

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации
ЛИРВАК А. Г.
подпись инициалы, фамилия
Приложение к аттестату аккредитации
№ 1
от 201 г.

На 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ПромЭксперт»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 143912, Московская область, Балашихинский район, город Балашиха, микрорайон**Янтарный, улица Кольцевая, дом 3, корпус 3, пом. № 1,14.**

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименова ние объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53781-2010 ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	0-50 м/с ²
2	ГОСТ Р 53781-2010 ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Усилие	0,0 – 50,0 кН
3	ГОСТ Р 53781-2010 ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соппротивление	0-3 ГОм
4	ГОСТ Р 53781-2010 ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	0,1– 33,3 м/с

На 2 листах, лист 1



100

100

100

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 53781-2010 ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока	0,1-399,9А
6	ГОСТ Р 53781-2010 ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	0-200000 лк
7	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Контроль металлоконструкций лифта: каркаса, подвески кабины, противовеса, а также направляющих и элементов их крепления	Сталь от 0 до 5000 мм, все виды трещин и дефектов
8	ГОСТ Р 53781-2010 ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Влажность, атмосферное давление и температура в машинном помещении и шахте лифта	Отн. Влажность (15-85) % Температура (0-50) °С Атмосферное давление 80-106 кПа
9	ГОСТ Р 53781-2010 ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Масса	0-5000 кг
10	ГОСТ Р 53781-2010 ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	0-180°
11	ГОСТ Р 53781-2010 ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	0-10000 мм
12	ГОСТ Р 53781-2010 ГОСТ Р 53782-2010 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	0-1000 В



Генеральный директор ООО «ПромЭксперт»

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Н.Ю. Короткова

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 2
_____ листах



Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации

Член экспертной группы,
технический эксперт

/Н.Е. Филатова/

/В.А. Мусёна/

А.А. Дорощенко