

А

УДА

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М. П.



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

ИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

05 ИЮН 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA RU.21AЯ35
от «30» июня 2015 г.
на 140 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Краснодарском крае»
наименование испытательной лаборатории (центра)

1. Россия, 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Айвазовского, 104 а, литер А, Б, В;

2. Россия, 350018, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Текстильная, 28

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.Россия, 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Айвазовского, 104 а литер А, Б, В;						
Продукция нефтеперерабатывающей, химической, лакокрасочной промышленности						
1	ГОСТ Р 52714 (метод Б)	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 41 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля бензола	(0,05-1,5) %

2	ГОСТ Р 52714 (метод Б)	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 41 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля углеводородов: ароматических олефиновых	(1,0 - 45,0) %
3	ГОСТ Р ЕН 13132	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 41 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля оксигенатов: метанола, этанола, изопропана, третбутана, изобутанола, эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °С) Массовая доля кислорода	(0,17-15,0) % (0,1-3,7) %
4	ГОСТ Р 52530				Концентрация железа	(0,01-0,10) г/дм ³
5	ГОСТ Р 51942				Концентрация свинца	(2,5-25) мг/дм ³
6	ГОСТ 28828				Концентрация свинца	(0,005-3,0) г/дм ³
7	ГОСТ 1756 (ИСО 3007)				Давление насыщенных паров	(0-180) кПа
8	ГОСТ Р 54323				Объемная доля моно- метиланилина	(0,1-5,0) % об.
9	ГОСТ 2177 (ИСО 3405)	Дизельное топливо	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 19 42	Фракционный состав	от 30 до 370 °С
10	ГОСТ Р 52660 (ЕН ИСО 20884)	Бензин автомобильный Дизельное топливо	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 12 41 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0 2710 19 42	Определение массовой доли серы	(5-500) мг/кг

11	ГОСТ 22254	Дизельное топливо	19.20.21.300	2710 19 42	Предельная температура фильтруемости	от -5,0 до -45 °С
12	ГОСТ ЕН 116		19.20.21.310 19.20.21.320		Предельная температура фильтруемости	от -5,0 до -45 °С
13	ГОСТ 6356	Дизельное топливо	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 19 42 2710 19 510 1 2710 19 550 1	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	до 104 °С
14	ГОСТ ИСО 2719	Судовое топливо Печное топливо Газойли Мазут Топливо дистиллятное	19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.4 19.20.28 19.20.26.000 19.20.28.100 19.20.28.110	2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	до 104 °С
15	ГОСТ Р 53716	Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110	2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1	Содержание сероводорода	(0,5-32,0) мг/кг
16	ГОСТ 4333 (метод А)	Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110	2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	от 100 до 300 °С
17	ГОСТ 1756 (ИСО 3007-99)	Бензин прямогонный	19.20.21	-	Давление насыщенных паров	(0-180)кПа
18	ГОСТ 31874	Нефть	06.10.10.100		Давление насыщенных паров	(0-180)кПа
19	ГОСТ 2177(метод А) (ИСО 3405-88)	Бензин автомобильный Печное топливо Топливо дистиллятное Газойли Бензин прямогонный	19.20.21.100 19.20.28.130 19.20.4 19.20.28 19.20.26.000 19.20.21	2710 12 41 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Фракционный состав	от 30 до 370 °С

20	ГОСТ 6321	Бензин автомобильный Дизельное топливо Печное топливо Бензин прямогонный Топливо дистиллятное Газойли	19.20.21.100 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.28.130 19.20.21 19.20.4 19.20.28 19.20.26.000	2710 12 41 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0 2710 19 42	Коррозионное воздействие на медную пластинку	от 1 до 4 класса
21	ГОСТ 1567 (ИСО 6246-95)	Бензин автомобильный	19.20.21.100	2710 12 41 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Концентрация фактических смола	от 1 до 8 мг/100 см ³
22	ГОСТ 8489	Бензин прямогонный	19.20.21	-	Концентрация фактических смола	от 10 до 40 мг/100 см ³
23	ГОСТ Р 51947	Бензин автомобильный Бензин прямогонный Печное топливо Топливо дистиллятное Газойли Мазут Судовое топливо Дизельное топливо Нефть	19.20.21.100 19.20.21 19.20.28.130 19.20.4 19.20.28 19.20.26.000 19.20.28.110 19.20.21.400 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 06.10.10.110	2710 12 41 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0 2710 19 42 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1	Определение массовой доли серы	(0,015-5,0) %

24	ГОСТ Р ЕН ИСО 20847	Бензин автомобильный Бензин прямогонный Печное топливо Топливо дистиллятное Газойли Мазут Судовое топливо Дизельное топливо Нефть	19.20.21.100 19.20.21 19.20.28.130 19.20.4 19.20.28 19.20.26.000 19.20.28.110 19.20.21.400 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 06.10.10.110	2710 12 41 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0 2710 19 42 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1	Определение массовой доли серы	(30-500) мг/кг
25	ГОСТ 1461	Мазут Печное топливо Дизельное топливо Топливо дистиллятное Бензин прямогонный Газойли Судовое топливо Нефть	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.130 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.4 19.20.28 19.20.21 19.20.26.000 19.20.21.400 06.10.10.110	2710 19 42 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1	Зольность	(0,002 – 10) %
26	ГОСТ Р 51069	Нефть	06.10.10.110	2710 12 41	Плотность	(0,6-1,1) кг/дм ³
27	ГОСТ 3900 (СТ СЭВ 6754-89) (Раздел 1)	Дизельное топливо Мазут Судовое топливо Бензин автомобильный Бензин прямогонный Топливо дистиллятное Газойли Печное топливо	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.21.400 19.20.21 19.20.21.100 19.20.21 19.20.4	2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0 2710 19 42 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1	Плотность	(0,6-1,1) кг/дм ³

			19.20.28 19.20.26.000 19.20.28.130	2710 19 680 1		
28	ГОСТ 33 (ИСО 3104-94)	Дизельное топливо Судовое топливо Масла смазочные нефтяные Топливо дистиллятное Газойли Печное топливо Бензин прямогонный Мазут	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.400 19.20.29 19.20.4 19.20.28 19.20.26.000 19.20.28.130 19.20.21 19.20.28.100 19.20.28.110	2710 19 42 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1	Кинематическая вязкость	-
29	ГОСТ 20287 (метод Б)	Судовое топливо	19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.28.100 19.20.28.110	2710 19 42 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1	Температура застывания	от минус 40 до минус 5 °С
30	ГОСТ 20287 (метод А)	Печное топливо Мазут Масла смазочные нефтяные	19.20.29	2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1	Температура текучести	от минус 58 до 40 °С от минус 20 до минус 4 °
31	ГОСТ 6307	Печное топливо Мазут Бензин прямогонный Топливо дистиллятное Газойли Дизельное топливо	19.20.28.130 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.21 19.20.4 19.20.28 19.20.26.000 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 19 42 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	от 6,0 до 8,0 единиц рН

32	ГОСТ 5985	Печное топливо Судовое топливо Бензин прямогонный Топливо дистиллятное Газойли Дизельное топливо	19.20.28.130 19.20.21.400 19.20.21 19.20.4 19.20.28 19.20.26.000 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 19 42	Кислотность	>1,0 мг КОН/г
33	ГОСТ 2070	Дизельное топливо	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 19 42	Йодное число	от 1 до 25 г йода/100 г
34	ГОСТ 5066 (метод Б)	Дизельное топливо Судовое топливо	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.400	2710 19 42	Температура помутнения	от минус 20 до минус 3 °С
35	ГОСТ 53716	Мазут Судовое топливо Дизельное топливо Нефть Газойли Печное топливо	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.21.400 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 06.10.10.110 19.20.26.000 19.20.28.130	2710 19 42 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1	Содержание сероводорода	(0,5-32,0) мг/кг
36	ГОСТ 2477	Печное топливо Мазут Судовое топливо Нефть Топливо дистиллятное Газойли Масла смазочные	19.20.28.130 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.21.400 06.10.10.110 19.20.4 19.20.28 19.20.26.000 19.20.29	2710 19 42 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1	Содержание воды	(0-100) %

37	ГОСТ 6370	Мазут Нефть Масла смазочные Топливо дистиллятное Газойли Печное топливо	19.20.28.100 19.20.28.110 06.10.10.110 19.20.29 19.20.4 19.20.28 19.20.26.000 19.20.28.130	2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1	Содержание механических примесей	от 0,05 до 3,0 %
38	ГОСТ 21534	Нефть	06.10.10.110	-	Концентрация хлористых солей	от 0 до 500 мг/дм ³
39	ГОСТ 4333 (метод А)	Мазут Масла смазочные	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.29	2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	от 100 до 300 °С
40	ГОСТ 11362	Масла смазочные	19.20.29	-	Щелочное число	от 0,05 до 250,0 мг КОН/г продукта
41	ГОСТ 25371				Индекс вязкости	-
42	ГОСТ 12417				Зольность сульфатная	(0,005-0,5)%
43	ГОСТ 11362	Судовое топливо	19.20.21.400	2710 19 42	Кислотное число	от 0,05 до 250,0 мг КОН/г
44	ГОСТ 31939-2007	Лакокрасочные материалы	20.30.1	-	Массовая доля нелетучих веществ	-
45	ГОСТ 19007				Время и степень высыхания	степень 2
46	ГОСТ 25718				Время и степень высыхания	степень 3
47	ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589-84)				Температура вспышки в закрытом тигле	до 360 °С
48	ГОСТ 32507 (метод Б)	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 41 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля бензола Объемная доля углеводородов: ароматических олефиновых	(0,05-45) % масс
49	ГОСТ 32514	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12 41	Концентрация железа	(0,01-01) мг/дм ³

			19.20.21	2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0		
50	ГОСТ 32515	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21	2710 12 41 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля монометиланилина	(0,1-5,0) % об
51	ГОСТ ISO 2160	Бензины автомобильные Дизельное топливо	19.20.21.100 19.20.21 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 12 41 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0 2710 19 42	Определение коррозионного воздействия на медную пластинку	от 1 до 4 класса
52	EN 23015:1994	Дизельное топливо	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 19 42	Температура помутнения	от минус 20 до минус 3 °С
53	СТБ EN 23015				Температура помутнения	от минус 20 до минус 3 °С
54	ГОСТ 5985	Масла смазочные (нефтяные)	19.20.29	-	Кислотное число Кислотность	от 0,05 до 250,0 мгКОН >1,0 мг КОН/г
55 56	ГОСТ Р 51069 ГОСТ 3900 (СТ СЭВ 6754-89) (Раздел 1)	Масла смазочные (нефтяные)	19.20.29	-	Плотность Плотность	(0,6-1,1) кг/дм ³ (0,6-1,1) кг/дм ³
57	ГОСТ 29255	Масла смазочные (нефтяные)	19.20.29	-	Кислотное число Щелочное число	от 0,05 до 250,0 мг КОН/г продукта
58	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	Дизельное топливо	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 19 42	Температура застывания	от минус 58 до 40 °С
59	ГОСТ 31939	Лакокрасочные материалы	20.30.1	-	Массовая доля нелетучих веществ	-

Упаковка						
60	ГОСТ 12302 п.п. 9.2, 9.7	-полимерная: пакеты, мешки; пленки полимерные	22.22	3923		
61	ГОСТ 19360 п. 2.5		22.22.1		Герметичность сварных и клеевых швов	Выдержал- не выдержал
62	ГОСТ 14236				Герметичность сварных и клеевых швов	Выдержал- не выдержал
63	ГОСТ 12302 п. 9.9				Прочность пленок при растяжении, относительное удлинение при разрыве; прочность сварных швов	Выдержал- не выдержал
64	ГОСТ Р 50962 п. 5.19				Прочность пакетов с ручками к нагрузке	Выдержал- не выдержал
65	ГОСТ 32686 п. 8.7				Прочность пакетов с ручками к нагрузке	Выдержал- не выдержал
		тара потребительская полимерная			Герметичность	Выдержал- не выдержал
66	ГОСТ 12302 п. 9.2	-из комбинированных материалов	17.21.14.120	4803	Внешний вид пленок; внешний вид пакетов; внешний вид и качество швов	Соответствие – не соответствие
67	ГОСТ 13525.1				Прочность на разрыв, относительное удлинение при разрыве	(0÷500) Н (0÷300) мм
68	ГОСТ 14236				Прочность на разрыв, относительное удлинение при разрыве	(0÷500) Н (0÷300) мм
69	ГОСТ 7730 п. 3.5				Прочность на разрыв, относительное удлинение при разрыве	(0÷500) Н (0÷300) мм (0÷3,0) кН (0÷200) мм
70	ГОСТ 30090 п.п. 5.3, 6.1	-тканая (из текстильных материалов)	13.92.21.110 13.20.13.190 13.20.14.110	6305	Отбор образцов	-

71	ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082)				Разрывная нагрузка ткани, удлинение при разрыве; разрывная нагрузка швов	(0÷3,0) кН (0÷200) мм
72	ГОСТ 30090 п. 6.8				Разрывная нагрузка ткани, удлинение при разрыве; разрывная нагрузка швов	(0÷3,0) кН (0÷200) мм
Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные, посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, в том числе заявленные изготовителем как предназна- значенные для детей и подростков						
73	ГОСТ Р 50962 п.п. 4.2, 5.1	Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные, посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс	22.29.29.000 22.22.13.000	3922 3924 3926 9603 9605 9615	Отбор образцов (проб)	-
74	ГОСТ 12423 (ISO 291)				Климатические условия проведения испытаний	Соответствие – не соответствие
75	ГОСТ Р 50962 п. 5.2				Внешний вид	Соответствие – не соответствие
76	ГОСТ Р 50962 п. 5.5				Стойкость к горячей воде	Выдержал- не выдержал
77	ГОСТ Р 50962 п. 5.6				Миграция красителей	Выдержал- не выдержал
78	ГОСТ Р 50962 п. 5.7				Химическая стойкость	Выдержал- не выдержал
79	ГОСТ Р 50962 п. 5.15				Гигиенические показатели: уровень запаха; запах, привкус, изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	балл, 0-5
80	Инструкция № 880					
81	ГОСТ Р 50962 п. 5.26				Герметичность крышек для консервирования; плотность закрывания	Выдержал- не выдержал
82	ГОСТ Р 50962 п. 5.27				Прочность канистр, бутылей, бутылочек	Выдержал- не выдержал
83	МУ 1.1.037				Индекс токсичности условия моделирования водных вытяжек	-
84	ГОСТ Р 50962 п. 5.2				Маркировка	-

85	ГОСТ Р 50962 п. 5.1	Посуда из бумаги и картона (одноразового применения), в том числе заявленная изготовителем как предназначенная для детей и подростков	17.22.13	4823	Отбор образцов (проб)	-
86	ГОСТ 18321				Запах, привкус, изменение цвета водной вытяжки	балл, 0-5
87	Инструкция № 880					
88	МУ 1.1.037-95					
Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и меха, в том числе заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства						
89	ГОСТ 8844	Материалы текстильные: -бельевые (для белья постельного, нательного, столового, бельевых, корсетных, купальных изделий); -полотенечные (для полотенец, простыней (купальных), гладких, жаккардовых, вафельных, махровых); -одежные (подкладочные, курточные, пальтовые, костюмные, платьенно-костюмные, плательные, блузочные, сорочечные, платочные и плащевые); -обувные (для подкладки и верха); -декоративные (для штор, скатертей, покрывал, портьер, гардин, дорожек, накидок, шезлонгов); -мебельные (для обивки мебели, матрацев, чехольные);	13.20	5007	Отбор образцов (проб)	-
90	ГОСТ 9173		13.95	5008	Отбор образцов (проб)	-
91	ГОСТ 13587		13.91	5009	Отбор образцов (проб)	-
92	ГОСТ 16218.0		13.96	5010	Отбор образцов (проб)	-
93	ГОСТ 20566		14.14	5011	Отбор образцов (проб)	-
94	ГОСТ 23948		14.19	5012	Отбор образцов (проб)	-
95	ГОСТ 26666.0		13.92	5013	Отбор образцов (проб)	-
96	ГОСТ 18321		13.99	5208	Отбор образцов (проб)	-
97	ГОСТ 938.0		14.20	5209	Отбор образцов (проб)	-
98	МУК 4.1/4.3.1485-03			5210	Отбор образцов (проб)	-
99	ГОСТ 18276.0			5211	Отбор образцов (проб)	-
100	ГОСТ 314			5212	Отбор образцов (проб)	-
101	ГОСТ 6611.0			5407	Отбор образцов (проб)	-
102	ГОСТ 16427			5408	Отбор образцов (проб)	-
103	ГОСТ 5556			5513	Отбор образцов (проб)	-
104	ГОСТ 25552			5514	Отбор образцов (проб)	-
				5515		
				5516		
			5801			
105	ГОСТ 3897 п. 1		5802	Маркировка	Наличие -	
			5803		отсутствие	
106	ГОСТ 8737 п. 4		5804	Маркировка	Наличие -	
			5805		отсутствие	
107	ГОСТ 7000 п. 2		5806	Маркировка	Наличие -	
			5810		отсутствие	
108	ГОСТ 10581 п. 1		5811	Маркировка	Наличие -	
			5903		отсутствие	

109	ГОСТ 12453 п. 4	-мех искусственный и -ткани ворсовые (для верхних изделий, воротников, отделки, подкладки, головных уборов, декоративного назначения, в том числе пледы); -полотна трикотажные Одежда и изделия швейные и трикотажные: -изделия верхние (жакеты, юбки, джемперы, куртки, жилеты, костюмы, брюки, блузки, платья, сарафаны, рейтузы, халаты, комбинезоны, шорты, комплекты, костюмы,	13.91	5906	Маркировка	Наличие - отсутствие
110	ГОСТ 19411 п. 4			6001	Маркировка	Наличие - отсутствие
111	ГОСТ 25227 п. 3			6002		Наличие - отсутствие
112	ГОСТ 30084 п.п. 2, 3			6003	Маркировка	Наличие - отсутствие
113	ГОСТ Р 51793			6004		Наличие - отсутствие
114	ГОСТ 16958			6005	Маркировка	Наличие - отсутствие
115	ГОСТ ИСО 5089			6006		Наличие - отсутствие
116	ГОСТ 30387			6114	Маркировка	Наличие - отсутствие
117	ГОСТ Р 50721			6117		Наличие - отсутствие
118	ГОСТ ИСО 1833			6215	Маркировка	Наличие - отсутствие
119	ГОСТ ИСО 5088			6303	Подготовка проб текстильных материалов для химических испытаний	Соответствует- не соответствует
120	ГОСТ 4659 п. 2			6304		
121	ГОСТ ISO 1833-1			6306		
122	ГОСТ ISO 1833-2			9404	Определение вида и массовой доли сырья	-
123	ГОСТ ISO 1833-3			4304	Определение вида и массовой доли сырья	-
124	ГОСТ ISO 1833-5				Определение вида и массовой доли сырья	-
125	ГОСТ ISO 1833-7				Определение вида и массовой доли сырья	-
			13.91	6001	Определение содержания шерстяного волокна	-
			14.14	6002	Определение вида и массовой доли сырья	-
			14.19	6003	Определение процентного содержания ацетата	-
			14.39	6004	Определение процентного содержания вискозного волокна	-
			14.13	6005	Определение процентного содержания полиамидного волокна	-
			14.31	6006		
			13.92	6101		
			13.20	6102		
			13.95	6103		
			14.20	6104		

126	ГОСТ ISO 1833-8	брюки спортивные (кроме предназначенных для экипировки		6105	Определение процентного содержания ацетатных и	-
127	ГОСТ ISO 1833-10	спортивных команд) и другие алогичные изделия;		6106	триацетатных волокон	
128	ГОСТ ISO 1833-11	-изделия чулочно-носочные (колготки, получулки, гетры, носки,		6107	Определение процентного содержания триацетатного	-
129	ГОСТ ISO 1833-12	легинсы, колготы, чулки и другие аналогичные изделия);		6108	волокна	
130	ГОСТ ISO 1833-13	-изделия перчаточные (перчатки, варежки, рукавицы и другие аналогичные изделия);		6109	Определение процентного содержания целлюлозных и	-
131	ГОСТ ISO 1833-14	-изделия платочно-шарфовые (косынки, шарфы, платки);		6110	полиэфирных волокон	
132	ГОСТ ISO 1833-16	-одежда верхняя (пальто, полупальто, куртки, костюмы спортивные,		6111	Определение процентного содержания акриловых,	-
133	ГОСТ ISO 1833-17	плащи, комбинезоны, полукомбинезоны и другие аналогичные изделия);		6112	поливинилхлоридных, эластановых волокон	
134	ГОСТ ISO 1833-18	-сорочки верхние; -изделия костюмные (костюмы, пиджаки, юбки, жакеты, жилеты, куртки типа пиджаков, брюки, шорты и другие аналогичные изделия);		6113	Определение процентного содержания	-
135	ГОСТ ISO 1833-19	-изделия плательные		6114	поливинилхлоридных волокон	
136	МУК 4.1/4.3.1485 п. 3.2			6115	Определение процентного содержания ацетатных и	-
				6116	поливинилхлоридных волокон	
				6117	Определение процентного содержания	-
				6201	полипропиленовых волокон	
				6202	Определение процентного содержания	-
				6203	Определение процентного содержания шелковых и	-
				6204	шерстяных волокон	
				6205	Определение процентного содержания целлюлозных и	-
				6206	асбестовых волокон	
				6207	Уровень напряженности электростатического	(0,3÷180) кВ/м
				6208	поля на поверхности изделий	
				6209		
				6210		
				6211		
				6212		
				6213		
				6214		
				6215		
				6216		
				6217		

137	ГОСТ 30877 п. 5.3	(платья (включая халаты и сарафаны), блузки, юбки, жилеты, фартуки, брючные комплекты и другие аналогичные изделия);			Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий	(0,3÷180) кВ/м
138	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) п. 2	брючные комплекты и другие аналогичные изделия);			Влажность, массовая доля влаги	-
139	ГОСТ Р 50576 п. 5.8	-одежда домашняя			Влажность, массовая доля влаги	-
140	ГОСТ 5556 п. 3.7	(халаты, костюмы и другие аналогичные изделия);			Влажность	-
141	ГОСТ 8845 п. 2	-изделия бельевые (белье нательное, постельное, полотенца, изделия купальные, носовые платки и другие аналогичные изделия);			Влажность	-
142	ГОСТ 18276.2	-изделия бельевые (белье нательное, постельное, полотенца, изделия купальные, носовые платки и другие аналогичные изделия);			Влажность, массовая доля влаги	-
143	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) п. 3	аналогичные изделия);			Гигроскопичность	-
144	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) п. 4	-изделия корсетные (бюстгальтеры, корсеты и другие аналогичные изделия);			Влагоотдача	-
145	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) п. 5	-изделия для новорожденных и детей до 1 года (распашонки, пеленки, простынки, чепчики, ползунки, кофточка, фартуки, рукавички, конверты и другие аналогичные изделия);			Капиллярность	(0÷300) мм
146	ГОСТ 5556 п. 3.9	-изделия для новорожденных и детей до 1 года (распашонки, пеленки, простынки, чепчики, ползунки, кофточка, фартуки, рукавички, конверты и другие аналогичные изделия);			Капиллярность	(0÷220) г
147	ГОСТ 11027 п. 3.9	пеленки, простынки, чепчики, ползунки, кофточка, фартуки, рукавички, конверты и другие аналогичные изделия);			Капиллярность	(0÷300) мм
148	ГОСТ 1172 п. 3.5	-постельные принадлежности (одеяла, подушки и другие аналогичные изделия);			Капиллярность	(0÷300) мм
149	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) п. 7				Водопоглощение	-
150	ГОСТ 11027 п. 3.10				Водопоглощение	-
151	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81) п. 6			9404	Водоупорность	(0÷500) мм вод. ст.
152	ГОСТ 9412 п. 5.17				Смачиваемость	(0÷30) мин

153	ГОСТ 12088	-головные уборы (кепи, фуражки, шапки, шляпы,		6504	Воздухопроницаемость	(13,5÷2775) дм ³ /м ² с
154	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.1	береты, тюбетейки, панамы и другие		6505		
155	ГОСТ 30877 п. 5.2	аналогичные изделия)		6506	Наличие запаха, интенсивность запаха	балл, 0-5
156	ГОСТ 25617 п. 18	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	13.93	5701	Наличие запаха, интенсивность запаха	балл, 0-5
157	ГОСТ 32075 МУК 4.1/4.3.1485-03 п.п. 3.5, 3.6	(ковры, дорожки ковровые и напольные, покрытия текстильные напольные)		5702	Содержание (массовая доля) свободного формальдегида	(190÷1100) нм
158	ГОСТ 9733.0	Изделия текстильно-галантерейные: -гардинно-тюлевые и кружевные изделия,	13.96	5705	Индекс токсичности; условия моделирования водных вытяжек	
159	ГОСТ Р ИСО105-A05	полотно кружевное; -изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные	13.99	6117	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: подготовка образцов, оценка результатов	балл, 1-5
160	ГОСТ Р ИСО 105-F	изделия Войлок, фетр и нетканые материалы, в том числе клеенки столовые Одежда специальная	14.14	6215	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: оценка результатов	балл, 1-5
161	ГОСТ Р ИСО 105-F10	форменная, санитарная и медицинская, в том числе головные уборы Одежда специальная и средства индивидуальной защиты	13.92	6303	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: подготовка образцов	Соответствует - не соответствует
162	ГОСТ 2351 п. 2		14.12	6304	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: подготовка образцов	Соответствует - не соответствует
				5602	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: подготовка образцов	Соответствует - не соответствует
				6101	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: подготовка образцов	Соответствует - не соответствует
				6102	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: подготовка образцов	Соответствует - не соответствует
				6103	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: подготовка образцов	Соответствует - не соответствует
				6104	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: подготовка образцов	Соответствует - не соответствует
				6105	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: подготовка образцов	Соответствует - не соответствует
				6106	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: подготовка образцов	Соответствует - не соответствует
				6110	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: подготовка образцов	Соответствует - не соответствует
				6112	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: подготовка образцов	Соответствует - не соответствует
				6113	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: подготовка образцов	Соответствует - не соответствует
				6114	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: подготовка образцов	Соответствует - не соответствует

163	ГОСТ 7779 п. 4 ГОСТ 7780 п. 2	Пряжа, нитки готовые	13.10	6116	Устойчивость окраски	балл, 1-5
164	ГОСТ 33201 п. 7			6117	текстильных материалов	
				6201	к физико-химическим	
				6202	воздействиям	
165	ГОСТ 7913 п. 2			6203	Устойчивость окраски	балл, 1-5
				6204	текстильных материалов	
				6205	к физико-химическим	
				6206	воздействиям	
				6210	Устойчивость окраски	балл, 1-5
				6211	текстильных материалов	
6215	к физико-химическим					
6216	воздействиям					
166	ГОСТ 23433 п. 2	6505		балл, 1-5		
		6506				
		5005	Устойчивость окраски			
		5106	текстильных материалов			
167	ГОСТ 23627 п. 2	5107	к физико-химическим	балл, 1-5		
		5108	воздействиям			
		5109	Устойчивость окраски			
168	ГОСТ 13527 п. 2	5110	текстильных материалов		балл, 1-5	
		5203	к физико-химическим			
		5204	воздействиям			
		5205	Устойчивость окраски			
169	ГОСТ 9733.4	5206	текстильных материалов	балл, 1-5		
		5207	к физико-химическим			
		5401	воздействиям			
170	ГОСТ 9733.5	5402	Устойчивость окраски		балл, 1-5	
		5403	текстильных материалов			
		5404	к физико-химическим			
		5405	воздействиям			
		5405	Устойчивость окраски	балл, 1-5		
		5701	к воздействию стирки			
		5702	Устойчивость окраски	балл, 1-5		
		5703	к воздействию			

171	ГОСТ 9733.6	Изделия канатно-шпагатные Изделия текстильные медицинского назначения: -вата гигроскопическая и изделия ватно-марлевые; -марля, марлевые отрезы, салфетки, бинты; -изделия медицинские эластичные	13.94	5607	дистиллированной воды	
172	ГОСТ 9733.9				Устойчивость окраски к воздействию пота	балл, 1-5
173	ГОСТ ИСО 105-E02		13.99	5601	Устойчивость окраски к воздействию морской воды	балл, 1-5
174	ГОСТ Р ИСО 105-E02		21.20	5208	Устойчивость окраски к воздействию морской воды	балл, 1-5
175	ГОСТ 9733.7		14.31	6115	Устойчивость окраски к воздействию глажения	балл, 1-5
176	ГОСТ 9733.13				Устойчивость окраски к воздействию органических растворителей	балл, 1-5
177	ГОСТ 9733.27				Устойчивость окраски к воздействию трения сухого и мокрого	балл, 1-5
178	ГОСТ 9733.27				Устойчивость окраски к воздействию шампунирования	балл, 1-5
179	ГОСТ 9176 п. 2				Растяжимость швов	(0÷3,0) кН (0÷300) мм
180	ГОСТ 8846 п. 3				Величина перекоса полотен и изделий трикотажных	(0÷1000) мм
181	ГОСТ 14067				Величина перекоса тканей	(0÷1000) мм
182	ГОСТ 19616				Удельное поверхностное электрическое сопротивление	(10÷10 ¹⁴) Ом
183	ГОСТ 29104.20				Удельное поверхностное электрическое сопротивление	(10÷10 ¹⁴) Ом
184	ГОСТ 5556 п. 3.20				Масса пачек ваты	(0÷220) г
185	ГОСТ 18054				Белизна	(190÷1100) нм
186	ГОСТ 5556 п. 3.15				Степень белизны	(190÷1100) нм

187	ГОСТ 5556 п. 3.2				Массовая доля нерасчесанных скоплений	-
188	ГОСТ 5556 п. 3.3				Содержание коротких волокон	Наличие - отсут- ствие
189	ГОСТ 5556 п. 3.4				Засоренность	(0÷220) г
190	ГОСТ 5556 п. 3.8				Поглотительная способность	(0÷220) г
191	ГОСТ 5556 п. 3.10				Реакция (рН) водной вытяжки	(0÷14) ед.
192	ГОСТ 9412 п. 5.9				Реакция (рН) водной вытяжки	(0÷14) ед.
194	ГОСТ ISO 3071				рН (водородный показатель) водной вытяжки	(0÷14) ед.
195	ГОСТ 15902.2				Неровнота по массе	(0÷220) г
196	ГОСТ Р 50576 п. 5.6				Масса наполнителя	(0÷10,0) кг
197	ГОСТ 16977 п. 2.7				Кривизна эластичных бинтов	(0÷1000) мм
198	ГОСТ 31509 п. 6.10				Кривизна эластичных бинтов	(0÷1000) мм
199	ГОСТ 30157.0				Изменение размеров после мокрой обработки, химчистки: подготовка образцов	(0÷1000) мм
200	ГОСТ 30157.1				Изменение размеров после мокрой обработки, химчистки	-
201	ГОСТ 26223				Изменение размеров после мокрой обработки	-
202	ГОСТ 31423				Изменение размеров после мокрой обработки	-

203	ГОСТ 31509 п. 6.3				Изменение линейных размеров после стирки	-
204	СТ СЭВ 4825-84				Изменение размеров после мокрой обработки	-
205	ГОСТ 8847 п. 2				Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве	(0÷3,0) кН (0÷30) мин
206	ГОСТ 15902.3 п.п. 2, 5				Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве, раздирающая нагрузка	(0÷3,0) кН (0÷30) мин
207	ГОСТ 3813				Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве, раздирающая нагрузка	(0÷3,0) кН (0÷30) мин
208	ГОСТ 31509 п. 6.4				Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве	(0÷3,0) кН (0÷30) мин
209	ГОСТ 1172 п. 3.6				Разрывная нагрузка	(0÷3,0) кН (0÷30) мин
210	ГОСТ 31509 п. 6.5				Растяжимость	(0÷3,0) кН (0÷30) мин
211	ГОСТ 31509 п. 6.7				Остаточная деформация	(0÷3,0) кН (0÷30) мин
212	ГОСТ 9913				Стойкость к истиранию, к пиллингообразованию, стойкость ворса к истиранию и закатыванию	Выдержал – не выдержал
213	ГОСТ 18976				Стойкость к истиранию	Выдержал – не выдержал
214	ГОСТ 12739				Устойчивость к истиранию	Выдержал – не выдержал
215	ГОСТ 4103				Размеры изделий	(0÷1000) мм
216	ГОСТ 3811				Размеры изделий, линейная плотность, поверхностная плотность	-
217	ГОСТ 25552 п. 5				Линейная плотность	-

218	ГОСТ 1172 п. 3.2				Размеры изделий	(0÷1000) мм
219	ГОСТ 16427 п.п. 3.1, 3.2				Размеры изделий	(0÷1000) мм
220	ГОСТ 3812				Количество нитей на 10 см по основе и утку	-
221	ГОСТ 10681				Стандартные условия для кондиционирования и проведения испытаний	Соответствие - не соответствие
222	ГОСТ Р ИСО 139				Стандартные условия кондиционирования и проведения испытаний	Соответствие - не соответствие
223	МУК 4.1/4.3.1485				Климатические условия проведения испытаний	Соответствие - не соответствие
224	ГОСТ 17317	Кожа искусственная и синтетическая для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий	13.96.14	4115 5603 5903	Прочность связи пленочного покрытия с основой	(0÷500) Н
Обувь, изделия кожгалантерейные, в том числе заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков						
225	ГОСТ 126	Обувь:	15.20	6401	Отбор проб	-
226	ГОСТ 5375	-сапоги, полусапоги,	13.99	6402	Отбор проб	-
227	ГОСТ 6410	сапожки, полусапожки,		6403	Отбор проб	-
228	ГОСТ 9289	ботинки, полуботинки,		6404	Отбор проб	-
229	ГОСТ 14037	туфли, галоши		6405	Отбор проб	-
230	ГОСТ 1059	и другие виды обуви			Отбор проб	-
231	ГОСТ Р 51293	из натуральной,			Идентификация	Соответствие – не соответствие
232	ГОСТ 7296	искусственной и			Идентификация	Соответствие – не соответствие
233	ГОСТ Р 53917	синтетической кожи,			Идентификация	Соответствие – не соответствие
234	ГОСТ ISO 17709	обувь резиновая,			Климатические условия	Соответствие – не

235	ГОСТ ISO 18454	резинотекстильная, валяная, комбинированная, из текстильных, полимерных и других материалов			проведения испытаний	соответствие
236	ГОСТ 126 п. 4.9				Климатические условия проведения испытаний	Соответствие – не соответствие
237	ГОСТ 5375 п. 4.5				Водонепроницаемость	Выдержал- не выдержал
238	ГОСТ 6410 п. 4.9				Водонепроницаемость	Выдержал- не выдержал
239	ГОСТ 9155 п. 3.5				Водонепроницаемость	Выдержал- не выдержал
240	ГОСТ 6768				Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом	(0÷3,0) кН
241	ГОСТ 6410 п.п. 4.1-4.4				Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом	(0÷3,0) кН
242	ГОСТ 9155 п.п. 3.1, 3.2				Толщина в зонах измерений	(0÷10) мм
243	ГОСТ 14037 п. 4.2				Толщина в зонах измерений	(0÷10) мм
244	ГОСТ 1059 п. 2.6				Толщина в зонах измерений	(0÷10) мм
245	ГОСТ 314 п. 2.6				Массовая доля свободной серной кислоты	-
246	ГОСТ 9718				Массовая доля свободной серной кислоты	-
247	ГОСТ 9292				Гибкость обуви	(0÷3,0) кН
248	ГОСТ 9134				Прочность крепления подошвы	(0÷3,0) кН
249	ГОСТ 9136				Прочность крепления деталей низа	(0÷3,0) кН
250	ГОСТ 1059 п. 2.2				Прочность крепления каблука	(0÷3,0) кН
251	ГОСТ 28735				Масса пары обуви	(0÷10,0) кг
					Масса полупары	(0÷500) г

252	РД 17-06-036-90				Высота каблука	(0÷500) мм (0÷125) мм
253	МУ 1353-76				Высота каблука	(0÷500) мм (0÷125) мм
254	МР № 66.13-5/161				Высота каблука	(0÷500) мм (0÷125) мм
255	ГОСТ Р 54592				Высота каблука	(0÷500) мм (0÷125) мм
256	ГОСТ 26165 п. 6.9				Наличие открытой и нефиксированной пяточной части в обуви	Наличие - отсутствие
257	ГОСТ 1135 п. 6.9				Наличие открытой и нефиксированной пяточной части в обуви	Наличие - отсутствие
258	ГОСТ 9135				Деформация подноски и задника	(0÷25) мм
259	ГОСТ 32075 МУК 4.1/4.3.1485-03 п.п. 3.5, 3.6 МУ 1.1.037				Индекс токсичности; условия моделирования водных вытяжек	-
					Индекс токсичности; условия моделирования водных вытяжек	-
260	ГОСТ 28631 раздел 6	Изделия кожгалантерейные (сумки, рюкзаки, саквояжи, папки, чемоданы, портфели, ранцы, портпледы, футляры и другие аналогичные изделия;	15.12	5201	Отбор образцов (проб)	-
261	ГОСТ 28754 раздел 3		14.19	4202	Отбор образцов (проб)	-
262	ГОСТ 28846 раздел 3		15.19	4203		
263	ГОСТ 25871			4205		
264	ГОСТ 28631 п. 7.5				Идентификация	Соответствие - не соответствие
		ремни поясные, для часов, перчатки, рукавицы и другие изделия мелкой кожгалантереи			Разрывная нагрузка узлов крепления ручек, или максимальная нагрузка; прочность ниточного шва, сварного шва	(0÷3,0) кН

265	ГОСТ 28631 п. 7.4				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	Окрашивает- не окрашивает
266	ГОСТ 28754 п. 4.3				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	Окрашивает- не окрашивает
267	ГОСТ 28846 п. 4.4				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	Окрашивает- не окрашивает
268	ГОСТ 28631 п. 7.3				Масса изделия	(0÷10,0) кг
269	ГОСТ 28631 п. 7.2				Размеры изделия	(0÷1000) мм
270	ГОСТ 28631 п. 7.1				Наличие формоустойчивой спинки, светоотражающих элементов	Наличие - отсутствие
Одежда и изделия из кожи и меха, в том числе заявленная изготовителем как предназначенная для детей и подростков; кожа; шкурки меховые выделанные						
271	ГОСТ 938.0	Шкурки меховые	14.20	4302	Отбор образцов (проб)	-
272	ГОСТ 23948	выделанные крашенные и			Отбор образцов (проб)	-
273	ГОСТ 18321	некрашенные			Отбор образцов (проб)	-
274	ГОСТ 17316 п. 1	Одежда и изделия меховые (пальто, куртки,	14.19	4203 29	Отбор образцов (проб)	-
275	ГОСТ 19878 п. 3	полупальто, костюмы, жилеты, головные уборы,	15.20	4303		
276	ГОСТ 10581 п. 1	манжеты, отделки, уборы, воротники, перчатки,	14.13	6506	Маркировка	Наличие - отсутствие
277	ГОСТ 1023 п. 1	рукавицы, чулки, носки, накидки, спальные мешки,	13.92		Маркировка	Наличие - отсутствие
278	ГОСТ Р 51293	покрывала и другие			Маркировка	Наличие - отсутст- вие
279	ГОСТ 30835	аналогичные изделия)			Устойчивость окраски	балл, 1-5
280	ГОСТ Р ИСО 11641	Одежда и головные уборы из кожи	14.19	4203	кожи к поту	
281	ГОСТ 938.29	Кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная, для	13.92	6506	Устойчивость окраски	балл, 1-5
282	ГОСТ ISO 20433	перчаток и рукавиц, для обивки мебели и дру- гие виды	15.11	4101	кожи к поту	
				4102	Устойчивость окраски кожи	балл, 1-5
				4103	к трению	
				4104	Устойчивость окраски кожи	балл, 1-5
				4105	к трению сухому и мокрому	

283	ГОСТ 13869			4106	Устойчивость покрытий кожи к мокрому трению	Выдержал-не выдержал
284	ГОСТ 31280 п.п. 3.1, 3.2			4107		
285	ГОСТ 31280 п.п. 3.3, 3.4			4112	Массовая доля свободного формальдегида	(190÷1100) нм
	ГОСТ 31280 п.п. 3.5, 3.6			4113		
	ГОСТ 32075 МУК 4.1/4.3.1485-03 п.п. 3.5, 3.6			1414	Массовая доля водовымываемого хрома (VI)	(190÷1100) нм
	МУ 1.1.037				Индекс токсичности; условия моделирования водных вытяжек	-
286	ГОСТ Р 53243 п. 5.9				Индекс токсичности; условия моделирования водных вытяжек	-
287	ГОСТ 938.1				Устойчивость кожи к каплям воды	Выдержал-не выдержал
	ГОСТ 32078				Массовая доля влаги в коже, в кожаной ткани	-
					Температура сваривания кожаной ткани	-
Средства индивидуальной защиты						
288	ГОСТ 18321	Одежда специальная и средства индивидуальной защиты:	14.12	6101	Отбор образцов (проб)	-
289	ГОСТ 23948			6102	Отбор образцов (проб)	-
290	ГОСТ 20566			6103	Отбор образцов (проб)	-
291	ГОСТ 25451	-одежда специальная		6104	Отбор образцов (проб)	-
292	ГОСТ EN 340 п. 7	защитная и средства индивидуальной защиты		6113	Маркировка	Выдержал-не выдержал
293	ГОСТ EN 388 п. 7	рук от общих производственных		6201	Маркировка	Выдержал-не выдержал
294	ГОСТ EN 511 п. 6	загрязнений (в том числе от нетоксичной пыли) и механических воздействий (от проколов, порезов,		6202		
295	ГОСТ 12.4.252 п. 9.1	от истирания, от возможного захвата движущимися частями механизмов);		6203	Маркировка	Выдержал-не выдержал
296	ГОСТ 12.4.251 п. 5.4			6204		
297	ГОСТ 10581 разд. 1			6210	Маркировка	Выдержал-не выдержал
				6211		
				6216	Маркировка	Выдержал-не выдержал
				6506	Маркировка	Выдержал-не выдержал

298	ГОСТ Р 12.4.236 п. 5.5	-одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воды (водоупорная, водонепроницаемая); -одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (от растворов кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов); -одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; -одежда специальная сигнальная повышенной видимости			наличие необходимых защитных конструктивных элементов	Наличие - отсутствие
299	ГОСТ Р 12.4.288 п. 5.4				наличие необходимых защитных конструктивных элементов	Наличие - отсутствие
300	ГОСТ 12.4.251 п.п. 5.1.3, 5.3.4, 5.3.5				наличие необходимых защитных конструктивных элементов	Наличие - отсутствие
301	ГОСТ 12.4.131 п.п. 1.1, 2.3				наличие необходимых защитных конструктивных элементов	Наличие - отсутствие
302	ГОСТ 12.4.132 п.п. 1.1, 2.3				наличие необходимых защитных конструктивных элементов	Наличие - отсутствие
303	ГОСТ 12.4.029 п.п. 1.1, 2.2				наличие необходимых защитных конструктивных элементов	Наличие - отсутствие
304	ГОСТ 12.4.010 п.п. 1.1, 1.2, 2.2				наличие необходимых защитных конструктивных элементов	Наличие - отсутствие
305	ГОСТ 27651 п.п. 1.1, 1.3				наличие необходимых защитных конструктивных элементов	Наличие - отсутствие
306	ГОСТ 12.4.252 п. 8.6				наличие необходимых защитных конструктивных элементов	Наличие - отсутствие

307	МУК 4.1/4.3.1485 п. 3.1				Одориметрия: запах материалов образцов изделий	балл, 0-5
					Показатели состояния водных вытяжек:	
308	Инструкция № 880				-запах	балл, 0-5
309	ГОСТ ISO 3071				-рН (водородный показатель) водной вытяжки	(0-14,0) ед.
310	ГОСТ 31209 п. 5.3.2				-изменение рН водной вытяжки	-
311	ГОСТ 31209 п. 5.3.1				-восстановительные примеси	-
312	ГОСТ 31209 п. 5.3.3				-УФ-поглощение	(220-360) нм
313	Инструкция № 880				-бромируемость	-
314	ПНД Ф 14.1:2:4.154				-окисляемость	-
315	ГОСТ 28735				Масса	(0÷10,0) кг
316	ГОСТ 12.4.141 п. 4.1				Сопротивление порезу	(0÷3,0) кН
317	ГОСТ 12.4.183 приложение 2				Стойкость к проколу	(0÷3,0) кН
318	ГОСТ Р 12.4.260 (ИСО 13996:1999) п. 4				Сопротивление проколу	(0÷3,0) кН
319	ГОСТ EN 388 п. 6.4				Прочность на прокол	(0÷3,0) кН
320	ГОСТ 15967				Стойкость к истиранию	Выдержал- не выдержал
321	ГОСТ 29104.17				Стойкость к истиранию	Выдержал- не выдержал
322	ГОСТ 12.4.101 п. 2.5				Разрывная нагрузка материала	(0÷3,0) кН
323	ГОСТ 15902.3 п. 2				Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве	(0÷3,0) кН
324	ГОСТ 17316				Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве	(0÷3,0) кН

325	ГОСТ 29104.4				Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве	(0÷3,0) кН
326	ГОСТ 30303 (ИСО 1421-77)				Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве, раздирающая нагрузка	(0÷3,0) кН
327	ГОСТ 17074 методы А, Б				Сопротивление раздиранию	(0÷3,0) кН
328	ГОСТ 17922				Раздирающая нагрузка	(0÷3,0) кН
329	ГОСТ 29104.5				Раздирающая нагрузка	(0÷3,0) кН
330	ГОСТ EN 388 п. 6.3				Усилие раздира	(0÷3,0) кН
331	ГОСТ 29122 п.п. 4.1, 4.10, 5				Требования к швам, стежкам, строчкам	(0÷150) мм
332	ГОСТ 12.4.101 п. 2.5.3				Разрывная нагрузка швов	(0÷3,0) кН
333	ГОСТ 28073 п. 3				Разрывная нагрузка швов	(0÷3,0) кН
334	ГОСТ Р 51517				Разрывная нагрузка швов	(0÷3,0) кН
335	ГОСТ 6768				Прочность связи между слоями	(0÷500) Н
336	ГОСТ 22944 п. 2				Водопроницаемость	(0÷500) мм
					Водонепроницаемость	(0÷500) мм вод. ст.
337	ГОСТ 12.4.252 п. 8.3				Водонепроницаемость	Выдержал- не выдержал
338	ГОСТ 12.4.063				Щелочепроницаемость, кислотопроницаемость	(0÷14) ед.
339	ГОСТ 12.4.251 п. 5.2.3				Кислотонепроницаемость	Выдержал- не выдержал
340	ГОСТ 16166 п. 3.10				Кислотостойкость	(0÷3,0) кН
341	ГОСТ 29104.12 п.п. 4.1, 4.2				Стойкость материалов к нефтепродуктам	(0÷3,0) кН

342	ГОСТ Р 50714 п. 7.12				Стойкость покрытия к кислоте	Выдержал- не выдержал
343	ГОСТ 12.4.251 п.п. 5.2.1, 5.2.2				Стойкость защитных свойств к стирке, химической чистке; кислотостойкость	(0÷3,0) кН
344	ГОСТ 12.4.220				Стойкость материалов и швов к действию агрессивных сред	(0÷3,0) кН
345	ГОСТ 29104.13				Стойкость к агрессивным средам	(0÷3,0) кН
346	ГОСТ EN 340 п. 8				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
347	ГОСТ EN 388 п. 8				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
348	ГОСТ EN 511 п. 7				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
349	ГОСТ Р 12.4.236 п. 7				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
350	ГОСТ Р 12.4.288 п. 7				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
351	ГОСТ 12.4.251 п. 5.5				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
352	ГОСТ 12.4.252 п. 9.3				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
353	ГОСТ 12.4.131 п. 5				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
354	ГОСТ 12.4.132 п. 5				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
355	ГОСТ 12.4.029 п. 5				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
Бумага и изделия из бумаги						
356	ГОСТ Р 52354	Бумага писчая, для печати для тетрадей ученических и прочая	17.12	4801	Отбор образцов (проб)	-
357	ГОСТ 13199		17.23	4802	Масса 1 м ²	(0÷220) г
358	ГОСТ Р ИСО 536			4810	Масса	(0÷220) г
359	ГОСТ 27015	Изделия из бумаги бытового и санитарно-	17.22.12	4803	Толщина, плотность	(0÷25) мм
			17.22.11	4818		(0÷300) мм

360	ГОСТ Р ИСО 3039	гигиенического назначения, посуда	17.22.13	4823	Масса составляющих слоев после разделения	(0÷1000) мм (0÷220) г
361	ГОСТ 30113 (ИСО 2470-77)				Белизна	-
362	ГОСТ 13525.19				Влажность	-
363	ГОСТ Р 54542 п. 9.6				Внешний вид	Соответствует – не соответствует
364	ГОСТ Р 54915 п. 9.6				Внешний вид	Соответствует – не соответствует
365	ГОСТ Р 54543 п.п. 9.1-9.7				Внешний вид, косина листа, косина изделия, параметры и виды линовок, полей	(0÷300) мм (0÷15) мм
366	ГОСТ 9094 п.п. 3.6, 3.7				Внешний вид, размеры, косина	(0÷1000) мм
367	ГОСТ 18510 п. 3.3				Размеры, косина	(0÷1000) мм
368	ГОСТ 12063 п.п. 3.1-3.7				Внешний вид, косина листа, косина изделия, параметры и виды линовок, полей	(0÷300) мм (0÷15) мм
369	ГОСТ 13309 п.п. 3.1-3.6				Внешний вид, косина листа, косина изделия, параметры и виды линовок, полей	(0÷300) мм (0÷15) мм
370	ГОСТ Р 52354 п.п. 5.2, 5.7-5.9				Внешний вид, косина листа, косина изделия, параметры и виды линовок, полей	(0÷300) мм (0÷15) мм
371	ГОСТ Р 52354 п. 5.7				Отмарывание краски	(0÷220) г
372	ГОСТ Р 52354 п. 5.4				Разрушающее усилие	(0÷500) Н
373	ГОСТ 13525.1				Прочность на разрыв и удлинение при растяжении	(0÷500) Н
374	ГОСТ ИСО 1924-1				Прочность при растяжении	(0÷500) Н
375	ГОСТ Р 52354 п. 5.5				Впитываемость поверхностная	-

376	ГОСТ 12602				Впитываемость капиллярная	-
377	ГОСТ Р 52354 п. 5.6				рН водной вытяжки	(0÷14) ед.
378	ГОСТ 12523				рН водной вытяжки	(0÷14) ед.
379	ГОСТ Р 52354 п. 5.11				Интенсивность постороннего запаха	балл, 0-5
380	Инструкция № 880-71				Интенсивность постороннего запаха	балл, 0-5
381	МУ 1.1.037-95				Индекс токсичности; условия моделирования водных вытяжек	-
Химическая чистка и услуги прачечных						
382	ГОСТ Р 51108 п.п. 9.5, 9.6	Химическая чистка -одежды и изделий швейных и трикотажных (в том числе одежды специальной); -изделий из меха искусственного и натурального, из велюра, овчины, натуральной кожи и замши, винилискожи и замшевой винилискожи; -одеял, гобеленов, изделий гардинно-тюлевых, головных уборов, предметов галантереи; -ковров и аналогичных изделий -одежды и изделий перо- пуховых Водная обработка: -одежды и изделий	-	-	Моющая способность	(190÷1100) нм
383	ГОСТ Р 52058 п. 9.3				Эффективность отстирывания	(190÷1100) нм
384	ГОСТ Р 51108 п.п. 9.3, 9.4				Уменьшение массы изделий перо-пуховых	(0÷10,0) кг
385	ГОСТ Р 51108 п. 9.11				Устойчивость окраски к органическим растворителям	балл, 1-5
386	ГОСТ Р 52058 п. 9.6				Устойчивость окраски к стирке, шампунированию	балл, 1-5
387	ГОСТ Р 52058 п. 9.4				Эффективность отполоскания	(0÷14) ед.
388	СТ СЭВ 4920-84				Эффективность отполоскания	(0÷14) ед.
389	ГОСТ Р 51108 п.п. 9.5, 9.6				Ресорбция загрязнений	балл, 1-5

		швейных и трикотажных для детей новорожденных, ясельной и дошкольной группы; -игрушек мягких; -ковров и ковровых изделий Услуги прачечных				
Игрушки						
390	ГОСТ 18321	Игрушки	32.40	3407 9503 9505	Отбор образцов (проб)	-
391	ГОСТ Р 51557 п. 7				Маркировка, инструкции, указания по эксплуатации	Наличие - отсутствие
392	ГОСТ 25779 п. 3.1				Используемые материалы	Соответствие - не соответствие
393	ГОСТ 25779 п.п. 3.3, 3.4				Размеры гранул, наполнителей погремушек	Соответствие - не соответствие
394	ГОСТ 22648 п.п. 1, 2				Интенсивность запаха игрушки в естественных условиях и водной вытяжке	балл, 0-5
395	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.п. 7.1.2-7.1.4				Интенсивность запаха игрушки в естественных условиях и водной вытяжке	балл, 0-5
396	ГОСТ 22648 п.п. 1, 2				Привкус водной вытяжки	балл, 0-5
397	МУ 1.1.037-95				Индекс токсичности	-
398	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.10				Упаковка: толщина полимерных пленок	(0÷10) мм
399	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.1				Климатические условия кондиционирования и проведения испытаний	(21±5) °С (65±10) %
400	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п.п. 5.2-5.6, 5.21, 5.24.6				Определение формы и размеров игрушек, их деталей, наполнителей, гранул	Выдержал- не выдержал

401	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п.п. 5.7, 5.8, 5.24.2				Испытания остроты кромок; испытания острых концов, от- верстий, зазоры; определение доступности дета- лей, компонентов, острых кро- мок, механизмов; испытания прочности корпуса	Выдержал- не выдержал
402	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.9				Испытания острых концов иг- рушек, проволоки, проводов	Выдержал- не выдержал
403	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.24.8				Испытания проволоки и прово- дов на сгибание	Выдержал- не выдержал
404	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.22				Испытания складных и раз- движных устройств	Выдержал- не выдержал
405	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 4.25				Испытания игрушек, предна- значенных для контакта со ртом	Выдержал- не выдержал
406	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п.п. 5.11.1, 5.11.2				Испытания шнуров, резинок, веревки: в игрушках, предназначенных для детей в возрасте до 18 ме- сяцев, для подвешивания в кро- ватках, манежах; в игрушках, предназначенных для того, чтобы их тянули за собой; в летающих игрушках	Выдержал- не выдержал
407	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.13				Испытания закрывающихся устройств и крышек	Выдержал- не выдержал
408	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п.п. 5.12, 5.16, 5.17, 5.24.3, 5.24.4, 5.26				Испытания устойчивости иг- рушек: для катания и сидения; стоящих на полу	Выдержал- не выдержал
409	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 4.15				Испытания игрушек со снаря- дами, кинетическую энергию которым сообщает ребенок или сама игрушка	-

410	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.14				Испытания на удар игрушек, имитирующих защитные средства	Выдержал-не выдержал
411	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 4.19				Испытания игрушек для использования на воде	(0÷150) мм
412	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.25				Испытания озвученных игрушек	(20÷130) дБ (0÷1000) мм
413	ГОСТ 12.4.281 разд. 9, 10	Одежда специальная и средства индивидуальной защиты: одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений (в том числе от нетоксичной пыли) и механических воздействий (от истирания, от проколов, порезов, от возможного захвата движущимися частями механизмов); одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воды (водонепроницаемая, водоупорная); одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (от растворов кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов); одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; одежда специальная сиг-	14.12	6101 6102 6103 6104 6113 6116 6201 6202 6203 6204 6210 6211 6216 6506	Маркировка	Наличие - отсутствие

		нальная повышенной видимости				
		Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков	14.14 14.19 14.39 14.13 14.31 13.92 13.20 13.95 14.20	4203 4303 4304 00 6101–6112 6114–6116 6117 10 6201–6214 6302–6304 6504 6505 6506 6506 99 9404 9619 00		
		Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической (сапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты и другие виды) резиновая, резинотекстильная, валяная, из юфти, хромовых кож, текстильных, синтетических, искусственных материалов и комбинированная	15.20	6401 6402 6403 6404 6405		

		Изделия кожгалантерейные (портфели, ранцы учениче- ские, рюкзаки, сумки для детей дошкольного и школьного возраста, пер- чатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи), заявлен- ные изготовителем как предназначенные для детей и подростков	15.12 14.19	4201 4202 4205		
		Материалы текстильные: бельевые, одежные, обув- ные, декоративные, ме- бельные, мех искусствен- ный и ткани ворсовые, по- лотна трикотажные	13.20 13.95 13.91 13.96 14.14 14.19 13.92 13.99 14.20	5007 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5810 5811 5903 5906 6001 6002 6003 6004 6005 6006 4304		

		Одежда и изделия швейные	14.14	6101		
		и трикотажные: изделия	14.19	6102		
		верхние, чулочно-	14.39	6103		
		носочные, перчаточные,	14.13	6104		
		платочно-шарфовые; оде-	14.31	6105		
		жда верхняя, сорочки	13.92	6106		
		верхние, изделия костюм-	13.20	6107		
		ные, плательные; одежда	13.95	6108		
		домашняя, изделия белье-	14.20	6109		
		вые, корсетные; постель-		6110		
		ные принадлежности; го-		6111		
		ловные уборы		6112		
				6113		
				6114		
				6115		
				6116		
				6117		
				6201		
				6202		
				6203		
				6204		
				6205		
				6206		
				6207		
				6208		
				6209		
				6210		
				6211		
				6212		
				6213		
				6214		
				6215		
				6216		
				6217		
				6303		
				6304		

				6504 6505 6506		
		Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	13.93	5701 5702 5703 5705		
		Изделия текстильно-галантерейные: гардинно-тюлевые изделия, полотно кружевное и кружевные изделия; изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия	13.96 13.99 14.14 13.92	6117 6215 6303 6304		
		Войлок, фетр и нетканые материалы	13.99 13.95 14.19	5602		
		Изделия перопуховые для детей и взрослых	13.92	9404		
		Одежда специальная и средства индивидуальной защиты	14.12	6101 6102 6103 6104 6113 6116 6201 6202 6203 6204 6210 6211 6216 6506		
		Одежда специальная сани-	14.12	6201		

		тарная и медицинская; одежда форменная, в том числе головные уборы		6202 6203 6204 6205 6206 6210 6211 6506		
		Изделия текстильные отде- лочные; пряжа, нитки го- товые	13.10	5005 5106 5107 5108 5109 5110 5203 5204 5205 5206 5207 5306 5307 5308 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5508 5509 5510 5511 5701 5702 5703		

		Изделия канатно-шпагатные	13.94	5607		
		Изделия текстильные медицинского назначения; изделия медицинские эластичные	13.99	5601		
			21.20	5208		
			14.31	6115		
		Шкурки меховые выделанные крашенные и некрашенные	14.20	4302		
		Одежда и изделия меховые	14.19	4203 29		
			15.20	4303		
			14.13	6506		
			13.92			
		Одежда и головные уборы из кожи	14.19	4203		
			13.92	6506		
		Изделия кожгалантерейные	14.19	4202		
			15.12	4203		
		Кожа для одежды и головных уборов, для мебели	15.11	4203		
				6506		
				4101		
				4102		
				4103		
				4104		
				4105		
				4106		
				4107		
				4108		
				4109		
				4110		
				4111		
				4112		
				4113		
				4114		
		Кожа искусственная и синтетическая	13.96	4115		
				5900		

Низковольтное оборудование						
414	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.4	Приборы бытового и ана- логичного применения	27.51	8509 80 000 0	Общие требования	-
415	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.5				Общие условия испытаний	-
416	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.6				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
417	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.7				Маркировка	наличие / отсутствие
418	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.8				Защита от доступа к токове- дущим частям	наличие / отсутствие
419	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.9				Пуск электромеханических приборов	Выдержал – не вы- держал
420	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
421	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.11				Нагрев	(0 - 800) °С
422	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
423	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.15				Влагостойкость	выдержал / не вы- держал
424	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
425	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.17				Защита от перегрузки транс- форматоров и соединенных с ними цепей	(0-800) °С
426	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.19				Ненормальная работа	Выдержал – не вы- держал
427	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
428	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
429	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.22				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
430	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
431	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.24				Компоненты	Соответствие – не со- ответствие

432	ГОСТ IEC 60335-1, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
433	ГОСТ IEC 60335-1, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
434	ГОСТ IEC 60335-1, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
435	ГОСТ IEC 60335-1, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
436	ГОСТ IEC 60335-1, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
437	ГОСТ IEC 60335-1, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
438	ГОСТ Р 52161.1, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения	27.51	8509 80 000 0	Общие требования	-
439	ГОСТ Р 52161.1, p.5				Общие условия испытаний	-
440	ГОСТ Р 52161.1, p.6				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
441	ГОСТ Р 52161.1, p.7				Маркировка	наличие / отсутствие
442	ГОСТ Р 52161.1, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
443	ГОСТ Р 52161.1, p.9				Пуск электромеханических приборов	
444	ГОСТ Р 52161.1, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
445	ГОСТ Р 52161.1, p.11				Нагрев	(0 - 800) °C
446	ГОСТ Р 52161.1, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
447	ГОСТ Р 52161.1, p.15				Влагостойкость	выдержал / не выдержал
448	ГОСТ Р 52161.1, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие

449	ГОСТ Р 52161.1, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0-800) °С
450	ГОСТ Р 52161.1, p.19				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
451	ГОСТ Р 52161.1, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
452	ГОСТ Р 52161.1, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
453	ГОСТ Р 52161.1, p.22				Конструкция	Соответствие – не соответствие
454	ГОСТ Р 52161.1, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
455	ГОСТ Р 52161.1, p.24				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
456	ГОСТ Р 52161.1, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
457	ГОСТ Р 52161.1, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
458	ГОСТ Р 52161.1, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
459	ГОСТ Р 52161.1, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
460	ГОСТ Р 52161.1, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
461	ГОСТ Р 52161.1, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
462	ГОСТ 27570.0, p.3	Приборы бытового и аналогичного применения	27.51	8509 80 000 0	Общие требования	-
463	ГОСТ 27570.0, p.4				Общие условия испытаний	-
464	ГОСТ 27570.0, p.5				Номинальные величины	-
465	ГОСТ 27570.0, p.6				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
466	ГОСТ 27570.0, p.7				Маркировка	наличие / отсутствие

467	ГОСТ 27570.0, p.8				Защита от поражения электрическим током	наличие / отсутствие
468	ГОСТ 27570.0, p.9				Пуск приборов с электроприводом	Выдержал – не выдержал
469	ГОСТ 27570.0, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
470	ГОСТ 27570.0, p.11				Нагрев	(0 - 800) °С
471	ГОСТ 27570.0, p.12				Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами	Выдержал – не выдержал
472	ГОСТ 27570.0, p.13				Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
473	ГОСТ 27570.0, p.15				Влагостойкость	выдержал / не выдержал
474	ГОСТ 27570.0, p.16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
475	ГОСТ 27570.0, p.17				Защита от перегрузки	(0-800) °С
476	ГОСТ 27570.0, p.18				Износостойкость	Выдержал – не выдержал
477	ГОСТ 27570.0, p.19				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
478	ГОСТ 27570.0, p.20				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не выдержал
479	ГОСТ 27570.0, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
480	ГОСТ 27570.0, p.22				Конструкция	Соответствие – не соответствие
490	ГОСТ 27570.0, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
491	ГОСТ 27570.0, p.24				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
492	ГОСТ 27570.0, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие

493	ГОСТ 27570.0, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
494	ГОСТ 27570.0, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
495	ГОСТ 27570.0, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
496	ГОСТ 27570.0, p.29				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	(0,015-6,0) мм
497	ГОСТ 27570.0, p.30				Теплостойкость и огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
498	ГОСТ 30345.0, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения	27.51	8509 80 000 0	Общие требования	-
499	ГОСТ 30345.0, p.5				Общие условия испытаний	-
500	ГОСТ 30345.0, p.7				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
501	ГОСТ 30345.0.0, p.8				Маркировка	наличие / отсутствие
502	ГОСТ 30345.0, p.9				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
503	ГОСТ 30345.0, p.10				Пуск электромеханических приборов	Выдержал – не выдержал
504	ГОСТ 30345.0, p.11				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
505	ГОСТ 30345.0, p.12				Нагрев	(0 - 800) °С
506	ГОСТ 30345.0, p.14				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
507	ГОСТ 30345.0, p.16				Влагостойкость	выдержал / не выдержал
508	ГОСТ 30345.0, p.17				Токи утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
509	ГОСТ 30345.0, p.18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0-800) °С

510	ГОСТ 30345.0, p.19				Износостойкость	Выдержал – не выдержал
511	ГОСТ 30345.0, p.20				Аномальный режим работа	Выдержал – не выдержал
512	ГОСТ 30345.0, p.21				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не выдержал
513	ГОСТ 30345.0, p.22				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
514	ГОСТ 30345.0, p.23				Конструкция	Соответствие – не соответствие
515	ГОСТ 30345.0, p.24				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
516	ГОСТ 30345.0, p.25				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
517	ГОСТ 30345.0, p.26				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
518	ГОСТ 30345.0, p.27				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
519	ГОСТ 30345.0, p.28				Заземление	Соответствие – не соответствие
520	ГОСТ 30345.0, p.29				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
521	ГОСТ 30345.0, p.30				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через изоляцию	(0,015-6,0) мм
522	ГОСТ 30345.0, p.31	Бытовые и аналогичные электрические приборы: стационарные кухонные плиты, конфорочные	27.51.28.110 27.51.28.130 27.51.24.190	8516 60 101 0 8516 60 109 0	Теплостойкость и огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
523	ГОСТ ИЕС 60335-2-6, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.10, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.3, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102, п. 7.103				Маркировка	наличие / отсутствие

524	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р. 8, п. 8.1.2, п. 8.1.3	панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы		8516 60 500 0 8516 60 800 0 8516 60 900 0 8516 79 700 0 8516 60 700 0 8516 72 000 0 8516 79 200 0	Защита от контакта с частями находящимися под напряже- нием	наличие / отсутствие
525	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р. 10, п. 10.1, п. 10.2				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
526	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.11, п. 11.1 – 11.4, п. 11.6, п. 11.7, п. 11.7.101-11.7.107, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
527	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р. 13, п. 13.1, п. 13.2, п. 13.3				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
528	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.15, п. 15.2				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
529	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.16, п. 16.1, п. 16.2, п. 16.3				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
530	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р. 19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.11.2, п. 19.11.4, п. 19.13				Ненормальный режим работы	Выдержал – не вы- держал
531	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.20, п. 20.101, п. 20.102				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
532	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.21, п. 21.1, п. 21.101, п. 21.102, п. 21.103, п. 21.104				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
533	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.22, п. 22.7, п. 22. 40, п. 22. 51, п. 22.101- п. 22.137				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
534	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.23, п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
535	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.24, п. 24.1.3, п. 24.1.4, п. 24.101, п. 24.102				Компоненты	Соответствие – не со- ответствие
536	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.25, п. 25.3, п. 25.14				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не со- ответствие
537	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.26				Зажимы для внешних провод- ников	Выдержал – не вы- держал

538	ГОСТ МЭК 60335-2-6, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
539	ГОСТ МЭК 60335-2-6, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
540	ГОСТ МЭК 60335-2-6, p.29, п. 29.2, п. 29.3				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
541	ГОСТ МЭК 60335-2-6, p.30, п. 30.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
542	СТБ ІЕС 60335-2-9					
543	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.14, п. 7.15				Маркировка	наличие / отсутствие
544	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.8, п. 8.1.1				Защита от контакта с частями находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
545	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.10, п. 10.1, п. 10.2				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
546	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.11, п. 11.1, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8, п. 11.101				Нагрев	(0 - 800) °С
547	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.13, п. 13.1 – п. 13.3				Ток утечки и электрическая	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
548	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.15, п. 15.1 – п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
549	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.16, п. 16.1 – п. 16.3				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
550	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.19, п. 19.1, п. 19.4, п. 19.8, п. 19.10, п. 19.13, п. 19.101-19.106				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал
551	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.20, п. 20.101				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не выдержал
552	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.21, п. 21.1, п. 21.101				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал

553	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.22, п. 22.24, п. 22.101-22.113				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
554	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.23, п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
555	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.24, п. 24.1.3-24.1.5, п. 24.101, п.24.102				Компоненты	Соответствие – не со- ответствие
556	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.25, п. 25.1, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не со- ответствие
557	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.26				Зажимы для внешних провод- ников	Выдержал – не вы- держал
558	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.27, п. 27.1				Средства для заземления	Соответствие – не со- ответствие
559	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.28				Винты и соединения	Соответствие – не со- ответствие
560	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.29, п. 29.2, п. 29.3				Зазоры, пути утечки и сплош- ная изоляция	(0,015-6,0) мм
561	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.30, п. 30.1, п. 30.2				Теплостойкость и огнестой- кость	(0,015-6,0) мм выдержал / не вы- держал
562	СТБ ІЕС 60335-2-12, р.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
563	СТБ ІЕС 60335-2-12, р.8				Защита от контакта с частями находящимися под напряже- нием	наличие / отсутствие
564	СТБ ІЕС 60335-2-12, р.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
565	СТБ ІЕС 60335-2-12, р.11, п. 11.2, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
566	СТБ ІЕС 60335-2-12, р.13, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
567	СТБ ІЕС 60335-2-12, р.15, п. 15.2, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
568	СТБ ІЕС 60335-2-12, р.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие

569	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.19, п. 19.1, п. 19.101				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал
570	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.20				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не выдержал
571	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.21, п. 21.101				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
572	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.22, п. 22.101				Конструкция	Соответствие – не соответствие
573	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
574	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.24, п. 24.1.5				Компоненты	Соответствие – не соответствие
575	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.25, п. 25.1, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
576	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
577	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
578	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
579	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.29				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
580	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.30, п. 30.2.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
581	ГОСТ ИЕС 60335-2-13					
582	ГОСТ ИЕС 60335-2-13, p.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
583	ГОСТ ИЕС 60335-2-13, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
584	ГОСТ ИЕС 60335-2-13, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
585	ГОСТ ИЕС 60335-2-13, p.11, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C

586	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
587	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.15, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
587	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
588	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.19 п. 19.1-19.3, п. 19.13, п. 19.101, п. 19.102				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал
589	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.20				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не выдержал
590	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
591	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.22, п. 22.35				Конструкция	Соответствие – не соответствие
592	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
593	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.24, п. 24.1.5, п. 24.101				Компоненты	Соответствие – не соответствие
594	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.25, п. 25.1, п. 25.7, п. 25.14				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
595	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
596	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
597	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
598	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.29, п. 29				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
599	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.30, п. 30.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
600	СТБ МЭК 60335-2-13					

601	СТБ МЭК 60335-2-13, p.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
602	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.8				Защита от контакта с частями, находящимися под напряже- нием	наличие / отсутствие
603	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
604	СТБ МЭК 60335-2-13, p.11, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
605	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
606	СТБ МЭК 60335-2-13, p.15, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
607	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
608	СТБ МЭК 60335-2-13, p.19, п. 19.1-19.3, п. 19.13, п. 19.101, п. 19.102				Ненормальный режим работы	Выдержал – не вы- держал
609	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.20				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не вы- держал
610	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
611	СТБ МЭК 60335-2-13, p.22, п. 22.35				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
612	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
613	СТБ МЭК 60335-2-13, p.24, п. 24.1.5, п. 24.101				Компоненты	Соответствие – не со- ответствие
614	СТБ МЭК 60335-2-13, p.25, п. 25.1, п. 25.7, п. 25.14				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не со- ответствие
615	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.26				Зажимы для внешних провод- ников	Выдержал – не вы- держал
616	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не со- ответствие

617	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
618	СТБ МЭК 60335-2-13, p.29, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
619	СТБ МЭК 60335-2-13, p.30, п. 30.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
620	СТБ МЭК 60335-2-15					
621	СТБ МЭК 60335-2-15, p.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
622	СТБ МЭК 60335-2-15, p.8, п. 8.1.2				Защита от контакта с частями находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
623	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
624	СТБ МЭК 60335-2-15, p.11, п. 11.2, п. 11.4-11.7, п. 11.7.101-11.7.105				Нагрев	(0 - 800) °C
625	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
626	СТБ МЭК 60335-2-15, p.15 п. 15.2, п. 15.101, п. 15.102				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
627	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
628	СТБ МЭК 60335-2-15, p.19 п. 19.1-19.4, п. 19.7, п. 19.13, п. 19.101-19.103				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал
629	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.20				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не выдержал
630	СТБ МЭК 60335-2-15, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
631	СТБ МЭК 60335-2-15, p.22 п. 22.6, п. 22.7, п. 22.101-22.110				Конструкция	Соответствие – не соответствие
632	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие

633	СТБ МЭК 60335-2-15, p.24, п. 24.1.3-24.1.5, п. 24.4, п. 24.101				Компоненты	Соответствие – не соответствие
634	СТБ МЭК 60335-2-15, p.25, п. 25.1, п. 25.5, п. 25.7, п. 25.8, п. 25.101				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
635	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
636	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
637	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
638	СТБ МЭК 60335-2-15, p.29, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
639	СТБ МЭК 60335-2-15, p.30, п. 30.1, п. 30.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
640	СТБ МЭК 60335-2-78					
	СТБ МЭК 60335-2-78, p.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
641	ГОСТ IEC 60335-2-78, p.8				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
642	ГОСТ IEC 60335-2-78, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
643	СТБ МЭК 60335-2-78, p.11, п. 11.2, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °C
644	ГОСТ IEC 60335-2-78, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
645	СТБ МЭК 60335-2-78, p.15, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
646	ГОСТ IEC 60335-2-78, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
647	СТБ МЭК 60335-2-78, p.19, п. 19.2				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал

648	ГОСТ IEC 60335-2-78, p.20				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не выдержал
649	СТБ МЭК 60335-2-78, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
650	СТБ МЭК 60335-2-78, p.22, п. 22.101, п. 22.102				Конструкция	Соответствие – не соответствие
651	ГОСТ IEC 60335-2-78, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
652	ГОСТ IEC 60335-2-78, p.24				Компоненты	Соответствие – не соответствие
653	СТБ МЭК 60335-2-78, p.25, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
654	ГОСТ IEC 60335-2-78, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
655	ГОСТ IEC 60335-2-78, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
656	ГОСТ IEC 60335-2-78, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
657	СТБ МЭК 60335-2-78, p.29, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
658	СТБ МЭК 60335-2-78, p.30, п. 30.2.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
659	СТБ IEC 60335-2-14, p.7, п. 7.1, п. 7.12	Приборы бытового и	28.93.17.110	8509 40 000 0	Маркировка	наличие / отсутствие
660	СТБ IEC 60335-2-14, p.8	аналогичного применения:	27.51.21.120	8509 80 000 0	Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
661	СТБ IEC 60335-2-14, p.10, п. 10.1	миксеры, кофемолки, кухонные машины			Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
662	СТБ IEC 60335-2-14, p.11, п. 11.7, п. 11.7.101-11.7.117, п. 11.8	(комбайны) соковыжималки, зернодробилки и			Нагрев	(0 - 800) °C

663	СТБ ІЕС 60335-2-14, р.13	аналогичные приборы			Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
664	СТБ ІЕС 60335-2-14, р.15, п. 15.2, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
665	СТБ ІЕС 60335-2-14, р.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
666	СТБ ІЕС 60335-2-14, р.19, п. 19.1, п. 19.7, п. 19.10, п. 19.101, п. 19.102				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал
667	СТБ ІЕС 60335-2-14, р.20, п. 20.1, п. 20.101-20.119				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
668	СТБ ІЕС 60335-2-14, р.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
669	СТБ ІЕС 60335-2-14, р.22, п. 22.40, п. 22.101-22.103				Конструкция	Соответствие – не соответствие
670	СТБ ІЕС 60335-2-14, р.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
671	СТБ ІЕС 60335-2-14, р.24, п. 24.1.3				Компоненты	Соответствие – не соответствие
672	СТБ ІЕС 60335-2-14, р.25, п. 25.1, п. 25.5, п. 25.7, п. 25.14, п. 24.22				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
673	СТБ ІЕС 60335-2-14, р.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
674	СТБ ІЕС 60335-2-14, р.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
675	СТБ ІЕС 60335-2-14, р.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
676	СТБ ІЕС 60335-2-14, р.29, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
677	СТБ ІЕС 60335-2-14, р.30, п. 30.1, п. 30.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
678	ГОСТ ІЕС 60335-2-14					

679	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
680	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
681	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.11, п. 11.7, п. 11.7.101-11.7.117, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
682	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
683	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.15, п. 15.2, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
684	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
685	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.19, п. 19.1, п. 19.7, п. 19.10, п. 19.101, п. 19.102				Ненормальный режим работы	Выдержал – не вы- держал
686	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.20, п. 20.1, п. 20.101-20.119				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
687	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
688	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.22, п. 22.40, п. 22.101-22.103				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
689	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
690	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.24, п. 24.1.3				Компоненты	Соответствие – не со- ответствие
691	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.25, п. 25.1, п. 25.5, п. 25.7, п. 25.14, п. 24.22				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не со- ответствие
692	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.26				Зажимы для внешних провод- ников	Выдержал – не вы- держал
693	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не со- ответствие
694	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не со- ответствие

695	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.29, п. 29.2	Приборы бытового и аналогичного применения: воздухоочистители для кухонь	27.51.21.119	8414 60 000	Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
696	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.30, п. 30.1, п. 30.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
697	ГОСТ МЭК 60335-2-31					
698	ГОСТ МЭК 60335-2-31, p.7 п. 7.1, п. 7.12, п. 7.12.1				Маркировка	наличие / отсутствие
699	ГОСТ МЭК 60335-2-31, p.8, п. 8.2				Защита от контакта с частями находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
700	ГОСТ IEC 60335-2-31, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
701	ГОСТ МЭК 60335-2-31, p.11, п. 11.2, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
702	ГОСТ IEC 60335-2-31, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
703	ГОСТ МЭК 60335-2-31, p.15, п. 15.1.1, п. 15.2				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
704	ГОСТ IEC 60335-2-31, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
705	ГОСТ МЭК 60335-2-31, p.19 п. 19.1, п. 19.13, п. 19.101				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал
706	ГОСТ IEC 60335-2-31, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
707	ГОСТ IEC 60335-2-31, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
708	ГОСТ МЭК 60335-2-31, п. 22.8, п. 22.101, п. 22.102				Конструкция	Соответствие – не соответствие
709	ГОСТ IEC 60335-2-31, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
710	ГОСТ IEC 60335-2-31, p.24				Компоненты	Соответствие – не соответствие

711	ГОСТ ИЕС 60335-2-31, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
712	ГОСТ ИЕС 60335-2-14, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
713	ГОСТ ИЕС 60335-2-14, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
714	ГОСТ ИЕС 60335-2-14, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
715	ГОСТ МЭК 60335-2-31, p.29, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
716	ГОСТ МЭК 60335-2-31, p.30 п. 30.1, п. 30.2.2, п. 30.101				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
717	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.10, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.14, п. 7.15	Приборы бытового и аналогичного применения: аккумуляторные комнатные обогреватели	27.51.26.110 27.51	8516 21 000 0	Маркировка	наличие / отсутствие
718	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.8	кухонь			Защита от контакта с частями находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
719	ГОСТ ИЕС 60335-2-61, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
720	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.11, п. 11.2				Нагрев	(0 - 800) °С
721	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.13, п. 13.1				Ток утечки и электрическая	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
722	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.15, п. 15.2				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
723	ГОСТ ИЕС 60335-2-61, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
724	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.19, п. 19.1, п. 19.3, п. 19.3.101-19.3.104, п. 19.13, п. 19.101, п. 19.102				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал

725	ГОСТ IEC 60335-2-61, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
726	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.21, п. 21.101-21.104				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
727	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.22, п. 22.17, п. 22.101-22.107				Конструкция	Соответствие – не соответствие
728	ГОСТ IEC 60335-2-61, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
729	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.24, п. 24.101				Компоненты	Соответствие – не соответствие
730	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p. 25, п. 25.1, п. 25.3				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
731	ГОСТ IEC 60335-2-61, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
732	ГОСТ IEC 60335-2-61, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
733	ГОСТ IEC 60335-2-61, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
734	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.29				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
735	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.30, п. 30.2.2	Приборы бытового и аналогичного применения: комнатные обогреватели	27.51.26.110 27.51	8516 29 8516 29 500 0 8516 29 910 0 8516 29 990 0 8516 80	Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
736	ГОСТ МЭК 60335-2-30, p.7, п. 7.1, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.14, п. 7.15				Маркировка	наличие / отсутствие
737	ГОСТ МЭК 60335-2-30, p.8 п. 8.1, п. 8.1.1, п. 8.1.3, п. 8.2				Защита от контакта с частями находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
738	ГОСТ IEC 60335-2-30, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
739	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 11.2-11.4, п. 11.6-11.8				Нагрев	(0 - 800) °C

740	ГОСТ МЭК 60335-2-30, p.13				Ток утечки и электрическая	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
741	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 15.2				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
742	ГОСТ IEC 60335-2-30, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
743	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 19.1, п. 19.13, п. 19.101-19.115				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал
744	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 20.1				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
745	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 21.101-21.103				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
746	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 22.7, п. 22.17, п. 22.24, п. 22.39, п. 22.101-22.110				Конструкция	Соответствие – не соответствие
747	ГОСТ IEC 60335-2-30, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
748	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 24.1.3, п. 24.1.4, п. 24.101				Компоненты	Соответствие – не соответствие
749	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
750	ГОСТ IEC 60335-2-30, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
751	ГОСТ IEC 60335-2-30, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
752	ГОСТ IEC 60335-2-30, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
753	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
754	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 30.1, п. 30.2.1, п. 30.2.2, п. 30.101				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
755	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.7, п. 7.1, п. 7.12, п. 7.12.1	Приборы бытового и аналогичного применения: вентиляторы, машины и	27.51.21.119 28.30.83	8414 51 000 9 8436 10 000 0	Маркировка	наличие / отсутствие

756	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.8, п. 8.1.1, п. 8.2	оборудование для приго- товления кормов			Защита от контакта с частями находящимися под напряже- нием	наличие / отсутствие
757	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.10, п. 10.1, п. 10.2				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
758	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.11, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
759	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.13				Ток утечки и электрическая	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
760	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.15, п. 15.1.1				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
761	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
762	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.19, п. 19.1, п. 19.7, п. 19.9, п. 19.101				Ненормальный режим работы	Выдержал – не вы- держал
763	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.20, п. 20.1, п. 20.101				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
764	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.21, п. 21.1, п. 21.101, 21.102				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
765	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.22, п. 22.1, п. 22.11, п. 22.101				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
766	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.23, п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
767	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.24, п. 24.2, п. 24.101				Компоненты	Соответствие – не со- ответствие
768	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.25, п. 25.5				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не со- ответствие
769	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.26				Зажимы для внешних провод- ников	Выдержал – не вы- держал
770	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не со- ответствие
771	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не со- ответствие
772	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.29, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплош- ная изоляция	(0,015-6,0) мм

773	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, р.30, п. 30.2.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
774	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.7, п. 7.12, п. 7.12.1	Приборы бытового и аналогичного применения: гидромассажные ванны, душевые кабины	27.51.21.190	3922 7324 90 000 9019 10 900 1	Маркировка	наличие / отсутствие
775	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.8, п. 8.1.4				Защита от контакта с частями находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
776	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
777	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.11, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
778	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.13				Ток утечки и электрическая	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
779	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.15, п. 15.1, п. 15.1.2				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
780	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
781	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.19, п. 19.2, п. 19.7, п. 19.13				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал
782	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
783	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
784	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.22, п. 22.33, п. 22.101-22.105				Конструкция	Соответствие – не соответствие
785	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
786	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.24, п. 24.101, п. 24.101				Компоненты	Соответствие – не соответствие
787	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.25, п. 25.1				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
788	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал

789	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.27, п. 27.2				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
790	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
791	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.29, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
792	ГОСТ МЭК 60335-2-60, р.30, п. 30.2.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
793	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, р.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы	27.51.21.111	8508 00 000 0 8508 60 000 0	Общие требования	-
794	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, р.5, п. 5.2, п. 5.101				Общие условия испытаний	-
795	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, р.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
796	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, р.7, п.7.1, п. 7.12, п. 7.14, п. 7.101, п. 7.102				Маркировка	наличие / отсутствие
797	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, р.8, п. 8.1.1				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
798	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, р.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
799	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, р.11, п. 11.3, п. 11.5, п. 11.7,				Нагрев	(0 - 800) °С
800	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, р.13, п. 13.1				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
801	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, р.15, п. 15.2, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
802	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, р.16, п. 16.3				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
803	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, р.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
804	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, р.19, п. 19.1, п. 19.7, п. 19.9, п. 19.10, п. 19.101, п. 19.102, п. 19.103, п. 19.104				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал

805	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, p.20, п. 20.1, п. 20.2				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
806	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, p.22, п. 22.32, п. 22.101				Конструкция	Соответствие – не соответствие
807	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
808	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, p.24, п. 24.1.3				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
809	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, p.25, п. 25.1, п. 25.7, п. 25.23				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
810	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
811	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
812	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
813	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
814	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
815	ГОСТ ИЕС 60335-2-10, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Машины для обработки полов и машины для влажной очистки	27.51.21.112 27.51.21.113 27.51.21.119	8508 60 000 0 8509 80 000 0	Общие требования	-
816	ГОСТ ИЕС 60335-2-10, p.5				Общие условия испытаний	-
817	ГОСТ ИЕС 60335-2-10, p.6				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
818	ГОСТ ИЕС 60335-2-10, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
819	ГОСТ ИЕС 60335-2-10, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
820	ГОСТ ИЕС 60335-2-10, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
821	ГОСТ ИЕС 60335-2-10, p.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °C

822	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
823	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.15, п. 15.2				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
824	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
825	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0 - 800) °C
826	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.19, п. 19.7, п. 19.10				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
827	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.20, п. 20.1, п. 20.2				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
828	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
829	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.22, п. 22.101				Конструкция	Соответствие – не соответствие
830	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
831	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.24				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
832	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
833	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
834	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
835	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
836	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм

837	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
838	СТБ МЭК 60335-2-10, p.4				Общие требования	-
839	СТБ МЭК 60335-2-10, p.5				Общие условия испытаний	-
840	СТБ МЭК 60335-2-10, p.6				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
841	СТБ МЭК 60335-2-10, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
842	СТБ МЭК 60335-2-10, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
843	СТБ МЭК 60335-2-10, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
844	СТБ МЭК 60335-2-10, p.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °C
845	СТБ МЭК 60335-2-10, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
846	СТБ МЭК 60335-2-10, p.15, п. 15.2				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
847	СТБ МЭК 60335-2-10, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
848	СТБ МЭК 60335-2-10, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
849	СТБ МЭК 60335-2-10, p.19, п. 19.7, п. 19.10				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
850	СТБ МЭК 60335-2-10, p.20, п. 20.1, п. 20.2				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
851	СТБ МЭК 60335-2-10, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
852	СТБ МЭК 60335-2-10, p.22, п. 22.101				Конструкция	Соответствие – не соответствие

853	СТБ МЭК 60335-2-10, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
854	СТБ МЭК 60335-2-10, p.24				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
855	СТБ МЭК 60335-2-10, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
856	СТБ МЭК 60335-2-10, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
857	СТБ МЭК 60335-2-10, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
858	СТБ МЭК 60335-2-10, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
859	СТБ МЭК 60335-2-10, p.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
860	СТБ МЭК 60335-2-10, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
861	ГОСТ ИЕС 60335-2-40, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры	28.25.12.130	8415 10 8415 81 009 0 8415 82 000 9 8415 83 000 9 8415 90 000 9 8418 99	Общие требования	-
862	ГОСТ ИЕС 60335-2-40, p.5, п. 5.2, п. 5.6, п. 5.7, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102				Общие условия испытаний	-
863	ГОСТ ИЕС 60335-2-40, p.6, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.101				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
864	ГОСТ ИЕС 60335-2-40, p.7, п.7.1, п.7.6, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102				Маркировка	наличие / отсутствие
865	ГОСТ ИЕС 60335-2-40, p.8, п. 8.1.5				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
866	ГОСТ ИЕС 60335-2-40, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А

867	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.11, п. 11.1, п. 11.2, п. 11.2.1, п. 11.2.2, п. 11.4, п. 11.5, п. 11.6, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
868	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.13, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
869	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.15, п. 15.1, п. 15.2, п. 15.3, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
880	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.16, п. 16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
881	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.17				Защита от перегрузки транс- форматоров и соединенных с ними цепей	Выдержал – не вы- держал
882	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4, п. 19.7, п. 19.8, п. 19.9, п. 19.11.4, п. 19.11.4.8, п. 19.13, п. 19.14, п. 19.101, п. 19.102, п. 19.103, п. 19.104				Ненормальная работа	Выдержал – не вы- держал
883	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
884	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
885	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.22, п. 22.6, п. 22.14, п. 22.24, п. 22.46, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.102.1, п. 22.102.2, п. 22.102.3, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107, п. 22.108, п. 22.109, п. 22.110, п. 22.111, п. 22.112, п. 22.113, п. 22.113, п. 22.114, п. 22.116, п. 22.117, п. 22.118,				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
886	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие

887	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.24, п. 24.1, п. 24.1.4, п. 24.101	Приборы бытового и аналогичного применения: Приборы для очистки воздуха	27.51.21.119	8421 39 200 8414 60 000 8421 39 200 8	Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
888	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.25, п. 25.1, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
889	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
890	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.27, п. 27.5				Заземление	Соответствие – не соответствие
891	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
892	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
893	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
894	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.4				Общие требования	-
895	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.5, п. 5.101				Общие условия испытаний	-
896	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.6				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
897	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.7, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
898	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.8, п. 8.1.4				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
899	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
900	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.11, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
901	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие

902	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.15				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
903	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.16, п. 16.101				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
904	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
905	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.19				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
906	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
907	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
908	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.22, п. 22.101, п. 22.102				Конструкция	Соответствие – не соответствие
909	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
910	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.24, п. 24.1.3, п. 24.101				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
911	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.25, п. 25.5				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
912	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
913	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
914	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
915	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
916	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
917	СТБ IEC 60335-2-65, p.4				Общие требования	-

918	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.5, п. 5.101				Общие условия испытаний	-
919	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.6				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
920	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.7, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
921	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.8, п. 8.1.4				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
922	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
923	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.11, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
924	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
925	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.15				Влагостойкость	выдержал / не выдержал
926	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.16, п. 16.101				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
927	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
928	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.19				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
929	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
930	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
931	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.22, п. 22.101, п. 22.102				Конструкция	Соответствие – не соответствие
932	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
933	СТБ ИЕС 60335-2-65, р.24, п. 24.1.3, п. 24.101				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие

934	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.25, п. 25.5				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
935	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
936	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
937	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
938	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
939	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
940	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Увлажнители, используемые с системами отопления, вентиляции или кондиционирования	27.51.21.190	8479 89 970 8 8421 39 200 8415 90 000 9 8418 99 8479 89 970 8	Общие требования	-
941	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.5, п. 5.101				Общие условия испытаний	-
942	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.6, п. 6.1, п. 6.101				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
943	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.7, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.15, п. 7.16, п. 7.101				Маркировка	наличие / отсутствие
944	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
945	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
946	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °С
947	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.13, п. 13.1, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
948	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.15				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал

949	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.16, п. 16.1, п. 16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
950	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
951	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.19, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
952	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
953	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
954	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.22, п. 22.6, п. 22.33, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104				Конструкция	Соответствие – не соответствие
955	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
956	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.24, п. 24.101				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
957	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
958	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
959	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
960	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
961	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
962	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
963	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения:	27.51.21.190	8479 89 970 8 8421 39 200	Общие требования	-

964	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.5, п. 5.6	Увлажнители воздуха		8415 90 000 9 8418 99 8479 89 970 8	Общие условия испытаний	-
965	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.6				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
966	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.15				Маркировка	наличие / отсутствие
967	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
968	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
969	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.11, п. 11.4, п. 11.6, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
970	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.13 п. 13.1, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
971	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.15, п. 15.2				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
972	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
973	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
974	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.19, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
975	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
976	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
977	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.22, п. 22.6, п. 22.7, п. 22.33, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106,				Конструкция	Соответствие – не соответствие
978	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие

979	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.24				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
980	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.25, п. 25.1				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
981	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
982	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
983	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
984	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
985	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
986	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей	27.51.24.190	8543 70 500 0	Общие требования	-
987	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.5, п. 5.1				Общие условия испытаний	-
988	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.6, п. 6.101				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
989	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.14, п. 7.15				Маркировка	наличие / отсутствие
990	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
991	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.10, п. 10.1, п. 10.2				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
992	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.11, п. 11.2, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
993	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие

994	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.15				Влагостойкость	выдержал / не выдержал
995	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
996	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
997	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.9, п. 19.101, п. 19.102				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
998	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
999	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.21, п. 21.1, п. 21.101, п. 21.102				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1000	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.22, п. 22.24, п. 22.35, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107, п. 22.108, п. 22.109, п. 22.110, п. 22.111, п. 22.112, п. 22.113, п. 22.114, п. 22.115,				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1001	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.23, п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1002	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.24 п. 24.1, п. 24.2				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
1003	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.25, п. 25.5, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1004	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1005	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
1006	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие

1007	ГОСТ ИЕС 60335-2-27, р.29, п. 29.3	Приборы бытового и аналогичного применения: Одеяла, подушки, одежде и аналогичным гибким на грелательным приборам	27.51.24.190	6301 10 000 0 6306 40 000 0 6307 90 990 0 9404 21 9404 29 9404 90	Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1008	ГОСТ ИЕС 60335-2-27, р.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1009	ГОСТ ИЕС 60335-2-17, р.4				Общие требования	-
1010	ГОСТ ИЕС 60335-2-17, р.5, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7, п. 5.8.1, п. 5.8.101, п. 5.12, п. 5.101				Общие условия испытаний	-
1011	ГОСТ ИЕС 60335-2-17, р.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1012	ГОСТ ИЕС 60335-2-17, р.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.14, п. 7.15, п. 7.101				Маркировка	наличие / отсутствие
1013	ГОСТ ИЕС 60335-2-17, р.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1014	ГОСТ ИЕС 60335-2-17, р.10, п. 10.1, п. 10.101				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1015	ГОСТ ИЕС 60335-2-17, р.11, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8, п. 11.101, п. 11.102				Нагрев	(0 - 800) °С
1016	ГОСТ ИЕС 60335-2-17, р.15, п. 15.1, п. 15.3, п. 15.101, п. 15.102, п. 15.103				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1017	ГОСТ ИЕС 60335-2-17, р.16 п. 16.1, п. 16.2, п. 16.3				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1018	ГОСТ ИЕС 60335-2-17, р.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал

1019	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.19, п. 19.1, п. 19.11.3, п. 19.13, п. 19.101, п. 19.102, п. 19.103, п. 19.104, п. 19.105, п. 19.106, п. 19.107, п. 19.108, п. 19.109, п. 19.110, п. 19.111, п. 19.112, п. 19.112.1, п. 19.112.2, п. 19.112.3				Ненормальная работа	Выдержал – не вы- держал
1020	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.20, п. 20.1				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
1021	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.22, п. 22.26, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107, п. 22.108, п. 22.109, п. 22.110, п. 22.111, п. 22.112, п. 22.113, п. 22.114, п. 22.115				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
1022	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
1023	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.24 п. 24.1.3, п. 24.1.4, п. 24.1.5, п. 24.2				Комплекующие изделия	Соответствие – не со- ответствие
1024	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.25, п. 25.2, п. 25.5, п. 25.7, п. 25.8, п. 25.14, п. 25.15, п. 25.23, п. 25.101				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не со- ответствие
1025	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.26				Зажимы для внешних прово- дов	Выдержал – не вы- держал
1026	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.27				Заземление	Соответствие – не со- ответствие
1027	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.28, п. 28.2				Винты и соединения	Соответствие – не со- ответствие
1028	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.29, п. 29.1.3, п. 29.2, п. 29.3				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоля- ция	(0,015-6,0) мм

1029	ГОСТ IEC 60335-2-17, р.30, п. 30.1, п. 30.2, п. 30.2.1, п. 30.2.2, п. 30.2.3.2, п. 30.101, п. 30.101.1, п. 30.102				Теплостойкость и огнестой- кость	(0,015-6,0) мм выдержал / не вы- держал
1030	ГОСТ IEC 60335-2-32, р.4	Приборы бытового и ана- логичного применения: Массажные приборы	27.51.21.190	9019 10 000 0 9019 10 900 9	Общие требования	-
1031	ГОСТ IEC 60335-2-32, р.5				Общие условия испытаний	-
1032	ГОСТ IEC 60335-2-32, р.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1033	ГОСТ IEC 60335-2-32, р.7, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
1034	ГОСТ IEC 60335-2-32, р.8				Защита от доступа к токове- дущим частям	наличие / отсутствие
1035	ГОСТ IEC 60335-2-32, р.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1036	ГОСТ IEC 60335-2-32, р.11, п. 11.2, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
1037	ГОСТ IEC 60335-2-32, р.13, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1038	ГОСТ IEC 60335-2-32, р.15, п. 15.2				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
1039	ГОСТ IEC 60335-2-32, р.16, п. 16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1040	ГОСТ IEC 60335-2-32, р.17				Защита от перегрузки транс- форматоров и соединенных с ними цепей	Выдержал – не вы- держал
1041	ГОСТ IEC 60335-2-32, р.19, п. 19.1, п. 19.7, п. 19.9, п. 19.10, п. 19.13, п. 19.101				Ненормальная работа	Выдержал – не вы- держал
1042	ГОСТ IEC 60335-2-32, р.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
1043	ГОСТ IEC 60335-2-32, р.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал

1044	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.22, п. 22.101, п. 22.102				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1045	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1046	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.24, п. 24.2				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
1047	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.25, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1048	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1049	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
1050	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1051	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1052	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1053	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Приборы для выращивания и разведения животных	28.13.14 28.30.84.110 28.30.85.000 28.30.81.110 28.30.86.110 28.30.86.110	8436 10 000 0 8436 21 000 0 8436 29 000 0	Общие требования	-
1054	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.5, п. 5.2				Общие условия испытаний	-
1055	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1056	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.7, п. 7.1, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.14, п. 7.15				Маркировка	наличие / отсутствие
1057	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.8 п. 8.1				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1058	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1059	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.11, п. 11.2, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C

1060	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1061	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.15				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1062	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1063	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
1064	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.19, п. 19.2, п. 19.4, п. 19.13				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1065	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1066	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.21, п. 21.1, п. 21.101				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1067	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.22, п. 22.29, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1068	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1069	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.24				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
1070	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.25, п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1071	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1072	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
1073	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1074	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм

1075	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.30				Теплостойкость и огнестой- кость	(0,015-6,0) мм выдержал / не вы- держал
1076	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.4	Приборы бытового и ана- логического применения: Доильные установки	28.30.82.110 28.30.82.120	8434 10 000 0	Общие требования	-
1077	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.5, п. 5.2, п. 5.101				Общие условия испытаний	-
1078	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1079	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.14, п. 7.15				Маркировка	наличие / отсутствие
1080	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.8				Защита от доступа к токове- дущим частям	наличие / отсутствие
1081	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1082	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °C
1083	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1084	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.15				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
1085	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1086	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.17				Защита от перегрузки транс- форматоров и соединенных с ними цепей	Выдержал – не вы- держал
1087	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.19, п. 19.1, п. 19.7, п. 19.101				Ненормальная работа	Выдержал – не вы- держал
1088	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
1089	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
1090	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.22, п. 22.1, п. 22.33				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие

1091	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1092	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.24				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
1093	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.25, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1094	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1095	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.27 п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1096	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1097	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1098	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1099	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Насосы	27.51.21.119	8413 8413 81 000 0 8414 80 800 9	Общие требования	-
1100	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.5, п. 5.7, п. 5.101, п. 5.102				Общие условия испытаний	-
1101	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1102	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1				Маркировка	наличие / отсутствие
1103	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1104	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1105	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.11, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
1106	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие

1107	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.15, п. 15.1.1, п. 15.1.2, п. 15.3				Влагостойкость	выдержал / не выдержал
1108	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1109	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
1110	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.19, п. 19.1, п. 19.9, п. 19.101, п. 19.102				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1111	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.20, п. 20.1				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1112	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1113	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.22, п. 22.6, п. 22.18, п. 22.40, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1114	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1115	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.24, п. 24.1.3, п. 24.2				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
1116	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.25, п. 25.1, п. 25.3, п. 25.5, п. 25.7, п. 25.8, п. 25.14				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1117	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1118	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
1119	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1120	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм

1121	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1122	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Нагревательные приборы используемые в аквариумах и садовых водоемах	27.51.21.190	8421 21 000 9	Общие требования	-
1123	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.5, п. 5.2				Общие условия испытаний	-
1124	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.6, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1125	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1				Маркировка	наличие / отсутствие
1126	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1127	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1128	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °C
1129	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1130	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.15, п. 15.1.2, п. 15.3				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1131	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1132	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
1133	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.101				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1134	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1135	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.21, п. 21.1, п. 21.101, п. 21.102, п. 21.103				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1136	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.22, п. 22.33, п. 22.101				Конструкция	Соответствие – не соответствие

1137	ГОСТ ИЕС 60335-2-55, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1138	ГОСТ ИЕС 60335-2-55, p.24				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
1139	ГОСТ ИЕС 60335-2-55, p.25, п. 25.5, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1140	ГОСТ ИЕС 60335-2-55, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1141	ГОСТ ИЕС 60335-2-55, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
1142	ГОСТ ИЕС 60335-2-55, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1143	ГОСТ ИЕС 60335-2-55, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1144	ГОСТ ИЕС 60335-2-55, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1145	СТБ МЭК 60335-2-15, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Приборы для нагревания жидкости	27.51.24	8516 10 000 0 8516 10 800 0 8516 71 000 0	Общие требования	-
1146	СТБ МЭК 60335-2-15, p.5, п. 5.2, п. 5.3				Общие условия испытаний	-
1147	СТБ МЭК 60335-2-15, p.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1148	СТБ МЭК 60335-2-15, p.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
1149	СТБ МЭК 60335-2-15, p.8 п. 8.1.2				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1150	СТБ МЭК 60335-2-15, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1151	СТБ МЭК 60335-2-15, p.11, п. 11.2, п. 11.4, п. 11.6, п. 11.7, п. 11.101, п. 11.102, п. 11.103, п. 11.104, п. 11.105, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C

1152	СТБ МЭК 60335-2-15, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1153	СТБ МЭК 60335-2-15, p.15, п. 15.2, п. 15.101, п. 15.102				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1154	СТБ МЭК 60335-2-15, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1155	СТБ МЭК 60335-2-15, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
1156	СТБ МЭК 60335-2-15, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4, п. 19.7, п. 19.13				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1157	СТБ МЭК 60335-2-15, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1158	СТБ МЭК 60335-2-15, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1159	СТБ МЭК 60335-2-15, p.22, п. 22.6, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107, п. 22.109, п. 22.110				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1160	СТБ МЭК 60335-2-15, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1161	СТБ МЭК 60335-2-15, p.25, п. 25.1, п. 25.5, п. 25.7, п. 25.8, п. 25.101				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1162	СТБ МЭК 60335-2-15, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1163	СТБ МЭК 60335-2-15, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
1164	СТБ МЭК 60335-2-15, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1165	СТБ МЭК 60335-2-15, p.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм

1166	СТБ МЭК 60335-2-15, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1167	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Измельчители пищевых отходов	28.93.17.110	8436 10 000 0 8509 40 000 0 8509 80 000 0	Общие требования	-
1168	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.5, п. 5.101				Общие условия испытаний	-
1169	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1170	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.7, п. 7.12, п. 7.12.1				Маркировка	наличие / отсутствие
1171	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1172	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.10 п. 10.1, п. 10.2				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1173	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °C
1174	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1175	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.15, п. 15.2				Влагостойкость	выдержал / не выдержал
1176	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1177	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
1178	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.19, п. 19.7, п. 19.9				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1179	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.20, п. 20.2, п. 20.101, п. 20.102				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1180	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал

1181	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.22, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1182	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1183	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.24, п. 24.101				Комплектуемые изделия	Соответствие – не соответствие
1184	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1185	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1186	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
1187	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1188	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1189	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1190	СТБ МЭК 60335-2-74, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Переносные погружные нагреватели	27.51.24.190 27.51.24	8516 10	Общие требования	-
1191	СТБ МЭК 60335-2-74, p.5, п. 5.3				Общие условия испытаний	-
1192	СТБ МЭК 60335-2-74, p.6, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1193	СТБ МЭК 60335-2-74, p.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
1194	СТБ МЭК 60335-2-74, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1195	СТБ МЭК 60335-2-74, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1196	СТБ МЭК 60335-2-74, p.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °С

1197	СТБ МЭК 60335-2-74, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1198	СТБ МЭК 60335-2-74, p.15,				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1199	СТБ МЭК 60335-2-74, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1200 1201	СТБ МЭК 60335-2-74, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0 - 800) °C
1202	СТБ МЭК 60335-2-74, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.13				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1203	СТБ МЭК 60335-2-74, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1204	СТБ МЭК 60335-2-74, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1205	СТБ МЭК 60335-2-74, p.22				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1206	СТБ МЭК 60335-2-74, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1207	СТБ МЭК 60335-2-74, p.24, п. 24.101				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
1208	СТБ МЭК 60335-2-74, p.25, п. 25.5				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1209	СТБ МЭК 60335-2-74, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1210	СТБ МЭК 60335-2-74, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
1211	СТБ МЭК 60335-2-74, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1212	СТБ МЭК 60335-2-74, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм

1213	СТБ МЭК 60335-2-74, р.30, п. 30.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1214	ГОСТ IEC 60335-2-37, р.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания	28.93.15.120	8516 79 700 0	Общие требования	-
1215	ГОСТ IEC 60335-2-37, р.5, п. 5.5, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102, п. 5.103				Общие условия испытаний	-
1216	ГОСТ IEC 60335-2-37, р.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1217	ГОСТ IEC 60335-2-37, р.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.10, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102, п. 7.103				Маркировка	наличие / отсутствие
1218	ГОСТ IEC 60335-2-37, р.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1219	ГОСТ IEC 60335-2-37, р.9, п. 9.101				Пуск электрических приборов	Выдержал – не выдержал
1220	ГОСТ IEC 60335-2-37, р.10 п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1221	ГОСТ IEC 60335-2-37, р.11, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
1222	ГОСТ IEC 60335-2-37, р.13 п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1223	ГОСТ IEC 60335-2-37, р.15, п. 15.1, п. 15.1.1, п. 15.1.2, п. 15.2, п. 15.3, п. 15.101, п. 15.102				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1224	ГОСТ IEC 60335-2-37, р.16, п. 16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1225	ГОСТ IEC 60335-2-37, р.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал

1226	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4, п. 19.13				Ненормальная работа	Выдержал – не вы- держал
1227	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.20, п. 20.1, п. 20.2				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
1228	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
1229	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.22, п. 22.7, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107, п. 22.108, п. 22.109, п. 22.110, п. 22.111, п. 22.112, п. 22.113, п. 22.114, п. 22.115, п. 22.116, п. 22.117, п. 22.118, п. 22.119, п. 22.120, п. 22.121				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
1230	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.23 п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
1231	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.24, п. 24.101				Комплектующие изделия	Соответствие – не со- ответствие
1232	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.25 п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не со- ответствие
1233	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.26				Зажимы для внешних прово- дов	Выдержал – не вы- держал
1234	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.27 п. 27.2				Средства для заземления	Соответствие – не со- ответствие
1235	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не со- ответствие
1236	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.29 п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоля- ция	(0,015-6,0) мм
1237	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.30				Теплостойкость и огнестой- кость	(0,015-6,0) мм выдержал / не вы- держал

1238	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.4	Приборы бытового и ана- логического применения: Варочные котлы для пред- приятий общественного питания	28.93.15.120	8516 60 500 0	Общие требования	-
1239	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.5, п. 5.5, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102, п. 5.103				Общие условия испытаний	-
1240	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0І; І; ІІ; ІІІ
1241	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.10, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102				Маркировка	наличие / отсутствие
1242	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.8				Защита от доступа к токове- дущим частям	наличие / отсутствие
1243	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.9, п. 9.101				Пуск электромеханических приборов	Выдержал – не вы- держал
1244	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1245	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.11, п. 11.2, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
1246	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.13, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1247	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.15, п. 15.1.1, п. 15.1.2, п. 15.2, п. 15.3, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
1248	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.16, п. 16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1249	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.17				Защита от перегрузки транс- форматоров и соединенных с ними цепей	Выдержал – не вы- держал
1250	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4				Ненормальная работа	Выдержал – не вы- держал
1251	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.20, п. 20.1, п. 20.2, п. 20.101				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал

1252	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1253	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.22, п. 22.7, п. 22.13, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107, п. 22.108, п. 22.109, п. 22.110, п. 22.111, п. 22.112, п. 22.113, п. 22.114, п. 22.115, п. 22.116, п. 22.117				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1254	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.23, п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1255	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.24				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
1256	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.25, п. 25.1, п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1257	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1258	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1259	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1260	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1261	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.30, п. 30.2.1				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1262	ГОСТ ІЕС 60335-2-48, р.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания	28.93.15.120	8516 60 700 0 8516 72 000 0	Общие требования	-
1263	ГОСТ ІЕС 60335-2-48, р.5, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102				Общие условия испытаний	-
1264	ГОСТ ІЕС 60335-2-48, р.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0І; І; ІІ; ІІІ

1265	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102				Маркировка	наличие / отсутствие
1266	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.8, п. 8.101				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1267	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.9, п. 9.101				Включение приборов, работающих от электродвигателя	Выдержал – не выдержал
1268	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1269	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.11, п. 11.2, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
1270	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.13, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1271	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.15, п. 15.1.1, п. 15.1.2, п. 15.3, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1272	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.16, п. 16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1273	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
1274	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.4, п. 19.13				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1275	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.20, п. 20.1, п. 20.101				Устойчивость и механические опасности	устойчив / неустойчив
1276	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1277	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.22, п. 22.101, п. 22.102				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1278	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.23, п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1279	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.24				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие

1280	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.25, п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1281	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1282	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1283	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1284	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.29, п. 29.2, п. 29.3				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1285	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.30, п. 30.2.1, п. 30.101				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1286	ГОСТ Р 52161.2.49, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Тепловые шкафы для предприятий общественного питания	28.93.15.120	8516 79 700 0	Общие требования	-
1287	ГОСТ Р 52161.2.49, p.5, п. 5.6, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102				Общие условия испытаний	-
1288	ГОСТ Р 52161.2.49, p.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1289	ГОСТ Р 52161.2.49, p.7, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102, п. 7.103, п. 7.104, п. 7.105				Маркировка	наличие / отсутствие
1290	ГОСТ Р 52161.2.49, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1291	ГОСТ Р 52161.2.49, p.9, п. 9.101				Включение приборов, работающих от электродвигателя	-
1292	ГОСТ Р 52161.2.49, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1293	ГОСТ Р 52161.2.49, p.11, п. 11.1, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8, п. 11.101				Нагрев	(0 - 800) °C

1294	ГОСТ Р 52161.2.49, п.13, п.13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1295	ГОСТ Р 52161.2.49, п.15, п.15.1.1, п.15.1.2, п.15.2, п.15.3, п.15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1296	ГОСТ Р 52161.2.49, п.16, п.16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1297	ГОСТ Р 52161.2.49, п.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0 - 800) °С
1298	ГОСТ Р 52161.2.49, п.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4, п. 19.8, п. 19.13, п. 19.101, п. 19.102, п. 19.103				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1299	ГОСТ Р 52161.2.49, п.20 п. 20.1, п. 20.2, п. 20.101				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1300	ГОСТ Р 52161.2.49, п.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1301	ГОСТ Р 52161.2.49, п.22, п. 22.15, п. 22.101, 22.102, 22.103, 22.104				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1302	ГОСТ Р 52161.2.49, п.23, 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1303	ГОСТ Р 52161.2.49, п.24, п. 24.101				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
1304	ГОСТ Р 52161.2.49, п.25, п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1305	ГОСТ Р 52161.2.49, п.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1306	ГОСТ Р 52161.2.49, п.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1307	ГОСТ Р 52161.2.49, п.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие

1308	ГОСТ Р 52161.2.49, р.29 п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоля- ция	(0,015-6,0) мм
1309	ГОСТ Р 52161.2.49, р.30, п. 30.2.1				Теплостойкость и огнестой- кость	(0,015-6,0) мм выдержал / не вы- держал
1310	ГОСТ Р 52161.2.49, р.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Тепловые шкафы для предприятий обществен ного питания	28.93.15.120	8516 79 700 0	Общие требования	-
1311	ГОСТ Р 52161.2.49, р.5, п. 5.6, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102				Общие условия испытаний	-
1312	ГОСТ Р 52161.2.49, р.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1313	ГОСТ Р 52161.2.49, р.7, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102, п. 7.103, п. 7.104, п. 7.105				Маркировка	наличие / отсутствие
1314	ГОСТ Р 52161.2.49, р.8				Защита от доступа к токове- дущим частям	наличие / отсутствие
1315	ГОСТ Р 52161.2.49, р.9, п. 9.101				Включение приборов, рабо- тающих от электродвигате- ля	-
1316	ГОСТ Р 52161.2.49, р.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1317	ГОСТ Р 52161.2.49, р.11, п. 11.1, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8, п. 11.101				Нагрев	(0 - 800) °С
1318	ГОСТ Р 52161.2.49, р.13, п.13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1319	ГОСТ Р 52161.2.49, р.15, п.15.1.1, п.15.1.2, п.15.2, п.15.3, п.15.101				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
1320	ГОСТ Р 52161.2.49, р.16, п.16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие

1321	ГОСТ Р 52161.2.49, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0 - 800) °С
1322	ГОСТ Р 52161.2.49, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4, п. 19.8, п. 19.13, п. 19.101, п. 19.102, п. 19.103				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1323	ГОСТ Р 52161.2.49, p.20 п. 20.1, п. 20.2, п. 20.101				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1324	ГОСТ Р 52161.2.49, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1325	ГОСТ Р 52161.2.49, p.22, п. 22.15, п. 22.101, 22.102, 22.103, 22.104				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1326	ГОСТ Р 52161.2.49, p.23, 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1327	ГОСТ Р 52161.2.49, p.24, п. 24.101				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
1328	ГОСТ Р 52161.2.49, p.25, п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1329	ГОСТ Р 52161.2.49, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1330	ГОСТ Р 52161.2.49, p.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1331	ГОСТ Р 52161.2.49, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1332	ГОСТ Р 52161.2.49, p.29 п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1333	ГОСТ Р 52161.2.49, p.30, п. 30.2.1				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1334	ГОСТ ИЕС 60335-2-62, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Ванны ополаскивающие	28.93.15.120	8516 79 700 0	Общие требования	-
1335	ГОСТ ИЕС 60335-2-62, p.5, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102				Общие условия испытаний	-

1336	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.6, п. 6.1, п. 6.2	для предприятий общест венного питания			Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1337	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.7, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102				Маркировка	наличие / отсутствие
1338	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.8				Защита от доступа к токове- дущим частям	наличие / отсутствие
1339	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.9, п. 9.101				Включение приборов, рабо- тающих от электродвигателя	-
1340	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1341	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.11, п. 11.1, п. 11.4, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °С
1342	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.13, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1343	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.15, п.15.1.1, п.15.1.2, п.15.2, п.15.3, п.15.101				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
1344	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.16, п.16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1345	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.17				Защита от перегрузки транс- форматоров и соединенных с ними цепей	(0 - 800) °С
1346	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.4				Ненормальная работа	Выдержал – не вы- держал
1347	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.20 п.20.1				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
1348	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
1349	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.22 п.22.101, п.22.102, п.22.103, п.22.104, п.22.105, п.22.106				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
1350	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие

1351	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.24				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
1352	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.25, п. 25.1, п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1353	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1354	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1355	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1356	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1357	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.30, п. 30.2.1				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1358	СТБ МЭК 60335-2-36, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Электрические кухонные плиты, духовки, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания	28.93.15.120	8516 60 101 0 8516 60 109 0 8516 60 900 0	Общие требования	-
1359	СТБ МЭК 60335-2-36, p.5, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102				Общие условия испытаний	-
1360	СТБ МЭК 60335-2-36, p.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1361	СТБ МЭК 60335-2-36, p.7, п. 7.1, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102, п. 7.103				Маркировка	наличие / отсутствие
1362	СТБ МЭК 60335-2-36, p.8, п. 8.1, п. 7.101				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1363	СТБ МЭК 60335-2-36, p.9, п. 9.101				Включение приборов, работающих от электродвигателя	-
1364	СТБ МЭК 60335-2-36, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1365	СТБ МЭК 60335-2-36, p.11, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C

1366	СТБ МЭК 60335-2-36, р.13, п. 13.1, п. 13.2, п. 13.3				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1367	СТБ МЭК 60335-2-36, р.15, п.15.1.1, п.15.1.2, п.15.2, п.15.3, п.15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1368	СТБ МЭК 60335-2-36, р.16, п.16.1, п.16.2, п.16.3				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1369	СТБ МЭК 60335-2-36, р.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0 - 800) °С
1370	СТБ МЭК 60335-2-36, р.18, п. 18.102				Износостойкость	Выдержал – не выдержал
1371	СТБ МЭК 60335-2-36, р.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4, п. 19.12, п. 19.13, п. 19.101				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1372	СТБ МЭК 60335-2-36, р.20, п.20.101				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1373	СТБ МЭК 60335-2-36, р.21, п.21.101, п.21.102				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1374	СТБ МЭК 60335-2-36, р.22 п.22.101, п.22.102, п.22.103, п.22.104, п.22.105, п.22.106, п.22.107, п.22.108, п.22.109				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1375	СТБ МЭК 60335-2-36, р.23, п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1376	СТБ МЭК 60335-2-36, р.24, п. 24.1.4				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
1377	СТБ МЭК 60335-2-36, р.25, п. 25.1, п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1378	СТБ МЭК 60335-2-36, р.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал

1379	СТБ МЭК 60335-2-36, р.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1380	СТБ МЭК 60335-2-36, р.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1381	СТБ МЭК 60335-2-36, р.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1382	СТБ МЭК 60335-2-36, р.30, п. 30.2.1, п. 30.101				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1383	ГОСТ 27570.36, р.3	Приборы бытового и аналогичного применения: Аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	28.93.15.120	8516 60 109 0	Общие требования	-
1384	ГОСТ 27570.36, р.4, п.4.101, п.4.102, п.4.103, п.4.104				Общие условия испытаний	-
1385	ГОСТ 27570.36, р.5				Номинальные величины	-
1386	ГОСТ 27570.36, р.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1387	ГОСТ 27570.36, р.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.7, п. 7.12, п. 7.101, п. 7.102				Маркировка	наличие / отсутствие
1388	ГОСТ 27570.36, р.8				Защита от поражения электрическим током	наличие / отсутствие
1389	ГОСТ 27570.36, р.9				Пуск приборов с электроприводом	-
1390	ГОСТ 27570.36, р.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1391	ГОСТ 27570.36, р.11, п. 11.1, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.7, п. 11.8, п. 11.10				Нагрев	(0 - 800) °С
1392	ГОСТ 27570.36, р.12				Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами	выдержал / не выдержал

1393	ГОСТ 27570.36, p.13, п. 13.2				Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей темпера- туре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1394	ГОСТ 27570.36, p.15, п.15.1, п.15.2, п.15.3, п.15.4, п.15.101, п.15.102				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
1395	ГОСТ 27570.36, p.16, п.16.2				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1396	ГОСТ 27570.36, p.17				Защита от перегрузки	(0 - 800) °С
1397	ГОСТ 27570.36, p.18, п. 18.1, п. 18.2				Износостойкость	Выдержал – не вы- держал
1398	ГОСТ 27570.36, p.19, п. 19.1, п. 19.4, п. 19.11				Ненормальная работа	Выдержал – не вы- держал
1399	ГОСТ 27570.36, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
1400	ГОСТ 27570.36, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
1401	ГОСТ 27570.36, p.22 п.22.1, п.22.101, п.22.102				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
1402	ГОСТ 27570.36, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
1403	ГОСТ 27570.36, p.24, п.24.11, п.24.101				Комплекующие изделия	Соответствие – не со- ответствие
1404	ГОСТ 27570.36, p.25, п. 25.1, п. 25.2, п. 25.4, п. 25.6				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Соответствие – не со- ответствие
1405	ГОСТ 27570.36, p.26				Зажимы для внешних прово- дов	Выдержал – не вы- держал
1406	ГОСТ 27570.36, p.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не со- ответствие
1407	ГОСТ 27570.36, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не со- ответствие
1408	ГОСТ 27570.36, p.29,				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоля- ции	(0,015-6,0) мм

1409	ГОСТ 27570.36, р.30, п. 30.3, п. 30.4, п. 30.5, п. 30.101,				Теплостойкость и огнестой- кость и стойкость к образова- нию токопроводящих мости- ков	(0,015-6,0) мм выдержал / не вы- держал
1410	ГОСТ 27570.52, р.3	Приборы бытового и аналогичного применения: Электрические кипятиль- ники для воды и электри- ческие нагреватели жидко- сти для предприятий обще- ственного питания	28.93.15.120	8516 10 800 0	Общие требования	-
1411	ГОСТ 27570.52, р.4, п.4.101, п.4.102, п.4.103				Общие условия испытаний	-
1412	ГОСТ 27570.52, р.5				Номинальные величины	-
1413	ГОСТ 27570.52, р.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1414	ГОСТ 27570.52, р.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.7, п. 7.12, п. 7.101				Маркировка	наличие / отсутствие
1415	ГОСТ 27570.52, р.8				Защита от поражения элек- трическим током	наличие / отсутствие
1416	ГОСТ 27570.52, р.9				Пуск приборов с электропри- водом	-
1417	ГОСТ 27570.52, р.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1418	ГОСТ 27570.52, р.11, п. 11.2, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8, п. 11.10				Нагрев	(0 - 800) °С
1419	ГОСТ 27570.52, р.12				Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами	выдержал / не вы- держал
1420	ГОСТ 27570.52, р.13, п. 13.2				Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей темпера- туре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1421	ГОСТ 27570.52, р.15, п.15.1, п.15.2, п.15.3, п.15.4, п.15.101				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
1422	ГОСТ 27570.52, р.16, п.16.2				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1423	ГОСТ 27570.52, р.17				Защита от перегрузки	(0 - 800) °С

1424	ГОСТ 27570.52, p.18, п. 18.1, п. 18.2				Износостойкость	Выдержал – не выдержал
1425	ГОСТ 27570.52, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.4				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1426	ГОСТ 27570.52, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1427	ГОСТ 27570.52, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1428	ГОСТ 27570.52, p.22 п.22.1, п.22.28, п.22.101, п.22.103, п.22.104, п.22.105, п.22.106, п.22.107				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1429	ГОСТ 27570.52, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1430	ГОСТ 27570.52, p.24, п.24.11, п.24.101				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
1431	ГОСТ 27570.52, p.25, п. 25.1, п. 25.2, п. 25.3, п. 25.4, п. 25.6				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Соответствие – не соответствие
1432	ГОСТ 27570.52, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1433	ГОСТ 27570.52, p.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1434	ГОСТ 27570.52, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1435	ГОСТ 27570.52, p.29				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	(0,015-6,0) мм
1436	ГОСТ 27570.52, p.30, п. 30.3, п. 30.4, п. 30.5				Теплостойкость и огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1437	ГОСТ 27570.53, p.3	Приборы бытового и аналогичного применения: Электрические кухонные	28.93.15.120	8516 79 700 0	Общие требования	-
1438	ГОСТ 27570.53, p.4, п.4.101, п.4.102, п.4.103				Общие условия испытаний	-

1439	ГОСТ 27570.53, p.5	машины для предприятий общественного питания			Номинальные величины	-
1440	ГОСТ 27570.53, p.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1441	ГОСТ 27570.53, p.7, п. 7.6, п. 7.7, п. 7.12, п. 7.101				Маркировка	наличие / отсутствие
1442	ГОСТ 27570.53, p.8				Защита от поражения электрическим током	наличие / отсутствие
1443	ГОСТ 27570.53, p.9, п. 9.2				Пуск приборов с электроприводом	-
1444	ГОСТ 27570.53, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1445	ГОСТ 27570.53, p.11, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.10				Нагрев	(0 - 800) °С
1446	ГОСТ 27570.53, p.12				Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами	выдержал / не выдержал
1447	ГОСТ 27570.53, p.13, п. 13.2				Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1448	ГОСТ 27570.53, p.15, п.15.1, п.15.2, п.15.3, п.15.4, п.15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1449	ГОСТ 27570.53, p.16, п.16.1, п.16.2				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1450	ГОСТ 27570.53, p.17				Защита от перегрузки	(0 - 800) °С
1451	ГОСТ 27570.53, p.18, п. 18.1, п. 18.2				Износостойкость	Выдержал – не выдержал
1452	ГОСТ 27570.53, p.19, п. 19.6				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал

1453	ГОСТ 27570.53, p.20, п. 20.2, п. 20.101, п. 20.102, п. 20.103, п. 20.104, п. 20.105, п. 20.106, п. 20.107, п. 20.108, п. 20.109, п. 20.110, п. 20.111				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
1454	ГОСТ 27570.53, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
1455	ГОСТ 27570.53, p.22 п. 22.1, п. 22.11, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п.22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
1456	ГОСТ 27570.53, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
1457	ГОСТ 27570.53, p.24, п. 24.1, п. 24.3, п. 24.4, п. 24.11				Комплекующие изделия	Соответствие – не со- ответствие
1458	ГОСТ 27570.53, p.25, п. 25.1, п. 25.2, п. 25.4, п. 25.6				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Соответствие – не со- ответствие
1459	ГОСТ 27570.53, p.26				Зажимы для внешних прово- дов	Выдержал – не вы- держал
1460	ГОСТ 27570.53, p.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не со- ответствие
1461	ГОСТ 27570.53, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не со- ответствие
1462	ГОСТ 27570.53, p.29				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоля- ции	(0,015-6,0) мм
1463	ГОСТ 27570.53, p.30, п. 30.3, п. 30.4, п. 30.5	Закрепляемые погружные нагреватели	27.51.24.190 27.51.24	8516 10	Теплостойкость и огнестой- кость и стойкость к образова- нию токопроводящих мости- ков	(0,015-6,0) мм выдержал / не вы- держал
1464	ГОСТ Р 52161.2.73, p.4				Общие требования	-
1465	ГОСТ Р 52161.2.73, p.5, п. 5.2				Общие условия испытаний	-
1466	ГОСТ Р 52161.2.73, p.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48

1467	ГОСТ Р 52161.2.73, p.7, п. 7.1, п. 7.12.1				Маркировка	наличие / отсутствие
1468	ГОСТ Р 52161.2.73, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1469	ГОСТ Р 52161.2.73, p.9				Включение приборов, работающих от электродвигателя	-
1470	ГОСТ Р 52161.2.73, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1471	ГОСТ Р 52161.2.73, p.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °С
1472	ГОСТ Р 52161.2.73, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1473	ГОСТ Р 52161.2.73, p.15				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1474	ГОСТ Р 52161.2.73, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1475	ГОСТ Р 52161.2.73, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0 - 800) °С
1476	ГОСТ Р 52161.2.73, p.18				Износостойкость	Выдержал – не выдержал
1477	ГОСТ Р 52161.2.73, p.19, п. 19.2, п. 19.4				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1478	ГОСТ Р 52161.2.73, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1479	ГОСТ Р 52161.2.73, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1480	ГОСТ Р 52161.2.73, p.22, п. 22.101, 22.102				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1481	ГОСТ Р 52161.2.73, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1482	ГОСТ Р 52161.2.73, p.24, п. 24.101				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие

1483	ГОСТ Р 52161.2.73, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1484	ГОСТ Р 52161.2.73, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1485	ГОСТ Р 52161.2.73, p.27, п. 27.1				Заземление	Соответствие – не соответствие
1486	ГОСТ Р 52161.2.73, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1487	ГОСТ Р 52161.2.73, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1488	ГОСТ Р 52161.2.73, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1489	ГОСТ ИЕС 60598-1, p.0.3	Оборудование светотехническое (кроме светильников для наружного освещения): светильники общего назначения, светильники ручные, светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания, светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий, арматура осветительная бытовая для ламп накаливания и для люминесцентных ламп	27.90.11.000 27.40.39.190	9405 10 000 0 9405 40 310 0 9405 40 000 0	Общие требования	Соответствие – не соответствие
1490	ГОСТ ИЕС 60598-1, p.0.4				Общие требования к испытаниям и проверкам	Соответствие – не соответствие

1491	ГОСТ IEC 60598-1, p.0.5				Компоненты светильников	Соответствие – не соответствие
1492	ГОСТ IEC 60598-1, p.2				Классификация светильников	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1493	ГОСТ IEC 60598-1, p.3				Маркировка	наличие / отсутствие
1494	ГОСТ IEC 60598-1, p.4, п. 4.1- п. 4.19, п. 4.21- п. 4.25, п. 4.27				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1495	ГОСТ IEC 60598-1, p.5, п. 5.1-п. 5.3				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1496	ГОСТ IEC 60598-1, p.7, п. 7.1, п. 7.2				Заземление	Выдержал – не выдержал
1497	ГОСТ IEC 60598-1, p.8, п. 8.1, п. 8.2				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1498	ГОСТ IEC 60598-1, p.9, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.2.0, п. 9.3				Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1499	ГОСТ IEC 60598-1, p.10, п. 10.1-п. 10.3				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1500	ГОСТ IEC 60598-1, p.11, п. 11.1, п. 11.2				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,015-6,0) мм
1501	ГОСТ IEC 60598-1, p.12, п. 12.1-п. 12.7				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1502	ГОСТ IEC 60598-1, p.13, п. 13.1-п. 13.4				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1503	ГОСТ IEC 60598-1, p.14, п. 14.1-п. 14.4				Винтовые контактные зажимы	Выдержал – не выдержал
1504	ГОСТ IEC 60598-1, p.15, п. 15.1-п. 15.9				Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	Выдержал – не выдержал
1505	ГОСТ IEC 60598-1, p.0.3	Гирлянды световые	27.90.11.000	9405 30 000 0	Общие требования	Соответствие – не соответствие

1506	ГОСТ IEC 60598-1, p.0.4	иллюминационные и декоративные	27.40.32.000		Общие требования к испытаниям и проверкам	Соответствие – не соответствие
1507	ГОСТ IEC 60598-1, p.0.5				Компоненты светильников	Соответствие – не соответствие
1508	ГОСТ IEC 60598-1, p.2				Классификация светильников	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1509	ГОСТ IEC 60598-1, p.3				Маркировка	наличие / отсутствие
1510	ГОСТ IEC 60598-1, p.4, п. 4.1- п. 4.19, п. 4.21- п. 4.25, п. 4.27				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1511	ГОСТ IEC 60598-1, p.5, п. 5.1-п. 5.3				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1512	ГОСТ IEC 60598-1, p.7, п. 7.1, п. 7.2				Заземление	Выдержал – не выдержал
1513	ГОСТ IEC 60598-1, p.8, п. 8.1, п. 8.2				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1514	ГОСТ IEC 60598-1, p.9, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.2.0, п. 9.3				Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1515	ГОСТ IEC 60598-1, p.10, п. 10.1-п. 10.3				Сопrotивление и электрическая прочность изоляции	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1516	ГОСТ IEC 60598-1, p.11, п. 11.1, п. 11.2				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,015-6,0) мм
1517	ГОСТ IEC 60598-1, p.12, п. 12.1-п. 12.7				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1518	ГОСТ IEC 60598-1, p.13, п. 13.1-п. 13.4				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1519	ГОСТ IEC 60598-1, p.14, п. 14.1-п. 14.4				Винтовые контактные зажимы	Выдержал – не выдержал
1520	ГОСТ IEC 60598-1, p.15, п. 15.1-п. 15.9				Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	Выдержал – не выдержал

1521	ГОСТ ИЕС 60598-2-4, п. 4.4	светильники общего назначения	27.90.11.000	9405 10 000 0	Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1522	ГОСТ ИЕС 60598-2-4, п. 4.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1523	ГОСТ ИЕС 60598-2-4, п. 4.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1524	ГОСТ ИЕС 60598-2-4, п. 4.11				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1525	ГОСТ ИЕС 60598-2-4, п. 4.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1526	ГОСТ ИЕС 60598-2-6, п. 6.6	светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания	27.90.11.000	9405 40 310 0	Конструкция	Выдержал – не выдержал
1527	ГОСТ ИЕС 60598-2-6, п. 6.8				Заземление	Выдержал – не выдержал
1528	ГОСТ ИЕС 60598-2-6, п. 6.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1529	ГОСТ ИЕС 60598-2-6, п. 6.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1530	ГОСТ ИЕС 60598-2-6, п. 6.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1531	СТБ МЭК 60598-2-6, п. 6.4				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1532	СТБ МЭК 60598-2-6, п. 6.5				Маркировка	наличие / отсутствие
1533	СТБ МЭК 60598-2-6, п. 6.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1534	СТБ МЭК 60598-2-6, п. 6.8				Заземление	Выдержал – не выдержал
1535	СТБ МЭК 60598-2-6, п. 6.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C

1536	СТБ МЭК 60598-2-6, п. 6.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1537	СТБ МЭК 60598-2-6, п. 6.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1538	ГОСТ IEC 60598-2-8, п. 8.6	светильники ручные	27.90.11.000	9405 40 000 0	Конструкция	Выдержал – не выдержал
1539	ГОСТ IEC 60598-2-8, п. 8.9				Контактные зажимы	Выдержал – не выдержал
1540	ГОСТ IEC 60598-2-8, п. 8.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1541	ГОСТ IEC 60598-2-8, п. 8.11				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1542	ГОСТ IEC 60598-2-8, п. 8.12				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,015-6,0) мм
1543	ГОСТ IEC 60598-2-8, п. 8.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1544	ГОСТ IEC 60598-2-8, п. 8.15				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1545	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.4				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1546	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.5				Маркировка	наличие / отсутствие
1547	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1548	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.9				Контактные зажимы	Выдержал – не выдержал
1549	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1550	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.11				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1551	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C

1552	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1553	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.15				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1554	ГОСТ IEC 60598-2-10, п. 10.4	светильники переносные детские	27.90.11.000	9405 40 000 0	Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1555	ГОСТ IEC 60598-2-10, п. 10.5				Маркировка	наличие / отсутствие
1556	ГОСТ IEC 60598-2-10, п. 10.8				Заземление	Выдержал – не выдержал
1557	ГОСТ IEC 60598-2-10, п. 10.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1558	ГОСТ IEC 60598-2-10, п. 10.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1559	ГОСТ IEC 60598-2-10, п. 10.15				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1560	ГОСТ IEC 60598-2-12, п. 12.4	светильники – ночники со встроенной штепсельной вилкой	27.90.11.000	9405 40 000 0	Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1561	ГОСТ IEC 60598-2-12, п. 12.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1562	ГОСТ IEC 60598-2-12, п. 12.7				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1563	ГОСТ IEC 60598-2-12, п. 12.9				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1564	ГОСТ IEC 60598-2-12, п. 12.12				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,015-6,0) мм
1565	ГОСТ IEC 60598-2-12, п. 12.13				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1566	ГОСТ IEC 60598-2-12, п. 12.15				Винтовые контактные зажимы	Выдержал – не выдержал

1567	СТБ ІЕС 60598-2-12, п. 12.4				Классификация	Классы 0; 0І; І; ІІ; ІІІ ІР00 – ІР48
1568	СТБ ІЕС 60598-2-12, п. 12.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1569	СТБ ІЕС 60598-2-12, п. 12.7				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1570	СТБ ІЕС 60598-2-12, п. 12.9				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1571	СТБ ІЕС 60598-2-12, п. 12.12				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,015-6,0) мм
1572	СТБ ІЕС 60598-2-12, п. 12.13				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °С
1573	СТБ ІЕС 60598-2-12, п. 12.15				Винтовые контактные зажимы	Выдержал – не выдержал
1574	ГОСТ ІЕС 60598-2-23, п. 23.5	Системы световые сверх низкого напряжения для ламп накаливания	27.90.11.000	9405 40 000 0	Классификация	Классы 0; 0І; І; ІІ; ІІІ ІР00 – ІР48
1575	ГОСТ ІЕС 60598-2-23, п. 23.6				Маркировка	наличие / отсутствие
1576	ГОСТ ІЕС 60598-2-23, п. 23.7				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1577	ГОСТ ІЕС 60598-2-23, п. 23.9				Заземление	Выдержал – не выдержал
1578	ГОСТ ІЕС 60598-2-23, п. 23.10				Контактные зажимы и электрические соединения	Выдержал – не выдержал
1579	ГОСТ ІЕС 60598-2-23, п. 23.11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1580	ГОСТ ІЕС 60598-2-23, п. 23.12				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1581	ГОСТ ІЕС 60598-2-23, п. 23.13				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °С
1582	ГОСТ ІЕС 60598-2-23, п. 23.16				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1583	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.5				Классификация	Классы 0; 0І; І; ІІ; ІІІ ІР00 – ІР48

1584	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.6	Светильники с ограничением температуры поверхности	27.90.11.000	9405 40 000 0	Маркировка	наличие / отсутствие
1585	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.7				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1586	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.9				Заземление	Выдержал – не выдержал
1587	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.10				Контактные зажимы и электрические соединения	Выдержал – не выдержал
1588	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1589	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.12				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1590	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.13				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1591	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.16				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1592	ГОСТ ИЕС 60598-2-24, п. 24.4				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1593	ГОСТ ИЕС 60598-2-24, п. 24.5				Маркировка	наличие / отсутствие
1594	ГОСТ ИЕС 60598-2-24, п. 24.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1595	ГОСТ ИЕС 60598-2-24, п. 24.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1596	ГОСТ ИЕС 60598-2-24, п. 24.13				Защита от пыли, твердых частиц и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1597	СТБ МЭК 60598-2-24, п. 24.4				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1598	СТБ МЭК 60598-2-24, п. 24.5				Маркировка	наличие / отсутствие
1599	СТБ МЭК 60598-2-24, п. 24.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал

1600	СТБ МЭК 60598-2-24, п. 24.12	Световые гирлянды	27.90.11.000	9405 30 000 0	Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °С
1601	СТБ МЭК 60598-2-24, п. 24.13				Защита от пыли, твердых частиц и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1602	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.2				Общие требования к испытаниям	-
1603	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.4				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1604	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.5				Маркировка	наличие / отсутствие
1605	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1606	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.7				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,015-6,0) мм
1607	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.8				Заземление	Выдержал – не выдержал
1608	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.9				Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	Выдержал – не выдержал
1609	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.10				Присоединение к сети и другие внешние провода	Выдержал – не выдержал
1610	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.11				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1611	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °С
1612	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1613	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1614	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.15				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал

1615	ГОСТ Р 51321.1, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3	Комплектные устройства и электроустановки на на	27.12.31.000	8537 10	Сведения предоставляемые изготовителем	наличие / отсутствие
1616	ГОСТ Р 51321.1, п. 7.4.4	пряжение до 1000 В, щитки осветительные для жилых зданий, щитки распредел	27.90.40.190	8537 10 910 9 8537 10 990 0 8537 20 910 0 8538 10 000 0	Снятие электрического заряда	Выдержал – не вы- держал
1617	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.1 (п. 8.2.1.1 – п. 8.2.1.3.2, п. 8.2.1.5 – п. 8.2.1.7),	тельные для общественных зданий, устройства вводно распределительные для жилых и общественных			Проверка предельных значе- ний превышения температуры	Выдержал – не вы- держал
1618	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.4 (п.8.2.4.1)	зданий, щитки осветитель- ные для жилых и промыш- ленных зданий			Проверка эффективности цепи защиты	Выдержал – не вы- держал
1619	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.5				Проверка размеров воздуш- ных зазоров и расстояний утечки	Выдержал – не вы- держал (0,015-6,0) мм
1620	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.7				Проверка степени защиты	Выдержал – не вы- держал IP00 – IP48
1621	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.9				Проверка стойкости изоляци- онных материалов к аномаль- ному нагреву и огню (испыта- ние нагретой проволокой)	Выдержал – не вы- держал (0 - 950) °C
1622	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.3.1 - п. 8.3.4				Осмотр НКУ, включая про- верку монтажа и, в случае не- обходимости, проверку функ- ционирования	наличие / отсутствие
1623	СТБ МЭК 60439-3, п. 8.2.1.3	Устройства распределения и управления, предназна- ченные для эксплуатации -			Испытание на превышение температуры	Выдержал – не вы- держал

1624	СТБ МЭК 60439-3, п. 8.2.9	в местах, доступных неквалифицированному персоналу			Проверка конструкции и маркировка	наличие - отсутствие
1625	СТБ МЭК 60439-3, п. 8.2.12				Проверка сопротивления изоляционных материалов теплу	Выдержал – не выдержал
1626	СТБ МЭК 60439-3, п. 8.2.13				Проверка сопротивления изоляционных материалов ненормальному теплу и огню, возникающих из-за внутренних электрических эффектов	Выдержал – не выдержал
1627	СТБ МЭК 60439-3, п. 8.2.14				Проверка сопротивления влажности	Выдержал – не выдержал
1628	СТБ МЭК 60439-3, п. 8.2.15				Проверкой механической прочности средств крепления корпуса	Выдержал – не выдержал
1629	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.1	Оборудование электросварочное	27.90.31.110 28.99.39.190	8515 39 130 0 8515 39 180 0 8515 39 900 0 9015	Общие требования	-
1630	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.2				Требования изоляции	Выдержал – не выдержал
1631	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.3	Аппаратура и оборудование вспомогательное для исследований в скважинах прочие			Требования к защитному заземлению	Выдержал – не выдержал
1632	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.4				Требования к органам управления	наличие / отсутствие
1633	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.7				Требования к зажимам и вводным устройствам	Выдержал – не выдержал
1634	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.8				Требования к предупредительной сигнализации, надписям и табличкам	Выдержал – не выдержал
1635	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.9				Требования к маркировке и различительной окраске	Наличие - отсутствие

1636	ГОСТ 12.2.007.8, п.1				Общие требования	-
1637	ГОСТ 12.2.007.8, п.2				Устройства для дуговой сварки	Выдержал – не выдержал
1638	ГОСТ 12.2.007.8, п.9				Устройства для контактной сварки	Выдержал – не выдержал
1639	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.1	Блоки электронагревателей Электрокалориферы, электрокотлы, электроводонагреватели и подогреватели промышленного назначения, установки и устройства электрообогревательные сельскохозяйственного назначения	28.21.13.129	8514	Общие требования	-
1640	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.2				Требования изоляции	Выдержал – не выдержал
1641	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.3				Требования к защитному заземлению	Выдержал – не выдержал
1642	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.4				Требования к органам управления	наличие / отсутствие
1643	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.7				Требования к зажимам и вводным устройствам	Выдержал – не выдержал
1644	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.8				Требования к предупредительной сигнализации, надписям и табличкам	Выдержал – не выдержал
1645	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.9				Требования к маркировке и различительной окраске	наличие / отсутствие
1646	ГОСТ ИЕС 60950-1, п. 1.3	Машины вычислительные электронные персональные в том числе системные блоки, источники бесперебойного, питания, коммутаторы аппаратно-программные	26.20.13.000	8471 49 000 0	Общие требования	Соответствие – не соответствие
1647	ГОСТ ИЕС 60950-1, п. 1.4		26.20.40.110 26.20.40.190	8471 30 000 0 8471 41 000	Общие условия испытаний	Соответствие – не соответствие
1648	ГОСТ ИЕС 60950-1, п. 1.5.1, п. 1.5.2, п. 1.5.4 - 1.5.6 п. 1.5.8, п.1.5.9				Компоненты	наличие - отсутствие
1649	ГОСТ ИЕС 60950-1, п. 1.6.1 – 1.6.4				Подключение к сети электропитания	Выдержал – не выдержал
1650	ГОСТ ИЕС 60950-1, п. 1.7.1 – 1.7.14				Маркировка и инструкции	наличие - отсутствие
1651	ГОСТ ИЕС 60950-1, п. 2.8.1 – 2.8.6, п. 2.8.7.1, п. 2.8.7.2, п. 2.8.8				Защитные блокировки	Выдержал – не выдержал

1652	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.2.9.1-2.9.4				Электрическая изоляция	Выдержал – не выдержал
1653	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.2.10.1, п. 2.10.2, п. 2.10.3.1 - 2.10.3.8, п. 2.10.4, п. 2.10.5.1, п. 2.10.5.2, п. 2.10.5.4 – п. 2.10.5.14, п. 2.10.6.1, п.2.10.6.3 – 2.10.6.4, 2.10.7, п. 2.10.8.1, п. 2.10.8.3, п.2.10.8.4				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	Выдержал – не выдержал
1654	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.3.1 – 3.4				Электропроводка, соединения и электропитание	Выдержал – не выдержал
1655	ГОСТ ИЕС 60950-1, п. 3.5.1 – 3.5.4				Подсоединение к оборудованию	Выдержал – не выдержал
1656	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.4.1,				Устойчивость	Выдержал – не выдержал
1657	ГОСТ ИЕС 60950-1, п. 4.2.1 – 4.2.10				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1658	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.4.3.1 – 4.3.9				Конструкция оборудования	Выдержал – не выдержал
1659	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.4.4.1 – 4.4.4				Защита от опасных подвижных частей	Выдержал – не выдержал
1660	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.4.5.1 – 4.5.5				Требования к тепловым режимам	Выдержал – не выдержал
1661	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.4.6.1, п. 4.6.3, п.4.6.4				Отверстия в кожухе	Выдержал – не выдержал
1662	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.4.7.1 – 4.7.3				Огнестойкость	Выдержал – не выдержал
1663	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.5.1.1- 5.3.7, п. 5.3.9				Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы	Выдержал – не выдержал
1664	ГОСТ 14254 (МЭК 529-89), р. 11		-	-	Общие правила испытаний	Соответствие - не соответствие

1665	ГОСТ 14254 (МЭК 529-89), р. 12				Испытание защиты от доступа к опасным частям оборудования, обозначаемой первой характеристической цифрой	Соответствие - не соответствие IP0X – IP4X
1666	ГОСТ 14254 (МЭК 529-89), п. 13.1-п. 13.3				Испытание защиты от попадания внешних твердых предметов, обозначаемых первой характеристической цифрой	Соответствие - не соответствие IP0X – IP4X
1667	ГОСТ 14254 (МЭК 529-89), р. 14				Испытание защиты от воды, обозначаемой второй характеристической цифрой	Соответствие - не соответствие IPX0 – IPX8
1668	ГОСТ 14254 (МЭК 529-89), р. 15				Испытание защиты от доступа к опасным частям, обозначаемой дополнительной буквой	Соответствие - не соответствие
1669	ГОСТ 33073	Электрическая энергия в электрических сетях переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	35.11.10	2716 00 000 0	Испытания электроэнергии-Отбор проб	-
1670	ГОСТ 30804.4.30, п. 5.1				Частота	(42,5 Гц -57,5 Гц) ± 7,5 Гц
1671	ГОСТ 30804.4.30, п.5.2, 5.12				Измерения отрицательного и положительного отклонений напряжения	5 - 330 В
1672	ГОСТ 30804.4.30, п.5.3				Фликер - кратковременная доза фликера	0,2 – 10
1673	ГОСТ 30804.4.30, п.5.4				Провалы напряжения и перенапряжения: - длительность провала напряжения;	0,01 – 60 с

					- глубина провала напряжения; - максимальное значение перенапряжения; - длительность временного перенапряжения	10 - 100 % 330 В 0,01 – 60 с
1674	ГОСТ 30804.4.30, п.5.7				Несимметрия напряжений: - коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности; - коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности	0 – 25 % 0 – 25 %
1675	ГОСТ 30804.4.30, п.5.8				Гармоники напряжения: - коэффициент гармонических составляющих напряжения до 50-го порядка; - суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения	0 – 20 % 0 – 30 %
Запасные части и принадлежности комплектных устройств на напряжение до 1000 В						
1676	ГОСТ Р 51321.1 п. 7.2.1	Запасные части и принадлежности комплектных устройств на напряжения до 1000 В	27.90.11.000	8537	Степень защиты	IP00 - IP48
1677	ГОСТ 32126.1, п. 8	Коробки и корпуса для электрических аппаратов	27.33.13.190	8537	Маркировка	наличие - отсутствие
1678	ГОСТ 32126.1, п. 9				Размеры	(0-1000) мм
1679	ГОСТ 32126.1, п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1680	ГОСТ 32126.1, п. 13				Устойчивость к старению, воздействию влаги и проникновению твердых частиц	Выдержал – не выдержал
1681	ГОСТ 32126.1, п. 14				Испытания на сопротивление и электрическую прочность изоляции	Выдержал – не выдержал

1682	ГОСТ 32126.1, п. 16				Нагревостойкость	Выдержал – не выдержал
1683	ГОСТ 32126.1, п. 18				Тепло- и огнестойкость изоляционных материалов	Выдержал – не выдержал
2. Россия, 350018, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Текстильная, 28						
Мебель бытовая и для общественных помещений						
1684	ГОСТ 16371, п. 6.4.2	Корпусная мебель: шкафы, тумбы, стеллажи, секретеры, комоды, трюмо, трельяжи, и прочие изделия (сундуки, этажерки, ширмы), подставки, вешалки, ящики, полки и другие изделия), в том числе детские, для дошкольных учреждений и учебных заведений, для предприятий торговли, книготорговли	31.0	9403	Отбор образцов	-
1685	ГОСТ 16371, п.7.1		31.09.12.123		Функциональные размеры	(0-3000) мм
1686	ГОСТ 22046, п. 6.4.1		31.09.12.133		Отбор образцов	-
1687	ГОСТ 22046, п. 7.1		31.02.10.120		Функциональные размеры	(0-3000) мм
1688	ГОСТ 23190, п.7.7		31.09.12.139		Отбор образцов	-
1689	ГОСТ 23190, п.8.1		31.09.13.141		Функциональные размеры	(0-3000) мм
1690	ГОСТ 23508, п.6.7		31.09.13.149		Отбор образцов	-
1691	ГОСТ 23508, п.7.1		31.09.13.190		Функциональные размеры	(0-3000) мм
1692	ГОСТ 26756, п.6.6		31.01.12.130		Отбор образцов	-
1693	ГОСТ 26756, п.7.1		31.01.12.190		Функциональные размеры	(0-3000) мм
1694	ГОСТ 6799, п.6.2		31.01.12.131		Отбор образцов	-
1695	ГОСТ 6799, п.7.1		31.09.13.142		Функциональные размеры	(0-3000) мм
			(кроме 31.09.13.149) 31.01.13.000 31.01.12.190 31.01.12.139 31.01.12.110 31.01.12.130 31.01.12.150 31.01.12.160			
1696	ГОСТ 19882, п.3 (ISO 7171), п.п.4,5,6				Устойчивость	(0-100) даН

1697	ГОСТ 19882, п.7 (ISO 7171)	настенные изделия двери с вертикальной осью вращения двери с горизонтальной осью вращения двери раздвижные, двери- шторки			Прочность полкодержателей	Выдерживает-не выдерживает
1698	ГОСТ 19882, п.8 (ISO 7171)				Прогиб свободнолежащих по- лок	(0-160) мм
1699	ГОСТ 19882, п.9 (ISO 7171)				Прочность верхних и нижних щитов корпуса	Выдерживает-не выдерживает
1700	ГОСТ 19882, п.4 (ISO 7171)				Прочность и деформируемость корпуса	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1701	ГОСТ 19882, п.5 (ISO 7171)				Прочность основания	Выдерживает-не выдерживает
1702	ГОСТ 28136 (ISO 7170.3)				Прочность корпуса и крепле- ния подвесок настенных изде- лий	Выдерживает-не выдерживает
1703	ГОСТ 19195, п.2.1 (ISO 7170.3)				Жесткость крепления дверей	Выдерживает-не выдерживает (0-50) мм
1704	ГОСТ 19195, п.2.2 (ISO 7170.3)				Прочность крепления дверей	Выдерживает-не выдерживает
1705	ГОСТ 19195, п.2.3 (ISO 7170.3)				Долговечность крепления две- рей	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1706	ГОСТ 19195, п.3.1 (ISO 7170.3)				Прочность крепления дверей	Выдерживает-не выдерживает 0-160) мм
1707	ГОСТ 19195, п.3.2 (ISO 7170.3)				Долговечность крепления две- рей	Выдерживает-не выдерживает
1708	ГОСТ 30209/ ГОСТ Р 50052, п.2 (ISO 7170.3)				Усилие раздвигания дверей	(0-20)даН
1709	ГОСТ 30209/ ГОСТ Р 50052, п.3 (ISO 7170.3)				Прочность крепления	Выдерживает-не выдерживает (0-20)даН
1710	ГОСТ 30209/ ГОСТ Р 50052, п.4 (ISO 7170.3)				Долговечность крепления	Выдерживает-не выдерживает

1711	ГОСТ 30209/ ГОСТ Р 50052, п.6 (ISO 7170.3)	ящики, полуящики выдвижные			Прочность рывком двери-шторки	Выдерживает-не выдерживает
1712	ГОСТ 28105, п.2 (ISO 7170.3)				Усилие выдвижения ящиков	(0-20) даН
1713	ГОСТ 28105, п.3 (ISO 7170.3)				Прочность ящиков	Выдерживает-не выдерживает
1714	ГОСТ 28105, п.4 (ISO 7170.3)				Долговечность ящиков	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1715	ГОСТ 28102, п.3 (ISO 7170.3)	штанги			Прочность штангодержателей	Выдерживает-не выдерживает
1716	ГОСТ 28102, п.2 (ISO 7170.3)				Прогиб эталонной стационарной штанги длиной 1 метр	(0-50) мм
1717	ГОСТ 28102, п.4 (ISO 7170.3)				Усилие выдвижения штанг	(0-20) даН
1718	ГОСТ 28102, п.5 (ISO 7170.3)				Долговечность выдвижных штанг	(0-160) мм
1719	ГОСТ 28102, п.6 (ISO 7170.3)	ножки подсадные			Прочность выдвижных штанг	Выдерживает-не выдерживает
1720	ГОСТ 19194				Прочность крепления подсадных ножек мебели	Выдерживает-не выдерживает
1721	ГОСТ 26756, п.7.15.3	мебель для предприятий торговли	31.01.13.000 31.01.12.160 31.50.30.120	9403	Прочность полки под установку кассового аппарата	Выдерживает-не выдерживает
1722	ГОСТ 26756, п.7.15.1				Прогиб полок и штанг вешал для одежды	(0-50) мм
1723	ГОСТ 26756, п.7.15.2				Прочность горок, прилавков, столов, подиумов, стенов, стеллажей	Выдерживает-не выдерживает
1724	ГОСТ 23190, п.5.24				Прочность полок	Выдерживает-не выдерживает
1725	ГОСТ 23190, п.5.25				Прочность горизонтальных несущих элементов горок, прилавков, витрин, столов, подиумов, стенов, стеллажей	Выдерживает-не выдерживает
1726	ГОСТ 27627				Стойкость защитно-	(0-5) баллов

					декоративных покрытий к пятнообразованию	
1727	ГОСТ 16371, п. 6.4.2	Столы (обеденные, письменные, туалетные, журнальные, компьютер- ные, столы для теле-радио, видео прихожих и другие изделия), в том числе детские, для дошкольных учреждений, учебных заведений, для предприятий торговли, книготорговли	31.02.10.110	9403	Отбор образцов	
1728	ГОСТ 16371, п. 7.1		31.09.12.129		Функциональные размеры	(0-3000) мм
1729	ГОСТ 22046, п.6.4.1		31.09.12.131		Отбор образцов	
1730	ГОСТ 22046, п.7.1		31.09.12.132		Функциональные размеры	(0-3000) мм
1731	ГОСТ 23190, п.7.7				Отбор образцов	
1732	ГОСТ 23190, п.8.1		31.09.12.139		Функциональные размеры	(0-3000) мм
1733	ГОСТ 23508, п.6.7		31.09.13.141		Отбор образцов	
1734	ГОСТ 23508, п.7.1		31.01.12.120		Функциональные размеры	(0-3000) мм
1735	ГОСТ 26756, п. 6.6		31.01.12.190		Отбор образцов	
1736	ГОСТ 26756, п. 7.1		31.01.12.121		Функциональные размеры	(0-3000) мм
1737	ГОСТ 6799, п. 6.2		31.01.13.000		Отбор образцов	
1738	ГОСТ 6799, п. 7.1		31.01.12.110		Функциональные размеры	(0-3000) мм
1739	ГОСТ 28793(ISO 7172)		31.01.12.190 (кроме		устойчивость	(0-100) даН
1740	ГОСТ EN 1730, п.6.7		32.50.30.110		устойчивость	(0-100) даН
1741	ГОСТ 30099, п.4 (ISO 7172, ISO 8019)		31.09.12.131 31.09.12.139		Прочность под действием ста- тической нагрузки	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1742	ГОСТ EN 1730, п.6.3				Прочность под действием ста- тической нагрузки	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1743	ГОСТ 30099, п.10 (ISO 7172, ISO 8019)				Прочность под действием дли- тельной статической нагрузки	Выдерживает-не выдерживает
1744	ГОСТ 30099, п.6 (ISO 7172, ISO 8019)				Жесткость	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1745	ГОСТ 30099, п.5 (ISO 7172, ISO 8019)				Прочность под действием ударной нагрузки	Выдерживает-не выдерживает
1746	ГОСТ EN 1730, п.6.6				Прочность под действием ударной нагрузки	Выдерживает-не выдерживает

1747	ГОСТ 30099, п.11 (ISO 7172, ISO 8019)	столы журнальные, письменные (рабочие)			Прочность при падении	Выдерживает-не выдерживает
1748	ГОСТ EN 1730, п.6.8				Прочность при падении	Выдерживает-не выдерживает
1749	ГОСТ 30099, п.7 (ISO 7172, ISO 8019)				Долговечность под действием горизонтальной нагрузки	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1750	ГОСТ EN 1730, п.6.4				Долговечность под действием горизонтальной нагрузки	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1751	ГОСТ 30099, п.8 (ISO 7172, ISO 8019)				Долговечность под действием вертикальной нагрузки	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1752	ГОСТ EN 1730, п.6.5				Долговечность под действием вертикальной нагрузки	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1753	ГОСТ EN 527-3, п.5.1				Устойчивость	(0-100) даН
1754	ГОСТ 30212/ГОСТ Р 50204, п.2 (ISO 7172, ISO 8019)				Прочность под действием статической нагрузки	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1755	ГОСТ EN 527-3, п.5.2				Прочность под действием статической нагрузки	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1756	ГОСТ 30212/ГОСТ Р 50204, п.9 (ISO 7172, ISO 8019)				Прочность под действием длительной статической нагрузки	Выдерживает-не выдерживает
1757	ГОСТ 30212/ГОСТ Р 50204, п.4 (ISO 7172, ISO 8019)				Жесткость	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1758	ГОСТ 30212/ГОСТ Р 50204, п.3 (ISO 7172, ISO 8019)				Прочность под действием ударной нагрузки	Выдерживает-не выдерживает
1759	ГОСТ 30212/ГОСТ Р 50204, п.10 (ISO 7172, ISO 8019)				Прочность при падении	Выдерживает-не выдерживает

1760	ГОСТ 30212/ГОСТ Р 50204, п.5 (ISO 7172, ISO 8019)	столы ученические и столы для учителя			Долговечность под действием горизонтальной нагрузки	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1761	ГОСТ EN 527-3, п.5.4				Долговечность под действием горизонтальной нагрузки	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1762	ГОСТ 30212/ГОСТ Р 50204, п.6 (ISO 7172, ISO 8019)				Долговечность под действием вертикальной нагрузки	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1763	ГОСТ EN 527-3, п.5.5				Долговечность под действием вертикальной нагрузки	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1764	ГОСТ 30212/ГОСТ Р 50204, п.7 (ISO 7172, ISO 8019)				Долговечность опор качения	Выдерживает-не выдерживает
1765	ГОСТ 23380, п. 2				Устойчивость столов	(0-100) даН
1766	ГОСТ 23380, п. 3				Прочность столов под дейст- вием вертикальной статической нагрузки	Выдерживает-не выдерживает
1767	ГОСТ 23380, п. 7				Прочность под действием ударной нагрузки	Выдерживает-не выдерживает
1768	ГОСТ 23380, п. 4				Жесткость и долговечность под действием горизонтальной нагрузки	Выдерживает- не выдерживает
1769	ГОСТ 23380, п. 8				Прочность при падении	Выдерживает-не выдерживает
1770	ГОСТ 23380, п. 5				Прочность крепления задней стенки	Выдерживает-не выдерживает
1771	ГОСТ 16143 (ISO 4211)				Степень блеска рабочих Поверхностей	(0-70) ед. блеска

1772	ГОСТ 19917, п.6.4.2	Мягкая мебель: стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы, в том числе детские и для дошкольных учреждений; учебных заве- дений	31.01.11.150	9401	Отбор образцов	-
1773	ГОСТ 19917, п.7.1		31.09.12.139		Функциональные размеры	(0-3000) мм
1774	ГОСТ 22046, п.6.4.1		31.09.13.141		Отбор образцов	-
1775	ГОСТ 22046, п.,7.1		31.01.12.160		Функциональные размеры	(0-3000) мм
1776	ГОСТ 30211(ISO 7174)		31.01.13.000		Устойчивость	(0-100) даН
			31.09.12.110			
			31.01.11.150			
			31.09.11.110			
1777	ГОСТ 12029, п.7.1 (ISO 7173)				Статическая прочность сиде- нья	Выдерживает-не выдерживает
1778	ГОСТ 12029, п.7.2 (ISO 7173)				Статическая прочность спинки	Выдерживает-не выдерживает
1779	ГОСТ 12029, п.7.3 (ISO 7173)				Статическая прочность подло- котников и подголовников в боковом направлении	Выдерживает-не выдерживает
1780	ГОСТ 12029, п.7.4 (ISO 7173)				Статическая прочность подло- котников под действием вер- тикальной нагрузки	Выдерживает-не выдерживает
1781	ГОСТ 12029, п.7.5 (ISO 7173)				Долговечность (усталость) си- дения	Выдерживает-не выдерживает
1782	ГОСТ 12029, п.7.6 (ISO 7173)				Долговечность (усталость) спинки	Выдерживает-не выдерживает
1783	ГОСТ 12029, п.7.7 (ISO 7173)				Статическая прочность ножек в направлении вперед	Выдерживает-не выдерживает
1784	ГОСТ 12029, п.7.8 (ISO 7173)				Статическая прочность ножек под действием боковой на- грузки	Выдерживает-не выдерживает
1785	ГОСТ 12029, п.7.9 (ISO 7173)				Статическая прочность кораб- чатых оснований при нагру- жении по диагонали	Выдерживает-не выдерживает
1786	ГОСТ 12029, п.7.10 (ISO 7173)				Ударная прочность сиденья	Выдерживает-не выдерживает

1787	ГОСТ 12029, п.7.11 (ISO 7173)	стулья кресла, табуреты складные; стулья детские, стулья ученические			Ударная прочность спинки	Выдерживает-не выдерживает
1788	ГОСТ 12029, п.7.12 (ISO 7173)				Ударная прочность подлокотников	Выдерживает-не выдерживает
1789	ГОСТ 12029, п.7.13 (ISO 7173)				Прочность при падении	Выдерживает-не выдерживает
1790	ГОСТ 12029, п.3 (ISO 7173)				Долговечность деревянных стульев	Выдерживает-не выдерживает
1791	ГОСТ 12029, п.4 (ISO 7173)				Долговечность поворотных опор и опор качения	Выдерживает-не выдерживает
1792	ГОСТ 12029, п.4а (ISO 7173)				Долговечность стульев, кресел и табуретов складных	Выдерживает-не выдерживает
1793	ГОСТ 23381, п.4.1 (EN 7173)				Устойчивость трансформируемых стульев	(0-90) град.
1794	ГОСТ 23381, п.4.2 (EN 7173)				Устойчивость	(0-50) даН
1795	ГОСТ 23381, п.5.1 (EN 7173)				Прочность каркаса трансформируемых стульев в каждом направлении: «вперед», «назад», «влево», «вправо»	Выдерживает-не выдерживает
1796	ГОСТ 23381, п.5.2 (EN 7173)				Прочность стола и подножки трансформируемого стула и сиденья к металлическому каркасу	Выдерживает-не выдерживает
1797	ГОСТ 23381, п.5.3 (EN 7173)				Прочность крепления накладной спинки стула к металлическому каркасу. Статическая прочность сиденья	Выдерживает-не выдерживает
1798	ГОСТ 23381, п.6 (EN 7173)				Долговечность стульев	Выдерживает-не выдерживает
1799	ГОСТ 23381, п.7 (EN 7173)				Прочность при падении на пол	Выдерживает-не выдерживает
1800	ГОСТ 21640				Мягкость мягких элементов	(0-250) мм
1801	ГОСТ 19918.3				Остаточная деформация	(0-10) %

1802	ГОСТ 19917, п.6.4.2	Диваны, диваны-кровати, кресла, кресла- кровати, кушетки, банкетки, тахты, скамьи, кровати, матрацы, в том числе детские, для дошкольных учреждений и учебных заведений кресла-качалки	31.09.12.110	9401 9403 9404	Отбор образцов	-
1803	ГОСТ 19917, п.7.1		31.09.12.139		Функциональные размеры	(0-3000) мм
1804	ГОСТ 16854, п. 5.3.8		31.09.13.141		Отбор образцов	-
1805	ГОСТ 16854, п. 6.1		31.01.12.190		Функциональные размеры	(0-3000) мм
1806	ГОСТ 19120, п.2 (EN 1728, EN 13759)		31.09.13.142		Устойчивость	(0-50) даН
			31.09.13.149			
			31.01.12.160			
			31.09.11.110			
1807	ГОСТ 19120, п.3 (EN 1728, EN 13759)		31.09.12.122		Статическая прочность навесных боковин	Выдерживает-не выдерживает
1808	ГОСТ 19120, п.4 (EN 1728, EN 13759)				Прочность опор (ножек)	Выдерживает-не выдерживает
1809	ГОСТ 19120, п.5 (EN 1728, EN 13759)				Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей	Выдерживает-не выдерживает
1810	ГОСТ 19120, п.6 (EN 1728, EN 13759)				Долговечность (кроме сидений, спинок и спального места диван-кроватей и кресел- кроватей, изготовленных на основе пружинных на основе пружинных блоков, участвующих в формировании спального места)	Выдерживает-не выдерживает
1811	ГОСТ 19120, п.7 (EN 1728, EN 13759)				Ударная прочность сиденья или спального места	Выдерживает-не выдерживает
1812	ГОСТ 19120, п.8 (EN 1728, EN 13759)				Усилие трансформации спальных мест диван- кровати (или его секций)	(0-20) даН
1813	ГОСТ 19120, п.9 (EN 1728, EN 13759)				Прочность каркаса при падении	Выдерживает-не выдерживает
1814	ГОСТ 19120, п.10 (EN 1728, EN 13759)				Долговечность при горизонтальном нагружении боковин	Выдерживает-не выдерживает
1815	ГОСТ 19120, п.11 (EN 1728, EN 13759)				Прочность под действием ударной нагрузки	Выдерживает-не выдерживает

1816	ГОСТ 17340, п.4 (EN 1725)	кровати			Долговечность конструкции	(0-160) мм
1817	ГОСТ 17340, п.3 (EN 1725)				Прочность крепления опорных элементов к царгам	Выдерживает-не выдерживает
1818	ГОСТ 17340, п.2 (EN 1725)				Прочность соединения опорных спинок кроватей с царгами	Выдерживает-не выдерживает
1819	ГОСТ 17340, п.6 (EN 1725)				Долговечность царг	Выдерживает-не выдерживает
1820	ГОСТ 17340, п.5 (EN 1725)				Ударная прочность оснований	Выдерживает-не выдерживает
1821	ГОСТ 17340, п.7 (EN 1725)				Долговечность гибких и эластичных оснований	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1822	ГОСТ 17340, п.8 (EN 1725)				Усилие трансформации встроенных кроватей	(0-20) даН
1823	ГОСТ 17340, п.9 (EN 1725)				Прочность встроенных кроватей при падении.	Выдерживает-не выдерживает
1824	ГОСТ 30210, п.2 (EN 747 (2))	кровати 2-х ярусные			Устойчивость	(0-20) даН
1825	ГОСТ 30210, п.4 (EN 747 (2))				Прочность ограждения верхнего яруса	Выдерживает-не выдерживает
1826	ГОСТ 30210, п.3 (EN 747 (2))				Прочность крепления верхнего яруса	Выдерживает-не выдерживает
1827	ГОСТ 30210, п.5 (EN 747 (2))				Долговечность конструкции	Выдерживает-не выдерживает
1828	ГОСТ 30210, п.10 (EN 747 (2))				Долговечность основания	Выдерживает-не выдерживает
1829	ГОСТ 30210, п.6 (EN 747 (2))				Прочность основания	Выдерживает-не выдерживает
1830	ГОСТ 30210, п.7.1 (EN 747 (2))				Статическая прочность крепления лестницы	Выдерживает-не выдерживает
1831	ГОСТ 30210, п.7.2 (EN 747 (2))				Прочность каждой ступени лестницы	Выдерживает-не выдерживает

1832	ГОСТ 28777, п.12 (ISO 7175.2)	кровати, тип I (для детей для 3-х лет)			Устойчивость	(0-20) даН
1833	ГОСТ 28777, п.6, 5 (ISO 7175.2)				Деформируемость стоек ограждения под нагрузкой	(0-125) мм
1834	ГОСТ 28777, п.9 (ISO 7175.2)	кровати, тип II (для детей для 3-х до 7 лет)			Прочность стоек при испытании на изгиб	Выдерживает-не выдерживает (0-125) мм
1835	ГОСТ 28777, п.10 (ISO 7175.2)				Ударная прочность боковых планок	Выдерживает-не выдерживает
1836	ГОСТ 28777, п.8 (ISO 7175.2)				Прочность основания в каждой точке нагружения	Выдерживает-не выдерживает
1837	ГОСТ 28777, п.11 (ISO 7175.2)				Статическая прочность каркаса и соединений	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1838	ГОСТ 28777, п.13 (ISO 7175.2)				Прочность блокирующего механизма складных кроватей	Выдерживает-не выдерживает
1839	ГОСТ 28777, п.15 (ISO 7175.2)				Долговечность царг кроватей	Выдерживает-не выдерживает
1840	ГОСТ 14314	матрацы			Долговечность пружинных мягких элементов	Выдерживает-не выдерживает (0-160) мм
1841	ГОСТ 26003, п.5	кресла для зрительных залов			Устойчивость	(0-100) даН
1842	ГОСТ 26003, п.6				Прочность каркаса с откидными сиденьями	Выдерживает-не выдерживает (0-300) даН
1843	ГОСТ 26003, п.7				Статическая прочность крепления элементов кресел	Выдерживает-не выдерживает (0-500) даН
1844	ГОСТ Р 50801				Отбор проб	
	п.п. 5, 6, 7				Допустимая удельная	
					Допустимая удельная	
					активность цезия-137 в	
					древесине и	
					древесносодержащих	
					Материалах	

Упаковка						
1845	ГОСТ 5981, п. 9.4	-металлическая	25.92.11.000 25.92.12.000	7310	Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха	Визуально
1846	ГОСТ Р 51760, п.9.8	- полимерная: мешки-вкладыши,	22.22.1	3923	Прочность на удар при свободном падении	Выдерживает-не выдерживает
1847	ГОСТ Р 51760, п.9.9	мешки полиэтиленовые; тара потребительская по	22.22.11.000		Прочность на сжатие	Выдерживает-не выдерживает
1848	ГОСТ Р 52789 п.8.7	лимерная: банки, бутылки, канистры, тубы, стаканчики, ведра, коробки, пеналы и другая	22.22.13.000		Герметичность	Выдерживает-не выдерживает
1849	ГОСТ Р 52789 п.8.10		22.22.19.000		Прочность на удар при свободном падении	Выдерживает-не выдерживает
1850	ГОСТ Р 52789 п.8.11				Прочность на сжатие	Выдерживает-не выдерживает
1851	ГОСТ 32686, п.8.7				Герметичность	Выдерживает-не выдерживает
1852	ГОСТ 32686, п.8.10				Прочность на удар при свободном падении	Выдерживает-не выдерживает
1853	ГОСТ 32686, п.8.11				Прочность на сжатие	Выдерживает-не выдерживает
1854	ГОСТ 51289, п.9.6				Соппротивление сжатию Прочность при штабелировании Прочность на удар при свободном падении	Выдерживает-не выдерживает
1855	ГОСТ 18211	ящики полимерные многооборотные			Соппротивление сжатию	Выдерживает-не выдерживает
1856	ГОСТ 25014				Прочность при штабелировании Прочность на удар при свободном падении	Выдерживает-не выдерживает Выдерживает-не выдерживает
1857	ГОСТ 18425				Отбор образцов	-
1858	ГОСТ 862.1, п.3.3	Паркет штучный, паркет мозаичный, доски паркетные, щиты паркетные	16.22.10.000 16.23.19.000	4409	Отбор образцов	-
1859	ГОСТ 862.2, п.3.3				Отбор образцов	-
1860	ГОСТ 862.3, п.3.2				Отбор образцов	-

1861	ГОСТ 862.4, п.3.4				Отбор образцов	-
1862	ГОСТ 862.1, п.4.1 ГОСТ 862.2, п.4.1 ГОСТ 862.3, п.4.1 ГОСТ 862.4, п. 4.1				Размеры, форма планок, досок паркетных, щитов паркетных	(0-3000) мм (0-160) мм (0-125) мм
1863	ГОСТ 862.1, п.4.2 ГОСТ 862.2, п.4.2 ГОСТ 862.3, п.4.2				Отклонение от параллельности пластей	(0-125) мм
1864	ГОСТ 862.1, п.4.3 ГОСТ 862.4, п.4.4				Отклонение от плоскостности планок, паркетных щитов	(0-100) мм (0,04-0,5) мм
1865	ГОСТ 862.1, п.4.4 ГОСТ 862.2, п.4.3				Отклонение от перпендикулярности продольной кромки и торца	(0-90)° (0,04-0,5) мм
1866	ГОСТ 862.3, п.4.3				Отклонение от перпендикулярности смежных кромок паркетной доски, щита паркетного	(0-90)° (0,04-0,5) мм
1867	ГОСТ 862.3, п.4.5 ГОСТ 862.4, п.4.7				Зазоры между паркетными планками	(0,04-0,5) мм
1868	ГОСТ 2140				Пороки древесины	-
1869	ГОСТ 16588				Влажность древесины	(6 - 30) %
Мебель для сидения и лежания и столы для жилых, общественных зон и кемпингов						
1870	ГОСТ EN 581-3, п.6.2.1	столы (мебель, используемая на открытом воздухе)	31.09.13.190	9403	Устойчивость под действием вертикальной нагрузки	(0-300) даН
1871	ГОСТ EN 581-3, п.6.2.2				Устойчивость столов, опоры которых используют как держатель зонта от солнца	(0-50) даН
1872	ГОСТ EN 581-3, п.6.3.1 ГОСТ EN 1730, п. 6.3				Статическая прочность столешниц	Выдерживает-не выдерживает
1873	ГОСТ EN 581-3, п.6.3.2				Статическая прочность раздвижных крышек	Выдерживает-не выдерживает
1874	ГОСТ EN 581-3, п.6.4				Испытания на прочность под действием горизонтальной нагрузки	(0-50) даН
1875	ГОСТ EN 581-2	мебель для сидения	31.01.11.150	9401	Испытание статическим на-	Выдерживает-не вы-

	ГОСТ EN 1728, 6.2.1	(мебель, используемая на открытом воздухе)	31.01.12.160		гружением поверхности сиденья и спинки	держивает
1876	ГОСТ EN 581-2 ГОСТ EN 1728, 6.2.2				Испытание статическим нагружением передней кромки сиденья	Выдерживает-не выдерживает
1877	ГОСТ EN 581-2 ГОСТ EN 1728, 6.7				Испытание сиденья и спинки на сопротивление длительной нагрузке	Выдерживает-не выдерживает
1878	ГОСТ EN 581-2, Приложение А				Испытание механизма спинки регулирования положения на сопротивление длительной нагрузке	Выдерживает-не выдерживает
1879	ГОСТ EN 581-2 ГОСТ EN 1728, 6.6				Испытание подлокотников на сопротивление направленной вниз статической нагрузке	Выдерживает-не выдерживает
1880	ГОСТ EN 581-2 ГОСТ EN 1728, 6.10				Испытание подлокотников на сопротивление длительной нагрузке	Выдерживает-не выдерживает
1881	ГОСТ EN 581-2 ГОСТ EN 1728, 6.12				Испытание ножек на сопротивление направленной вперед статической нагрузке	Выдерживает-не выдерживает
1882	ГОСТ EN 581-2 ГОСТ EN 1728, 6.13				Испытание ножек на сопротивление боковой статической нагрузке	Выдерживает-не выдерживает
1883	ГОСТ EN 581-2 ГОСТ EN 1728, 6.15				Испытание сиденья на удар	Выдерживает-не выдерживает
1884	ГОСТ EN 581-2 ГОСТ EN 1728, 6.4				Статические испытания подставки для ног в высоких стульях	Выдерживает-не выдерживает
1885	ГОСТ EN 581-2 ГОСТ EN 1022				Устойчивость в направлении вперед, назад, в боковом направлении	Выдерживает-не выдерживает
1886	ГОСТ 8226	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21	2710120000	Детонационная стойкость (октановое число): по исследовательскому методу	до 110 ед.

1887	ГОСТ 511	Бензины автомобильные			Детонационная стойкость (октановое число): по моторному методу	. до 110 ед
------	----------	-----------------------	--	--	--	----------------

Исполняющий обязанности
генерального директора



Е.И. Седова

Прошито, пронумеровано

140 (Ста сорова) листов



Эксперт по аккредитации

Технический эксперт

А.С. Дерипаска

Т.Э. Калинина

ГОРДИЕВСКИХ П.А.