

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия

подпись

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации
испытательной лаборатории ООО «Эксперимент»
№ РОСС RU.0001.21MT53 от «26» августа 2014 г.
на 8 листах, лист 1

06 ФЕВ 2019

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИЦЕПОВ, ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ ООО «ЭКСПЕРИМЕНТ»
140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Ленинская, д.14; 140166, Московская область, Раменский район, с. Рыболово, "Здание"

Раздел 1. Механические транспортные средства и прицепы
(по Перечню требований Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Автомобили грузовые, специальные и специализированные, шасси</u> Колесные транспортные средства общего назначения, специализированные и специальные категорий и шасси N1, N1G, N2, N2G, N3, N3G				
1	ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.6	Требования к автомобилям скорой медицинской помощи			Длина Высота Ширина Угол устойчивости Освещенность Расстояния Усилие Уровень шума	до 6500 мм ≤ 4000 мм 2200 мм ≥ 28° ≥ 32...300 лк 150...950, 1500 мм ≤ 120 Н 78...80 дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
		Мопеды, мотобелосипеды, мокики (L1, L2) мотоциклы, мотороллеры трициклы (L3- L5) квадрициклы				
1	ТР ТС 018/2011, Приложение 2, таблица, пункт 34, Правила ООН № 43-00	Оснащение безопасными стеклами (для L6, L7)		-	Расстояние Угол Интегральный коэффициент пропускания стекол	0...10000 мм 0...± 90° 2...100 %

Раздел 2. Машины и оборудование (по Перечню требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»)

		<u>Дизель и дизель-генераторы</u> (кроме судовых главных 48,5/11, 49,5/11 (с кодом 31 2060) типа ДКРН мощностью от 3500 л.с. и выше)				
1	ТР ТС 010/2011, Приложение 1 ГОСТ 10150-88 Разд. 3 ГОСТ 10448-80 Разд.2 ГОСТ 23941-2002 Разд. 2 ГОСТ 33966-2012 ГОСТ Р 51249-99 Разд. 5-8 ГОСТ Р 51250-99 Разд. 5-9			-	Эффективная мощность Крутящий момент Расход топлива Время Давление воздуха СО, г/кВт.ч НС, г/кВт.ч NOx, г/кВт.ч Дымность, м ⁻¹	4...600 кВт 10...2000 Нм 1,3...50 г/с 0...3600-с 0...1,5 кгс/см ² 0-3,0 0-1,0 0-10 0,2-2,0
2	ГОСТ 23941-2002 Разд. 2	Шум машин		-	Уровень звукового давления	0...130дБА
3	ГОСТ 33966-2012 ГОСТ 12.1.012	Общие требования безопасности		-	Горячие поверхности Вибрация локальная общая	до 60°С ≤1,25м/с ² ≤0,25м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
		Транспорт производственный напольный безрельсовый				
1	ГОСТ 18962-97	Общие технические условия			Грузоподъемность Высота подъема Усилия Угол заноса Минимальные расстояния Виброускорение Шум Скорость	до 10000 кг 0...3300 мм 15; 60; 110 даН $\leq 8^\circ$ 25...100 мм 123...107 дБ ≤ 80 дБА ≤ 16 км/ч
2	ГОСТ 25940-83 (ИСО 3287-780) ГОСТ 12969-77	Маркировка и символы			Минимальные расстояния	4...102 мм
3	ГОСТ 29249-2001 (ИСО 6055-97)	Защитные навесы. Технические характеристики и методы испытаний			Расстояние Нагрузка Масса Радиусы скругления	100...1500 мм 2000...9500 кг 45 кг 10...15 мм
4	ГОСТ 31318-2006 ГОСТ Р 53080-2008	Вибрация			Диапазон частот Виброускорение	2...63 Гц 0,35...1,6 м/с ²
5	ГОСТ 30868-2002	Системы тормозные			Кэф. торможения Скорость Усилие Угол	3...50 % 0...15 км/ч 150...1800 Н 5...15%
6	ГОСТ 30871-2002	Требования безопасности			Расстояние Угол Усилие Рассояние Уровень шума Виброскорость	400...900 мм 5...15% 150...900 Н 25; 50; 100 мм ≤ 80 дБ(А) 117...109 м/с
7	ГОСТ 31202-2003	Рабочее место водителя. Общие эргономические требования			Расстояние Угол наклона Уровень шума Виброускорение Освещенность	80...855 мм 0...60° ≤ 80 дБ(А) 123...107 дБ ≥ 32 лк

1	2	3	4	5	6	7
		Машины сельскохозяйственные				
1	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.002-91 Разд.2 ГОСТ 12.2.019-2005 ГОСТ 12.2.120-2005 ГОСТ 17.2.2.02-98 ГОСТ 17.2.2.05-97 ГОСТ 26336-97 ГОСТ 28708-2001 ГОСТ ИСО 14269-2-2003 СТБ ISO 15077-2010			-	Угол устойчивости Размеры кабины Усилия Уровень шума Вибрация Показатели микроклимата Вредные вещества: СО, об. доля, % СН об. доля, млн-1 Дымность, Освещенность	0...60° 0...1500мм 0...10 Н 40...90дБ(А) 40...170 дБ -40°...+60° 0...4,5 0...2500 0-3,0 м-1 0...0,5кд
		Двигатели тракторов и сельскохозяйственных машин				
1	ГОСТ 20000-88	Общие технические условия			Удельный расход топлива Угол наклона	212...229 г/кВт 20°...30°
2	ГОСТ Р 52914-2008	Виброакустические показатели			Уровень звука Виброскорость	91...105 дБ(А) 90...119 дБ(А)
		Оборудование для приготовления строительных смесей, в том числе автобетононасосы, автобетоносмесители				
1	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 16349-85 ГОСТ 27336-93 ГОСТ 27338-93 ГОСТ 27339-93 ГОСТ Р 12.2.011-2003				Масса Угол поворота Уровень звукового давления Уровень звука Виброускорение Вредные вещества: СО, об. доля, % СН об. доля, млн-1	100...18900 кг 90°...180° 69...107 дБА ≤ 80 дБ(А) 40...140 дБ 0...4,5 0...2500

Раздел 3. Объекты технического регулирования по Перечню требований Технического регламента Таможенного союза 031/2012
«О безопасности сельскохозяйственных лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»

1	2	3	4	5	6	7
1	Правила ЕЭК ООН № 106-00	Шины*			Расстояние Скорость Нагрузка	120...1250 мм 0..80 км/ч 0...3000 кг
2	ТР ТС 031/2012, Приложение 5 пункт 12.2 СТБ EN 15695-1-2011	Защита оператора от воздействия вредных веществ			Содержание: -оксида углерода (CO) -диоксида азота (NO ₂) -оксида азота (NO) -метана (CH ₄) -предельных алифати- ческих углеводоро- дов(C ₂ -C ₁₀) -формальдегида (CH ₂ O)	0...5 мг/м ³ 0...0,2 мг/м ³ 0...0,4 мг/м ³ 0...50 мг/м ³ 0...50 мг/м ³ 0...0,035 мг/м ³
3	ГОСТ 12.2.002-91	Рабочее пространство и доступ к сиденью оператора			Масса Усилие Расстояние Радиус скругления	6±1 кг...75±1 кг 100...590 Н 40...450 мм 5 мм
4	ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 26025-83 ГОСТ 12.2.102-89	Системы доступа			Усилия Ширина Нагрузка Шум Вибрация	40...1000 Н ≥ 850 мм ≥ 1,78X10 ⁴ Н ≤ 80 дБА 40...140 дБ
5	Правила ЕЭК ООН № 14-06 ГОСТ 26879-88	Места крепления ремней безопасности*			Расстояние Усилие Угол	0...10000 мм 0...1480 Н ±90°
6	Правила ЕЭК ООН № 16-04 ГОСТ 26879-88	Ремни безопасности*			Расстояние Усилие	0...10000 мм 0...2000 Н
7	ГОСТ 20062-96	Сиденье оператора			Расстояние Масса оператора Ход сиденья Сопротивление ходу Частота собственных колебаний сиденья	40...450 мм 60...120 кг ≤ 150 мм ≥ 100 Н ≤ 2 Гц
8	ГОСТ 12.2.002-91	Сиденье пассажира			Зоны досягаемости пассажира Радиус полусферы Размеры дверного проема	R=550...1000 мм 800 мм 260...1260 мм

**Раздел 4. Изделия автомобильной промышленности, на которые не распространяются технические регламенты
«О безопасности колесных транспортных средств» и «О безопасности машин и оборудования»**

1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
		<u>Снегоболотоходы</u>				
1	ГОСТ 34065-2017	Технические требования и методы испытаний			Наружные выступы Деформация кабины Расстояния Габаритные размеры Масса Усилия Уровень звука Уклон Температура Виброускорение Уровень шума Содержание СО	0...100 мм ≤ 130 мм 20...1400 мм; 20 м ≤ 2500 мм, ≤ 4000 мм 50...30000 кг 40...1000 Н 60...140 дБ(А) ≤ 15° +60°...-40° 70...170 дБ ≤ 86 / ≤ 90 дБА ≤ 20 мг/м ³
		<u>Снегоходы</u>				
1	ГОСТ 34066-2017	Технические требования и методы испытаний			Напряженность поля радиопомех Наружные выступы Деформация кабины Расстояния Габаритные размеры Масса Люфт Усилия Уровень звука Уклон Температура Виброускорение Шум Содержание СО	0-50 дБ 0...100 мм ≤ 130 мм 20...1400 мм; 20 м ≤ 2,5 м; ≤ 4,0 м 50...1000 кг ≤ 15° 40...1000 Н 60...140 дБА ≤ 15° +60°...-40° 70-170 дБ ≤ 86; ≤ 90 дБА ≤ 20 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Прочие</u>				
1	ГОСТ Р 52051-2003	Проходимость, угол подъема		-	Расстояние Масса Угол	0...20000 мм 0...60000 кг 0...360°
2	ГОСТ 15150-69	Приспособленность к различным климатическим условиям		-	Температура Время	минус 50 ...+50°C 0...30мин
3	Правила использования тахографов	Тахографы (установка)		-	Время Скорость	0...8 ч 0...100 км/ч
4	ТР КТС, Приложение 8, пункт 6.4 ГОСТ Р 51980-2002	Маркировка и идентификация		-	Расстояние	0...7 мм
5	ГОСТ Р 50992-96	Климатические воздействия		-	Температура Время Уровень шума	9...- 60°C 0...3600 с 0...130 дБ(А)
6	ГОСТ Р 12.4.026-2001	Знаки безопасности и сигнальные цвета		-	Угол Расстояния	45°...60° 150...300мм
7	ГОСТ 27472-87	Гидроприводы и гидроавтоматика		-	Усилия Расстояния	0...500Н 0...2000мм
8	ГОСТ Р 12.2.011-2003 ГОСТ 21753-76 ГОСТ 23000-78	Расположение, конструкция органов управления и усилия на них		-	Расстояние Угол Усилие Скорость	0...2000 мм 0...180° 0...450 Н 0...60 км/ч
9	ГОСТ 12.4.059-89 ГОСТ 12.2.004-75	Наличие, параметры и прочность площадок и ограждений для стропальщиков		-	Нагрузка Расстояния	0...700Н/м 0,25...2,2м
10	ГОСТ 12.2.102-89 ГОСТ Р ИСО 11850-2005	Машины и оборудование лесовозное		-	Угол наклона Расстояния	0°...90° 20...810мм
11	ГОСТ 12.2.044-80	Общие требования безопасности транспортирования жидкостей		-	Усилие Расстояния	0...150Н 400...1000мм
12	ГОСТ 25560-82	Наличие и конструкция дыхательных устройств цистерн		-	Давление Расстояния	0,0025...0,5МПа 400...1000мм
13	ГОСТ 25570-82	Конструкция крышек люков цистерн		-	Расстояния	100...1500мм

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ 23647-87 ГОСТ 12.2.004-75	Конструкция грузоподъемного оборудования. Основные параметры устройств саморазгрузки		-	Грузоподъемность Расстояние Скорость Угол Масса	0...5,0т 3600...5000мм 10...20м/мин 0...200° 850...2000кг
15	ГОСТ 12.2.004-75	Конструкция коников и устройств увязки от скатывания труб и плетей		-	Расстояние Угол Усилие Уровень шума Уровень вибрации	20...270 мм 0...750° 0...110 Н 0...130дБ(А) 70...170 дБ
16	ГОСТ 12.1.012-2004	Уровень вибраций на рабочем месте оператора		-	Виброускорение	70...170 дБ
17	ГОСТ 12.1.003-83	Уровень звукового давления на рабочем месте оператора		-	Уровень звука	0...70 дБ(А)
18	ГОСТ Р 12.2.011-2003 ГОСТ 21752-76 ГОСТ 21753-76 ГОСТ 23000-78	Усилия на органах управления		-	Расстояние Угол Усилие Скорость	0...2,0 м 0...180° 0...450 Н 0...60 км/ч
19	ГОСТ 27472-87 ГОСТ Р 52543-2006	Гидропривод		-	Расстояние Угол Усилие Освещенность	0...1800мм 0...90° 0...1000 Н 30...40лк
20	ГОСТ 12.2.037-78	Специальные требования к оборудованию		-	Расстояние Усилие	100...400мм 0...230Н
21	ГОСТ 29157-91	Совместимость технических средств электромагнитная электрооборудования автомобилей. Помехи в контрольных и сигнальных бортовых цепях. Требования и методы испытаний (для пожарных автомобилей)		-	Уровень излучаемых радиопомех Напряженность эл. магнитного поля	0-50 дБ 0...40 В/м

Технический директор-руководитель испытательной лаборатории ООО «Эксперимент»



ЛОЩАКОВ Г.В.