

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

05 СЕН 2017

М.А. Кирилов, фамилия



Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации
№ 12-72/585 от "28" августа 2017 г.

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

на 3 листах, лист 1

Сокращаемая область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 156 Федерального медико-биологического агентства»
наименование испытательной лаборатории (центра)

413863, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 44/4
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 52501-2005 (п. 6.3)	Вода для лабораторного анализа	-	2853001000	- Оптическая плотность при длине волны 254 нм, в кювете с толщиной погло- щающего свет слоя 1 см	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 31957 (метод А)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости Воды природные (поверхностные и подземные), в т.ч. воды источников питьевого водоснабжения Вода сточная Вода техническая	-	220100000 220110000	- щелочность общая и свободная - массовая концентрация карбонатов - массовая концентрация гидрокарбонатов	(0,1 – 100,0) моль/дм ³ (6,0 – 6000,0) мг/дм ³ (6,1 – 6100,0) мг/дм ³
3.	ПНД Ф 14.1:2.95-97	Воды природные, очищенные сточные	-	-	- массовая концентрация кальция	(1,0 – 100,0) мг/дм ³
4.	ГОСТ 31319	Рабочие места	-	-	Вибрация общая: среднеквадратичные значения уровня виброускорения в октавных фильтрах 8 Гц - 1000 Гц, 1/3 октавных фильтров 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение виброускорения	(41 - 180) дБ
5.	ГОСТ 31191.1	Рабочие места			Вибрация общая: среднеквадратичные значения уровня виброускорения в октавных фильтрах 8 Гц - 1000 Гц, 1/3 октавных фильтров 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное	(41 - 180) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					значение виброускорения	
6.	ГОСТ 31192.2	Рабочие места			Вибрация локальная: среднеквадратичные значения уровня виброускорения в октавных фильтрах 8 Гц - 1000 Гц, 1/3 октавных фильтров 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение виброускорения	(41 - 180) дБ

Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 156 ФМБА России



С.В. Кузнецов

прошнуровано, пронумеровано

3 (три) листа

Главный врач ФГБУЗ

ЦНИЭ № 156 ФМБА России


С. В. Кузнецов



Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

3 (три) листа (ов)



Иванова

С. Кузнецов