


ЭКЗЕМПЛЯР

РОС АККРЕДИТАЦИИ



Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации
СЕМИСОРОВА К.Н.
инициалы, фамилия

и

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.21ЛТ68
от « » 20 г.
на 17 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) (дополнение)
Испытательный центр открытого акционерного общества «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (ОАО «ИНПЦ ТЛП»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

119071 г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.12, стр. 2

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/011							
1	МУК 4.1/4.3.1485-03	Полотна текстильные	13.20.11 13.20.12 13.20.13 13.20.19 13.20.20	5007 5111-5113 5208-5212 5407 5408	Уровень напряженности электростатического поля	(0,3 – 180) кВт/м	ТР ТС 017/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
			13.20.4 13.91.	5512-5516 5804 62 5806 6301-6308 5309 5801 5802 61 6505			
2	ГОСТ 9718-88	Обувь мужская и женская из кожи, текстиля, искусственных и синтетических материалов, и с комбинированным верхом, в т.ч. домашняя, дорожная, пляжная, для игровых и других видов спорта, резинотекстильная и полимеротекстильная.	15.20.13. 110-15. 20.13. 160, 15.20.14. 110-15. 20.14. 130, 15.20.21. 110-15. 20.21. 140, 15.20.29	6401 6402 6403 6404 6405	Гибкость	(1 - 100) Н/см	ТР ТС 017/2011 ГОСТ 1135-2005 ГОСТ 5394-89 ГОСТ 19116-2005
	ГОСТ 9134-78 ГОСТ 9292-82				Прочность крепления подошвы Прочность крепления деталей низа в обуви ниточных методов крепления, для обуви домашней и дорожной	(1 - 300) Н/см (1 - 300) Н/см	ТР ТС 017/2011 ГОСТ 1135-2005 ГОСТ 5394-89 ГОСТ 7458-78 ГОСТ 19116-2005 ГОСТ 32087-2013 ГОСТ 26166-84 ГОСТ 26167-2005 ГОСТ Р 54399-2011
	ГОСТ 9136-72				Прочность крепления каблuka	(1 - 2500) Н	ТР ТС 017/2011 ГОСТ 1135-2005 ГОСТ 5394-89 ГОСТ 19116-2005 ГОСТ 26166-84 ГОСТ 26167-2005 ГОСТ Р 54399-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
3	ГОСТ 28631-2005	Сумки (бытовые и специальные), портпледы, чемоданы, портфели, ранцы, рюкзаки, футляры, папки	15.12.12	4202 4203	Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка /для изделий/	(1 – 300) Н	ТР ТС 017/2011 ГОСТ 28631-2005 п.7.5
					Прочность ниточного шва	(1 – 300) Н/см	п.7.5
					Прочность сварного шва	(1 – 300) Н/см	п.7.5
					Устойчивость окраски к трению: сухому мокрому	(1 – 5) баллы (1 – 5) баллы	п.7.4
	ГОСТ 30835-2003 (ISO 11641:1993)				Устойчивость окраски к «поту»	(1 – 5) баллы	ТР ТС 017/2011
4	ГОСТ 28754-90 ГОСТ 28631-2005 (для багажных ремней)	Ремни поясные, для чаш, сов, багажные	15.12.13, 14.19.31.130, 14.19.31.190,	4202 4203 91139000	Устойчивость окраски к трению: сухому мокрому Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней (для багажных ремней)	(1 – 5) баллы (1 – 5) баллы	ТР ТС 017/2011 ГОСТ 28754-90 п.4.3 ТР ТС 017/2011
	ГОСТ 30835-2003 (ISO 11641:1993)				Устойчивость окраски к «поту»	(1 – 5) баллы	ТР ТС 017/2011
5	ГОСТ 28846-90	Перчатки и рукавицы	14.19.31.110-14.19.31.125	4203	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	(1 – 5) баллы	ТР ТС 017/2011 ГОСТ 28846-90 п.4.4
	ГОСТ 30835-2003 (ISO 11641:1993)				Устойчивость окраски к «поту»	(1 – 5) баллы	ТР ТС 017/2011
6	ГОСТ 31280-2004 ГОСТ ISO 17075-2011	Одежда и изделия из кожи; кожа для низа	14.11.10.110-	4104 4105	Массовая доля водовываемого хрома (VI)	(1-50) мг/кг	ТР ТС 017/2011 ГОСТ Р 53243-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 54591-2011	обуви, для рантов, для верха, подкладки обуви, для одежды, головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная, для обивки различных изделий, кожаные полуфабрикаты	14.11. 10.190, 14.11. 10.110, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4,15 11.51	4106 4107 4112 4113 4114 6200 6505 6506	Содержание свободного формальдегида	(0,72-6,00) мкг/см ³	ГОСТ Р 54399-2011
	ГОСТ ISO 17226-2-2011		ТР ТС 017/2011 ГОСТ Р 53243-2008 ГОСТ Р 54399-2011				
	ГОСТ 30835-2003 (ИСО11641:1993)		Устойчивость окраски к «поту»	(1 – 5) баллы	ТР ТС 017/2011 ГОСТ Р 53243-2008 ГОСТ Р 54399-2011		
	ГОСТ 938.29-77 ГОСТ 32076-2013 ГОСТ ISO 20433-2011 ГОСТ Р ИСО 20433-2014		Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	(1 – 5) баллы	ТР ТС 017/2011 ГОСТ 939-88 ГОСТ 940-81 ГОСТ 1838-91 ГОСТ 1875-83 ГОСТ 15091-80 ГОСТ 31293-2005		
	7		ГОСТ 938.29-77 ГОСТ 32076-2013	Кожа искусственная для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий	13.96. 14.110– 13.96. 110.190	5903 5906	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению
8		ГОСТ 32078-2013 ГОСТ 32165-2013	Одежда и изделия из меха, шкурки меховые выделанные	14.20.10.1 10–112, 14.20.101 20.132,	4302 4303 6506	Температура сваривания кожаной ткани pH водной вытяжки кожаной ткани	30°C – 100°C (0 – 14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7	8
			14.20.10.9 90-994 15.11.1				ГОСТ 21184-75 ГОСТ 21481-76 ГОСТ 28505-90 ГОСТ 32083-2013 ГОСТ 19878-2014 ГОСТ 12299-66 ГОСТ 11287-76 ГОСТ 10151-2014
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/011							
9	ГОСТ 29104.8-91	Технические ткани	13.20.2 13.20.3	5911	Прочность при продавливании шариком	(0-2,5) кН	ТР ТС 019/2011
10	ГОСТ 29104.12-91	Технические ткани из хлопчатобумажной пряжи, химических нитей и смешанные	13.20.2 13.20.3	5911	Нефтеустойчивость	1%-100%	ТР ТС 019/2011
11	ГОСТ 9134-78 ГОСТ 9292-82 ГОСТ ISO 18454-2011	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от механических воздействий (проколов, порезов, ударов)	15.20. 32.122	6401 6402 6403 6404 6405	Прочность крепления деталей низа с верхом обуви	(1 – 300) Н/см	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99
	ГОСТ 9290-76 ГОСТ ISO 18454-2011				Прочность соединения деталей верха обуви	(1 – 300) Н/см	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99
	ГОСТ 12.4.151-85 ГОСТ ISO 18454-2011				Внутренний зазор безопасности защитного подноски при ударной прочности носков (5-200) Дж	(20 – 36) мм	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99
	ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ ISO 18454-2011				Сопротивление сквозному проколу	(1 – 2500) Н	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99

1	2	3	4	5	6	7	8
12	ГОСТ 9134-78 ГОСТ 9292-82 ГОСТ ISO 18454-2011	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений и механических воздействий	15.20. 31.125, 15.20. 32.129	6401 6402 6403 6404 6405	Прочность крепления деталей низа с верхом обуви	(1 – 300) Н/см	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97
	ГОСТ 9290-76 ГОСТ ISO 18454-2011						
	ГОСТ 12.4.151-85 ГОСТ ISO 18454-2011						
	ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ ISO 18454-2011						
13	ГОСТ 9134-78 ГОСТ 9292-82 ГОСТ ISO 18454-2011	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов	15.20. 32.123	6401 6402 6403 6404 6405	Прочность крепления деталей низа с верхом обуви	(1 – 300) Н/см	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-84
	ГОСТ 9136-72 ГОСТ ISO 18454-2011						
					Прочность соединения деталей верха обуви	(1 – 300) Н/см	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-84

1	2	3	4	5	6	7	8
14	ГОСТ 12.4.165-85 ГОСТ ISO 18454-2011				Коэффициент снижения прочности ниточных креплений деталей верха обуви от воздействия химических факторов	(0,6-1,0)	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-84
	ГОСТ 12.4.151-85 ГОСТ ISO 18454-2011				Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви от воздействия химических факторов	(0,5-1,0)	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-84
	ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ ISO 18454-2011				Внутренний зазор без-опасности защитного подноски при ударе энергией (5-200) Дж	(20 – 36) мм	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-84
	ГОСТ 9134-78 ГОСТ 9292-82 ГОСТ ISO 18454-2011	Средства индивидуаль-ной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низ-ких температур	15.20. 32.124, 15.20. 32.126, 15.20.32. 129	6401 6402 6403 6404 6405	Сопротивление сквоз-ному проколу	(1 – 2500) Н	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-84
	ГОСТ 12.4.138-84 ГОСТ ISO 18454-2011				Прочность крепления деталей низа с верхом обуви	(1 – 300) Н/см	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.032-95
	ГОСТ 9136-72 ГОСТ ISO 18454-2011				Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви гвоз-девого метода крепления от воздействия повы-шенных температур до 150°С	(0,85-1,0)	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.032-95
					Прочность соединения деталей верха обуви	(1 – 300) Н/см	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.032-95

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.4.151-85 ГОСТ ISO 18454-2011				Внутренний зазор без- опасности защитного подноски при ударе энергией (5-200) Дж	(20 – 36) мм	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.032-95
	ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ ISO 18454-2011				Сопротивление сквоз- ному проколу	(1 – 2500) Н	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.032-95
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/011							
15	ГОСТ 28735-2005	Обувь детская	15. 20. 13.170, 15. 20. 13.171, 15.20. 13.173, 15. 20. 13.174, 15. 20. 13.179, 15. 20. 13.190, 15.20. 14.140	6401 6402 6403 6404 6405	Масса	(1 – 2000) г	ТР ТС 007/2011 ГОСТ 1135-2005 ГОСТ 5394-89 ГОСТ 26165-2003
	ГОСТ 9718-88				Гибкость	(1 – 100) Н/см	ТР ТС 007/2011 ГОСТ 1135-2005 ГОСТ 5394-89 ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 14226-80
	ГОСТ 9135-2004				Общая и остаточная де- формация подноски и задника	(1-10) мм	ТР ТС 007/2011 ГОСТ 1135-2005 ГОСТ 5394-89 ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 21463-87
	ГОСТ 9134-78 ГОСТ 9292-82				Прочность крепления деталей низа обуви: прочность крепления подошвы	(1 – 300) Н/см	ТР ТС 007/2011 ГОСТ 1135-2005 ГОСТ 5394-89 ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 21463-87
	ГОСТ Р 54592-2011 СТБ 1142-99				Высота каблука	(1-45) мм	ТР ТС 007/2011 ГОСТ 1135-2005 ГОСТ 5394-89 ГОСТ 26165-2003

1	2	3	4	5	6	7	8
16	ГОСТ 31280-2004 ГОСТ ISO 17075-2011 ГОСТ Р 54591-2011 ГОСТ ISO 17226-2-2011 ГОСТ 30835-2003 (ISO 11641:1993) ГОСТ 938.29-77 ГОСТ 32076-2013 ГОСТ ISO 20433-2011 ГОСТ Р ИСО 20433-2014	Кожа для одежды, головных уборов, кожаных изделий и лаптерейных изделий и обуви	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.51	4104 4105 4106 4107 4112 4113 4114 6200 6505 6506	Массовая доля водовываемого хрома (VI) Массовая доля свободного формальдегида Устойчивость окраски к «поту» Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	(1-50) мг/кг (0,72-6,00) мг/см ³ (1 – 5) баллы (1 – 5) баллы	ТР ТС 007/2011 ГОСТ Р 54399-2011 ГОСТ 31293-2005 ТР ТС 007/2011 ГОСТ 31293-2005 ГОСТ 1875-83 ГОСТ Р 54399-2011
17	ГОСТ 28631-2005	Ранцы, ученические сумки, портфели и рюкзаки	14.19. 31.190	4202 4203	Масса Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка Наличие формоустойчивой спинки Наличие светоотражающих элементов	(1 – 2000) г (1 – 2500) Н - -	ТР ТС 007/2011 ГОСТ 28631-2005 п.7.3 п.7.5 п.7.1 п.7.1
18	ГОСТ 28754-90 ГОСТ 30835-2003 (ISO 11641:1993)	Ремни поясные, изделия мелкой кожанлантери	14.19.31. 130, 14.19.31. 190	4202	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению Устойчивость окраски к «поту»	(1 – 5) баллы (1 – 5) баллы	ТР ТС 007/2011 ГОСТ 28754-90 ГОСТ Р 54399-2011 ТР ТС 007/2011 ГОСТ 28754-90

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ Р 54399-2011
19	ГОСТ 28846-90	Перчатки, рукавицы	14.19. 31.110, 14.19. 31.120	4203	Устойчивость окраски к сухому и мокрому тре- нию Устойчивость окраски к «поту»	(1 – 5) баллы (1 – 5) баллы	ТР ТС 007/2011 ГОСТ 28846-90 ГОСТ Р 54399-2011 ТР ТС 007/2011 ГОСТ 28846-90 ГОСТ Р 54399-2011
20	ГОСТ 32078-2013 ГОСТ 32165-2013 ГОСТ 31280-2004 ГОСТ ISO 17226-2- 2011 ГОСТ 31280-2004 ГОСТ ISO 17075-2011 ГОСТ Р 54591-2011 ГОСТ 32079-2013	Одежда и изделия из меха	14.20.10. 113, 14.20.10. 133, 14.20.10. 223, 14.20.10. 243, 14.20.10. 263, 14.20.10. 353, 14.20.10. 373, 14.20.10. 453, 14.20.10. 473, 14.20.10. 513, 14.20.10. 533, 14.20.10. 553, 14.20.10. 573,	4303 6506	Температура сваривания кожевой ткани pH водной вытяжки ко- жевой ткани Массовая доля свобод- ного формальдегида Массовая доля водовы- мываемого хрома (VI) Устойчивость окраски к сухому трению	30°C – 100°C (1-14) ед. pH (0,72-6,00) мкг/см ³ (1-50) мг/кг (1 – 5) баллы	ТР ТС 007/2011 ГОСТ 1821-75 ГОСТ 2765-73 ГОСТ 2974-75 ГОСТ 3157-69 ГОСТ 3595-74 ГОСТ 4661-76 ГОСТ 6803-72 ГОСТ 7179-70 ГОСТ 9296-74 ГОСТ 10231-77 ГОСТ 10322-71 ГОСТ 10522-73 ГОСТ 10596-77 ГОСТ 10623-85 ГОСТ 10714-73 ГОСТ 11106-74 ГОСТ 11111-81 ГОСТ 11210-65 ГОСТ 11237-65 ГОСТ 11355-82 ГОСТ 11597-77 ГОСТ 11615-77 ГОСТ 11616-79 ГОСТ 11806-66 ГОСТ 11809-82

1	2	3	4	5	6	7	8
			14.20.10. 613, 14.20.10. 643, 14.20.10. 646, 14.20.10. 653, 14.20.10. 673, 14.20.10. 676, 14.20.10. 680, 14.20.10. 990, 14.19.43,				ГОСТ 12056-66 ГОСТ 12133-86 ГОСТ 12438-66 ГОСТ 12581-67 ГОСТ 12780-67 ГОСТ 12804-67 ГОСТ 13220-67 ГОСТ 13304-67 ГОСТ 13315-88 ГОСТ 13692-68 ГОСТ 13713-82 ГОСТ 14781-69 ГОСТ 17714-72 ГОСТ 21184-75 ГОСТ 21481-76 ГОСТ 28505-90 ГОСТ 32083-2013 ГОСТ 19878-2014 ГОСТ 12299-66 ГОСТ 11287-76 ГОСТ 10151-2014
Стандарты специального применения							
21	ГОСТ 3818.1-72	Хлопковый линт	13.10.92. 90	5202	Влажность Содержание сора и се- мян Длина	1% – 98%	ГОСТ 3818.1-72
22	ГОСТ 25133-82	Лубяные волокна	13.10.29	5301 5302	Влажность	1% – 98%	ГОСТ 25133-82
23	ГОСТ 9394-76	Короткое волокно льна	13.10.29	5301 5302	Сорные примеси	-	ГОСТ 9394-76
24	ГОСТ Р 53483-2009	Льняное суровое моди- фицированное волокно	13.10.29	5301 5302	Содержание волокон по классам длин Определение линейной плотности	-	ГОСТ Р 53483-2009

1	2	3	4	5	6	7	8
					Определение массовой доли костры		
25	ГОСТ 17514-93	Шерстяное волокно	13.10.22	5101	Тонина	-	ГОСТ 28491-90 ГОСТ 6614-84
26	ГОСТ 20269-93				Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве	(1 – 500) гс	ГОСТ 28491-90 ГОСТ 6614-84
27	ГОСТ 20270-84	Натуральная сортиро- ванная мытая, очищен- ная шерсть	13.10.22	5101	Содержание подстилки и перхоти	-	ГОСТ 20576-88
28	ГОСТ 13411-90	Химические волокно и жгут	13.10.21 13.10.3 20.60.1	5501-5505	Растительные примеси	-	
29	ГОСТ 8847-85	Трикотажные полотна	13.91	60 6101-6114 6116-6117	Определение числа из- витков	-	ГОСТ 10213.0-2002
30	ГОСТ 3812-72	Ткани и штучные изде- лия.	13.20.1 13.20.2 13.20.3 14.13.2 14.13.3 13.20.4	5007 5111 5112 5309-5311 5407-5408 5512-5516	Разрывная нагрузка при продавливании шариком Стрела прогиба Разрывное удлинение	(0,1 – 2,5) кН (5 – 31) мм 10,7% – 333,5%	ГОСТ 28554-90 ГОСТ 8844-75
31	ГОСТ 30292-96 ГОСТ 28486-90 (п. 3.9)	Текстильные полотна с водоотталкивающей пропиткой или пленоч- ным покрытием, ткани плащевые и курточные из синтетических нитей	13.96.14 13.20.2 13.20.3 13.92.13 13.92.22 14.12.1 14.12.2 14.12.3 14.13.2 14.13.3 14.9.2 14.19.4	60 5903 5907 6201-6204	Плотность нитей и пуч- ков ворса	-	ГОСТ 3812-72
					Водоотталкивание	(0 – 100) у.е.	ГОСТ 20566-75 ГОСТ 28486-90

1	2	3	4	5	6	7	8
32	ГОСТ Р 53226-2008	Плотна нетканые	13.95.10	5603	Прочность при продавливании шариком	(0,1 – 2,5) кН	ГОСТ Р 53226-2008
	ГОСТ Р 50276-92				Толщина	(0,5 – 20) мм	
33	ГОСТ 11209-2014	Готовые ткани из хлопчатобумажных волокон, ткани из смесей хлопчатобумажных с вискозными, полиамидными, полиэфирными волокнами; тканей, содержащих полиэфирные, полиамидные нити в основе и х/б волокна или смешанную пряжу в упаковке; ткани из арамидных волокон (пряжи), предназначенных для изготовления специальной одежды для защиты от вредных и опасных производственных факторов, и неблагоприятных условий	13.20.13 13.20.2 13.20.3 14.12.1 14.12.2 14.12.3	5208-5212 5407 5408 5512-5516 5903	Маслоотталкивание Нефтеотталкивание Устойчивость защитных свойств материалов к мокрому обработкам	(1 – 8) баллов (1 – 5) баллов	ГОСТ 11209-2014
34	ГОСТ 19204-73	Ткани, нетканые полотна и шпунтные изделия из волокон всех видов, кроме шерстяных и полушерстяных.	13.20.1 13.20.2 13.20.3 13.20.4 13.92.12 13.99.1	5603 5007 5111 5112 5309-5311 5407-5408 5512-5516	Несминаемость	1°-179°	ГОСТ 3812-72 ГОСТ Р 53226-2008
35	ГОСТ 938.1-67	Продукция кожевенной промышленности: Кожа для верха (в т.ч. юфть),	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.51	4104 4105 4106 4107	Массовая доля влаги	1 % – 70 %	ГОСТ 939-88 ГОСТ 485-82 ГОСТ 3717-84 ГОСТ 9705-78

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 938.2-67	низа и подкладки обуви для одежды и головных уборов для перчаток и рукавиц для шлемов авиацион- ных для протезов и деталей музыкальных инстру- ментов для обивки мебели шорно-седельная галан- терейная техническая фотокожа сыромать полуфабрикаты коже- венные стружка кожаная		4112 4113 4114	Массовая доля золы	1 % – 10 %	ГОСТ 15592-76
	ГОСТ 938.3-77				Массовая доля окиси хрома	1 % – 5 %	ГОСТ 1838-91
	ГОСТ 938.4-70				Число продуба	1 % – 70 %	ГОСТ 1869-75
	ГОСТ 938.5-68				Массовая доля веществ, экстрагируемых органи- ческими растворителями	1 % – 30 %	ГОСТ 9182-75
	ГОСТ 938.6-68				Массовая доля водовы- мываемых веществ	1 % – 30 %	ГОСТ 1562-69
	ГОСТ 938.7-68				Массовая доля азота	1 % – 10 %	ГОСТ 1903-78
	ГОСТ 938.8-69				pH хлоркалциевой вы- тяжки	от 1 до 14	ГОСТ 1904-81
	ГОСТ 3673-69				Массовая доля окиси алюминия	1 % – 10 %	ГОСТ 29277-92
	ГОСТ 938.23-71				Содержание хлоридов	1 % – 15 %	ГОСТ 940-81
	ГОСТ 938.11-69				Предел прочности при растяжении (раздел 4)	(1 – 25) Н	ГОСТ 15091-80
	ГОСТ 938.11-69				Напряжение при появ- лении трещин лицевого слоя (раздел 4)	(1 – 25) Н	ГОСТ 15092-80
	ГОСТ 938.11-69				Удлинение при напря- жении 10 Мпа (раздел 4)	1 % – 70 %	ГОСТ 1875-83
	ГОСТ 938.11-69				Условный модуль упру- гости (п. 5.8)	(1-1500) 10 ⁵ Па	ГОСТ 3673-69
	ГОСТ 939-88				Жесткость (п. 5.8)	(1 – 100) сН	ГОСТ 3674-74
	ГОСТ 13868-74				Упругость (п. 5.8)	1 % – 100 %	ГОСТ 20836-75
	ГОСТ 938.17-70				Адгезия покрывной пленки к коже	(1-300) Н/м	ГОСТ Р 53243-2008
	ГОСТ ISO 14268-2011				Устойчивость покрытия к многократному изгибу	(1-4) баллы	ГОСТ Р 54399-2011
	ГОСТ 938.18-70				Относительная паропро- ницаемость	1 % – 75 %	и др. НД
					Воздухопроницаемость ·ч	(1-1000) мл/см ²	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 938.19-71				Сопротивление раздира- нию	(1 – 25) Н/см	
	ГОСТ 938.20-71				Водопроницаемость и водопроницаемость в статических условиях	(1-55) мин (1-1000) см ³ /см ²	
	ГОСТ 938.21-71				Водопроницаемость и водопроницаемость в динамических условиях	(1-35) мин (1-100) г	
	ГОСТ 938.22-71				Влагоемкость	1 % – 80 %	
	ГОСТ 938.24-72				Температура сваривания	30°C – 120°C	
	ГОСТ 938.25-73				Прочность держания шпильки	(1 – 10) Н/мм	
	ГОСТ 938.26-75				Гигротермическая устойчивость	1 % – 100 %	
	ГОСТ 938.28-77				Адгезия лакового по- крытия	(1-300) Н/м	
	ГОСТ 26409-85				Идентификация, каче- ственная оценка	-	
	ГОСТ 51293-99				Массовая доля водовы- мываемого хрома (VI)	(1-50) мг/кг	
	ГОСТ 3123-78				Содержание свободного формальдегида	(0,72-6,00) мкг/см ³	
	ГОСТ Р ИСО 1713- 2014				Устойчивость окраски к «поту»	(1 – 5) баллы	
	ГОСТ 31280-2004				Устойчивость окраски к сухому и мокрому тре- нию	(1 – 5) баллы	
	ГОСТ ISO 17075-2011				Толщина	(1 – 25) мм	ГОСТ 7065-81
	ГОСТ Р ИСО 20433- 2014				Разрывная нагрузка	(1 – 200) даН	ГОСТ 9333-70
36	ГОСТ 17073-71	Искусственные и синте- тические кожи	13.96.	5903			
	ГОСТ 17316-71		14.110–	5906			

1	2	3	4	5	6		7	8
					Удлинение при разрыве	Жесткость		
	ГОСТ 17316-71		13.96.			(1 - 200) %		ГОСТ 9277-79
	ГОСТ 8977-74		110.190			(1 - 150) сН		ГОСТ 28143-89
	ГОСТ 8977-74					1 % - 100 %		ГОСТ 28144-89
	ГОСТ 17074-71					(1 - 20) даН		ГОСТ 28461-90
	ГОСТ 22900-78					(1 - 20) мг/м ² · с		и др. НД
	ГОСТ 22900-78					1 % - 100 %		
	ГОСТ 8971-78					1 % - 100 %		
	ГОСТ 8971-78					1 % - 100 %		
	ГОСТ 20830-75					1 % - 100 %		
	ГОСТ 20830-75					1 % - 100 %		
37	ГОСТ 9718-88	Обувь для военнотру- жских, спортивная обувь	15.20.13. 110, 15. 20.13. 130-160, 15.20.14. 110-130, 15.20.21. 110-140, 15.20. 29	6403	Гибкость	(1 - 100) Н/см		ГОСТ 447-91
	ГОСТ 9134-78				Прочность крепления подошвы	(1 - 300) Н/см		ГОСТ 19137-89
	ГОСТ 9292-82				Прочность соединения деталей верха обуви	(1 - 300) Н/см		ГОСТ 7472-78
	ГОСТ 9290-76				Общая и остаточная де- формация подноски и задника	(1 - 10) мм		ГОСТ 13745-78
	ГОСТ 9135-2004				Прочность крепления каблука	(1 - 2500) Н		ГОСТ 13796-78
	ГОСТ 9136-72							и др. НД

А.И. Граванов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

К.В. Сергеев
инициалы, фамилия уполномоченного лица

И.О. временного генерального директора
должность уполномоченного лица

М. П.
Руководитель Испытательного центра
ОАО «ИНПЦ ТПП», К.Т.Н.
должность уполномоченного лица

