Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

ЛИТВАК А.Г.
подпись

Приложение № 1
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21MT02
от « 06 » ноября 2015 г.
на 6 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательный центр механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей
НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» (ИЦ НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

141830, Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, пос. Автополигон

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2 <*>	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Правила ООН № 66	Транспортные средства категории М3 (класс I)	-	8702 8706 00	Прочность верхней части конструкции кузова: - размер жизненного пространства - параметры массы	 0 - 2000 мм 0 – 30000 кг	ТР ТС 018/2011, Приложение 2, таблица, пункт 56 Правила ООН № 66-02
2	Правила ООН № 105	Транспортные средства категорий N, O Для перевозки опасных грузов	-	8704 8705 8716	Требования к конструкции (конструктивные особенности) Линейные размеры	 0 - 200 мм	Глава 9.3 - 9.8 Части 9 Приложения В к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), совершенному в Женеве 30.09.1957г.
3	ГОСТ 33554-2015 (с 01.04.2017)	Транспортные средства категорий M, N	-	8703 (кроме 8703 10) 8702 8701 20 101 8704 (кроме 8704 10) 8705	Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства: -оксид углерода CO - оксид азота NO	 0 - 5, 0 мг/м^3 0 - 0,2 мг/м^3	ГОСТ 33554-2015 (с 01.04.2017)

<*> При наличии

1	2	3	4	5	6	7	8
				8706 00	- диоксид азота NO2 -метан CH4 -предельные углеводороды C2H6-C7H16 - формальдегид CH2O	0 - 0,4 мг/м^3 0 - 50 мг/м^3 0 - 50 мг/м^3 0 - 0,05 мг/м^2	
4	ГОСТ 33555-2015 (с 01.04.2017)	Транспортные средства категорий M и N	-	8703 (кроме 8703 10) 8701 20 101 8704 (кроме 8704 10) 8705 8706 00	Внутренний шум: - уровень звука	70 - 100 дБ(А)	ГОСТ 33555-2015 (с 01.04.2017)
5	ГОСТ 30593-2015 (с 01.04.2017)	Транспортные средства категорий M, N	-	8703 (кроме 8703 10) 8702 8701 20 101 8704 (кроме 8704 10) 8705 8706 00	Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования Линейные размеры Температура воздуха Скорость воздушного потока Влажность воздуха	 0 - 500 мм -45°C …150°C 0 …20 м/с 15 …95 %	ГОСТ 30593-2015 (с 01.04.2017)
6	ГОСТ Р 52389-2005	Транспортные средства повышенной проходимости (категории G)		8705 8706 00 8716	Линейные размеры Угловые размеры	0 – 500 мм 0^0 - 45^0	ТР ТС 018/2011, Приложение 1, пункт 1.2
7	ГОСТ 33672-2015 (с 01.04.2017)	Шипы противоскольжения для пневматических шин	-	7317 00 900 1	Высота выступа износостойкого элемента шипа над корпусом Масса шипа	1,2 - 2,5 мм 2,4 – 8,0 г	ГОСТ 33672-2015 (с 01.04.2017)
8	ГОСТ 33668-2015 (с 01.04.2017)	Транспортные средства категорий M1, N1 для лиц с ограниченными физическими возможностями	-	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31	Логика выполнения управляющих воздействий Усилия на органах управления Перемещение органов управления Травмобезопасность наружных выступов: - геометрические размеры	 0 – 500 Н 0 – 200 мм 0 - 5 мм	ГОСТ 33668-2015 (с 01.04.2017)
9	ГОСТ 33665-2015 (с 01.04.2017)	Транспортные средства категории M: Автомобили скорой медицинской помощи (дополнительные требования)	-	8702 10 911 0 8702 90 311 0 8703 21 101 0 8703 22 101 0 8703 24 101 0 8703 31 101 0 8703 90 101 0	Геометрические параметры кузова: - линейные размеры - углы геометрические Температура в салоне Скорость движения воздуха в салоне	 0 - 3000 мм 0 - 180^0 15 - 20^{0}C 0 - 0,5 м/с	ГОСТ 33665-2015 (с 01.04.2017)

1	2	3	4	5	6	7	8
					Освещенность салона Усилия Нагрузка	0 - 300 лк 0 – 120 Н 1500 – 2500 Н	
10	ГОСТ 33546-2015 (с 01.04.2017)	Транспортные средства категории М2, М3 для перевозки лиц, находящихся под стражей (дополнительные требования)	-	8702 90	Геометрические параметры элементов кузова: - линейные размеры Статическое усилие на аварийном люке	 0 - 500 мм 0 - 5000 Н	ГОСТ 33546-2015 (с 01.04.2017)
11	ГОСТ 33552-2015 (с 01.04.2017)	Транспортные средства категории М2, М3 для перевозки детей (дополнительные требования)	-	8702 90	Общие требования к конструкции Требования к планировке салона, сиденьям, к обеспечению входа, выхода Линейные размеры кузова и его элементов Силовые нагрузки на элементы конструкции салона	 5 - 1600 мм 1000 - 3200 Н	ГОСТ 33552-2015 (с 01.04.2017)
12	ГОСТ 9218-2015 (с 01.04.2017)	Транспортные средства категорий N, O для перевозки пищевых жидкостей и продуктов (дополнительные требования, без оценки гигиенических свойств материалов)	-	8705 90 8716	Геометрические параметры кузова: - линейные размеры Усилие на вентилях и рукоятках	 0 - 1000 мм 0 - 150 Н	ГОСТ 9218-2015 (с 01.04.2017)
13	ГОСТ 33666-2015 (с 01.04.2017)	Транспортные средства категорий N, O для перевозки нефтепродуктов (дополнительные требования)	-	8705 90 8716	Сопротивление заземляющего устройства Масса люка Диаметр люка	80 - 100 Ом 30 - 70 кг 600 - 700 мм	ГОСТ 33666-2015 (с 01.04.2017)
14	ГОСТ 12.4.026-2015 (с 01.03.2017)	Транспортные средства категорий N, O: Автогудронаторы и транспортные средства для перевозки нефтепродуктов (дополнительные требования)	-	8705 90 8716	Цвета сигнальные, знаки безопасности, разметка сигнальная	Визуальная цветографическая идентификация	ГОСТ 12.4.026-2015 (с 01.03.2017)
15	ГОСТ 33603-2015 (с 01.04.2017)	Аппараты пневматического тормозного привода: агрегаты подготовки воздуха (противозамерзатели, влагоотделители, регуляторы давления), защитная аппаратура пневмопривода, клапаны слива конденсата, управляющие аппараты (краны тормозные, ускорительные	-	8421 39 200 9 8479 89 970 8 8481 80 591 0 8481 80 739 9 8481 80 819 9 8537 10 8708 30 910 9 8708 30 990 9 9026 90 000 9	Обеспечение показателей выходных параметров: - давление воздуха - время срабатывания - управляющее усилие - герметичность уплотнений	 0 – 1,0 МПа 0 – 10 с 0 – 1200 Н 0 – 1,0 кПа/мин	ГОСТ 33603-2015 (с 01.04.2017)

1	2	3	4	5	6	7	8
		клапаны, клапаны управления тормозами прицепа, воздухораспределители), аппараты корректировки торможения (регуляторы тормозных сил, клапаны ограничения давления в пневматическом приводе передней оси), головки соединительные, устройства сигнализации и контроля (датчики пневмоэлектрические, клапаны контрольного вывода) (В случае возможности технической экспертизы конструкции при предоставлении результатов испытаний аккредитованного испытательного центра (лаборатории))		9032 89 000 9			
16	ГОСТ 33543-2015 (с 01.04.2017)	Камеры тормозные пневматические (в т.ч. с пружинным энергоаккумулятором), цилиндры тормозные пневматические (В случае возможности технической экспертизы конструкции при предоставлении результатов испытаний аккредитованного испытательного центра (лаборатории))	-	8708 30 910 9 8708 30 990 9	Усилие на штоке камеры (цилиндра) Герметичность уплотнений Температурная стойкость Давление Время падения давления	0 – 1,0 кН 0 – 1,0 кПа/мин 0 – 120°С 0 – 1,0 МПа 0 – 10,0 с	ГОСТ 33543-2015 (с 01.04.2017)
17	ГОСТ 33544-2015 (с 01.04.2017)	Колеса транспортных средств категорий M, N, O (В случае возможности технической экспертизы конструкции при предоставлении результатов испытаний аккредитованного испытательного центра (лаборатории))	-	8708 70 500 9 8708 70 990 9	Масса падающего груза Момент изгиба Количество циклов	(200 – 1000) кг (2,5 – 7,5) кН·м $2 \cdot 10^6$	ГОСТ 33544-2015 (с 01.04.2017)
18	ГОСТ 33670-2015 (с 01.04.2017)	Транспортные средства категорий L, M, N, O	-	8703 (кроме 8703 10) 8702 8701 20 101 8704 (кроме 8704 10) 8705 8706 00 8716 8711	Параметры элементов конструкции единичного транспортного средства, оцениваемые в форме технической экспертизы Линейные размеры Угловые размеры Радиусы закругления наружных выступов	0 – 6000 мм 0^0 – 100^0 0 – 10 мм	ТР ТС 018/2011, Приложение 4

1	2	3	4	5	6	7	8
19	РД 37.052.357-2016	Шины пневматические зимние для транспортных средств категорий M1, N1, O1, оборудованные шипами противоскольжения	-	4011 10 4011 20	Износ рабочих плиток ошипованными шинами при сравнительных испытаниях Коэффициент торможения при сравнительных испытаниях	0,5 – 10 г 0,05 – 0,35	ТР ТС 018/2011, Приложение 10, пункт 20
20	ГОСТ 33466-2015 (с 01.01.2017) ГОСТ Р 55530-2013 ГОСТ 33467-2015 (с 01.01.2017) ГОСТ 33468-2015 (с 01.01.2017) ГОСТ 33469-2015 (с 01.01.2017) ГОСТ 34003-2016 (с 01.06.2017) РД 37.052.356-2015 РД 37.052.359-2015 В случае возможности технической экспертизы конструкции при предоставлении результатов испытаний аккредитованного испытательного центра (лаборатории): ГОСТ Р 55533-2013 ГОСТ 33470-2015 (с 01.01.2017) ГОСТ Р 55534-2013 (за исключением п. 5.16) ГОСТ 33471-2015 (с 01.01.2017)	Транспортные средства категорий: M1, не входящие в область применения Правил ООН № 94 и 95; N1, не входящие в область применения Правил ООН № 95; M2, M3, N2, N3	-	8703 (кроме 8703 10) 8702 8701 20 101 8704 (кроме 8704 10) 8705 8706 00	Оснащение устройством (системой) вызова экстренных оперативных служб, обеспечивающим: - передачу сообщения о транспортном средстве, текущем местоположении, направлении и скорости движения после нажатия кнопки экстренного вызова; - двустороннюю громкую связь. Расположение кнопки экстренного вызова. Работа оптического индикатора.		ГОСТ 33464-2015 (с 01.01.2017) ГОСТ Р 54619-2011 ГОСТ 33465-2015 (с 01.01.2017)
		Транспортные средства категорий: M1, входящие в область применения Правил ООН № 94 и 95; N1, входящие в область применения Правил ООН № 95	-	8703 (кроме 8703 10) 8704 21 8704 31	Качество громкоговорящей связи: - показатель громкости приема; - показатель громкости передачи; - частотная характеристика передающей и приемной частей; - искажение сигнала в направлении приема и передачи.	- 25…16 дБ 10 - 20 дБ 100 – 8000 Гц 1-5%	ГОСТ 33464-2015 (с 01.01.2017) ГОСТ Р 54619-2011 ГОСТ 33465-2015 (с 01.01.2017)
		Аппаратура спутниковой навигации	-	8526 91 200 0 8526 91 800 0			ГОСТ 33464-2015 (с 01.01.2017) ГОСТ Р 54619-2011 ГОСТ 33465-2015 (с 01.01.2017)
		Устройство (система) вызова экстренных оперативных служб	-	8526 91 200 0 8526 91 800 0	Функциональность: - передача МНД; - голосовое соединение в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900 и GSM 1800, UMTS 900 и UMTS 2000; - работоспособность		ГОСТ 33464-2015 (с 01.01.2017) ГОСТ Р 54619-2011 ГОСТ 33465-2015 (с 01.01.2017)

1	2	3	4	5	6	7	8
					резервной батареи (при наличии). Работоспособность после климатических воздействий Определение местоположения		
21	ГОСТ 33678-2015 (с 01.07.2017)	Тракторы колесные категории Т	-	8701 20 8701 90	Внешний шум: - уровень звука	70 – 100 дБ(А)	ГОСТ 12.2.019-2015 (с 01.07.2017) ГОСТ 33678-2015 (с 01.07.2017)

Руководитель ИЦ НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» Д.А. Загарин