

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации
№ 6/н
от «19» августа 2019 г.
на 4 листах, лист 1

230819

Область аккредитации
Испытательного центра «УралстройТест»
620017, РОССИЯ, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2 А, стр. 7, пом. 5


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 8735 п. 7	Песок для строительных работ. Щебень и песок декоративные из природного камня. Щебень и песок из отсевов дробления.	-	-	Определение минералогического состава	-
2	ГОСТ 8269.0 п. 4.27 ГОСТ 7392 п. 7.13	Щебень и гравий из плотных пород. Щебень шлаковый для дорожного строительства. Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Камень бутовый. Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных пород при производстве щебня. Щебень из плотных горных пород для балластного слоя	08.12.12.1 40 08.12.12.1 30 08.12.13.0 00 08.12.11.1 90 08.99.29.1 51	-	Определение электроизоляционных свойств	0,01 - 0,50 см/м
3	ГОСТ 33031-2014				Определение минералогического состава	-
4	TU 5712-001-05747985 п. 4.3				Определение плотности в слежавшемся состоянии	800 - 3000 кг/см ³

1	2	3	4	5	6	7
		железнодорожного пути. Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона. Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Щебень и песок перлитовые				
5	ТУ 5718-011-0281476 Приложение В	Материалы гранулированные	08.99.29.1 51	-	Определение насыпной плотности	600-1000г/дм ³
6	ТУ 5718-011-0281476 Приложение Г				Определение влажности и термостойкости	0,1-70%
7	ТУ 5718-011-0281476 Приложение Д				Определение содержания технологической мелочи	0,1-30%
8	ГОСТ 22688 п.2.5	Известь	23.52.10.1 10	-	Определение содержания непогасившихся зерен	0,1-99%
9	ГОСТ 22688 п.2.6		23.52.10.1 20		Определение влажности гидратной извести	0,01-10%
10	ГОСТ 22688 п.2.8		23.52.10.1 30		Определение прочности по контрольным образцам при сжатии и изгибе	При усилии прессов от 0,5 до 100 кН
11	ГОСТ Р 51263 Приложение Е	Полистиролбетон	23.64.10.1 10	-	Определение средней плотности гранул ПБГ	5-20 кг/м ³
12	ГОСТ Р 51263 Приложение Ж				Определение жесткости	Ж1-Ж5 П1-П5
13	ГОСТ Р 51263 Приложение И				Определение расслаиваемости	0,1-50%
14	ГОСТ Р 51263 Приложение В				Определение комплексного показателя качества и объемного содержания ПБГ в полистиролбетоне	-
15	ГОСТ Р 52129 п.7.2 ГОСТ 32719	Порошки минеральные	08.12.12.1 10	-	Определение зернового состава	(0-100)%
16	ГОСТ Р 52129 п.7.4 ГОСТ 32764				Определение средней плотности	1-4г/см3
17	ГОСТ Р 52129 п.7.6 ГОСТ 32707				Определение набухания	1-5%

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ Р 52129 п.7.7 ГОСТ 32765				Определение водостойкости	0,1-1,5%
19	ГОСТ Р 52129 п.7.10 ГОСТ 32762				Определение влажности	0,1-15%
20	ГОСТ Р 52129 п.7.9 ГОСТ 32704				Определение гидрофобности активированного порошка (метод свободного флотирования)	-
21	ГОСТ Р 52129 п.7.5				Определение пористости	1-50%
22	ГОСТ Р 52129 п.7.3.1 ГОСТ 32763				Определение истинной плотности	1,5-4 г/см ³
23	ГОСТ 6266 п.8.1,п.8.2	Листы гипсокартонные	23.62.10.0 00	-	Определение геометрических параметров и внешнего вида	5-4000 мм
24	ГОСТ 6266 п.8.6				Определение водопоглощения	0,1-30 %
25	ГОСТ 6266 п.8.4				Определение разрушающей нагрузки и прогиба листа	При усилиях прессов от 50 до 150 кН
26	ГОСТ 6266 п.8.5				Определение прочности сцепления гипсового сердечника с картоном	0,5-60 кН
27	ТУ 5225-001-12323300 п.4.1 ТУ 5260-002-12323300 п.4.1	Вышки передвижные сборные. Леса приставные рамные		-	Определение геометрических размеров	1-30000 мм
28	ТУ 5225-001-12323300 п.4.2 ТУ 5260-002-12323300 п.4.3				Внешний вид сварных швов	-
29	ТУ 5225-001-12323300 п.4.3 ТУ 5260-002-12323300 п.4.3				Внешний вид лакокрасочного покрытия	-
30	ТУ 5225-001-12323300 п.4.4				Определение массы	до 60кг
31	ГОСТ Р 52020 п.9.4 ГОСТ 8420	Материалы лакокрасочные в т.ч грунтовки,шпатлевки	-	-	Определение pH	1-14pH

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ 12852.1	Бетоны ячеистые	23.61.11.1 30	-	Определение прочности на сжатие	При усилении пресовов от 0,5 до 1200 кН
33	ГОСТ 12852.2				Определение влажности и объемной массы	0,1-60%
34	ГОСТ 21119.3	Пигменты и наполнители	20.30.21.1 10	-	Определение pH водной суспензии	1-14 pH

Директор «УралстройТест»



М.П.

В.А. Войтенко