

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Центральная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Комплексная Тематическая Экспедиция» (сокращенно ЦЛ ООО «КТЭ»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д.75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком.3 (гаражи)

адрес места осуществления деятельности

п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж)						
1	АНИОН 4100 Руководство по эксплуатации ИНФА.421522.022РЭ ООО НПП «Инфраспак-Аналит»	вода питьевая вода поверхностная вода сточная	-	-	Кислород растворенный	(2,000-10,000) мг/дм³
2	ГОСТ 23268.5-78 (титриметрический метод)	вода минеральная			Массовая концентрация ионов кальция/Кальций	(1,00-4000) мг/дм³
3	ГОСТ 23268.15-78 (йодометрический метод)	вода минеральная			Массовая концентрация бромид-ионов/ Бромид-ионы	(0,2-10,0) мг/дм³
4	ГОСТ 23268.16-78 (йодометрический метод)	вода минеральная			Массовая концентрация йодид-ионов/ Йодид-ионы	(0,2-2) мг/дм³
5	ГОСТ 26449.1-85 п.8.2	вода солёная	-	-	Массовая концентрация гидратов / гидрат-ион/ Гидроксид-ион	(14-278) мг/дм³
6	ГОСТ 26449.1-85 п.16.1				Массовая концентрация железа общего/Железо общее	(0,2-1500) мг/дм³
7	ГОСТ 26449.1-85 п.17.1				Массовая концентрация ионов натрия/Натрий	(4-100000) мг/дм³
8	ГОСТ 26449.1-85 п.18.1				Массовая концентрация ионов натрия/Натрий	(200-100000) мг/дм³
					Массовая концентрация ионов калия/Калий	(5-8000) мг/дм³
					Массовая концентрация ионов калия/Калий	(5-8000) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
9	РД 52.24.496-2005 п. 9.1	вода природная вода сточная	-	-	Температура	(0,0-50,0) °С
10	РД 52.24.496-2005 п. 9.2.1				Прозрачность	(0,0-300,0) мм
11	РД 52.24.496-2005 п. 10				Интенсивность запаха при 20 °С	(0-5) баллов
					Интенсивность запаха при 60 °С	(0-5) баллов
12	ГОСТ 26484-85	почвы			Обменная кислотность	(0,05-5,0) ммоль/100 г
13	ГОСТ 26486-85, п. 1	почвы			Массовая доля обменного марганца/Марганец обменный	(11-3300) млн ⁻¹
14	ГОСТ 26487-85 метод 2	почвы			Количество эквивалентов кальция/Кальций обменный	(0,05-50) ммоль/100 г
					Массовая доля кальция/Кальций обменный	(0,001-1,0) %
15	ГОСТ 26487-85 метод 2	почвы			Количество эквивалентов магния/Магний обменный	(0,25-25) ммоль/100 г
					Массовая доля магния /Магний обменный	(0,003-0,3) %
16	ГОСТ 33-2016	нефть, масла нефтепродукты, топливо дизельное мазут			Кинематическая вязкость	(1000-10000) мм ² /с
17	ГОСТ 8489-85	топливо дизельное топливо печное			Концентрация фактических смол	(2 - 100) мг/100 см ³ топлива
18	ГОСТ Р ИСО 3675-2007	нефть, мазут, масла, топливо дизельное, топливо судовое, топливо печное, бензин, бензины автомобильные, дизельная фракция	-	-	Плотность при температуре 15 °С	(600,0 - 650) кг/м ³ (0,6000 - 0,650) г/см ³ (1070,0 - 1100,0) кг/м ³ (1,070 - 1,100) г/см ³
19	ГОСТ Р 51069-97					(600,0 - 650) кг/м ³ (0,6000 - 0,650) г/см ³ (1070,0 - 1100,0) кг/м ³ (1,070 - 1,100) г/см ³

Начальник Центральной лаборатории-заместитель
Генерального директора
ООО «Комплексная Тематическая Экспедиция»
По доверенности № 02-02-25 от 15.08.2019.



Е.С. Шмыкова