

м.п.

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

11 ИЮН 2019

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ РОСС.RU.0001.21АЯ89

от «09» февраля 2016г.

на 27 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр Тюменского некоммерческого фонда сертификации

наименование испытательной лаборатории (центра)

Россия, Тюменская область, 625026, город Тюмень, улица Одесская, дом 52а

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливаю- щие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определ- ения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 2292-88 ГОСТ 2708-75 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 16588-91 ГОСТ Р 50801-95	Лесоматериалы необработан- ные: лесоматериалы хвойных пород, лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород	02.2 02.20 02.20.1 02.20.11 02.20.12	4403	Линейные размеры Объем Пороки древесины Влажность Удельная активность естественных радионуклидов	- - - 8-50% до 10000 Бк/кг
2	ГОСТ 8735-88	Продукция горнодобывающих производств прочая	08 08.1 08.12	из 2505 из 2517	Минералого- петрографический состав	-
2.1		Песок для строительных работ	08.12.1 08.12.11		Реакционная способность Содержание сульфатных и сульфидных соединений Содержание глинистых частиц в песке для дорожного строительства (метод набухания)	- - - -
2.2	ГОСТ 9758-2012 ГОСТ 7076-99	Гравий	08.12.12. 130		Количество слабообожженных зерен в песке, гравии и щебне Теплопроводность гравия и щебня	- -
3		Ткани текстильные, изделия текстильные прочие				
3.1	ГОСТ 20566-75	Ткани из натуральных	13.2		Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 9173-86 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 16218.0-93 СанПиН 2.4.7.16-4-2006 ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721-94 ГОСТ 25617-83 ГОСТ 25617-2014 с 01.01.2016 ГОСТ 4659-79 ГОСТ 3897-87 ГОСТ 8737-77 ГОСТ 12453-77 ГОСТ 16958-71 ГОСТ 10581-91 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 3758-2010 СТБ ISO 3758-2011 ГОСТ 19411-88 ГОСТ 25227-82 ГОСТ 30084-93 СТБ ГОСТ Р 50721-97 СТБ 948-2007 ГОСТ Р 51293-99 ГОСТ 26623-85 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ Р ИСО 1833-16-2007 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-8-2011 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ 10681-75 ГОСТ Р ИСО 139-2007 СТБ ISO 139-2008 ГОСТ 3816-81 ГОСТ 11027-80 ГОСТ 11027-2014 с 01.01.2016 ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 9733.9-83 ГОСТ 9733.27-83	волокон (без специальных тканей) из: - шелка или шелковых отходов, - шерсти или тонкого или грубого волоса животных (костюмные, плательные, пальтовые суконные, тонкосуконные, камвольные, камвольно-суконные), - льняные, чистольняные и полульняные бельевые, одежные, полотенечные и прочие, - хлопчатобумажные и хлопчатобумажные смешанные бытовые, плательные, сорочечные, бельевые, одежные, плащевые и прочие, - из химических комплексных нитей и штапельных волокон (синтетические и искусственные) - ворсовые, махровые полотенечные и прочие. Марля бытовая хлопчатобумажная Меха искусственный тканый. Изделия текстильные прочие: - полотна ворсовые, махровые, трикотажные или вязанные. Изделия текстильные готовые (кроме одежды) Изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства (одеяла, пледы, белье постельное, бельё столовое, скатерти, салфетки, бельё туалетное и кухонное, занавеси и шторы для интерьеров, занавеси и подзоры для кроватей, изделия мебельно-декоративные, ткани gobелены и прочее Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, перьевые, валики, пuffy, подушки, мешки спальные, в том числе	13.20 13.20.1 13.20.11 13.20.12 13.20.13 13.20.19 13.20.2 13.20.3 13.20.4 13.20.44. 110 13.20.5 13.9 13.91.11 13.92 13.92.1 13.92.24	5007 5111 5112 5113 5309 - 5311 5208- 5212 5407 5408 5512 - 5516 5801 - 5811 6001 - 6006 4304 6301 6302 6303 6304 9404	Идентификация Определение вида и процентного состава сырья Климатические условия проведения испытаний Требования химико-биологической безопасности: - гигроскопичность - водопоглощение - воздухопрони	температура воздуха (от 20+9 до 20-2)°C влажность воздуха 65±5% не менее 6-9 % не менее 80% (для льна) не менее

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 2351-88 ГОСТ 7780-78 ГОСТ 11151-77 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 7779-75 ГОСТ 23433-79 ГОСТ 7913-76 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 23627-89 ГОСТ ИСО 105-A01-2002 ГОСТ Р ИСО 105-A01-99 ГОСТ ИСО 105-A02-2002 ГОСТ Р ИСО 105-A02-99 ГОСТ ИСО 105-A03-2002 ГОСТ Р ИСО 105-A03-99 ГОСТ ИСО 105-A04-2002 ГОСТ Р ИСО 105-A04-99 ГОСТ Р ИСО 105-A05-99 ГОСТ ИСО 105-E02-2002 ГОСТ Р ИСО 105-E02-99 СТБ ИСО 105-E04-2010 СТ РК ИСО 105-E04-2010 ГОСТ ИСО 105-F-2002 ГОСТ Р ИСО 105-F-99 ГОСТ ИСО 105-F10-2002 ГОСТ Р ИСО 105-F10-99 ГОСТ ИСО 105-J01-2002 ГОСТ Р ИСО 105-J01-99 ГОСТ 25617-83; с 01.01.2016 ГОСТ 25617-2014 СТБ ISO 14184-1-2011	детские и другие аналогичные изделия с пружинами или набитые. Материалы нетканые: ватины нетканые холстопршивные хлопчатобумажные, шерстяные	13.95.10.120 – 13.95.10.129 823800 831000 833000 835000 837000 838000 839200 847000 848000	5603	цаемость - капиллярность - устойчивость окраски к стирке, «поту», воде дистиллированной морской воде, сухому и мокрому трению Требования химической безопасности: - выделение вредных для здоровья химических веществ: содержание свободного формальдегида	300 % не менее 60 дм³м²с не менее 80 мм не менее 3-4 балл не менее 3-4 балл не менее 3-4 балл не менее 3-4 балл не менее 3 балл Не более 75-300 мкг/г Не более 20-75 мкг/г (для детского ассортимента)
4		Одежда	14			

1	2	3	4	5	6	7
4.1	ГОСТ 23948-80 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 18321-73 СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7.16-4-2006 ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721-94 ГОСТ 25617-83 ГОСТ 4659-79	Одежда (кроме одежды из меха) Одежда из кожи натуральной или композиционной мужская, женская детская: пальто, плащи, куртки, костюмы, пиджаки, блейзеры, жакеты, брюки, бриджи, шорты, юбки и другие аналогичные изделия	14.1 842000 14.11 851000 852000	4203	Отбор проб Идентификация Определение вида и процентного состава сырья	
4.2	ГОСТ 26623-85 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ Р ИСО 1833-16-2007 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-8-2011 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ 16958-71	Одежда верхняя прочая Одежда верхняя трикотажная или вязаная: - пальто, полупальто, куртки, штормовки, плащи, блейзеры, анораки, ветровки, костюмы, комплекты, пиджаки, жакеты, брюки, комбинезоны, бриджи, шорты, юбки, платья, рубашки, юбки-брюки, блузки и другие.	14.13 14.13.1	6101 6102 6103 6104 6105 6106		
4.3	ГОСТ ISO 1833-8-2011 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ 16958-71 ГОСТ ISO 3758-2010 СТБ ISO 3758-2011 ГОСТ 19411-88 ГОСТ 25227-82 ГОСТ 30084-93 СТБ ГОСТ Р 50721-97 СТБ 948-2007 ГОСТ Р 51293-99 ГОСТ 10681-75 ГОСТ Р ИСО 139-2007 СТБ ISO 139-2008 ГОСТ 3816-81 ГОСТ 29104.11-91 ГОСТ 11027-80 ГОСТ 11027-2014 с 01.01.2016 ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 9733.9-83	Одежда верхняя прочая (кроме трикотажной или вязаной): пальто, дождевики, куртки, плащи, анораки, ветровки, штормовки, костюмы, комплекты, пиджаки, жакеты, блейзеры, брюки, комбинезоны, бриджи, шорты, платья, юбки, юбки-брюки, рубашки, блузки, халаты медицинские, одежда санитарная и другие. Бельё нательное: - трикотажное или вязаное: ночные рубашки, кальсоны, трусы, пижамы, домашние и купальные халаты, комбинации, блузки,	14.13.2 14.13.3 853000 854000	6201 6202 6203 6204 6205 6206		
4.4	ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ 2351-88 ГОСТ 7780-78 ГОСТ 11151-77	Одежда верхняя прочая (кроме трикотажной или вязаной): пальто, дождевики, куртки, плащи, анораки, ветровки, штормовки, костюмы, комплекты, пиджаки, жакеты, блейзеры, брюки, комбинезоны, бриджи, шорты, платья, юбки, юбки-брюки, рубашки, блузки, халаты медицинские, одежда санитарная и другие. Бельё нательное: - трикотажное или вязаное: ночные рубашки, кальсоны, трусы, пижамы, домашние и купальные халаты, комбинации, блузки,	14.14 14.14.1 841000 854000	6107 6108	Климатические условия проведения испытаний Требования химико-биологической безопасности: - гигроскопичность	температура воздуха (от 20+9 до 20-2)°C влажность

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		- одежда для детей младшего возраста, прочая одежда и аксессуары из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых, синтетических, искусственных тканей и прочих текстильных материалов, - костюмы спортивные, костюмы лыжные, купальные, прочая одежда из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, - платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, платки шейные, перчатки и прочие готовые детали к одежде из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, - аксессуары одежды из кожи, из текстильных материалов с покрытием: перчатки, рукавицы, варежки, митенки из кожи, в том числе с меховой подкладкой, пояса, ремни, портупеи, - шляпы и прочие головные уборы: шляпы фетровые и прочие головные уборы из фетра, фуражки, кепи, шапки, панамы, береты швейные и трикотажные, головные уборы плетеные, головные уборы прочие.		6116 6117 6114 6113 6217 6211 6213 6214 6215 6216 4203	- устойчивость окраски кожи к сухому, мокрому трению Требования химической безопасности: - выделение вредных для здоровья химических веществ: содержание свободного формальдегида	не менее 4 балл не менее 3 балл не более 20 мкг/г (для детей), не более 300 мкг/г (для подклада), не более 75-300 мкг/г (для взрослых)

1	2	3	4	5	6	7
4.6		Предметы одежды трикотажные и вязанные Изделия чулочно-носочные: колготы, чулки, носки, рейтузы, гольфы, подследники из хлопчатобумажной, смешанной, шерстяной и полушерстяной пряжи, синтетических нитей и прочие. Изделия чулочно-носочные спортивного назначения гольфы, гетры из хлопчатобумажной, смешанной, шерстяной и полушерстяной пряжи, синтетических нитей и прочие. Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие: джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия	845000 850000 14.3 14.31 14.31.1 843000 14.39 14.39.1	6504 6505 6506 6115 6110		
4.7	ГОСТ 12.4.101-93	Спецодежда Спецодежда мужская и женская и прочая	14.12 14.12.1 14.12.2 14.12.3 857000		<u>Общие требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) и их компонентам:</u> - компоненты (материалы и швы) СИЗ, контактирующие с телом пользователя, не должны иметь выступы, которые	

1	2	3	4	5	6	7
					могут вызвать раздражение кожи или травму; - СИЗ не должны выделять вещества в количестве, вредном для здоровья человека; - СИЗ и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) должны соответствовать установленным санитарно-химическим, органолептическим и токсиколого-гигиеническим показателям; - СИЗ должны обладать свойствами, обеспечивающими при их применении в предусмотренных изготовителем условиях отсутствие воздействия от этих СИЗ вредных и (или) опасных факторов на пользователей либо обеспечивающими уровень воздействия этих факторов, не превышающих установленных нормативов; - СИЗ должны проектироваться и изготавливаться так, чтобы в предусмотренных изготовителем условиях применения пользователь мог осуществлять свою деятельность, а СИЗ сохраняли свои защитные свойства, безопасность и надежность; - СИЗ должны иметь конструкцию, соответствующую антропометрически	

1	2	3	4	5	6	7
					м данным пользователя; - удобство пользования СИЗ должно обеспечиваться с помощью систем регулирования и фиксирования, а также подбором размерного ряда; - СИЗ различных видов, предназначенные для обеспечения одновременной защиты разных частей тела от нескольких одновременно действующих опасных и (или) вредных факторов, должны быть конструктивно совместимыми и эргономичными; - СИЗ должны обладать минимальной массой без снижения требований к прочности конструкции и эффективности защитных свойств при использовании; - в эксплуатационной документации в процессе хранения и (или) эксплуатации), правила безопасного к СИЗ должны указываться комплектность, срок хранения или годности, гарантийный срок (для СИЗ, теряющих защитные свойства хранения, использования, транспортировки и утилизации, а также при необходимости климатическое исполнение СИЗ и	

1	2	3	4	5	6	7
					правила их дегазации, дезактивации, дезинфекции, а также способы подтверждения их защитных свойств	
4.8	ГОСТ 12.4.150-85 ГОСТ 12.4.167-85 ГОСТ 12.4.183-91 ГОСТ 3811-72 ГОСТ 4103-82 ГОСТ 8845-87 ГОСТ 8846-87 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 12739-85 ГОСТ 15902.3-79 ГОСТ 15967-70 ГОСТ 17922-72 ГОСТ 18976-73 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 28073-89 ГОСТ 29104.4-91 ГОСТ 29104.5-91 ГОСТ 29104.17-91 ГОСТ Р 12.4.252-2013 (РФ ГОСТ 12.4.251-2013 с 01.03.2014г.) ГОСТ Р 51517-99 ГОСТ Р 51518-99 ГОСТ Р 51552-99 СТБ ГОСТ Р 12.4.218-2001 СТБ 2178-2011 СТ РК ИСО 22958-2010	Одежда специальная - от механических воздействий и общих производственных загрязнений (костюмы, комплекты, халаты, куртки, брюки, полукombineзоны, комбинезоны, фартуки, головные уборы специальные), - от истирания (костюмы, комплекты, халаты, фартуки, рукавицы и перчатки швейные защитные, перчатки трикотажные) - от нетоксичной пыли (костюмы, комплекты), - для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (пальто, полупальто, плащи)		6201 6202 6203 6204 6210 6211 6216 00 000 0 6505 6116 4203 29 100 0	Стойкость материалов средств индивидуальной защиты рук, устойчивых к истиранию Стойкость одежды специальной из тканей, устойчивых к истиранию Разрывная нагрузка материалов средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий Прочность при разрыве трикотажных полотен средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий Разрывная нагрузка тканей одежды специальной для защиты от механических воздействий Разрывная нагрузка швов одежды специальной для защиты от механических воздействий и средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий	не менее 1600 циклов (ткань), не менее 7000 циклов (искуст. кожа), не менее 350 циклов (трикота ж) не менее 500 циклов не менее 600н (основа) не менее 400н (уток) не менее 140 н не менее 400н не менее 250н
4.9	ГОСТ 12.4.101-93 ГОСТ 12.4.063-79 ГОСТ 12.4.129-2001 ГОСТ 12.4.135-84 ГОСТ 12.4.143-84 ГОСТ 12.4.146-84 ГОСТ 12.4.147-84 ГОСТ 12.4.167-85 ГОСТ 12.4.168-85 ГОСТ 12.4.170-86 ГОСТ 12.4.171-86 ГОСТ 12.4.173-87	Одежда специальная для защиты от химических факторов (костюмы, комплекты, халаты, фартуки, рукавицы): - от растворов кислот и щелочей, - от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров,		6203 6204 6210 6211 6216 00 000 0 6505 6103 6104 6116 4203 29 100 0	Кислотонепроницаемость, кислотостойкость и сохранение кислотозащитных свойств одежды специальной для защиты от кислот и материалов для её изготовления Щелочепроницаемость и сохранение	потеря прочност и не более 15%

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.4.183-91 ГОСТ 12.4.220-2002 ГОСТ 413-91 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 15967-70 ГОСТ 29122-77 ГОСТ 28073-89 ГОСТ 3813-72 ГОСТ 17074-71 ГОСТ 29104.4-91 ГОСТ 29104.5-91 ГОСТ 29104.13-91 ГОСТ 29104.16-91 ГОСТ 30303-95 ГОСТ 30304-95 ГОСТ Р 12.4.197-99 (РФ ГОСТ 12.4.239-2013 с 01.03.2014г.) ГОСТ Р 12.4.199-99 ГОСТ Р 12.4.202-99 ГОСТ Р 12.4.218-2002 ГОСТ Р 12.4.246-2008 (РФ ГОСТ 12.4.252-2013 с 01.03.2014г.) ГОСТ Р 12.4.248-2008 (РФ ГОСТ 12.4.251-2013 с 01.03.2014г.) ГОСТ Р ЕН 464-2007 ГОСТ Р ИСО 3759-2007 ГОСТ Р ИСО 5077-2007 ГОСТ Р ИСО 5089-2001 ГОСТ Р ИСО 6530-99 СТ РК ИСО 14419-2010	- от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных)			щелочезащитных свойств после 5 стирок или химчисток, Нефтенепроницаемость и нефтестойкость Сохранение нефтезащитных свойств после 5 стирок или химчисток Разрывная нагрузка соединительных швов Разрывная нагрузка тканей одежды специальной и СИЗ рук Стойкость к истиранию тканей	потеря прочност и не более 15% потеря прочност и не более 15% Не менее 250н Не менее 400н не менее 500 циклов
4.10	ГОСТ 2.4.101-93 ГОСТ 12.4.183-91 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 3811-72 ГОСТ 3813-72 ГОСТ 4103-82 ГОСТ 12739-85 ГОСТ 15967-70 ГОСТ 17922-72 ГОСТ 18976-73 ГОСТ 28073-89 ГОСТ 29104.4-91 ГОСТ 29104.5-91 ГОСТ 29104.17-91 ГОСТ Р 12.4.246-2013 ГОСТ Р 51517-99 ГОСТ Р 51552-99 ГОСТ 23948-80 СТБ ГОСТ Р 12.4.218-2001 СТБ 916-2009	Одежда специальная от воздействия пониженных температур воздуха: костюмы, комплекты, куртки, комбинезоны, полукOMBинезоны, брюки, рукавицы и перчатки		6203 6204 6210 6211 6216 00 000 0 6505 6103 6104 6107 6108 6116 4203 29 100 0	Воздухопроницаемость верхнего слоя или пакета материалов одежды специальной Разрывная нагрузка соединительных швов Разрывная нагрузка тканей одежды специальной и СИЗ рук Стойкость к истиранию тканей	Не более 40 дм³м²с Не менее 250н Не менее 600н (основа), 400н (уток) Не менее 500 циклов
4.11	ГОСТ 15967-70 ГОСТ 29104.4-91 ГОСТ 29104.5-91	Одежда специальная для защиты от искр и		6203 6204 6210	Разрывная нагрузка соединительных швов	Не менее 250н

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 29104.17-91 ГОСТ Р 12.4.246-2013 ГОСТ Р ИСО 3759-2013 ГОСТ Р ИСО 11612-2007 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 3813-72 ГОСТ 28073-89 ГОСТ 12739-85 ГОСТ 15967-70 ГОСТ 18976-73 ГОСТ 28073-89 ГОСТ 17922-72 ГОСТ 29104.4-91 ГОСТ 29104.5-91 ГОСТ 29104.17-91 ГОСТ Р 12.4.237-2007 (ИСО 9150:1988) СТБ 916-2009	брызг, выплесков расплавленного металла, окалины (костюмы, комплекты, перчатки, рукавицы)		6211 6216 00 000 0 6505 6116 4203 29 100 0	Разрывная нагрузка тканей одежды специальной и СИЗ рук Стойкость к истиранию тканей	Не менее 400н Не менее 500 циклов
4.12	ГОСТ Р 12.4.219-99 ГОСТ 4103-82 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 11209-2014 с 01.01.2016 ГОСТ 12739-85 ГОСТ 15530-93 ГОСТ 15967-70 ГОСТ 17922-72 ГОСТ 18976-73 ГОСТ 28073-89 ГОСТ 29104.4-91 ГОСТ 29104.5-91 ГОСТ 29104.17-91 ГОСТ 29122-91 ГОСТ Р 51552-99 СТБ 1387-2003 СТБ ГОСТ Р 12.4.218-2001	Одежда специальная сигнальная повышенной видимости: костюмы, комплекты, куртки, комбинезоны, жилеты, брюки		6203 6204 6210 6211 6216 00 000 0 6505 6101 6102 6103 6104 6116 4203 29 100 0	Требования к применяемым материалам и площади установленных сигнальных элементов Требования к ширине и расположению сигнальных элементов, выполненных в виде полос Разрывная нагрузка соединительных швов Разрывная нагрузка тканей одежды специальной Стойкость к истиранию тканей	не менее 0,14 м ² (для флуоресцентного), не менее 0,1 м ² (для световозвращающего), не менее 0,2 м ² (для комбинированного), Не менее 50 мм Не менее 250н Не менее 600н (основа), 400н (уток) Не менее 500 циклов
5.5.1	ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 18321-73 СанПиН 2.4.7.16-4-2006 ГОСТ 30387-95/ГОСТ	Изделия меховые Уборы головные прочие (меховые) мужские и для мальчиков, для женщин и девочек:	14.19.43 14.19.43.110- 14.19.43.140	6506	Отбор проб Идентификация	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
	99 ГОСТ ИСО 105-J01-2002 ГОСТ Р ИСО 105-J01-99 ГОСТ 2351-88 ГОСТ 7780-78 ГОСТ 11151-77 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 7779-75 ГОСТ 23433-79 ГОСТ 7913-76 ГОСТ 32079-2013 ГОСТ 32076-2013 ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993) ГОСТ 938.29-2002 ГОСТ Р ИСО 20433-2009; с 01.01.2016 ГОСТ Р ИСО 20433-2014 ГОСТ 32079-2013 ГОСТ 25617-83 ГОСТ 25617-2014 с 01.2016	хлопчатобумажных тканей, подкладка из шубной овчины пальто, полупальто, пиджаки, жакеты, жилеты куртки, полушубки - с верхом из меха, комбинированного с другими материалами пальто, полупальто, пиджаки, жакеты, жилеты куртки - воротники из натурального меха - пластины из шкурок и их частей, скрои из натурального меха - уборы женские из натурального меха, горжеты, воротники на подкладке из тканей, муфты, палантины, шарфы, пелерины и полупелерины - рукавицы из хлопчатобумажных, шерстяных тканей, подкладка меховая, из шубной овчины, рукавицы и перчатки нагольные - чулки, носки меховые, из хлопчатобумажных тканей с меховой подкладкой, носки нагольные - одежда для новорожденных из меха - одежда и аксессуары одежды из меха прочие (кроме головных уборов) - изделия из меха прочие - ковры меховые - сувениры, украшения меховые - покрывала, подушки, чехлы меховые, мешки спальные			- устойчивость окраски к трению волосяного покрова и кожаной ткани меха (для изделий из меха), - устойчивость окраски к сухому и мокрому трению (для кожи, кроме кожи для перчаток и рукавиц); - pH водной вытяжки кожаной меха; - температура сваривания кожаной ткани меха Требования химической безопасности (для подклада): - содержание свободного формальдегида	не менее 4 балл не менее 3-4 балл не менее 3.5 не менее 50°C не более 300 мкг/г
6.		Кожа и изделия из кожи	15			
6.1	ГОСТ 16218.0-93	Кожа дубленая и		4201	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
6.2	ГОСТ 18321-73 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 32077-2013 ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 28631-2005 ГОСТ 28754-90 ГОСТ 28846-90 СанПиН 2.4.7.16-4-2006 ГОСТ 10581-91 ГОСТ Р 51293-99 ГОСТ 25871-83 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ Р ИСО 1833-16-2007 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-8-2011 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5089-2001 ГОСТ 4659-79 ГОСТ 25617-83 ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721-94 ГОСТ 10681-75 ГОСТ Р ИСО 139-2007 СТБ ISO 139-2008 ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2013 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ 7780-78 ГОСТ 11151-77 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 7779-75	выделанная: чемоданы, сумки дамские, изделия шорно-седельные и упряжь, меха выделанные и окрашенные. Шкурки меховые дубленые или выделанные: -норки, кролика, зайца, ягнят, бобра, ондатры лисицы, песца, сурка, тюленя, калана, нутрии, диких животных семейства кошачьих целые с головой, хвостом и лапами или без них, -каракуль чистопород- ный серый, черный, цветной, каракуль метис, каракульча, смушка, яхобаб и прочие, - овчина меховая и шубная выделанная целая с головой, хвостом или лапами или без них, тонкорунная, полутонкорунная, полугрубая, - ягнят всех пород овец, мерлушка, клям, муаре, трясок, сак-сак, ляпка, козлик меховой - горноста, соболя, куницы, выдры, колонка хоря, енота, белки и другие выделанные целые с головой, хвостом и лапами или без них, - шкурки выделанные целые и их части или обрезки собранные: норки, кролика, зайца, ягнят, бобра, ондатры, лисицы, песца, тюленя, нутрии, калана, сурка, шкурки диких животных семейства кошачьих, хоря, енота, белки, выдры, колонка,	15.1 15.11 878000 15.11.10 891000	4202 4302 4302 11 4302 19 4302 20 4302 30	Идентификация Определение вида и состава сырья (для тканей)	температура воздуха (от 20+9 до 20- 2)°C влажност ь воздуха 65±5% не менее 6% не менее 60-70 дм³м²с не менее

1	2	3	4	5	6	7
6.3	ГОСТ 23433-79	- головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки несобранные. Кожа из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных без волосяного покрова, шкур овец, коз или свиней и прочих животных.	15.11.3 15.11.21 15.11.22 15.11.3 15.11.4 15.11.5 15.12 15.12.1 15.12.11 15.12.12 15.12.13 878000		- сухому трению	3-4 балл не менее 4 балл
	ГОСТ 7913-76					
	ГОСТ ИСО 105-A01-2002					
	ГОСТ Р ИСО 105-A01-99					
	ГОСТ ИСО 105-A02-2002					
	ГОСТ Р ИСО 105-A02-99					
	ГОСТ ИСО 105-A03-2002					
	ГОСТ Р ИСО 105-A03-99					
	ГОСТ ИСО 105-A04-2002					
	ГОСТ Р ИСО 105-A04-99					
	ГОСТ Р ИСО 105-A05-99					
	ГОСТ ИСО 105-E02-2002					
	ГОСТ Р ИСО 105-E02-99					
	СТБ ИСО 105-E04-2010					
	СТ РК ИСО 105-E04-2010					
	ГОСТ ИСО 105-F-2002					
	ГОСТ Р ИСО 105-F-99					
	ГОСТ ИСО 105-F10-2002					
	ГОСТ Р ИСО 105-F10-99					
	ГОСТ ИСО 105-J01-2002					
ГОСТ Р ИСО 105-J01-99						
ГОСТ 938.29-2002						
ГОСТ 938.29-77						
ГОСТ 30835-2003						
ГОСТ 32076-2013						
ГОСТ Р ИСО 20433-2011; с 01.01.2016						
ГОСТ Р ИСО 20433-2014						
ГОСТ 32079-2013						
ГОСТ 32079-2013						
ГОСТ 32165-2013						
ГОСТ 32165-2013						
ГОСТ 32078-2013						
ГОСТ 32078-2013						
ГОСТ 25617-83						
ГОСТ 25617-2014 с 01.01.2016						
ГОСТ 28631-2005						
					- устойчивости окраски к сухому и мокрому трению (для кожи, кроме кожи для перчаток и рукавиц)	не менее 4 балл
					- устойчивости окраски на кожу для перчаток и рукавиц, ремней поясных и для часов к: сухому трению, мокрому трению	не менее 4 балл не менее 3-4 балл не менее 3-4 балл
					- устойчивости окраски к сухому трению волосяного покрова и кожаной ткани меха (для шкурок меховых);	не менее 3.5
					- рН водной вытяжки кожаной ткани меха;	не менее 50°С
					- температура сваривания кожаной ткани меха	не более 300 мкг/г
					Требования химической безопасности:	
					- массовая доля	не более

1	2	3	4	5	6	7
					свободного формальдегида (для тканей) Требования биологической безопасности (для кожгалантерейных изделий: - масса изделия Требования механической безопасности: - разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка, - наличие формоустойчивой спинки, - наличие светоотражающих элементов Геометрические размеры изделий для учащихся:	700 г не более 1000 г - не менее 70н (для учащихся), - не менее 50н (для сумок повседневных), - не менее 90н (для сумок хозяйственных), - не менее 170н (для сумок дорожных, спортивных, ремней багажных), - не менее 400н (для чемоданов) Выс. 300-360 мм Высота передней стенки 220-260 мм, Длина ремня не менее 600-700 мм, Ширина ремня не менее 35-40 мм
6.4	ГОСТ 126-79 ГОСТ 5375-79	Обувь, кроме спортивной, защитной и	15.2 15.20 15.20.1	6401 6402 6403	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 6410-80 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 14037-79 ГОСТ 1059-72 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГОСТ Р 51293-99 ГОСТ 7296-81 ГОСТ 7296-2003 ГОСТ Р 53917-2010 ГОСТ Р ИСО 17709-2013 ГОСТ Р ИСО 18454-2011 СТБ ИСО 18454-2006 ГОСТ 28735-2005 ГОСТ 9718-88 РД 17-06-036-90 СТБ 1142-99 ГОСТ 126-79 ГОСТ 5375-79 ГОСТ 6410-80 ГОСТ 26362-84 ГОСТ 18724-88 СТ РК ЕН 13073-2011 ГОСТ 9292-82 ГОСТ 10241-62 ГОСТ 9136-72 ГОСТ 26431-85 ГОСТ 9134-78 ГОСТ 9292-82 ГОСТ 6410-80 ГОСТ 1059-72	ортопедической: -обувь водонепроницаемая на подошве с верхом из резины: ботинки, галоши, сапоги, сапожки и полусапожки и прочая, -обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском: ботинки, галоши, сапоги, сапожки, полусапожки и обувь прочая из поли- мерных материалов, - обувь детская водонепроницаемая : ботинки, сапожки, полусапожки резинотекстильные и цельнорезиновые, галоши и прочие. Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной: - обувь мужская и для мальчиков: туфли открытые, сандалеты, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли комнатные и прочая обувь, - обувь женская и для девочек: сандалии, босоножки, туфли, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли комнатные и прочая обувь, - обувь детская: туфли открытые, сандалеты, туфли комнатные и обувь прочая. Обувь с верхом из	15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14 15.20.21.140 15.20.4 15.20.3 15.20.31 15.20.32.120 15.20.40 880000 259000 816710	6404 6405 6406	Идентификация Климатические условия проведения испытаний Требования биологической безопасности: - масса полупары обуви, - гибкость (для обуви детской), - гибкость (для взрослой обуви), - высота каблука (для обуви детской), - масса пары обуви валяной (детской) Требования механической безопасности: - прочность крепления подошвы (для детской обуви), - прочность крепления подошвы (обувь для взрослых), - прочность крепления каблука, - прочность крепления деталей низа (для детской обуви), - прочность	темпера тура воздуха (от 20+9 до 20-2)°C влажнос ть воздуха 65±5% -не более 60г (для детей до 1 года, - не более 120 для повседн евной, - не более 60г для летней и домашне й От не более 40 -180 н От не более 45-127 н От не более 5-35 мм Не более 700 г От не менее 27-13 н/см От не менее

1	2	3	4	5	6	7
		ко- жи, кроме спортивной обуви, обуви с защит- ным металлическим подноском и различной специальной обуви: - повседневная, - модельная, - летняя, - зимняя, - весенне-осенняя, - домашняя, - детская уличная, в том числе малодетская и гусариковая (сапожки, ботинки, туфли, сандалии школьные, детские и малодетские, шлепанцы), туфли комнатные детские и малодетские (туфли домашние, тапочки комнатные) и прочая обувь. Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме обуви спортивной: - обувь фетровая, -обувь валяная, - обувь детская: туфли комнатные, сапожки, ботинки, полуботинки, туфли, обувь детская валеная и прочая, - обувь спортивная: кроссовки и аналогичные изделия. Детали обуви из кожи, включая заготовки верха обуви			крепления деталей низ (для взрослой обуви), - прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом, Толщина резиновых сапог: - носковая, передняя часть, голенище в подъеме, - нижняя и верхняя часть голенища, - каблук вместе с подошвой, - подошва в подметочной части Требования химической безопасности материалов: - массовая доля свободной серной кислоты по водной вытяжке для обуви валяной	29-63 н/см Не менее 850 н Не менее 50-140 н/см Не менее 26-140 н/см Не менее 1200 н/м Не менее 2,5 мм Не менее 1,5 мм Не менее 22 мм Не менее 8 мм Не более 0,7%
	ГОСТ 12.4.106-81 ГОСТ 12.4.151-85 ГОСТ 12.4.219-2002 ГОСТ 12.4.162-85 ГОСТ 9134-78 ГОСТ 9135-2004 ГОСТ 9136-72 ГОСТ 9290-76 ГОСТ 9292-82 ГОСТ 9718-88 ГОСТ 17074-71 ГОСТ 28735-2005 ГОСТ Р ИСО 19957-2013	Обувь различная специальная: - кожаная для защиты от механических воздействий, - из полимерных материалов для защиты от механических воздействий	15.20.32.122 15.20.32.128 880000	6403 6405	Наличие в обуви для защиты от ударов защитных приспособлений: - защитных носков, обеспечивающих защиту от ударов в носочной части с установленной энергией; - предохранительным и нитками, обеспечивающими	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р ИСО 18454-2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 СТБ ISO 17695-2008 СТБ ИСО 17697-2007				защиту от ударов в тыльной части с установленной энергией; - защитными щитками, обеспечивающими защиту от ударов в области лодыжки с установленной энергией; - надподъёмными щитками, обеспечивающими защиту от ударов в подъёмной части с установленной энергией; - защитными щитками, обеспечивающими защиту от ударов в берцовой части с установленной энергией Наличие в обуви для защиты от проколов и порезов проколзащитной прокладки, обеспечивающей сопротивление сквозному проколу с установленным усилием Прочность крепления деталей низа обуви с верхом обуви Прочность на разрыв соединений деталей обуви, кроме соединения низа с верхом	Не менее 45 н/см Не менее 120 н/см
	ГОСТ 9.030-74 ГОСТ 12.4.102-80 ГОСТ 12.4.130-83 ГОСТ 12.4.135-84 ГОСТ 12.4.148-84 ГОСТ 12.4.149-84 ГОСТ 12.4.165-85 ГОСТ 12.4.178-91 ГОСТ 12.4.220-2002 ГОСТ 12.4.242-2013 ГОСТ 9134-78 ГОСТ 9135-2004 ГОСТ 9136-72 ГОСТ 9290-76 ГОСТ 9292-82 ГОСТ 9718-88 ГОСТ 29182-91	- кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли, - резиновая и других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, нефтяных масел, воды,	15.20.32.123 880000 259000	6403 6405	Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви от воздействия химических факторов Коэффициент снижения прочности ниточных швов креплений деталей верха обуви от воздействия химических факторов Прочность крепления деталей	Не менее 45 н/см Не менее 120 н/см

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 12.4.217-2001 ГОСТ 12.4.218-2002 ГОСТ Р 12.4.239-2013 ГОСТ ISO 18454-2011 ГОСТ Р ИСО 19957-2013				низа обуви с верхом обуви Прочность на разрыв соединений деталей обуви, кроме соединения низа с верхом	
	ГОСТ 12.4.104-81 ГОСТ 12.4.138-84 ГОСТ 12.4.145-84 ГОСТ 12.4.185-99 ГОСТ Р 12.4.236-2012 ГОСТ 1059-72 ГОСТ 9134-78 ГОСТ 9135-2004 ГОСТ 9136-72 ГОСТ 9290-76 ГОСТ 9292-82 ГОСТ 9718-88 ГОСТ 29122-91 ГОСТ Р ИСО 18454-2011 ГОСТ Р ИСО 19957-2013 СТБ ISO 20345-2009	- обувь специальная прочая, в том числе обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур	15.20.32.129	6403 6405	Прочность крепления деталей низа обуви с верхом обуви Прочность на разрыв соединений деталей обуви, кроме соединения низа с верхом	Не менее 45 н/см Не менее 120 н/см
7		Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели	16			
7.1	ГОСТ 6564-84 ГОСТ 5306-83 ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 7016-2013 ГОСТ Р 50801-95	Лесоматериалы распиленные и строганные: Пиломатериалы хвойных пород Пиломатериалы лиственных пород	16.1 16.10 16.10.10.110 16.10.10.120 534000	4407	Шероховатость Удельная активность радионуклидов	не более 1600 мкм до 10000 Бк/кг
7.2	ГОСТ 8993-75 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 20022.5-93 ГОСТ Р 50801-95	Шпалы деревянные для железных дорог непропитанные Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог непропитанные Шпалы деревянные железнодорожные пропитанные или обработанные другим способом: Шпалы деревянные для железных дорог пропитанные	16.10.10.130 16.10.10.140 16.10.3 16.10.32.110 534120	4406	Линейные размеры Пороки древесины Влажность Качество пропитки Удельная активность естественных радионуклидов	8-50% до 10000 Бк/кг
8	ГОСТ 15612-2013	Листы для облицовки и плиты многослойные	16.21 551000 552000 16.21.12		Шероховатость поверхности Коэффициент теплопроводности Удельная активность радионуклидов	не более 500 мкм -
8.1	ГОСТ 7076-99 ГОСТ Р 50801-95	Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы		из 4408 4412 4413000 000		до 10000 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		слоистые из древесины прочие Фанера: - фанера общего назначения - фанера облицованная строганным шпоном - фанера декоративная - фанера бакелизированная - фанера березовая авиационная - фанера прочая - материалы слоистые из древесины - заготовки клееные	16.21.12.110 16.21.12.111 16.21.12.112 16.21.12.113 16.21.12.114 16.21.12.115 16.21.12.119 16.21.12.190 16.29.14.199			
8.2	ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 10637-2010 ГОСТ Р 50801-95	Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов	16.21.13 16.12.13.000 553000 554000	Из 4410	Шероховатость поверхности Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов Удельная активность радионуклидов	не более 500 мкм - до 10000 Бк/кг
8.3	ГОСТ 23234-2009	Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов	16.21.14 16.21.14.000 553000	из 4411	Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя	не менее 0,8 МПа
9		Изделия деревянные строительные и столярные прочие	16.23 16.23.1			
9.1	ГОСТ 24698-81	Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий	16.23.11 536100	из 4418		
9.3	ГОСТ 23616-79 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 30972-2002 ГОСТ 19414-90 НД на конкретные виды продукции ГОСТ 18853-73 ГОСТ 15613.3-77 ГОСТ 15613.5-79	Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков Древесина клееная массивная	16.23.19 535000 534000 533000	из 4406 из 4407 из 4409	Отбор образцов, геометрические параметры и показатели внешнего вида Порода древесины, группа деталей и изделий Предел прочности при растяжении клееного торцевого соединения впритык Предел прочности зубчатых клеевых	- До 500 МПа

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 21554.1-81 ГОСТ 21554.2-81 ГОСТ 21554.3-82 ГОСТ 21554.4-78 ГОСТ 10635-88 ГОСТ 33121-2014 ГОСТ 21562-76 ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ Р 50801-95				соединений при растяжении Модуль упругости при статическом изгибе Предел прочности при статич. изгибе Прочность при изгибе, растяжении Прочность при продольном сжатии Прочность при поперечном изгибе Атмосферостойкост ь клеевых соединений Теплостойкость и морозостойкость клеевых соединений Прочность при изгибе Воздухопроницаемо сть Удельная активность радионуклидов Cs- 137 и Sr-90	до 10000 Бк/кг
10	ГОСТ 7657-84 ГОСТ 12596-67 ГОСТ 16399-70 ГОСТ Р 56070-2014 НД устанавливающие требования к конкретным видам продукции ГОСТ Р 50801-95	Изделия прочие из дерева Гранулы топливные (паллеты) из отходов деревопереработки Брикеты топливные из отходов деревоперера-ботки	16.29.14. 190 16.29.14. 192 16.29.14. 193 538670 539000 245570	4401 21 4401 22 4401 30	Отбор проб Кажущаяся плотность Определение воды Линейные размеры Плотность Влажность Удельная активность радионуклидов	- не менее $0,37\text{г/см}^3$ до 50% до 1000мм до 900 кг/м^3 до 20% до 10000 Бк/кг
11	НД и другие документы, устанавливающие требования к конкретным видам продукции ГОСТ 17177-94 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 31167-2009	Вата целлюлозная: Вата теплоизоляционна я целлюлозная	17.12.20. 120 576800	4811 90 000 0	Внешний вид Плотность Влажность Кислотное число Сорбционная влажность Теплопроводность Воздухопроницаемост ь	
12		Изделия из пластмасс Плиты, листы и профили пластмассовые	22.2 22.21			
12.2	ГОСТ 20916-87 ГОСТ 26281-84	Плиты теплоизоляции- онные из пенопласта на	225411	3921 90 190 9	Отбор образцов	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 17177-94	основе резольных фенолформальдегидных смол			Геометрические параметры Показатели внешнего вида Плотность Кислотное число КОН Прочность на сжатие при 10% линейной деформации Влажность Водопоглощение Прочность при изгибе Сорбционное увлажнение Теплопроводность	До 5000 мм - До 100 кг/м ³ Не более 30 мг Не менее 0,05 Мпа Не более 20% Не более 4% Не менее 0,08 Мпа Не более 22% Не более 0,041 Вт/(м · К)
12.4	ГОСТ 19111-2001 НД на конкретные виды продукции	Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки Изделия погонажные профильные поли- винилхлоридные для внутренней отделки	22.23.19 577200	из 3916	Отбор образцов, качество лицевой поверхности Размеры поперечного сечения Отклонения от прямолинейности Масса 1м длины изделия Цвет и фактура лицевой поверхности Определение прочности сцепления декоративного отделочного покрытия с изделием	0 - 250 мм Не более 3мм До 10,0 кг По эталоны Не менее 2,5Н/мм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 11262-80 ГОСТ 19111-2001 ГОСТ 11529-86 ГОСТ 19111-2001				Стойкость к удару Гибкость Прочность при растяжении Абсолютная деформация при вдавливании Изменение линейных размеров	- - 10-30 МПа 0,3-1,6 мм Не более 2%
12.5	ГОСТ 15088-2014 ГОСТ 4647-80	Профили поливинилхлоридны е для оконных и дверных блоков	577200	из 3916	Температура размягчения по Вика Ударная вязкость по Шарпи	Не менее 75 °C (20-75) кДж/м ²
13	ГОСТ 24866-99 с 01.04.2016 ГОСТ 24866-2014 ГОСТ Р 54175-2010 ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 30779-2001; с 01.04.2016 ГОСТ 30779-2014 ГОСТ Р 54170-2010	Продукты минеральные неметаллические прочие Стекло и изделия из стекла Стеклопакеты: Стеклопакеты клееные строительного назначения Стеклопакеты клееные	23 23.1 23.12.13. 121 59300	из 7008	Отбор образцов, геометрические параметры, показатели внешнего вида Герметичность Точка росы Сопротивление теплопередаче Долговечность Оптические искажения	- Не выше 55°C 0,32-0,95 м ² ·°C/Вт Не менее 20 усл. лет Не допуска ются
15. 12	ГОСТ 12730.4-78	Бетон готовый для заливки (товарный бетон) Смеси бетонные в том числе для изготовления бетонов: Тяжелых и мелкозернистых, легких	23.63.10 574500	из 6810 99 3816 00 000 0	Пористость	-
20		Металлы основные	24			
21.1	ГОСТ 10884-94 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014	Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных	24.10.62. 211 121400	из 7214 из 7228 из 7213	Отбор образцов. размеры и геометрические	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 23279-2012	конструкций: Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий	122400 127600 093000 093100 093200 093300 093400		параметры	
20.2	ГОСТ 30245-2012 НД на конкретные виды продукции	Профили со сплошным сечением из нержа-веющих сталей: Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций	24.31.30. 120 526000 112000	из 7216	Отбор образцов, геометрические параметры и показатели внешнего вида Местная и общая кривизна Скручивание Выпуклость и вогнутость стенок Отклонение от перпендикулярности плоскости реза Качество резки Качество сварных швов	- Не более 1мм/1м Не более 2+0,5мм Не более 0,01 от высоты и ширины В предела х до- пуска по длине Не более 1° 30' -
20.3	ГОСТ 24045-2010	Профили листовые из нелегированной стали: Профили стальные листовые гнутые с трапецевидными гофрами для строительства	24.33.20 112000	из 7308	Отбор образцов	-

1	2	3	4	5	6	7
	НД на конкретные виды продукции				Форма Размеры Разность ширины крайних узких полок гофров Серповидность по ребру гофра Волнистость Общая серповидность Косина резов Качество поверхности металлического и лакокрасочного покрытия	- - - Не более 1мм/1м Не более 1,5мм Не более 0,001 длины профиля - -
20.4		Панели многослойные из листового стального плакированного проката (конструкции металлические ограждающие): Панели металлические с утеплителем из пенопласта	24.33.3	7308 90 510 0 9406 00 800 9	Отбор образцов Геометрические параметры и показатели внешнего вида	-
23	ГОСТ 21562-76 НД на конкретные виды продукции ГОСТ Р 50801-95 ГОСТ 16143-81 ГОСТ 15612-2013	Мебель	31.0	9401 9403	Удельная эффективная активность радионуклидов Шероховатость поверхности Блеск	До 4000 Бк/кг Не более 63 мкм Не выше 49%



Директор

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Т.Н. Чувашова

инициалы, фамилия
уполномоченного лица