

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату аккредитации

№ РОССТУ.0001.22НХ65

от « » 20 г.

на 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория – ЦЗЛ Общества с ограниченной ответственностью «РН – Комсомольский НПЗ»

наименование испытательной лаборатории

(ООО «РН – Комсомольский НПЗ»)

РФ 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 50837.1	Мазут	19.20.28.113 19.20.21.440	2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 620 0	Общий вид кривой дистилляции остаточных топлив	-

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ Р 52087, п. 8.2	Газы углеводородные сжиженные	19.20.3	2711 19 000 0	Определение свободной воды и щелочи в жидком остатке	-
3	ГОСТ Р 52531	Бензин газовый стабильный	19.20.21.600	-	Концентрация метилтретбутилового эфира (МТБЭ)	-
4	ГОСТ Р 52714 (Метод Б)	Бензин газовый стабильный	19.20.21.600	-	Углеводородный состав: н-парафины; изопарафины; ароматические углеводороды; нафтеновые углеводороды; олефиновые углеводороды; оксигенаты	- - - - - (1,0-45,0) % масс.
5	ГОСТ EN 12177	Бензины автомобильные	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Содержание бензола	(0,05-6) % масс.

6	ГОСТ EN 13132	Бензины автомобильные	19.20.21.115	2710 12 412 0	Массовая доля общего органически связанного кислорода	(0-3,7) % масс.
			19.20.21.125	2710 12 413 0	Индивидуальные органические кислородсодержащие соединения	(0,17-15,00) % масс.
7	ГОСТ ISO 20846	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.112	2710 19 210 0	Массовая доля серы	(3,0-500,0) мг/кг
		Бензины автомобильные	19.20.21.115	2710 12 412 0		
			19.20.21.125	2710 12 413 0		
			19.20.21.135	2710 12 450 0		
			19.20.21.145	2710 12 490 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.325	2710 19 422 0		
			19.20.21.315	2710 19 421 0		
			19.20.21.335	-		
8	ASTM D1159	Мазут	19.20.21.440	2710 19 620 0	Бромное число	(0-10) г Br на 100 г нефтепродукта
		Судовое топливо	19.20.21.440 19.20.21.430	2710 19 480 0 2710 19 640 9	Бромное число	(0-175) г Br на 100 г нефтепродукта
9	ASTM D4084	Газы углеводородные сжиженные	19.20.3	2711 19 000 0	Содержание сероводорода	(0, 1 – 22) мг/м
10	ASTM D4530	Топливо дизельное	19.20.21.310	-	Количество углеродного	

		Вакуумный газойль	19.20.28.190	-	остатка	(0,10-30,00) %
11	EN 12916	Топливо дизельное	19.20.21.335	-	Массовая доля полициклических ароматических углеродов	(1-12) % масс.
12	EN ISO 4264	Топливо дизельное	19.20.21.325	2710 19 422 0	Цетановый индекс	(32,5-56,5) %
			19.20.21.315	2710 19 421 0		
		Судовое топливо	19.20.21.440	2710 19 480 0	Цетановый индекс	-
			19.20.21.430	2710 19 640 9		
13	EN ISO 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.325	2710 19 422 0	Смазывающая способность	-
			19.20.21.315	2710 19 421 0		
		Судовое топливо	19.20.21.440	2710 19 480 0	Смазывающая способность	-
			19.20.21.430	2710 19 640 9		
14	EN ISO 12205	Топливо дизельное	19.20.21.325	2710 19 422 0	Окислительная стабильность	-
			19.20.21.315	2710 19 421 0		
		Судовое топливо	19.20.21.440	2710 19 480 0	Окислительная стабильность	-
			19.20.21.430	2710 19 640 9		
15	EN ISO 12937	Топливо дизельное	19.20.21.325	2710 19 422 0	Массовая доля воды	(0,003-0,100) % масс.
			19.20.21.315	2710 19 421 0		
			19.20.21.335			
16	ГОСТ 33045 (Метод А)	Вода природная	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	(0,1-3,0) мг/дм ³

17	Методика выполнения измерений ПЛИК.413411.001 МВИ	Промышленные выбросы	-	-	Диоксид серы	(0 - 300) мг/м ³
					Диоксид азота	(0 - 100) мг/м ³
					Оксид азота (II)	(0 - 400) мг/м ³
					Оксид углерода	(0 - 500) мг/м ³
					Сероводород	(0 - 100) мг/м ³
					Углеводороды по метану	(0 - 5) % об.
18	РД 52.04.794	Атмосферный воздух населенных мест (в том числе санитарно-защитной зоны предприятий), воздух, рабочей зоны	-	-	Диоксид серы	(0,03 - 5,0) мг/м ³
19	РД 52.04.186				Сероводород (Дигидросульфид)	(0,004 - 0,12) мг/м ³

Генеральный директор
ООО «РН – Комсомольский НПЗ»



В.Г. Рядовой