



ПРИКАЗ
от «11» декабря 2019 г.
№ РАС-1546

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РА. RU. 21CA04

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации

Испытательного центра «УралстройТест»

620017, РОССИЯ, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2 А, стр. 7, пом. 5

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 12536 ГОСТ 25100 Приложение А	Грунты	-	-	Определение зернового состава (ситовым методом) Степень неоднородности	От 0,1 до 300мм
2	ГОСТ 30416 ГОСТ 22733				Определение максимальной плотности и оптимальной влажности	От 0,01 до 100 ед.
3	ГОСТ 25100 Приложение А				Определение числа пластичности	От 1 до 30%
4	ГОСТ 5180 п.9, п.12, п.13 ГОСТ 25100 Приложение А				Определение плотности (методом режущего кольца, расчетным методом пикнометрическим методом)	От 0,80 до 3,00 г/см ³
5	ГОСТ 5180 п.5				Определение влажности	От 0,1 до 80%
6	ГОСТ 25584				Определение коэффициента фильтрации грунтов прибором ПФК СоюздорНИИ	От 0,001 до 30,0м/сут
7	ГОСТ 25100 Приложение А				Показатель текучести	От 1,0 до 50,0%

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 5180 п.8	Грунты	-	-	Определение границы раскатывания Определение влажности на границе раскатывания	От 0,1 до 20 %
9	СТ СЭВ 5497 Руководство по эксплуатации прибора «ПДУ-МГ4 «УДАР»»				Определение модуля упругости прибором «ПДУ-МГ4 «УДАР»»	От 5 до 370 Мн/м ²
10	ГОСТ 25100				Классификация грунта	-
11	ГОСТ 5180 п.7				Определение границы текучести Определение влажности на границе текучести	От 0,1 до 20 %
12	СП 78.13330.2012				Определение коэффициента уплотнения	0,5 – 1,5
13	ГОСТ 23740 п.2				Определение растительных остатков	0,01-300 г
14	ГОСТ 26213 п.2				Определение зольности почв	0,001-100 г.
15	ГОСТ 27784 ГОСТ 28514				Определение плотности грунтов методом замещения объема	1,0 – 4,0 г/см ³
16	ГОСТ 12071				Отбор проб	-
17	ГОСТ 8735 п.3 ГОСТ 32727				Определение зернового состава и модуля крупности	0-10% 0,1 – 3,5
18	ГОСТ 8735 п.5.1, 5.3				Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания)	0,001 – 95%
19	ГОСТ 8735 п.14 ГОСТ 32708 ГОСТ 32725				Определение содержания глинистых частиц (метод набухания)	0,001 – 95%
20	ГОСТ 8735 п.4 ГОСТ 32726				Определение содержания глины в комках	0,001 – 95%
21	ГОСТ 8735 п.8 ГОСТ 32722				Определение истинной плотности (пикнометрический метод)	От 1 до 4,5 г/см ³
22	ГОСТ 8735 п.9				Определение насыпной плотности	От 1000 до 2000 кг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ 8735 п.10 ГОСТ 32768	Песок для строительных работ. Щебень и песок декоративные из природного камня. Щебень и песок из отсевов дробления.	08.12.11.1 30 08.12.11.1 20 08.12.11.1 90	2505 10 000 0 2517 10 000 0	Определение влажности	0,1 – 50%
24	ГОСТ 8269.0 п.4.8				Определение марки по дробимости	От 400 до 1400
25	ГОСТ 25584				Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов прибором ПФК СоюздорНИИ	От 0,001 до 30,0м/сут
26	ГОСТ 32720 ГОСТ 8735 п.13				Определение морозостойкости	1 – 1000 циклов
27	ГОСТ 8269.0 п.4.7.1 ГОСТ 32717				Определение зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм (формы зерна) (метод визуальной разборки)	0,01 – 99 %
28	ГОСТ 8735 п. 6				Определение наличия органических примесей	-
29	ГОСТ 8269.0 п. 4.22.3				Определение реакционной способности щебня	0,1-100%
30	ГОСТ 32728 ГОСТ 8735 п.2				Отбор проб	-
31	ГОСТ 8269.0 п. 4.4 ГОСТ 7392 п. 7.12 ГОСТ 33051 ГОСТ 33053	Щебень и гравий из плотных пород. Щебень шлаковый для дорожного строительства. Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов	08.12.12.1 40 08.12.12.1 30 08.12.13.0 00 08.12.11.1 90	2517 10 000 0 2620 19 000 0	Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия	0,1 – 100%

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ 8269.0 п. 4.5.3 ГОСТ 32823 ГОСТ 32859 ГОСТ 33055	Камень бутовый. Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных пород при производстве щебня. Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Щебень, песок и песчано- щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона. Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Щебень и песок перлитовые	08.12.12.1 40 08.12.12.1 30 08.12.13.0 00 08.12.11.1 90 08.99.29.1 51	2517 10 000 0 2620 19 000 0	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	0,1-99%
33	ГОСТ 8269.0 п. 4.6 ГОСТ 7392 п. 7.3 ГОСТ 33026				Определение содержания глины в комках	0,1 – 99%
34	ГОСТ 8269.0 п. 4.7.1. ГОСТ 7392 п. 7.6 ГОСТ 32864 ГОСТ 33053				Определение содержания зерен пластинчатой (лепестчатой) и игловатой формы (метод визуальной разборки)	0,1-99%
35	ГОСТ 8269.0 п. 4.8 ГОСТ 32817 ГОСТ 33030				Определение дробимости	Марки по дробимости от 200 до 1400
36	ГОСТ 8269.0 п. 4.9.1 ГОСТ 7392 п. 7.4 ГОСТ 32861 ГОСТ 33054				Определение содержания зерен слабых пород	0,1 – 99%
37	ГОСТ 8269.0 п. 4.10 ГОСТ 7392 п. 7.8 ГОСТ 32703 ГОСТ 32819				Определение истираемости в полочном барабане	Марки по истираемости от И1 до И4
38	ГОСТ 8269.0 п. 4.12 ГОСТ 7392 п. 7.11 ГОСТ 32863 ГОСТ 33109				Определение морозостойкости (метод замораживания, метод ускоренного определения морозостойкости)	Марки по морозостойкости от F15 до F400
39	ГОСТ 8269.0 п. 4.15.1 ГОСТ 32821 ГОСТ 33057				Определение истинной плотности горной породы и зерен щебня (гравия) (Пикнометрический метод)	От 1 до 4,5 г/см ³

1	2	3	4	5	6	7
40	ГОСТ 8269.0 п. 4.3 ГОСТ 7392 п. 7.2, п. 7.5 ГОСТ 32860 ГОСТ 33029 ТУ 5711-007-01217763 п. 4.2-4.6	Щебень и гравий из плотных пород. Щебень шлаковый для дорожного строительства. Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Камень бутовый. Материалы строительные нерудные из отсеков дробления плотных пород при производстве щебня. Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона. Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Щебень и песок перлитовые	08.12.12.1 40 08.12.12.1 30 08.12.13.0 00 08.12.11.1 90 08.99.29.1 51	2517 10 000 0 2620 19 000 0	Определение зернового (гранулометрического) состава	Размер зерна от 1,25 до 300 мм.

1	2	3	4	5	6	7
41	ГОСТ 8269.0 п. 4.16.1 ГОСТ 7392-2014 п. 7.10 ГОСТ 32815-2014 ГОСТ 33057-2014	Щебень и гравий из плотных пород. Щебень шлаковый для дорожного строительства. Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Камень бутовый. Материалы строительных нерудные из отсеков дробления плотных пород при производстве щебня. Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона. Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Щебень и песок перлитовые	08.12.12.1 40 08.12.12.1 30 08.12.13.0 00 08.12.11.1 90 08.99.29.1 51	2517 10 000 0 2620 19 000 0	Определение средней плотности и пористости	1,8 – 4,0 г/см ³
42	ГОСТ 8269.0 п. 4.17.1 ГОСТ 32822 ГОСТ 33047				Определение насыпной плотности	1200 – 3000 кг/м ³
43	ГОСТ 8269.0 п. 4.17.3 ГОСТ 32822 ГОСТ 33047				Определение пустотности	0,1 – 50%
44	ГОСТ 32816 ГОСТ 33024				Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль	0,1 – 90%
45	ГОСТ 8269.0 п. 4.18 ГОСТ 32815 ГОСТ 33057				Определение водопоглощения Горной породы и щебня (гравия)	0,1 – 10 %
46	ГОСТ 8269.0 п. 4.19 ГОСТ 32818 ГОСТ 33028				Определение влажности	0,1 – 90%
47	ГОСТ 8269.0 п. 4.23 ГОСТ 32858 ГОСТ 33056				Определение устойчивости структуры щебня (гравия) против распадов методом пропаривания (все виды распадов)	0 – 25%
48	ГОСТ 8269.0 п. 4.24				Определение содержания свободного волокна асбеста в щебне из отходов	0 – 50%
49	ГОСТ 8269.0 п. 4.25 ГОСТ 3344 п. 3.2				Определение содержания слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков черной и цветной металлургии	0 – 99%

1	2	3	4	5	6	7
50	ГОСТ 7392 п. 7.5	Щебень и гравий из плотных пород. Щебень шлаковый для дорожного строительства. Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Камень бутовый. Материалы строительные нерудные из отсеков дробления плотных пород при производстве щебня. Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона. Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Щебень и песок перлитовые	08.12.12.1 40 08.12.12.1 30 08.12.13.0 00 08.12.11.1 90 08.99.29.1 51	2517 10 000 0 2620 19 000 0	Определение содержания в щебне частиц размером менее 0,16 мм	0 – 50%
51	ГОСТ 18866 п.6.5				Определение содержания металлических включений	0 – 99%
54	ГОСТ 33046 ГОСТ 7392 п.7.7				Определение наличия органических примесей	-
55	ГОСТ 8269.0 п. 4.22.3 ГОСТ 33050				Определение реакционной способности щебня	0,1 – 100%
56	ГОСТ 32862 ГОСТ 33048 ГОСТ 33084 ГОСТ 8269.0 п.4.2				Отбор проб	-
57	ГОСТ 8269.0 п.4.3 ГОСТ 8735 п.3 ГОСТ 25607 п.5.2 ГОСТ 23735 п.6.1,6.5,6.7 ГОСТ 8269.0 п.4.4 ГОСТ 8269.0 п.4.8 ГОСТ 8269.0 п.4.9 ГОСТ 8269.0 п.4.12 ГОСТ 23558 п.6.2 ГОСТ 10060	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные Песчано гравийные смеси. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Смеси песчано-щебеночные из дробленого бетона и железобетона	08.12.12.1 60	2517 10 000 0	Определение зернового состава	0,05 – 300 мм
58					Определение содержания дробленых зерен	0 – 100%
59					Определение марки по дробимости	200 – 1400
60					Определение содержания зерен слабых пород	0 – 100%
61					Определение марки по морозостойкости: Методом замораживания; Методом ускоренного определения морозостойкости	1 – 400 циклов F15- F400

1	2	3	4	5	6	7
62	ГОСТ 8269.0 п.4.5.3 ГОСТ 25607 п.5.7 ГОСТ 8735 п.5.1, 5.3 ГОСТ 8269.0 п.4.7.1	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные Песчано гравийные смеси.	08.12.12.1 60	2517 10 000 0	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания)	0 – 99%
63					Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (метод визуальной разборки)	0 – 100%
64	ГОСТ 8269.0 п.4.6 ГОСТ 25607 п.5.8 ГОСТ 8735 п.4				Определение содержания глины в комках	0 – 99%
65	ГОСТ 8269.0 п.4.16				Определение средней плотности	2 – 3,9 г/см ³
66	ГОСТ 8269.0 п.4.17 ГОСТ 8735 п.9				Определение насыпной плотности	1200 – 3000 кг/м ³
67	ГОСТ 8269.0 п.4.23				Определение устойчивости структуры против железистого распада и силикатного распада (метод пропаривания)	0 – 25%
68	ГОСТ 8269.0 п.4.10				Определение марки по истираемости	Марки по истираемости от И1 до И4
69	ГОСТ 25607 п.5.11. ГОСТ 25584 ГОСТ 25607 п.5.9				Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов прибором ПФК СоюздорНИИ	От 0,001 до 30,0м/сут
70					Определение марки по пластичности	Пл1 – Пл3
71	ГОСТ 25607 п.5.10				Определение марки по водостойкости	В1 – В2
72	ГОСТ 8269.0 п.4.2				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
73	ГОСТ 4001 п.6.1-6.4	Материалы стеновые из природного камня. Горные породы Бутовый камень	23.70.12.1 10	6802 10 000 0	Определение геометрических параметров и внешнего вида	0,1-1000мм
74	ГОСТ 30629 п.6.3 ГОСТ 4001 п.6.13				Определение средней плотности	от 2,0 до 4,0 г/см ³
75	ГОСТ 30629 п.6.3.2				Определение истинной плотности (пикнометрический метод)	от 2,0 до 4,0 г/см ³
76	ГОСТ 30629 п.6.4				Определение водопоглощения	0,3-10,0%
77	ГОСТ 30629 п.6.10 ГОСТ 4001 п.6.12				Определение марки по , морозостойкости	От F15 до F1000
78	ГОСТ 30629 п.6.5 ГОСТ 4001 п.6.11				Определение марки по прочности на сжатие	100 до 800 кН
79	ГОСТ 30629 п.6.5 ГОСТ 4001 п.6.11				Определение снижение прочности при сжатии горных пород в водонасыщенном состоянии	100 до 800 кН
80	ГОСТ 30629 п.6.12				Определение солестойкости	0-20%
81	ГОСТ 30629 п.6.8				Определение истираемости на круге ЖКИ - 3	0,1-1г/см ³
82	ГОСТ 4001 п.6.10				Определение содержания глины в комках	0-50%
83	ГОСТ 4001 п.6.9				Определение размеров кусков бутового камня	1,25-1000 мм
84	ГОСТ 4001 п.6.14				Определение насыпной плотности	1000-2500 кг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
85	ГОСТ 9479 п. 7.1-7.3 ГОСТ 32018 п. 6.1-6.4 ГОСТ 9480 п. 3.2-3.6 ГОСТ 24099 п. 7.1-7.4 ГОСТ 32962 п. 7.1 - 7.6 ГОСТ 30629 п. 6.3.1	Материалы и изделия облицовочные из природного камня и материалы на основе природного камня блоки для производства облицовочных изделий изделия архитектурно- строительные из природного камня изделия строительные на основе каменных материалов Камни бортовые из горных пород плиты облицовочные пиленные из природного камня	23.70.12.1 10	6801 00 000 0	Определение геометрических параметров и внешнего вида	5-5000 мм
86					Определение средней плотности	1,5-4,0 г/см ³
87	ГОСТ 30629 п. 6.3.2				Определение истинной плотности (пикнометрический метод)	1,2-4,0 г/см ³
88	ГОСТ 30629 п. 6.4				Определение водопоглощения	0,1-30%
89	ГОСТ 30629 п. 6.5 ГОСТ 10180 ГОСТ 32018				Определение прочности при сжатии; снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии	от 50 до 1000 кН
90	ГОСТ 30629 п. 6.10 ГОСТ 32018				Определение марки по морозостойкости	От F15 до F200
91	ГОСТ 30629 п. 6.12				Определение солестойкости	0-20%
92	ГОСТ 27180 п. 8				Определение прочности при изгибе	от 5 до 800 кН
93	ГОСТ 30629 п. 6.7				Определение стойкости к ударным воздействиям	5-100см
94	ГОСТ 30629 п. 6.8				Определение истираемости На круге ЛКИ - 3	0,1-1,0 г/см ²

1	2	3	4	5	6	7
95	ГОСТ 9758 п.17 ГОСТ 8735	Заполнители пористые, керамзит, аглопорит, зольный гравий, пунгизит Щебень и песок пористые из металлургического шлака	08.12.13.0 00	6810 11 900 0	Определение зернового состава	0,16-40 мм
96	ГОСТ 9758 п.6 ГОСТ 10832 п.8.1				Определение насыпной плотности	300-2000кг/м³
97	ГОСТ 9758 п.13				Определение теплопроводности зерен крупного заполнителя в бетоне	0,01-0,15Вт/мхК 0,01-15Вт/мх.°С
98	ГОСТ 9758 п.7				Определение средней плотности зерен крупного заполнителя	75-2000кг/м3
99	ГОСТ 9758 п.15				Определение влажности заполнителя	001-70%
100	ГОСТ 9758 п.16				Определение водопоглощения крупного заполнителя	0,01-20%
101	ГОСТ 9758 п.20				Определение содержания расколотых зерен в гравии	0-99%
102	ГОСТ 9758 п.21				Определение содержания несплунченных зерен в пористом песке	0,1-80%
103	ГОСТ 9758 п.22				Определение содержания зерен инородных горных пород	0-80%
104	ГОСТ 9758 п.23				Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе	0-99%
105	ГОСТ 9758 п.25				Определение прочности заполнителя при сдвливании в цилиндре	2,5-500 кН
106	ГОСТ 9758 п.27				Определение прочности заполнителя при сдвливании в цилиндре	5-500 кН
107	ГОСТ 9758 п.32				Определение стойкости крупного заполнителя против железистого распада	0-50%

1	2	3	4	5	6	7
108	ГОСТ 9758 п.29.30 ГОСТ 10832 п.8.3	Заполнители пористые, керамзит, аглопорит, зольный гравий, шунгизит Щебень и песок пористые из металлургического шлака	08.12.13.0 00	6810 11 900 0	Определение марки по морозостойкости	от F15 до F400
109	ГОСТ 9758 п.31				Определение устойчивости структуры против силикатного распада пропариванием	0-50%
110	ГОСТ 9758 п.33				Определение потери массы крупного заполнителя при кипячении	0-50%
114	ГОСТ 9758 п.26				Определение истираемости в полочном барабане	0,1-99%
115	ГОСТ 8735 п.3	Золы и смеси золошлаковые	08.12.13.0 00	2620 19 000 0	Определение зернового состава	0,16-10 мм
116	ГОСТ 310.3 п.3				Определение равномерности изменения объема (метод кипячения)	-
117	ГОСТ Р 55661				Определение потери массы при прокаливании	0,1-90%
118	ГОСТ 8735 п.10 ГОСТ 8269.1 п.4.2				Определение влажности	0,1-70%
119	ГОСТ 9758 п.3					
120	ГОСТ 8269.0 п.4.23				Определение насыпной плотности	300-2000 кг/м³
121	ГОСТ 310.2 п.1				Определение устойчивости против силикатного распада железистого распада (метод пропаривания)	0-30%
122	ГОСТ 8269.0 п.4.12.1 п.4.12.2				Определение полного остатка на сите № 008	0-90%
123	ГОСТ 310.2 ГОСТ 30744 п.5.1	Цементы.	23.51.12.1 10	2523 00 000 0	Определение марки по морозостойкости Метод замораживания Ускоренный 2 метод	От F15 до F200
124	ГОСТ 26798.1 п.6		23.51.12.1 11		Определение тонкости помола по остатку на сите	0-90%
125	ГОСТ 310.3 п.1		23.51.12.1 12		Определение плотности цементного теста	1-5г/см³
					Определение нормальной густоты	-

1	2	3	4	5	6	7
126	ГОСТ 310.3 п.2 ГОСТ 30744 п.6.1 ГОСТ Р 56588		23.51.12.1 13 23.51.12.1 14 23.51.12.1 15 23.51.12.1 20 23.51.12.1 30 23.51.12.1 40 23.51.12.1 50		Определение сроков схватывания начало конец ложное схватывание	1 мин -10 час
127	ГОСТ 310.3 п.3 ГОСТ 30744 п.8				Определение равномерности изменения объема	-
128	ГОСТ 310.4 ГОСТ 26798.1 п.9 ГОСТ 30744 п.8				Определение прочности по контрольным образцам при сжатии и изгибе	При усилии прессов от 0,5 до 800 кН
129	ГОСТ 26798.1 п.8 ГОСТ 25328 п.3.4 ГОСТ 310.6				Водоотделение	0,1-100 мл
130	ГОСТ 26798.1 п.5				Определение растекаемости	70-300 мм
134	ГОСТ 30515 п.7				Отбор проб	-
135	ГОСТ 23789 п.5	Вяжущие гипсовые	23.52.20.1 10	2520 10 000 0	Определение тонкости помола	0-99%
136	ГОСТ 23789 п.7				Определение прочности при сжатии и растяжении при изгибе образцов	От Г2 до Г25
137	ГОСТ 23789 п.10				Определение водопоглощения	0,1-50%
138	ГОСТ 23789 п.6				Определение сроков схватывания гипсового теста, стандартной консистенции	1-60 мин

1	2	3	4	5	6	7
139	ГОСТ 5802 п.3 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №23 ТУ 5745-014-93725440 п.5.12	Растворы строительные. Смеси сухие.	23.64.10.1 10 23.64.10.1 20 23.64.10.1 10 23.64.10.1 20	6810 99 000 0 6810 99 000 0	Определение средней плотности	300-3000г/см ³
140	ГОСТ 5802 п.2 ГОСТ Р 58276 п.6.2 п. 6.3 ГОСТ 310.4 п.2.1.3-2.1-5 ГОСТ Р 58277 п.4, п. 5 ГОСТ 10181 п.4.1 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №4 Приложение В методика №34 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №19 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №21 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В М34-001 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В М35-001 ТУ 5745-002-93725440 п. 5.7.1 ТУ 5745-002-93725440 п. 5.8 ТУ 5745-014-93725440 п.5.7-5.8				Определение подвижности Определение сохраняемости первоначальной подвижности и жизнеспособности	1-15 см 70-300 мм

1	2	3	4	5	6	7
141	ГОСТ 5802 п.5 ГОСТ Р 58276 п. 6.4 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №5 ТУ 5745-002-93725440 п. 5.9 ТУ 5745-014-93725440 п.5.9	Растворы строительные. Смеси сухие.			Определение водоудерживающей способности	99-100%
142	ГОСТ 8735 п.9 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №20 ТУ 5745-002-93725440 п. 5.5 ТУ 5745-014-93725440 п.5.5				Определение насыпной плотности	300-3000 г/см³
143	ГОСТ 8735 п.3 ГОСТ 31357 п.7.2 ТУ 5745-002-93725440 п. 5.4 ТУ 5745-014-93725440 п. 5.4				Определение зернового состава и крупности заполнителя	0,05-10 мм
144	ГОСТ 31376 п.6.3 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №8 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №33		23.64.10.1 10 23.64.10.1 20	6810 99 000 0	Определение времени начала схватывания (сроков схватывания)	1 мин-10 час
145	ГОСТ Р 54359 п.7.4 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №44 ТУ 5745-002-93725440 п. 5.10 ТУ 5745-014-93725440 п.5.10				Определение устойчивости к стеканию с вертикальной поверхностей	0-10мм

1	2	3	4	5	6	7
146	ГОСТ 5802 п.6 ГОСТ 310.4 ГОСТ Р 58276 п.7.2 ГОСТ 31357 п.7.5 ГОСТ 10180 п.7 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №22 Приложение В методика №26 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №27 ТУ 5745-002-93725440 п. 5.13,5.14 ТУ 5745-014-93725440 п. 5.13, 5.14	Растворы строительные. Смеси сухие.			Определение прочности по контрольным образцам на сжатие и растяжение при изгибе	0,5 до 1300 кН
147	Руководство по эксплуатации прибора «Оникс-2,5» УИПБ.001.00 РЭ, НКПП.408211.100 РЭ ГОСТ 17624 Руководство по эксплуатации прибора «Пульсар-1.1» ИВРУ.410505.002 РЭ				Определение прочности неразрушающим методами ударного импульса; приборами «Оникс-2,5» -ультразвуковым. прибором « Пульсар-1.1»-	от 5 до 100 МПа от В3,5 до В60
148	ГОСТ 28570		23.64.10.1 10 23.64.10.1 20	6810 99 0000 0	Определение прочности по контрольным образцам отобранным из конструкций на сжатие	

1	2	3	4	5	6	7
149	ГОСТ 5802 п.10 ГОСТ Р 58276 п.5 ГОСТ 10060 ТУ 5745-002-93725440 п. 5.18 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №29 ТУ 5745-014-93725440 п. 5.18	Растворы строительные. Смеси сухие.			Определение марки по морозостойкости Основным методом Базовыми методами Ускоренным 2 методом Определение морозостойкости контактной зоны	От F10 до F500
150	Руководство по эксплуатации прибора «Бетон-Фрост» НК ИП. 408911.100РЭ ГОСТ 5802 п.7				Прибором «Бетон – Фрост»	От F10 до F500
151	ГОСТ 8735 п.10 ГОСТ 31376 п.5 ГОСТ 5802 п.8 ГОСТ 31356 п.7.2 ТУ 2313-001-56981205 п.4.1.4 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика 1 п.2 ТУ 5745-002-93725440 п. 5.3 ТУ 5745-012-93725440 п. 5.3 ТУ 5745-014-93725440 п. 5.3				Определение средней плотности затвердевших растворов Определение влажности	300-3000 г/см3 0,1-10%

1	2	3	4	5	6	7
152	Руководство по эксплуатации прибора «Голциномер покрытий магнитный МТ»	Растворы строительные. Смеси сухие.	23.64.10.1 10 23.64.10.1 20	6810 99 000 0	Определение толщины покрытия нанесенного на металлическую основу	От 0,05 до 15 мм.
153	ГОСТ 13087 п.5 ГОСТ 31358 п.7.11 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методики №55 ГОСТ 12730.5-84 п.2 ГОСТ Р 56703 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методики №43				Определение истираемости по контрольным образцам по объему износа глубине износа	0,1-1,0 г/см2 G1 - G1 A1,5-A22 AP0,5-AP6
154					Определение водонепроницаемости метод «мокрого пятна»	От W2 до W20
155	ГОСТ Р 58276 п.7 ГОСТ Р 58277 п.9 ГОСТ Р 54358 п.7.8 ГОСТ Р 54359 п.7.8 п.7.9 ГОСТ 28574 ГОСТ 28089 ТУ 2313-001-56981205 п.4.2.8 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методики №16 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методики №17-001 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В М36-001 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В М37-001 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методики №41 ТУ 5745-002-93725440 п.5.15 - п.5.17 ТУ 5745-014-93725440 п.5.15 - п.5.17 Руководство по эксплуатации прибора «ПСО -5 МГ4-о» Руководство по эксплуатации прибора «ПСО -50МГ4.ОД» Э 18.150.005 РЭ Руководство по эксплуатации прибора «Оникс ОС» ИПОС.002.00 РЭ				Определение прочности сцепления (адгезии) раствора (бетона) с основанием приборами: «ПСО -5 МГ4-о» «ПСО -50МГ4.ОД» «Оникс ОС»	0,001-60кН

1	2	3	4	5	6	7
156	ГОСТ 5802 п.9 ГОСТ 12730.3-78 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №28 ТУ 5745-014-93725440 п. 5.19	Растворы строительные. Смеси сухие.	23.64.10.1 10 23.64.10.1 20	6810 99 000 0	Определение водопоглощения	0,1 – 30 %
157	ГОСТ Р 56387 Приложение Б				Определение способности к смачиванию	0,1 – 180 мин
158	ГОСТ Р 56387 Приложение Г				Определения поперечной деформации	0,1 – 2,0 мм
159	ГОСТ Р 54358 п.7.4 ГОСТ Р 54359 п.7.5 ГОСТ 31387 Приложение А ГОСТ 33083 п. 7.7 ТУ 5745-002-93725440 п. 5.11 ТУ 5745-014-93725440 п.5.11				Определение стойкости к образованию усадочных трещин	-
160	ГОСТ 25898 ГОСТ EN 12086				Определение паропроницаемости	0,001- 0,250мг/(м·ч·Па)
161	ГОСТ Р 56387 Приложение А				Определение стойкости к сползанию	0-10 мм
162	ГОСТ 24544 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №39 ТУ 5745-002-93725440 п. 5.20 ТУ 5745-014-93725440 п. 5.20				Определение деформации усадки(расширения)	0 -3,0 мм/м 0- 0,3%

1	2	3	4	5	6	7
163	ГОСТ Р 56387 Приложение В ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №10 Приложение В методика №15	Растворы строительные. Смеси сухие.	23.64.10.1 10 23.64.10.1 20	6810 99 000 0	Определения прочности клеевого соединения (адгезии) и открытого времени	0,001-60кН
164	ГОСТ Р 58277 п.8 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №38				Определение водопоглощение при капиллярном подсосе	0,01 - 0,9 кг/м ² · ч 2 0,5
165	ГОСТ 5802 п.4				Определение расслаиваемости	0,1-70%
166	ГОСТ 7076				Определение теплопроводности	0,03-0,098 Вт/мхК
167	ТУ 2313-001-56981205 п.4.1.3				Определение крупности частиц наполнителя	0,1-0,5мм
168	ТУ 2313-001-56981205 п.4.1.2				Определение расхода воды	0,1-0,6 л/кг
169	ТУ 2313-001-56981205 п.4.2.4				Определение консистенции	-
170	ТУ 2313-001-56981205 п.4.2.6				Определение удобоукладываемости	-
171	ТУ 2313-001-56981205 п.4.2.7 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №31				Определение времени высыхания	1 мин-3 час
172	ТУ 2313-001-56981205 п.4.2.9				Определение усадки	0 -10,0 мм/м 0 - 1,0%
173	ТУ 2313-001-56981205 п.4.2.10 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №7 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методика №24				Определение времени использования затворенной смеси (жизнеспособности)	3 мин- 24 час

1	2	3	4	5	6	7
174	ТУ 2313-001-56981205 п. 4.2.5	Растворы строительные. Смеси сухие.	23.64.10.1 10 23.64.10.1 20	6810 99 000 0	Определение тонкости перетира	0,1-2%
175	ТУ 2313-001-56981205 п. 4.1.1 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методики №18 ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методики №25				Определение цвета	-
176	ТУ 2313-001-56981205 п. 4.2.3				Определение внешнего вида и цвета	-
177	ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методики 2				Определение наибольшей крупности зерен и их содержания	0,2-10 мм
178	ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методики №9				Определение воздухоовлечения	1-15%
179	ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методики №11, Приложение В методики №12 Приложение В методики №14				Определение расхода растворной смеси	8-20 кг/м³
180	ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методики №13				Определение времени корректировки плитки	5-30 мин
181	ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методики №30				Определение времени затирания	10 мин-10 час
182	ТУ 5745-001-71576152 Приложение В методики №32				Определение способности шлифоваться	-
183	ТУ 5745-002-93725440 п. 5.12				Определение плотности растворной смеси	500-3000кг/м³
184	ТУ 5745-002-93725440 п. 5.22 ТУ 5745-014-93725440 п. 5.22				Определение потери прочности при хранении в специальных условиях	0,5-1000кН
185	ТУ 5745-012-93725440 п. 5.3				Определение зернового состава	0,2-10 мм
186	ГОСТ 473.1				Определение кислотостойкости	1-90%

1	2	3	4	5	6	7
187	ГОСТ 31356 п.3.1 ГОСТ 31376 п.4 ТУ 5745-002-93725440 п.5.2 ТУ 5745-012-93725440 п.5.2 ТУ 5745-001-77921756 п.5.1 ТУ 5745-014-93725440 п.5.2	Растворы строительные. Смеси сухие.	23.64.10.1 10 23.64.10.1 20	6810 99 0000	Отбор проб	-
188	ГОСТ 10181 п.4	Смеси бетонные	23.64.10.1 10	6810 99 0000	Определение удобоукладываемости бетонной смеси: -Осадка конуса - Жесткость (метод Красного)	П1-П5 Ж1-Ж5
189	ГОСТ 10181 п.5				Определение средней плотности;	500-3000кг/м³
190	ГОСТ 10181 п.7				определение распадаемости: водоотделение; раствороотделение	0,1-5% 0,1-15%
191	ГОСТ 7473 п.7.2				-определение температуры;	2-70°C
192	ГОСТ 10181 п.9 ГОСТ 10181 п.8				-определение сохранения свойств.	-
193	ГОСТ 12730.5 п.2				Определение водонепроницаемости: метод «мокрого пятна»	от W2 до W20
194	ГОСТ 10180 п.7 ГОСТ 18105				Определение прочности и класса по прочности по контрольным образцам: -на сжатие; -растяжение при изгибе	От В3,5 до В60 B _{tb} 0,4до B _{tb} 8,0

1	2	3	4	5	6	7
195	ГОСТ 10060	Смеси бетонные	23.64.10.1 10	6810 99 000 0	Определение морозостойкости: базовыми методами; ускоренным 2 методом; ускоренным 3 методом;	От F25 до F1000
196	Руководство по эксплуатации прибора «Бетон-Фрост» НКИП. 408911.100РЭ ГОСТ 24544				Прибором «Бетон – Фрост»	От F15 до F1000
197	ГОСТ 22783				Определение деформации усадки	0,1 -3,0 мм/м 0,01- 0,3%
198	ГОСТ 10180 п. 4.2 ГОСТ 10181 п.3				Ускоренный метод определения прочности при сжатии	0,5-1500 кН
199	ГОСТ 13087 п.5				Отбор проб	-
200	ГОСТ 33929 п. 8.1	Полистиролбетон	23.64.10.1 10	6810 99 000 0	Истираемость на круге ЛКИ - 3	0,1-1,0 г/см2 G1 - G1
201	ГОСТ 33929 Приложение Г				Определение гранулометрического состава ПВГ	0,5-10 мм
202	ГОСТ 33929 Приложение Д				Определение средней плотности гранул ПВГ	5-20 кг/м³
203	ГОСТ 9758 п. 6				Определение качества «п» и объемного содержания ПВГ в полистиролбетоне	1,5-2,5
204	ГОСТ 33929 Приложение Е				Определение насыпной плотности ПВГ	2-20кг/м³
205	ГОСТ 33929 Приложение Ж				Определение жесткости	Ж1-Ж5 П1-П5
206	ГОСТ 10180				Определение расслаиваемости	0,1-50%
207	ГОСТ 12730.1				Определение прочности контрольных образцов бетона при сжатии изгибе	M2-M3,5 От B0,35 до B2,5 От Bтб3,2 до Bтб 4,0
					Определение средней плотности	D150-D600

1	2	3	4	5	6	7
208	ГОСТ 7076	Полистиролбетон	23.64.10.1 10	6810 99 000 0	Определение теплопроводности при температуре (25±5)°C	0,04- 0,15 Вт/(м·°C)
209	ГОСТ 31359 Приложение А				Определение морозостойкости	F35-F300
210	ГОСТ 12730.2				Определение влажности	0,0-50%
211	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1	Камень бетонный	23.61.11.1 30	6810 11 000 0 6801 00 000 0	Определение геометрических параметров и внешнего вида	до 6000 м
212	ГОСТ 10180 п.7				Определение прочности контрольных образцов бетона при сжатии изгибе	От В10 до В30 От В10 до В30
213	ГОСТ 6665 п.3.3 ГОСТ 10060				Определение марки по морозостойкости	От F100 до F300
214	ГОСТ 12730.3				Ускоренным 2 методом	От F100 до F300
215	ГОСТ 6927 п.2.6-2.9 ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1	Плиты бетонные	23.61.11.1 20	6810 19 310 0	Определение водопоглощения	0,1-10%
216	ГОСТ 12730.5 п.2				Определение марки по водонепроницаемости (метод «мокрого пятна»)	от W2 до W20
217	ГОСТ 10060				Определение марки по морозостойкости Базовыми методами Вторым ускоренным методом Третьим ускоренным методом Прибором «Бетон – Фрост»	По проекту F25- F200 F100- F300 F25- F300
218	ГОСТ 10180 п.7 ГОСТ 28570	Плиты бетонные	23.61.11.1 20	6810 19 310 0	Определение прочности по контрольным образцам на сжатие растяжение при изгибе	От В15 до В60 В10 до В15
219	ГОСТ 12730.3				Водопоглощение бетона плит	0,1-30%
220	ГОСТ 13087 п.2				Истираемость на круге ЛКИ - 3	0,1-1,0 г/см2 G1 - G1

1	2	3	4	5	6	7
221	ГОСТ 28570 ГОСТ 10180 ГОСТ 20910 Приложение 2	Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные. Бетоны жаростойкие.	23.61.12.1 10 23.61.12.1 11 23.61.12.1 12 23.61.12.1 13 23.61.12.1 14 23.61.12.1 15 23.61.12.1 19 23.61.12.1 20 23.61.12.1 21 23.61.12.1 22 23.61.12.1 23 23.61.12.1 24 23.61.12.1 25 23.61.12.1 26 23.61.12.1 27 23.61.12.1 28 23.61.12.1 29	6810 19 310 0	Определение прочности по контрольным образцам отобранным из конструкций:	От 0,01 МПа В3,5-В80
222	ГОСТ 10180 к.7 ГОСТ 18105 ГОСТ 20910 Приложение 2				Определение прочности и фактического класса по прочности по контрольным образцам: -на сжатие; -растяжение при изгибе.:	От В7,5 до В60 B_{fb} 0,4 до B_{fb} 8,0
223	ГОСТ 22690 ГОСТ 18105 Руководство по эксплуатации прибора «Оникс ОС» ИПОС.002.00 РЭ Руководство по эксплуатации прибора «ПОС -50МГ4.ОД» Э 18.150.005 РЭ Руководство по эксплуатации прибора «Оникс-2,5» УИПБ.001.00 РЭ НК ИП.408211.100 РЭ ГОСТ 17624-87 Руководство по эксплуатации прибора «Schmidt Hammer 225» Руководство по эксплуатации прибора «Пульсар-1.1» ИВРУ.410505.002 РЭ				Определение прочности и класса по прочности на сжатие неразрушающими методами: -отрыва со скалыванием приборами «Оникс ОС» и «ПОС -50МГ4.ОД» -ударного импульса; приборами «Оникс-2,5» -ультразвуковым прибором «Пульсар-1.1»	От 5 до 100 МПа От В3,5 до В60
224	ГОСТ 27677				Определение стойкости к агрессивным средам	0,5-1500 кН
225	ГОСТ 12730.1	Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные. Бетоны жаростойкие.			Определение средней плотности	1000-3000кг/м³
226	ГОСТ 12730.2				Определение влажности	0,1-30%
227	ГОСТ 12730.3		23.61.12.1 10	6810 19 310 0	Определение водопоглощения	
228	ГОСТ 12730.4		23.61.12.1 11		Определение показателей пористости	
229	ГОСТ 12730.5 п.2, приложение 4		23.61.12.1 12 23.61.12.1		Определение марки по водонепроницаемости (метод «мокрого пятна», Прибором ВВ - 2)	От W2 до W20

1	2	3	4	5	6	7
230	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1 ГОСТ 26433.2 ТУ 102-264 п. 2.6		13 23.61.12.1 14 23.61.12.1 15 23.61.12.1 19 23.61.12.1 20 23.61.12.1 21 23.61.12.1 22 23.61.12.1 23 23.61.12.1 24 23.61.12.1 25 23.61.12.1 26 23.61.12.1 27 23.61.12.1 28 23.61.12.1 29		Определение геометрических параметров конструктивных элементов сооружения	
231	ГОСТ 10060				Определение марки по морозостойкости Базовыми методами Вторым ускоренным методом Третьим ускоренным методом	От F25 до F1000
	Руководство по эксплуатации прибора «Бетон-Фрост» НКИП. 408911.100РЭ				Прибором «Бетон - Фрост»	От F25 до F1000
232	ГОСТ 8829				Определение жесткости, трещиностойкости	
233	ГОСТ 26433.1 ГОСТ 22904 Руководство по эксплуатации прибора «Поиск-2,5» ИЗСБ.003.00РЭ				Защитные свойства бетона по отношению к арматуре, толщина защитного слоя и расположение арматуры прибором «Поиск-2,5»	-
234	ГОСТ 28570 п.2				Отбор проб	-
235	ГОСТ 20910 Приложение 5				Определение термостойкости бетона	T ₁₅ - T ₁₄₀ T ₂₄₀ T ₂₁₀ - T ₂₄₀
236	ГОСТ 20910 Приложение 6				Определения усадки жаростойких бетонов	И1 - И9
237	ГОСТ 13087 п.2				Истираемость на круге ЛКИ - 3	0,1-1,0 г/см2 G1 - G1
238	ГОСТ 6133 п.7.1-7.7	Камни бетонные стеновые	23.61.11.1 30	6810 11 000 0 6801 00 000 0	Определение геометрических параметров и показателей внешнего вида	80-600 мм
239	ГОСТ 12730.1 ГОСТ 7025 п.5				Определение плотности	500-3000 кг/м³

1	2	3	4	5	6	7
240	ГОСТ 7025 п.7	Камни бетонные стеновые			Определение марки по морозостойкости метод (объемного замораживания)	От F15 до F200
241	ГОСТ 6133 п.7.12 ГОСТ 530 п.7.14				Определение теплопроводности камней кладки	0,3 -0,9 Вт/мхС
242	ГОСТ 5742 п.4.6-4.9	Изделия из ячеистых бетонов	23.61.11.1 30	6810 11 000 0 6801 00 000 0	Определение геометрических параметров и внешнего вида	10-1000 мм
243	ГОСТ 17177 п.7				Определение плотности	D200-D1200
244	ГОСТ 17177 п.14; п.15				Определение прочности при сжатии при изгибе	При усилиях прессов от 0,5 до 500 кН
245	ГОСТ 7076 Руководство по эксплуатации прибора «ИТП-МГ4 «250»»				Определение теплопроводности при температуре(25±5)°С прибором «ИТП-МГ4 «250»»	0,04-0,5 Вт/мхС
246	ГОСТ 25485				Определение усадки при высушивании	0,001-3 см
247	ГОСТ 17177 п.7				Определение влажности	0,1-50%
248	ГОСТ 13015 ГОСТ 31360 п.7.1 ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1	Блоки стеновые, Блоки из ячеистых бетонов Блоки стеновые мелкие	23.61.11.1 90	6810 11 000 0	Определение геометрических параметров и внешнего вида	5-1000 мм
249	ГОСТ 10180 п.7				Определение прочности образцов на сжатие растяжение при изгибе	От B0,35 до B60 От Btb0,4 до Btb8,0
250	ГОСТ 12730.1 ГОСТ 27005				Определение средней плотности	D200-D1500
251	ГОСТ 12730.2				Определение отпускной влажности	0,1-50%

1	2	3	4	5	6	7
252	ГОСТ 12730.3	Блоки стеновые, Блоки из ячеистых бетонов Блоки стеновые мелкие	23.61.11.1 90	6810 11 000 0	Определение водопоглощения	0,1-50%
253	ГОСТ 7076				Определение теплопроводности бетона блоков	0,04-0, 5 Вт/мхС
254 255	ГОСТ 10060 ГОСТ 25485 приложение 3 ГОСТ 31359 приложение В				Определение марки по морозостойкости Базовыми методами Вторым ускоренным методом Третьим ускоренным методом	От F15 до F200
	Руководство по эксплуатации прибора «Бетон-Фрост» НКП. 408911.100РЭ				Прибором «Бетон – Фрост»	От F15 до F200
256	ГОСТ 28089				Определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием	0,5-15кН
257	ГОСТ 12730.5 п.2				Определение марки по водонепроницаемости (метод «мокрого пятна»)	От W2 до W20
258	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1 ГОСТ 26433.2	Арболит и изделия из него	23.99.19.1 11	6811 20 800 0	Определение геометрических параметров и внешнего вида	5-3000 мм
259	ГОСТ 12730.1				Определение марки средней плотности	От D300 до D900
260	ГОСТ 10180				Определение прочности по контрольным образцам на сжатие	От B0,35 до B3,5 От M5 до M50
261	ГОСТ 10060 ГОСТ 19222 п.3.11				Определение марки по морозостойкости Базовыми методами	От F15 до F50
262	ГОСТ 7076				Определение теплопроводности при температуре(25±5)°С	0,05-0,15 Вт/(м·°С)
263	ГОСТ 12730.2				Определение влажности	0,1-70%
264	ГОСТ 12730.3				Определение водопоглощения	0,1-80%
265	ГОСТ 13015				Определение массы	до 60 кг

1	2	3	4	5	6	7
266	ГОСТ 530 п.7.3-7.4; ГОСТ 379 п.7.1-7.9 ГОСТ 8426 п.3.1-п.3.3	Кирпич и камень керамический, силикатный. Кирпич глиняный для дымовых труб. Изделия огнеупорные.	23.32.11.1 10 23.61.11.1 31	6904 10 000 0	Определение геометрических параметров и показателей внешнего вида	100-600 мм
267	ГОСТ 530 п.7.5 ГОСТ 8426 п.3.8				Наличие известковых включений	-
268	ГОСТ 530 п.7.8				Наличие высолов	-
269	ГОСТ 8462 ГОСТ 530 п.7.10 ГОСТ Р 53065.1 ГОСТ Р 53065.2				Определение предела прочности при сжатии и изгибе	От М25 до М1000
270	ГОСТ 530 п.7.6				Определение пустотности	0-50%
271	ГОСТ 530 п.7.7				Определение скорости начальной абсорбции воды	0,10 кг/(м ² ·мин) и не более 3,00 кг/(м ² ·мин) 1-15%
272	ГОСТ 7025 п.2, п.4				Определение водопоглощения	600-250 кг/м ³
273	ГОСТ 7025 п.5				Определение средней плотности	От F25 до F300
274	ГОСТ 7025 п.7				Определение марки по морозостойкости (метод объемного замораживания)	От F25 до F300
275	ГОСТ 7025 п.2				Определение массы	От 1 до 60 кг.
276	ГОСТ 530 п.6.5				Отбор проб	-
277	ГОСТ 26254 ГОСТ 530 п.7.14				Определение коэффициента теплопроводности кладок	0,3-0,9 Вт/мхС
278	ГОСТ 379 п.7.11 Руководство по эксплуатации прибора «ПСО -5 МГ4-о» Руководство по эксплуатации прибора «ПОС -50МГ4.ОД» Э 18.150.005 РЭ Руководство по эксплуатации прибора «Оникс ОС» ИПОС.002.00 РЭ				Определение прочности сцепления декоративного покрытия приборами: «ПСО -5 МГ4-о», «ПОС -50МГ4.ОД» «Оникс ОС»	0,05-50 кН

1	2	3	4	5	6	7
279	ГОСТ Р 52129 п.7.2	Порошки минеральные	08.12.12.1 10	2517 10 100 0	Определение зернового состава	(0-100)%
280	ГОСТ 32719	Асфальтобетонные смеси и асфальтобетон.	23.99.13.1 10 23.99.13.1 11 23.99.13.1 12 23.99.13.1 13 23.99.13.1 14 23.99.13.1 20 23.99.13.1 21 23.99.13.1 22 23.99.13.1 23	6807 10 900 0	Определение средней плотности	1-5 г/см ³
281	ГОСТ 12801 п.7				Определение средней плотности минеральной части	1-5 г/см ³
282	ГОСТ 12801 п.8				Определение истинной плотности смеси и минеральной части	1,5-4 г/см ³
283	ГОСТ 12801 п.9, 10				Определение остаточной пористости смеси и минеральной части	1,0-7%
284	ГОСТ 12801 п.11, 12				Определение водонасыщения и набухания	0,1-15%
285	ГОСТ 12801 п.13, 14				Определение водостойкости	0,1-1,2 ед
286	ГОСТ 12801 п.16				Определение предела прочности на растяжение при расколе	0, 1-500 кН
287	ГОСТ 12801 п.20				Определение водостойкости при длительном водонасыщении	0,1-1,2 ед
288	ГОСТ 12801 п.15				Определение предела прочности при сжатии при температуре 50°C при температуре 20°C при температуре 0°C	от 0,5 до 15 кН
289	ГОСТ 12801 п.18	Асфальтобетонные смеси и асфальтобетон.	23.99.13.1 10 23.99.13.1 11 23.99.13.1 12 23.99.13.1 13 23.99.13.1 14 23.99.13.1 20 23.99.13.1 21 23.99.13.1 22 23.99.13.1 23	6807 10 900 0	Определение характеристик сдвигоустойчивости	0,02-0,4%
290	ГОСТ 12801 п.23.3				Определение зернового состава минеральной части (метод выжигания) содержание вяжущего	0-100%
291	ГОСТ 12801 п.28				Определение сцепления битума с минеральной частью асфальтобетонной смеси	2-5 баллов
292	ГОСТ 12801 п.26				Определение коэффициента уплотнения (расчетный способ)	-
293	ГОСТ 12801 п.4.2				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
294	ГОСТ 15588 п. 7.10	Плиты теплоизоляционные полистирольные	22.21.41.1 10	3920 00 000 0	Определение времени самостоятельного горения	1-5 сек
295	ГОСТ 15588 п. 7.2				Определение геометрических параметров и внешнего вида	4-10000 мм
296	ГОСТ 15588 п. 7.3				Определение плотности	10-50 г/см ³
298	ГОСТ 15588 п. 7.5				Определение прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации	0,5-100 кН
299	ГОСТ 15588 п. 7.7				Определение прочности при изгибе	5-100кН
300	ГОСТ 15588 п. 7.6 ГОСТ 7076 Руководство по эксплуатации прибора «ИТП-МГ4 «250»»	Изделия минераловатные теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем маты минераловатные прошивные маты минераловатные вертикально-слоистые Изделия теплоизоляционные из стекляного штапельного волокна Изделия теплоизоляционные перлитовые Изделия базальтовые теплоизоляционные.	23.99.19.1 10 23.14.12.1 30 23.14.12.1 40 23.14.12.1 90 23.99.19.1 11	6806 00 000 0	Определение теплопроводности при температуре (25±5)°C прибором «ИТП-МГ4 «250»»	0,03-0,05 Вт/мхК
301	ГОСТ 15588 п. 7.4				Определение влажности	0,1-5%
302	ГОСТ 15588 п. 7.8				Определение водопоглощения	0,1-5%
303	ГОСТ 17177 ГОСТ 21880 п. 7.2-7.3				Определение геометрических параметров и внешнего вида	10-30000 мм
304	ГОСТ 7076 Руководство по эксплуатации прибора «ИТП-МГ4 «250»»				Определение теплопроводности при температуре (25±5)°C прибором «ИТП-МГ4 «250»»	0,01-0,30 Вт/мхК
305	ГОСТ 4640 п. 7.5.2				Определение содержания неволоконистых включений (мокрый метод)	5-25%
306	ГОСТ 4640 п. 7.3				Определение водостойкости	2-14 pH
307	ГОСТ 17177 п. 13				Определение прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации	от 0,5 до 200 кН
308	ГОСТ 17177 п. 13, п. 9 ГОСТ 22950 п. 8.4 ГОСТ 9573 п. 6.10				Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения	от 0,5 до 200 кН

1	2	3	4	5	6	7
309	ГОСТ 17177 п.10	Изделия пенополиуретановые	22.21.41.1 10	3921 13 900 0	Определение водопоглощения	0,1-70%
310	ГОСТ 17177 п.8				Определение влажности	0,1-90%
311	ГОСТ 17177 п.7				Определение плотности	30-230 кг/м ³
312	ГОСТ 17177 п.11				Определение содержания неорганических веществ	1-50%
313	ГОСТ Р ЕН 1602				Определение кажущейся плотности	10-100 кг/м ³
314	ГОСТ Р ЕН 1604	Плиты гипсовые для перегородок	23.62.10.0 00	6809 00 000 0	Определение температурной усадки при температуре (130±3)°C	0,1-5 %
315	ГОСТ 17177 п.13				Определение прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации	0,5-200кН
316	ГОСТ Р ЕН 1609				Определение водопоглощения	1-40%
317	ГОСТ 7076 Руководство по эксплуатации прибора «ИТП-МГ 4 «250»				Определение теплопроводности при температуре (25±5)°C	0,01-0,20 Вт/м*К
318	ГОСТ 6428 п.7.1				Определение геометрических параметров и внешнего вида	5-4000 мм
319	ГОСТ 6428 п.7.4	Панели гипсобетонные для перегородок	23.62.10.0 00	6809 00 000 0	Определение отпускной влажности	0,1-20%
320	ГОСТ 6428 п.7.2				Определение плотности	900-1500 кг/м ³
321	ГОСТ 6428 п.7.3 ГОСТ 23789 п.5 ГОСТ 23789-79 п.6				Определение прочности по контрольным образцам при сжатии при изгибе	0,5 до 300 кН
322	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1				Определение геометрических параметров и внешнего вида	0,1-5000 мм
323	ГОСТ 12730.1				Определение средней плотности бетона	500-2000 кг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
324	ГОСТ 9574 п.3.6	Панели гипсобетонные для перегородок			Определение отпусковой влажности	0,1-25%
325	ГОСТ 9574 п. 3.5				Определение прочности бетона по контрольным образцам на сжатие	При усилии прессов от 0,5 до 300 кН
326	ГОСТ 16588 п.2				Определение влажности древесины каркаса	0,1-50%
327	ГОСТ 31364 9.4	Стекло	23.12.11.0 00	7003 00 000 0	Определение пороков внешнего вида	-
328	ГОСТ 31364 9.1-9.2		23.11.11.1 10		Определение длины, ширины, толщины	0,1-5000 мм
329	ГОСТ 32557 п.10		23.11.11.1 20		Определение разницы длин диагоналей	от 0,01 мм
330	ГОСТ 32557 п.11		23.11.11.1 30		Определение отклонения от плоскостности	от 0,01 мм
331	ГОСТ 32557 п.12		23.11.11.1 40		Определение отклонения от прямолинейности кромок	от 0,01 мм
332	ГОСТ 32557 п.13				Определение отклонения от прямоугольности углов	от 0,01 мм
333	ГОСТ 32557 п.20				Определение количества и размеров пороков	-
334	ГОСТ 33003 П.6				Определение оптических искажений	
335	ГОСТ 10134.1				Определение водостойкости	
336	ГОСТ 24866 п.7.2 - п.7.6	Стеклопакеты клеёные строительного назначения	23.12.13.1 21	7008 00 810 0	Определение геометрических параметров	0,1-5000 мм
337	ГОСТ 24866 п.7.7				Определение показателей внешнего вида	-
338	ГОСТ 24866 п.7.9				Определение глубины герметизирующего слоя	0,1-20 мм
339	ГОСТ 24866 п.7.10				Определение герметичности	0,0-0,05 мм
340	ГОСТ 24866 п.7.11				Определение точки росы внутри стеклопакета	от -45°C-до -55°C

1	2	3	4	5	6	7
341	ГОСТ 30779	Стеклопакеты клеёные строительного назначения			Долговечность	от 20 до 30 лет условной эксплуатации
342	ГОСТ 26602.1 Руководство по эксплуатации прибора «ИТП-МГ 4.03 «Поток» ГОСТ 24866 п.7.17				Определение сопротивления теплопередаче прибором «ИТП-МГ 4.03 «Поток»	От 0,28 до 0,80 м ² С/Вт
343	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей	22.23.14.1 20 22.23.14.1 10	3925 20 000 0	Определение геометрических параметров и показателей внешнего вида	0,1-5000 мм
344	ГОСТ 26602.1 ГОСТ Р 54861 ГОСТ Р 56623 Руководство по эксплуатации прибора «ИТП-МГ 4.03 «Поток»				Определение приведенного сопротивления теплопередаче прибором «ИТП-МГ 4.03 «Поток»	0,1-1,5 м ² С/Вт
345	ГОСТ 26602.2 п.3				Определение воздухопроницаемости	1,0-50 м ³ /чм ²
346	ГОСТ 24033 п.2.2, п.2.3, п.2.4				Определение сопротивления статическим нагрузкам	От 250 до 1200 Н
347	ГОСТ 24033 п.2.1				Определение надежности оконных приборов и петель	От 1 до 20000 циклов
348	ГОСТ 30673				Определение прочности сварных угловых соединений Схема Б	При усилии прессов от 0,5 до 10 кН
349	ГОСТ 23166 ГОСТ 21519 ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1	Блоки оконные из алюминиевых сплавов Витрины и витражи из алюминиевых сплавов	25.12.10.0 00	7610 10 000 0	Определение геометрических параметров и показателей внешнего вида	0,1-5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
350	ГОСТ 26602.1 Руководство по эксплуатации прибора « ИТП-МГ 4.03 «Поток»	Двери из алюминиевых сплавов Конструкции стальные строительные			Определение приведенного сопротивления теплопередаче прибором « ИТП-МГ 4.03 «Поток»	От 0,35 до 0,80 м ² °C/Вт
351	ГОСТ 26602.2				Определение водо - воздухопроницаемости	1,0-50 м ³ /чм ²
352	ГОСТ 24033				Определение сопротивления статическим нагрузкам	5-1500 кН
353	ГОСТ 24033 п.2.1 ГОСТ 31173 П. 7.2.6				Определение надежности оконных приборов и петель	1-20000 циклов
354	ГОСТ 9.402 П. 6.4.2-6.4.4				Определение качества обезжиривания	
355	ГОСТ 21519				Определение прочности угловых соединений Схема В	0,5 до 10 кН
356	ГОСТ 23166 ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1	Блоки оконные деревянные - с листовым остеклением - со стеклопакетами	16.23.11.1 30 16.23.11.1	9406 00 100 0	Определение геометрических параметров и показателей внешнего вида	0,1-5000 мм
357	ГОСТ 26602.1 Руководство по эксплуатации прибора « ИТП-МГ 4.03 «Поток»	- со стеклами и стеклопакетами - деревоспальниковые	20		Определение приведенного сопротивления теплопередаче прибором « ИТП-МГ 4.03 «Поток»	От 0,35 до 0,80 м ² °C/Вт
358	ГОСТ 26602.2				Определение воздухопроницаемости	0,30-0,80 м ² °C/Вт
359	ГОСТ 24033				Определение сопротивления статическим нагрузкам	250-1500Н
360	ГОСТ 24033 п.2.1				Определение надежности оконных приборов и петель	1-20000 циклов
361	ГОСТ 24700				Определение прочности угловых соединений Схема В	0,5-50 кН
362	ГОСТ 15140 п. 2				Определение адгезии лакокрасочного покрытия (Метод решетчатых надрезов)	1-4 балла
363	СТО 44416204-010	Анкерные крепления	22.23.19	392590100 0	Определение несущей способности	0,1-100 кН

1	2	3	4	5	6	7
364	ГОСТ 26433.1 ГОСТ 2140	Заготовки и детали деревянные клееные Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства	16.10.39.0 00 16.23.19.0 00	4418 90 100 0	Определение геометрических параметров, наличия пороков и дефектов древесины	0,1-5000 мм
365	ГОСТ 16483.1				Определение плотности древесины	200-800кг/м3
366	ГОСТ 16588 ГОСТ 16483.7 п. 2				Определение влажности древесины	1-30%
367	ГОСТ 33120				Определение предела прочности клееного соединения при скалывании вдоль волокон	3 до 100 кН
368	ГОСТ 33120				Определение предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе	3 до 100 кН
369	ГОСТ 33121 п.6	Заготовки и детали деревянные клееные Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства	16.10.39.0 00 16.23.19.0 00	4418 90 100 0	Определение водостойкости клеевых соединений	0,5-1000кН
370	ГОСТ 33121 п.7				Определение стойкости клеевых соединений к циклическим температурно-влажностным воздействиям	10-80%
371	ГОСТ 33121 п.8				определение теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений	A1-A2
372	ГОСТ 33120				Определение прочности клеевых соединений древесноплитных материалов с древесиной	При усилии прессов от 3 до 100 кН
373	ГОСТ 15140				Определение адгезии лакокрасочного покрытия	1-4 балла
374	ГОСТ 33121				Определение стойкости клеевых соединений к циклическим температурно-влажностным воздействиям	10-80%
375	ГОСТ 19111 п. 7.4, 7.5, 7.7	Изделия профильные погонажные поливинилхлоридные	22.29.29.0 00	3916 20 100 0	Определение геометрических размеров	0,1-5000 мм
376	ГОСТ 19111 п. 7.6				Определение массы	1-60 кг

1	2	3	4	5	6	7
377	ГОСТ 19111 п. 7.10	Изделия профильные погонажные поливинилхлоридные			Качество лицевой поверхности	-
378	ГОСТ 11529 п. 5				Определение изменения линейных размеров	0-5%
379	ГОСТ 19111 п. 7.15				Определение стойкости к удару	0-10% испытанных образцов
380	ГОСТ 17537 ГОСТ 31939 ГОСТ 32829 п. 4.10 ГОСТ 21119.1	Материалы лакокрасочные в т.ч грунтовки, шпатлевки	20.30.21.1 10	3214 00 000 0 3208 00 000 0	Определение массовой доли нелетучих веществ	10-90%
381	ГОСТ Р 51693 п. 9.6 ГОСТ Р 52020 п. 9.3 ГОСТ 21119.2				Внешний вид	-
382					Определение массовой доли веществ растворимых в воде	1-99%
383	ГОСТ 15140				Адгезия. метод решетчатых надрезов	1-4 балла
384	ГОСТ 19007 ГОСТ Р 51693 п. 9.4				Определение времени высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C	1-230 сек
385	ГОСТ 6806				Определение эластичности пленки при изгибе	-
386	ГОСТ Р 52020-2003 п. 9.8 ГОСТ 31939				Определение морозостойкости	2-10 циклов
387	ГОСТ 31973				Определение степени перетира	10-80 мкм
388	ГОСТ 8784				Определение укрывистости пленки	-
389	ГОСТ 32829 п. 4.7				Определение плотности красок	0,1-1,5 г/см³
390	ГОСТ 8420				Определение условной вязкости	10-200 с
391	ГОСТ 11506 ГОСТ Р 32829 п. 4.12				Определение температуры размягчения термопластиков	ТР1-ТР3
392	ГОСТ 15140				Определение адгезии к стеклу	1-4 балла

1	2	3	4	5	6	7
393	ГОСТ Р 51691 п. 9.5-9.6 ГОСТ 9.403 Метод А	Материалы лакокрасочные в т.ч грунтовки, шпатлевки			Определение стойкости к статическому воздействию H ₂ O, NaCl и бензина	1-24 час
394	ТР №011111/007.217 п. 8.1					
395	ГОСТ 31993 п.6 ТР №011111/007.217 п. 8.2, 8.3				Внешний вид	-
					Определение толщины материала	1-30 мм

Директор ООО «УралстройТест»

В.А. Войтенко



М.П.