ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

м.п.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия

11 ЯНВ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
N _____
от "__" _____ 20__ г.
на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Центр испытаний металлопродукции
Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК»)
454047, г. Челябинск ул. 2-я Павелецкая, 14(промышленная площадка)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ISO 4968	Рельсы железнодорожные.	-	7302102200	Макроструктура: деффекты, иллюстрируемые рисунками (отпечатками)	Соответсвие номеру рисунка (отпечатка)
2	ISO 6506-1	Прокат из сталей нелегированных, легированных качественных, специальных и нержавеющих; из сплавов коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных. Рельсы железнодорожные.	-	7302102200	Твердость по методу Бринеля	(2,40-6,00) мм, (95-600) единиц твёрдости (HB)

1	2	3	4	5	6	7
3	ISO 6892-1	Прокат из сталей нелегированных, легированных качественных, специальных и нержавеющих; из сплавов коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных; сварные соединения. Рельсы железнодорожные	-	7302102200	Верхний предел текучески	(150-1800) Н/мм2 (15-180) кгс/мм2
					Нижний предел текучести	(150-1800) Н/мм2 (15-180) кгс/мм2
					Условный предел текучести	(150-1800) Н/мм2 (15-180) кгс/мм2
					Относительнное удлинение после разрыва	(0-70) %
					Относительное сужение поперечного сечения после разрыва	(0-80%)
4	ОСТ 14-1-235	Прокат и непрерывнолитая заготовка из нелегированных, легированных качественных, специальных и нержавеющих сталей; из сплавов коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных	-	-	Макроструктура: - дефекты, иллюстрируемые шкалами	(0-4) балл
5	ГОСТ Р 55820 (пункт 7.14) (пункт 7.15) (пункт 7.10, приложение В, Ж)	Рельсы железнодорожные остряковые	-	7302102200	Копровая прочность	Отсутствие излома и трещин
					Глубина обезуглероженного слоя	(0-0,5) мм
					Наличие и размеры внутренних дефектов и дефектов макроструктуры	Наличие/ отсутствие (1-50) мм

Директор по качеству ПАО «ЧМК» А.Г. Браславский

м.п. (в случае, если имеется)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ МЕЧЕЛ Челябинский металлургический комбинат ЧЕЛЯБИНСК

Руководитель экспертной группы Ю. М. Ерохин

Технический эксперт С.И. Гусарова

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
2 листа (ов)

Федеральная служба по аккредитации * Росаккредитация *
Управление аккредитации
ОГРН 5117746026756