

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.

(инициалы, фамилия)

Приложение 12.10.17

Аттестату аккредитации

№ RA RU.21AK80

от "12" октября 2016 г.

на 6 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Химическая лаборатория

Акционерного общества "Транснефть-Терминал"

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, Краснодарский край, Восточный округ, г. Новороссийск, н/б «Грушовая»

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПА 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 2517-2012	Нефть	06.10.10.200	2709009002	Отбор проб	-
		мазут	06.10.10.490	2710203101 2710203501 2710203701 2710203901		
		топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250	Отбор проб	-
		топливо судовое	06.10.10.490	2710194260		

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 1510-84	нефть	06.10.10.200	2709009002	Упаковка, маркировка, хранение	-
		мазут	06.10.10.490	2710203101 2710203501 2710203701 2710203901		
		топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250		
		топливо судовое	06.10.10.490	2710194260		
3	ГОСТ 3900-85 (Метод I)	нефть	06.10.10.200	2709009002	Плотность при 20°С	(700 – 1010) кг/м³
		мазут	06.10.10.490	2710203101 2710203501 2710203701 2710203901		
		топливо судовое	06.10.10.490	2710194260		
		топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250		
4	ГОСТ Р 51069-97	нефть	06.10.10.200	2709009002	Плотность при 15°С	(700 – 1010) кг/м³
		мазут	06.10.10.490	2710203101 2710203501 2710203701 2710203901		
		топливо судовое	06.10.10.490	2710194260		
		топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250		

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 2477-65	нефть	06.10.10.200	2709009002	Массовая доля воды	(0,03 - 10,00)%
		мазут	06.10.10.490	2710203101 2710203501 2710203701 2710203901		
		топливо судовое	06.10.10.490	2710194260		
6	ЕН ИСО 12937:2000	топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250	Содержание воды	(0,003-0,100) %
7	ФР.1.31.2016.23455 (Свидетельство №01.00257-2013/47006-15)	топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250	Содержание воды	(10 - 5000) мг/кг (10 - 5000) млн ⁻¹ (0,001-0,50) %
8	Р 50.2.075-2010 п. 1 - 12, 19 - 25 Р 50.2.076-2010 ФР.1.31.2016.23446 (Свидетельство 01.00257-2013/41006-15) ФР.1.31.2016.23453 (Свидетельство 01.00257-2013/40906-15) ФР.1.31.2016.23448 (Свидетельство 01.00257-2013/40206-15) ФР.1.31.2016.23454 (Свидетельство 01.00257-2013/40106-15) ФР.1.31.2016.23456 (Свидетельство 01.00257-2013/40806-15) ФР.1.31.2016.23449 (Свидетельство 01.00257-2013/40306-15)	нефть	06.10.10.200	2709009002	Плотность	(700 - 1010) кг/м³
		мазут	06.10.10.490	2710203101 2710203501 2710203701 2710203901		
		топливо судовое	06.10.10.490	2710194260		
		топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250		
9	ГОСТ 21534-76 (Метод А)	нефть	06.10.10.200	2709009002	Массовая концентрация хлористых солей	(1,5 - 300) мг/дм³
10	ГОСТ 6370-83	нефть	06.10.10.200	2709009002	Массовая доля механических примесей	(0,0008 - 1,0000) %
		мазут	06.10.10.490	2710203101 2710203501 2710203701 2710203901		
		топливо судовое	06.10.10.490	2710194260		

	2	3	4	5	6	7
11	ГОСТ Р 51947-2002	нефть	06.10.10.200	2709009002	Массовая доля серы	(0,015 - 5,000) %
		мазут	06.10.10.490	2710203101 2710203501 2710203701 2710203901		
		топливо судовое	06.10.10.490	2710194260		
		топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250	Массовая доля серы	(0,015 - 5,000) %
12	ГОСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884:2004)	топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250	Массовая доля серы	(3 - 500) мг/кг (млн ⁻¹)
13	ГОСТ 2177-99	нефть	06.10.10.200	2709009002	Фракционный состав: - % отгона (по объему) при температуре 200 °С 300 °С	(20 - 40) % (40 - 60) %
		топливо судовое	06.10.10.490	2710194260	Фракционный состав: - температура 50%, 95% отгона: - % отгона (по объему) при температуре 250 °С, 350 °С:	(0 - 400) °С (0 - 100) %
		топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250		

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ 5985-79	топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250	Кислотность	(0,2 - 6,0) мг КОН/100 см ³
15	ФР.1.31.2016.23451 (Свидетельство 01.00257-2013/47106-15) ФР.1.31.2016.23447 (Свидетельство 01.00257-2013/47206-15)	нефть	06.10.10.200	2709009002	Кинематическая вязкость	(1,0-40,0) мм ² /с
		топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250		
16	ГОСТ 33-2000	нефть	06.10.10.200	2709009002	Кинематическая вязкость	(1 - 700) мм ² /с
		топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250		
		топливо судовое	06.10.10.490	2710194260		
		мазут	06.10.10.490	2710203101 2710203501 2710203701 2710203901		

1	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ 4333-14	топливо нефтяное мазут мазут топочный мазут марки М-40	06.10.10.490	2710203101 2710203501 2710203701 2710203901	Температура вспышки в открытом тигле	(60 - 300) °С
18	ГОСТ 6356-75	топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250	Температура вспышки в закрытом тигле	(30 - 80) °С
		топливо судовое	06.10.10.490	2710194260		
19	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)	мазут	06.10.10.490	2710203101 2710203501 2710203701 2710203901	Температура застывания	(минус 60 - 50) °С
		топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250		
		топливо судовое	06.10.10.490	2710194260		
20	ГОСТ 5066-91 (Метод Б)	топливо дизельное	06.10.10.490	2710194210 2710194220 2710194240 2710194250	Температура помутнения	(плюс 10 - минус 45) °С
		топливо судовое	06.10.10.490	2710194260		

Первый заместитель генерального директора АО "ТНТ"

должность уполномоченного лица



ПОДПИСЬ уполномоченного лица

М.М. Мельник

инициалы, фамилия
уполномоченного лица