



Э. ОТ «В» 2019 г.
№ 104-1583

ПРИКАЗ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСИЗ» (RA.RU.21AK73)

140070, Московская область, Люберецкий район, РП Томилино, ул. Гаршина, дом 11 корпус 1, помещение 1

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 9.030	Резины и резиновые изделия, обувь	15.20 22.19	4017 6401-6403	Изменение массы образца Изменение объема образца Изменение размеров образца Масса веществ, экстрагированных из образца Изменение физико-механических показателей Изменение твердости	От 0 до 500 % От 0 до 500 % От 0 до 500 % От 0,1 до 100 г От 0 до 100 % От 0 до 100 %
2	ГОСТ 12.4.002 п.5.2	Средства защиты рук	14.12 22.19 22.29	4015 4203 6113 6114 6116 6117 6210 6216 6217	Толщина пакета материалов в ладонной части	От 1 до 20 мм
3	ГОСТ 12.4.063	Средства защиты рук из полимерных материалов			Кислотопроницаемость Щелочепроницаемость	От 0 до 7 ед. От 0 до 7 ед.
4	ГОСТ 12.4.072 п.4.1	Сапоги резиновые	15.20	6401	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.2-4.4				Линейные измерения	От 0,1 до 1000 см
	п.4.5				Водонепроницаемость	Наличие/отсутствие пузырьков воздуха
	п.4.11				Масса	От 0,1 до 6 кг
	п.4.12				Длина ударозащитного носка	От 1 до 20 см
5	ГОСТ 12.4.083	Обувь специальная	15.20	6401-6403	Коэффициент трения скольжения	От 0 до 1
6	ГОСТ Р 12.4.090	Средства индивидуальной защиты			Жесткость при изгибе	От 0,1 до 1,0 мН
7	ГОСТ 12.4.101 п.2.6	Одежда специальная	14.12	6201-6204	Масса	От 0,1 до 6 кг
8	ГОСТ 12.4.106	Обувь специальная	15.20	6401-6403	Прочность крепления носка	От 0,1 до 5000 Н
9	ГОСТ 12.4.118	Пленочные полимерные материалы, искусственные кожи и изделия из них и других материалов	13.20 13.91 13.96 15.11 22.19	4015 4115 4203 5903 5906 5911 6113-6117 6210 6216 6217	Стойкость к проколу	От 0,1 до 5000 Н
10	ГОСТ 12.4.130	Натуральные и искусственные кожи, материалы для верха специальной обуви	13.96 15.11 15.20	4104	Стойкость к воздействию нефти и нефтепродуктов (изменение предела прочности)	От 0 до 100 %
11	ГОСТ 12.4.138	Обувь специальная	15.20	6401-6404	Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа	От 0 до 1
12	ГОСТ 12.4.148	Натуральные и искусственные кожи,	13.96 15.11	4104	Стойкость к действию органических растворителей	От 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
		материалы для верха специальной обуви	15.20		(изменение прочности) предела	
13	ГОСТ 12.4.150	Асбестовые ткани	23.99	6812	Стойкость к истиранию	От 1 до 99 999 циклов
14	ГОСТ 12.4.151	Обувь специальная, в т.ч. носки защитные	15.20	6401-6404	Величина внутреннего зазора безопасности	От 1 до 100 мм
15	ГОСТ 12.4.162	Обувь специальная, детали обуви	15.20	6401-6405	Внешний вид	-
	п.3.2				Линейные размеры	От 1 до 1000 мм
	п.3.3				Ударная прочность носочной части (внутренний безопасный зазор)	От 1 до 100 мм
	п.3.4				Гибкость	От 10 до 500 Н От 1 до 200 Н/см
	п.3.8				Масса	От 0,2 до 6 кг
	п.3.9				Коэффициент скольжения	От 0 до 1
16	ГОСТ 12.4.165	Обувь кожаная специальная	15.20	6401-6404	Коэффициент снижения прочности крепления	От 0 до 1
17	ГОСТ 12.4.167	Материалы плеченочные	14.12 22.19 22.29	4015	Стойкость к истиранию	От 1 до 1000 циклов
18	ГОСТ 12.4.170	Материалы полимерным покрытием (искусственные кожи)	13.96 14.12	4015 5203 6113 6114 6116 6117 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407	Стойкость к действию органических растворителей	От 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
19	ГОСТ 12.4.172 п.5.1.1 п.5.1.5 п.5.3.1, п.5.4.1, п.5.7.1 п.5.7.1 приложение В	Экранирующие комплекты (спецодежда, спецобувь, средства защиты рук)	13.20 13.91 13.96 14.12 14.19 15.20 22.19	5408 5512 5516 5903 6201-6204 6210 6216 6217 4015 4203 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5603 5903 6101-6104 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217 6401-6404	Расстояние между параллельными электропроводящими нитями Сгоревшая зона образца Распространение сгоревшей зоны до краев образца Отсутствие внешних дефектов Надежность соединений отдельных элементов Наличие контактных выводов и соответствие их мест расположения Комплектность Сопrotivления электропроводящей обуви Усилие сопротивления сквозному проколу Стойкость к проколу	От 1 до 100 мм От 0 до 450 см ² Распространяется/ не распространяется Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Соответствует/не соответствует От 10 ² до 10 ¹² Ом От 0,1 до 5000 Н От 0,1 до 5000 Н
20	ГОСТ 12.4.177 п.2	Обувь специальная	15.20	6401-6404	Усилие сопротивления сквозному проколу	От 0,1 до 5000 Н
21	ГОСТ 12.4.183 приложение 2	Ткани, искусственные и натуральные кожи,	13.20 13.91	4015 4115	Стойкость к проколу	От 0,1 до 5000 Н

1	2	3	4	5	6	7
		пленочные полимерные материалы, трикотажные и нетканые холстопрошивные полотна	13.96 14.12 15.11 22.19	4203 5903 5906 5911 6113 6114 6116 6117 6210 6216 6217		
22	ГОСТ 12.4.184	Ткани и материалы для спецодежды и средств защиты. верха специальной обуви	13.20 13.91 13.96 14.12 15.11	4015 4104-4106 4203 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5903 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217	Стойкость к прожиганию	От 0 до 120 с От 0 до 100 % От 0 до 120 с/мм
23	ГОСТ Р 12.4.200	Одежда специальная, пакеты материалов и	13.20 13.91	4015 4203	Достижение границы пламени краев пробы	Достигает/не достигает

1	2	3	4	5	6	7
		материалы для специальной одежды и средств защиты	13.95 13.96 14.12 22.19	5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5603 5903 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217	Образование дыр Горение пробы Появление расправленных остатков Распространение послесвечения за пределы площади распространения пламени Время остаточного горения Время послесвечения	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие
24	ГОСТ 12.4.220	Средства защиты, материалы для их изготовления	13.20 13.91 13.96 14.12 22.19	4015 4203 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5903 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210	Стойкость к воздействию агрессивных сред Разрывная нагрузка шва Удлинение при разрыве	От 0 до 100% От 0,1 до 5000 Н От 1 до 1000 %

1	2	3	4	5	6	7
				6216 6217		
25	ГОСТ Р 12.4.234 приложение А приложение ДА	Одежда специальная, материалы для ее изготовления, пакеты материалов	14.12	5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5603 5811 5903 6201-6204	Длина обугливания Термостойкость (обугливание, хрупкость, воспламенение, плавление или расслоение) Усадка Сохранность прочности материала Миграция волокон	От 1 до 200 мм Наличие/отсутствие От 0 до 50 % От 0 до 100 % От 0 до 100 штук
26	ГОСТ 12.4.303 п.6.16					
27	ГОСТ 12.4.241	Одежда специальная, материалы для одежды специальной, в т.ч. искусственные кожи и прорезиненные ткани	13.20 13.91 13.96 14.12 15.11 22.19	4015 4017 4115 4203 5903 5906 5911 6113 6114 6116 6117 6210 6216 6217 6401 6402	Сопrotивления к проколу	От 0,1 до 5000 Н
28	ГОСТ 12.4.251 п.5.2.1 п.5.2.2	Одежда специальная, материалы для ее изготовления	13.20 13.91 13.96	4015 4203 5111-5113	Подготовка образца Кислотостойкость	- От 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.2.3		14.12 22.19	5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5903 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217	Кислотопроницаемость	От 0 до 6 часов
29	ГОСТ 12.4.252	Перчатки	14.19 14.20	4203	Линейные измерения	От 0,1 до 100 см
	п.8.1			4303	Уровень свободы движений	От 5 до 11 мм
	п.8.2			5217	Водонепроницаемость	Да/нет
	п.8.3			6113	Наличие конструктивных элементов	-
	п.8.6			6114 6116 6117 6210 6216		
30	ГОСТ Р 12.4.260	Одежда специальная, материалы для одежды специальной, в т.ч. искусственные кожи и прорезиненные ткани	13.20 13.91 13.96 14.12 15.11 22.19	4015 4115 4203 5903 5906 5911 6113 6114	Соппротивления к проколу	От 0,1 до 5000 Н

1	2	3	4	5	6	7
				6116 6117 6210 6216 6217		
31	ГОСТ 12.4.263 (ИСО 1420) п.4.1 ГОСТ 12.4.263 (ИСО 1420) п.4.4	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием	15.20 22.19	4017 6401 6402	Водопроницаемость Водопроницаемость	От 0 до 3000 см. вод.ст. Наличие/отсутствие проникания воды на изнаночную сторону
32	ГОСТ 12.4.280 п.6.17	Одежда защитная, материалы для ее изготовления	13.20 13.91 13.96	4015 4203 5111-5113	Маслоотталкивание	От 1 до 8 баллов
33	ГОСТ 12.4.281 п.4.1 п.4.2 п.5.1.3 п.7.2 п.7.4.1 п.7.4.4 п.7.4.5	Одежда повышенной видимости и материалы для ее изготовления	14.12 22.19	5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5903 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217	Площадь элементов, ширина и число полос Конструкция Устойчивость цветовых характеристик к воздействию света Координаты цветности Коэффициент яркости Устойчивость к механическим воздействиям (стойкость к истиранию) Стойкость к перепадам температур Стойкость к стирке	От 0 до 3,00 м ² Соответствует/не соответствует 0,0039-0,8338 0,0039-0,8338 От 0 до 1,00 От 100 до 100 000 циклов От минус 60°С до плюс 350°С От 1 до 100 циклов
34	ГОСТ 12.4.283 п.9.2	Спецодежда, спецобувь, средства	13.20 13.91	4015 4203	Сгоревшая зона образца Распространение сгоревшей	От 0 до 450 см ² Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		защиты рук и материалы для их изготовления от наведенного напряжения	13.96 14.12 14.19 15.20 22.19	5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5603 5903 6101-6104 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217	зоны до краев образца	
35	ГОСТ 12.4.295	Средства защиты ног	15.11 15.20	4104 6403 6401-6405	Отбор образцов	-
	п.4.1				Кондиционирование	
	п.4.2				- температура	От 0 до 40°C
					- относительная влажность	От 10 до 80 %
	п.4.3				Отбор проб	-
	п.5.1				Эргономические характеристики	Соответствует/не соответствует
	п.5.3				Внутренняя длина носка	От 1 до 100 мм
	п.5.4				Сопротивление удару (зазор в момент сжатия)	От 1 до 100 мм
	п.5.7				Герметичность	Наличие/отсутствие пузырьков воздуха
	п.5.8				Сопротивление проколу	От 1 до 5000 Н

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.8				Размер вставок	От 0,1 до 100 см
	п.5.10				Электрическое сопротивление	От 0,1 до 10 ГОм
	п.6.1, 6.2, 8.1				Линейные размеры	От 0,1 до 100 см
	п.8.6				Устойчивость к воздействию нефтепродуктов	От 0 до 100 %
	п.8.7				Устойчивость к контакту с горячими поверхностями (оплавление, обугливание, надломы или трещины, до и после изгиба, растрескивание лицевой поверхности или проникновение трещин в дерму)	Наличие/отсутствие
36	ГОСТ 12.4.304 (ИСО 9150)	Одежда специальная, материалы для ее изготовления, средства защиты	13.20 13.91 13.96 14.12 14.19 22.19	4015 4104-4106 4203 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5903 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217	Стойкость к брызгам расплавленного металла - число капель - налипание - прожигание - обугливание	От 1 до 999 капель Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие
37	ГОСТ 12.4.310				Нефтестойкость Нефтепроницаемость	От 0 до 100 % От 0 до 8 часов
38	ГОСТ ISO 105-A01	Материалы	13.20	5004-5007	Устойчивость окраски к физико-	От 1 до 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
		текстильные			химическим воздействиям	От 1 до 8 баллов
39	ГОСТ Р ИСО 105-A04		13.91	5106-5113	Степень закрашивания смежных тканей	От 1 до 5 баллов
40	ГОСТ ИСО 105-A04		13.92	5204-5212	Степень закрашивания смежных тканей	От 1 до 5 баллов
41	ГОСТ Р ИСО 105-A05		13.95	5306-5311	Изменение окраски	От 1 до 5 баллов
42	ГОСТ Р ИСО 105-B02		13.96	5401-5408	Устойчивость окраски к искусственному свету	От 1 до 8 баллов
43	ГОСТ Р ИСО 105-B04		14.12	5501-5516	Устойчивость окраски к атмосферным воздействиям	От 1 до 8 баллов
44	ГОСТ Р ИСО 105-B06		14.13	5601-5609	Устойчивость окраски к стирке	От 1 до 5 баллов
45	ГОСТ ISO 105-C10		14.14	5701-5705	Устойчивость окраски к морской воде	От 1 до 5 баллов
46	ГОСТ Р ИСО 105-E02		14.19	5801-5811	Устойчивость окраски к поту	От 1 до 5 баллов
47	ГОСТ ИСО 105-E02		14.39	5901-5911	Цвет поверхности (координаты цвета)	От 1,7 до 109,0
48	ГОСТ ISO 105-E04			6001-6006	Цвет поверхности (координаты цвета)	От 1,7 до 109,0
49	ГОСТ Р ИСО 105-J01			6101-6117	Цветовое различие	От 0 до 173,2
50	ГОСТ ИСО 105-J01			6201-6217	Устойчивость окраски к трению	От 1 до 5 баллов
51	ГОСТ Р ИСО 105-J03			6301-6310	Размеры	От 0,1 до 1000 см
52	ГОСТ ISO 105-X12			6501-6507	Толщина	От 1 до 30 мм
53	ГОСТ 126	Галоши резиновые	15.20	6401	Высота задника	От 1 до 1000 мм
	п.4.1				Прочность при разрыве	От 1 Н/м до 10 кН/м
	п.4.2					
	п.4.3					
	п.4.5					

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.6				Прочность связи резины верха с задником	От 1 Н/м до 10 кН/м
	п.4.7				Прочности связи резины верха с подошвенной резиной	От 1 Н/м до 10 кН/м
	п.4.9				Водонепроницаемость (сухая внутренняя поверхность)	Наличие/отсутствие сухой внутренней поверхности
54	ГОСТ Р ИСО 139	Изделия текстильные	13.10 13.20 13.90 14.10 14.20 14.30 15.10 15.20	5004-5007 5106-5113 5204-5212 5306-5311 5401-5408 5601-5609 5701-5705 5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6501-6507	Кондиционирование: - температура - относительная влажность	От 0 до 40°С От 10 до 80 %
55	ГОСТ 262	Резина, обувь, детали обуви	15.20	4017	Сопrotивление раздиранию	От 1 до 500 Н
56	ГОСТ 263		22.19	6401-6403	Твердость по Шору	От 10 до 90 ед.
57	ГОСТ 270				Прочность при растяжении	От 1 до 2000 мПа
58	ГОСТ EN 340 приложение С	Одежда специальная	14.12	6201-6204	Относительное удлинение	От 1 до 1000 %
					Условное напряжение при заданном удлинении	От 1 до 2000 мПа
					Эргономические характеристики	Соответствует/не соответствует
59	ГОСТ EN 388	Средства защиты рук, обувь специальная,	14.12	4015	Стойкость к истиранию	От 1 до 10000 циклов
	п.6.1		15.20	4203		

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.3	материалы для их изготовления		5111-5113	Раздирающая нагрузка	От 0,1 до 5000 Н
	п.6.4			5208-5212	Стойкость к проколу	От 0,1 до 5000 Н
60	ГОСТ EN 407			5309-5311		
	п.6.3			5407	Время остаточного горения	От 0 до 99 с
				5512-5516	Время остаточного тления	От 0 до 99 с
	п.6.5			5903	Индекс теплопередачи	От 1 до 100 с
	п.6.6			6113	Передача тепла, T24, с	От 1 до 200 с
	п.6.7	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием		6114	Стойкость к брызгам расплавленного металла (количество капель)	От 1 до 50 капель
				6116		
				6117		
				6210		
				6216		
				6217		
				6402-6404		
61	ГОСТ 413	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием	22.19	4017 5903 6401 6402	Водонепроницаемость (высота водяного столба)	От 0,1 до 3000 см
62	ГОСТ 426	Резина и резиновые изделия, обувь, детали обуви	15.20 22.19	4017 6401-6403	Соппротивление истиранию при скольжении	От 0,1 до 3600 Дж/мм ³
					Истираемость	От 0 до 5000 см ³ /кВт*ч
63	ГОСТ Р EN 464	Одежда для защиты от химических веществ	14.12 15.11 22.19	6210 6216 6217 6401 6402	Герметичность	От 0 до 1650 Па
64	ГОСТ 938.1	Кожа	15.11	4104	Содержание влаги	От 0 до 100 %
65	ГОСТ 938.11				Предел прочности при растяжении	От 0,1 до 50 МПа
					Удлинение при напряжении	От 0 до 500 %
					Удлинение при разрыве	От 0 до 500 %

1	2	3	4	5	6	7
					Удлинение остаточное	От 0 до 500 %
					Удлинение упругое	От 0 до 500 %
					Напряжение при появлении трещин лицевого слоя	От 0,01 до 2000 мПа
					Удлинение при появлении трещин лицевого слоя	От 0 до 500 %
					Условный модуль упругости и жесткости	От 10 ⁷ до 10 ⁹ Па
					Толщина	От 0,1 до 10 мм
					Линейные размеры	От 0,1 до 1000 см
					Масса	От 0,1 до 6,0 кг
					Влажность	От 0 до 100 %
					Объемная масса	От 0,1 до 1,0 г/см ³
					Массовая доля свободной серной кислоты	От 0 до 0,8 %
					Усадка после замачивания	От 0 до 50 %
					Прочность крепления резиновой обсызки	От 1 Н/м до 10 кН/м
					Полупериод затухания	От 0,01 до 60 с
68	ГОСТ Р ЕН 1149-3	Специальная одежда и текстильные материалы	13.20 13.91 13.96 14.12 22.19	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 6001-6004 6006 6101-6117 6201-6217	Коэффициент экранирования	От 0 до 1
69	ГОСТ Р ЕН 1149-5 п.4.1				Удельное поверхностное электрическое сопротивление	От 10 ² до 10 ¹⁴ Ом
70	ГОСТ ИСО 1833	Материалы	13.10	5004-5007	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
71	ГОСТ ISO 1833-1	текстильные. Изделия из текстильных материалов, одежда	13.20	5106-5113	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
72	ГОСТ ISO 1833-2		13.90	5204-5212	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
73	ГОСТ ISO 1833-3		14.10	5306-5311	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
74	ГОСТ ISO 1833-5		14.20	5401-5408	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
75	ГОСТ ISO 1833-7		14.30	5501-5516	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
76	ГОСТ ISO 1833-8			5601-5609	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
77	ГОСТ ISO 1833-10			5701-5705	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
78	ГОСТ ISO 1833-11			5801-5811	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
79	ГОСТ ISO 1833-12			5901-5911	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
80	ГОСТ ISO 1833-13			6001-6006	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
81	ГОСТ ISO 1833-14	Обувь резиновая		6101-6117	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
82	ГОСТ ISO 1833-16			6201-6217	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
83	ГОСТ ISO 1833-17			5301-5310	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
84	ГОСТ ISO 1833-18			6401-6406	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
85	ГОСТ ISO 1833-19			6501-6507	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
86	ГОСТ ISO 1833-10				Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
87	ГОСТ ISO 2023		15.20	6401	Герметичность	Наличие/отсутствие пузырьков воздуха
	п.6				Толщина	От 0,1 до 10 см
	приложение А				Прочность шнурков	От 0,1 до 5000 Н
	приложение С				Усилие при разрыве	От 0,1 до 5000 Н
	приложение D				Высота обуви	От 1 до 100 см
	приложение F				Разрывная нагрузка	От 0,1 до 5000 Н
88	ГОСТ ISO 2062	Пряжа	13.10	5004-5006 5106-5110 5205-5207 5306-5308 5402 5403 5406 5509-5511	Относительное удлинение при разрыве	От 1 до 500 %

1	2	3	4	5	6	7
89	ГОСТ 2351	Полотна и изделия трикотажные	13.20 13.91 13.92 13.96 14.13 14.14 14.19 14.31 14.39	6001-6004 6006 6101-6117 6505	Устойчивость окраски	От 1 до 8 баллов От 1 до 5 баллов
90	ГОСТ Р ИСО 2411	Ткани с покрытием	22.19	4017 5903 6401 6402	Прочность адгезии покрытия	От 0,1 до 5000 Н
91	ГОСТ ISO 3071	Материалы текстильные	13.20 13.91 13.92 13.93 13.95 13.96 14.12 14.13 14.14 14.19 14.31 14.39 22.19	4304 5004-5007 5106-5113 5204-5212 5306-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5609 5701-5705 5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 5301-5310 6401-6406 6501-6507	pH водного экстракта	От 0,1 до 14 ед.
92	ГОСТ ISO 3758	Изделия текстильные	13.10	4304	Маркировка	Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
			13.20 13.90 14.10 14.20 14.30	5004-5007 5106-5113 5204-5212 5306-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5609 5701-5705 5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 5301-5310 6401-6406 6501-6507		соответствует
93	ГОСТ ISO 3759	Материалы текстильные, одежда	13.10 13.20 13.90 14.10 14.20 14.30	4304 5004-5007 5106-5113 5204-5212 5306-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5609 5701-5705 5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 5301-5310	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				6401-6406 6501-6507		
94	ГОСТ 3811	Ткани, нетканые полотна и штучные изделия	13.20	5004-5007	Линейные размеры	От 0,1 до 200 см
	п.4.1-4.6		13.91	5106-5113	Линейная плотность	От 0,1 до 500 текс
	п.4.7		13.92	5204-5212	Масса	От 0,01 до 6 кг
				5306-5311	Поверхностная плотность	От 3 до 2000 г/м ²
95	ГОСТ 3812	Текстильные ткани и штучные изделия		5401-5408	Плотность нитей на 10 мм	От 1 до 1000 н
				5501-5516		
				5601-5609		
96	ГОСТ 3813	Текстильные ткани и штучные изделия		5701-5705	Разрывная нагрузка	От 0,1 до 10000 Н
				5801-5811	Удлинение при разрыве	От 1 до 500 %
				5901-5911	Раздирающая нагрузка	От 0,1 до 10000 Н
				6001-6006	Прочность на разрыв	От 0,1 до 10000 Н
				6101-6117	Прочность на разрыв методом захвата	От 0,1 до 10000 Н
				6201-6217		
				6301-6310		
97	ГОСТ 3815.1	Трикотажный тканый и нетканый искусственный мех, ворсовые ткани и штучные изделия	13.91	5801	Поверхностная плотность	От 3 до 2000 г/м ²
98	ГОСТ 3815.2			6001	Поверхностная плотность	От 3 до 2000 г/м ²
99	ГОСТ 3815.3				Прочность закрепления ворса	От 0,1 до 1000 Н
100	ГОСТ 3815.4 п.7.2				Высота ворса	От 0,1 до 10 см
101	ГОСТ 3816 (ИСО 811)	Тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно- галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов	13.20	507	Влажность	От 0 до 100 %
	п.2		13.91	5111-5113	Гигроскопичность	От 0 до 100 %
	п.3		13.92	5208-5212	Влагоотдача	От 0 до 100 %
	п.4		13.93	5309-5311	Капиллярность	От 1 до 500 мм
	п.5		13.95	5407	Водоупорность	Наличие/отсутствие протечек и намокания
	п.6.3		13.96	5408		
			14.12	5512-5516	Водопоглощение	От 0 до 1000 %
	п.7		14.13	5807	Водоупорность	От 1 до 3 000 см.вод.ст.
	приложение 3		14.14	6001-6004		
			14.19	6006		

1	2	3	4	5	6	7
			14.31 14.39	6101-6117 6201-6217 6303		
102	ГОСТ 4103 табл.1	Изделия швейные	14.11 14.13 14.19	4303 6201-6217 6301 6303 6506	Внешний вид Линейные измерения	- От 0 до 2000 мм
103	ГОСТ 4659 п.2	Шерстяные ткани и пряжа	13.10 13.20	5106-5111 5113	Массовая доля шерстяного волокна	От 0 до 100 %
104	ГОСТ Р ИСО 5077	Материалы текстильные	13.20 13.91 13.92 13.95 13.96 14.12 14.13 14.14 14.19 14.39	5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5603 5903 6001-6004 6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310	Изменение размеров после стирки и сушки	От минус 50 % до плюс 50 %
105	ГОСТ ИСО 5088	Текстильные материалы	13.10 13.20 13.90 14.10 14.20 14.30	5004-5007 5106-5113 5204-5212 5306-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5609 5701-5705	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
106	ГОСТ ИСО 5089				Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6501-6507		
107	ГОСТ 5375 п.4.2-п.4.4 п.4.5	Сапоги резиновые	15.20	6401	Линейные размеры Водонепроницаемость	От 0,1 до 1000 см Наличие/отсутствие пузырьков воздуха
108	ГОСТ 5556 п.3.4	Вата медицинская	13.99	3005	Засоренность	От 0 до 20 %
109	ГОСТ 5679 п.3.3	Вата одежная и мебельная	13.99	5601	Упругость	От 0 до 100 %
110	ГОСТ ISO 6330 (ГОСТ Р ИСО 6330)	Материалы текстильные, одежда, штучные изделия	13.20 13.91 13.92 13.95 13.96 14.12 14.13 14.14 14.19 14.39	5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5603 5903 6001-6004 6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310	Плотность массы Процедуры стирки и сушки	От 10 до 50 кг/м ³ От 1 до 100 циклов
111	ГОСТ 6410 п.4.1-п.4.4 п.4.7	Резиновая и резинотекстильная обувь	15.20	6401 6402 6404	Линейные размеры Прочность связи переда с подошвенной	От 0,1 до 1000 см От 10 до 5000 Н/м

1	2	3	4	5	6	7
					резиной	
	п.4.9				Водонепроницаемость	Наличие/отсутствие пузырьков воздуха
112	ГОСТ 6611.1 (ИСО 2060)	Нити текстильные	13.10	5004-5006	Линейная плотность	От 1 до 2000 текс
113	ГОСТ 6611.2 (ИСО 2062)			5106-5110	Разрывная нагрузка	От 0,1 до 10 000 Н
				5204-5207	Удлинение при разрыве	От 0,1 до 500 %
114	ГОСТ 6611.3 (ИСО 2061)			5306-5308 5401-5403 5406	Удельная разрывная нагрузка	От 1 до 500 сН/текс
		Резина и прорезиненная ткань	22.19	4017 5903 6401 6402	Число кручений	От 10 до 1500
					Направление крутки	S / Z
115	ГОСТ 6611.4				Коэффициент крутки	От 1 до 100
116	ГОСТ 6768				Укрутка	От 0 до 100 %
		Одежда специальная, пакеты материалов и материалы для специальной одежды и средств защиты	13.20 13.91 13.95 13.96 14.12 22.19	4015 4203 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5603 5903 6113 6114 6116 6117 6201-6204	Влажность	От 0 до 100 %
					Прочность связи между слоями при расслоении	От 0,1 до 500 Н/см
117	ГОСТ Р ИСО 6940				Наличие возгорания	Наличие/отсутствие
118	ГОСТ ISO 6940				Время воспламенения	От 1 до 60 с
119	ГОСТ Р ИСО 6941				Время горения пробы	От 0 до 99 с

1	2	3	4	5	6	7
				6210 6216 6217		
120	ГОСТ Р ИСО 6942	Одежда специальная, пакеты материалов и материалы для специальной одежды и средств защиты	13.20 13.91 13.95 13.96 14.12 22.19	4015 4203 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5603 5903 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217	Плотность пропущенного теплового потока Коэффициент теплопередачи Значение времени t_{12} Значение времени t_{24} Индекс передачи теплового излучения	От 4,5 до 100 кВт/м ² От 0 до 1 От 1 до 3600 с От 1 до 3600 с От 1 до 3600 с
121	ГОСТ 7000	Материалы текстильные	13.10 13.20 13.90 14.10 14.20 14.30 15.10 15.20	4304 5004-5007 5106-5113 5204-5212 5306-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5609 5701-5705 5801-5811	Маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6501-6507		
122	ГОСТ 7912	Резина, обувь, детали обуви	15.20 22.19	4017 6401-6403	температурный предел хрупкости	От минус 100 °С до плюс 21 °С
123	ГОСТ 8737	Ткани и штучные изделия	13.10 13.20 13.90 14.10 14.20 14.30 15.10 15.20	4304 5004-5007 5106-5113 5204-5212 5306-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5609 5701-5705 5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6501-6507	Маркировка	Соответствует/не соответствует
124	ГОСТ 8844	Плотна трикотажные	13.91	6001-6004	Отбор проб	-
125	ГОСТ 8845 п.1 п.2 п.3 п.4, п.5	Трикотажные полотна, вязанные полуфабрикаты и изделия	13.20 13.91 13.92 13.96 14.13 14.14	6001-6004 6006 6101-6117 6505	Отбор проб Влажность Масса Поверхностная плотность	- От 0 до 100 % От 0,01 до 6 000 г От 5 до 2000 г/м ²
126	ГОСТ 8846					

1	2	3	4	5	6	7			
	п.1		14.19		Отбор проб	-			
	п.2		14.31		Линейные размеры	От 0,1 до 100 см			
	п.3		14.39		Перекос	От 0 до 100 см			
	п.4, п.5				Число петельных рядов и столбиков	От 1 до 100 шт			
	п.7				Длина нити в петле	От 0,01 до 100 см			
	ГОСТ 8847						Отбор проб	-	
127	п.1				Разрывная нагрузка	От 0,1 до 5000 Н			
	п.2				Разрывное удлинение	От 1 до 1000 %			
	п.4				Растяжимость	От 0 до 500 %			
					Остаточная деформация	От 0 до 500 %			
					Растяжимость	От 0 до 500 %			
128	приложение 3				Остаточная деформация	От 0 до 500 %			
					Кожа искусственная и синтетическая, полимерные пленочные материалы, обувной картон	4115 4203 5903 5906 5911	Гигроскопичность	От 0 до 100 %	
							Влагоотдача	От 0 до 100 %	
							Кожа искусственная	Намокаемость	От 0 до 500 %
								Усадка	От 0 до 50 %
ГОСТ 8975	Истираемость	От 100 до 1000 мкг/Дж							
	ГОСТ 8977 п.1а	Жесткость	От 10 до 100 мм						
	ГОСТ 8978	Устойчивость к многократному изгибу	От 100 до 10 000 циклов						
133	ГОСТ 9134	Обувь	15.20	6401-6404	Прочность крепления деталей низа	От 0,1 до 500 Н/см			
134	ГОСТ 9135				Общая деформация задника	От 1 до 70 мм			
		Остаточная деформация задника			От 1 до 70 мм				

1	2	3	4	5	6	7
					Общая деформация подноски	От 1 до 70 мм
					Остаточная деформация подноски	От 1 до 70 мм
135	ГОСТ Р ИСО 9151	Одежда специальная, пакеты материалов и материалы для специальной одежды и средств защиты	13.20 13.91 13.95 13.96 14.12 22.19	4015 4203 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5603 5903 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217	Значение времени t_{12} Значение времени t_{24} Показатель передачи тепла	От 1 до 3600 с От 1 до 3600 с От 0 до 1
136	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	14.31	6101-6117	Отбор проб	-
137	ГОСТ 9176		14.39	6505	Минимально допустимая растяжимость шва	От 0 до 500 %
					Число стежков в строчке	От 1 до 10
					Ширина шва	От 0,1 до 10 см
					Длина нити в стежке	От 1 до 50 мм
138	ГОСТ 9289	Обувь	15.20	6401-6404	Отбор проб	-
139	ГОСТ 9290				Прочность шва	От 1 до 1000 Н/см
140	ГОСТ 9292				Прочность крепления подошвы	От 1 до 500 Н/см
141	ГОСТ 9718				Гибкость	От 1 до 5000 Н

1	2	3	4	5	6	7
142	ГОСТ 9733.0	Материалы текстильные и изделия из них	13.20	5007	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	От 1 до 1000 Н/мм
143	ГОСТ 9733.3		13.91	5111-5113		От 1 до 5 баллов
144	ГОСТ 9733.4		13.92	5208-5212	Устойчивость окраски к свету в условиях искусственного освещения	От 1 до 8 баллов
145	ГОСТ 9733.5		13.93	5309-5311		
146	ГОСТ 9733.6		13.95	5407		
147	ГОСТ 9733.7		13.96	5408	Устойчивость окраски к стиркам	От 1 до 5 баллов
148	ГОСТ 9733.9		14.12	5512-5516		
149	ГОСТ 9733.10		14.13	6001-6004	Устойчивость окраски к дистиллированной воде	От 1 до 5 баллов
150	ГОСТ 9733.11		14.14	6006		
151	ГОСТ 9733.12		14.19	6101-6117	Устойчивость окраски к «поту»	От 1 до 5 баллов
152	ГОСТ 9733.13		14.31	6201-6217	Устойчивость окраски к глажению	От 1 до 5 баллов
153	ГОСТ 9733.27		14.39		Устойчивость окраски к морской воде	От 1 до 5 баллов
154	ГОСТ 9733.28				Устойчивость окраски к каплям воды	От 1 до 5 баллов
155	ГОСТ 9913	Материалы текстильные, в т.ч. для спецодежды	13.20	5111-5113	Устойчивость окраски к каплям кислот	От 1 до 5 баллов
	п.4.3, 4.4, 4.6		13.92	5603	Устойчивость окраски к каплям щелочи	От 1 до 5 баллов
	п.4.7		13.95	6201-6217	Устойчивость окраски к органическим растворителям	От 1 до 5 баллов
	п.4.8				Устойчивость окраски к трению	От 1 до 5 баллов
					Устойчивость окраски к шампунированию	От 1 до 5 баллов
					Стойкость к истиранию	От 1 до 10000 циклов
					Стойкость к пиллингообразованию	От 0 до 50 пиллей
					Стойкость к закатыванию	От 0 до 50 косиц

1	2	3	4	5	6	7
156	ГОСТ ISO 10047				Время горения поверхности	От 0 до 99 с
157	ГОСТ 10213.1	Химические штапельное волокно и жгут	20.60	5401-5406 5501-5508	Линейная плотность	От 100 до 500 мтекс
158	ГОСТ 10213.2				Разрывная нагрузка	От 0,1 до 50 сН
					Удельная разрывная нагрузка	От 1 до 200 сН/текс
					Удлинение при разрыве	От 1 до 500%
159	ГОСТ 10213.3				Влажность	От 0 до 100%
160	ГОСТ 10213.4				Длина	От 0,1 до 10 см
161	ГОСТ 10213.5				Количество пороков	От 0 до 500 штук
162	ГОСТ 10581				Маркировка	Соответствует/не соответствует
163	ГОСТ 10681	Изделия швейные	14.11	4303		
			14.12	6201-6217		
			14.13	6301		
			14.14	6302		
			14.19	6506		
			14.20			
			13.10	5004-5007		Кондиционирование: - температура - относительная влажность От 0 до 40°C От 10 до 80 %
			13.20	5106-5113		
			13.90	5204-5212		
			14.10	5306-5311		
			14.20	5401-5408		
			14.30	5501-5516		
			15.10	5601-5609		
			15.20	5701-5705		
				5801-5811		
				5901-5911		
				6001-6006		
164	ГОСТ 11027 п.5.10	Полотна текстильные, штучные изделия	13.20	5007	Водопоглощение	От 0 до 500 %
			13.91	5111-5113		

1	2	3	4	5	6	7
			13.92 13.93 13.95 13.96 14.12 14.13 14.14 14.19 14.31 14.39	5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 6001-6004 6006 6101-6117 6201-6217		
165	ГОСТ 11209	Готовые ткани для спецодежды	13.20	5111-5113	Отбор проб	-
	п.7.1		13.91	5208-5212	Кислотонепроницаемость	Наличие/отсутствие впитываемости в материал
	п.7.17		13.92	5309-5311		
			13.95	5407		
	п.7.18		13.96	5408	Кислотостойкость	От 0 до 100 %
	п.7.19		14.12	5512-5516	Маслоотталкивание	От 1 до 8 баллов
	п.7.20		14.13	5903	Нефтеотталкивание	От 1 до 5 баллов
	п.7.21		14.14		Длительность остаточного горения	От 0 до 99 с
			14.19		Длительность остаточного тления	От 0 до 99 с
			14.39		Длина обугливания	От 0 до 20 см
					Термическая усадка пробы	Наличие/отсутствие
					Свечение	Наличие/отсутствие
					Сквозные дыры	Наличие/отсутствие
					Расплавление материала	Наличие/отсутствие
	п.7.22				Нефтестойкость	От 0 до 100 %
	п.7.24				Устойчивость защитных свойств к мокрому обрабаткам	Устойчив/не устойчив
	п.7.25				Устойчивость огнестойких	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
					свойств после воздействия 50-кратной мокрой обработки	
166	ГОСТ ISO 11612	Одежда для защиты от тепла и пламени	13.20 13.91 13.95 13.96 14.12 22.19	6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217	Эксплуатационные уровни	A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4
167	ГОСТ 12023	Тканые, трикотажные и нетканые полотна и изделия, в том числе пакеты одежды	13.20 13.91 13.95	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5603 5811	Толщина	от 0,1 до 25 мм
168	ГОСТ 12088	Ткани, трикотажные и нетканые полотна, войлок, искусственный мех, дублированные материалы и изделия из них	13.20 13.91 13.92 13.93 13.95 13.96 14.12 14.13 14.14 14.19 14.31 14.39	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 6001-6004 6006 6101-6117 6201-6217	Воздухопроницаемость	От 2,5 до 5000 дм ³ /м ² *с

1	2	3	4	5	6	7
169	ГОСТ 12265	Сапоги резиновые	15.20	6401	Внешний вид	-
					Линейные измерения	От 0,1 до 1000 см
					Водопроницаемость	Наличие/отсутствие пузырьков воздуха
					Истираемость	От 0 до 5000 см ³ /кВт*ч
					Изменение объема образца	От 0 до 500 %
					Масса	От 0,1 до 6 кг
170	ГОСТ 12453	Ткани и штучные изделия льняные и полульняные	13.20 13.96 14.12 15.11	5309 5310 5311 5903 4104 4105 4115 4203 6201-6217	Маркировка	Соответствует/не соответствует
171	ГОСТ 12580	Пленки латексные	14.12 22.19 22.29	4015	Условная прочность при растяжении	От 0,1 до 100 МПа
					Относительное удлинение при разрыве	От 1 до 1000 %
					Относительное остаточное удлинение после разрыва	От 1 до 1000 %
					Условное напряжение при заданном удлинении	От 0,1 до 100 МПа
172	ГОСТ 12739	Полотна и изделия трикотажные, в т.ч. одежда, материалы для одежды	13.91 13.92 13.96 14.12 14.13 14.14 14.19	6001-6004 6006 6101-6117 6505	Устойчивость к истиранию	От 1 до 5000 оборотов От 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
			14.31 14.39			
173	ГОСТ Р 12945-2	Материалы текстильные, нетканые полотна, в т.ч. для специальной одежды и средства защиты	13.20	5004-5007	Ворсистость и/или пиллинг	От 1 до 5 баллов
174	ГОСТ Р ИСО 12947-1		13.91	5106-5113	Устройство для испытаний	-
175	ГОСТ Р ИСО 12947-2		13.92	5204-5212	Стойкость к истиранию	От 1 до 100000 циклов
176	ГОСТ Р ИСО 12947-3		13.95	5306-5311	Потеря массы	От 0 до 5000 мг
177	ГОСТ Р ИСО 12947-4			5401-5408 5501-5516 5601-5609 5701-5705 5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6501-6507	Стойкость к истиранию	От 1 до 100000 циклов
178	ГОСТ 13587	Нетканые полотна и штучные изделия	13.95	5602-5603 6501	Отбор проб	-
179	ГОСТ Р ИСО 13937-2	Материалы текстильные	13.20	5007	Усилие раздирания	От 0,1 до 5000 Н
180	ГОСТ Р ИСО 13937-3		13.91	5111-5113	Усилие раздирания	От 0,1 до 5000 Н
181	ГОСТ Р ИСО 13937-4			5208-5212	Усилие раздирания	От 0,1 до 5000 Н
182	ГОСТ 14067			5309-5311 5407 5408 5512-5516	Величина перекоса	От 0 до 100 %
183	ГОСТ ISO 14116	Одежда специальная, пакеты материалов и материалы для специальной одежды и средств защиты	13.20 13.91 13.95 13.96 14.12	4015 4203 5111-5113 5208-5212 5309-5311	Индекс ограничения пламени	1, 2, 3

1	2	3	4	5	6	7
			22.19	5407 5408 5512-5516 5603 5903 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217		
184	ГОСТ 14217	Покрытия напольные	13.93	5701-5705	Прочность ворсового пучка или петли	От 0,1 до 5000 Н
185	ГОСТ 14236	Полимерные пленки и плёночные материалы, перчатки	14.12 22.19 22.29	4015	Прочность	От 0,1 до 100 МПа
186	ГОСТ Р ИСО 14419	Материалы текстильные, в т.ч. для спецодежды	13.20 13.91 13.96 14.12 22.19	4015 4203 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5903 6113 6114 6116 6117	Относительное удлинение	От 1 до 1000 %
					Степень маслонепроницаемости	От 0 до 8

1	2	3	4	5	6	7
				6201-6204 6210 6216 6217		
187	ГОСТ ISO 15025	Одежда специальная, пакеты материалов и материалы для специальной одежды и средств защиты	13.20 13.91 13.95 13.96 14.12 22.19	4015 4203 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5603 5903 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217	Достижение огнем кромок образца (любой верхней и/или вертикальной) Время остаточного горения Распространение тления за пределы распространения пламени Время тления Появление остатков Воспламенение горящими остатками фильтровальной бумаги Возникновение отверстия Длина обугленного участка	Наличие/отсутствие От 0 до 99 с Наличие/отсутствие От 0 до 99 с Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие От 5 до 200 мм
188	ГОСТ 15530 п.3.7	Льняные и полульняные парусины и двунитки	13.20 14.12	5309	Изменение линейных размеров после замочки	От минус 50 % до плюс 50 %
189	ГОСТ 15898	Ткани льняные и полульняные, в т.ч. для спецодежды	13.20 14.12	4104 4105 4115 4203 5309-5311 5903	Продолжительность остаточного горения Продолжительность остаточного тления Высота разрушенного участка	От 0 до 99 с От 0 до 99 с От 0 до 20 см

1	2	3	4	5	6	7
				6210 6216 6217		
190	ГОСТ 15902.2 п.4.3 п.4.4 п.4.5 п.4.6 п.4.7 п.4.8 п.4.12 п.4.13 п.4.14 п.4.11 ГОСТ 15902.3	Полотна нетканые	13.95	5603 5811	Число петель и проколов игл Плотность нити Длина петель Уработка и извитость нити Линейная плотность нити Масса нитей на единицу площади Пористость Неровнота по массе Неровнота по воздухопроницаемости Объемная плотность Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Удельная разрывная нагрузка Прочность при расслаивании Прочность при раздирании Прочность закрепления волокон	От 1 до 1000 От 1 до 1000 н От 1 до 100 мм От 1 до 100 % От 1 до 500 текс От 1 до 5000 г/м ² От 0 до 100% От 0 до 100% От 0 до 100% От 0,1 до 1000 г/см ³ От 0,1 до 5000 Н От 1 до 500 % От 1 до 1000 Н*м/г От 0,1 до 5000 Н От 0,1 до 5000 Н
191						
192	ГОСТ 15967	Ткани льняные и полульняные для спецодежды, материалы для спецодежды, средств защиты	13.20 13.96 14.12 15.11	5309 5310 5311 5903 4104 4105 4115 4203	Стойкость к истиранию	От 1 до 99 999 циклов

1	2	3	4	5	6	7
193	ГОСТ 15978 п.5.7	Ткани фильтровальные	13.96	Из 62 5911	Стойкость к осыпаемости	От 0,01 до 5000 Н
194	ГОСТ 16166	Ткани полшерстяные	13.20	5111-5113	Кислотонепроницаемость	Наличие/отсутствие капель на фильтровальной бумаге От 0 до 100 %
	п.3.9					
	п.3.10					
195	ГОСТ 16218.0	Изделия текстильно- галантерейные	13.92	5804 5808 6303 6308	Отбор проб	-
196	ГОСТ 16218.1				Линейные размеры	От 0,1 до 100 см
197	ГОСТ 16218.2				Линейная плотность	От 1 до 500 текс
198	ГОСТ 16218.4				Плотность	От 1 до 500 н/10 мм
199	ГОСТ 16218.5				Разрывная нагрузка	От 0,1 до 5000 Н
200	ГОСТ 16218.6				Относительное разрывное удлинение	От 0 до 500 %
					Удлинение при заданной нагрузке	От 0 до 500 %
					Линейная плотность	От 1 до 500 текс
					Предельное растяжение	От 1 до 500 %
					Растяжимость при заданной нагрузке	От 1 до 500 %
201	ГОСТ 16218.9				Упругость	От 1 до 500 %
					Остаточное удлинение	От 1 до 500 %
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
202	ГОСТ 16958	Изделия текстильные	13.10 13.20 13.90 14.10 14.20 14.30	4304 5004-5007 5106-5113 5204-5212 5306-5311 5401-5408 5501-5516		

1	2	3	4	5	6	7
				5601-5609 5701-5705 5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6501-6507		
203	ГОСТ 17073 п.1	Искусственные и синтетические кожи	13.96	4115	Толщина	От 0,1 до 10 мм
	ГОСТ 17073 п.2		15.11	5903	Масса на единицу площади	От 1 до 3000 г/м ²
204	ГОСТ 17074		17.12	5906	Соппротивление раздираанию	От 0,1 до 5000 Н
205	ГОСТ 17316			5911	Разрывная нагрузка	От 0,1 до 5000 Н
206	ГОСТ 17317				Удлинение при разрыве	От 0 до 500 %
207	ГОСТ Р ИСО 17493	Одежда, обувь и материалы для ее изготовления	13.20 13.91 13.96 14.12 14.19 15.20 22.19	4015 4203 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5603 5903 6101-6104 6113 6114 6116 6117 6201-6204	Прочность связи между слоями Наличие воспламенения, обугливания, охрупчивания, плавления, образование отверстий, капание, расслоение, деламация, функциональность Усадка	Наличие/отсутствие От 0 до 90 %

1	2	3	4	5	6	7
				6210 6216 6217		
208	ГОСТ Р ИСО 17697	Обувь, детали обуви	15.20	6401-6405	Прочность швов	От 1 до 200 Н/мм
209	ГОСТ Р ИСО 17704	Обувь (верх, подкладка и вкладная стелька)	15.20	6401-6405	Стойкость к истиранию	От 1 до 100000 циклов
210	ГОСТ ISO 17706	Обувь, детали обуви	15.20	6401-6405	Прочность на разрыв	От 1 до 1000 Н/см
211	ГОСТ ISO 17708				Удлинение при растяжении	От 1 до 500 %
212	ГОСТ 17922	Текстильные ткани и штучные изделия	13.20 13.92 14.12	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5903 6201-6217 6301-6310	Прочность крепления подошвы	От 1 до 1000 Н/см
213	ГОСТ 18276.1 п.3.2 п.3.3 ГОСТ 18276.3	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	13.93	5702 5703	Раздирающая нагрузка	От 0,1 до 5000 Н
214					Число ворсовых петель или пучков	От 1 до 1000
					Высота ворса	От 0,1 до 10 см
					Линейные размеры	От 1 до 100 см
215	ГОСТ 18321	Штучная продукция и товары	13.10 13.20 13.90 14.10 14.20	5004-5007 5106-5113 5204-5212 5306-5311 5401-5408	Поверхностная плотность	От 100 до 3000 г/м ²
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			14.30 15.10 15.20	5601-5609 5701-5705 5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6501-6507		
216	ГОСТ ISO 18454	Обувь, детали обуви	15.20	6401-6405	Кондиционирование - температура - относительная влажность	От 0 до 40°C От 10 до 80 %
217	ГОСТ 18976	Ткани, в т.ч. для спецодежды, средств защиты	13.20 13.92 13.96 14.12 14.13 14.14 14.19	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5903 6201-6217 6301-6310	Стойкость к истиранию по плоскости	От 1 до 99 999 циклов
218	ГОСТ 19297 п.6.6	Ткани хлопчатобумажные	13.20	5208-5212	Наличие горения и тления	Наличие/отсутствие
219	ГОСТ 19411	Изделия текстильно-галантерейные	13.92	5804 5808 6303 6308	Маркировка	Соответствует/не соответствует
220	ГОСТ 19616	Ткани, трикотажные полотна, мех искусственный	13.20 13.91 13.92	5007 5111-5113 5208-5212	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	От 10 до 10 ¹⁴ Ом

1	2	3	4	5	6	7
			13.93 13.95 13.96 14.12 14.13 14.14 14.19 14.31 14.39	5309-5311 5407 5408 5512-5516 6001-6004 6006 6101-6117 6201-6217		
221	ГОСТ 19712	Изделия трикотажные	13.91 13.96 14.13 14.14 14.19 14.31 14.39	6101-6117 6505	Растяжимость Остаточная деформация	От 0 до 500 % От 0 до 500 %
222	ГОСТ 20010 п.3.1	Резиновые перчатки из латекса	14.12 22.19 22.29	4015	Линейные размеры	От 1 до 1000 мм
223	ГОСТ Р ЕН 20349 п.5.8 приложение В приложение С	Обувь защитная	15.11 15.20	4104 6403 6401-6405	Усадка кожи Эргономика и совместимость	От 0 до 50 % Наличие/отсутствие
					Устойчивость к воспламенению - время остаточного горения - время остаточного тления - сквозное прожигание материала верха - оплавление подкладки	От 0 до 99 с От 0 до 99 с Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие
224	ГОСТ Р ИСО 20471 п.7.2	Одежда повышенной видимости и материалы для ее	13.20 13.91 13.96	4015 4203 5111-5113	Координаты цветности Коэффициент яркости	0,0039-0,8338 От 0 до 1,00

1	2	3	4	5	6	7
		изготовления	14.12 22.19	5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5903 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217		
225	ГОСТ 20489	Материалы текстильные, в т.ч. для спецодежды, пакеты материалов	14.12 15.20	5603 5811 6107 6108 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217 Из 64	Суммарное сопротивление тепловое	От 0 до 1,999 м ² *°C/Вт
226	ГОСТ 20566	Текстильные ткани и штучные изделия	13.20 13.92	5007-5111 5113 5208-5212 5309-5311	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				5407-5408 5702-5703 5801 6100-6200 6301-6302		
227	ГОСТ ISO 20872	Обувь	15.11 15.20	4104 6403 6401-6405	Прочность на разрыв	От 0,1 до 1000 Н/мм
228	ГОСТ 21050 п.8.1., п.9	Ткани для спецодежды, одежда специальная	13.20 13.91 13.95 13.96 14.12 22.19	4015 4203 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5603 5903 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217	Устойчивость материалов к сухой химической чистке	Устойчив/не устойчив
229	ГОСТ 21353	Пленки латексные, изделия из них	14.12 22.19 22.29	4015	Сопротивление раздиру	От 0,1 до 1000 Н/см
230	ГОСТ 21516 п.4.1	Мех искусственный	13.91	4304	Устойчивость к сваливанию	От 1 до 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.2				Устойчивость к истиранию (потеря массы ворса)	От 0 до 100 %
231	ГОСТ 22944	Искусственные и синтетические кожи, пленочные материалы	13.20 13.91 13.96 15.11 22.19	4015 4115 4203 5903 5906 5911 6113 6114 6116 6117 6210 6216 6217	Водопроницаемость	От 1 до 3000 см.вод.ст.
	п.1				Водопроницаемость	От 30 мин до 7 часов
	п.2					
232	ГОСТ 23351	Махровые ткани и штучные изделия	13.20 13.91	5802 6001 6302	Прочность закрепления петельных нитей	От 0,1 до 1000 Н
233	ГОСТ 23362	Нити синтетические текстурированные	13.10	5004-5006 5106-5110 5204-5207 5306-5308 5401-5403 5406	Линейная плотность	От 1 до 1000 текс
234	ГОСТ 23948	Изделия швейные	14.11 14.12 14.13 14.14 14.19 14.20	4303 6201-6217 6301 6302 6506	Отбор проб	-
235	ГОСТ 25227	Ткани шелковые и	13.20	5007	Маркировка	Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
		полушелковые				соответствует
236	ГОСТ 25451	Искусственные и синтетические кожи	13.96 15.11 17.12	4115 5903 5906 5911	Отбор проб	-
237	ГОСТ 25617 п.18	Ткани и изделия, текстильно-галантерейные изделия	13.20 13.92 1.413 14.14 14.19	5309-5311 5208-5212 6301 6302 6308	Количество свободного формальдегида	От 20 до 2000 мкг/г
238	ГОСТ 26128	Полимерные пленки и пленочные материалы	14.12 22.19 22.29	4015	Сопротивление раздиру	От 0,1 до 1000 Н/мм
239	ГОСТ 26666.0	Мех искусственный трикотажный	13.91	4304	Отбор проб	-
240	ГОСТ 26666.1				Длина ворса	От 0,1 до 10 см
241	ГОСТ 28073	Изделия швейные	14.11 14.12 14.13 14.14 14.19 14.20	4303 6201-6217 6301 6302 6506	Разрывная нагрузка шва Удлинение шва Раздвигаемость нитей в шве	От 0,1 до 5000 Н От 1 до 500 % От 0,1 до 5000 Н
242	ГОСТ 28486 п.3.8 п.3.9	Ткани, одежда	13.20 13.91 13.96 14.13 17.12 22.19	5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5903 6201-6204	Водонепроницаемость Водоотталкивание	от 1 до 3000 см.вод.ст. От 0 до 100 усл.ед.
243	ГОСТ 28490 п.2	Полотна трикотажные ворсованные	13.91	6001	Устойчивость ворса	От 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
					истиранию	
	п.3				Высота ворса	От 0,1 до 10 см
244	ГОСТ 28631	Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи	15.12	4202	Линейные размеры	От 1 до 1000 см
	п.7.2				Масса изделия	От 0,1 до 6 кг
	п.7.3				Устойчивость окраски	Наличие/отсутствие
	п.7.4				Прочность швов и крепления ручек и плечевых ремней	От 0,1 до 1000 Н/см От 0,1 до 1000 Н/см ² От 1 до 200 Н
	п.7.5				Масса	От 0,1 до 6,0 кг
245	ГОСТ 28735	Обувь	15.20	6403 6401-6404		
246	ГОСТ 28753.1	Нитки швейные	13.10	5401 5204 5508	Неравновесность (количество витков)	От 0 до 100
247	ГОСТ 28753.2	Нити текстильные	13.10	5004-5006 5106-5110 5204-5207 5306-5308 5401-5403 5406	Неравновесность (число витков)	От 0 до 100
248	ГОСТ 28754 п.4.3	Ремни поясные и для часов	14.19 15.12	4203	Устойчивость окраски	Наличие/отсутствие
249	ГОСТ 28846	Перчатки и рукавицы	14.19 14.20	4203	Внешний вид	-
	п.4.1			4303	Линейные измерения	От 0,1 до 100 см
	п.4.2			5217	Устойчивость окраски	Наличие/отсутствие
	п.4.4			6113 6114 6116 6117 6210 6216		

1	2	3	4	5	6	7
250	ГОСТ 28965	Застежка-молния	32.99	9607	Внешний вид	-
	п.2				Линейные размеры	От 0,1 до 100 см
	п.3				Прочность замка	От 0,1 до 5000 Н
	п.4.2				Усилие фиксации замка	От 0,1 до 5000 Н
	п.4.3				Усилие фиксации верхними ограничителями	От 0,1 до 5000 Н
	п.4.4				Усилие сдвига нижнего ограничителя	От 0,1 до 5000 Н
	п.4.5				Прочность соединения нижним ограничителем	От 0,1 до 5000 Н
	п.4.6				Усилие разрыва замкнутых звеньев	От 0,1 до 5000 Н
	п.4.7				Усилие отрыва звена в поперечном направлении	От 0,1 до 5000 Н
	п.4.8				Усилие сдвига звена в продольном направлении	От 0,1 до 5000 Н
	п.4.9				Усилие передвижения замка	От 0,1 до 5000 Н
	п.4.10				Термостойкость	Открывается/не открывается вручную
	п.6				Химическая стойкость	Устойчив/не устойчив
	п.7				Устойчивость окраски	Изменила/не изменила
251	ГОСТ 29104.1 п.2	Ткани, в т.ч. технические, специальные, спецодежда, средства защиты	13.20 13.92 13.96 14.12 14.13 14.14 14.19	5007 5208-5212 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 5903	Линейная плотность	От 1 до 3000 г/м
252	ГОСТ 29104.2				Поверхностная плотность	От 1 до 3000 г/м ²
253	ГОСТ 29104.3				Толщина	от 0,1 до 25 мм
254	ГОСТ 29104.4				Количество нитей на 10 см	от 1 до 1000 н
					Разрывная нагрузка	От 0,1 до 10000 Н
					Удлинение при разрыве	От 1 до 500 %
255	ГОСТ 29104.5				Раздирающая нагрузка	От 0,1 до 10000 Н
256	ГОСТ 29104.6				Стойкость к раздвигаемости	От 0,1 до 10000 Н
257	ГОСТ 29104.9				Изменение размеров в горячем	От 0 до 50 %

1	2	3	4	5	6	7
					воздухе	
258	ГОСТ 29104.11				Капиллярность	От 1 до 500 мм
259	ГОСТ 29104.12				Стойкость к нефтепродуктам	От 0 до 100 %
260	ГОСТ 29104.13				Стойкость к агрессивным средам	От 0 до 100 %
261	ГОСТ 29104.14				Термостойкость	От 0 до 100 %
262	ГОСТ 29104.15				Массовая доля компонентов нитей	От 0 до 100 %
263	ГОСТ 29104.17				Стойкость к истиранию по плоскости	От 1 до 99999 циклов
264	ГОСТ 29104.22				Компоненты полного относительного удлинения	От 1 до 500 %
265	ГОСТ 29122	Средства индивидуальной защиты	14.12	4203 6113 6114 6116 6117 6210 6216 6217	Количество стежков в 1 см строчки Вид строчки Вид шва Расстояние между строчками Расстояние от срезов до строчки	От 1 до 10 Таблицы 1, 2, 3 Таблицы 1, 2, 3 От 0 до 20 мм От 0 до 150 мм
266	ГОСТ 29150	Фурнитура для изделий легкой промышленности	32.99	9606	Размеры Качество покрытия	От 0,1 до 10 см Удовлетворительное/неудовлетворительное
					Стойкость к стирке	Наличие/отсутствие изменения цвета, вздутий, трещин отслаивания
					Стойкость к влажнотепловой обработке	Наличие/отсутствие изменения цвета, следов формы, красителя

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая прочность	От 1 до 5000 Н
					Усилие фиксации, открывания, заданной наработки	От 1 до 5000 Н
267	ГОСТ 29332	Химические нити, волокна	13.10	5401-5403 5406 5508-5511	Массовая доля замасливателя	От 0 до 10 %
268	ГОСТ 30019.2	Застежка текстильная	13.92	5806	Прочность сдвига	От 0,1 до 5000 Н
269	ГОСТ 30019.3				Напряжение сдвига	От 0,1 до 200 Н
					Усилие расслаивания	От 0,1 до 200 Н
					Удельное усилие расслаивания	От 0,1 до 200 Н/см
270	ГОСТ 30019.4				Усилие отрыва	От 0,1 до 5000 Н
					Напряжение отрыва	От 0,1 до 200 Н
271	ГОСТ 30084	Материалы текстильные	13.20 13.91 13.92 13.93 13.95 13.96 14.12 14.13 14.14 14.19 14.31 14.39	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 6001-6004 6006 6101-6117 6201-6217	Маркировка	Соответствует/не соответствует
272	ГОСТ 30157.0	Полотна текстильные	13.20 13.91 13.92 13.95 13.96 14.12 14.13	5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5603	Изменение размеров после мокрых обработок	От минус 50 % до плюс 50 %

1	2	3	4	5	6	7
			14.14 14.19 14.39	5903 6001-6004 6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310		
273	ГОСТ 30157.1	Полотна текстильные	13.20 13.91 13.92 13.93 13.95 13.96 14.12 14.13 14.14 14.19 14.31 14.39	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 6001-6004 6006 6101-6117 6201-6217	Изменение размеров после мокрых обработок	От минус 50 % до плюс 50 %
274	ГОСТ 30292 п.7.10, 8.4	Полотна текстильные	13.20 13.91 13.96 14.13 22.19	5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5903 6201-6204	Водоотталкивание	От 0 до 100 усл.ед.
275	ГОСТ 30303	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием	13.96 22.19	5903	Разрывная нагрузка	От 0,1 до 5000 Н
276	ГОСТ 30304				Удлинение при разрыве	От 1 до 500 %
277	ГОСТ 30332 п.6.2	Изделия перо- пуховые	13.92 14.13	6701 9404	Сопrotивление раздиру	От 0,1 до 5000 Н
					Равномерность распределения	Равномерно/неравноме

1	2	3	4	5	6	7
			14.19		наполнителя	рно
	п.6.3				Линейные размеры	От 1 до 100 см
	п.6.6				Масса наполнителя	От 0,01 до 6 кг
	п.6.7				Состав и массовая доля полуфабриката	От 0 до 100 %
	п.6.8				Массовая доля влаги	От 0 до 100 %
278	ГОСТ 30387	Трикотажные полотна и изделия	13.20 13.91 13.92 13.96 14.13 14.14 14.19 14.31 14.39	6001-6004 6006 6101-6117 6505	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %
279	ГОСТ 30548 п.4.10	Нетканые полотна для линолеума	13.95	5603 5811	Деформация при сжатии	От 0 до 100 %
280	ГОСТ 30835	Кожа	15.11	4104	Устойчивость окраски к поту	От 1 до 5 баллов
281	ГОСТ 31423	Изделия трикотажные	14.13 14.14 14.19 14.31 14.39	6101-6117 6505	Изменение линейных размеров после мокрой обработки	От минус 50 % до плюс 50 %
282	ГОСТ 32075	Текстильные материалы, одежда, обувь	13.10 13.20 13.90 14.10 14.20 14.30 15.10 15.20	4304 5004-5007 5106-5113 5204-5212 5306-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5609	Индекс токсичности	От 0 до 200 %

1	2	3	4	5	6	7
				5701-5705 5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6501-6507		
283	ГОСТ 32089	Кожа	15.11	4104	Значение pH	От 0,1 до 14 ед.
284	ГОСТ 32995 (на основе СанПин 9-29.7)	Текстильные материалы, изделия и одежда	13.20 13.91 13.92 13.93 13.95 13.96 14.12 14.13 14.14 14.19 14.31 14.39	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 6001-6004 6006 6101-6117 6201-6217	Значение разности Напряженность электростатического поля	От 0,1 до 14 ед. От 0 до 2500 кВ/м
285	ГОСТ Р 50714 п.7.12	Кожа искусственная	13.20 13.91 13.96 17.12 15.11 22.19	4115 4203 5903 5906 5911	Стойкость покрытия к действию кислоты	Наличие/отсутствие капелек с обратной стороны
286	ГОСТ Р 50721	Полотна и изделия трикотажные	13.20 13.91 13.92	6001-6004 6006 6101-6117	Вид и массовая доля сырья	От 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
			13.96 14.13 14.14 14.19 14.31 14.39	6505		
287	ГОСТ Р 51517	Изделия швейные	14.11	4303	Разрывная нагрузка шва	От 0,1 до 5000 Н
288	ГОСТ Р 51518		14.12 14.13 14.14 14.19 14.20	6201-6217 6301 6302 6506	Разрывная нагрузка шва	От 0,1 до 5000 Н
289	ГОСТ Р 51552	Материалы текстильные	13.20 13.91 13.96 17.12 22.19	5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516	Стойкость к истиранию (изменение цвета или внешнего вида пробы)	Изменился/не изменился
290	ГОСТ Р 51553			5903	Стойкость к истиранию (завершение заданного количества циклов)	От 100 до 200 000 циклов
291	ГОСТ Р 51793	Текстильные ковровые покрытия и изделия	13.93	5702 5703	Водоупорность	От 0 до 3000 см. вод.ст.
292	ГОСТ Р 52221		13.95	5603 5811	Маркировка	Соответствует/не соответствует
	п.6	Полотна нетканые			Термостойкость	Изменился/не изменился внешний вид и структура
	п.7					
293	ГОСТ Р 53017-2008	Меховые шкурки, овчина, меховые изделия	14.20 15.11	4302 4303 6506	рН водной вытяжки	От 0 до 50 % От 0 до 14 ед.
294	ГОСТ Р 53019		13.10	5401		

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.5			5204	Число узлов на 1000 м	От 0 до 100
	п.6.13			5508	Длина намотки	От 10 до 2500 м
	п.6.14				Разрывная нагрузка в швах	От 1 до 1000 Н/см
295	ГОСТ Р 53232 п.9.3	Волокно хлопковое	01.16	5201	Длина	От 25 до 42 мм
296	ГОСТ Р 53233				Влажность	От 0 до 50 %
297	ГОСТ Р 53235				Линейная плотность	От 100 до 300 мтекс
298	ГОСТ Р 53264				Масса изделия	От 0,01 до 6 кг
	п.7.4			4015	Усадка после нагревания	От 0 до 50 %
	п.7.12	Одежда пожарного и материалы для ее изготовления	13.20 13.91 13.95 13.96 14.12 22.19	5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407 5408 5512-5516 5603 5903 6113 6114 6116 6117 6201-6204	Наличие разрушения (сквозной прогар), отслоения покрытия или металлизированного слоя, воспламенения	Наличие/отсутствие
	п.7.14				Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды (снижение физико-механических показателей)	От 0 до 100 %
					Время остаточного горения	От 0 до 99 с
					Время остаточного тления	От 0 до 99 с
					Наличие разрушения (сквозной прогар)	Наличие/отсутствие
				6210 6216 6217	Площадь повреждения покрытия	От 0 до 350 см ²
					Уменьшение линейных размеров	От 0 до 50%
	п.7.15				Устойчивость к воздействию теплового потока	От 1 до 3600 с
	п.7.19				Время самостоятельного постсвечения	От 0 до 3600 с
299	ГОСТ Р 53553 п.8.3	Волокно хлопковое	01.16	5201	Содержание пороков и сорных примесей	От 0,1 до 20 %

1	2	3	4	5	6	7
300	ГОСТ Р 54592	Обувь	15.20	6401-6404	Линейные размеры	От 0,1 до 100 см
301	ГОСТ Р 55858	Материалы текстильные, в т.ч. для спецодежды, пакеты материалов	14.12 15.20	5603 5811 6107 6108 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217 Из 64	Суммарное тепловое сопротивление	От 0 до 1,999 м ² ·°С/Вт
302	Инструкция №1.1.20-12 п.22-25	Ткани, одежда, обувь	13.10 13.20 13.90	4304 5004-5007 5106-5113	Запах и его интенсивность	От 0-3 баллов
303	Инструкция №1.1.10-12-96 г. 5	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, текстильные (водные вытяжки)	14.10 14.20 14.30 15.10 15.20	5204-5212 5306-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5609 5701-5705 5801-5811 5901-5911	Запах и его интенсивность	От 0 до 5 баллов
304	Инструкция N 880 стр. 20					
305	МУ 1.1.037	Продукция из полимерных и других материалов, текстильные (водные вытяжки)		6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6501-6507	Индекс токсичности	От 0 до 200 %

1	2	3	4	5	6	7
306	МУК 4.1/4.3.1485	Изделия швейные и трикотажные; кожаные и меховые изделия, материалы для их изготовления	13.20	5007	Запах Напряженность электростатического поля	От 0 до 5 баллов От 0 до 180 кВ/м
	13.91		5111-5113			
	13.92		5208-5212			
	13.93		5309-5311			
	п.3.1		13.95	5407		
	п.3.2		13.96	5408		
			14.12	5512-5516		
			14.13	6001-6004		
			14.14	6006		
			14.19	6101-6117		
			14.31	6201-6217		
			14.39			
307	СТБ 2178	Материалы текстильные	13.20	5111-5113	Изменение линейных размеров после мокрой обработки	От минус 50 % до плюс 50 %
			13.91	5208-5212		
308	СТБ ИСО 3759		13.92	5309-5311	Подготовка образцов	-
309	СТ РК ИСО 10047		13.95	5407	Время горения поверхности	От 0 до 99 с
310	СТ РК ИСО 14419		13.96	5408	Маслонепроницаемость	от 1 до 8 баллов
			14.12	5512-5516		
			14.13	5603		
			14.14	5903		
			14.19	6001-6004		
			14.39	6006		
				6101-6117		
				6201-6217		
				6301-6310		
311	СТБ ИСО 17697	Обувь, детали обуви	15.20	6401-6405	Прочность швов	От 1 до 200 Н/мм
312	СИЕ 15.2	Одежда повышенной видимости и материалы для ее изготовления	13.20	4015	Координаты цветности	0,0039-0,8338
			13.91	4203	Коэффициент яркости	От 0 до 1,00
			13.96	5111-5113		
			14.12	5208-5212		
			22.19	5309-5311		

1	2	3	4	5	6	7
				5407 5408 5512-5516 5903 6113 6114 6116 6117 6201-6204 6210 6216 6217		
313	ОМУ 17-14-241-84	Материалы нетканые	13.95	5603 5811	Деформация сжатия Необратимая деформация Устойчивость к многократному сжатию	От 0 до 100 % От 0 до 100 % От 0 до 100 %


Генеральный директор ООО «ИНТЕРСИЗ»

Васильева Л.В.



Пронумеровано, пронумеровано

56 (Пятьдесят шесть)



Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации

Е.Н. Шеина

Технический эксперт

Т.М. Титаренко