

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Заместитель руководителя

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.516616

от « » 15 10 18 20 года

на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 10 Акционерного общества «Самаранефтегаз»
наименование испытательной лаборатории (центра)

Самарская область, Безенчукский район, Приемо-сдаточный пункт (ПСП) нефти на УПН «Покровская»
адрес места осуществления деятельности


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 51947	Нефть	06.10.10.200	-	Массовая доля серы	(0,500 – 3,00) %
2	ГОСТ 3900 раздел 1				Плотность	(800,0 – 880,0) кг/м ³
3	Р 50.2.075 раздел 7-12				Плотность	(800,0 – 880,0) кг/м ³
4	Р 50.2.076				Плотность	(800,0 – 880,0) кг/м ³
5	ФР.1.31.2014.18747				Плотность	(800,0 – 880,0) кг/м ³
6	ГОСТ 2177 метод Б				Выход фракций до температуры: 200 °С 300 °С	(20 – 40) % об. (40 – 60) % об.
7	ГОСТ 11851 метод А				Массовая доля парафина	(1,0 - 12,0) %
8	ГОСТ 2477				Массовая (объемная) доля воды	(0,03 - 5,0) %
9	ГОСТ 21534 метод А				Массовая концентрация хлористых солей	(3 - 1000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ 6370	Нефть	06.10.10.200	-	Массовая доля механических примесей	(0,003- 0,30) %
11	ГОСТ 1756				Давление насыщенных паров	(35,0 – 70,0) кПа
12	ASTM D 323 процедура В				Давление насыщенных паров	(35,0 – 70,0) кПа
13	ГОСТ Р 52247 метод А				Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	(1,0 - 11,0) млн ⁻¹
14	ГОСТ Р 50802				Массовая доля сероводорода	(2,0 - 300,0) млн ⁻¹
					Массовая доля метилмеркаптанов	(2,0 - 110,0) млн ⁻¹
					Массовая доля этилмеркаптанов	(2,0 - 110,0) млн ⁻¹
					Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме	(2,0 - 110,0) млн ⁻¹
					Кинематическая вязкость	(3,00 - 30,00) мм ² /с
15	ГОСТ 33					
16	ФР.1.31.2014.18524	Вода пластовая, нефтепромысловая сточная, для заводнения нефтяных пластов	-	-	Массовая концентрация взвешенных частиц	(1,0 - 200,0) мг/дм ³
17	ФР.1.31.2014.18527				Массовая концентрация нефти и нефтепродуктов	(1 - 200) мг/дм ³

Начальник отдела по контролю качества
АО «Самаранефтегаз»
по доверенности № СНГ-531/18 от 12.07.2018
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Е.П. Кузьмина
инициалы, фамилия уполномоченного лица



Пронумеровано и
скреплено печатью
2 (Два) листа



Руководитель экспертной группы _____

A handwritten signature in black ink, likely belonging to S.S. Mikhayeva.

С.С. Михеева

Технический эксперт _____

A handwritten signature in black ink, likely belonging to K.A. Chigvinceva.

К.А. Чигвинцева



A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly belonging to the technical expert.