

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU. 21MC28

от " " 20 г.

01 ФЕВ 2019

на 41 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательный центр сельскохозяйственной техники

Федерального государственного бюджетного учреждения "Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция"

ФГБУ "Алтайская МИС"

659702, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17

№ п/п	Документы, устанавли- вающие правила и методы исследований (испытаний), измере- ний	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 12.2.002-91	Тракторы сельскохозяйст- венные (за исключением малогабаритных тракто- ров и мотоблоков)	28.30.23.110	8701 93	Технически допустимая масса	(2,2-18) т
					Распределение массы по осям: - ведущую - не ведущую	(1,5-11,5) т (1,2-10,0)т
					Минимальная нагрузка на управляемую ось	20% снаряженной массы
					Внешний шум	(85-89) дБА

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.2.002-91	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов и мотоблоков)	28.30.23.110	8701 93	Устройства освещения и световой сигнализации	Соответствует – не соответствует
					Требования к конструкции тракторов	Соответствует – не соответствует
					Требования к конструкции узлов и агрегатов	Соответствует – не соответствует
					Угол поперечной статической устойчивости	(35-40)°
					Требования к гидроприводу тракторов	Соответствует – не соответствует
					Цвета сигнальные и знаки безопасности	Соответствует – не соответствует
					Требования к символам и средствам отображения информации	Соответствует – не соответствует
					Требование к оборудованию кабины	Соответствует – не соответствует
					Защита частей	Соответствует – не соответствует
					Требования к системе пуска и остановки двигателя	Соответствует – не соответствует
					Рабочее пространство и доступ к сиденью оператора	Соответствует – не соответствует
					Система доступа: -ширина дверного проема	(250-300) мм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.2.002-91	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов и мотоблоков)	28.30.23.110	8701 93	Требования к средствам доступа на рабочее место оператора к местам обслуживания и аварийным выходам	Соответствует – не соответствует
					Органы управления	Соответствует – не соответствует
					Требования к размерам и расположению органов управления	Соответствует – не соответствует
					Силы сопротивления перемещению органов управления: - ручное - ножное	(30-250) Н (50-600) Н
					Зоны комфорта и досягаемости органов управления	Соответствует – не соответствует
					Сиденья пассажира	Соответствует – не соответствует
					Уровень звука на рабочем месте оператора	(86-90) дБА
					Параметры вибрации на рабочем месте операции	Соответствует – не соответствует
					Параметры вибрации на органах управления	Соответствует – не соответствует
					Параметры микроклимата в кабине	Соответствует – не соответствует
					Защита оператора от атмосферных осадков	Соответствует – не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.2.002-91	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов и мотоблоков)	28.30.23.110	8701 93	Концентрация пыли в кабине	(2-10)мг/м ³
					Концентрация окиси углерода в кабине	(2-20)мг/м ³
					Освещенность: - внешнее освещение - внутреннее	(10-30)лк (5-30)лк
					Требования при монтаже, транспортировке и хранении	Соответствует – не соответствует
					Исключение самопроизвольного включения и выключения передач	Соответствует – не соответствует
	ГОСТ 12.2.002-91	Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130 28.30.70.000	8716 20 000 0 8716 40 000 0	Технически допустимая масса	Соответствует – не соответствует
					Распределения массы по осям	Соответствует – не соответствует
					Устройства освещения и световой сигнализации	Соответствует – не соответствует
					Требования к конструкции прицепов	Соответствует – не соответствует
					Угол поперечной статической устойчивости: - прицепы - полуприцепы	(30- 40)° (25-35)°
					Требования к гидроприводу прицепов	Соответствует – не соответствует
					Цвета сигнальные и знаки безопасности	Соответствует – не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.2.002-91	Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130 28.30.70.000	8716 20 000 0 8716 40 000 0	Наличие и обозначение мест строповки установки домкратов	Соответствует – не соответствует
					Наличие приспособлений для фиксации	Соответствует – не соответствует
					Устойчивость прицепа при загрузке на уклоне	(1-5)°
					Опорное устройство (полуприцепа): - давление на почву	(0,1-0,4)МПа
					Системы доступа: - ширина ступенек - интервал между ступенями	(350-450)мм (250-300)мм
					Расположение запорных устройств по высоте Усилия подъема бортов прицепа	(150-1900)мм. (100-300)Н
	ГОСТ 12.2.002-91	Агрегаты, узлы и детали тракторов	29.32.30.230	8706 00 8707 8707 10 110 0	Требования к оборудованию кабины	Соответствует – не соответствует
	ГОСТ 12.2.002-91	Тракторы малогабаритные, мотоблоки, мотокультиваторы и средства малой механизации	29.31.21.111	8701 91	Требования к доступу на рабочее место оператора: - высота подножки над опорной поверхностью	(450-550)мм
					Требования к рабочему месту оператора и зоне свободного пространства между машиной и ногами оператора	(600-700)мм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.2.002-91	Тракторы малогабаритные, мотоблоки, мотокультиваторы и средства малой механизации	29.31.21.111	8701 91	Защитные кожухи и ограждения	Соответствует – не соответствует
					Параметры вибрации на рабочем месте оператора	Соответствует – не соответствует
					Параметры вибрации на органах управления	(112-124)дБА
					Уровень звука: - внешнего шума - звукового сигнала	(75-85)дБА (93-110)дБА
					Требования к обзорности и освещенности	Соответствует – не соответствует
					Требования к выпускной системе двигателя: - концентрация СО	(10-20)мг/м ³
					Герметичность топливной системы	Соответствует – не соответствует
					Требования к конструкции машин, узлам и агрегатам: - рабочая скорость СММ, управляемая идущим оператором	(2-4)км/ч
					Силы сопротивления перемещению органов управления: - на рукоятках руля - ручное управление - ножное управление	(50-200)Н (60-400)Н (200-400)Н

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.2.002-91	Тракторы малогабаритные, мотоблоки, мотокультиваторы и средства малой механизации	29.31.21.111	8701 91	Угол поперечной статической устойчивости:	(20-30)°
					- тракторы	(15-25)°
					- мотоблоки	
	ГОСТ 12.2.002-91	Машины самоходные: - комбайны зерноуборочные - машины для сбора ягод - косилки-измельчители, - комбайны кормоуборочные	28.30.59.111 29.32.34.934 28.30.51.000 29.32.34.750	8433 51 000 9 8433 60 000 0 8433 20 500 0 8433 59 110 9	Нагрузка на управляемые колеса	20% снаряженной массы
					Уровень шума на рабочем месте оператора	(80-92)дБА
					Требования к оборудованию кабины	Соответствует – не соответствует
					Требования к рабочему пространству для оператора	Соответствует – не соответствует
					Параметры вибрации на рабочем месте оператора	Соответствует – не соответствует
					Параметры вибрации на органах управления	Соответствует – не соответствует
					Освещенность:	
					- внешнее освещение	(5-20)лк
					- внутренне освещение	(5-20)лк
					Требования к средствам доступа на рабочее место оператора к местам обслуживания и аварийным выходам:	
					- ширина пола и дверного проема	(300-500)мм
					Защита оператора от атмосферных осадков	Соответствует – не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.2.002-91	Машины самоходные: - комбайны зерноуборочные - машины для сбора ягод - косилки-измельчители, - комбайны кормоуборочные	28.30.59.111 29.32.34.934 28.30.51.000 29.32.34.750	8433 51 000 9 8433 60 000 0 8433 20 500 0 8433 59 110 9	Требования к размерам и расположению органов управления: - усилие - расстояние между органами управления - усилие - расстояние между органами управления - люфт рулевого колеса	(100-150)Н (50-60)мм (80-100)Н (25-50)мм (12-25)°
					Нагрузка на управляемые колеса	12% массы комбайна
					Угол поперечной статической устойчивости	Соответствует – не соответствует
					Зоны комфорта и досягаемости органов управления	Соответствует – не соответствует
					Силы сопротивления перемещению органов управления: - ручное - ножное	(20-400)Н; (90-450)Н
					Исключение самопроизвольного включения и выключения передач и приводов рабочих органов	Соответствует – не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.2.002-91	Машины прицепные и навесные:	28.22.18.221	8429 51 990 0	Угол поперечной статической устойчивости	Соответствует – не соответствует
		- погрузчики сельскохозяйственные;	29.10.59.322	8430 20 000 0	Нагрузка на управляемые колеса	20% массы ЭС
		- машины для снегозадержания;	29.32.15.146	8432 29 100 0	Силы сопротивлению перемещению органов управления	(60-400)Н
		- щелеобразователи;	28.30.31.110	8432 10 000 0	Требования к рабочему месту оператора и (или) обслуживающего персонала при наличии и к органам управления	Соответствует – не соответствует
		- плуги;	28.30.32.130	8432 29 100 0	Уровень шума на рабочем месте оператора	Соответствует – не соответствует
		- культиваторы;	28.32.12.552	8432 21 000 0	Наличие световозвратателей и их расположение	Соответствует – не соответствует
		- луцильники;	28.30.32.112	8432 80 000 0	Требования к символам, предупреждающим надписям, знакам безопасности и маркировке	Соответствует – не соответствует
		- бороны дисковые;	29.32.12.316	8432 31 190 0	Защитные кожухи и ограждения	Соответствует – не соответствует
		- бороны игольчатые;	28.30.39.000	8432 39 110 0	Удобство и безопасность присоединения	Соответствует – не соответствует
		- катки;	28.30.33.111	8421 49 910 0	Параметры вибрации на рабочем месте оператора	Соответствует – не соответствует
		- сеялки тракторные;	28.30.32.112	8432 42 000 0	Требования к конструкции машин, узлам и агрегатам	Соответствует – не соответствует
		-сеялки зернотуковые;	28.30.60.000	8432 41 000 0		
		-опрыскиватели;	28.30.34.000	8433 52 000 0		
		- разбрасыватели удобрений	29.32.14.310	8436 10 000 0		
		-машины для внесения удобрений	28.30.59.112	8432 20 500 0		
		- жатки рядковые	28.30.59.110	8433 40 000 1		
		- приспособления для уборки подсолнечника	29.32.65.511	8436 10 000 0		
		-раздатчики кормов для ферм КРС;	28.30.51.000			
		-косилки и плющилки тракторные	29.32.33.511			
		-подборщики-копнители, стогообразователи,	28.30.53.000			
		-пресс-подборщики;	28.22.18.254			
		- фуражиры				

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.2.002-91	Машины стационарные - зернопогрузчики; - протравливатели семян; - машины для послеуборочной обработки зерна; - сушилки для сушки зерна перед закладкой на хранение; - системы вентиляции и обогрева; - дробилки для кормов	28.22.18.222 24.20.15.130 28.93.20.000 28.93.16.000 28.30.86.110 28.30.83.110	8429 51 990 0 8436 80 8437 10 000 0 8419 31 000 0 8436 80 900 0 8436 10 000 0	Требования к системам и органам управления	Соответствует – не соответствует
					Наличие предупреждающих надписей, табличек, символов и знаков безопасности	Соответствует – не соответствует
					Уровень шума на рабочем месте оператора	(60-80)дБА
					Параметры вибрации на рабочем месте и органах управления	Соответствует – не соответствует
					Силы сопротивления перемещению органов управления	(50-150)Н
					Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны	Соответствует – не соответствует
					Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Соответствует – не соответствует
					Показатели микроклимата на рабочем месте оператора: - температура - относительная влажность - скорость движения воздуха	(12-30)° (40-75)% (0,3-0,6)м/с
					Электробезопасность	Соответствует – не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.2.002-91	Машины стационарные	28.22.18.222	8429 51 990 0	Наличие аварийных ос-	Соответствует – не соответствует
		- зернопогрузчики;	24.20.15.130	8436 80	танова, средств защиты	
		- протравливатели семян;	28.93.20.000	8437 10 000 0	и сигнальных устройств	
		- машины для послеубо-	28.93.16.000	8419 31 000 0	Требования к конст-	Соответствует – не соответствует
		рочной обработки зерна;	28.30.86.110	8436 80 900 0	рукции машин, узлам и	
		- сушилки для сушки	28.30.83.110	8436 10 000 0	агрегатам	
		зерна перед закладкой на				
		хранение;				
2	ГОСТ 26953-86	- системы вентиляции и				
		обогрева;				
		- дробилки для кормов				
		Тракторы сельскохозяй-	28.30.23.110	8701 93	Максимальное давле-	(80-210)кПа
		ственные (за			ние движителей на	
		исключением малогаба-			почву	
		ритных тракторов и				
		мотоблоков)				
		Прицепы и полуприцепы	29.20.23.130	8716 20 000 0	Максимальное давле-	(80-210)кПа
		тракторные	28.30.70.000	8716 40 000 0	ние движителей на	
					почву	
		Машины самоходные:	28.30.59.111	8433 51 000 9	Максимальное давле-	(80-210)кПа
		- комбайны зерноубороч-	29.32.34.934	8433 60 000 0	ние движителей на	
		ные	28.30.51.000	8433 20 500 0	почву	
		- машины для сбора	29.32.34.750	8433 59 110 9		
		ягод				
		- косилки-измельчители,				
		- комбайны кормоубо-				
		рочные				
		Тракторы сельскохозяй-	28.30.23.110	8701 93	Место установки реги-	
		ственные (за			страционного знака:	
		исключением малогаба-			- длина	(255-280)мм;
		ритных тракторов и			- ширина	(165-170)мм
		мотоблоков)				

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 26953-86	Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130 28.30.70.000	8716 20 000 0 8716 40 000 0	Место установки регистрационного знака: - длина - ширина	(255-280)мм; (165-170)мм
		Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов и мотоблоков)	28.30.23.110	8701 93	Положение регистрационного знака относительно ширины	Соответствует – не соответствует
					Высота регистрационного знака над опорной поверхностью	(0,3-4)м
		Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130 28.30.70.000	8716 20 000 0 8716 40 000 0		
		Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов и мотоблоков)	28.30.23.110	8701 93	Балластные грузы: - масса с погрешностью - расстояние до рукояток	±5% (25-35)мм
					Буксирные устройства: - расстояние между щеками вилки - глубина захвата - диаметра пальца	60мм (61,5-62,5)мм (28,5-31,5)мм
					Валы отбора мощности	540об/мин или 1000об/мин
					Размеры трактора: - длина - ширина - высота	(3-12)м (1,5-3,1)м (2,5-4,0)м
					Буксируемая масса прицепа	Не более указанной в ТУ трактора
					Размеры прицепа: - длина - ширина - высота	(2-10)м (1,5-2,55)м (1,5-4,0)м

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 12.2.019-2005	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов и мотоблоков)	28.30.23.110	8701 93	Устройства звуковой сигнализации	(93-112)дБА
					Топливный бак. Герметичность при давлении	(20-30)кПа
4	ГОСТ 30748-2001				Максимальная скорость	(30-50)км/ч
5	СТБ 1611-2006				Рулевое управление (люфт рулевого колеса)	(12-25)°
6	ГОСТ 12.2.002.3-91	Тракторы малогабаритные, мотоблоки, мотокультиваторы и средства малой механизации	28.30.23.110	8701 93	Тормозные системы: - непрямолинейность при торможении - удержание на уклоне	(0,2-0,5)м (18-30)%
					Тормозные системы: - удержание на уклоне	(18-20)%
					Требования к тормозным системам: - удержание на уклоне	(10-20)°
					Требования к тормозным системам	Соответствует – не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.2.002.3-91	Машины прицепные и навесные: - погрузчики сельскохозяйственные; - машины для снегозадержания; - щелеобразователи; - плуги; - культиваторы; - луцильники; - бороны дисковые; - бороны игольчатые; - катки; - сеялки тракторные; -сеялки зернотуковые; -опрыскиватели; - разбрасыватели удобрений -машины для внесения удобрений - жатки рядковые - приспособления для уборки подсолнечника -раздатчики кормов для ферм КРС; -косилки и плющилки тракторные -подборщики-копнители, стогообразователи, -пресс-подборщики; - фуражиры	28.22.18.221 29.10.59.322 29.32.15.146 28.30.31.110 28.30.32.130 28.32.12.552 28.30.32.112 29.32.12.316 28.30.39.000 28.30.33.111 28.30.32.112 28.30.60.000 28.30.34.000 29.32.14.310 28.30.59.112 28.30.59.110 29.32.65.511 28.30.51.000 29.32.33.511 28.30.53.000 28.22.18.254	8429 51 990 0 8430 20 000 0 8432 29 100 0 8432 10 000 0 8432 29 100 0 8432 21 000 0 8432 80 000 0 8432 31 190 0 8432 39 110 0 8421 49 910 0 8432 42 000 0 8432 41 000 0 8433 52 000 0 8436 10 000 0 8432 20 500 0 8433 40 000 1 8436 10 000 0	Требования к тормозным системам	Соответствует – не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 30879-2003	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов и мотоблоков)	28.30.23.110	8701 93	Требования к противопожарной защите	Соответствует – не соответствует
8	СТБ 2028-2010	Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130 28.30.70.000	8716 20 000 0 8716 40 000 0	Механические тягово-сцепные устройства	Соответствует – не соответствует
		Агрегаты, узлы и детали тракторов	29.32.30.230	8706 00 8707 8707 10 110 0	Механические тягово-сцепные устройства	Соответствует – не соответствует
9	ГОСТ 26828-86	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов и мотоблоков)	28.30.23.110	8701 93	Табличка изготовителя: - высота букв и цифр на раме - высота букв и цифр на табличке	(7-10)мм (4-6)мм
10	ГОСТ 22895-77	Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130 28.30.70.000	8716 20 000 0 8716 40 000 0	Соединительное устройство тормозного привода прицепа. Рабочее давление: - гидропривода - пневмопривода	(10-15)МПа (065-0,8)МПа
11	ГОСТ Р ИСО 5700-2008	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов и мотоблоков)	28.30.23.110	8701 93	Устройство защиты при опрокидывании (ROPS) (статические испытания)	Соответствует – не соответствует
12	ГОСТ Р ИСО 3463-2008				Устройство защиты при опрокидывании (ROPS) (динамические испытания)	Соответствует – не соответствует
13	ГОСТ Р ИСО 3449-2009				Устройство защиты от падающих предметов (FOPS)	Соответствует – не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
14	СТБ EN 15695-1-2011	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов и мотоблоков)	28.30.23.110	8701 93	Защита оператора от воздействия вредных веществ	Соответствует – не соответствует
15	ГОСТ 32565-2013				Остекление	Соответствует – не соответствует
16	ГОСТ 26879-88				Места крепления ремней безопасности	Соответствует – не соответствует
17	ГОСТ 12.2.002.4-91				Требования к обзорности с рабочего места оператора	Соответствует – не соответствует
					Зеркала заднего вида	На высоте не менее 2м должно выступать не более 0,2м за ширину
	ГОСТ 12.2.002.4-91	Машины самоходные: - комбайны зерноуборочные - машины для сбора ягод - косилки-измельчители, - комбайны кормоуборочные	28.30.59.111 29.32.34.934 28.30.51.000 29.32.34.750	8433 51 000 9 8433 60 000 0 8433 20 500 0 8433 59 110 9	Требования к обзорности с рабочего места оператора	Соответствует – не соответствует
18	ГОСТ 20062-96	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов и мотоблоков) Агрегаты, узлы и детали тракторов	28.30.23.110 29.32.30.230	8701 93 8706 00 8707 8707 10 110 0	Сиденья оператора: Расположение Наклон: - подушки - спинки Ширина	По оси руля (3-12)° (5-15)° (450-600)мм
19	ГОСТ 28307-2013	Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130 28.30.70.000	8716 20 000 0 8716 40 000 0	Нагрузка на тягово-сцепное устройство Предельный угол наклона платформы	(150-500)Н (45-50)°

1	2	3	4	5	6	7
20	СТБ 2022-2009	Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130 28.30.70.000	8716 20 000 0 8716 40 000 0	Системы защиты от разбрызгивания	Соответствует – не соответствует
					Шины	Соответствует – не соответствует
					Боковая защита	Соответствует – не соответствует
					Заднее защитное устройство	Соответствует – не соответствует
21	ГОСТ Р 52746-2007	Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130 28.30.70.000	8716 20 000 0 8716 40 000 0	Отклонение от прямолинейности	(0,2-0,5)м
22	ГОСТ 27570.0-87	Тракторы малогабаритные, мотоблоки, мотокультиваторы и средства малой механизации	29.31.21.111	8701 91	Требования к электрооборудования	Соответствует – не соответствует
23	ГОСТ 30745-2001, разд.6	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов и мотоблоков)	28.30.23.110	8701 93	Тяговое усилие	(5,4-54)кН
24	ГОСТ 30747-2001, разд.6				Мощностные показатели на валу отбора мощности	(19-220)кВт
25	ГОСТ 23734-98, п.4.1				Вместимость емкостей	(60-750)л
26	ГОСТ 30746-2001, п.4.2				Грузоподъемность навесной системы	(6-50)кН
27	ГОСТ 30746-2001 п.4.2.5				Давление жидкости в гидросистеме	(20-200)МПа
28	ГОСТ 24055-2016, п.6.15	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов и мотоблоков)	28.30.23.110	8701 93	Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом	(8-10)ч
29	ГОСТ 7057-2001, п.5.1.2				Дорожный просвет	(350-590)мм
30	ГОСТ 26025-83, п.4.5					

1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ 23734-98, пп.4.3, 4.4	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов и мотоблоков)	28.30.23.110	8701 93	Минимальный радиус поворота	(4,5-8)м
32	ГОСТ 26025-83, п.4.6					
33	ГОСТ 30752-2001, разд.4					
34	ГОСТ 7057-2001, п.5.1.1				База (расстояние между центрами осей)	(1700-3800)мм
					Ширина колеи	(1335-2100)мм
35	ГОСТ 7057-2001, п.5.5				Наработка на отказ (II и III группы сложности)	(300–600)мото-час
36	СТО АИСТ 2.8-2010, п.6.4.6					
37	СТО АИСТ 2.9-2010, п.7.1-7.4				Трудоемкость технических обслуживаний	(0,05-0,07)чел-час
38	СТО АИСТ 2.8-2010, п.6.4.10				Коэффициент готовности по оперативному времени	0,95 – 0,99
39	СТО АИСТ 2.8-2010, пп.6.4.2-6.4.5				Ресурс	(8-10)лет
40	ГОСТ 24055-2016, п.6.2	Прицепы и полуприцепы тракторные	29.20.23.130 28.30.70.000	8716 20 000 0 8716 40 000 0	Рабочая скорость	(25-40)км/ч
41	СТО АИСТ 13.1-2010, п.6.2.2					
42	ГОСТ 28307-2013, п.6.1.3				Вместимость кузова	(10-60)м³
43	СТО АИСТ 13.1-2010, пп.6.2.3, 6.2.4				Потери груза	(2-8)%
44	СТО АИСТ 13.1-2010, п.6.1.8				Повреждение груза	(2-6)%
45	СТО АИСТ 13.1-2010, п.6.2.5				Полнота разгрузки	(5-15)%
46	СТО АИСТ 13.1-2010, п.6.2.1				Грузоподъемность	(4-12)т

1	2	3	4	5	6	7
47	ГОСТ 26025-83, п.4.2	Прицепы и полу- прицепы тракторные	29.20.23.130 28.30.70.000	8716 20 000 0 8716 40 000 0	Масса, распределение массы по осям (опорам)	50% общей массы
48	ГОСТ 26953-86, п.2				Максимальное давле- ние движителей на почву	(80-210)кПа
49	ГОСТ Р 52758-2007, пп.5.10, 6.4.8 СТО АИСТ 13.1-2010, п.6.1.6				Погрузочная высота	(2500-2900)мм
50	ГОСТ 26025-83, п. 4.5				Дорожный просвет	(300-400)мм
51	ГОСТ 26025-83, п.4.6				Минимальный радиус поворота	(6-10)м
52	ГОСТ 26025-83, п.4.7				Ширина колеи	(1400-1800)мм
53	СТО АИСТ 2.8-2010, п.6.4.6				Наработка на отказ	(200-250)ч
54	СТО АИСТ 2.9-2010, п.7.1-7.4				Трудоемкость техниче- ских обслуживаний	(0,02-0,04)чел-час
55	СТО АИСТ 2.8-2010, п.6.4.10				Коэффициент готовно- сти по оперативному времени	0,95 – 0,99
56	СТО АИСТ 2.8-2010, пп.6.4.2-6.4.5				Ресурс	(8-12)лет
57	ГОСТ 26025-83, п.4.2	Агрегаты, узлы и детали тракторов	29.32.30.230	8706 00 8707 8708 10 110 0	Масса	Соответствует - не соответствует
					Геометрические размеры	Соответствует - не соответствует
58	ГОСТ 30745-2001, разд.6	Тракторы малогабарит- ные, мотоблоки, мотокультиваторы и сред- ства малой механизации	29.31.21.111	8701 91	Тяговое усилие	Соответствует - не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
59	ГОСТ 18509-88, пп.5.2, 5.3	Тракторы малогабаритные, мотоблоки, мотокультиваторы и средства малой механизации	29.31.21.111	8701 91	Мощностные показатели на ВОМ (для тракторов)	(8-16)кВт
60	ГОСТ 24055-2016, п.6.2				Рабочая скорость	(3-6)км/ч
61	ГОСТ 30748-2001, разд.6				Максимальная транспортная скорость	(20-25)км/ч
62	ГОСТ 7057-2001, п.5.1.1				Вместимость топливного бака	(2-5) дм ³
63	ГОСТ 23734-98, п.4.1				Масса, распределение массы по осям	(500-753)кг
64	ГОСТ 26025-83, п.4.2				Габаритные размеры	Соответствует - не соответствует
65	ГОСТ 7057-2001, п.5.1.1					
66	ГОСТ 23734-98, п.5.1					
67	ГОСТ 7057-2001, п.5.1.1				Ширина колеи	(800-1200)мм
68	ГОСТ 26025-83, п.4.1				Дорожный просвет	(130 – 300)мм
69	ГОСТ 7057-2001, п.5.1.1				Минимальный радиус поворота	(2-4)м
70	ГОСТ 7057-2001, п.5.1.2					
71	ГОСТ 23734-98, пп.4.3, 4.4					
72	ГОСТ 26025-83, п.4.6	Комбайны зерноуборочные	28.30.59.111	8433 51 000 9	Рабочая ширина захвата	(3,2 - 9)м
73	ГОСТ 30752-2001, разд.4				Рабочая скорость	(9-12)км/ч
74	ГОСТ 26025-83, п.4.3					
75	ГОСТ 28301-2007, пп. 5.6, 5.7, 6.3.6, 6.4.2.2					
76	ГОСТ 24055-2016, п.6.2				Транспортная скорость	(15-20)км/ч
77	ГОСТ 28301-2007, п.6.4.1.2					
78	ГОСТ 24055-2016, п.6.2.1					
79	ГОСТ 28301-2007, пп. 6.2-6.4				Производительность по зерну	(1,0-3,4)га/ч
80	ГОСТ 24055-2016, пп.6.4-6.6					

1	2	3	4	5	6	7
81	ГОСТ 28301-2007, пп.6.4.2.9, 6.4.3.6, 6.4.4.12, 10.1.7-10.1.9	Комбайны зерноубороч- ные	28.30.59.111	8433 51 0009	Потери зерна	(2,0-2,5)%
82	ГОСТ 28301-2007, п.6.4.4.14				Дробление зерна	(1,5-2,0)%
83	ГОСТ 28301-2007, п.6.4.4.14				Содержание сорной примеси	(1,5-2,0)%
84	ГОСТ 26025-83, п.4.5				Дорожный просвет	(450-500)мм
85	ГОСТ 26025-83, п.4.6				Минимальный радиус поворота	(6-10)м
86	ГОСТ 26025-83, п.4.7				Ширина колеи	(2800-2900)мм
87	ГОСТ 26025-83, п.4.1				Погрузочные размеры	(2,5-4,0)м
88	ГОСТ 24055-2016, пп.6.4-6.6	Машины для сбора ягод	29.32.34.934	8433 60 000 0	Производительность	Соответствует- не соответствует
89	ГОСТ Р 54778-2011, п.6.5.6				Полнота сбора	(90-100)%
90	ГОСТ Р 54778-2011, п.6.5.8				Полнота улавливания	(90-100)%
91	ГОСТ Р 54778-2011, п.6.5.10				Потери на земле	(1,5-3,0)%
92	ГОСТ Р 54778-2011, пп.6.5.5, 6.5.9				Массовая доля ягод ос- тавшихся на кусте	Соответствует-не соответствует
93	ГОСТ Р 54778-2011, п.6.5.13				Содержание примесей в убранных ягодах	(1,5-2)%
94	ГОСТ Р 54778-2011, п.6.5.14				Повреждение кустов	(3- 10)%
95	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.7				Тяговое сопротивление	Соответствует-не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
96	ГОСТ 24055-2016, пп.6.4-6.6	Косилки-измельчители, комбайны кормоуборочные	28.30.51.000 29.32.34.750	8433 30 500 0 8433 59 110 9	Пропускная способность (производительность)	(6,2-15)кг/с
97	ГОСТ Р 54782-2011, п.6.6.3					
98	ГОСТ 26025-83, п.4.3;					
99	ГОСТ Р 54782-2011, п.6.6.2					
100	ГОСТ 24055-2016, п.6.2					
101	ГОСТ Р 54782-2011, п.6.6.1					
102	ГОСТ Р 54782-2011, п.6.6.4					
103	ГОСТ Р 54782-2011, п.6.6.6				Рабочая ширина захвата	Соответствует-не соответствует
104	ГОСТ Р 54782-2011, пп.6.6.5, 6.6.6				Рабочая скорость	(3-12)км/ч
105	ГОСТ 26025-83, п.4.5	Косилки-измельчители, комбайны кормоуборочные	28.30.51.000 29.32.34.750	8433 30 500 0 8433 59 110 9	Высота среза	(5-12)см
106	ГОСТ 26025-83, п.4.6				Качество измельчения	(80-100)%
107	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.7				Потери (полнота сбора)	(0,5-1,0)%
108	ГОСТ 26025-83, п.4.7				Дорожный просвет	(250-300)мм
109	ГОСТ Р 52758-2007, п.5.5	Погрузчики специальные сельскохозяйственные (за исключением самоходных)	28.22.18.221	8429 51 990 0	Минимальный радиус поворота	(6,5-7,5)м
110	ГОСТ 28286-89, п.4.1.6				Тяговое сопротивление	Соответствует-не соответствует
111	ГОСТ Р 52758-2007, п.6.4.7				Ширина колеи	(2600-2640)мм
112	ГОСТ 24055-2016, пп.6.4-6.6				Грузоподъемность	(1250- 4500)кг
113	ГОСТ Р 52758-2007, пп.5.10, 6.4.8				Производительность	(55-110)т/ч
114	ГОСТ 28286-89, п.4.1.11				Высота погрузки	(2200- 3100)мм

1	2	3	4	5	6	7
115	ГОСТ Р 52758-2007, п.6.4.11	Погрузчики специальные сельскохозяйственные (за исключением самоход- ных)	28.22.18.221	8429 51 990 0	Потери материала	(2-6)%
116	ГОСТ 28286-89, пп.4.3.6, 4.3.7				Повреждение материа- ла	(2-8)%
117	ГОСТ Р 52758-2007, п.6.4.13					
118	ГОСТ 28286-89, п.4.3.5					
119	ГОСТ Р 52758-2007, п.5.7				Объем рабочего органа	Соответствует-не соответствует
120	ГОСТ 28286-89, п.4.1.7	Машины для снегоза- держания	29.10.59.322	8430 20 000 0	Коэффициент заполне- ния рабочих органов	(1,02-2,33)
121	ГОСТ Р 52758-2007, п.5.8				Рабочая ширина захвата	Соответствует-не соответствует
122	ГОСТ 28286-89, п.4.1.9					
123	ГОСТ 26025-83, п.4.3				Рабочая скорость	(8-10)км/ч
124	ГОСТ 24055-2016, п.6.2				Размеры валька	Соответствует-не соответствует
125	ГОСТ 33736-2016, п.6.3.11					
126	СТО АИСТ 4.5-2010, пп.6.2.3, 6.2.5	Машины для снегоза- держания	29.10.59.322	8430 20 000 0	Плотность снега в валь- ке	Соответствует-не соответствует
127	СТО АИСТ 4.5-2010, пп.6.1.6, 6.2.4				Расстояние между валь- ками	(4-5)м
128	СТО АИСТ 4.5-2010, п.6.2.7					
129	СТО АИСТ 4.5-2010, п.6.2.6				Толщина защитного слоя снега после про- хода машины	(50-100)мм
130	СТО АИСТ 4.5-2010, п.6.2.8				Ширина очищенной части дороги	Соответствует-не соответствует
131	СТО АИСТ 4.5-2010, пп.6.2.10, 6.2.11	Машины для снегоза- держания	29.10.59.322	8430 20 000 0	Размеры снежного бор- дюра	Соответствует-не соответствует
132	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.7				Тяговое сопротивление	Соответствует-не соответствует
133	ГОСТ 26025-83, п. 4.6				Минимальный радиус поворота	Соответствует-не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
134	ГОСТ 26025-83, п. 4.3	Щелеобразователи	29.32.15.146	8432 29 100 0	Рабочая ширина захвата	Соответствует-не соответствует
135	ГОСТ 33736-2016, п.6.3.2				Рабочая скорость	(7-9)км/ч
136	ГОСТ 24055-2016, п.6.2				Глубина щели	(35-40)см
137	ГОСТ 33736-2016, п.6.3.1.1				Ширина щели	(2,5-3,0)см
138	ГОСТ 33736-2016, п.6.3.11				Тяговое сопротивление	Соответствует-не соответствует
139	ГОСТ 33736-2016, п.6.3.11					
140	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.7	Плуги общего назначения	28.30.31.110	8432 10 000	Рабочая ширина захвата корпуса	(0,25-0,45)м
141	ГОСТ 26025-83, п. 4.3				Глубина обработки	(25-30)см
142	ГОСТ 33736-2016, п.6.3.2				Рабочая скорость	(8-12)км/ч
143	ГОСТ 26025-83, п. 4.4				Тяговое сопротивление	Соответствует-не соответствует
144	ГОСТ 33736-2016, п.6.3.3				Полнота заделки растительных остатков	(90-100)%
145	ГОСТ 24055-2016, п.6.2				Глубина заделки растительных остатков	(12-15)см
146	ГОСТ 33736-2016, п.6.3.1.1				Качество крошения пласта	(71-80)%
147	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.7				Гребнистость поверхности почвы	(3-5)см
148	ГОСТ 33736-2016, п.6.3.6	Плуги общего назначения	28.30.31.110	8432 10 000	Угол оборота пласта	(8-12)°
149	ГОСТ 33736-2016, п.6.3.7					
150	ГОСТ 33736-2016, п.6.3.5					
151	ГОСТ 33736-2016, п.3.4					
152	ГОСТ 33736-2016, п.6.3.12					

1	2	3	4	5	6	7
153	ГОСТ 26025-83, п.4.3	Культиваторы для сплошной обработки почвы	28.30.32.130	8432 29 100 0	Рабочая ширина захвата	(3,9- 22)м
154	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.2.1				Глубина обработки	(8-16)см
155	ГОСТ 26025-83, п. 4.4				Глубина заделки удобрений	(8-16)см
156	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.2.2				Рабочая скорость	(8-12)км/ч
157	ГОСТ Р 52759-2007, п.6.3.16				Тяговое сопротивление	Соответствует-не соответствует
158	ГОСТ 24055-2016, п.6.2 ГОСТ 33687-2015, п.7.3.1.4				Крошение почвы	(80-100)%
159	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.7				Гребнистость поверхности почвы	(2-4)см,
160	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.2.4				Подрезание сорных растений на глубине хода рабочих органов	(90-100)%
161	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.2.3				Сохранение стерни	(70-80)%
162	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.2.5				Неравномерность внесения дозы удобрений: -по норме посева - по ширине захвата	(5-10)% (10-20)%
163	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.3.7				Нестабильность внесения дозы удобрений	Соответствует-не соответствует
164	ГОСТ Р 52759-2007, пп.6.3.6-6.3.10				Ширина внесения удобрений	(3,9- 22)м
165	ГОСТ Р 52759-2007, п.6.3.14					
166	ГОСТ Р 52759-2007, п.6.3.11					

1	2	3	4	5	6	7
167	ГОСТ 26025-83, п.4.3	Лушпильники дисковые, бороны дисковые, бороны игольчатые	29.32.12.552 28.30.32.112 29.32.12.316	8432 21 000 0	Рабочая ширина захвата	(3-20)м
168	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.2.1					
169	СТО АИСТ 4.4-2010, п.6.4.5					
170	ГОСТ 26025-83, п.4.4					
171	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.2.2					
172	СТО АИСТ 4.4-2010, п.6.4.3					
173	ГОСТ 24055-2016, п.6.2					
174	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.1.4					
175	СТО АИСТ 4.4-2010, п.6.4.2					
176	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.7					
177	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.2.4				Тяговое сопротивление	Соответствует-не соответствует
178	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.2.3				Крошение почвы	(75-90)%
179	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.4.5				Гребнистость поверхности почвы	(3-5)см
180	ГОСТ 33687-2015, пп.7.3.2.5, 7.3.4.4				Разрушение почвенной корки	Соответствует-не соответствует
181	СТО АИСТ 4.4-2010, п.6.4.9				Подрезание сорных растений	(75-100)%
182	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.6.6				Заделка и измельчение пожнивных остатков	(50- 70)%

1	2	3	4	5	6	7
183	ГОСТ 24055-2016, п.6.3	Катки	28.30.39.000	8432 80 000 0	Рабочая ширина захвата	(2-18)м
184	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.2.1					
185	ГОСТ 24055-2016, п.6.2				Рабочая скорость	(10-15)км/ч
186	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.1.4					
187	ГОСТ 33687-2015, п.7.3.5.2	Катки	28.30.39.000	8432 80 000 0	Плотность почвы до и после прохода в слоях	(0,8- 1,7)г/см ³
188	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.7				Тяговое сопротивление	Соответствует-не соответствует
189	ГОСТ 26025-83, п.4.3	Сеялки тракторные (без туковых)	28.30.33.111 28.30.32.112	8432 31 190 0 8432 39 110 0	Рабочая ширина захвата	(2,1-12,0)м
190	ГОСТ 31345-2007, п.6.4.9.1	Сеялки зернотуковые			Ширина междурядий	(7,5-16)см
191	ГОСТ 24055-2016, п.6.2				Рабочая скорость	(8-12)км/ч
192	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.7	Сеялки тракторные (без туковых)			Тяговое сопротивление	Соответствует-не соответствует
193	ГОСТ 31345-2007, пп.6.4.3.5, 6.4.4	Сеялки зернотуковые	28.30.33.111 28.30.32.112	8432 31 190 0 8432 39 110 0	Глубина заделки семян	(2- 8)см
194	ГОСТ 31345-2007, п.6.4.3.3				Норма высева семян	(2-400)кг/га
195	ГОСТ 31345-2007, пп.6.3.6, 6.4.6				Распределение семян, растений	Соответствует-не соответствует
196	ГОСТ 31345-2007, п.6.4.4.7				Число семян, не заделанных в почву	Наличие - отсутствие
197	ГОСТ 31345-2007, п.6.3.3.2				Неустойчивость общего высева семян	(2,8-10)%
198	ГОСТ 31345-2007, п.6.3.4				Дробление семян	(0,28-3,0)%

1	2	3	4	5	6	7
199	ГОСТ 24055-2016, п.6.2	Опрыскиватели	28.30.60.000	8424 49 910 0	Рабочая скорость	(4-27)км/ч
200	ГОСТ Р 53053-2008, п.6.3.2.2					
201	ГОСТ 26025-83, п.4.3 ГОСТ Р 53053-2008, п.6.3.2.7				Рабочая ширина захвата	(8,0-12,0)м
202	ГОСТ 23734-98, п.4.1				Вместимость емкостей	Соответствует-не соответствует
203	ГОСТ Р 53053-2008, пп.6.2.4.2, 6.2.4.3, 6.3.2.5				Расход рабочей жидкости	(9-540)л/га
204	ГОСТ Р 53053-2008, пп.6.3.2.11-6.3.2.16				Густота покрытия и медианно-массовый диаметр капель	Соответствует-не соответствует
205	ГОСТ Р 53053-2008, п.6.2.4.3				Неравномерность расхода жидкости отдельными распылителями	(3-5)%
206	ГОСТ Р 53053-2008, пп.6.3.2.9, 6.3.2.10				Неравномерность концентрации по мере выливания	(1-10)%
207	ГОСТ 28718-2016, п. 7.3.9	Разбрасыватели органических удобрений	28.30.34.000	8432 42 000 0	Рабочая ширина внесения удобрений	(4-12)м
208	ГОСТ 26025-83, п. 4.3					
209	ГОСТ Р 52759-2007, п.6.3.11					
210	ГОСТ 33686-2015, п.6.5.2					
211	ГОСТ 24055-2016, п.6.2				Рабочая скорость	(7-12)км/ч
212	ГОСТ Р 52759-2007, п.6.3.4					
213	ГОСТ 33686-2015, п.7.6.1					

1	2	3	4	5	6	7
214	ГОСТ 28718-2016, р.8	Разбрасыватели органических удобрений	28.30.34.000	8432 42 000 0	Потребляемая мощность	Соответствует-не соответствует
215	ГОСТ Р 52777-2007, пп.5.3.2, 5.4				Доза внесения удобрений	(10-70)т/га
216	ГОСТ 28718-2016, пп.7.3.6, 7.3.7					
217	ГОСТ Р 52759-2007, пп. 6.3.6, 6.3.7					
218	ГОСТ 33686-2015, п.7.6.15				Неравномерность внесения удобрений	(15-25)%
219	ГОСТ 28718-2016, пп.7.3.6, 7.3.8, 7.3.10					
220	ГОСТ Р 52759-2007, пп.6.3.6, 6.3.8, 6.3.10					
221	ГОСТ 33686-2015, пп. 7.4.6, 7.6.3, 7.6.11. 7.6.12, 7.6.14, 7.7.1				Грузоподъемность	(7-24)т
222	ГОСТ 26025-83, п. 4.2					
223	ГОСТ Р 52759-2007, п.6.3.1				Нестабильность дозы внесения удобрений	910-15)%
224	ГОСТ 28718-2016, п. 7.3.14					
225	ГОСТ Р 52759-2007, п.6.3.14					
226	ГОСТ 33686-2015, п.7.7.3				Дорожный просвет	(350-400)мм
227	ГОСТ 26025-83, п. 4.5					
228	ГОСТ 26025-83, п. 4.6				Минимальный радиус поворота	(6-8)м
229	ГОСТ 26025-83, п. 4.7				Ширина колеи	(1400-1800)мм

1	2	3	4	5	6	7	
230	ГОСТ 26025-83, п. 4.3	Машины для внесения минеральных удобрений	29.32.14.310	8432 41 000 0 8432 42 000 0	Рабочая ширина внесе- ния удобрений	(7-25)т/ч	
231	ГОСТ 28714-2007, пп.6.3.21, 6.3.22						
232	ГОСТ 33686-2015, п.7.6.2						
233	ГОСТ 28714-2007,п.6.3.5;					Рабочая скорость	(9-12)км/ч
234	ГОСТ 24055-2016, п.6.2						
235	ГОСТ 33686-2015, п.7.6.1						
236	ГОСТ 28714-2007, п.7.2					Потребляемая мощ- ность	Соответствует-не соответствует
237	ГОСТ Р 52777-2007, пп.5.3.2, 5.4						
238	ГОСТ 28714-2007, пп.6.3.11-6.3.13					Доза внесения удобре- ний	(90,5-80000)кг/га
239	ГОСТ 33686-2015,п.7.6.15						
240	ГОСТ 28714-2007, пп.6.3.15-6.3.19					Неравномерность вне- сения удобрений	(15-20)%
241	ГОСТ 33686-2015, пп.7.6.11. 7.6.12, 7.6.14						
242	ГОСТ 28714-2007, п.6.3.20					Нестабильность дозы внесения удобрений	(2,0-10,2)%
243	ГОСТ 33686-2015, п.7.7.3						
244	ГОСТ 28714-2007,п.6.3.1					Грузоподъемность	(7-24)т
245	ГОСТ 26025-83, п. 4.5		Дорожный просвет	(350-400)мм			
246	ГОСТ 26025-83, п. 4.6		Минимальный радиус поворота	(6-8)м			
247	ГОСТ 26025-83, п. 4.7		Ширина колеи	(1400-1800)мм			
248	ГОСТ 26025-83, п.4.3	Жатки рядковые	28.30.59.112	8433 20 510 0	Рабочая ширина захвата	(7-12)м	
249	ГОСТ 28301-2007,п.6.3.6						
250	СТО АИСТ 8.25-2010, п.6.3.3						
251	ГОСТ 24055-2016, п.6.2					Рабочая скорость	(8-12)км/ч
252	СТО АИСТ 8.25-2010, п.6.3.1						

1	2	3	4	5	6	7
253	ГОСТ 24055-2016, пп.6.4-6.6	Жатки рядковые	28.30.59.112	8433 20 510 0	Производительность	(7-12)га/ч
254	ГОСТ 28301-2007, п.6.4.2.9				Потери зерна	(0,3-0,5)%
255	СТО АИСТ 8.25-2010, п.6.3.6					
256	ГОСТ 28301-2007, п.6.4.2.3				Высота среза	(50-1100)мм
257	СТО АИСТ 8.25-2010, п.6.3.2					
258	ГОСТ 28301-2007, пп.6.3.5-6.3.8				Характеристика валка: - ширина валка - масса метра валка	(150-200)см (4-10)кг
259	СТО АИСТ 8.25-2010, п.6.3.3					
260	СТО АИСТ 8.25-2010, п.6.3.5				Засоренность валка почвой	Соответствует-не соответствует
261	ГОСТ 26025-83, п.4.5				Дорожный просвет	(350-990)мм
262	ГОСТ 26025-83, п.4.6				Минимальный радиус поворота	(6-9)м
263	ГОСТ 26025-83, п.4.7	Приспособления для уборки подсолнечника	28.30.59.110	8432 52 000 0	Ширина колеи	(1800-2800)мм
264	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.7				Тяговое сопротивление	Соответствует-не соответствует
265	ГОСТ 26025-83, п.4.3				Рабочая ширина захва- та	(7,4-9,1)м
266	СТО АИСТ 8.20-2010, п.6.4.2.4.					
267	ГОСТ 24055-2016, п.6.2 СТО АИСТ 8.20-2010, п.6.4.2.5				Рабочая скорость	(9-12)км/ч
268	ГОСТ 24055-2016, пп.6.4-6.6				Производительность комбайна с приспособ- лением	(7,4-9,1)га/ч
269	СТО АИСТ 8.20-2010, п.6.4.2.7					
270	СТО АИСТ 8.20-2010, п.6.4.3.7				Высота среза	(50-110)см

1	2	3	4	5	6	7
271	СТО АИСТ 8.20-2010, п.6.4.3.2	Приспособления для уборки подсолнечника	28.30.59.110	8432 52 000 0	Потери за приспособ- лением	(1,5-2,5)%
272	СТО АИСТ 8.20-2010, п.6.4.5.6				Содержание сорной примеси	(1,0-1,5)%
273	СТО АИСТ 8.20-2010, п.6.4.5.6				Облущивание семян	(2-3)%
274	СТО АИСТ 8.20-2010, п.6.4.5.7				Полнота измельчения стеблей	Соответствует-не соответствует
275	СТО АИСТ 19.1-2008, п.5.3.3	Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота	29.32.65.511	8432 10 000 0	Пропускная способ- ность	(1-10)кг/с
276	СТО АИСТ 19.1-2008, п.5.3.1				Вместимость кузова	(8-10)м ³
277	ГОСТ 24055-2016, п.6.2				Рабочая скорость при раздаче кормов	(0,5-1,5)м/с
278	СТО АИСТ 19.1-2008, п.5.3.5					
279	СТО АИСТ 19.1-2008, п.5.3.4				Подача кормов	Соответствует-не соответствует
280	СТО АИСТ 19.1-2008, п.5.3.7				Равномерность раздачи	(85-90)%
281	СТО АИСТ 19.1-2008, п.5.3.8				Отклонение от нормы выдачи корма	(10-15)%
282	СТО АИСТ 19.2-2008, п.5.12.5				Качество смешивания корма (для раздатчиков -смесителей)	(90-100)%
283	СТО АИСТ 19.1-2008, п.5.3.10				Потери корма	(0,5-1,0)%
284	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.8				Удельный расход элек- троэнергии	Соответствует-не соответствует
285	СТО АИСТ 2.3-2009, п.5.5					

1	2	3	4	5	6	7
286	ГОСТ 26025-83, п.4.3	Косилки и плющилки тракторные	28.30.51.000	8432 20 500 0	Рабочая ширина захвата	(1,4-2,8)м
287	ГОСТ 28722-90, п.4.1.1				Производительность, пропускная способность	Соответствует-не соответствует
288	СТО АИСТ 8.2-2010, п.6.2.2					
289	ГОСТ 28722-90, пп.4.3.3, 4.4.1					
290	СТО АИСТ 8.2-2010, п.6.2.3					
291	ГОСТ 28722-90, п.4.3.4				Рабочая скорость	(0,8-4,2)м/с
292	ГОСТ 24055-2016, п.6.2					
293	СТО АИСТ 8.2-2010, п.6.2.1					
294	ГОСТ Р 52777-2007, пп.5.3.2, 5.4.1					
295	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.7				Потребляемая мощность	Соответствует-не соответствует
296	СТО АИСТ 8.2-2010, п.6.2.4					
297	СТО АИСТ 8.2-2010, п.6.2.5					
298	ГОСТ 28722-90, п.4.3.6.1					
299	СТО АИСТ 8.2-2010, п.6.2.6				Тяговое сопротивление	Соответствует-не соответствует
300	ГОСТ 28722-90, п.4.3.6.3					
301	СТО АИСТ 8.2-2010, п.6.2.7					
302	ГОСТ 26025-83, п.4.5					
303	ГОСТ 26025-83, п.4.6				Высота среза	(3 – 9)см
304	ГОСТ 26025-83, п.4.7					
		Параметры валка: - ширина - высота - линейная плотность	(1,2-2,0)м (0,4-0,6)м (8-15)кг/м			
		Потери	(1,0-1,5)%			
		Полнота плющения	(90-100)%			
		Дорожный просвет	(250-450)мм			
		Минимальный радиус поворота	(2,5-5,0)м			
		Ширина колеи	(1800-2100)мм			

1	2	3	4	5	6	7
305	ГОСТ 26025-83, п.4.3	Подборщики-копнители, стогообразователи, - пресс-подборщики	29.32.33.511 28.30.53.000	8433 40 000 1	Рабочая ширина захвата	(1,2-3,0)м
306	ГОСТ 28287-89, п.4.3.2.1				Рабочая скорость	(2,8-3,3)м/с
307	ГОСТ 24055-2016, п.6.2					
308	СТО АИСТ 23.5-2008, п.6.2.2					
309	СТО АИСТ 23.5-2008, пп.6.1.19, 6.2.4.1				Масса копны, тюка. ру- лона	(150-350)кг
310	ГОСТ 28287-89, п.4.3.2.4				Качество вязки тюков	(98-100)%
311	СТО АИСТ 23.5-2008, п.6.2.4.4					
312	СТО АИСТ 23.5-2008, п.6.2.4.9				Повышение плотности тюка за счет лотка	Соответствует-не соответствует
313	СТО АИСТ 23.5-2008, п.6.2.4.6				Загрязнение сена (со- ломы) в тюках, рулонах, копнах	Наличие - отсутствие
314	ГОСТ 28287-89, п.4.3.2.8				Расход вязочного мате- риала	(0,3-0,50)кг/т
315	ГОСТ 28287-89, п.4.3.2.3				Потери	(1-2)%
316	СТО АИСТ 23.5-2008, пп.6.2.4.7, 6.2.4.10					
317	СТО АИСТ 23.5-2008, п.6.2.4.8				Полнота подбора	(96-98)%
318	ГОСТ 26025-83, п.4.5				Дорожный просвет	(350-450)мм
319	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.7				Тяговое сопротивление	Соответствует-не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
320	ГОСТ 26025-83, п.4.3	Фуражиры	28.22.18.254	8436 10 000 0	Рабочая ширина захва- та	(1,5-3,0)м
321	СТО АИСТ 23.5-2008, п.6.2.6.2				Качество измельчения	Соответствует-не соответствует
322	СТО АИСТ 23.5-2008, п.6.2.6.3				Потери	(5-10)%
323	СТО АИСТ 23.5-2008, п.6.2.6.5				Высота подъема из- мельчающего барабана	(1200-2500)м
324	ГОСТ 26025-83, п.4.4				Погрузочные высоты, зона свободного про- странства, направление выгрузки	(400-3100)мм
325	ГОСТ Р 52758-2007, п.5.10					
326	ГОСТ Р 52758-2007, п.6.4.7	Зернопогрузчики	28.22.18.222	8429 51 990 0	Производительность	(55 -110)т/ч
327	ГОСТ 24055-2016 пп.6.4-6.6				Высота погрузки	(2200 -3100)мм
328	ГОСТ Р 52758-2007, пп.5.10, 6.4.8				Потери материала	(2-5)%
329	ГОСТ 28286-89, п.4.1.11				Повреждение материа- ла	(1-2)%
330	ГОСТ Р 52758-2007, п.6.4.11				Ширина захвата забор- ного органа	Соответствует-не соответствует
331	ГОСТ 28286-89, пп.4.3.6, 4.3.7				Удельный расход элек- троэнергии	Соответствует-не соответствует
332	ГОСТ Р 52758-2007, п.6.4.13					
333	ГОСТ 28286-89, п.4.3.5					
334	ГОСТ 26025-83, п.4.3					
335	ГОСТ Р 52777-2007,п.5.8 СТО АИСТ 2.3-2009, п.5.5					

1	2	3	4	5	6	7
336	СТО АИСТ 10.4-2010, п.6.3.1.5	Протравливатели семян	24.20.15.130	8436 80	Подача посевного материала	(6-10)т
337	СТО АИСТ 10.4-2010, п.6.3.1.6				Подача рабочей жидкости	Соответствует-не соответствует
338	СТО АИСТ 10.4-2010, п.6.3.1.6				Неравномерность подачи рабочей жидкости	(3-5)%
339	СТО АИСТ 10.4-2010, п.6.3.6.1				Концентрация рабочей жидкости	(70-80)%
340	СТО АИСТ 10 4-2010, п.6.3.6.4				Неравномерность концентрации рабочей жидкости	(1-10)%
341	СТО АИСТ 10.4-2010, п.6.3.1.5				Неравномерность подачи семян	(10-15)%
342	СТО АИСТ 10.4-2010, пп.6.3.6.3, 6.3.7.3				Полнота протравливания семян	(75-100)%
343	СТО АИСТ 10.4-2010, п.6.3.6.5				Неравномерность протравливания семян	(5-7)%
344	СТО АИСТ 10.4-2010, пп.6.3.6.8, 6.3.7.3				Повреждение семян	(1-2)%
345	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.3.1				Потребляемая мощность	Соответствует-не соответствует
346	СТО АИСТ 2.3-2009, п.5.5	Машины для послеуборочной обработки зерна	28.93.20.000	8437 10 000 0	Вместимость емкостей	Соответствует-не соответствует
347	ГОСТ 23734-98, п.4.1				Производительность	(10-40)т/ч
348	ГОСТ 24055-2016, пп.6.4-6.6				Удельный расход электроэнергии	Соответствует-не соответствует
349	СТО АИСТ 10.2-2010, пп.6.2.6, 6.2.7, 6.3, 7.2.5					
350	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.8					
351	СТО АИСТ 2.3-2009, п.5.5					

1	2	3	4	5	6	7
352	СТО АИСТ 10.2-2010, пп.6.2, 6.4	Машины для послеубо- рочной обработки зерна	28.93.20.000	8437 10 000 0	Качество выполнения технологического про- цесса: - содержание обрублен- ного зерна, - содержание сорной примеси, - класс семян - дробление семян	(0,06-0,08)% (6-10)% 1-2 (0,07-0,08)%
353	ГОСТ Р 55262-2012, пп.6.4.22, 6.4.24	Сушилки для послеубо- рочной сушки зерна перед закладкой на хра- нение. Системы вентиляции и обогрева	28.93.16.000 28.30.86.110	8419 31 000 0 8436 80 900 0	Производительность	(7-20)т/ч
354	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.8				Удельный расход топ- лива (электроэнергии)	Соответствует-не соответствует
355	ГОСТ Р 55262-2012, пп.6.4.29, 6.4.31					
356	СТО АИСТ 2.3-2009, п.5.5					
357	ГОСТ Р 55262-2012, п.6.4.6				Снижение влажности материала	(6-8)%
358	ГОСТ Р 55262-2012, п.6.4.2				Неравномерность суш- ки	(1-10)%
359	ГОСТ Р 55262-2012, п.6.4.4				Неравномерность на- грева	(2-5)%
360	ГОСТ Р 55262-2012, п.6.4.10				Дробление	(0,05-0,1)%
361	ГОСТ 12038-84				Энергия прорастания и всхожесть семян до и после сушки	Соответствует-не соответствует
362	ГОСТ Р 55262-2012, пп.6.3.10					

1	2	3	4	5	6	7
363	СТО АИСТ 19.2-2008, п.5.3.2	Дробилки для кормов	28.30.83.110	8436 10 000 0	Производительность	(2-6)т/ч
364	ГОСТ 13496.8-72, п.3.1				Качество измельчения, плющения	(0,8- 2,5)мм
365	СТО АИСТ 19.2-2008, пп.5.3.3-5.3.5, 5.6.3, 5.9.3					
366	СТО АИСТ 19.2-2008, пп.5.3.1, 5.3.9				Потери кормов	(0,1-0,2)%
367	ГОСТ Р 52777-2007, п.5.3.1;	Шины для сельскохозяйственных машин	22.11.14.110	4011 70 000 0	Потребляемая мощность	Соответствует-не соответствует
368	СТО АИСТ 2.3-2009, п.5.5					
369	ГОСТ 26025-83, п.4.1				Высота грунтозацепа	(10-100)мм
370	ГОСТ 26025-83, п.4.1				Габаритные размеры (типоразмер)	(0,1-3)м
371	ГОСТ 26025-83, п.4.2	Агрегаты, узлы и детали сельскохозяйственных машин	28.30.93.000	8436 99 000 0	Масса	(5-500)кг
372	ГОСТ 26025-83, п.4.2				Масса	(1-1500)кг
373	ГОСТ 26025-83, п.4.1				Геометрические размеры	(0,1-5)м
374	ГОСТ 26025-83, п.4.1	Сельскохозяйственные машины (кроме стационарных)	28.22.18.221	8429 51 990 0	Габаритные размеры	(0,5-30)м
			29.10.59.322	8430 20 000 0		
375	ГОСТ 26025-83, п.4.2		29.32.15.146	8432 29 100 0	Масса Наработка на отказ	(0,1-30)т Соответствует-не соответствует
376	ГОСТ 28286-89, п.4.5		28.30.31.110	8432 10 000 0		
377	ГОСТ 28287-89, п.4.6		28.30.32.130	8432 29 100 0		
378	ГОСТ 28301-2007, пп.9.7, 9.8, 9.13,		28.32.12.552	8432 21 000 0		
379	ГОСТ 28714-2007, пп.9.7,9.8,9.12		28.30.32.112	8432 80 000 0		
			29.32.12.316	8432 31 190 0		
			28.30.39.000	8432 39 110 0		
			28.30.33.111	8421 49 910 0		
			28.30.32.112	8432 42 000 0		
			28.30.60.000	8432 41 000 0		
			28.30.34.000	8433 52 000 0		
			29.32.14.31	8436 10 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
380	ГОСТ 28718-2016, п.10	Сельскохозяйственные машины (кроме стацио- нарных)	28.30.59.112	8432 20 500 0	Наработка на отказ	Соответствует-не соответствует
381	ГОСТ 28722-90, п.4.5		28.30.59.110	8433 40 000 1		
382	ГОСТ 31345-2007, пп.9.7, 9.8, 9.13		29.32.65.511	8436 10 0000		
383	ГОСТ Р 52758-2007, пп.9.6, 9.7		28.30.51.000			
384	ГОСТ Р 53053-2008, пп. 9.6, 9.7		29.32.33.511			
385	ГОСТ Р 54778-2011, пп.9.7, 9.8		28.30.53.000			
386	ГОСТ Р 55262-2012, пп.9.8, 9.9		28.22.18.254			
387	СТО АИСТ 2.8-2010, п.6.4.6					
388	ГОСТ 28286-89, п.4.5.8				Трудоемкость техниче- ских обслуживаний	(0,02-0,8)чел/час
389	ГОСТ 28287-89, п.4.6.8					
390	ГОСТ 28301-2007, пп.9.9.2, 9.10, 9.11, 9.13					
391	ГОСТ 28714-2007, п.9.11					
392	ГОСТ 28718-2016, п.10.13					
393	ГОСТ 28722-90, п.4.5.7					
394	ГОСТ 31345-2007, п.9.12					
395	ГОСТ Р 52758-2007, п. 9.11					
396	ГОСТ Р 53053-2008, п.9.11					
397	ГОСТ Р 54778-2011, п.9.11					
398	ГОСТ Р 55262-2012, п.9.12					
399	ГОСТ 26026-83, п.3					
400	СТО АИСТ 2.9-2010, п.7.1-7.4					

1	2	3	4	5	6	7
401	ГОСТ 28286-89, п.4.5	Сельскохозяйственные машины (кроме стацио- нарных)	28.22.18.221	8429 51 990 0	Коэффициент готовно- сти по оперативному времени	0,96-0,98 Соответствует-не соответствует
402	ГОСТ 28287-89, п.4.6		29.10.59.322	8430 20 000 0		
403	ГОСТ 28301-2007, п.9.13		29.32.15.146	8432 29 100 0		
404	ГОСТ 28714-2007, п.9.12		28.30.31.110	8432 10 000 0		
405	ГОСТ 28718-2016, п.10		28.30.32.130	8432 29 100 0		
406	ГОСТ 28722-90, п.4.5		28.32.12.552	8432 21 000 0		
407	ГОСТ 31345-2007, п.9.13		28.30.32.112	8432 80 000 0		
408	ГОСТ Р 52758-2007, п. 9.12		29.32.12.316	8432 31 190 0		
409	ГОСТ Р 53053-2008, п.9.12		28.30.39.000	8432 39 110 0		
410	ГОСТ Р 54778-2011, п.9.12		28.30.33.111	8421 49 910 0		
411	ГОСТ Р 55262-2012, п.9.13		28.30.32.112	8432 42 000 0		
412	СТО АИСТ 2.8-2010, пп.6.4.2-6.4.5		28.30.60.000	8432 41 000 0		
413	СТО АИСТ 2.8-2010, пп.6.4.2-6.4.5		28.30.34.000	8433 52 000 0	Ресурс	Соответствует-не соответствует
			29.32.14.310	8436 10 000 0		
			28.30.59.112	8432 20 500 0		
			28.30.59.110	8433 40 000 1		
			29.32.65.511	8436 10 0000		
			28.30.51.000			
			29.32.33.511			
			28.30.53.000			
			28.22.18.254			

Директор Федерального государственного бюджетного
учреждения "Алтайская государственная
машиноиспытательная станция"



А.А. Бодрызов