Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Д. .МАК РЕНКО
подпись
инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21TC05
от "21" сентября 2015 г.

на 188 листах лист 1

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная Лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ТестСертифико»
наименование испытательной лаборатории (центра)

141190 Россия, Московская область, город Фрязино, проезд Заводской, дом 2
249192 Россия, Калужская область, город Жуков, улица Сосновая дом 3, Лабораторный корпус 16, помещения 1, 2, 3, 5, БЭК, 13, 14
адрес места осуществления деятельности

1. 141190 Россия, Московская область, город Фрязино, проезд Заводской, дом 2

№ п-п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ IEC 60950-1 Пункты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Прил. A, Прил. B, Прил. C, Прил. D, Прил. E, Прил. F, Прил. G, Прил. H, Прил. K, Прил. L, Прил. M, Прил. P, Прил. Q, Прил. U, Прил. V, Прил. AA, Прил. CC, Прил. DD, Прил. EE,	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства.	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.40.51.000 26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120	8443000000 8470000000 8471000000 8472000000 8504400000 8476000000 8517000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Микрофоны, комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты.	26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.40.42.110 26.40.31.190 26.40.43.110 26.30.11.150 26.40.33.110 26.40.20 26.40.20.110 26.40.33 26.40.51.000 26.20.40.110	852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8525000000 8528000000 8504000000 8471000000	Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
		Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение Источники бесперебойного питания. Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания				
2.	ГОСТ IEC 62368-1 Пункты: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Приложение A, Приложение B, Приложение C, Приложение D, Приложение E, Приложение F, Приложение G, Приложение H, Приложение J, Приложение K, Приложение L, Приложение M, Приложение N, Приложение O, Приложение P, Приложение Q, Приложение R, Приложение S, Приложение T, Приложение U, Приложение V	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.40.51.000 26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000	8443000000 8470000000 8471000000 8504400000 8472000000 8476000000 8517000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С

1	2	3	4	5	6	7
		устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи). их блоки питания и зарядные устройства. Микрофоны, комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты. Аппаратура, передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые	28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.40.42.110 26.40.31.190 26.40.43.110 26.30.11.150 26.40.33.110 26.30.11.150 26.40.11.000 26.40.20 26.40.20.110 26.40.33 26.30.50.120 26.30.50.110 26.30.50.119 32.20.14 28.99.32.190 26.40.51.000 26.20.40.110	852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8525000400 8527000000 8528000000 8531000000 9207000000 9504300000 8504000000 8471000000 8504000000	Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
		камеры и записывающие видеокамеры Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами.Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала). Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом Источники бесперебойного питания. Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания				
3.	ГОСТ IEC 60950-21 Пункты: 4, 5, 6, Приложение А	Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства.	26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000	8471000000 8504400000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность:	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360°

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
4.	ГОСТ IEC 60950-22 Пункты: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Приложение А, Приложение В, Приложение С, Приложение D.	Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства.	26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000	8471000000 8504400000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет)

1	2	3	4	5	6	7
					Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
5.	ГОСТ IEC 60065 Пункты: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Приложение A, Приложение B, Приложение C, Приложение D, Приложение E, Приложение F, Приложение G, Приложение H, Приложение J, Приложение K, Приложение L	Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Микрофоны, комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не	26.30.11.150 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.40.42.110 26.40.31.190 26.40.43.110 26.30.11.150 26.40.33.110 26.40.11.000 26.40.20 26.40.20.110 26.40.33 26.30.50.120 26.30.50.110 26.30.50.119 32.20.14 28.99.32.190 26.40.51.000	8517000000 8504400000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8518000000 8525000000 8527000000 8528000000 8531000000 9207000000 9504300000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
		совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами. Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала). Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом. Источники бесперебойного питания		8504000000		
6.	ГОСТ IEC 61010-1 Пункты: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Приложение A, B, C, D, F, H, K	Счетчики электроэнергии. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства	26.51.52.110 26.51.63.130 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.51.44.000	9028000000 9030000000 8504400000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
7.	ГОСТ 31819.22 (IEC 62053-22) Пункты: 4,5,6,7,8, Приложение А, Приложение В	Счетчики электроэнергии.	26.51.52.110 26.51.63.130	9028000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность:	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН

1	2	3	4	5	6	7
					Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
8.	ГОСТ 31819.23 (IEC 62053-23) Пункты: 4,5,6,7,8,9, Приложение А, Приложение В	Счетчики электроэнергии.	26.51.52.110 26.51.63.130	9028000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
9.	ГОСТ 31818.11 Пункты: 4,5,6,7,8,9, Приложение А,	Счетчики электроэнергии.	26.51.52.110 26.51.63.130	9028000000	Маркировка Номинальное напряжение	- 50В- 1000В переменного

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение B, Приложение C, Приложение D					тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1- 600 мОм.
					Размеры зазоров	0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360°
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300° С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	Минус 70 °С до плюс170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н 13±1 кН
					Механическая прочность:	
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…200 Н·м
					Давление	0…30 МПа
					Скорость движения иглы	0…20 (±5) мм/с
					Масса	0…160 кг
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
10.	ГОСТ IEC 60598-1 Пункты: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Прил.: A, B, C, D, E, F, G, P, R, S, V, W	Оборудование светотехническое: светильники переносные общего назначения, светильники переносные детские, светильники ручные, светильники переносные для использования в саду, светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания, светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для освещения улиц и дорог), светильники для использования в клинических зонах больниц и других	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции:	-
					Проверка маркировки:	-
					Проверка установки ламп в патрон:	Осевое усилие 15-30 Н
					Проверка винтовых соединений:	0 – 10 Н·м 0 – 1 Н
					Номинальное напряжение:	50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток:	0-20А на фазу
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции:	0-10кВ переменного тока и

1	2	3	4	5	6	7
		медицинских учреждений, светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий, светильники для непрофессиональных фото- и киносъемок Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные. Прожекторы общего назначения света			Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
11.	СТБ IEC 60598-1 (IEC 60598-1) ГОСТ МЭК 598-2-1 (IEC 598-2-1) СТБ МЭК 60598-2-2 (IEC 60598-2-2) ГОСТ МЭК 60598-2-18 (IEC 60598-2-18) ГОСТ МЭК 60598-2-4 (IEC 60598-2-4) СТБ МЭК 60598-2-6 (IEC 60598-2-6) ГОСТ Р МЭК 598-2-6 (IEC 60598-2-6) ГОСТ МЭК 598-2-7 (IEC 60598-2-7) СТБ МЭК 60598-2-8 (IEC 60598-2-8) ГОСТ МЭК 598-2-9 (IEC 60598-2-9) ГОСТ МЭК 598-2-10 (IEC 60598-2-10) ГОСТ МЭК 598-2-17 (IEC 60598-2-17) ГОСТ МЭК 60598-2-18 (IEC 60598-2-18) СТБ МЭК 60598-2-19 (IEC 60598-2-19) ГОСТ Р МЭК 598-2-19	Оборудование светотехническое: светильники переносные общего назначения, светильники переносные детские, светильники ручные, светильники переносные для использования в саду, светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания, светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для освещения улиц и дорог), светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений, светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий, светильники для непрофессиональных фото- и киносъемок Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные. Прожекторы общего назначения света	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН

1	2	3	4	5	6	7
	(IEC 60598-2-19) СТБ МЭК 60598-2-23 (IEC 60598-2-23) СТБ МЭК 60598-2-24 (IEC 60598-2-24) ГОСТ Р МЭК 60598-2-24 (IEC 60598-2-24) ГОСТ МЭК 598-2-25 (IEC 60598-2-25) ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 (IEC 60598-2-11) ГОСТ Р МЭК 60598-2-13 (IEC 60598-2-13) ГОСТ Р МЭК 62031 (IEC 62031) СТБ IEC 60598-2-3 (IEC 60598-2-3)					
12.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Пункты: 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15	Стационарные светильники общего назначения с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н

1	2	3	4	5	6	7
					воздействия:	13±1 кН
13.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Пункты: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15	Встраиваемые светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
14.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Пункты: 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15	Переносные светильники общего назначения, кроме ручных светильников, с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
15.	ГОСТ IEC 60598-2-6 Пункты: 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 Прил.: А	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания, напряжение питания и выходное напряжение которых не превышают: 1000 В - для светильников классов защиты I и II; 250 В - для светильников класса защиты 0	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
16.	ГОСТ IEC 60598-2-7 Пункты: 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15	Переносные опорные и переносные светильники, используемые в таких местах как сады и цветочные клумбы, с лампами накаливания, трубчатыми	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон:	- - Осевое усилие 15-30 Н

1	2	3	4	5	6	7
		люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В			Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
17.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Пункты: 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15	Ручные и аналогичные переносные светильники с лампами накаливания или трубчатыми люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В и которые во время работы держат в руке	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет)

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
18.	ГОСТ IEC 60598-2-9 Пункты: 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 Прил.: А	Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) с лампами накаливания на напряжение питания не более 250 В, включая галогенные лампы накаливания по IEC 357, стандартный лист 357-IEC 3155, или лампы уникального назначения	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
19.	ГОСТ IEC 60598-2-10 Пункты: 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15	Переносные детские светильники с лампами накаливания с вольфрамовой нитью или с одноцокольными люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
					Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
20.	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 Пункты: 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 Прил.: А	Светильники для бытовых аквариумов, предназначенные для работы с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами напряжением питания, не превышающим 1000 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Усилие испытательного воздействия:	13±1 кН
21.	ГОСТ IEC 60598-2-13 Пункты: 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15	Светильники, углубляемые в грунт, предназначенные для применения в садах, дворах, на дорожках для тележек, в парках, на велодорожках, пешеходных дорожках, переходах, плавательных бассейнах вне зон безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН), питомниках и т.п., питаемые от электрических источников питания напряжением, не превышающим 1000 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
22.	ГОСТ IEC 60598-2-17 Пункты: 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15	Светильники для сцен, телевизионных, кино- и фотостудий (включая прожекторы с узким пучком света и прожекторы заливающего света), с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, применяемые для наружного и внутреннего освещения и питаемые от сети напряжением не более 1000 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
23.	ГОСТ IEC 60598-2-18 Пункты: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Прил.: A, B, C, D, E, F, G, P, R, S, V, W	Оборудование светотехническое: светильники с лампами накаливания, предназначенные для использования в воде и/или непосредственной близости от нее.	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
24.	ГОСТ IEC 60598-2-19 Пункты: 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15	Вентилируемые светильники, совмещенные с вентиляционными каналами или вентилируемым	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в	- - Осевое усилие 15-30 Н

1	2	3	4	5	6	7
		пространством (приточная вентиляция), с трубчатыми люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В			патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
25.	ГОСТ IEC 60598-2-23 Пункты: 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16	Световые системы сверхнизкого напряжения для ламп накаливания, предназначенные для обычных помещений с напряжением питания, не превышающим 1000 В. Светильники, соединенные параллельно, питаются от свободно подвешенных на опорных стойках или профилях несущих проводников. Ток внешней цепи системы не более 25 А	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С

1	2	3	4	5	6	7
					Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
26.	СТБ МЭК 60598-2-23 (IEC 60598-2-23) Пункты: 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16	Световые системы сверхнизкого напряжения для ламп накаливания, предназначенные для обычных помещений с напряжением питания, не превышающим 1000 В. Светильники, соединенные параллельно, питаются от свободно подвешенных на опорных стойках или профилях несущих проводников. Ток внешней цепи системы не более 25 А	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
27.	ГОСТ IEC 60598-2-24 Пункты: 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15	Светильники, применяемые в местах, где необходимо ограничить температуру их наружной поверхности, исключающую возможность воспламенения пыли, оседающей на светильниках при эксплуатации, но там, где отсутствует возможность взрыва окружающей среды. Светильники используют с	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В

1	2	3	4	5	6	7
		электрическими источниками света, напряжение питания которых не превышает 1000 В				постоянного тока.
					Номинальный ток:	0-20А на фазу
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции:	0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока
					Ток утечки:	0-15мА
					Сопротивление изоляции:	0-300МОм
					Сопротивление заземления:	0,1мОм- 600мОм
					Размеры зазоров:	0т 0 до 300 мм
					Термическая безопасность:	0-1300°С
					Трекингостойкость:	0- 600 В (Да\Нет)
					Временные интервалы:	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура:	минус 70° С до плюс 170 ° С
					Влажность:	25% - 98%
					Износостойкость:	0 – 800 Н
					Усилие испытательного воздействия:	13±1 кН
28.	ГОСТ IEC 60598-2-25 Пункты: 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.15	Светильники с лампами накаливания, люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В, для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений, в которых проводят лечение, осмотр и оказание медицинской помощи	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции:	-
					Проверка маркировки:	-
					Проверка установки ламп в патрон:	Осевое усилие 15-30 Н
					Проверка винтовых соединений:	0 – 10 Н·м
						0 – 1 Н
					Номинальное напряжение:	50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток:	0-20А на фазу
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции:	0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока
					Ток утечки:	0-15мА
					Сопротивление изоляции:	0-300МОм
					Сопротивление заземления:	0,1мОм- 600мОм
					Размеры зазоров:	0т 0 до 300 мм
					Термическая безопасность:	0-1300°С
					Трекингостойкость:	0- 600 В (Да\Нет)
					Временные интервалы:	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура:	минус 70° С до плюс 170 ° С
					Влажность:	25% - 98%

1	2	3	4	5	6	7
					Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0 – 800 Н 13±1 кН
29.	ГОСТ IEC 62031 Пункты: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Прил.: А	Оборудование светотехническое	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
30.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Пункты: 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15	Светильники для освещения улиц и дорог	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
31.	СТБ IEC 60598-2-3 (IEC 60598-2-3) Пункты: 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15	Светильники для освещения улиц и дорог	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
32.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Пункты: 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10,	Светильники для аварийного освещения	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки:	- -

1	2	3	4	5	6	7
	3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 Прил.: A, B, C				Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
33.	ГОСТ МЭК 60598-2-22 (IEC 60598-2-22) Пункты: 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 Прил.: A, B, C	Светильники для аварийного освещения	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
34.	СТБ IEC 60598-2-20 (IEC 60598-2-20) Пункты: 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 Прил.: A, B, C	Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
35.	СТБ IEC 60598-2-22 Пункты: 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 Прил.: A, B, C	Светильники для аварийного освещения	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного

1	2	3	4	5	6	7
						тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток:	0-20А на фазу
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции:	0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока
					Ток утечки:	0-15мА
					Сопротивление изоляции:	0-300МОм
					Сопротивление заземления:	0,1мОм- 600мОм
					Размеры зазоров:	0т 0 до 300 мм
					Термическая безопасность:	0-1300°С
					Трекингостойкость:	0- 600 В (Да\Нет)
					Временные интервалы:	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура:	минус 70° С до плюс 170 ° С
					Влажность:	25% - 98%
					Износостойкость:	0 – 800 Н
					Усилие испытательного воздействия:	13±1 кН
36.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Пункты: 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15 Прил.: А	Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции:	-
					Проверка маркировки:	-
					Проверка установки ламп в патрон:	Осевое усилие 15-30 Н
					Проверка винтовых соединений:	0 – 10 Н·м 0 – 1 Н
					Номинальное напряжение:	50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток:	0-20А на фазу
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции:	0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока
					Ток утечки:	0-15мА
					Сопротивление изоляции:	0-300МОм
					Сопротивление заземления:	0,1мОм- 600мОм
					Размеры зазоров:	0т 0 до 300 мм
					Термическая безопасность:	0-1300°С
					Трекингостойкость:	0- 600 В (Да\Нет)
					Временные интервалы:	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура:	минус 70° С до плюс 170 ° С

1	2	3	4	5	6	7
					Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
37.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Пункты: 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15	Прожекторы общего назначения света	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
38.	СТБ МЭК 60598-2-5 (IEC 60598-2-5) ГОСТ Р МЭК 60598-2-5 (IEC 60598-2-5) Пункты: 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15	Прожекторы общего назначения света	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
39.	СТБ IEC 60598-1 (IEC 60598-1) ГОСТ МЭК 598-2-1 (IEC 60598-2-1) СТБ МЭК 60598-2-2 (IEC 60598-2-2) ГОСТ Р МЭК 60598-2-2 (IEC 60598-2-2) ГОСТ МЭК 60598-2-4 (IEC 60598-2-4) СТБ МЭК 60598-2-6 (IEC 60598-2-6) ГОСТ Р МЭК 598-2-6 (IEC 60598-2-6) ГОСТ МЭК 598-2-7 (IEC 60598-2-7) СТБ МЭК 60598-2-8 (IEC 60598-2-8) ГОСТ МЭК 598-2-9 (IEC 60598-2-9) ГОСТ МЭК 598-2-10 (IEC 60598-2-10) ГОСТ МЭК 598-2-17 (IEC 60598-2-17) ГОСТ МЭК 60598-2-18 (IEC 60598-2-18) СТБ МЭК 60598-2-19 (IEC 60598-2-19)	Арматура осветительная бытовая для ламп накаливания	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 598-2-19 (IEC 60598-2-19) СТБ МЭК 60598-2-23 (IEC 60598-2-23) СТБ МЭК 60598-2-24 (IEC 60598-2-24) ГОСТ Р МЭК 60598-2-24 (IEC 60598-2-24) ГОСТ Р МЭК 62031 (IEC 62031)					
40.	СТБ IEC 60598-1 (IEC 60598-1) ГОСТ МЭК 598-2-1 (IEC 60598-2-1) СТБ МЭК 60598-2-2 (IEC 60598-2-2) ГОСТ Р МЭК 60598-2-2 (IEC 60598-2-2) ГОСТ МЭК 60598-2-4 (IEC 60598-2-4) СТБ МЭК 60598-2-8 (IEC 60598-2-8) ГОСТ МЭК 598-2-9 (IEC 60598-2-9) ГОСТ МЭК 598-2-10 (IEC 60598-2-10) ГОСТ МЭК 598-2-17 (IEC 60598-2-17) ГОСТ МЭК 60598-2-18 (IEC 60598-2-18) СТБ МЭК 60598-2-19 (IEC 60598-2-19) ГОСТ Р МЭК 598-2-19 (IEC 60598-2-19:1981) СТБ МЭК 60598-2-24 (IEC 60598-2-24) ГОСТ Р МЭК 60598-2-24 (IEC 60598-2-24) ГОСТ Р МЭК 62031 (IEC 62031)	Арматура осветительная бытовая для люминесцентных ламп		9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
41.	ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ IEC 60745-1 ГОСТ IEC 60745-1	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударно-сверлильные машины.		8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения:	- - 0 – 5 кВт

1	2	3	4	5	6	7
	(IEC 60745-1) ГОСТ Р МЭК 60745-1 (IEC 60745-1) ГОСТ Р МЭК 60745-2-1 ГОСТ IEC 60745-2-1 ГОСТ IEC 60745-2-1 СТБ МЭК 60745-2-2 (IEC 60745-2-2) ГОСТ IEC 60745-2-2 ГОСТ 12.2.013.3 (МЭК 60745-2-3) ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 СТБ МЭК 60745-2-4 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4 (IEC 60745-2-4) ГОСТ IEC 60745-2-4 СТБ МЭК 60745-2-5 (IEC 60745-2-5) ГОСТ Р МЭК 60745-2-5 ГОСТ IEC 60745-2-5 ГОСТ IEC 60745-2-5 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6 ГОСТ IEC 60745-2-6 ГОСТ IEC 60745-2-6 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8 (IEC 60745-2-8) ГОСТ IEC 60745-2-8 ГОСТ Р МЭК 60745-2-9 (МЭК 60745-2-9) ГОСТ IEC 60745-2-9 ГОСТ Р МЭК 60745-2-11 (IEC 60745-2-11) ГОСТ IEC 60745-2-11 ГОСТ IEC 60745-2-11 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14 ГОСТ Р МЭК 60745-2-12 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14 (IEC 60745-2-14) ГОСТ IEC 60745-2-14 ГОСТ IEC 60745-2-14 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16	Шуруповёрты и гайковёрты. Шлифовальным, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины. Дисковые пилы. Молотки и перфораторы. Ножницы для листового металла. Машины для нарезания внутренней резьбы. Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы). Вибраторы для уплотнения бетонной смеси. Цепные пилы. Рубанки. Машины для подрезки живой изгороди. Скобозабивные машины. Ручные фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок. Обвязочные машины. Ламельные машины. Ленточные пилы. Машины для прочистки труб. Отрезные машины.			Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 60745-2-17 ГОСТ IEC 60745-2-17 ГОСТ IEC 60745-2-18 ГОСТ IEC 60745-2-19 ГОСТ Р МЭК 60745-2-20 ГОСТ IEC 60745-2-21 ГОСТ IEC 60745-2-22					
42.	ГОСТ IEC 60745-1 (IEC 60745-1) Раздел 8 -31	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударно-сверлильные машины. Шуруповёрты и гайковёрты. Шлифовальным, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины. Дисковые пилы. Молотки и перфораторы. Ножницы для листового металла. Машины для нарезания внутренней резьбы. Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы). Вибраторы для уплотнения бетонной смеси. Цепные пилы. Рубанки. Машины для подрезки живой изгороди. Скобозабивные машины. Ручные фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок. Обвязочные машины. Ламельные машины. Ленточные пилы. Машины для прочистки труб. Отрезные машины.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
43.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 (IEC 60745-1) Раздел 8 -31	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударно-сверлильные машины. Шуруповёрты и гайковёрты. Шлифовальным, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента. Плоскошлифовальные и ленточно-	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу

1	2	3	4	5	6	7
		шлифовальные машины. Дисковые пилы. Молотки и перфораторы. Ножницы для листового металла. Машины для нарезания внутренней резьбы. Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы). Вибраторы для уплотнения бетонной смеси. Цепные пилы. Рубанки. Машины для подрезки живой изгороди. Скобозабивные машины. Ручные фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок. Обвязочные машины. Ламельные машины. Ленточные пилы. Машины для прочистки труб. Отрезные машины.			Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
44.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 8 -31	Сверлильные и ударные сверлильные машины	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН

1	2	3	4	5	6	7
45.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 8 -31	Шуруповерты и ударные гайковерты.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
46.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 8 -31	Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины (угловые, прямые и торцевые) с номинальным диаметром абразивного инструмента не более 230 мм.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет)

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
47.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 8 -31	Ручные шлифовальные машины, за исключением всех типов дисковых шлифовальных машин	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
48.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 8 -31	Дисковые пилы.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
49.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 8 -31	Молотки и перфораторы.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
50.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 8 -31	Ножницы для листового металла.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м

1	2	3	4	5	6	7
					соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
51.	ГОСТ IEC 60745-2-9 Раздел 8 -31	Ручные машины для нарезания резьбы метчиком.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98%

1	2	3	4	5	6	7
					Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0 – 800 Н 13±1 кН
52.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 8 -31	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, лобзики и ножовочные пилы.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
53.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 8 -31	Вибраторы для уплотнения бетонной смеси.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм

1	2	3	4	5	6	7
					Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
54.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 8 -31	Цепные пилы для пиления древесины, предназначенные для использования одним оператором.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
55.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13) Раздел 7 - 29	Ручные электрические цепные пилы.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
					Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
56.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 8 -31	Рубанки.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН

1	2	3	4	5	6	7
57.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 8 -31	Скобозабивные машины общего назначения и не распространяется на применяемые в промышленном производстве.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
58.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16) Раздел 7 - 29	Скобозабивные машины.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет)

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
59.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 8 -31	Машины для подрезки живой изгороди (далее - машины), предназначенные для работы оператора при обрезке кустарников с использованием одного или нескольких движущихся возвратно-поступательно профилированных режущих лезвий.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
60.	ГОСТ IEC 60745-2-17 Раздел 8 -31	Фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
61.	ГОСТ IEC 60745-2-18 Раздел 8 -31	Обвязочные машины.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
62.	ГОСТ IEC 60745-2-19 Раздел 8 -31	Ламельные машины для резания в древесине или подобном материале.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м

1	2	3	4	5	6	7
					соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
63.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20 Раздел 8 -31	Ленточные пилы.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98%

1	2	3	4	5	6	7
					Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0 – 800 Н 13±1 кН
64.	ГОСТ IEC 60745-2-21 Раздел 8 -31	Машины для прочистки труб.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
65.	ГОСТ IEC 60745-2-22 Раздел 8 -31	Отрезные машины.	28.24.11.000	8467000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Номинальное напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления:	- - 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10кВ переменного тока и 0-10кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм

1	2	3	4	5	6	7
					Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
66.	ГОСТ IEC 61204 Пункты: 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8, 3.9, 3.10,3.11,3,12,3.13,3.14,3.15,3.16, 3.17,3.18,3.19,4,5,6.1,6.3,6.4,6.5	Источники бесперебойного питания	26.40.51.000	8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
67.	ГОСТ IEC 61204-7	Источники бесперебойного	26.40.51.000	8504000000	Маркировка	-

1	2	3	4	5	6	7
	Пункты: 1.5,1.6,1.7,2,2.1,2.2,2.3.2,4,2.5, 2.6,2.7,2.8,2.9,2.10,3,4,5,5.1,5.2,5.3,6,7.	питания			Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
68.	ГОСТ IEC 62040-1 Пункты:5, 6, 7, 8, 9	Источники бесперебойного питания	26.40.51.000	8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
69.	ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 ГОСТ Р МЭК 62040-1-2 ГОСТ МЭК 62040-3 Пункты:5, 6, 7, 8, 9	Источники бесперебойного питания		8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
70.	ГОСТ IEC 60335-2-76 Пункты:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32	Источники бесперебойного питания	26.40.51.000	8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
71.	ГОСТ IEC 61204 Пункты: 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7, 3.8,	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Маркировка Номинальное напряжение	- 50В- 1000В переменного

1	2	3	4	5	6	7
	3.9, 3.10,3.11,3,12,3.13,3.14,3.15, 3.16,3.17,3.18,3.19,4,5,6.1,6.3,6.4,6.5				Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
72.	ГОСТ IEC 61204-7 Пункты: 1.5,1.6,1.7,2,2.1,2.2,2.3.2,4,2.5, 2.6,2.7,2.8,2.9,2.10,3,4,5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7.	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}C 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
73.	ГОСТ IEC 61558-1 Пункты: 5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность:	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}C 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН

1	2	3	4	5	6	7
					Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
74.	ГОСТ IEC 61558-2-6 Пункты: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
75.	ГОСТ IEC 61558-2-7 Пункты: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В

1	2	3	4	5	6	7
	19,20,21,22,23,24,25,26,27,28				Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
76.	ГОСТ IEC 62040-1 Пункты:5,6,7,8,9	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0}

1	2	3	4	5	6	7
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0}C
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	минус 70°С до плюс 170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н
					Механическая прочность:	13±1 кН
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…200 Н·м
					Давление	0…30 МПа
					Скорость движения иглы	0…20(±5) мм/с
					Масса	0…160 кг
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
77.	ГОСТ IEC 60335-1 Пункты: 4, 5, 6, 7, 8,9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28,29, 30,31,32, Прил. C, Прил. D, Прил. E, Прил. F, Прил. G, Прил. H, Прил. I, Прил. J, Прил. K, Прил. M, Прил. R, Прил. S	Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные. Устройства зарядные батарей. Оборудование сварочное бытового применения. Термошкафы для хранения продуктов. Компрессоры. Приборы для сушки грибов, овощей, фруктов. Электроконфорки для бытовых электронагревательных приборов. Звонки электрические. Электрические сушилки для обуви, Зажигалки электрические для газовых плит. Электронагреватели трубчатые для бытовых приборов. Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины. Утюги. Центрифуги для белья. Машины посудомоечные. Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы газовые - электрическая часть, жарочные шкафы электрические. Машины стиральные, Бритвы, машинки для стрижки волос. Тостеры, грили, ростеры и аналогичные приборы. Полотеры и машины для влажной чистки полов. Барабанные сушилки. Мармиты.	27.90.11.000 27.90.31.110 27.51.21.190 27.51 27.51.21.190 27.51.30.000 27.90.11.000 27.51.24.190 32.99.41.110 28.21.13.129 27.51.21.111 27.51.23.130 27.51.21.119 27.51.12.000 28.93.15.122 27.51.28 27.51.13.110 27.51.21.190 27.51.22.130 27.51.22.110 27.51.28 27.51.21.110 28.94.23.000 27.51.24.190 27.51.28	8504000000 8515000000 8516000000 8414000000 8516790000 8531000000 8516000000 8516800000 8508000000 8516400000 8421120000 8422110000 7321000000 8516601000 8450000000 8510000000 8516000000 8509000000 8421120000 8516000000 8421110000 8509000000 8516000000 8509000000 8516210000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность:	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до + 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН

1	2	3	4	5	6	7
		Фритюрницы, сковороды и подобные приборы. Сепараторы для молока. Кухонные машины. Приборы для нагревания жидкостей. Измельчители пищевых отходов. Аккумуляционные комнатные обогреватели. Аккумуляционные водонагреватели. Приборы по уходу за кожей и волосами. Холодильное оборудование Холодильники, морозильники и устройства для производства льда. Мороженицы со встроенными мотор-компрессорами. Микроволновые печи, Часы электрические. Приборы инфракрасного и ультрафиолетового излучения для ухода за кожей. Машины швейные, вязальные бытовые. Устройства зарядные батарей Обогреватели комнатные. Воздухоочистители для кухонь. Массажные приборы. Мотор-компрессоры. Водонагреватели проточные. Кондиционеры, тепловые насосы, осушители. Насосы для жидкостей. Сушилки для одежды и перекладины для полотенец. Гладильные машины. Переносные электронагревательные инструменты. Электрические варочные котлы. Стационарные циркулярные насосы. для отопительных систем и систем водоснабжения. Приборы для гигиены рта. Приборы электронагревательные для саун. Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкости, пара. Приборы для аквариумов и садовых водоемов. Проекторы, фотоувеличители. Приборы для уничтожения насекомых. Гидромассажные ванны. Аккумуляционные комнатные обогреватели. Приборы для очистки воздуха. Электрические нагревательные	27.51.21.129 27.51.21.120 27.51.24 27.51.24.110 27.51.24.120 27.51.21.190 27.51.26.110 27.51.25.110 27.51.21.119 28.25.13.110 28.25.13.111 28.25.13.112 28.25.13.113 28.25.13.114 28.25.13.115 28.25.13.119 27.51.21.129 27.51.27.000 26.52.11.130 26.52.12.120 26.52.12.130 26.52.14.000 26.60.13.120 28.94.4 28.94.40.000 27.90.11.000 27.51.26.110 27.51.21.119 27.51.21.190 28.13.23.000 27.51.25.110 28.25.12.130 27.51.21.119 27.51.24.190 27.51.24.190 27.90.31.110 27.51.24.190 28.95.11.000 27.51.21.119 27.51.21.190 27.51.21.110 27.51.21.190 26.70.16.190	8516100000 8516300000 8418000000 8516500000 9105000000 8516000000 8452100000 8504405500 8516000000 8414000000 9019100000 8414300000 8516101100 8415000000 8413000000 8516000000 8451300000 8516000000 8516605900 8413000000 8509000000 8516000000 8509000000 8516000000 9008000000 9019109001 8516210000 8421000000 8467298000 8516607000 8414510000 8516000000 8516000000 8415000000 8516000000 8509000000 8479600000 8516000000 8516000000	Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа

1	2	3	4	5	6	7
		приборы для выращивания и разведения животных. Закрепляемые погружные нагреватели. Переносные погружные нагреватели. Уличные барбекю. Вентиляторы. Туалеты. Отпариватели для одежды. Увлажнители для систем нагрева, кондиционирования, вентиляции. Обогреватели комнатные гибкие листовые. Приводы для ставней, тентов, жалюзи и аналогичного оборудования. Увлажнители воздуха. Испарители. Электрические части приборов, работающих на газовом, жидком и твердом топливе.	27.51.21.190 27.51.26.110 27.51.21.119 28.30.84 27.51.25.120 27.51.25.120 28.99.39.190 27.51.24.190 27.51.21.119 28.99.32.190 27.51.21.190 27.51.26.110 27.51.21.190 28.25.30.110			
78.	СТБ IEC 60335-1 Пункты: 4, 5, 6, 7, 8,9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28,29, 30,31,32, Прил. C, Прил. D, Прил. E, Прил. F, Прил. G, Прил. H, Прил. I, Прил. J, Прил. K, Прил. M, Прил. R, Прил. S	Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные. Устройства зарядные батарей. Оборудование сварочное бытового применения. Термошкафы для хранения продуктов. Компрессоры. Приборы для сушки грибов, овощей, фруктов. Электроконфорки для бытовых электронагревательных приборов. Звонки электрические. Электрические сушилки для обуви, Зажигалки электрические для газовых плит. Электронагреватели трубчатые для бытовых приборов. Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины. Утюги. Центрифуги для белья. Машины посудомоечные. Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы газовые - электрическая часть, жарочные шкафы электрические. Машины стиральные, Бритвы, машинки для стрижки волос. Тостеры, грили, ростеры и аналогичные приборы. Полотеры и машины для влажной чистки полов. Барабанные сушилки. Мармиты. Фритюрницы, сковороды и подобные приборы. Сепараторы для молока. Кухонные машины. Приборы для нагревания жидкостей. Измельчители	27.90.11.000 27.90.31.110 27.51.21.190 27.51 27.51.21.190 27.51.30.000 27.90.11.000 27.51.24.190 32.99.41.110 28.21.13.129 27.51.21.111 27.51.23.130 27.51.21.119 27.51.12.000 28.93.15.122 27.51.28 27.51.13.110 27.51.21.190 27.51.22.130 27.51.22.110 27.51.28 27.51.21.110 28.94.23.000 27.51.24.190 27.51.28 27.51.21.129 27.51.21.120 27.51.24 27.51.24.110	8504000000 8515000000 8516000000 8414000000 8516790000 8531000000 8516000000 8516800000 8508000000 8516400000 8421120000 8422110000 7321000000 8516601000 8450000000 8510000000 8516000000 8509000000 8421120000 8516000000 8421110000 8509000000 8516000000 8509000000 8516210000 8516100000 8516300000 8418000000 8516500000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа

1	2	3	4	5	6	7
		пищевых отходов. Аккумуляционные	27.51.24.120	9105000000		
		комнатные обогреватели.	27.51.21.190	8516000000		
		Аккумуляционные водонагреватели.	27.51.26.110	8452100000		
		Приборы по уходу за кожей и волосами.	27.51.25.110	8504405500		
		Холодильное оборудование.	27.51.21.119	8516000000		
		Холодильники, морозильники и	27.51	8414000000		
		устройства для производства льда.	28.25.13.110	9019100000		
		Мороженицы со встроенными мотор-	28.25.13.111	8414300000		
		компрессорами. Микроволновые печи,	28.25.13.112	8516101100		
		Часы электрические. Приборы	28.25.13.113	8415000000		
		инфракрасного и ультрафиолетового	28.25.13.114	8413000000		
		излучения для ухода за кожей. Машины	28.25.13.115	8516000000		
		швейные, вязальные бытовые.	28.25.13.119	8451300000		
		Устройства зарядные батарей.	27.51.21.129	8516000000		
		Обогреватели комнатные.	27.51.27.000	8516605900		
		Воздухоочистители для кухонь.	26.52.11.130	8413000000		
		Массажные приборы. Мотор-	26.52.12.120	8509000000		
		компрессоры. Водонагреватели	26.52.12.130	8516000000		
		проточные. Кондиционеры, тепловые	26.52.14.000	8509000000		
		насосы, осушители. Насосы для	26.60.13.120	8516000000		
		жидкостей. Сушилки для одежды и	28.94.4	9008000000		
		перекладины для полотенец. Гладильные	28.94.40.000	9019109001		
		машины. Переносные	27.90.11.000	8516210000		
		электронагревательные инструменты.	27.51.26.110	8421000000		
		Электрические варочные котлы.	27.51.21.119	8467298000		
		Стационарные циркулярные насосы. для	27.51.21.190	8516607000		
		отопительных систем и систем	28.13.23.000	8414510000		
		водоснабжения. Приборы для гигиены	27.51.25.110	8516000000		
		рта. Приборы электронагревательные	28.25.12.130	8516000000		
		для саун. Приборы для очистки	27.51.21.119	8415000000		
		поверхностей с использованием	27.51.24.190	8516000000		
		жидкости, пара. Приборы для	27.51.24.190	8509000000		
		аквариумов и садовых водоемов.	27.90.31.110	8479600000		
		Проекторы, фотоувеличители.	27.51.24.190	8516000000		
		Приборы для уничтожения насекомых.	28.95.11.000	8516000000		
		Гидромассажные ванны.	27.51.21.119			
		Аккумуляционные комнатные	27.51.21.190			
		обогреватели. Приборы для очистки	27.51			
		воздуха. Электрические нагревательные	27.51.21.110			
		приборы для выращивания и разведения	27.51.21.190			
		животных. Закрепляемые погружные	26.70.16.190			
		нагреватели. Переносные погружные	27.51.21.190			
		нагреватели. Управляемые вручную	27.51.26.110			

1	2	3	4	5	6	7
		газонокосилки. Уличные барбекю. Вентиляторы. Туалеты. Отпариватели для одежды. Увлажнители для систем нагрева, кондиционирования, вентиляции. Обогреватели комнатные гибкие листовые. Приводы для ставней, тентов, жалюзи и аналогичного оборудования. Увлажнители воздуха. Испарители. Электрические части приборов, работающих на газовом, жидком и твердом топливе.	27.51.21.119 28.30.84 27.51.25.120 27.51.25.120 28.99.39.190 27.51.24.190 27.51.21.119 28.99.32.190 27.51.21.190 27.51.26.110 27.51.21.190 28.25.30.110			
79.	ГОСТ IEC 61558-1 Пункты: 5,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28	Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные	27.90.11.000	8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
80.	ГОСТ IEC 61558-2-6 Пункты: 8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28	Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные	27.90.11.000	8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс, 1,2/50 мкс
81.	ГОСТ IEC 61558-2-7 Пункты: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28	Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные	27.90.11.000	8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА.

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
82.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Прил. А, Прил. АА	Устройства зарядные батарей	27.90.11.000	8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98%

1	2	3	4	5	6	7
					Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
83.	ГОСТ IEC 60335-2-76 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Устройства зарядные батарей Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные	27.90.11.000	8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
84.	СТБ IEC 61851-1 Пункты:5,6,7,8,9,10	Устройства зарядные батарей	27.90.11.000	8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
85.	ГОСТ Р МЭК 61851-1 Пункты:5,6,7,8,9,10,11	Устройства зарядные батарей	27.90.11.000	8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм;

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
86.	СТБ IEC 61851-21 Пункты:7,8,9,10,11,12.	Устройства зарядные батарей	27.90.11.000	8504000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98%

1	2	3	4	5	6	7
					Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
87.	ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1) Пункты:4,5,6,7,8	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	27.12.31.000	8537000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
88.	СТБ МЭК 60439-1 Пункты:4,5,6,7,8.	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	27.12.31.000	8537000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
89.	ГОСТ IEC 60439-3 Пункты:4,5,6,7,8.	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	27.12.31.000	8537000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм.

1	2	3	4	5	6	7
					Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
90.	ГОСТ IEC 60439-4 Пункты:4,5,6,7,8, 101	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	27.12.31.000	8537000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н

1	2	3	4	5	6	7
					воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
91.	ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1) ГОСТ Р 51321.3 (МЭК 60439-3) ГОСТ Р 51321.4 ГОСТ Р 51321.5 (МЭК 60439-5)	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	-	8537000000	Функциональные характеристики Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Трекингостойкость Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность	 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. От 0 до 300 мм 0-1300 °С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с от -70° до +170 °С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
92.	ГОСТ 16962 ГОСТ 16962.1 ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 730-2-1 (IEC 60730-2-1) СТБ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) ГОСТ IEC 61058-1	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	-	8536000000	Функциональные характеристики Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции	 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 61058.1 СТБ IEC 61058-2-1 (IEC 61058-2-1) ГОСТ IEC 61058-2-1 СТБ IEC 61058-2-4 (IEC 61058-2-4) ГОСТ IEC 61058-2-4 СТБ IEC 61058-2-5 (IEC 61058-2-5) ГОСТ IEC 61058-2-5 ГОСТ Р 51324.1 ГОСТ 30850.2.1 (МЭК 60669-2-1) ГОСТ Р 51324.2.1 ГОСТ 30850.2.2 (МЭК 60669-2-2) ГОСТ Р 51324.2.2 ГОСТ 30850.2.3 (МЭК 60669-2-3) ГОСТ Р 51324.2.3 СТБ МЭК 60730-1 СТБ МЭК 60730-1 ГОСТ IEC 60730-1 ГОСТ IEC 60730-2-7 ГОСТ Р 53994.2.7 (МЭК 60730-2-7) ГОСТ МЭК 61293 (IEC 61293) СТБ МЭК 61140 (IEC 61140) ГОСТ IEC 61140 ГОСТ Р МЭК 61140				Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Трекингостойкость Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Усилие испытательного воздействия	0-6кВ постоянного тока. 0-15мА 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с от -70° до +170°С 25% - 98% 0 – 800 Н
93.	ГОСТ IEC 60730-1 Пункты:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм.

1	2	3	4	5	6	7
					Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ° 0-1300 °С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
94.	ГОСТ Р 51324.2.1(МЭК 60669-2-1) Пункты:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 101,102	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая прочность Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
95.	ГОСТ Р 51324.2.2 (МЭК 60669-2-2) Пункты:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
96.	ГОСТ Р 51324.2.3 (МЭК 60669-2-3) Пункты:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении),	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение	- 50В- 1000В переменного

1	2	3	4	5	6	7
	, 19,20,21,22,23,24,25,101	регуляторы освещения				тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	-70 ° С до +170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…800 Н
					Механическая прочность	
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…200 Н·м
					Давление	0…30 МПа
					Скорость движения иглы	0…20(±5) мм/с
					Масса	0…160 кг
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
97.	ГОСТ IEC 60730-1 Пункты:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка	-
					Номинальное напряжение	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
98.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Пункты:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…800 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
99.	ГОСТ Р МЭК 61293 Пункты:3,4	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
100.	СТБ ЕН 50165	жарочные шкафы газовые - электрическая часть	51 5122	7321000000	Функциональные характеристики:	

1	2	3	4	5	6	7
					Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Крутящий момент	50В - 1000В переменного тока и 75В- 1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0- 15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999999 с от -70° до +170°С 25% - 98% 0 – 800 Н 0…200 Н·м
101.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Пункты: 4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16, 17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32 Прил. Части 1	Утюги	27.51.23.130	8516400000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98%

1	2	3	4	5	6	7
					Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 Мпа
102.	ГОСТ IEC 60335-2-4, СТБ МЭК 60335-2-4 Пункты: 4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15, 16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32, Прил. С, Прил. АА	Центрифуги для белья	27.51.21.119	8421120000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 Мпа
103.	ГОСТ IEC 60335-2-5, СТБ МЭК 60335-2-5 Пункты: 4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,	Машины посудомоечные	27.51.12.000	8422110000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
	30,31,32,Прил АА, Прил. ВВ				Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
104.	ГОСТ МЭК 60335-2-58 Пункты: 4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, Прил АА, Прил. ВВ	Машины посудомоечные	27.51.12.000	8422110000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ:	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
105.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Пункты: 4,5,6,7, 11, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,27,28,29,30.31.32	Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы газовые - электрическая часть, жарочные шкафы электрические	28.93.15.122 27.51.28	7321000000 8516601000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
106.	ГОСТ IEC 60335-2-7, СТБ IEC 60335-2-7 ГОСТ Р МЭК 60456	Машины стиральные	27.51.13.110	8450000000	Маркировка Номинальное напряжение	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В

1	2	3	4	5	6	7
	Пункты: 4,5,6,7, 11, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,27,28,29,30.31.32					постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	минус 70°С до плюс 170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…800 Н
					Механическая прочность:	
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…200 Н·м
					Давление	0…30 МПа
107.	ГОСТ IEC 60335-2-8, СТБ МЭК 60335-2-8 Пункты: 4,5,6,7, 11, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,27,28,29,30.31.32, Прил. С	Бритвы, машинки для стрижки волос	27.51.21.190 27.51.22.130 27.51.22.110	8510000000	Маркировка	-
					Номинальное напряжение	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	 минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
108.	ГОСТ IEC 60335-2-9, СТБ IEC 60335-2-9 Пункты: 4,5,6,7, 11, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,27,28,29,30.31.32	Тостеры, грили, ростеры и аналогичные приборы	27.51.28	8516000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
109.	ГОСТ IEC 60335-2-10, СТБ МЭК 60335-2-10	Полотеры и машины для влажной чистки полов	27.51.21.110	8509000000	Маркировка Номинальное напряжение	- 50В- 1000В переменного

1	2	3	4	5	6	7
	Пункты: 4,5,6,7, 11, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,27,28,29,30.31.32				Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
110.	ГОСТ IEC 60335-2-11, ГОСТ МЭК 60335-2-11 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. R, Прил. АА, Прил. ВВ, Прил. СС	Барабанные сушилки	28.94.23.000	8421120000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
111.	ГОСТ IEC 60335-2-12, СТБ МЭК 60335-2-12 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Мармиты	27.51.24.190	8516000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
112.	ГОСТ IEC 60335-2-13,	Фритюрницы, сковороды и подобные	27.51.28	8516000000	Маркировка	-

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ МЭК 60335-2-13 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	приборы			Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
113.	ГОСТ IEC 60335-2-14, СТБ МЭК 60335-2-14 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Сепараторы для молока	27.51.21.129	8421110000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность:	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0}

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
114.	ГОСТ IEC 60335-2-14, СТБ МЭК 60335-2-14 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Кухонные машины	27.51.21.120	8509000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа

1	2	3	4	5	6	7
115.	ГОСТ IEC 60335-2-15, СТБ МЭК 60335-2-15 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Прил. С	Приборы для нагревания жидкостей	27.51.24 27.51.24.110 27.51.24.120	8516000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
116.	ГОСТ IEC 60335-2-16, ГОСТ МЭК 60335-2-16 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. С	Измельчители пищевых отходов	27.51.21.190	8509000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0}

1	2	3	4	5	6	7
					Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
117.	ГОСТ IEC 60335-2-21, СТБ МЭК 60335-2-21 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил.RR, Прил. АА	Аккумуляционные комнатные обогреватели Аккумуляционные водонагреватели	27.51.26.110 27.51.25.110	8516210000 8516100000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м

1	2	3	4	5	6	7
					Давление	0…30 МПа
118.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Приборы по уходу за кожей и волосами. За исключением Сушуаров	27.51.21.119 27.51.23.110	8516300000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклів Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300 °С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
119.	ГОСТ IEC 60335-2-24, СТБ IEC 60335-2-24, СТБ IEC 62552, ГОСТ Р МЭК 62552, ГОСТ МЭК 60335-1, (IEC 60335-1) Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. С, Прил. D	Холодильное оборудование Холодильники, морозильники и устройства для производства льда Мороженицы со встроенными мотор-компрессорами	27.51 28.25.13.110 28.25.13.111 28.25.13.112 28.25.13.113 28.25.13.114 28.25.13.115 28.25.13.119 27.51.21.129	8418000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	минус 70 до плюс 170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…800 Н
					Механическая прочность:	
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…200 Н·м
					Давление	0…30 МПа
120.	ГОСТ IEC 60335-2-25, СТБ IEC 60335-2-25 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. АА, Прил. ВВ,	Микроволновые печи	27.51.27.000	8516500000	Маркировка	-
					Номинальное напряжение	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	минус 70 до плюс 170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…800 Н
					Механическая прочность:	
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж

1	2	3	4	5	6	7
					Крутящий момент Давление	0…200 Н·м 0…30 МПа
121.	ГОСТ IEC 60335-2-26, Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Часы электрические	26.52.11.120 26.52.11.130 26.52.12.120 26.52.12.130 26.52.14.000	9105000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
122.	ГОСТ IEC 60335-2-27, ГОСТ МЭК 60335-2-27 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. R, Прил. АА,	Приборы инфракрасного и ультрафиолетового излучения для ухода за кожей	26.60.13.120	8516000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 Мпа
123.	ГОСТ IEC 60335-2-28 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Машины швейные, вязальные бытовые	28.94.4 28.94.40.000	8452100000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов

1	2	3	4	5	6	7
					Энергия удара Крутящий момент Давление	0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
124.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Прил. А, Прил. АА	Устройства зарядные батарей	27.90.11.000	8504405500	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 Мпа
125.	ГОСТ IEC 60335-2-30, ГОСТ МЭК 60335-2-30 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Обогреватели комнатные	27.51.26.110	8516000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм.

1	2	3	4	5	6	7
					Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
126.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Воздухоочистители для кухонь	27.51.21.119	8414000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет)

1	2	3	4	5	6	7
					Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
127.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Массажные приборы	27.51.21.190	9019100000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
128.	ГОСТ IEC 60335-2-34 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. С, Прил. АА, Прил. СС, Прил. DD	Мотор-компрессоры	28.13.23.000	8414300000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм;

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
129.	ГОСТ IEC 60335-2-35, ГОСТ МЭК 60335-2-35 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Прил. R	Водонагреватели проточные	27.51.25.110	8516101100	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность:	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
130.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Насосы для жидкостей	27.51.21.119	8413000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
131.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	27.51.24.190	8516000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА.

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
132.	ГОСТ IEC 60335-2-44 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. R	Гладильные машины	27.51.24.190	8451300000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
133.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Переносные электронагревательные инструменты	27.90.31.110 27.51.24.190	8516000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
134.	ГОСТ IEC 60335-2-47, СТБ IEC 60335-2-47 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. N	Электрические варочные котлы	28.95.11.000	8516	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
135.	ГОСТ Р 52161.2.49 (МЭК 60335-2-49) Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. N	Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания	27.51.24 27.51.28	8516	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н

1	2	3	4	5	6	7
					воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
136.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Стационарные циркулярные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	27.51.21.119	8413000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
137.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Приборы для гигиены рта	27.51.21.190	8509000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и

1	2	3	4	5	6	7
						0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	минус 70°С до плюс 170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…800 Н
					Механическая прочность:	
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…200 Н·м
					Давление	0…30 МПа
138.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкости, пара	27.51.21.110	8509000000	Маркировка	-
					Номинальное напряжение	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	минус 70°С до плюс 170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	

1	2	3	4	5	6	7
					Усилие испытательного воздействия Механическая прочность Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
139.	ГОСТ IEC 60335-2-55 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Приборы для аквариумов и садовых водоемов	27.51.21.190	8516000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
140.	ГОСТ IEC 60335-2-56 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Проекторы, фотоувеличители	26.70.16.190	9008000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность:	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
141.	ГОСТ IEC 60335-2-59 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Приборы для уничтожения насекомых	27.51	8516000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98%

1	2	3	4	5	6	7
					Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
142.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60), ГОСТ МЭК 60335-2-60 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Гидромассажные и вихревые ванны	27.51.21.190	9019109001	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
143.	ГОСТ МЭК 60335-2-60 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Гидромассажные и вихревые ванны	27.51.21.190	9019109001	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу.

1	2	3	4	5	6	7
					Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
144.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Аккумуляционные комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516210000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С

1	2	3	4	5	6	7
					Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
145.	ГОСТ IEC 60335-2-65, СТБ IEC 60335-2-65 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Приборы для очистки воздуха	27.51.21.119	8421000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
146.	ГОСТ IEC 60335-2-71 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных	28.30.84	8516000000	Маркировка Номинальное напряжение	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
					Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
147.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73), ГОСТ Р МЭК 60335-2-73 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Закрепляемые погружные нагреватели	27.51.25.120	8516000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ:	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
148.	ГОСТ IEC 60335-2-74 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Переносные погружные нагреватели	27.51.25.120	8516000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
149.	ГОСТ IEC 60335-2-76 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Маркировка Номинальное напряжение	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В

1	2	3	4	5	6	7
	27, 28, 29, 30, 31, 32Прил. В, Прил. ВВ				Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
150.	ГОСТ IEC 60335-2-78, СТБ МЭК 60335-2-78 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Уличные барбекю	27.51.24.190	8516607000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	 - 70 ° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
151.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Вентиляторы	27.51.21.119	8414510000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
152.	ГОСТ IEC 60335-2-84 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15,	Туалеты	27.51.21.190	8516000000	Маркировка Номинальное напряжение	- 50В- 1000В переменного

1	2	3	4	5	6	7
	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32					тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	минус 70°С до плюс 170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…800 Н
					Механическая прочность:	
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…200 Н·м
					Давление	0…30 МПа
153.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Отпариватели для одежды	27.51	8516000000	Маркировка	-
					Номинальное напряжение	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В
					Номинальный ток	постоянного тока.
					Электробезопасность:	0-20А на фазу.
					Напряжение пробоя изоляции	Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и
					Ток утечки	0-10 кВ постоянного тока.
					Сопротивление изоляции	0-15мА.
					Сопротивление заземления	0-300 МОм;
					Размеры зазоров	0,1мОм- 600мОм.
					Линейные размеры	0т 0 до 300 мм
					Угол	0…5000 мм
					Термическая безопасность:	0…360 ^{0}
					Температура	
					Временные интервалы	0-1300 ^{0} С

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
154.	ГОСТ IEC 60335-2-88, ГОСТ Р МЭК 60335-2-88 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. АА, Прил. ВВ	Увлажнители для систем нагрева, кондиционирования, вентиляции	27.51.21.190	8415000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
155.	ГОСТ IEC 60335-2-96 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15,	Обогреватели комнатные гибкие листовые	27.51.26.110	8516000000	Маркировка Номинальное напряжение	- 50В- 1000В переменного

1	2	3	4	5	6	7
	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32					тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	минус 70°С до плюс 170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…800 Н
					Механическая прочность:	
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…200 Н·м
					Давление	0…30 МПа
156.	ГОСТ IEC 60335-2-97 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. С	Приводы для ставней, тентов, жалюзи и аналогичного оборудования	27.51	8509000000	Маркировка	-
					Номинальное напряжение	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
157.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Увлажнители воздуха	27.51.21.190	8479600000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
158.	ГОСТ IEC 60335-2-101	Испарители	28.25.30.110	8516000000	Маркировка	-

1	2	3	4	5	6	7
	Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32				Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…800 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
159.	ГОСТ IEC 60335-2-102, СТБ IEC 60335-2-102 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Электрические части приборов, работающих на газовом, жидком и твердом топливе	27.51	8516000000	Маркировка Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность:	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0}

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
160.	ГОСТ 14254 (IEC 60529) Раздел 5, 6,7,8, 11, 12, 13, 14, 15, Приложение А	Виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды.	-	-	Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Визуальный контроль. Степени защиты: - от доступа к опасным частям; - от внешних твердых предметов; - от проникновения воды.	Защищено удовлетворительно/ не удовлетворительно IP 0X - IP 8X IP X0 - IP X6
161.	ГОСТ 2933 Разделы 1-11, Приложение 1, 2.	Аппараты на переменное напряжение до 1000 В и постоянное напряжение до 1200 В (далее - аппараты): автоматические и неавтоматические выключатели, разъединители, контакторы, магнитные пускатели, реле, контроллеры, предохранители, резисторы, реостаты и другие аппараты	-	-	Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Освещенность. Усилие. Параметры срабатывания. Электрическая прочность изоляции. Сопротивление изоляции. Нагревание аппарата. Электрическое сопротивление.	Не ниже значений, указанных в стандартах на конкретные виды аппаратов.

1	2	3	4	5	6	7
					Падение напряжения. Потребляемая мощность Степень защиты Коммутационная способность аппарата. Стойкость при сквозных токах. Механическая и коммутационная износостойкость.	
162.	ГОСТ Р МЭК 60695-1-1 Раздел 5	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	27.90 27.90.1	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Огнестойкость. Горение: - воспламеняемость; - зажигаемость; - скорость распространения пламени.	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
163.	ГОСТ Р МЭК 60695-2-10 Раздел 4- 8.	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	27.90 27.90.1	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Освещенность. Усилие.	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
164.	СТБ IEC 60695-2-10 Раздел 4- 8.	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	27.90 27.90.1	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы.	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.

1	2	3	4	5	6	7
					Геометрические размеры. Освещенность. Усилие.	
165.	ГОСТ IEC 60695-2-11 Раздел 4- 13, Приложение А.	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	27.90 27.90.1	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Механические или электрические параметры. Воспламеняемость.	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
166.	ГОСТ IEC 60695-2-12 Раздел 4- 11.	Образцы из твердых электроизоляционных материалов или других твердых материалов		-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Индекс воспламеняемости материалов раскаленной проволокой (ИВРП).	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
167.	ГОСТ IEC 60695-2-13 Раздел 4-11.	Образцы из твердых электроизоляционных материалов или других твердых материалов	-	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Возгораемость. Зажигаемость. Температура зажигания при действии накаленной проволоки (ТЗНК).	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
168.	ГОСТ Р 54103 Раздел 4- 11.	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты, а также	27.90 27.90.1	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний,	В стандартах на конкретные виды электротехнических

1	2	3	4	5	6	7
		электроизоляционные материалы за исключением керамики	27.90.1		режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Механические или электрические параметры. Воспламеняемость. Возгораемость. Зажигаемость. Температура зажигания при действии накаленной проволоки (ТЗНК). Индекс воспламеняемости материалов раскаленной проволокой (ИВРП).	изделий.
169.	ГОСТ IEC 60695-10-2 Разделы 3-10, Приложение А, В.	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты, а также электроизоляционные материалы за исключением керамики	27.90 27.90.1 27.90.1	-	Пожарная опасность. Чрезмерный нагрев. Жаропрочность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Горение. Тление. Воспламенение.	Диаметр отпечатка не превышает/ превышает 2,0 мм
170.	ГОСТ IEC 60695-11-5 Раздел 5-13, Приложение А	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты, а также электроизоляционные материалы или другие горючие материалы.	27.90 27.90.1 27.90.1	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Горение. Тление.	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.

1	2	3	4	5	6	7
					Воспламенение.	
171.	СТБ IEC/TS 60695-11-4 Раздел 4, 7, Приложение A, D, E, F, G.	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты, а также электроизоляционные материалы или другие горючие материалы.	27.90 27.90.1 27.90.1		Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Горение. Тление. Воспламенение.	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
172.	СТБ IEC 60695-11-10 Раздел 4-9, Приложение A, B.	Образцы из твердых электроизоляционных материалов или других твердых материалов	-	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Горизонтальное горение. Вертикальное горение.	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
173.	ГОСТ 12.2.007.12 Пункты: 1, 2, 3, 5,6	Первичные элементы и первичные батареи.	27.20.11.000 27.20.23.110	8506000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С

1	2	3	4	5	6	7
					Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов максимальное (пиковое) ускорение (А) продолжительность импульса (D) изменение скорости число ударов	25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс 98 м/с ^{2} (10 g) 16 мс 1 м/с 1000±10
174.	ГОСТ Р МЭК 61960 (IEC 61960)	Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы.	34 8290	8507000000	Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура	 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательне воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300 °С

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Испытательное напряжение Механическая прочность:	0 - 999 с от -70^0 до +170^0 С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
175.	ГОСТ Р МЭК 62133-2004 (IEC 62133)	Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы.	34 8290	8507000000	Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ:	 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательне воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300 °С 0 - 999 с от -70^0 до +170^0 С 25% - 98%

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Испытательное напряжение Механическая прочность:	0 – 800 Н 13±1 кН
176.	ГОСТ Р МЭК 61436-2004 (IEC 61436)	Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы.	34 8290	8507000000	Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Испытательное напряжение	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательне воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300 °С 0 - 999 с от -70^0 до +170^0 С 25% - 98% 0 – 800 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая прочность:	13±1 кН
177.	ГОСТ Р МЭК 61951-2-2007 (IEC 61951-2)	Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы.	34 8290	8507000000	Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность:	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательне воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300 °С 0 - 999 с от -70^0 до +170^0 С 25% - 98% 0 – 800 Н
178.	ГОСТ Р МЭК 60086-1 (IEC 60086-1) Пункты: 4, 5, 6, 7, Приложение А, Приложение В, Приложение С, Приложение D, Приложение Е	Первичные элементы и первичные батареи.	27.20.11.000 27.20.23.110	8506000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность:	- 1В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0}C
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	минус 70°С до плюс 170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н
					Механическая прочность:	13±1 кН
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…200 Н·м
					Давление	0…30 МПа
					Скорость движения иглы	0…20(±5) мм/с
					Масса	0…160 кг
					Длительность импульсов	10/700 мкс
					максимальное (пиковое) ускорение (А)	1,2/50 мкс 98 м/с ^{2} (10 g)
					продолжительность импульса (D)	16 мс
					изменение скорости	1 м/с
					число ударов	1000±10
179.	ГОСТ 24721 Пункты:1,2,3,4,5,6,7	Первичные элементы и первичные батареи.	27.20.23 27.20.11.000 27.20.23.110	8506	Маркировка	-
					Рабочее напряжение	1В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальное напряжение	
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.

1	2	3	4	5	6	7
					Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов максимальное (пиковое) ускорение (А) продолжительность импульса (D) изменение скорости число ударов	0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс 98 м/с ^{2} (10 g) 16 мс 1 м/с 1000±10
180.	ГОСТ IEC 62493 раздел 6, приложения А-Е	Оборудование светотехническое: светильники переносные общего назначения, светильники переносные детские, светильники ручные, светильники переносные для использования в саду, светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания, светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для освещения улиц и дорог), светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений, светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий, светильники для	27.90.11.000	9405000000	Напряженность электрического поля и показатель F	20 КГц-10 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		непрофессиональных фото- и киносъемок.Арматура осветительная бытовая для ламп накаливания, Арматура осветительная бытовая для люминесцентных ламп Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные, Прожекторы общего назначения света				
181.	ГОСТ EN 62479 (EN 62479) раздел 4	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.40.51.000 26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000	8443000000 854400000 8470000000 8504400000 8471000000 8504400000 8472000000 8504400000 8476000000 8517000000 8504400000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792	Плотность потока мощности Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля	0,26-100 000 мкВт/см^2 в диапазоне часто0,3-40 ГГц 2.5-800 В/м 0,05-40 А/м

1	2	3	4	5	6	7
		размена банкнот и монет.	26.30.40.120	852871		
		Аппаратура аудио-видеозаписывающая	26.40.51.000	852872		
		и аудио-видеовоспроизводящая,	26.40.42.110	8518		
		теле-радиоприемная аппаратура	26.40.31.190	8518210000		
		(устройства), в т.ч. автомобильная;	26.40.43.110	8518220000		
		Аппаратура видеозаписывающая или	26.30.11.150	8518 29		
		видеовоспроизводящая, совмещенная	26.40.33.110			
		или не совмещенная с видеотюнером	26.40.20	8525000000		
		Аппаратура звукозаписывающая или	26.40.20.110			
		звуковоспроизводящая	26.40.33	8528000000		
		аппараты телефонные, включая	26.40.51.000			
		аппараты телефонные для сотовых сетей	26.20.40.110	8504000000		
		связи или других беспроводных сетей				
		связи; прочая аппаратура для передачи		8471000000		
		или приема голоса, изображений или		8504000000		
		других данных, включая аппаратуру для				
		коммуникации в сети проводной или				
		беспроводной связи (например, в				
		локальной или глобальной сети связи);				
		их блоки питания и зарядные устройства				
		Микрофоны, комплекты, состоящие из				
		микрофона и				
		одного или более				
		громкоговорителей; электрические				
		усилители звуковой частоты;				
		электрические звукоусилительные				
		комплекты. Аппаратура передающая для				
		радиовещания или телевидения,				
		включающая или не включающая в свой				
		состав приемную, звукозаписывающую				
		или звуковоспроизводящую аппаратуру;				
		телевизионные камеры, цифровые				
		камеры и записывающие видеокамеры				
		Аппаратура приемная для				
		радиовещания, совмещенная или не				
		совмещенная в одном корпусе со				
		звукозаписывающей или				
		звуковоспроизводящей аппаратурой или				
		часами. Мониторы и проекторы, не				
		включающие в свой состав приемную				
		телевизионную аппаратуру; аппаратура				
		приемная для телевизионной связи,				
		включающая или не включающая в свой				

1	2	3	4	5	6	7
		состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала). Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом. Источники бесперебойного питания. Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания.				
182.	ГОСТ IEC 62311 (IEC 62311) разделы 5-7	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.40.51.000 26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000	8443000000 854400000 8470000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 8517000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719	Плотность потока мощности Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля	0,26-100 000 мкВт/см^2 в диапазоне частот 0,3-40 ГГц 2.5-800 В/м 0,05-40 А/м

1	2	3	4	5	6	7
		монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства Микрофоны, комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры	26.30.11.150 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.40.42.110 26.40.31.190 26.40.43.110 26.30.11.150 26.40.33.110 26.40.20 26.40.20.110 26.40.33 26.40.51.000 26.20.40.110	852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8525000000 8528000000 8504000000 8471000000		

1	2	3	4	5	6	7
		Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой, или часами. Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала). Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом Источники бесперебойного Питания. Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания				
183.	ГОСТ IEC 62233 (IEC 62233) разделы 4-6 (п. 5.5.4, кроме Приложения С)	Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные. Устройства зарядные батарей. Оборудование сварочное бытового применения. Термошкафы для хранения продуктов. Компрессоры. Приборы для сушки грибов, овощей, фруктов. Электроконфорки для бытовых электронагревательных приборов, Звонки электрические. Электрические сушилки для обуви. Зажигалки электрические для газовых плит. Электронагреватели трубчатые для бытовых приборов. Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины.	27.90.11.000 27.90.31.110 27.51.21.190 27.51 27.51.21.190 27.51.30.000 27.90.11.000 27.51.24.190 32.99.41.110 28.21.13.129 27.51.21.111 27.51.23.130 27.51.21.119 27.51.12.000 28.93.15.122	8504000000 8515000000 8516000000 8414000000 8516790000 8531000000 8516000000 8516800000 8508000000 8516400000 8421120000 8422110000 7321000000 8450000000 8510000000	Магнитная индукция	От 10 до 5 000 нТл в диапазоне частот 5 Гц-400 КГц

1	2	3	4	5	6	7
		Утюги. Центрифуги для белья. Машины посудомоечные. Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы газовые - электрическая часть, жарочные шкафы электрические. Машины стиральные. Бритвы, машинки для стрижки волос. Тостеры, грили, ростеры и аналогичные приборы. Полотеры и машины для влажной чистки полов. Барабанные сушилки. Мармиты. Фритюрницы, сковороды и подобные приборы. Сепараторы для молока. Кухонные машины. Приборы для нагревания жидкостей. Измельчители пищевых отходов. Аккумуляционные комнатные обогреватели. Аккумуляционные водонагреватели. Приборы по уходу за кожей и волосами, Холодильное оборудование. Холодильники, морозильники и устройства для производства льда. Мороженицы со встроенными мотор-компрессорами. Микроволновые печи, Часы электрические. Приборы инфракрасного и ультрафиолетового излучения для ухода за кожей. Машины швейные, вязальные бытовые. Устройства зарядные батарей. Обогреватели комнатные. Воздухоочистители для кухонь. Массажные приборы. Мотор-компрессоры. Водонагреватели проточные. Кондиционеры, тепловые насосы, осушители. Насосы для жидкостей. Сушилки для одежды и перекладины для полотенец. Гладильные машины. Переносные электронагревательные инструменты. Электрические варочные котлы. Стационарные циркулярные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения. Приборы для гигиены рта. Приборы электронагревательные	27.51.28 27.51.13.110 27.51.21.190 27.51.22.130 27.51.22.110 27.51.28 27.51.21.110 28.94.23.000 27.51.24.190 27.51.28 27.51.21.129 27.51.21.120 27.51.24 27.51.24.110 27.51.24.120 27.51.21.190 27.51.26.110 27.51.25.110 27.51.21.119 27.51 28.25.13.110 28.25.13.111 28.25.13.112 28.25.13.113 28.25.13.114 28.25.13.115 28.25.13.119 27.51.21.129 27.51.27.000 26.52.11.130 26.52.12.120 26.52.12.130 26.52.14.000 26.60.13.120 28.94.4 28.94.40.000 27.90.11.000 27.51.26.110 27.51.21.119 27.51.21.190 28.13.23.000 27.51.25.110 28.25.12.130	8516000000 8509000000 8421120000 8516000000 8421110000 8509000000 8516000000 8509000000 8516210000 8516100000 8516300000 8418000000 8516500000 9105000000 8516000000 8452100000 8504405500 8516000000 8414000000 9019100000 8414300000 8516101100 8415000000 8413000000 8516000000 8451300000 8516000000 8516605900 8413000000 8509000000 8516000000 8509000000 8516000000 9008000000 9019109001 8516210000 8421000000 8467298000 8516607000 8414510000 8516000000 8516000000 8415000000		

1	2	3	4	5	6	7
		для саун. Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкости, пара. Приборы для аквариумов и садовых водоемов. Проекторы, фотоувеличители Приборы для уничтожения насекомых. Гидромассажные ванны. Аккумуляционные комнатные обогреватели. Приборы для очистки воздуха. Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных. Закрепляемые погружные нагреватели. Переносные погружные нагреватели. Уличные барбекю. Вентиляторы. Туалеты. Отпариватели для одежды. Увлажнители для систем нагрева, кондиционирования, вентиляции. Обогреватели комнатные гибкие листовые. Приводы для ставней, тентов, жалюзи и аналогичного оборудования. Увлажнители воздуха. Испарители. Электрические части приборов, работающих на газовом, жидком и твердом топливе.	27.51.21.119 27.51.24.190 27.51.24.190 27.90.31.110 27.51.24.190 28.95.11.000 27.51.21.119 27.51.21.190 27.51 27.51.21.110 27.51.21.190 26.70.16.190 27.51.21.190 27.51.26.110 27.51.21.119 28.30.84 27.51.25.120 27.51.25.120 28.99.39.190 27.51.24.190 27.51.21.119 28.99.32.190 27.51.26.110 27.51.21.190 28.25.30.110	8516000000 8509000000 8479600000 8516000000 8516000000		
184.	ГОСТ Р 51318.20 (СИСПР 20) раздел 5	Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая	26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8504400000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713	Устойчивость: -к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В

1	2	3	4	5	6	7
				852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
185.	ГОСТ 32134.1 (ЕН 301 489-1), разделы 4-6, 9	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	-эмиссия гармонических составляющих тока; -колебания напряжения и фликер; Устойчивость: --к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В
186.	ГОСТ Р 52459.3 (ЕН 301 489-3), разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	-эмиссия гармонических составляющих тока; -колебания напряжения и фликер; Устойчивость: --к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания;	2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с

1	2	3	4	5	6	7
					-к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	0,15-80 МГц, 3, 10 В
187.	ГОСТ Р 52459.6 (ЕН 301 489-6), разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	-эмиссия гармонических составляющих тока; -колебания напряжения и фликер; Устойчивость: --к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В
188.	ГОСТ Р 52459.7 (ЕН 301 489-7) разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	-эмиссия гармонических составляющих тока; -колебания напряжения и фликер; Устойчивость: --к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В
189.	ГОСТ Р 52459.17 (ЕН 301 489-17) разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для	26.30.23.000	8517000000	-эмиссия гармонических составляющих тока; -колебания напряжения и фликер; Устойчивость:	2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65

1	2	3	4	5	6	7
		коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.			--к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В
190.	ГОСТ Р 52459.24 (ЕН 301 489-24) разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	-эмиссия гармонических составляющих тока; -колебания напряжения и фликер; Устойчивость: --к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В
191.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3), разделы 5-8	Низковольтные источники питания постоянного тока	26.20.40.110	8504400000	-эмиссия гармонических составляющих тока; -колебания напряжения и фликер; Устойчивость: --к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным	22-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В

1	2	3	4	5	6	7
					электромагнитными полями.	
192.	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040- 2), разделы 6 и 7	Источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8504400000	-эмиссия гармонических составляющих тока; -колебания напряжения и фликер; Устойчивость: -к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В
193.	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14.1), разделы 5-8	Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства	27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000	Устойчивость: --к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	4/8 КВ (конт./возд.) 0,5 КВ 1, 2 КВ 70%-1 с; 40%-0,2 с; 0%-10 мс 0,15-80 МГц, 1, 3 В

1	2	3	4	5	6	7
194.	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2), разделы 3 - 36	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	Устойчивость: -к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,2с ; 0%-10мс 0,15-80 МГц, 3, 10 В
195.	СТБ МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2) разделы 3 - 6	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	Устойчивость: -к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,2с ; 0%-10мс 0,15-80 МГц, 3, 10 В
196.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (IEC 60601-1-2) разделы 3 - 6	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	Устойчивость: -к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,2с ; 0%-10мс 0,15-80 МГц, 3, 10 В
197.	ГОСТ 30804.3.2 (IEC 61000-3-2) раздел 6	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521	Эмиссия гармонических составляющих тока для технических средств с током потребления не более 16 А и номинальным напряжением питания не менее 220 В	2-40 гармоники

1	2	3	4	5	6	7
		визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей	28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000		

1	2	3	4	5	6	7
		связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические		8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
198.	ГОСТ IEC 61000-3-2 (IEC 61000-3-2)	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки;	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859	Эмиссия гармонических составляющих тока для технических средств с током потребления не более 16 А и номинальным напряжением питания не менее 220 В	2-40 гармоники

1	2	3	4	5	6	7
		магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства.	26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120	852869 851769 8517691000 8517692000 8527 852712 852713 852719 852721		
		Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства.	26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000	852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000		
		Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000		
		Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная;	26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51	8414510009 8414600000 8418000000 8422000000		
		Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером	27.51 26.40 28.25.13	8422190000 8450110000 8450120000		
		Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая.	27.33.13.160 28.24.11.000	8450190000 8467000000		
		Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи);	27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000		

1	2	3	4	5	6	7
		их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические		9022000000		
199.	ГОСТ 30804.3.3 (IEC 61000-3-3) разделы 4 и 6	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528	Колебания напряжения и фликер для технических средств с током потребления не более 16 А и номинальным напряжением питания не менее 220 В	Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65

1	2	3	4	5	6	7
		индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства.	26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		

1	2	3	4	5	6	7
		Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические				
200.	ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2) разделы 8-10	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791	Устойчивость к электростатическому разряду	2/15 КВ (конт./возд.)

1	2	3	4	5	6	7
		адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных	26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		

1	2	3	4	5	6	7
		работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические				
201.	ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4) разделы 8-10	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	0,5-4 КВ, 5, 100 КГц

1	2	3	4	5	6	7
		(например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование	26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		

1	2	3	4	5	6	7
		светотехническое. Изделия медицинские электрические.				
202.	СТБ МЭК 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) разделы 8-10	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110	8443000000 8504400000 8471000000 8504400000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	0,5-4 КВ

1	2	3	4	5	6	7
		или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические	26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
203.	СТБ IEC 61000-4-6 (IEC 61000-4-6) разделы 8-10	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-80 МГц, 1-10 В

1	2	3	4	5	6	7
		вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи	26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000		

1	2	3	4	5	6	7
		или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические		8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
204.	СТБ МЭК 61000-4-11 (IEC 61000-4-11) разделы 4-6	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки;	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	70%:0,5-1с ; 40%:0,2с; 0%:0,01-5с

1	2	3	4	5	6	7
		магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи);	26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000		

1	2	3	4	5	6	7
		их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические		9018000000 9022000000		
205.	ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11)	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	70%:0,5-1с ; 40%:0,2с; 0%:0,01-5с

1	2	3	4	5	6	7
		индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства.	26.40.51.000	852712		
			28.23.13.190	852713		
			28.99.11.120	852719		
		Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства.	26.20.40.110	852721		
			26.40.51.000	852729		
			28.29.43.000	852791		
			26.30.11.150	852792		
			26.20.40.110	852871		
			26.40	852872		
			26.40.32.110	8518		
			26.40.33	8518210000		
			26.40.31.110	8518220000		
			26.30.11.190	8518 29		
			26.40.11.000	8517000000		
		Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	26.30.40.120	9030000000		
			26.40.51.000	8509400000		
			26.30.23.000	8509800000		
			26.51.43	8516000000		
		Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая.	26.51.42.120	8415100000		
			26.30.30.000	8415200000		
			26.51.44.000	8414510009		
			26.20.40.110	8414600000		
			26.20.427.51	8418000000		
			27.51	8422000000		
			28.25.13	8422190000		
			27.33.13.160	8450110000		
			28.24.11.000	8450120000		
			27.90.11.000	8450190000		
		Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.60	8467000000		
			32.50.50.000	8508110000		
				8508190000		
				8508600000		
				8510100000		
				8510200000		
				8510300000		
				9019101000		
				9405000000		
				9018000000		
				9022000000		
		Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства.				

1	2	3	4	5	6	7
		Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические				
206.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) разделы 5-9	Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства	27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000	Устойчивость к электростатическому разряду Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	2/15 КВ (конт./возд.) 0,5-4 КВ, 5, 100 КГц 0,5-4 КВ 0,15-80 МГц, 1-10 В 70%:0,5-1с ; 40%:0,2с; 0%:0,01-5с
207.	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) разделы 4, 5, 7, 8	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000	Устойчивость к электростатическому разряду	2/15 КВ (конт./возд.)

1	2	3	4	5	6	7
			26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	0,5-4 КВ, 5, 100 КГц 0,5-4 КВ 0,15-80 МГц, 1-10 В 50 Гц, 1-16 А/м 70%:0,5-1с ; 40%:0,2с; 0%:0,01-5с
208.	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2), разделы 4, 5, 7, 8	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849	Устойчивость к электростатическому разряду Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к	2/15 КВ (конт./возд.) 0,5-4 КВ, 5, 100 КГц 0,5-4 КВ

1	2	3	4	5	6	7
			26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190	852859 852869 852871	микросекундным импульсным помехам	
			26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190	852872 851769 8517691000 8517692000 8527	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	0,15-80 МГц, 1-10 В
			26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	70%:0,5-1с ; 40%:0,2с; 0%:0,01-5с
209.	ГОСТ 30804.6.3 (IEC 61000-6-3), разделы 4, 6-9	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580	Эмиссия гармонических составляющих тока для технических средств с током потребления не более 16 А и номинальным напряжением питания не менее 220 В;	2-40 гармоники
			26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190	852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527	Колебания напряжения и фликер для технических средств с током потребления не более 16 А и номинальным напряжением питания не менее 220 В	Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65

1	2	3	4	5	6	7
			26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
210.	ГОСТ CISPR 24 разделы 4, 6, 7	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000	Устойчивость к электростатическому разряду Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	2/15 КВ (конт./возд.) 0,5-4 КВ, 5, 100 КГц 0,5-4 КВ 0,15-80 МГц, 1-10 В 70%:0,5-1с; 40%:0,2с; 0%:0,01-5с

1	2	3	4	5	6	7
		карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000			
211.	ГОСТ IEC 61547 разделы 4-8	Оборудование светотехническое	27.90.11.000	9405000000	Устойчивость к электростатическому разряду Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	2/15 КВ (конт./возд.) 0,5-4 КВ, 5, 100 КГц 0,5-4 КВ 0,15-80 МГц, 1-10 В 70%:0,5-1с ; 40%:0,2с; 0%:0,01-5с
212.	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) разделы 5-8	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	26.51	9030000000 8504400000	Устойчивость к электростатическому разряду Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	2/15 КВ (конт./возд.) 0,5-4 КВ, 5, 100 КГц 0,5-4 КВ 0,15-80 МГц, 1-10 В 70%:0,5-1с ; 40%:0,2с; 0%:0,01-5с
213.	ГОСТ IEC 60335-2-2, ГОСТ МЭК 60335-2-2 Пункты:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32, все приложения	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	27.51.21.111	8508000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу.

1	2	3	4	5	6	7
					Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
214.	ГОСТ IEC 60335-2-17 Пункты:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32, все приложения	Электрические подогреваемые одеяла, подушки, матрацы и их органы управления	31.03	8516000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
215.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Пункты:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32, все приложения	Кондиционеры, тепловые насосы, осушители	28.25.12.130	8415000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж

1	2	3	4	5	6	7
					Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
216.	ГОСТ IEC 60335-2-53, СТБ МЭК 60335-2-53 Пункты:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, все приложения	Приборы электронагревательные для саун	27.51	8516000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
217.	ГОСТ IEC 60335-2-77 Пункты:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, все приложения	Управляемые вручную газонокосилки	28.99.39.190 28.30.40.000	8467298000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность:	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…5000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0}C
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	минус 70°С до плюс 170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н
					Механическая прочность:	13±1 кН
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…200 Н·м
					Давление	0…30 МПа
					Скорость движения иглы	0…20(±5) мм/с
					Масса	0…160 кг
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
218.	ГОСТ МЭК 730-2-1	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	-	8536000000	Функциональные характеристики:	
					Рабочее напряжение Номинальное напряжение	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	
					Напряжение пробоя изоляции	Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300МОм;

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Термическая безопасность: Температура	0-1300°С
						Да\Нет
					Трекингостойкость	0 - 999 с
					Временные интервалы	от -70° до +170° С
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	25% - 98%
					Износостойкость Усилие испытательного воздействия	0 – 800 Н
219.	ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. АА, Прил. ДА	Дозирующие устройства и торговые автоматы	28.93.17.114 28.29.3 28.29.39 28.29.43	8476 21 8476 29 8476 81 8476 90	Маркировка Время Расстояние Температура Ток утечки Объем Угол Энергия Давление Сила Количество циклов Крутящий момент	Визуальная оценка 0…9999999 с. 0…1500 мм 0…150 ^{0} С 0…2 мА 0…5 л. 0…5 ^{0} 0…4 Дж 0…0.6 Мпа 0…100 Н 0…200 000 раз 0…1 н*м
					Функциональные характеристики: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу.
					Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции	Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА.

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-300 МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с от -70° до +170° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН Да\Нет 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа
220.	СТБ МЭК 60950-1 Пункты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Прил. A, Прил. B, Прил. C, Прил. D, Прил. E, Прил. F, Прил. G, Прил. H, Прил. K, Прил. L, Прил. M, Прил. P, Прил. Q, Прил. U, Прил. V, Прил. AA, Прил. CC, Прил. DD, Прил. EE,	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.40.51.000 26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000	8443000000 8470000000 8471000000 8472000000 8504400000 8476000000 8517000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с

1	2	3	4	5	6	7
		устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Микрофоны, комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты;	28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.40.42.110 26.40.31.190 26.40.43.110 26.30.11.150 26.40.33.110 26.40.20 26.40.20.110 26.40.33 26.40.51.000 26.20.40.110	852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8525000000 8528000000 8504000000 8471000000	Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	 Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
		электрические звукоусилительные комплекты. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение Источники бесперебойного питания. Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания				
221.	СТБ МЭК 60065 Пункты: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Приложение A, Приложение B, Приложение C, Приложение D, Приложение E, Приложение F, Приложение G, Приложение H, Приложение J, Приложение K, Приложение L	Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Микрофоны, комплекты, состоящие из микрофона и	26.30.11.150 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.40.42.110 26.40.31.190 26.40.43.110 26.30.11.150 26.40.33.110 26.40.11.000 26.40.20 26.40.20.110 26.40.33 26.30.50.120 26.30.50.110	8517000000 8504400000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н

1	2	3	4	5	6	7
		одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами. Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала). Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом. Источники бесперебойного питания	26.30.50.119 32.20.14 28.99.32.190 26.40.51.000	852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8518000000 8525000000 8527000000 8528000000 8531000000 9207000000 9504300000 8504000000	воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
222.	ГОСТ Р 52319 (IEC 61010-1),	Счетчики электроэнергии		9028000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
223.	ГОСТ Р 52320 (IEC 62052-11)	Счетчики электроэнергии		9028000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм;

1	2	3	4	5	6	7
					Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
224.	ГОСТ Р 52321 (IEC 62053-11)	Счетчики электроэнергии		9028000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н

1	2	3	4	5	6	7
					воздействия	13±1 кН
					Механическая прочность:	
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…200 Н·м
					Давление	0…30 МПа
					Скорость движения иглы	0…20 (±5) мм/с
					Масса	0…160 кг
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
225.	ГОСТ Р 52323 (IEC 62053-22)	Счетчики электроэнергии		9028000000	Маркировка	-
					Рабочее напряжение	50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальное напряжение	
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	
					Напряжение пробоя изоляции	Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 МОм;
					Сопротивление заземления	0,1- 600 мОм.
					Размеры зазоров	
					Линейные размеры	0 до 300 мм
					Угол	0…5000 мм
					Термическая безопасность:	0…360°
					Температура	
					Временные интервалы	0-1300° С
					Стойкость к ВВФ:	0 - 999999 с
					Температура	Минус 70 °С до плюс170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н 13±1 кН
					Механическая прочность:	
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…200 Н·м
					Давление	0…30 МПа
					Скорость движения иглы	0…20 (±5) мм/с
					Масса	0…160 кг
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
226.	ГОСТ Р 52425 (IEC 62053-23)	Счетчики электроэнергии		9028000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
227.	ГОСТ 12.2.091 (IEC 61010-1)	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения		9030000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм;

1	2	3	4	5	6	7
					Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
228.	ГОСТ Р 52319-2005 (IEC 61010-1:2001)	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения		9030000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного	- 50В- 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 МОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…5000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н

1	2	3	4	5	6	7
					воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…200 Н·м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс

2. 249192 Россия, Калужская область, город Жуков, улица Сосновая дом 3, Лабораторный корпус № 16, помещения 1, 2, 3, 5, БЭК, 13, 14

№ п-п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) разделы 7-11 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006)	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех.	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-6000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000			
2	СТБ EN 55022 (EN 55022) разделы 7-11	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех.	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-6000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000			
3	ГОСТ 30805.13 (CISPR 13), разделы 5 и 6	Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая	26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8504400000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-6000 МГц 80-1000 МГц, 3, 10 В/м
4	ГОСТ Р 51318.20 (СИСПР 20) раздел 5	Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая,	26.30.11.150 26.20.40.110	8504400000 85190	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных	20-100 дБмкВ в диапазоне

1	2	3	4	5	6	7
		теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая	26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-6000 МГц 80-1000 МГц, 3, 10 В/м
5	ГОСТ 32134.1 (ЕН 301 489-1), разделы 4-6, 9	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
6	ГОСТ Р 52459.3(ЕН 301 489-3), разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот

1	2	3	4	5	6	7
		коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.			Устойчивость: -к электромагнитному полю;	30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
7	ГОСТ Р 52459.6 (ЕН 301 489-6), разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
8	ГОСТ Р 52459.7 (ЕН 301 489-7) разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
9	ГОСТ Р 52459.17 (ЕН 301 489-17) разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
10	ГОСТ Р 52459.24 (ЕН 301 489-24)	Аппараты телефонные, включая	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех:	

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 4-6	аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.			-напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
11	СТБ EN 55011 (EN 55011) разделы 7-10 и 12	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства.	26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000	9030000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц
12	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3), разделы 5-8	Низковольтные источники питания постоянного тока	26.20.40.110	8504400000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-1000 МГц, 3, 10 В/м
13	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040- 2), разделы 6 и 7	Источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8504400000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-1000 МГц, 3, 10 В/м 1, 2 КВ
14	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14.1), разделы 5-8	Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях;	27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства		8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000	-мощность радиопомех. Устойчивость: -к электромагнитному полю;	10-100 дБпВт в диапазоне частот 30-300 МГц 80-1000 МГц, 3 В/м
15	СТБ ЕН 55015 разделы 6-1	Оборудование светотехническое	27.90.11.000	9405000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех.	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,009-30 МГц 10-100 дБмкА/м в диапазоне частот 0,009-30 МГц
16	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2), разделы 3 и 36	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-2700 МГц, 1-10 В/м
17	СТБ МЭК 60601-1-2 разделы 3 и 36	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-2700 МГц, 1-10 В/м
18	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 разделы 3 и 36	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-2700 МГц, 1-10 В/м
19	СТБ IEC 61000-4-3 (IEC 61000-4-3) разделы 8-10	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000	8443000000 8504400000 8471000000	Устойчивость к электромагнитному полю	80-3200 МГц, 1-10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
		и зарядные устройства, части и принадлежности.	26.20.40.110 26.40.51.000	8472000000 8476000000		
		Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства.	28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110	85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849		
		Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000	852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000		
		Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая	26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160	8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000		

1	2	3	4	5	6	7
		аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические.	28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
20	ГОСТ IEC 61000-4-8 разделы 8-10	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 8504400000 85190 8521 8528 852110 852190	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	50 Гц, 1-16 А/м

1	2	3	4	5	6	7
		устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные	26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000		

1	2	3	4	5	6	7
		устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические		8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
21	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) разделы 5-9	Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства	27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000	Устойчивость к электромагнитному полю	80-3200 МГц, 1-10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
				9019101000		
22	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) разделы 4, 5, 7, 8	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20 26.20.30.000 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	Устойчивость к электромагнитному полю	80-3200 МГц, 1-10 В/м
23	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2), разделы 4, 5, 7, 8	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580	Устойчивость к электромагнитному полю	80-3200 МГц, 1-10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
			26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120	852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
24	ГОСТ 30804.6.3 (IEC 61000-6-3), разделы 4, 6-9	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.40.51.000 28.29.43.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
			26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120	852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
25	ГОСТ 30804.6.4 (IEC 61000-6-4), разделы 4, 6-9	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 8504400000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц
26	ГОСТ CISPR 24 разделы 4, 6, 7	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные	28.23.21 28.99.14.190	8443000000 8504400000	Устойчивость к	80-3200 МГц, 1-10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
		или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.40.51.000 28.29.43.000	8471000000 8472000000 8476000000	электромагнитному полю Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	 50 Гц, 1-16 А/м
27	ГОСТ IEC 61547 разделы 4-8	Оборудование светотехническое	27.90.11.000	9405000000	Устойчивость к электромагнитному полю	80-3200 МГц, 1-10 В/м
28	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) разделы 5-8	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения		9030000000 8504400000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость к электромагнитному полю	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-3200 МГц, 1-10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	50 Гц, 1-16 А/м
29	Правила ЕЭК ООН № 10 ГОСТ 28751 ГОСТ 28279 ГОСТ 29157 ГОСТ Р 50607 СТБ ISO 7637-2 СТБ ISO 7637-3	Аппаратура для спутниковой навигации, устройства вызова экстренных оперативных служб. Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных средств		8526912000	Уровень радиопомех: - Напряжение кондуктивных радиопомех, Устойчивость: - к переходным импульсным помехам,	Диапазон частот 0,15 – 30 МГц Импульсы 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a

Генеральный директор
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А. А. Елистратов
инициалы, фамилия

Всего прошито,
Пронумеровано и скреплено
Печатью
188 листов

Руководитель экспертной группы / Желудько С.П./

Технический эксперт / Бужинский Р.В./

Технический эксперт / Лобзов А.В./