

Э КЗЕМПЛЯР

М.П.

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

(подпись, фамилия)

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU.27ЛФ37
от «09» ноября 2015 г.

на 3-х листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью "Экспертная организация Русь"

наименование испытательной лаборатории (центра)

105203, РФ, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, д. 10-А, пом.1 (ком. 11, 12)

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.1	ГОСТ Р 53782-2010, п.В.3.3, 3.4, 4.1 ГОСТ Р 53783-2010, п.В.4.2.4., 4.2.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедления)	(0-50) м/с ²
1.2	ГОСТ Р 53782-2010, п.В ГОСТ Р 53783-2010, п.В	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Усилие	(0,0 – 10,0) кН
1.3	ГОСТ Р 53782-2010, п.В ГОСТ Р 53783-2010, п.В	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Уровень звука	(+ 30 - + 130) дБ

1.4	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.2.4.3, 3.1, 3.4 ГОСТ Р 53783-2010, п. В.4.1.1, 4.2.1, 4.2.5	Лифты и устройства безопасности лифтов	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Скорость	(0,001– 100) м/с
1.5	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.4.5 ГОСТ Р 53783-2010, п. В.3.1.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	(0,00-3,00) ГОм
1.6	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.4.5 ГОСТ Р 53783-2010, п. В.3.1.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока	(0-20000) А
1.7	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.2.2, 4.5 ГОСТ Р 53783-2010, п. В.1, 3.1.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0÷1000) В
1.8	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.2.3 ГОСТ Р 53783-2010, п. В.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещённость	(0-1999) лк
1.9	ГОСТ Р 53782-2010, п.7 ГОСТ Р 53783-2010, п.7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	(5-95) %
1.10	ГОСТ Р 53782-2010, п.7 ГОСТ Р 53783-2010, п.7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	(0-50) °С
1.11	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.2.2, 2.3, 3.4 ГОСТ Р 53783-2010, п. В.1, 4.2.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180) °
1.12	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 ГОСТ Р 53783-2010, п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-30000) мм

1.13	ГОСТ Р 53782-2010, п.В ГОСТ Р 53783-2010, п.В	Лифты и устройства безопасности лифтов	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Масса	(5-30) кг
1.14	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.2.2, 4.2, 4.4 ГОСТ Р 53783-2010, п. В.1, 3.1.2, 3.1.3	Лифты и устройства безопасности лифтов	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Время	(0÷3600) с
1.15	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.2.2, 2.3. ГОСТ Р 53783-2010, п. В.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличие механических опасностей	-
1.16	ГОСТ Р 53782-2010, п. В.2.2, 2.3, 4 ГОСТ Р 53783-2010, п. В.1, 3	Лифты и устройства безопасности лифтов	28.22.16.110	8428 10 200 8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Состояние оборудования лифта	-

Директор

полномочность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

В.В. Поваров

инициалы, фамилия уполномоченного лица