

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Обособленное подразделение Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «ТМС РУС»
(RA.RU. 21AP55)

наименование испытательной лаборатории (центра)

140208, Россия, Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 2
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 12.2.054.1-89 п. 2.1	Установки ацетиленовые		8405 8419	Данные в технической документации	соответствует / не соответствует
2.	ГОСТ 12.2.054.1-89 п. 2.2				Соответствие требованиям технической документации	соответствует / не соответствует
3.	ГОСТ 12.2.054.1-89 п. 2.3				Прочность Давление Время	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
4.	ГОСТ 12.2.054.1-89 п. 2.4				Герметичность Давление Время	герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
5.	ГОСТ 21744 п. 4.2	Сильфоны многослойные металлические		8307 8481	Качество поверхности	соответствует / не соответствует
6.	ГОСТ 21744 п. 4.3				Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
7.	ГОСТ 21744 п. 4.4				Жесткость	соответствует / не соответствует
8.	ГОСТ 21744 п. 4.5				Прочность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
9.	ГОСТ 21744 п. 4.6				Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
10.	ГОСТ 21744 п. 4.7				Назначенный ресурс	соответствует / не соответствует
11.	ГОСТ 21744 п. 4.8				Вероятность безотказной работы	соответствует / не соответствует
12.	ГОСТ 21744 п. 4.9				Маркировка	соответствует / не соответствует
13.	ГОСТ 21744 п. 4.10				Упаковка	соответствует / не соответствует
14.	ГОСТ 31549 п. 8.3.1	Конвейеры строительные передвижные ленточные		8428	Визуальный контроль Комплектность	наличие дефекта / отсутствие дефекта соответствует / не соответствует
15.	ГОСТ 31549				Усилие (крутящий момент)	до 50 кН (от 100 до 750 Н*м)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.3.2					
16.	ГОСТ 31549 п. 8.3.3				Работоспособность на холостом ходу	соответствует / не соответствует
17.	ГОСТ 31549 п. 8.3.4				Работоспособность под нагрузкой	соответствует / не соответствует
18.	ГОСТ 21804 п. 5.3.1	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа		8184	Расход	соответствует / не соответствует
19.	ГОСТ 21804 п. 5.3.3				Прочность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
20.	ГОСТ 21804 п. 5.3.10				Линейные размеры Угловые размеры Масса	от 0 до 80 м от 0 до 360° от 0 до 5 т
21.	ГОСТ 28269 п. 4.1	Котлы паровые стационарные большой мощности		8402 8404	Линейные размеры Угловые размеры Масса Маркировка Визуальный контроль Ультразвуковой контроль Капиллярный контроль Прочность Давление Время Температура Уровень звука	от 0 до 80 м от 0 до 360° от 0 до 5 т соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует наличие дефекта / отсутствие дефекта наличие дефекта / отсутствие дефекта соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С до 150 дБ
22.	ГОСТ Р 53258 п. 7.7	Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом		7311 7613	Прочность Давление Время Объем	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с соответствует / не соответствует
23.	ГОСТ Р 53258 п. 7.8				Герметичность затвора Давление Время	герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
24.	ГОСТ Р 55019 п. 8.2	Сильфоны многослойные металлические		8307 8481	Качество поверхности	соответствует / не соответствует
25.	ГОСТ Р 55019 п. 8.3				Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
26.	ГОСТ Р 55019 п. 8.5				Прочность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
27.	ГОСТ Р 55019 п. 8.6				Герметичность Давление Время Температура	герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
28.	ГОСТ Р 55023 п. 7.2	Регуляторы давления квартирные		8481	Масса Усилие (крутящий момент)	от 0 до 5 т до 50 кН (от 100 до 750 Н*м)

1	2	3	4	5	6	7
					Работоспособность Визуальный контроль	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
29.	ГОСТ Р 55023 п. 7.3				Прочность Плотность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
30.	ГОСТ Р 55023 п. 7.4				Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
31.	ГОСТ Р 55023 п. 7.5				Уровень звука	до 150 дБ
32.	ГОСТ 13716 п. 4.5	Устройства строповые		7309 7310 7311 8404 8405 8438 9617 8609 7326 7611 7612 7613 8606 8419 8421 8438 9617	Ультразвуковой контроль Магнитопорошковый контроль Цветная дефектоскопия Механическая прочность	наличие дефекта / отсутствие дефекта от 2 до 1300 мм наличие дефекта / отсутствие дефекта наличие дефекта / отсутствие дефекта соответствует / не соответствует
33.	ГОСТ Р 54487 п.п. 9.1-9.3	Образцы и элементы конструкций из литейных элементов конструкций		7608 7609 7611 7612	Газовая пористость	от 1 до 5 баллов
34.	ГОСТ 12.2.096 п.п. 6.1-6.8	Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа		8402 8403 8404	Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Визуальный контроль Температура Усилие (крутящий момент)	от 0 до 80 м от 0 до 360° до 150 дБ соответствует / не соответствует от минус 60 до плюс 400 °С до 50 кН (от 100 до 750 Н*м)
35.	ГОСТ 24570 п. П. 6.1, 6.2	Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов		8481	Прочность Плотность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры Угловые размеры Визуальный контроль	от 0 до 80 м от 0 до 360° соответствует / не соответствует
36.	ГОСТ 26496 п. 2.4.1	Гидроаккумуляторы		8412 7311 7613	Внешний вид	соответствует / не соответствует
37.	ГОСТ 26496 п. 2.4.2				Маркировка	соответствует / не соответствует
38.	ГОСТ 26496 п. 2.4.3				Линейные размеры	от 0 до 80 м
39.	ГОСТ 26496 п. 2.4.5				Угловые размеры	от 0 до 360°
					Масса	от 0 до 5 т
					Прочность	соответствует / не соответствует
					Плотность	соответствует / не соответствует
					Давление	от – 0,1 до 160 МПа
40.	ГОСТ 26496 п.п. 2.4.6-2.4.11	Оборудование для микробиологических производств		8419 7309 7310 7311 8404 8405 8438 9617 8609 7326 7611 7612 7613 8606 8419 8421 8438 9617	Время	от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
					Температура	от минус 60 до плюс 400 °С
41.	ГОСТ 26496 п. 2.4.12				Герметичность	соответствует / не соответствует
42.	ГОСТ 26496 п. 2.4.13				Давление	от – 0,1 до 160 МПа
					Время	от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
					Температура	от минус 60 до плюс 400 °С
43.	ГОСТ 26496 п.п. 2.4.14, 2.4.15				Работоспособность	соответствует / не соответствует
					Прочность	соответствует / не соответствует
44.	ГОСТ 31833 п.п. 6.1-6.4	Оборудование для микробиологических производств		8419 7309 7310 7311 8404 8405 8438 9617 8609 7326 7611 7612 7613 8606 8419 8421 8438 9617	Давление	от – 0,1 до 160 МПа
					Время	от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
					Температура	от минус 60 до плюс 400 °С
					Уровень звука	до 150 дБ
					Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
					Качество сварных соединений	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	от 0 до 80 м
					Прочность	соответствует / не соответствует
					Герметичность	герметично / не герметично
					Давление	от – 0,1 до 160 МПа
					Время	от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
					Температура	от минус 60 до плюс 400 °С
					Уровень звука	до 150 дБ
					Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
45.	ГОСТ 32528 п. 7.2	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные		7304 7305	Визуальный контроль	соответствует / не соответствует
					Линейные размеры	от 0 до 80 м

1	2	3	4	5	6	7
				7306	Угловые размеры Толщина	от 0 до 360° от 0 до 120 мм
46.	ГОСТ 32528 п. 7.5				Твердость	95 – 460 HB 22 – 68 HRC 95 – 950 HV 23 – 99 HSD
47.	ГОСТ 32528 п. 7.8				Прочность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
48.	ГОСТ 32528 п.п. 7.13, 7.14				Ультразвуковой контроль Магнитопорошковый контроль Капиллярный контроль Акустико-эмиссионный контроль	наличие дефекта / отсутствие дефекта наличие дефекта / отсутствие дефекта наличие дефекта / отсутствие дефекта наличие дефекта / отсутствие дефекта
49.	ГОСТ 33259 п. 8.1	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Номинальное давление до PN 250		7307 7325 8503	Твердость	95 – 460 HB 22 – 68 HRC 95 – 950 HV 23 – 99 HSD
50.	ГОСТ 33259 п. 8.2				Линейные размеры Угловые размеры Соответствие требованиям документации Взаимное расположение поверхностей Шероховатость Маркировка Дефекты на уплотнительных поверхностях	от 0 до 80 м от 0 до 360° соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует Ra от 0,1 до 3,2 мкм соответствует / не соответствует наличие / отсутствие
51.	ГОСТ 33259 п. 8.3				Прочность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
52.	ГОСТ Р 54432 п. 8.1			7307 7325 8503	Твердость	95 – 460 HB 22 – 68 HRC 95 – 950 HV 23 – 99 HSD
53.	ГОСТ Р 54432 п. 8.2	Фланцы			Линейные размеры Угловые размеры Соответствие требованиям документации Взаимное расположение поверхностей Шероховатость Маркировка Дефекты на уплотнительных поверхностях	от 0 до 80 м от 0 до 360° соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует Ra от 0,1 до 3,2 мкм соответствует / не соответствует наличие / отсутствие
54.	ГОСТ Р 54432				Прочность	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.3				Давление Время Температура	от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
55.	ГОСТ Р 54560 п. 8.2	Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации		3917	Линейные размеры Угловые размеры Шероховатость	от 0 до 80 м от 0 до 360° R _a от 0,1 до 3,2 мкм
56.	ГОСТ Р 54560 п. 8.9				Внешний вид Качество поверхности	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
57.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места		8402 8403 8404 8406 8411 8413 8414 8415 8419 8420 8421 8428	Уровень звука	до 150 дБ
58.	ГОСТ 21105	Ферромагнитные материалы		7309 7310 7311 8402 8403 8404 8405 8438 9617 8609 7326 7608 7611 7612 7613 8606 8413 8414 8415 8419 8431 8438 9617 8609	Магнитопорошковый контроль	наличие дефекта / отсутствие дефекта

1	2	3	4	5	6	7
				7311 7613 7303 7304 7305 7306 7307 8413 8414 8415 8481		
59.	ГОСТ 11004-84 (СТ СЭВ 3830-82) п. 6.1	Вентиляторы шахтные главного проветривания		8414	Взаимозаменяемость Линейные размеры Угловые размеры	соответствует / не соответствует от 0 до 80 м от 0 до 360°
60.	ГОСТ 11004-84 (СТ СЭВ 3830-82) п. 6.4				Удельная масса Удельная материалоемкость	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
61.	ГОСТ 11004-84 (СТ СЭВ 3830-82) п. 6.5				Масса	от 0 до 5 т
62.	ГОСТ 11004-84 (СТ СЭВ 3830-82) п. 6.6				Требования к конструкции Направления вращения Средства регулирования Требования к покрытиям Требования к ограждениям	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
63.	ГОСТ 11004-84 (СТ СЭВ 3830-82) п. 6.7				Механические свойства Химический состав	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
64.	ГОСТ 11004-84 (СТ СЭВ 3830-82) п. 6.8				Визуальный контроль Ультразвуковой контроль	наличие дефекта / отсутствие дефекта наличие дефекта / отсутствие дефекта от 2 до 1300 мм
65.	ГОСТ 11004-84 (СТ СЭВ 3830-82) п. 6.15				Утечка масла Давление Время	наличие / отсутствие от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
66.	ГОСТ 11004-84 (СТ СЭВ 3830-82) п. 6.16				Утечка масла Время Температура Частота вращения	наличие / отсутствие от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С от 20 до 99999 об/мин
67.	ГОСТ 11004-84 (СТ СЭВ 3830-82) п. 6.17				Усилие (крутящий момент)	до 50 кН (от 100 до 750 Н*м)
68.	ГОСТ 11004-84 (СТ СЭВ 3830-82) п. 6.19				Поворот лопаток	соответствует / не соответствует
69.	ГОСТ 11004-84 (СТ СЭВ 3830-82) п. 6.20				Уровень звука	до 150 дБ

1	2	3	4	5	6	7
70.	ГОСТ 11442 п. 4.2	Вентиляторы осевые общего назначения		8414	Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
71.	ГОСТ 11442 п. 4.5 табл. 3				Масса Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Виброускорение Сопротивление заземления Качество ЛКП Комплектность Маркировка Упаковка Частота вращения	от 0 до 5 т от 0 до 80 м от 0 до 360° до 150 дБ в диапазоне от 60 до 164 дБ от 0 до 1999 Ом соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от 20 до 99999 об/мин
72.	ГОСТ 12.2.022 п.п. 5.1-5.4	Конвейеры		8428	Требования к конструкции Требования к средствам защиты Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Виброускорение Температура Визуальный контроль	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от 0 до 80 м от 0 до 360° до 150 дБ в диапазоне от 60 до 164 дБ от минус 60 до плюс 400 °С соответствует / не соответствует
73.	ГОСТ 18517 п. 6.3	Компрессоры гаражные		8414	Линейные размеры Угловые размеры Емкость ресивера	от 0 до 80 м от 0 до 360° соответствует / не соответствует
74.	ГОСТ 18517 п. 6.7				Масса	от 0 до 5 т
75.	ГОСТ 18517 п. 6.8				Давление	от – 0,1 до 160 МПа
76.	ГОСТ 18517 п. 6.9				Частота вращения	от 20 до 99999 об/мин
77.	ГОСТ 18517 п. 6.10				Усилие	до 50 кН
78.	ГОСТ 18517 п. 6.13				Уровень звука	до 150 дБ
79.	ГОСТ 18517 п. 6.14				Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
80.	ГОСТ 2103 п. 3.1	Конвейеры ленточные передвижные		8428	Конструкция роликов и барабанов Устройство компенсации Требования к устройствам загрузки и очистки ленты Место установки защитных и ограждающих устройств Требование к зубчатым передачам Требования к защите привода Визуальный контроль	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
81.	ГОСТ 2103 п. 3.2				Усилие (крутящий момент)	до 50 кН (от 100 до 750 Н*м)

1	2	3	4	5	6	7
82.	ГОСТ 2103 п. 3.3	Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами для торгового холодильного оборудования		8413 8414 8415	Уровень звука	до 150 дБ
83.	ГОСТ 2103 п. 3.4				Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
84.	ГОСТ 22502 п. 6.4				Электрическая мощность	от 0,001 до 350,0 кВт
85.	ГОСТ 22502 п. 6.27				Сопротивление заземления	от 0 до 1999 Ом
86.	ГОСТ 22992 п. 6.3.7	Аппараты бытовые, работающие на жидком топливе		7321 8403 8404	Оксид углерода CO	от 0 до 4000 млн ⁻¹ (ppm)
87.	ГОСТ 22992 п. 6.3.8				Уровень звука	до 150 дБ
88.	ГОСТ 22992 п. 6.3.9				Температура	от минус 60 до плюс 400 °С
89.	ГОСТ 22992 п. 6.3.13				Герметичность Время	герметично / не герметично от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
90.	ГОСТ 22992 п. 6.3.14				Прочность Давление Время	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
91.	ГОСТ 22992 п. 6.3.20				Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
92.	ГОСТ 23833 п. 8.1	Оборудование холодильное торговое		8418	Климатическое исполнение Требования к конструкции Требования к материалам и комплектующим изделиям Табличка Содержание таблички Маркировка Упаковка Требования к эксплуатационной документации	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
93.	ГОСТ 23833 п. 8.2				Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
94.	ГОСТ 23833 п. 8.3				Усилие Время	до 50 кН от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
95.	ГОСТ 23833 п. 8.4				Плотность прилегания	соответствует / не соответствует
96.	ГОСТ 23833 п. 8.5				Механическая точность и жесткость полок, дна или пола оборудования	соответствует / не соответствует
97.	ГОСТ 23833 п. 8.6				Механическая прочность крюков и элементов их крепления	соответствует / не соответствует
98.	ГОСТ 23833 п. 8.8				Электрическое сопротивление	от 0 до 1999 Ом

1	2	3	4	5	6	7
99.	ГОСТ 23833 п. 8.10				Работоспособность выключателей освещения	соответствует / не соответствует
100.	ГОСТ 23833 п. 8.11				Сопротивление изоляции	от 0 до 1999 Ом
101.	ГОСТ 23833 п. 8.18				Конденсат	наличие / отсутствие
102.	ГОСТ 23833 п. 8.19				Примерзание Усилие	наличие / отсутствие до 50 кН
103.	ГОСТ 23833 п. 8.22				Уровень звука Виброускорение	до 150 дБ в диапазоне от 60 до 164 дБ
104.	ГОСТ 23833 п. 8.23				Интенсивность запаха	от 1 до 5 баллов
105.	ГОСТ 28757 п. 4.1	Подогреватели для систем регенерации паровых турбин ТЭС		8419 8406	Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
106.	ГОСТ 28757 п. 4.2				Площадь поверхности Масса	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
107.	ГОСТ 28757 п. 4.3				Прочность Плотность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует герметично / не герметично от -1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
108.	ГОСТ 28775 п. 5.1	Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом		8411	Качество изготовления деталей и узлов Качество сборки и монтажа Уровень звука Виброускорение Работоспособность Требование к выхлопному устройству Содержание оксида углерода (СО)	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует до 150 дБ в диапазоне от 60 до 164 дБ соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от 0 до 4000 млн ⁻¹ (ppm)
109.	ГОСТ 28775 п. 5.2				Маркировка Комплектность Окраска Консервация Упаковка	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
110.	ГОСТ 28969 п. 4.1	Турбины паровые стационарные малой мощности		8406	Качество изготовления Работоспособность Виброускорение Частота вращения Уровень звука Время Температура Масса	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует в диапазоне от 60 до 164 дБ от 20 до 99999 об/мин до 150 дБ от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С от 0 до 5 т
111.	ГОСТ 24278 п. 4.1	Установки турбинные паровые стационарные для		8406	Возможность установки первичных контрольно-измерительных приборов Давление	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа

1	2	3	4	5	6	7
		привода электрических генераторов ТЭС			Температура Частота вращения Линейные размеры Виброускорение Масса	от минус 60 до плюс 400 °С от 20 до 99999 об/мин от 0 до 80 м в диапазоне от 60 до 164 дБ от 0 до 5 т
112.	ГОСТ Р ИСО 11042-1	Установки газотурбинные		8406 8411 8411	Кислород O ₂ Оксид углерода CO Оксид азота NO CH ₄ и C ₃ H ₈	от 0 до 25 % от 0 до 4000 млн ⁻¹ (ppm) от 0 до 3000 млн ⁻¹ (ppm) от 0 до 10000 млн ⁻¹ (ppm)
113.	ГОСТ 29328 п. 4.5	Установки газотурбинные для привода турбогенераторов		8406 8411	Консервация Упаковка	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
114.	ГОСТ 29328 п. 4.6				Качество изготовления Качество сборки и монтажа Работоспособность Виброускорение Уровень звука Кислород O ₂ Оксид азота NO Виброускорение	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует в диапазоне от 60 до 164 дБ до 150 дБ 0 – 25 % 0 – 3000 млн ⁻¹ (ppm) в диапазоне от 60 до 164 дБ
115.	ГОСТ 30137 п.п. 7.1-7.6	Конвейеры вибрационные горизонтальные		8428	Прямолинейность Линейные размеры Амплитуда колебаний Масса Уровень звука Требования к конструкции Защитные кожухи Окраска Стопорные элементы Мерный клин	соответствует / не соответствует от 0 до 80 м соответствует / не соответствует от 0 до 5 т до 150 дБ соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует наличие / отсутствие наличие / отсутствие
116.	ГОСТ 30646 п. 7.2	Кондиционеры центральные общего назначения		8415	Соответствие КД Комплектность Маркировка Упаковка Линейные размеры Угловые размеры	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от 0 до 80 м от 0 до 360°
117.	ГОСТ 30646 п. 7.3				Прочность Герметичность Давление Время	соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
118.	ГОСТ 30646 п. 7.4				Герметичность Давление Время	герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
119.	ГОСТ 30646 п. 7.6				Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
120.	ГОСТ 30646 п. 7.8				Электрическое сопротивление	от 0 до 1999 Ом
121.	ГОСТ 30646				Линейные размеры	от 0 до 80 м

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.11				Угловые размеры	от 0 до 360°
122.	ГОСТ 30646 п. 7.12				Масса	от 0 до 5 т
123.	ГОСТ 30646 п. 7.13				Работоспособность Температура Время Линейные размеры Угловые размеры	соответствует / не соответствует от минус 60 до плюс 400 °С от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от 0 до 80 м от 0 до 360°
124.	ГОСТ 30646 п. 7.21				Уровень звука	до 150 дБ
125.	ГОСТ 30829 п. 7.1	Генераторы ацетиленовые передвижные		8405	Линейные размеры Угловые размеры Требования к конструкции Окраска Комплектность Маркировка Предупредительная надпись	от 0 до 80 м от 0 до 360° соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует наличие / отсутствие
126.	ГОСТ 30829 п. 7.3				Прочность Давление Время	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
127.	ГОСТ 30829 п. 7.6				Герметичность Давление Время	герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
128.	ГОСТ 30829 п. 7.7				Прочность Герметичность Давление Время Унос жидкости	соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с наличие / отсутствие
129.	ГОСТ 30829 п. 7.8				Температура	от минус 60 до плюс 400 °С
130.	ГОСТ 30829 п. 7.9				Качество сварных соединений	соответствует / не соответствует
131.	ГОСТ 30829 п. 7.11				Масса	от 0 до 5 т
132.	ГОСТ 31836 п. 4.4	Центрифуги промышленные		8421	Качество монтажа Работоспособность Сопротивление заземления Правильность присоединения кабелей и проводов Уровень звука Виброускорение	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от 0 до 1999 Ом соответствует / не соответствует до 150 дБ в диапазоне от 60 до 164 дБ
133.	ГОСТ 31836 п. 4.6				Частота вращения Электрическая мощность Температура	от 20 до 99999 об/мин от 0,001 до 350,0 кВт от минус 60 до плюс 400 °С
134.	ГОСТ 31836 п. 4.7				Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
135.	ГОСТ 31836				Уровень звука	до 150 дБ

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.9					
136.	ГОСТ 31836 п. 4.10				Герметичность Давление Время	герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
137.	ГОСТ 31836 п. 4.11				Защитные ограждения Указательные знаки и метки	наличие / отсутствие наличие / отсутствие
138.	ГОСТ 31836 п. 4.12				Маркировка и документы взрывобезопасности	наличие / отсутствие
139.	ГОСТ 31836 п. 4.13				Электрическое сопротивление	от 0 до 1999 Ом
140.	ГОСТ 31836 п. 4.14				Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
141.	ГОСТ 31836 п. 4.15				Масса	от 0 до 5 т
142.	ГОСТ 31836 п. 4.17				Ультразвуковой контроль Цветная дефектоскопия	наличие дефекта / отсутствие дефекта от 2 до 1300 мм наличие дефекта / отсутствие дефекта
143.	ГОСТ 5976 п. 4.2	Вентиляторы радиальные общего назначения		8414 8415	Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
144.	ГОСТ 5976 п. 4.5				Масса	от 0 до 5 т
145.	ГОСТ 5976 п. 4.7				Уровень звука	до 150 дБ
146.	ГОСТ 5976 п. 4.8				Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
147.	ГОСТ 5976 п. 4.10				Электрическое сопротивление	от 0 до 1999 Ом
148.	ГОСТ 5976 п. 4.11				Внешний вид ЛКП	соответствует / не соответствует
149.	ГОСТ 5976 п. 4.12				Комплектность Упаковка Маркировка	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
150.	ГОСТ 12.2.233 п.п. 6.2-6.9	Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3 кВт		8414 8419 7309 7310 7311 8404 8405 8438 8421 7304 7305 7306 7307 7608	Прочность Герметичность Давление Время Температура Уровень звука Виброускорение Работоспособность Сопротивление изоляции Требования к защитным ограждениям Требования к средствам защиты Линейные размеры Угловые размеры	соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С до 150 дБ в диапазоне от 60 до 164 дБ соответствует / не соответствует от 0 до 1999 Ом соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от 0 до 80 м от 0 до 360°

1	2	3	4	5	6	7
151.	ГОСТ 25364 разделы 5-7	Стационарные паротурбинные агрегаты		8406	Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
152.	ГОСТ 27165 разделы 5-7	Стационарные паротурбинные агрегаты		8406	Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
153.	ГОСТ 31193 (ЕН 1032:2003)	Самоходные машины		8604 8430	Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
154.	ГОСТ 31351 (ИСО 14695:2003)	Вентиляторы промышленные		8414 8415	Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
155.	ГОСТ ИСО 10816-4 разделы 3-4	Газотурбинные установки		8406 8411 8413 8414 8415 8419 8420 8421 8428	Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
156.	ГОСТ 7919-4 разделы 3-4	Газотурбинные агрегаты		8406 8411	Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
157.	ГОСТ 29310 разделы 3-6	Машины тягодутьевые		8402 8414 8415	Уровень звука	до 150 дБ
158.	ГОСТ 31273 (ИСО 3745:2003) разделы 4-13	Машины и оборудование		8402 8403 8406 8411 8413 8414 8415 8419 8420 8421 8428	Уровень звука	до 150 дБ
159.	ГОСТ 31274 (ИСО 3741:1999) разделы 4-9	Машины и оборудование		8402 8403 8406 8411 8413 8414 8415 8419 8420 8421 8428	Уровень звука	до 150 дБ
160.	ГОСТ 31275 (ИСО 3744:1994)	Машины и оборудование		8402 8403 8406	Уровень звука	до 150 дБ

1	2	3	4	5	6	7
				8411 8413 8414 8415 8419 8420 8421 8428		
161.	ГОСТ 31276 (ИСО 3743-1:1994, ИСО 3743-2:1994)	Машины и оборудование		8402 8403 8406 8411 8413 8414 8415 8419 8420 8421 8428	Уровень звука	до 150 дБ
162.	ГОСТ 31277 (ИСО 3746:1995)	Машины и оборудование		8402 8403 8406 8411 8413 8414 8415 8419 8420 8421 8428	Уровень звука	до 150 дБ
163.	ГОСТ Р ИСО 3746	Машины и оборудование		8402 8403 8406 8411 8413 8414 8415 8419 8420 8421 8428	Уровень звука	до 150 дБ
164.	ГОСТ 31352 (ИСО 5136:2003)	Вентиляторы		8414 8415	Уровень звука	до 150 дБ
165.	ГОСТ 20073	Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения		8413 8414 8418	Линейные размеры Угловые размеры Температура Частота вращения	от 0 до 80 м от 0 до 360° от минус 60 до плюс 400 °С от 20 до 99999 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическое напряжение Электрическая мощность Давление Работоспособность Сопротивление заземления Виброускорение Уровень звука	от 10 до 700 В от 0,001 до 350,0 кВт от – 0,1 до 160 МПа соответствует / не соответствует от 0 до 1999 Ом в диапазоне от 60 до 164 дБ до 150 дБ
166.	ГОСТ 28564 п. 4	Машины и агрегаты холодильные		8414 8418	Герметичность Давление Время Температура	герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
167.	ГОСТ 28564 п. 5.1				Сопротивление изоляции	от 0 до 1999 Ом
168.	ГОСТ 28564 п. 6				Сопротивление заземления	от 0 до 1999 Ом
169.	ГОСТ 28564 п. 8				Работоспособность	соответствует / не соответствует
170.	ГОСТ 28564 п. 9				Виброускорение Уровень звука	в диапазоне от 60 до 164 дБ до 150 дБ
171.	ГОСТ 28564 п. 10				Масса	от 0 до 5 т
172.	ГОСТ 28564 п. 11				Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
173.	ГОСТ 33016 (EN 303-5:2012) п.п. 5.1-5.16	Котлы отопительные для твердого топлива с ручной и автоматической загрузкой номинальной тепловой мощностью до 500 кВт		8402 8403	Прочность Плотность Герметичность Давление Время Температура Кислород O ₂ Оксид углерода CO Оксид азота NO Работоспособность	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С от 0 до 25 % от 0 до 4000 млн ⁻¹ (ppm) от 0 до 3000 млн ⁻¹ (ppm) соответствует / не соответствует
174.	ГОСТ EN 1037	Машины и оборудование		8406 8411 8413 8414 8415 8419 8420 8421 8428 7309 7310 7311 8404 8405	Устройства для предотвращения неожиданного пуска Работоспособность	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8438 9617 8609		
175.	ГОСТ Р 54820-2011 (ЕН 304:1992) п. 5.5	Котлы отопительные		8402 8403	Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
176.	ГОСТ Р 54439 п. 7.1	Котлы газовые для центрального отопления		8403	Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
177.	ГОСТ Р 51733 п. 4.1	Котлы газовые для центрального отопления		8403	Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
178.	ГОСТ Р 51743 п. 4	Машины для охлаждения жидкости на базе турбокомпрессоров		8419 8415 8411	Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
179.	ГОСТ 6625 п. 7.2	Вентиляторы шахтные местного проветривания		8414 8415	Масса	от 0 до 5 т
180.	ГОСТ 6625 п. 7.3				Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
181.	ГОСТ 6625 п. 7.4				Номинальное напряжение Частота тока питающей сети	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
182.	ГОСТ 6625 п. 7.8				Частота вращения	от 20 до 99999 об/мин
183.	ГОСТ 6625 п. 7.12				Качество сварных соединений	соответствует / не соответствует
184.	ГОСТ 6625 п. 7.13				Угловые размеры	от 0 до 360°
185.	ГОСТ 6625 п. 7.14				Линейные размеры	от 0 до 80 м
186.	ГОСТ 6625 п. 7.24				Электрическое сопротивление	от 0 до 1999 Ом
187.	ГОСТ 6625 п. 7.25а				Уровень звука	до 150 дБ
188.	ГОСТ 9725 п. 6.1	Вентиляторы центробежные дутьевые котельные		8414 8415	Линейные размеры Угловые размеры Комплектность Окраска Маркировка Упаковка	от 0 до 80 м от 0 до 360° соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
189.	ГОСТ 9725 п. 6.2				Частота вращения Температура	от 20 до 99999 об/мин от минус 60 до плюс 400 °С
190.	ГОСТ 9725 п. 6.4				Уровень звука	до 150 дБ
191.	ГОСТ 9817 п. 8.3.3	Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе		7321 8403	Линейные размеры Угловые размеры Соответствие рабочим чертежам	от 0 до 80 м от 0 до 360° соответствует / не соответствует
192.	ГОСТ 9817 п. 8.3.4				Соответствие образцу-эталону Индикатор температуры Регулятор воздуха	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к конструкции Термометр Комплектность Маркировка Упаковка	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
193.	ГОСТ 9817 п. 8.3.6				Температура	от минус 60 до плюс 400 °С
194.	ГОСТ 9817 п. 8.3.13				Прочность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
195.	ГОСТ 9817 п. 8.3.15				Термическая стойкость стекла дверцы духовки Время Температура	соответствует / не соответствует от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
196.	ГОСТ 9817 п. 8.3.19				Оксид углерода СО	от 0 до 4000 млн ⁻¹ (ppm)
197.	ГОСТ EN 14394 п.п. 7.2-7.5	Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения номинальной теплопроизводительностью не более 10 МВт и максимальной рабочей температурой 110°С		8403	Визуальный контроль Маркировка Требования к маркировочной табличке Прочность Герметичность Давление Время Температура Масса Линейные размеры Угловые размеры	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С от 0 до 5 т от 0 до 80 м от 0 до 360°
198.	СТБ ЕН 620 п. 4.1	Конвейеры ленточные		8428	Линейные размеры Угловые размеры Соответствие рабочим чертежам Маркировка Визуальный контроль Масса Температура	от 0 до 80 м от 0 до 360° соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от 0 до 5 т от минус 60 до плюс 400 °С
199.	ГОСТ 52543 п. 6.2	Гидроприводы объемные		8412	Прочность Герметичность Давление Время Температура Работоспособность	соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С соответствует / не соответствует
200.	ГОСТ 52543 п. 6.6				Уровень звука	до 150 дБ
201.	ГОСТ 52543 п. 6.7				Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
202.	ГОСТ 52543				Внешний вид	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.8				Линейные размеры Угловые размеры Масса Время Давление Расход Температура Частота вращения Крутящий момент	от 0 до 80 м от 0 до 360° от 0 до 5 т от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от – 0,1 до 160 МПа соответствует / не соответствует от минус 60 до плюс 400 °С от 20 до 99999 об/мин от 100 до 750 Н*м
203.	ГОСТ Р 52869-2007 (ЕН 983:1996) п. 6.2	Пневмоприводы		8412	Прочность Герметичность Давление Время Температура Работоспособность	соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С соответствует / не соответствует
204.	ГОСТ Р 52869-2007 (ЕН 983:1996) п. 6.6				Уровень звука	до 150 дБ
205.	ГОСТ Р 52869-2007 (ЕН 983:1996) п. 6.7				Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
206.	ГОСТ Р 52869-2007 (ЕН 983:1996) п. 6.8				Давление Температура Время Частота вращения Усилие Крутящий момент Линейные размеры Угловые размеры Масса	от – 0,1 до 160 МПа от минус 60 до плюс 400 °С от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от 20 до 99999 об/мин до 50 кН от 100 до 750 Н*м от 0 до 80 м от 0 до 360° от 0 до 5 т
207.	ГОСТ 53321 п. 6.1.3	Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива		7321 8417 8414 8516	Паспорт Техническое описание Руководство по эксплуатации Упаковка Комплектность	наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
208.	ГОСТ 53321 п. 6.2.5				Исправность подвижных частей Надежность креплений Герметичность Тяга Необходимые устройства Линейные размеры Угловые размеры	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует наличие / отсутствие от 0 до 80 м от 0 до 360°
209.	ГОСТ 53321 п. 6.3				Условия испытаний	соответствует / не соответствует
210.	ГОСТ 53321 п. 6.4				Герметичность Давление Время	герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Работоспособность	от минус 60 до плюс 400 °С соответствует / не соответствует
211.	ГОСТ Р 54829 (ЕН 14394:2005+A1:2008) п.п. 8.2-8.4	Отопительные котлы, оборудованные горелкой с принудительной подачей воздуха, с номинальной тепловой мощностью не более 10 МВт и максимальной рабочей температурой 150°С		8402 8403	Линейные размеры Угловые размеры Прочность Плотность Герметичность Давление Время Температура	от 0 до 80 м от 0 до 360° соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
212.	ГОСТ Р 54829 (ЕН 14394:2005+A1:2008) п. 8.5				Маркировка Табличка	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие
213.	ГОСТ Р 55429 п. 7.1	Соединения трубопроводов бугельные разъемные		7307	Визуальный контроль	наличие дефекта / отсутствие дефекта от 0 до 80 м от 0 до 360°
214.	ГОСТ Р 55429 п. 7.3				Линейные размеры Угловые размеры Твердость	95 – 460 HB 22 – 68 HRC 95 – 950 HV 23 – 99 HSD
215.	ГОСТ Р 55429 п. 7.6				Ультразвуковой контроль	наличие дефекта / отсутствие дефекта от 2 до 1300 мм
216.	ГОСТ Р 55429 п. 7.7				Цветная дефектоскопия Магнитопорошковая дефектоскопия	наличие дефекта / отсутствие дефекта наличие дефекта / отсутствие дефекта
217.	ГОСТ Р 55429 п. 7.10				Шероховатость	R _a от 0,1 до 3,2 мкм
218.	ГОСТ Р 55429 п. 7.11				Прочность Плотность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
219.	ГОСТ Р 55511 п. 8.2.1	Электроприводы		8481 8543	Комплектность Упаковка Маркировка Зажимы для заземления Качество пайки Смазка	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует наличие / отсутствие
220.	ГОСТ Р 55511 п. 8.2.2				Линейные размеры Угловые размеры Масса Усилие (крутящий момент) Уровень звука Время Электрическое сопротивление	от 0 до 80 м от 0 до 360° от 0 до 5 т до 50 кН (от 100 до 750 Н*м) до 150 дБ от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от 0 до 1999 Ом

1	2	3	4	5	6	7
221.	ГОСТ Р 55511 п. 8.2.4	Компрессоры холодильные		8414	Температура	от минус 60 до плюс 400 °С
222.	ГОСТ Р 51360 п.п. 7.1-7.2				Работоспособность	соответствует / не соответствует
223.	ГОСТ ISO 11439 п. 6.6.2.1	Баллоны высокого давления для хранения и использования на транспортном средстве природного газа как топлива		7311 7613 3926 8487	Прочность Герметичность Давление Время Температура Сопротивление изоляции Уровень звука Виброускорение Механическая безопасность Утечка масла через сальник	соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С от 0 до 1999 Ом до 150 дБ в диапазоне от 60 до 164 дБ соответствует / не соответствует наличие / отсутствие
224.	ГОСТ ISO 11439 п. 7.6.2.1				Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
225.	ГОСТ ISO 11439 п. 8.6.2.1				Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
226.	ГОСТ ISO 11439 п. 9.6.2.1				Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
227.	ГОСТ 949 п. 4.1	Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на $P(p) \leq 19,6$ МПа (200 кгс/см ²)		7311 8609 3926	Прочность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
228.	ГОСТ 949 п. 4.8				Масса Объем	от 0 до 5 т соответствует / не соответствует
229.	ГОСТ 9731 п. 4.4	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на $P_r \leq 24,5$ МПа (250 кгс/см ²)		7311 8609 3926	Твердость	95 – 460 HB 22 – 68 HRC 95 – 950 HV 23 – 99 HSD
230.	ГОСТ 9731 п. 4.5				Прочность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
231.	ГОСТ 9731 п. 4.6				Качество резьбы	соответствует / не соответствует
232.	ГОСТ 9731 п. 4.7				Качество внутренней и внешней поверхностей	соответствует / не соответствует
233.	ГОСТ 9731 п. 4.8	Вагоны-цистерны магистральных железных дорог		8606 7309 7310 7611	Масса Объем	от 0 до 5 т соответствует / не соответствует
234.	ГОСТ 10674 п. 7.2				Требования к конструкции Линейные размеры Угловые размеры	соответствует / не соответствует от 0 до 80 м от 0 до 360°
235.	ГОСТ 10674				Сборка котла	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.7				Установка котла Требования к конструкции Давление Маркировка Комплектность Линейные размеры Угловые размеры	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от 0 до 80 м от 0 до 360°
236.	ГОСТ 10674 п. 7.9				Ультразвуковой контроль Капиллярный контроль Магнитопорошковый контроль Акустический контроль Визуальный контроль	наличие дефекта / отсутствие дефекта наличие дефекта / отсутствие дефекта наличие дефекта / отсутствие дефекта наличие дефекта / отсутствие дефекта наличие дефекта / отсутствие дефекта
237.	ГОСТ 10674 п. 7.11				Прочность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
238.	ГОСТ 12247 п. 4.5	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов		7311 8609	Прочность Герметичность Давление Время Температура Твердость	соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С 95 – 460 HB 22 – 68 HRC 95 – 950 HV 23 – 99 HSD
239.	ГОСТ 12247 п. 4.7				Качество поверхностей Обварка гужона Заварка днища	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
240.	ГОСТ 12247 п. 4.9				Масса Объем	от 0 до 5 т соответствует / не соответствует
241.	ГОСТ 15860 п. 6.3.1	Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа		7311 8609	Тип баллона Запорные устройства Колпаки Дефекты Окраска Дефекты на резьбе горловины Комплектность Документация Маркировка Упаковка Линейные размеры	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от 0 до 80 м

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые размеры Масса Материал	от 0 до 360° от 0 до 5 т соответствует / не соответствует
242.	ГОСТ 15860 п. 6.3.3				Прочность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
243.	ГОСТ 15860 п. 6.3.4				Плотность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
244.	ГОСТ 15860 п. 6.3.6				Визуальный контроль Прочность Давление Время Температура	наличие дефекта / отсутствие дефекта соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
245.	ГОСТ 15860 п. 6.3.8				Масса Объем	от 0 до 5 т соответствует / не соответствует
246.	ГОСТ 15860 п. 6.3.9				Масса	от 0 до 5 т
247.	ГОСТ 15860 п. 6.3.9				Крутящий момент	от 100 до 750 Н*м
248.	ГОСТ Р 51753 п. 7.10	Баллоны высокого давления для сжатого природного газа, используемого в качестве моторного топлива на автомобильных транспортных средствах		7311 7613 3926 8487	Прочность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
249.	ГОСТ Р 51753 п. 7.11				Герметичность Давление Время Температура	герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
250.	СТ РК ИСО 4126-2 п. 4	Предохранительные устройства с разрывной мембраной		8481 7326 7419 7508 7616 7806 8303	Линейные размеры Угловые размеры Масса Маркировка Визуальный контроль Прочность Давление Время Температура	от 0 до 80 м от 0 до 360° от 0 до 5 т соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
251.	ГОСТ 30938	Компрессорное оборудование		8414	Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
252.	ГОСТ Р 53672 приложение А	Арматура трубопроводная		8481	Расчет арматуры на прочность	наличие / отсутствие
253.					Содержание расчета на прочность	соответствует / не соответствует
254.					Учет нагрузок и воздействий при расчете на прочность	соответствует / не соответствует
255.					Требования к разделам на прочность	выполнено / не выполнено
256.						

1	2	3	4	5	6	7
257.					Соответствие расчета на прочность требованиям норм Требования к расчетам	соответствует / не соответствует выполнено / не выполнено
258.	ГОСТ 12893 п. 9.10	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные		8481	Работоспособность	соответствует / не соответствует
259.	ГОСТ 12893 п. 9.12				Нечувствительность	соответствует / не соответствует
260.	ГОСТ 31294 п. 9.12	Клапаны предохранительные прямого действия общепромышленного назначения номинальных диаметров от DN10 до DN300		8481	Работоспособность Герметичность	соответствует / не соответствует герметично / не герметично
261.	ГОСТ 24570 п.п. 6.1, 6.2	Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов		8481	Прочность Плотность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
262.	ГОСТ Р 53671 п. 8.11	Затворы и клапаны обратные		8481	Работоспособность	соответствует / не соответствует
263.	ГОСТ 3347 п. 4.2	Насосы центробежные для жидких молочных продуктов		8413	Герметичность	герметично / не герметично
264.	ГОСТ 3347 п. 4.3				Прочность	соответствует / не соответствует
265.	ГОСТ 3347 п. 4.4				Давление	от – 0,1 до 160 МПа
266.	ГОСТ 3347 п. 4.5				Время	от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
267.	ГОСТ 3347 п. 4.7				Шероховатость	Ra от 0,1 до 3,2 мкм
268.	ГОСТ 3347 п. 4.9				Показатели средней наработки на отказ Показатели надёжности	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
269.	ГОСТ 17335 п.п. 2.1-2.5	Насосы объемные		8413	Плавность работы насоса	соответствует / не соответствует
					Комплектность Упаковка	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
					Климатическое исполнение Требования к конструкции насоса Присоединительная арматура под приварку Угловые размеры	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует наличие / отсутствие от 0 до 360°
					Прочность Плотность Герметичность Давление Время Температура Частота вращения	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С от 20 до 99999 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Масса Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Виброускорение	от 0 до 5 т от 0 до 80 м от 0 до 360° до 150 дБ в диапазоне от 60 до 164 дБ
270.	ГОСТ 31835 п. 10.1	Насосы скважинные штанговые		8413 8418	Масса Усилие Линейные размеры Давление Время Герметичность	от 0 до 5 т до 50 кН от 0 до 80 м от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с герметично / не герметично
271.	ГОСТ 31835 п. 10.2				Качество сборки Дефекты внешнего вида	соответствует / не соответствует наличие дефекта / отсутствие дефекта
272.	ГОСТ 31835 п. 10.4				Качество сборки Усилие	соответствует / не соответствует до 50 кН
273.	ГОСТ 31839 (EN 809:1998) п. 6.2.1	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей		8413 8418	Наличие и полнота документов	соответствует / не соответствует
274.	ГОСТ 31839 (EN 809:1998) п. 6.2.2				Маркировка Окраска Ограждения Места заземлений Места соединений управляющих или сигнальных устройств Заусенцы и острые кромки Перепускной клапан или устройство для ограничения давления Устройство ручного аварийного отключения Защита электрических соединений Зажим заземления Требования термической безопасности	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие соответствует / не соответствует
275.	ГОСТ 31839 (EN 809:1998) п. 6.2.4				Прочность Плотность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
276.	ГОСТ 31839 (EN 809:1998) п. 6.2.5				Номинальные показатели Частота вращения Электрическая мощность Масса Линейные размеры Угловые размеры	соответствует / не соответствует от 20 до 99999 об/мин от 0,001 до 350,0 кВт от 0 до 5 т от 0 до 80 м от 0 до 360°
277.	ГОСТ 31839 (EN 809:1998) п. 6.2.6				Уровень звука Виброускорение	до 150 дБ в диапазоне от 60 до 164 дБ
278.	ГОСТ 31839 (EN 809:1998) п. 6.2.9				Температура	от минус 60 до плюс 400 °С

1	2	3	4	5	6	7
279.	ГОСТ 31840 п. 6.2.1	Насосы погружные и агрегаты насосные		8413 8418	Наличие и полнота документов	соответствует / не соответствует
280.	ГОСТ 31840 п. 6.2.2				Маркировка Окраска Ограждения Места заземлений Места соединений управляющих или сигнальных устройств Заусенцы и острые кромки Перепускной клапан или устройство для ограничения давления Устройство ручного аварийного отключения Защита электрических соединений Зажим заземления Требования термической безопасности	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие соответствует / не соответствует
281.	ГОСТ 31840 п. 6.2.4				Прочность Плотность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
282.	ГОСТ 31840 п. 6.2.5				Номинальные показатели Частота вращения Электрическая мощность Масса Линейные размеры Угловые размеры	соответствует / не соответствует от 20 до 99999 об/мин от 0,001 до 350,0 кВт от 0 до 5 т от 0 до 80 м от 0 до 360°
283.	ГОСТ 31840 п. 6.2.6				Уровень звука Виброускорение	до 150 дБ в диапазоне от 60 до 164 дБ
284.	ГОСТ 31840 п. 6.2.9				Температура	от минус 60 до плюс 400 °С
285.	ГОСТ 31840 п. 6.2.10				Герметичность Давление Время	герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с
286.	ГОСТ 31840 п. 6.2.11				Требования к подъёмному устройству Масса	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
287.	ГОСТ 6134 п.п. 4.1 и 4.2	Насосы динамические		8413 8418	Частота вращения Давление Температура Электрическая мощность Электрическое сопротивление Крутящий момент Уровень звука Виброускорение Линейные размеры	от 20 до 99999 об/мин от – 0,1 до 160 МПа от минус 60 до плюс 400 °С от 0,001 до 350,0 кВт от 0 до 1999 Ом от 100 до 750 Н*м до 150 дБ в диапазоне от 60 до 164 дБ от 0 до 80 м

1	2	3	4	5	6	7
					Угловые размеры Масса	от 0 до 360° от 0 до 5 т
288.	ГОСТ 26287 п. 6.2	Электронасосы бытовые		8413 8418	Комплектность Правильность сборки Внешние повреждения Маркировка Упаковка	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует наличие / отсутствие соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
289.	ГОСТ 26287 п. 6.3				Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
290.	ГОСТ 26287 п. 6.4				Работоспособность	соответствует / не соответствует
291.	ГОСТ 26287 п. 6.6				Линейные размеры Угловые размеры	от 0 до 80 м от 0 до 360°
292.	ГОСТ 26287 п. 6.7				Надежность крепления шлангов	соответствует / не соответствует
293.	ГОСТ 26287 п. 6.22				Уровень звука	до 150 дБ
294.	ГОСТ 26287 п. 6.23				Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
295.	ГОСТ Р 53675 п. 8.2	Насосы нефтяные для магистральных трубопроводов		8413 8418	Линейные размеры Угловые размеры Визуальный контроль Магнитопорошковый контроль	от 0 до 80 м от 0 до 360° наличие дефекта / отсутствие дефекта наличие дефекта / отсутствие дефекта
296.	ГОСТ Р 53675 п. 8.2				Линейные размеры Угловые размеры Визуальный контроль Магнитопорошковый контроль Ультразвуковой контроль	от 0 до 80 м от 0 до 360° наличие дефекта / отсутствие дефекта наличие дефекта / отсутствие дефекта наличие дефекта / отсутствие дефекта от 2 до 1300 мм
297.	ГОСТ Р 53675 п. 8.6				Шероховатость	R _a от 0,1 до 3,2 мкм
298.	ГОСТ Р 53675 п. 8.7				Прочность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
299.	ГОСТ Р 53675 п. 8.8				Прочность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
300.	ГОСТ Р 53675 п. 8.14				Виброускорение Частота вращения	в диапазоне от 60 до 164 дБ от 20 до 99999 об/мин
301.	ГОСТ Р 53675 п. 8.15				Уровень звука Частота вращения	до 150 дБ от 20 до 99999 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
302.	ГОСТ Р 54805 (ИСО 5199:2002) п. 6.3.2	Насосы центробежные		8413 8418	Акты проведенных испытаний	наличие / отсутствие
303.	ГОСТ Р 54805 (ИСО 5199:2002) п. 6.3.3				Прочность Плотность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
304.	ГОСТ Р 54805 (ИСО 5199:2002) п. 6.3.4.4				Виброускорение Температура Утечка	в диапазоне от 60 до 164 дБ от минус 60 до плюс 400 °С наличие / отсутствие
305.	ГОСТ Р 54805 (ИСО 5199:2002) п. 6.3.4.5				Уровень звука	до 150 дБ
306.	ГОСТ Р 54805 (ИСО 5199:2002) п. 6.4				Объем поставки Окраска Консервация Документация	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
307.	ГОСТ Р 54806 (ИСО 99051994) п. 6.3.2	Насосы центробежные		8413 8418	Акты проведенных испытаний	наличие / отсутствие
308.	ГОСТ Р 54806 (ИСО 99051994) п. 6.3.3				Прочность Плотность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
309.	ГОСТ Р 54806 (ИСО 99051994) п. 6.3.4.9				Виброускорение Температура Утечка	в диапазоне от 60 до 164 дБ от минус 60 до плюс 400 °С наличие / отсутствие
310.	ГОСТ Р 54806 (ИСО 99051994) п. 6.3.4.10				Уровень звука	до 150 дБ
311.	ГОСТ 22247 (ИСО 2858-75) п. 6.1	Насосы центробежные консольные		8413 8418	Частота вращения Давление Температура Электрическая мощность Электрическое сопротивление Крутящий момент Уровень звука Виброускорение Линейные размеры Угловые размеры Масса	от 20 до 99999 об/мин от – 0,1 до 160 МПа от минус 60 до плюс 400 °С от 0,001 до 350,0 кВт от 0 до 1999 Ом от 100 до 750 Н*м до 150 дБ в диапазоне от 60 до 164 дБ от 0 до 80 м от 0 до 360° от 0 до 5 т
312.	ГОСТ 31300 (ЕН 12639:2000)	Насосы гидравлические		8413 8418	Уровень звука	до 150 дБ

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 7-10					
313.	ГОСТ 31336 (ИСО 2151:2004)	Передвижные и стационарные компрессоры и вакуумные насосы		8413 8414 8418	Уровень звука	до 150 дБ
314.	ГОСТ Р 52615 (ЕН 1012-2:1996) п. 8.1	Вакуумные насосы		8413 8414 8418	Уровень звука	до 150 дБ
315.	ГОСТ Р 52615 (ЕН 1012-2:1996) п. 8.2				Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ
316.	ГОСТ Р 52615 (ЕН 1012-2:1996) п. 8.3				Прочность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
317.	ГОСТ Р 52615 (ЕН 1012-2:1996) п. 8.4				Устойчивость Угловые размеры	соответствует / не соответствует от 0 до 360°
318.	ГОСТ Р 52615 (ЕН 1012-2:1996) п. 8.5				Герметичность Давление Время Температура	герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
319.	ГОСТ 14658 п.п. 2.1-2.4	Насосы объемные гидроприводов		8413	Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Виброускорение Частота вращения Визуальный контроль Качество изготовления Масса Температура Прочность Плотность Герметичность Электрическое сопротивление	от 0 до 80 м от 0 до 360° до 150 дБ в диапазоне от 60 до 164 дБ от 20 до 99999 об/мин соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от 0 до 5 т от минус 60 до плюс 400 °С соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует герметично / не герметично от 0 до 1999 Ом
320.	ГОСТ ИСО 16902-1 разделы 8-10	Насосы гидроприводов		8412	Уровень звука	до 150 дБ
321.	ГОСТ Р 52743 п. 6.2.1	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей		8413 8418	Наличие и полнота документов	соответствует / не соответствует
322.	ГОСТ Р 52743 п. 6.2.2				Маркировка Окраска Ограждения Места заземлений Места соединений управляющих или сигнальных устройств Заусенцы и острые кромки Перепускной клапан или устройство для ограничения давления	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Устройство ручного аварийного отключения Защита электрических соединений Зажим заземления Требования термической безопасности	наличие / отсутствие наличие / отсутствие наличие / отсутствие соответствует / не соответствует
323.	ГОСТ Р 52743 п. 6.2.4				Прочность Плотность Герметичность Давление Время Температура	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует герметично / не герметично от – 0,1 до 160 МПа от 0,01 с. до 9 ч. 59 мин. 59,99 с от минус 60 до плюс 400 °С
324.	ГОСТ Р 52743 п. 6.2.5				Номинальные показатели Частота вращения Электрическая мощность Масса Линейные размеры Угловые размеры	соответствует / не соответствует от 20 до 99999 об/мин от 0,001 до 350,0 кВт от 0 до 5 т от 0 до 80 м от 0 до 360°
325.	ГОСТ Р 52743 п. 6.2.6				Уровень звука Виброускорение	до 150 дБ в диапазоне от 60 до 164 дБ
326.	ГОСТ Р 52743 п. 6.2.9				Температура	от минус 60 до плюс 400 °С
327.	СТБ 1831 п.п. 6.1-6.8	Насосы шестеренные объемного гидропривода		8413 8414 8418	Линейные размеры Угловые размеры Уровень звука Виброускорение Частота вращения Визуальный контроль Качество изготовления Масса Температура Прочность Плотность Герметичность Электрическое сопротивление	от 0 до 80 м от 0 до 360° до 150 дБ в диапазоне от 60 до 164 дБ от 20 до 99999 об/мин соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от 0 до 5 т от минус 60 до плюс 400 °С соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует герметично / не герметично от 0 до 1999 Ом
328.	ГОСТ EN 13951 п.п. 6.1-6.5	Насосы для подкачки жидких продуктов		8413 8414 8418	Требования к документации Визуальный контроль Маркировка Табличка Очищаемость Шероховатость	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует R _a от 0,1 до 3,2 мкм
329.	ГОСТ 12.2.133 п.п. 11.4-11.10	Компрессоры и насосы вакуумные жидкостно- кольцевые		8413 8414 8418	Линейные размеры Угловые размеры Визуальный контроль Качество изготовления Температура Герметичность Уровень звука	от 0 до 80 м от 0 до 360° соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует от минус 60 до плюс 400 °С герметично / не герметично до 150 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Виброускорение	в диапазоне от 60 до 164 дБ

Генеральный директор ООО «ТМС-Рус»

должность уполномоченного лица

м.п. (в случае, если имеется)



подпись уполномоченного лица

[Handwritten signature]

С. П. Рубанов

инициалы, фамилия уполномоченного лица