

3 КЗЕМПЛАР
404
РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
_____ подписать _____
ИЗДАК А.Г. 26 ИЮН 2019
инициалы, фамилия

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.21НФ70
от " " 20 г.

на 147 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории «МАДИ-ХИМ»
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»**

г. Москва, Ленинградский просп., д. 64

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 2517, п. 4.14	Нефть сырая и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород	06.10.10	2709 00 2710	Отбор проб нефтепродуктов из бочек, бидонов, канистр и другой транспортной тары	-
		Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0		

1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 2517, п. 4.14	- не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Отбор проб нефтепродуктов из бочек, бидонов, канистр и другой транспортной тары	-
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0		
		Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0		
		Керосин	19.20.24 19.20.24.110 19.20.24.120	2710 19 250 0		
		Керосины осветительные				
		Топлива дизельные:	19.20.21.300	2710 19 421 0		
		- летнее	19.20.21.310	2710 19 422 0		
		- зимнее	19.20.21.311	2710 19 423 0		
		- арктическое	19.20.21.312	2710 19 424 0		
		- межсезонное	19.20.21.313	2710 19 425 0		
		- экологических классов:	19.20.21.314	2710 20 110 0		
		- вне классов	19.20.21.315	2710 20 150 0		
		- класса К2	19.20.21.320	2710 20 190 0		

1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 2517, п.4.14	- класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Отбор проб нефтепродуктов из бочек, бидонов, канистр и другой транспортной тары	-
		Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5%	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9		

1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 2517, п. 4.14	сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Отбор проб нефтепродуктов из бочек, бидонов, канистр и другой транспортной тары	-
		Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла трансмиссионные	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 2517, п. 4.14	Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Отбор проб нефтепродуктов из бочек, бидонов, канистр и другой транспортной тары	-
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
2	ГОСТ 5346	Смазки пластичные Графит коллоидный или полужидкий, в т.ч. в виде суспензии в масле	19.20.29.210 23.99.14.120	2710 19 980 0 2710 20 900 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 3801 20 100 0	Пенетрация	(30-500) мм 10 ⁻¹
3	ГОСТ Р 51947	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Массовая доля серы	(0,0150 - 5,00) %

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ Р 51947	Бензины автомобильные: - экологических классов: - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Массовая доля серы	(0,0150 - 5,00) %
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0		
		Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0		
		Керосин	19.20.24	2710 19 250 0		
		Керосины технические	19.20.24.110			
		Керосины осветительные	19.20.24.120			
		Топлива дизельные:	19.20.21.300	2710 19 421 0		
		- летнее	19.20.21.310	2710 19 422 0		
		- зимнее	19.20.21.311	2710 19 423 0		
		- арктическое	19.20.21.312	2710 19 424 0		
		- межсезонное	19.20.21.313	2710 19 425 0		
		Экологических классов:	19.20.21.314	2710 20 110 0		
		- вне классов	19.20.21.315	2710 20 150 0		
		- класса К2	19.20.21.320	2710 20 190 0		
		- класса К3	19.20.21.321			
		- класса К4	19.20.21.322			
		- класса К5	19.20.21.323			
			19.20.21.324			
			19.20.21.325			
			19.20.21.330			
			19.20.21.331			

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ Р 51947	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5% Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы	19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345 19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0 2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Массовая доля серы	(0,0150 - 5,00) %

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ Р 51947	не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Массовая доля серы	(0,0150 - 5,00) %
4	ГОСТ Р 53203	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Массовая доля серы	(3 - 500) мг/кг
		Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0		

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ Р 53203	- межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Массовая доля серы	(3 – 500) мг/кг
5	ГОСТ Р 52660	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Массовая доля серы	(5 – 500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 52660	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Массовая доля серы	(5 – 500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5 Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(2-300) °С
7	ГОСТ 33	Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5% Топливо реактивное керосинового типа Керосин	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120 19.20.24	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 210 0	Кинематическая вязкость	(0,6-3000) мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 33	Керосины технические Керосины осветительные Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5 Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5 Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5% Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные;	19.20.24.110 19.20.24.120 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345 19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 250 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Кинематическая вязкость	(0,6-3000) мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 33	Дистилляты тяжёлые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла трансмиссионные	19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	3403 19 900 0 2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Кинематическая вязкость	(0,6-3000) мм ² /с
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло Масла базовые	19.20.29.190 19.20.29.180	2710 19 860 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 33	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Кинематическая вязкость	(0,6-3000) мм ² /с
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
		Жидкости тормозные для гидравлических передач	20.59.43.110	3819 00 000 0 3825 50 000 0		
8	ГОСТ 159, п.9	Антифризы Этиленгликоль (этандиол)	20.59.43.120 20.14.23.111	3820 00 000 0 2905 31 000 0	Внешний вид /цвет, мутность Плотность при 20°C Разгонка /фракция, выкипающая до 150°C	- (1,0-1,1) кг/м ³ (1-100) %
9	ГОСТ 159, п.10				Содержание механических примесей	(0,001-0,1)%
10	ГОСТ 159, п.12				Содержание золы	(0,002-1,0)%
11	ГОСТ 159, п.13				Температура замерзания	(минус 1-минус 69) °C
12	ГОСТ 159, п.14					
13	ГОСТ 159, п.18					
14	ГОСТ 511	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Октановое число по моторному методу	(40-110) единиц

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ 511	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98	19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Октановое число по моторному методу	(40-110) единиц
15	ГОСТ 1012, п.9.5	Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0	Внешний вид /прозрачность, цвет, содержание механических примесей, воды	-
16	ГОСТ 1036	Смазки пластичные Графит коллоидный или полуголлоидный, в т.ч. в виде суспензии в масле	19.20.29.210 23.99.14.120	2710 19 980 0 2710 20 900 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 3801 20 100 0		
17	ГОСТ 1461	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Зольность	(0,003-0,5) %

1	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ 1461	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Керосин Керосины технические Керосины осветительные Топливо реактивное керосинового типа Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5% Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не	19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345 19.20.24 19.20.24.110 19.20.24.120 19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120 19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0 2710 19 250 0 2710 19 210 0 2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Зольность	(0,003-0,5) %

1	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ 1461	более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Зольность	(0,003-0,5) %
		Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла антикоррозионные и электроизоляционные	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ 1461	Масла индустриальные	19.20.29.140	3403 19 100 0 3403 19 900 0	Зольность	(0,003-0,5) %
		Смазки пластичные Графит коллоидный или полукolloидный, в т.ч. в виде суспензии в масле	19.20.29.210 23.99.14.120	2710 19 980 0 2710 20 900 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 3801 20 100 0		
18	ГОСТ ЕН 1601, п. 8.3	Менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля оксигенатов / метанол, этанол, изопропиловый спирт, третбутиловый спирт, изобутиловый спирт, эфиры, другие оксигенаты	(0,1-20) %
19	ГОСТ ЕН 1601, п.8.4				Массовая доля кислорода	(0,01-5,0) %
20	ГОСТ 1756	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0	Давление насыщенных паров	(1 – 160) кПа

1	2	3	4	5	6	7
20	ГОСТ 1756	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 590 0	Давление насыщенных паров	(1 - 160) кПа
21	ГОСТ ISO 2160	Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0	Коррозия медной пластинки	Класс (1-4)
		Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0		
		Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130			

1	2	3	4	5	6	7
21	ГОСТ ISO 2160	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 Бензины авиационные Топливо реактивное керосинового типа Керосин Керосины технические Керосины осветительные Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145 19.20.21.200 19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120 19.20.24 19.20.24.110 19.20.24.120 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0 2710 12 310 0 2710 12 700 0 2710 19 210 0 2710 19 250 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Коррозия медной пластинки	Класс (1-4)

1	2	3	4	5	6	7
21	ГОСТ ISO 2160	Топлива дизельные: - легнее - зимнее - арктическое - межсезонное Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5% Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm	19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345 19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0 2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Коррозия медной пластинки	Класс (1-4)

1	2	3	4	5	6	7
21	ГОСТ ISO 2160	Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Коррозия медной пластинки	Класс (1-4)
22	ГОСТ 2177	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Фракционный состав / объемная доля испарившегося нефтепродукта Фракционный состав / начало кипения, конец кипения Фракционный состав / объемная доля остатка	(0 - 100) % (10 - 400) °С (0,5 - 10) %

1	2	3	4	5	6	7
22	ГОСТ 2177	Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0	Фракционный состав / объемная доля испарившегося нефтепродукта	(0 - 100) %
		Керосин	19.20.24	2710 19 250 0		
		Керосины технические	19.20.24.110			
		Керосины осветительные	19.20.24.120			
		Топливо реактивное керосиновое типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0	Фракционный состав / начало кипения, конец кипения	(10 - 400) °С
		Топлива дизельные:	19.20.21.300	2710 19 421 0	Фракционный состав / объемная доля остатка	(0,5 - 10) %
		- летнее	19.20.21.310	2710 19 422 0		
		- зимнее	19.20.21.311	2710 19 423 0		
		- арктическое	19.20.21.312	2710 19 424 0		
		- межсезонное	19.20.21.313	2710 19 425 0		
		Экологических классов:	19.20.21.314	2710 20 110 0		
		- вне классов	19.20.21.315	2710 20 150 0		
		- класса К2	19.20.21.320	2710 20 190 0		
		- класса К3	19.20.21.321			
		- класса К4	19.20.21.322			
		- класса К5	19.20.21.323			
			19.20.21.324			
			19.20.21.325			
			19.20.21.330			
			19.20.21.331			
			19.20.21.332			
		Топлива дизельные:	19.20.21.333	2710 19 421 0		
		- летнее	19.20.21.334	2710 19 422 0		
		- зимнее	19.20.21.335	2710 19 423 0		
		- арктическое	19.20.21.340	2710 19 424 0		
		- межсезонное	19.20.21.341	2710 19 425 0		
			19.20.21.342	2710 20 110 0		
			19.20.21.343	2710 20 150 0		
			19.20.21.344	2710 20 190 0		
			19.20.21.345			
		Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы:	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
22	ГОСТ 2177	- 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5% Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский	19.20.21.440 19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Фракционный состав / объемная доля испарившегося нефтепродукта Фракционный состав / начало кипения, конец кипения Фракционный состав / объемная доля остатка	(0 - 100) % (10 - 400) °С (0,5 - 10) %

1	2	3	4	5	6	7
22	ГОСТ 2177	Топливо нефтяное дистиллятное, дистилляты средние, топливо печное бытовое	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Фракционный состав / объемная доля испарившегося нефтепродукта Фракционный состав / начало кипения, конец кипения Фракционный состав / объемная доля остатка Плотность	(0 - 100) % (0,5 - 10) % (650-1100) кг/м ³
23	ГОСТ 3900, п.1	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0		
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0		

1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ 3900, п.1	Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0	Плотность	(650-1100) кг/м ³
		Керосин	19.20.24	2710 19 250 0		
		Керосины технические	19.20.24.110			
		Керосины осветительные	19.20.24.120			
		Топлива дизельные:	19.20.21.300	2710 19 421 0		
		- летнее	19.20.21.310	2710 19 422 0		
		- зимнее	19.20.21.311	2710 19 423 0		
		- арктическое	19.20.21.312	2710 19 424 0		
		- межсезонное	19.20.21.313	2710 19 425 0		
		Экологических классов:	19.20.21.314	2710 20 110 0		
		- вне классов	19.20.21.315	2710 20 150 0		
		- класса K2	19.20.21.320	2710 20 190 0		
		- класса K3	19.20.21.321			
		- класса K4	19.20.21.322			
		- класса K5	19.20.21.323			
			19.20.21.324			
			19.20.21.325			
			19.20.21.330			
			19.20.21.331			
			19.20.21.332			
			19.20.21.333			
			19.20.21.334			
			19.20.21.335			
			19.20.21.340			
			19.20.21.341			
			19.20.21.342			
			19.20.21.343			
			19.20.21.344			
			19.20.21.345			
		Топливо судовое	19.20.21.400	2710 19 426 0		
			19.20.21.410	2710 19 429 0		
			19.20.21.420	2710 19 460 0		
			19.20.21.430	2710 19 480 0		
			19.20.21.440			

1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ 3900, п.1	Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Плотность	(650-1100) кг/м ³
		Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
				2710 19 820 0 3403 19 100 0		

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ ISO 3405	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Фракционный состав / объемная доля испарившегося нефтепродукта Фракционный состав / начало кипения конец кипения Фракционный состав / объемная доля остатка	(0 – 100) % (10 – 400) °С
		Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0		

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ ISO 3405	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: экологических классов: - класса К4 - класса К5	19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Фракционный состав / объемная доля испарившегося нефтепродукта _____ Фракционный состав / начало кипения, конец кипения _____ Фракционный состав / объемная доля остатка _____	(0 - 100) % _____ (10 - 400) °С _____ (0,5 - 10) % _____
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0		
		Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0		
		Керосин Керосины технические Керосины осветительные	19.20.24 19.20.24.110 19.20.24.120	2710 19 250 0		
		Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5%	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9		

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ ISO 3405	Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский	19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190		Фракционный состав / объемная доля испарившегося нефтепродукта Фракционный состав / начало кипения, конец кипения Фракционный состав / объемная доля остатка	(0 - 100) % (10 - 400) °С (0,5 - 10) %
25	ГОСТ 4333	Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Температура вспышки в открытом тигле	(2-300) °С

1	2	3	4	5	6	7
25	ГОСТ 4333	ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5% Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла трансмиссионные Масла гидравлические	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190 19.20.29.120 19.20.29.130	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9 2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Температура вспышки в открытом тигле	(2-300) °С

1	2	3	4	5	6	7
25	ГОСТ 4333	Масла индустриальные Масла индустриальные Масла компрессорные Масла турбинные Масла антикоррозионные и электроизоляционные Светлые масла, вазелиновое масло Масла базовые Нефтепродукты смазочно-охлаждающие Нефтепродукты отработанные	19.20.29.140 19.20.29.140 19.20.29.150 19.20.29.160 19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172 19.20.29.190 19.20.29.180 19.20.29.230 38.12.25 38.12.25.000	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 860 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 99 000 0	Температура вспышки в открытом тигле Температура помутнения Температура начала кристаллизации Температура кристаллизации	(2-300) °C (минус 1- минус 69) °C (минус 1- минус 69) °C (минус 1- минус 69) °C
26	ГОСТ 5066	Бензины авиационные Топливо реактивное керосинового типа Керосин Керосины технические Керосины осветительные Топлива дизельные: - летнее - зимнее	19.20.21.200 19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120 19.20.24 19.20.24.110 19.20.24.120 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311	2710 12 310 0 2710 12 700 0 2710 19 210 0 2710 19 250 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0	Температура помутнения Температура начала кристаллизации Температура кристаллизации	(минус 1- минус 69) °C (минус 1- минус 69) °C (минус 1- минус 69) °C

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ 5066	Топлива дизельные: - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Температура помутнения _____ Температура начала кристаллизации _____ _____ Температура кристаллизации _____	(минус 1- минус 69) °C _____ _____ (минус 1- минус 69) °C _____
27	ГОСТ Р 51930	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля бензола	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
27	ГОСТ Р 51930	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98	19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля бензола	(0,1-5,0) %
28	ГОСТ 5985	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Кислотность	(0,1-50) мг КОН/дм ³
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0		

1	2	3	4	5	6	7
28	ГОСТ 5985	Топливо реактивное керосиновое типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0 2710 19 210 0	Кислотность	(0,1-50) мг КОН/дм ³
		Керосин Керосины технические Керосины осветительные	19.20.24 19.20.24.110 19.20.24.120	2710 19 250 0		
		Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0		
		Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжёлые, не включённые в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
28	ГОСТ 5985	Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла трансмиссионные Масла гидравлические Масла индустриальные Масла компрессорные Масла турбинные Масла антикоррозионные и электроизоляционные Светлые масла, вазелиновое масло Масла базовые Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.140 19.20.29.150 19.20.29.160 19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172 19.20.29.190 19.20.29.180 19.20.29.230	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 860 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Кислотность	(0,1-50) мг КОН/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
28	ГОСТ 5985	Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0	Кислотность	(0,1-50) мг КОН/дм ³
		Смазки пластинчатые Графит коллоидный или полужидкокристаллический, в т.ч. в виде суспензии в масле	19.20.29.210 23.99.14.120	2710 19 980 0 2710 20 900 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 3801 20 100 0		
29	ГОСТ 6243, п.2	Нефтепродукты смазочно- охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Коррозионная агрессивность эмульсии	-
30	ГОСТ 6243, п.4			2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Водородный показатель рН	(0,1 – 14,0) единиц рН
31	ГОСТ 6307	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145		Содержание водорастворимых кислот и щелочей	(0,1 – 14,0) единиц рН

1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ 6307	Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	(0,1 – 14,0) единиц рН
		Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0 2710 19 210 0		
		Керосин	19.20.24	2710 19 250 0		
		Керосины технические	19.20.24.110			
		Керосины осветительные	19.20.24.120			
		Топлива дизельные:	19.20.21.300	2710 19 421 0		
		- летнее	19.20.21.310	2710 19 422 0		
		- зимнее	19.20.21.311	2710 19 423 0		
		- арктическое	19.20.21.312	2710 19 424 0		
		- межсезонное	19.20.21.313	2710 19 425 0		
		Экологических классов:	19.20.21.314	2710 20 110 0		
		- вне классов	19.20.21.315	2710 20 150 0		
		- класса K2	19.20.21.320	2710 20 190 0		
		- класса K3	19.20.21.321			
		- класса K4	19.20.21.322			
		- класса K5	19.20.21.323			
			19.20.21.324			
			19.20.21.325			
			19.20.21.330			
			19.20.21.331			
			19.20.21.332			
			19.20.21.333			
			19.20.21.334			
			19.20.21.335			
			19.20.21.340			
			19.20.21.341			
			19.20.21.342			
			19.20.21.343			
			19.20.21.344			
			19.20.21.345			

1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ 6307	Топливо судовое:	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	(0,1 – 14,0) единиц рН
		Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9		
		Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ 6307	Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0
		Смазки пластичные Графит коллоидный или полукolloидный, в т.ч. в виде суспензии в масле	19.20.29.210 23.99.14.120 19.20.29.210 23.99.14.120	2710 19 980 0 2710 20 900 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 3801 20 100 0		
32	ГОСТ 6321	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Коррозия медной пластинки	Класс (1-4)
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0		
		Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0		

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ 6321	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Коррозия медной пластинки	Класс (1-4)
		Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5%	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9		

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ 6321	Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ррм, но более 20 ррм - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ррм, но более 10 ррм Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ррм Мазут топочный Мазут флотский	19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Коррозия медной пластины	Класс (1-4)
33	ГОСТ 6356	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(2-300) °С

1	2	3	4	5	6	7
33	ГОСТ 6356	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(2-300) °С
		Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0		
		Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5%	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Котельное топливо Печное топливо Мазут	02 5192 02 5211 02 5212 02 5213	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 610 0 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 630 02710 20 310 1 2710 20 310 9		
		Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1		

1	2	3	4	5	6	7
33	ГОСТ 6356	Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский	19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Температура вспышки в закрытом тигле	(2-300) °С
		Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла трансмиссионные	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
			19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0		

1	2	3	4	5	6	7
33	ГОСТ 6356	Масла трансмиссионные	19.20.29.120	3403 19 900 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(2-300) °C
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
34	ГОСТ 6370	Жидкости тормозные для гидравлических передач	20.59.43.110	3819 00 000 0 3825 50 000 0	Массовая доля механических примесей	(0,006-3,0)% отсутствие
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
34	ГОСТ 6370	Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Массовая доля механических примесей	(0,006-3,0)% отсутствие
		20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0			

1	2	3	4	5	6	7
34	ГОСТ 6370	Масла моторные: - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла трансмиссионные Масла гидравлические Масла индустриальные Масла компрессорные Масла турбинные Масла антикоррозионные и электроизоляционные Светлые масла, вазелиновое масло Масла базовые Нефтепродукты смазочно- охлаждающие Нефтепродукты отработанные	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.140 19.20.29.150 19.20.29.160 19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172 19.20.29.190 19.20.29.180 19.20.29.230 38.12.25 38.12.25.000	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 860 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 99 000 0	Массовая доля механических примесей	(0,006-3,0)% отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
34	ГОСТ 6370	Смазки пластичные Графит коллоидный или полужидкоподобный, в т.ч. в виде суспензии в масле	19.20.29.210 23.99.14.120 19.20.29.210 23.99.14.120	2710 19 980 0 2710 20 900 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 3801 20 100 0	Массовая доля механических примесей	(0,006-3,0)% отсутствие
		Жидкости тормозные для гидравлических передач	20.59.43.110	3819 00 000 0 3825 50 000 0		
		Антифризы	20.59.43.120	3820 00 000 0		
		Этиленгликоль (этандиол)	20.14.23.111	2905 31 000 0		
35	ГОСТ Р 52063	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля ароматических углеводородов	(1-50) %
					Объемная доля олефиновых углеводородов	(1-33) %
36	ГОСТ 8226	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу:	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0	Октановое число по исследовательскому методу	(40-110) единиц

1	2	3	4	5	6	7
36	ГОСТ 8226	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Октановое число по исследовательскому методу	(40-110) единиц
37	ГОСТ 8489	Бензины авиационные Топливо реактивное керосиновое типа Газоконденсатные топлива. Конденсат газовый стабильный Бензины газовые: - стабильный - нестабильный Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое	19.20.21.200 19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120 19.20.32.115 19.20.23.122	2710 12 310 0 2710 12 700 0 2710 19 210 0 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Концентрация фактических смол (2 - 50) мг/100 см ³ топлива	

1	2	3	4	5	6	7
37	ГОСТ 8489	Топлива дизельные: - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Концентрация фактических смол	(2 – 50) мг/100 см ³ топлива
38	ГОСТ 10227, п.7.3	Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0	Содержание механических примесей и воды	Наличие/отсутствие
39	ГОСТ 10227, п.7.5				Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Наличие/отсутствие
40	ГОСТ 11362	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Число нейтрализации / кислотное и щелочное числа	(0,05 – 50) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
40	ГОСТ 11362	Масла моторные: - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Число нейтрализации / кислотное и щелочное числа	(0,05 – 50) мг КОН/г
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
40	ГОСТ 11362	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Число нейтрализации / кислотное и щелочное числа	(0,05-50) мг КОН/г
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
		Жилкости тормозные для гидравлических передач	20.59.43.110	3819 00 000 0 3825 50 000 0		
41	ГОСТ Р ЕН 13016-1	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Давление насыщенных паров	(9,0-150,0) кПа
42	ГОСТ 13538 п.3.5.1	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжёлые, не	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Массовая доля бария	(0,1-9,0) %

1	2	3	4	5	6	7
42	ГОСТ 13538 п.3.5.1	включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла трансмиссионные Масла гидравлические Масла индустриальные Масла компрессорные Масла турбинные Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Массовая доля бария	(0,1-9,0) %
43	ГОСТ 13538, п.3.5.2	Присадки: - к смазочным материалам - к топливам Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам	20.59.42 20.59.42.110 20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 3811 11 100 0 3811 11 900 0 3811 19 000 0 3811 21 000 0 3811 29 000 0 3811 90 000 0	Массовая доля цинка	(0,1-9,0) %
44	ГОСТ 13538, п.3.5.3				Массовая доля кальция	(0,1-9,0) %

1	2	3	4	5	6	7
45	ГОСТ Р ЕН 14078	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Метилловые эфиры жирных кислот	(1,7-22,7)%
46	ГОСТ 18995.5	Антифризы Этиленгликоль (стандиол)	20.59.43.120 20.14.23.111	3820 00 000 0 2905 31 000 0	Температура кристаллизации	(минус 2- минус 69) °С
47	ГОСТ 19121	Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0	Массовая доля серы	(0,01-1,0) %
		Топливо реактивное керосиновое типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0		

1	2	3	4	5	6	7
48	ГОСТ 20287	Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5% Топливо нефтяное дистиллятное, дистилляты средние, топливо печное бытовое топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные; - универсальные - карбюраторные	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Температура текучести Температура застывания	(минус 2-минус 69) °С

1	2	3	4	5	6	7
48	ГОСТ 20287	- дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Температура текучести Температура застывания	(минус 2- минус 69) °С
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно- охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
48	ГОСТ 20287	Жидкости тормозные для гидравлических передач	20.59.43.110	3819 00 000 0 3825 50 000 0	Температура текучести Температура застывания	(минус 2- минус 69) °С
49	ГОСТ ISO 20884	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Массовая доля серы	(5 – 500) мг/кг
		Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0		

1	2	3	4	5	6	7
49	ГОСТ ISO 20884	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Массовая доля серы	(5 – 500) мг/кг
50	ГОСТ 22254	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Предельная температура фильтруемости	(минус 2-минус 65) °С

1	2	3	4	5	6	7
51	ГОСТ 23008, п.3.2	Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Внешний вид	-
52	ГОСТ 26378.1	Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0	Массовая доля воды	(0,3-7,0)%
53	ГОСТ 26378.2	Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0	Содержание механических примесей	Наличие/Отсутствие
54	ГОСТ 28084 п. 4.3	Средства моющие для автомобилей Средства моющие для окон Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	20.41.32.112 20.41.32.113 19.20.29.230	3402 20 200 0 3402 20 900 0 3402 90 900 0 2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Температура начала кристаллизации	(минус 2-минус 69) °C
55	ГОСТ 28084 п. 4.10	Антифризы Этиленгликоль (этандиол) Антифризы Этиленгликоль (этандиол)	20.59.43.120 20.14.23.111 20.59.43.120 20.14.23.111	3820 00 000 0 2905 31 000 0 3820 00 000 0 2905 31 000 0	Устойчивость в жесткой воде	-
56	ГОСТ 30050	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла трансмиссионные Масла гидравлические	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190 19.20.29.120 19.20.29.130	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 840 0 3403 19 100 0	Щелочное число	(2,9 – 99) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
56	ГОСТ 30050	Масла гидравлические	19.20.29.130	3403 19 900 0	Щелочное число	(2,9 – 99) мг КОН/г
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0		
				2710 19 980 0		
				3403 19 100 0		
				3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0		
				3403 19 100 0		
				3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0		
				3403 19 100 0		
				3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
		Присадки:	20.59.42	3811		
		- к смазочным материалам	20.59.42.110	3811 11 100 0		
		- к топливам	20.59.42.120	3811 11 900 0		
		Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам	20.59.42.130 20.59.42.140	3811 19 000 0 3811 21 000 0 3811 29 000 0 3811 90 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
57	ГОСТ 31871	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля бензола	(0,1-5,0) %
58	ГОСТ 32515	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2; класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля монометиланилина	(0,1-3,0) %

1	2	3	4	5	6	7
58	ГОСТ 32515	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2; класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145		Объемная доля монометиланилина	(0,1-3,0) %
59	ГОСТ 32404	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Содержание фактических смог	(1-50) мг/100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
60	ГОСТ Р 51105, п.7.3	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Внешний вид /взвешенные посторонние примеси и вода	Наличие/отсутствие
61	ГОСТ Р 51105, п.7.4	- более 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Индекс испаряемости	210- 1500
62	ГОСТ Р 51866	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Внешний вид Максимальный индекс паровой пробки	- 210-1600

1	2	3	4	5	6	7
62	ГОСТ Р 51866	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Внешний вид Максимальный индекс паровой пробки	- 210-1600
63	ГОСТ Р 51925	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Концентрация марганца	(0,25 - 40) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
64	ГОСТ Р 51942	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Концентрация свинца	(2,5- 25) г/дм ³
65	ГОСТ Р 52256	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля метанола Объемная доля этанола Объемная доля третбуанола Объемная доля ДИПЭ, МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ Массовая доля кислорода	(0,1-6,0) % (0,1-11,0) % (0,1-14,0) (0,1-20,0) % (0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
65	ГОСТ Р 52256	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля метанола Объемная доля этанола Объемная доля третбуанола Объемная доля ДИПЭ, МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ Массовая доля кислорода	(0,1-6,0) % (0,1-11,0) % (0,1-14,0) (0,1-20,0) % (0,1-5,0) %
66	ГОСТ Р 52530	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Концентрация железа	(0,01 - 0,10) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
67	ГОСТ Р 54281	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Содержание воды	(0,01-2,5) %
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0		

1	2	3	4	5	6	7
67	ГОСТ Р 54281	Масла базовые	19.20.29.180	3403 19 900 0	Содержание воды	(0,01-2,5) %
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
68	ГОСТ 12.1.044, п.4.8	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Температура самовоспламенения	(200-500) °C
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
68	ГОСТ 12.1.044, п.4.8	Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Температура самовоспламенения	(200-500) °С
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Жидкости тормозные для гидравлических передач	20.59.43.110	3819 00 000 0 3825 50 000 0		
69	ГОСТ EN 116	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Предельная температура фильтруемости	(минус 2-минус 65) °С

1	2	3	4	5	6	7
70	ISO 2160	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Коррозия медной пластинки	Класс (1-4)
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0		
		Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0		
		Топлива дизельные: - летнее; - зимнее - арктическое; - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0		

1	2	3	4	5	6	7
70	ISO 2160	Топлива дизельные: - летнее; - зимнее - арктическое; - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 20 190 0	Коррозия медной пластинки	Класс (1-4)
		Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5%	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9		

1	2	3	4	5	6	7
70	ISO 2160	ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Коррозия медной пластинки	Класс (1-4)
71	ISO 3104	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Кинематическая вязкость	(0,6-30) мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
71	ISO 3104	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса K2; - класса K3 - класса K4; - класса K5	19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Кинематическая вязкость	(0,6-30) мм ² /с
72	ISO 3771	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистиляты тяжелых, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Общее щелочное число	(3 - 45) мг КОН/г
73	EN 238	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 Экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля бензола	(0,1-20,0) %

1	2	3	4	5	6	7
73	EN 238	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98	19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля бензола	(0,1-20,0) %
74	EN 23015	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Температура помутнения	(минус 2- минус 40) °C

1	2	3	4	5	6	7
75	EN ISO 3405	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Фракционный состав / объемная доля испарившегося нефтепродукта Фракционный состав / начало кипения конец кипения Фракционный состав / объемная доля остатка	(0 - 100) % (0,5 - 10) %
		Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0		

1	2	3	4	5	6	7
75	EN ISO 3405	- класса K4 - класса K5	19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Фракционный состав / объемная доля испарившегося нефтепродукта	(0 - 100) %
	Бензины авиационные		19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0	Фракционный состав / начало кипения конец кипения	(10 - 400) °C
	Топливо реактивное керосинового типа		19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0	Фракционный состав / объемная доля остатка	(0,5 - 10) %
	Керосин Керосины технические Керосины осветительные		19.20.24 19.20.24.110 19.20.24.120	2710 19 250 0		
	Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °C с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5%		19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
	Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут		19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9		

1	2	3	4	5	6	7
75	EN ISO 3405	- с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский	19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190		Фракционный состав / объемная доля испарившегося нефтепродукта Фракционный состав / начало кипения конец кипения Фракционный состав / объемная доля остатка	(0 - 100) % (0,5 - 10) %
76	EN ISO 3675	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Плотность	(680-890) кг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
76	EN ISO 3675	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Плотность	(680-890) кг/м ³
77	EN ISO 5165	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0	Цетановое число	38-65

1	2	3	4	5	6	7
77	EN ISO 5165	Экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Цетановое число	38-65
78	ISO 20847	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Содержание серы	(30-500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
78	ISO 20847	Бензины автомобильные	19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Содержание серы	(30-500) мг/кг
		Толлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0		
79	EN ISO 12937	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; Дистилляты тяжёлые, не включенные в другие	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Содержание воды	(0,003-0,100) %

1	2	3	4	5	6	7
79	EN ISO 12937	группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Содержание воды	(0,003-0,100) %
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100-0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно- охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
80	ASTM D 86	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Фракционный состав / объемная доля испарившегося нефтепродукта Фракционный состав / начало кипения конец кипения	(0 - 100) % (10 - 400) °C
		Топлива Дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Фракционный состав / объемная доля остатка	(0,5 - 10) %

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
81	ASTM D 92	Масла компрессорные	19.20.29.150	3403 19 100 0 3403 19 900 0	Температура вспышки в открытом тигле	(2-300) °C
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно- охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
82	ASTM D 93	Топлива дизельные:	19.20.21.300	2710 19 421 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(2-300) °C
		- летнее	19.20.21.310	2710 19 422 0		
		- зимнее	19.20.21.311	2710 19 423 0		
		- арктическое	19.20.21.312	2710 19 424 0		
		- межсезонное	19.20.21.313	2710 19 425 0		
		Экологических классов:	19.20.21.314	2710 20 110 0		
		- вне классов	19.20.21.315	2710 20 150 0		
		- класса K2	19.20.21.320	2710 20 190 0		
		- класса K3	19.20.21.321			
		- класса K4	19.20.21.322			
		- класса K5	19.20.21.323			
			19.20.21.324			
			19.20.21.325			
			19.20.21.330			
			19.20.21.331			
			19.20.21.332			
			19.20.21.333			

1	2	3	4	5	6	7
82	ASTM D 93	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5% Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы	19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345 19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0 2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Температура вспышки в закрытом тигле	(2-300) °С

1	2	3	4	5	6	7
82	ASTM D 93	не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные; - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла трансмиссионные Масла гидравлические Масла индустриальные Масла компрессорные Масла турбинные Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Температура вспышки в закрытом тигле	(2-300) °С
			19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
			19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
			19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
			19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
			19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
			19.20.29.170 19.20.29.171	2710 19 920 0 2710 19 940 0		

1	2	3	4	5	6	7
82	ASTM D 93	Масла антикоррозионные и электроизоляционные Светлые масла, вазелиновое масло Масла базовые Нефтепродукты смазочно-охлаждающие Нефтепродукты отработанные Масла для химической, пищевой промышленности, печатных красок, пластификаторы Присадки: - к смазочным материалам - к топливам Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам Растворители нефтяные Жидкость для розжига угля Жидкости тормозные для гидравлических передач	19.20.29.172 19.20.29.190 19.20.29.180 19.20.29.230 38.12.25 38.12.25.000 19.20.29.140 20.59.42 20.59.42.110 20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140 - - - 20.59.43.110	3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 860 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 99 000 0 2710 19 980 0 2710 19 920 0 3811 3811 11 100 0 3811 11 900 0 3811 19 000 0 3811 21 000 0 3811 29 000 0 3811 90 000 0 2710 11 210 0 3814 00 900 0 2901 10 000 0 2901 29 000 0 3819 00 000 0 3825 50 000 0	Температура вспышки в закрытом тигле Температура текучести Температура застывания	(2-300) °C (минус 2- минус 69) °C
83	ASTM D 97	Топлива дизельные: - летнее; - зимнее - арктическое; - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса K2; - класса K3 - класса K4; - класса K5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0	Температура текучести Температура застывания	(минус 2- минус 69) °C

1	2	3	4	5	6	7
83	ASTM D 97	Топлива дизельные: - летнее; - зимнее - арктическое; - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 20 190 0	Температура текучести Температура застывания	(минус 2- минус 69) °С
		Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5%	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9		

1	2	3	4	5	6	7
83	ASTM D 97	ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Температура текучести Температура застывания.	(минус 2- минус 69) °С
		Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0		

1	2	3	4	5	6	7
83	ASTM D 97	Масла индустриальные	19.20.29.140	3403 19 100 0 3403 19 900 0	Температура текучести Температура застывания	(минус 2- минус 69) °С
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам	20.59.42 20.59.42.110 20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 3811 11 100 0 3811 11 900 0 3811 19 000 0 3811 21 000 0 3811 29 000 0 3811 90 000 0		
		Жидкости тормозные для гидравлических передач	20.59.43.110	3819 00 000 0 3825 50 000 0		
84	ASTM D 217	Смазки пластичные Г рафит коллоидный или полукolloидный, в т.ч. в виде суспензии в масле	19.20.29.210 23.99.14.120	2710 19 980 0 2710 20 900 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 3801 20 100 0	Пенетрации	(85-475) мм 10 ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
85	ASTM D 445	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Кинематическая вязкость	(0,6-3000) мм ² /с
		Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5%	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9		

1	2	3	4	5	6	7
85	ASTM D 445	Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла трансмиссионные	19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Кинематическая вязкость	(0,6-3000) мм ² /с
		20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0			
			19.20.29.120	2710 19 880 0		

1	2	3	4	5	6	7
85	ASTM D 445	Масла трансмиссионные	19.20.29.120	3403 19 100 0 3403 19 900 0	Кинематическая вязкость	(0,6-3000) мм ² /с
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
		Жидкости тормозные для гидравлических передач	20.59.43.110	3819 00 000 0 3825 50 000 0	Кислотное число	(0,1-150) мг КОН/г
86	ASTM D 664	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
86	ASTM D 664	группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла трансмиссионные	19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Кислотное число	(0,1-150) мг КОН/г
87	ASTM D 974	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Кислотное число Щелочное число	(0,1-100) мг КОН/г (0,1-100) мг КОН/г
88	ASTM D2270	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Индекс вязкости	20-400

1	2	3	4	5	6	7
88	ASTM D2270	Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Индекс вязкости	20-400
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
89	ASTM E2412	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Содержание сажи Содержание воды Содержание этиленгликоля Содержание дизельного топлива Содержание противоизносных присадок Окисление Нитрование Сульфатирование	(0,01-10,0) % (1-5000) мг/кг (0,01-10) % (0,01-10) % (0,01-1,20) % (0,1-90) мм ⁻¹ (0,1-60) мм ⁻¹ (0,1-120) мм ⁻¹
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно- охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
89	ASTM E2412	Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0	Содержание дизельного топлива Содержание противозносных присадок Окисление Нитрование Сульфатирование	(0,01-10) % (0,01-1,20) % (0,1-90) мм-1 (0,1-60) мм-1 (0,1-120) мм-1
90	ASTM D 2896	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; Дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Щелочное число	(0,05 - 250) мг КОН/г
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
90	ASTM D 2896	Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Щелочное число	(0,05 – 250) мг КОН/г
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
91	ASTM D 4053	Присадки: - к смазочным материалам - к топливам Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам	20.59.42 20.59.42.110 20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 3811 11 100 0 3811 11 900 0 3811 19 000 0 3811 21 000 0 3811 29 000 0 3811 90 000 0	Объемная доля бензола	(0,1-5,0) %
		Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0		

1	2	3	4	5	6	7
93	ASTM D 4053	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля бензола	(0,1-5,0) %
94	ASTM D 4927	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла трансмиссионные Масла гидравлические Масла индустриальные Масла компрессорные	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 820 0 3403 19 100 0	Массовая доля бария Массовая доля кальция Массовая доля фосфора Массовая доля серы Массовая доля цинка	(0,04 - 8,5) % (0,01 - 1,0) % (0,01 - 0,5) % (0,01 - 4,0) % (0,01 - 0,6) %

1	2	3	4	5	6	7
94	ASTM D 4927	Масла компрессорные Масла турбинные Масла антикоррозионные и электроизоляционные Светлые масла, вазелиновое масло Масла базовые Нефтепродукты смазочно-охлаждающие Нефтепродукты отработанные	19.20.29.150 19.20.29.160 19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172 19.20.29.190 19.20.29.180 19.20.29.230 38.12.25 38.12.25.000	3403 19 900 0 2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 860 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 99 000 0	Массовая доля бария Массовая доля кальция Массовая доля фосфора Массовая доля серы Массовая доля цинка	(0,04 – 8,5) % (0,01 – 1,0) % (0,01 – 0,5) % (0,01 – 4,0) % (0,01 – 0,6) %
95	ASTM D5185	Присадки: - к смазочным материалам - к топливам Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные; - карбюраторные; - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Нефтепродукты отработанные	20.59.42 20.59.42.110 20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140 20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190 38.12.25 38.12.25.000	3811 3811 11 100 0 3811 11 900 0 3811 19 000 0 3811 21 000 0 3811 29 000 0 3811 90 000 0 2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Концентрация железа Концентрация хрома Концентрация алюминия Концентрация свинца Концентрация молибдена Концентрация меди Концентрация олова Концентрация кремния Концентрация натрия Концентрация калия Концентрация никеля Концентрация магния	(1-500) мг/кг (1-500) мг/кг (1-500) мг/кг (1-500) мг/кг (1-500) мг/кг (1-500) мг/кг (1-500) мг/кг (1-500) мг/кг (1-500) мг/кг (1-500) мг/кг (1-500) мг/кг (1-500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
96	ASTM D5293	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла базовые	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Кажущаяся вязкость моторных масел и базовых компонентов при температуре от -5 до - 35°C	(6000-14000) мПа·с
97	ASTM D 5845	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Массовая доля метанола Массовая доля этанола Массовая доля третбуанола Массовая доля МТБЭ, ТАМЭ, ЕТБЭ	(0,1-6)% (0,1-11)% (0,1-14)% (0,1-20) %

1	2	3	4	5	6	7
97	ASTM D 5845	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса K2; - класса K3 - класса K4; - класса K5	19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145		Массовая доля метанола Массовая доля этанола Массовая доля третбуганола Массовая доля МТБЭ, ТАМЭ, ЕТБЭ	(0,1-6)% (0,1-11)% (0,1-14)% (0,1-20) %
98	ASTM D 6277	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля бензола	(0,1-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
99	ASTM D 6304	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Содержание воды	(0,001-2,5) %
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
100	IP 309	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Предельная температура фильтруемости	(минус 2-минус 65) °C
101	M-049-M/06	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0	Концентрация свинца Концентрация никеля Концентрация железа Концентрация марганца Концентрация ванадия	(0,0005-0,05)% (0,0002-0,05)% (0,0001-0,05)% (0,0001-0,05)% (0,00015-0,05)% (0,0002-0,05)%

1	2	3	4	5	6	7
101	M-049-M/06	- более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 590 0	Концентрация свинца Концентрация цинка Концентрация никеля Концентрация железа Концентрация марганца Концентрация ванадия	(0,0005-0,05)% (0,0002-0,05)% (0,0001-0,05)% (0,0001-0,05)% (0,00015-0,05)% (0,0002-0,05)%
		Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
101	M-049-M/06	Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Концентрация свинца Концентрация цинка Концентрация никеля	(0,0005-0,05)% (0,0002-0,05)% (0,0001-0,05)%
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Концентрация железа Концентрация марганца Концентрация ванадия	(0,0001-0,05)% (0,00015-0,05)% (0,0002-0,05)%
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
101	M-049-M/06	Присадки: - к смазочным материалам - к топливам Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам	20.59.42 20.59.42.110 20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 3811 11 100 0 3811 11 900 0 3811 19 000 0 3811 21 000 0 3811 29 000 0 3811 90 000 0	Концентрация свинца Концентрация цинка Концентрация никеля Концентрация железа Концентрация марганца Концентрация ванадия	(0,0005-0,05)% (0,0002-0,05)% (0,0001-0,05)% (0,0001-0,05)% (0,00015-0,05)% (0,0002-0,05)%
102	M-049-ЭМП/02	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Концентрация кальция Концентрация цинка Концентрация магния Концентрация серы Концентрация фосфора	(0,1-10,0)% (0,01-10,0)% (0,1-2,0)% (0,1-15,0)% (0,01-10,0)%
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
102	M-049-ЭМП/02	Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Концентрация кальция Концентрация цинка Концентрация магния Концентрация серы Концентрация фосфора	(0,1-10,0)% (0,01-10,0)% (0,1-2,0)% (0,1-15,0)% (0,01-10,0)%
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам	20.59.42 20.59.42.110 20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 3811 11 100 0 3811 11 900 0 3811 19 000 0 3811 21 000 0 3811 29 000 0 3811 90 000 0		
103	ГОСТ 6793	Смазки пластичные Графит коллоидный или полуколлоидный, в т.ч. в виде суспензии в масле	19.20.29.210 23.99.14.120	2710 19 980 0 2710 20 900 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 3801 20 100 0	Температура калпепадения	(50-250) °C

1	2	3	4	5	6	7
104	ГОСТ Р 52559	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Каждущаяся вязкость моторных масел и газовых компонентов при температуре от -5 до - 35°C	(500-25000) мПа•с
105	ASTM D 4739	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Щелочное число	(0,1 – 250) мг кон/г
106	ГОСТ 28084 п. 4.1	Нефтепродукты смазочно- охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Внешний вид / прозрачность, однородность, наличие видимых механических примесей	Наличие/отсутствие
		Антифризы Этиленгликоль (этандиол)	20.59.43.120 20.14.23.111	3820 00 000 0 2905 31 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
107	ГОСТ 18995.1	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Плотность	(650-1200) кг/м ³
108	ГОСТ 28084 п. 4.4	Антифризы	20.59.43.120	3820 00 000 0	Фракционные данные / температура начала перегонки	(20-215) °С
		Этиленгликоль (этандиол)	20.14.23.111	2905 31 000 0		
109	ГОСТ 28084 п. 4.5	Антифризы	20.59.43.120	3820 00 000 0	Фракционные данные / массовая доля жидкости, перегоняемая до достижения температуры 150°С	(0-100) %
		Этиленгликоль (этандиол)	20.14.23.111	2905 31 000 0		
110	ГОСТ 28084 п. 4.9	Антифризы	20.59.43.120	3820 00 000 0	Коррозионное воздействие на металлы	(0,1-3) г/м ² •сут.
		Этиленгликоль (этандиол)	20.14.23.111	2905 31 000 0	Щелочность	(0,1-30) см ³
111	ISO 4264	Топлива дизельные: - летнее; - зимнее - арктическое; - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Цетановый индекс	32-56

1	2	3	4	5	6	7
111	ISO 4264	Топлива дизельные: - летнее; - зимнее - арктическое; - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Цетановый индекс	32-56
112	ASTM D 4737	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Цетановый индекс	32-56

1	2	3	4	5	6	7
112	ASTM D 4737	Топлива дизельные: - летнее; - зимнее - арктическое; - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Цетановый индекс	32-56
113	ГОСТ 32327	Материалы смазочные: Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла трансмиссионные Масла гидравлические Масла индустриальные Масла компрессорные Масла турбинные	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.140 19.20.29.150 19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Кислотное число	(0,1 – 100) мг кон/г

1	2	3	4	5	6	7
113	ГОСТ 32327	Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Кислотное число	(0,1 – 100) мг кон/г
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
114	ГОСТ 17216	Керосин	19.20.24	2710 19 250 0	Класс чистоты жидкостей	00-17
		Керосины технические	19.20.24.110			
		Керосины осветительные	19.20.24.120			
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0		
		Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0		
		Топлива дизельные:	19.20.21.300	2710 19 421 0		
		- летнее	19.20.21.310	2710 19 422 0		
		- зимнее	19.20.21.311	2710 19 423 0		
		- арктическое	19.20.21.312	2710 19 424 0		
		- межсезонное	19.20.21.313	2710 19 425 0		
		Экологических классов:	19.20.21.314	2710 20 110 0		
		- вне классов	19.20.21.315	2710 20 150 0		
		- класса К2; - класса К3	19.20.21.320	2710 20 190 0		
		- класса К4; - класса К5	19.20.21.321			
			19.20.21.322			
			19.20.21.323			
			19.20.21.324			
			19.20.21.325			
			19.20.21.330			

1	2	3	4	5	6	7
114	ГОСТ 17216	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Класс чистоты жидкостей	00-17
		Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190			
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
114	ГОСТ 17216	Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Класс чистоты жидкостей	00-17
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
115	ISO 4406	Керосин	19.20.24	2710 19 250 0	Код чистоты жидкостей	(0-28)
		Керосины технические	19.20.24.110			
		Керосины осветительные	19.20.24.120			
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0		
		Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0		
		Топлива дизельные:	19.20.21.300	2710 19 421 0		
		- летнее	19.20.21.310	2710 19 422 0		
		- зимнее	19.20.21.311	2710 19 423 0		
		- арктическое	19.20.21.312	2710 19 424 0		
		- межсезонное	19.20.21.313	2710 19 425 0		
		Экологических классов:	19.20.21.314	2710 20 110 0		
		- вне классов	19.20.21.315	2710 20 150 0		
		- класс K2	19.20.21.320	2710 20 190 0		
		- класс K3	19.20.21.321			
		- класс K4	19.20.21.322			
		- класс K5	19.20.21.323			

1	2	3	4	5	6	7
115	ISO 4406	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Код чистоты жидкостей	(0-28)
		Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
115	ISO 4406	Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Код чистоты жидкостей (0-28)	
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозийные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вязелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
116	ГОСТ ИСО 4407	Керосин	19.20.24	2710 19 250 0		
		Керосины технические	19.20.24.110			
		Керосины осветительные	19.20.24.120			
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0		
		Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0		
		Топлива дизельные: - летнее; - зимнее - арктическое; - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса K2; - класса K3 - класса K4; - класса K5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Количество частиц	32-12500

1	2	3	4	5	6	7
116	ГОСТ ИСО 4407	Топлива дизельные: - летнее; - зимнее - арктическое; - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Количество частей	32-12500
		Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 920 0		

1	2	3	4	5	6	7
116	ГОСТ ИСО 4407	Масла индустриальные	19.20.29.140	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Количество частей	32-12500
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
117	ГОСТ 18995.7	Жидкости тормозные для гидравлических передач	20.59.43.110	3819 00 000 0 3825 50 000 0	Температура кипения	(30-360)°C
118	ГОСТ 31873, п12.14.2;	Нефть сырая и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород	06.10.10	2709 00 2710	Точечный отбор проб с помощью бутылки/стакана	-
		Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0		

1	2	3	4	5	6	7
118	ГОСТ 31873, п12.14.2;	- экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Точечный отбор проб с помощью бутылки/стакана	-
		- летнее - зимнее - арктическое - межсезонное - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0		

1	2	3	4	5	6	7
118	ГОСТ 31873, п12.14.2;	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Нефтепродукты отработанные	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Точечный отбор проб с помощью бутылки/стакана	-
119	EN 12662	Топлива дизельные: - летнее; - зимнее; - аркти- ческое; - межсезонное Экологических классов: - вне классов; - класса K2- класса K3; - класса K4; - класса K5 Топлива дизельные: - летнее; - зимнее; - аркти- ческое; - межсезонное Экологических классов: - вне классов; - класса K2- класса K3; - класса K4; - класса K5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Общее загрязнение	(6-30) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
120	ГОСТ Р ИСО 3675	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Плотность при 15°C	(680-890) кг/м³
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0		
		Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 12 700 0 2710 19 210 0		
		Керосин	19.20.24	2710 19 250 0		
		Керосины технические	19.20.24.110			
		Керосины осветительные	19.20.24.120			
		Топлива дизельные:	19.20.21.300	2710 19 421 0		
		- летнее	19.20.21.310	2710 19 422 0		
		- зимнее	19.20.21.311	2710 19 423 0		
		- арктическое	19.20.21.312	2710 19 424 0		
		- межсезонное	19.20.21.313	2710 19 425 0		

1	2	3	4	5	6	7
120	ГОСТ Р ИСО 3675	Экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Плотность при 15°C	(680-890) кг/м³
121	ГОСТ 31874	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Давление насыщенных паров	(35 – 180) кПа

1	2	3	4	5	6	7
121	ГОСТ 31874	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса K2; - класса K3 - класса K4; - класса K5	19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Давление насыщенных паров	(35 – 180) кПа
122	ISO 6245	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Зольность	(0,001-0,180) %мас.

1	2	3	4	5	6	7
122	ISO 6245	Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5%	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Зольность	(0,001-0,180) % _{мас.}
		Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9		

1	2	3	4	5	6	7
122	ISO 6245	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла трансмиссионные Масла гидравлические Масла индустриальные Масла компрессорные Масла турбинные Масла антикоррозионные и электроизоляционные Светлые масла, вазелиновое масло Масла базовые	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Зольность	(0,001-0,180) %мас.

1	2	3	4	5	6	7
122	ISO 6245	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Зольность	(0,001-0,180) %мас.
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
123	ASTM D 482	Топлива дизельные: - летнее - зимнее - арктическое - межсезонное Экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.311 19.20.21.312 19.20.21.313 19.20.21.314 19.20.21.315 19.20.21.320 19.20.21.321 19.20.21.322 19.20.21.323 19.20.21.324 19.20.21.325 19.20.21.330 19.20.21.331 19.20.21.332 19.20.21.333 19.20.21.334 19.20.21.335 19.20.21.340 19.20.21.341 19.20.21.342 19.20.21.343 19.20.21.344 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Зольность	(0,001-0,180) %мас.
		Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °C с массовой долей серы: - 2 - 3,5%; - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5%; - не более 0,5%	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		

1	2	3	4	5	6	7
123	ASTM D 482	Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9	Зольность	(0,001-0,180) % мас.
		20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0			

1	2	3	4	5	6	7
123	ASTM D 482	Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Зольность	(0,001-0,180) % мас.
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла промышленные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, вазелиновое масло	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно- охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
124	ASTM D 130	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса K2 - класса K3 - класса K4 - класса K5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Коррозия медной пластинки	Класс (1-4)
125	ГОСТ 32329	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса K2,- класса K3 - класса K4,- класса K5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Коррозия медной пластинки	Класс (1-4)

1	2	3	4	5	6	7
125	ГОСТ 32329	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2;- класса К3 - класса К4;- класса К5	19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Коррозия медной пластинки	Класс (1-4)
126	ASTM D 2622	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2;- класса К3 - класса К4;- класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Содержание общей серы	(3 – 500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
127	ГОСТ 32513, п.8.2	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Внешний вид /прозрачность, наличие посторонних примесей и воды	Наличие/отсутствие
128	ГОСТ 32513, п.8.3	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2;- класса К3 - класса К4;- класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Максимальный индекс паровой пробки	210-1600

1	2	3	4	5	6	7
128	ГОСТ 32513, п.8.3	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Максимальный индекс паровой пробки	210-1600
129	ASTM D 381	Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Концентрация фактических смол	(1 - 50) мг/100 см ³ топлива

1	2	3	4	5	6	7
129	ASTM D 381	Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0	Концентрация фактических смол	(1 – 50) мг/100 см ³ топлива
		Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0		
130	ASTM D1298	Газоконденсатные топлива. Конденсат газовый стабильный Бензины газовые: - стабильный - нестабильный Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98 - экологических классов: - вне классов - класса К2; - класса К3 - класса К4; - класса К5	19.20.32.115 19.20.23.122	2709 00 100 1 2709 00 100 9	Плотность	(650-1100) кг/м ³
			19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120 19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0		

1	2	3	4	5	6	7
130	ASTM D1298	Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0	Плотность	(650-1100) кг/м ³
		Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0		
		Керосин	19.20.24	2710 19 250 0		
		Керосины технические	19.20.24.110			
		Керосины осветительные	19.20.24.120			
		Топлива дизельные:	19.20.21.300	2710 19 421 0		
		- летнее	19.20.21.310	2710 19 422 0		
		- зимнее	19.20.21.311	2710 19 423 0		
		- арктическое	19.20.21.312	2710 19 424 0		
		- межсезонное	19.20.21.313	2710 19 425 0		
		Экологических классов:	19.20.21.314	2710 20 110 0		
		- вне классов	19.20.21.315	2710 20 150 0		
		- класса K2	19.20.21.320	2710 20 190 0		
		- класса K3	19.20.21.321			
		- класса K4	19.20.21.322			
		- класса K5	19.20.21.323			
			19.20.21.324			
			19.20.21.325			
			19.20.21.330			
			19.20.21.331			
			19.20.21.332			
			19.20.21.333			
			19.20.21.334			
			19.20.21.335			
			19.20.21.340			
			19.20.21.341			
			19.20.21.342			
			19.20.21.343			
			19.20.21.344			
			19.20.21.345			

1	2	3	4	5	6	7
130	ASTM D1298	Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5% Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский Материалы смазочные	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 <			

1	2	3	4	5	6	7
130	ASTM D1298	Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные - для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки Масла трансмиссионные Масла гидравлические Масла индустриальные Масла компрессорные Масла турбинные Масла антикоррозионные и электроизоляционные Светлые масла, вазелиновое масло Масла базовые Нефтепродукты смазочно-	19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119 19.20.29.190	3403 19 100 0 3403 19 900 0	Плотность	(650-1100) кг/м³

1	2	3	4	5	6	7
130	ASTM D1298	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Плотность	(650-1100) кг/м ³
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
		Антифризы Этиленгликоль (этандиол)	20.59.43.120 20.14.23.111	3820 00 000 0 2905 31 000 0		
		Жидкости тормозные для гидравлических передач	20.59.43.110	3819 00 000 0 3825 50 000 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
131	ГОСТ 22567.5	Антифризы Этиленгликоль (этандиол)	20.59.43.120 20.14.23.111	3820 00 000 0 2905 31 000 0	Водородный показатель (pH)	(0,1-14) ед
		Жидкости тормозные для гидравлических передач	20.59.43.110	3819 00 000 0 3825 50 000 0		
		Бензины автомобильные: - с октановым числом по исследовательскому методу: - менее 80 - не менее 80, но не более 92 - более 92, но не более 95 - более 95, но не более 98 - более 98	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.111 19.20.21.112 19.20.21.113 19.20.21.114 19.20.21.115 19.20.21.120	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0		
132	ГОСТ 1567	Концентрация фактических смол Концентрация непромытых смол	(1 - 50) мг/100 см ³ топлива (1 - 150) мг/100 см ³ топлива			

1	2	3	4	5	6	7
132	ГОСТ 1567	Бензины автомобильные: - экологических классов: - вне классов - класса К2 - класса К3 - класса К4 - класса К5	19.20.21.121 19.20.21.122 19.20.21.123 19.20.21.124 19.20.21.125 19.20.21.130 19.20.21.131 19.20.21.132 19.20.21.133 19.20.21.134 19.20.21.135 19.20.21.140 19.20.21.141 19.20.21.142 19.20.21.143 19.20.21.144 19.20.21.145	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Концентрация фактических смол Концентрация непромытых смол	(1 – 50) мг/100 см ³ топлива (1 – 150) мг/100 см ³ топлива
		Бензины авиационные	19.20.21.200	2710 12 310 0 2710 12 700 0		
		Топливо реактивное керосинового типа	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 19 210 0		
133	ГОСТ 25371	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки Масла моторные: - универсальные - карбюраторные - дизельные	20.59.41.000 19.20.29 19.20.29.100 19.20.29.110 19.20.29.111 19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114 19.20.29.119	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Индекс вязкости	50-400

1	2	3	4	5	6	7
133	ГОСТ 25371	- для авиационных поршневых двигателей - прочие, не включенные в другие группировки	19.20.29.190	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Индекс вязкости	50-400
		Масла трансмиссионные	19.20.29.120	2710 19 880 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.130	2710 19 840 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла промышленные	19.20.29.140	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла компрессорные	19.20.29.150	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла турбинные	19.20.29.160	2710 19 820 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Масла антикоррозионные и электроизоляционные	19.20.29.170 19.20.29.171 19.20.29.172	2710 19 920 0 2710 19 940 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Светлые масла, базовые	19.20.29.190	2710 19 860 0		
		Масла базовые	19.20.29.180	2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0		
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
134	ГОСТ 12417	Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные;	20.59.41.000 19.20.29	2710 19 820 0 3403 19 100 0	Массовая доля сульфатной золы	(0,005-0,1) %

1	2	3	4	5	6	7
134	ГОСТ 12417	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 2710 99 000 0	Массовая доля сульфатной золы	(0,005-0,1) %
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000			
		Присадки:	20.59.42	3811		
		- к смазочным материалам	20.59.42.110	3811 11 100 0		
		- к топливам	20.59.42.120	3811 11 900 0		
		Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам	20.59.42.130 20.59.42.140	3811 19 000 0 3811 21 000 0 3811 29 000 0 3811 90 000 0		
135	ГОСТ 2477	Топлива дизельные:	19.20.21.300	2710 19 421 0	Массовая доля воды	(0,1 -10) %
		- летнее	19.20.21.310	2710 19 422 0		отсутствие/следы
		- зимнее	19.20.21.311	2710 19 423 0		
		- арктическое	19.20.21.312	2710 19 424 0		
		- межсезонное	19.20.21.313	2710 19 425 0		
		Экологических классов:	19.20.21.314	2710 20 110 0		
		- вне классов	19.20.21.315	2710 20 150 0		
		- класса K2	19.20.21.320	2710 20 190 0		
		- класса K3	19.20.21.321			
		- класса K4	19.20.21.322			
		- класса K5	19.20.21.323			
			19.20.21.324			
			19.20.21.325			
			19.20.21.330			
			19.20.21.331			
			19.20.21.332			
			19.20.21.333			
			19.20.21.334			
			19.20.21.335			
			19.20.21.340			
			19.20.21.341			
			19.20.21.342			
			19.20.21.343			
			19.20.21.344			
			19.20.21.345			

1	2	3	4	5	6	7
136	ГОСТ 2477	Топливо судовое: с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61 °С с массовой долей серы: - 2 - 3,5% - 1,5 - 2% - 0,5 - 1,5% - не более 0,5%	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Массовая доля воды	(0,1 - 10) % отсутствие/следы
		Топливо нефтяное дистиллятное, Дистилляты средние, Топливо печное бытовое Топливо жидкое, не включенное в другие группировки Мазут - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 30 ppm, но более 20 ppm - с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 20 ppm, но более 10 ppm Мазут с массовой долей серы не более 3,5% с температурой вспышки в открытом тигле не ниже 90 °С, с содержанием сероводорода не более 10 ppm Мазут топочный Мазут флотский	19.20.27 19.20.27.110 19.20.27.111 19.20.27.119 19.20.28 19.20.28.110 19.20.28.111 19.20.28.112 19.20.28.113 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 510 1 2710 19 510 9 2710 19 550 1 2710 19 550 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 20 310 1 2710 20 310 9		
		Материалы смазочные Масла нефтяные смазочные;	20.59.41.000 19.20.29	2710 19 820 0 3403 19 100 0		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
136	ГОСТ 2477	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие	19.20.29.230 19.20.29.230	2710 19 920 0 2710 19 980 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0	Массовая доля воды	(0,1 -10) % отсутствие/следы
		Нефтепродукты отработанные	38.12.25 38.12.25.000	2710 99 000 0		
		Смазки пластинчатые	19.20.29.210	2710 19 980 0		
		Графит коллоидный или полуголлоидный, в т.ч. в виде суспензии в масле	23.99.14.120	2710 20 900 0 3403 19 100 0 3403 19 900 0 3801 20 100 0		
		Жидкости тормозные для гидравлических передач	20.59.43.110	3819 00 000 0 3825 50 000 0		
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам	20.59.42 20.59.42.110 20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 3811 11 100 0 3811 11 900 0 3811 19 000 0 3811 21 000 0 3811 29 000 0 3811 90 000 0		
		Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам				

Проректор МАДИ
(доверенность №837/Ю-19 от 09.01.2019 г.)



Б. Чубуков