

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
 Испытательная лаборатория «АвтоТракторные Средства» Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»
 Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA71

наименование испытательной лаборатории (центра)

142300, РОССИЯ, Московская область, Чеховский район, город Чехов, ш. Симферопольское, д. 2;
 142322, РОССИЯ, Московская обл, Чеховский р-н, СП Баранцевское, п. Новый Быт (испытательный полигон)

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
142300, РОССИЯ, Московская область, Чеховский район, город Чехов, ш. Симферопольское, д. 2						
1.	ГОСТ Р 55522, р. 5	Детали и узлы механических приводов тормозной системы: регулировочные устройства тормозных механизмов, детали привода стояночной тормозной системы (в т.ч. тросы с наконечниками в сборе)	29.3 30.91.2	8708	Способность выдерживать нагрузку	Наличие/ отсутствие разрушений, наличие/ отсутствие остаточных деформаций
2.	ГОСТ Р 52848, р. 3-4	Аппараты пневматического тормозного привода: агрегаты подготовки воздуха (противозамерзатели, влагоотделители, регуляторы давления), защитная аппаратура пневмопривода, клапаны слива конденсата, управляющие аппараты (краны тормозные, ускорительные клапаны, клапаны управления тормозами прицепа, воздухораспределители), аппараты корректировки торможения (регуляторы тормозных сил, клапаны ограничения давления в	29.3 30.91.2	8421 8479 8481 8537 8708 9026 9032	Показатели выходных параметров Герметичность уплотнений	Обеспечиваются/ не обеспечиваются Обеспечивается/ не обеспечивается, наличие/ отсутствие признаков потери герметичности
3.	ГОСТ 33603, р. 4	Аппараты (краны тормозные, ускорительные клапаны, клапаны управления тормозами прицепа, воздухораспределители), аппараты корректировки торможения (регуляторы тормозных сил, клапаны ограничения давления в			Долговечность при циклическом нагружении Показатели выходных параметров Герметичность уплотнений	Обеспечивается/ не обеспечивается Обеспечиваются/ не обеспечиваются Обеспечивается, наличие/ отсутствие признаков потери герметичности
					Долговечность при циклическом нагружении	Обеспечивается/ не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
		пневматическом приводе передней оси), головки соединительные, устройства сигнализации и контроля (датчики пневмоэлектрические, клапаны контрольного вывода)				
4.	ГОСТ 33547, р. 6				Показатели выходных параметров	Обеспечиваются/ не обеспечиваются
					Герметичность уплотнений	Обеспечивается/ не обеспечивается, наличие/ отсутствие признаков потери герметичности
					Долговечность при циклическом нагружении	Обеспечивается/ не обеспечивается
5.	ГОСТ 3940, р. 6	Узлы и детали рулевого управления автомобилей: рулевые колеса, рулевые механизмы, рулевые усилители, гидронасосы, распределители и силовые цилиндры рулевых усилителей, колонки рулевого управления, угловые редукторы, рулевые валы, рулевые тяги, промежуточные опоры рулевого привода и рычаги, шкворни поворотных цапф. Стеклоочистители и запасные части к ним (моторредукторы, щетки). Фароочистители и запасные части к ним (моторредукторы). Указатели и датчики аварийных состояний. Системы впрыска топлива двигателей с принудительным зажиганием и их сменные элементы. Стартеры, приводы и реле стартеров.	29.3 30.91.2	8412 8413 8479 8537 8708 9032 8501 8512 9603 8409 8481 8536 9027 9031 8541 9025 9026 9029 8511 8850	Работоспособность в условиях окружающей среды Защита от проникновения пыли Защита от проникновения влаги Электрическая прочность изоляции Сопrotивление изоляции Вибро- и ударопрочность Вибропрочность Ударопрочность	Работоспособен/ не работоспособен IP 0X...IP 6X IP X0... IP X8 Наличие/ отсутствие пробоя изоляции, наличие/ отсутствие перекрытия изоляции 0... 10 Том Наличие/ отсутствие механических повреждений, наличие/ отсутствие разрушений, обеспечивается/ не обеспечивается Наличие/ отсутствие механических повреждений, наличие/ отсутствие разрушений, обеспечивается/ не обеспечивается Наличие/ отсутствие механических повреждений, наличие/ отсутствие разрушений, обеспечивается/ не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ 18699, р. 5	Стеклоочистители и запасные части к ним (моторредукторы, щетки)	29.3	8501 8512 9603	Степень защиты от проникновения посторонних тел	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Степень защиты от проникновения воды	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Электрическая прочность изоляции	Наличие/ отсутствие пробоя изоляции, наличие/ отсутствие перекрытия изоляции, обеспечивается/ не обеспечивается
					Качество очистки (Число циклов в минуту до полного вытирания стекла)	0...1000 циклов/мин, обеспечивается/ не обеспечивается, наличие/ отсутствие окрашивания поверхности стекла в зоне контакта, наличие/ отсутствие механического повреждения поверхности стекла в зоне контакта
					Частота перемещения щеток по мокрому стеклу	0...1000 циклов/мин, наличие/ отсутствие окрашивания поверхности стекла в зоне контакта, наличие/ отсутствие механического повреждения поверхности стекла в зоне контакта
				Надежность	Обеспечивается/ не обеспечивается, наличие/ отсутствие окрашивания поверхности стекла в зоне контакта, наличие/ отсутствие механического повреждения поверхности стекла в зоне контакта	
7.	ГОСТ 33988, р. 4, прил. В				Степень очистки нормативных зон А и Б	0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 34005, р. 6	Технические средства контроля соблюдения водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографы)	29.3	9029	Обеспечение показаний скорости движения	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Обеспечение показаний пройденного пути	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Обеспечение показаний текущего времени	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Обеспечение показаний сигнала о превышении заданной скорости	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Обеспечение показаний сигнала о нарушении в работе тахографа	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Обеспечение регистрации скорости движения	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Обеспечение регистрации пройденного пути	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Обеспечение регистрации времени управления транспортным средством	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Обеспечение регистрации времени нахождения на рабочем месте и времени других работ	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Обеспечение регистрации времени перерывов в работе и отдыха	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Обеспечение регистрации случаев доступа к данным регистрации	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Обеспечение регистрации перерывов в электропитании длительностью более 100 миллисекунд	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Обеспечение регистрации перерывов в подаче	Обеспечивается/ не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
					импульсов от датчика движения	
8.	ГОСТ 33669, р. 6, прил. А	Карданные передачи, приводные валы, шарниры неравных и равных угловых скоростей	29.3	8708	Дисбаланс (карданного вала)	0...10 000 г×см
					Запас по критической частоте вращения (карданного вала)	-
					Углы в шарнирах равных угловых скоростей	-360°...+360°
					Угла в шарнирах не равных угловых скоростей	-360°...+360°
					Воздействие крутящего момента (прочность)	Наличие/ отсутствие остаточных деформаций, наличие/ отсутствие разрушений
9.	ГОСТ 33556, р. 7, прил. В	Упругие элементы подвески (рессоры листовые, пружины, торсионы подвески, стабилизаторы поперечной устойчивости, пневматические упругие элементы)	29.3	4016 7320 8708	Работоспособность при максимальных динамических нагрузках	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Стабильность характеристик упругих элементов подвески	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Вредные контакты в пределах полного хода подвески	Наличие/ отсутствие вредных контактов
					Геометрические размеры:	
					Линейные размеры	0...50 000 мм
					Угловые размеры	0...360°
					Диаметральные размеры	0...630 мм
					Момент затяжки	0...800 Н×м
					Зазор	0...10 мм
					Жесткость	0...10 000 кг/мм, 0...100000 Н/мм
					Стрела выгиба под контрольной нагрузкой	0...50 000 мм

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ 33671, п. 5	Детали направляющего аппарата подвески (рычаги, реактивные штанги, их пальцы, резинометаллические шарниры, подшипники и втулки опор, ограничители хода подвески)	29.3	4016 8482 8483 8708	Надежность крепления Вредные контакты в пределах полного хода подвески Упругость Прочность связи Дефекты Маркировка Геометрические размеры: Линейные размеры Угловые размеры Диаметральные размеры Жесткость при осевой нагрузке Жесткость при радиальной нагрузке Жесткость при кручении Угол недовозврата Твердость Ресурс	Обеспечивается/ не обеспечивается Наличие/ отсутствие Обеспечивается/ не обеспечивается Обеспечивается/ не обеспечивается Наличие/ отсутствие трещин, наличие/ отсутствие раковин, наличие/ отсутствие неровностей, наличие/ отсутствие дефектов механического происхождения, наличие/ отсутствие дефектов технологического происхождения Наличие/ отсутствие маркировки, ее содержание 0...50 000 мм 0...360° 0...630 мм 0...10 000 кг/мм, 0...100000 Н/мм 0...10 000 кг/мм, 0...100000 Н/мм 0...100000 Н×м/град 0°...270°, -270°...0° 0...150 ед. А по Шору 0...10 000 000 циклов Наличие/ отсутствие разрушений
11.	ГОСТ 263, п. 3-4				Твердость	0...150 ед. А по Шору

1	2	3	4	5	6	7
12.	СТБ EN 1494, прил. В	Домкраты гидравлические, механические	29.3 30.91.2	8425	3-кратный запас прочности по давлению и устойчивости Надежность фиксации головки плунжера относительно мест для установки домкрата на транспортном средстве	Обеспечивается/ не обеспечивается Обеспечивается/ не обеспечивается
13.	ГОСТ 13552, р. 4	Цепи, натяжные устройства цепей для двигателей внутреннего сгорания	29.3 30.91.2	7315 8409	Способность выдерживать нагрузку	Наличие/ отсутствие остаточных деформаций, наличие/ отсутствие разрушений
14.	ГОСТ 31971, р. 5				Соответствие габаритных размеров	Соответствуют/ не соответствуют
					Соответствие установочных размеров	Соответствуют/ не соответствуют
					Геометрические размеры:	
					Линейные размеры	0...50 000 мм
					Угловые размеры	0...360°
					Диаметральные размеры	0...630 мм
					Масса	0...60 000 кг
					Подвижность плунжера	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Рабочий ход плунжера	0...300 мм
					Герметичность клапанного узла	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Давление открытия клапана	0...60 МПа
15.	ГОСТ 33672, р. 7	Шипы противоскольжения	29.3	7317	Масса	0...150 г
					Масса шипа	-
16.	ГОСТ 33989, р. 6, прил. А-В	Транспортные средства категорий L2, L4, L5, L6, L7	30.91 29.10 29.20	8701 8702 8703 8704 8705 8706	Расстояние	0...50 000 мм
					Высота	0...50 000 мм
					Углы видимости	-360°...0°, 0...+360°
					Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
				8709		
				8711		
17.	ГОСТ 33554, р. 5, прил. Б-В	Транспортные средства категорий М, МG, N, NG		8716	Отбор проб	-
					Содержание загрязняющих веществ (массовая концентрация):	
					Формальдегид (СН ₂ O)	0...10 мг/м ³
					Диоксид азота (NO ₂)	0...10 мг/м ³
					Оксид азота (NO)	0...10 мг/м ³
					Оксид углерода (CO)	0...10 мг/м ³
					Углеводороды предельные (С ₂ Н ₆ - С ₇ Н ₁₆)	0...100 мг/м ³
					Метан (СН ₄)	0...100 мг/м ³
					Отбор проб	-
18.	ГОСТ 33548, р. 5, прил. Б				Содержание загрязняющих веществ (массовая концентрация):	0...1 мкг/м ³
					Озон (O ₃)	0...1 мкг/м ³
					Формальдегид (СН ₂ O)	0...10 мг/м ³
					Диоксид азота (NO ₂)	0...10 мг/м ³
					Оксид азота (NO)	0...10 мг/м ³
					Твердые частицы, ТЧ (ТЧ _{2,5})	0...1 мг/м ³
					Твердые частицы, ТЧ (ТЧ ₁₀)	0...10 мг/м ³
					Оксид углерода (CO)	0...10 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ 33988, р. 4, прил. В	Транспортные средства категорий М2, М2G, М3, М3G, N, NG			Передняя обзорность Размеры нормативных зон А, Б и П: Линейные размеры Угловые размеры Расположение нормативных зон А, Б и П: Координаты X, Y, Z Угловое расположение Степень очистки нормативных зон А и Б Соответствие требованиям к непросматриваемым зонам Соответствие требованиям к непросматриваемым зонам нормативного поля П Угловые величины непросматриваемых зон	Обеспечивается/ не обеспечивается 0...50 000 мм -360°...0, 0...+360° 0...50 000 мм -360°...0, 0...+360° 0...100 % Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует 0...360°

1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ 30593, р. 4-5, прил. А	Транспортные средства категорий М, МG, N, NG				
					Оборудованность системой вентиляции	Наличие/ отсутствие системы вентиляции
					Оборудованность системой отопления	Наличие/ отсутствие системы отопления
					Оборудованность системой кондиционирования	Наличие/ отсутствие системы кондиционирования
					Приток воздуха	0...1000 м ³ /ч, обеспечивается/ не обеспечивается
					Температура	-10 °С...+1500 °С
					Скорость воздушного потока	0...40 м/с
					Обеспечение подвижности воздуха в кабине и пассажирском помещении в зоне головы и пояса водителя	0...40 м/с, обеспечивает/ не обеспечивает
					Обеспечение перепада между температурой наружного воздуха и температурами в кабине и пассажирском помещении, в зоне головы водителя (пассажира) при температуре окружающего воздуха 25°С	0...35 °С, обеспечивает/ не обеспечивает
					Относительная влажность воздуха	0...100 %

1	2	3	4	5	6	7
21.	ГОСТ 33993, р. 4, прил. А	Транспортные средства категории М1, М1G				
					Приготовление испытательной смеси	-
					Соответствие требованиям к системе очистки ветрового стекла	Соответствует/ не соответствует
					Обеспечение механизмом стеклоочистителя рабочих частот	Обеспечивает/ не обеспечивает
					Количество рабочих частот	0... 1000
					Частота	0... 1000 циклов/мин
					Сохранение эффективности при воздействии потока воздуха	Сохраняется/ не сохраняется
					Возврат щеток в исходное положение при выключении системы с помощью органа управления	Возвращаются/ не возвращаются, обеспечивается/ не обеспечивается
					Способность выдерживать принудительную остановку в течение 15 секунд	Наличие/ отсутствие способности выдерживать принудительную остановку в течение 15 секунд
					Обеспечение конструкцией и способом крепления щетки возможности отведения щетки от поверхности ветрового стекла	Наличие/ отсутствие обеспечения конструкцией и способом крепления щетки возможности отведения щетки от поверхности ветрового стекла
					Работоспособность системы при сухом ветровом стекле и отрицательной температуре окружающего воздуха	Работоспособна/ не работоспособна, наличие/ отсутствие снижения частоты работы системы
					Соответствие требованиям	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33993, р. 4, прил. А	Транспортные средства категории М1, М1G			<p>к системе омывания ветрового стекла</p> <p>Способность выдерживать режим, когда форсунки заблокированы</p> <p>Эксплуатационные качества системы при температуре окружающего воздуха от минус 18±3 °С до плюс 80±3 °С</p> <p>Обеспечение системой подачи жидкости</p> <p>Вместимость резервуара для омывающей жидкости</p>	<p>Способна/ не способна, наличие/ отсутствие функционирования системы после разблокировки форсунок</p> <p>Ухудшаются/ не ухудшаются</p> <p>Достаточная/ не достаточная, наличие/ отсутствие обеспечения подачи жидкости в количестве, достаточном для очистки 60 % нормативной зоны А после 10 полных циклов автоматической работы на максимальной частоте</p> <p>0...100 л</p>

1	2	3	4	5	6	7
22.	ГОСТ 33988, р. 4, прил. В					
					Передняя обзорность	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Размеры нормативных зон А, Б и П:	
					Линейные размеры	0...50 000 мм
					Угловые размеры	-360°...0, 0...+360°
					Расположение нормативных зон А, Б и П:	
					Координаты X, Y, Z	0...50 000 мм
					Угловое расположение	-360°...0, 0...+360°
					Степень очистки нормативных зон А и Б	0...100 %
					Соответствие требованиям к непросматриваемым зонам	Соответствует/ не соответствует
					Соответствие требованиям к непросматриваемым зонам нормативного поля П	Соответствует/ не соответствует
					Угловые величины непросматриваемых зон	0...360°
23.	ГОСТ 33987, прил. В, Г, Д	Транспортные средства категорий М, МG, N, NG, O			Нагрузка на ось	0...60000 кг
					Нагрузка на ось	-
					Масса	0...60000 кг
					Геометрические размеры:	
					Линейные размеры	0...50000 мм
					Угловые размеры	0...360°

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ 34003, п. 5-6	Транспортные средства категорий М1, М1G, М2, М2G, М3, М3G, N1, N1G, N2, N2G, N3, N3G				
					Оснащенность устройством вызова экстренных оперативных служб	Наличие/ отсутствие устройства вызова экстренных оперативных служб
					Соответствие устройства вызова экстренных оперативных служб	Соответствует/ не соответствует
					Передача сообщения о транспортном средстве, его текущем местоположении, направлении и скорости движения после нажатия кнопки экстренного вызова	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Автоматическое срабатывание при опрокидывании транспортного средства	Срабатывает/ не срабатывает
					Двусторонняя громкая голосовая связь с экстренными оперативными службами через сети подвижной радиотелефонной связи	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Место установки кнопки вызова экстренных оперативных служб	Наличие/ отсутствие установки кнопки вызова экстренных оперативных служб в месте, которое находится в зоне прямой видимости с места водителя и сидящего впереди пассажира
					Достигаемость кнопки вызова экстренных оперативных служб водителем и сидящим спереди пассажиром	Обеспечивается/ не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 34003, п. 5-6	Транспортные средства категорий М1, М1G, М2, М2G, М3, М3G, N1, N1G, N2, N2G, N3, N3G			<p>Защита от непреднамеренного нажатия механическим способом</p> <p>Обеспеченность кнопки вызова экстренных оперативных служб подсветкой</p> <p>Соответствие размещения оптического индикатора состояния устройства</p> <p>Соответствие оптического индикатора состояния устройства в части видимости</p> <p>Соответствие включения оптического индикатора состояния устройства</p> <p>Идентифицирующие символы кнопки вызова экстренных оперативных служб и индикатора состояния устройства</p>	<p>Наличие/ отсутствие защиты от непреднамеренного нажатия механическим способом</p> <p>Обеспечена/ не обеспечена</p> <p>Соответствует/ не соответствует</p> <p>Соответствует/ не соответствует</p> <p>Соответствует/ не соответствует</p> <p>Наличие/ отсутствие символов, идентифицирующих кнопку вызова экстренных оперативных служб, наличие/ отсутствие символов, идентифицирующих индикатор состояния устройства</p>
25.	ГОСТ 33469, п. 5-8				<p>Оснащенность устройством вызова экстренных оперативных служб</p> <p>Соответствие устройства вызова экстренных оперативных служб</p> <p>Передача сообщения о транспортном средстве, его текущем местоположении, направлении и скорости движения после нажатия кнопки экстренного вызова</p>	<p>Наличие/ отсутствие устройства вызова экстренных оперативных служб</p> <p>Соответствует/ не соответствует</p> <p>Обеспечивается/ не обеспечивается</p>

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33469, п. 5-8	Транспортные средства категорий М1, М1G, М2, М2G, М3, М3G, N1, N1G, N2, N2G, N3, N3G			Автоматическое срабатывание при опрокидывании транспортного средства	Срабатывает/ не срабатывает
					Двусторонняя громкая голосовая связь с экстренными оперативными службами через сети подвижной радиотелефонной связи	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Место установки кнопки вызова экстренных оперативных служб	Наличие/ отсутствие установки кнопки вызова экстренных оперативных служб в месте, которое находится в зоне прямой видимости с места водителя и сидящего впереди пассажира
					Достигаемость кнопки вызова экстренных оперативных служб водителем и сидящим спереди пассажиром	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Защита от непреднамеренного нажатия механическим способом	Наличие/ отсутствие защиты от непреднамеренного нажатия механическим способом
					Обеспеченность кнопки вызова экстренных оперативных служб подсветкой	Обеспечена/ не обеспечена
					Соответствие размещения оптического индикатора состояния устройства	Соответствует/ не соответствует
					Соответствие оптического индикатора состояния устройства в части видимости	Соответствует/ не соответствует
					Соответствие включения	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33469, п. 5-8	Транспортные средства категорий М1, М1G, М2, М2G, М3, М3G, N1, N1G, N2, N2G, N3, N3G			оптического индикатора состояния устройства Идентифицирующие символы кнопки вызова экстренных оперативных служб и индикатора состояния устройства	Наличие/ отсутствие символов, идентифицирующих кнопку вызова экстренных оперативных служб, наличие/ отсутствие символов, идентифицирующих индикатор состояния устройства
26.	ГОСТ 18464, п. 5	Автокраны и транспортные средства, оснащенные манипуляторами			Оборудованность устройствами, обеспечивающими защиту гидросистемы от перегрузки давлением свыше максимального, уменьшение пульсаций давления, компенсацию изменения объема рабочей жидкости при изменении температуры и диагностирование технического состояния. Прочность (при давлении не менее максимального или 1,25 от номинального, если максимальное давление не указано) Герметичность (в диапазоне давлений от минимального до максимального значения) Совместимость применяемых конструкционных	Наличие/ отсутствие устройств, обеспечивающих защиту гидросистемы от перегрузки давлением свыше максимального, наличие/ отсутствие устройств, обеспечивающих уменьшение пульсации давления, наличие/ отсутствие устройств, обеспечивающих компенсацию изменения объема рабочей жидкости при изменении температуры, наличие/ отсутствие устройств, обеспечивающих диагностирование технического состояния Обеспечена/ не обеспечена Обеспечена/ не обеспечена, наличие/ отсутствие признаков потери герметичности, наличие/ отсутствие подсоса воздуха в гидросистему Совместимы/ не совместимы, наличие/ отсутствие сертификатов

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 18464, р. 5	Автокраны и транспортные средства, оснащенные манипуляторами			<p>материалов и покрытий между собой и с рабочей жидкостью</p> <p>Автоматическое отключение гидропривода (гидросистемы) от источника энергии при возникновении опасной ситуации</p> <p>Автоматическая нейтрализация накопленной в гидроприводе (гидросистеме) энергии при останове при возникновении опасной ситуации</p> <p>Самозапуск</p> <p>Запирание переключателя вида работ</p> <p>Оборудованность гидрозамками или другими фиксирующими устройствами</p> <p>Опасности, возникающие от преднамеренного или непреднамеренного механического движения гидроустройств</p> <p>Опасности, возникающие при снижении давления</p>	<p>Наличие/ отсутствие автоматического отключения гидропривода (гидросистемы) от источника энергии</p> <p>Обеспечивается/ не обеспечивается, происходит/ не происходит</p> <p>Наличие/ отсутствие</p> <p>Наличие/ отсутствие запирания переключателя вида работ</p> <p>Наличие/ отсутствие гидрозамков, наличие// отсутствие фиксирующих устройств</p> <p>Наличие/ отсутствие опасностей, возникающих от преднамеренного или непреднамеренного механического движения гидроустройств, наличие/ отсутствие ограждения открытых движущихся частей с окраской опасных частей и установкой знаков безопасности.</p> <p>Наличие/ отсутствие опасностей, возникающих от снижения давления, наличие/ отсутствие блокировки для предотвращения</p>

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 18464, р. 5	Автокраны и транспортные средства, оснащенные манипуляторами				<p>опасного поведения машины (агрегата), наличие/ отсутствие отключения устройств</p> <p>Количество источников гидравлической энергии 0...1000</p> <p>Схемы блокировки гидроприводов (гидросистем) с несколькими источниками гидравлической энергии</p> <p>Наличие/ отсутствие схемных блокировок, исключающих появление опасных факторов в случае отключения одного из источников энергии (одного из насосов), Наличие/ отсутствие схемных блокировок, исключающих появление опасных факторов в случае разновременного включения источников энергии (насосов)</p> <p>Опасность при снижении параметров питающей гидросистему энергии</p> <p>Наличие/ отсутствие опасностей, вызванных снижением параметров питающей гидросистему энергии, наличие/ отсутствие опасностей, вызванных включением и отключением энергообеспечения, наличие/ отсутствие опасностей, вызванных включением или отключением управления</p> <p>Соответствие положения управляющих устройств при включении и отключении</p> <p>Соответствует/ не соответствует</p> <p>Самопроизвольное включение гидропривода, гидросистемы или гидроустройства под действием собственной массы их элементов или вибрации, или ускорений, вызванных и связанных с</p> <p>Наличие/ отсутствие предусмотрения в конструкции исключения самопроизвольного включения гидропривода, гидросистемы или гидроустройства под действием собственной массы их элементов или вибрации, или ускорений,</p>

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 18464, п. 5	Автокраны и транспортные средства, оснащенные манипуляторами			<p>функционированием гидроприводов (гидросистем) в составе машины (агрегата)</p> <p>Расположение управляемых вручную гидроустройств</p> <p>Блокировки и другие меры безопасности (если несколько гидроустройств с автоматическим или ручным управлением соединены между собой, и если отказ одного из них может вызвать опасность)</p> <p>Влияние блокировочных устройств непосредственно на контуры управления гидроприводом (гидросистемой)</p> <p>Самопроизвольное или преднамеренное изменение положения деталей крепления и соединений, элементов регулирования и настройки при транспортировании и эксплуатации</p> <p>Обеспечение надежной фиксации и возможность пломбирования или запирающих регулируемых</p>	<p>вызванных и связанных с функционированием гидроприводов (гидросистем) в составе машины (агрегата)</p> <p>Наличие/ отсутствие расположения так, что бы действия для оператора были безопасны, наличие/ отсутствие защиты от непреднамеренного включения и отключения гидроустройств</p> <p>Наличие/ отсутствие блокировок, наличие/ отсутствие мер безопасности</p> <p>Влияют/ не влияют</p> <p>Наличие/ отсутствие исключения конструкцией самопроизвольного/ преднамеренного изменения положения деталей крепления и соединений, элементов регулирования и настройки при транспортировании и эксплуатации</p> <p>Наличие/ отсутствие обеспечения конструкцией регулирующих гидроустройств надежной фиксации и</p>

1	2	3	4	5	6	7	
	ГОСТ 18464, п. 5	Автокраны и транспортные средства, оснащенные манипуляторами			элементов	возможности пломбирования/запираания регулирующих элементов встроенным замком для предотвращения постороннего вмешательства или случайного включения	
27.	ГОСТ 14658, п. 2				Оборудованность устройствами, обеспечивающими защиту гидросистемы от перегрузки давлением свыше максимального, уменьшение пульсаций давления, компенсацию изменения объема рабочей жидкости при изменении температуры и диагностирование технического состояния.	Наличие/ отсутствие устройств, обеспечивающих защиту гидросистемы от перегрузки давлением свыше максимального, наличие/ отсутствие устройств, обеспечивающих уменьшение пульсации давления, наличие/ отсутствие устройств, обеспечивающих компенсацию изменения объема рабочей жидкости при изменении температуры, наличие/ отсутствие устройств, обеспечивающих диагностирование технического состояния	
						Прочность (при давлении не менее максимального или 1,25 от номинального, если максимальное давление не указано)	Обеспечена/ не обеспечена
						Герметичность (в диапазоне давлений от минимального до максимального значения)	Обеспечена/ не обеспечена, наличие/ отсутствие признаков потери герметичности, наличие/ отсутствие подсоса воздуха в гидросистему
						Совместимость применяемых конструкционных материалов и покрытий между собой и с рабочей	Совместимы/ не совместимы, наличие/ отсутствие сертификатов

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 14658, п. 2	Автокраны и транспортные средства, оснащенные манипуляторами			<p>жидкостью</p> <p>Автоматическое отключение гидропривода (гидросистемы) от источника энергии при возникновении опасной ситуации</p> <p>Автоматическая нейтрализация накопленной в гидроприводе (гидросистеме) энергии при останове при возникновении опасной ситуации</p> <p>Самозапуск</p> <p>Запирание переключателя вида работ</p> <p>Оборудованность гидрозамками или другими фиксирующими устройствами</p> <p>Опасности, возникающие от преднамеренного или непреднамеренного механического движения гидроустройств</p> <p>Опасности, возникающие при снижении давления</p>	<p>Наличие/ отсутствие автоматического отключения гидропривода (гидросистемы) от источника энергии</p> <p>Обеспечивается/ не обеспечивается, происходит/ не происходит</p> <p>Наличие/ отсутствие</p> <p>Наличие/ отсутствие запирания переключателя вида работ</p> <p>Наличие/ отсутствие гидрозамков, наличие// отсутствие фиксирующих устройств</p> <p>Наличие/ отсутствие опасностей, возникающих от преднамеренного или непреднамеренного механического движения гидроустройств, наличие/ отсутствие ограждения открытых движущихся частей с окраской опасных частей и установкой знаков безопасности.</p> <p>Наличие/ отсутствие опасностей, возникающих от снижения давления, наличие/ отсутствие блокировки для предотвращения опасного поведения машины (агрегата), наличие/ отсутствие</p>

1	2	3	4	5	6	7
ГОСТ 14658, р. 2		Автокраны и транспортные средства, оснащенные манипуляторами				отключения устройств
					Количество источников гидравлической энергии	0...1000
					Схемы блокировки гидроприводов (гидросистем) с несколькими источниками гидравлической энергии	Наличие/ отсутствие схемных блокировок, исключающих появление опасных факторов в случае отключения одного из источников энергии (одного из насосов), Наличие/ отсутствие схемных блокировок, исключающих появление опасных факторов в случае одновременного включения источников энергии (насосов)
					Опасность при снижении параметров питающей гидросистему энергии	Наличие/ отсутствие опасностей, вызванных снижением параметров питающей гидросистему энергии, наличие/ отсутствие опасностей, вызванных включении и отключении энергоснабжения, наличие/ отсутствие опасностей, вызванных включением или отключением управления
					Соответствие положения управляющих устройств при включении и отключении	Соответствует/ не соответствует
Самопроизвольное включение гидропривода, гидросистемы или гидроустройства под действием собственной массы их элементов или вибрации, или ускорений, вызванных и связанных с функционированием гидроприводов	Наличие/ отсутствие предусмотрения в конструкции исключения самопроизвольного включения гидропривода, гидросистемы или гидроустройства под действием собственной массы их элементов или вибрации, или ускорений, вызванных и связанных с функционированием					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 14658, р. 2	Автокраны и транспортные средства, оснащенные манипуляторами			<p>(гидросистем) в составе машины (агрегата)</p> <p>Расположение управляемых вручную гидроустройств</p> <p>Блокировки и другие меры безопасности (если несколько гидроустройств с автоматическим или ручным управлением соединены между собой, и если отказ одного из них может вызвать опасность)</p> <p>Влияние блокировочных устройств непосредственно на контуры управления гидроприводом (гидросистемой)</p> <p>Самопроизвольное или преднамеренное изменение положения деталей крепления и соединений, элементов регулирования и настройки при транспортировании и эксплуатации</p> <p>Обеспечение надежной фиксации и возможность пломбирования или запирающих элементов</p>	<p>гидроприводов (гидросистем) в составе машины (агрегата)</p> <p>Наличие/ отсутствие расположения так, что бы действия для оператора были безопасны, наличие/ отсутствие защиты от непреднамеренного включения и отключения гидроустройств</p> <p>Наличие/ отсутствие блокировок, наличие/ отсутствие мер безопасности</p> <p>Влияют/ не влияют</p> <p>Наличие/ отсутствие исключения конструкцией самопроизвольного/ преднамеренного изменения положения деталей крепления и соединений, элементов регулирования и настройки при транспортировании и эксплуатации</p> <p>Наличие/ отсутствие обеспечения конструкции регулирующих гидроустройств надежной фиксации и возможности пломбирования/ запирающих элементов</p>

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 14658, п. 2	Автокраны и транспортные средства, оснащенные манипуляторами				элементов встроенным замком для предотвращения постороннего вмешательства или случайного включения
28.	ГОСТ 20245, п. 2				Оборудованность устройствами, обеспечивающими защиту гидросистемы от перегрузки давлением свыше максимального, уменьшение пульсаций давления, компенсацию изменения объема рабочей жидкости при изменении температуры и диагностирование технического состояния.	Наличие/ отсутствие устройств, обеспечивающих защиту гидросистемы от перегрузки давлением свыше максимального, наличие/ отсутствие устройств, обеспечивающих уменьшение пульсации давления, наличие/ отсутствие устройств, обеспечивающих компенсацию изменения объема рабочей жидкости при изменении температуры, наличие/ отсутствие устройств, обеспечивающих диагностирование технического состояния
					Прочность (при давлении не менее максимального или 1,25 от номинального, если максимальное давление не указано)	Обеспечена/ не обеспечена
					Герметичность (в диапазоне давлений от минимального до максимального значения)	Обеспечена/ не обеспечена, наличие/ отсутствие признаков потери герметичности, наличие/ отсутствие подсоса воздуха в гидросистему
					Совместимость применяемых конструкционных материалов и покрытий между собой и с рабочей	Совместимы/ не совместимы, наличие/ отсутствие сертификатов

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 20245, р. 2	Автокраны и транспортные средства, оснащенные манипуляторами			<p>жидкостью</p> <p>Автоматическое отключение гидропривода (гидросистемы) от источника энергии при возникновении опасной ситуации</p> <p>Автоматическая нейтрализация накопленной в гидроприводе (гидросистеме) энергии при останове при возникновении опасной ситуации</p> <p>Самозапуск</p> <p>Запирание переключателя вида работ</p> <p>Оборудованность гидрозамками или другими фиксирующими устройствами</p> <p>Опасности, возникающие от преднамеренного или непреднамеренного механического движения гидроустройств</p> <p>Опасности, возникающие при снижении давления</p>	<p>Наличие/ отсутствие автоматического отключения гидропривода (гидросистемы) от источника энергии</p> <p>Обеспечивается/ не обеспечивается, происходит/ не происходит</p> <p>Наличие/ отсутствие</p> <p>Наличие/ отсутствие запираания переключателя вида работ</p> <p>Наличие/ отсутствие гидрозамков, наличие// отсутствие фиксирующих устройств</p> <p>Наличие/ отсутствие опасностей, возникающих от преднамеренного или непреднамеренного механического движения гидроустройств, наличие/ отсутствие ограждения открытых движущихся частей с окраской опасных частей и установкой знаков безопасности.</p> <p>Наличие/ отсутствие опасностей, возникающих от снижения давления, наличие/ отсутствие блокировки для предотвращения опасного поведения машины (агрегата), наличие/ отсутствие</p>

1	2	3	4	5	6	7
ГОСТ 20245, р. 2		Автокраны и транспортные средства, оснащенные манипуляторами				отключения устройств
					Количество источников гидравлической энергии	0...1000
					Схемы блокировки гидроприводов (гидросистем) с несколькими источниками гидравлической энергии	Наличие/ отсутствие схемных блокировок, исключающих появление опасных факторов в случае отключения одного из источников энергии (одного из насосов), Наличие/ отсутствие схемных блокировок, исключающих появление опасных факторов в случае разновременного включения источников энергии (насосов)
					Опасность при снижении параметров питающей гидросистему энергии	Наличие/ отсутствие опасностей, вызванных снижением параметров питающей гидросистему энергии, наличие/ отсутствие опасностей, вызванных включением и отключением энергообеспечения, наличие/ отсутствие опасностей, вызванных включением или отключением управления
					Соответствие положения управляющих устройств при включении и отключении	Соответствует/ не соответствует
Самопроизвольное включение гидропривода, гидросистемы или гидроустройства под действием собственной массы их элементов или вибрации, или ускорений, вызванных и связанных с функционированием гидроприводов	Наличие/ отсутствие предусмотрения в конструкции исключения самопроизвольного включения гидропривода, гидросистемы или гидроустройства под действием собственной массы их элементов или вибрации, или ускорений, вызванных и связанных с функционированием					

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 20245, р. 2	Автокраны и транспортные средства, оснащенные манипуляторами			<p>(гидросистем) в составе машины (агрегата)</p> <p>Расположение управляемых вручную гидроустройств</p> <p>Блокировки и другие меры безопасности (если несколько гидроустройств с автоматическим или ручным управлением соединены между собой, и если отказ одного из них может вызвать опасность)</p> <p>Влияние блокировочных устройств непосредственно на контуры управления гидроприводом (гидросистемой)</p> <p>Самопроизвольное или преднамеренное изменение положения деталей крепления и соединений, элементов регулирования и настройки при транспортировании и эксплуатации</p> <p>Обеспечение надежной фиксации и возможность пломбирования или запирающих регулируемых элементов</p>	<p>гидроприводов (гидросистем) в составе машины (агрегата)</p> <p>Наличие/ отсутствие расположения так, что бы действия для оператора были безопасны, наличие/ отсутствие защиты от непреднамеренного включения и отключения гидроустройств</p> <p>Наличие/ отсутствие блокировок, наличие/ отсутствие мер безопасности</p> <p>Влияют/ не влияют</p> <p>Наличие/ отсутствие исключения конструкцией самопроизвольного/ преднамеренного изменения положения деталей крепления и соединений, элементов регулирования и настройки при транспортировании и эксплуатации</p> <p>Наличие/ отсутствие обеспечения конструкцией регулирующих гидроустройств надежной фиксации и возможности пломбирования/ запирающих регулируемых элементов</p>

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 20245, п. 2	Автокраны и транспортные средства, оснащенные манипуляторами				элементов встроенным замком для предотвращения постороннего вмешательства или случайного включения
29.	ГОСТ 27472, п. 5	Автосамосвалы			Оборудованность масляным баком	Наличие/ отсутствие масляного бака, наличие/ отсутствие заправочного отверстия, наличие/ отсутствие фильтра, наличие/ отсутствие клапана, выравнивающего давление воздуха, наличие/ отсутствие указателя уровня, наличие/ отсутствие магнитного фильтра
					Оснащенность баков предохранительными клапанами	Наличие/ отсутствие предохранительных клапанов
					Оснащенность баков устройствами, исключающим возможность открывания заправочного или очистительного отверстий бака	Наличие/ отсутствие устройств, исключающих возможность открывания заправочного или очистительного отверстий бака при наличии в нем избыточного давления
					Указание давления в баке	Наличие/ отсутствие указания давления в баке вблизи заправочного отверстия

1	2	3	4	5	6	7
30.	ГОСТ 28385, р. 3, приложение	Медицинские комплексы на шасси транспортных средств			Сохранение основной окраски, нанесенной изготовителем	Сохранен/ не сохранен
					Соответствие цветов элементов, применяемых в цветографических схемах	Соответствуют/ не соответствуют
					Соответствие размеров элементов, применяемых в цветографических схемах	Соответствуют/ не соответствуют
					Соответствие содержания информационных надписей	Соответствует/ не соответствует
					Цветографические схемы на правой и левой сторонах транспортного средства	Наличие/ отсутствие нанесенных на правой и левой сторонах транспортного средства одинаковых по виду, цвету, размеру и размещению цветографических схем
					Оснащенность дополнительными внешними световыми и звуковыми сигналами	Наличие/ отсутствие дополнительных внешних световых и звуковых сигналов

1	2	3	4	5	6	7
31.	ГОСТ 9218, р. 6	Транспортные средства, предназначенные для перевозки пищевых жидкостей				
					Количество отсеков	0...1000
					Оборудованность каждого отсека люком и сливным отверстием	Наличие/ отсутствие в каждом отсеке люка и сливного отверстия
					Количество люков	0...1000
					Количество сливных отверстий	0...1000
					Разделение отсеков	Наличие/ отсутствие отделения отсеков вертикальными неизолированными перегородками
					Соответствие цистерн	Соответствует/ не соответствует, подтверждено/ не подтверждено
					Защищенность электрических проводов и мест их соединения	Наличие/ отсутствие защиты от механических повреждений электрических проводов и мест их соединения
					Обеспечение конструкции удобной безопасной санитарной обработки внутренних и наружных поверхностей без пребывания людей внутри цистерны	Обеспечивает/ не обеспечивает
					Оборудованность цистерн площадками обслуживания люков и стационарными или откидными поручнями в зоне обслуживания	Наличие/ отсутствие площадок обслуживания люков, наличие/ отсутствие стационарных/ откидных поручней в зоне обслуживания
					Оборудованность цистерн лестницами или подножками для подъема на площадки обслуживания	Наличие/ отсутствие лестниц для подъема на площадки обслуживания, наличие/ отсутствие подножек для подъема на площадки

1	2	3	4	5	6	7
						обслуживания
					Скольжение опорных поверхностей площадок обслуживания, подножек	Исключено/ не исключено, наличие/ отсутствие
					Высота	0...50000 мм
					Усилие	0...1000 Н
					Оборудованность предохранительным и обратным клапанами (для воздухопроводов цистерн, заполняемых с помощью вакуума)	Наличие/ отсутствие на воздуховоде предохранительного клапана, наличие/ отсутствие на воздуховоде обратного клапана
					Питание цепей управления средств автоматике цистерны	От аккумулятора/ не от аккумулятора
					Оснащенность устройствами, препятствующими накоплению электростатических зарядов при заполнении и опорожнении цистерны	Наличие/ отсутствие устройств, препятствующих накоплению электростатических зарядов при заполнении и опорожнении цистерны
					Оснащенность устройствами, препятствующими накоплению электростатических зарядов при транспортировании	Наличие/ отсутствие устройств, препятствующих накоплению электростатических зарядов при транспортировании
					Соответствие материалов, предназначенных для использования в контакте с пищевыми продуктами и средами	Соответствуют/ не соответствуют
					Класс	А...С
	ГОСТ 9218, р. 6	Транспортные средства, предназначенные для перевозки пищевых жидкостей				

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ 21561, р. 5	Транспортные средства, предназначенные для перевозки сжиженных углеводородных газов на давлении до 1,8 МПа				
					Соответствие сосудов	Соответствуют/ не соответствуют, подтверждено/ не подтверждено
					Доступность для ручного управления всех органов управления	Доступны/ не доступны, обеспечивается/ не обеспечивается
					Удобство для работы в процессе эксплуатации всех органов управления	Удобны/ не удобны, обеспечивается/ не обеспечивается
					Открытие и закрытие вентилей за маховик	Наличие/ отсутствие легкого открытия/ закрытия вентилей за маховик усилием одной руки, обеспечивая полную герметичность
					Момент	0...1000 Н×м
					Самопроизвольное включение управления под действием транспортной тряски	Исключено/ не исключено
					Поясняющие надписи органов управления	Наличие/ отсутствие четких поясняющих надписей
					Заглушки на штуцерах при транспортировании и хранении	Наличие/ отсутствие заглушек на штуцерах при транспортировании и хранении
					Оснащенность защитными кожухами запорной арматуры	Наличие/ отсутствие защитных кожухов запорной арматуры, обеспечивающими возможность пломбирования на время транспортирования и хранения газа
					Оснащенность сосудов предохранительными клапанами	Наличие/ отсутствие предохранительных клапанов
					Количество	0...1000

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 21561, п. 5	Транспортные средства, предназначенные для перевозки сжиженных углеводородных газов на давлении до 1,8 МПа			<p>предохранительных клапанов</p> <p>Оборудованность трубопроводов слива и налива устройствами для сброса давления из рукавов</p> <p>Количество устройств</p> <p>Самопроизвольное перемещение при стоянке</p> <p>Оборудованность предохранительной цепью или тросом</p> <p>Электробезопасность</p> <p>Заземление оборудования</p> <p>Соединение штуцеров резинотканевых рукавов</p> <p>Оснащенность электропроводно соединенной с сосудом заземляющей цепочкой</p> <p>Длина</p> <p>Оснащенность заземляющим тросом со штырем-струбциной на конце</p> <p>Соответствие конструкции</p>	<p>Наличие/ отсутствие устройств для сброса давления из рукавов</p> <p>0...1000</p> <p>Наличие/ отсутствие противооткатных упоров под колеса, наличие/ отсутствие фиксаторов рабочего положения опорных устройств</p> <p>Наличие/ отсутствие предохранительной цепи на передней опоре, наличие/ отсутствие предохранительного троса на передней опоре</p> <p>Обеспечивается/ не обеспечивается</p> <p>Наличие/ отсутствие заземления оборудования</p> <p>Наличие/ отсутствие соединения припаянной металлической перемычкой, обеспечивающей замкнутость электрической цепи</p> <p>Наличие/ отсутствие электропроводно соединенной с сосудом заземляющей цепочки</p> <p>0...50000 мм</p> <p>Наличие/ отсутствие заземляющего троса со штырем-струбциной на конце для заглубления в землю или подсоединения к заземляющему контуру</p> <p>Соответствует/ не соответствует</p>

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 21561, р. 5	Транспортные средства, предназначенные для перевозки сжиженных углеводородных газов на давлении до 1,8 МПа			<p>Место установки огнетушителей</p> <p>Крепление огнетушителей</p> <p>Окраска наружной поверхности сосудов</p> <p>Соответствие отличительной окраски арматуры</p> <p>Отличительные полосы</p> <p>Ширина</p> <p>Надпись над отличительными полосами</p> <p>Надписи на заднем днище сосуда</p>	<p>Наличие/ отсутствие установки огнетушителей вне кабины водителя</p> <p>Надежное/ не надежное, обеспечивают/ не обеспечивают быстрое снятие огнетушителей</p> <p>Наличие/ отсутствие окраски эмалью серебристого цвета</p> <p>Соответствует/ не соответствует, подтверждено/ не подтверждено</p> <p>Нанесены/ не нанесены на обеих сторонах сосуда от шва переднего днища до шва заднего днища</p> <p>0...50000 мм</p> <p>Наличие/ отсутствие надписи черного цвета над отличительными полосами "ПРОПАН - ОГНЕОПАСНО"</p> <p>Наличие/ отсутствие надписи "ОГНЕОПАСНО"</p>
33.	Правила ООН № 105, р. 5				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7	
34.	ГОСТ 33546, р. 5-7	Транспортные средства оперативно- спасательных служб для перевозки лиц, находящихся под стражей				<p>Оборудованность аварийными выходами через аварийные и аварийно- вентиляционные люки</p> <p>Проем люка</p> <p>Линейные размеры</p> <p>Угловые размеры</p> <p>Расстояние</p> <p>Место установки аварийного люка (от двери камеры)</p> <p>Способность аварийного люка выдерживать статическое усилие, направленное вертикально вверх</p> <p>Усилие</p> <p>Временные интервалы</p> <p>Открытие аварийно-вентиляционный люка</p> <p>Открытие аварийного люка</p>	<p>Наличие/ отсутствие в рабочем салоне аварийных выходов через аварийно-вентиляционный люк в помещении конвоя, наличие/ отсутствие аварийных выходов через аварийный люк в общей камере</p> <p>0×0...50000×50000 мм</p> <p>0...50000 мм</p> <p>0...360°</p> <p>0...50000 мм</p> <p>0...50000 мм</p> <p>Способен/ не способен, наличие/ отсутствие потери работоспособности</p> <p>0...100 кН</p> <p>0...60 с, 0...60 мин, 0...99999 ч</p> <p>Наличие/ отсутствие возможности открытия аварийно- вентиляционного люка изнутри, наличие/ отсутствие возможности открытия аварийно-вентиляционного люка снаружи</p> <p>Наличие/ отсутствие возможности открытия аварийно- вентиляционного люка изнутри, наличие/ отсутствие возможности открытия аварийно-</p>

1	2	3	4	5	6	7
						вентиляционного люка снаружи
					Направление откидывания люка при открывании	Наличие/ отсутствие откидывания наружу назад на петлях люка при его открывании
					Открывание люков без применения инструмента	Наличие/ отсутствие возможности открывания люка без применения инструмента
					Символы и надписи, поясняющие порядок открывания на наружной и внутренней поверхностях аварийно-вентиляционного люка и наружной поверхности аварийного люка	Наличие/ отсутствие символов, наличие/ отсутствие надписей, поясняющих порядок открывания люка
					Пломбирование аварийных люков	Наличие/ отсутствие возможности пломбирования аварийных люков
					Вывод выхлопной трубы системы выпуска отработавших газов за обрез кузова	Наличие/ отсутствие вывода выхлопной трубы системы выпуска отработавших газов за обрез кузова, 0...50000 мм
					Укомплектованность огнетушителями	Наличие/ отсутствие огнетушителей
					Количество огнетушителей	0...1000
					Место расположения огнетушителей	-
					Место расположения огнетушителей	Наличие/ отсутствие огнетушителей в зоне, достигаемой с рабочего места водителя, наличие/ отсутствие огнетушителей в помещении конвоя
					Емкость огнетушителя	0...100 л
					Суммарная емкость огнетушителей	0...1000 л
					Укомплектованность аптечками первой	Наличие/ отсутствие аптечек первой медицинской помощи
	ГОСТ 33546, р. 5-7	Транспортные средства оперативно- спасательных служб для перевозки лиц, находящихся под стражей				

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33546, п. 5-7	Транспортные средства оперативно- спасательных служб для перевозки лиц, находящихся под стражей			медицинской помощи Количество аптек первой медицинской помощи Укомплектованность противооткатными упорами Укомплектованность знаком аварийной остановки	0...1000 Наличие/ отсутствие противооткатных упоров Наличие/ отсутствие знака аварийной остановки

Руководитель ИЛ «АТС»
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»



подпись (по доверенности)

В.П. Соловьев