

28.04.2020
СОКРАЩЕНА

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Восточного филиала Акционерного Общества «Петролеум Аналитс»
наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

РФ, 692613, Приморский край, г.Находка, пр-кт Находкинский, д. 59
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
----------	---	----------------------	--------------	--------------------	---	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 33 (ИСО 3104)	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое Масла: - смазочные (нефтяные) - моторные - гидравлические - промышленные - компрессорные и турбинные - базовые - различного назначения	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.29 19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 2710 19 2710 20 2710 2710 19	Вязкость кинематическая	(2251– 300000) мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 33 (ИСО 3104)	Мазут Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Вакуумный газойль Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°C	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219	2710 2710 19 2710 20 2713 20	Вязкость кинематическая	(2251– 300000) мм ² /с
2.	ГОСТ 1756 (ИСО 3007)	Нефть сырая Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий Бензины автомобильные Бензины авиационные Бензин прямогонный Нафта	06.10.10 06.10.10.100 19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.600 19.20.23	2709 00 900 1 2709 00 900 2 2709 00 900 3 2709 00 900 4 2710 2710 12	Давление насыщенных паров	(101-180) кПа
3.	ГОСТ 5066 (ИСО 3013)	Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130	2710 2710 19 2710 20	Температура помутнения Температура начала кристаллизации	от минус 80 до минус 43

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ 6356	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое Мазут Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Вакуумный газойль Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°C Масла: - смазочные (нефтяные) - моторные - гидравлические - промышленные - компрессорные и турбинные - базовые - различного назначения	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219 19.20.29 19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 2710 19 2710 20 2710 2710 19 2710 20 2713 20 2710 2710 19	Температура вспышки в закрытом тигле	от минус 13 до минус 6

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 20287	Нефть сырая Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое Мазут Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Вакуумный газойль Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°C Масла: - смазочные (нефтяные) - моторные - гидравлические - промышленные - компрессорные и турбинные - базовые - различного назначения	06.10.10 06.10.10.100 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219 19.20.29 19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.160 19.20.29.190	2709 00 900 1 2709 00 900 2 2709 00 900 3 2709 00 900 4 2710 2710 19 2710 20 2710 2710 19 2710 20 2713 20 2710 2710 19	Температура текучести (Температура потери текучести) (метод А) - верхняя (высшая) - нижняя (низшая) Температура застывания (метод Б)	От минус 57 до минус 43
6.	ГОСТ 22254	Топливо дизельное Топливо судовое (дистиллятное) Топливо печное бытовое	19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130	2710 2710 19 2710 20	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	от минус 80 до минус 36
7.	ГОСТ EN 116 (EN 116, IDT)	Топливо дизельное Топливо судовое	19.20.21.300 19.20.21.400	2710 2710 19 2710 20	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	от минус 80 до минус 36
8.	ASTM D 97	Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое Мазут Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Вакуумный газойль Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°C	19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219	2710 2710 19 2710 20 2710 2710 19 2710 20 2713 20	Температура текучести (Температура потери текучести) - верхняя (высшая) - нижняя (низшая)	от минус 57 до минус 43

1	2	3	4	5	6	7
8.	ASTM D 97	Масла: - смазочные (нефтяные) - моторные - гидравлические - промышленные - компрессорные и турбинные - базовые - различного назначения Нефть сырая Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий	19.20.29 19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.160 19.20.29.190 06.10.10 06.10.10.100	2710 2710 19 2709 00 900 1 2709 00 900 2 2709 00 900 3 2709 00 900 4	Температура текучести (Температура потери текучести) - верхняя (высшая) - нижняя (низшая)	от минус 57 до минус 43
9.	ASTM D 323	Нефть сырая Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий Бензины автомобильные Бензины авиационные Бензин прямогонный Нафта	06.10.10 06.10.10.100 19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.600 19.20.23	2709 00 900 1 2709 00 900 2 2709 00 900 3 2709 00 900 4 2710 2710 12	Давление насыщенных паров	(101-180) кПа
10.	ASTM D 445	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое Мазут Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Вакуумный газойль Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°C Масла: - смазочные (нефтяные) - моторные - гидравлические - промышленные - компрессорные и турбинные - базовые - различного назначения - смеси нефтепродуктов отработанных	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219 19.20.29 19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 2710 19 2710 20 2710 2710 19 2710 20 2713 20 2710 2710 19	Вязкость кинематическая	(2251- 300000) мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
11.	EN ISO 3104	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое Мазут Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Вакуумный газойль Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°C Масла: - смазочные (нефтяные) - моторные - гидравлические - промышленные - компрессорные и турбинные - базовые - различного назначения - смеси нефтепродуктов отработанных	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219 19.20.29 19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 2710 19 2710 20 2710 2710 19 2710 20 2713 20 2710 2710 19	Вязкость кинематическая	(2251- 300000) мм²/с
12.	EN 116	Топливо дизельное Топливо судовое (дистиллятное)	19.20.21.300 19.20.21.400	2710 2710 19 2710 20	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	от минус 80 до минус 36
13.	ISO 2719	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое Мазут Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Вакуумный газойль Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°C	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219	2710 2710 19 2710 20 2710 2710 19 2710 20 2713 20	Температура вспышки в закрытом тигле	от минус 13 до минус 6

1	2	3	4	5	6	7
13.	ISO 2719	Масла: - смазочные (нефтяные) - моторные - гидравлические - промышленные - компрессорные и турбинные - базовые - различного назначения	19.20.29 19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.160 19.20.29.19	2710 2710 19	Температура вспышки в закрытом тигле	от минус 13 до минус 6
14.	ISO 3104	Керосин Топливо реактивное керосиновое типа Топливо дизельное Топливо судовое Топливо печное бытовое Мазут Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Вакуумный газойль Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°C Масла: - смазочные (нефтяные) - моторные - гидравлические - промышленные - компрессорные и турбинные - базовые - различного назначения - смеси нефтепродуктов отработанных	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219 19.20.29 19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.160 19.20.29.190	2710 2710 19 2710 20 2710 2710 19 2710 20 2713 20 2710 2710 19	Вязкость кинематическая	(2251- 300000) мм ² /с

Генеральный директор АО «Петролеум Аналитикс»



М.П.

Директор по качеству АО «Петролеум Аналитикс»

Заведующий лабораторией 2 категории ИЛ Восточного филиала
АО «Петролеум Аналитикс»

С.Н. Набатов

О.В. Хренникова

К.Д. Абрамова