

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Т.

Подпись

инициалы, фамилия

08.11.17

Приложение
к аттестату аккредитации
N POCC RU.0001.21LK39
от "12" августа 2014г.
на 4 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории «Тест-обувь» автономной некоммерческой организации «МАЮП – Обувь»
(ИЛ «Тест-обувь» АНО «МАЮП-Обувь»)

Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 1

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 9135 ГОСТ 9136 ГОСТ 9290	Обувь мужская и женская из натуральной, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом, обувь резиновая, резино-	15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14 15.20.21 15.20.29 15.20.32 32.30.12	6401 6402 6403 6404 6405	- общая и остаточная деформация подноски и задника - прочность крепления каблука и набойки - прочность швов деталей заготовки обуви	0 – 25мм 0 -2500Н 0 – 2500Н

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 9718 ГОСТ 28735 ГОСТ 6768	текстильная, спортивная обувь из полимерных и других материалов			- гибкость обуви - масса обуви Прочность связи между слоями: - резина – резина - резина – ткань - резина – прорезиненная ткань - прорезиненная ткань – прорезиненная ткань	0 – 2500Н 0 – 6000г 0 – 2500Н
	ГОСТ 12.4.072	Обувь специальная	15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14 15.20.21 15.20.29 15.20.32 32.30.12	из 64 из 6403 из 6405 10 000 0	- длина ударозащитного подноски	0 - 150мм
2.	ГОСТ 938.0 ГОСТ 938.11 ГОСТ 938.15	Кожа для верха обуви, подкладки, галантерейная, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, юфть. Кожа для низа обуви	01.49.39 10.11.45 15.11.21 15.11.22 15.11.31 15.11.32 15.11.33 15.11.41 15.11.42 15.11.43 15.11.51 15.11.52	4103 4104 4105 4106 4107 4112 4113 4114 4115	Отбор образцов Предел прочности при растяжении 10МПа Напряжение при появлении трещин лицевого слоя Удлинение при напряжении 10МПа Удлинение при появлении трещин лицевого слоя Удлинение при разрыве Толщина	- 0 – 1000Н 0 – 1000Н 0 – 1000мм 0 – 1000мм 0 – 1000мм 0 – 25мм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 939				Адгезия покрывной пленки	0 – 500Н
3.	ГОСТ 3813 ГОСТ Р 53226 ГОСТ 3811 ГОСТ 3812	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия Ткани, нетканые полотна и штучные изделия	13.20.20 13.95.10 13.96.15	5209 5603 5902	Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве Раздирающая нагрузка Поверхностная плотность Число нитей на 10см	0 – 2500Н 0 – 1050мм 0 – 2500Н 0 – 6000г -
4.	ГОСТ 8847 ГОСТ 8845 ГОСТ 26666.1	Мех искусственный на трикотажной основе для подкладки обуви.	13.91.19	4304	Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве Поверхностная плотность Длина ворса	0 – 2500Н 0 – 1050мм 0 – 6000г 0 – 150мм
5.	ГОСТ 3813 ГОСТ 3811 ГОСТ 3812	Мех искусственный на тканевой основе для подкладки в обуви.	13.91.19	4304	Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве Поверхностная плотность Число нитей на 10см	0 – 2500Н 0 – 1050мм 0 – 6000г -
6.	ГОСТ 4661	Овчина меховая, шкурки ягнят выделанные для шкурки подкладки обуви.	15.11.10	4302	Высота волосяного покрова	0 – 150мм
7.	ГОСТ 17316 ГОСТ 17317 ГОСТ 17073	Кожи искусственные, синтетические, материалы дублированные и триплированные	13.95.10 13.96.14 22.19.50	5603 5903 5906	Разрывная нагрузка и удлинение Прочность связи между слоями Поверхностная плотность и толщина	0 – 2500Н 0 – 1050мм 0 – 2500Н 0 – 6000г 0 – 25мм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 17074	обувные			Сопротивление раздиранию	0 – 2500Н
9.	ГОСТ 28965	Застежка «молния»	32.99.23	9607	Длина мерной застежки «молния»	0 – 500мм
	ГОСТ 28965				Прочность замка	0 – 2500Н
	ГОСТ 28965				Усилие фиксации замка	0 – 2500Н
	ГОСТ 28965				Усилие фиксации верхним ограничителем	0 – 2500Н
	ГОСТ 28965				Усилие сдвига нижнего ограничителя	0 – 2500Н
	ГОСТ 28965				Прочность соединения нижним ограничителем	0 – 2500Н
	ГОСТ 28965				Усилие разрыва замкнутых звеньев	0 – 2500Н
	ГОСТ 28965				Усилие отрыва звена в поперечном направлении	0 – 2500Н
	ГОСТ 28965				Усилие сдвига звена в продольном направлении	0 – 2500Н
	ГОСТ 28965				Усилие передвижения замка	0 – 2500Н
10.	ГОСТ 28754	Ремни поясные и для часов	14.19.31 15.12.13	4203 9113901000	Контроль параметров ремней	0 – 500мм
11.	ГОСТ 28846	Перчатки и рукавицы	14.19.31	4203	Контроль параметров и размеров	0 – 150мм 0 – 500мм
	ГОСТ 28846				Прочность швов	0 – 2500Н

Руководитель
ИЛ «Тест-обувь» АНО «МАЮП-Обувь»

подпись уполномоченного
лица

Ю.П. Павлов
инициалы, фамилия
уполномоченного лица



Прошито и пронумеровано
4 (четыре) листов



Эксперт по аккредитации

Ж.Л. Рагиневич

Технический эксперт

О.И. Тиньков

Д. Б. Новоселцева