

Сокращаемая область аккредитации испытательного центра «Красстрой» АО «Красноярский ПромстройНИИпроект»  
г. Красноярск, проспект Свободный, 75

| №<br>п/п    | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений  | Наименование объекта                                                                  | Код ОКП | Код<br>ТН<br>ВЭД<br>ТС | Определяемая характеристика<br>(показатель)                                                                                                                                                               | Диапазон определения                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                | 3                                                                                     | 4       | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                           |
| 1           | ГОСТ Р 56623-2015<br>п. 7<br><br>п.5                                             | Наружные ограждающие конструкции                                                      | -       | -                      | Плотность теплового потока<br>Сопротивление теплопередаче                                                                                                                                                 | от 5 до 999 Вт/м <sup>2</sup><br><br>от 0,1 до 10 (м <sup>2</sup><br>°C)/Вт |
| 2           | ГОСТ Р 54852-2011<br>п. 7                                                        | Наружные ограждающие конструкции                                                      | -       | -                      | Температура поверхностей одно - и многослойных конструкций                                                                                                                                                | от -40 до 300 °C                                                            |
| 3           | ГОСТ 31167-2009 п.8                                                              | Наружные ограждающие конструкции                                                      | -       | -                      | Объем воздуха<br>Кратность воздухообмена испытываемого помещения при разности давлений 50 Па                                                                                                              | от 10 до 250 м <sup>3</sup> /ч<br>от 0 до 10 ч <sup>-1</sup>                |
| 4<br>5<br>6 | ГОСТ 31296.2- 2006<br>п.8.4<br>ГОСТ Р ИСО 9612-2016<br>ГОСТ Р 53187-2008<br>п. 7 | Жилые, общественные и производственные здания. Рабочие места<br>Селитебная территория | -       | -                      | Параметры шума:<br>Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 Гц до 8,0 кГц<br>Непостоянный:<br>Эквивалентный уровень звука;<br>Максимальный уровень звука; | от 22 до 139 дБА                                                            |
| 7<br>8      | ГОСТ Р 51943-2002<br>п.5<br>ГОСТ 32958-2014 п.5                                  | Шумозащитные (акустические) экраны                                                    | -       | -                      | Эффективность на месте установки                                                                                                                                                                          | -                                                                           |

| 1  | 2                                       | 3                                                                                                       | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | СанПиН 2.2.4.3359-16 п.2                | Рабочие места                                                                                           | - | - | Параметры микроклимата:<br>Температура воздуха<br>Температура поверхностей<br>Результирующая температура помещений (расчетная)<br>Скорость движения воздуха<br>Относительная влажность                                                                | от - 40 до + 170 °С<br>от - 20 до + 500 °С<br>от - 20 до + 300 °С<br>от 0,1 до 30 м/с<br>от 3 до 97 % |
| 10 | МУ 4425-87 п.3                          | Жилые, общественные и производственные здания                                                           | - | - | Скорость движения воздуха в вентиляционных                                                                                                                                                                                                            | от 0,1 до 30 м/с                                                                                      |
| 11 | СанПиН 2.2.4.3359-16 п.7                | Рабочие места                                                                                           | - | - | Параметры неионизирующие излучения:<br>Напряженность магнитного поля промышленной частоты<br>Напряженность электрического поля промышленной частоты<br>Напряженность электрического поля частоты 50 Гц<br>Напряженность магнитного поля частоты 50 Гц | -<br>от 20 А/м до 4800 А/м<br>от 0,1 кВ/м до 30кВ/м<br>0,001 кВ/м...100кВ/м<br>5 мА/м...5кА/м         |
| 12 | МИ ПКФ-09-001<br>ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 | Жилые, общественные и производственные здания. Рабочие места. Территория жилой и промышленной застройки | - | - | Напряженность магнитного поля промышленной частоты                                                                                                                                                                                                    | от 20 А/м до 4800 А/м                                                                                 |
| 13 | МИ ПКФ-09-002                           |                                                                                                         |   |   | Напряженность электрического поля промышленной частоты                                                                                                                                                                                                | от 0,1 кВ/м до 30кВ/м                                                                                 |
| 14 | ГОСТ 12.1.002-84                        |                                                                                                         |   |   | Напряженность электрического поля частоты 50 Гц                                                                                                                                                                                                       | 0,001 кВ/м...100кВ/м                                                                                  |
| 15 | МИ ПКФ-15-023                           |                                                                                                         |   |   | Напряженность магнитного поля частоты 50 Гц                                                                                                                                                                                                           | 5 мА/м...5кА/м                                                                                        |
| 16 | МИ ПКФ-15-024                           |                                                                                                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |

| 1        | 2                                                                      | 3                                                                                                                 | 4            | 5       | 6                                                                                                                                                                                                 | 7                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 17<br>18 | СанПиН 2.2.4.3359-16<br>п.7.3<br>ГОСТ 12.1.045-84                      | Жилые, общественные и производственные здания. Рабочие места. Территория жилой и промышленной застройки           | -            | -       | Напряженность электростатического поля                                                                                                                                                            | от 0,3 до 200 кВ/м |
| 19<br>20 | СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 п.4.2<br>СанПиН 2.2.4.3359-16 приложение 11 | Жилые, общественные и производственные здания. Рабочие места. Территория жилой и промышленной застройки           | -            | -       | Интенсивность геомагнитного поля                                                                                                                                                                  | от 0,1 до 50 мТл   |
| 21<br>22 | ГОСТ Р 54944-2012 п.5,6<br>СанПиН 2.2.4.3359-16 п.10                   | Помещения жилых, общественных и производственных зданий. Рабочие места. Территория жилой и промышленной застройки | -            | -       | Показатели световой среды: Освещённость                                                                                                                                                           | от 1 до 70000 лк   |
|          |                                                                        |                                                                                                                   |              |         | Коэффициент естественной освещённости (КЕО)                                                                                                                                                       | от 0,01 до 100 %   |
| 23       | ГОСТ 33393-2015 п.5,6                                                  | Помещения жилых, общественных и производственных зданий. Рабочие места                                            | -            | -       | Коэффициент пульсаций освещённости                                                                                                                                                                | от 1 до 100 %      |
| 24       | ГОСТ 20869                                                             | Пластмассы ячеистые жесткие                                                                                       | -            | -       | Водопоглощение                                                                                                                                                                                    | -                  |
| 25       | ГОСТ 11529 4.1<br>14<br>8<br>9                                         | Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове.<br>Линолеум на тканой и нетканой подоснове                       | 22.23.15.000 | 5904 10 | Линейные размеры<br>Параллельность кромок.<br>Прочность сварного шва.<br>Изменение линейных размеров под воздействием температуры<br>Прочность связи между слоями<br>Абсолютная остат. деформация | -<br>-<br>-<br>-   |
| 26       | ГОСТ Р 51263                                                           | Полистиролбетон                                                                                                   | -            | -       | Жесткость смеси<br>Расслаиваемость смеси<br>Средняя плотность гранул                                                                                                                              | -<br>-             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                            | 5       | 6                                                                                                                                   | 7                                          |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 27 | ГОСТ 28622    | Грунты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                            | -       | Пучинистость                                                                                                                        | -                                          |
| 28 | ГОСТ 23279    | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.93.13.112                 | -       | Размеры                                                                                                                             | -                                          |
| 29 | ГОСТ EN 12039 | Материалы кровельные гибкие битумосодержащие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.99.12.110                 | -       | Адгезия гранул посыпки                                                                                                              | -                                          |
| 30 | ГОСТ 11022    | Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Зола-уноса ТЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |         | Потери массы при прокаливании                                                                                                       | -                                          |
| 31 | ГОСТ 10006    | Трубы стальные электросварные<br>Трубы металлические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24.20.13.130<br>24.20.21.000 | -<br>-  | Растяжение<br>Относительное удлинение при разрыве                                                                                   | -<br>-                                     |
| 32 | ГОСТ 22695    | Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                            | -       | Прочность на сжатие пенопласта<br>Прочность при растяжении<br>Прочность при сдвиге                                                  | -<br>-                                     |
| 33 | ГОСТ 31356    | Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных систем с наружными штукатурными слоями. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем . Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных систем с наружными штукатурными слоями | 23.64.10.11<br>0             | 3824 50 | Изготовление образцов<br>Подвижность<br>Водоудерживающая способность<br>Водопоглощение<br>Прочность сцепления раствора с основанием | -<br>8-12см<br>95%<br>10-15%<br>0,2-1,0МПа |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                    | 4 | 5 | 6                                                                                                             | 7      |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 34 | ГОСТ 21520 п. 3.3                | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие.                                                           | - | - | Глубина отбитости углов и ребер                                                                               | -      |
| 35 | ГОСТ 21718                       | Материалы строительные                                                                               | - | - | Влажность (диэлькометрический метод)                                                                          | -      |
| 36 | ГОСТ 25485 прил.А                | Бетоны ячеистые                                                                                      | - | - | Усадка при высыхании                                                                                          | -      |
| 37 | ГОСТ 15140 метод 1               | Материалы лакокрасочные                                                                              | - | - | Адгезия                                                                                                       | -      |
| 38 | ГОСТ 6806                        | Материалы лакокрасочные                                                                              | - | - | Эластичность пленки при изгибе                                                                                | -      |
| 39 | ГОСТ 8269.0 п.4.24<br>п.4.25     | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. | - | - | Содержание свободного волокна асбеста.<br>Содержание слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков .      | -<br>- |
| 40 | ГОСТ 9758 п.27,<br>п. 28<br>п.31 | Заполнители пористые неорганические для строительных работ                                           | - | - | Марочная прочность крупного заполнителя.<br>Содержание водорастворимых соединений<br>Стойкость против распада | -<br>- |

Генеральный директор  
АО «Красноярский ПромстройНИИпроект»

А.А. Архипов