ПРИКАЗ
от «18» февраля 2020 г.
№ ПКР-1244

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.22Ц405

Экземпляр

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория изделий на основе взрывчатых материалов АО «Муромский приборостроительный завод»
наименование испытательной лаборатории (центра)

602205 Российская федерация г.Муром Владимирской области, ул. 30 лет Победы, д.1а, здания 404, 1003
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
602205 Российская федерация г.Муром Владимирской области, ул. 30 лет Победы, д.1а, здание 404						
1	ОСТ В 84-1340-79	Средства инициирования	20.51.12 25.40.13.190	3603000000	Стойкость к температурным воздействиям	От минус 50 до плюс 100 °С
2	ОСТ В 84-1547-90	Средства инициирования электрические			Безотказность срабатывания	срабатывание/отказ
					Безопасный и безотказный ток	(0,05÷0,5) А
3	ГОСТ 18321-73	Образцы для испытаний продукции при подтверждении соответствия	20.51.12 25.40.13.190 17.21.13.000 16.24.13.110	3603000000 9306300000 4819100000 4415100000	Отбор проб	–
4	ГОСТ 31814-2012					
5	ГОСТ 9089-75 п.4.4	Электродетонаторы мгновенного действия	20.51.12	3603000000	Электрическое сопротивление	(0,9÷4,2) Ом

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 21806-76 п.4.4	Электродетонаторы предохранительные	20.51.12	3603000000	Электрическое сопротивление	(1,8÷4,2) Ом
7	ОСТ В 84-1216-76	Средства инициирования электрические			Стойкость к статическому электричеству	Разряд конденсатора ёмкостью (200÷2500)ПФ
8	ГОСТ 9089-75 п.4.11	Электродетонаторы мгновенного действия			Стойкость к температурным воздействиям	От минус 50 до плюс 50 °С
9	ГОСТ РО 1375-001-2010 п.7.11; 7.12	Шнур детонирующий				От минус 28 до плюс 60 °С
10	ГОСТ 9089-75 п.4.16	Электродетонаторы мгновенного действия			Динамическая нагрузка	-масса груза (3,00±0,05)кг
11	ГОСТ 21806-76 п.4.6	Электродетонаторы предохранительные				-высота (0,50±0,01)мм
12	ГОСТ РО 1375-001-2010 п.7.6	Шнур детонирующий			Прочность на разрыв	- не менее 490Н (50 кгс)
13	ГОСТ 9089-75 п.4.12	Электродетонаторы мгновенного действия			Водостойкость	Давление (1,96±0,20)МПа (20,0±2,0)кгс/см² Время (20±1)мин
14	ГОСТ РО 1375-001-2010 п.7.8; 7.13	Шнур детонирующий				Глубина от 0,5м до 30м Время от 12ч до 30сут
15	ГОСТ РО 1375-001-2010 п.7.5	Шнур детонирующий			Скорость детонации	(6200÷7000) м/с
16	ГОСТ РО 1375-001-2010 п.7.7	Шнур детонирующий			Восприимчивость и полнота детонации	взрыв/отсутствие взрыва
17	ГОСТ 9089-75 п.4.13; 4.14	Электродетонаторы мгновенного действия			Безотказность срабатывания	срабатывание/отказ
18	ГОСТ 9089-75 п.4.9	Электродетонаторы мгновенного действия			Время срабатывания	(2÷40) мс
19	ГОСТ 21806-76 п.4.9	Электродетонаторы предохранительные			Время срабатывания	(4÷125) мс
					Инициирующая способность	пробитие/отсутствие пробития
20	ГОСТ 9089-75 п. 4.17	Электродетонаторы мгновенного действия			Инициирующая способность	пробитие/отсутствие пробития

1	2	3	4	5	6	7
21	ОСТ В 84-910-79	Средства инициирования электрические	20.51.12	3603000000	Время срабатывания	(4÷10000) мс
22	ГОСТ РО 1375-001-2010 п.7.9	Шнур детонирующий			Инициирующая способность	взрыв/отсутствие взрыва
23	ГОСТ 21806-76 п.4.12	Электродетонаторы предохранительные			Предохранительные свойства воспламенение	Наличие/отсутствие
24	ГОСТ 9089-75 п.4.6	Электродетонаторы мгновенного действия				(0,18÷0,2) А
					Длительный воспламеняющий ток	(0,220±0,005) А
25	ГОСТ 21806-76 п.4.7	Электродетонаторы предохранительные			Безопасный ток	0,20 А
					Длительный воспламеняющий ток	0,22 А
26	ГОСТ 9089-75 п.4.19	Электродетонаторы мгновенного действия			Сопротивление изоляции токоведущих элементов	не менее $1 \cdot 10^5$ Ом
27	ГОСТ 21806-76 п.4.13	Электродетонаторы предохранительные				
28	ГОСТ 9089-75 п.4.8	Электродетонаторы мгновенного действия			Безопасный импульс воспламенения	(0,6÷4,0) мс $А^2$.
29	ГОСТ 21806-76 п.4.8	Электродетонаторы предохранительные				(0,6÷2,0) мс $А^2$.
30	ОСТ В 84-1546-90	Средства инициирования электрические				(0,6÷4,0) мс $А^2$.

1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ 7574-71 п.4.5	Капсюли воспламенители	20.51.12	3603000000	Влагостойкость	Температура (16÷35) °С, относительная влажность (98÷100) %
32	ГОСТ 24579-81 п.5.7	Капсюли воспламенители				
33	ГОСТ ISO 2234-2014	Упаковка транспортная	17.21.13.000 16.24.13.110	4819100000 4415100000	Механическая прочность при падении и штабелировании	отсутствие/наличие
34	ГОСТ 18425-2018					
35	«Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила», ООН, ST/SG/AC.10/1; п.6.1.5.3	Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона				отсутствие/наличие повреждений упаковки
36	Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила», ООН, ST/SG/AC.10/1; п.6.1.5.6	Ящики деревянные				
37	«Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» ИКАО. doc 9284-AN/905; часть 6 п.4.3	Упаковка (тара)				отсутствие/наличие повреждений упаковки
38	«Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» ИКАО. doc 9284-AN/905; часть 6 п.4.6;					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
39	602205 Российская федерация г.Муром Владимирской области, ул. 30 лет Победы, д.1а, здание 1003					
40	ГОСТ 18321-73	Образцы для испытаний продукции при подтверждении соответствия	20.51.12 25.40.13.190	3603000000 9306300000	Отбор проб	–
41	ГОСТ 31814-2012					
42	ГОСТ 9089-75 п.4.5	Электродетонаторы мгновенного действия	20.51.12	3603000000	Безопасность при транспортировании (устойчивость к тряске)	взрыв/отсутствие взрыва
43	ГОСТ 21806-76 п.4.5	Электродетонаторы предохранительные короткозамедленного действия				
44	ГОСТ 7574-71 п.4.6	Капсюли воспламенители	25.40.13.190	3603000000	Безопасность при транспортировании (устойчивость к тряске)	воспламенение/отсутствие воспламенения Высота падения доски прибора тряски 150 мм
45	ГОСТ 24579-81 п.5.5	Капсюли воспламенители				воспламенение/отсутствие воспламенения Высота падения доски прибора тряски (150±2) мм и время (10±0,5) мин

1	2	3	4	5	6	7
46	ГОСТ 7574-71 п.4.4	Капсюли воспламенители	25.40.13.190	3603000000	Безопасность и безотказность действия при падении груза	Высота падения (3÷26)см груз массой (307±1) г
47	ГОСТ 24579-81 п.5.6	Капсюли воспламенители				Высота падения (0,5÷10) см груз массой (307±1) г
48	ОСТ В 84-1101-75	Капсюли воспламенители				Высота падения (0,5÷26) см груз массой (307±1) г
49	ОСТ В 84-1454-77	Капсюли воспламенители				
50	ОСТ В 84-2282-86	Капсюли-воспламенители и капсюли-детонаторы				
51	ГОСТ 7574-71 п.4.5	Капсюли воспламенители			Влагостойкость	Температура (16÷35) °С, относительная влажность (98÷100) %
52	ГОСТ 24579-81 п.5.7	Капсюли воспламенители				
53	ГОСТ Р 50530-2015 п.6.3.6	Патроны к гражданскому и служебному оружию, и устройствам промышленного специального назначения	25.40.13.190	9306300000	Давление пороховых газов	(130,0÷250,0)МПа
					Кинетическая энергия	(70÷900)Дж
54	ГОСТ Р 50530-2015 п.6.3.7				Безопасность функционирования	наличие/отсутствие дефектов

Исполнительный директор — должность уполномоченного лица

АО "МПЗ"

подпись уполномоченного лица

Д.Э. Сафиуллин — инициалы, фамилия уполномоченного лица

Всего 6 (шесть) листов

Руководитель экспертной группы
(эксперт по аккредитации) _____ Лебедева М.И.

Член экспертной группы
(технический эксперт) _____ Межжанов Д.Н.

ШАМАЕ А.С.