

21.01.2021
СОКРАЩЕНА

Приложение к заявлению о сокращении области
аккредитации от « » _____ 20__ г.
на _ 10 _ листах, лист 1

Область аккредитации Испытательного центра «ПОЛМАТЕКС»
федерального государственного унитарного предприятия «Ивановский научно-исследовательский институт пленочных материалов
и искусственной кожи технического назначения федеральной службы безопасности российской федерации»
(ФГУП «ИВНИИПИК ФСБ России»)

наименование испытательной лаборатории (центра)
153020, РФ, г.Иваново, ул. 12-я Сосневская, 5
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 1059 п.2.6	Кожа искусственная: для верха и подкладки обуви, одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий. Обувь. Кожгалантерейные изделия: сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки и др. аналогичные изделия. Перчатки и рукавицы. Ремни поясные, для часов и др. аналогичные изделия	-	-	Массовая доля свободной серной кислоты	0-200 г
2.	ГОСТ Р ИСО 17075				Массовая доля водовываемого хрома	190-800 нм
3.	ГОСТ 314 п. 2.6				Массовая доля свободной серной кислоты	190-800 нм
4.	ГОСТ 30877 п. 5.2				Запах	0-5 баллы

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ Р 50962 п. 5.6	Посуда, столовые приборы из пластмассы. Изделия-санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы.	-	-	Требования механической безопасности: -устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	отсутствует
6.	ГОСТ Р 50962 п. 5.7				-стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам	отсутствует
7.	МУК 4.1.1265-03				-количество формальдегида в водных вытяжках и модельных средах	0.02-0,5 мг/дм ³
8.	ГОСТ Р 50962 п. 5.5				-стойкость к горячей воде	отсутствует
9.	ГОСТ Р 50962 п.5.26				-герметичность крышек, бутылочек, бутылок	отсутствует
10.	ГОСТ Р 50962 п.5.27				-прочность бутылок, бутылочек (отсутствие трещин, деформации, сколов, разрушений после 5-кр. падения)	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ Р 50962 п. 5.2	Посуда, столовые приборы из пластмассы. Изделия-санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы.			Внешневидовые характеристики: -отсутствие острых (режущих, колющих) кромок и краев -выступление литника над опорной поверхностью	отсутствует
12.	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90	Соски, Соски-пустышки			Привкус водной вытяжки	0-3 баллы
13.	ГОСТ Р 51068 п.6.4				Требования механической безопасности: Слипание внутренней поверхности	отсутствует
14.	ГОСТ Р 51068 п.6.5				Устойчивость к пятикратной дезинфекции в кипящей воде	отсутствует
15.	ГОСТ Р 51068 п.6.7				Прочность соединения кольца с баллончиком	0-250 кгс
16.	ГОСТ Р 51068 п.6.2				Внешневидовые характеристики (толщина, линейные размеры)	отсутствует
17.	ГОСТ 12.4.002 п.5.1	Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий и общих производственных загрязнений; от вредных биологических факторов; средства индивидуальной защиты рук от вибрации			Эффективность виброзащиты	8-250 Гц
18.	ГОСТ 12.4.281 п. 7.5	Одежда специальная сигнальная повышенной видимости.			воздействие дождя	отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ 9.507 п.10	Полимеры, пластические массы: -материалы пленочные, листовые; -пластмассы ячеистые; -продукция промышленности химических волокон прочая (ткани из пленочных нитей)	-	-	Липкость	отсутствует
20.	ГОСТ 16214 п.4.10				Коэффициент пропускания	0-100 %
21.	ГОСТ Р 8.829				Стойкость к кипящей воде, смеси ацетона с водой	отсутствует
22.	ГОСТ 21228 п.5.3				Стойкость к горячей плите	отсутствует
23.	ГОСТ 21228 п.5.4				Сопротивление изгибу	0-250 кгс
24.	ГОСТ 21228 п.5.7				Прозрачность	отсутствует
25.	ГОСТ 21228 п.5.8				Массовая доля летучих веществ	отсутствует
26.	ГОСТ 21228 п.5.9				Ударная вязкость	отсутствует
27.	ГОСТ 4647				Массовая доля пластификатора	0-200 г
28.	ГОСТ 7730 п.3.12				Статический коэффициент трения	от 0 до 90 град
29.	ГОСТ 25951 п.5.8				Липкость	0-250 кгс
30.	ГОСТ 20477 п.4.6				Толщина клеевого слоя	0-10 мм
31.	ГОСТ 20477 п.4.4				Гигиенические показатели	отсутствует
32.	ГОСТ 10354 п.5.9; 5.10					
33.	ГОСТ 22648				Относительная остаточная деформация при сжатии	0-100 %
34.	ГОСТ 25951 п.5.4					
35.	ГОСТ 4651					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД-2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
36.	ГОСТ 22346	Полимеры, пластические массы: -материалы пленочные, листовые; -пластмассы ячеистые; -продукция промышленности химических волокон прочая (ткани из пленочных нитей)	-	-	Коэффициент морозостойкости	отсутствует
37.	ГОСТ 11645				Показатель текучести расплава	Max 30 г/10 мин
38.	ГОСТ 13518				Стойкость к растрескиванию	отсутствует
39.	ГОСТ Р 50962 п.5.28	Продукция из полимеров: изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения			Деформация детской ванночки по ширине	0-1000 мм
40.	ГОСТ Р 50962 п.5.9				Коробление	0-1000 мм
41.	ГОСТ 13808				Морозостойкость	До (минус 60) °С
42.	ГОСТ 9.029	Изделия резино-технические: -формовые -неформовые -рукава -ткани прорезиненные			Стойкость к старению под воздействием деформации сжатия	0-75 %
43.	ГОСТ 13808				Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия	отсутствует
44.	ГОСТ 27110				Эластичность по отскоку	отсутствует
45.	ГОСТ 9.026				Озоностойкость	отсутствует
46.	ГОСТ 28791				Сопротивление разрушению при изгибе (динамический метод)	0-250 кгс
47.	ГОСТ 28790				Гибкость методом плоской петли	0-500 мм
48.	ГОСТ 28787	Изделия резино-технические: -формовые -неформовые -рукава -ткани прорезиненные			Прочность на прорыв	0-250 кгс

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
49.	ГОСТ 11529 п.7	Материалы для полов (рулонные и плитки). Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	-	-	Деформативность при вдавливании	0-250 кгс
50.	ГОСТ 2678 п.3.5				Сопротивление статическому продавливанию	0-125 мм
51.	ГОСТ 2678 п.3.6				Сопротивление динамическому продавливанию	0-250 кгс
52.	ГОСТ 11529 п.11				Гибкость	0-250 кгс
53.	ГОСТ 2678 п.3.27				Цветостойкость	отсутствует
54.	ГОСТ 314 п.2.10	Войлок и изделия войлочные, обувь валяная			Массовая доля свободной щелочи	0-200 г
55.	ГОСТ 314 п.2.13				Коэффициент упругости	отсутствует
56.	ГОСТ 314 п.2.7				Массовая доля растительных примесей, нешерстяных волокон, минеральных примесей	0-200 г
57.	ГОСТ 314 п.2.8					
58.	ГОСТ 314 п.2.9				Массовая доля жира	0-200 г
59.	ГОСТ 4659 п.1	Покрытия и изделия ковровые, дорожки напольные			Поверхностная плотность приклея	0-500 г
60.	ГОСТ 18276.4				Прочность закрепления ворсового пучка	0-250 кгс
61.	ГОСТ 14217					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
62.	ГОСТ 32088	Покрытия и изделия ковровые, дорожки напольные	-	-	Воспламеняемость	отсутствует
63.	ГОСТ 5679 п.3.3	Продукция текстильная прочая: вата и изделия ватные			Упругость, плотность, масса ваты	0-200 г
64.	ГОСТ 5679 п.3.4				Запах	отсутствует
65.	ГОСТ 28093 п.2.2	Ткани суровые и готовые и материалы нетканые: - ткани готовые и суровые хлопчатобумажные и изделия штучные - ткани готовые и суровые льняные и изделия штучные - ткани готовые и суровые шерстяные и изделия штучные -ткани готовые и суровые шелковые и изделия штучные			pH водной вытяжки	От -20 до 20
66.	ГОСТ 28093 п.2.3				Способность к окрашиванию	отсутствует
67.	ГОСТ 23351				Прочность закрепления петельных нитей, волокон	0-250
68.	ГОСТ 30090 п.6.9-6.10				Массовая доля костры и ворса	(0-200) г
69.	ГОСТ 30090 п.6.12				Полная усадка после влажн.,-терм. обработки и стирки	(0-500) мм
70.	ГОСТ 30548 п.4.10	Материалы нетканые, геотекстильные	-	-	Деформация при сжатии	0-1000 кгс
71.	ГОСТ Р 55035				Устойчивость к агрессивным средам	0-1000 кгс
72.	ГОСТ Р 55031				Устойчивость к УФ-излучению	0-1000 кгс
73.	ГОСТ Р 55033				Гибкость при отрицательных температурах	До минус 60 °С
74.	ГОСТ Р 55034				Теплостойкость	0-300 °С
75.	ГОСТ Р 55032				Устойчивость к замораживанию и оттаиванию	0-1000 кгс

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
76.	ГОСТ 26666.5	Мех искусственный трикотажный для швейных изделий			Устойчивость рисунчатого эффекта ворса	отсутствует
77.	ГОСТ 26666.8				Воспламеняемость ворсовой поверхности	отсутствует
78.	ГОСТ 26464	Изделия швейные: -одежда верхняя -изделия костюмные, плательные -изделия бельевые, в т.ч. одеяла, белье постельное, сорочки			Миграция волокон утеплителя	0-200 г
79.	ГОСТ 9733.28	-одежда форменная ведомственная -головные уборы; -изделия рабочие (кроме СИЗ) -изделия швейные прочие -изделия пухо-перовые			шампунирования	1-5 баллы
80.	ГОСТ Р 8.829	Материалы пленочные технического и бытового назначения, материалы переплетные, клеенка. Материалы прорезиненные			Коэффициент пропускания света	0-100 %
81.	ГОСТ 10719 п.3				Слипание	0-250 кгс
82.	ГОСТ 9998 п.4.19				Миграция пластификатора	0-200 г
83.	ГОСТ 9996 п.3.11				Влажность	0-100%
84.	ГОСТ 5202 п.4.13	Материалы пленочные технического и бытового назначения, материалы переплетные, клеенка. Материалы прорезиненные			Хрупкость	До минус 60 °С
85.	ГОСТ 8705 п.3.6				Перемещение красителя на поверхность пленки	отсутствует
86.	ГОСТ 8705 п.3.10					
87.	ГОСТ 8705 п.3.12				Термостойкость	0-300 °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
88.	ГОСТ 261	Резина подошвенная	-	-	Сопротивление многократному растяжению	0-250 кгс
89.	ГОСТ 2891				Сопротивление вырыванию шпильки	0-250 кгс
90.	ГОСТ 7926 п.2.4.14				Остаточный угол изгиба	отсутствует
91.	ГОСТ Р 53030	Волокна искусственные и синтетические, волокно и линт хлопковые			Клейкость и бактериально-грибковое заражение	отсутствует
92.	ГОСТ 10213.7				Массовая доля свободной серы	0-200 г
93.	ГОСТ 25617	Пряжа хлопчатобумажная, шерстяная, льняная и из химических волокон. Нитки хлопчатобумажные и синтетические			Содержание парафина	0-200 г
	ГОСТ 4659	Пряжа хлопчатобумажная, шерстяная, льняная и из химических волокон.			Массовая доля жировых веществ в шерстяном волокне	0-200 г
95.	МУК 4.1.752-99 МУК 4.1.598-96	Продукция текстильной и легкой промышленности: одежда; изделия из текстильных материалов, кожи, меха искусственного; изделия трикотажные изделия и готовые				Фенол

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
96.	ГОСТ 9.802 ГОСТ 9.060	Ткани суровые и готовые и материалы нетканые: - ткани готовые и суровые хлопчатобумажные и изделия штучные - ткани готовые и суровые льняные и изделия штучные - ткани готовые и суровые шерстяные и изделия штучные -ткани готовые и суровые шелковые и изделия штучные	-	-	Грибостойкость	0-5 балл
97.	ГОСТ 12.4.152 ГОСТ 9.048 ГОСТ 9.049	Кожи искусственные и изделия их них			Грибостойкость	0-5 балл
98.	ГОСТ 9.049 ГОСТ 9.048	Резина подошвенная			Устойчивость к действию плесневых грибов	0-5 балл
99.	ГОСТ Р 50962 п.5.13	Продукция из полимеров: изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения			Стойкость рисунка, нанесенного методом вакуумной или химической металлизации	0-3 балла
100.	ГОСТ 15140					
101.	ГОСТ 20990	Полимеры, пластические массы: -материалы пленочные, листовые; -пластмассы ячеистые; -продукция промышленности химических волокон прочая (ткани из пленочных нитей)			Усталость при циклическом сжатии	отсутствует

И.о. директора ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России»

Д.М. Васильев

Начальник испытательного центра «Полматекс»

Н.Б. Домосевич

