Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись Д.А. МАКАРЕНКО
инициалы, фамилия

19 СЕН 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.21ЖТ17
от "__" _____ 20__ г.
на 98 листах, лист 1

Область аккредитации
Испытательного центра ООО Испытательный центр «ЯРЭЛАСТЕСТ» (ИЦ ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ»)
наименование испытательной лаборатории (центра)
150036, г. Ярославль, ул. Спартаковская, 1д (лит.А-Л, лит. Б-Ч)
адрес места осуществления деятельности

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Испытания продукции, на которую распространяются требования Технических регламентов** | | | | | | |
| 1. | ГОСТ 10060 | Бетоны.<br>Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм | – | 6810 | Морозостойкость бетона | соответствие/ несоответствие |
| 2. | ГОСТ 10180 | Бетоны.<br>Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм<br>Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов<br>Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов для высокоскоростного движения | – | 6810 | Прочность бетона на сжатие | 0 – 500 кН |
| 3. | ГОСТ 10362 пункты 8.2, 8.5 | Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные | – | 4009 | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида, качество поверхности, состояние внутренней поверхности рукавов | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | ГОСТ 10362 пункт 8.3 | Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные | – | 4009 | Маркировка | наличие/отсутствие |
| 5. | ГОСТ 10362 пункт 8.4 | | – | 4009 | Размеры | 0 – 20000 мм |
| | | | | | Разнотолщинность (расчетный показатель) | 0 – 500 мм |
| 6. | ГОСТ 10362 пункт 8.6 | | – | 4009 | Стойкость к гидравлическому давлению | наличие/отсутствие разрывов |
| 7. | ГОСТ 10362 пункт 8.7 | | – | 4009 | Прочность | 0-60 МПа |
| 8. | ГОСТ 10362 пункт 8.8 | | – | 4009 | Прочность связи между слоями (расчетный показатель) | 0 – 150 мм<br>0 – 500 Н |
| 9. | ГОСТ 10362 пункт 8.9 | | – | 4009 | Перпендикулярность торцев к оси рукава | 0 – 180 ° |
| 10. | ГОСТ 10362 пункт 8.10 | | – | 4009 | Морозостойкость | наличие/отсутствие трещин |
| 11. | ГОСТ 10362 пункт 8.11 | | – | 4009 | Гибкость (расчетный показатель) | 0 – 250 мм |
| 12. | ГОСТ 10362 пункт 8.12 | | – | 4009 | Изменение массы образцов резины внутреннего слоя после воздействия жидкой агрессивной среды | 0-500 % |
| 13. | ГОСТ 10362 пункт 8.13 | | – | 4009 | Озоностойкость | наличие/отсутствие трещин |
| 14. | ГОСТ 10362 пункт 8.14 | | – | 4009 | Растяжение в радиальном направлении (расчетный показатель) | 0 – 250 мм |
| 15. | ГОСТ 12.4.063 | Перчатки<br>Перчатки резиновые технические | – | 4015 | Кислотощелочепроницаемость | 0-14 pH |
| 16. | ГОСТ 12.4.072 пункты 4.2, 4.3, 4.4, 4.12 | Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | – | 6401 | Размеры, высота, толщина | 0 – 1000 мм |
| 17. | ГОСТ 12.4.072 пункт 4.11 | | | | Масса | 0 – 10 кг |
| 18. | ГОСТ 12.4.072 пункты 4.1, 4.10 | | | | Внешний вид, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 19. | ГОСТ 12.4.072 пункт 4.5 | | | | Водонепроницаемость | наличие/отсутствие пузырьков |
| 20. | ГОСТ 12.4.118 | Материалы для средств защиты рук<br>Перчатки | – | 4015 | Стойкость к проколу | 0 – 500 Н |
| 21. | ГОСТ 12.4.252 | Перчатки | – | 4015 | Внешний вид и дефекты внешнего вида | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГОСТ 12.4.252 | Перчатки | – | 4015 | Размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Водопроницаемость | наличие/отсутствие влаги |
| 22. | ГОСТ 12265 пункт 4.1 | Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров | – | 6401 | Внешний вид, маркировка | наличие/отсутствие |
| 23. | ГОСТ 12265 пункты 4.2, 4.3, 4.4 | | | | Размеры, высота, толщина | 0 – 5000 мм |
| 24. | ГОСТ 12265 пункт 4.5 | | | | Водонепроницаемость | наличие/отсутствие пузырьков |
| 25. | ГОСТ 12265 пункт 4.9 | | | | Масса | 0 – 150 кг |
| 26. | ГОСТ 12580 раздел 4 | Соски латексные детские<br>Перчатки резиновые<br>Материалы для средств защиты рук, пленки латексные | – | 4014<br>4015<br>4015 | Условная прочность при растяжении (расчетный показатель) | 0 – 150 мм<br>0 – 2,5 кН |
| | | | | | Относительное удлинение при разрыве | 0 – 1000 % |
| | | | | | Относительное остаточное удлинение после разрыва (расчетный показатель) | 0 – 100 % |
| 27. | ГОСТ 126 пункты 4.2, 4.3 | Галоши резиновые клееные | – | 6401 | Размеры, высота, толщина | 0 – 1000 мм |
| 28. | ГОСТ 126 пункт 4.1 | | | | Внешний вид | наличие/отсутствие |
| 29. | ГОСТ 126 пункт 4.5 | | | | Прочность при разрыве (расчетный показатель) | 0 – 1000 Н<br>0-1000 мм |
| 30. | ГОСТ 126 пункты 4.6, 4.7 | | | | Прочность связи между элементами обуви (расчетный показатель) | 0 – 1000 Н<br>0-1000 мм |
| 31. | ГОСТ 126 пункт 4.9 | | | | Водонепроницаемость | наличие/отсутствие влаги |
| 32. | ГОСТ 13385 пункты 4.1, 4.2, 4.3 | Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов | – | 6401 | Размеры, высота, толщина | 0 – 1000 мм |
| 33. | ГОСТ 13385 пункт 4.7 | | | | Диэлектрические свойства | 0 – 10 мА |
| 34. | ГОСТ 13385 пункт 4.5 | | | | Внешний вид, цвет, маркировка | наличие/отсутствие |
| 35. | ГОСТ 1763 пункты 1.2, 3 | Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов | – | 7302 | Глубина обезуглероженного слоя | 5 мкм – 300 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сталь<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта | | | | |
| 36. | ГОСТ 18572-2014<br>пункт 9.12 | Сепараторы подшипников качения роликовых для букс железнодорожного подвижного состава полиамидные | – | 8482 | Низкотемпературная прочность | наличие/отсутствие трещин |
| 37. | ГОСТ 18829<br>пункт 7.1 | Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения | – | 4016 | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида, маркировка | наличие/отсутствие |
| 38. | ГОСТ 18829<br>пункт 7.2 | | | | Размеры | 0 – 1000 мм |
| 39. | ГОСТ 18829<br>пункт 7.2 Приложение Б | | | | Отклонения от геометрической формы колец, смещение | 0 – 300 мм |
| 40. | ГОСТ 18829<br>пункт 7.3 | | | | Изменение массы | 0-100 % |
| 41. | ГОСТ 18829<br>пункт 7.4 Приложение Г | | | | Твердость колец | 0-100 ед. по Шору А |
| 42. | ГОСТ 18829<br>пункт 7.4 Приложение В | | | | Твердость колец | 30-100 IRHD |
| 43. | ГОСТ 18829<br>пункт 7.6 Приложение Д | | | | Относительная остаточная деформация колец | 0-100 % |
| 44. | ГОСТ 20010<br>пункт 3.1 | Перчатки резиновые технические | – | 4015 | Размеры, форма | 0 – 1000 мм |
| 45. | ГОСТ 20010<br>пункт 3.2 | | | | Внешний вид, наличие дефектов, цвет | наличие/отсутствие |
| 46. | ГОСТ 20010<br>пункт 3.6 | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 47. | ГОСТ 20403 | Ремни приводные<br>Манжеты резиновые армированные для валов<br>Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения<br>Изделия резиновые уплотнительные<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Смеси резиновые | – | 4010<br>4016<br>4016<br>4016 | Твердость в международных единицах | 30-100 IRHD |
| 48. | ГОСТ 21353 | Перчатки резиновые технические<br>Материалы для средств защиты рук | – | 4015 | Сопротивление раздиру (расчетный показатель) | 0 – 150 мм<br>0 – 500Н |
| 49. | ГОСТ 2593-2009<br>пункт 7.6 | Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава | – | 4009 | Размеры | 0 – 5000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | ГОСТ 2593-2009 пункт 7.5 | Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава | – | 4009 | Внешний вид, маркировка | наличие/отсутствие |
| 51. | ГОСТ 2593-2009 пункт 7.6 | | | | Масса | 0 – 10 кг |
| 52. | ГОСТ 2593-2009 пункт 7.7 | | | | Герметичность | наличие/отсутствие пузырьков |
| 53. | ГОСТ 2593-2009 пункт 7.8 | | | | Прочность соединения деталей с резиновым рукавом | 0 – 250мм |
| 54. | ГОСТ 2593-2009 пункт 7.9 | | | | Разъединение при отсутствии давления сжатого воздуха | 0 – 1000 Н |
| 55. | ГОСТ 2593-2009 пункт 7.6 | | | | Зазор между ушками хомутиков | 0 – 250 мм |
| 56. | ГОСТ 2593-2009 пункт 7.4 | | | | Климатические испытания | соответствие/ несоответствие |
| 57. | ГОСТ 2593-2014 пункт 7.3 | Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава | – | 4009 | Размеры | 0 – 1000 мм |
| 58. | ГОСТ 2593-2014 пункт 7.4, 7.12, 7.15 | | | | Герметичность при давлении сжатого воздуха | наличие/отсутствие пузырьков воздуха |
| 59. | ГОСТ 2593-2014 пункт 7.11, 7.12 | | | | Прочность при испытании гидравлическим давлением | 0-250 мм |
| 60. | ГОСТ 2593-2014 пункт 7.14 | | | | Растягивающее усилие при разъединении при отсутствии давления сжатого воздуха | 0 – 1000 Н |
| 61. | ГОСТ 2593-2014 пункт 7.10, 7.16 | | | | Климатические испытания | 0-1,6МПа |
| 62. | ГОСТ 2593-2014 пункт 4.5 | | | | Внешний вид, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 63. | ГОСТ 262 методы A,B,C,D | Детали защитные резиновые и резинометаллические<br>Материалы для средств защиты рук<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Смеси резиновые<br>Материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Перчатки резиновые | – | 4016<br>4015 | Сопротивление раздиру (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| 64. | ГОСТ 263 | Детали защитные резиновые и резинометаллические<br>Рукава резиновые напорные с нитяным | – | 4016<br>4009 | Твердость по Шору А | 0-100 ед. по Шору А |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | усилением неармированные<br>Манжеты резиновые армированные для валов<br>Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения<br>Изделия резиновые уплотнительные<br>Искусственные неровности<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Рукава резиновые<br>Ленты конвейерные резинотканевые<br>Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков | | 4016<br>4016<br>4016<br>8608 | | |
| 65. | ГОСТ 26433.1 | Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта | – | 6810 | Размеры | 0 – 20000 мм |
| 66. | ГОСТ 270 | Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные<br>Манжеты резиновые армированные для валов<br>Ремни приводные<br>Детали защитные резиновые и резинометаллические<br>Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения<br>Изделия резиновые уплотнительные<br>Грелки резиновые<br>Галоши резиновые клееные<br>Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные<br>Обувь с текстильным верхом с резиновыми приформованными обсоюзками и подошвами<br>Сапоги резиновые формовые<br>Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов | – | 4009<br>4016<br>4010<br>4016<br>4016<br>4016<br>4014<br>6401<br>6401<br>6402<br>6404<br>6401<br>6401 | Условная прочность при растяжении (расчетный показатель)<br>Относительное удлинение при разрыве<br>Относительная остаточная деформация после разрыва (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН<br>0 – 1000 %<br>0 – 300 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | ГОСТ 270 | Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий<br>Материалы для средств защиты рук, перчатки<br>Ленты конвейерные резинотканевые<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, каучуки, гуммированная продукция<br>Материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная<br>Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков | | 6401<br>4015 | | |
| 68. | ГОСТ 2999 | Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов<br>Металлы и сплавы<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта | – | 7302 | Твердость по Виккерсу | 100-950 HV |
| 69. | ГОСТ 3251 пункт 3.2 | Клеенка подкладная резинотканевая | – | 4014 | Виды и размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Маркировка, качество поверхности, цвет, внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида | наличие/отсутствие |
| 70. | ГОСТ 3251 пункт 3.5 | | | | Масса 1 м$^2$ (расчетный показатель) | 0-1000 мм<br>0 – 600 г |
| 71. | ГОСТ 3251 пункт 3.6 | | | | Эластичность | наличие/отсутствие трещин |
| 72. | ГОСТ 3251 пункт 3.7 | | | | Липкость | липкая/нелипкая |
| 73. | ГОСТ 3251 пункт 3.10 | | | | Стойкость к многократной дезинфекции | стойкая/нестойкая |
| 74. | ГОСТ 3251 пункт 3.11 | | | | Стойкость к многократной стерилизации | стойкая/нестойкая |
| 75. | ГОСТ 3251 пункт 3.11 | | | | Устойчивость к воздействию климатических факторов | соответствие/ несоответствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | ГОСТ 32698<br>раздел 5 | Скрепление рельсовое промежуточное железнодорожного пути | – | 7302 | Удерживающая способность узла рельсового скрепления в поперечном направлении | 0 – 20 мм |
| | | | | | Удерживающая способность узла рельсового скрепления в продольном направлении | 0 – 500 кН |
| | | | | | Вертикальная жесткость (расчетный показатель) | 0 – 500 кН<br>0 – 125 мм |
| | | | | | Поперечная жесткость (расчетный показатель) | 0 – 500 кН<br>0 – 125 мм |
| | | | | | Электрическое сопротивление между узлами рельсового скрепления на шпале | 100 кОм – 200 ГОм |
| 77. | ГОСТ 32964<br>пункты 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.5 | Искусственные неровности сборные | – | 8608 | Конструкция, размеры | 0 – 20000 мм |
| 78. | ГОСТ 32964<br>пункты 6.2.6, 6.4,6.6 | | | | Площадь светоотражающих элементов (расчетный показатель) | 0 – 100 % |
| 79. | ГОСТ 32964<br>пункт 6.2.4 | | | | Твердость по Шору А | 0-100 ед. по Шору А |
| 80. | ГОСТ 3302 пункт 7.1, 7.9 | Пузыри резиновые для льда | – | 4014 | Форма и размеры | 0 – 5000 мм |
| 81. | ГОСТ 3302 пункт 7.2 | | | | Герметичность | наличие/отсутствие пузырей |
| 82. | ГОСТ 3302 пункт 7.3 | | | | Стойкость к многократной дезинфекции | наличие/отсутствие трещин |
| 83. | ГОСТ 3302 пункт 7.4 | | | | Устойчивость к слипаемости | стойкая/нестойкая |
| 84. | ГОСТ 3302 пункт 7.5 | | | | Устойчивость к воздействию климатических факторов | наличие/отсутствие пузырей |
| 85. | ГОСТ 3302 пункты 7.6, 7.7 | | | | Внешний вид, качество поверхности, допускаемые отклонения внешнего вида, маркировка | наличие/отсутствие 0-500 мм |
| 86. | ГОСТ 3303 пункты 7.1, 7.2 | | | | Форма, вместимость, основные размеры | 0 – 1000 мм |
| 87. | ГОСТ 3303 пункты 7.3, 7.4 | | | | Герметичность | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88. | ГОСТ 3303 пункт 7.5 | Пузыри резиновые для льда | – | 4014 | Стойкость к многократной дезинфекции | стойкая/нестойкая |
| 89. | ГОСТ 3303 пункт 7.6 | | | | Стойкость к воздействию горячей воды | стойкая/нестойкая |
| 90. | ГОСТ 3303 пункт 7.7 | | | | Стойкость к воздействию лекарственных сред | стойкая/нестойкая |
| 91. | ГОСТ 3303 пункт 7.8 | | | | Устойчивость к воздействию климатических факторов | соответствие/ несоответствие |
| 92. | ГОСТ 3303 пункт 7.9, 7.10 | | | | Внешний вид, качество поверхности, допускаемые отклонения внешнего вида, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 93. | ГОСТ 3303 пункт 7.11 | | | | Стойкость к стерилизации | соответствие/ несоответствие |
| 94. | ГОСТ 33186 раздел 6 | Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов | – | 7302 | Размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Глубина обезуглероженного слоя | 5 мкм – 300 мм |
| | | | | | Микроструктура | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Твердость | 22-68 HRC |
| | | | | | Характеристики при статическом нагружении, остаточная деформация клемм (расчетный показатель) | 0 – 250 мм |
| | | | | | Усилие прижатия рельса клеммой | 0 – 500кН |
| | | | | | Жесткость клеммы в зоне давления на рельс (расчетный показатель) | 0 – 250кН<br>0-20 мм |
| | | | | | Остаточная деформация после циклических испытаний | 0 – 250 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95. | ГОСТ 33320<br>раздел 7 | Шпалы железобетонные для железных дорог | – | 6810 | Основные геометрические параметры и размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Форма шпалы, расположение подрельсовых площадок и закладных элементов | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Допустимые отклонения размеров (расчетный показатель) | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Подуклонка подрельсовых площадок шпал | (- 3,0 ÷ + 3,0) мм |
| | | | | | Пропеллерность расположения подрельсовых площадок | (- 3,0 ÷ + 3,0) мм |
| | | | | | Отклонения от прямолинейности к плоскости подрельсовых площадок | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Угол наклона упорных плоскостей углублений к плоскости подрельсовых площадок | 0 – 180 ° |
| | | | | | Угол наклона оси дюбеля | 0 – 180 ° |
| | | | | | Глубина заложения дюбеля | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Трещиностойкость | наличие/отсутствие трещин |
| | | | | | Толщина защитного слоя бетона | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхностей, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Электрическое сопротивление | 100 кОм – 200 ГОм |
| | | | | | Морозостойкость бетона | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Прочность бетона на сжатие | 0 – 500 кН |
| 96. | ГОСТ 33724.1<br>пункт 6.7 | Изделия резиновые уплотнительные | – | 4016 | Размеры изделий | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Качество поверхности, внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Морозостойкость | наличие/отсутствие трещин |
| | | | | | Изменение массы изделий | 0-500 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГОСТ 33724.1 пункт 6.7 | Изделия резиновые уплотнительные | – | 4016 | Твердость изделий | 0-100 ед. по Шору А<br>30-100 IRHD |
| 97. | ГОСТ 34078 раздел 7 | Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути | – | 7302<br>4016<br>8608<br>3926 | Геометрические размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Условная прочность при растяжении (расчетный показатель) | 0 – 500 кН<br>0 – 1000 мм |
| | | | | | Относительное удлинение при разрыве | 0 – 1000 % |
| | | | | | Твердость по Шору А | 0-100 ед. по Шору А |
| | | | | | Удельное объёмное сопротивление (расчетный показатель) | 100 кОм – 200 ГОм<br>0-250 мм |
| | | | | | Изменение массы после воздействия агрессивной среды (расчетный показатель) | 0 - 500% |
| | | | | | Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия (расчетный показатель) | 0-100 % |
| | | | | | Статическая жесткость на сжатие в интервале нагрузок от 20 до 90 кН (расчетный показатель) | 0 – 250 кН<br>0-125 мм |
| | | | | | Относительная деформация после 10-кратного кратковременного статического сжатия (расчетный показатель) | 0-100 % |
| | | | | | Истираемость по абразивному материалу (расчетный показатель) | 0 – 220 г<br>0 – 150 мм<br>0-1000 $м^3$/ТДж |
| | | | | | Коррозионная инертность к металлу | наличие/отсутствие коррозии |
| | | | | | Коэффициент трения скольжения подошвы рельса по прокладке (расчетный показатель) | 0-150 кг<br>0 – 2,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГОСТ 34078<br>раздел 7 | Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути | | | Изменение свойств после комплексного климатического старения | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Плотность (расчетный показатель) | 0 – 200 г<br>0 – 1000 мм<br>0-3,000 г/см$^3$ |
| | | | | | Коэффициент жесткости (расчетный показатель) | 0 – 125 мм<br>0 – 250 кН |
| | | | | | Коэффициент изменения статической жесткости (расчетный показатель) | 0 – 125 мм<br>0 – 250 кН |
| | | | | | Гамма-процентный ресурс | соответствие/ несоответствие |
| 98. | ГОСТ 3811<br>пункт 5.2 | Материалы для средств защиты рук<br>Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта<br>Материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Материалы текстильные<br>Материалы нетканые | – | 4015 | Линейные размеры | 0 – 20000 мм |
| 99. | ГОСТ 3811<br>пункт 5.3 | | | | Линейная плотность (расчетный показатель) | 0 – 600 г<br>0 – 1000 мм |
| 100. | ГОСТ 3811<br>пункт 5.4 | | | | Поверхностная плотность (расчетный показатель) | 0 – 600 г<br>0 – 1000 мм |
| 101. | ГОСТ 413<br>метод А2 пункт 4.3.2 | Клеенка подкладная резинотканевая<br>Материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Ткани прорезиненные<br>Изделия из прорезиненных тканей | – | 4014 | Водонепроницаемость | наличие/отсутствие капель воды |
| 102. | ГОСТ 5375<br>пункты 4.2, 4.3, 4.4 | Сапоги резиновые формовые | – | 6401 | Размеры, высота, толщина | 0 - 1000 мм |
| 103. | ГОСТ 5375<br>пункт 4.5 | | | | Водонепроницаемость | наличие/отсутствие пузырьков воздуха |
| 104. | ГОСТ 5375<br>пункты 4.1, 4.10 | | | | Внешний вид, маркировка | наличие/отсутствие |
| 105. | ГОСТ 5375<br>пункт 4.11 | | | | Масса | 0 – 10 кг |
| 106. | ГОСТ 5813-2015<br>раздел 5 | Ремни вентиляторные клиновые<br>Ремни приводные | – | 4010 | Основные параметры и размеры | 0 - 20000 мм |
| | | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида, маркировка | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГОСТ 5813-2015<br>раздел 5 | Ремни вентиляторные клиновые<br>Ремни приводные | – | 4010 | Разрывная прочность | 0 – 50 кН |
| | | | | | Наработка | наличие/отсутствие признаков предельного состояния |
| | | | | | Относительное удлинение (расчетный показатель) | 0 – 20000 мм<br>0-100 % |
| 107. | ГОСТ 6410<br>раздел 4 | Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные | – | 6401<br>6402<br>6404 | Размеры, высота, толщина, | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Масса | 0 – 10 кг |
| | | | | | Внешний вид, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Прочность связи между элементами обуви (расчетный показатель) | 0 – 2,5кН<br>0-1000 мм |
| | | | | | Водонепроницаемость | наличие/отсутствие пузырьков воздуха |
| 108. | ГОСТ 7392<br>п. 7.11 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути | – | 2517 | Морозостойкость | соответствие/ несоответствие |
| 109. | ГОСТ 7912 | Ремни вентиляторные клиновые<br>Ремни приводные<br>Детали защитные резиновые и резинометаллические<br>Сапоги резиновые формовые<br>Перчатки резиновые<br>Рукава резиновые<br>Ремни приводные клиновые<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков | – | 4010<br><br>4016<br><br>6401<br>6402 | Температурный предел хрупкости | - 70 ÷ 0 °С |
| | | | | | Температура хрупкости | - 70 ÷ 0 °С |
| 110. | ГОСТ 809<br>раздел 6 | Шурупы путевые | – | 7318 | Размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Кривизна (изогнутость стержня) шурупа | 0-1000 мм |
| | | | | | Изгиб в холодном состоянии | 0 – 180 ° |
| | | | | | Разрушающая нагрузка | 0 – 500 кН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111. | ГОСТ 8269.0<br>пункты 4.3, 4.7, 4:9, 4.16, | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути | – | 2517 | Зерновой состав | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Содержание зерен слабых пород, глины, органических примесей | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Средняя плотность зерен | соответствие/ несоответствие |
| 112. | ГОСТ 8752<br>раздел 5 | Манжеты резиновые армированные для валов | – | 4016 | Размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Предельные отклонения диаметра и высоты, некруглость (овальность), допуск круглости, разностенность (расчетный показатель) | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, допускаемые внешневидовые дефекты, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Относительное изменение внутреннего диаметра манжет при старении (расчетный показатель) | 0-1000 мм |
| | | | | | Морозостойкость | наличие/отсутствие трещин |
| | | | | | Герметичность | 0-1000 г |
| 113. | ГОСТ 8977 | Клеенка подкладная резинотканевая<br>Материалы для средств защиты рук | – | 4014<br>4015 | Жесткость | 0 – 100 гс |
| 114. | ГОСТ 9.024<br>(метод 1 - старение в воздухе) | Детали защитные резиновые и резинометаллические<br>Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные<br>Манжеты резиновые армированные для валов<br>Грелки резиновые<br>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров<br>Перчатки резиновые<br>Трубки медицинские резиновые | – | 4016<br>4009<br>4016<br>4014<br>6401 | Стойкость к термическому старению (расчетный покаатель) | 0-1000 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ленты конвейерные резинотканевые<br>Ткани прорезиненные<br>Изделия из прорезиненных тканей<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков | | | | |
| 115. | ГОСТ 9.029<br>методы А, Б | Детали защитные резиновые и резинометаллические<br>Манжеты резиновые армированные для валов<br>Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения<br>Изделия резиновые уплотнительные<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков | – | 4016 | Стойкость к старению при статической деформации сжатия<br>(расчетный показатель) | 0-500 % |
| 116. | ГОСТ 9.030<br>методы А,Б,В | Детали защитные резиновые и резинометаллические<br>Манжеты резиновые армированные для валов<br>Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения<br>Изделия резиновые уплотнительные<br>Сапоги резиновые формовые<br>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий<br>Материалы для средств защиты рук<br>Материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Рукава резиновые<br>Трубки медицинские резиновые<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические | – | 4016<br>4016<br>4016<br>4016<br>6401<br>6401<br>4015 | Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред<br>(расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН<br>0 – 2000 г<br>0 - 500% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Регенерат, смеси резиновые, каучуки, гуммированная продукция<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта<br>Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков | | | | |
| 117. | ГОСТ 9013 | Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов<br>Металлы<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта | – | 7302 | Твердость по Роквеллу | 22-68 HRC |
| 118. | ГОСТ Р 51068 пункт 6.1 | Соски латексные детские | – | 4014 | Размеры, толщина стенки | 0 – 1000 мм |
| 119. | ГОСТ Р 51068 пункт 6.2 | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |
| 120. | ГОСТ Р 51068 пункт 6.4 | | | | Устойчивость к слипаемости | наличие/отсутствие слипаемости |
| 121. | ГОСТ Р 51068 пункт 6.5 | | | | Устойчивость к пятикратной дезинфекции (расчетный показатель) | 0-10 кН<br>0-150 мм<br>0-100 % |
| 122. | ГОСТ Р 51068 пункт 6.6 | | | | Устойчивость к воздействию климатических факторов (расчетный показатель) | 0-10 кН<br>0-150 мм<br>0-100 % |
| 123. | ГОСТ Р 51068 пункт 6.7 | | | | Прочность соединения кольца с баллончиком | 0 – 2,5 кН |
| 124. | ГОСТ Р 52605 раздел 5 | Искусственные неровности | – | 8608 | Параметры, размеры | 0 – 20000 мм |
| | | | | | Площадь светоотражающих элементов | 0 – 20000 мм |
| | | | | | Конструкция, профиль<br>Комплектность | наличие/отсутствие |
| 125. | ГОСТ Р 53820 раздел 5 | Детали защитные резиновые и резинометаллические | – | 4016 | Размеры деталей | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Твердость в международных единицах | 30-100 IRHD |
| | | | | | Изменение твердости после воздействия агрессивных сред (расчетный показатель) | 30-100 IRHD |
| | | | | | Изменение твердости после термического старения (расчетный показатель) | 30-100 IRHD |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГОСТ Р 53820<br>раздел 5 | Детали защитные резиновые и резинометаллические | – | 4016 | Изменение наружных диаметров уплотнительных деталей после воздействия агрессивных сред (расчетный показатель) | 0 – 500 % |
| | | | | | Изменение объема после воздействия агрессивных сред | 0-500 % |
| | | | | | Внешний вид, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Морозостойкость | наличие/отсутствие |
| 126. | ГОСТ Р 53821<br>раздел 5 | Диафрагмы и мембраны тарельчатые | – | 4016 | Размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности | наличие/отсутствие |
| | | | | | Прочность связи резины с тканью (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| 127. | ГОСТ Р 53841<br>раздел 5 | Ремни приводные | – | 4010 | Размеры, внешний вид | 0 – 20000 мм |
| | | | | | Правильность расположения стеклокорда | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Прочность при разрыве | 0 – 50 кН |
| | | | | | Поверхностное электросопротивление ремней | 100 кОм – 200 ГОм |
| | | | | | Изгиб | наличие/отсутствие трещин |
| | | | | | Растяжимость | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Разрывная прочность | 0 – 50 кН |
| | | | | | Прочность связи при расслаивании (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| 128. | ГОСТ Р 54747<br>раздел 7 | Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм | – | 6810 | Форма шпалы, размещение подрельсовых площадок и прикрепителей | 0 – 20000 мм<br>соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Допустимые отклонения размеров (расчетный показатель) | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Подуклонка подрельсовых площадок шпал | (- 3,0 ÷ + 3,0) мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГОСТ Р 54747<br>раздел 7 | Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм | – | 6810 | Пропеллерность расположения подрельсовых площадок | (- 3,0 ÷ + 3,0) мм |
| | | | | | Отклонения от прямолинейности (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Угол наклона упорных плоскостей углублений к плоскости подрельсовых площадок | 0 – 180 ° |
| | | | | | Угол наклона оси дюбеля | 0 – 180 ° |
| | | | | | Трещиностойкость | 0 – 500 кН |
| | | | | | Толщина защитного слоя бетона | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Электрическое сопротивление | 100 кОм – 200 ГОм |
| | | | | | Глубина заложения дюбеля | 0 – 1000 мм |
| 129. | ГОСТ Р 54748<br>пункт 7.2 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути | – | 2517 | Зерновой состав | 0 - 150 кг |
| 130. | ГОСТ Р 54748<br>пункт 7.6 | | | | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | 0 - 150 кг |
| 131. | ГОСТ Р 54748<br>пункт 7.3, 7.4, 7.5, 7.7 | | | | Содержание зерен слабых пород, глины, органических примесей | 0 - 150 кг |
| 132. | ГОСТ Р 54748<br>пункт 7.10 | | | | Средняя плотность зерен (расчетный показатель) | 0 - 150 кг |
| 133. | ГОСТ Р 54748<br>пункт 7.11 | | | | Морозостойкость | соответствие/ несоответствие |
| 134. | ГОСТ Р 56291<br>раздел 7 | Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути | – | 7302<br>4016<br>8608<br>3926 | Геометрические размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Условная прочность при растяжении (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Относительное удлинение при разрыве | 0 – 1000 % |
| | | | | | Твердость по Шору А | 0-100 ед. по Шору А |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГОСТ Р 56291<br>раздел 7 | Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути | – | 7302<br>4016<br>8608<br>3926 | Удельное объёмное сопротивление (расчетный показатель) | 100 кОм – 200 ГОм<br>0-250 мм |
| | | | | | Изменение массы после воздействия агрессивной среды (расчетный показатель) | 0 - 500% |
| | | | | | Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия (расчетный показатель) | 0 - 100 % |
| | | | | | Статическая жесткость на сжатие в интервале нагрузок от 20 до 90 кН (расчетный показатель) | 0 – 125 мм<br>0 – 250 кН |
| | | | | | Относительная деформация после 10-кратного кратковременного статического сжатия (расчетный показатель) | 0 - 100 % |
| | | | | | Истираемость по абразивному материалу (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 200 г<br>0-1000 $м^3$ /Дж |
| | | | | | Коррозионная инертность к металлу | наличие/отсутствие коррозии |
| | | | | | Коэффициент трения скольжения подошвы рельса по прокладке (расчетный показатель) | 0 – 150 кг<br>0-2,0 |
| | | | | | Изменение свойств после комплексного климатического старения | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Плотность (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 200 г<br>0-3,000 $г/см^3$ |
| | | | | | Коэффициент жесткости (расчетный показатель) | 0 – 25 мм<br>0 – 250 кН |
| | | | | | Коэффициент изменения статической жесткости (расчетный показатель) | 0 – 25 мм<br>0 – 250 кН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утв. приказом от 30.06.2003 Минэнерго России № 261 пункт 2.10.4 | Перчатки | – | 4015 | Диэлектрические свойства | 0 – 10 мА |
| 136. | М 38-59-696 | Манжеты резиновые армированные для валов | – | 4016 | Наработка и герметичность | наличие/отсутствие трещин 0-200 г |
| 137. | Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86 | Грелки резиновые Пузыри резиновые для льда | – | 4014 | Санитарно-химические показатели: | |
| 138. | Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86 пункт 7.1.1 | | | | Изменение pH водной вытяжки | 1÷+14 ед. pH |
| 139. | Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86 пункт 7.3 | | | | Ускорители вулканизации Пластификаторы | 0,2-0,5 мг/дм$^3$ 0,01÷3,0 мг/л |
| 140. | Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86 пункт 7.6.6 | | | | Ионы свинца | отсутствие/ присутствие |
| 141. | Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86 пункт 7.6.8 | | | | Ионы мышьяка методом Гутцайта | 0,008-0,2 мг/дм$^3$ |
| 142. | Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 г. | Соски латексные детские | – | 4014 | Санитарно-химические показатели: | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143. | Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 г. пункт 5.1.1 | Соски латексные детские | – | 4014 | Определение перманганатной окисляемости водной вытяжки | 0÷4,0 мг$O_2$/ 100см$^2$ |
| 144. | Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 г. пункт 5.1.2 | | | | Изменение величины pH вытяжки | 1÷+14 ед. pH |
| 145. | Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 г. пункт 6.1.2 п.1 | | | | Определение антиоксиданта агидола-2 | 0-2 мг/дм$^3$ |
| 146. | Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 г. пункт 6.5 | | | | Определение мышьяка методом Гутцайта | 0,008-0,2 мг/дм$^3$ |
| 147. | Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 г. пункт 6.4 | | | | Определение свинца | отсутствие/ присутствие |
| 148. | НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 01-98 Приложение А (пункты 2.1-2.4) | Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава | – | 4009 | Герметичность соединительного рукава | наличие/отсутствие пузырьков воздуха |
| | | | | | Прочность соединительного рукава (в сборе) под гидравлическим давлением | прочный/срыв деталей |
| | | | | | Усилие разъединения соединительных рукавов типа Р17 при отсутствии давления сжатого воздуха в них | 0 – 10кН |
| | | | | | Герметичность соединительного рукава при температуре окружающего воздуха минус (55±3)°С | 0-1,6 МПа |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 01-98 Приложение А (пункты 2.1-2.4) | Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава | – | 4009 | Сопротивление изоляции разноименных проводов | 100 кОм – 200 ГОм |
| | | | | | Сопротивление изоляции разноименных проводов при температуре окружающего воздуха минус (55±3)°С | 100 кОм – 200 ГОм |
| | | | | | Прочность соединения резинового рукава с нитяным усилением с арматурой под гидравлическим давлением | 0-250 мл |
| 149. | ОСТ 32.134 пункты 9.3-9.5 | Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов для высокоскоростного движения | – | 6810 | Геометрические параметры | 0 – 20000 мм |
| 150. | ОСТ 32.134 пункт 9.9 | | | | Трещиностойкость | 0 – 500 кН |
| 151. | ОСТ 32.134 пункт 9.6 | | | | Отклонения от прямолинейности верха подрельсовых площадок | 0 – 1000 мм |
| 152. | ОСТ 32.134 пункт 9.7 | | | | Подуклонка подрельсовых площадок бруса Пропеллерность бруса | (- 3,0 ÷ + 3,0) мм |
| 153. | ОСТ 32.134 пункт 9.8 | | | | Качество поверхностей бруса | наличие/отсутствие |
| 154. | ОСТ 38 05146 приложение 1 | Манжеты резиновые армированные для валов | – | 4016 | Относительное изменение внутреннего диаметра манжет при старении (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм |
| 155. | ОСТ 38 05146 приложение 4 | | | | Наработка и герметичность | соответствие/ несоответствие |
| 156. | ОСТ 38 05146 приложение 5 | | | | Некруглость (овальность), разностенность | 0 – 1000 мм |
| 157. | ОСТ 42-21-2 | Грелки резиновые | – | 4014 | Стойкость к стерилизации | соответствие/ несоответствие |
| 158. | СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002 пункт 7.5.5 | Сепараторы роликоподшипников для вагонных букс | – | 8482 | Радиус сопряжения торцовых стенок сепаратора с продольными перемычками | 0-180 ° |
| 159. | СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002 пункт 7.9 (Приложение Г) | | | | Низкотемпературная прочность | наличие/отсутствие трещин |
| 160. | ТУ 2539-170-00152106 пункт 3.5 | Изделия резиновые уплотнительные | – | 4016 | Размеры | 0 – 20000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161. | ТУ 2539-170-00152106 пункт 3.3 | Изделия резиновые уплотнительные | – | 4016 | Качество поверхности, внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида Маркировка | наличие/отсутствие |
| 162. | ТУ 2539-170-00152106 пункт 3.6 | | | | Морозостойкость | наличие/отсутствие трещин |
| 163. | ТУ 5864-249-01124323 | Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов для высокоскоростного движения | – | 6810 | Геометрические параметры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Трещиностойкость | 0 – 500 кН |
| | | | | | Отклонения от прямолинейности верха подрельсовых площадок (расчетный показатель) | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Подуклонка подрельсовых площадок бруса | (- 3,0 ÷ + 3,0) мм |
| | | | | | Пропеллерность бруса | (- 3,0 ÷ + 3,0) мм |
| | | | | | Качество поверхностей бруса | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Электрическое сопротивление бруса, измеренное между двумя дюбелями | 100 кОм – 200 ГОм |
| **Раздел 2. Испытания латексов, ингредиентов резиновых смесей, каучуков, резин, пластмасс и изделий из них** | | | | | | |
| 164. | ГОСТ 10007 пункт 4.6 | Фторопласт-4 | – | – | Массовая доля влаги | 0 – 100 % |
| 165. | ГОСТ 10201 | Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция Каучуки | – | – | Жесткость по Дефо | 0 – 20000 гс |
| 166. | ГОСТ 10213.3 пункт 7.2 | Наполнитель волокнистый Волокно штапельное Волокно и жгут химические | – | – | Фактическая влажность | 0 – 100 % |
| 167. | ГОСТ 10269 | Смеси резиновые | – | – | Сопротивление старению по ползучести | 0 – 1000 мм |
| 168. | ГОСТ 10446 | Проволока | – | – | Испытания на растяжение | 0 – 500 кН |
| 169. | ГОСТ 10587 пункт 4.3 | Эпоксидные смолы | – | – | Цвет по железокобальтовой шкале | № раствора от 1 до 18 |
| 170. | ГОСТ 10587 пункт 4.8 | | | | Динамическая вязкость | 5 – 30 Па · с |
| 171. | ГОСТ 10722 | Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция, каучуки | – | – | Вязкость по Муни | 0 – 60 мин |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172. | ГОСТ 10722 | Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция, каучуки | – | – | Способность к преждевременной вулканизации | 0 – 60 мин |
| 173. | ГОСТ 10749.12 | Спирт этиловый | – | – | Содержание фурфурола | 0 – 100 % |
| 174. | ГОСТ 10749.3 | Спирт этиловый | – | – | Определение карбонильных соединений | соответствие/ несоответствие |
| 175. | ГОСТ 10749.5 | Спирт этиловый | – | – | Массовая концентрация кислот в пересчете на уксусную кислоту | 0 – 100 % |
| 176. | ГОСТ 10749.9 | Спирт этиловый | – | – | Массовая концентрация сухого остатка | 0 – 100 % |
| 177. | ГОСТ 10929 пункт 3.2 | Водорода пероксид | – | – | Массовая доля пероксида водорода | 0 – 100 % |
| 178. | ГОСТ 11012 | Полимеры, пластические массы и изделия из них<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта | – | – | Испытания на абразивный износ (расчетный показатель) | 0 – 220 г |
| 179. | ГОСТ 11262 | Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта<br>Геомембраны гидроизоляционные<br>Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Прочность при растяжении (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Прочность при разрыве (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Предел текучести (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Удлинение | 0 – 1000 % |
| 180. | ГОСТ 11501 | Материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Битумы нефтяные | – | – | Глубина проникания иглы | (0 – 100)0,1 мм |
| 181. | ГОСТ 11506 | Ацетонанил Н<br>Битумы нефтяные<br>Смола термополимерная политер<br>Смолы<br>Материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Эпоксидные смолы | – | – | Температура размягчения | 0 – 360 °С |
| 182. | ГОСТ 11512 | Битумы нефтяные | – | – | Зольность | 0 – 100 % |
| 183. | ГОСТ 11604 пункт 4.6 | Латексы | – | – | Стойкость латекса при разведении водой | отсутствие/ присутствие |
| 184. | ГОСТ 11604 пункт 4.7 | | | | Жесткость полимера | 0 – 2,5КН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185. | ГОСТ 11645 | Полимеры, пластические массы<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта | – | – | Показатель текучести расплава термопластов | 0 – 220 г |
| 186. | ГОСТ 11812 раздел 1 | Стеарин | – | – | Массовая доля влаги | 0 – 100 % |
| 187. | ГОСТ 12020 | Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта<br>Угловые направляющие плиты | – | – | Стойкость к действию химических сред | 0 - 500% |
| 188. | ГОСТ 12162 пункт 3.3 | Двуокись углерода твердая | – | – | Массовая доля двуокиси углерода | 0 – 100 % |
| 189. | ГОСТ 12162 пункт 3.11 | | | | Массовая доля остатка после испарения | 0 – 100 % |
| 190. | ГОСТ 12329 | Бензин-растворитель для резиновой промышленности<br>Жидкости нефтяные стандартные (СЖР) | – | – | Массовая доля ароматических углеводородов и анилиновая точка | 0 – 100 % |
| 191. | ГОСТ 12497 раздел 3 | Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки<br>Эпоксидные смолы | – | – | Содержание эпоксидных групп | 0 – 100 % |
| 192. | ГОСТ 12535 | Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Каучуки | – | – | Вулканизационные характеристики | 0 – 60 мин |
| 193. | ГОСТ 127.2 раздел 13 | Сера | – | – | Гранулометрический состав | 0 – 100 % |
| 194. | ГОСТ 127.2 раздел 12 | | | | Массовая доля воды | 0 – 100 % |
| 195. | ГОСТ 127.2 раздел 3 | | | | Массовая доля золы | 0 – 100 % |
| 196. | ГОСТ 127.2 раздел 4 | | | | Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту | 0 – 100 % |
| 197. | ГОСТ 127.2 раздел 5 | | | | Массовая доля органических веществ | 0 – 100 % |
| 198. | ГОСТ 127.2 раздел 2 | | | | Массовая доля серы | 0 – 100 % |
| 199. | ГОСТ 1284.1 | Ремни приводные клиновые | – | – | Основные параметры и размеры | 0 – 20000 мм |
| 200. | ГОСТ 1284.2 раздел 3 | Ремни приводные клиновые | – | – | Внешний вид, допускаемые отклонения по внешнему виду, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Наработка, удлинение при заданной наработке | 0-100 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | ГОСТ 12855 раздел 4 | Пластина резиновая для трансформаторов | – | – | Размеры | 0 – 20000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности<br>Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Выделение свободной серы | отсутствие/ присутствие |
| 202. | ГОСТ 13303 пункт 4.3 | Полиизобутилен высокомолекулярный | – | – | Молекулярная масса | $10^4$ - $10^6$ |
| 203. | ГОСТ 1335<br>раздел 4 | Рукава резиновые | – | – | Размеры, разнотолщинность | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Прочность связи между слоями (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Герметичность при пневматическом давлении | наличие/отсутствие пузырьков воздуха |
| | | | | | Герметичность при гидравлическом давлении | наличие/отсутствие капель воды |
| | | | | | Запас прочности | 0 – 160 кгс/см$^2$ |
| | | | | | Морозостойкость | наличие/отсутствие трещин |
| | | | | | Изменение наружного диаметра при изгибе (расчетный показатель) | 0 – 500 мм |
| | | | | | Стойкость к воздействию ультрафиолетового облучения | наличие/отсутствие трещин |
| | | | | | Электрическая прочность, электрическое сопротивление | 100 кОм – 200 ГОм |
| | | | | | Растяжение в радиальном направлении | наличие/отсутствие трещин, разрывов |
| | | | | | Относительное удлинение при продольном растяжении | 0 – 1000 % |
| | | | | | Прочность при продольном разрыве | 0 – 500 кН |
| | | | | | Провисание под собственной массой | 0 – 1000 мм |
| 204. | ГОСТ 13526 пункт 2.7.2 | Смолы фенолформальдегидные жидкие | – | – | Кислотное число | 0,1 – 50 мг КОН/г |
| 205. | ГОСТ 13808 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия (расчетный показатель) | 0-250 мм<br>0-1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков<br>Детали защитные резиновые и резинометаллические<br>Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения<br>Изделия резиновые уплотнительные | | 4016 | | |
| 206. | ГОСТ 14037 раздел 4 | Обувь с текстильным верхом с резиновыми приформованными обсоюзками и подошвами | – | – | Размеры, высота, толщина | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Масса | 0 – 10 кг |
| | | | | | Внешний вид, маркировка | наличие/отсутствие |
| 207. | ГОСТ 14067 | Материалы нетканые геотекстильные<br>Геосетки, георешетки, геомембраны, геотекстили | – | – | Величина перекоса (расчетный показатель) | 0 – 5000 мм |
| 208. | ГОСТ 14236 | Полимеры, пластические массы и изделия из них, пленки | – | – | Испытания на растяжение: | |
| | | | | | Прочность на растяжение (расчетный показатель) | 0 – 500 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Относительное удлинение | 0 – 1000 % |
| 209. | ГОСТ 14359 | Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки | – | – | Механические испытания: | |
| | | | | | Прочность, ползучесть (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Твердость | 30-100 IRHD<br>0-100 ед. по Шору А |
| | | | | | Хрупкость | - 70 ÷ 0 °С |
| | | | | | Износ (расчетный показатель) | 0 – 200 г |
| 210. | ГОСТ 1461 | Жидкости нефтяные стандартные (СЖР)<br>Масла индустриальные, осевые, трансформаторные, авиационные, моторные<br>Масло АМГ-10<br>Присадка АСП<br>Вазелин, мазут | – | – | Зольность | 0 – 100 % |
| 211. | ГОСТ 14863 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Прочность связи резина-корд (Н-метод) | 0 – 2,5 кН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212. | ГОСТ 14870<br>раздел 4 | Нитроза<br>Полиамид<br>Модификаторы<br>(РУ-Д, РУ, РУ-НП, АГ-404)<br>Морфолин и его производные<br>(дитиодиморфолин)<br>Ускорители и агенты вулканизации<br>(тиурам Д, каптакс, альтакс, гуанид Ф,<br>сульфенамид Ц)<br>Смолы поливинилхлоридные<br>Меламин<br>Вещества вспомогательные (ОП-7, ОП-10) | – | – | Содержание воды (влаги) по Дину и Старку | 0 – 100 % |
| 213. | ГОСТ 14870<br>раздел 3 | | | | Массовая доля влаги (метод высушивания) | 0 – 100 % |
| 214. | ГОСТ 14896<br>пункты 4.1, 4.2 | Манжеты уплотнительные резиновые | – | – | Размеры | 0 – 5000 мм |
| 215. | ГОСТ 14896<br>пункт 4.3 | | | | Внешний вид, упаковка, маркировка | наличие/отсутствие |
| 216. | ГОСТ 15139<br>раздел 2 метод обмера и взвешивания<br>раздел 3 метод гидростатического взвешивания | Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта<br>Дюбель пластмассовый | – | – | Плотность | 0 – 200 г<br>0-3 г/см$^3$ |
| 217. | ГОСТ 15836<br>пункт 3.1 | Мастики кровельные и гидроизоляционные | – | – | Однородность | однородная/<br>неоднородная |
| 218. | ГОСТ 15836<br>пункт 3.2 | | | | Температура размягчения | 0 ÷ + 360 °С |
| 219. | ГОСТ 15836<br>пункт 3.3 | | | | Глубина проникания иглы | (0 – 100)0,1 мм |
| 220. | ГОСТ 15873 | Полимеры, пластические массы и изделия из них | – | – | Испытания на растяжение (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| 221. | ГОСТ 15902.3 | Материалы нетканые геотекстильные<br>Геосетки, георешетки | – | – | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 10 кН |
| | | | | | Прочность и растяжимость (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 10 кН |
| | | | | | Прочность при расслаивании (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 10 кН |
| | | | | | Прочность при раздирании (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 10 кН |
| 222. | ГОСТ 16218.5<br>раздел 4 | Изделия текстильно-галантерейные<br>Тесьма, шнуры | – | – | Разрывная нагрузка (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГОСТ 16218.5 раздел 4 | Изделия текстильно-галантерейные Тесьма, шнуры | | | Разрывное удлинение | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Удлинение при заданной нагрузке | 0 – 1000 мм |
| 223. | ГОСТ 1625 пункт 7.4 | Формалин | – | – | Массовая доля формальдегида | 0 – 100 % |
| 224. | ГОСТ 16388 | Смолы фенолформальдегидные твердые | – | – | Температура каплепадения | 0 ÷ 200 °С |
| 225. | ГОСТ 16782 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие Полимеры, пластические массы и изделия из них, геосетки, георешетки, геомембраны | – | – | Температура хрупкости при ударе | - 70 ÷ 0 °С |
| 226. | ГОСТ 16971 | Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта | – | – | Прочность швов | 0 – 500 кН |
| 227. | ГОСТ 17035 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки, геомембраны | – | – | Толщина | 0 – 5000 мм |
| 228. | ГОСТ 17133 раздел 4 | Пластины резиновые | – | – | Размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Толщина и предельные отклонения | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности Маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Масса | 0 – 150 кг |
| 229. | ГОСТ 17537 раздел 1 | Смолы фенолформальдегидные жидкие Смола СФ-282, СФ-282КХ Материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие Клеи полиуретановые Материалы лакокрасочные | – | – | Массовая доля нелетучих веществ | 0 – 100 % |
| 230. | ГОСТ 17555 раздел 1 | Эпоксидные смолы | – | – | Массовая доля гидроксильных групп | 0 – 100 % |
| 231. | ГОСТ 177 пункт 3.4 | Перекись водорода | – | – | Массовая доля уксусной кислоты | 0 – 100 % |
| 232. | ГОСТ 17818.1 | Графит | – | – | Массовая доля влаги | 0 – 100 % |
| 233. | ГОСТ 17818.4 | Графит | – | – | Массовая доля золы | 0 – 100 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234. | ГОСТ 17823.1 | Канифоль сосновая | – | – | Кислотное число | 0 – 200 мг КОН/ г |
| 235. | ГОСТ 18197 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки, геомембраны | – | – | Ползучесть при растяжении (расчетный показатель) | 0 – 500 кН<br>0-1000 мм |
| 236. | ГОСТ 18307 пункт 3.6 | Наполнители активные (сажа белая, аэросил)<br>Порошки огнетушащие | – | – | Массовая доля двуокиси кремния | 0 – 100 % |
| 237. | ГОСТ 18307 пункт 3.7 | | | | Массовая доля влаги | 0 – 100 % |
| 238. | ГОСТ 18307 пункт 3.8 | | | | Потери в массе при прокаливании | 0 – 100 % |
| 239. | ГОСТ 18307 пункт 3.15 | | | | pH водной вытяжки | 1 ÷ 14 ед. pH |
| 240. | ГОСТ 18307 пункт 3.16 | | | | Насыпная плотность | 0 – 500 г/дм$^3$ |
| 241. | ГОСТ 18307 пункт 3.18 | | | | Массовая доля остатка на сите | 0 – 100 % |
| 242. | ГОСТ 18307 пункт 3.11 | | | | Массовая доля сульфатов | 0 – 100 % |
| 243. | ГОСТ 18329 раздел 4 | Пластификаторы<br>Смолы фенолформальдегидные жидкие<br>Полиэфиры | – | – | Плотность при 20$^0$С | 0,820 – 1,600 г/см$^3$ |
| 244. | ГОСТ 18694 пункт 7.4 | Смолы фенолформальдегидные твердые | – | – | Динамическая вязкость | 0 – 100 мПа |
| 245. | ГОСТ 18694 пункт 7.3 | | | | Массовая доля нерастворимых примесей | 0 – 100 % |
| 246. | ГОСТ 18698 пункт 4.1 | Рукава резиновые | – | – | Размеры | 0 – 5000 мм |
| 247. | ГОСТ 18698 пункт 4.1 | | | | Разнотолщинность (расчетный показатель) | 0-250 мм |
| 248. | ГОСТ 18698 пункт 4.1 | | | | Толщина внутреннего резинового слоя | 0 – 1000 мм |
| 249. | ГОСТ 18698 пункт 4.2 | | | | Морозостойкость | отсутствие/наличие трещин, изломов |
| 250. | ГОСТ 18698 пункт 4.3 | | | | Герметичность при гидравлическом давлении | отсутствие/наличие разрывов, свищей |
| 251. | ГОСТ 18698 пункт 4.4 | | | | Герметичность при пневматическом давлении | герметичен/ негерметичен |
| 252. | ГОСТ 18698 пункт 4.5 | | | | Запас прочности | 0 – 160 кгс/см$^2$ |
| 253. | ГОСТ 18698 пункт 4.13 | | | | Стойкость к горячей воде (расчетный показатель) | 0 – 1000 % |
| 254. | ГОСТ 18698 пункт 4.9 | | | | Растяжение в радиальном направлении (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255. | ГОСТ 18698 пункт 4.10 | Рукава резиновые | – | – | Гибкость (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм |
| 256. | ГОСТ 18698 пункты 4.11, 4.12 | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |
| 257. | ГОСТ 18995.1 разделы 1, 2 | Ацетон технический<br>Этилацетат, бутилацетат<br>Латексы каучуковые<br>Парафины нефтяные<br>Олифа натуральная | – | – | Плотность $20^0$С | 0,820 – 1,600 г/см$^3$ |
| 258. | ГОСТ 18995.4 метод А | Цинка стеарат<br>Смолы фенолформальдегидные<br>Ускорители и агенты вулканизации<br>Белила титановые, белила цинковые<br>Окись хрома<br>Диафен<br>Ангидрид фталевый | – | – | Температура плавления | 0 ÷ + 300 °С |
| 259. | ГОСТ 18995.5 раздел 1 | Ангидрид фталевый | – | – | Температура кристаллизации | + 30 ÷ + 100 °С |
| 260. | ГОСТ 18995.7 раздел 2 | Этилацетат, бутилацетат | – | – | Температурные пределы перегонки | 0 ÷ + 130 °С |
| 261. | ГОСТ 19113 пункт 4.4 | Канифоль сосновая | – | – | Массовая доля (содержание) механических примесей | 0 – 100 % |
| 262. | ГОСТ 19219 | Мел | – | – | Массовая доля влаги | 0 – 100 % |
| 263. | ГОСТ 19220 | Мел | – | – | Массовая доля песка | 0 – 100 % |
| 264. | ГОСТ 19286 | Каолины | – | – | Массовая доля остатка на сите | 0 – 100 % |
| 265. | ГОСТ 19338 | Каучуки | – | – | Потери массы при сушке | 0 – 100 % |
| 266. | ГОСТ 19609.14 | Каолины | – | – | Массовая доля влаги | 0 – 100 % |
| 267. | ГОСТ 19728.1 | Порошки огнетушащие, тальк | – | – | Массовая доля нерастворимого в HCI остатка | 0 – 100 % |
| 268. | ГОСТ 19728.19 | Тальк | – | – | Содержание влаги | 0 – 100 % |
| 269. | ГОСТ 19816.1 | Каучуки | – | – | Массовая доля мыл органических кислот<br>Массовая доля органических кислот | 0 – 100 % |
| 270. | ГОСТ 19816.2 | Латексы натуральные<br>Каучуки синтетические | – | – | Содержание меди<br>Содержание железа | 0 – 100 % |
| 271. | ГОСТ 19816.3 метод А | Каучуки синтетические | – | – | Массовая доля нафтама-2 | 0 – 5 % |
| 272. | ГОСТ 19816.4 методы А,Б,В | Каучуки<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Смеси резиновые | – | – | Массовая доля золы<br>Массовая доля водорастворимой золы | 0 – 100 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273. | ГОСТ 19920.12 | Каучуки синтетические | – | – | Массовая доля антиоксиданта агидола-2 | 0 – 5 % |
| 274. | ГОСТ 19920.13 | Каучуки синтетические | – | – | Массовая доля технического углерода | 0 – 100 % |
| 275. | ГОСТ 19920.3 | Каучуки синтетические | – | – | Определение растворимости | 0 – 100 % |
| 276. | ГОСТ 19920.6 | Каучуки синтетические | – | – | Массовая доля спиртотолуольного экстракта | 0 – 100 % |
| 277. | ГОСТ 19920.7 | Каучуки синтетические | – | – | Наличие механических включений и включений нерастворимого полимера | наличие/отсутствие |
| 278. | ГОСТ 19920.8 | Каучуки синтетические | – | – | Массовая доля нафтама-2 в сажемасло- и маслонаполненных каучуках | 0 – 5 % |
| 279. | ГОСТ 20 пункт 4.2.2 | Ленты конвейерные резинотканевые | – | – | Число тяговых прокладок, ширина ленты, предельные отклонения по ширине лент | 0 – 1000 мм |
| 280. | ГОСТ 20 пункт 4.2.1 | | | | Длина лент, предельные отклонения по длине лент | 0 – 1000 мм |
| 281. | ГОСТ 20 пункт 4.5 | | | | Толщина наружных резиновых обкладок | 0 – 1000 мм |
| 282. | ГОСТ 20 пункт 4.4.1 | | | | Колебания по фактической толщине лент | 0 – 1000 мм |
| 283. | ГОСТ 20 пункт 4.4 | | | | Разнотолщинность | 0 – 1000 мм |
| 284. | ГОСТ 20 пункт 4.2.1 | | | | Отклонение борта от прямой линии (расчетный показатель) | 0 – 100 % |
| 285. | ГОСТ 20 пункт 4.1, 4.3 | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |
| 286. | ГОСТ 20 пункт 4.8 | | | | Номинальная прочность при разрыве тяговой прокладки | 0 – 500 кН |
| 287. | ГОСТ 20 пункт 4.9 | | | | Относительное удлинение по основе при нагрузке, составляющей 10% номинальной прочности образца | 0 – 1000 % |
| 288. | ГОСТ 20082 | Мел | – | – | Остаток после просева | 0 – 100 % |
| 289. | ГОСТ 201 пункт 3.4 | Тринатрийфосфат | – | – | Массовая доля общего оксида фосфора | 0 – 100 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290. | ГОСТ 202 пункт 4.2 (методы А, Б) | Белила цинковые | – | – | Массовая доля соединений цинка | 0 – 100 % |
| 291. | ГОСТ 202 пункт 4.4 | | | | Массовая доля металлического цинка | соответствие/ несоответствие |
| 292. | ГОСТ 202 пункт 4.5 | | | | Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте | 0 – 100 % |
| 293. | ГОСТ 20418 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Теплообразование | 0 ÷ 300 °С |
| | | | | | Остаточная деформация (расчетный показатель) | 0-250 мм |
| | | | | | Усталостная выносливость при многократном сжатии (расчетный показатель) | 0-250 мм |
| 294. | ГОСТ 20568 раздел 4 | Маски резиновые для плавания | – | – | Конструкция, внешний вид, качество поверхности, качество комплектующих, цвет | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Герметичность | герметична/ негерметична |
| | | | | | Устойчивость к действию морской воды | 0-100 % |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 295. | ГОСТ 2070 метод А | Нефтепродукты светлые<br>Топливо дизельное | – | – | Йодное число | 0 – 200 мг $I_2$/100 г |
| | | | | | Содержание непредельных углеводородов | 0 – 100 % |
| 296. | ГОСТ 20851.2 раздел 7 | Порошки огнетушащие | – | – | Массовая доля фосфорных солей в пересчете на $P_2O_5$ | 0 – 100 % |
| 297. | ГОСТ 209 методы А,Б,В,Г | Клеи резиновые<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Прочность связи резины с металлом при отрыве (расчетный показатель) | 0 – 500 кН<br>0-250 мм |
| 298. | ГОСТ 20907 пункт 7.4 | Смолы фенолформальдегидные жидкие<br>Смола СФ-282, СФ-282КХ | – | – | Водородный показатель среды (pH) | 1 ÷ 14 ед. pH |
| 299. | ГОСТ 21119.1 разделы 2, 3 | Гуанид Ф<br>Модификаторы<br>Ускорители и агенты вулканизации<br>Белила титановые<br>Белила цинковые<br>Окись хрома<br>Литопон<br>Красители органические и неорганические, лаки и пигменты | – | – | Массовая доля летучих веществ | 0 – 100 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300. | ГОСТ 21119.10 | Гуанид Ф<br>Модификаторы<br>Ускорители и агенты вулканизации<br>Окись хрома<br>Ацетонанил Н<br>Нитроза<br>Диафен<br>Красители органические и неорганические, лаки и пигменты | – | – | Массовая доля золы | 0 – 100 % |
| 301. | ГОСТ 21119.2 раздел 1 | Модификаторы (РУ-Д, РУ, РУ-НП, АГ-404) | – | – | Массовая доля веществ, растворимых в воде | 0 – 100 % |
| 302. | ГОСТ 21119.3 | Белила титановые<br>Наполнители активные<br>Пигменты белые сухие | – | – | pH водной суспензии | 1 ÷ 14 ед. pH |
| 303. | ГОСТ 21119.4 разделы 1, 2 | Ускорители и агенты вулканизации<br>Белила титановые, белила цинковые<br>Окись хрома<br>Нитроза, литопон<br>Уротропин технический<br>Модификаторы<br>Красители органические и неорганические, лаки и пигменты | – | – | Массовая доля остатка после просева | 0 – 100 % |
| 304. | ГОСТ 21119.6 разделы I,II | Модификаторы | – | – | Насыпной объем | 1 – 3 $см^3$ /г |
| 305. | ГОСТ 21119.9 | Белила цинковые | – | – | Потери массы при прокаливании | 0 – 100 % |
| 306. | ГОСТ 21138.1 | Мел | – | – | Массовая доля водорастворимых веществ | 0 – 100 % |
| 307. | ГОСТ 21138.5 | Мел | – | – | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния | 0 – 100 % |
| 308. | ГОСТ 21138.6 | Мел | – | – | Массовая доля веществ, не растворимых в соляной кислоте | 0 – 100 % |
| 309. | ГОСТ 2162 раздел 6 | Лента изоляционная | – | – | Размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Липкость до и после старения | липкая/нелипкая |
| | | | | | Разрывная нагрузка | 0 – 500 кН |
| | | | | | Прочность связи при расслоении (расчетный показатель) | 0 – 500 кН<br>0-1000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГОСТ 2162 раздел 6 | Лента изоляционная | – | – | Испытание напряжением | 100 кОм – 200 ГОм |
| | | | | | Влияние на металлические поверхности | соответствие/ несоответствие |
| 310. | ГОСТ 2177 метод А | Бензин-растворитель для резиновой промышленности<br>Нефтепродукты светлые<br>Уайт-спирит<br>Топливо дизельное | – | – | Фракционный состав | - 2 ÷ + 400 °С |
| 311. | ГОСТ 2199 раздел 3 | Клеи резиновые | – | – | Внешний вид, цвет, содержание посторонних включений | наличие/отсутствие |
| | | | | | Массовая доля сухого остатка | 0 – 100 % |
| | | | | | Прочность связи между слоями при расслоении (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| 312. | ГОСТ 22234 пункт 3.5 | Полиэфир 24К | – | – | Кислотное число | 5 – 25 мг КОН/г |
| 313. | ГОСТ 22234 пункт 3.6 | | | | Массовая доля гидроксильных групп | 0 – 100 % |
| 314. | ГОСТ 22456 | Полимеры, пластические массы, эпоксидные смолы | – | – | Массовая доля летучих веществ | 0 – 100 % |
| 315. | ГОСТ 22457 | Эпоксидные смолы | – | – | Массовая доля хлор-иона | 0 – 100 % |
| | | | | | Массовая доля омыляемого хлора | 0 – 100 % |
| 316. | ГОСТ 22469 раздел 4 | Ласты резиновые для плавания | – | – | Конструкция, размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида, цвет | наличие/отсутствие |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 317. | ГОСТ 2263 пункт 4.3 | Едкий натр | – | – | Содержание основного вещества | 0 – 100 % |
| 318. | ГОСТ 22704 раздел 4 | Уплотнения шевронные резинотканевые | – | – | Размеры | 0 – 20000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности | наличие/отсутствие |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 319. | ГОСТ 23016 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Сопротивление раздиру (расчетный показатель) | 0 – 500 кН<br>0-1000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320. | ГОСТ 23509<br>методы А,Б | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Обувь резиновая и резинотекстильная, с резиновыми обсоюзками и подошвами<br>Полимеры, пластические массы и изделия из них<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта<br>Ленты конвейерные резинотканевые | – | – | Потери объема при истирании (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 200 г |
| 321. | ГОСТ 23683<br>пункт 3.2 | Воски<br>Парафин | – | – | Температура плавления (застывания) | 0 – 110 °С |
| 322. | ГОСТ 23785.1 | Ткань кордная | – | – | Разрывная нагрузка (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Относительное удлинение при разрыве | 0 – 1000 мм |
| 323. | ГОСТ 23785.7 | Ткань кордная | – | – | Прочность связи пропитанной ткани с контрольной резиной (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| 324. | ГОСТ 23863 метод А | Канифоль сосновая | – | – | Температура размягчения | + 30 ÷ + 100 °С |
| 325. | ГОСТ 23955 методы А,Б | Материалы лакокрасочные | – | – | Кислотное число | 0,1 – 150 мг КОН/г |
| 326. | ГОСТ 24024.5 | Тринатрийфосфат | – | – | pH 1% водного раствора | 1 ÷ 14 ед. pH |
| 327. | ГОСТ 24064 пункт 4.7 | Мастики, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Условная вязкость | 0 – 60 мин |
| 328. | ГОСТ 24445.1 | Ангидрид фталевый | – | – | Содержание фталевого ангидрида | 0 – 100 % |
| 329. | ГОСТ 24445.8 | Ангидрид фталевый | – | – | Массовая доля золы | 0 – 100 % |
| 330. | ГОСТ 24576 | Каучуки<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Определение противостарителей | отсутствие/ присутствие |
| 331. | ГОСТ 24621 | Полимеры, пластические массы и изделия из них<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта | – | – | Твердость по Шору | 0-100 ед. по Шору А |
| 332. | ГОСТ 24655 метод А | Каучуки синтетические | – | – | Массовая доля антиоксиданта ДФФД | 0 – 5 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333. | ГОСТ 2477 | Битумы нефтяные<br>Вазелин, нефтепродукты, альтернативные виды топлива<br>Воски<br>Масла индустриальные, осевые, трансформаторные, авиационные, моторные<br>Присадка АСП<br>Смолы и мягчители<br>Смолы фенолоформальдегидные | – | – | Содержание воды (влаги) по Дину и Старку | 0 – 100 % |
| 334. | ГОСТ 24919 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Каучуки | – | – | Массовая доля сольвентного экстракта | 0 – 100 % |
| 335. | ГОСТ 24974 | Каучуки<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Определение типа полимера | – |
| 336. | ГОСТ 25303 метод Б | Полимеры, пластические массы, эпоксидные смолы | – | – | Определение общего хлора | 0 – 100 % |
| 337. | ГОСТ 25552 | Изделия крученые и плетеные | – | – | Диаметр и окружность | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Линейная плотность (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 600 г |
| | | | | | Разрывная нагрузка | 0 – 500 кН |
| 338. | ГОСТ 25699.10 | Углерод технический | – | – | Остаток после просева через сито | 0 – 100 % |
| 339. | ГОСТ 25699.13 | Углерод технический | – | – | Массовая доля пыли в гранулированном техуглероде | 0 – 100 % |
| 340. | ГОСТ 25699.14 | Углерод технический | – | – | Насыпная плотность гранулированного углерода | 0 – 1000 кг/м$^3$ |
| 341. | ГОСТ 25699.15 | Углерод технический | – | – | Светопропускание толуольного экстракта | 0 – 100 % |
| 342. | ГОСТ 25699.3 | Углерод технический | – | – | Йодное число | 0 – 200 мг $I_2$/1 г |
| 343. | ГОСТ 25699.5 | Углерод технический | – | – | Абсорбция дибутилфталата | 0 – 200 см$^3$ / 100 г |
| 344. | ГОСТ 25699.6 методы А,Б | Углерод технический | – | – | РН водной суспензии | 1 ÷ 14 ед. pH |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345. | ГОСТ 25699.7 | Углерод технический | – | – | Массовая доля потерь при нагревании | 0 – 100 % |
| 346. | ГОСТ 25699.8 | Углерод технический | – | – | Массовая доля золы | 0 – 100 % |
| 347. | ГОСТ 25699.9 | Углерод технический | – | – | Массовая доля общей серы | 0 – 100 % |
| 348. | ГОСТ 25709 пункты 4.1-4.3 | Латексы каучуковые | – | – | Массовая доля сухого вещества | 0 – 100 % |
| 349. | ГОСТ 260 | Галоши резиновые клееные<br>Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные | – | – | Эластичность лаковой пленки | 0-1000 % |
| 350. | ГОСТ 261 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Усталостная выносливость при многократном растяжении | соответствие/ несоответствие |
| 351. | ГОСТ 26379 раздел 4 | Ремни клиновые широкие для вариаторов сельскохозяйственных машин | – | – | Основные параметры и размеры | 0 – 20000 мм |
| | | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения по внешнем виду | наличие/отсутствие |
| | | | | | Колебание межцентрового расстояния | 0 – 20000 мм |
| | | | | | Наработка | наличие/отсутствие признаков предельного состояния |
| | | | | | Удлинение при заданной наработке | 0 – 100 % |
| | | | | | Маркировка | наличие/отсутствие |
| 352. | ГОСТ 265 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Условное напряжение сжатия (расчетный показатель) | 0-500 кН<br>0-1000 мм |
| | | | | | Относительная деформация сжатия | 0-100 % |
| 353. | ГОСТ 26554 методы 1, 2 | Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Содержание общей серы | 0 – 100 % |
| 354. | ГОСТ 26555 метод 1 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Содержание технического углерода | 0 – 100 % |
| 355. | ГОСТ 26589 пункт 3.2 | Материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Внешний вид, маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 356. | ГОСТ 26589 пункт 3.3 | | | | Условная прочность, условное напряжение (расчет) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357. | ГОСТ 26589 пункт 3.3 | Материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Относительное удлинение | 0 – 1000 % |
| 358. | ГОСТ 26589 пункт 3.4 | | | | Прочность сцепления с основанием | 0 – 500 кН |
| 359. | ГОСТ 26589 пункт 3.8 | | | | Водостойкость | наличие/отсутствие пузырьков, вздутий, отклонений |
| 360. | ГОСТ 26589 пункт 3.6 | | | | Прочность на сдвиг клеевого соединения (расчетный показатель) | 0 – 500 кН<br>0-1000 мм |
| 361. | ГОСТ 26589 пункт 3.9 | | | | Водопоглощение | 0 - 100% |
| 362. | ГОСТ 26589 пункт 3.10 | | | | Водонепроницаемость | наличие/отсутствие воды |
| 363. | ГОСТ 26589 пункт 3.11 | | | | Условное время вулканизации | 0 – 180 мин |
| 364. | ГОСТ 26589 пункт 3.12 | | | | Гибкость | наличие/отсутствие трещин |
| 365. | ГОСТ 26589 пункт 3.13 | | | | Теплостойкость | наличие/отсутствие вздутий, подтеков |
| 366. | ГОСТ 26589 пункты 3.14, 3.15 | | | | Температура размягчения | 0-300 °С |
| 367. | ГОСТ 267<br>пункты 2.1, 2.3 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Плотность | 0,5-3,0 г/см$^3$ |
| 368. | ГОСТ 2678 пункт 3.2 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные | – | – | Внешний вид, отклонения внешнего вида, качество поверхности, маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 369. | ГОСТ 2678 пункт 3.3 | | | | Линейные размеры, площадь | 0 – 1000 мм |
| 370. | ГОСТ 2678 пункты 3.4, 3.26 | | | | Разрывная сила при растяжении (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| 371. | ГОСТ 2678 пункт 3.3 | | | | Условная прочность (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| 372. | ГОСТ 2678 пункт 3.3 | | | | Относительное удлинение при разрыве | 0 – 1000 % |
| 373. | ГОСТ 2678 пункт 3.3 | | | | Относительное остаточное удлинение | 0 – 1000 мм |
| 374. | ГОСТ 2678 пункты 3.5-3.7 | | | | Сопротивление продавливанию | 0 – 10 кН |
| 375. | ГОСТ 2678 пункт 3.8 | | | | Твердость по Шору А | 0-100 ед. по Шору А |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376. | ГОСТ 2678 пункт 3.9 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные | – | – | Гибкость | наличие/отсутствие трещин, отслаивания |
| 377. | ГОСТ 2678 пункт 3.10 | | | | Водопоглощение | 0-100 % |
| 378. | ГОСТ 2678 пункт 3.11 | | | | Водонепроницаемость | наличие/отсутствие воды |
| 379. | ГОСТ 2678 пункт 3.12 | | | | Теплостойкость | наличие/отсутствие вздутий, следов перемещения |
| 380. | ГОСТ 2678 пункт 3.13 | | | | Изменение линейных размеров при нагревании | 0 – 1000 % |
| 381. | ГОСТ 2678 пункт 3.14 | | | | Потеря массы при нагревании | 0 – 100 %г |
| 382. | ГОСТ 2678 пункт 3.15 | | | | Масса покровного состава и содержание наполнителя (расчетный показатель) | 0 – 2000 г<br>0 - 5000 мм |
| 383. | ГОСТ 2678 пункт 3.16 | | | | Масса абсолютно сухой основы и отношение массы пропиточного битума к массе абсолютно сухой основы | 0 - 2000 г |
| 384. | ГОСТ 2678 пункты 3.17, 3.18, 3.18а, 3.19, 3.20 | | | | Масса основы (расчетный показатель) | 0 – 2000 г<br>0 - 5000 мм |
| 385. | ГОСТ 2678 пункты 3.17, 3.18, 3.18а, 3.19, 3.20 | | | | Масса вяжущего (расчетный показатель) | 0 – 2000 г<br>0 - 5000 мм |
| 386. | ГОСТ 2678 пункт 3.21 | | | | Содержание растворимой части битумного состава (расчетный показатель) | 0 – 2000 г<br>0-5000 мм |
| 387. | ГОСТ 2678 пункт 3.22 | | | | Масса на единицу площади | 0 – 10 кг |
| 388. | ГОСТ 2678 пункт 3.28 | | | | Масса рулона | 0 – 150 кг |
| 389. | ГОСТ 2678 пункт 3.29 | | | | Полнота пропитки | наличие/отсутствие светлых прослоек, посторонних включений |
| 390. | ГОСТ 27110 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Каучуки | – | – | Эластичность по отскоку | 0 – 100 % |
| 391. | ГОСТ 27184 пункт 2.1 | Дитиодиморфолин | – | – | Массовая доля золы | 0 – 100 % |
| 392. | ГОСТ 2768 пункты 4.3, 4.7 | Ацетон технический | – | – | Массовая доля ацетона | 0 – 100 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту | 0 – 100 % |
| 393. | ГОСТ 28568-90 | Каучуки синтетические | – | – | Массовая доля стабилизатора фенольного типа - ионола | 0 – 5 % |
| 394. | ГОСТ 28619 метод А | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>□егенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Содержание технического углерода | 0 – 100 % |
| 395. | ГОСТ 28621 методы А,Б | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Каучуки синтетические | – | – | Определение противостарителей (выделение свободной серы) | отсутствие/ присутствие |
| 396. | ГОСТ 28645 часть 3 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Смеси резиновые | – | – | Содержание общей серы | 0 – 100 % |
| 397. | ГОСТ 28647 | Каучуки<br>Каучуковый латекс | – | – | Содержание железа | 0 – 100 % |
| 398. | ГОСТ 28655 | Латексы каучуковые | – | – | pH | 1 ÷ 14 ед. pH |
| 399. | ГОСТ 28788 | Лодки надувные<br>Ткани прорезиненные<br>Изделия из прорезиненных тканей | – | – | Испытание на удар при низкой температуре | наличие/отсутствие трещин |
| 400. | ГОСТ 28858 раздел 2 | Латекс каучуковый<br>Каучуки | – | – | Содержание марганца | 0 – 1 % |
| 401. | ГОСТ 28862 | Латексы каучуковые | – | – | Общее содержание сухого вещества | 0 – 100 % |
| 402. | ГОСТ 29039 пункт 2.13 | Стеарин | – | – | Температура плавления (застывания) | + 30 ÷ + 110 °С |
| 403. | ГОСТ 29083 | Каучук и латекс | – | – | Содержание меди | 0 – 1 % |
| 404. | ГОСТ 29102.1 | Презервативы резиновые | – | – | Длина | 0 – 5000 мм |
| 405. | ГОСТ 29102.2 | Презервативы резиновые | – | – | Ширина | 0 – 5000 мм |
| 406. | ГОСТ 29102.3 | Презервативы резиновые | – | – | Цветостойкость | наличие/отсутствие признаков окрашивания |
| 407. | ГОСТ 29104.1 | Материалы текстильные, ткани | – | – | Линейные размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Линейная и поверхностная плотность (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 600 г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408. | ГОСТ 29104.2 | Материалы текстильные, ткани | – | – | Толщина | 0 – 250 мм |
| 409. | ГОСТ 29104.3 | Материалы текстильные, ткани | – | – | Количество нитей на 10 см | соответствие/ несоответствие |
| 410. | ГОСТ 29104.4 | Материалы текстильные, ткани | – | – | Разрывная нагрузка | 0 – 500 кН |
| | | | | | Удлинение при разрыве | 0 – 1000 мм |
| 411. | ГОСТ 29104.5 | Материалы текстильные, ткани | – | – | Раздирающая нагрузка | 0 – 500 кН |
| 412. | ГОСТ 29104.9 | Материалы текстильные, ткани | – | – | Изменение размеров в горячем воздухе (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм |
| 413. | ГОСТ 2912 пункт 4.3 | Окись хрома | – | – | Массовая доля общего хрома | 0 – 100 % |
| 414. | ГОСТ 3 раздел 3 | Перчатки хирургические резиновые | – | – | Размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, форма | наличие/отсутствие |
| | | | | | Герметичность | герметичен/ негеретичен |
| | | | | | Стойкость к обработке водным моющим раствором и старению | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Маркировка | наличие/отсутствие |
| 415. | ГОСТ 30181.6 | Сульфат аммония | – | – | Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество | 0 – 100 % |
| 416. | ГОСТ 30303 | Ткани прорезиненные<br>Изделия из прорезиненных тканей<br>Клеенка подкладная резинотканевая | – | – | Разрывная нагрузка ткани | 0 – 500 кН |
| 417. | ГОСТ 30304 | Ткани прорезиненные<br>Изделия из прорезиненных тканей | – | – | Сопротивление раздиру | 0 – 500 кН |
| 418. | ГОСТ 30778 раздел 6 | Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков | – | – | Размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Масса 1 м (расчетный показатель) | 0 – 150 кг<br>0-1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество среза, цвет | наличие/отсутствие |
| | | | | | Изменение линейных размеров после теплового воздействия | 0 – 500 % |
| | | | | | Водопоглощение | 0 – 100 % |
| | | | | | Твердость по Шору А | 0-100 ед. по Шору А |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419. | ГОСТ 3134 пункт 3.4 | Нефтепродукты светлые<br>Уайт-спирит | – | – | Цвет | не темнее эталонного раствора/темнее эталонного раствора |
| 420. | ГОСТ 3134 пункт 3.3 | | | | Механические примеси и вода | отсутствие/ присутствие |
| 421. | ГОСТ 3134 пункт 3.2 | | | | Летучесть по ксилолу | 0-10 |
| 422. | ГОСТ 31362 | Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков | – | – | Сопротивление эксплуатационным воздействиям | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Жесткость (расчетный показатель) | 0-500 кН |
| | | | | | Остаточная деформация при растяжении | наличие/отсутствие трещин |
| | | | | | Устойчивость к циклическому и фиксированному сжатию | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Цветовой отпечаток | наличие/отсутствие |
| 423. | ГОСТ 31898-1 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | 0 – 250 кН |
| 424. | ГОСТ 31899-1 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Деформативно-прочностные свойства | 0 – 250 кН |
| 425. | ГОСТ 31899-2 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Деформативно-прочностные свойства | 0 – 250 кН |
| 426. | ГОСТ 31933 методы 7, 10 | Масла растительные<br>Олифа натуральная | – | – | Кислотное число | 0-10 мг КОН/г |
| 427. | ГОСТ 32036 пункт 6.9 | Спирт этиловый | – | – | Массовая концентрация свободных кислот | 0 – 100 % |
| 428. | ГОСТ 32036 пункт 6.6 | | | | Определение окисляемости | 0 – 100 % |
| 429. | ГОСТ 32036 пункт 6.4 | | | | Определение чистоты | выдерживает/не выдерживает |
| 430. | ГОСТ 32315.1 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Сопротивление раздиру клеевого соединения | 0 – 250 кН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431. | ГОСТ 32316.1 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Прочность на сдвиг клеевого соединения (расчетный показатель) | 0 – 250 кН<br>0-1000 мм |
| 432. | ГОСТ 32586<br>раздел 7 | Виброизоляторы резиновые и резиноармированные для автотракторной техники | – | 4016 | Размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, внешневидовые отклонения | наличие/отсутствие |
| | | | | | Прочность связи резины с металлом (арматурой) | 0 – 50 кН |
| | | | | | Жесткость при статическом нагружении | 0-500 кН |
| | | | | | Относительная остаточная деформация при многократном сжатии | 0 – 50 кН |
| | | | | | Относительная остаточная деформация при статическом сжатии | 0 – 250 мм |
| | | | | | Относительный гистерезис при сжатии | 0 – 10 кН |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 433. | ГОСТ 33 | Полиэфир-24К<br>Топливо дизельное, вазелин, мазут<br>Жидкости нефтяные стандартные (СЖР)<br>Масла индустриальные , осевые, трансформаторные, авиационные, моторные<br>Масло АМГ-10<br>Жидкость ПМС | – | – | Вязкость динамическая | 0-50 МПа·с |
| | | | | | Вязкость кинематическая | 0-120 сСт |
| 434. | ГОСТ 33694 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Полимеры, пластические массы и изделия из них<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта | – | – | Определение линейных размеров образцов для испытаний | 0 – 20000 мм |
| 435. | ГОСТ 3399 раздел 4, Приложение 1 | Трубки медицинские резиновые | – | – | Размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Овальность | 0 – 1000 % |
| | | | | | Растяжение в радиальном направлении | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, цвет, качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГОСТ 3399 раздел 4, Приложение 1 | Трубки медицинские резиновые | – | – | Стойкость к воздействию климатических факторов | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Санитарно-химические показатели: | |
| | | | | | Окисляемость | 0-10 мг$O_2$/см$^2$ |
| | | | | | ускорители вулканизации | 0-2 |
| | | | | | Цинк (ионы) | отсутствие/ присутствие |
| | | | | | Барий (ионы) | отсутствие/ присутствие |
| | | | | | Кальций | отсутствие/ присутствие |
| | | | | | Свинец | отсутствие/ присутствие |
| | | | | | Мышьяк | отсутствие/ присутствие |
| 436. | ГОСТ 3582 пункт 4.5 | Вазелин | – | – | Содержание жиров и смол | 0 – 100 % |
| 437. | ГОСТ 3582 пункт 4.7 | | | | Присутствие органических примесей | выдерживает/не выдерживает |
| 438. | ГОСТ 3582 пункт 4.8 | | | | Растворимость | практически нерастворим/ растворим |
| 439. | ГОСТ 3639 раздел 2 | Спирт этиловый | – | – | Объемная доля этилового спирта | 0 – 100% |
| 440. | ГОСТ 38 раздел 4 | Кольца резиновые уплотнительные для соединительных головок тормозных рукавов и концевых кранов автотормозов | – | – | Размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида | наличие/отсутствие |
| | | | | | Относительная остаточная деформация до и после старения | 0 – 500 % |
| | | | | | Морозостойкость | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 441. | ГОСТ 3816 | Материалы текстильные | – | – | Влажность | 0 – 100% |
| 442. | ГОСТ 3900 метод 1 | Бензин-растворитель для резиновой промышленности<br>Масла<br>Нефтепродукты светлые<br>Уайт-спирит | – | – | Плотность при 20$^0$С | 0,670 –1,600 г/см$^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443. | ГОСТ 40 пункт 4.3 | Гуанид Ф | – | – | Массовая доля дифенилгуанидина | 0 – 100% |
| 444. | ГОСТ 408 метод А | Перчатки резиновые<br>Ленты конвейерные резинотканевые<br>Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков | – | – | Коэффициент морозостойкости при растяжении (расчетный показатель) | 0 – 100 |
| 445. | ГОСТ 411 методы А,Б,В | Клеи резиновые<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Прочность связи резины с металлом при отслаивании (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 2,5 кН |
| 446. | ГОСТ 412 | Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Каучуки | – | – | Кольцевой модуль | 0 – 15 усл. ед. |
| 447. | ГОСТ 415 | Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Каучуки | – | – | Пластичность (расчетный показатель) | 0 – 10 мм |
| 448. | ГОСТ 422 метод А,Б | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Многократный изгиб | соответствие/ несоответствие |
| 449. | ГОСТ 426 | Манжеты уплотнительные резиновые<br>Рукава резиновые<br>Ленты конвейерные резинотканевые<br>Ткани прорезиненные<br>Изделия из прорезиненных тканей<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная<br>Галоши резиновые клееные<br>Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные<br>Обувь с текстильным верхом с резиновыми приформованными обсоюзками и подошвами<br>Сапоги резиновые формовые<br>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий | – | – | Сопротивление истиранию, истираемость (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 200 г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450. | ГОСТ 4333 | Жидкости нефтяные стандартные (СЖР)<br>Масла индустриальные, осевые, авиационные, моторные<br>Масло АМГ-10<br>Битумы нефтяные<br>Жидкость ПМС<br>Мазут | – | – | Температура вспышки в открытом тигле | 0 – 360 °С |
| 451. | ГОСТ 4645<br>раздел 4 | Презервативы резиновые | – | – | Размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Масса | 0 – 600 г |
| | | | | | Внешний вид, обработка поверхности, качество пленки форма | наличие/отсутствие трещин, пузырей, отверстий |
| | | | | | Герметичность | герметичен/ негерметичен |
| | | | | | Физико-механические показатели до и после старения (расчетный показатель) | 0-1000 мм<br>0-10 кН<br>0-250 мм |
| | | | | | Стойкость к воздействию климатических факторов (расчетный показатель) | наличие/отсутствие надрывов, ущемлений |
| 452. | ГОСТ 4647 | Полимеры, пластические массы и изделия из них<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта<br>Угловые направляющие плиты | – | – | Ударная вязкость по Шарпи (расчетный показатель) | 0 – 4 Дж<br>0-250 мм |
| 453. | ГОСТ 4648 | Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта<br>Угловые направляющие плиты | – | – | Статический изгиб (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0-250 мм |
| 454. | ГОСТ 4650 | Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта<br>Угловые направляющие плиты | – | – | Водопоглощение | 0 - 100% |
| 455. | ГОСТ 4651 | Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта<br>Угловые направляющие плиты | – | – | Прочность на сжатие | 0 – 10 кН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 456. | ГОСТ 4670 | Полимеры, пластические массы и изделия из них<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта<br>Уголок изолирующий и изолятор анкерного рельсового скрепления АРС-4 | – | – | Твердость | 0-100 усл. ед. |
| 457. | ГОСТ 4997<br>раздел 3 | Ковры диэлектрические резиновые | – | – | Размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Маркировка, упаковка<br>Внешний вид, качество поверхности, цвет | наличие/отсутствие |
| | | | | | Испытательное напряжение | 0 – 20 кВ |
| | | | | | Ток утечки | 0 – 20 кВ |
| | | | | | Изгиб | наличие/отсутствие трещин |
| 458. | ГОСТ 520 пункт 9.3 | Сепараторы роликоподшипников для вагонных букс | – | 8482 | Шероховатость поверхности | 0 – 160 мкм |
| 459. | ГОСТ 520 пункт 9.16 | | | | Геометрические размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Непостоянство размеров, разнотолщинность (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Биение | 0 – 10 мм |
| 460. | ГОСТ 5228 раздел 3 | Кольца резиновые | – | – | Основные параметры и размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Твердость по Шору А | 0-100 ед. по Шору А |
| | | | | | Относительная остаточная деформация после старения при сжатии | 0 – 100 % |
| | | | | | Изменение массы после воздействия растворителей | 0 - 500% |
| | | | | | Внешний вид, маркировка | наличие/отсутствие |
| 461. | ГОСТ 5346 | Смазки пластичные | – | – | Определение пенетрации пенетрометром с конусом | 0 – 30 мм |
| 462. | ГОСТ 5398 раздел 4 | Рукава резиновые | – | – | Размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Морозостойкость | наличие/отсутствие трещин |
| | | | | | Герметичность при гидравлическом давлении | наличие/отсутствие разрывов, воды |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГОСТ 5398 раздел 4 | Рукава резиновые | – | – | Герметичность при пневматическом давлении | герметичен/ негерметичен |
| | | | | | Запас прочности | 0 – 160 кгс/см$^2$ |
| | | | | | Изменение наружного диаметра после воздействия груза | 0 – 1000 % |
| | | | | | Растяжение в радиальном направлении | наличие/отсутствие разрывов |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Электрическое сопротивление | 100 кОм – 200 ГОм |
| 463. | ГОСТ 5474 | Стеарин<br>Олифа натуральная | – | – | Массовая доля золы | 0 – 100% |
| 464. | ГОСТ 5479 | Олифа натуральная | – | – | Массовая доля неомыляемых веществ | 0 – 100% |
| 465. | ГОСТ 5494 пункт 6.7 | Пудра алюминиевая | – | – | Массовая доля влаги | 0 – 100% |
| 466. | ГОСТ 5494 пункт 6.2 | | | | Кроющая способность на воде | 5000 – 15000 см$^2$/г |
| 467. | ГОСТ 5494 пункт 6.3 | | | | Массовая доля остатка на сите | 0 – 100% |
| 468. | ГОСТ 5496 раздел 4 | Трубки резиновые технические | – | – | Размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | предельные отклонения размеров, разнотолщинность (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Относительная овальность (расчетный показатель) | 0 – 250 мм |
| | | | | | Качество поверхности и среза | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Коэффициент теплостойкости (расчетный показатель) | 0 – 250 мм<br>0 – 2,5 кН |
| 469. | ГОСТ 5539 пункт 3.2 | Глет свинцовый | – | – | Массовая доля окиси свинца | 0 – 100% |
| 470. | ГОСТ 5869 пункт 3.2 | Ангидрид фталевый | – | – | Содержание фталевого ангидрида | 0 – 100% |
| 471. | ГОСТ 5869 пункт 3.3 | | | | Содержание малеинового ангидрида | 0 – 100% |
| 472. | ГОСТ 5985 | Жидкости нефтяные стандартные (СЖР)<br>Масла индустриальные, осевые, трансформаторные, авиационные, моторные<br>Масло АМГ-10<br>Топливо дизельное, вазелин | – | – | Кислотное число | 0-10 мг КОН/г |
| 473. | ГОСТ 6307 | Уайт-спирит, вазелин, мазут | – | – | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие/ присутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 474. | ГОСТ 6356 | Масла трансформаторные<br>Нефтепродукты светлые<br>Уайт-спирит, топливо дизельное, мазут | – | – | Температура вспышки в закрытом тигле | 20-170 °С |
| 475. | ГОСТ 6370 | Вазелин<br>Присадка АСП<br>Воски<br>Жидкости нефтяные стандартные (СЖР)<br>Масла индустриальные, осевые, трансформаторные, авиационные, моторные<br>Масло АМГ-10<br>Смола термополимернаяполитер<br>Мазут | – | – | Массовая доля (содержание) механических примесей | 0 – 100% |
| 476. | ГОСТ 6433.1-71<br>ГОСТ 6433.2-71 | Полимеры, пластические массы<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Дюбель пластмассовый<br>Угловые направляющие плиты | – | – | Удельное объёмное сопротивление (расчетный показатель) | 100 кОм – 200 ГОм<br>0-250 мм |
| | | | | | Удельное поверхностное сопротивление (расчетный показатель) | 100 кОм – 200 ГОм<br>0-250 мм |
| 477. | ГОСТ 6467 раздел 4 | Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений | – | – | Размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество среза | наличие/отсутствие |
| | | | | | Относительная овальность | 0 – 500 % |
| | | | | | Коэффициент теплостойкости (расчетный показатель) | 0 – 250 мм<br>0 – 2,5 кН |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 478. | ГОСТ 6611.4 | Нити текстильные, кордшнур | – | – | Фактическая влажность | 0 – 100% |
| 479. | ГОСТ 6678 раздел 4 | Манжеты резиновые уплотнительные для пневматических устройств | – | – | Размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Изменение массы | 0-500 % |
| 480. | ГОСТ 6768 | Пластины резиновые и резинотканевые<br>Лента изоляционная<br>Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная | – | – | Прочность связи между слоями при расслоении (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Перчатки резиновые<br>Ленты конвейерные резинотканевые<br>Рукава резиновые<br>Ткани прорезиненные<br>Изделия из прорезиненных тканей<br>Галоши резиновые клееные<br>Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные | | | | |
| 481. | ГОСТ 6793 | Нефтепродукты, вазелин | – | – | Температура каплепадения | 0 - 250 °С |
| 482. | ГОСТ 7087 пункт 3.10 | Дибензотиазолилди-сульфид (альтакс) | – | – | Массовая доля остатка после просева | 0 – 100 % |
| 483. | ГОСТ 7119 пункт 3.8в | Ангидрид фталевый | – | – | Массовая доля золы | 0 – 100 % |
| 484. | ГОСТ 7119 пункт 3.8а | | | | Содержание фталевой кислоты | 0 – 100 % |
| 485. | ГОСТ 7338 раздел 3 | Пластины резиновые и резинотканевые | – | – | Размеры, толщина, предельные отклонения | 0 – 20000 мм |
| | | | | | Масса | 0 – 150 кг |
| | | | | | Внешний вид, маркировка, упаковка, качество поверхности | наличие/отсутствие |
| 486. | ГОСТ 739 пункт 3.6 | 2-меркаптобензотиазол | – | – | Массовая доля 2-меркаптобензотиазола | 0 – 100 % |
| 487. | ГОСТ 7579 пункт 3.5 | Меламин | – | – | Массовая доля меламина | 0 – 100 % |
| 488. | ГОСТ 7579 пункт 3.6 | | | | Массовая доля нерастворимых в воде веществ | 0 – 100 % |
| 489. | ГОСТ 7579 пункт 3.9 | | | | pH 2 %-го водного раствора | 1 ÷ 14 ед. pH |
| 490. | ГОСТ 7579 пункт 3.11 | | | | Зольность | 0 – 100 % |
| 491. | ГОСТ 7846 пункт 1 | Смола термополимерная политер | – | – | Массовая доля золы | 0 – 100 % |
| 492. | ГОСТ 7885 пункт 5.2 | Углерод технический | – | – | Удельная геометрическая поверхность | 0 – 120 $м^2/г$ |
| | | | | | Удельная условная поверхность | 0-50 $м^2/г$ |
| 493. | ГОСТ 8253 пункт 4.13 | Мел | – | – | Насыпная плотность | 0 - 1 $г/см^3$ |
| 494. | ГОСТ 8253 пункт 4.5 | | | | Массовая доля свободной щелочи | 0 – 100 % |
| 495. | ГОСТ 8253 пункт 4.11 | | | | Массовая доля влаги | 0 – 100 % |
| 496. | ГОСТ 8420 пункт 3.2 | Смолы фенолформальдегидные жидкие, СФ-282, СФ-282КХ<br>Латексы каучуковые<br>Латексы синтетические | – | – | Вязкость | 0 - 180 с |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Олифа натуральная<br>Материалы лакокрасочные | | | | |
| 497. | ГОСТ 844 пункт 4.4 | Магнезия жженая | – | – | Массовая доля окиси магния | 0 – 100 % |
| 498. | ГОСТ 844 пункт 4.11 | | | | Потери массы при прокаливании | 0 – 100 % |
| 499. | ГОСТ 844 пункт 4.12 | | | | Остаток после просева | 0 – 100 % |
| 500. | ГОСТ 844 пункт 4.7 | | | | Массовая доля нерастворимого в соляной кислоте остатка | 0 – 100 % |
| 501. | ГОСТ 844 пункт 4.8 | | | | Массовая доля сульфатов | 0 – 100 % |
| 502. | ГОСТ 844 пункт 4.13 | | | | Активность по йодному числу | 0-100 мг·ЭквI /100 г |
| 503. | ГОСТ 844 пункт 4.14 | | | | Насыпная плотность | 0-1 г/см$^3$ |
| 504. | ГОСТ 857 пункт 6.5 | Кислота соляная | – | – | Массовая доля хлористого водорода | 0 – 40 % |
| 505. | ГОСТ 8677 пункт 3.2 | Кальция окись | – | – | Содержание окиси кальция | 0 – 100 % |
| 506. | ГОСТ 8728 пункт 3.6 | Пластификаторы | – | – | Кислотное число | 0-0,5 мг КОН/г |
| 507. | ГОСТ 8728 пункт 3.8 | | | | Число омыления | 0-600 мг КОН/г |
| 508. | ГОСТ 8829 | Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления<br>Резиножелезобетонные плиты для настилов железнодорожных переездов и пешеходных переходов | – | – | Испытания нагружением | 0 – 500 кН |
| 509. | ГОСТ 8847 | Материалы нетканые геотекстильные<br>Геосетки, георешетки | – | – | Разрывные характеристики при разрыве (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0-1000 мм |
| | | | | | Разрывные характеристики при продавливании (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0-1000 мм |
| | | | | | Растяжимость | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Необратимая деформация | 0 – 150 мм |
| 510. | ГОСТ 8972 | ППСУ<br>Ткани прорезиненные, изделия из них | – | – | Усадка после намокания и последующего высушивания | 0 – 100 % |
| 511. | ГОСТ 8981 пункт 3.6 | Этилацетат, бутилацетат | – | – | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту | 0 – 100 % |
| 512. | ГОСТ 8981 пункт 3.5 | | | | Массовая доля основного вещества | 0 – 100 % |
| 513. | ГОСТ 9.026 | Материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Перчатки резиновые<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические | – | – | Стойкость к озонному старению | наличие/отсутствие трещин |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта<br>Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков | | | | |
| 514. | ГОСТ 9.070 методы А, Б | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при статической деформации сжатия | соответствие/ несоответствие |
| 515. | ГОСТ 9.707 | Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта | – | – | Стойкость к климатическому старению | соответствие/ несоответствие |
| 516. | ГОСТ 9.708 | Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта | – | – | Стойкость к воздействию естественных и искусственных климатических факторов | соответствие/ несоответствие |
| 517. | ГОСТ 9.902 метод III | Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта | – | – | Коррозионная агрессивность | отсутствие/ присутствие коррозии |
| 518. | ГОСТ 907 пункт 3.7 | Литопон | – | – | Массовая доля соединений цинка в пересчете на ZnS | 0 – 100 % |
| 519. | ГОСТ 9155 раздел 3 | Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная | – | – | Размеры, толщина, высота | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, маркировка | наличие/отсутствие |
| 520. | ГОСТ 9356 раздел 4 | Рукава резиновые | – | – | Размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Минимальный радиус изгиба, отклонение от круглости (овальности), разнотолщинность | 0 – 5000 мм<br>0-500 % |
| | | | | | Морозостойкость | наличие/отсутствие трещин |
| | | | | | Герметичность при гидравлическом давлении | наличие/отсутствие разрывов, воды |
| | | | | | Запас прочности | 0 – 160 кгс/см$^2$ |
| | | | | | Растяжение в радиальном направлении | наличие/отсутствие разрыва |
| | | | | | Гибкость | 0-500 % |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521. | ГОСТ 9550 | Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта<br>Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные<br>Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Модуль упругости, секущий модуль<br>(расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0-1000 мм |
| 522. | ГОСТ 9808 пункт 5.2 | Белила титановые | – | – | Массовая доля двуокиси титана | 0 – 100 % |
| 523. | ГОСТ 9812 пункт 3.2 | Битумы нефтяные | – | – | Водонасыщенность | 0 – 100 % |
| 524. | ГОСТ 9970 пункт 3.4 | Резорцин технический | – | – | Массовая доля резорцина | 0 – 100 % |
| 525. | ГОСТ 9970 пункт 3.8 | | | | Оптическая плотность водного раствора | 0 – 2 |
| 526. | ГОСТ 9983 методы А,Б | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Многократный продольный изгиб | отсутствие/ образование трещин |
| 527. | ГОСТ EN 1107-1 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Изменение линейных размеров (расчетный показатель) | 0 – 5000 мм |
| 528. | ГОСТ EN 1107-2 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Изменение линейных размеров (расчетный показатель) | 0 – 5000 мм |
| 529. | ГОСТ EN 1109 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Гибкость при пониженных температурах | наличие/отсутствие трещин |
| 530. | ГОСТ EN 1110 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Теплостойкость | 0-150 мм<br>наличие/отсутствие капель расплава |
| 531. | ГОСТ EN 1296 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Стойкость к термическому старению | соответствие/ несоответствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 532. | ГОСТ EN 13897 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Водонепроницаемость после растяжения при пониженной температуре (расчетный показатель) | 0-1000 мм |
| 533. | ГОСТ EN 1848-1 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Линейные размеры | 0-20000 мм |
| | | | | | Предельные отклонения (расчетный показатель) | 0-20000 мм |
| | | | | | Прямолинейность (расчетный показатель) | 0-20000 мм |
| 534. | ГОСТ EN 1849-1 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Толщина | 0 – 250 мм |
| | | | | | Масса на единицу площади (расчетный показатель) | 0 – 10 кг<br>0-1000 мм |
| 535. | ГОСТ EN 1849-2 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Толщина | 0 – 250 мм |
| | | | | | Масса на единицу площади (расчетный показатель) | 0 – 600 г<br>0-1000 мм |
| 536. | ГОСТ EN 1850-1 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Определение видимых дефектов | наличие/отсутствие |
| 537. | ГОСТ EN 1850-2 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Определение видимых дефектов | наличие/отсутствие |
| 538. | ГОСТ EN 1928 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Водонепроницаемость | наличие/отсутствие |
| 539. | ГОСТ ISO 188 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Ускоренное старение и теплостойкость (расчетный показатель) | 0-1000 мм<br>0-10 кН |
| 540. | ГОСТ ISO 36 | Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Ткани прорезиненные и изделия из них<br>Термопластик | – | – | Прочность связи (расчетный показатель) | 0 – 50 кН<br>0-1000 мм |
| 541. | ГОСТ ISO 3675 | Топливо дизельное<br>Нефтепродукты жидкие | – | – | Определение плотности с использованием ареометра | 0,820 – 1,600 г/см$^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 542. | ГОСТ ISO 37 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Термопластик | – | – | Упругопрочностные свойства при растяжении (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| 543. | ГОСТ ISO 7326 | Рукава резиновые и пластиковые | – | – | Озоностойкость в статических условиях | наличие/отсутствие трещин |
| 544. | ГОСТ ИСО 4074-5 | Презервативы резиновые | – | – | Герметичность | наличие/отсутствие утечки воды |
| 545. | ГОСТ ИСО 4074-9 пункт 6.1 | Презервативы резиновые | – | – | Прочность при растяжении (расчетный показатель) | 0 – 2,5 кН<br>0-250 мм |
| 546. | ГОСТ ИСО 4074-9 пункт 6.2 | | | | Удлинение при разрыве (расчетный показатель) | 0-1000% |
| 547. | ГОСТ Р 50027 | Рукава резиновые и пластиковые | – | – | Сопротивление воздействию озона в статических условиях | наличие/отсутствие растрескиваний |
| 548. | ГОСТ Р 50276 | Материалы нетканые геотекстильные<br>Геосетки, георешетки, геомембраны | – | – | Толщина при определенных давлениях | 0 – 250 мм |
| 549. | ГОСТ Р 50277 | Материалы нетканые геотекстильные<br>Геосетки, георешетки | – | – | Поверхностная плотность (расчетный показатель) | 0 – 600 г<br>0-1000 мм |
| 550. | ГОСТ Р 50499 | Материалы электроизоляционные твердые<br>Полимеры, пластические массы и изделия из них<br>Смеси резиновые<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта | – | – | Удельное объемное сопротивление (расчетный показатель) | 100 кОм – 200 ГОм<br>0-250 мм |
| | | | | | Удельное поверхностное сопротивление (расчетный показатель) | 100 кОм – 200 ГОм<br>0-250 мм |
| 551. | ГОСТ Р 51057 пункт 9.5 | Огнетушители переносные | – | – | Масса заряда огнетушителя | 0 – 150 кг |
| 552. | ГОСТ Р 51057 пункт 9.5 | | | | Коэффициент заполнения ОТВ (расчетный показатель) | 0 – 150 кг |
| 553. | ГОСТ Р 51057 пункт 9.7 | | | | Усилие и энергия воздействия на органы управления огнетушителя | наличие/отсутствие наддува огнетушителя |
| 554. | ГОСТ Р 52238 (ИСО 10282:2002) пункт 6.1 | Перчатки хирургические | – | – | Размеры | 0 – 5000 мм |
| 555. | ГОСТ Р 52238 (ИСО 10282:2002) пункт 6.2 | | | | Герметичность | наличие/отсутствие утечки воды |
| 556. | ГОСТ Р 52238 (ИСО 10282:2002) пункт 6.3 | | | | Усилие и удлинение в момент разрыва после ускоренного старения (расчетный показатель) | 0 – 2,5 кН<br>0-1000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557. | ГОСТ Р 52238 (ИСО 10282:2002) пункт 8 | Перчатки хирургические | – | – | Маркировка | наличие/отсутствие |
| 558. | ГОСТ Р 52239 (ИСО 11193-1:2008) пункт 6.1 | Перчатки медицинские | – | – | Размеры | 0 – 5000 мм |
| 559. | ГОСТ Р 52239 (ИСО 11193-1:2008) пункт 6.2 | | | | Герметичность | наличие/отсутствие утечки воды |
| 560. | ГОСТ Р 52239 (ИСО 11193-1:2008) пункт 6.3 | | | | Усилие и удлинение в момент разрыва после ускоренного старения (расчетный показатель) | 0 – 2,5 кН 0-1000 мм |
| 561. | ГОСТ Р 52239 (ИСО 11193-1:2008) пункт 8 | | | | Маркировка | наличие/отсутствие |
| 562. | ГОСТ Р 53226 пункт 5 | Материалы нетканые геотекстильные Геосетки, георешетки | – | – | Разрывная нагрузка (расчетный показатель) | 0 – 10 кН 0-1000 мм |
| 563. | ГОСТ Р 53226 пункт 5 | | | | Удлинение при разрыве (расчетный показатель) | 0-1000 % |
| 564. | ГОСТ Р 53226 пункт 7 | | | | Прочность при расслаивании (расчетный показатель) | 0 – 10 кН 0-150 мм |
| 565. | ГОСТ Р 53226 пункт 8 | | | | Прочность при раздирании | 0 – 10 кН |
| 566. | ГОСТ Р 53226 пункт 6 | | | | Прочность при продавливании | 0 – 10 кН |
| 567. | ГОСТ Р 53280.4 пункт 5.5 | Огнетушащие порошки общего назначения | – | – | Склонность к влагопоглощению и слеживанию | 0 – 100 % |
| 568. | ГОСТ Р 53280.4 пункт 5.3 | | | | Гранулометрический состав | 0 – 100 % |
| 569. | ГОСТ Р 53280.4 пункт 5.6 | | | | Способность к водоотталкиванию | 0-180 мин |
| 570. | ГОСТ Р 53280.4 пункт 5.1, 5.2 | | | | Кажущаяся плотность неуплотненного порошка | 0-1500 кг/м$^3$ |
| 571. | ГОСТ Р 53280.4 пункт 5.1, 5.2 | | | | Кажущаяся плотность уплотненного порошка | 0-2000 кг/м$^3$ |
| 572. | ГОСТ Р 53280.4 пункт 5.4 | | | | Массовая доля влаги | 0 – 100 % |
| 573. | ГОСТ Р 53280.4 пункт 5.10 | | | | Пробивное напряжение | 0-10 кВ |
| 574. | ГОСТ Р 53446 пункт 5.2.2 | Лодки надувные Изделия из прорезиненных тканей | – | – | Размеры | 0 – 20000 мм |
| 575. | ГОСТ Р 53446 пункты 4.3.2, 4.3.3, 5.5.2 | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида | соответствие/ несоответствие |
| 576. | ГОСТ Р 53446 пункт 4.2.2.2 | | | | Стойкость к жидкостям (расчетный показатель) | 0-600 г 0-1000 мм |
| 577. | ГОСТ Р 53446 пункт 5.2.2 | | | | Прочность такелажа | соответствие/ несоответствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578. | ГОСТ Р 53446 пункт 5.3.2 | Лодки надувные<br>Изделия из прорезиненных тканей | – | – | Прочность устройства для переноски | наличие/ отсутствие разрушений |
| 579. | ГОСТ Р 53446 пункт 5.5.4.2 | | | | Прочность уключин | наличие/ отсутствие повреждений |
| 580. | ГОСТ Р 53446 пункт 5.5.5 | | | | Угол движения весел | 0 – 180° |
| 581. | ГОСТ Р 53446 пункт 5.8.1.2 | | | | Прочность монтажа | наличие/ отсутствие трещин или иных повреждений |
| 582. | ГОСТ Р 53446 пункт 6.1 | | | | Максимальная вместимость | 0 – 150 кг<br>0-20000 мм |
| 583. | ГОСТ Р 53446 пункт 6.3.2 | | | | Статическая остойчивость (расчетный показатель) | 0-5кН<br>0-20000 мм |
| 584. | ГОСТ Р 53446 пункт 6.4.2 | | | | Максимальная грузоподъемность (расчетный показатель) | 0-5кН<br>0-20000 мм |
| 585. | ГОСТ Р 53446 пункт 6.6.2 | | | | Прочность корпуса | герметична/ негерметична |
| 586. | ГОСТ Р 53446 пункт 6.6.2 | | | | Герметичность | герметична/ негерметична |
| 587. | ГОСТ Р 53446 пункт 6.6.2 | | | | Термостойкость | герметична/ негерметична |
| 588. | ГОСТ Р 53446 пункт 6.7.2 | | | | Прочность леера и ручек | соответствие/ несоответствие |
| 589. | ГОСТ Р 53446 пункт 6.8.2 | | | | Остаточная плавучесть | сохранение/ несохранение плавучести |
| 590. | ГОСТ Р 53446 пункт 6.9.2 | | | | Маневренность | соответствие/ несоответствие |
| 591. | ГОСТ Р 53446 пункт 7.2.2 | | | | Ходовые испытания | наличие/ отсутствие повреждений |
| 592. | ГОСТ Р 53446 пункт 7.3.1 | | | | Прочность буксировочного устройства | наличие/ отсутствие повреждений |
| 593. | ГОСТ Р 53446 пункт 7.5.2 | | | | Герметичность лодки | наличие/ отсутствие следов воды |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 594. | ГОСТ Р 53446 пункт 8 | Лодки надувные<br>Изделия из прорезиненных тканей | – | – | Маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 595. | ГОСТ Р 53446 пункт 9 | | | | Комплектность, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 596. | ГОСТ Р 53447 пункт 5.2.2 | Лодки надувные<br>Изделия из прорезиненных тканей | – | – | Размеры | 0 – 20000 мм |
| 597. | ГОСТ Р 53447 пункты 4.3.2, 4.3.3, 5.5.2 | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида | соответствие/ несоответствие |
| 598. | ГОСТ Р 53447 пункт 4.2.2.2 | | | | Стойкость к жидкостям (расчетный показатель) | 0-600 г<br>0-1000 мм |
| 599. | ГОСТ Р 53447 пункт 5.2.2 | | | | Прочность такелажа | наличие/ отсутствие повреждений |
| 600. | ГОСТ Р 53447 пункт 5.3.2 | | | | Прочность устройства для переноски | наличие/ отсутствие разрушений |
| 601. | ГОСТ Р 53447 пункт 5.5.4.2 | | | | Прочность уключин | наличие/ отсутствие повреждений |
| 602. | ГОСТ Р 53447 пункт 5.5.5 | | | | Угол движения весел | 0 – 180° |
| 603. | ГОСТ Р 53447 пункт 5.8.1.2 | | | | Прочность монтажа | наличие/ отсутствие трещин |
| 604. | ГОСТ Р 53447 пункт 6.1 | | | | Максимальная вместимость (расчетный показатель) | 0 – 150 кг<br>0-20000 мм |
| 605. | ГОСТ Р 53447 пункт 6.3.2 | | | | Статическая остойчивость | 0-5кН<br>0-20000 мм |
| 606. | ГОСТ Р 53447 пункт 6.3.2 | | | | Максимальная грузоподъемность (расчетный показатель) | 0-5кН<br>0-20000 мм |
| 607. | ГОСТ Р 53447 пункт 6.6.2 | | | | Прочность корпуса | герметична/ негерметична |
| 608. | ГОСТ Р 53447 пункт 6.6.2 | | | | Герметичность | герметична/ негерметична |
| 609. | ГОСТ Р 53447 пункт 6.6.2 | | | | Термостойкость | герметична/ негерметична |
| 610. | ГОСТ Р 53447 пункт 6.7.2 | | | | Прочность леера и ручек | соответствие/ несоответствие |
| 611. | ГОСТ Р 53447 пункт 6.8.2 | | | | Остаточная плавучесть | сохранение/ несохранение плавучести |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612. | ГОСТ Р 53447 пункт 6.9.2 | Лодки надувные<br>Изделия из прорезиненных тканей | – | – | Маневренность | соответствие/ несоответствие |
| 613. | ГОСТ Р 53447 пункт 7.2.2 | | | | Испытание сбрасыванием | наличие/ отсутствие повреждений |
| 614. | ГОСТ Р 53447 пункт 7.3.2 | | | | Ходовые испытания | наличие/ отсутствие повреждений |
| 615. | ГОСТ Р 53447 пункт 7.4.2 | | | | Прочность буксировочного устройства | наличие/ отсутствие повреждений |
| 616. | ГОСТ Р 53447 пункт 7.6.2 | | | | Герметичность лодки | наличие/ отсутствие следов воды |
| 617. | ГОСТ Р 53447 пункт 8 | | | | Маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 618. | ГОСТ Р 53447 пункт 9 | | | | Комплектность, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 619. | ГОСТ Р 53448 пункт 5.2.2 | Лодки надувные<br>Изделия из прорезиненных тканей | – | – | Размеры | 0 – 20000 мм |
| 620. | ГОСТ Р 53448 пункты 4.3.2, 4.3.3, 5.5.2 | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида | соответствие/ несоответствие |
| 621. | ГОСТ Р 53448 пункт 4.2.2.2 | | | | Стойкость к жидкостям (расчетный показатель) | 0-600 г<br>0-1000 мм |
| 622. | ГОСТ Р 53448 пункт 4.2.2.4 | | | | Прочность швов | наличие/ отсутствие смещений |
| 623. | ГОСТ Р 53448 пункт 5.2.2 | | | | Прочность такелажа | наличие/ отсутствие повреждений |
| 624. | ГОСТ Р 53448 пункт 5.2.2 | | | | Прочность устройства для переноски | наличие/ отсутствие разрушений |
| 625. | ГОСТ Р 53448 пункт 5.5.4.2 | | | | Прочность уключин | наличие/ отсутствие повреждений |
| 626. | ГОСТ Р 53448 пункт 5.5.5 | | | | Угол движения весел | 0 – 180° |
| 627. | ГОСТ Р 53448 пункт 6.1 | | | | Максимальная вместимость (расчетный показатель) | 0 – 150 кг<br>0-20000 мм |
| 628. | ГОСТ Р 53448 пункт 6.3.2 | | | | Статическая остойчивость | 0-150 кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 629. | ГОСТ Р 53448 пункт 6.3.3 | Лодки надувные<br>Изделия из прорезиненных тканей | – | – | Коэффициент остойчивости (расчетный показатель) | 0-5кН<br>0-20000 мм |
| 630. | ГОСТ Р 53448 пункт 6.4.2 | | | | Максимальная грузоподъемность (расчетный показатель) | 0-5кН<br>0-20000 мм |
| 631. | ГОСТ Р 53448 пункт 6.6.2 | | | | Прочность корпуса | герметична/ негерметична |
| 632. | ГОСТ Р 53448 пункт 6.6.2 | | | | Герметичность | герметична/ негерметична |
| 633. | ГОСТ Р 53448 пункт 6.6.2 | | | | Термостойкость | герметична/ негерметична |
| 634. | ГОСТ Р 53448 пункт 6.7.2 | | | | Прочность леера и ручек | соответствие/ несоответствие |
| 635. | ГОСТ Р 53448 пункт 6.8.2 | | | | Остаточная плавучесть | сохранение/ несохранение плавучести |
| 636. | ГОСТ Р 53448 пункт 6.9.2 | | | | Маневренность | соответствие/ несоответствие |
| 637. | ГОСТ Р 53448 пункт 7.2.2 | | | | Испытание сбрасыванием | наличие/ отсутствие повреждений |
| 638. | ГОСТ Р 53448 пункт 7.3.2 | | | | Ходовые испытания | наличие/ отсутствие повреждений |
| 639. | ГОСТ Р 53448 пункт 7.4.2 | | | | Прочность буксировочного устройства | наличие/ отсутствие повреждений |
| 640. | ГОСТ Р 53448 пункт 7.6.2 | | | | Герметичность лодки | наличие/ отсутствие следов воды |
| 641. | ГОСТ Р 53448 пункт 8 | | | | Маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 642. | ГОСТ Р 53448 пункт 9 | | | | Комплектность, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 643. | ГОСТ Р 53876 пункт 6.3 | Крахмал | – | – | Массовая доля влаги | 0 – 100 % |
| | | | | | Массовая доля золы | 0 – 100 % |
| 644. | ГОСТ Р 54545 | Каучуки синтетические | – | – | Общая и водорастворимая зола | 0 – 100 % |
| 645. | ГОСТ Р 54546 метод С | Каучуки | – | – | Массовая доля летучих веществ | 0 – 100 % |
| | | | | | Массовая доля золы | 0 – 100 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 646. | ГОСТ Р 54547 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Каучуки | – | – | Вулканизационные характеристики | 0 – 60 мин |
| 647. | ГОСТ Р 54550 | Каучуки синтетические | – | – | Массовая доля масла | 0 – 100 % |
| | | | | | Массовая доля мыл органических кислот | 0 – 100 % |
| | | | | | Массовая доля органических кислот | 0 – 100 % |
| | | | | | Массовая доля сольвентного экстракта | 0 – 100 % |
| | | | | | Массовая доля экстрагируемых веществ | 0 – 100 % |
| 648. | ГОСТ Р 54552 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Каучуки | – | – | Вязкость, релаксация напряжения, характеристики подвулканизации | 0 – 60 мин |
| 649. | ГОСТ Р 54553 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Каучуки | – | – | Упругопрочностные свойства при растяжении (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0 – 1000 мм |
| 650. | ГОСТ Р 55030 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства | – | – | Прочность при растяжении (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0 – 1000 мм |
| 651. | ГОСТ Р 55031 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства | – | – | Устойчивость к ультрафиолетовому излучению (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0 – 1000 мм |
| 652. | ГОСТ Р 55032 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства | – | – | Устойчивость к многократному замораживанию и оттаиванию (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0 – 1000 мм |
| 653. | ГОСТ Р 55033 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства | – | – | Гибкость при отрицательных температурах | наличие/отсутствие видимых дефектов |
| 654. | ГОСТ Р 55034 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства | – | – | Теплостойкость (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0 – 1000 мм |
| 655. | ГОСТ Р 55035 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства | – | – | Устойчивость к агрессивным средам (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0 – 1000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 656. | ГОСТ Р 55878 пункт 7.3 | Спирт этиловый | – | – | Внешний вид, запах | соответствие/ несоответствие |
| 657. | ГОСТ Р 56335 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства | – | – | Прочность при статическом продавливании (расчетный показатель) | 0 – 10 кН |
| 658. | ГОСТ Р 56336 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства | – | – | Стойкость к циклическим нагрузкам (расчетный показатель) | 0 – 500 кН<br>0 – 125 мм |
| 659. | ГОСТ Р 56339 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства | – | – | Ползучесть при растяжении и разрыв при ползучести (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0 – 1000 мм |
| 660. | ГОСТ Р 56582 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки, геомембраны, геотекстили | – | – | Длина, ширина, прямолинейность, плоскостность | 0 – 20000 мм |
| 661. | ГОСТ Р 56583 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки, геомембраны, геотекстили | – | – | Сопротивление разрыву | 0 – 10 кН |
| 662. | ГОСТ Р 56584 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки, геомембраны, геотекстили | – | – | Сопротивление раздиру сварного и клеевого соединений | 0 – 10 кН |
| 663. | ГОСТ Р 56586 раздел 8 | Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные<br>Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки, геотекстили | – | – | Внешний вид, качество поверхности | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Масса | 0 – 10 кг |
| | | | | | Потеря прочности после замораживания-оттаивания, старения (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0-1000 мм |
| | | | | | Прочность на прокол | 0 – 10 кН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 664. | ГОСТ Р 56704 раздел 7 | Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные<br>Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки, геотекстили | – | – | Размеры, толщина | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Прямолинейность, отклонение прямизны (расчетный показатель) | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, внешневидовые дефекты, цвет, спипаемость, выступы на торцах рулонов | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Масса на единицу площади (расчетный показатель) | 0 – 10 кг |
| | | | | | Маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 665. | ГОСТ Р 56708 раздел 8 | Материалы геосинтетические для дорожного строительства, материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Полимеры, пластические массы, геосетки, георешетки, геомембраны, геотекстили | – | – | Внешний вид, выступы на торцах рулонов<br>Упаковка и маркировка | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Поверхностная плотность (расчетный показатель) | 0 – 600 г<br>0-1000 мм |
| | | | | | Шаг (размер ребра) шестиугольника | 0-5000 мм |
| | | | | | Прочность при растяжении по четырем основным направлениям (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0-1000 мм |
| | | | | | Относительное удлинение при максимальной нагрузке по четырем основным направлениям | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Средняя радиальная жесткость при заданной деформации (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0-1000 мм |
| | | | | | Коэффициент изотропности радиальной жесткости (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0-1000 мм |
| | | | | | Эффективность узла | соответствие/ несоответствие |
| 666. | ГОСТ Р 56752 раздел 8.2 | Смолы эпоксидные | – | – | Массовая доля эпоксидных групп | 0 – 100 % |
| 667. | ГОСТ Р ИСО 1817 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, термоэластопласты, гуммированная продукция, каучуки | – | – | Стойкость к воздействию жидкостей | 0 - 500% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 668. | ГОСТ Р ИСО 247 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Смеси резиновые, каучуки | – | – | Массовая доля золы | 0 – 100 % |
| 669. | ГОСТ Р ИСО 3675 | Топливо дизельное<br>Нефтепродукты жидкие | – | – | Определение плотности с использованием ареометра | 0,820 – 1,600 г/см$^3$ |
| 670. | ГОСТ Р ИСО 7619-1 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Твердость по Шору | 0-100 ед. по Шору А |
| 671. | ГОСТ Р ИСО 7619-2 | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Твердость при вдавливании | 0-100 усл. ед. |
| 672. | Временные технические требования к противо-эрозионным средствам, утв. ОАО «Газпром» 01.06.2010г. Приложения Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С | Противоэрозионные средства (геосетки, георешетки, геоматы) | – | – | Максимальная нагрузка (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0-1000 мм |
| | | | | | Относительное удлинение | 0-1000 мм |
| | | | | | Временное сопротивление проволоки габиона (расчетный показатель) | 0 – 10 кН<br>0-1000 мм |
| | | | | | Устойчивость в агрессивных средах | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Морозоустойчивость | наличие/отсутствие трещин |
| | | | | | Гибкость | наличие/отсутствие трещин |
| 673. | «Методика стендовых ресурсных испытаний фрагмента рельсошпальной решетки при воспроизведении условий эксплуатации с учетом воздействия климатических факторов», утв. ОАО «РЖД» 06.09.2011 г. | Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов<br>Втулки изолирующие полимерные<br>Детали изоляции соединений и пересечений железнодорожного пути<br>Дюбель<br>Клеммы пружинные прутковые<br>Подкладки рельсового скрепления | – | – | Гамма-процентный ресурс | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Испытания на статическую нагрузку и циклическую долговечность | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Лабораторные (циклические) испытания | соответствие/ несоответствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Прокладки рельсовых скреплений<br>Прокладки упругие<br>Рельсовые скрепления<br>Уголок изолирующий и изолятор анкерного рельсового скрепления АРС-4<br>Упоры боковые полимерные<br>Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм | | | Стендовые ресурсные испытания | соответствие/ несоответствие |
| 674. | М 05011868-002 | Модули пневмокаркасные | – | – | Устойчивость многократной обработке дезинфицирующими растворами | соответствие/ несоответствие |
| 675. | М 05011868-005 | Клеи резиновые | – | – | Склеивающая способность | 0 – 2,5кН |
| 676. | М 38 405485 | Ткани прорезиненные<br>Изделия из прорезиненных тканей | – | – | Топливопроницаемость | соответствие/ несоответствие |
| 677. | М 38 405494 | Кордшнур | – | – | Массовая доля пропиточного состава | 0 – 20 % |
| 678. | М 38 405643 | Материалы текстильные | – | – | Влажность | 0 – 100 % |
| 679. | М 38 Заг 405221 | Ткани прорезиненные<br>Изделия из прорезиненных тканей | – | – | Воздухонепроницаемость | соответствие/ несоответствие |
| 680. | М 38 Заг 405269 | Ткани прорезиненные<br>Изделия из прорезиненных тканей | – | – | Температурный предел хрупкости | - 70 ÷ 0 °С |
| 681. | М 38 Заг 405629 | Ткани прорезиненные<br>Изделия из прорезиненных тканей | – | – | Водородопроницаемость | соответствие/ несоответствие |
| 682. | М 38 Заг 405696 | Манжеты резиновые армированные для валов | – | – | Наработка и герметичность | соответствие/ несоответствие |
| 683. | М 38.405466 | Материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие<br>Перчатки резиновые<br>Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Оборудование специализированное и устройства железнодорожного транспорта<br>Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков | – | – | Стойкость к озонному старению | наличие/отсутствие трещин |
| 684. | М 38.405488 | Ткани прорезиненные<br>Изделия из прорезиненных тканей | – | – | Стойкость к воздействию жидкостей | 0 – 500 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685. | М 38.405-51/3-11-141 | Ремни вентиляторные<br>ремни приводные | – | – | Прочность связи между элементами конструкции (расчетный показатель) | 0 – 2,5 кН<br>0-1000 мм |
| 686. | М 38-59-649 | Ремни вентиляторные | – | – | Наработка, удлинение | 0 – 20000 мм |
| 687. | М 38-59-650 | Ремни приводные клиновые | – | – | Наработка, удлинение | 0 – 20000 мм |
| 688. | М 75153187-002 | Ткани прорезиненные<br>Изделия из прорезиненных тканей | – | – | Сопротивление раздиру | 0 – 50 кН |
| 689. | М05011868-004 | Клеи резиновые | – | – | Теплостойкость | теплостойкий/ нетеплостойкий |
| 690. | Методика испытаний № 31/ИЦ, утв. ОАО «РЖД» 29.10.2008 г. | Лотки из полимерных и композиционных материалов | – | – | Геометрические размеры | 0 – 20000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Прочность и деформативность лотков, крышек, решеток при действии нагрузок, сужение лотков | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Водопроницаемость решетки | 0-100 % |
| | | | | | Ползучесть | 0 – 1000 мм |
| 691. | МУ № 29ФЦ/1683 | Трубки медицинские резиновые | – | – | Стойкость к дезинфекции | соответствие/ несоответствие |
| 692. | МР № 29ФЦ/5512 | Трубки медицинские резиновые | | | Стойкость к паровой стерилизации | соответствие/ несоответствие |
| 693. | НБ ЖТ ЦП 122-2003 Приложения А,Б,В,Г | Рельсовые скрепления | – | – | Удерживающая способность узла скрепления (с отрезком рельса) в поперечном направлении пути при одновременном действии вертикальной и горизонтальной циклических нагрузок | 0 – 125 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Остаточное поперечное перемещение головки рельса при циклическом воздействии | 0 – 125 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Остаточное поперечное перемещение подошвы рельса при циклическом воздействии | 0 – 125 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Внешний вид элементов скрепления и шпалы | соответствие/ не соответствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | НБ ЖТ ЦП 122-2003 Приложения А,Б,В,Г | Рельсовые скрепления | – | – | Изменение нормативного монтажного прижатия рельса | 0 – 125 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Удерживающая способность узла скрепления в продольном направлении пути (для скреплений на железобетонных шпалах) | 0 – 125 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Нормативное монтажное прижатие рельса к шпале (подкладке) | 0 – 125 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Нормативное монтажное прижатие подкладки к шпале (для раздельных скреплений) | 0 – 125 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Продольная нагрузка, необходимая для возникновения необратимого смещения рельса или подкладки, при их нормативном прижатии (для скреплений на железобетонных шпалах) | 0 – 125 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Упругие характеристики узла скрепления (для скреплений на железобетонных шпалах) | 0 – 125 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Вертикальная жесткость узла скрепления (расчетный показатель) | 0 – 125 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Поперечная жесткость (по подошве рельса) (расчетный показатель) | 0 – 125 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Электрическое сопротивление между узлами скрепления на шпале | 100 кОм – 200 ГОм |
| 694. | НИИРП М 38 405292 | Ткани прорезиненные | – | – | Прочность связи пропитанной ткани с контрольной резиной (расчетный показатель) | 0 – 2,5 кН<br>0-1000 мм |
| 695. | ОСТ 1 90080 | Материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие | – | – | Концентрация | 0 – 100 % |
| | | Мастика резиновая, клеи резиновые | | | Массовая доля сухого остатка | 0 – 100 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 696. | ОСТ 1.90076 | Клеи резиновые | – | – | Однородность | однородный/ неоднородный |
| 697. | ОСТ 1.90114 | Клеи резиновые | – | – | Условная вязкость | 0 – 60 мин |
| 698. | ОСТ 38 05156 раздел 4 | Кольца резиновые уплотнительные квадратного и прямоугольного | – | – | Размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида | наличие/отсутствие |
| | | | | | Относительная остаточная деформация колец | 0 – 250 мм |
| | | | | | Твердость колец | 0-100 ед. по Шору А 30-100 IRHD |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 699. | ОСТ 38 05361 раздел 3 | Виброизоляторы резиновые и резиноармированные для автотракторной техники | – | – | Размеры | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида | наличие/отсутствие |
| | | | | | Прочность | 0 – 250 кН |
| | | | | | Жесткость | 0 – 250 кН |
| | | | | | Относительная остаточная деформация при статическом сжатии | 0 – 250 кН |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 700. | ОСТ 38.003.79 пункт 4.3 | Каучук СКБ | – | – | Содержание щелочи | 0-100 % |
| 701. | ОСТ 38.003.79 пункт 4.3 | | | | Содержание золы | 0-100 % |
| 702. | ОСТ 38.05208 раздел 3 | Детали резиновые уплотнительные защитные | – | – | Размеры, искажение формы | 0 – 5000 мм |
| | | | | | Внешний вид | наличие/отсутствие |
| | | | | | Твердость, изменение твердости | 0-100 ед. по Шору А 30-100 IRHD |
| | | | | | Изменение наружных диаметров | 0-500 % |
| | | | | | Изменение объема | 0-500 % |
| | | | | | Морозостойкость | Наличие/отсутствие трещин, разрывов, тормозной жидкости |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 703. | ОСТ 38.05244 | Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Содержание свободной серы | 0-5% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704. | ОСТ 6-06-09 п. 7.4.2 | Полиамид | – | – | Количество инородных частиц | 0-100 шт./100 г |
| 705. | СТО 95067484-02 | Лотки водоотводные из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог | – | – | Геометрические размеры | 0 – 20000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Прочность и деформативность лотков, крышек, решеток при действии нагрузок, ползучесть, Сужение лотков (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Устойчивость к воздействию климатических факторов | соответствие/ несоответствие |
| 706. | СТО РЖД 08.016 | Скрепление рельсовое промежуточное железнодорожного пути | – | 7302 | Стендовые испытания (расчетный показатель) | 0 – 500 кН<br>0 – 125 мм<br>0 – 20000 мм |
| 707. | ТУ 01.1.3419 | Дюбель пластмассовый | – | – | Размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Параметры канала и резьбы | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности | наличие/отсутствие |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 708. | ТУ 01.1.5773 раздел 4 | Клемма упругая SKL 30 | – | – | Размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности | наличие/отсутствие |
| | | | | | Твердость | 100-950 HV |
| | | | | | Пружинящие свойства | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Циклическая долговечность | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 709. | ТУ 01.2.1968 раздел 4 | Угловые направляющие плиты | – | – | Размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида, качество поверхности | наличие/отсутствие |
| | | | | | Боковая нагрузка | наличие/отсутствие трещин |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 710. | ТУ 01.4.1968 раздел 4 | Дюбель пластмассовый | – | – | Размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Параметры канала и резьбы | соответствие/ несоответствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТУ 01.4.1968 | Дюбель пластмассовый | – | – | Внешний вид, качество поверхности | наличие/отсутствие |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 711. | ТУ 113-00-05761637-02 пункт 4.2 | Сульфенамид Ц | – | – | Массовая доля пылевидного продукта | 0 – 100 % |
| 712. | ТУ 113-00-05761637-02 пункт 4.4 | | | | Потери массы при 60$^0$С | 0 – 100 % |
| 713. | ТУ 113-00-05761637-02 пункт 4.3 | | | | Массовая доля остатка, не растворимого в спирте | 0 – 100 % |
| 714. | ТУ 113-03-413 | Изоцианаты, клеи | – | – | Массовая доля изоцианатных групп | 0 – 100 % |
| 715. | ТУ 1293-165-01124323 | Шурупы путевые | – | 7318 | Размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Кривизна (изогнутость стержня) шурупа | 0-100 мм |
| | | | | | Изгиб в холодном состоянии | 0 – 180 ° |
| | | | | | Разрушающая нагрузка | 0 – 500 кН |
| 716. | ТУ 2123-002-76523628 пункт 5.3 | Кальцийнафт | – | – | Массовая доля остатка на сите с сеткой № 014 | 0 – 100 % |
| 717. | ТУ 2123-018-05766923 пункт 4.2 | Кальцийнафт | – | – | Массовая доля нефтяной основы | 0 – 100 % |
| 718. | ТУ 2123-018-05766923 пункт 4.3 | | | | Массовая доля кальция в пересчете на окись кальция | 0 – 100 % |
| 719. | ТУ 2149-001-21703266 | Порошки огнетушащие | – | – | Определение текучести и остатка порошка | расчет<br>0-10 кг<br>0-10кН<br>0-100 % |
| 720. | ТУ 22 9441-05705766793 пункт 5.10 | Каучук СКН | – | – | Массовая доля связанного нитрила акриловой кислоты | 0 – 100 % |
| 721. | ТУ 2221-03-00279835 | Смолы фенолформальдегидные 101К, 101ЛК, 101АМ, смола 89 | – | – | Растворимость | полная/неполная |
| 722. | ТУ 2226-055-05807983 пункт 4.2 | Смола 89 | – | – | Массовая доля основного вещества | 0 – 100 % |
| 723. | ТУ 2226-055-05807983 пункт 4.4 | | | | Массовая доля связанного хлористого водорода | 0 – 100 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 724. | ТУ 2242-001-38429013 раздел 7 | Двухкомпонентная полиуретановая система | – | – | Прочность при растяжении (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Относительное удлинение при разрыве | 0 - 1000 % |
| | | | | | Твердость по Шору А | 0-100 ед. по Шору А |
| | | | | | Плотность (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 200 г |
| | | | | | Время полимеризации (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Коррозионная инертность к металлу | наличие/отсутствие коррозии |
| | | | | | Удельное объемное сопротивление электрическому току (расчетный показатель) | 100 кОм – 200 ГОм<br>0-250 мм |
| | | | | | Водопоглощение | 0 - 100% |
| | | | | | Изменение массы после воздействия СЖР-3 | 0 - 100% |
| | | | | | Стойкость к озонному старению | наличие/отсутствие трещин |
| | | | | | Прочность при изгибе | 0 – 500 кН |
| | | | | | Прочность при изгибе после циклического воздействия температур | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Прочность на сжатие | 0 – 500 кН |
| | | | | | Прочность на сжатие при отрицательных температурах | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Прочность на сжатие после воздействия озона | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Водопроницаемость | 0-100 % |
| | | | | | Виброустойчивость при неполной полимеризации | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Прочность при разрыве | 0 – 10 кН |
| | | | | | Коэффициент глубины проникновения | 0 – 1000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 725. | ТУ 2246-024-89632342 раздел 4 | Пространственные полимерные решетки | – | – | Геометрические параметры, толщина | 0 – 20000 мм |
| | | | | | Внешний вид | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Прочность при растяжении в продольном направлении (расчетный показатель) | 0 – 10 кН 0-1000 мм |
| | | | | | Относительное удлинение | 0 – 1000 % |
| | | | | | Максимальная нагрузка шва | 0 – 10 кН |
| | | | | | Устойчивость в агрессивных средах | 0 – 1000 % |
| | | | | | Морозоустойчивость | 0 – 10 кН |
| | | | | | Гибкость (эластичность) | наличие/ отсутствие повреждений |
| | | | | | Маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 726. | ТУ 2291-001-82660849 пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | Дюбель пластмассовый | – | – | Размеры, параметры канала и резьбы, внешний вид, качество поверхности, маркировка | 0 – 1000 мм |
| 727. | ТУ 2291-001-82660849 пункт 7.5 | | | | Усилие вырывания шурупа из дюбеля | соответствие/ несоответствие |
| 728. | ТУ 2291-002-75961102 пункт 4.2 | Колпачок анкерный | – | – | Форма, размеры | 0 – 1000 мм |
| 729. | ТУ 2291-002-75961102 пункт 4.1 | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 730. | ТУ 2291-003-11010332 раздел 5 | Сепараторы роликоподшипников для вагонных букс | – | – | Конструкция и размеры | 0 – 1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида, качество поверхности, цвет, маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Шероховатость | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Устойчивость к климатическим факторам (теплостойкость, морозостойкость) | устойчив/ неустойчив |
| | | | | | Низкотемпературная прочность | наличие/ отсутствие трещин |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731. | ТУ 2291-008-11731965 пункт 5.2 | Вставка направляющая | – | – | Конструкция и размеры | 0 – 1000 мм |
| 732. | ТУ 2291-008-11731965 пункт 5.1 | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 733. | ТУ 2291-008-11731965 пункты 5.4, 5.5 | | | | Стойкость к кратковременной статической нагрузке | наличие/отсутствие трещин 0-250 мм |
| 734. | ТУ 2291-009-01115863 пункты 4.3, 4.4 | Уплотнитель анкерный | – | – | Форма, размеры | 0 – 1000 мм |
| 735. | ТУ 2291-009-01115863 пункт 4.1 | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида, качество поверхности, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 736. | ТУ 2291-009-11731965 пункт 5.2 | Прокладки упругие | – | – | Конструкция и размеры | 0 – 1000 мм |
| 737. | ТУ 2291-009-11731965 пункты 5.3, 5.5, 5.6 | | | | Испытание на сжатие | наличие/ отсутствие трещин |
| 738. | ТУ 2291-009-11731965 пункты 5.3, 5.5, 5.6 | | | | Упругое восстановление высоты после снятия нагрузки | 0-100 % |
| 739. | ТУ 2291-009-11731965 пункт 5.1 | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 740. | ТУ 2291-010-11731965 пункт 5.1 | Дюбель пластмассовый | – | – | Размеры | 0-1000 мм |
| 741. | ТУ 2291-010-11731965 пункты 5.2, 5.3 | | | | Параметры канала и резьбы Внешний вид, качество поверхности, маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 742. | ТУ 2291-037-12213221 раздел 3 | Сепараторы роликоподшипников для вагонных букс | – | – | Конструкция и размеры | 0-1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Качество поверхности, цвет | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Шероховатость | 0,005 – 160 мкм |
| | | | | | Низкотемпературная прочность | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 743. | ТУ 2291-207-01124323 пункт 3.1 | Дюбель пластмассовый | – | – | Размеры | 0-1000 мм |
| 744. | ТУ 2291-207-01124323 пункты 3.2, 3.3 | | | | Параметры канала и резьбы, Внешний вид, качество | соответствие/ несоответствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поверхности<br>Маркировка, упаковка | |
| 745. | ТУ 2294-021-48158319 пункты 4.5, 4.7, 4.8 | Бутилкаучук<br>Галобутилкаучук | – | – | Массовая доля стабилизатора агидола-2, агидола-1, инганокса-1010 | 0-1 % |
| 746. | ТУ 2294-021-48158319 пункт 4.3 | | | | Непредельность | 0-3% |
| 747. | ТУ 2294-021-48158319 пункт 4.13 | | | | pH водной вытяжки | 1 ÷ 14 ед. pH |
| 748. | ТУ 2294-022-05766801 пункт 4.5 | Каучуки СКЭП(Т)-С , СКЭП, СКЭПТ | – | – | Потери массы при сушке | 0 – 100 % |
| 749. | ТУ 2294-022-05766801 пункт 4.6 | | | | Массовая доля золы | 0 – 100 % |
| 750. | ТУ 2294-022-05766801 пункт 4.4 | | | | Массовая доля непредельных соединений | 0 – 100 % |
| 751. | ТУ 2294-022-05766801 пункт 4.9 | | | | Массовая доля стабилизатора агидола-2, инганокса-1010 | 0 – 5 % |
| 752. | ТУ 2294-037-48158319 пункт 5.8 | Каучуки СКИ-3, СКИ-3С | – | – | Массовая доля антиоксиданта агидола-2 | 0 – 2 % |
| 753. | ТУ 2294-072-05766741 | Латексы каучуковые | – | – | Жесткость полимера | соответствие/ несоответствие |
| 754. | ТУ 2294-087-05766563 пункт 5.9 | Каучуки СКЭП, СКЭПТ | – | – | Массовая доля стабилизатора нафтама-2, инганокса-1010 | 0 – 1 % |
| 755. | ТУ 2294-096-05766801 пункт 4.3 | Галобутилкаучук | – | – | Массовая доля хлора | 0 – 2 % |
| 756. | ТУ 2296-007-21250729 раздел 5 | Подкладки композитные | – | 3926 | Геометрические размеры | 0-1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Испытания на действие боковой и вертикальной нагрузки от подошвы рельса при положительной и отрицательной температурах | наличие/ отсутствие разрушений |
| | | | | | Удельное объемное сопротивление | 100 кОм – 200 ГОм<br>0-250 мм |
| | | | | | Водопоглощение | 0-100 % |
| | | | | | Изменение массы после воздействия агрессивной среды (расчетный показатель) | 0 - 100% |
| 757. | ТУ 2296-008-21250729 раздел 5 | Подкладки композитные | – | 3926 | Геометрические размеры | 0-5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | соответствие/ несоответствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТУ 2296-008-21250729 раздел 5 | Подкладки композитные | – | 3926 | Испытания на действие боковой и вертикальной нагрузки от подошвы рельса при положительной и отрицательной температурах | наличие/ отсутствие разрушений |
| | | | | | Удельное объемное сопротивление | 100 кОм – 200 ГОм |
| | | | | | Водопоглощение (расчетный показатель) | 0 – 100 % |
| | | | | | Изменение массы после воздействия агрессивной среды | 0 - 100% |
| 758. | ТУ 2478-033-05807983 пункт 4.3 | Диэтилдитиоморфолин | – | – | Массовая доля основного вещества | 0 – 100 % |
| 759. | ТУ 2480-028-54146467 пункт 5.1 | Незамерзающая контактирующая жидкость НЖДКА для ультразвуковой дефектоскопии рельсов | – | – | Внешний вид | прозрачная/ непрозрачная |
| 760. | ТУ 2480-028-54146467 пункт 5.2 | | | | Запах | с запахом/ без запаха |
| 761. | ТУ 2480-028-54146467 пункт 5.3 | | | | Присутствие неионогенного ПАВ | присутствие/ отсутствие |
| 762. | ТУ 2480-028-54146467 пункт 5.4 | | | | Массовая доля активного вещества | 0-100 % |
| 763. | ТУ 2480-028-54146467 пункт 5.5 | | | | Водородный показатель pH | 1 ÷ 14 ед. pH |
| 764. | ТУ 2480-028-54146467 пункт 5.6 | | | | Плотность при 20°С | 0,820 – 1,600 г/см$^3$ |
| 765. | ТУ 2494-051-16810126 пункт 4.11 | Каучуки СКИ-3НТП,3П, СКИ-5НТ | – | – | Массовая доля ацетонового экстракта | 0-100 % |
| 766. | ТУ 2494-211-00206267 пункт 5.4 | Модификаторы (РУ-Д, РУ, РУ-НП) | – | – | Массовая доля нерастворимых в воде веществ | 0-100 % |
| 767. | ТУ 2500-295-00152106 раздел 3 | Изделия резиновые технические для подвижного состава железных дорог | – | – | Размеры | 0-20000 мм |
| | | | | | Качество поверхности, внешний вид, отклонения внешнего вида | наличие/отсутствие |
| | | | | | Морозостойкость | Наличие/отсутствие трещин при изгибе или сжатии |
| | | | | | Жесткость (расчетный показатель) | 0-50 кН 0-1000 мм |
| | | | | | Прочность связи (расчетный показатель) | 0-50 кН 0-1000 мм |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 768. | ТУ 2500-376-00152106 | Детали резиновые технические | – | – | Искажение формы изделия | 0-20000 мм |
| 769. | ТУ 2512-046-00152081 приложения Г, Д | Изделия формовые резинотехнические<br>Изделия неформовые резинотехнические<br>Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция<br>Ленты конвейерные резинотканевые | – | – | Огнестойкость | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Сопротивление вырыву металлотроса из резины | 0-2,5 кН |
| 770. | ТУ 2513-557-13935488 пункт 4.2 | Мастика резиновая | – | – | Однородность | однородная/ неоднородная |
| 771. | ТУ 2514-531-13935488 раздел 3 | Перчатки резиновые | – | – | Конфигурация и размеры | 0-20000 мм |
| | | | | | Масса | 0-10 кг |
| | | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Герметичность | соответствие/ несоответствие |
| 772. | ТУ 2539-002-01115863 раздел 3 | Уплотнитель анкерный | – | – | Форма, размеры | 0-20000 мм |
| | | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида, качество поверхности, маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 773. | ТУ 2539-003-18720982 раздел 3 | Втулка подвески тормозного башмака | – | – | Размеры | 0-20000 мм |
| | | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида | наличие/отсутствие |
| | | | | | Твердость | 0-100 ед. по Шору А<br>30-100 IRHD |
| | | | | | Морозостойкость | наличие/отсутствие трещин |
| | | | | | Маркировка, упаковка | наличие/отсутствие |
| 774. | ТУ 2539-008-05768071 раздел 3 | Резиножелезобетонные плиты для настилов железнодорожных переездов и пешеходных переходов | – | – | Геометрические размеры | 0-20000 мм |
| | | | | | Толщина наружного резинового слоя | 0-1000 мм |
| | | | | | Твердость по Шору А | 0-100 ед. по Шору А |
| | | | | | Прочность и трещиностойкость | наличие/отсутствие трещин |
| | | | | | Допустимые отклонения внешнего вида, маркировка | наличие/отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 775. | ТУ 2539-297-01124323 раздел 4 | Прокладка эластичная полушпалы железобетонной для метрополитена | – | 4016 | Размеры | 0-5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Толщина и плоскостность (расчетный показатель) | 0-1000 мм |
| | | | | | Испытания на усталость (расчетный показатель) | 0-250 кН<br>0-20 мм |
| | | | | | Испытания на пористость (расчетный показатель) | 0-250 кН<br>0-20 мм |
| | | | | | Коэффициент упругости при статической и динамической нагрузке при высоких и низких температурах, до и после искусственного термостарения (расчетный показатель) | 0-250 кН<br>0-20 мм |
| | | | | | Акустическая жесткость (расчетный показатель) | 0-250 кН<br>0-2 мм |
| | | | | | Старение в озоне | наличие/отсутствие трещин |
| 776. | ТУ 2539-298-01124323 раздел 4 | Чехол резиновый полушпалы железобетонной для метрополитена | – | 4016 | Размеры | 0-5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | наличие/отсутствие |
| | | | | | Твердость по Шору А | 0-100 усл. ед. |
| | | | | | Прочность при растяжении до и после старения (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Относительное удлинение при разрыве до и после старения | 0-1000 % |
| | | | | | Зольный остаток | 0-100 % |
| 777. | ТУ 2539-441-05011868 пункты 3.1, 3.2 | Перчатки резиновые | – | – | Конфигурация и размеры | 0-5000 мм |
| 778. | ТУ 2539-441-05011868 пункт 3.7 | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида | соответствие/ несоответствие |
| 779. | ТУ 2539-441-05011868 пункт 3.8 | | | | Маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 780. | ТУ 2539-441-05011868 пункт 3.4 | | | | Герметичность | герметична/ негерметична |
| 781. | ТУ 2543-428-05011868 пункт 3.2 | Пластина полиизобутиленовая ПСГ | – | – | Размеры | 0-20000 мм |
| 782. | ТУ 2543-428-05011868 пункт 3.3 | | | | Кривизна | 0-5000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 783. | ТУ 2543-428-05011868 пункт 3.1 | Пластина полиизобутиленовая ПСГ | – | – | Внешний вид, отклонения внешнего вида, цвет | соответствие/ несоответствие |
| 784. | ТУ 2543-428-05011868 пункт 3.6 | | | | Маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 785. | ТУ 2543-428-05011868 пункт 3.7 | | | | Масса | 0-150 кг |
| 786. | ТУ 2544-416-05011868 пункт 3.1 | Жилет спасательный | – | – | Основные параметры и размеры | 0-20000 мм |
| 787. | ТУ 2544-416-05011868 пункт 3.3 | | | | Масса | 0-10 кг |
| 788. | ТУ 2544-416-05011868 пункт 3.2 | | | | Положительная плавучесть | соответствие/ несоответствие |
| 789. | ТУ 2544-416-05011868 пункт 3.4 | | | | Качество швов | соответствие/ несоответствие |
| 790. | ТУ 2544-416-05011868 пункт 3.4 | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида, цвет | соответствие/ несоответствие |
| 791. | ТУ 2544-416-05011868 пункт 3.4 | | | | Комплектность, маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 792. | ТУ 2544-459-05011868 пункт 3.2 | Напольное покрытие | – | – | Размеры | 0-20000 мм |
| 793. | ТУ 2544-459-05011868 пункт 3.3 | | | | Изгиб | соответствие/ несоответствие |
| 794. | ТУ 2544-459-05011868 пункт 3.1 | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида, цвет Маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 795. | ТУ 2544-459-05011868 пункт 3.9 | | | | Масса | 0-150 кг |
| 796. | ТУ 2549-535-13935488 пункты 4.2, 4.3 | Временные герметизирующие устройства | – | – | Основные параметры и размеры | 0-20000 мм |
| 797. | ТУ 2549-535-13935488 пункт 4.4 | | | | Масса | 0-150 кг |
| 798. | ТУ 2549-535-13935488 пункт 4.2 | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида | соответствие/ несоответствие |
| 799. | ТУ 2549-535-13935488 пункт 4.7 | | | | Герметичность | 0-60 кПа |
| 800. | ТУ 2549-535-13935488 пункт 4.8 | | | | Устойчивость к перемещению | соответствие/ несоответствие |
| 801. | ТУ 2549-535-13935488 пункт 4.9 | | | | Комплектность, маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 802. | ТУ 2549-535-13935488 пункт 4.8 | | | | Коэффициент запаса прочности | 0-60 кПа |
| 803. | ТУ 2549-535-13935488 пункт 4.1 | | | | Масса на единицу площади | расчет 0-150 кг 0-1000 мм |
| 804. | ТУ 2549-538-13935488 пункты 3.2, 3.3 | Модули пневмокаркасные | – | – | Основные параметры и размеры, конструкция | 0-20000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 805. | ТУ 2549-538-13935488 пункты 3.2, 3.4 | Модули пневмокаркасные | – | – | Внешний вид, отклонения внешнего вида | соответствие/ не соответствие |
| 806. | ТУ 2549-538-13935488 пункт 3.12 | | | | Масса | 0-150 кг |
| 807. | ТУ 2549-538-13935488 пункт 3.7 | | | | Прочность | наличие/ отсутствие разрушений |
| 808. | ТУ 2549-538-13935488 пункт 3.8 | | | | Герметичность пневмокаркасов | 0-60 кПа |
| 809. | ТУ 2549-538-13935488 пункт 3.9 | | | | Давление открытия и закрытия предохранительного клапана | соответствие/ несоответствие |
| 810. | ТУ 2549-538-13935488 пункты 3.2, 3.5 | | | | Провисание обшивки | соответствие/ несоответствие |
| 811. | ТУ 2549-538-13935488 пункты 3.2, 3.3, 3.6 | | | | Отклонение арок от вертикали (расчетный показатель) | 0-1000 мм |
| 812. | ТУ 2549-538-13935488 пункт 3.13 | | | | Масса на единицу площади (расчетный показатель) | 0-1000 мм 0-2000 г |
| 813. | ТУ 2549-538-13935488 пункт 3.10 | | | | Комплектность | соответствие/ несоответствие |
| 814. | ТУ 2549-538-13935488 пункт 3.11 | | | | Маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 815. | ТУ 2549-563-13935488 пункты 3.2, 3.3 | Модули пневмокаркасные | – | – | Основные параметры и размеры, конструкция | 0-20000 мм |
| 816. | ТУ 2549-563-13935488 пункты 3.2, 3.4 | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида | соответствие/ несоответствие |
| 817. | ТУ 2549-563-13935488 пункт 3.14 | | | | Масса | 0-150 кг |
| 818. | ТУ 2549-563-13935488 пункт 3.9 | | | | Прочность | наличие/ отсутствие разрушений |
| 819. | ТУ 2549-563-13935488 пункт 3.10 | | | | Герметичность | 0-60 кПа |
| 820. | ТУ 2549-563-13935488 пункт 3.11 | | | | Давление открытия и закрытия предохранительного клапана | соответствие/ несоответствие |
| 821. | ТУ 2549-563-13935488 пункты 3.2, 3.5 | | | | Провисание обшивки | соответствие/ несоответствие |
| 822. | ТУ 2549-563-13935488 пункты 3.2, 3.8 | | | | Отклонение арок от вертикали отклонение креплений от осевой линии (расчетный показатель) | 0-1000 мм |
| 823. | ТУ 2549-563-13935488 пункт 3.12 | | | | Комплектность | соответствие/ несоответствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 824. | ТУ 2549-563-13935488 пункт 3.13 | Модули пневмокаркасные | – | – | Маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 825. | ТУ 2549-575-13935488 пункты 3.2, 3.3 | Модули пневмокаркасные | – | – | Основные параметры и размеры, конструкция | 0-20000 мм |
| 826. | ТУ 2549-575-13935488 пункты 3.2, 3.4 | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида | соответствие/ несоответствие |
| 827. | ТУ 2549-575-13935488 пункт 3.12 | | | | Масса | 0-150 кг |
| 828. | ТУ 2549-575-13935488 пункт 3.7 | | | | Прочность | наличие/ отсутствие разрушений |
| 829. | ТУ 2549-575-13935488 пункт 3.8 | | | | Герметичность пневмокаркасов | 0-60 кПа |
| 830. | ТУ 2549-575-13935488 пункт 3.9 | | | | Давление открытия и закрытия предохранительного клапана | соответствие/ несоответствие |
| 831. | ТУ 2549-575-13935488 пункты 3.2, 3.5 | | | | Провисание обшивки | соответствие/ несоответствие |
| 832. | ТУ 2549-575-13935488 пункты 3.2, 3.3, 3.6 | | | | Отклонение арок от вертикали (расчетный показатель) | 0-1000 мм |
| 833. | ТУ 2549-575-13935488 пункт 3.13.1 | | | | Масса на единицу площади (расчетный показатель) | 0-2000 г<br>0-1000 мм |
| 834. | ТУ 2549-575-13935488 пункт 3.10 | | | | Комплектность | соответствие/ несоответствие |
| 835. | ТУ 2549-575-13935488 пункт 3.11 | | | | Маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 836. | ТУ 2554-002-22465588 пункт 3.1 | Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом облегченные | – | 4009 | Основные размеры, длина | 0-20000 мм |
| 837. | ТУ 2554-002-22465588 пункт 3.1 | | | | Разнотолщинность (расчетный показатель) | 0-1000 мм |
| 838. | ТУ 2554-002-22465588 пункт 3.1 | | | | Отклонение от округлости (расчетный показатель) | 0-1000 мм |
| 839. | ТУ 2554-002-22465588 пункт 3.1 | | | | Внешний вид, конструкция | соответствие/ несоответствие |
| 840. | ТУ 2554-002-22465588 пункт 3.2 | | | | Морозостойкость | отсутствие/наличие трещин |
| 841. | ТУ 2554-002-22465588 пункт 3.3 | | | | Герметичность при гидравлическом давлении | отсутствие/наличие разрывов, воды |
| 842. | ТУ 2554-002-22465588 пункт 3.4 | | | | Запас прочности при разрыве гидравлическим давлением | 0-160 кгс/см$^2$ |
| 843. | ТУ 2554-002-22465588 пункт 3.5 | | | | Прочность связи между элементами рукава (расчетный показатель) | 0 – 500 мм<br>0 – 2,5 кН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 844. | ТУ 2554-002-22465588 пункт 3.7 | Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом облегченные | – | 4009 | Изменение наружного диаметра при минимальном радиусе изгиба | 0-100% |
| 845. | ТУ 2554-002-22465588 пункт 4.1 | | | | Маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 846. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.3 | Плоты надувные | – | – | Основные параметры и размеры, конструкция | 0-20000 мм |
| 847. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.4 | | | | Масса | 0-60 кН |
| 848. | ТУ 2567-415-05011868 пункты 3.5, 3.6 | | | | Время наполнения | 0-60 мин |
| 849. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.8 | | | | Герметичность камер плавучести, герметичность плота | наличие/ отсутствие трещин |
| 850. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.10 | | | | Герметичность днища | 0-60 кПа |
| 851. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.9 | | | | Прочность плота | наличие/ отсутствие повреждений |
| 852. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.7 | | | | Пропускная способность предохранительного клапана | наличие/ отсутствие повреждений |
| 853. | ТУ 2567-415-05011868 пункты 3.3, 3.13 | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида, цвет, качество швов | соответствие/ несоответствие |
| 854. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.12, приложение А | | | | Работоспособность после сбрасывания с высоты | соответствие/ несоответствие |
| 855. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.12, приложение А | | | | Стойкость к многократным прыжкам | наличие/ отсутствие повреждений |
| 856. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.12, приложение А | | | | Стойкость к буксировке | наличие/ отсутствие заливания плота |
| 857. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.12, приложение А | | | | Конструкция тента, закрытие | соответствие/ несоответствие |
| 858. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.12, приложение А | | | | Плавучесть при повреждении отсеков | соответствие/ несоответствие |
| 859. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.12, приложение А | | | | Испытание на переворачивание | соответствие/ несоответствие |
| 860. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.12, приложение А | | | | Высота надводного борта | 0-5000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.12, приложение А | Плоты надувные | – | – | Остойчивость | соответствие/ несоответствие |
| 862. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.12, приложение А | | | | Маневренность | соответствие/ несоответствие |
| 863. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.12, приложение А | | | | Разрывное усилие | 0-50 кН |
| 864. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.15 | | | | Комплектность | соответствие/ несоответствие |
| 865. | ТУ 2567-415-05011868 пункт 3.16 | | | | Маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 866. | ТУ 2567-438-13935488 пункты 3.2, 3.3 | Вставка гибкая | – | – | Размеры | 0-20000 мм |
| 867. | ТУ 2567-438-13935488 пункт 3.2 | | | | Качество швов | соответствие/ несоответствие |
| 868. | ТУ 2567-438-13935488 пункт 3.2 | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида | соответствие/ несоответствие |
| 869. | ТУ 2567-438-13935488 пункт 3.4 | | | | Комплектность | соответствие/ несоответствие |
| 870. | ТУ 2567-438-13935488 пункт 3.5 | | | | Маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 871. | ТУ 2567-438-13935488 пункт 3.10 | | | | Морозостойкость ткани | наличие/ отсутствие трещин |
| 872. | ТУ 2567-438-13935488 пункт 3.11 | | | | Толщина | 0-250 мм |
| 873. | ТУ 2567-438-13935488 пункт 3.7 | | | | Масса на единицу площади (расчетный показатель) | 0-600 г |
| 874. | ТУ 2567-439-05011868 пункты 4.1, 4.2 | ППСУ Ткани прорезиненные | – | – | Основные параметры и размеры | 0-20000 мм |
| 875. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.8 | | | | Масса | 0-150 кг |
| 876. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.2 | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида, цвет | соответствие/ не соответствие |
| 877. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.3 | | | | Герметичность | 0-60 кПа |
| 878. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.4 | | | | Прочность | наличие/ отсутствие разрушений |
| 879. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.5 | | | | Давление открытия и закрытия | 0-60кПа |
| 880. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.14 | | | | Время наполнения | 0-60 мин |
| 881. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.14 | | | | Время восстановления | 0-60 мин |
| 882. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.2.1 | | | | Провисание верхней части | 0-1000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.15 | ППСУ<br>Ткани прорезиненные | – | – | Назначенный ресурс | соответствие/<br>не соответствие |
| 884. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.16 | | | | Стойкость к воздействию климатических факторов | соответствие/<br>не соответствие |
| 885. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.20 | | | | Прочность нити | 0-2,5 кН |
| 886. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.17 | | | | Прочность швов | 0-50 кН |
| 887. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.12 | | | | Толщина ткани | 0-250 мм |
| 888. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.16 | | | | Прочность материала рабочих поверхностей и шовных соединений | 0-50 кН |
| 889. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.13 | | | | Масса на единицу площади (расчетный показатель) | 0-600 г<br>0-1000 мм |
| 890. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.19 | | | | Усадка | 0-1000 мм |
| 891. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.20 | | | | Прочность ленты | 0-50 кН |
| 892. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.6 | | | | Прочность шланга | наличие/отсутствие разрушений |
| 893. | ТУ 2567-439-05011868 пункт 4.7 | | | | Комплектность, маркировка, упаковка | соответствие/<br>несоответствие |
| 894. | ТУ 2567-447-05011868 пункты 3.2, 3.7 | Санки надувные | – | – | Размеры | 0-20000 мм |
| 895. | ТУ 2567-447-05011868 пункт 3.5 | | | | Масса | 0-150 кг |
| 896. | ТУ 2567-447-05011868 пункт 3.3 | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида, цвет | соответствие/<br>несоответствие |
| 897. | ТУ 2567-447-05011868 пункт 3.6 | | | | Герметичность | 0-60 кПа |
| 898. | ТУ 2567-447-05011868 пункт 3.8 | | | | Прочность | 0-60 кПа |
| 899. | ТУ 2567-447-05011868 пункт 3.9 | | | | Маркировка, комплектность, упаковка | соответствие/<br>несоответствие |
| 900. | ТУ 2567-490-13935488 пункты 3.3, 3.24 | Гидрокомбинезоны | – | – | Размеры | 0-20000 мм |
| 901. | ТУ 2567-490-13935488 пункт 3.2 | | | | Масса | 0-150 кг |
| 902. | ТУ 2567-490-13935488 пункты 3.3, 3.8, 3.15, 3.16, 3.25 | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида | соответствие/<br>несоответствие |
| 903. | ТУ 2567-490-13935488 пункты 3.4, 3.11 | | | | Герметичность | наличие/отсутствие пузырьков воздуха |
| 904. | ТУ 2567-490-13935488 пункт 3.5 | | | | Прочность | наличие/<br>отсутствие разрушений |
| 905. | ТУ 2567-490-13935488 пункт 3.14 | | | | Прочность жестких колец | 0-100 % |
| 906. | ТУ 2567-490-13935488 пункт 3.17 | | | | Масса на единицу площади (расчетный показатель) | 0-600 г<br>0-1000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907. | ТУ 2567-490-13935488 пункты 3.7, 3.9 | Гидрокомбинезоны | – | – | Давление открытия | 0-60 кПа |
| 908. | ТУ 2567-490-13935488 пункт 3.3 | | | | Комплектность, маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 909. | ТУ 2567-491-05011868 пункт 3.1 | Резервуар ОР (неразъемный) | – | – | Размеры | 0-20000 мм |
| 910. | ТУ 2567-491-05011868 пункт 3.2 | | | | Масса | 0-20 кН |
| 911. | ТУ 2567-491-05011868 пункт 3.3 | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида | соответствие/ не соответствие |
| 912. | ТУ 2567-491-05011868 пункт 3.6.4 | | | | Масса на единицу площади | 0-2 кг |
| 913. | ТУ 2567-491-05011868 пункт 3.4 | | | | Комплектность, маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 914. | ТУ 3185-001-01115863 раздел 4 | Клемма анкерного рельсового скрепления АРС-4 | – | – | Основные параметры и размеры | 0-1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Твердость | 22-68 HRC |
| | | | | | Пружинящие свойства | 0-250 мм |
| | | | | | Циклическая долговечность | наличие/ отсутствие трещин |
| | | | | | Маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 915. | ТУ 3185-001-59753858 раздел 4 | Клемма скрепления анкерного рельсового ПАНДРОЛ-350 | – | 7302 | Основные параметры и размеры | 0-1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | соответствие/ не соответствие |
| | | | | | Твердость | 22-68 HRC |
| | | | | | Величина обезуглероженного слоя | 5 мкм – 300 мм |
| | | | | | Тип структуры сердцевины | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Пружинящие свойства | 0-250 мм |
| | | | | | Циклическая долговечность | 0-250 мм |
| 916. | ТУ 3185-004-01115863 раздел 4 | Подклеммник анкерного рельсового скрепления АРС-4 | – | – | Основные параметры и размеры | 0-1000 мм |
| | | | | | Шероховатость | 0,005 – 160 мкм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | соответствие/ не соответствие |
| 917. | ТУ 3185-005-01115863 пункты 4.1, 4.2 | Анкер анкерного рельсового скрепления АРС-4 | – | – | Основные параметры и размеры | 0-1000 мм |
| | | | | | Масса | 0-10 кг |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | соответствие/ несоответствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 918. | ТУ 3185-006-01115863 раздел 4 | Уголок изолирующий и изолятор анкерного рельсового скрепления АРС-4 | – | – | Конструкция и размеры | 0-5000 мм |
| | | | | | Твердость | 0-100 усл. ед. |
| | | | | | Ударная вязкость по Шарпи при положительных и отрицательных температурах (расчетный показатель) | 0-4 кДж<br>0-150 мм |
| | | | | | Истираемость материала по уменьшению толщины образцов на шлифовально-полировальном комплексе (расчетный показатель) | 0-220 г<br>0-150 мм |
| | | | | | Удельное объемное электрическое сопротивление | 100 кОм – 200 ГОм<br>0-250 мм |
| | | | | | Водопоглощение максимальное | 0-100 % |
| | | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 919. | ТУ 3185-006-39790001 пункт 5.2 | Лотки из композиционных материалов | – | – | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 920. | ТУ 3185-006-39790001 пункт 5.1 | | | | Геометрические размеры | 0-20000 мм |
| 921. | ТУ 3185-006-39790001 пункт 2.7 | | | | Масса лотка | 0-150 кг |
| 922. | ТУ 3185-006-39790001 пункт 5.4 | | | | Прочность при действии нагрузок, ширина лотка | 0-20000 мм |
| 923. | ТУ 3185-006-39790001 пункт 5.5 | | | | Сужение лотков | 0-20000 мм |
| 924. | ТУ 3185-007-01115863 пункты 4.1, 4.3 | Монорегуляторлитой анкерного рельсового скрепления АРС-4 | – | – | Основные параметры и размеры | 0-5000 мм |
| 925. | ТУ 3185-007-01115863 пункт 4.1 | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 926. | ТУ 3185-024-55239716 раздел 4 | Втулки изолирующие полимерные для рельсовых скреплений железнодорожного пути | – | – | Конструкция и размеры | 0-5000 мм |
| | | | | | Разрушающее усилие при сжатии | 0-250 кН |
| | | | | | Разрушающее усилие при сжатии при отрицательной температуре | 0-250 кН |
| | | | | | Водопоглощение | 0 - 100% |
| | | | | | Изменение массы после воздействия СЖР-3 | 0 - 100% |
| | | | | | Внешний вид, параллельность кромок, качество поверхности Маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 927. | ТУ 3185-025-93660864 пункт 5.1 | Крышки из композиционных материалов для лотков | – | – | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 928. | ТУ 3185-025-93660864 пункт 5.2 | | | | Геометрические размеры | 0-20000 мм |
| 929. | ТУ 3185-025-93660864 пункт 5.10, приложение Д | | | | Прочность при действии нагрузок | наличие/отсутствие разрушений |
| 930. | ТУ 32 ЦП 339 раздел 4 | Детали изоляции соединений и пересечений железнодорожного пути | – | – | Размеры | 0-20000 мм |
| | | | | | Масса | 0-150 кг |
| | | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Испытания на статическую нагрузку и циклическую долговечность | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Электросопротивление стыков | 100 кОм – 200 ГОм |
| 931. | ТУ 32 ЦП 783 раздел 3 | Скоба для изолирующей втулки КБ | – | – | Размеры | 0-20000 мм |
| | | | | | Отклонение от симметричности | 0-250 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 932. | ТУ 32 ЦП 828 пункт 3.3 | Детали резиновые для настилов железнодорожных переездов | – | – | Геометрические размеры | 0-20000 мм |
| 933. | ТУ 32 ЦП 828 пункт 3.3 | | | | Толщина наружного резинового слоя | 0-5000 мм |
| 934. | ТУ 32 ЦП 828 пункт 3.4 | | | | Твердость по Шору А | 0-100 ед. по Шору А |
| 935. | ТУ 32 ЦП 828 пункт 3.2 | | | | Допустимые отклонения внешнего вида, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 936. | ТУ 38 005204 пункт 3.2 | Детали резиновые для автомобильного, тракторного, дорожного и сельскохозяйственного машиностроения | – | – | Внешний вид, маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 937. | ТУ 38 005204 пункт 3.3 | | | | Размеры | 0-5000 мм |
| 938. | ТУ 38 005204 пункт 3.7 | | | | Морозостойкость | наличие/ отсутствие трещин |
| 939. | ТУ 38 1051868 пункт 4.1 | Уплотнители резиновые монолитные неформовые | – | – | Размеры | 0-5000 мм |
| 940. | ТУ 38 1051868 пункт 4.1 | | | | Внешний вид, маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 941. | ТУ 38 1051868 пункт 4.2, приложение 4 | | | | Условная жесткость | 0-10 кН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 942. | ТУ 38 1051959 пункты 4.3-4.6, 4.8 | Детали и пластины резиновые для авиационной техники | – | – | Размеры | 0-5000 мм |
| 943. | ТУ 38 1051959 пункт 4.2 | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида, маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 944. | ТУ 38 1051959 пункт 4.7 | | | | Слипаемость | соответствие/ несоответствие |
| 945. | ТУ 38 105540 | Клеи резиновые | – | – | Скорость отслаивания резины от металла (расчетный показатель) | 0-50 кН<br>0-250 мм<br>0-60 мин |
| | | | | | Масса | 0-10 кг |
| 946. | ТУ 38 305-05-257 пункты 3.1, 3.2 | Перчатки резиновые | – | – | Конфигурация и размеры, Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида, маркировка | 0-5000 мм<br>соответствие/ несоответствие |
| 947. | ТУ 38 305-05-257 пункт 3.6 | | | | Диэлектрические свойства | 0-20 кВ |
| 948. | ТУ 38.103252 пункт 4.9.1, 4.9.2 | Каучуки СКЭП, СКЭПТ | – | – | Массовая доля стабилизатора агидола-2, нафтама-2 | 0-1 % |
| 949. | ТУ 38.1051910 пункт 3.4 | Втулки резинометаллических шарниров | – | – | Размеры | 0-20000 мм |
| 950. | ТУ 38.1051910 пункт 3.3 | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 951. | ТУ 38.1051910 пункт 3.5, приложение I | | | | Прочность связи резины с металлом (расчетный показатель) | 0-1000 мм<br>0-500 кН |
| 952. | ТУ 38.1051910 пункт 3.2 | | | | Твердость колец | 0-100 ед. по Шору А |
| 953. | ТУ 38.106257 пункт 3.2 | Фактис | – | – | Бензиновый экстракт | 0-100 % |
| 954. | ТУ 38.106257 пункт3.3 | | | | Содержание свободной серы | 0-100 % |
| 955. | ТУ 38.106977 пункт 3.1 | Перчатки резиновые | – | – | Конфигурация и размеры | 0-5000 мм |
| 956. | ТУ 38.106977 пункт 3.2 | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида | соответствие/ несоответствие |
| 957. | ТУ 38.106977 пункт 3.7 | | | | Маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 958. | ТУ 38.108053 пункт 3.4 | Регенерат, смеси резиновые, гуммированная продукция | – | – | Массовая доля мягчителей | 0-100 % |
| 959. | ТУ 38.303-02-56 пункт 5.9 | Каучук СКД | – | – | Массовая доля антиоксиданта ирганокса | 0-2 % |
| 960. | ТУ 38.305-05-346 пункты 3.1, 3.2 | Перчатки резиновые | – | – | Конфигурация и размеры | 0-5000 мм |
| 961. | ТУ 38.305-05-346 пункт 3.7 | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида, маркировка | соответствие/ несоответствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 962. | ТУ 38.305-05-346 пункт 3.4 | Перчатки резиновые | – | – | Герметичность | наличие/ отсутствие пузырьков воздуха |
| 963. | ТУ 38.305-05-392 пункты 3.3, 3.4 | Заграждение боновое | – | – | Размеры, толщина | 0-20000 мм |
| 964. | ТУ 38.305-05-392 пункт 3.5 | | | | Масса | 0-150 кг |
| 965. | ТУ 38.305-05-392 пункт 3.9 | | | | Высота надводной части | 0-20000 мм |
| 966. | ТУ 38.305-05-392 пункт 3.6 | | | | Герметичность | 0-60 кПа |
| 967. | ТУ 38.305-05-392 пункт 3.3 | | | | Внешний вид, отклонения внешнего вида | соответствие/ несоответствие |
| 968. | ТУ 38.305-05-392 пункт 3.8 | | | | Масса на единицу площади (расчетный показатель) | 0-1000 мм 0-2 кг |
| 969. | ТУ 38.305-05-392 пункт 3.3 | | | | Комплектность, маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 970. | ТУ 38.306-5-63 пункт 3.1 | Перчатки резиновые | – | – | Конфигурация и размеры | 0-20000 мм |
| 971. | ТУ 38.306-5-63 пункт 3.2 | | | | Масса | 0-10 кг |
| 972. | ТУ 38.306-5-63 пункт 3.3 | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида | соответствие/ несоответствие |
| 973. | ТУ 38.306-5-63 пункт 3.8 | | | | Маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 974. | ТУ 38.401-67-108 пункт 3.2 | Бензин-растворитель для резиновой промышленности | – | – | Бромное число | 0-1 г/100см$^3$ |
| 975. | ТУ 38.401-67-108 пункт 3.4 | | | | Испытание на образование масляного числа | выдерживает/ не выдерживает |
| 976. | ТУ 38.401-67-108 пункт 3.5 | | | | Содержание механических примесей и воды | отсутствие/ присутствие |
| 977. | ТУ 38.40312 пункт 5.9 | Каучук СКН | – | – | Массовая доля хлористого натрия | 0-1 % |
| 978. | ТУ 38.40375 пункт 5.8 | Каучук СКН | – | – | Растворимость каучука в метилэтилкетоне | 0-100 % |
| 979. | ТУ 48-14-1 пункт 4.7 | Сурьма трехокись | – | – | Массовая доля остатка.нерастворимого в кислотах | 0-100 % |
| 980. | ТУ 4859-001-95067484 раздел 7 | Лотки из полимерных материалов | – | – | Геометрические размеры | 0-20000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Прочность и деформативность лотков, крышек, решеток при действии нагрузок, сужение лотков | 0-1000 мм |
| | | | | | Водопроницаемость решетки | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Ползучесть | 0-1000 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981. | ТУ 6-02-694 пункт 4.3 | Жидкости гидрофобизирующие | – | – | Гидрофобизирующая способность | 0-24 ч |
| 982. | ТУ 6-10-1263 пункт 3.4 | Отвердитель № 1 | – | – | Массовая доля гексаметилендиамина | 0-100 % |
| 983. | ТУ 6-14-809 пункт 4.3 | Диэтилдитиокарбомат цинка | – | – | Массовая доля диэтилдитиокарбомата цинка | 0-100 % |
| 984. | ТУ 6-14-907 пункт 4.3 | Нитроза | – | – | Температура кристаллизации | 0-110 % |
| 985. | ТУ 6-14-95 пункт 4.2 | Клей «Лейконат» | – | – | Массовая доля основного вещества | 0-100 % |
| 986. | ТУ 75 06008-29 пункты 3.1-3.4 | Шланги гнутые радиаторные системы охлаждения двигателей | – | 4009 | Основные размеры, отклонение от перпендикулярности торцов шлангов к оси | 0-1000мм |
| 987. | ТУ 75 06008-29 пункты 3.5, 3.6, 3.15, 3.16 | | | | Внешний вид, конструкция, конфигурация, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 988. | ТУ 75 06008-29 пункт 3.11 | | | | Герметичность при испытании гидравлическим давлением | наличие/ отсутствие просачивания |
| 989. | ТУ 75 06008-29 пункт 3.12 | | | | Запас прочности при испытании гидравлическим давлением | наличие/ отсутствие разрушений |
| 990. | ТУ 75 06008-29 пункт 3.13 | | | | Прочность связи между элементами конструкции (расчетный показатель) | 0-2,5 кН<br>0-250 мм |
| 991. | ТУ 75 06008-29 пункт 3.14 | | | | Растяжение в радиальном направлении | наличие/отсутствие трещин |
| 992. | ТУ 75 06008-29 пункт 3.8 | | | | Морозостойкость | наличие/ отсутствие трещин |
| 993. | ТУ 24.1-25069903-005 пункт 7.2 | Дитиодимофолин | – | – | Массовая доля основного вещества | 0-100 % |
| 994. | ТУ-МКС-01 раздел 5 | Подкладки полимерные ЖБР | – | – | Внешний вид, конструкция, конфигурация | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Испытания на действие боковой и вертикальной нагрузки от подошвы рельса при положительной и отрицательной температурах | наличие/ отсутствие трещин |
| | | | | | Удельное объемное сопротивление | 100 кОм – 200 ГОм<br>0-250 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТУ-МКС-01 раздел 5 | Подкладки полимерные ЖБР | – | – | Водопоглощение | 0 - 100% |
| | | | | | Изменение массы после воздействия агрессивной среды | 0 - 100% |
| 995. | ТУ-ПР-01 размер 5 | Упор боковой полимерный | – | – | Конструкция и размеры | 0-20000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, допускаемые отклонения внешнего вида | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Боковая нагрузка | наличие/ отсутствие трещин |
| | | | | | Водопоглощение | 0 - 100% |
| | | | | | Изменение массы после воздействия СЖР-3 | 0 - 100% |
| | | | | | Маркировка, упаковка | соответствие/ несоответствие |
| 996. | ЦП 369 ТУ-1 пункт 4.3 | Клемма пружинная ЖБР | – | – | Основные параметры и размеры | 0-1000 мм |
| 997. | ЦП 369 ТУ-1 пункт 4.2 | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| 998. | ЦП 369 ТУ-1 пункт 4.7 | | | | Твердость | 22-68 HRC |
| 999. | ЦП 369 ТУ-1 пункт 4.10 | | | | Пружинящие свойства | 0-250 мм |
| 1000. | ЦП 369 ТУ-1 пункт 4.11 | | | | Циклическая долговечность | наличие/отсутствие трещин |
| 1001. | ЦП 369 ТУ-4 раздел 4 | Прокладки упругие | – | – | Конструкция и размеры | 0-1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида | соответствие/ не соответствие |
| | | | | | Прочность при растяжении (расчетный показатель) | 0 – 1000 мм<br>0 – 500 кН |
| | | | | | Относительное удлинение при разрыве | 0-1000 % |
| | | | | | Испытания на сжатие при положительных и отрицательных температурах | соответствие/ не соответствие |
| | | | | | Упругое восстановление высоты изделия после снятия нагрузки | 0-100 % |
| | | | | | Изменение массы после воздействия СЖР-3, воды | 0 - 100% |
| | | | | | Лабораторные (циклические) испытания | наличие/ отсутствие трещин |
| | | | | | Маркировка, упаковка | соответствие/ не соответствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | ЦП 369 ТУ-6 раздел 4 | Упоры боковые полимерные ЖБР, вставки направляющие | – | – | Конструкция и размеры | 0-1000 мм |
| | | | | | Внешний вид, допускаемые отклонения внешнего вида | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Боковая нагрузка | наличие/ отсутствие трещин |
| | | | | | Испытания на сжатие при положительных и отрицательных температурах | наличие/ отсутствие трещин |
| | | | | | Водопоглощение | 0 - 100% |
| | | | | | Изменение массы после воздействия СЖР-3 | 0 - 100% |
| | | | | | Лабораторные (циклические) испытания | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Маркировка, упаковка | соответствие/ не соответствие |
| 1003 | ЦП 369 ТУ-7 раздел 4 | Дюбель | – | 3926 | Размеры, параметры канала и резьбы | 0-5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Прочность при растяжении при положительных и отрицательных температурах | 0-50 кН |
| | | | | | Усилие вырыва шурупа из дюбеля | 0-500 кН |
| | | | | | Водопоглощение | 0 - 100% |
| | | | | | Многократный монтаж-демонтаж узла скрепления | наличие/ отсутствие разрушений |
| | | | | | Циклические испытания | соответствие/ несоответствие |
| 1004 | ЦП 369 ТУ-8 раздел 3 | Подкладка ППШР | – | 3926 | Геометрические размеры | 0-5000 мм |
| | | | | | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | соответствие/ несоответствие |
| | | | | | Боковая нагрузка | наличие/отсутствие трещин |
| | | | | | Водопоглощение | 0 - 100% |
| | | | | | Изменение массы после воздействия агрессивной среды | 0 - 100% |
| | | | | | Лабораторные (циклические) испытания | наличие/ отсутствие трещин |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 3. Объекты окружающей и производственной среды** | | | | | | |
| 1005 | ГОСТ 12.1.014 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Бензин | (50-1000) мг/м$^3$ |
| | | | | | Оксид углерода | (5-120) мг/м$^3$ |
| | | | | | Углеводороды нефти | (100-1500) мг/м$^3$ |
| | | | | | Толуол | (25-500) мг/м$^3$ |
| | | | | | Азота оксид | (2,5-50) мг/м$^3$ |
| | | | | | Аммиак | (2,5-30) мг/м$^3$ |
| | | | | | Ангидрид сернистый | (5,0-30) мг/м$^3$ |
| | | | | | Ацетон | (100-2000) мг/м$^3$ |
| | | | | | Ксилол | (25-500) мг/м$^3$ |
| | | | | | Сероводород | (5-30) мг/м$^3$ |
| | | | | | Хлор | (0,15-15) мг/м$^3$ |
| | | | | | Отбор проб рабочей среды | – |
| 1006 | ГОСТ 12.1.016 пункты 11, 13 | Производственная (рабочая) среда | – | – | Отбор проб рабочей среды | – |
| 1007 | ГОСТ 12.1.050 | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Шум | – | – | Уровень звука<br>Эквивалентный уровень звука | (20-140) дБ<br>(20-140) дБ |
| 1008 | ГОСТ 17.2.4.06 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Скорость движения газопылевых потоков | (0,3-30) м/с |
| 1009 | ГОСТ 17.2.4.07 пункт 1 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Давление газопылевых потоков | (0-200) мм вод.ст. |
| 1010 | ГОСТ 17.2.4.07 пункт 2 | | | | Температура газопылевых потоков | (от 5 до 410)°С |
| 1011 | ГОСТ 18164 | Питьевые воды | – | – | Сухой остаток | (10-1000) мг/дм$^3$ |
| 1012 | ГОСТ 18190 | Питьевые воды | – | – | Остаточный активный хлор | (0,3-10) мг/дм$^3$ |
| 1013 | ГОСТ 18308 | Питьевые воды | – | – | Молибден | (0,01-0,16) мг/дм$^3$ |
| 1014 | ГОСТ 26423 пункт 4.3 | Почва | – | – | pH водной вытяжки | (1-14) ед. pH |
| 1015 | ГОСТ 26483 | Почва | – | – | pH солевой вытяжки | (1-14) ед. pH |
| 1016 | ГОСТ 31192.2 | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Вибрация | – | – | Вибрация локальная | (20-140) ДБ |
| 1017 | ГОСТ 31319 | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Вибрация | – | – | Вибрация общая | (20-140) ДБ |
| 1018 | ГОСТ 31861 | Вода питьевая, природная и сточная | – | – | Отбор проб воды | – |
| 1019 | ГОСТ 31954 метод А | Питьевые воды | – | – | Жесткость | (0,1-15,0)$^0$Ж |
| 1020 | ГОСТ 31957 метод А | Питьевые, природные, сточные воды | – | – | Щелочность | (0,1-10) ммоль/дм$^3$ без разбавления<br>(10-100) ммоль/дм$^3$ с разбавлением |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021. | ГОСТ 3351пункт 3 | Питьевые воды | – | – | Вкус и привкус | (0-5) балл |
| 1022. | ГОСТ 3351пункт 5 | | | | Мутность | (1-8) ЕМ/дм$^3$ |
| 1023. | ГОСТ 4192 пункт 3 | Питьевые воды | – | – | Аммиак и ионы аммония | (0,05-3,0) мг/дм$^3$ |
| 1024. | ГОСТ 4245 пункт 2 | Питьевые воды | – | – | Хлорид-ионы | (10-100) мг/дм$^3$ без разбавления (100-500) мг/дм$^3$ с разбавлением |
| 1025. | ГОСТ 4386 пункт 1 | Питьевые воды | – | – | Фторид-ионы | (0,05-1,0) мг/дм$^3$ |
| 1026. | ГОСТ 4974 пункт 6 | Питьевые воды | – | – | Марганец | (0,01-5,0) мг/дм$^3$ |
| 1027. | ГОСТ 54944 | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Световая среда | – | – | Освещенность | (1-200000) лк |
| | | | | | Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | (0,1-10) % |
| 1028. | ГОСТ Р 50820 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Пыль | (2,0-5000) мг/м$^3$ |
| 1029. | ГОСТ Р 52769 | Питьевые воды | – | – | Цветность | (1-70) град. цветн. |
| 1030. | ГОСТ Р ИСО 9612 | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Шум | – | – | Эквивалентный уровень звука | (20-140) дБ |
| 1031. | М-14 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Фенол | (0,037-50) мг/м$^3$ |
| 1032. | М-15 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Диоксид серы | (0,05-1000) мг/м$^3$ |
| 1033. | М-18 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Диоксид азота | (0,10-140) мг/м$^3$ |
| 1034. | М-6 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Сероводород | (0,05-10) мг/м$^3$ |
| 1035. | МВИ-1-06 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Диоксид азота | (1-200) мг/м$^3$ |
| | | | | | Оксид углерода | (10-1000) мг/м$^3$ |
| | | | | | Кислород | (1,0 – 25) % |
| 1036. | МВИ-2-05 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны, промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Стирол | (10-3000) мг/м$^3$ |
| | | | | | Бензол | (5-1500) мг/м$^3$ |
| | | | | | Бутан | (100-1000) мг/м$^3$ |
| | | | | | Гексан | (10-100) мг/м$^3$ |
| | | | | | Керосин | (250-4000) мг/м$^3$ |
| | | | | | Метанол | (50-1000) мг/м$^3$ |
| | | | | | Углерод четыреххлористый | (10-200) мг/м$^3$ |
| | | | | | Хлорбензол | (5-200) мг/м$^3$ |
| | | | | | Хлороформ | (10-200) мг/м$^3$ |
| | | | | | Этанол | (200-5000) мг/м$^3$ |
| | | | | | Углеводороды нефти | (0,10-2,0) г/м$^3$ |
| | | | | | Ацетон | (0,10-10) г/м$^3$ |
| | | | | | Ксилол | (0,02-1,5) г/м$^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | МВИ-2-05 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны, промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Толуол | (0,025-2,0) г/м$^3$ |
| | | | | | Бензин | (0,05-4,0) г/м$^3$ |
| | | | | | Уайт-спирит | (0,05-4,0) г/м$^3$ |
| | | | | | Сольвент нафто | (0,02-1,0) г/м$^3$ |
| | | | | | Изобутан | (0,1-1,0) г/м$^3$ |
| 1037. | МУ 31-18/06 | Почва | – | – | Никель | (0,2-200) мг/кг |
| 1038. | МУ № 1637 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Аммиак | (5-50) мг/м$^3$ |
| 1039. | МУ № 1644 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Хлор | (0,5-1,2) мг/м$^3$ |
| 1040. | МУ № 1645 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Хлористый водород | (3,0-20) мг/м$^3$ |
| 1041. | МУ № 1648 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Ацетон | (1-10) мг/м$^3$ |
| 1042. | МУ № 1689 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Этилацетат | (2,5-150) мг/м$^3$ |
| 1043. | МУ № 2014 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Свинец | (0,005-0,125) мг/м$^3$ |
| 1044. | МУ № 2563 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Ацетальдегид | (0,4-6,4) мг/м$^3$ |
| 1045. | МУ № 4525 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Формальдегид | (0,25-2,5) мг/м$^3$ |
| 1046. | МУ № 4588 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Серная кислота | (0,5-5,0) мг/м$^3$ |
| 1047. | МУ № 4592 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Уксусная кислота | (2,5-25) мг/м$^3$ |
| 1048. | МУ № 4861 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Оксид цинка | (0,25-2,5) мг/м$^3$ |
| 1049. | МУ № 4914 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Соединения кальция (в пересчете на кальций) | (1,0-10) мг/м$^3$ |
| 1050. | МУ № 4945 пункт 3.1 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Марганец | (0,05-1,25) мг/м$^3$ |
| 1051. | МУ № 5836 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Индустриальные масла | (2,5-25,0) мг/м$^3$ |
| 1052. | МУ № 5887 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Диоксид кремния | (0,5-15) мг/м$^3$ |
| 1053. | МУ № 5937 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Аэрозоли едких щелочей (в пересчете на гидроксид натрия) | (0,2-3,5) мг/м$^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054. | МУК 1623 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Никель | (0,003-0,01) мг/м$^3$ |
| 1055. | МУК 1633 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Хромовый ангидрид | (0,002-0,02) мг/м$^3$ |
| 1056. | МУК 4.1.232 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Оксид кальция | (0,5-5,0) мг/м$^3$ |
| 1057. | МУК 4.1.2468 | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Пыль | – | – | Пыль, в том числе аэрозоли фиброгенного действия | (0,1-250) мг/м$^3$ |
| 1058. | МУК 4.1.2470 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Сероводород | (5,0-40,0) мг/м$^3$ |
| 1059. | МУК 4.3.2756 | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы. Микроклимат | – | – | Температура воздуха | (от минус 10 до 50)$^0$С |
| | | | | | Скорость движения воздуха | (0-1,0) м/с |
| | | | | | Относительная влажность воздуха | (3-90) % |
| 1060. | МУК № 1461 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Фенол | (0,2-10,0) мг/м$^3$ |
| 1061. | МУК № 1639 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | – | – | Озон | (0,05-0,1) мг/м$^3$ |
| 1062. | НДП 10.1.2.3.28 | Сточные воды | – | – | Ортофосфаты | (0,1-500) мг/дм$^3$ |
| 1063. | | Питьевые, природные воды | | | | (0,02-100) мг/дм$^3$ |
| 1064. | ПНД Ф 12.1.1-99 пункты 3, 4 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Отбор проб промышленных выбросов в атмосферу | – |
| 1065. | ПНД Ф 12.1.2.99 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Пыль | (2,0-5000) мг/м$^3$ |
| | | | | | Отбор проб промышленных выбросов в атмосферу | – |
| 1066. | ПНД Ф 12.15.1-08 | Сточные воды | – | – | Отбор проб сточных вод | – |
| 1067. | ПНД Ф 12.16.1-10 пункт 3 | Сточные воды | – | – | Температура | (от 0 до 50)$^0$С |
| 1068. | ПНД Ф 12.16.1-10 пункт 4 | | | | Запах | (0-5) балл |
| 1069. | ПНД Ф 12.16.1-10 пункт 5 | | | | Окраска (цвет) | от светло-желтой до сине-зеленой |
| 1070. | ПНД Ф 13.1.33-2002 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Аммиак | (0,2-50,0) мг/м$^3$ |
| 1071. | ПНД Ф 13.1.41-2003 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Формальдегид | (0,25-10,0) мг/м$^3$ |
| 1072. | ПНД Ф 13.1.42-03 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Хлороводород | (2-300) мг/м$^3$ |
| 1073. | ПНД Ф 13.1.46-2004 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Серная кислота | (1,0-300) мг/м$^3$ |
| 1074. | ПНД Ф 13.1.50-2006 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Хлор | (0,1-40) мг/м$^3$ |
| 1075. | ПНД Ф 13.1.70-10 | Промышленные выбросы в атмосферу | – | – | Уксусная кислота | (4,0-50) мг/м$^3$ |
| 1076. | ПНД Ф 14.1:2.101-97 | Природные, очищенные сточные воды | – | – | Растворенный кислород | (1,0-15,0) мг/дм$^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077. | ПНД Ф 14.1:2.104-97 | Природные, очищенные сточные воды | – | – | Фенол | (2-25) мкг/дм$^3$ |
| 1078. | ПНД Ф 14.1:2.122-97 | Поверхностные и сточные воды | – | – | Жиры | (0,5-50) мг/дм$^3$ |
| 1079. | ПНД Ф 14.1:2.1-95 | Природные, сточные воды | – | – | Ионы аммония | (0,05-4,0) мг/дм$^3$ |
| 1080. | ПНД Ф 14.1:2.206-04 | Природные, сточные воды | – | – | Общий азот | (1,0-200) мг/дм$^3$ |
| 1081. | ПНД Ф 14.1:2.54-96 | Природные, очищенные сточные воды | – | – | Свинец | (0,002-0,03) мг/дм$^3$ |
| 1082. | ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 | Природные, сточные воды | – | – | ХПК | (4-2000) мг/дм$^3$ |
| 1083. | ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 | Природные, сточные воды | – | – | Взвешенные вещества | (3-5000) мг/дм$^3$ |
| 1084. | ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 | Природные, сточные воды | – | – | Кальций | (1,0-2000) мг/дм$^3$ |
| 1085. | ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 | Природные, сточные воды | – | – | Хлорид-ионы | (10-5000) мг/дм$^3$ |
| 1086. | ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 | Природные, сточные воды | – | – | Жесткость | (0,1-50)$^0$Ж |
| | | | | | Магний | (0,6-1200) мг/дм$^3$ (расчетный) |
| 1087. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | Природные, сточные, питьевые воды | – | – | pH | (1-14) ед. pH |
| 1088. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 | Питьевые, поверхностные, сточные, подземные воды | – | – | БПК(5) | (0,5-300) мг/дм$^3$ |
| 1089. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-07 | Питьевые, поверхностные, подземные, сточные воды | – | – | Сульфат-ионы | (20-500) мг/дм$^3$ |
| 1090. | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 | Питьевые, поверхностные, сточные воды | – | – | Хлор активный | (0,05-5,0) мг/дм$^3$ |
| 1091. | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | Питьевые, природные, сточные воды | – | – | Перманганатная окисляемость | (0,25-100) мг/дм$^3$ |
| 1092. | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 | Питьевые, поверхностные, сточные воды | – | – | А-ПАВ | (0,01-10,0) мг/дм$^3$ |
| 1093. | ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 | Питьевые, природные, очищенные сточные воды | – | – | Алюминий | (0,04-0,56) мг/дм$^3$ |
| 1094. | ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 | Питьевые, природные, сточные воды | – | – | Сухой и прокаленный остаток | (1,0-35000) мг/дм$^3$ |
| 1095. | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | Питьевые, сточные, поверхностные воды | – | – | Нитрит-ионы | без разбавления (0,02-0,6) мг/дм$^3$ с разбавлением (0,6-3,0) мг/дм$^3$ |
| 1096. | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 | Питьевые, поверхностные, сточные воды | – | – | Ионы меди | без разбавления (0,001-0,06) мг/дм$^3$ с разбавлением (0,06-1,0) мг/дм$^3$ |
| 1097. | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | Питьевые, поверхностные, сточные воды | – | – | Нитрат-ионы | без разбавления (0,01-10) мг/дм$^3$ с разбавлением (10-100) мг/дм$^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098. | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | Питьевые, поверхностные, сточные воды | – | – | Железо общее | (0,05-10,0) мг/дм$^3$ |
| 1099. | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 | Питьевые, природные, сточные воды | – | – | Ионы хрома общ. | (0,01-3,0) мг/дм$^3$ |
| | | | | | Ионы хрома (VI) | (0,01-3,0) мг/дм$^3$ |
| | | | | | Ионы хрома (III) | расчетный |
| 1100. | ПНД Ф 14.1:2:4.60-96 | Питьевые, поверхностные, сточные воды | – | – | Ионы цинка | без разбавления (0,005-0,5) мг/дм$^3$ с разбавлением (0,5-5,0) мг/дм$^3$ |
| 1101. | ПНД Ф 14.1:2:4:112-97 | Питьевые, поверхностные воды и сточные воды | – | – | Фосфат-ион | без разбавления (0,05-1) мг/дм$^3$ с разбавлением (1-80) мг/дм$^3$ |
| 1102. | ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 | Почва | – | – | Нефтепродукты | (50-100000) мг/кг |
| 1103. | ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06 пункт 8 | Почва | – | – | Свинец | (0,1-20) мг/кг |
| | | | | | Кадмий | (0,5-60) мг/кг |
| | | | | | Цинк | (1,0-100) мг/кг |
| | | | | | Медь | (1,0-100) мг/кг |
| 1104. | ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06 пункт 10 | Почва | – | – | Мышьяк | (0,1-40) мг/кг |
| 1105. | РД 52.04.186-89 пункт 5 | Атмосферный воздух | | | Температура воздуха | (от минус 50 до 50)$^0$С |
| 1106. | РД 52.04.186-89 пункт 5 | | | | Скорость движения воздуха | (0,1-0,5) м/с |
| 1107. | РД 52.04.186-89 пункт 5 | | | | Атмосферное давление | (80-106) кПа |
| 1108. | РД 52.04.186-89 пункт 5.3.3.5 | | | | Фенол | (0,004-0,2) мг/м$^3$ |
| 1109. | РД 52.04.186-89 пункт 5.2.1.4 | | | | Диоксид азота | (0,02-1,4) мг/м$^3$ |
| 1110. | РД 52.04.186-89 пункт 5.2.7.1 | | | | Сернистый ангидрид | (0,04-5,0) мг/м$^3$ |
| 1111. | РД 52.04.186-89 пункт 5.2.6 | | | | Пыль | (0,26-50,0) мг/м$^3$ |
| 1112. | РД 52.04.186-89 пункт 4.4.1 | | | | Отбор проб атмосферного воздуха | – |
| 1113. | РД 52.24.450-2010 | Природные и очищенные сточные воды | – | – | Сероводород и сульфиды | (0,002-4) мг/дм$^3$ |
| 1114. | РД 52.24.476-2007 | Природные, очищенные сточные воды | – | – | Нефтепродукты | (0,04-2,0) мг/дм$^3$ |
| 1115. | РД 52.24.496-2005 пункт 9.1 | Поверхностные воды | – | – | Температура | (от 0 до 50)$^0$С |
| 1116. | РД 52.24.496-2005 пункт 9.2 | | | | Запах | (0-5) балл |
| 1117. | РД 52.24.497-2005 | Поверхностные воды | – | – | Цветность | (5-500) град. цвет. |
| 1118. | Цв 1.01.11-98 «А» | Питьевые, природные воды | – | – | Щелочность | (0,2-20) ммоль/дм$^3$ |

Руководитель ЦЩ
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Н.П. Жигалева
инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

Прошито, пронумеровано

98 (девяносто восемь) листов

Руководитель экспертной группы
(эксперт по аккредитации) Д.В. Никитин

Члены экспертной группы:

Технический эксперт М.А. Муравьева

Технический эксперт С.Г. Самойлов

ШАМАК А.С.