

09.04.2021  
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации  
испытательной лаборатории лесопромышленной продукции и тары  
Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр  
"Брянский центр стандартизации и менеджмента качества"

наименование испытательной лаборатории (центра)

241033, Россия, Брянская область, город Брянск, проспект Станке Димитрова, дом 54 А

адрес места осуществления деятельности

| N п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта            | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС          | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 2                                                                               | 3                               | 4          | 5                        | 6                                        | 7                    |
| 1     | ГОСТ 30698 п.4                                                                  | Стекло закаленное               | -          | 7003                     | основные параметры и размеры             | -                    |
|       |                                                                                 |                                 |            | 7004                     |                                          | 0,1-5000мм           |
| 2     | ГОСТ 30698 п.9                                                                  |                                 |            | 7005                     | размеры                                  | 0,1-5000мм           |
|       |                                                                                 |                                 |            | 7006                     | отклонения от                            | -                    |
|       |                                                                                 |                                 |            | 7007                     | прямолинейности                          |                      |
|       |                                                                                 |                                 |            | 7009                     | отклонение от                            | -                    |
|       |                                                                                 |                                 |            |                          | плоскостности                            |                      |
|       |                                                                                 |                                 |            | разность длин диагоналей | -                                        |                      |
|       | внешний вид                                                                     | соответствует/ не соответствует |            |                          |                                          |                      |
|       | механическая прочность                                                          | высота падения 1,0м-3,0м        |            |                          |                                          |                      |

| 1 | 2               | 3                                                                                   | 4 | 5                    | 6                             | 7                            |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 3 | ГОСТ 12302 п.4  | Упаковка полимерная:<br>Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов    | - | 3920                 | основные параметры<br>размеры | -<br>0,5-5000мм              |
| 4 | ГОСТ 12302 п.9  |                                                                                     |   |                      | основные параметры            | -                            |
|   |                 |                                                                                     |   |                      | размеры                       | 0,5-5000мм                   |
|   |                 |                                                                                     |   |                      | прочность                     | 1,0-80,0 Н/м                 |
|   |                 |                                                                                     |   |                      | плотность                     | 25,0-80,0гр*м2               |
|   |                 |                                                                                     |   |                      | герметичность                 | наличие/ отсутствие течи     |
|   |                 |                                                                                     |   |                      | слипание                      | наличие/ отсутствие разрывов |
| 5 | ГОСТ 5884 п.1   | Упаковка бумажная и картонная: ящики из гофрированного картона для ламп накаливания | - | 4803<br>4805         | основные параметры<br>размеры | -<br>0,5-5000мм              |
| 6 | ГОСТ 5884 п.3.2 |                                                                                     |   |                      | сопротивлению сжатию          | -                            |
| 7 | ГОСТ 9142 п.3   | Упаковка бумажная и картонная: ящики из гофрированного картона                      | - | 4803<br>4805<br>4806 | тип                           | -                            |
|   |                 |                                                                                     |   |                      | основные параметры            | -                            |
|   |                 |                                                                                     |   |                      | размеры                       | 0,5-5000мм                   |
| 8 | ГОСТ 9142 п.8   |                                                                                     |   |                      | размеры                       | 0,5-5000мм                   |
|   |                 |                                                                                     |   |                      | прочность                     | 1даН-300даН                  |
|   |                 |                                                                                     |   |                      | размеры                       | 0,5-5000мм                   |
|   |                 |                                                                                     |   |                      | число двойных перегибов       | 45-180 градусов              |
| 9 | ГОСТ 9481 п.3   | Упаковка бумажная и картонная: ящики из гофрированного картона для химических нитей | - | 4808<br>4811         | классификация                 | -                            |
|   |                 |                                                                                     |   |                      | основные параметры            | -                            |
|   |                 |                                                                                     |   |                      | размеры                       | 0,5-5000мм                   |
|   | ГОСТ 9481 п.6   |                                                                                     |   |                      | размеры                       | 0,5-5000мм                   |
|   |                 |                                                                                     |   |                      | сопротивление сжатию          | 5-200МПа                     |

| 1  | 2                         | 3                                                                                       | 4 | 5                                            | 6                                              | 7                                  |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 10 | ГОСТ 13841 п.3            | Упаковка бумажная и картонная: ящики из гофрированного картона для химической продукции | - | 4806<br>4807<br>4808<br>4811<br>4819<br>4823 | классификация<br>основные параметры<br>размеры | -<br>-<br>0,5-5000мм               |
| 11 | ГОСТ 13841 п.6            |                                                                                         |   |                                              | прочность                                      | 500-1500мм                         |
| 12 | ГОСТ 18211<br>(ИСО 12048) | Тара транспортная                                                                       | - | 4819                                         | сжатие                                         | 1-5кН                              |
| 13 | ГОСТ 18425                | Тара транспортная<br>наполненная                                                        | - | 4819                                         | удар при свободном<br>падении                  | 500-1500мм                         |
| 14 | ГОСТ 25014 п.4            | Тара транспортная<br>наполненная                                                        | - | 4819                                         | прочность при<br>штабелировании                | 1-1500мм                           |
| 15 | ГОСТ ISO 2244             | Упаковка. Тара<br>транспортная<br>наполненная                                           | - | 4819                                         | горизонтальный удар                            | 0-45 градусов                      |
| 16 | ГОСТ 14236                | Пленки полимерные                                                                       | - | 3920                                         | растяжение                                     | соответствует/ не<br>соответствует |
| 17 | ГОСТ 29104.4              | Ткани технические                                                                       | - | 5911                                         | разрывная нагрузка                             | -                                  |
| 18 | ГОСТ 15140 п.1            | Материалы<br>лакокрасочные                                                              | - | 3209                                         | Определение адгезии                            | 1-4 балла                          |
| 19 | ГОСТ 15815                | Щепа<br>технологическая                                                                 | - | 4401                                         | марки и размеры                                | -<br><br>0,5-1000мм                |
|    |                           |                                                                                         |   |                                              | массовая доля коры и<br>гнили                  | 6-13%                              |
|    |                           |                                                                                         |   |                                              | массовая доля остатков                         | 1-20%                              |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |                    |       |
|--|--|--|--|--|--------------------|-------|
|  |  |  |  |  | массовая доля щепы | 1-50% |
|--|--|--|--|--|--------------------|-------|

Директор

\_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица



\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного лица

А.В. Потапова

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия уполномоченного лица