

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
м.п. Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

Приложение № 3

200418

к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21CM38

от 28 октября 2015 г.
на 43 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра

Испытательного центра строительной продукции «Уралстройсертификация»

Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «Уралстройсертификация»

620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28Д, помещения №№ 214, 217, П-19.1, П-17 а

620072, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 1д/3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 30629-2011	Материалы и изделия облицовочные из горных пород Камни стеновые из горных пород Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий	57 1400 57 4110 57 1400	6802 00 000 0 6802 10 000 0 6801 00 000 0 6802 00 000 0	Декоративность горой породы Фактура лицевой поверхности	Наличие пятен и полос Отсутствие пятен и полос Шероховатость рельефа (1мкм-10мм)

1	2	3	4	5	6	7
		Плиты декоративные на основе природного камня Изделия строительно-дорожные из природного камня	57 1470 57 1490 57 1500	6802 00 000 0 6801 00 000 0		
2	ГОСТ 17177-94	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные Бетоны ячеистые Вата минеральная Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна	 57 6200 57 6200 57 6200 57 6200 57 6200 57 6200 57 6200 57 6300	 6807 10 900 0 6806 00 000 0 6806 00 000 0 6806 00 000 0 6806 00 000 0 6806 00 000 0 6806 00 000 0 6806 00 000 0 6806 00 000 0	Плотность рыхлых волокнистых материалов	(5,0–200) кг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные	57 6400	6806 00 000 0		
		Плиты перлитобитумные теплоизоляционные	57 6500	2530 00 000 0		
		Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные	57 6720	2517 10 000 0 6810 11 100 0 3920 00 000 0		
		Изделия тепло- и звукоизоляционные из базальтового волокна	57 6900	6806 10 000 0		
		Бризолит и блоки бризоли- товые	57 6700	6806 00 000 0		
3	ГОСТ 6266-97	Листы гипсокартонные	57 4213	6809 11 000 0	Геометрические пара- метры	(0,04-2000) мм
					Показатели внешнего вида	Отсутствие повреждений углов и продольных кромок Наличие повреждений углов и продольных кромок: (0,04-25) мм (0-2) шт.
					Масса 1 м ²	(0,1-30) кг/м ²
					Прогиб образца	(0,04-2) мм
					Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном	Прочнее (не прочнее), чем сцепление слоев картона
					Водопоглощение	(0-20) %
4	ГОСТ Р 51829-2001	Листы гипсоволокнистые	57 4213	6809 11 000 0	Геометрические пара- метры	(0,04-4000) мм
					Внешний вид	Отсутствие масляных пятен, задигов, налипов, по-

1	2	3	4	5	6	7
						вреждений углов, продольных и торцевых кромок Наличие масляных пятен, задигов, наливов, повреждений углов, продольных и торцевых кромок
					Масса 1 м ²	(0,1-30)кг/м ²
					Предел прочности при изгибе	(2-15) МПа
					Поверхностное водопоглощение	(0-2) кг/м ²
5	ГОСТ 22688-77	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов	57 1820 57 1840 57 1850	6807 00 000 0	Влажность	(0-10) %
					Степень дисперсности	(70-100) % известь
					Предел прочности при изгибе и сжатии	(05-20) МПа
					Температура и время гашения извести	(1-900) мин
					Равномерность изменения объема извести	Выдерживает Не выдерживает
					Содержание гидратной воды	(0-5) %
					Содержание непогасившихся зерен	(4-30) %
6	ГОСТ 8735-88	Песок для строительных работ	57 1100	2505 10 000 0	Содержание сульфатных и сульфидных соединений	(0-5) %
			57 1140			
			57 1193			
		Смеси золошлаковые	57 1271	2620 19 000 0		
		Растворы строительные	57 4550	6810 99 000 0		
		Бетоны тяжелые и мелкозернистые	57 4500	3816 00 000 0 6810 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов	57 1820 57 1840 57 1850	6807 00 000 0		
		Бетоны легкие	57 4530	6807 00 000 0		
		Полистиролбетон	57 4100	6810 11 000 0		
		Щебень и песок декоративные из природного камня	57 1112 57 1142	6810 99 000 0 2517 10 000 0		
		Смеси песчано-гравийные для строительных работ	57 1130	2517 10 000 0		
		Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	57 1130	2517 10 000 0		
		Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона	57 1800 57 1210	2517 00 000 0 6810 11 000 0		
		Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов	57 1800	6810 11 000 0		
		Щебень и песок из пористых горных пород	57 1800	6810 11 000 0		
		Бетонито-гуминовый материал	57 1228	3816 00 000 0		
		Основание почв	57 4500	6810 99 000 0		
		Материал строительный «Гравилат»	57 0000	2505 90 000 0		
		Смесь буролитовая	57 1000	6810 99 000 0		
		Смесь сухая ремонтная	57 4500	3214 90 000 9		
		Скрепа М500	57 4500	3214 90 000 9		

1	2	3	4	5	6	7
		Смесь сухая гидроизоляционная Скрепа™ М600 инъекционная	57 4500	3824 40 000 0		
		Смеси сухие гидроизоляционные дисперсные системы «Пенетрон»	57 4500	3214 90 000 9		
		Смеси сухие гидроизоляционные дисперсные системы «ГИДРОХИТ»	57 4550	6810 00 000 0		
		Смеси сухие строительные на цементном вяжущем	57 4550	6810 00 000 0		
		Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем	57 1100	2517 00 000 0		
		Материалы строительные нерудные из отсеков дробления плотных горных пород при производстве щебня	57 1140 57 1193			
		Противогололедные материалы	21 4941 21 5000 57 1820	2501 00 000 0 2827 00 000 0 6807 00 000 0		
		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон	57 1840 57 1850			
7	ГОСТ 8269.0-97	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ	57 1100 57 1110 57 1120 57 1190	2517 10 000 0	Сопротивление удару на копре	(1-20) %
		Смеси золошлаковые	57 1271	2620 19 000 0	Электроизоляционные свойства щебня	(0-0,35) см/м
		Бетоны тяжелые и мелкозернистые	57 4500	3816 00 000 0 6810 00 000 0		
		Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные,	57 1820 57 1840	6807 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов	57 1850			
		Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства	57 1830	2618 00 000 0		
		Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	57 1100	2517 10 000 0		
		Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути	57 1110 9	2517 10 100 0		
		Щебень и песок декоративные из природного камня	57 1112	2517 10 000 0		
		Камень бутовый	57 1142			
		Смеси песчано-гравийные для строительных работ	57 1105	2517 10 000 0		
		Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	57 1150			
		Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона	57 1130	2517 10 000 0		
		Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов	57 1130	2517 10 000 0		
		Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты	57 1800	2517 00 000 0		
		Щебень и песок из пористых горных пород	57 1210	6810 11 000 0		
			57 1800	6810 11 000 0		
			57 1800	6810 11 000 0		
			57 1800	6810 11 000 0		
			57 1800	6810 11 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства Сорбент алюмосиликатный Камень бутовый Материалы строительные нерудные из отсеков дробления плотных горных пород при производстве щебня Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ	57 1500 57 1100 57 4500 57 1800 57 1150 57 1100 57 1140 57 1193 57 1820 57 1840 57 1850 57 1100 57 1110 57 1120 57 1190	2512 00 000 0 2517 00 000 0 6807 00 000 0 2621 90 000 0 2517 00 000 0 2517 00 000 0 6807 00 000 0 2517 10 000 0		
8	ГОСТ 9758-2012	Заполнители пористые неорганические для строительных работ Смеси золошлаковые Бетоны легкие Полистиролбетон Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона	 57 1271 57 4530 57 4100 57 1800 57 1210	 2620 19 000 0 6807 00 000 0 6810 11 000 0 6810 99 000 0 2517 00 000 0 6810 11 000 0	Средняя плотность зерен пористого песка Содержание стеклофазы в заполнителе Прочность при раскалывании зёрен Содержание слабообожженных зерен Содержание водорастворимых соединений Коэффициент размягчения	(1-5) г/см ³ (0-100) % (0,1-15) МПа МПа (0-10) % (0-2) % (0,70-10)

1	2	3	4	5	6	7
		Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов Заполнители пористые для легких бетонов Щебень и песок из пористых горных пород Бетоны жаростойкие	57 1800 57 1800 57 1800 57 4600 57 6700 58 0000	6810 11 000 0 6810 11 000 0 6810 11 000 0 6810 00 000 0 2517 10 000 0	Механическая прочность пористого песка	(1-80) %
9	ГОСТ 12730.5-84	Бетоны Смеси бетонные Бетоны тяжелые и мелкозернистые Бетон силикатный плотный Бетоны легкие Бетоны жаростойкие Грунт песчаный техногенный для земляных работ Смесь сухая ремонтная Скрепа М500 Смесь сухая гидроизоляционная Скрепа TM М600 инъекционная Смеси сухие гидроизоляционные дисперсные системы «Пенетрон»	57 4510 57 4520 57 4530 57 4540 57 4500 57 4520 57 4530 57 4600 57 6700 58 0000 57 1190 57 4500 57 4500 57 4500	6810 99 000 0 3816 00 000 0 6810 00 000 0 6807 00 000 0 6807 00 000 0 6810 00 000 0 2517 10 000 0 2505 90 000 0 3214 90 000 9 3214 90 000 9 3824 40 000 0	Коэффициент фильтрации	($6 \cdot 10^{-13}$) – ($2 \cdot 10^{-8}$) см/с

1	2	3	4	5	6	7
		Смеси сухие гидроизоляционные дисперсные системы «ГИДРОХИТ» Смеси сухие строительные на цементном вяжущем Панели наружные бетонные и железобетонные	57 4500 57 4550 58 3111 58 3112 58 3113 58 3121 58 3122 58 3123 58 3127	3214 90 000 9 6810 00 000 0 6810 91 000 0 6810 99 000 0		
10	ГОСТ 12730.5-84	Грунт песчаный техногенный для земляных работ	57 1190 57 4500	2505 90 000 0 3214 90 000 9	Водонепроницаемость	(0,05–2,4) МПа
11	ГОСТ 31383-2008	Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии Смеси бетонные Бетоны тяжелые и мелкозернистые	57 4510 57 4520 57 4530 57 4540 57 4500	6810 99 000 0 3816 00 000 0 6810 00 000 0	Трещиностойкость покрытий	(0,05-1000) мм
12	ГОСТ 31383-2008	Смеси бетонные	57 4510 57 4520 57 4530 57 4540	6810 99 000 0	Водонепроницаемость Морозостойкость Адгезия	(0,1-2,0) МПа (1-1200) циклов (0,1-10) кН
13	ГОСТ 24544-81	Бетоны Бетоны тяжелые и мелкозернистые	57 4500	3816 00 000 0 6810 00 000 0	Деформация ползучести	(0,01–10,0) мм/м

1	2	3	4	5	6	7
		Смесь сухая гидроизоляционная Скрепа™ М600 инъекционная Смеси сухие строительные на цементном вяжущем Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем	57 4500 57 4550 57 4550	3214 90 000 9 6810 00 000 0 6810 00 000 0		
14	ГОСТ 24545-81	Бетоны Бетоны тяжелые и мелкозернистые	57 4500	3816 00 000 0 6810 00 000 0	Выносливость	(0,01–1,0) д.е.
15	ГОСТ 29167-91	Бетоны Бетоны тяжелые и мелкозернистые	57 4500	3816 00 000 0 6810 00 000 0	Характеристики трещиностойкости	(0,05-1000) мм
16	ГОСТ 23732-2011	Вода для бетонов и строительных растворов Бетоны тяжелые и мелкозернистые Бетоны легкие	57 4500 57 4530	3816 00 000 0 6810 00 000 0 6807 00 000 0	Содержание грубодispersных примесей Возможность пенообразования	(0-5) % (0-2) мин
17	ГОСТ Р 54748-2011	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути	57 1110 9	2517 10 100 0	Потеря массы после испытаний на сопротивление удару на копре Удельная электрическая проводимость	(0,1–20,0) % (0,01–1,0) См/м
18	ГОСТ 10978-83	Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий	59 1100 57 1400	7003 00 000 0 6801 00 000 0 6802 00 000 0	Температурный коэффициент линейного расширения	(0-80) °С

1	2	3	4	5	6	7
19	ГОСТ 18866-93	Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты	57 1800	6810 11 000 0	Модуль кислотности:	(0,8-10,0)
20	ГОСТ 10832-2009	Песок и щебень перлитовые вспученные	57 1231 57 1232	6810 11 000 0	Прочность при сдавливании в цилиндре	(0,10-10) МПа
21	ГОСТ 22263-76	Щебень и песок из пористых горных пород	57 1800	6810 11 000 0	Объемная масса	(10-1500) кг/м ³
					Прочность бетона при растяжении	(0,5-100) МПа
22	ГОСТ 12865-67	Вермикулит вспученный	57 1800	6810 11 000 0	Зерновой состав	(0,6-20) мм
					Плотность	(50-250) кг/м ³
					Влажность	(0-10) %
23	ГОСТ 4640-2011	Вата минеральная	57 6100	6806 00 000 0	Модуль кислотности	(1,0-10)
					Содержание неволоконистых включений	(5-20) %
24	ГОСТ 30256-94	Материалы и изделия строительные Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем	57 6200	6806 00 000 0	Теплопроводность	(0,001-0,070) Вт/(м·К)
25	ГОСТ 23307-78	Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые	57 6200	6806 00 000 0	Прочность приклеивания минераловатных полос	Выдерживает испытание Не выдерживает испытание
26	ГОСТ 15588-86	Плиты пенополистирольные Панели наружные бетонные и железобетонные	57 6754 22 4440 58 3111 58 3112 58 3113 58 3121 58 3122 58 3123 58 3127	3920 00 000 0 6810 91 000 0 6810 99 000 0	Время самостоятельного горения	(0,1-10,0) с
27	ГОСТ 10174-90		22 5430 57 7550	3921 13 900 0	Геометрические параметры	(0,05-1000) мм

1	2	3	4	5	6	7
		Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей			Внешний вид	Прямоугольное сечение, без надрывов и повреждений кромок Наличие масляных и грязевых пятен, незначительных складок, частичного отслоения защитной ленты
					Сопротивление отслаиванию	(60-750) Н/м
					Сохранность поверхностного слоя прокладки	Отделяется без разрушения Не отделяется без разрушения
					Усилие при разрыве	(10-500) Н
					Относительное удлинение	(0-50) %
28	ГОСТ 8829-94	Изделия строительные железобетонные и бетонные			Прочность	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по прочности Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по прочности
		Арболит и изделия из него	57 6860	6811 00 000 0		
		Камни бетонные и железобетонные бортовые	57 4612	6810 99 000 0		
		Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий	58 2411 58 2421	6810 91 000 0 6810 99 000 0		
		Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами	58 2811 58 2821 58 2826	6810 91 000 0 6810 99 000 0	Жесткость	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по жесткости Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по жесткости
		Ригели железобетонные для многоэтажных зданий	58 2511 58 2521 58 2522	6810919000 6810990000		
		Фермы железобетонные	58 2610 58 2620	6810 91 000 0 6810 99 000 0	Трещиностойкость	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по трещиностойкости Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по трещиностойкости

1	2	3	4	5	6	7
		Балки стропильные и под- стропильные железобетон- ные	58 2211 58 2221	6810 91 000 0 6810 99 000 0		
		Прогоны железобетонные для покрытий зданий про- мышленных и сельскохо- зяйственных предприятий	58 2511 58 2521 58 2522	6810 91 000 0 6810 99 000 0		
		Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные	58 3111 58 3112 58 3113 58 3121 58 3122 58 3123	6810 91 000 0 6810 99 000 0		
		Панели из автоклавных яче- истых бетонов для наруж- ных стен зданий	58 3127 58 3113 58 3123	6810 91 000 0 6810 99 000 0		
		Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен произ- водственных зданий	58 3126 58 3122	6810 91 000 0 6810 99 000 0		
		Панели из автоклавных яче- истых бетонов для перекры- тий жилых и общественных зданий	58 4212 58 4222	6810 91 000 0 6810 99 000 0		
		Камни бетонные и железо- бетонные бортовые	57 4612	6810 99 000 0		
		Плиты перекрытий железо- бетонные многпустотные для зданий и сооружений	58 4211 58 4212 58 4214 58 4221 58 4222 58 4224 58 4211	6810 91 000 0 6810 99 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий 58 4212 58 4214 58 4221 58 4222 58 4224 58 4211 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений 58 4212 58 4221 58 4222 58 4211 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для зданий и сооружений 58 4212 58 4221 58 4222 58 4611 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог 58 4621 Железобетонные стойки для опор контактной сети железных дорог 31 8533 58 6311 58 6321 Ступени железобетонные и бетонные 57 4613 58 9121 58 9122	58 4212 58 4214 58 4221 58 4222 58 4224 58 4211 58 4212 58 4221 58 4222 58 4211 58 4212 58 4221 58 4222 58 4611 58 4621 31 8533 58 6311 58 6321 57 4613 58 9121 58 9122	6810 99 000 0 6810 91 000 0 6810 99 000 0 6810 19 000 0 6810 91 000 0 6810 99 000 0 6810 19 000 0 6810 91 000 0 6810 99 000 0 6810 91 000 0 6810 99 000 0 6810 91 000 0 6810 99 000 0		
29	ГОСТ Р 54162-2010	Стекло закаленное	59 2320	7007 00 000 0	Длина и ширина Толщина Размеры стекол непрямоугольной формы Размеры стекол сложной конфигурации и гнутой формы Размеры моллированных стекол Отклонения от прямолинейности кромок	(0,05-4000) мм (0,05-100) мм Соответствуют рабочим чертежам и шаблонам Не соответствуют рабочим чертежам и шаблонам (0,05-10) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Отклонения от плоскостности	(0,05-10) мм
					Разность длин диагоналей	(0,05-10) мм
					Показатели внешнего вида	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по внешнему виду Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по внешнему виду
					Механическая прочность	Разрушился Не разрушился
					Характер разрушения	Количество осколков (10-100) шт.
30	ГОСТ 25535-2013	Стекло и изделия из него Стекло закаленное	59 2320	7007 00 000 0	Термостойкость	Перепад температур (150-300) °С
31	ГОСТ Р 54170-2010	Стекло листовое бесцветное	59 1100	7003 00 000 0	Толщина и разнотолщинность	(0,05-100) мм
		Стекло закаленное				
		Стеклопакеты клееные	59 2320	7007 00 000 0	Длина и ширина	(0,05-4000) мм
		строительного назначения	59 1320	7008 00 000 0	Разность длин диагоналей	(0,05-10) мм
					Отклонение от плоскостности)	(0,05-10) мм
					Отклонение от прямолинейности кромок	(0,05-10) мм
					Отклонение от прямоугольности углов	Соответствуют требованиям Не соответствуют требованиям
					Оптические искажения, видимые в проходящем свете	Отсутствуют Не нормируются
					Оптические искажения, видимые в отраженном свете	(0,05-10) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Класс защиты	(СМ 1 – СМ 4)
					Количество и размеры пороков	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по количеству и размерам пороков Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по количеству и размерам пороков (0-5) пороков (0,05-5) мм
32	ГОСТ 26302-93	Стекло			Коэффициент направленного пропускания света	(0,6-1,0) (60-100) %
		Стекло листовое бесцветное	59 1100	7003 00 000 0	Коэффициент направленного отражения света	(0,6-1,0) (60-100) %
		Стекло многослойное	59 2330	7007 00 000 0		
		Стеклопакеты клееные строительного назначения	59 1320	7008 00 000 0		
33	ГОСТ 10134.1-82	Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы			Водостойкость	(0,01-3,50) см ³ ·г ⁻¹
		Стекло листовое бесцветное	59 1100	7003 00 000 0		
34	ГОСТ Р 54164-2010	Стекло и изделия из него	59 2320	7007 00 000 0	Коэффициент пропускания света	Отсутствуют Не нормируются
					Коэффициент отражения света	Соответствует требованиям Не соответствует требованиям
35	ГОСТ Р 54171-2010	Стекло многослойное	59 2330	7007 00 000 0	Длина, ширина и смещение листов стекла	(0,05-4000) мм
		Стеклопакеты клееные строительного назначения	59 1320	7008 00 000 0	Толщина стекла	(0,05-70) мм
					Количество и размеры пороков	(3-30) шт. (0,05-5) мм
					Отклонение от плоскостности	(0,05-4) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Отклонение от прямолинейности кромок	(0,05-8) мм
					Температуростокость	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по температуростойкости Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по температуростойкости
					Влагостойкость	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по влагостойкости Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по влагостойкости
					Разность длин диагоналей	(0,05-10) мм
					Класс защиты ударостойкого стекла	(P1A – P5A)
					Класс защиты взломостойкого многослойного стекла	(P6B-P8B)
					Класс защиты многослойного стекла, безопасного при эксплуатации	(СМ 1 – СМ 4)
					Морозостойкость	(5-500) циклов
					Морозостойкость	(5-500) циклов
36	ГОСТ Р 54163-2010	Стекло и изделия из него Стекло многослойное	59 2330	7007 00 000 0		
37	ГОСТ 24866-99	Стеклопакеты клееные строительного назначения	59 1320	7008 00 000 0	Геометрические параметры	(0,05-2000) мм
					Показатели внешнего вида	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по показателям внешнего вида Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по

1	2	3	4	5	6	7
						показателям внешнего вида
					Глубина герметизирующего слоя	(3-20) мм
					Герметичность стеклопакетов	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по герметичности Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по герметичности
					Точка росы	((-60) - (-40)) °C
					Долговечность	(0-30) условных лет
					Объем заполнения камер газом	(80-100) %
					Эффективность влагопоглотителя	(15-40) °C
					Адгезионная способность герметика первого (внутреннего) герметизирующего слоя	Характер разрушения герметика когезионный Характер разрушения герметика не когезионный
					Адгезионная способность (прочности) герметика второго герметизирующего слоя	Наличие отрыва или отслоения герметика Отсутствие отрыва или отслоения герметика
38	ГОСТ Р 54172-2010	Стеклопакеты клееные Стеклопакеты клееные строительного назначения Блоки оконные деревянные со стеклопакетами	59 1320 53 6130	7008 00 000 0 4418 00 000 0	Долговечность	(0-30) условных лет

1	2	3	4	5	6	7
		Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами	53 6130	4418 00 000 0		
		Блоки оконные деревоалюминиевые	53 6130	4418 00 000 0		
		Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей	57 7200	3925 20 000 0		
39	ГОСТ 3956-76	Силикагель технический	21 6100	2811 22 000 0	Массовая доля зерен	(80-100) %
		Стеклопакеты клееные строительного назначения	59 1320	7008 00 000 0	Механическая прочность	(70-100) %
40	ГОСТ 3956-76	Стеклопакеты клееные строительного назначения	21 6100 59 1320	2811 22 000 0 7008 00 000 0	Внешний вид	Стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зерна овальной сферической или неправильной формы Отсутствие стекловидных прозрачных или стекловидных матовых зерен овальной сферической или неправильной формы
					Насыпная плотность	(300-850) г/дм ³
					Влагоемкость	(5-50) %
					Массовая доля потерь при высушивании	(1-15) %
41	ГОСТ 26602.4-2012	Блоки оконные и дверные			Коэффициент пропускания света	(0,30-1,00)
		Блоки оконные	57 7200 52 7100	3925 20 000 0 7610 00 000 0		
		Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей	57 7200	3925 20 000 0		
		Блоки оконные из алюминиевых сплавов	52 7100	7610 00 000 0		
		Блоки оконные деревянные со стеклопакетами	53 6130	4418 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами	53 6130	4418 00 000 0		
		Блоки оконные деревоалюминиевые	53 6130	4418 00 000 0		
42	ГОСТ 15612-2013	Изделия из древесины и древесных материалов	56 0000	9401 00 000 0 9403 00 000 0 9406 00 000 0	Шероховатость	(50,0–550) мкм
		Блоки оконные деревянные с листовым остеклением	53 6130	4418 00 000 0		
		Блоки оконные деревянные со стеклопакетами	53 6130	4418 00 000 0		
		Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами	53 6130	4418 00 000 0		
		Блоки оконные деревоалюминиевые	53 6130	4418 00 000 0		
		Двери деревянные	53 6130	4418 00 000 0		
		Плиты древесно-стружечные	55 3400	4410 00 000 0		
		Конструкции деревянные клееные	53 6600	4418 00 000 0		
		Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства	53 6170	4418 90 000 0		
43	ГОСТ 24700-99	Блоки оконные деревянные со стеклопакетами	53 6130	4418 00 000 0	Прочность зубчатого клеевого соединения	Выдержал испытание без разрушения Не выдержал испытание без разрушения
		Блоки оконные деревянные с листовым остеклением	53 6130	4418 00 000 0		
		Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами	53 6130	4418 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
44	ГОСТ 33120-2014	Древесина клееная массивная Блоки оконные деревянные со стеклопакетами Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами Блоки оконные деревоалюминиевые Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства	53 6130 53 6130 53 6130 53 6170	4418 00 000 0 4418 00 000 0 4418 00 000 0 4418 90 000 0	Предел прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон	(1,0–20,0) МПа
45	ГОСТ 15613.4-78	Древесина клееная массивная Блоки оконные деревянные со стеклопакетами Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами Блоки оконные деревоалюминиевые Двери деревянные Древесина клееная массивная Конструкции деревянные клееные Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства	53 6130 53 6130 53 6130 53 6130 53 6000 53 6600 53 6170	4418 00 000 0 4418 00 000 0 4418 00 000 0 4418 00 000 0 4418 00 000 0 4418 90 000 0	Предел прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе	(20,0–50,0) МПа
46	ГОСТ 33121-2014	Конструкции деревянные клееные Блоки оконные деревянные со стеклопакетами	53 6130	4418 00 000 0	Водостойкость клеевых соединений	Низкая стойкость (0,1-3,2) МПа

1	2	3	4	5	6	7
		Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами	53 6130	4418 00 000 0		
		Блоки оконные деревоалюминиевые	53 6130	4418 00 000 0		
47	ГОСТ 25097-2002	Блоки оконные деревоалюминиевые	53 6130	4418 00 000 0	Прочность зубчатого клеевого соединения	Выдержал испытание без разрушения Не выдержал испытание без разрушения
48	ГОСТ 9.401-91	Покрытия лакокрасочные				
		Блоки оконные деревоалюминиевые	53 6130	4418 00 000 0	Стойкость к воздействию климатических факторов Метод 3	Стойкие к воздействию климатических факторов Не стойкие к воздействию климатических факторов
		Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные	23 1600	3209 00 000 0		
		Материалы лакокрасочные	23 8840	3205 00 000 0		
		Лаки	23 1100	3208 00 000 0		
			23 1200	3209 00 000 0		
			23 1300			
			23 1400			
			23 8810			
			23 8820			
			23 8860			
		Эмали	23 1200	3205 00 000 0		
			23 1300	3208 00 000 0		
			23 1400	3209 00 000 0		
			23 8810			
			23 8820			
			23 8860			
		Профили стальные листовые гнутые для строительных конструкций	52 6210	7308 00 000 0 7308 90 000 0		
49	ГОСТ 30970-2002	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей	57 7200	3925 20 000 0	Сопротивление статическим, динамическим, ударным нагрузкам	(300-2500) Н

1	2	3	4	5	6	7
50	ГОСТ 9.302-88	Покрытия металлические и неметаллические неорганические Двери из алюминиевых сплавов	52 7120	7610 00 000 0	Внешний вид покрытий	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по внешнему виду покрытий Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по внешнему виду покрытий
					Толщина покрытий	(60-150) мкм
					Пористость покрытий	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям
					Прочность сцепления покрытий	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по прочности сцепления покрытий Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по прочности сцепления покрытий
51	ГОСТ 475-78	Двери деревянные	53 6130	4418 00 000 0	Защитные свойства покрытий	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по защитным свойствам покрытий Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по защитным свойствам покрытий
					Прочность клеевых соединений	(0,1-50) МПа

1	2	3	4	5	6	7
52	ГОСТ 19414-90	Древесина клееная массив-ная Двери деревянные	53 6000 53 6130	4418 00 000 0 4418 00 000 0	Характеристическая прочность зубчатого клеевого соединения	Удовлетворяет предъяв-ляемым требованиям Не удовлетворяет предъяв-ляемым требованиям
53	ГОСТ 16483.1-84	Древесина Древесина клееная массив-ная Лелшеты торфяные	53 6000 03 9221	4418 00 000 0 2703 00 000 0	Плотность	Удовлетворяет предъяв-ляемым требованиям по плотности Не удовлетворяет предъяв-ляемым требованиям по плотности
54	ГОСТ 33120-2014	Конструкции деревянные клееные Двери деревянные клееные Конструкции деревянные клееные Детали профильные из древе-сины и древесных матери-алов для строительства	53 6600 53 6130 53 6600 53 6170	4418 00 000 0 4418 00 000 0 4418 00 000 0 4418 90 000 0	Прочность клеевых соеди-нений (1,0-10,0) кН/м	
55	ГОСТ 15867-79	Детали и изделия из древе-сины и древесных матери-алов Двери деревянные Детали профильные из дре-сины и древесных матери-алов для строительства	53 6130 53 6170	4418 00 000 0 4418 90 000 0	Порочность клеевого со-единения (1,0-10,0) Н/см	
56	ГОСТ 25100-2011	Грунты Почво-грунт Смеси строительные и ре-конструкцияльные Культивационные Грунт дисперсный техно-генный	57 1190 57 1190 57 1190 57 1190	3816 00 000 0 2505 90 000 0 2505 90 000 0 2505 90 000 0	Чувствительность грунта (0,5-20) д.е. Сопротивление сдвигу недрени-рованного Степень засоленности (1-50) % Степень заполнения пор льдом и незамерзшей во-дой	

1	2	3	4	5	6	7
		Грунт техногенный природный	57 1190	2505 90 000 0	Суммарная льдистость мерзлого грунта	(0,01-1,2) д.е.
		Материал строительный, природный для рекультивации шламовых амбаров	57 1190	2505 90 000 0		
		Смеси грунтошламовые отвержденные	57 11 00	2505 90 000 0		
57	ГОСТ 5180-84	Грунты			Плотность мерзлого грунта	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по плотности мерзлого грунта Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по плотности мерзлого грунта
		Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства	57 1500	2512 00 000 0		
			57 1100	2517 00 000 0		
			57 4500	6807 00 000 0		
		Почво-грунт	57 1190	3816 00 000 0		
		Бетонито-гуминовый материал	57 1228	3816 00 000 0		
		Смеси строительные (буролитовые) для дорожных работ	57 4550	6810 99 000 0		
		Смеси строительные и рекультивационные Remelior™	57 1190	2505 90 000 0		
		Шлам термообезвреженный	57 1190	2505 90 000 0		
		Смесь строительная Деконтамикс	57 1190	2505 90 000 0		
		Грунт техногенный природный	57 1190	2505 90 000 0		
		Грунт термически обезвреженный	57 1100	2505 90 000 0		
		Материал строительный, природный для рекультивации шламовых амбаров	57 1190	2505 90 000 0		
			57 0000	2505 90 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Материал строительный «Гравилат»				
58	ГОСТ 12248-2010	Грунты	57 4550	6810 99 000 0	Скорость деформации среза	(0,005-1,000) мм/мин
		Смеси строительные (буролитовые) для дорожных работ			Касательные и нормальные напряжения	(0,1-1) МПа
		Смеси строительные и рекультивационные Remelior TM			Угол внутреннего трения среза	(2-100) °
		Грунт дисперсный техногенный			Удельное сцепление	(5-50) кПа
		Материал строительный, природный для рекультивации шламовых амбаров			Остаточная прочность	
					Модуль деформации	(2-50) МПа
					Коэффициент поперечной деформации	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям
					Модуль упругости	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям
					Абсолютная вертикальная деформация	(0,05-1000) мм
					Коэффициент Пуассона	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям
					Относительная вертикальная деформация	(0,05-1000) мм
					Абсолютная объемная деформация	(0,01-100) см ³

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная объемная деформация	(0,01-100) см ³
					Девиатор напряжений	(0,5-10) МПа
					Площадь образца	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям
					Сопротивление недренированному сдвигу	(0,5-10) МПа
					Эффективные значения угла внутреннего трения	(0-360) рад
					Эффективные значения удельного сцепления	(0,5-10) МПа
					Эффективные напряжения	(0,5-10) МПа
					Модуль сдвига	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям
					Модуль объемной деформации	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям
					Секущий модуль деформации	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям
					Степень выщелачивания солей	(0-2) %
					Начальная степень засоленности	(0-100) %
					Глубина погружения	(0,05-1000) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Предельно длительное значение эквивалентного сцепления	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям)
					Условно-мгновенное значение сопротивления срезу	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям)
					Предельно длительное значение сопротивления срезу	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям)
					Нагрузка на образец	(0,01-1000) кН
					Напряжение	(0,01-10) МПа
					Скорость деформирования образца	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям)
					Условно-мгновенное значение предела прочности на одноосное сжатие	(0,01-10) МПа
					Предельно длительное значение предела прочности на одноосное сжатие	(0,1-200) МПа
					Коэффициент вязкости	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям)

1	2	3	4	5	6	7
					Абсолютная стабилизированная вертикальная деформация	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям)
					Относительная стабилизированная вертикальная деформация	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям)
					Коэффициент оттаивания	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям)
					Коэффициент сжимаемости при оттаивании	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям)
					Коэффициент порового давления	(0,01-100) кПа
					Скорость деформации образца	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям)
					Коэффициент неравномерности расширения образца	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям)

1	2	3	4	5	6	7
59	ГОСТ 19111-2001	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки	57 7211	3919 00 000 0	Основные размеры поперечного сечения	(0,05-50000) мм
					Отклонение от прямолинейности	(0,05-10) мм
					Масса 1 м изделия	(0,1-35) кг
					Длина	(0,05-50000) мм
					Цвет и фактура лицевой поверхности	Соответствуют образцу-эталоны Не соответствуют образцу-эталоны
					Качество лицевой поверхности, кромок и торцов	Отсутствие наплывов, бугорков, раковин, царапин, пятен, искривлений, надрывов и зазубрин Наличие наплывов, бугорков, раковин, царапин, пятен, искривлений, надрывов и зазубрин
					Стойкость к удару	Разрушение (0-15) %
					Прочность сцепления декоративного отделочного покрытия с изделием	(2-15) Н/мм
60	ГОСТ 11583-74	Материалы полимерные строительные отделочные Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки	57 7200	3919 00 000 0	Цветостойчивость	Цветостойчивые Не цветостойчивые
			57 7211	3925 00 000 0 3919 00 000 0	Равномерность окраски	Равномерная окраска Не равномерная окраска
61	ГОСТ 11529-86	Материалы поливинилхлоридные для полов Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки	57 7000	3919 00 000 0	Геометрические параметры	(0,05-50000) мм
			57 7211	3919 00 000 0	Внешний вид	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по внешнему виду

1	2	3	4	5	6	7
						Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по внешнему виду
					Истираемость	(10-150) мкм
					Деформативность при вдавливании	(0,1-5) мм
					Изменение линейных размеров	(0,05-4) %
					Прочность связи между слоями	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям
					Водопоглощение	(0-100) %
					Гибкость	Выдержал испытание Не выдержал испытание
					Масса 1 м ²	(0,1-35) кг
62	ГОСТ 32289-2013	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	55 3400 55 3400	4410 00 000 0 4410 00 000 0	Внешний вид	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по внешнему виду Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по внешнему виду
					Класс покрытия	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям
					Матовость и блеск покрытий	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям
					Геометрические параметры	(0,05-5800) мм
					Толщина	(0,05-70) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Отклонение от прямолинейности кромок	(0,05-5) мм
					Отклонение перпендикулярности смежных кромок	(0,1-2) %
					Размеры вмятин (углублений)	(0,05-10) мм
					Гидротермическая стойкость поверхности	Внешний вид покрытия не изменяется Внешний вид покрытия изменяется
					Стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха	Внешний вид покрытия не изменяется Внешний вид покрытия изменяется
					Термическая стойкость покрытия	Внешний вид покрытия не изменяется Внешний вид покрытия изменяется
					Твердость защитно-декоративного покрытия	(50-120) мкм (1-10) Н
63	ГОСТ 27680-88	Плиты древесностружечные и древесноаолокнистые	55 3400	4410 00 000 0	Длина и ширина	(0,05-5800) мм
					Толщина	(0,05-70) мм
		Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе терморепактивных полимеров Плиты древесно-стружечные	55 3400	4410 00 000 0	Прямолинейность кромок	Отклонение (0,05-5) мм
					Перпендикулярность кромок	Отклонение (0,1-2) %
64	ГОСТ 10634-88	Плиты древесностружечные	55 3400	4410 00 000 0	Влажность	(0-25) %
					Плотность	Отклонение (0-20) %

1	2	3	4	5	6	7
		Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	55 3400	4410 00 000 0	Водопоглощение	(0-100) %
		Плиты древесно-стружечные	55 3400	4410 00 000 0	Разбухание в воде по толщине образца	(0-50) %
65	ГОСТ 10633-78	Плиты древесностружечные	55 3400	4410 00 000 0	Геометрические параметры	(0,05-5800) мм
		Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	55 3400	4410 00 000 0		
		Плиты древесно-стружечные	55 3400	4410 00 000 0		
66	ГОСТ 23234-2009	Плиты древесно-стружечные	55 3400	4410 00 000 0	Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя	(0,4-5) МПа
		Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	55 3400	4410 00 000 0		
		Плиты древесно-стружечные	55 3400	4410 00 000 0		
67	ГОСТ 10635-88	Плиты древесно-стружечные	55 3400	4410 00 000 0	Предел прочности при изгибе	(1-25) МПа
		Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	55 3400	4410 00 000 0	Модуль упругости при изгибе	(0,5-2000) МПа
68	ГОСТ 24053-80	Плиты древесно-стружечные	55 3400	4410 00 000 0	Покоробленность	(0,05-5) мм
		Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	55 3400	4410 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
69	ГОСТ 10636-90	Плиты древесностружечные Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	55 3400 55 3400	4410 00 000 0 4410 00 000 0	Предел прочности при растяжении	(0,1-5) МПа
70	ГОСТ 27820-88	Детали и изделия из древесины и древесных материалов Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	56 0000 55 3400	9401 00 000 0 9403 00 000 0 9406 00 000 0 4410 00 000 0	Внешний вид	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по внешнему виду Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по внешнему виду
71	ГОСТ 27627-88	Детали и изделия из древесины и древесных материалов Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	56 0000 55 3400	9401 00 000 0 9403 00 000 0 9406 00 000 0 4410 00 000 0	Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию	(1-5) балл
72	ГОСТ 19720-74	Детали и изделия из древесины и древесных материалов Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	56 0000 55 3400	9401 00 000 0 9403 00 000 0 9406 00 000 0 4410 00 000 0	Стойкость покрытий к воздействию переменных температур	(80-150) %
73	ГОСТ 10637-2010	Плиты древесно-стружечные	55 3400	4410 00 000 0	Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей Удельное сопротивление выдергиванию шурупов	(0,1-5) МПа (0,1-5) МПа
74	ГОСТ 27180-2001	Плитки керамические	57 1470 57 1490	6802 00 000 0	Температурный коэффициент линейного расширения	(0-80) °С

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия керамические облицовочные	57 5200	6802 00 000 0		
75	ГОСТ 17057-89	Плитки стеклянные облицованные коврово-мозаичные и ковры из них	59 1410	7016 10 000 0	Геометрические параметры плиток	(0,05-1000) мм
					Геометрические параметры ковров	(0,05-1000) мм
					Показатели внешнего вида	Соответствие требованиям Не соответствие требованиям
					Прочность склейки плиток с бумагой	Отрыв от бумаги (0-2) %
76	ГОСТ 3242-79	Сварные соединения Мобильные здания сборно-разборного типа серии «ЕР-МАК-Юнимодуль»	53 6300	9406 00 000 0	Дефекты сварных соединений	Отсутствие дефектов сварных соединений Наличие дефектов сварных соединений
		Здание мобильное инвентарное (прицеп вагон-дом) «Энкитекс»	53 6300	9406 00 000 0		
77	ГОСТ 24701-2013	Торф	03 9000	2703 00 000 0	Плотность	(0-200) кг/м ³
		Бетонито-гуминовый материал	57 1228	3816 00 000 0		
78	ГОСТ 11305-2013	Торф и продукты его переработки	03 9000	2703 00 000 0	Массовая доля влаги	(0-70) %
		Пеллеты торфяные	03 9221	2703 00 000 0		
79	ГОСТ 13673-2013	Торф фрезерный	03 9100	2703 00 000 0	Насыпная плотность	(0-650) кг/м ³
		Пеллеты торфяные	03 9221	2703 00 000 0		
80	ГОСТ 147-2013	Топливо твердое минеральное	03 9000	2703 00 000 0	Теплота сгорания	(0-50) МДж/кг
		Пеллеты торфяные	03 9221	2703 00 000 0		
81	ГОСТ 11306-2013	Торф и продукты его переработки	03 9000	2703 00 000 0	Зольность	(0-30) %
		Пеллеты торфяные	03 9221	2703 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
82	ГОСТ 25818-91	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов	57 1800	2621 00 000 0	Массовая доля свободного оксида кальция	(0-20) %
83	ГОСТ 409-77	Пластмассы ячеистые и резины губчатые Панели металлические с утеплителем из пенопласта 52 8100 52 8200 52 8400 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана 52 8100 52 8200 52 8400 Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана 52 6211	52 8100 52 8200 52 8400 52 8100 52 8200 52 8400 52 6211	7308 90 510 0 9406 00 000 0 7308 90 510 0 9406 00 000 0 7308 00 000 0	Кажущаяся плотность	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям
84	ГОСТ 23486-79	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана 52 8100 52 8200 52 8400	52 8100 52 8200 52 8400	7308 90 510 0 9406 00 000 0	Модуль сдвига	(0-55) кгс/см ²
85	ГОСТ 22695-77	Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана 52 8100 52 8200 52 8400 Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана 52 6211	52 8100 52 8200 52 8400 52 6211	7308 90 510 0 9406 00 000 0 7308 00 000 0	Прочность при сдвиге	(0,5-50) МПа

1	2	3	4	5	6	7
86	ГОСТ 23404-86	Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта			Модуль упругости	(0,5-100) МПа
		Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана	52 8100 52 8200 52 8400	7308 90 510 0 9406 00 000 0	Модуль сдвига	(0-55) кгс/см ²
		Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана	52 6211	7308 00 000 0		
87	ГОСТ 20869-75	Пластмассы ячеистые жесткие Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана	52 6211	7308 00 000 0	Водопоглощение	(0-10) %
88	ГОСТ 25945-98	Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие	57 7200	3919 00 000 0	Стойкость к циклическим деформациям	Наличие стойкости Отсутствие стойкости
		Клей «ПенеПокси»	57 7400	3506 99 000 0	Липкость	(40-100) °C
		Клей эпоксидный ПенеПокси 2К	22 5261	3907 30 000 0	Пенетрация	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям
		Гидроизоляционная прокладка «Пенебар»	57 7250	4002 31 000 0	Миграция пластификатора	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям
89	ГОСТ 22456-77	Пластмассы	-	-	Массовая доля нелетучих веществ	Удовлетворяет предъявляемым требованиям Не удовлетворяет предъявляемым требованиям

1	2	3	4	5	6	7
90	ГОСТ 30353-95	Полы Смеси сухие строительные на цементном вяжущем Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем	57 4550 57 4550	6810 00 000 0 6810 00 000 0	Стойкость к ударным воздействиям	Соответствует Не соответствует
91	ГОСТ 22688-77	Известь строительная	57 4400	2522 00 000 0	Содержание активных окисей кальция и магния Содержание CO ₂	(0-100) %
92	ГОСТ 31938-2012	Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций	22 9642	3926 90 970 0	Внешний вид и качество поверхности Наружный диаметр Высота периодического профиля Шаг периодического профиля	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по показателям внешнего вида Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по показателям внешнего вида (0,1-15000) мм (0,1-15000) мм (0,1-15000) мм
93	ГОСТ 30778-2001	Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков	57 7550	4008 00 000 0	Длина Внешний вид Отклонения размеров поперечного сечения Масса 1 м длины Линейные размеры после теплового воздействия	(0,05-5000) мм Соответствует контрольным образцам Не соответствует контрольным образцам (0,05-50) мм (1-35) кг Изменение (0-10) %
94	ГОСТ 9.030-74	Резины			Водопоглощение	(0-5) %

1	2	3	4	5	6	7
		Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков	57 7550	4008 00 000 0		
95	ГОСТ 10632-2014	Плиты древесно-стружечные	55 3400	4410 00 000 0	Вид поверхности	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по виду поверхности Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по виду поверхности
					Качество поверхности	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по качеству поверхности Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по качеству поверхности
					Волнистость	(0-20) %
					Глубина углубления и высота выступов	(0,05-10) мм
					Геометрические параметры	Отклонения (0,05-10) мм
96	ГОСТ 12071-2014	Песок для строительных работ	57 1100	2505 10 000 0	Отбор проб	-
			57 1140			
			57 1193			
		Бетоны тяжелые и мелкозернистые	57 4500	3816 00 000 0		
				6810 00 000 0		
		Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов	57 1820	6807 00 000 0		
			57 1840			
			57 1850			

1	2	3	4	5	6	7
97	ГОСТ 29319-92	Материалы лакокрасочные Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные Эмали	23 1600 23 8840 23 1200 23 1300 23 1400 23 8810 23 8820 23 8860	3209 00 000 0 3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Цвет	Находится в пределах до- пускаемых отклонений, установленных образцами (эталоны) цвета или утвержденными контроль- ными образцами цвета
98	ГОСТ 5346-78	Смазки пластичные Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные	23 1600 23 8840	3209 00 000 0	Пенетрация	(0-500) ед.
99	ГОСТ 31975-2013	Материалы лакокрасочные Эмали	23 1200 23 1300 23 1400 23 8810 23 8820 23 8860	3205 00 000 0 3208 00 000 0 3209 00 000 0	Блеск	(0-100) %
100	ГОСТ 24045-2010	Профили стальные листо- вые гнутые для строитель- ных конструкций	52 6210	7308 00 000 0 7308 90 000 0	Сопротивление просачива- нию воды	Выдержало испытание на сопротивление просачива- нию воды Не выдержало испытание на сопротивление проса- чиванию воды
					Качество поверхности ме- таллического и лакокрас- очного покрытия	Отсутствуют дефекты Присутствуют дефекты
					Размеры, отклонения от номинальных размеров и формы	(0,05–15000) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Серповидность и волнистость, общая серповидность	(0,05–100,0) мм
					Косина резов	(0,05–100,0) мм
					Контроль продольных стыков	Отсутствуют дефекты. Присутствуют дефекты.
101	ГОСТ 19330-2013	Стальные стойки для опор контактной сети железных дорог	31 8533 52 6431	7308 90 990 0	Прочность изделия	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по прочности Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по прочности
					Жесткость изделия	Удовлетворяет предъявляемым требованиям по жесткости Не удовлетворяет предъявляемым требованиям по жесткости
102	ГОСТ 4981-87	Балки перекрытий деревянные	53 6625	4418 60 000 0	Соответствие породы и сортности древесины	Соответствует. Не соответствует
					Геометрические параметры, отклонения	(1,0–6000) мм
103	ГОСТ 20850-2014	Конструкции деревянные клееные	53 6600	4418 00 000 0	Размеры, отклонения от номинальных размеров и формы	Согласно НД на продукцию
		Балки перекрытий деревянные	53 6625	4418 60 000 0		
104	ГОСТ 33120-2014	Конструкции деревянные клееные	53 6660	4418 90 100 0	Прочность приклеивания обшивок к каркасам ограждающих конструкций	(0,1–20,0) МПа
105	ГОСТ 8242-88	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства	53 6170	4418 90 000 0	Геометрические параметры, отклонения от номинальных размеров и формы	(0,1–6000) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Соответствие породы древесины	Соответствует
					Наличие и размеры пороков древесины	Не соответствует
						Не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице 2 ГОСТ 8242-88
106	ГОСТ 24404-80	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства	53 6170	4418 90 000 0	Качество лакокрасочных покрытий	Классы (I-V) по
107	ГОСТ 21554.2-81	Пиломатериалы и заготовки Балки перекрытий деревянные	53 6600 53 6625	4418 00 000 0 4418 60 000 0	Предел прочности при статическом изгибе	(20-100) МПа
108	ГОСТ 21554.5-78	Пиломатериалы и заготовки Балки перекрытий деревянные	53 6600 53 6625	4418 00 000 0 4418 60 000 0	Предел прочности при продольном растяжении	(0,5-100) МПа

Директор ООО ЦС «Уралстройсертификация»

Руководитель Испытательного центра строительной
продукции «Уралстройсертификация»



А.А. Грачев

В.П. Филиппов