



ПРИКАЗ

от «31» 12 2020г.

№ ПК 1-922

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный центр «СпиротехноТест» Акционерного общества «Корпорация «Росхимзащита»

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22СИЦ10

РА.RU.22СИЦ10 Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 19, инв. № 183/А/329, лит. А; инв. № 183/Г/329, лит. Г; инв. № 183/З/329, лит. З.

инв. № 183/Б/329, лит. Б


адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 19, инв. № 183/А/329, лит. А						
1	ГОСТ 18321	Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) с химически связанным кислородом	-	9020 00 000 0	Отбор выборок штучной продукции	-
2	ГОСТ 12.4.008				Ограничение площади поля зрения	от 0 до 100 %
3	ГОСТ 12.4.292, п. 7.4.2				Герметичность СИЗОД	герметично/не герметично
4	ГОСТ 12.4.292, п. 7.5				Герметичность рабочей части	герметично/не герметично
5	ГОСТ 12.4.292 п. 7.6				Слипaeмoeсть эластичных компонентов	наблюдается/не наблюдается
6	ГОСТ 12.4.292, п. 7.8				Маркировка	соответствует/не соответствует
7	ГОСТ 12.4.292 п. 7.9				Масса	от 0 до 10 кг
					Усилие вскрытия футляра СИЗОД	превышает 80 Н/не превышает 80 Н; превышает 196 Н/ не превышает 196 Н
					Прочность соединения элементов воздуховодной системы	выдерживает усилие разрыва 98Н/ не выдерживает усилие разрыва 98Н
					Прочность соединения нити клапана избыточного давления с соединительной частью дыхательного мешка	выдерживает 49 Н/ не выдерживает 49 Н
8	ГОСТ 12.4.292, п. 7.12				Усилие срабатывания органов ручного управления	от 0 до 0,2 кН
9	ГОСТ 12.4.292, п. 7.24				Наличие пыли регенеративного продукта	наличие/отсутствие
10	ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.4.2, 7.5				Герметичность СИЗОД	герметично/не герметично
11	ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.5				Герметичность рабочей части	герметично/не герметично

1	2	3	4	5	6	7
12	ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.6	Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) с химически связанным кислородом	-	9020 00 000 0	Маркировка	соответствует/не соответствует
13	ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.8				Масса	от 0 до 10 кг
14	ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.9				Прочность соединения элементов воздухопроводной системы	от 0 до 100 Н
15	ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.12				Усилие срабатывания органов ручного управления	от 80 до 196 Н
16	ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.24	Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) шланговые			Пылесывделение регенеративного патрона	наличие/отсутствие
17	ГОСТ 18321				Отбор выборки штучной продукции	-
18	ГОСТ 12.4.008				Ограничение площади поля зрения	от 0 до 100%
19	ГОСТ 12.4.236, п. 6.6				Герметичность СИЗОД и их компонентов	герметично/не герметично
20	ГОСТ 12.4.236, п. 6.5, 6.11				Прочность соединения элементов воздухопроводной системы	от 0 до 50 Н
21	ГОСТ 12.4.236, п. 7				Маркировка	соответствует/не соответствует
22	ГОСТ 12.4.236, п. 9				Содержание эксплуатационной документации	соответствует/не соответствует
23	ГОСТ 12.4.236, п. 5.11.4, 6.2				Эластичность компонентов	наматывается/не наматывается
Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 19, инв. № 183/Г/329, лит. Г						
24	ГОСТ 12.4.292 п. 7.1	Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) с химически связанным кислородом	-	9020 00 000 0	Время защитного действия	от 0 до 32400 с
					Температура вдыхаемой смеси	от 15 до 60°С
					Объемная доля кислорода во вдыхаемой смеси	от 0 до 100 %
					Сопротивление дыханию на входе и выходе	от 0 до 1960 Па
					Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой смеси	от 0 до 5 %
					Время защитного действия	от 0 до 32400 с
					Температура вдыхаемой смеси	от 15 до 60°С
					Объемная доля кислорода во вдыхаемой смеси	от 0 до 100 %
25	ГОСТ 12.4.292 п. 7.2				Сопротивление дыханию на входе и выходе	от 0 до 1960-Па
					Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой смеси	фгт 0 до 5 %

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ 12.4.292 п. 7.2	Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) с химически связанным кислородом	-	9020 00 000 0	Температура поверхности СИЗОД	комфортна/дискомфортна
27	ГОСТ 12.4.295, п. 5, 6				Температура поверхности СИЗОД	комфортна/дискомфортна
28	ГОСТ 12.4.292 п. 7.3				Продолжительность и удобство включения в СИЗОД	от 0 до 3600 с
29	ГОСТ 12.4.292 п. 7.2, 7.6				Факт первичного приведения в рабочее состояние или вскрытия СИЗОД	определяется/не определяется
30	ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.1, 7.2				Время защитного действия, мин.	от 0 до 32400 с
31	ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.1, 7.2				Температура вдыхаемой смеси	от 15 до 60 °С
32	ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.1, 7.2				Объемная доля кислорода во вдыхаемой смеси	от 0 до 100 %
33	ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.1, 7.2				Сопротивление дыханию на входе и выходе	от 0 до 1960 Па
34	ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.1, 7.2				Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой смеси	от 0 до 5 %
35	ГОСТ Р 12.4.269, п. 6.1				Температура поверхности СИЗОД	комфортна/дискомфортна
36	ГОСТ 12.4.236 п. 5.19, 6.14	Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) шланговые			Сопротивление дыханию	от 0 до 2 кПа
37	ГОСТ 12.4.236 п. 6.7				Устойчивость к температурному воздействию	выдерживает/ не выдерживает
Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 19, инв. № 183/3/329, лит. 3						
38	ГОСТ 12.4.292, п. 7.19	Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) с химически связанным кислородом	-	9020 00 000 0	Стойкость к нагрузкам, возникающим при падении с высоты 1,5 м на бетонный пол	наличие механических повреждений/отсутствие механических повреждений
39	ГОСТ 12.4.292, п. 7.22				Стойкость к воздействию пламени	прекращает гореть в течение 5 с после извлечения из пламени/ не прекращает гореть в течение 5 с после извлечения из пламени
40	ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.19				Стойкость к нагрузкам, возникающим при падении с высоты 1,5 м на бетонный пол	наличие механических повреждений/отсутствие механических повреждений

1	2	3	4	5	6	7
41	ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.22	Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) с химическими связанным кислородом	-	9020 00 000 0	Стойкость к воздействию пламени	наличие воспламенения/отсутствие воспламенения
42	ГОСТ 12.4.236, п. 6.8	Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) шланговые			Стойкость к воздействию пламени	прекращает гореть в течение 5 с после извлечения из пламени/ не прекращает гореть в течение 5 с после извлечения из пламени
43	ГОСТ 12.4.292, п. 7.19				Стойкость к нагрузкам, возникающим при падении с высоты 1,5 м на бетонный пол	наличие механических повреждений/отсутствие механических повреждений
44	ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.19				Стойкость к нагрузкам, возникающим при падении с высоты 1,5 м на бетонный пол	наличие механических повреждений/отсутствие механических повреждений
Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 19, инв. № 183/Б/329, лит. Б						
45	ГОСТ Р 12.4.186, п. 8.3	Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) шланговые	-	9020 00 000 0	Масса	от 0 до 50 кг



Исполнительный директор федерального центра «Спиротехногест»
 Общества «Корпорация «Росхимзащита»

В.А. Балабанов