01.04.2021

СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИТЕК Групп»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Россия, 600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Володарского, д. 10

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 9731 п. 4.4	Баллоны из углеродистой и легированной стали.	-	-	Твердость	НВ 269-341
2.	ГОСТ 12247 п. 4.4	Баллоны из легированной стали.	-	-	Твердость	НВ 269-341
3.	ГОСТ ISO 13706 п. 10.2.8	Аппараты с воздушным охлаждением	-	-	Твердость	не более 225 НВ; не более 240 НВ
4.	ГОСТ 13716 п. 4.4	Строповые устройства для сосудов и аппаратов	-	-	Контроль качества сварных соединений	Соответствует / не соответствует
5.	ГОСТ 20680 п. 6.3	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами	-	-	Контроль комплектности	Соответствует / не соответствует
6.	ГОСТ 20680 п. 6.5				Контроль упаковки	Соответствует / не соответствует
7.	ГОСТ 20680 п. 6.7				Визуальный контроль	Соответствует / не соответствует
8.	ГОСТ 20680 п. 6.6 таблица 7 пункт 3				Контроль электрического сопротивления между заземляющими зажимами и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением	не более 0,1 Ом

9.	ГОСТ 20680 п. 6.6 таблица 7 пункт 4				Контроль температуры наружных поверхностей аппаратов, доступных прикосновению с рабочего места	не более 45 °С для аппаратов внутри производственных помещений; не более 60 °С для аппаратов наружной установки
10.	ГОСТ 20680 п. 6.6 таблица 7 пункт 5				Контроль температуры наружных поверхностей аппаратов, предназначенных для установки в пределах взрывоопасных зон	не более 200 °С для группы среды Т3 135 °С для группы среды Т4 100 °С для группы среды Т5 85 °С для группы среды Т6
11.	ГОСТ 20680 п. 6.6 таблица 7 пункт 6				Контроль уровня звукового давления	не более 80 дБ не более 107 дБ при 31,5 Гц не более 95 дБ при 63 Гц не более 87 дБ при 125 Гц не более 82 дБ при 250 Гц не более 78 дБ при 500 Гц не более 75 дБ при 1000 Гц не более 73 дБ при 2000 Гц не более 71 дБ при 4000 Гц не более 69 дБ при 8000 Гц
12.	ГОСТ 20680 п. 6.6 таблица 7 пункт 7				Уровень вибрации	не более 108 дБ при 2 Гц не более 99 дБ при 4 Гц не более 93 дБ при 8 Гц не более 92 дБ при 16 Гц не более 92 дБ при 31,5 Гц не более 92 дБ при 63 Гц
13.	ГОСТ 21561 п. 5.9 подпункт, в)	Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа	-	-	Контроль качества сварных соединений ультразвуковым контролем	Соответствует / не соответствует
14.	ГОСТ Р ИСО 11439 приложение А п. А.8	Баллоны для природного компримированного газа, используемого в качестве топлива для транспортных средств	-	-	Определение твердости по Бринеллю	90-450 НВ
15.	ГОСТ Р 50599 п. 6.3, приложение Б	Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Элементы корпусов, сварные соединения	-	-	Дефекты, проявляющиеся в виде нарушения сплошности материалов	Соответствует / не соответствует
16.	ГОСТ Р 51753 п. 7.6	Баллоны для природного компримированного газа, используемого в качестве топлива для транспортных средств	-	-	Определение твердости по Бринеллю	90-450 НВ

17.	ГОСТ Р 52630 п. 10.1	Сосуды и аппараты стальные сварные	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
18.	ГОСТ Р 55559 п. 4.7	Композитные баллоны	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
19.	ГОСТ Р 55559 п. 6.3.4				Геометрические размеры Масса Вместимость	Соответствует / не соответствует 0 – 150 кг Соответствует / не соответствует
20.	ГОСТ 14106 п. 5.1	Автоклавы	-	-	Дефекты сварных соединений	Соответствует / не соответствует
21.	ГОСТ 14106 п. 6.1				Маркировка	Соответствует / не соответствует
22.	ГОСТ 10617 п. 6.4	Отопительные котлы	-	-	Зазоры	0 – 2 мм
23.	ГОСТ 10617 п. 2.21, приложение				CO NO NO_2	0 – 10000 ppm 0 – 4000 ppm 0 – 500 ppm
24.	ГОСТ 10617 п. 7.2				Маркировка	Соответствует / не соответствует
25.	ГОСТ 28269 п. 2.5	Котлы паровые	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
26.						
27.	ГОСТ 24005 п. 1.3.2				Температура поверхностей	0 – 200 °C
28.	ГОСТ 24005 п. 1.3.4				Уровень шума на рабочих местах	не более 80 дБА
29.	ГОСТ 30735 п. 8.7.6	Котлы отопительные водогрейные	-	-	Уровень звука	32-150 дБА
30.	ГОСТ 30735 п. 6.1, приложение А				CO NO NO_2	0 – 10000 ppm 0 – 4000 ppm 0 – 500 ppm

31.	ГОСТ 17375	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали	-	-	Геометрические размеры Масса	Соответствует / не соответствует 0 – 150 кг
32.	ГОСТ 17376				Геометрические размеры Масса	Соответствует / не соответствует 0 – 150 кг
33.	ГОСТ 17378				Геометрические размеры Масса	Соответствует / не соответствует 0 – 150 кг
34.	ГОСТ 17379				Геометрические размеры Масса	Соответствует / не соответствует 0 – 150 кг
35.	ГОСТ 24950 пп. 6.1-6.4	Гнутые отводы и кривые вставки,	-	-	Геометрические размеры	Соответствует / не соответствует
36.	ГОСТ 28697 п. 3.3, 3.7	Сильфонные компенсаторы	-	-	Прочность и герметичность (гидравлическое испытание) Геометрические размеры	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
37.	ГОСТ 22790 п. 4.1.5	Сборочные единицы и детали трубопроводов			Размеры деталей	Соответствует / не соответствует
38.	ГОСТ 22790 п. 4.5, 4.6, 4.7				Дефекты, проявляющиеся в виде нарушения сплошности материалов и сварных соединений	Соответствует / не соответствует
39.	ГОСТ Р 51571 п. 7	Сильфонные компенсаторы			Маркировка	Соответствует / не соответствует
40.	ГОСТ 31901 п. 5.13	Трубопроводная арматура (в части общепромышленной арматуры 4 класса)	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
41.	ГОСТ Р 55019 п. 8.2	Сильфоны многослойные металлические	-	-	Качество поверхности	Соответствует / не соответствует
42.	ГОСТ Р 55019 п. 8.5				Прочность	Соответствует / не соответствует
43.	ГОСТ Р 55019 п. 8.6				Герметичность	Соответствует / не соответствует
44.	ГОСТ 29310	Машины тягодутьевые	-	-	Уровень звукового давления	не более 80 дБА
45.	ГОСТ 5976 п. 4.2	Вентиляторы промышленные	-	-	Габаритные, присоединительные и установочные размеры, осевые и радиальные зазоры между рабочим колесом и коллектором	Соответствует / не соответствует
46.	ГОСТ 5976 п. 4.5				Масса	0 – 150 кг
47.	ГОСТ 5976 п. 4.8				Среднее квадратичное значение виброскорости	не более 6,3 мм/с
48.	ГОСТ 5976 п. 4.10				Сопротивление заземления	не более 0,1 Ом
49.	ГОСТ 9725 п. 6.1	Радиальные (центробежные) дутьевые котельные вентиляторы	-	-	Комплектность, окраска, маркировка и упаковка	Соответствует / не соответствует
50.	ГОСТ 9725 п. 6.4				Уровень звука на рабочих местах	не более 80 дБА
51.	ГОСТ 6625 п. 7.2	Шахтные вентиляторы местного проветривания	-	-	Масса	0 – 150 кг
52.	ГОСТ 6625 п. 7.6				Габаритные, присоединительные и установочные размеры	Соответствует / не соответствует

53.	ГОСТ 11004 п. 6.5				Масса	0 – 150 кг
54.	ГОСТ 11004 п. 6.8				Дефекты, проявляющиеся в виде нарушения сплошности материалов и сварных соединений	Соответствует / не соответствует
55.	ГОСТ 11442 п. 4.2	Вентиляторы осевые общего назначения	-	-	Габаритные, присоединительные и установочные размеры, осевые и радиальные зазоры между рабочим колесом и коллектором	Соответствует / не соответствует
56.	ГОСТ 11442 п. 4.5				Масса	0 – 150 кг
57.	ГОСТ 11442 п. 4.10				Сопротивление заземления	не более 0,1 Ом
58.	ГОСТ 7890 п. 4.9	Краны мостовые однобалочные подвесные	-	-	Обкатка	Соответствует / не соответствует
59.	ГОСТ 13556 п. 4.3.1.1, 4.3.1.2	Краны башенные строительные	-	-	Внешний осмотр и измерения	0,05 – 50 м
60.	ГОСТ 13556 п. 4.3.1.3				Дефекты, проявляющиеся в виде нарушения сплошности материалов и сварных соединений	Соответствует / не соответствует
61.	ГОСТ 13556 п. 4.3.1.6, 4.3.1.7, 4.3.1.8				Работоспособность	Соответствует / не соответствует
62.	ГОСТ 13556 п. 4.3.1.11				Статические испытания Динамические испытания	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
63.	ГОСТ 13556 п. 4.3.2.1				Скорость подъема Вылет Максимальная высота Скорость передвижения	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
64.	ГОСТ 13556 п. 4.3.2.17				Уровень вибрации в кабине	52 – 174 дБ
65.	ГОСТ 13556 п. 4.3.2.19				Температура нагретых поверхностей ограждающих конструкций и оборудования	0 – 200 °С
66.	ГОСТ 13556 п. 4.3.2.20				Освещенность	1,0 - 200000 люкс
67.	ГОСТ 22045 п. 4.4, 4.6	Мостовые электрические однобалочные опорные краны	-	-	Дефекты, проявляющиеся в виде нарушения сплошности материалов и сварных соединений	Соответствует / не соответствует
68.	ГОСТ 22045 п. 4.7				Уровень вибрации	52 – 174 дБ
69.	ГОСТ 22045 п. 2.13.1				Статические испытания Динамические испытания	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
70.	ГОСТ 22827 п. 7.1	Стреловые самоходные краны общего	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует

		назначения				
71.	ГОСТ 27584 п. 4.9	Краны опорные мостовые и козловые электрические	-	-	Скорость рабочих движений	Соответствует / не соответствует
72.	ГОСТ 27584 п. 4.3				Уровень вибрации	96 – 112 дБ
73.	ГОСТ 28433 п. 4.13	Электрические стеллажные опорные краны-штабелеры	-	-	Дефекты, проявляющиеся в виде нарушения сплошности материалов и сварных соединений	Соответствует / не соответствует
74.	ГОСТ 28434 п. 4.13	Мостовые опорные краны-штабелеры	-	-	Дефекты, проявляющиеся в виде нарушения сплошности материалов и сварных соединений	Соответствует / не соответствует
75.	ГОСТ 31271 п. 3.1	Краны грузоподъемные	-	-	Расстояние от оси вращения до ребра равновесия;	0,05 – 50 м
76.					Высота подъема груза;	0,05 – 50 м
77.					Скорость подъема груза; Скорость посадки; Скорость передвижения крана; Скорость передвижения тележки; Скорость поворота; Время изменения вылета; Время телескопирования; Время цикла; Функционирование ограничительных устройств;	0 – 5 м/с 0 – 5 м/с 0 – 5 м/с 0 – 5 м/с 0 – 5 м/с 0 – 60 минут 0 – 60 минут 0 – 60 минут Соответствует / не соответствует
78.	ГОСТ 25573 п. 6.1	Приспособления для грузоподъемных операций	-	-	Прочность	Соответствует / не соответствует
79.	ГОСТ 25573 п. 6.5				Дефекты, проявляющиеся в виде нарушения сплошности материалов и сварных соединений	Соответствует / не соответствует
80.	ГОСТ 25573 п. 6.6				Твердость	90-450 НВ
81.	ГОСТ 2103 п. 3.1	Конвейеры ленточные	-	-	Внешний осмотр и измерения	0,005 – 50 м
82.	ГОСТ 2103 п. 3.3				Уровень звука на рабочих местах	не более 80 дБА
83.	ГОСТ 2103 п. 3.4				Уровень виброскорости	не более 0,0112 м/с при 2 Гц не более 0,005 м/с при 4 Гц не более 0,002 м/с при 6-63 Гц
84.	ГОСТ 30137 п. 7.1, 7.5	Вибрационные конвейеры	-	-	Внешний осмотр и измерения	0,005 – 50 м
85.	ГОСТ 30137 п. 7.4				Уровень звука на рабочих местах	не более 80 дБА
86.	ГОСТ Р 51803 п. 8.3.1	Ленточные передвижные несамоходные конвейеры	-	-	Внешний осмотр и измерения	0,005 – 50 м
87.	ГОСТ Р 51803 п. 8.3.3				Проверка на холостом ходу	Соответствует / не соответствует
88.	ГОСТ Р 51803 п. 8.3.4				Проверка работы под нагрузкой	Соответствует / не соответствует
89.	ГОСТ 22584 п. 7.1	Тали электрические	-	-	Внешний осмотр и измерения	0,005 – 50 м
90.	ГОСТ 22584 п. 7.5				Сопротивление изоляции	не менее 0,5 МОм

91.	ГОСТ 24282 п. 5.1, 5.2	Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта	-	-	Внешний осмотр и измерения	0,005 – 50 м
92.	ГОСТ Р 53080 п. 5.1				Уровень вибрации	52 – 174 дБ
93.	ГОСТ 30872 п. 7.20	Аппараты воздушного охлаждения	-	-	Контроль наличия заземляющих зажимов	Соответствует / не соответствует
94.	ГОСТ 30872 п. 7.20				Контроль электрического сопротивления между заземляющими зажимами и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением	не более 0,1 Ом
95.	ГОСТ 30872 п. 7.21				Уровень звука	не более 92 дБА
96.	ГОСТ 30872 п. 7.22				Размах виброперемещения	не более 0,2 мм
97.	ГОСТ 31827 п. 4.6.6	Центробежные жидкостные сепараторы	-	-	Уровень звука	не более 92 дБА
98.	ГОСТ 31827 п. 4.6.7				Уровень вибрации	52 – 174 дБ
99.	ГОСТ 31828 п. 4.7	Аппараты и установки сушильные и выпарные	-	-	Уровень звука	32-150 дБА
100.	ГОСТ Р 51127 п. 4.7	Фильтры жидкостные	-	-	Прочность и герметичность (гидравлические испытания)	Соответствует / не соответствует
101.	ГОСТ 12.2.045 п. 6.1	Оборудование для производства резинотехнических изделий	-	-	Уровень звука	32-150 дБА
102.	ГОСТ 12.2.045 п. 6.2				Уровень вибрации	52 – 174 дБ
103.	ГОСТ 12.2.045 п. 6.6				Прочность и герметичность (гидравлические испытания)	Соответствует / не соответствует
104.	ГОСТ 3347 п. 4.2	Насосы динамические	-	-	Прочность и герметичность (гидравлические испытания)	Соответствует / не соответствует
105.	ГОСТ 3347 п. 4.6				Уровень звука	32-150 дБА
106.	ГОСТ 3347 п. 4.9				Контроль геометрических размеров	0,1 – 5000 мм
107.	ГОСТ 6134 п. 3.7				Масса	0 – 150 кг
108.	ГОСТ 6134 п. 3.9				Уровень вибрации	52 – 174 дБ
109.	ГОСТ 6134 п. 3.9				Уровень звука	32-150 дБА
110.	ГОСТ 14658 п. 2.4.5	Насосы объемные	-	-	Габаритные и присоединительные размеры	0,1 – 5000 мм
111.	ГОСТ 14658 п. 2.4.6				Масса	0 – 150 кг
112.	ГОСТ 14658 п. 2.4.11				Прочность (гидравлические испытания)	Соответствует / не соответствует
113.	ГОСТ 17335 п. 2.2.2				Уровень вибрации	52 – 174 дБ
114.	ГОСТ 17335 п. 2.2.2				Уровень звука	32 – 150 дБА
115.	ГОСТ 17335 п. 2.4.16				Масса	0 – 150 кг
116.	СТБ 1831 п. 6.3				Уровень вибрации	52 – 174 дБ
117.	СТБ 1831 п. 6.3				Уровень звука	32 – 150 дБА

118.	ГОСТ 12.2.016 п. 5.4	Оборудование компрессорное	-	-	Уровень звука	32 – 150 дБА
119.	ГОСТ 12.2.016 п. 5.5				Уровень вибрации	52 – 174 дБ
120.	ГОСТ 19663 п. 8.2.4	Изотермические резервуары	-	-	Габаритные и присоединительные размеры	0,1 – 5000 мм
121.	ГОСТ 19663 п. 8.2.6-8.2.10				Прочность и герметичность (гидравлические и пневматические испытания)	Соответствует / не соответствует
122.	ГОСТ 31834 п. 5.2	Газоочистители адсорбционные	-	-	Габаритные и присоединительные размеры	0,1 – 50000 мм
123.	ГОСТ 31834 п. 5.4				Дефекты, проявляющиеся в виде нарушения сплошности материалов и сварных соединений	Соответствует / не соответствует
124.	ГОСТ 31834 п. 5.6.2				Прочность и герметичность (гидравлическое испытание)	Соответствует / не соответствует
125.	ГОСТ 31837 п. 5.2	Газоочистители абсорбционные	-	-	Габаритные и присоединительные размеры	0,1 – 50000 мм
126.	ГОСТ 31837 п. 5.4				Дефекты, проявляющиеся в виде нарушения сплошности материалов и сварных соединений	Соответствует / не соответствует
127.	ГОСТ 31834 п. 5.6.2				Прочность и герметичность (гидравлическое испытание)	Соответствует / не соответствует
128.	ГОСТ 31826 п. 5.2	Рукавные фильтры	-	-	Габаритные и присоединительные размеры	0,1 – 50000 мм
129.	ГОСТ 31826 п. 5.12				Дефекты, проявляющиеся в виде нарушения сплошности материалов и сварных соединений	Соответствует / не соответствует
130.	ГОСТ 31826 п. 5.14.3				Герметичность (пневматическое испытание)	Соответствует / не соответствует
131.	ГОСТ 31831 п. 5.2	Центробежные пылеуловители	-	-	Габаритные и присоединительные размеры	0,1 – 50000 мм
132.	ГОСТ 31831 п. 5.4				Дефекты, проявляющиеся в виде нарушения сплошности материалов и сварных соединений	Соответствует / не соответствует
133.	ГОСТ 31831 п. 5.6.3				Герметичность (пневматическое испытание)	Соответствует / не соответствует
134.	ГОСТ Р 55429 п. 7.3	Соединения трубопроводов бугельные разъемные	-	-	Твердость	90-450 НВ

135.	ГОСТ Р 55430 п. 5.2.3.11	Соединения трубопроводов разъемные	-	-	Твердость	90-450 HB
136.	ГОСТ 16215 п. 3.4	Автопогрузчики	-	-	Уровень звука на рабочем месте	не более 85 дБА
137.	ГОСТ 16215 п. 3.11				Уровень общей вибрации Уровень локальной вибрации	101 – 107 дБ не более 112 дБ
138.	ГОСТ 31489 п. 5.1	Оборудование гаражное	-	-	Уровень звука	32 – 150 дБА
139.	ГОСТ 31489 п. 5.2				Уровень вибрации	52 – 174 дБ
140.	ГОСТ 31489 п. 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.19				Внешний осмотр и измерения	0,1 – 50000 мм
141.	ГОСТ 26980 п. 9.2	Экскаваторы	-	-	Габаритные размеры	0,1 – 50000 мм
142.	ГОСТ 27336 п. 4.3.2.7	Автобетононасосы	-	-	Габаритные размеры	0,1 – 50000 мм
143.	ГОСТ 27336 п. 4.3.2.9				Уровень звука на рабочем месте	не более 85 дБА
144.	ГОСТ 27336 п. 4.3.2.9				Уровень вибрации	52 – 174 дБ
145.	ГОСТ 29168 п. 4.3.2	Подъемники	-	-	Статические испытания	Соответствует / не соответствует
146.	ГОСТ 29168 п. 4.3.3				Динамические испытания	Соответствует / не соответствует
147.	ГОСТ 29168 п. 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6				Габаритные размеры	0,1 – 50000 мм
148.	ГОСТ 29168 п. 4.3.10				Усилие на рычагах	0,01 - 0,2 кН
149.	ГОСТ Р 51601 п. 8.3.9, 8.3.15	Погрузчики	-	-	Габаритные размеры	0,1 – 50000 мм
150.	ГОСТ Р 51601 п. 4.3				Уровень звука на рабочем месте	не более 80 дБА
151.	ГОСТ 20548 п. 6.8	Котлы отопительные	-	-	Уровень звука	32 – 150 дБА
152.	ГОСТ 20548 п. 1.4				CO NO NO_2	0 – 10000 ppm 0 – 4000 ppm 0 – 500 ppm
153.	ГОСТ 29134 п. 7.2	Горелки газовые промышленные	-	-	Контроль геометрических размеров	0,1 – 50000 мм
154.	ГОСТ 29134 п. 7.3				Масса	0 – 150 кг
155.	ГОСТ 29134 п. 7.4				Герметичность (пневматическое испытание)	Соответствует / не соответствует
156.	ГОСТ 29134 п. 7.4				Надежность работы	Соответствует / не соответствует
157.	ГОСТ 29134 п. 7.15				CO NO NO_2	0 – 10000 ppm 0 – 4000 ppm 0 – 500 ppm
158.	ГОСТ 29134 п. 7.19				Уровень звука	32 – 150 дБА
159.	ГОСТ 10580 п. 9.2-9.7	Оборудование технологическое для литейного производства	-	-	Опробование	Соответствует / не соответствует
160.	ГОСТ 10580 п. 9.9				Уровень звука Уровень вибрации	32 – 150 дБА 52 – 174 дБ
161.	ГОСТ 30443 пп. 4.7.4				Уровень звука	32 – 150 дБА

	– 4.7.9					
162.	ГОСТ 30443 пп. 4.7.10 – 4.7.12				Уровень вибрации	52 – 174 дБ
163.	ГОСТ 12.2.138 п. 8.3	Машины швейные промышленные	-	-	Уровень звука Уровень вибрации	32 – 150 дБА 52 – 174 дБ
164.	ГОСТ 12.2.124 п. 13.5	Оборудование продовольственное	-	-	Уровень звука	32 – 150 дБА
165.	ГОСТ 12.2.124 п. 13.6				Уровень вибрации	52 – 174 дБ

Директор ООО «ПОЛИТЕК Групп»		Нагин Д. М.
должность уполномоченного лица	подпись уполномоченного лица	инициалы, фамилия уполномоченного лица