ПРИКАЗ
от «13» января 2020 г.
№ ПК1-2В

Экземпляр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразэсТест», № РОСС RU.0001.10ТР01

наименование испытательной лаборатории

1. РФ, 432030 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 38
2. РФ, 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 25

места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. РФ, 432030 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 38						
1	ГОСТ 16371 п.5.2.4	Мебель бытовая и для общественных помещений (по эксплуатационному и функциональному назначениям)	31.01 31.02 31.03 31.09	9401 9403 9404	Надежная фиксация и крепление элементов (визуальный контроль)	Соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ 16371 п.5.2.5				Соответствие фурнитуры (визуальный контроль)	Соответствует/ не соответствует
3	ГОСТ 16371 п.7.1				Размеры	(0 - 5000) мм
4	ГОСТ 16371 п.7.5				Внешний вид, требования к трансформации изделий, фурнитуре	Соответствие/несоответствие Требование безопасности
5	ГОСТ 16371 п.7.8				Прочность, жесткость и долговечность обеденных, детских и туалетных столов	(0-250)мм Выдерживает/не выдерживает
6	ГОСТ 16371 п.7.9				Устойчивость, прочность и деформируемость	(0-250)мм Устойчиво / неустойчиво
7	ГОСТ 16371 п.7.10				Прочность, жесткость и долговечность столов письменных и журнальных	(0-250)мм Выдерживает/не выдерживает
8	ГОСТ 16371 п.7.11				Жесткость, прочность и долговечность крепления дверей	(0-250)мм Выдерживает/не выдерживает
9	ГОСТ 16371 п.7.12				Усилие раздвигания	(0-10) даН

1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ 16371 п.7.13				Прочность корпуса и крепления подвесок	Выдерживает/не выдерживает
11	ГОСТ 16371 п.7.15				Усилие выдвигания, прочность и долговечность	(0-10)даН (0-250)мм Выдерживает/не выдерживает
12	ГОСТ 16371 п.7.16				Прогиб стационарных штанг, прочность штангодержателей	(0-250)мм Выдерживает/не выдерживает
13	ГОСТ 16371 п.7.17				Устойчивость и прочность столов	Устойчиво / неустойчиво
14	ГОСТ 19917 п.5.2.5.2				Соответствие мягких элементов (визуальный контроль)	Соответствует/ не соответствует
15	ГОСТ 19917 п.5.2.7				Соответствие облицовочного материала (визуальный контроль)	Соответствует/ не соответствует
16	ГОСТ 19917 п.5.2.8				Надежная фиксация и крепление элементов (визуальный контроль)	Соответствует/ не соответствует
17	ГОСТ 19917 п.5.2.9				Соответствие конструкции изделий (визуальный контроль)	Соответствует/ не соответствует
18	ГОСТ 19917 п.7.1				Размеры	(0 - 5000) мм
19	ГОСТ 19917 п.7.3				Внешний вид, требования к трансформации изделий, фурнитуре	Соответствие/несоответствие Требование безопасности
20	ГОСТ 19917 п.7.4				Показатели мягкости мягких элементов	(0-250)мм
21	ГОСТ 19917 п.7.5				Долговечность, прочность стульев, табуретов, рабочих кресел, пуфов	Выдерживает / не выдерживает
22	ГОСТ 19917 п.7.6				Устойчивость стульев, табуретов, рабочих кресел, пуфов	Устойчиво / неустойчиво
23	ГОСТ 19917 п.7.7				Устойчивость, прочность, долговечность, усилие трансформации диванов, диванов-кроватей, кресел для отдыха, кресел-качалок	(0-200)даН Выдерживает/не выдерживает Устойчиво / неустойчиво
24	ГОСТ 19917 п.7.8				Прочность, долговечность кроватей и усилие трансформации	(0-200)даН (0-250)мм Выдерживает/не выдерживает
25	ГОСТ 19917 п.7.9				Устойчивость, долговечность и прочность детских стульев	Выдерживает/не выдерживает Устойчиво / неустойчиво
26	ГОСТ 19917 п.7.10				Исполнение, устойчивость, прочность, долговечность, деформируемость детских кроватей тип 1	(0-250)мм Выдерживает/не выдерживает Устойчиво / неустойчиво
27	ГОСТ 19917 п.7.11				Прочность и долговечность детских кроватей тип 2	(0-250)мм Выдерживает/не выдерживает
28	ГОСТ 19917 п.7.12				Долговечность мягких элементов мебели, сформированных на основе пружинных блоков	0-250мм
29	ГОСТ 19917 п.7.14				Остаточную деформацию беспружинных мягких элементов	0-10%
30	ГОСТ 19917 п.7.15				Исполнение, устойчивость, прочность и долговечность двухъярусных (высоких) кроватей	(0 - 5000) мм Выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ 19882 приложение № 2 п.4	Мебель корпусная	31.01 31.09	9403	Устойчивость незагруженного изделия	Устойчиво/неустойчиво
32	ГОСТ 19882 приложение №2 п.5				Устойчивость под нагрузкой на дверь, ящик	Устойчиво/неустойчиво
33	ГОСТ 19882 приложение №2 п.6				Устойчивость под нагрузкой на полку	Устойчиво /неустойчиво
34	ГОСТ 19882 п. 7				Прочность полкодержателей	Выдерживает/не выдерживает
35	ГОСТ 19882 п. 8				Прогиб свободнолежащих полок	(0-250) мм
36	ГОСТ 19882 п. 9				Прочность верхних и нижних щитов корпуса	Выдерживает/не выдерживает
37	ГОСТ 19882 п. 4				Прочность и деформируемость корпуса	(0-250) мм Выдерживает/не выдерживает
38	ГОСТ 19882 п. 5				Прочность основания	Выдерживает/не выдерживает
39	ГОСТ 28136 п. 2	Мебель корпусная настенная	31.01 31.02 31.09	9403	Прочность корпуса и крепления подвесок	Выдерживает/не выдерживает
40	ГОСТ 19195 п.2.1	Мебель корпусная, столы	31.01 31.02 31.09	9403	Жесткость крепления дверей с вертикальной осью вращения (характеризующаяся остаточной деформацией)	(0-250) мм Выдерживает/не выдерживает
41	ГОСТ 19195 п.2.2				Прочность крепления дверей с вертикальной осью вращения	Выдерживает/не выдерживает
42	ГОСТ 19195 п.2.3				Долговечность крепления дверей с вертикальной осью вращения (характеризуется остаточной деформацией)	(0-250) мм Выдерживает/не выдерживает
43	ГОСТ 19195 п.3.1				Прочность крепления дверей с горизонтальной осью вращения (характеризуется деформацией под нагрузкой и остаточной деформацией)	(0-250) мм Выдерживает/не выдерживает
44	ГОСТ 19195 п.3.2				Долговечность крепления дверей с горизонтальной осью вращения	Выдерживает/не выдерживает
45	ГОСТ 30209 п. 2	Мебель корпусная, столы	31.01 31.02 31.09	9403	Усилие раздвигания дверей раздвижных	(0-10) даН
46	ГОСТ 30209 п. 3				Прочность крепления дверей раздвижных	Выдерживает/не выдерживает
47	ГОСТ 30209 п. 4				Долговечность крепления дверей раздвижных	Выдерживает/не выдерживает
48	ГОСТ 28102 п. 2	Мебель корпусная	31.01 31.02 31.09	9403	Прогиб штанги стационарной	(0-250) мм
49	ГОСТ 28102 п. 3				Прочность штангодержателей	Выдерживает/не выдерживает
50	ГОСТ 28102 п. 4				Усилие выдвигания штанг	(0-10) даН
51	ГОСТ 28102 п. 5				Долговечность выдвижных штанг (характеризуется прогибом)	(0-250) мм Выдерживает/не выдерживает
52	ГОСТ 28102 п. 6				Прочность выдвижных штанг	Выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
53	ГОСТ 28105 п. 2	Мебель корпусная, столы	31.01 31.02 31.09	9403	Усилие выдвигания ящика	(0-10) даН
54	ГОСТ 28105 п.3, 3.3.1				Прочность ящиков при нагружении дна ящика	Выдерживает/не выдерживает
55	ГОСТ 28105 п. 3, 3.3.2				Прочность ящиков при вертикальном нагружении передней стенки ящика	Выдерживает/не выдерживает
56	ГОСТ 28105 п.3, 3.3.4				Прочность ящиков при горизонтальном динамическом нагружении ящика	Выдерживает/не выдерживает
57	ГОСТ 28105 п. 4				Долговечность ящиков (характеризуется деформацией)	(0-250) мм Выдерживает/не выдерживает
58	ГОСТ 28793 п.5	Столы обеденные (в том числе школьные), столы туалетные, столы детские, столы письменные (рабочие), столы компьютерные, столы приставные, столы для руководителя, столы для заседаний	31.01 31.02 31.09	9403	Устойчивость стола под действием вертикальной нагрузки	Устойчиво / неустойчиво
59	ГОСТ 28793 п.6				Устойчивость стола под действием вертикальной и горизонтальной нагрузки	Устойчиво / неустойчиво
60	ГОСТ 30099 п.4	Столы обеденные (в том числе школьные) столы туалетные, столы детские	31.01 31.02 31.09	9403	Прочность стола под действием вертикальной статической нагрузки (характеризуется прогибом)	(0-250) мм
61	ГОСТ 30099 п.10				Прочность стола под действием длительной вертикальной нагрузки (характеризуется прогибом)	Соответствует/ не соответствует
62	ГОСТ 30099 п.10				Прочность стола под действием длительной вертикальной нагрузки (характеризуется остаточной деформацией)	Соответствует/ не соответствует
63	ГОСТ 30099 п.5				Прочность стола под действием ударной нагрузки	Выдерживает/не выдерживает
64	ГОСТ 30099 п.6				Жесткость стола (характеризующаяся деформацией)	(0-250) мм
65	ГОСТ 30099 п.7				Долговечность стола под действием горизонтальной нагрузки (характеризующаяся деформацией)	(0-250) мм
66	ГОСТ 30099 п.8				Долговечность стола под действием вертикальной нагрузки (характеризуется деформацией)	(0-250) мм
67	ГОСТ 30099 п.11				Прочность при падении на пол	Выдерживает/не выдерживает
68	ГОСТ 30212 п.2	Столы письменные (рабочие), столы компьютерные, столы приставные, столы для руководителя, столы для заседаний, столы журнальные	31.01 31.02 31.09	9403	Прочность под действием статической нагрузки (характеризуется прогибом)	(0-250) мм
69	ГОСТ 30212 п.9				Прочность под действием длительной статической нагрузки (характеризуется прогибом)	Соответствует/ не соответствует
70	ГОСТ 30212 п.9				Прочность под действием длительной статической нагрузки (характеризующаяся остаточной деформацией)	Соответствует/ не соответствует
71	ГОСТ 30212 п.4				Жесткость (характеризующаяся деформацией)	(0-250) мм
72	ГОСТ 30212 п.3				Прочность под действием ударной нагрузки	Выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
73	ГОСТ 30212 п.10				Прочность при падении	Выдерживает/не выдерживает
74	ГОСТ 30212 п.5				Долговечность под действием горизонтальной нагрузки (характеризующаяся деформацией)	(0-250) мм
75	ГОСТ 30212 п.6				Долговечность под действием вертикальной нагрузки (характеризующаяся деформацией)	(0-250) мм
76	ГОСТ 30212 п.7				Долговечность опор качения	Выдерживает/не выдерживает
77	ГОСТ 30211 п.5.1	Стулья и табуреты	31.01 31.02 31.09	9401	Устойчивость	Устойчиво / неустойчиво
78	ГОСТ 30211 п.5.2				Устойчивость	Устойчиво / неустойчиво
79	ГОСТ 12029 п. 3	Стулья и табуреты	31.01 31.02 31.09	9401	Долговечность стульев деревянных	Выдерживает / не выдерживает
80	ГОСТ 12029 п. 4				Долговечность опор качения и поворотных опор	Выдерживает / не выдерживает
81	ГОСТ 12029 п.4а				Долговечность сиденья (характеризующаяся остаточной деформацией)	(0-1000) мм
82	ГОСТ 12029 п.4а				Долговечность спинки	Выдерживает / не выдерживает
83	ГОСТ 12029 п.4а				Долговечность подлокотников	Выдерживает / не выдерживает
84	ГОСТ 12029 приложение 1 п.7.1				Статическая прочность сиденья	Выдерживает / не выдерживает
85	ГОСТ 12029 приложение 1 п.7.2				Статическая прочность спинки	Выдерживает / не выдерживает
86	ГОСТ 12029 приложение 1 п.7.3				Статическая прочность подлокотников, подголовника в боковом направлении	Выдерживает / не выдерживает
87	ГОСТ 12029 приложение 1 п.7.4				Статическая прочность подлокотников под действием вертикальной нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
88	ГОСТ 12029 приложение 1 п.7.7				Статическая прочность ножек вперед	Выдерживает / не выдерживает
89	ГОСТ 12029 приложение 1 п.7.8				Статическая прочность ножек вбок	Выдерживает / не выдерживает
90	ГОСТ 12029 приложение 1 п.7.5				Усталость (долговечность) сиденья	Выдерживает / не выдерживает
91	ГОСТ 12029 приложение 1 п.7.6				Усталость (долговечность) спинки	Выдерживает / не выдерживает
92	ГОСТ 12029 приложение 1 п.7.9				Прочность коробчатых оснований при нагружении по диагонали	Выдерживает / не выдерживает
93	ГОСТ 12029 приложение 1 п.7.10				Ударная прочность сиденья	Выдерживает / не выдерживает
94	ГОСТ 12029 приложение 1 п.7.11				Ударная прочность спинки, подголовника	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
95	ГОСТ 12029 приложение 1 п.7.12				Ударная прочность подлокотников	Выдерживает / не выдерживает
96	ГОСТ 12029 приложение 1 п.7.13				Прочность при падении	Выдерживает / не выдерживает
97	ГОСТ 23380 п.2	Столы ученические	31.09	9403	Устойчивость	Устойчиво / неустойчиво
98	ГОСТ 23380 п.3				Прочность под действием вертикальной статической нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
99	ГОСТ 23380 п.4				Жесткость (характеризуется показателем жесткости)	Соответствует/ не соответствует
100	ГОСТ 23380 п.4				Долговечность под действием горизонтальной нагрузки (характеризуется показателем долговечности)	Соответствует/ не соответствует
101	ГОСТ 23380 п.5				Прочность крепления задней стенки	Выдерживает / не выдерживает
102	ГОСТ 23380 п.7				Прочность под действием ударной нагрузки	Выдерживает / не выдерживает
103	ГОСТ 23380 п.8				Прочность при падении	Выдерживает / не выдерживает
104	ГОСТ 23381 п.4.1	Стулья ученические и детские	31.09	9401	Устойчивость	Устойчиво / неустойчиво
105	ГОСТ 23381 п.4.2				Устойчивость	Устойчиво / неустойчиво
106	ГОСТ 23381 п.5.1				Прочность каркаса	Выдерживает / не выдерживает
107	ГОСТ 23381 п.5.2				Прочность крепления подножки	Выдерживает / не выдерживает
108	ГОСТ 23381 п.5.2				Прочность крепления сиденья к металлическому каркасу	Выдерживает / не выдерживает
109	ГОСТ 23381 п.5.3				Прочность крепления накладной спинки стула к металлическому каркасу	Выдерживает / не выдерживает
110	ГОСТ 23381 п.5.3				Статическая прочность сиденья	Выдерживает / не выдерживает
111	ГОСТ 23381 п.6				Долговечность стульев	Выдерживает / не выдерживает
112	ГОСТ 23381 п.7				Прочность при падении на пол	Выдерживает / не выдерживает
113	ГОСТ 17340 п.2	Кровати	31.09	9403	Прочность соединений опорных спинок с царгами кроватей на прочность	Выдерживает / не выдерживает
114	ГОСТ 17340 п.3				Прочность крепления опорных элементов к царгам	Выдерживает / не выдерживает
115	ГОСТ 17340 п.4				Долговечность конструкции кроватей	(0-250) мм
116	ГОСТ 17340 п.5				Ударная прочность основания, в том числе регулируемых по высоте элементов (головная и ножная части)	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
117	ГОСТ 17340 п.6				Долговечность царг	Выдерживает / не выдерживает
118	ГОСТ 17340 п.7				Долговечность основания (характеризуется остаточной деформацией)	Соответствует/ не соответствует
119	ГОСТ 17340 п.8				Усилие трансформации встроенных откидных кроватей	(0-50) даН (0-20) кгс
120	ГОСТ 17340 п.9				Прочность встроенных кроватей при падении	Выдерживает / не выдерживает
121	ГОСТ 17340 п.10				Прочность царг	Выдерживает / не выдерживает
122	ГОСТ 30210 п.9	Кровати двухъярусные	31.09	9403	Исполнение	(0-1000) мм
123	ГОСТ 30210 п.2				Устойчивость	(0-20)даН
124	ГОСТ 30210 п.3				Прочность крепления верхнего яруса	Выдерживает/не выдерживает
125	ГОСТ 30210 п.4				Прочность ограждения верхнего яруса	Выдерживает/не выдерживает
126	ГОСТ 30210 п.6				Прочность основания	Выдерживает/не выдерживает
127	ГОСТ 30210 п.10				Долговечность основания	Выдерживает/не выдерживает
128	ГОСТ 30210 п.5				Долговечность конструкции	Выдерживает/не выдерживает
129	ГОСТ 30210 п.7.1				Статическая прочность крепления лестницы	Выдерживает/не выдерживает
130	ГОСТ 30210 п.7.2				Прочность каждой ступени лестницы	Выдерживает/не выдерживает
131	ГОСТ 19120 п.2	Диваны, диваны-кровати, кресла-кровати, кресла для отдыха, кресла-качалки, кушетки, тахты, скамьи, банкетки	31.09	9401 9403	Устойчивость	Устойчиво / неустойчиво
132	ГОСТ 19120 п.3				Статическая прочность навесных боковин	Выдерживает/не выдерживает
133	ГОСТ 19120 п.4				Прочность опор (ножек)	Выдерживает/не выдерживает
134	ГОСТ 19120 п.5				Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей	Выдерживает/не выдерживает
135	ГОСТ 19120 п.6				Долговечность элементов изделия (спинки, сиденья, боковин, беспружинных элементов спальных мест)	Выдерживает/не выдерживает
136	ГОСТ 19120 п.6.3.2				Остаточная деформация сидений и спальных мест в изделиях с эластичным или гибким основаниями при испытании на долговечность	Соответствует/ не соответствует
137	ГОСТ 19120 п.7				Прочность изделия под ударной нагрузкой	Выдерживает/не выдерживает
138	ГОСТ 19120 п.8				Усилие трансформации спальных мест изделий (или его секций	(0-50) даН (0-20) кгс
139	ГОСТ 19120 п.9				Прочность каркасов изделий при падении	Выдерживает/не выдерживает
140	ГОСТ 19120 п.10	Кресла-качалки	31.09	9401	Долговечность кресел-качалок при горизонтальном нагружении боковин	Выдерживает/не выдерживает
141	ГОСТ 19120 п.11				Прочность кресел-качалок при вертикальных ударных нагрузках сиденья	Выдерживает/не выдерживает
142	ГОСТ 28777 п.5	Детские кровати	31.09	9403	Проверка качества изготовления (сборки)	Отсутствие заусенцев, острых кромок

1	2	3	4	5	6	7
143	ГОСТ 28777 п.6.1				Контроль габаритных размеров	(0-5000) мм
144	ГОСТ 28777 п.6.2				Измерение высоты боковых стенок	(0-5000) мм
145	ГОСТ 28777 п.6.3				Измерение отверстий и расстояния между элементами конструкции, ширины ячейки сетки, зазора между основанием ложа и боковыми стенками и спинками	Конусы диаметром 5, 7, 25, 45, 60, 65, 85, 120
146	ГОСТ 28777 п.6.4				Проверка выступающих частей, щелей и отверстий	Соответствует / не соответствует
147	ГОСТ 28777 п.6.5				Испытание стоек ограждения на деформируемость	Соответствует / не соответствует
148	ГОСТ 28777 п.6.5				Испытание стоек ограждения на деформируемость	Соответствует / не соответствует
149	ГОСТ 28777 п.7				Проверка прочности крепления съемных элементов	Нарушено / не нарушено
150	ГОСТ 28777 п.8				Проверка прочности основания (испытание на удар)	Выдерживает/не выдерживает
151	ГОСТ 28777 п.				Проверка прочности боковых планок (испытание на изгиб)	Выдерживает/не выдерживает
152	ГОСТ 28777 п.10				Проверка прочности боковин или боковых планок (испытание на удар)	Выдерживает/не выдерживает
153	ГОСТ 28777 п.11.1				Проверка прочности каркаса и соединений под действием вертикальной нагрузки	Выдерживает/не выдерживает
154	ГОСТ 28777 п.11.2, 11.3				Долговечность каркаса и соединений (характеризуется деформацией)	(0-250) мм
155	ГОСТ 28777 п.12				Испытание на устойчивость	Устойчиво / неустойчиво
156	ГОСТ 28777 п.13				Испытание складных кроватей на прочность блокирующего механизма	Выдерживает / не выдерживает
157	ГОСТ 28777 п.14				Проверка фиксаторов роликов или колесиков	Функционирует / не функционирует
158	ГОСТ 28777 п.15				Испытание царг кроватей типа II на долговечность	Выдерживает / не выдерживает
159	ГОСТ 14314 п.6.1	Мягкие элементы мебели, изготовленные на основе пружинных блоков и используемые в качестве спальных мест	31.09	9401	Долговечность пружинных мягких элементов, характеризующаяся усадкой	Соответствует / не соответствует
160	ГОСТ 14314 п.6.2				Долговечность пружинных мягких элементов, характеризующаяся неравномерностью усадки	Соответствует / не соответствует
161	ГОСТ 21640 п.5.1.1	Мебель для сидения и лежания	31.09	9401	Податливость	Соответствует / не соответствует
	ГОСТ 21640 п.5.1.2				Общая деформация	Соответствует / не соответствует
162	ГОСТ 19918.3	Мягкие элементы беспружинные мебели для сидения и лежания	31.09	9401	Остаточная деформация беспружинных мягких элементов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
163	ГОСТ 26003 п.5	Кресла для зрительных залов	31.09	9401	Устойчивость	0-(1000±50) даН
164	ГОСТ 26003 п.6				Прочность каркаса стульев (кресел) с откидными сиденьями	Соответствует / не соответствует
165	ГОСТ 26003 п.7				Статическая прочность креплений откидных сидений, консольных подлокотников, убирающихся столиков, накладных спинок	Выдерживает/не выдерживает
166	ГОСТ 26003 п.8				Испытание смещения ряда нестационарных стульев (кресел)	(0-5000)мм
167	ГОСТ 26003 п.9				Прочность соединительных элементов нестационарных стульев (кресел)	Выдерживает/не выдерживает
168	ГОСТ 23190 п.4.7	Мебель для книготорговых помещений	31.01	9403	Усилие выдвигания ящика при его полной загрузке	(0-20) даН
169	ГОСТ 23190 п.4.8				Прочность крепления ручек на отрыв, на изгиб	(0-2) kN
170	ГОСТ 23190 п.4.9				Деформируемость полок (характеризуется прогибом полки под действием распределенной статической нагрузки)	(0-160) мм
171	ГОСТ 23508 п.4.4	Мебель книготорговая для складских помещений	31.01	9403	Деформируемость полок (характеризуется прогибом полки под действием распределенной статической нагрузки)	(0-160) мм
172	ГОСТ 26756 п.7.10	Мебель для предприятий торговли	31.01	9401 9403	Устойчивость	Устойчиво / неустойчиво
173	ГОСТ 26756 п.7.11				Проверка работы подвижных элементов и запорных устройств	Работает / не работает
174	ГОСТ 26756 п.7.15				Прочность полки под установку кассового аппарата	Выдерживает/не выдерживает
175	ГОСТ 26756 п.7.15				Прочность горизонтальных несущих элементов горок, прилавков, витрин, столов, подиумов, стендов, стеллажей	Выдерживает/не выдерживает
176	ГОСТ 26756 п.7.15				Прочность штанги вешал для одежды	Выдерживает / не выдерживает
177	ГОСТ 26756 п.7.15				Прогиб горизонтальных несущих элементов горок, прилавков, витрин, столов, подиумов, стендов, стеллажей	(0-250) мм
178	ГОСТ 26756 п.7.15				Прогиб штанг	(0-250) мм
179	ГОСТ 26756 п.7.15				Допускаемое отклонение от вертикали стоек в горках	(0-250) мм

1	2	3	4	5	6	7
180	Правила ООН № 34-01 п.5.1 Правила ООН № 34-02 п.5.1	Топливные баки, заливные горловины и пробки топливных баков	29.32.30	3926 7310 8309 8708	Стойкость к коррозии	5% раствор NaCl (20-55)°C
181	Правила ООН № 34-01 п.5.2 Правила ООН № 34-01 п.6.1 Правила ООН № 34-02 п.5.2 Правила ООН № 34-02 п.6.1				Отсутствие течи при избыточном давлении	0-16 МПа (0-59,99)'
182	Правила ООН № 34-01 приложение №5 п.2 Правила ООН № 34-02 приложение №5 п.2				Прочность пластиковых баков	0-16 МПа (0-59,99)' (20-60)°C
183	Правила ООН № 34-01 п.5.3 Правила ООН № 34-02 п.5.3				Компенсация избыточного давления	Есть / нет
184	Правила ООН № 34-01 п.5.4 Правила ООН № 34-02 п.5.4				Конструкция вентиляционных отверстий	Обеспечивается/ не обеспечивается
185	Правила ООН № 34-01 п.5.5 Правила ООН № 34-02 п.5.5				Расположение баков в ТС	Обеспечивается/ не обеспечивается
186	Правила ООН № 34-01 п.5.6 Правила ООН № 34-02 п.5.6				Расположение баков в ТС	Обеспечивается/ не обеспечивается
187	Правила ООН № 34-01 п.5.7 Правила ООН № 34-02 п.5.7				Расположение баков в ТС	Обеспечивается/ не обеспечивается
188	Правила ООН № 34-01 п.5.8 Правила ООН № 34-02 п.5.8				Расположение наливной горловины	Обеспечивается/ не обеспечивается
189	Правила ООН № 34-01 п.5.9, 6.2				Вытекание топлива	30 г/мин (0-59,99)

1	2	3	4	5	6	7
	Правила ООН № 34-02 п.5.9, 6.2					
190	Правила ООН № 34-01 п.5.9.1 Правила ООН № 34-02 п.5.9.1				Крепление крышки	Обеспечивается/ не обеспечивается
191	Правила ООН № 34-01 п.5.9.2 Правила ООН № 34-02 п.5.9.2				Крепление уплотнения	Обеспечивается/ не обеспечивается
192	Правила ООН № 34-01 п.5.10 Правила ООН № 34-02 п.5.10				Выступающие и острые края	Обеспечивается/ не обеспечивается
193	Правила ООН № 34-01 п.5.11 Правила ООН № 34-02 п.5.11				Аккумулирование зарядов статического электричества	Обеспечивается/ не обеспечивается
194	Правила ООН № 34-01 п.5.12 Правила ООН № 34-02 п.5.12				Материал	Соответствует / не соответствует
195	Правила ООН № 90-02 п.5.2.2.1.1	Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов	29.32.30	6813 8708	Прочность соединения тормозной накладки с металлической колодкой	(0-100) кН (-40-1100)°С (0-59,99)`
196	Правила ООН № 90-02 приложение №3 п.2.2.1 Правила ООН № 90-02 приложение №3 п.2.2.2				Подготовка к испытанию	Сравнение
197	Правила ООН № 90-02 приложение №3 п.2.2.3				Эффективность тормозов в не разогретом состоянии	Сравнение
198	Правила ООН № 90-02 приложение №3 п.2.2.4				Чувствительность к скорости движения	Сравнение
199	ГОСТ Р 52431 п.4.1-4.3	Аппараты гидравлического тормозного привода: цилиндры главные тормозные, скобы дисковых тормозных механизмов, колесные тормозные цилиндры барабанных тормозных механизмов, регуляторы	29.32.30	8481 8537 8708 9031 9032	Показатели выходных параметров	(0-5) м
					Герметичность уплотнений при давлении не менее 20 МПа	(0-600) кгс/см^2
					Прочность корпуса при давлении не менее 25 МПа	(0-600) кгс/см^2
					Герметичность и прочность вакуумных и гидровакуумных усилителей при разрежении в вакуумной камере (0,075±0,005) МПа	(-0,1..0,3) МПа (0-59,99)′
200	ГОСТ Р 52431 п.4.5				долговечность при циклическом нагружении150000	(0-7) МПа

1	2	3	4	5	6	7
		тормозных сил, вакуумные и гидравлические (в сборе с главными тормозными цилиндрами) и гидровакуумные и пневмогидравлические усилители, контрольно-сигнальные устройства			циклов пульсирующим давлением от 0 до 7,0 МПа при температуре 70±15°С	(55-85)°С
201	ГОСТ 30731 п.7.1, ГОСТ 30731 п.7.4 ГОСТ 30731 п.7.10	Трубки и шланги, в т.ч. витые шланги (в т.ч. с применением материала на основе полиамидов 11 и 12) гидравлических систем тормозного привода, сцепления и рулевого привода	29.32.30	3917 4009 7306 7307 7411 7412 7507	Герметичность и прочность трубок и шлангов в сборе с элементами соединений	(0-600) кгс/см^2 (0-59,99)′
202	ГОСТ 30731 п. 7.1, ГОСТ 30731 п.7.13				Долговечность при циклическом нагружении 150000 циклов пульсирующим давлением	(0-70) кгс/см^2 (0-59,99)′ (0-+100) °С (0-600) кгс/см^2
203	ГОСТ 30731 п.7.1, ГОСТ 30731 п.7.4 ГОСТ 30731 п.7.5				Стойкость к воздействию солей, масел, аккумуляторной кислоты, спиртов - для труб и витых шлангов из материала на основе полиамидов 11 и 12.	(-60+200)°С (0-59,99)′ (0-150) мм
204	ГОСТ Р 51190 п.8.4 ГОСТ Р 51190 п.8.7	Трубки и шланги, в т.ч. витые шланги (в т.ч. с применением материала на основе полиамидов 11 и 12) гидравлических систем тормозного привода, сцепления и рулевого привода	29.32.30	3917 4009 7306 7307 7411 7412 7507	Герметичность и прочность трубок и шлангов в сборе с элементами соединений	(0-600) кгс/см^2 (0-59,99)′
205	ГОСТ Р 51190 п.8.8 ГОСТ Р 51190 п.8.11				Долговечность при циклическом нагружении 150000 циклов пульсирующим давлением	(0-70) кгс/см^2 (0-59,99)′ (0-+100) °С (0-600) кгс/см^2
206	ГОСТ Р 51190 п.8.14 ГОСТ Р 51190 п.8.15 ГОСТ Р 51190 п.8.17				Стойкость к воздействию солей, масел, аккумуляторной кислоты, спиртов - для труб и витых шлангов из материала на основе полиамидов 11 и 12.	(-60+200)°С (0-59,99)′ (0-150) мм
207	ГОСТ Р 52452 п.4.1, ГОСТ Р 52452 п.4.2				Герметичность и прочность трубок и шлангов в сборе с элементами соединений	(0-600) кгс/см^2 (0-59,99)′
208	ГОСТ Р 52452 п.4.1 ГОСТ Р 52452 п.4.3				Долговечность при циклическом нагружении 150000 циклов пульсирующим давлением	(0-70) кгс/см^2 (0-59,99)′ (0-+100) °С (0-600) кгс/см^2
209	ГОСТ Р 53834п.6.2				Герметичность и прочность трубок и шлангов в сборе с элементами соединений	(0-600) кгс/см^2 (0-59,99)′
210	ГОСТ Р 53834 п.6.3				Долговечность при циклическом нагружении 150000 циклов пульсирующим давлением	(0-70) кгс/см^2 (0-59,99)′ (0-+100) °С (0-600) кгс/см^2
211	ГОСТ Р 53805 п.5.6	Детали и узлы	29.32.30	8708	При стендовых испытаниях детали и узлы механических приводов тормозной системы должны	(0-50)тс (0-59,99)′

1	2	3	4	5	6	7
		механических приводов тормозной системы: регулировочные устройства тормозных механизмов, детали привода стояночной тормозной системы (в т.ч. тросы с наконечниками в сборе)			без разрушений и остаточных деформаций выдерживать нагрузку, в три раза большую максимальной, возникающей при их работе в приводе	(0-5) м
212	ГОСТ Р 53806 п.5.5				При стендовых испытаниях детали и узлы механических приводов тормозной системы должны без разрушений и остаточных деформаций выдерживать нагрузку, в три раза большую максимальной, возникающей при их работе в приводе	(0-50)тс (0-59,99)' (0-5) м
213	Правила ООН № 90-02 п.5.3.3.1	Диски и барабаны тормозные	29.32.30	8708	Геометрические размеры	0-150 мм Ra 3,2 мкм
214	Правила ООН № 90-02 п.5.3.3.2				Твердость	160-250 НВ
215	Правила ООН № 90-02 п.5.3.3.2				Прочность на разрыв	min 150 Н/мм^2
216	Правила ООН № 90-02 п.5.3.7.2				Балансировка	Соответствует/ не соответствует
217	Правила ООН № 90-02 приложение №11 п.3.3, Правила ООН № 90-02 приложение №11 п.3.4.1				Испытание на эффективность (тип 0)	Сравнение
218	Правила ООН № 90-02 приложение №11 п.3.4.2				Испытание на эффективность (тип 1)	Сравнение
219	Правила ООН № 90-02 приложение № 11 п.3.3, Правила ООН № 90-02 приложение №11 п.3.4.4				Торможение при подсоединенном двигателе	Сравнение
220	Правила ООН № 90-02 приложение № 11 п.3.3, Правила ООН № 90-02 приложение №11 п. 3.5				Динамические фрикционные свойства	Сравнение
221	Правила ООН № 90-02 приложение №11 п.4.1.1, Правила ООН № 90-02 приложение №11 п.4.2.1				Испытание на целостность (термическая усталость)	Сравнение
222	Правила ООН № 90-02				Испытание на целостность (повышенная нагрузка)	Сравнение

1	2	3	4	5	6	7
	приложение №11 п.4.1.2, Правила ООН № 90-02 приложение №11 п.4.2.2					
223	ГОСТ 33545 п.2.4				Испытание на эффективность (тип 0)	Сравнение
224	ГОСТ 33545 п.2.5				Испытание на эффективность (тип 1) Испытание на целостность (термическая усталость) Испытание на целостность (повышенная нагрузка)	Сравнение Сравнение Сравнение
225	Правила ООН № 59-00 п.6.1.2	Сменные системы выпуска отработавших газов двигателей, в т.ч. глушители и резонаторы	29.32.30 29.32.30	8708	Коррозионная стойкость	Стойкий / не стойкий
226	Правила ООН № 59-00 п.6.1.3				Защита от несанкционированного доступа	Возможно / невозможно
227	Правила ООН № 59-00 п.6.2				Уровень звука Удельная мощность	(1,2±0,2) м (5-40)°С (0-20) м/с (0-400) кг
228	Правила ООН № 59-00 п.6.3.4.2, приложение 4				Противодавление	Соответствует / не соответствует
229	Правила ООН № 51-02 п.6.2.1, 6.2.2, приложение №3 п.3				Уровень звука Удельная мощность	(1,2±0,2) м (5-40)°С (0-20) м/с (0-400) кг
230	ГОСТ 33603 п.4.1	Аппараты пневматического тормозного привода: агрегаты подготовки воздуха (противозамерзатели, влагоотделители, регуляторы давления), защитная аппаратура пневмопривода, клапаны слива конденсата, управляющие аппараты (краны тормозные, ускорительные клапаны, клапаны управления тормозами прицепа, воздухораспределители), аппараты корректировки	29.32.30	8421 8479 8481 8537 8708 9026 9032	Показатели выходных параметров	(0-5) м
231	ГОСТ 33603 п.4.1 ГОСТ 33603 п.4.2 ГОСТ 33603 п.4.3				Герметичность уплотнений при давлении 0,8 МПа Долговечность при циклическом нагружении	(0-16) МПа (0-59,99)' (0-16) МПа (0-59,99)'
232	ГОСТ Р 52848 п.4.2 ГОСТ Р 52848 п.4.6				Показатели выходных параметров	(0-5) м
233	ГОСТ Р 52848 п.4.7				Герметичность уплотнений при давлении 0,8 МПа Долговечность при циклическом нагружении	(0-16) МПа (0-59,99)' (0-16) МПа (0-59,99)'

1	2	3	4	5	6	7
		торможения (регуляторы тормозных сил, клапаны ограничения давления в пневматическом приводе передней оси), головки соединительные, устройства сигнализации и контроля (датчики пневмоэлектрические, клапаны контрольного вывода)				
234	ГОСТ 33543 п.6.1, ГОСТ 33543 п.6.2 ГОСТ 33543 п.6.3 ГОСТ 33543 п.6.5	Камеры тормозные пневматические (в т.ч. с пружиннымэнергоаккумулятором), цилиндры тормозные пневматические	29.32.30	8708	Усилие на штоке камеры (цилиндра) для данной размерности эффективной площади диафрагмы (поршня) при давлении в приводе 0,6 МПа	(0-500) кН
235	ГОСТ 33543 п.6.4				Герметичность уплотнений при давлении 0,8 МПа	(0-16) МПа (0-59,99)'
236	ГОСТ 33543 п.6.6				Долговечность при циклическом нагружении	(0-16) МПа (0-59,99)'
237	ГОСТ 33543 п.6.7				Температурная стойкость	(-60..200) °С
238	ГОСТ Р 52453 п.7.3	Рулевые механизмы с гидравлическим усилителем и усилители рулевые	29.32.30	8412 8413 8479 8537 8708 9032	Надежность соединений. Отсутствие вредных контактов между деталями при их установке на транспортные средства	(0-5) м (0-5) м
239	ГОСТ Р 52453 п.7.4				Возможность регулирования механического люфта в рулевом механизме	Возможна регулировка/ не возможна регулировка
					Подача жидкости насосами рулевых гидроусилителей при давлении 0,5 от максимального	(0-600) кгс/см^2
					Сохранение работоспособности рулевого управления при отказе усилителя	Работает / не работает
					Отсутствие не обусловленного функциональными требованиями люфта в подвижных соединениях при нейтральном положении рулевого колеса	Люфт есть / люфт отсутствует
240	ГОСТ Р 53835 п.5.3.2	Элементы рулевого привода и направляющего аппарата подвески	29.32.30	8412 8413 8479 8537 9032 4016 8482 8483 8708	Надежность соединений. Отсутствие вредных контактов между деталями при их установке на транспортные средства	(0-5) м (0-5) м
241	ГОСТ Р 53835 п.5.1				Возможность регулирования механического люфта в рулевом механизме	Возможна регулировка/ не возможна регулировка
					Отсутствие не обусловленного функциональными требованиями люфта в подвижных соединениях при нейтральном положении рулевого колеса	Люфт есть / люфт отсутствует
242	ГОСТ Р 53835 п.5.3.5				передача нагрузки в 2,5 раза превышающей расчетную максимальную	Работает / не работает

1	2	3	4	5	6	7
243	ГОСТ Р 53835 п.5.3				Упругость резинометаллических шарниров	(0-180)° (6-135) Нм
					Прочность их связи с металлическим каркасом обеспечивает выполнение требований к устойчивости и управляемости транспортного средства	(0-500) кН (6-135) Нм
					Надежность крепления упругих и демпфирующих элементов	(0-5) м
					Отсутствие вредных контактов в пределах полного хода подвески	(0-180)° (6-135) Нм
244	ГОСТ Р 52433 п.4.8	Шарниры шаровые подвески и рулевого управления	29.32.30	8708	Прочность шаровых шарниров	(0-400)мм (0-300)Нм
245	ГОСТ Р 52433 п.4.2				Надежность соединений. Отсутствие вредных контактов между деталями при их установке на транспортные средства	(0-5) м (0-5) м
246	ГОСТ Р 52433 п.4.4 ГОСТ Р 52433 п.4.5				Моменты сопротивления вращению и качанию пальцев рулевого привода	(0-180)° (0,3-135) Нм
247	ГОСТ Р 52433 п.4.10				Геометрические размеры шарового пальца шарнира	(0-150)мм
					Присоединительные и габаритные размеры шарнира	(0-150)мм
248	ГОСТ Р 52433 п.4.11				Ударная вязкость шарового пальца Изгиб тяг на угол 90 град	90°
249	ГОСТ Р 52433 п.4.7				Твердость поверхностного слоя	(22-68) HRC
					Сила вырыва шарового пальца из корпуса шарнира	(0-50)тс
250	ГОСТ Р 52433 п.4.6				Сила выдавливания в сторонузавальцовки, если шарнирзавальцован или закрыт заглушкой со стопорным кольцом	(0-50) тс
251	ГОСТ Р 52433 п.4.9				Остаточная деформация вкладыша при нагружении его осевой силой (только для шаровых шарниров с полимерными вкладышами)	(0-150) мм
252	ГОСТ Р 52433 п.4.4				Углы качания шаровых пальцев рулевых шарниров должны обеспечивать беспрепятственный поворот управляемых колес при прогибе подвески в пределах рабочего хода	(0-180)°
					Углы качания шаровых пальцев подвески должны обеспечивать беспрепятственный прогиб подвески в пределах ее полного хода вне зависимости от поворота колес	(0-180)°
253	ГОСТ Р 52433 п.4.2.6				Шаровые шарниры не должны иметь люфта	Визуальный осмотр
254	Правила ООН №55-01 п.4.4	Тягово-сцепные устройства	29.32.30	8702 8703 8704	Тягово-сцепные устройства легковых автомобилей должны обеспечивать беззазорную сцепку. Самопроизвольная расцепка не допускается	Соответствует/ не соответствует
255	Правила ООН №55-01			8705	Диаметр шара тягово-сцепного устройства легковых	(0-150) мм

1	2	3	4	5	6	7
	приложение №5 п.1.1			8708 8716	автомобилей должен быть в пределах от номинального, равного 50,0 мм, до минимально допустимого, составляющего 49,6 мм	
256	Правила ООН №55-01 п.4.2				Материал	Обеспечивает / не обеспечивает
257	Правила ООН №55-01 п.4.3				Обеспечение сцепки-расцепки одним человеком	Обеспечивает / не обеспечивает
258	Правила ООН №55-01 п.4.4				Изнашиваемые детали	Обеспечивает / не обеспечивает
259	Правила ООН №55-01 п.4.5				Механическое запирание	Обеспечивает / не обеспечивает
260	Правила ООН №55-01 п.4.6				Монтажная и эксплуатационная документация	Наличие/отсутствие
261	Правила ООН №55-01 п.4.7				Высота установки и монтажные размеры	Обеспечивает / не обеспечивает
262	Правила ООН №55-01 п.7.5				Ограничения по использованию	Наличие/отсутствие
263	Правила ООН №55-01 п.7.6				Маркировка	Наличие/отсутствие
264	Правила ООН №55-01 приложение №5 п.1.1				Внешняя форма и геометрические размеры	(0-150) мм
265	Правила ООН №55-01 приложение №5 п.1.2				Точки крепления	Соответствует / не соответствует
266	Правила ООН №55-01 приложение №5 п.1.5				Аварийные точки крепления	Наличие/отсутствие
267	Правила ООН №55-01 приложение №5 п.1.5.1				Расположение точки аварийного сцепления	Наличие/отсутствие
268	Правила ООН №55-01 приложение №5 п.1.7				Углы отклонения сцепного устройства	Наличие/отсутствие
269	Правила ООН №55-01 приложение №6 п.1.3				Динамические испытания	(0-1000) кгс
270	Правила ООН №55-01 приложение №6 п.1.4				Статические испытания	(0-500) кг (0-59,99)'
271	Правила ООН №55-01 приложение №7 п.1.1.1				Свободное пространство и высота	Соответствует / не соответствует
272	Правила ООН №55-01 приложение №7 п.1.1.2				Необходимость усиления	Наличие/отсутствие
273	Правила ООН №55-01 приложение №7 п.1.1.3				Возможность осуществления сцепки-расцепки при углах наклона	±60°
274	Правила ООН № 55-01 приложение №7 п.1.1.4				Обзор заднего номерного знака	Соответствует / не соответствует
275	ГОСТ 25452 п.8.9	Рукава резиновые	29.32.30	3917	Теплостойкость и холодостойкость	(-60-200)°С

1	2	3	4	5	6	7
		высокого давления с металлическими навивками неармированные		4009 7306 7307 7411 7412 7507		(0-59,99)'
276	ГОСТ 25452 п.4.1.10, ГОСТ 25452 п.8.9				Подача масла при температурах -50°С и плюс 80°С	9,9 МПа (-60-200)°С (0-59,99)'
277	ГОСТ 25452 п.8.4				Изменение наружного диаметра	10%
278	ГОСТ 25452 п.8.6				Прочность связи	13,0 Н/см
279	ГОСТ 25452 п.8.5.1				Герметичность	(0-600) атм
280	ГОСТ 25452 п.8.5.2				Прочность при приложении нагрузки	(0-600) атм
281	ГОСТ 25452 п.4.1.10, ГОСТ 25452 п.8.9				Устойчивость к длительному воздействию рабочих сред	(-50-100)°С
282	ГОСТ 25452 п.8.11				Минимальный радиус изгиба	(0-1000) мм
283	ГОСТ 25452 п.8.2				Маркировка	Наличие / отсутствие
284	ГОСТ 25452 п.8.11				Долговечность при циклическом нагружении 500000 циклов пульсирующим давлением	(0-70) кгс/см^2 (0-59,99)' (0-+100) °С (0-600) кгс/см^2
285	ГОСТ 6286 п. 4.1.11 п.8.5.1	Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные	29.32.30	4009 7306 7411 7412	Подача масла при температурах -50°С и плюс 80°С	9,9 МПа (-60-200)°С (0-59,99)'
286	ГОСТ 6286 п.8.10				Теплостойкость и хлолодостойкость	(-50-200)°С (0-59,99)'
287	ГОСТ 6286 п.8.4				Изменение наружного диаметра	10%
288	ГОСТ 6286 п.8.7				Прочность связи	13,0 Н/см
289	ГОСТ 6286 п.8.5.1				Герметичность	(0-600) атм
290	ГОСТ 6286 п.8.5.2				Прочность при приложении нагрузки	(0-600) атм
291	ГОСТ 6286 п.4.1.11 ГОСТ 6286 п.8.5.1				Устойчивость к длительному воздействию рабочих сред	(-50-200)°С
292	ГОСТ 6286-73 п.8.10				Минимальный радиус изгиба	(0-1000) мм
293	ГОСТ 6286 п.8.3				Маркировка	Наличие / отсутствие
294	ГОСТ 9.024 п.1.4	Испытание на стойкость к термическому старению	-	-	Устойчивость к термическому старению	(0-200)°С (0-59,99)'
295	ГОСТ 263 п.3	Метод определения	-	-	Твердость по Шору	(22-99) HSD

1	2	3	4	5	6	7
		твердости по ШОРу				
296	ГОСТ 270 п.2	Упругопрочностные свойства резины	-	-	Прочность резины	(8-15)МПа
297	ГОСТ 270 п.4		-	-	Разрывная прочность	(0-500) кН
298	ГОСТ 10362 п.8.10	Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные	29.32.30	4009 7306 7411 7412	Теплостойкость и холодостойкость	(-60-200)°С (0-59,99)′
299	ГОСТ 10362 п.4.1.13 ГОСТ 10362 п.8.10				Подача масла при температурах -50°С и плюс 80°С	9,9 МПа (-60-200)°С (0-59,99)′
300	ГОСТ 10362 п.8.4				Изменение наружного диаметра	10%
301	ГОСТ 10362 п.8.8				Прочность связи	13,0 Н/см
302	ГОСТ 10362 п.8.6				Герметичность	(0-600) атм
303	ГОСТ 10362 п.8.7				Прочность при приложении нагрузки	(0-600) атм
304	ГОСТ 10362 п.4.1.13 ГОСТ 10362 п.8.10				Устойчивость к длительному воздействию рабочих сред	(-50-100)°С
305	ГОСТ 10362 п.8.11				Минимальный радиус изгиба	(0-1000) мм
306	ГОСТ 10362 п.8.3				Маркировка	Наличие / отсутствие
307	Правила ООН № 26-02 п.5.1 Правила ООН № 26-02 приложение №3 Правила ООН № 26-03 п.5.1 Правила ООН № 26-03 приложение №3	Наружные выступы транспортных средств категории М1	29.32.30	8708 8714	Требования к конструкции	(0-5) м
308	Правила ООН № 26-02 п.5.2 Правила ООН № 26-02 приложение №3 Правила ООН № 26-03 п.5.2 Правила ООН № 26-03 приложение №3				Требования к конструкции	(0-5) м
309	Правила ООН № 26-02 п.5.3 Правила ООН № 26-03 п.5.3				Требования к конструкции	Визуальный осмотр
310	Правила ООН № 26-02 п.5.4 Правила ООН № 26-03 п.5.4				Радиус кривизны	(0-25) мм
311	Правила ООН № 26-02 п.5.5				Радиус кривизны и твердость по ШОРу	(0-25) мм (0-60) уе

1	2	3	4	5	6	7
	Правила ООН № 26-03 п.5.5					
312	Правила ООН № 26-02 п.6.1 Правила ООН № 26-03 п.6.1				Приложение силы	10 мм 10 даН
313	Правила ООН № 26-02 п.6.2, Правила ООН № 26-02 приложение № 3 п.3 Правила ООН № 26-03 п.6.2 Правила ООН № 26-03 приложение № 3 п.3				Выступ и радиус скругления	30 мм 2,5 мм
314	Правила ООН № 26-02 п.6.3 Правила ООН № 26-02 приложение № 3 п.4 Правила ООН № 26-03 п.6.3 Правила ООН № 26-03 приложение № 3 п.4				Решетки и щели	0-150 мм
315	Правила ООН № 26-02 п.6.4 Правила ООН № 26-03 п.6.4				стеклоочистители	0-150 мм
316	Правила ООН № 26-02 п.6.5.1 Правила ООН № 26-03 п.6.5.1				Направление закругления	Есть / нет
317	Правила ООН № 26-02 п.6.5.2 Правила ООН № 26-03 п.6.5.2				Радиус кривизны	(0-25) мм
318	Правила ООН № 26-02 п.6.5.3 Правила ООН № 26-03 п.6.5.3				Выступание элементов установленных в бампер	(0-150) мм
319	Правила ООН № 26-02 п.6.6.1 Правила ООН № 26-03 п.6.6.1				Выступы	(0-70) мм

1	2	3	4	5	6	7
320	Правила ООН № 26-02 п.6.6.2 Правила ООН № 26-03 п.6.6.2				Ручки поворотного типа	Наличие или отсутствие
321	Правила ООН № 26-02 п.6.7.1 Правила ООН № 26-03 п.6.7.1				Предписания по п.5.4	-
322	Правила ООН № 26-02 п.6.7.2 Правила ООН № 26-03 п.6.7.2				Выступающие части. Крыльчатые гайки	Наличие / отсутствие
323	Правила ООН № 26-02 п.6.7.3 Правила ООН № 26-03 п.6.7.3				Расположение и выступание за габариты	(0-30) мм
324	Правила ООН № 26-02 п.6.8 Правила ООН № 26-03 п.6.8				Отбортовка листового материала	(0-180)° (0-150) мм
325	Правила ООН № 26-02 п.6.9 Правила ООН № 26-02 Приложение №3 Правила ООН № 26-03 п.6.9 Правила ООН № 26-03 Приложение №3				Обшивка кузова	(0-25) мм (0-150) мм
326	Правила ООН № 26-02 п.6.10 Правила ООН № 26-03 п.6.10				Боковые воздушные обтекатели и дождевые щитки	(0-25) мм
327	Правила ООН № 26-02 п.6.11 Правила ООН № 26-03 п.6.11				Кронштейны для домкрата и выхлопные трубы	(0-25) мм (0-150) мм
328	Правила ООН № 26-02 п.6.12 Правила ООН № 26-03 п.6.12				Заслонки впускных и выпускных вентиляционных отверстий	Визуальный осмотр (0-25) мм (0-60) уе
329	Правила ООН № 26-02 п.6.14 Правила ООН № 26-03				Стекла окон	Соответствуют / не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.14					
330	Правила ООН № 26-02 п.6.15 Правила ООН № 26-03 п.6.15				Держатели номерных знаков	100 мм (0-25) мм
331	Правила ООН № 26-02 п.6.16.1 Правила ООН № 26-03 п.6.16.1				Требования к конструкции	Визуальный осмотр
332	Правила ООН № 26-02 п.6.16.2 Правила ООН № 26-03 п.6.16.2				Радиусы кривизны	(0-25) мм
333	Правила ООН № 26-02 п.6.16.3 Правила ООН № 26-03 п.6.16.3				Расстояния крепежных элементов	(0-150) мм
334	Правила ООН № 26-02 п.6.17.1 Правила ООН № 26-03 п.6.17.1				Конструкция и расстояние	(0-5) м
335	Правила ООН № 26-02 п.6.17.2 Правила ООН № 26-03 п.6.17.2				Расстояния установки	(0-5) м
336	Правила ООН № 26-02 п.6.17.3 Правила ООН № 26-03 п.6.17.3				Радиус кривизны антенны	(0-25) мм
337	Правила ООН № 26-02 п.6.17.4 Правила ООН № 26-03 п.6.17.4				Размер выступа	(0-150) мм
338	Правила ООН № 26-03 п.6.17.4.1				Требования к конструкции	(0-5) м (0-50) даН
339	Правила ООН № 26-03 п.6.17.4.2				Место расположения антенны	(0-5) м
340	Правила ООН № 26-02 п.6.18 Правила ООН № 26-03 п.6.18				Инструкция по сборке	наличие
341	Правила ООН № 61-00 п.5.1, Правила ООН № 61-00	Наружные выступы расположенные перед задней панелью кабины	29.32.30	8708 8714	Требования к конструкции	(0-5) м

1	2	3	4	5	6	7
	приложение №4	транспортных средств категории N1,N2,N3				
342	Правила ООН № 61-00 п.5.2 Правила ООН № 61-00 приложение №4				Требования к конструкции	Визуальный осмотр
343	Правила ООН № 61-00 п.5.3 Правила ООН № 61-00 приложение №4				Требования к конструкции	Визуальный осмотр
344	Правила ООН № 61-00 п.5.4				Радиус кривизны и твердость по ШОРу	(0-25) мм (0-60) уе
345	Правила ООН № 61-00 п.6.1				Приложение силы	10 мм 10 даН
346	Правила ООН № 61-00 п.6.2				Выступ и радиус скругления	30 мм 2,5 мм
347	Правила ООН № 61-00 п.6.3				Решетки и щели	0-150 мм
348	Правила ООН № 61-00 п.6.5.1				Направление закругления	Есть / нет
349	Правила ООН № 61-00 п.6.5.2				Радиус кривизны	(0-25) мм
350	Правила ООН № 61-00 п.6.5.4				Выступание элементов установленных в бампер	(0-150) мм
351	Правила ООН № 61-00 п.6.5.3				Выступание элементов установленных в бампер	(0-150) мм (0-25) мм
352	Правила ООН № 61-00 п.6.6.1				Выступы	(0-70) мм
353	Правила ООН № 61-00 п.6.6.2				Ручки поворотного типа	Наличие или отсутствие
354	Правила ООН № 61-00 п.6.10.1				Выступающие части. Крыльчатые гайки	Наличие / отсутствие
355	Правила ООН № 61-00 п.6.10.2				Расположение и выступание за габариты	(0-30) мм
356	Правила ООН № 61-00 п.6.10.3				Наличие защитного элемента	Наличие / отсутствие
357	ГОСТ 18699 п.5.1	Моторедукторы и электродвигатели стеклоочистителя	29.31.23 29.31.30	8501 8512 9603	Степень защиты электродвигателей и моторе-дукторов от проникновения посторонних тел и воды	IP (11-67)
					Электрическая прочность изоляции электродвигателей и моторедукторов	(0-10) кВ
358	Правила ООН №45-01 п.6.1	Фароочистители и запасные части к ним (моторедукторы)	29.31.22 29.31.23 29.31.30	8501 8512	Зона очистки	Соответствует / не соответствует
359	Правила ООН №45-01				конструкция	Закрывает/не закрывает

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.2.1		29.32.30			
360	Правила ООН №45-01 п.6.2.2				Перекрытие зоны освещения	Закрывает/не закрывает
361	Правила ООН №45-01 п.6.2.4				Вибрация	(0-150) м/с^2
362	Правила ООН №45-01 п.6.2.5				Функциональное повреждение	Наличие/ отсутствие
363	Правила ООН №45-01 п.6.2.6				Стойкость к жидкости	Повреждения есть /повреждений нет
364	Правила ООН №45-01 п.6.3.1				Острые и выступающие части	Наличие/ отсутствие
365	Правила ООН №45-01 п.6.3.2				Радиус скругления и твердость	(1-25) мм (0-105) уе
366	Правила ООН №45-01 п.6.3.3				Конструкция	(1-25) мм
367	Правила ООН №45-01 п.6.3.4				Выступ форсунок	(0-5) мм
368	Правила ООН №45-01 п.6.3.5				Конструкция	100 мм
369	Правила ООН №45-01 п.6.5.1				Количество форсунок	Наличие / отсутствие
370	Правила ООН №45-01 п.6.5.2				Резервуар для жидкости	Обеспечивает / не обеспечивает
371	Правила ООН №45-01 п.6.5.3				Возможность регулировки фар	Препятствует/не препятствует
372	Правила ООН №45-01 п.6.5.4				Устройство управления	Наличие/ отсутствие
373	Правила ООН №39-00 п.5.2	Спидометры, их датчики и комбинации приборов, включающие спидометры	29.31.30 29.32.30	8708 9029	Точность измерения	(0-30) В
374	ГОСТ 1578 п.5.7				Вибро и ударопрочность	(17-170) уд/мин, (0-150) м/с^2
375	ГОСТ 1578 п.5.8				Защита от проникновения пыли и влаги	IP (11-67)
376	ГОСТ 12936 п.5.9, ГОСТ 12936 п.5.10				Вибро и ударопрочность	(17-170) уд/мин, (0-150) м/с^2
377	ГОСТ 12936 п.5.12				Защита от проникновения пыли и влаги	IP (11-67)
378	ГОСТ 25651 п.4.3.2, ГОСТ 25651 п.4.4.7				Вибро и ударопрочность	(17-170) уд/мин, (0-150) м/с^2
379	ГОСТ 25651 п.4.4.8				Защита от проникновения пыли и влаги	IP (11-67)
380	Правила ООН № 18-02 п.5.1	Системы тревожной сигнализации,	29.31.30 29.32.30	8301 8526	Отключение устройство	Обеспечивает / не обеспечивает

1	2	3	4	5	6	7
	Правила ООН № 18-03 п.5.1	противоугонные и охранные устройства для транспортных средств		8531		
381	Правила ООН № 18-02 п.5.2 Правила ООН № 18-03 п.5.3				Возможность операции	Обеспечивает / не обеспечивает
382	Правила ООН № 18-02 п.5.3 Правила ООН № 18-03 п.5.3				Срабатывание	Обеспечивает / не обеспечивает
383	Правила ООН № 18-02 п.5.4 Правила ООН № 18-03 п.5.4				Возможность вскрытия	Обеспечивает / не обеспечивает
384	Правила ООН № 18-02 п.5.5 Правила ООН № 18-03 п.5.5				Демонтаж специальным инструментом	Обеспечивает / не обеспечивает
385	Правила ООН № 18-02 п.5.6 Правила ООН № 18-03 п.5.6				Количество комбинации	Обеспечивает / не обеспечивает
386	Правила ООН № 18-02 п.5.7 Правила ООН № 18-03 п.5.7				Кодирование ключа	Обеспечивает / не обеспечивает
387	Правила ООН № 18-02 п.5.8 Правила ООН № 18-03 п.5.8				Крутящий момент	Не менее 2,45 Нм
388	Правила ООН № 18-02 п.5.9 Правила ООН № 18-03 п.5.9				Возможность случайной блокировки	Обеспечивает / не обеспечивает
389	Правила ООН № 18-02 п.5.10 Правила ООН № 18-03 п.5.10				Использование сервопривода	Наличие / отсутствие
390	Правила ООН № 18-02 п.5.11 Правила ООН № 18-03 п.5.11				Критерий запуска двигателя	Обеспечивает / не обеспечивает

1	2	3	4	5	6	7
391	Правила ООН № 18-02 п.5.12 Правила ООН № 18-03 п.5.12				Противоугонные устройства, обеспечивающие растормаживание ТС	Наличие / отсутствие
392	Правила ООН № 18-02 п.5.13 Правила ООН № 18-03 п.5.13				Предупреждение водителя	Наличие / отсутствие
393	Правила ООН № 18-02 п.6.1.1 Правила ООН № 18-03 п.6.1.1				Блокировка рулевого управления	Обеспечивает / не обеспечивает
394	Правила ООН № 18-02 п.6.1.2 Правила ООН № 18-03 п.6.1.2				Возможность не срабатывания	Обеспечивает / не обеспечивает
395	Правила ООН № 18-02 п.6.1.3 Правила ООН № 18-03 п.6.1.3				Циклические испытания. Работоспособность	(0-59,99)′
396	Правила ООН № 18-02 п.6.1.4 Правила ООН № 18-03 п.6.1.4				Прочность	200 Нм 1000 мм
397	Правила ООН № 18-02 п.6.1.5 Правила ООН № 18-03 п.6.1.5				Извлечение ключа	Наличие / отсутствие
398	Правила ООН № 18-02 п.6.2.1 Правила ООН № 18-03 п.6.2.1				Блокировка ведущих колес	Обеспечивает / не обеспечивает
399	Правила ООН № 18-02 п.6.2.2 Правила ООН № 18-03 п.6.2.2				Возможность не срабатывания	Обеспечивает / не обеспечивает
400	Правила ООН № 18-02 п.6.2.3 Правила ООН № 18-03 п.6.2.3				Возможность случайной блокировки	Обеспечивает / не обеспечивает
401	Правила ООН № 18-02 п.6.2.4				Циклические испытания. Работоспособность	(0-59,99)′

1	2	3	4	5	6	7
	Правила ООН № 18-03 п.6.2.4					
402	Правила ООН № 18-02 п.6.2.5 Правила ООН № 18-03 п.6.2.5				Извлечение ключа	Наличие / отсутствие
403	Правила ООН № 18-02 п.6.2.6 Правила ООН № 18-03 п.6.2.6				Прочность	1000 Нм 1000 мм
404	Правила ООН № 18-02 п.6.3.1 Правила ООН № 18-03 п.6.3.1				Блокировка механизма переключения передач	Обеспечивает / не обеспечивает
405	Правила ООН № 18-02 п.6.3.2 Правила ООН № 18-03 п.6.3.2				Положение блокировки на механической КПП	Обеспечивает / не обеспечивает
406	Правила ООН № 18-02 п.6.3.3 Правила ООН № 18-03 п.6.3.3				Положение блокировки на автоматической КПП со «стояночным» положением	Обеспечивает / не обеспечивает
407	Правила ООН № 18-02 п.6.3.4 Правила ООН № 18-03 п.6.3.4				Положение блокировки на автоматической КПП без «стояночного» положения	Обеспечивает / не обеспечивает
408	Правила ООН № 18-02 п.6.3.5 Правила ООН № 18-03 п.6.3.5				Циклические испытания. Работоспособность	(0-59,99)′
409	ГОСТ Р 53823 п.5.4.3	Противоугонные устройства	29.31.30 29.32.30	8301 8526 8531	Циклические испытания. Работоспособность	(0-59,99)′
410	ГОСТ Р 53823 п.5.4				Твердость материалов фиксирующих элементов	(22-68) HRC
411	ГОСТ Р 53165 п.9.9	Аккумуляторные стартерные батареи	27.20.21	8507	Предотвращение вытекания электролита при наклоне батареи на угол 45°	(0-45)°
412	ГОСТ Р 53165 п.9.11.5				Герметичность при пониженном и повышенном давлении.	(0-59,99)′ (-(0,1-0,16) МПа
413	ГОСТ Р 53165 п.4.4, ГОСТ Р 53165 п.9.11.2				Маркировка, информирующая о конструктивных параметрах батареи	Наличие/отсутствие
414	ГОСТ 23544 п.4.4.5, ГОСТ 23544 п.4.4.6	Жгуты проводов	29.31.10	8544	Вибростойкость	(0-100) м/с^2 (0-600) В
415	ГОСТ 23544 п.4.6				Стойкость к воздействию топлива и масел	(0-59,99)′

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 23544 п.4.7					(-60..200)°С
416	ГОСТ Р 53826 п.5.4.2 ГОСТ Р 53826 п.5.6.1 ГОСТ Р 53826 п.5.6.2 ГОСТ Р 53826 п.5.6.4 ГОСТ Р 53826 п.5.6.5 ГОСТ Р 53826 п.5.6.5 ГОСТ Р 53826 п.5.6.7 ГОСТ Р 53826 п.5.6.8 ГОСТ Р 53826 п.5.6.11	Высоковольтные провода системы зажигания	29.31.10	8544	Способность передачи импульсов высокого напряжения в существующих условиях работы	24 кВ (30-70) Гц (-60..200)°С (0-150) м/с^2 (0-59,99)'
417	ГОСТ Р 53826 п.5.5.1, 5.5.2				Усилие соединения с выводами катушки зажигания и распределителя	(0-500) кг
418	ГОСТ 14254	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)	-	-	Защита от проникновения пыли и влаги	IP (11-67)
419	ГОСТ 9.308 п.1.6	Методы ускоренных коррозионных испытаний	-	-	Коррозионная стойкость при воздействии соляного тумана	Соответствует / не соответствует
420	ГОСТ Р 50607 п.8 ГОСТ Р 50607 п.9	Помехи о электростатического разряда	-	-	Электростатический разряд	(0-8) кВ
421	ГОСТ 9013 п.4	Твердость по Роквеллу	-	-	Твердость	(22-68) HRC
422	ГОСТ 9378	Образцы шероховатости	-	-	Шероховатость	Соответствует / не соответствует
423	ГОСТ 2789	Шероховатость поверхности	-	-	Шероховатость	Соответствует / не соответствует
424	ГОСТ 2999 п.4	Твёрдость по Виккерсу	-	-	Твердость	Соответствует / не соответствует
425	ГОСТ Р 53444 п.4.4	Валы коленчатые двигателей	29.32.30	8409 8483	Твердость	(22-68) HRC (100-450) HB (22-99) HSD
426	ГОСТ Р 53444 п.4.6				Шероховатость	Соответствует / не соответствует
427	ГОСТ Р 53444 п.4.8				Биение	(0-10) мм
					Геометрические размеры	(0-5) м
428	ГОСТ Р 53443 п.4.5	Пальцы поршневые двигателей			Твердость	(22-68) HRC (100-450) HB (22-99) HSD
429	ГОСТ Р 53443 п.4.4				Шероховатость	Соответствует / не соответствует
430	ГОСТ Р 53443 п.4.7				Биение	(0-10) мм
					Геометрические размеры	(0-5) м

1	2	3	4	5	6	7
431	ГОСТ Р 53557 п.4.6	Болты шатунные двигателей автомобилей			Твердость	(22-68) HRC (100-450) HB (22-99) HSD
432	ГОСТ Р 53557 п.4.2				Биение	(0-10) мм
					Геометрические размеры	(0-5) м
433	ГОСТ Р 53557 п.4.8				Шероховатость	Соответствует / не соответствует
434	ГОСТ Р 53558 п.4.8	Поршни алюминиевые двигателей автомобилей			Твердость	(22-68) HRC (100-450) HB (22-99) HSD
435	ГОСТ Р 53558 п.4.10				Биение	(0-10) мм
					Геометрические размеры	(0-5) м
436	ГОСТ Р 53558 п.4.14				Шероховатость	Соответствует / не соответствует
437	ГОСТ Р 53808 п.5.3	Валы распределительные двигателей автомобилей			Твердость	(22-68) HRC (100-450) HB (22-99) HSD
438	ГОСТ Р 53808 п.5.5				Биение	(0-10) мм
					Шероховатость	Соответствует / не соответствует
					Геометрические размеры	(0-5) м
439	ГОСТ Р 53809 п.5.6	Гильзы цилиндров двигателей автомобилей			Твердость	(22-68) HRC (100-450) HB (22-99) HSD
440	ГОСТ Р 53809 п.5.1				Биение	(0-10) мм
					Геометрические размеры	(0-5) м
441	ГОСТ Р 53809 п.5.5				Шероховатость	Соответствует / не соответствует
442	ГОСТ Р 53810 п.5.4	Клапана двигателей автомобилей			Твердость	(22-68) HRC (100-450) HB (22-99) HSD
					Шероховатость	Соответствует / не соответствует
443	ГОСТ Р 53810 п.5.7				Геометрические размеры	(0-5) м
					Биение	(0-10) мм
444	ГОСТ Р 53811 п.5.3	Пружины клапанов двигателей автомобилей			Твердость	(22-68) HRC (100-450) HB (22-99) HSD
445	ГОСТ Р 53811 п.5.5				Биение	(0-10) мм
					Геометрические размеры	(0-5) м
446	ГОСТ Р 53811 п.5.6				Шероховатость	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
447	ГОСТ Р 53812 п.5.4	Толкатели клапанов двигателей автомобилей			Твердость	(22-68) HRC (100-450) HB (22-99) HSD
	ГОСТ Р 53812 п.5.6				Биение	(0-10) мм
	ГОСТ Р 53812 п.5.5				Геометрические размеры	(0-5) м
					Шероховатость	Соответствует / не соответствует
448	ГОСТ Р 53813 п.5.2	Шатуны двигателей автомобилей			Твердость	(22-68) HRC (100-450) HB (22-99) HSD
449	ГОСТ Р 53813 п.5.6				Биение	(0-10) мм
					Шероховатость	Соответствует / не соответствует
					Геометрические размеры	(0-5) м
450	ГОСТ Р 53836 п.7.2	Вкладыши тонкостенные коренных и шатунных подшипников			Твердость	(22-68) HRC (100-450) HB (22-99) HSD
451	ГОСТ Р 53836 п.5.10				Шероховатость	Соответствует / не соответствует
452	ГОСТ Р 53836 р.4 ГОСТ Р 53836 п.7.5, ГОСТ Р 53836 п.7.6				Геометрические размеры	(0-5) м
453	ГОСТ Р 53843 п.6.10	Кольца поршневые двигателей автомобильных			Твердость	(22-68) HRC (100-450) HB (22-99) HSD
454	ГОСТ Р 53843 п.6.11				Биение	(0-10) мм
					Геометрические размеры	(0-5) м
455	ГОСТ 621 п.4.2.4	Кольца поршневые двигателей автомобильных	29.32.30	8409 8483	Твердость	(22-68) HRC (100-450) HB (22-99) HSD
456	ГОСТ Р 53832 п.5.1.14	Теплообменники и термостаты	29.32.30	8702 8703 8704 8705 8419 8708 9032	Герметичность радиаторов систем охлаждения двигателя и отопления салона при воздействии внутреннего статического давления 0,15 МПа	(0-16) МПа
					Герметичность теплообменников систем смазки при воздействии внутреннего статического давления, превышающего номинальное рабочее давление в системе смазки двигателя в три раза	(0-600) кгс/см^2
457	ГОСТ Р 53832 п.5.1.13				Тепловая и гидравлическая эффективность	(0-16) МПа
458	ГОСТ Р 53832 п.5.2.3				Эффективность термостатов	(0-600) кгс/см^2
459	ГОСТ Р 53832 п.5.1.8				Герметичность теплообменников систем охлаждения наддувочного воздуха	(0-600) кгс/см^2

1	2	3	4	5	6	7
460	ГОСТ Р 53832 п.5.1.17				циклическому изменению внутреннего давления	Соответствует / не соответствует
461	ГОСТ Р 53832 п.5.1.18				Стойкость к внешнему вибрационному воздействию	(0-150) м/с^2
462	ГОСТ Р 53832 п.5.1.21				Стойкость к циклическому тепловому воздействию	(-60..200) °С
463	ГОСТ Р 53832 п.5.1.22				Стойкость к внешнему статическому воздействию (кручению)	(0-600) мм (10-130) кг
464	ГОСТ Р 53832 п.5.1.23				Стойкость к коррозионному воздействию	(20-55) °С 5% раствор NaCl
465	ГОСТ Р 53832 п.5.1.20				Стойкость к низкотемпературному воздействию	(- 60 -+ 100) ^{0}С
466	ГОСТ Р 53839 п.5.3	Насосы жидкостных систем охлаждения	29.32.30	8413	Герметичность в местах соединений, уплотнений	(-0,1..0,3) Мпа
467	ГОСТ Р 53839 п.5.5				Функциональные показатели	(0-59,99)' (2-99999) об/мин (-0,1..0,3) Мпа
468	ГОСТ Р 53409 п.7.4	Сцепления и их части (диски, цилиндры, шланги)	29.32.30	8708	Коэффициент запаса сцепления	Обеспечивает / не обеспечивает
469	ГОСТ Р 53409 п.7.3				Допустимый дисбаланс ведущего и ведомого дисков сцепления	(2-99999) об/мин
470	ГОСТ Р 53409 п.7.1				Отход нажимного диска от маховика при выключении сцепления	(0-1) мм
471	ГОСТ Р 53409 п.7.2				Торцовое биение ведомых дисков сцеплений	(0-10) мм
472	ГОСТ Р 53409 п.7.6				Отклонение от соосности осей валов агрегатов, соединяемых сцеплением	(0-0,2) мм
473	ГОСТ Р 52430 п.6.9	Передачи карданные автомобилей с шарнирами неравных угловых скоростей	29.32.30	8708	Допустимый дисбаланс карданного вала	(0-160) г/см
474	ГОСТ Р 52430 приложение А				Запас по критической частоте вращения карданного вала (определяется расчетом или экспериментально)	Соблюдается / не соблюдается
475	ГОСТ Р 52430 п.6.3				Функционально требуемые максимальные углы в шарнирах равных и неравных угловых скоростей	±180°
476	ГОСТ Р 52430 п.6.8				Отсутствие остаточных деформаций и разрушений при воздействии максимальных крутящих моментов в элементах карданных передач, приводных валов, шарниров равных и неравных угловых скоростей	(0-3600)Нм
477	ГОСТ Р 52923 п.5.5	Шарниры карданные неравных угловых скоростей	29.32.30	8708	Функционально требуемые максимальные углы в шарнирах равных и неравных угловых скоростей	±180°
478	ГОСТ Р 52923 п.5.8				Отсутствие остаточных деформаций и разрушений при воздействии максимальных крутящих моментов в элементах карданных передач, приводных валов, шарниров равных и неравных угловых скоростей	(0-3600)Нм
479	ГОСТ Р 52924 п.5.3.2	Шарниры равных угловых скоростей	29.32.30	8708	Функционально требуемые максимальные углы в шарнирах равных и неравных угловых скоростей	±180°
480	ГОСТ Р 52924 п.5.3.8				Отсутствие остаточных деформаций и разрушений	(0-3600)Нм

1	2	3	4	5	6	7
					при воздействии максимальных крутящих моментов в элементах карданных передач, приводных валов, шарниров равных и неравных угловых скоростей	
481	ГОСТ Р 52926 п.6.3	Валы шарнирные приводные легковых ТС	29.32.30	8708	Функционально требуемые максимальные углы в шарнирах равных и неравных угловых скоростей	±180°
482	ГОСТ Р 52926 п.6.7				Отсутствие остаточных деформаций и разрушений при воздействии максимальных крутящих моментов в элементах карданных передач, приводных валов, шарниров равных и неравных угловых скоростей	(0-3600)Нм
483	СТБ 1686 п.6.9	Карданные передачи, приводные валы, шарниры неравных и равных угловых скоростей	29.32.30	8708	Допустимый дисбаланс карданного вала	(0-160) г/см
484	СТБ 1686 Приложение А				Запас по критической частоте вращения карданного вала (определяется расчетом или экспериментально)	Соблюдается / не соблюдается
485	СТБ 1686 п.6.3				Функционально требуемые максимальные углы в шарнирах равных и неравных угловых скоростей	±180°
486	СТБ 1686 п.6.8				Отсутствие остаточных деформаций и разрушений при воздействии максимальных крутящих моментов в элементах карданных передач, приводных валов, шарниров равных и неравных угловых скоростей	(0-3600)Нм
487	ГОСТ 33556 п.7.4	Рессоры листовые	29.32.30	4016 7320 8708	Характеристики упругих элементов подвески обеспечивают выполнение требований к устойчивости и управляемости транспортного средства:	(0-5) м
488	ГОСТ 33556 п.7.5				- работоспособность при максимальных динамических нагрузках;	(0-500) кН
489	ГОСТ 33556 п.7.6				- стабильность характеристик упругих элементов подвески;	(0-500) кН (0-59,99)` (0-16) МПа
490	ГОСТ 33556 п.7.2				- отсутствие вредных контактов в пределах полного хода подвески;	(0-5) м
491	ГОСТ Р 53825 п.5.5	Пневморессоры	29.32.30	4016 7320 8708	Характеристики упругих элементов подвески обеспечивают выполнение требований к устойчивости и управляемости транспортного средства:	(0-5) м
492	ГОСТ Р 53825 п.5.6				- работоспособность при максимальных динамических нагрузках;	(0-500) кН
					- стабильность характеристик упругих элементов подвески;	(0-500) кН (0-59,99)` (0-16) МПа
493	ГОСТ Р 53825 п.5.4				- отсутствие вредных контактов в пределах полного хода подвески;	(0-5) м
494	ГОСТ Р 53825 п.5.7, ГОСТ Р 53825 п.5.8				- герметичность и устойчивость пневматических упругих элементов	(0-59,99)' (0-16) МПа

1	2	3	4	5	6	7
495	ГОСТ Р 53827 п.5.2.6.1 ГОСТ Р 53827 п.5.2.6.2	Пружины цилиндрические винтовые, торсионы, стабилизаторы подвески	29.32.30	4016 7320 8708	Характеристики упругих элементов подвески обеспечивают выполнение требований к устойчивости и управляемости транспортного средства:	(0-5) м
496	ГОСТ Р 53827 п.5.2.6.4				- работоспособность при максимальных динамических нагрузках;	(0-500) кН
497	ГОСТ Р 53827 п.5.2.6.3				- стабильность характеристик упругих элементов подвески;	(0-500) кН (0-59,99)` (0-16) МПа
498	ГОСТ Р 53827 п.5.3.1, ГОСТ Р 53827 п.5.2.4				- отсутствие вредных контактов в пределах полного хода подвески;	(0-5) м
499	СТБ 1274 п.7.3	Рессоры листовые	29.32.30	4016 7320 8708	Характеристики упругих элементов подвески обеспечивают выполнение требований к устойчивости и управляемости транспортного средства:	(0-5) м
500	СТБ 1274 п.7.9				- работоспособность при максимальных динамических нагрузках;	(0-500) кН
501	СТБ 1274 п.7.7				- стабильность характеристик упругих элементов подвески;	(0-500) кН (0-59,99)` (0-16) МПа
502	СТБ 1274 п.7.2				- отсутствие вредных контактов в пределах полного хода подвески;	(0-5) м
503	ГОСТ 34339 п.5.2	Демпфирующие элементы подвески (амортизаторы, амортизаторные стойки и патроны амортизаторных стоек) и рулевого привода	29.32.30	8708	Характеристики демпфирующих элементов подвески и рулевого привода обеспечивают выполнение требований к устойчивости и управляемости транспортного средства:	(0-5) м
					- ход штока обеспечивает полный ход подвески и максимальный угол поворота управляемых колес;	(0-5) м
504	ГОСТ 34339 п.5.6				- демпфирующие характеристики;	(0-5000)Н
505	ГОСТ 34339 п.5.6.4				- температурные характеристики;	(-60..100) °С
506	ГОСТ 34339 п.5.3				- герметичность;	(0-59,99)'
507	ГОСТ 34339 п.5.8				- работа без стуков и заеданий.	(20-140) дБ
508	ГОСТ Р 53819 п.7.1	Детали крепления колес	29.32.30	7318 7806 8708 7907	Точность центрирования колес	(0-150) мм, (0-90)°
509	ГОСТ Р 53819 п.7.4				Сохранение момента затяжки крепежных соединений в процессе эксплуатации транспортного средства;	(6-135) Нм
510	ГОСТ Р 53819 п.7.2				надежность и возможность простого контроля состояния крепления	Наличие/отсутствие
511	ГОСТ Р ИСО 4759-1 ГОСТ Р ИСО 4759-3	Допуски крепежных изделий	29.32.30	7318 7806	Точность центрирования колес	(0-150) мм (0-90)°

1	2	3	4	5	6	7
				8708 7907		
512	ГОСТ Р ИСО 16047 п.5	Крепежные изделия, крутящий момент	29.32.30	7318 7806 8708 7907	Сохранение момента затяжки крепежных соединений в процессе эксплуатации транспортного средства;	(6-135) Нм
513	ГОСТ 1759.2 п.3.1	Дефекты болты, винты и шпильки	29.32.30	7318 7806 8708 7907	надежность и возможность простого контроля состояния крепления	Наличие/отсутствие
514	ГОСТ 1759.3 п.3.2	Дефекты поверхности гаек	29.32.30	7318 7806 8708 7907	надежность и возможность простого контроля состояния крепления	Наличие/отсутствие
515	ГОСТ Р 52628 п.8.3	Гайки	29.32.30	7318 7806 8708 7907	надежность и возможность простого контроля состояния крепления	Наличие/отсутствие
516	ГОСТ Р 52627 п.8.11	Болты, винты и шпильки	29.32.30	7318 7806 8708 7907	надежность и возможность простого контроля состояния крепления	Наличие/отсутствие
517	ГОСТ Р 53818 п.5.2 ГОСТ Р 53818 п.5.8 ГОСТ Р 53818 п.7.6	Грузы балансировочные колес.	29.32.30	7318 7806 8708 7907	Безопасное соединение груза с колесом	Не менее 100 Н
518	ГОСТ Р 53818 п.7.2				Контакт с наружной закраиной обода колеса не менее чем в двух точках	(0-150) мм
519	ГОСТ Р 52230 п.6.1 ГОСТ Р 52230 п. 6.2	Автотракторное электрооборудование	29.31.30 29.31.21 29.31.22	8511 8536 8537 9032 8501	Номинальное напряжение питания Изменение напряжения питания	(0-30) В
520	ГОСТ Р 52230 п.6.3 ГОСТ Р 52230 п.6.4				Защита от проникновения пыли и влаги	IP (11-67)
521	ГОСТ Р 52230 п.6.5 ГОСТ Р 52230 п.6.6 ГОСТ Р 52230 п.6.7				Работоспособность в условиях окружающей среды	(-60+200)°С (20-55)°С (60-98) %
522	ГОСТ Р 52230 п.6.9				Электрическая прочность изоляции	(0-10) кВ
523	ГОСТ Р 52230 п.6.13				Вибропрочность	(0-150) м/с^2
					Ударопрочность	(17-170) уд/мин (0-150) м/с^2
524	ГОСТ 33671 п.5.5	Шарниры резинометаллические	29.32.30	4016 8482 8483	Упругость резинометаллических шарниров	(0-180)° (6-135) Нм
					Отсутствие вредных контактов в пределах полного	(0-180)°

1	2	3	4	5	6	7
				8708	хода подвески.	(6-135) Нм
525	ГОСТ 33671 п.5.4				Прочность их связи с металлическим каркасом обеспечивает выполнение требований к устойчивости и управляемости транспортного средства.	(0-500) кН (6-135) Нм
526	ГОСТ 33671 п.5.3				Надежность крепления упругих и демпфирующих элементов.	(0-5) м
527	ГОСТ 3940 п.6.1 ГОСТ 3940 п.6.2	Автотракторное электрооборудование	29.31.30 29.31.21 29.31.22	8511 8536 8537 9032 8501	Номинальное напряжение питания Изменение напряжения питания	(0-30) В
	ГОСТ 3940 п.6.3 ГОСТ 3940 п.6.4				Защита от проникновения пыли и влаги	IP (11-67)
	ГОСТ 3940 п.6.5 ГОСТ 3940 п.6.6 ГОСТ 3940 п.6.7				Работоспособность в условиях окружающей среды	(-60+200)°С (20-55)°С (60-98) %
	ГОСТ 3940 п.6.9				Электрическая прочность изоляции	(0-10) кВ
	ГОСТ 3940 п.6.13				Вибропрочность	(0,2-20) g
					Ударные нагрузки	(10-150) g
528	ГОСТ 33991 п.5	Кондуктивные помехи по цепям питания Помехи в контрольных и сигнальных бортовых цепях	29.31.30 29.31.21 29.31.22	8511 8536 8537 9032 8501 8504	Электромагнитная совместимость	Соответствует/не соответствует
529	СТБ ISO 7637-1	Помехи кондуктивные, емкостные и индуктивные			Электромагнитная совместимость	Соответствует/не соответствует
530	СТБ ISO 7637-2 п.4	Кондуктивные импульсные помехи по цепям питания			Электромагнитная совместимость	Соответствует/не соответствует
531	СТБ ISO 7637-3 п.3	Импульсные помехи в емкостных и индуктивных цепях			Электромагнитная совместимость	Соответствует/не соответствует
532	ГОСТ Р 53842 п.6.5	Свечи зажигания искровые	29.31.21 29.31.22	8511	Бесперебойность искрообразования при заданном давлении газа	(0-30) В (0-10) bar
533	ГОСТ Р 53842 п.6.7				Прочность при приложении механических нагрузок	6-135 Нм
534	ГОСТ Р 53842 п.6.11				Термическая прочность	(0-1000) °С
535	ГОСТ Р 53842 п.6.15.1				Электрическое сопротивление	(-40-200) °С (0-59,99)′
536	ГОСТ 10132 п.20	свечи накаливания			Температурная характеристика	(0-1000) °С (0-59,99)′
537	ГОСТ Р 53829 п.5.1	Стартеры, приводы и реле стартеров	29.31.22	8511 8501 8536	Защита от проникновения пыли и влаги	IP (11-67)

1	2	3	4	5	6	7
538	СТБ EN 1494 приложение В1	Домкраты мобильные или передвижные и части относящиеся к ним	28.22.13 28.22.13	8425	3-кратный запас прочности по давлению и устойчивости;	Устойчив / не устойчив
539	СТБ EN 1494 п.5.9				надежная фиксация головки плунжера относительно мест для установки домкрата на транспортном средстве	Надежная / не надежная фиксация
540	ГОСТ 9200 п.4.8	Соединения разъемные	29.31.22 29.31.30	8533 8536 8537	Работоспособность в условиях окружающей среды	(-60+100) (20-55) °С (60-98) %
541	ГОСТ 9200 п.4.3				Защита от проникновения пыли и влаги	IP (11-67)
542	ГОСТ 9200 п.4.6				Электрическая прочность изоляции	(0-10) кВ
543	ГОСТ 9200 п.4.4				Усилие отрыва	(0-500) кгс
544	Правила ООН № 11-02 п.7.1.2 Правила ООН № 11-02 приложение № 5 Правила ООН № 11-03 п.7.1.2 Правила ООН № 11-03приложение № 5	Дверные петли на боковых поверхностях кузова			Продольная нагрузка	11000 Н
					Поперечная нагрузка	9000 Н
					Вертикальная нагрузка	9000 Н
545	Правила ООН № 11-02 п.5.2 Правила ООН № 11-03 п.5.2	Замки дверей	29.32.30	8301	Конструкция защелки	Наличие / отсутствие
	Правила ООН № 11-02 п.7.1.1.1, приложение № 3 Правила ООН № 11-03 п.7.1.1.1, приложение № 3				Нагрузка перпендикулярно плоскости (первая испытательная нагрузка)	11000 Н 4500 Н
					Нагрузка параллельно плоскости (вторая испытательная нагрузка)	9000 Н 4500 Н
					Нагрузка по оси (третья испытательная нагрузка)	9000 Н
	Правила ООН № 11-02п.7.1.1.2, приложение № 4 п.2.1 Правила ООН № 11-03 п.7.1.1.2, приложение № 4 п.2.1				Инерционная нагрузка	расчетный метод
546	ГОСТ 9.024 метод 1	Испытание на старение резины	-	-	Отсутствие отрицательного воздействия атмосферных и дорожных факторов на уплотняемые компоненты	(60..+200) °С (0-59,99)'
547	ГОСТ 9.029 метод Б	Стойкость к старению при статической деформации	-	-	Отсутствие отрицательного воздействия атмосферных и дорожных факторов на уплотняемые компоненты	(60..+200) °С (0-59,99)'
548	ГОСТ 9.030 метод В	Стойкость к воздействию	-	-	Устойчивость к длительному воздействию рабочих	(60..+200) °С

1	2	3	4	5	6	7
		жидких агрессивных сред			сред	(0-59,99)′
549	ГОСТ 8752 п.5.12	Манжеты резиновые армированные для валов	29.32.30	4016 8708	Герметичность внутренних полостей подвижных и неподвижных элементов	(0-16) МПа (0-59,99)′
550	ГОСТ 8752 п.5.11				Отсутствие отрицательного воздействия атмосферных и дорожных факторов на уплотняемые компоненты	(60..+200) °С (0-59,99)′
551	ГОСТ 8752 п.5.4				Металлическая арматура, применяемая для наружных частей защитных колпачков, чехлов и манжет, должна быть защищена антикоррозионным покрытием	(20-55) °С (0-59,99)′
552	ГОСТ 18829 п.3.1.17	Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения	29.32.30	4016 8484 8487 8708	Герметичность внутренних полостей подвижных и неподвижных элементов	(0-16) МПа (0-59,99)′
553	ГОСТ 18829 п.3.1.11 ГОСТ 18829 п.7.6 ГОСТ 18829 приложение Д				Отсутствие отрицательного воздействия атмосферных и дорожных факторов на уплотняемые компоненты	(60..+200) °С (0-59,99)′
554	ГОСТ 18829 п.3.1.4 ГОСТ 18829 п.7.3				Устойчивость к длительному воздействию рабочих сред	(60..+200) °С (0-59,99)′
555	ГОСТ 18829 п.7.2				Требования к размерам и внешнему виду	(0-16) МПа (0-59,99)′ (0-5) м
556	ГОСТ Р 53820 п.5.10	Детали уплотнительные и защитные	29.32.30	4016 8708	Герметичность внутренних полостей подвижных и неподвижных элементов	(0-16) МПа (0-59,99)′
557	ГОСТ Р 53820 п.5.9.1				Отсутствие отрицательного воздействия атмосферных и дорожных факторов на уплотняемые компоненты	(60..+200) °С (0-59,99)′
558	ГОСТ Р 53820 п.5.6, ГОСТ Р 53820 п.5.7				Устойчивость к длительному воздействию рабочих сред	(60..+200) °С (0-59,99)′
559	ГОСТ 209 п.3 ГОСТ 209 п.4	Резина и клей	-	-	Для резинометаллических деталей прочность связи резины с металлом арматуры не менее 2,5 МПа	(0-500) кН (0-59,99)′
560	ГОСТ 12856 п.7.6	Уплотнители головок блока цилиндров, коллекторов, газобаллонной аппаратуры, уплотнительные кольца	29.32.30	4016 8484 8487	Герметичность стыков соединяемых деталей	(0-16) МПа
561	ГОСТ Р 53830 п.6.7	Ступицы и полуоси колес	29.32.30 28.15.10	8482 8708	Эффективность уплотнения	Герметичен / не герметичен
	ГОСТ Р 53830 п.6.6				Герметичность для подшипников закрытого типа	(0-9999) мин$^{-1}$
	ГОСТ Р 53830 п.6.1				Минимальный осевой люфт	(0-1) мм
	ГОСТ Р 53830 п.6.8				Надежность	Работает / не работает

1	2	3	4	5	6	7
562	ГОСТ 7242 п.4.1	Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами	29.32.30 28.15.10	8482 8708	Эффективность уплотнения	Герметичен / не герметичен
					Герметичность для подшипников закрытого типа	(0-9999) мин$^{-1}$
563	ГОСТ 8882 п.4.1	Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями	29.32.30 28.15.10	8482 8708	Эффективность уплотнения	Герметичен / не герметичен
					Герметичность для подшипников закрытого типа	(0-9999) мин$^{-1}$
564	ГОСТ 520 п.9.1, ГОСТ 520 п. 9.9	Подшипники качения	29.32.30 28.15.10	8482 8708	Эффективность уплотнения	Герметичен / не герметичен
					Герметичность для подшипников закрытого типа	(0-9999) мин$^{-1}$
565	ГОСТ 520 п.9.1, ГОСТ 520 п.9.23 ГОСТ 520 п.9.24 ГОСТ 520 п. 9.26-9.32				Минимальный осевой люфт	(0-1) мм
566	ГОСТ Р 53822 п.5.2	Домкраты гидравлические, механические	28.22.13	8425	3-кратный запас прочности по давлению и устойчивости	Устойчив / не устойчив
567	ГОСТ Р 53822 п.5.3				Надежная фиксация головки плунжера относительно мест для установки домкрата на транспортном средстве	Надежная / не надежная фиксация
568	СТБ 1275 п.7.6 СТБ 1275п.7.7	Домкраты гидравлические, механические	28.22.13	8425	3-кратный запас прочности по давлению и устойчивости	Устойчив / не устойчив
569	СТБ 1275 п.7.3				Надежная фиксация головки плунжера относительно мест для установки домкрата на транспортном средстве	Надежная / не надежная фиксация
570	ГОСТ 13568 п.8.7	Цепи, натяжные устройства цепей для двигателей внутреннего сгорания	29.32.30	7315 8409	Цепи и натяжные устройства должны без разрушения и остаточных деформаций выдерживать нагрузку не менее 1600 даН	(0-500) кН
571	ГОСТ 5813 п. 5.1, ГОСТ 5813 п.5.14	Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие поликлиновые для двигателей автомобилей,	22.19.40	4010	Разрывная прочность	(0-500) кН

1	2	3	4	5	6	7
572	ГОСТ 5813 п.5.1 ГОСТ 5813 п.5.2 ГОСТ5813 п.3.14	ремни зубчатые газораспределительного механизма двигателей автомобилей			Маркировка	Наличие / отсутствие
573	ГОСТ Р 53841 п.5.1, ГОСТ Р 53841 п.3.1.2.3 ГОСТ Р 53841 п.3.1.1.3	Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие поликлиновые для двигателей автомобилей, ремни зубчатые газораспределительного механизма двигателей автомобилей	22.19.40	4010	Разрывная прочность	(0-500) кН
574	ГОСТ Р 53841 п.5.1 ГОСТ Р 53841 п.3.2.3				Маркировка	Наличие / отсутствие
575	ГОСТ Р 53821 п.5.2	Диафрагмы и мембраны резинотканевые тарельчатые для транспортных средств	29.32.30	4016	Отсутствие поверхностных дефектов, определяемых органолептически, и искажений формы в свободном состоянии	(1-20000) лк
576	ГОСТ Р 53821 п.5.4				Прочность связи резины с тканью	Не менее 2,5 кН/м
					Твердость	(52-67) у.е.
					Разрывная прочность	(0-500) кН
					Морозостойкость	Минус 60°С
577	ГОСТ 7912 п.2	Температурный предел хрупкости	-	-	Морозостойкость	Минус 60°С
578	ГОСТ 20403 п.3	Твердость в международных единицах	-	-	Твердость	(52-67) у.е.
579	ГОСТ 6768 п.3	Прочность связи между слоями при расслоении	-	-	Прочность связи резины с тканью	Не менее 2,5 кН/м
580	ГОСТ Р 52747 п.7.6	Шипы противоскольжения	29.32.30	7317	Масса шипа	(0-6) кг

1	2	3	4	5	6	7
581	ГОСТ 30804.3.2 СТБ МЭК 61000-3-2	Технические средства с потребляемым током не более 16 а (в одной фазе)	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Эмиссия гармонических составляющих тока	(0,02-16) А
582	ГОСТ 30804.3.3 п.4.1 ГОСТ 30804.3.3 п.6.1 ГОСТ 30804.3.3 п.6.2 ГОСТ 30804.3.3 п.6.6 СТБ IEC 61000-3-3 п.4.1 СТБ IEC 61000-3-3 п.6.1 СТБ IEC 61000-3-3 п.6.2 СТБ IEC 61000-3-3 п.6.6	Технические средства с потребляемым током не более 16 а (в одной фазе)	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Относительное изменение напряжения d	(0-100) %
583	ГОСТ 30804.3.3 п.4.2, ГОСТ 30804.3.3 п.6.1, ГОСТ 30804.3.3 п.6.3-6.6 ГОСТ 30804.3.3 приложение А СТБ IEC 61000-3-3 п.4.2 СТБ IEC 61000-3-3 п.6.1 СТБ IEC 61000-3-3 п. 6.3-6.6 СТБ IEC 61000-3-3 приложение А				Кратковременная доза фликера P(st)	(0,2-6400)
584	ГОСТ 30804.3.3 п.4.2 ГОСТ 30804.3.3 п.6.6 ГОСТ Р 51317.4.15 п.6.9				Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ IEC 61000-3-3 п.4.2, СТБ IEC 61000-3-3 п.6.6					
585	ГОСТ 30804.3.3 п.4.3, ГОСТ 30804.3.3 п.6.4-6.6 ГОСТ 30804.3.3 приложение А СТБ IEC 61000-3-3 п.4.3 СТБ IEC 61000-3-3 п.6.4-6.6				Длительная доза фликера Plt	(0,2-6400)
586	ГОСТ Р 51317.4.15 п.6.9	Технические средства с потребляемым током не более 16 а (в одной фазе)	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
587	ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2) СТБ МЭК 61000-4-2	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Электростатический разряд	(0-8) кВ
588	ГОСТ 30804.4.3 (IEC 61000-4-3)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц

1	2	3	4	5	6	7
				8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032		
589	ГОСТ 30804 4.4 (IEC 61000-4-4)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
590	СТБ МЭК 61000-4-4	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
591	СТБ МЭК 61000-4-5	Электротехнические, электронные и	27.33.11 27.33.12	8402 8403	Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А

1	2	3	4	5	6	7
		радиоэлектронные изделия и оборудование	27.33.13 27.33.14	8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032		
592	СТБ IEC 61000-4-6	Техническое средство, имеющее хотя бы один кабель (например, сетевой шнур, сигнальный провод или провод заземления), через который оборудование может подвергаться воздействию радиочастотного поля.	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
593	ГОСТ IEC 61000-4-8	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м

1	2	3	4	5	6	7
594	СТБ МЭК 61000-4-11 ГОСТ 30804.4.11	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Провалы, прерывания и перенапряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
595	ГОСТ 30805.16.1.2	Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Характеристики и качество функционирования	Соответствует / не соответствует
596	ГОСТ 30805.16.2.1	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405	Индустриальные радиопомехи распространяющиеся в проводниках в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц	От среднего уровня шумов плюс 30 дБм

1	2	3	4	5	6	7
				9018 9032		
597	ГОСТ CISPR 16-1-4	Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений часть 1-4 Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. антенны и испытательные площадки для измерения излучаемых помех	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Аппаратура для измерения ИПР и помехоустойчивости на частотах до 1000 МГц	-
598	ГОСТ 51318.11 п.5.1 ГОСТ 51318.11 п.7.2	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Помехоэмиссия на зажимах	(0,15-30) МГц
599	ГОСТ 51318.11 п.5.2.1 ГОСТ 51318.11 п.5.2.2, ГОСТ 51318.11 п.7.1 ГОСТ 51318.11 п.9 ГОСТ 51318.11 приложение Г				Излучаемые ИРП	(30-100) МГц
600	ГОСТ 30805.16.2.3	Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533	Напряженность поля в полосе частот от 9 кГц до 30МГц	От среднего уровня шумов до +30дБм
					Напряженность поля свыше 30МГц	От среднего уровня шумов до +30дБм
					Эффективная излучаемая мощность радиопомех на месте установки ТС методом замещения в полосе частот от 30 до 1000 МГц	От среднего уровня шумов до +30дБм

1	2	3	4	5	6	7
				8536 8537 9405 9018 9032		
601	ГОСТ Р 51320 р.5	Радиопомехи индустриальные/ Методы испытаний технических средств - источников индустриальных радиопомех	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Отбор образцов	-
602	ГОСТ Р 51320 р.7				Условия испытаний	(25±10)°С (45-80)% 30; 45; 65; 90; 150; 180 и 220 МГц с отклонением ±5 МГц 300; 450; 600; 750; 900 и 1000 МГц с отклонением ±20 МГц
603	ГОСТ Р 51320 п.8.1				Измерение кондуктивных ИРП	0,010; 0,015; 0,025; 0,04; 0,06; 0,07; 0,10; 0,16; 0,24; 0,55; 1,0; 1,4; 2,0; 3,5; 6,0; 10; 22 МГц с отклонением 10%
604	ГОСТ Р 51320 п.9.1				Напряженность поля ИРП	0,010; 0,015; 0,025; 0,04; 0,06; 0,07; 0,10; 0,16; 0,24; 0,55; 1,0; 1,4; 2,0; 3,5; 6,0; 10; 22 МГц с отклонением 10% 30; 45; 65; 90; 150; 180 и 220 МГц с отклонением ±5 МГц 300; 450; 600; 750; 900 и 1000 МГц с отклонением ±20 МГц

1	2	3	4	5	6	7
605	ГОСТ 30804.3.8 (МЭК 61000-3-8) п.7.1.3 ГОСТ 30804.3.8 (МЭК 61000-3-8) Приложение А ГОСТ 16842 п.7 ГОСТ 16842 п.8.1	Приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения	26.51.43 26.51.45 26.51.63 26.51.70	8423 8443 8472 8525 8536 8469 9006 9017 9022 9025 9027 9028 9030 9032 9103 9105 9107	Кондуктивные помехи напряженность индустриальные радиопомехи	(0,15-30) МГц
606	ГОСТ 30804.3.8 (МЭК 61000-3-8) п.7.2 ГОСТ 30804.3.8 (МЭК 61000-3-8) приложение А ГОСТ 16842 п.7, ГОСТ 16842 п.9.1 ГОСТ 16842 приложение В				Напряженность поля индустриальных радиопомех	(27-1000) МГц
607	ГОСТ 30804.6.3 п.4 таблица 1 п.1	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	27.51.21 27.90.40	8413 8414 8515 8417 8418 8419 8420 8421 8422 8428 8434 8435 8436 8437 8438 8441 8444 8445 8446 8447 8449 8451 8452 8462 8470	Помехоэмиссия (порт корпуса)	(30-1000) МГц
608	ГОСТ 30804.6.3 п.4 таблица 1 п.2				Помехоэмиссия (порт питания переменного тока низкого напряжения)	(0-2) кГц (0,15-30) МГц
609	ГОСТ 30804.6.3 п.4 таблица 1 п.4				Помехоэмиссия (порт связи)	(0,15-30) МГц
610	ГОСТ 30804.6.4 п.4 таблица 1 п.1				Помехоэмиссия (порт корпуса)	(30-1000) МГц
611	ГОСТ 30804.6.4 п.4 таблица 1 п.2				Помехоэмиссия (порт питания переменного тока низкого напряжения)	(0-2) кГц (0,15-30) МГц
612	ГОСТ 30804.6.4 п.4 таблица 1 п.3				Помехоэмиссия (порт связи)	(0,15-30) МГц

1	2	3	4	5	6	7
				8474 8476 8477 8478 8479 8481 8516 7309 7310 7419 7611 7612 9027 9506		
613	ГОСТ EN 50270 п.4.1 таблица 1 п.1.1	Оборудование и материалы электротехнические	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Магнитное поле промышленной частоты	(3-30) А/м
614	ГОСТ EN 50270 п.4.1 таблица 1 п.1.2				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(2-10) В/м (80-1000) МГц
615	ГОСТ EN 50270 п.4.1 таблица 1 п.1.5				Электростатический разряд	(0-8) кВ
616	ГОСТ EN 50270 п.4.1 таблица 2 п.2.1				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
617	ГОСТ EN 50270 п.4.1 таблица 2 п.2.2				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4)кВ
618	ГОСТ EN 50270 п.4.1 таблица 2 п.2.3				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
619	ГОСТ EN 50270 п.4.1 таблица 4 п.4.1				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
620	ГОСТ EN 50270 п.4.1 таблица 4 п.4.2				Провалы напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
621	ГОСТ EN 50270 п.4.1 таблица 4 п.4.3				Провалы напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
622	ГОСТ EN 50270 п.4.1 таблица 4 п.4.4				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
623	ГОСТ EN 50270 п.4.1 таблица 4 п.4.5				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
624	ГОСТ EN 50270 п.5				Помехоэмиссия (порт корпуса) Помехоэмиссия (порт питания переменного тока низкого напряжения) Помехоэмиссия (порт связи)	(30-1000) МГц (0-2) кГц

1	2	3	4	5	6	7
						(0,15-30) МГц
625	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1) п.5 ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1) п.7	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства, электрические инструменты, регулирующие устройства на полупроводниковых приборах	26.20.40 27.90.40 27.51.21 28.12.13 27.51.11 27.51.12 27.51.24 27.51.27 27.51.28 27.51.29	8504 8516 9613 8509 8418 8419 8516 8422	Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
626	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1) п.6.1, ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1) п.6.5 ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1) п.7				Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
627	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.5.1ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.7.1 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.8				Электростатический разряд	(0-8) кВ
628	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.5.2, ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.7.1 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.8				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
629	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.5.4 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.7.1 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.8				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
630	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.5.5 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.7.1 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.8				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	3-10 В/м (80-1000) МГц
631	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.5.6 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.7.1 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.8				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
632	ГОСТ 30805.14.2				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А

1	2	3	4	5	6	7
	(CISPR 14-2) п.5.7 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.7.1 ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п.8					Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
633	СТБ ЕН 55015 п.4.3 СТБ ЕН 55015 п.5 СТБ ЕН 55015 п.6 СТБ ЕН 55015 п.8	Световое оборудование, световые части многофункционального оборудования, отдельное вспомогательное оборудование, предназначенное для использования исключительно со световым оборудованием	26.60.11 26.60.12 26.60.13 27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14 27.40.11 27.40.12 27.40.13 27.40.14 27.40.15 27.40.22 27.40.25 27.40.31 27.40.32 27.40.33 27.40.39	9022 8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Напряжение РП на зажимах	(0,15-30) МГц
634	ГОСТ IEC 61547 п.5.2 ГОСТ IEC 61547 п.6 ГОСТ IEC 61547 п.7				Электростатический разряд	(0-8) кВ
635	ГОСТ IEC 61547 п.5.3 ГОСТ IEC 61547 п.6 ГОСТ IEC 61547 п.7				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
636	ГОСТ IEC 61547 п.5.4 ГОСТ IEC 61547 п.6 ГОСТ IEC 61547 п.7				Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
637	ГОСТ IEC 61547 п.5.5 ГОСТ IEC 61547 п.6 ГОСТ IEC 61547 п.7				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
638	ГОСТ IEC 61547 п.5.6 ГОСТ IEC 61547 п.6 ГОСТ IEC 61547 п.7				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
639	ГОСТ IEC 61547 п.5.7 ГОСТ IEC 61547 п.6 ГОСТ IEC 61547 п.7				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
640	ГОСТ IEC 61547 п.5.8 ГОСТ IEC 61547 п.6 ГОСТ IEC 61547 п.7				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
641	ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) п.5 ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) п.7.2 ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) п.8 ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) п.9	Оборудование информационных технологий	26.20.11 26.20.12 26.20.12 26.20.13 26.20.14 26.20.15 26.70.14 26.70.17 27.51.21	8471 8470 8504 8473 8523 8443 8528 8517 9006 9007 9010 9506	ИРП на сетевых зажимах	(0,15-30) МГц
642	ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) п.6.1, 7.2, 8, 10.1-10.5, 10.9, 11, Приложение А				Излучаемые ИРП	(30-100) МГц

1	2	3	4	5	6	7
643	CISPR 24 п.6, п.10. таблица 1 п.1.1				Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
644	CISPR 24 п.6, п.10. таблица 1 п.1.2				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
645	CISPR 24 п.6, п.10. таблица 1 п.1.3				Электростатический разряд	(0-8) кВ
646	CISPR 24 п.6, п.10. таблица 2 п.2.1				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
647	CISPR 24 п.6, п.10. таблица 2 п.2.2				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
648	CISPR 24 п.6, п.10. таблица 2 п.2.3				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
649	CISPR 24 п.6, п.10. таблица 4 п.4.1				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
650	CISPR 24 п.6 CISPR 24 п.10 CISPR 24 таблица 4 CISPR 24 п.4.2 CISPR 24 п.4.3				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
651	CISPR 24 п.6, CISPR 24п.10. таблица 4 п.4.4				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
652	CISPR 24 п.6 CISPR 24 п.10 CISPR 24 таблица 4 п.4.5				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
653	ГОСТ 30011.1 (IEC 60947-1) п.8.4.2.2 ГОСТ 30011.1 (IEC 60947-1) 7.3.3.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Помехоэмиссия на зажимах	(0,15-30) МГц
654	ГОСТ 30011.1 (IEC 60947-1) п.8.4.2.2				Излучаемые ИРП	(30-100) МГц
655	ГОСТ 30011.1 (IEC 60947-1) п.7.3.3.2.2				Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
					Относительное изменение напряжения d	(0-100) %
					Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
					Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %
					Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
					Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)
656	ГОСТ 30011.1 (IEC 60947-1) п.8.4.1.2 ГОСТ 30011.1 (IEC				Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц

1	2	3	4	5	6	7
	60947-1) таблица 23				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
					Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
657	ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) п.7.3, ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) Приложение Н8.7.2.2 таблица Н.1	Аппараты для цепей управления и коммутационные элементы, предназначенные для управления, сигнализации и блокировки	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Электростатический разряд	(0-8) кВ
658	ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) п.7.3, ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) Приложение Н8.7.2.3 таблица Н.1				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	3-10 В/м (80-1000) МГц
659	ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) п.7.3, ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) Приложение Н8.7.2.4 таблица Н.1				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
660	ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) п.7.3, ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) Приложение Н8.7.2.5 таблица Н.1				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
661	ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) п.7.3, ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) Приложение Н8.7.2.6 таблица Н.1				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
662	ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) п.7.3, ГОСТ 30011.5.1 (IEC				Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м

1	2	3	4	5	6	7
	60947-5-1) Приложение Н8.7.2.7 таблица Н.1					
663	ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) п.7.3, ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) Приложение Н8.7.2.8 таблица Н.1				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60)%
664	ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) п.7.3, ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) Приложение Н8.7.3				Помехоэмиссия на зажимах	(0,15-30) МГц
665	ГОСТ 30011.5.1 (IEC60947-5-1) п.7.3, ГОСТ 30011.5.1 (IEC 60947-5-1) Приложение Н8.7.3				Излучаемые ИРП	(30-100) МГц
666	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.5, ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1)п.6.2 ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) таблица 1	Электрическое оборудование, предназначенное для проведения испытаний, измерений, управления и лабораторного применения, используемого в отраслях промышленности, профессиональной деятельности и для учебных целей	26.51.43 26.51.45 26.51.63 26.51.70	8423 8443 8472 8525 8536 8469 9006 9017 9022 9025 9027 9028 9030 9032 9103 9105 9107	Электростатический разряд	(0-8) кВ
667	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.5, ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.6.2 ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) таблица 1				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
668	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.5, ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.6.2 ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) таблица 1				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
669	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.5, ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.6.2 ГОСТ 30969 (МЭК				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ

1	2	3	4	5	6	7
	61326-1) таблица 1					
670	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.5, ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.6.2 ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) таблица 1				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
671	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.5, ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.6.2 ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) таблица 1				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
672	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.5, ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.7.2 ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) таблица 3 ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) таблица 4 ГОСТ 16842 п.7 ГОСТ 16842 п.8				Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
673	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.5, ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.7.2 ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) таблица 3 ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) таблица 4 ГОСТ 16842 п.7 ГОСТ 16842п.9.1				Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
674	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п.5 ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1)п.7.2 ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) таблица 4				Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
					Относительное изменение напряжения d	(0-100) %
					Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
					Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %
					Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
					Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)

1	2	3	4	5	6	7
675	ГОСТ EN 50370-1 п.5.1.2.1, ГОСТ EN 50370-1 приложение А	Металлорежущие станки, предназначенные для промышленного и аналогичного применения, с номинальным рабочим напряжением не более 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока	27.90.40	8457 8460	Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
676	ГОСТ EN 50370-2 приложение А	Металлорежущие станки, предназначенных для промышленного и аналогичного применения, с номинальным рабочим напряжением не более 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока.	27.90.40	8457 8460	Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	3-10 В/м (80-1000) МГц
					Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
677	ГОСТ 30850.2.1 (МЭК 60669-2-1) п.26.1.1	Выключатели полупроводниковые	27.33.11 27.33.13	8533 8536 8537 8544 9032	Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
678	ГОСТ 30850.2.1 (МЭК 60669-2-1) п.26.1.2				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
679	ГОСТ 30850.2.1 (МЭК 60669-2-1) п.26.1.3				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
680	ГОСТ 30850.2.1 (МЭК 60669-2-1) п.26.1.4				Электростатический разряд	(0-8) кВ
681	ГОСТ 30850.2.1 (МЭК 60669-2-1) п.26.1.5				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	3-10 В/м (80-1000) МГц
682	ГОСТ 30850.2.1 (МЭК 60669-2-1) п.26.2.1				Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
683	ГОСТ 30850.2.1 (МЭК 60669-2-1) п.26.2.2				Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
684	ГОСТ 30850.2.2 (МЭК 669-2-2) п.26	Выключатель с дистанционным управлением	27.33.11 27.33.13	8533 8536 8537 8544 9032	Стойкость к помехам	Соответствует/не соответствует
					Создание помех	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
685	ГОСТ 30850.2.3 п.26 ГОСТ 30850.1 п.26	Выключатель с таймером	27.33.11 27.33.13	8533 8536 8537 8544 9032	Стойкость к помехам	Соответствует/не соответствует
					Создание помех	Соответствует/не соответствует
686	ГОСТ 30880 (МЭК 60118-13) п.7	Слуховые аппараты	26.60.11 26.60.12 26.60.13	9018 9022	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
687	ГОСТ IEC 60204-31 п. 20.3	Электрическое и электронное оборудование швейных машин, установок и систем, предназначенных для профессионального использования в швейной промышленности.	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14 27.90.00	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032 8500	Электрическое сопротивление изоляции	от 0 до 10 ГОм
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	критерии функционирования А, В
					Устойчивость к электростатическим разрядам, до 16 кВ	критерии функционирования А, В
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, до 5 кВ	критерии функционирования А, В, С, D
					Радиочастотная помеха общего вида	соответствует/ не соответствует
688	ГОСТ IEC 60204-31 п.20.6, приложение АА.5.2 Таблица АА.1				Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
689	ГОСТ IEC 60204-31 п.20.6, приложение АА.5.2 Таблица АА.2				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
					Электростатический разряд	(0-8) кВ
690	ГОСТ IEC 60204-31 п.20.6, приложение АА.5.2 Таблица АА.3				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
691	ГОСТ IEC 60204-31 п.20.6 ГОСТ IEC 60204-31 приложение АА.5.2 Таблица АА.4				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
692	ГОСТ IEC 60204-31 п.20.6 ГОСТ IEC 60204-31 приложение АА.5.2 Таблица АА.6				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
693	ГОСТ IEC 60204-31 п.20.6, ГОСТ IEC 60204-31 приложение АА.5.2				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц

1	2	3	4	5	6	7
	Таблица АА.7					
694	ГОСТ IEC 61131-2 п.9.3	Программируемые контроллеры	27.33.13	8537	Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
695	ГОСТ IEC 61131-2 п.9.4				Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
696	ГОСТ IEC 61131-2 п.9.5				Электростатический разряд	(0-8) кВ
697	ГОСТ IEC 61131-2 п.9.6				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	3-10 В/м (80-1000) МГц
698	ГОСТ IEC 61131-2 п.9.7				Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
699	ГОСТ IEC 61131-2 п.9.8				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
700	ГОСТ IEC 61131-2 п.9.9				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
701	ГОСТ IEC 61131-2 п.9.10				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
702	ГОСТ IEC 61131-2 п.9.12				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
703	ГОСТ IEC 62041 п.5.1.2.2	Трансформаторы, источников питания, реакторы и комбинированные устройства из них	27.11.40 25.30.22 26.20.40 31.10.50	8504 8401	Электростатический разряд	(0-8) кВ
704	ГОСТ IEC 62041 п.5.1.2.3				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
705	ГОСТ IEC 62041 п.5.1.2.4				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
706	ГОСТ IEC 62041 п.5.1.2.5				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
707	ГОСТ IEC 62041 п.5.1.2.6				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
708	ГОСТ IEC 62041 п.5.1.2.7				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
709	ГОСТ IEC 62041 п.5.2.2.2				Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
710	ГОСТ IEC 62041 п.5.2.2.2 ГОСТ IEC 62041 п.6				Относительное изменение напряжения d	(0-100) %
					Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
					Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %
					Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)

1	2	3	4	5	6	7
711	ГОСТ IEC 62041 п.5.2.2.3 таблица 13 ГОСТ IEC 62041 п.6				Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
712	ГОСТ IEC 62041 п.5.2.2.3 таблица 15 ГОСТ IEC 62041 п.6				Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
713	ГОСТ IEC 62041 п.5.2.2.4 ГОСТ IEC 62041 п.6				Помехоэмиссия (порт корпуса)	(30-1000) МГц
714	ГОСТ IEC 60947-5-2 п.8.6.2.1	Датчики индуктивные и емкостные бесконтактные, которые обнаруживают наличие металлических и/или неметаллических предметов, датчики ультразвуковые бесконтактные, которые обнаруживают наличие предметов, отражающих ультразвуковые волны, датчики фотоэлектрические бесконтактные, которые обнаруживают присутствие предметов, и немеханические магнитные бесконтактные датчики, которые обнаруживают наличие предметов, создающих электромагнитные поля	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Электростатический разряд	(0-8) кВ
715	ГОСТ IEC 60947-5-2 п.8.6.2.2				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	3-10 В/м (80-1000) МГц
716	ГОСТ IEC 60947-5-2 п.8.6.2.3				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
717	ГОСТ IEC 60947-5-2 п.8.6.2.4				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
718	ГОСТ IEC 60947-5-2 п.8.6.2.5				Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
719	ГОСТ IEC 60947-5-2 п.8.6.2.6				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
720	ГОСТ IEC 60947-5-2 п.8.6.3				Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
					Относительное изменение напряжения d	(0-100) %
					Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
					Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %
					Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
					Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)
					Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
721	ГОСТ IEC 60730-1 п.23, приложение H.23 СТБ МЭК 60730-1 п.23, приложение H.23	Автоматические, электрические, управляющие устройства для бытового и аналогичного применения	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533	Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
722	ГОСТ IEC 60730-1 п.23, приложение H.23 СТБ МЭК 60730-1 п.23, приложение H.23				Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
723	ГОСТ IEC 60730-1 п.23, приложение H.23				Гармоническая составляющая	(0,02-16) А

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ МЭК 60730-1 п.23, приложение Н.23			8536 8537 9405 9018 9032		
724	ГОСТ IEC 60730-1 п.23, приложение Н.23 СТБ МЭК 60730-1 п.23, приложение Н.23				Относительное изменение напряжения d	(0-100) %
725	ГОСТ IEC 60730-1 п.23, приложение Н.23 СТБ МЭК 60730-1 п.23, приложение Н.23				Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
726	ГОСТ IEC 60730-1 п.23, приложение Н.23 СТБ МЭК 60730-1 п.23, приложение Н.23				Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %
727	ГОСТ IEC 60730-1 п.23, приложение Н.23 СТБ МЭК 60730-1 п.23, приложение Н.23				Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
728	ГОСТ IEC 60730-1 п.23, приложение Н.23 СТБ МЭК 60730-1 п.23, приложение Н.23				Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)
729	ГОСТ IEC 60730-1 п.26, приложение Н.26.1-Н26.3, Н26.5 СТБ МЭК 60730-1 п.26, приложение Н26.1-Н26.3, Н26.5				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
730	ГОСТ IEC 60730-1 п.26, приложение Н.26.1-Н26.3, Н26.8 СТБ МЭК 60730-1 п.26, приложение Н26.1-Н26.3, Н26.8				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
731	ГОСТ IEC 60730-1 п.26, приложение Н.26.1-Н26.3, Н26.9 СТБ МЭК 60730-1 п.26, приложение Н26.1-Н26.3, Н26.9				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
732	ГОСТ IEC 60730-1 п.26, приложение				Электростатический разряд	(0-8) кВ

1	2	3	4	5	6	7
	Н.26.1-Н26.3, Н26.11 СТБ МЭК 60730-1 п.26, приложение Н26.1-Н26.3, Н26.11					
733	ГОСТ IEC 60730-1 п.26, приложение Н.26.1-Н26.3, Н26.12 СТБ МЭК 60730-1 п.26, приложение Н26.1-Н26.3, Н26.12				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
734	ГОСТ IEC 60730-1 п.26, приложение Н.26.1-Н26.3, Н26.14 СТБ МЭК 60730-1 п.26, приложение Н26.1-Н26.3, Н26.14				Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
735	СТБ МЭК 60730-2-18 п.23	Автоматические электрические сенсорные устройства управления потоком воды и воздуха, предназначенные для использования в оборудовании бытового и аналогичного назначения	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
					Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
					Относительное изменение напряжения d	(0-100) %
					Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
					Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %
					Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
					Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)
736	СТБ МЭК 60730-2-18 п.26, СТБ МЭК 60730-2-18 приложение Н26.5				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
737	СТБ МЭК 60730-2-18 п.26 СТБ МЭК 60730-2-18 приложение Н26.8				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
738	СТБ МЭК 60730-2-18 п.26 СТБ МЭК 60730-2-18 приложение Н26.9				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
739	СТБ МЭК 60730-2-18 п.26, СТБ МЭК 60730-2-18 приложение Н26.11				Электростатический разряд	(0-8) кВ

1	2	3	4	5	6	7
740	СТБ МЭК 60730-2-18 п.26, СТБ МЭК 60730-2-18 приложение Н26.12				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
741	СТБ МЭК 60730-2-18 п.26, приложение Н26.1-Н26.3, Н26.14				Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
742	ГОСТ IEC 60730-2-5 п.23	Автоматические электрические устройства управления горелками	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
					Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
					Относительное изменение напряжения d	(0-100) %
					Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
					Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %
					Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
					Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)
743	ГОСТ IEC 60730-2-5 п.26, ГОСТ IEC 60730-2-5 приложение Н26.5				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
744	ГОСТ IEC 60730-2-5 п.26 ГОСТ IEC 60730-2-5 приложение Н26.8				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
745	ГОСТ IEC 60730-2-5 п.26 ГОСТ IEC 60730-2-5 приложение Н26.9				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
746	ГОСТ IEC 60730-2-5 п.26 ГОСТ IEC 60730-2-5 приложение Н26.11				Электростатический разряд	(0-8) кВ
747	ГОСТ IEC 60730-2-5 п.26 ГОСТ IEC 60730-2-5 приложение Н26.12				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
748	ГОСТ IEC 60730-2-5 п.26 ГОСТ IEC 60730-2-5 приложение Н26.14				Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
749	ГОСТ IEC 60730-2-8	Электроприводные	27.33.11	8402	Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц

1	2	3	4	5	6	7
	п.23	водяные клапаны, предназначенные для использования в оборудовании бытового и аналогичного применения, включая устройства управления нагревом, кондиционирования воздуха и аналогичного применения.	27.33.12 27.33.13 27.33.14	8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
					Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
					Относительное изменение напряжения d	(0-100) %
					Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
					Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %
					Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
					Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)
750	ГОСТ IEC 60730-2-8 п.26				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60)%
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
751	ГОСТ IEC 60730-2-8 п.26 ГОСТ IEC 60730-2-8 приложение H26.9				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4)кВ
					Электростатический разряд	(0-8) кВ
752	ГОСТ IEC 60730-2-8 п.26				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
753	ГОСТ IEC 60730-2-14 п.23	Электрические силовые приводы, предназначенные для использования в оборудовании бытового и аналогичного назначения	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
					Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
					Относительное изменение напряжения d	(0-100) %
					Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
					Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %
					Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
					Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)
754	ГОСТ IEC 60730-2-14 п.26				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
755	ГОСТ IEC 60730-2-14 п.26, ГОСТ IEC 60730-2-14 приложение H.28.8				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А

1	2	3	4	5	6	7
756	ГОСТ IEC 60730-2-14 п.26, ГОСТ IEC 60730-2-14 приложение H26.9				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
757	ГОСТ IEC 60730-2-14 п.26				Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
758	ГОСТ 31216 (МЭК 61543) п.4	Устройства защитного отключения, управляемых дифференциальным током, в том числе автоматических выключателей, применяемых в электрических сетях переменного тока напряжением не выше 440 В	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
759	ГОСТ 31216 (МЭК 61543) п.5.2				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
760	ГОСТ 31216 (МЭК 61543) п.5.3				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
761	ГОСТ 31216 (МЭК 61543) п.5.4				Электростатический разряд	(0-8) кВ
762	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п.5 ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п.6.2.1	Источники питания с выходным напряжением постоянного тока до 200 В при уровне мощности до 30 кВт, подключаемым к источникам переменного и постоянного тока напряжением до 600 В	26.20.40 27.90.40 27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
763	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п.5 ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п.6.2.3				Относительное изменение напряжения d	(0-100) %
					Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
					Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %
					Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
					Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)
764	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п.5 ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п.6.3.1 ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) приложение H				Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
765	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п.5 ГОСТ 32132.3 (IEC				Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц

1	2	3	4	5	6	7
	61204-3) п.6.4.1 ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3)приложение Н					
766	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п.5 ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п.7.2 ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) приложение D				Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	3-10 В/м (80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
					Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
767	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п.6.1 ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п.6.2, ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) приложение А1-А5 ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) приложение А6.1, ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) А6.3-А6.5	Системы бесперебойного питания	26.20.40 27.90.40 27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
768	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п.6.1 ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п.6.2, ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) приложение А1-А5 ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) приложение А8-А11				Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
769	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п.7.3.2				Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным	(0,15-80) МГц

1	2	3	4	5	6	7
					радиочастотным электромагнитным полем	
770	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п.7.3.3				Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	3-10 В/м (80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4)кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
771	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п.7.4 ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) Приложение D.2				Электростатический разряд	(0-8) кВ
772	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п.7.4 ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) Приложение D.3				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
773	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п.7.4 ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) Приложение D.4				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
774	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п.7.4 ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) Приложение D.5				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
775	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п.7.4 ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) Приложение D.6.1				Гармоническая составляющая	от 0,02 до 16А
776	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п.7.5				Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
777	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п.7.6				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
778	ГОСТ IEC 60947-6-2 п.9.3.5.2.2	Оборудование многофункциональное. Коммутационные	26.20.40 27.90.40	8402 8403	Электростатический разряд	(0-8) кВ
779	ГОСТ IEC 60947-6-2		27.33.11	8413	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному	3-10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
	п.9.3.5.2.3	устройства управления и защиты	27.33.12 27.33.13 27.33.14	8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	полю	(80-1000) МГц
780	ГОСТ IEC 60947-6-2 п.9.3.5.2.4				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
781	ГОСТ IEC 60947-6-2 п.9.3.5.2.5				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
782	ГОСТ IEC 60947-6-2 п.9.3.5.2.6				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
783	ГОСТ IEC 60947-6-2 п.9.3.5.2.7				Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
784	ГОСТ IEC 60947-6-2 п.9.3.5.2.8				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
785	ГОСТ IEC 60947-6-2 п.9.3.5.3.1				Помехоэмиссия на зажимах	(0,15-30) МГц
786	ГОСТ IEC 60947-6-2 п.9.3.5.3.2				Излучаемые ИРП	(30-100) МГц
787	ГОСТ Р 50030.6.1 (МЭК 60947-6-1) п.9.5.2.2	Оборудование многофункциональное. Аппаратура коммутационная переключения	26.20.40 27.90.40 27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Электростатический разряд	(0-8) кВ
788	ГОСТ Р 50030.6.1 (МЭК 60947-6-1) п.9.5.2.3				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
789	ГОСТ Р 50030.6.1 (МЭК 60947-6-1) п.9.5.2.4				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
790	ГОСТ Р 50030.6.1 (МЭК 60947-6-1) п.9.5.2.5				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
791	ГОСТ Р 50030.6.1 (МЭК 60947-6-1) п.9.5.2.3				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
792	ГОСТ Р 50030.6.1 (МЭК 60947-6-1) п.9.5.2.6				Гармоническая составляющая	от 0,02 до 16А
793	ГОСТ Р 50030.6.1 (МЭК 60947-6-1) п.9.5.2.7				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60)%
794	ГОСТ Р 50030.6.1 (МЭК 60947-6-1) п.9.5.3.2				Помехоэмиссия на зажимах	(0,15-30) МГц

1	2	3	4	5	6	7
795	ГОСТ Р 50030.6.1 (МЭК 60947-6-1) п.9.5.3.3				Излучаемые ИРП	(30-100) МГц
796	ГОСТ Р 51179 (МЭК 870-2-1) п.5.2	Устройства и системы телемеханики с передачей информации кодированной последовательностью битов для контроля и управления территориально распределенными процессами.	26.20.40 27.90.40 27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
					Относительное изменение напряжения d	(0-100) %
					Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
					Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %
					Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
					Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)
					Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал(20-60) %
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
797	ГОСТ Р 51179 (МЭК 870-2-1) п.5.4				ИРП на сетевых зажимах	(0,15-30) МГц
					Излучаемые ИРП	(30-100) МГц
798	ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1) п.7.10.2 ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1) п.7.10.3 ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1) приложение Н.8.2.8.2	Низковольтные распределительные устройства	26.20.40 27.90.40 27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Помехоэмиссия на зажимах	(0,15-30) МГц
799	ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1) п.7.10.2 ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1) п.7.10.3 ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1) приложение Н.8.2.8.2				Излучаемые ИРП	(30-1000) МГц
800	СТБ МЭК 60870-2-1 п.5.1 СТБ МЭК 60870-2-1 п.5.2	Устройства и системы телемеханики	26.20.40 27.90.40 27.33.11 27.33.12	8402 8403 8413 8501	Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
					Относительное изменение напряжения d	(0-100)%
					Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
					Максимальное относительное изменение напряжения	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
			27.33.13 27.33.14	8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	dmax	
					Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
					Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)
					Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
					Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60)%
801	СТБ МЭК 60870-2-1 п.5.1, п.5.4				ИРП на сетевых зажимах	(0,15-30) МГц
					Излучаемые ИРП	(30-100) МГц
802	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) п.6.1 ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) п.6.2	Электрическое оборудование, получающее питание от электрической сети или батарей при напряжении не более 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока, а также от электрических цепей, в которых проводят измерения, используемому в профессиональной деятельности, при управлении производственными процессами, в промышленном производстве и для учебных целей, включая оборудование и вычислительные устройства для измерений и испытаний, управления,	26.20.40 27.90.40 27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60)%
					Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
803	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) п.7.1 ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1)п.7.2				Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц

1	2	3	4	5	6	7
		лабораторного применения, а также принадлежности, используемые с этим оборудованием, предназначенные для применения в промышленных или иных зонах				
804	ГОСТ Р 51522.2.1 (МЭК 61326-2-1) п.6.1 ГОСТ Р 51522.2.1 (МЭК 61326-2-1) п.6.2	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного управления. Чувствительное испытательное оборудование	26.51.43 26.51.45 26.51.63 26.51.70	8423 8443 8472 8525 8536 8469 9006 9017 9022 9025 9027 9028 9030 9032 9103 9105 9107	Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60)%
					Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
805	ГОСТ Р 51522.2.1 (МЭК 61326-2-1) п.7				Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
806	ГОСТ Р 51522.2.2 (МЭК 61326-2-2) п.6.1 ГОСТ Р 51522.2.2 (МЭК 61326-2-2) п.6.2	Электрическое оборудование для испытаний и измерений, которое: - применяется для испытаний, измерений и мониторинга в низковольтных распределительных системах электроснабжения; - получает электропитание от батарей и/или от измерительной цепи; - является портативным.	71.20.13	9024 9031	Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4)кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
					Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
807	ГОСТ Р 51522.2.2 (МЭК 61326-2-2) п.7				Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
808	ГОСТ Р 51522.2.4 (МЭК 61326-2-4) п.6.1	Электрическое оборудование для	71.20.13	9024 9031	Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному	(3-10) В/м

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51522.2.4 (МЭК 61326-2-4) 6.2	испытаний и измерений, предназначенное для: - мониторинга изоляции; - определения мест нарушения изоляции .			полю	(80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4)кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60)%
					Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
809	ГОСТ Р 51522.2.4 (МЭК 61326-2-4) п.7				Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
810	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.7 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.8 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.9.2	Кресла-коляски с электроприводом и скутеры, максимальная скорость которых не превышает 15 км/час, предназначенные для передвижения инвалидов	30.92.20	8712 8713	Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
811	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.7 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.8 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.9.1				Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
812	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.7 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.8 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.10.1 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.10.2				Электростатический разряд	(0-8) кВ
813	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.7 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.8 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.10.3				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
814	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.7				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.8 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.10.4					
815	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.7 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.8 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.10.5				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
816	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.7 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.8 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.10.6				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
817	ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.7 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.8 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.10.7 ГОСТ Р 52583 (ИСО 7176-21) п.10.8				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
818	ГОСТ Р 50009 п.6.1 ГОСТ Р 50009 п.6.2.1	Технические средства охранной сигнализации	26.30.50	8531	Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
819	ГОСТ Р 50009 п.6.1 ГОСТ Р 50009 п.6.2.2				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
820	ГОСТ Р 50009 п.6.1 ГОСТ Р 50009 п.6.2.3				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
821	ГОСТ Р 50009 п.6.1 ГОСТ Р 50009 п.6.2.5				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
822	ГОСТ Р 50009 п.6.1 ГОСТ Р 50009 п.6.2.6				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
823	ГОСТ Р 50009 п.6.1 ГОСТ Р 50009 п.6.2.7				Электростатический разряд	(0-8) кВ
824	ГОСТ Р 50009 п.6.1 ГОСТ Р 50009 п.6.3				Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
825	ГОСТ Р 50009 п.6.1 ГОСТ Р 50009 п.6.3				Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
826	ГОСТ Р 52507 п.5	Электронные системы	27.51.15	8479	Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52507 п.6.2.1 ГОСТ Р 52507 п.6.2.2	управления зданий и сооружений	27.51.21 27.51.25 27.51.26	8509 8415 8418 8479		
827	ГОСТ Р 52507 п.5 ГОСТ Р 52507 п.6.2.1 ГОСТ Р 52507 п.6.2.3				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
828	ГОСТ Р 52507 п.5 ГОСТ Р 52507 п.6.2.1 ГОСТ Р 52507 п.6.2.4				Электростатический разряд	(0-8) кВ
829	ГОСТ Р 52507 п.5 ГОСТ Р 52507 п.6.2.1 ГОСТ Р 52507 п.6.2.5				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
830	ГОСТ Р 52507 п.5 ГОСТ Р 52507 п.6.2.1 ГОСТ Р 52507 п.6.2.6				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
831	ГОСТ Р 52507 п.5 ГОСТ Р 52507 п.6.2.1 ГОСТ Р 52507 п.6.2.7				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
832	ГОСТ Р 52507 п.5 ГОСТ Р 52507п.7.1				Излучаемые ИРП	(30-100) МГц
833	ГОСТ Р 52507 п.5 ГОСТ Р 52507 п.7.2				ИРП на сетевых зажимах	(0,15-30) МГц
834	ГОСТ Р 50839 п.5.1 ГОСТ Р 52507 п.5.2	Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам	26.20.16 26.20.17 26.20.18 26.20.21 26.20.22 26.20.30 26.20.40	8517 8471 8473 8523	Электростатический разряд	(0-8) кВ
835	ГОСТ Р 50839 п.5.1 ГОСТ Р 50839 п.5.3				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
836	ГОСТ Р 50839 п.5.1 ГОСТ Р 50839 п.5.4				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
837	ГОСТ Р 50839 п.5.1 ГОСТ Р 50839 п.5.5				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
838	ГОСТ Р 50839 п.5.1 ГОСТ Р 50839 п.5.6				Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
839	ГОСТ Р 50839 п.5.1 ГОСТ Р 50839 п.5.7				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
840	ГОСТ Р 50839 п.5.1 ГОСТ Р 50839 п.5.8				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
841	ГОСТ Р 50628 п.5.1 ГОСТ Р 50628 п.5.2	Устойчивость ЭВМ к электромагнитным помехам	26.20.16 26.20.17 26.20.18 26.20.21 26.20.22 26.20.30	8517 8471 8473 8523	Электростатический разряд	(0-8) кВ
842	ГОСТ Р 50628 п.5.1 ГОСТ Р 50628 п.5.3				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
843	ГОСТ Р 50628 п.5.1 ГОСТ Р 50628 п.5.4				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А

1	2	3	4	5	6	7
844	ГОСТ Р 50628 п.5.1 ГОСТ Р 50628 п.5.5		26.20.40		Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
845	ГОСТ Р 50628 п.5.1 ГОСТ Р 50628 п.5.6				Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
846	ГОСТ Р 50628 п.5.1 ГОСТ Р 50628 п.5.7				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
847	ГОСТ Р 50628 п.5.1 ГОСТ Р 50628 п.5.8				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
848	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) п.5 ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) п.7 ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) п.8	Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	27.90.40	8413 8414 8515 8417 8418 8419 8420 8421 8422 8428 8434 8435 8436 8437 8438 8441 8444 8445 8446 8447 8449 8451 8452 8462 8470 8474 8476 8477 8478 8479 8481 8516 7309 7310	Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
					Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %

1	2	3	4	5	6	7
				7419 7611 7612 9027		
849	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) п.5 ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) п.7 ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) п.8	Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах	27.90.40	8457 8460	Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
					Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
850	ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11) п.7.5.1 ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11) п.7.5.2	Счетчик электрической энергии	26.51.43 26.51.45 26.51.63 26.51.70	8423 8443 8472 8525 8536 8469 9006 9017 9022 9025 9027 9028 9030 9032 9103 9105 9107	Электростатический разряд	(0-8) кВ
851	ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11) п.7.5.1 ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11) п.7.5.3				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	3-10 В/м (80-1000) МГц
852	ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11) п.7.5.1 ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11) п.7.5.4				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
853	ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11) п.7.5.1 ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11) п.7.5.5				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
854	ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11) п.7.5.1 ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11) п.7.5.6				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
855	ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11) п.7.5.1 ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11) приложение В				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %

1	2	3	4	5	6	7
856	ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11) п.7.5.1 ГОСТ 31818.11 (IEC 62052-11) п.7.5.8				ИРП на сетевых зажимах	(0,15-30) МГц
					Излучаемые ИРП	(30-100) МГц
857	ГОСТ 31819.21 (IEC 62053-21) п.7	Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2	26.51.43 26.51.45 26.51.63 26.51.70	8423 8443 8472 8525 8536 8469 9006 9017 9022 9025 9027 9028 9030 9032 9103 9105 9107	Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
					ИРП на сетевых зажимах	(0,15-30) МГц
					Излучаемые ИРП	(30-100) МГц
858	ГОСТ 31819.22 (IEC 62053-22) п.7	Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S	26.51.43 26.51.45 26.51.63 26.51.70	8423 8443 8472 8525 8536 8469 9006 9017 9022 9025 9027 9028 9030 9032 9103 9105 9107	Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
					ИРП на сетевых зажимах	(0,15-30) МГц
					Излучаемые ИРП	(30-100) МГц
859	ГОСТ 31819.23 (IEC 62053-23) п.7	Статические счетчики реактивной энергии	26.51.43 26.51.45 26.51.63 26.51.70	8423 8443 8472 8525 8536	Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным	(0,15-80) МГц

1	2	3	4	5	6	7
				8469	радиочастотным электромагнитным полем	
				9006 9017	Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
				9022 9025 9027	Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60)%
				9028	ИРП на сетевых зажимах	(0,15-30) МГц
				9030 9032 9103 9105 9107	Излучаемые ИРП	(30-100) МГц
860	СТБ ГОСТ Р 51516 (МЭК 60255-22-4) стандарт в целом	Устойчивость измерительных реле и устройств защиты к наносекундным импульсным помехам	26.51.43 26.51.45 26.51.63 26.51.70	8423 8443 8472 8525 8536 8469 9006 9017 9022 9025 9027 9028 9030 9032 9103 9105 9107	Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
861	СТБ ГОСТ Р 51525 (МЭК 60255-22-2) стандарт в целом	Устойчивость измерительных реле и устройств защиты к электростатическим разрядам	26.51.43 26.51.45 26.51.63 26.51.70	8423 8443 8472 8525 8536 8469 9006 9017 9022 9025 9027 9028 9030 9032 9103 9105	Электростатический разряд	(0-8) кВ
		Устойчивость измерительных реле и устройств защиты к электростатическим разрядам				

1	2	3	4	5	6	7
				9107		
862	ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1) приложение Н	Выключатели автоматические	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14 27.12.22 27.12.23	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
863	ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1) приложение Н				Относительное изменение напряжения d	(0-100) %
					Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
					Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %
					Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
					Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)
					Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
864	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) таблица 201, ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) п.36.201.3.1	Изделия медицинские	26.60.11 26.60.12 26.60.13	9018 9022	Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
865	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) таблица 201 ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) п.36.201.3.2				Относительное изменение напряжения d	(0-100) %
					Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
					Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %
					Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
					Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)
866	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) таблица 202 ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) п.36.202.2				Электростатический разряд	(0-8) кВ
867	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) таблица 203 ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) п.36.202.3				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
868	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) таблица 202 ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) п.36.202.4				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
869	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) таблица 202 ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) п.36.202.5				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А

1	2	3	4	5	6	7
870	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) таблица 203 ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) п.36.202.6				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
871	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) таблица 202 ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) п.36.202.8.1				Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
872	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) таблица 202 ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) п.36.202.7				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60)%
873	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2) таблица 201				Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
					Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
874	СТБ IEC 60947-2 п.7.3 СТБ IEC 60947-2 приложение J.2.2	Автоматический выключатель	27.33.11 27.33.12 27.33.13 27.33.14 27.12.22 27.12.23	8402 8403 8413 8501 8504 8515 8516 8517 8531 8533 8536 8537 9405 9018 9032	Электростатический разряд	(0-8) кВ
875	СТБ IEC 60947-2 п.7.3 СТБ IEC 60947-2 приложение J.2.3				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
876	СТБ IEC 60947-2 п.7.3 СТБ IEC 60947-2 приложение J.2.4				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
877	СТБ IEC 60947-2 п.7.3 СТБ IEC 60947-2 приложение J.2.5				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
878	СТБ IEC 60947-2 п.7.3 СТБ IEC 60947-2 приложение J.2.6				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
879	СТБ IEC 60947-2 п.7.3 СТБ IEC 60947-2 приложение J.2.1				Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60)%
880	СТБ IEC 60947-2 п.7.3 СТБ IEC 60947-2 приложение J.3.2				Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
					ИРП на сетевых зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
881	СТБ IEC 60947-2 п.7.3 СТБ IEC 60947-2 приложение J.3.3				Излучаемые ИРП	(30-100) МГц
882	СТБ IEC 60974-10 п.5, СТБ IEC 60974-10 п.6.1 СТБ IEC 60974-10 п.6.2 СТБ IEC 60974-10	Оборудование для дуговой сварки	27.90.31	8515	ИРП на сетевых зажимах	(0,15-30) МГц
					Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц
					Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
					Относительное изменение напряжения d	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.3.1 СТБ IEC 60974-10 п.6.3.2				Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
					Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %
					Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
					Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)
883	СТБ IEC 60974-10 п.5 СТБ IEC 60974-10 п.7.1 СТБ IEC 60974-10 п.7.2 СТБ IEC 60974-10 п.7.4				Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16)А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %
884	ГОСТ Р 50030.3 (МЭК 60947-3) п.8.4	Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями	27.12.22	8535	Помехоэмиссия на зажимах	(0,15-30) МГц
					Излучаемые ИРП	(30-100) МГц
					Гармоническая составляющая	(0,02-16) А
					Относительное изменение напряжения d	(0-100) %
					Кратковременная доза фликераP(st)	(0,2-6400)
					Максимальное относительное изменение напряжения dmax	(0-100) %
					Время изменения напряжения tmax	(0-120) мин
					Длительная доза фликераPlt	(0,2-6400)
					Электростатический разряд	(0-8) кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
					Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
					Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	(0,15-80) МГц
					Магнитное поле промышленной частоты	(0-1000) А/м
					Провалы, прерывания и изменения напряжения	(0-16) А Прерывание (0,01-9) с Провал (20-60) %

1	2	3	4	5	6	7
885	ГОСТ Р 50030.4.1 (МЭК 60947-4-1) п.9.4.1, ГОСТ Р 50030.4.1 (МЭК 60947-4-1) п.9.4.2.2	Электромеханические контакторы и пускатели	27.33.13	8536	Электростатический разряд	(0-8) кВ
886	ГОСТ Р 50030.4.1 (МЭК 60947-4-1) п.9.4.1, ГОСТ Р 50030.4.1 (МЭК 60947-4-1) п.9.4.2.3				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	(3-10) В/м (80-1000) МГц
887	ГОСТ Р 50030.4.1 (МЭК 60947-4-1) п.9.4.1, ГОСТ Р 50030.4.1 (МЭК 60947-4-1) п.9.4.2.4				Наносекундные импульсные помехи (НИП)	(0-4) кВ
888	ГОСТ Р 50030.4.1 (МЭК 60947-4-1) п.9.4.1, ГОСТ Р 50030.4.1 (МЭК 60947-4-1) п.9.4.2.5				Микросекундные импульсные помехи большой энергии	(0,5-4) кВ (250-2000) А
889	ГОСТ Р 50030.4.1 (МЭК 60947-4-1) п.9.4.1, ГОСТ Р 50030.4.1 (МЭК 60947-4-1) п.9.4.3.1				Напряжение ИРП на зажимах	(0,15-30) МГц
890	ГОСТ Р 50030.4.1 (МЭК 60947-4-1) п.9.4.1, ГОСТ Р 50030.4.1 (МЭК 60947-4-1) п.9.4.3.2				Напряженность поля ИРП	(30-1000) МГц

1	2	3	4	5	6	7
891	ГОСТ IEC 60335-1 п. 4	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	27.12.00 26.40.00 26.30.00 27.51.00 26.70.00 26.51.00 26.60.00 32.50.00	8500 8418 8421 8422 8450 8452 9013 9015 9018 9019 9022 9025 9031 9032 9028 9029 9030	Анализ конструкции	-
892	ГОСТ IEC 60335-1 п. 6				Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
893	ГОСТ IEC 60335-1 п. 7 ГОСТ IEC 60335-1 Приложение B, S				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
894	ГОСТ IEC 60335-1 п. 8 ГОСТ IEC 60335-1 Приложение B, I				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
895	ГОСТ IEC 60335-1 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
896	ГОСТ IEC 60335-1 п. 11 ГОСТ IEC 60335-1 Приложение B, I, S				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°
897	ГОСТ IEC 60335-1 п. 13, ГОСТ IEC 60335-1 п. 16, ГОСТ IEC 60335-1 Приложение I				Ток утечки при рабочей температуре	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
898	ГОСТ IEC 60335-1 п. 15				Степень защиты IP	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	Наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	Соответствует/ не соответствует
899	ГОСТ IEC 60335-1 п. 17 ГОСТ IEC 60335-1 Приложение G				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
900	ГОСТ IEC 60335-1 п.19.1-19.5, ГОСТ IEC 60335-1 п. 19.7-19.15 ГОСТ IEC 60335-1 Приложение B, I, S				Соответствие при ненормальной работе	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
901	ГОСТ IEC 60335-1 п. 20				Устойчивость, до 15°	Опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	Наличие/ отсутствие
902	ГОСТ IEC 60335-1 п. 21 ГОСТ IEC 60335-1 Приложение B				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	Наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	Наличие/ отсутствие отслоений материала
903	ГОСТ IEC 60335-1 п.22.1-22.31, ГОСТ IEC 60335-1 п.22.33-22.36, ГОСТ IEC 60335-1 п.22.38-22.41, ГОСТ IEC 60335-1 п.22.43-22.44, ГОСТ IEC 60335-1 п.22.47, ГОСТ IEC 60335-1 п. 22.49-22.54, ГОСТ IEC 60335-1 Приложение B, G, I				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
904	ГОСТ IEC 60335-1 п. 23.1-23.2, ГОСТ IEC 60335-1 п. 23.5-23.10				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
905	ГОСТ IEC 60335-1 п. 24.1-24.2, ГОСТ IEC 60335-1 п. 24.4, ГОСТ IEC 60335-1 п. 24.5-24.8				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
906	ГОСТ IEC 60335-1 п. 25.1-25.13, ГОСТ IEC 60335-1 п. 25.15-25.25 ГОСТ IEC 60335-1 Приложение B, S				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
907	ГОСТ IEC 60335-1 п. 26 ГОСТ IEC 60335-1 Приложение S				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
908	ГОСТ IEC 60335-1 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
909	ГОСТ IEC 60335-1 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
910	ГОСТ IEC 60335-1 п. 29.1				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
911	ГОСТ IEC 60335-1 п. 29.3 ГОСТ IEC 60335-1 Приложение G				Толщина изоляции, при усилии щупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
912	ГОСТ IEC 60335-1 п. 30 ГОСТ IEC 60335-1 Приложение B, S				Теплостойкость, до 150°С	Соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°С	Соответствует/ не соответствует
913	ГОСТ IEC 60335-1 Приложение E				Испытание игольчатым пламенем (продолжительность горения)	от 0 до 3600 с
914	ГОСТ IEC 60335-1 Приложение F				Соответствие конденсаторов	Соответствует/ не соответствует
915	ГОСТ IEC 60335-1 Приложение H				Соответствие выключателей	Соответствует/ не соответствует
916	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 6	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенных для бытового и аналогичного применения, с номинальным напряжением не более 250 В	28.94.21 27.51.23	8420 8451 8516	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
917	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
918	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 8				Соответствие зашиты от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
919	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
920	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
921	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
922	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 15				Степень защиты IP	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	Наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
923	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
924	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	Соответствует/ не соответствует
925	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 20				Устойчивость, до 15°	Опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	Наличие/ отсутствие
926	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	Наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	Наличие/отсутствие отслоений материала
					Стойкость к падению	Соответствует/ не соответствует
927	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
928	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
929	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 24				Соответствие комплектующих изделий	Соответствует/ не соответствует
930	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 25.5-25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
931	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
932	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
933	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
934	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
935	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 30				Теплостойкость, до 150°С	Соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°С	Соответствует/ не соответствует
936	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
937	ГОСТ IEC 60335-2-3 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
938	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 6	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панелям, духовки и аналогичные приборы	27.51.24 27.51.28 28.93.15 28.29.60 27.90.11	8419 8516 8543	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
939	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
940	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 8	бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов	27.90.40		Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
941	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
942	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 11				Электрический ток	от 0,5 до 600 А
943	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 13, ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 16				Напряжение	от 30 до 600 В
					Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
					Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
944	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 15				Степень защиты IP	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	Наличие/ отсутствие
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	Соответствует/ не соответствует
					Влияние воды на изоляцию термощупов	Наличие/ отсутствие
945	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
946	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	Соответствует/ не соответствует
947	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 20				Устойчивость, до 15°	Опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	Наличие/ отсутствие
					Наличие блокировки для остановки подвижных деталей или ограждения более чем на 50 мм	Наличие/ отсутствие
948	ГОСТ МЭК 60335-2 п. 21				Соответствие механической прочности	Соответствует/ не соответствует
949	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 22.21-22.107, ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 22.109, ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 22.112-22.119, ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 22.121-22.122				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
950	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
951	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
952	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 25.3				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
953	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
954	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
955	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
956	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п.29.1				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
957	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 29.3				Толщина изоляции, при усилии щупа до 30 Н	от 0 до 300 мм
958	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 30				Теплостойкость, до 150°С	Соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°С	Соответствует/ не соответствует
959	ГОСТ МЭК 60335-2-6 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
960	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 6	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, н 480 В - для других приборов. Жарочные шкафы, для использования на борту судов	27.51.24 27.51.28 28.93.15 28.29.60 27.90.11 27.90.40	8419 8516 8543	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
961	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
962	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
963	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 10				Электрическая мощность Электрический ток Напряжение	от 0,015 до 360 кВт от 0,5 до 600 А от 30 до 600 В
964	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
					Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
965	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 16				Электрическая прочность, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
					Степень защиты IP	от IP00 до IP67
966	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 15				Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	Наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	Соответствует/ не соответствует
					Влияние воды на изоляцию термощупов	Наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
967	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
968	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	Соответствует/ не соответствует
969	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 20				Устойчивость, до 15°	Опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	Наличие/ отсутствие
					Устойчивость при награждении открытой дверцы	Устойчивый/ не устойчивый
970	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 21				Соответствие механической прочности	Соответствует/ не соответствует
971	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
972	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
973	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
974	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
975	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
976	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
977	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
978	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
979	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 30				Теплостойкость, до 150°С	Соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°С	Соответствует/ не соответствует
980	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
981	ГОСТ IEC 60335-2-6 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
982	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 6	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичных приборов, предназначенных для бытового и аналогичного	27.51.00	8510	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
983	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
984	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 8	применения, номинальным напряжением не более 250 В. Машинки для стрижки животных, бритвы для животных и приборы, используемые в парикмахерских			Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
985	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
986	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
987	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	Наличие / отсутствие пробоя
988	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	Соответствует / не соответствует от IP00 до IP67
989	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
990	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 19				Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
991	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 20				Устойчивость и механические опасности	Опрокидывается / не опрокидывается Наличие/ отсутствие касания движущихся частей
992	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	Соответствует / не соответствует
993	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
994	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
995	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
996	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 25.5-25.7, ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 25.24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
997	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
998	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
999	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1000	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм

1	2	3	4	5	6	7
1001	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/ не соответствует Теплостойкие/ не теплостойкие Стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
1002	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1003	ГОСТ IEC 60335-2-8 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1004	ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение С				Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	Наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 100 мА
1005	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 6	Электрические фритюрницы с рекомендуемым максимальным количеством масла не более 5 л, сковородки, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более 250 В	27.51.24 27.90.40 27.90.11 28.93.15 28.29.60 27.51.28	8516	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0,0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1006	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1007	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
					Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
1008	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 10				Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1009	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1010	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1011	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	Соответствует/ не соответствует от IP00 до IP67
1012	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1013	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 19				Ненормальная работа	Соответствует/ не соответствует
1014	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 20				Устойчивость и механические опасности	Опрокидывается/ не опрокидывается Наличие/ отсутствие касания движущихся частей

1	2	3	4	5	6	7
1015	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	Соответствует/ не соответствует
1016	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1017	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1018	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1019	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1020	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1021	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1022	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1023	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1024	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/ не соответствует Теплостойкие/ не теплостойкие Стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
1025	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1026	ГОСТ IEC 60335-2-13 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1027	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 6	Электрические кухонные машины для бытового аналогичного применения номинальным напряжением более 250В, в том числе ломтерезки для бобовых; - соковыжималки для ягод; - блендеры;	27.51.21 27.51.24 28.91.11	8479 8509	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1028	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1029	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1030	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
1031	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 11	- ножи для открывания консервов; - центробежные соковыжималки; - маслобойки; - соковыжималки для цитрусовых; - кофемолки с вместимостью загрузочного накопителя, не превышающей 500 г; - взбивалки для крема; - взбивалки для яиц; - пищевые миксеры; - кухонные комбайны; - зернодробилки с вместимостью чаши, не превышающей 3 л; - терки; - мороженицы, в том числе используемые в холодильниках и морозильниках; - ножеточки; - ножи; - мясорубки; - лапшерезки; - картофелечистки; - шинковки; - просеивающие машины; - машины для нарезки ломтиков.			Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1032	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 16				Электрический ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1033	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	Соответствует/ не соответствует от IP00 до IP67
1034	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1035	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 19.1-19.101				Ненормальная работа	Соответствует/ не соответствует
1036	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 20				Устойчивость и механические опасности	Соответствует/ не соответствует
1037	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	Соответствует/ не соответствует
1038	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1039	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 23				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1040	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1041	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 25.1-25.5, ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 25.22				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1042	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1043	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1044	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1045	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1046	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/ не соответствует
1047	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1048	ГОСТ IEC 60335-2-14 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний

1	2	3	4	5	6	7
1049	ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение С				Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	Наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 100 мА
1050	ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение АА				Соответствие сит центробежных соковыжималок Термическая устойчивость Устойчивость к удару, высота 1 м Испытания запуска	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Наличие/ отсутствие трещин, прочих повреждений
1051	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 6	Электрические приборы для нагревания жидкостей для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В. В том числе: - кофеварки; - кастрюли; - яйцеварки; - подогреватели детского питания; - чайники и другие приборы для кипячения воды номинальным объемом не более 10 л; - подогреватели молока; - приборы варки под давлением, имеющие номинальное давление варки не более 140 кПа и номинальный объем не более 10 л; приборы медленной варки; пароварки; баки для кипячения белья; приборы для приготовления йогурта	27.51.00	8516	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1052	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1053	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1054	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1055	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1056	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1057	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	Соответствует/ не соответствует от IP00 до IP67
1058	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1059	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 19				Ненормальная работа	Соответствует/ не соответствует
1060	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 20				Устойчивость и механические опасности	Соответствует/ не соответствует Опрокидывается/ не опрокидывается Наличие/ отсутствие касания движущихся частей
1061	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1062	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 22.6-22.102, ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 22.104-22.107, ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 22.109-22.114				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1063	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1064	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1065	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1066	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1067	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1068	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1069	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1070	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/ не соответствует Теплостойкие/ не теплостойкие Стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
1071	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1072	ГОСТ IEC 60335-2-15 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1073	ГОСТ IEC 60335-2-15 Приложение С				Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	Наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 100 мА
1074	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 6	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В	27.51.21 27.51.21 28.91.11 27.51.24	8479 8509	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1075	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1076	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1077	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1078	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1079	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 16				Электрический ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1080	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	Соответствует/ не соответствует от IP00 до IP67
1081	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1082	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 19				Ненормальная работа	Соответствует/ не соответствует
1083	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 21				Устойчивость и механические опасности	Соответствует/ не соответствует Опрокидывается/ не опрокидывается Наличие/ отсутствие касания движущихся частей
1084	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1085	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1086	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1087	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шкуры	Соответствует/ не соответствует
1088	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1089	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1090	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1091	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1092	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/ не соответствует
1093	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1094	ГОСТ IEC 60335-2-16, п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1095	ГОСТ IEC 60335-2-16, Приложение С				Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	Наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 100 мА
1096	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 6	Электрические аккумуляционные водонагреватели бытового и аналогичного применения, предназначенные для нагревания воды ниже точки кипения номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В – для других приборов	27.51.25 27.51.24	8516	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код ТР)	от IP00 до IP67
1097	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1098	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1099	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1100	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1101	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1102	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	Соответствует/ не соответствует от IP00 до IP67
1103	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1104	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 19				Ненормальная работа	Соответствует/ не соответствует
1105	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 20				Устойчивость и механические опасности	Соответствует/ не соответствует Опрокидывается/ не опрокидывается Наличие/ отсутствие касания движущихся частей
1106	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	Соответствует/ не соответствует
1107	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1108	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1109	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 24.101-24.102				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1110	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1111	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1112	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1113	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1114	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1115	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/ не соответствует Теплостойкие/ не теплостойкие Стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
1116	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1117	ГОСТ IEC 60335-2-21 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1118	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 6	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных, бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В. В том числе: расчески для завивки; - электрощипцы; - электробигуди с отдельными нагревателями для завивки; - сауны для лица; - фены; - сушилки для рук; нагреватели со съемными элементами для завивки;	27.51.23	8516	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1119	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1120	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1121	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1122	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
					Электрический ток утечки	от 0,01 до 100 мА
1123	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 13, ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 16				Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1124	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	Соответствует/ не соответствует от IP00 до IP67
1125	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1126	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 19	приборы для химической завивки			Ненормальная работа	Соответствует/ не соответствует
1127	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 20				Устойчивость и механические опасности	Соответствует/ не соответствует Опрокидывается/ не опрокидывается Наличие/ отсутствие касания движущихся частей
1128	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	Соответствует/ не соответствует
1129	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1130	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1131	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1132	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 25.5-25.15				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1133	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1134	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1135	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1136	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1137	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/ не соответствует
1138	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1139	ГОСТ МЭК 60335-2-23 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1140	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 6	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В. В том числе: - часы с сигнальным устройством; - пружинные часы с электрическим механизмом подзавода;	26.52.14	9103	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0,0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1141	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1142	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1143	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
1144	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 11	- часы, включающие в себя приводные средства, отличные от электродвигателей			Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1145	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1146	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	Соответствует/ не соответствует от IP00 до IP67
1147	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1148	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 19				Ненормальная работа	Соответствует/ не соответствует
1149	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 20				Устойчивость и механические опасности	Соответствует/ не соответствует Опрокидывается/ не опрокидывается Наличие/ отсутствие касания движущихся частей
1150	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	Соответствует/ не соответствует
1151	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1152	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1153	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1154	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1155	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1156	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1157	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1158	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм

1	2	3	4	5	6	7
1159	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/ не соответствует Теплостойкие/ не теплостойкие Стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
1160	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1161	ГОСТ IEC 60335-2-26 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1162	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 6	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В и для других приборов	27.12.31 28.94.40 28.94.24.	8445 8447 8452 8501	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1163	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1164	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1165	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
					Электрический ток утечки	от 0,01 до 100 мА
1166	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 16				Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1167	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	Соответствует/ не соответствует от IP00 до IP67
1168	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1169	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 19				Ненормальная работа	Соответствует/ не соответствует
1170	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 20				Устойчивость и механические опасности	Соответствует/ не соответствует Опрокидывается/ Не опрокидывается Наличие/ отсутствие касания движущихся частей
1171	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	Соответствует/ не соответствует
1172	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1173	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1174	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 24.1.1-24.1.4				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1175	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1176	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1177	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1178	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1179	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/ не соответствует
1180	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1181	ГОСТ IEC 60335-2-28 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1182	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 6	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 Б, имеющих выходное безопасное сверхнизкое напряжение	27.90.11 26.20.40 26.40.00	8504	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 01,I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1183	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1184	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1185	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1186	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
					Электрический ток утечки	от 0,01 до 100 мА
1187	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 16				Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1188	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	Соответствует/ не соответствует от IP00 до IP67
1189	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1190	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 19				Ненормальная работа	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1191	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 20				Устойчивость и механические опасности	Соответствует/ не соответствует Опрокидывается/ не опрокидывается Наличие/ отсутствие касания движущихся частей
1192	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	Соответствует/ не соответствует
1193	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1194	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1195	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1196	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1197	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1198	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1199	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1200	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1201	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/ не соответствует
1202	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1203	ГОСТ IEC 60335-2-29 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1204	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 6	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В – для других приборов.	27.51.24 27.51.26	8516	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1205	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1206	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1207	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
1208	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 11	В том числе: - конвекторы; - тепловентиляторы; обогреватели для теплиц; - радиаторы с жидким теплоносителем; - панельные обогреватели; - радиационные обогреватели; - круглые нагреватели; - потолочные приборы с греющей лампой			Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1209	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 16				Электрический ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1210	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 15				Соответствие влагостойкости (степень защиты IP)	Соответствует/ не соответствует от IP00 до IP67
1211	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1212	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 19				Ненормальная работа	Соответствует/ не соответствует
1213	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 20				Устойчивость и механические опасности	Соответствует/ не соответствует Опрокидывается/ не опрокидывается Наличие/ отсутствие касания движущихся частей
1214	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 21				Механическая прочность, сила удара до 2 Дж, усилие иглы и испытательного ногтя до 30 Н	Соответствует/ не соответствует
1215	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1216	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1217	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1218	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1219	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1220	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1221	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1222	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1223	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/ не соответствует
1224	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1225	ГОСТ IEC 60335-2-30 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1226	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 6	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	28.30.86 28.25.12 27.51.21	8414 8415 8418 8421 8424 8438 8479 8509 8516 8543	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0,0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1227	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1228	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущнм частям	Соответствует/ не соответствует
1229	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1230	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1231	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
					Степень защиты IP	от IP00 до IP67
1232	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 15				Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	Наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	Соответствует/ не соответствует
1233	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1234	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	Соответствует/ не соответствует
1235	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 20				Устойчивость, до 15°	Опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	Наличие/ отсутствие
					Соответствие движущихся частей	Соответствует/ не соответствует
1236	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	Наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	Наличие/отсутствие отслоений материала
1237	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1238	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1239	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1240	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1241	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1242	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1243	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1244	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1245	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 30				Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/ не соответствует Теплостойкие/ не теплостойкие Стойкие/не стойкие к воспламенению и распространению огня
1246	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1247	ГОСТ IEC 60335-2-31 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1248	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 6	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных	27.51.23	8419 8479 8504 8507 8509 8516 8543	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1249	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1250	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1251	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А

1	2	3	4	5	6	7
		приборов и 480 В - для других приборов В том числе: - массажеры для ног; - водяные массажеры для ног; - ручные массажеры; массажные кровати; массажные пояса; массажные стулья; массажные подушки			Напряжение	от 30 до 600 В
1252	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1253	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 16				Электрический ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность при рабочей температуре, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1254	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 15				Степень защиты IP	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	Наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	Соответствует/ не соответствует
1255	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1256	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 19				Ненормальная работа	Соответствует/ не соответствует
1257	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 20				Устойчивость, до 15°	Опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	Наличие/ отсутствие
1258	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	Наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	Наличие/отсутствие отслоений материала
1259	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1260	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1261	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1262	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1263	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1264	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1265	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1266	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1267	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 30				Теплостойкость, до 150°С	Соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°С	Соответствует/ не соответствует
1268	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1269	ГОСТ IEC 60335-2-32 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1270	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 6	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов	27.51.25 27.51.24	8516	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, Ш
					Степень защиты (Код IP)	от IP00до IP67
1271	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1272	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1273	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1274	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1275	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1276	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 15				Степень защиты IP	от IP00 до IP67

1	2	3	4	5	6	7
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	Наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	Соответствует/ не соответствует
1277	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1278	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	Соответствует/ не соответствует
1279	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 20				Устойчивость, до 15°	Опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	Наличие/ отсутствие
1280	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	Наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	Наличие/отсутствие отслоений материала
1281	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1282	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1283	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1284	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1285	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1286	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1287	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1288	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1289	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 30				Теплостойкость, до 150°С	Соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°С	Соответствует/ не соответствует
1290	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1291	ГОСТ IEC 60335-2-35 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний

1	2	3	4	5	6	7
1292	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 6	Электрические кухонные плиты, шкафы, конфорки для предприятий общественного питания, а также аналогичные приборы, не предназначенные для домашнего использования, с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов	27.51.24 27.51.28 28.93.15 28.29.60 27.90.11 27.90.40	8419 8516 8543	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
1293	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 7				Степень защиты (Код IP)	от IP00до IP67
1294	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 8				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1295	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 10				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1296	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 11				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
1297	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 13, СТБ МЭК 60335-2-36 п. 16				Электрический ток	от 0,5 до 600 А
1298	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 15				Напряжение	от 30 до 600 В
1299	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 17				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1300	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 18.102				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
1301	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 19				Электрическая прочность, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1302	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 20				Степень защиты IP	от IP00 до IP67
1303	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 21				Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	Наличие/ отсутствие воздействий
1304	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 22				Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	Соответствует/ не соответствует
1305	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 23				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1306	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 24				Тепловая нагрузка	Соответствует/ не соответствует
					Соответствие при ненормальной работе	Соответствует/ не соответствует
					Устойчивость	Опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	Наличие / отсутствие
					Стойкость к ударам, 0,5 Дж	Наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	Наличие/отсутствие отслоений материала
					Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
					Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
					Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1307	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1308	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1309	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1310	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1311	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1312	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 30				Теплостойкость, до 150°С	Соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°С	Соответствует/ не соответствует
1313	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1314	СТБ МЭК 60335-2-36 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1315	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 6	Электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания, не предназначенные для домашнего использования, с номинальным напряжением не выше 250 В для однофазных приборов, имеющих соединение между одной фазой и нейтралью, и не выше 480 В для остальных приборов	27.51.24 27.51.28 28.93.15	8419	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1316	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1317	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1318	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1319	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1320	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1321	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 15				Степень защиты IP	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	Наличие/ отсутствие воздействий

1	2	3	4	5	6	7
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	Соответствует/ не соответствует
					Попадание воды из слива крана на токоведущие части, находящиеся под напряжением	Наличие/ отсутствие
1322	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1323	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	Соответствует/ не соответствует
1324	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 20				Устойчивость, до 15°	Опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	Наличие/ отсутствие
					Наличие блокировки для остановки подвижных деталей или ограждения более чем на 50 мм	Наличие/ отсутствие
1325	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	Наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	Наличие/отсутствие отслоений материала
1326	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1327	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1328	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1329	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1330	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1331	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1332	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1333	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1334	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 30				Теплостойкость, до 150°С	Соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°С	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1335	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1336	ГОСТ IEC 60335-2-39 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1337	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 6	Электрические тепловые насосы, в том числе тепловые насосы для горячей воды коммунального водоснабжения, воздушных кондиционеров и осушителей, оснащенные мотор- компрессорами и жидкостными конвективными теплообменниками, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 600 В - для других приборов	28.25.12 28.25.00	8415 8418 8424 8479 8509	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1338	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1339	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1340	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1341	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1342	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1343	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 15				Степень защита IP	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	Наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	Соответствует/ не соответствует
					Испытание на перелив	Соответствует/ не соответствует
1344	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1345	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	Соответствует/ не соответствует
1346	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 20				Устойчивость, до 15°	Опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	Наличие/ отсутствие
1347	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	Наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	Наличие/отсутствие отслоений материала Наличие/ отсутствие утечек
					Устойчивость к воздействия вибрации при транспортировке, до 100 Гц	Наличие/ отсутствие повреждений частей

1	2	3	4	5	6	7
1348	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 22.6-22.24, ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 22.101-22.107, ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 22.109-22.111, ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 22.113-22.115				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1349	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1350	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1351	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1352	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1353	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1354	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1355	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1356	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	Соответствует/ не соответствует
1357	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1358	ГОСТ IEC 60335-2-40 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1359	ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение EE.1-EE.4				Испытания давлением	Соответствует/ не соответствует
1360	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 6	Электрические сушилки для одежды из текстильного материала, располагаемые на вешалках, находящихся в потоке теплого воздуха, и электрических перекладин для полотенец бытового и аналогичного назначения номинальным	27.51.00 27.12.31	8421 8451 8516 8543	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1361	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1362	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1363	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1364	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С

1	2	3	4	5	6	7
1365	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 16	напряжением не более 250 В			Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1366	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 15				Степень защиты IP	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	Наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	Соответствует/ не соответствует
1367	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1368	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	Соответствует/ не соответствует
1369	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 20				Устойчивость, до 15°	Опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	Наличие/ отсутствие
					Самопроизвольное складывание	Складывается/ не складывается
					Внутренне открывание	Наличие/ отсутствие
1370	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	Наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	Наличие/отсутствие отслоений материала
1371	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 22				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1372	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 23				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1373	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1374	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1375	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1376	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1377	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1378	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1379	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1380	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1381	ГОСТ IEC 60335-2-43 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1382	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 6	Электрические гладильные машины, предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов В том числе: - гладильные прессы, используемые одним оператором; катковые гладильныемашины; вращающиеся гладильные машины, используемые одним работающим; брючные прессы	28.94.21 27.51.23	8420 8451 8516	Классификация. Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1383	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует
1384	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1385	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1386	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1387	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1388	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 14				Динамические перегрузки по напряжению, 1,2/50 мкс, до 12 кВ	Соответствует/ не соответствует
1389	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 15				Степень защиты ГР	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	Наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	Соответствует/ не соответствует
1390	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1391	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	Соответствует/ не соответствует
1392	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 20				Устойчивость, до 15°	Опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	Наличие/ отсутствие
1393	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	Наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	Наличие/отсутствие отслоений материала

1	2	3	4	5	6	7
1394	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 22.7-22.102, ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 22.104-22.109				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1395	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 24				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1396	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1397	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1398	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1399	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1400	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1401	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 30				Теплостойкость, до 150°С	Соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°С	Соответствует/ не соответствует
1402	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 31				Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
1403	ГОСТ IEC 60335-2-44 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1404	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 6	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы с номинальным напряжением не более 250 В. В том числе: - инструменты для клеймения; - инструменты для выжигания; - инструменты для пайки труб; - инструменты для	27.51.00	8516	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP67
1405	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1406	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1407	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1408	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1409	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
1410	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 15	удаления рогов; - инструменты для распайки; - инструменты для поджига; - клеевые пистолеты; - тепловые пистолеты; - бытовые приборы для сварки пленки; - инструменты для удаления краски; - инструменты для резки пластмасс; - паяльные пистолеты; - паяльники; - щипцы для зачистки изоляции; - инструменты для сварки термопластических труб			Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	от IP00 до IP67 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует
1411	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1412	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1413	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 20				Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей Устойчивость инструментов для контактного поджига	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие
1414	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала
1415	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1416	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1417	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1418	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1419	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1420	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1421	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1422	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1423	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 30				Теплостойкость, до 150° С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1424	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1425	ГОСТ IEC 60335-2-45 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1426	СТБ IEC 60335-2-49 п. 6	Электрические тепловые шкафы для предприятий	27.51.24 27.51.28	8516	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0,0I, I, II, III от IP00 до IP67

1	2	3	4	5	6	7
1427	СТБ IEC 60335-2-49 п. 7	общественного питания, а также аналогичные приборы, не предназначенных для домашнего использования, с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов. В том числе: - тепловые шкафы с нагреваемой верхней поверхностью или с ненагреваемой верхней поверхностью; Нагреваемые верхние поверхности; обогреваемые витрины; устройства для раздачи нагретой посуды; обогреваемые столы.			Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1428	СТБ IEC 60335-2-49 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1429	СТБ IEC 60335-2-49 п. 9				Соответствие пуска электромеханических приборов	соответствует/ не соответствует
1430	СТБ IEC 60335-2-49 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1431	СТБ IEC 60335-2-49 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1432	СТБ IEC 60335-2-49 п. 13, СТБ IEC 60335-2-49 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1433	СТБ IEC 60335-2-49 п. 15				Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	от IP00 до IP67 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует
1434	СТБ IEC 60335-2-49 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1435	СТБ IEC 60335-2-49 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1436	СТБ IEC 60335-2-49 п. 20				Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие
1437	СТБ IEC 60335-2-49 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала
1438	СТБ IEC 60335-2-49 п. 22.15-22.102, Б IEC 60335-2-49 п. 22.104-22.105				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1439	СТБ IEC 60335-2-49 п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1440	СТБ IEC 60335-2-49 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1441	СТБ IEC 60335-2-49 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1442	СТБ IEC 60335-2-49 п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1443	СТБ IEC 60335-2-49 п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1444	СТБ IEC 60335-2-49 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1445	СТБ IEC 60335-2-49 п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1446	СТБ IEC 60335-2-49 п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1447	СТБ IEC 60335-2-49 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1448	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 6	Стационарные электрические циркуляционные насосы, предназначенные для использования в системах отопления или системах водоснабжения, имеющих номинальную потребляемую мощность не более300 Вт, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов	28.25.12 28.25.00	8415 8418 8424 8479 8509	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
1449	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 7				степень защиты (Код IP) в зависимости от температуры циркулирующей воды	от IP00 до IP67 TF 60, TF 95, TF 110
1450	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 8				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1451	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 10				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1452	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 11				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
1453	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 16				Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
					Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
					Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1454	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 15				Степень защиты IP	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
1455	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1456	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1457	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
1458	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
1459	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1460	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1461	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1462	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1463	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1464	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1465	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1466	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1467	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1468	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1469	ГОСТ IEC 60335-2-51, п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1470	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 6	Электрические бытовые приборы для очистки поверхностей, окон, стен, незаполненных плавательных бассейнов с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В. Устройства для удаления обоев	27.51.00	8516	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1471	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1472	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1473	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1474	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1475	ГОСТ IEC 60335-2-54,				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА

1	2	3	4	5	6	7
	п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 16				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1476	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 15				Степень защиты IP	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
1477	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1478	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1479	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 20				Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие
1480	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 21.1, ГОСТ IEC 60335-2-54 21.105				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
					Стойкость токонесущих шлангов к разрушению	стойкие/ не стойкие
					Стойкость к истиранию	стойкие/ не стойкие
					Стойкость к перегибу	стойкие/ не стойкие
					Стойкость к скручиванию	стойкие/ не стойкие
					Стойкость к низким температурам	стойкие/ не стойкие
1481	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 22.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1482	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1483	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1484	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1485	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1486	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1487	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1488	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1489	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С.	соответствует/ не соответствует
1490	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1491	ГОСТ IEC 60335-2-54, п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1492	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 6	Электрические проекторы и аналогичные приборы для бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В. В том числе: - эффект-проекторы; - диапроекторы; - кинопросмотровые устройства; - микропроекторы; - кинопроекторы; - проекторы непрозрачных объектов (эпископы); - проекторы прозрачных и непрозрачных объектов (эпидиаскопы); -графо проекторы (кодоскопы); - фотоувеличители; - фоторепродукционные приборы; - слайд-проекторы (диаскопы); - устройства для сортировки	26.20.17 26.70.16 26.40.34	8528 9007 9008	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP67
1493	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1494	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1495	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1496	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1497	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1498	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 15				Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	от IP00 до IP67 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует
1499	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1500	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1501	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 20				Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие
1502	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов Прочность при испытаниях свободного падения	наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала наличие/ отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
1503	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 22	диапозитивов; - устройства для просмотра изображений			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1504	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1505	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1506	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1507	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1508	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1509	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1510	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1511	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1512	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1513	ГОСТ IEC 60335-2-56 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1514	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 6	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением более 250 В	27.51.00	8424 8451	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1515	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1516	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1517	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1518	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1519	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 15				Степень защиты IP	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий

1	2	3	4	5	6	7
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
1520	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1521	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1522	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не
					Касание движущихся частей	опрокидывается наличие/ отсутствие
1523	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
1524	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1525	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1526	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1527	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1528	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1529	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1530	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1531	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1532	ГОСТ IEC 60335-2-59, п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1533	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 6	Гидромассажные ванны бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и не более 480 В - для других приборов	27.51.00	8424 8451 8479 8508 8509 8516 8543	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP67
1534	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 7, ГОСТ МЭК 60335-2-60 Приложение В				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1535	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 8, ГОСТ МЭК 60335-2-60 Приложение В				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1536	ГОСТ МЭК 60335-2-60				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт

1	2	3	4	5	6	7
	п. 10				Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1537	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 11, ГОСТ МЭК 60335-2-60 Приложение B				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1538	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 13, ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 16, ГОСТ МЭК 60335-2-60 Приложение G				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1539	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 15				Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	от IP00 до IP67 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует
1540	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1541	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 19, ГОСТ МЭК 60335-2-60 Приложение B				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1542	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 20				Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие
1543	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 21, ГОСТ МЭК 60335-2-60 Приложение B				Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала
1544	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 22, ГОСТ МЭК 60335-2-60 Приложение B				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1545	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1546	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1547	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 25, ГОСТ МЭК 60335-2-60 Приложение B				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1548	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1549	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1550	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1551	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1552	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 30, ГОСТ МЭК 60335-2-60 Приложение B, ГОСТ МЭК 60335-2-60 Приложение I, ГОСТ МЭК 60335-2-60 Приложение K				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1553	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1554	ГОСТ МЭК 60335-2-60 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1555	ГОСТ МЭК 60335-2-60 Приложение C				Испытание двигателей на старение (электрическая прочность изоляции, ток утечки)	наличие/отсутствие пробоя от 0,01 до 100 мА
1556	ГОСТ МЭК 60335-2-60 Приложение D				Соответствие устройства тепловой защиты двигателей	соответствует/ не соответствует
1557	ГОСТ МЭК 60335-2-60 Приложение I				Испытание горением	соответствует/ не соответствует
1558	ГОСТ МЭК 60335-2-60 Приложение M				Испытание игольчатым пламенем (продолжительность горения)	от 0 до 3600 с
1559	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 6	Электрические приборы для очистки воздуха, предназначенные для бытового и аналогичного применения	28.30.86 28.25.12 27.51.21	8414 8415 8418 8421 8424 8479 8509 8516 8543	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP67
1560	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1561	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1562	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
1563	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1564	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-65 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1565	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 15				Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	от IP00 до IP67 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует
1566	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1567	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1568	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 20				Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие
1569	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала
1570	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1571	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1572	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1573	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1574	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1575	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1576	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1577	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1578	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1579	ГОСТ IEC 60335-2-65 п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1580	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 6	Электрические приборы бытового и аналогичного применения (доильные установки)	27.12.00 26.40.00 26.30.00 27.51.00 26.70.00 26.51.00 26.60.00 32.50.00	8500 8418 8421 8422 8450 8452 9013 9015 9018 9019 9022 9025 9031 9032 9028 9029 9030	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1581	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1582	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
					Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
1583	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 10				Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1584	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
					Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
1585	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 16				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1586	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 15				Степень защиты 1Р	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
1587	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1588	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1589	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
1590	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1591	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1592	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1593	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1594	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1595	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1596	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ ее соответствует
1597	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1598	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1599	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1600	ГОСТ IEC 60335-2-70, п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1601	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 6	Электрические приборы бытового и аналогичного применения (закрепляемые электрические погружные нагреватели)	27.51.00	8424 8451 8479 8508 8509 8516 8543	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP67
1602	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1603	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1604	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 10				Электрическая мощность Электрический ток	от 0,015 до 360 кВт от 0,05 до 600 А
1605	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1606	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 13, ГОСТ Р 52161.2.73 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1607	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 15				Степень защиты IP	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
1608	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1609	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1610	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не
					Касание движущихся частей	опрокидывается наличие/ отсутствие
1611	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала

1	2	3	4	5	6	7
1612	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1613	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1614	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1615	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1616	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1617	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1618	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1619	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1620	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1621	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1622	ГОСТ Р 52161.2.73, п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	соответствует без испытаний
1623	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 6	Электрические приборы бытового и аналогичного применения (переносные погружные нагреватели)	27.12.00 26.40.00 26.30.00 27.51.00 26.70.00 26.51.00	8500 8418 8421 8422 8450 8452 9013 9015 9018 9019 9022 9025 9031 9032 9028 9029 9030	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP67
1624	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1625	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1626	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1627	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1628	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-74 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1629	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 15				Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	от IP00 до IP67 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1630	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1631	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1632	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 20				Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие
1633	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала
1634	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1635	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1636	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1637	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1638	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1639	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1640	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1641	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1642	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1643	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1644	ГОСТ IEC 60335-2-74 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1645	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 6	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, в т.ч. управляемые вручную пешеходные электрические барабанные или ротационные газонокосилки	28.30.40	8433	класс защиты от поражения	0, 0I, I, II, III
					электрическим током степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1646	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1647	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1648	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение	от 30 до 600 В
1649	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1650	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1651	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 15				Степень защиты IP%	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98	соответствует/ не соответствует
1652	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1653	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1654	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 20.2-20.103, ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 20.103.1-20.103.2, ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 20.103.4-20.104.3				Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие
1655	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1656	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1657	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1658	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1659	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1660	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1661	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1662	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1663	ГОСТ IEC 60335-2-77 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1664	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 6	Электрические приборы бытового и аналогичного	27.51.28	8516	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP67

1	2	3	4	5	6	7
1665	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 7	применения (уличные барбекю)			Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1666	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1667	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1668	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1669	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1670	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 15				Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	от IP00 до IP67 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует
1671	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1672	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1673	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 20				Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие
1674	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала
1675	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1676	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1677	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1678	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1679	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1680	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1681	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1682	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1683	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960° С	соответствует/ не соответствует
1684	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1685	ГОСТ IEC 60335-2-78 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1686	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 6	Электрические приборы бытового и аналогичного применения (вентиляторы)	27.51.00	8500 8418 8421 8422 8450 8452 9013 9015 9018 9019 9022 9025 9031 9032 9028 9029 9030	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP67
1687	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1688	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1689	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1690	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
					Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
1691	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 16				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1692	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 15				Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	от IP00 до IP67 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует
1693	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1694	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1695	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 20				Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие
1696	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала

1	2	3	4	5	6	7
1697	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1698	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1699	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1700	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1701	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1702	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1703	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1704	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1705	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1706	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1707	ГОСТ IEC 60335-2-80 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1708	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 6	Электрические приборы бытового и аналогичного применения (электрические отпариватели тканей)	27.51.13 27.51.21 27.51.23	8420 8421 8424 8450 8451 8516 8479 8509	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	I, II, III от IP00 до IP67
1709	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1710	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1711	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1712	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1713	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1714	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 15				Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	от IP00 до IP67 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1715	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1716	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1717	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 20				Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие
1718	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала
1719	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1720	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1721	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1722	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1723	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1724	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1725	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1726	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1727	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1728	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1729	ГОСТ IEC 60335-2-85 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1730	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 6	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а	28.30.86 28.25.12 27.51.21	8414 8415 8418 8421 8424 8438 8479 8509 8516	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1731	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1732	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1733	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А

1	2	3	4	5	6	7
		также в легкой промышленности (включая большое отдельно стоящее коммерческое оборудование), работающих на основе испарительной или распылительной системы, водонагнетания, пара и пр., с ном шальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 600 В - для всех остальных приборов		8543	Напряжение	от 30 до 600 В
1734	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1735	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 13 ГОСТ IEC 60335-2-88 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1736	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 15				Степень защиты IP	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
1737	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1738	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1739	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
1740	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
1741	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 22.6, ГОСТ IEC 60335-2-88 п. 22.33-22.106				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1742	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1743	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1744	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1745	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1746	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1747	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1748	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1749	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1750	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1751	ГОСТ IEC 60335-2-88, п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1752	ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 Приложение BB				Соответствие емкостей, предназначенных для жидкостей	соответствует/ не соответствует
1753	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 6	Газонные рыхлители щелеватели, работающие от сети и управляемые рядом идущим оператором, с вращающимися ножами, которые предназначены для восстановления газонов, например, путем сгребания сухой травы и мха или врезания в поверхность газона. Рыхлители предназначены для использования, главным образом, в саду, вокруг дома или для аналогичных целей. Номинальное напряжение питания не более 250 В для однофазных приборов	28.99.39 28.30.60 28.30.00 28.30.86 28.93.12 28.30.84 28.30.93	7322 8413 8414 8419 8421 8424 8427 8432 8433 8436 8451 8467 8478 8479 8516 8543 9304	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1754	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1755	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 8				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1756	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1757	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
					Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
1758	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 13, ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 16				Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1759	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 15				Степень защиты IP	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует
1760	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1761	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 19				Аномальный режим работы	соответствует/ не соответствует
1762	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п.20.2- 20.102.1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 п. 20.102.3-20.104.1				Устойчивость	соответствует/ не соответствует опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
1763	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1764	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1765	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1766	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1767	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1768	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1769	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1770	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1771	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1772	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1773	ГОСТ МЭК 60335-2-92, п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1774	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 6	Ручные машинки для стрижки травы ножничного и серповидного типов с максимальной шириной резания200 мм, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов переменного тока и 480 В для других приборов	28.99.39 28.30.60 28.30.00 28.30.86 28.93.12 28.30.84 28.30.93	7322 8413 8414 8419 8421 8427 8432 8433 8436 8451 8467 8478 8479 8516 8543 9304	класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
1775	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 7				степень защиты (Код ТР)	от IPO0 до IP67
1776	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 8				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1777	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 10				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1778	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 11				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
1779	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 13, ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 16				Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
					Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
					Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1780	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 15				Степень защиты IP	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1781	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1782	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 19				Соответствие при анамальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
1783	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 20				Устойчивость, до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Расстояние от дальнего края режущего лезвия до любой рукоятки	от 0 до 300 мм
1784	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/отсутствие отслоений материала
					Ударостойкость	наличие/ отсутствие дефектов
1785	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1786	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1787	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1788	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1789	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1790	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1791	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1792	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1793	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1794	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1795	ГОСТ МЭК 60335-2-94, п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1796	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 6	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным	28.30.86 28.25.12 27.51.21	8414 8415 8418 8421	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP67
1797	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1798	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 8	напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов. В том числе: - приборы для распыления вода; - приборы для испарения воды нагреванием; - приборы, продувающие воздух через влажный элемент		8424 8438 8479 8509 8516 8543	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1799	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1800	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1801	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1802	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 15				Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	от IP00 до IP67 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует
1803	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
1804	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1805	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 20				Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие
1806	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала
1807	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 22				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1808	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1809	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1810	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1811	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1812	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1813	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1814	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1815	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1816	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1817	ГОСТ IEC 60335-2-98 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1818	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 6	Приборы, работающие на газообразном, жидком и твердом топливе и имеющие электрические соединения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов. В том числе: - котлы центрального отопления; - коммерческое оборудование предприятий общественного питания; - приборы для приготовления пищи; - приборы для чистки и прачечных; - комнатные обогреватели; - конвекторы; - водонагреватели	27.51.28 27.51.24	8516	класс защиты от поражения электрическим током степень защиты (Код IP)	0, 0I, I, II, III от IP00 до IP67
1819	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
1820	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 8.1				Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	соответствует/ не соответствует
1821	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1822	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 11				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°С
1823	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 13, ГОСТ IEC 60335-2-102 16				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
1824	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 15				Степень защиты IP Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	от IP00 до IP67 наличие/ отсутствие воздействий соответствует/ не соответствует
1825	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 17				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1826	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 19				Соответствие при ненормальной работе	соответствует/ не соответствует
1827	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 20				Устойчивость, до 15° Касание движущихся частей	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие
1828	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 21				Стойкость к ударам, 0,5 Дж Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	наличие/ отсутствие повреждений наличие/отсутствие отслоений материала
1829	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 22.49-22.103				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1830	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 23				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
1831	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 24				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
1832	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
1833	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 26				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
1834	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 27				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1835	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 28				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
1836	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 29				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1837	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 30				Теплостойкость, до 150°С Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
1838	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 31				Стойкость к коррозии	соответствует/ не соответствует
1839	ГОСТ IEC 60335-2-102 п. 32				Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует без испытаний
1840	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1 Общие требования	27.12.00 26.40.00 26.30.00 27.51.00 26.70.00 26.51.00 26.60.00 32.50.00	8500 8418 8421 8422 8450 8452 9013 9015 9018	Анализ конструкции	-
1841	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 6				Класс защиты от поражения электрическим током	0, 0I, I, II, III
					Степень защиты (Код IP)	от IP00 до IP67
1842	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 7, ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение B, S				Соответствие маркировки и инструкции	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1843	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 8, ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение B, I			9019 9022 9025 9031 9032 9028 9029 9030	Соответствие защиты от доступа к токоведущим частям	Соответствует/ не соответствует
1844	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 10				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
					Напряжение	от 30 до 600 В
1845	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 11, ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение B, I, S				Нагрев (определение превышения температуры)	от 0 до 1100°
1846	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 13, ГОСТ МЭК 60335-1 п. 16, ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение I				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
					Электрическая прочность, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
1847	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 15				Степень защиты IP	от IP00 до IP67
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	Наличие/ отсутствие воздействий
					Соответствие влагостойкости, температура до 150°С, влажность до 98%	Соответствует/ не соответствует
1848	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 17, ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение G				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
1849	ГОСТ МЭК 60335-1 п.19.1-19.5, ГОСТ МЭК 60335-1 п. 19.7-19.15, ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение B, I, S				Соответствие при ненормальной работе	Соответствует/ не соответствует
1850	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 20				Устойчивость, до 15°	Опрокидывается/ не опрокидывается
					Касание движущихся частей	Наличие/ отсутствие
1851	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 21, ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение B				Стойкость к ударам, 0,5 Дж	Наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность доступных частей непрерывной изоляции от проникновения острых предметов	Наличие/ отсутствие отслоений материала

1	2	3	4	5	6	7
1852	ГОСТ МЭК 60335-1 п.22.1-22.31, ГОСТ МЭК 60335-1 п.22.33-22.36, ГОСТ МЭК 60335-1 п.22.38-22.41, ГОСТ МЭК 60335-1 п.22.43-22.44, ГОСТ МЭК 60335-1 п.22.47, ГОСТ МЭК 60335-1 п. 22.49-22.54 ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение B, G, I				Соответствие конструкции	Соответствует/ не соответствует
1853	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 23.1-23.2, ГОСТ МЭК 60335-1 п. 23.5-23.23.10				Соответствие внутренней проводки	Соответствует/ не соответствует
1854	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 24.1-24.2, ГОСТ МЭК 60335-1 п. 24.4, ГОСТ МЭК 60335-1 п. 24.5-24.8				Соответствие компонентов	Соответствует/ не соответствует
1855	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 25.1-25.13, ГОСТ МЭК 60335-1 п. 25.15-25.25, ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение B, S				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
1856	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 26, ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение S				Соответствие зажимов для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
1857	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 27				Соответствие заземления	Соответствует/ не соответствует
1858	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 28				Соответствие винтов и соединений	Соответствует/ не соответствует
1859	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 29.1				Пути утечки, зазоры	(0-150) мм
1860	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 29.3, Приложение G				Толщина изоляции, при усилии щупа до 30 Н	от 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
1861	ГОСТ МЭК 60335-1 п. 30, ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение B, S				Теплостойкость, до 150°С	Соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°С	Соответствует/ не соответствует
1862	ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение E				Испытание игольчатым пламенем (продолжительность горения)	от 0 до 3600 с
1863	ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение F				Соответствие конденсаторов	Соответствует/ не соответствует
1864	ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение H				Соответствие выключателей	Соответствует/ не соответствует
1865	ГОСТ EN 62233 п.5.5.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы	27.51.21 32.40.39 26.30.11 26.30.12 26.30.13 26.30.22 26.30.21 26.30.23 26.40.12 26.40.20 26.40.31 26.40.32 26.40.34 26.40.44 26.20.40 27.90.40 26.20.11 26.20.12 26.20.13 26.20.14 26.20.15 26.20.16 26.20.17 26.20.18 26.20.21 26.20.22 26.20.30 26.20.40 32.20.14	8443 8470 8471 8473 8500 8504 8517 8518 8519 8521 8523 8525 8527 8528 8540 8543 9504 9200	Напряженность магнитного поля Магнитная индукция	от 5 Гц до 2 кГц: 4 мА/м-8 А/м 5 нТл - 10 мкТл

1	2	3	4	5	6	7
1866	ГОСТ IEC 60598-1, п. 2	Светильникам с электрическими источниками света напряжением не более 1000 В	27.40.00 27.90.11 27.40.39 27.40.33 26.70.16	9405	Классификация	I, II, III
1867	ГОСТ IEC 60598-1, п. 3.4				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема
					Стойкость маркировки к стиранию	наклеенная этикетка отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
1868	ГОСТ IEC 60598-1, п. 4.4.1-4.4.6, ГОСТ IEC 60598-1 п. 4.4.8-4.13.5, ГОСТ IEC 60598-1 п. 4.14.1-4.14.2, ГОСТ IEC 60598-1 п. 4.14.4-п. 4.17, ГОСТ IEC 60598-1 п. 4.18.3, ГОСТ IEC 60598-1 п. 4.19-4.23, ГОСТ IEC 60598-1 п. 4.25-4.27				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1869	ГОСТ IEC 60598-1, п. 5.3.1.1- 5.3.1.3, ГОСТ IEC 60598-1 п. 5.3.1.5-5.3.1.6, ГОСТ IEC 60598-1 п. 5.3.3-5.3.7				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
1870	ГОСТ IEC 60598-1, п. 7				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
1871	ГОСТ IEC 60598-1, п. 8.2.5				Электрическое сопротивление	От 0 до 10 ГОм
					Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Наличие контакта с токоведущими деталями	наличие/ отсутствие
					Ток прикосновения	от 0,01 до 100 мА

1	2	3	4	5	6	7
1872	ГОСТ IEC 60598-1, п. 8.2.6				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Наличие контакта с токоведущими деталями	наличие/ отсутствие
					Ток прикосновения	от 0,01 до 100 мА
1873	ГОСТ IEC 60598-1, п. 8.2.7				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Наличие контакта с токоведущими деталями	наличие/ отсутствие
					Ток прикосновения	от 0,01 до 100 мА
1874	ГОСТ IEC 60598-1, п. 9.2.0				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1875	ГОСТ IEC 60598-1, п. 9.2.1				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1876	ГОСТ IEC 60598-1, п. 9.2.2				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1877	ГОСТ IEC 60598-1, п. 9.2.3				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1878	ГОСТ IEC 60598-1, п. 9.2.4				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1879	ГОСТ IEC 60598-1, п. 9.2.5				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1880	ГОСТ IEC 60598-1, п. 9.2.6				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1881	ГОСТ IEC 60598-1, п. 9.2.7				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие

1	2	3	4	5	6	7
1882	ГОСТ IEC 60598-1, п. 9.2.8				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1883	ГОСТ IEC 60598-1, п. 9.2.9				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1884	ГОСТ IEC 60598-1, п. 9.3.1				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1885	ГОСТ IEC 60598-1, п. 10.2.1				Электрическое сопротивление	От 0 до 10 ГОм
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Ток прикосновения, ток защитного проводника	от 0,01 до 100 мА
1886	ГОСТ IEC 60598-1, п. 10.2.2				Электрическое сопротивление	От 0 до 10 ГОм
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
					Ток прикосновения, ток защитного проводника	от 0,01 до 100 мА
1887	ГОСТ IEC 60598-1, п. 12.3				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
1888	ГОСТ IEC 60598-1, п. 12.4				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
1889	ГОСТ IEC 60598-1, п. 12.5				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
1890	ГОСТ IEC 60598-1, п. 12.6				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая

1	2	3	4	5	6	7
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
1891	ГОСТ IEC 60598-1, п. 12.7				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
1892	ГОСТ IEC 60598-1, п. 13.2				Теплостойкость, до 150°С (диаметр отпечатка)	от 0 до 10 мм
					Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В	соответствует/ не соответствует
1893	ГОСТ IEC 60598-1, п. 13.3				Теплостойкость, до 150°С (диаметр отпечатка)	от 0 до 10 мм
					Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В	соответствует/ не соответствует
1894	ГОСТ IEC 60598-1, п. 14				Соответствие винтовых контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
1895	ГОСТ IEC 60598-1, п. 15				Соответствие без винтовых контактных зажимов и электрических соединений	соответствует/ не соответствует
1896	ГОСТ IEC 60598-1, Приложение А				Определения условий, при которых токопроводящие части становятся токоведущими	соответствует/ не соответствует
1897	ГОСТ IEC 60598-1, Приложение В				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
1898	ГОСТ IEC 60598-1, Приложение С				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
1899	ГОСТ IEC 60598-1, Приложение D				Камера, защищенная от сквозняков	

1	2	3	4	5	6	7
1900	ГОСТ IEC 60598-1, Приложение E				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
1901	ГОСТ IEC 60598-1, Приложение G				Электрическое сопротивление	От 0 до 10 ГОм
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
1902	ГОСТ IEC 60598-1, Приложение V				Ток прикосновения, ток защитного проводника	от 0,01 до 100 мА
					Соответствие клеммных колодок со встроенными безвинтовыми контактами заземления	соответствует/ не соответствует
1903	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.4	Стационарные светильники общего назначения с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами,	27.40.20 27.40.00 27.90.11 27.40.39 27 40 33 26.70.16	9405	Классификация	I, II, III
1904	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.5				Маркировка	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
1905	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.6				Конструкция	соответствует/ не соответствует
1906	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.7				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
1907	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.8				Заземление	соответствует/ не соответствует
1908	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.9				Контактные зажимы	наличие/ отсутствие
1909	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
1910	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.11				Защита от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
1911	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ нечитаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
1912	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие

1	2	3	4	5	6	7
1913	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм соответствует/ не соответствует
1914	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	соответствует/ не соответствует
1915	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.4	Встраиваемые светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 Б	27.40.20 27.40.30	9405	Классификация	I, II, III
1916	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.5				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
1917	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1918	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.8				Заземление	соответствует/ не соответствует
1919	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.9				Контактные зажимы	наличие/ отсутствие
1920	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
1921	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.11				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Наличие контакта с токоведущими деталями	наличие/ отсутствие
					Ток прикосновения	от 0,01 до 100 мА
					Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н	прочные/ не прочные наличие/ отсутствие ослабления креплений
					Остаточное напряжение	от 0 до 600 В
1922	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1923	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1924	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	от 0 до 10 ГОм соответствует/ не соответствует
1925	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.15				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	соответствует/ не соответствует
1926	ГОСТ IEC 60598-2-2, Приложение А				температуры окружающей среды	от минус 20 до плюс 60°С
1927	ГОСТ IEC 60598-2-6, п.6.4	Светильники со встроенными трансформаторами или пре образователям и для ламп накаливания, напряжение питания и выходное напряжение которых не превышают: - 1000 В - для светильников классов защиты I и II; - 250 В - для светильников класса защиты 0	27.40.20 27.40.30	9405	Классификация	I, II, III
1928	ГОСТ IEC 60598-2-6, п.6.5				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
1929	ГОСТ IEC 60598-2-6, п.6.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1930	ГОСТ IEC 60598-2-6, п.6.8				Соответствие заземления	соответствует/ не
					Электрическое сопротивление	От 0 до 10 ГОм
1931	ГОСТ IEC 60598-2-6, п.6.9				Контактные зажимы	наличие/отсутствие
1932	ГОСТ IEC 60598-2-6, п.6.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
1933	ГОСТ IEC 60598-2-6, п.6.11				Защита от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
1934	ГОСТ IEC 60598-2-6, п.6.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
1935	ГОСТ IEC 60598-2-6, п.6.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67

1	2	3	4	5	6	7
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1936	ГОСТ IEC 60598-2-6, п.6.14				Электрическое сопротивление	От 0 до 10 ГОм
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/отсутствие пробоя
1937	ГОСТ IEC 60598-2-6, п.6.15				Ток прикосновения, ток защитного проводника	от 0,01 до 100 мА
					Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к токам поверхностного разряда	соответствует/ не соответствует
1938	ГОСТ IEC 60598-2-6, Приложение А				Примеры конструкций	соответствует/ не соответствует
1939	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, п.11.4	Светильники для бытовых аквариумов, предназначенные для работы с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами напряжением питания, не превышающим 1000 в	27.40.20 27.40.30	9405	Классификация	I, II, III
1940	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, п.11.5				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
1941	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, п.11.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1942	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, п.11.7				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
1943	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, п.11.8				Заземление	соответствует/ не соответствует
1944	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, п.11.9				Контактные зажимы и электрические соединения	наличие/ отсутствие
1945	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, п.11.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
1946	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, п.11.11				Защита от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
1947	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, п.11.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
1948	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, п.11.13				Защита от попадания пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67

1	2	3	4	5	6	7
1949	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, п.11.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм соответствует/ не соответствует
1950	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, п.11.15				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1951	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11, Приложение А				Требования к защитному экрану светильников с металлогалогенными лампами для защиты от ультрафиолетового излучения	соответствует/ не соответствует
1952	СТБ IEC 60598-2-3, п.3.4	Светильники для освещения улиц и дорог с лампами накаливай	27.40.20 27.40.30	9405	Классификация	I, II, III
1953	СТБ IEC 60598-2-3, п.3.5				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
1954	СТБ IEC 60598-2-3, п. 3.6.1-3.6.6, СТБ IEC 60598-2-3 п. 3.6.8-3.6.9				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1955	СТБ IEC 60598-2-3, п.3.7				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
1956	СТБ IEC 60598-2-3, п.3.8				Заземление	соответствует/ не соответствует
1957	СТБ IEC 60598-2-3, п.3.9				Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
1958	СТБ IEC 60598-2-3, п.3.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
1959	СТБ IEC 60598-2-3, п.3.11				Защита от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
1960	СТБ IEC 60598-2-3, п.3.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1961	СТБ IEC 60598-2-3, п.3.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1962	СТБ IEC 60598-2-3, п.3.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм соответствует/ не соответствует
1963	СТБ IEC 60598-2-3, п.3.15				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	соответствует/ не соответствует
1964	СТБ IEC 60598-2-12, п.12.4	Ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке	27.40.20 27.40.30	9405	Классификация	I, II, III
1965	СТБ IEC 60598-2-12, п.12.5				Маркировка	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема
1966	СТБ IEC 60598-2-12, п.12.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1967	СТБ IEC 60598-2-12, п.12.7				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
1968	СТБ IEC 60598-2-12, п.12.8				Заземление	соответствует/ не соответствует
1969	СТБ IEC 60598-2-12, п.12.9				Соответствие зашиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Наличие контакта с токоведущими деталями	наличие/ отсутствие
					Ток прикосновения	от 0,01 до 100 мА
					Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н	прочные/ не прочные наличие/ отсутствие ослабления креплений
					Остаточное напряжение	от 0 до 600 В
1970	СТБ IEC 60598-2-12, п.12.10				Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
1971	СТБ IEC 60598-2-12, п.12.11				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм соответствует/ не соответствует
1972	СТБ IEC 60598-2-12, п.12.12				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
1973	СТБ IEC 60598-2-12, п.12.13				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая

1	2	3	4	5	6	7
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
1974	СТБ IEC 60598-2-12, п.12.14				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	соответствует/ не соответствует
1975	СТБ IEC 60598-2-12, п.12.15				Соответствие винтовых контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
1976	СТБ IEC 60598-2-12, п.12.16				Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соответствует/ не соответствует
1977	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.4	Переносные светильники общего назначения, кроме ручных светильников, с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В	27.40.20 27.40.30	9405	Классификация	I, II, III
1978	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.5				Маркировка	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема
1979	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1980	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.7				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
1981	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.8				Заземление	соответствует/ не соответствует
1982	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.9				Контактные зажимы	наличие/ отсутствие
1983	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
1984	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.11				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не
					Наличие контакта с токоведущими деталями	соответствует наличие/ отсутствие
					Ток прикосновения	от 0,01 до 100 мА
					Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н	прочные/ не прочные наличие/ отсутствие ослабления креплений
					Остаточное напряжение	от 0 до 600 В
1985	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
1986	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67

1	2	3	4	5	6	7
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1987	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 Гом соответствует/ не соответствует
1988	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.15				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	соответствует/ не соответствует
1989	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.4	Прожектора заливающего света с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В	27.40.33	9405	Классификация	I, II, III
1990	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.5				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
1991	ГОСТ IEC 60598-2-5, п. 5.6.1-5.6.4, ГОСТ IEC 60598-2-5 п. 5.6.6-5.6.8				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
1992	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.7				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
1993	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.8				Заземление	соответствует/ не соответствует
1994	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.9				Контактные зажимы	наличие/ отсутствие
1995	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
1996	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.11				Защита от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
1997	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
1998	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67

1	2	3	4	5	6	7
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
1999	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.14				Сопротивление и электрическая прочность безопасности	От 0 до 10 ГОм соответствует/не соответствует
2000	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.15				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	соответствует/ не соответствует
2001	ГОСТ IEC 60598-2-7, п.7.4	Переносные опорные и переносные светильники, используемые в таких местах как сады и цветочные клумбы, с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В	27.40.20 27.40.30	9405	Классификация	I, II, III
2002	ГОСТ IEC 60598-2-7, п.7.5				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
2003	ГОСТ IEC 60598-2-7, п.7.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2004	ГОСТ IEC 60598-2-7, п.7.7				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
2005	ГОСТ IEC 60598-2-7, п.7.8				Заземление	соответствует/ не соответствует
2006	ГОСТ IEC 60598-2-7, п.7.9				Контактные зажимы	наличие/ отсутствие
2007	ГОСТ IEC 60598-2-7, п.7.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего	соответствует/ не соответствует
2008	ГОСТ IEC 60598-2-7, п.7.11				Защита от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2009	ГОСТ IEC 60598-2-7, п.7.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2010	ГОСТ IEC 60598-2-7, п.7.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
2011	ГОСТ IEC 60598-2-7, п.7.14				Сопротивление и электрическая прочность безопасности	От 0 до 10 ГОм, соответствует/ не соответствует
2012	ГОСТ IEC 60598-2-7, п.7.15				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	соответствует/ не соответствует
2013	ГОСТ IEC 60598-2-8, п.8.4	Ручные и аналогичные переносные светильники с лампами накаливания или трубчатыми люминесцентным и лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В и которые во время работы держат в руке	27.40,20 27.40.30	9405	Классификация	I, II, III
2014	ГОСТ IEC 60598-2-8, п.8.5				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
2015	ГОСТ IEC 60598-2-8, п.8.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2016	ГОСТ IEC 60598-2-8, п.8.7				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
2017	ГОСТ IEC 60598-2-8, п.8.8.				Заземление	соответствует/не соответствует
2018	ГОСТ IEC 60598-2-8, п.8.9				Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
					Присоединение проводов номинальным сечением от 0,75 до 1,5 мм^2	обеспечивают/ не обеспечивают
2019	ГОСТ IEC 60598-2-8, п. 8.10.1-8.10.3, ГОСТ IEC 60598-2-8 п.8.10.5-8.10.6				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
2020	ГОСТ IEC 60598-2-8, п.8.11				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не
					Наличие контакта с токоведущими деталями	соответствует наличие/ отсутствие
					Ток прикосновения	от 0,01 до 100 мА
					Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н	прочные/ не прочные наличие/ отсутствие ослабления креплений

1	2	3	4	5	6	7
					Остаточное напряжение	от 0 до 600 В
2021	ГОСТ IEC 60598-2-8, п.8.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
2022	ГОСТ IEC 60598-2-8, п.8.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
2023	ГОСТ IEC 60598-2-8, п.8.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм соответствует/не соответствует
2024	ГОСТ IEC 60598-2-8, п.8.15				Теплостойкость, до 150°С (диаметр отпечатка)	от 0 до 10 мм
					Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к сжатию, (100±2) °С	наличие/ отсутствие повреждений
2025	ГОСТ IEC 60598-2-9, п.9.4	Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) с лампами накаливания на напряжение питания не более 250 В, включая галогенные лампы накаливания или лампы уникального назначения	27.40.20 27.40.30	9405	Классификация	I, II, III
2026	ГОСТ IEC 60598-2-9, п.9.5				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
2027	ГОСТ IEC 60598-2-9, п.9.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2028	ГОСТ IEC 60598-2-9, п.9.7				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
2029	ГОСТ IEC 60598-2-9, п.9.8				Заземление	соответствует/ не соответствует
2030	ГОСТ IEC 60598-2-9, п.9.9				Контактные зажимы	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
2031	ГОСТ IEC 60598-2-9, п. 9.10.2				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к изгибу (количество сломанных проволок в жиле)	от 0 до 100 %
					Рабочая температура кабеля	от 0 до 1100°С
2032	ГОСТ IEC 60598-2-9, п. 9.11				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не
					Наличие контакта с токоведущими деталями	соответствует наличие/ отсутствие
					Ток прикосновения	от 0,01 до 100 мА
					Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н	прочные/ не прочные наличие/ отсутствие ослабления креплений
					Остаточное напряжение	от 0 до 600 В
2033	ГОСТ IEC 60598-2-9, п.9.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
2034	ГОСТ IEC 60598-2-9, п.9.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
2035	ГОСТ IEC 60598-2-9, п.9.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм соответствует/ не соответствует
2036	ГОСТ IEC 60598-2-9, п.9.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	соответствует/ не соответствует
2037	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.4	Светильники, углубляемые в грунт	27.40.20 27.40.30	9405	Классификация	I, II, III
2038	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.5				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается

1	2	3	4	5	6	7
2039	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2040	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.7				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
2041	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.8				Заземление	соответствует/не соответствует
2042	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.9				Соответствие винтовых контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
2043	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
2044	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.11				Защита от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2045	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
2046	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
2047	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм соответствует/ не соответствует
2048	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.15				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	соответствует/ не соответствует
2049	ГОСТ IEC 60598-2-13, Приложение А				Руководство по надежной практической установке	соответствует/ не соответствует
2050	ГОСТ IEC 60598-2-18, п.18.4	Стационарные светильники с лампами накаливания, предназначенные для использования в воде и/или непосредственной близости от нее, например, в плавательных бассейнах, фонтанах, гребных и садовых водоемах	27.40.00 27.90.11 27.40.39 27.40.33 26.70.16	9405	Классификация	I, II, III
2051	ГОСТ IEC 60598-2-18, п.18.5				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
2052	ГОСТ IEC 60598-2-18, п. 18.6.1				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая прочность, 0,7 Нм	наличие/ отсутствие повреждений
					Коррозионная устойчивость	наличие/ отсутствие следов коррозии или шероховатости
2053	ГОСТ IEC 60598-2-18, п.18.7				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
2054	ГОСТ IEC 60598-2-18, п.18.8				Заземление	соответствует/ не соответствует
2055	ГОСТ IEC 60598-2-18, п.18.9				Соответствие контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
2056	ГОСТ IEC 60598-2-18, п.18.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
2057	ГОСТ IEC 60598-2-18, п.18.11				Защита от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2058	ГОСТ IEC 60598-2-18, п.18.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
2059	ГОСТ IEC 60598-2-18, п.18.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм соответствует/ не соответствует
2060	ГОСТ IEC 60598-2-18, п.18.15				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	соответствует/ не соответствует
2061	СТБ IEC 60598-2-22, п.22.4	Светильник для аварийного освещения с электрическими источниками света в сетях аварийного питания с напряжением, не превышающим 1000 В	27.40.20 27.40.30	9405	Классификация	I, II, III
2062	СТБ IEC 60598-2-22, п.22.5				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
2063	СТБ IEC 60598-2-22, п. 22.6.1, СТБ IEC 60598-2-22 п. 22.6.3-22.6.7, СТБ IEC 60598-2-22 п. 22.6.9-22.6.19				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2064	СТБ IEC 60598-2-22, п.22.7				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм

1	2	3	4	5	6	7
2065	СТБ IEC 60598-2-22, п.22.8				Заземление	соответствует/ не соответствует
2066	СТБ IEC 60598-2-22, п.22.9				Контактные зажимы	наличие/ отсутствие
2067	СТБ IEC 60598-2-22, п.22.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
2068	СТБ IEC 60598-2-22, п.22.11				Защита от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2069	СТБ IEC 60598-2-22, п.22.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
2070	СТБ IEC 60598-2-22, п.22.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
2071	СТБ IEC 60598-2-22, п.22.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм соответствует/ не соответствует
2072	СТБ IEC 60598-2-22, п.22.15				Теплостойкость, до 150°С (диаметр отпечатка)	от 0 до 10 мм
					Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В	соответствует/ не соответствует
2073	СТБ IEC 60598-2-22, п.22.17				Соответствие переключения режима работы	соответствует/ не соответствует
2074	СТБ IEC 60598-2-22, п.22.18				Соответствие работы светильника в аварийном режиме, температуре окружающей среды 70°С	соответствует/ не соответствует
2075	СТБ IEC 60598-2-22, п. 22.19.1				Соответствие зарядного устройства	соответствует/ не соответствует
2076	СТБ IEC 60598-2-22, п.22.20				Соответствие испытательного устройства для тестирования аварийного режима работы	наличие/ отсутствие соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2077	ГОСТ IEC 60598-2-19, п.19.4	Вентилируемые светильники, совмещенные с вентиляционными каналами или вентилируемым пространством (приточная вентиляция), с трубчатыми люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В	27.40.20 27.40.30	9405	Классификация	I, II, III
2078	ГОСТ IEC 60598-2-19, п.19.5				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
2079	ГОСТ IEC 60598-2-19, п.19.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2080	ГОСТ IEC 60598-2-19, п.19.7				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
2081	ГОСТ IEC 60598-2-19, п.19.8				Заземление	соответствует/ не соответствует
2082	ГОСТ IEC 60598-2-19, п.19.9				Контактные зажимы	наличие/ отсутствие
2083	ГОСТ IEC 60598-2-19, п.19.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
2084	ГОСТ IEC 60598-2-19, п.19.11				Защита от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2085	ГОСТ IEC 60598-2-19, п.19.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
2086	ГОСТ IEC 60598-2-19, п.19.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
2087	ГОСТ IEC 60598-2-19, п.19.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм соответствует/ не соответствует
2088	ГОСТ IEC 60598-2-19, п.19.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление к токам поверхностного разряда	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2089	ГОСТ IEC 60598-2-17, п.17.4	Светильники для сцен, телевизионных, кино- и фотостудий (включая прожекторы с узким пучком света и прожекторы заливающего света), с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, применяемые для наружного и внутреннего освещения и питаемые от сети напряжением не более 1000 В	27.40.20 27.40.30	9405	Классификация	I, II, III
2090	ГОСТ IEC 60598-2-17, п.17.5				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
2091	ГОСТ IEC 60598-2-17, п.17.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2092	ГОСТ IEC 60598-2-17, п.17.7				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
2093	ГОСТ IEC 60598-2-17, п.17.8				Заземление	соответствует/ не соответствует
2094	ГОСТ IEC 60598-2-17, п.17.9				Соответствие винтовых контактных зажимов	соответствует/ не соответствует
2095	ГОСТ IEC 60598-2-17, п.17.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
2096	ГОСТ IEC 60598-2-17, п.17.11				Защита от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2097	ГОСТ IEC 60598-2-17, п.17.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
2098	ГОСТ IEC 60598-2-17, п.17.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
2099	ГОСТ IEC 60598-2-17, п.17.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм соответствует/ не соответствует
2100	ГОСТ IEC 60598-2-17, п.17.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление к токам поверхностного разряда	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2101	ГОСТ IEC 60598-2-23, п.23.5	Световые системы сверхнизкого напряжения для ламп накаливания, предназначенным для обычных помещений с напряжением питания, не превышающим 1000 В	27.40.20 27.40.30	9405	Классификация	I, II, III
2102	ГОСТ IEC 60598-2-23, п.23.6				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
2103	ГОСТ IEC 60598-2-23 п. 23.7.1-23.7.5, ГОСТ IEC 60598-2-23 п. 23.7.7-23.7.10				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2104	ГОСТ IEC 60598-2-23, п.23.8				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
2105	ГОСТ IEC 60598-2-23, п.23.9				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует от
					Электрическое сопротивление	От 0 до 10 ГОм
2106	ГОСТ IEC 60598-2-23, п.23.10				Соответствие контактных зажимов и электрического соединения	соответствует/ не соответствует
2107	ГОСТ IEC 60598-2-23, п.23.11				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
2108	ГОСТ IEC 60598-2-23, п.23.12				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не
					Наличие контакта с токоведущими деталями	соответствует наличие/ отсутствие
					Ток прикосновения	от 0,01 до 100 мА
					Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н	прочные/ не прочные наличие/ отсутствие ослабления креплений
					Остаточное напряжение	от 0 до 600 В
2109	ГОСТ IEC 60598-2-23, п.23.13				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2110	ГОСТ IEC 60598-2-23, п.23.14				Защита от попадания пыли и влаги	от IP00 до IP67
2111	ГОСТ IEC 60598-2-23, п.23.15				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм, соответствует/не соответствует
2112	ГОСТ IEC 60598-2-23, п.23.16				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление к токам поверхностного разряда	соответствует/ не соответствует
2113	ГОСТ IEC 60598-2-24, п.24.4	Светильники, применяемые в местах, где необходимо ограничить температуру их наружной поверхности, исключающую возможность воспламенения пыли, оседающей на светильниках при эксплуатации, но там, где отсутствует возможность взрыва окружающей среды.	27.40.20 27.40.30	940500000	Классификация	I, II, III
2114	ГОСТ IEC 60598-2-24, п.24.5				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
2115	ГОСТ IEC 60598-2-24, п.24.6				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2116	ГОСТ IEC 60598-2-24, п.24.7				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
2117	ГОСТ IEC 60598-2-24, п.24.8				Заземление	соответствует/ не соответствует
2118	ГОСТ IEC 60598-2-24, п.24.9				Контактные зажимы	наличие/ отсутствие
2119	ГОСТ IEC 60598-2-24, п.24.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
2120	ГОСТ IEC 60598-2-24, п.24.11				Защита от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2121	ГОСТ IEC 60598-2-24, п.24.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
2122	ГОСТ IEC 60598-2-24, п.24.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
2123	ГОСТ IEC 60598-2-24, п.24.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм, соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2124	ГОСТ IEC 60598-2-24, п.24.15				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление к токам поверхностного разряда	соответствует/ не соответствует
2125	ГОСТ IEC 60598-2-25, п.25.4	Светильники с лампами накаливания, люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В, для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений, в которых проводят лечение, осмотр и оказание медицинской помощи	27.40.20 27.40.30	9405	Классификация	I, II, III
2126	ГОСТ IEC 60598-2-25, п.25.5				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует маркировка легко/ не легко читаема наклеенная этикетка
					Стойкость маркировки к стиранию	отслаивается/ не отслаивается и вздувается/ не вздувается
2127	ГОСТ IEC 60598-2-25п. 25.6.1.1-25.6.2.1, ГОСТ IEC 60598-2-25 п. 25.6.2.3-25.6.3, ГОСТ IEC 60598-2-25 п. 25.10.1-25.10.2, ГОСТ IEC 60598-2-25 п. 25.10.4				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2128	ГОСТ IEC 60598-2-25, п.25.7				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
2129	ГОСТ IEC 60598-2-25, п.25.8				Заземление	соответствует/ не соответствует
2130	ГОСТ IEC 60598-2-25, п.25.9				Контактные зажимы	наличие/ отсутствие
2131	ГОСТ IEC 60598-2-25, п.25.10				Соответствие внешних проводов и проводов внутреннего монтажа	соответствует/ не соответствует
2132	ГОСТ IEC 60598-2-25, п.25.11				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не
					Наличие контакта с токоведущими деталями	соответствует наличие/ отсутствие
					Ток прикосновения	от 0,01 до 100 мА
					Прочность деталей, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, до 80 Н	прочные/ не прочные наличие/ отсутствие ослабления креплений
					Остаточное напряжение	от 0 до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
2133	ГОСТ IEC 60598-2-25, п.25.12				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
					Тепловые испытания	соответствует/ не соответствует
2134	ГОСТ IEC 60598-2-25, п.25.13				Соответствие защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	от IP00 до IP67
					Влагостойкость, влажность до 95%, температура до 30°С	влагостойкие/ не влагостойкие
2135	ГОСТ IEC 60598-2-25, п.25.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм, соответствует/не соответствует
2136	ГОСТ IEC 60598-2-25, п.25.15				Теплостойкость, до 150°С (диаметр отпечатка)	от 0 до 10 мм
					Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
					Устойчивость к токам поверхностного разряда, до 600 В	соответствует/ не соответствует
2137	ГОСТ IEC 60950-22, п. 4	Оборудование информационных технологий, предназначенное для размещения на открытом воздухе	26.20.00 26.20.40 26.20.16 28.99.39 28.23.00 28.23.13	8443 8469 8470 8471 8472 8473 8476 8504 8517 8518 8519 8521 8525 8527 8528 9017	Соответствие условий для внешнего оборудования	соответствует/ не соответствует
2138	ГОСТ IEC 60950-22, п. 5				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2139	ГОСТ IEC 60950-22, п. 6				Соответствие защиты от поражения электрическим током на открытом воздухе	соответствует/ не соответствует
					Электрическое напряжение	от 100 мкВ до 30 кВ
2140	ГОСТ IEC 60950-22, п. 7				Соответствие монтажных зажимов для подключения внешних проводов	соответствует/ не соответствует
2141	ГОСТ IEC 60950-22, п. 8.1, ГОСТ IEC 60950-22 п. 8.3.1, ГОСТ IEC 60950-22 п. 8.3.4-8.5.3, ГОСТ IEC 60950-22 Приложение A, D, C				Соответствие конструкции внешних кожухов: - Стойкость к коррозии - Маслостойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии соответствует/ не соответствует
2142	ГОСТ IEC 60950-22, п. 9.2-9.3, ГОСТ IEC 60950-22 Приложение B				Соответствие защиты оборудования внешним кожухом	соответствует/ не соответствует от IP 00 до IP 67

1	2	3	4	5	6	7
2143	ГОСТ IEC 60950-22, п. 10				Механическая прочность кожухов	соответствует/ не соответствует
2144	ГОСТ IEC 60950-22, п. 11				Соответствие внешнего оборудования, содержащего батареи открытого типа	соответствует/ не соответствует
2145	ГОСТ IEC 61558-1, п. 7	Силовые трансформаторы, блоки питания, реактора и аналогичные изделия	27.11.00	8504	Классификация	I, II, III
2146	ГОСТ IEC 61558-1, п. 8				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует легко различима/ не легко различима
					Прочность маркировки	наличие/ отсутствие деформации таблички
2147	ГОСТ IEC 61558-1, п. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2148	ГОСТ IEC 61558-1, п. 10				Соответствие изменения установки первичного напряжения	соответствует/ не соответствует
2149	ГОСТ IEC 61558-1, п. 11				Соответствие вторичного напряжения и вторичного тока	от 0,5 до 600А от 0,015 до 360кВт от30 до 600 В
2150	ГОСТ IEC 61558-1, п. 12				Соответствие вторичного напряжения и вторичного тока	от 0,5 до 600А от 0,015 до 360кВт от 30 до 600 В
2151	ГОСТ IEC 61558-1, п. 13				Напряжение короткого замыкания	от 0 до 600 В
2152	ГОСТ IEC 61558-1, п. 14				Температура нагрева (превышения)	от 0 до 1100 °С
					Стойкость к нагреву	стойкие/ не стойкие
					Стойкость к вибрации, 10-55-10Гц	стойкие/ не стойкие
					Ток	От 0,5 до 600А
					Электрическое сопротивление	От 0 до 10 ГОм,
					Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
2153	ГОСТ IEC 61558-1, п. 15				Соответствие защиты от перегрузки при коротком замыкании	соответствует/ не соответствует
2154	ГОСТ IEC 61558-1, п. 16.1-16.3				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к воздействию ударов	наличие/ отсутствие повреждений
					Прочность при падении, высота 25 мм	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к воздействию крутящего момента, до 140 Нм	наличие/ отсутствие повреждений
					Стойкость к воздействию тянущего усилия	наличие/ отсутствие повреждений
2155	ГОСТ IEC 61558-1, п. 17				Соответствие степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)	от IP 00 до IP 67
					Стойкость к воздействию влажности, от 91 до 95%, от 20 до 30°С	наличие/ отсутствие повреждений
2156	ГОСТ IEC 61558-1, п. 18				Электрическое сопротивление изоляции	От 0 до 10 ГОм,
					Электрическая прочности изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
2157	ГОСТ IEC 61558-1, п. 19.1-19.8, ГОСТ IEC 61558-1 п. 19.10-19.14, ГОСТ IEC 61558-1 п. 19.16-19.23				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2158	ГОСТ IEC 61558-1, п. 20.1-20.6, ГОСТ IEC 61558-1 п. 20.9-20.11				Соответствие компонентов	соответствует/ не соответствует
2159	ГОСТ IEC 61558-1, п. 21				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
2160	ГОСТ IEC 61558-1, п. 22.1.1-22.9.3, ГОСТ IEC 61558-1 п. 22.9.5-22.9.6				Соответствие присоединения к источнику питания, внешних гибких кабелей и шнуров	соответствует/ не соответствует
2161	ГОСТ IEC 61558-1, п. 23				Соответствие выводов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
2162	ГОСТ IEC 61558-1, п. 24				Соответствие средств обеспечения защитного заземления	соответствует/ не соответствует
					Электрическое сопротивление	От 0 до 10 ГОм,
					Электрическое напряжение	От 30 до 600В

1	2	3	4	5	6	7
2163	ГОСТ IEC 61558-1, п. 25				Соответствие винтов и соединений Крутящий момент, до 200 с Нм	соответствует/ не соответствует
2164	ГОСТ IEC 61558-1, п. 26.1.1-26.3.2				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	от 0 до 150 мм
2165	ГОСТ IEC 61558-1, п. 27				Теплостойкость	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к ненормальному нагреву в условиях неисправности	соответствует/ не соответствует
					Огнестойкость, до 960°С	соответствует/ не соответствует
2166	ГОСТ IEC 61558-1, Приложение H				Электронные цепи	соответствует/ не соответствует
2167	ГОСТ IEC 61558-1, Приложение J				Электрическое сопротивление изоляции	От 0 до 10 ГОм
					Электрическая прочности изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
2168	ГОСТ IEC 61558-1, Приложение P				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	от 0 до 150 мм
2169	ГОСТ IEC 61558-1, Приложение U				Соответствие трансформаторов с маркировкой t(w)	соответствует/ не соответствует
2170	ГОСТ IEC 61558-1, Приложение W				Соответствие печатных платы с покрытием	соответствует/ не соответствует
2171	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 7	Силовые трансформаторы, блоки питания, реактора и аналогичные изделия. Безопасные п.ительные трансформаторы общего назначения и источники питания, содержащие безопасные п.ительные трансформаторы общего назначения	27.11.00	8504	Классификация	I, II, III
2172	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 8				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует легко различима/ не легко различима
					Прочность маркировки	наличие/ отсутствие деформации таблички
2173	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 9				Защита от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2174	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 10				Изменение установки первичного напряжения	соответствует/ не соответствует
2175	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 11				Вторичное напряжение и вторичный ток при нагрузке	соответствует/ не соответствует
2176	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 12				Вторичное напряжение вторичный ток	от 0,5 до 600А от 0,015 до 360кВт от30 до 600 В
2177	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 13				Напряжение короткого замыкания	От 0 до 600В

1	2	3	4	5	6	7
2178	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 14				Нагрев	От 0 до 1100 °С
2179	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 15				Короткое замыкание и защита от перегрузки	соответствует/ не соответствует
2180	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 16				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
2181	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 17				Защита от попадания пыли, твердых предметов и влаги	от IP 00 до IP 67
2182	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 18				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм, соответствует/не соответствует
					Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
2183	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 19				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2184	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 20				Компоненты	соответствует/ не соответствует
2185	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 21				Внутренняя проводка	соответствует/ не соответствует
2186	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 22				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и провода	соответствует/ не соответствует
2187	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 23				Клеммы для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
2188	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 24				Средства для обеспечения защитного заземления	соответствует/ не соответствует
2189	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 25				Винты и соединения	соответствует/ не соответствует
2190	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 26				Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	от 0 до 150 мм
2191	ГОСТ IEC 61558-2-6, п. 27				Теплостойкость,	соответствует/ не соответствует
2192	ГОСТ IEC 61558-2-6, Приложение R				Значения	соответствует/ не соответствует
2193	ГОСТ 30849.1, п. 6	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного	27.90.11 27.33.13 27.33.13 26.30.30	8517 8544 8536	Классификация	I, II, III
2194	ГОСТ 30849.1, п. 7				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
2195	ГОСТ 30849.1, п. 8				Соответствие размеров	соответствует/ не соответствует
2196	ГОСТ 30849.1, п. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2197	ГОСТ 30849.1, п. 10				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи. Вилки и штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства и их составные части, используемые при температуре окружающей среды от Минус 25 до плюс 40 °С. Соединители и их составные части предназначены только для присоединения к ним медных или из медных сплавов кабелей.			Электрическое сопротивление	От 0 до 10 ГОм
2198	ГОСТ 30849.1, п. 11.1-11.8, ГОСТ 30849.1 п. 11.10-11.14				Соответствие зажимов	соответствует/ не соответствует
2199	ГОСТ 30849.1, п. 12.1-12.2				Соответствие блокировки	соответствует/ не соответствует
2200	ГОСТ 30849.1, п. 13				Стойкость к старению	наличие/ отсутствие трещин, других повреждений материал образца клейкий и вязкий/ не клейкий и не вязкий
2201	ГОСТ 30849.1, п. 14				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2202	ГОСТ 30849.1, п. 15				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2203	ГОСТ 30849.1, п. 16				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2204	ГОСТ 30849.1, п. 17				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2205	ГОСТ 30849.1, п. 18				Соответствие степени защиты	от IP 00 до IP 67
2206	ГОСТ 30849.1, п. 19				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм наличие/ отсутствие пробоев и перекрытий
2207	ГОСТ 30849.1, п. 20				Соответствие отключающей способности	соответствует/ не соответствует
2208	ГОСТ 30849.1, п. 22				Превышение температуры	от 0 до 1100°С
2209	ГОСТ 30849.1, п. 23				Соответствие гибких кабелей и их присоединений	соответствует/ не соответствует
2210	ГОСТ 30849.1, п. 24.1-24.3, ГОСТ 30849.1 п. 24.5				Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
2211	ГОСТ 30849.1, п. 25				Соответствие винтов, токоведущих частей и соединений	соответствует/ не соответствует
2212	ГОСТ 30849.1, п. 26				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	от 0 до 150 мм

1	2	3	4	5	6	7
2213	ГОСТ 30849.1, п. 27.1-27.4				Теплостойкость, до 150°С	наличие/ отсутствие дефектов
					Огнестойкость, до 960°С	наличие/ отсутствие видимого пламя или тления пламя и тление угасают/ не угасают через 30 с после удаления раскаленной проволоки
2214	ГОСТ 30849.1, п. 30				Электромагнитная совместимость	соответствует/ не соответствует
2215	ГОСТ 30849.1, Приложение А				Принцип действия и описание испытательной установки	соответствует/ не соответствует
2216	ГОСТ 31602.1, п. 7	Соединительные устройства. Винтовые и безвинтовые зажимные элементы соединительных устройств, выполненных как заодно с прибором, так и встроенных в прибор	27.90.11 27.33.13 26.30.30	8544 8536 8517	Соответствие соединений проводников, конструкции	соответствует/ не соответствует полностью входит/ не входит в отверстие зажима без чрезмерного усилия наличие/ отсутствие выскальзывания из зажима
2217	ГОСТ 31602.1, п. 8				Соответствие соединений проводников, конструкции	соответствует/ не соответствует полностью входит/ не входит в отверстие зажима без чрезмерного усилия наличие/ отсутствие выскальзывания из зажима
2218	ГОСТ 31602.1, п. 9				Соответствие соединений проводников, конструкции	соответствует/ не соответствует полностью входит/ не входит в отверстие зажима без чрезмерного усилия наличие/ отсутствие выскальзывания из зажима

1	2	3	4	5	6	7
2219	ГОСТ 31602.1, Приложение А				Примерное соотношение между сечениями и размерами в соответствии с Американским сортаментом проводов (AWG)	соответствует/ не соответствует
2220	ГОСТ 31602.1, Приложение В				Соответствие соединений проводников, конструкции	соответствует/ не соответствует полностью входит/ не входит в отверстие зажима без чрезмерного усилия наличие/ отсутствие выскальзывания из зажима
2221	ГОСТ 31602.1, Приложение С				Конструкция многожильных проводников	соответствует/ не соответствует
2222	ГОСТ 31602.1, Приложение D				Соответствие соединений проводников, конструкции	соответствует/ не соответствует полностью входит/ не входит в отверстие зажима без чрезмерного усилия наличие/ отсутствие выскальзывания из зажима
2223	ГОСТ 31602.2, п. 7	Винтовые и безвинтовые контактные зажимы соединительных устройств как отдельных изделий, так и встроенных в оборудование	27.90.11 27.33.13 26.30.30	8544 8536 8517	Соответствие соединений проводников, конструкции	соответствует/ не соответствует полностью входит/ не входит в отверстие зажима без чрезмерного усилия наличие/ отсутствие выскальзывания из зажима наличие/ отсутствие повреждений
					Безопасные расстояния, зазоры, пути утечки, размеры	от 0 до 150 мм

1	2	3	4	5	6	7
2224	ГОСТ 31602.2, п. 8				Соответствие соединений проводников, конструкции	соответствует/ не соответствует полностью входит/ не входит в отверстие зажима без чрезмерного усилия наличие/ отсутствие выскальзывания из зажима наличие/ отсутствие повреждений
					Безопасные расстояния, зазоры, пути утечки, размеры	от 0 до 150 мм
2225	ГОСТ 31602.2, п. 9				Соответствие соединений проводников, конструкции	соответствует/ не соответствует полностью входит/ не входит в отверстие зажима без чрезмерного усилия наличие/ отсутствие выскальзывания из зажима наличие/ отсутствие повреждений
					Безопасные расстояния, зазоры, пути утечки, размеры	от 0 до 150 мм
2226	ГОСТ 31223, п. 6	Удлинители бытового назначения	27.32.13	8536 8544	Классификация	I, II, III
2227	ГОСТ 31223, п. 7				Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
2228	ГОСТ 31223, п. 8				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2229	ГОСТ 31223, п. 9				Соответствие заземления	соответствует/ не соответствует
2230	ГОСТ 31223, п. 10				Соответствие зажимов	соответствует/ не соответствует
2231	ГОСТ 31223, п. 11				Соответствие гибких кабелей и их присоединений	соответствует/ не соответствует
2232	ГОСТ 31223, п. 12				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2233	ГОСТ 31223, п. 13				Комплектующие изделия	соответствует/ не соответствует
2234	ГОСТ 31223, п. 14				Испытания на старение	наличие/ отсутствие повреждений, деформации маркировка, читаемая/ не читаемая
2235	ГОСТ 31223, п. 15				Соответствие защиты от воды	от IP00 до IP67

1	2	3	4	5	6	7
2236	ГОСТ 31223, п. 17				Сопротивление и электрическая прочность изоляции (до 10 кВ)	От 0 до 10 ГОм соответствует/ не соответствует
2237	ГОСТ 31223, п. 18				Нормальная работа	соответствует/ не соответствует
2238	ГОСТ 31223, п. 19				Превышение температуры при нормальной работе	От 0 до 1100 °С
2239	ГОСТ 31223, п. 20				Превышение температур в условиях перегрузки	От 0 до 1100 °С
2240	ГОСТ 31223, п. 22				Стойкость к нагреву	стойкие/ не стойкие
2241	ГОСТ 31223, п. 23				Винты, токоведущие части и соединения	соответствует/ не соответствует
2242	ГОСТ 31223, п. 24				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм
2243	ГОСТ 31223, п. 25.1				Теплостойкость, огнестойкость	соответствует/ не соответствует
2244	ГОСТ 31223, п. 26				Коррозионная устойчивость	наличие/ отсутствие следов коррозии или шероховатости
2245	ГОСТ 31223, Приложение ДА				Дополнительные требования к удлинителям, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на удлинители конкретных типов	соответствует/ не соответствует
2246	ГОСТ 31223, Приложение ДБ				Вопросы, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем	соответствует/ не соответствует
2247	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	27.12.00 27.12.30	8537 8538	Превышение температуры	От 0 до 1100 °С
2248	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.2.1-8.2.2.5, ГОСТ Р 51321.1 п. 8.2.2.6.5-8.2.2.7 ГОСТ Р 51321.1 п.8.3.4				Электроизоляционные свойства, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
2249	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.3				Стойкость к токам короткого замыкания	Стойкий/не стойкий
2250	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.4				Эффективность срабатывания цепи защиты	Соответствует/ не соответствует
2251	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.5				Воздушные зазоры и расстояние утечки	От 0 до 150 мм
2252	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.6				Соответствие механической работоспособности	Соответствует/ не соответствует
2253	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.7				Степень защиты	от IP00 до IP67

1	2	3	4	5	6	7
2254	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.8				Излучаемые помехи (0,5 до 1000МГц)	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Кондуктивные помехи (0,15-80 МГц)	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к ЭСР	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитных полям (80 МГц-1ГГц)	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к НИП	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к МИП	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к кондуктивным помехам (150 КГц — 80 МГц)	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к электромагнитным полям промышленной частоты	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к провалам и прерываниям	Критерии функционирования A, B, C, D
2255	ГОСТ Р 51321.2, п. 8.2.1	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	27.12.00 27.12.30	8537 8538	Превышение температуры	От 0 до 1100 °С
2256	ГОСТ Р 51321.2, п. 8.2.3				Прочность при коротких замыканиях	Прочный/ не прочный
2257	ГОСТ Р 51321.2, п. 8.2.7				Степень защиты	от IP00 до 1P67
2258	ГОСТ Р 51321.2, п. 8.2.10				Механическая прочность	Прочный/ не прочный
2259	ГОСТ Р 51321.2, п. 8.2.12				Сопротивление к раздавливанию	Соответствует/ не соответствует
2260	ГОСТ Р 51321.2, п. 8.2.13				Электрические характеристики (до 10 кВ)	Соответствует/не соответствует
2261	ГОСТ Р 51321.2, п. 8.2.14				Стойкость к воспламенению	наличие/ отсутствие воспламенения
2262	ГОСТ Р 51321.2, п. 8.2.15				Огнестойкость	наличие/ отсутствие воспламенения
2263	СТБ МЭК 60439-1, п. 8.2.1	Низковольтные комплектные устройства распределения и	27.12.00 27.12.30	8537 8538	Превышение температуры	От 0 до 1100 °С

1	2	3	4	5	6	7
2264	СТБ МЭК 60439-1, п. 8.2.2	управления			Диэлектрические свойства (до 10кВ)	Наличие / отсутствие пробоя
2265	СТБ МЭК 60439-1, п. 8.2.3				Выдерживаемый ток короткого замыкания	соответствует/ не соответствует
2266	СТБ МЭК 60439-1, п. 8.2.4				Электрическая непрерывность защитной цепи	соответствует/ не соответствует
2267	СТБ МЭК 60439-1, п. 8.2.6				Механическое функционирование	соответствует/ не соответствует
2268	СТБ МЭК 60439-1, п. 8.2.7				Степень защиты	от IP00 до IP67
2269	СТБ МЭК 60439-1, п. 8.2.8				Устойчивость к НИП	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к МИП	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю от (80 МГц-1ГГц)	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к ЭСР	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к поглощаемой радиочастоте от 0,15 до 80 МГц	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты	Критерии функционирования A, B, C, D
					Устойчивость к падениям напряжения и прерываниям	Критерии функционирования A, B, C, D
					Эмиссия от 0,5 до 1000МГц	от среднего уровня шумов до +30 дБм
2270	СТБ МЭК 60439-2, п. 8.2.1	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	27.12.00 27.12.30	8537 8538	Превышение температуры	От 0 до 1100 °С
2271	СТБ МЭК 60439-2, п. 8.2.3				Выдерживаемый ток короткого замыкания	соответствует/ не соответствует
2272	СТБ МЭК 60439-2, п. 8.2.7				Степень защиты	от IP00 до IP67

1	2	3	4	5	6	7
2273	СТБ МЭК 60439-2, п. 8.2.10				Прочность	Прочный/ не прочный
2274	СТБ МЭК 60439-2, п. 8.2.11				Долговечность	Долговечный / не долговечный
2275	СТБ МЭК 60439-2, п. 8.2.12				Раздавливание	соответствует/ не соответствует
2276	СТБ МЭК 60439-2, п. 8.2.13				Электрические характеристики (до 10кВ)	Наличие/ отсутствие пробоя
2277	СТБ МЭК 60439-2, п. 8.2.14				Сопротивление распространению пламени	наличие/ отсутствие воспламенения
2278	СТБ МЭК 60439-2, п. 8.2.15				Огнеупорность	наличие/ отсутствие воспламенения
2279	ГОСТ IEC 60439-3, п. 8.2.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	27.12.00 27.12.30	8537 8538	Предельные значения превышения температуры	От 0 до 1100 °С
2280	ГОСТ IEC 60439-3, п. 8.2.2				Электроизоляционные свойства (до 10 кВ)	Наличие/ отсутствие пробоя
2281	ГОСТ IEC 60439-3, п. 8.2.3				Стойкость к токам короткого замыкания	Стойкий / не стойкий
2282	ГОСТ IEC 60439-3, п. 8.2.4				Непрерывность цепи защиты	соответствует/ не соответствует
2283	ГОСТ IEC 60439-3, п. 8.2.5				Воздушные зазоры и расстояние утечки работоспособности	От 0 до 150 мм
2284	ГОСТ IEC 60439-3, п. 8.2.6				Воздушные зазоры и расстояние утечки работоспособности	От 0 до 150 мм
2285	ГОСТ IEC 60439-3, п. 8.2.7				Степень зашиты	от IP00 до IP67

1	2	3	4	5	6	7
2286	ГОСТ IEC 60439-3, п. 8.2.9				Соответствия требованиям к конструкции и маркировки	соответствует/ не соответствует
2287	ГОСТ IEC 60439-3, п. 8.2.10				Стойкость к механическому удару	Стойкий/не стойкий
2288	ГОСТ IEC 60439-3, п. 8.2.12				Термостойкость изоляционных материалов	Стойкий/ не стойкий
2289	ГОСТ IEC 60439-3, п. 8.2.13				Стойкость к аномальному нагреву и огню	Стойкий/не стойкий
2290	ГОСТ IEC 60439-3, п. 8.2.14				Стойкость к коррозии и влажности	Стойкий/не стойкий
2291	ГОСТ IEC 60439-3, п. 8.2.15				Механическая прочность средств крепления оболочек	Прочный / не прочный
2292	ГОСТ IEC 60439-4, п. 8.2.1	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	27.12.00 27.12.30	8537 8538	Пределы превышения температуры	От 0 до 1100 °С
2293	ГОСТ IEC 60439-4, п. 8.2.2				Диэлектрические свойства (до 10 кВ, до 10 кВ)	Наличие/ отсутствие пробоя
2294	ГОСТ IEC 60439-4, п. 8.2.3				Выдерживаемое короткое замыкание	соответствует/ не соответствует
2295	ГОСТ IEC 60439-4, п. 8.2.4				Эффективность защитной цепи	соответствует/ не соответствует
2296	ГОСТ IEC 60439-4, п. 8.2.5				Зазоры и расстояния утечки	От 0 до 150 мм
2297	ГОСТ IEC 60439-4, п. 8.2.6				Механическое функционирование	соответствует/ не соответствует
2298	ГОСТ IEC 60439-4, п. 8.2.7				Степень защиты	от IP00 до IP67
2299	ГОСТ IEC 60439-4, п. 8.2.101.1				Механическая прочность	Прочный / не прочный
2300	ГОСТ IEC 60439-4, п. 8.2.102.1, ГОСТ IEC 60439-4 8.2.102.3				Стойкость к коррозии	Стойкий/не стойкий

1	2	3	4	5	6	7
2301	СТБ IEC 61851-1, п. 11.3	Бортовое и внебортовое оборудование для зарядки электромобилей электрических дорожных транспортных средств	27.90.11 27.32.13	8504 8544	Степени защиты IP	от IP00 до IP67
2302	СТБ IEC 61851-1, п. 11.4				Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
2303	СТБ IEC 61851-1, п. 11.5				Сопротивление изоляции	от 0 до 10 ГОм
2304	СТБ IEC 61851-1, п. 11.6				Воздушные зазоры и расстояния утечки	от 0 до 150 мм
2305	СТБ IEC 61851-1, п. 11.7				Утечка - ток касания	от 0,01 до 100 мА
2306	СТБ IEC 61851-1, п. 11.8				Стойкость к воздействию факторов окружающей среды	соответствует/ не соответствует
2307	СТБ IEC 61851-1, п. 11.9				Температура поверхности	от 0 до 1100°С
2308	СТБ IEC 61851-1, п. 11.11				Стойкость к воздействию механических факторов	наличие/ отсутствие повреждений
2309	СТБ IEC 61851-1, п. 11.12				Помехоэмиссия	от среднего уровня шумов до +30 дБм
					Помехоустойчивость	Критерий функционирования A, B, C, D
2310	СТБ IEC 61851-1, п. 11.15				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2311	СТБ IEC 61851-21, Разделы 8-12	Бортовое и внебортовое оборудование для зарядки электромобилей электрических дорожных транспортных средств	27.90.11 27.32.13	8504 8544	Степени защиты IP	от IP00 до IP68
					Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
					Сопротивление изоляции	от 0 до 10 ГОм
					Воздушные зазоры и расстояния утечки	от 0 до 150 мм
					Утечка - ток касания	от 0,01 до 100 мА
					Стойкость к воздействию факторов окружающей среды	соответствует/ не соответствует
					Температура поверхности	от 0 до 1100°С
					Стойкость к воздействию механических факторов	наличие/ отсутствие повреждений
					Помехоэмиссия	от среднего уровня шумов до +30 дБм
2312	СТБ IEC 61851-21, п. 9.1				Помехоустойчивость	Критерий функционирования A, B, C, D
2313	СТБ IEC 61851-21, Раздел 12				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2314	ГОСТ IEC 60950-1, п. 1.6.2	Оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети с номинальным напряжением, не превышающим 600 В	26.20.00 26.20.40 26.20.16 28.99.39 28.23.00 28.23.13	8443 8443 8469 8470 8471 8472 8473 8476 8504 8517 8518 8519 8521 8525 8527 8528 9017	Потребляемый ток	от 0,5 до 600 А
2315	ГОСТ IEC 60950-1, п. 1.6.3				Допустимые пределы напряжения для ручного оборудования	превышает 250 В/ не превышает 250 В
2316	ГОСТ IEC 60950-1, п. 1.6.4				Соответствие провода, подсоединенного к нейтрали	соответствует/ не соответствует
2317	ГОСТ IEC 60950-1, п.1.7				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2318	ГОСТ IEC 60950-1, п. 1.7.11				Долговечность	долговечная и разборчивая/ не долговечная и не разборчивая
2319	ГОСТ IEC 60950-1, п. 2.1.1-2.3.4, ГОСТ IEC 60950-1 п. 2.4-2.9				Соответствие защиты от опасностей	соответствует/ не соответствует
					Доступность к опасным частям	наличие/ отсутствие
					Напряжение	от 30 до 600 В
					Ток	от 0,5 до 600 А
					Емкость	от 2 пФ до 25000 мкФ
					Сопротивление	от 0 до 10 ГОм
					Размеры, безопасные расстояния, зазоры, пути утечки	от 0 до 150 мм
					Временные интервалы	от 0 до 3600 с
2320	ГОСТ IEC 60950-1, п.3.1				Соответствие номинального значения тока и защиты от перегрузки по току	соответствует/ не соответствует
					Соответствие защиты от механических повреждений	соответствует/ не соответствует
					Надежность внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
					Соответствие изоляция проводов	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие пробоя
					Соответствие изоляционных бус и керамических изоляторов Возможность перемещения, сила 10 Н	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие
					Соответствие винтов, обеспечивающих электрический контакт	соответствует/ не соответствует
					Соответствие неметаллических материалов в электрических соединениях	соответствует/ не соответствует
					Соответствие винтов с промежутками между витками резьбы и самонарезающие винты	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Соответствие заделки выводов проводов Крепление, 10 Н Зазоры, пути утечки	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие перемещения, обрыва от 0 до 150 мм
					Соответствие изолирующей трубки на проводке	соответствует/ не соответствует
2321	ГОСТ IEC 60950-1, п.3.2				Соответствие подключения к сети электропитания	соответствует/ не соответствует
					Доступность опасных и токоведущих частей	наличие/ отсутствие
					Размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния	от 0 до 150 мм
					Механическая прочность	соответствует/ не соответствует
					Электрическая прочность	наличие/ отсутствие пробоя
					Стойкость к натяжению, до 100 Н	наличие/ отсутствие повреждений, смещения более 2
2322	ГОСТ IEC 60950-1, п.3.3				Соответствие клемм для подключения внешних проводов	соответствует/ не соответствует
					Температура превышения	от 0 до 1100°С
					Размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния	от 0 до 150 мм
2323	ГОСТ IEC 60950-1, п.3.4				Соответствие отключения от сети электропитания переменного тока	соответствует/ не соответствует
2324	ГОСТ IEC 60950-1, п.3.5				Соответствие подсоединения к оборудованию	соответствует/ не соответствует
2325	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.1				Устойчивость, угол 10°, под воздействием силы до 800 Н	опрокидывается / не опрокидывается устойчивый/ не устойчивый
2326	ГОСТ IEC 60950-1, п. 4.2.1-4.2.7, ГОСТ IEC 60950-1 п. 4.2.9-4.2.10				Механическая прочность (Стойкость к воздействию постоянной силы 10 Н, 30 Н, 250 Н - Стойкость к воздействию удара - Стойкость к падению с высоты до I м - Стойкость к воздействию температуры (сохраняемость формы) - Соответствие компонентов)	соответствует/ не соответствует
2327	ГОСТ IEC 60950-1, п. 4.3.1-4.3.11				Соответствие конструкции оборудования	соответствует/ не соответствует
					Размеры, зазоры, пути утечки, безопасные расстояния	от 0 до 150 мм
					Крутящий момент	от 0 до 140 Нм

1	2	3	4	5	6	7
2328	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.4				Защита от опасных подвижных частей Доступность опасных частей	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие
2329	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.5				Стойкость к нагреву Температура	соответствует/ не соответствует от 0 до 1100°С
2330	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.6				Соответствие отверстий в кожухе (выполнение, размещение, размеры)	соответствует/ не соответствует
2331	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.7				Огнестойкость	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к воздействию раскаленной проволокой, до 960°С	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к воздействию игольчатым пламенем	соответствует/ не соответствует
2332	ГОСТ IEC 60950-1, п.5.1				Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления	от 0,01 до 100 мА
2333	ГОСТ IEC 60950-1, п.5.2				Электрическая прочность, до 100 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
2334	ГОСТ IEC 60950-1, п. 5.3.1-5.3.5, ГОСТ IEC 60950-1 п. 5.3.7, п.5.3.9				Соответствие при ненормальной работе и неисправностях	соответствует/ не соответствует
2335	ГОСТ IEC 60950-1, п. 6.1-6.2				Соответствие подключения к телекоммуникационным сетям	соответствует/ не соответствует
2336	ГОСТ IEC 60950-1, п. 7.3-7.4, ГОСТ IEC 60950-1 п. 7.4.1, ГОСТ IEC 60950-1 п. 7.4.3				Соответствие подключения к системам кабельного распределения	соответствует/ не соответствует
2337	ГОСТ IEC 60950-1, Приложение А				Огнестойкость	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к воздействию раскаленной проволокой, до 960°С	соответствует/ не соответствует
					Стойкость к воздействию игольчатым пламенем	соответствует/ не соответствует
2338	ГОСТ IEC 60950-1, Приложение В				Соответствие электродвигателей	соответствует/ не соответствует
2339	ГОСТ IEC 60950-1, Приложение С				Соответствие трансформаторов	соответствует/ не соответствует
2340	ГОСТ IEC 60950-1, Приложение Е				Температура превышения	от 0 до 1100°С
2341	ГОСТ IEC 60950-1,Приложение F				Пути утечки и воздушные зазоры	от 0 до 150 мм

1	2	3	4	5	6	7
2342	ГОСТ IEC 62311 п.5-7	Электронное и электрическое оборудование	27.51.21 32.40.39 26.30.11 26.30.12 26.30.13 26.30.22 26.30.21 26.30.23 26.40.12 26.40.20 26.40.31 26.40.32 26.40.34 26.40.44 26.20.40 27.90.40 26.20.11 26.20.12 26.20.13 26.20.14 26.20.15 26.20.16 26.20.17 26.20.18 26.20.21 26.20.22 26.20.30 26.20.40 32.20.14	8443 8470 8471 8473 8500 8504 8517 8518 8519 8521 8523 8525 8527 8528 8540 8543 9504 9200	Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля	От 30 МГц до 1 ГГц: 0-120 дБмкВ/м от 10 Гц до 400 кГц: 0,5-1000 В/м 4 мА/м-8 А/м от 100 КГц до 3 ГГц: 0,6 – 800 В/м от 0,03 до 3 МГц: 0,5-50 А/м от 1 до 50 МГц: 0,1-10 А/м

1	2	3	4	5	6	7
2343	ГОСТ МЭК 60204-1 п.5.1	Электрооборудование машин и механизмов Устройства управления лампами	27.90.00 27.40.00	8500 8536 8537 9032	Подсоединение электрооборудования	Соответствует/ не соответствует
2344	ГОСТ МЭК 60204-1 п.5.2				зажим для подключения внешнего провода защиты или заземления	Соответствует/ не соответствует
2345	ГОСТ МЭК 60204-1 п.5.3.1				Устройством отключения питания	Соответствует/ не соответствует
2346	ГОСТ МЭК 60204-1 п.5.3.2				Устройство отключения питания	Соответствует/ не соответствует
2347	ГОСТ МЭК 60204-1 п.5.3.3				Устройство отключения питания	Соответствует/ не соответствует
2348	ГОСТ МЭК 60204-1 п.5.3.4				Ручка устройства отключения питания	Соответствует/ не соответствует
2349	ГОСТ МЭК 60204-1 п.5.3.5				Цепи, на которые не распространяются общие правила по подключению к источнику питания	Соответствует/ не соответствует
2350	ГОСТ МЭК 60204-1 п.5.4				Расцепляющие устройства (расцепители)	Соответствует/ не соответствует
2351	ГОСТ МЭК 60204-1 п.5.5				Устройство должно быть пригодно для отключения (изоляции) электрооборудования	Соответствует/ не соответствует
2352	ГОСТ МЭК 60204-1 п.5.6				разъединитель	Соответствует/ не соответствует
2353	ГОСТ МЭК 60204-1 п.6.2.1				средства защиты от прямого контакта	Соответствует/ не соответствует
2354	ГОСТ МЭК 60204-1 п.6.2.2				Активные части должны помещаться внутрь кожухов	Соответствует/ не соответствует
2355	ГОСТ МЭК 60204-1 п.6.2.3				Активные части должны быть полностью покрыты изоляцией	Соответствует/ не соответствует
2356	ГОСТ МЭК 60204-1 п.6.2.4				Любое остаточное напряжение на токоведущих частях, превышающее 60 В	Соответствует/ не соответствует
2357	ГОСТ МЭК 60204-1 п.6.2.5				Защита с помощью барьеров	Соответствует/ не соответствует
2358	ГОСТ МЭК 60204-1 п.6.2.6				Защита оборудования, находящегося вне пределов досягаемости	Соответствует/ не соответствует
2359	ГОСТ МЭК 60204-1 п.6.3.1				Защита от непрямого контакта	Соответствует/ не соответствует
2360	ГОСТ МЭК 60204-1 п.6.3.2.1				Меры защиты	Соответствует/ не соответствует
2361	ГОСТ МЭК 60204-1 п.6.3.2.2				Меры защиты	Соответствует/ не соответствует
2362	ГОСТ МЭК 60204-1 п.6.3.2.3				Электрическая развязка отдельной цепи	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2363	ГОСТ МЭК 60204-1 п.6.3.2.4				защита основана на применении питающей сети	Соответствует/ не соответствует
2364	ГОСТ МЭК 60204-1 п.6.3.3				Автоматическое отключение питания	Соответствует/ не соответствует
2365	ГОСТ МЭК 60204-1 п.6.4.1				Применение БСНН	Соответствует/ не соответствует
2366	ГОСТ МЭК 60204-1 п.6.4.2				Система БСНН	Соответствует/ не соответствует
2367	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.1				меры, которые должны быть приняты для защиты оборудования	Соответствует/ не соответствует
2368	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.2.1				Защита от сверхтоков	Соответствует/ не соответствует
2369	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.2.2				сведения, необходимые для выбора этого устройства защиты от сверхтоков	Соответствует/ не соответствует
2370	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.2.3				Все провода, за исключением заземленных нейтральных, должны быть защищены от сверхтоков	Соответствует/ не соответствует
2371	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.2.4				Провода цепей управления	Соответствует/ не соответствует
2372	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.2.5				Защита от сверхтоков	Соответствует/ не соответствует
2373	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.2.6				Все незаземленные провода цепей освещения должны быть защищены от коротких замыканий	Соответствует/ не соответствует
2374	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.2.7				Трансформаторы должны быть защищены от сверхтоков	Соответствует/ не соответствует
2375	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.2.8				Устройства защиты от сверхтоков	Соответствует/ не соответствует
2376	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.2.9				Отключающая способность	Соответствует/ не соответствует
2377	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.2.10				Величины номинальных токов плавких предохранителей и токов уставки других устройств защиты от сверхтоков	Соответствует/ не соответствует
2378	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.3				Все двигатели, мощность которых превышает 0,5 кВт, должны быть защищены от перегрузок	Соответствует/ не соответствует
2379	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.4				Цепи накала сопротивлением или другие	Соответствует/ не соответствует
2380	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.5				падение напряжения или прерывание питания	Соответствует/ не соответствует
2381	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.6				Защита от разносных частот вращения	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2382	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.7				автоматического отключения оборудования	Соответствует/ не соответствует
2383	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.8				перекос фаз	Соответствует/ не соответствует
2384	ГОСТ МЭК 60204-1 п.7.9				Защитные устройства	Соответствует/ не соответствует
2385	ГОСТ МЭК 60204-1 п.8.1				требования к соединениям, которые выполняют одновременно рабочие и защитные функции	Соответствует/ не соответствует
2386	ГОСТ МЭК 60204-1 п.8.2.1				Цепь защиты	Соответствует/ не соответствует
2387	ГОСТ МЭК 60204-1 п.8.2.2				Провода защиты	Соответствует/ не соответствует
2388	ГОСТ МЭК 60204-1 п.8.2.3				внешние электропроводящие части электрооборудования или машины (машин)	Соответствует/ не соответствует
2389	ГОСТ МЭК 60204-1 п.8.2.4				Цепь защиты не должна содержать коммутационных аппаратов, устройств защиты от сверхтоков (например, выключателей, предохранителей) и устройств обнаружения тока	Соответствует/ не соответствует
2390	ГОСТ МЭК 60204-1 п.8.2.5				Детали, подсоединение которых к цепи защиты не является необходимым	Соответствует/ не соответствует
2391	ГОСТ МЭК 60204-1 п.8.2.6				цепь защиты	Соответствует/ не соответствует
2392	ГОСТ МЭК 60204-1 п.8.2.7				провода защиты	Соответствует/ не соответствует
2393	ГОСТ МЭК 60204-1 п.8.3.1				Основной целью оперативных связей	Соответствует/ не соответствует
2394	ГОСТ МЭК 60204-1 п.8.3.2				Защита от непредусмотренных срабатываний в результате повреждений изоляции	Соответствует/ не соответствует
2395	ГОСТ МЭК 60204-1 п.8.3.3				Влияние электрических помех	Соответствует/ не соответствует
2396	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.1.1				использование трансформаторов для питания цепей управления	Соответствует/ не соответствует
2397	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.1.2				оперативные напряжения согласовывались с правильной работой цепи управления	Соответствует/ не соответствует
2398	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.1.3				Цепи управления должны обеспечиваться защитой от сверхтоков	Соответствует/ не соответствует
2399	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.1.4				В цепях управления, одна полярность которых соединена (или предназначена для соединения) с цепью защиты	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2400	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.1				Функции пуска	Соответствует/ не соответствует
2401	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.2				категории функций остановки	Соответствует/ не соответствует
2402	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.3				машина может иметь один или несколько рабочих режимов	Соответствует/ не соответствует
2403	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.4				временно нейтрализовать одно или несколько средств защиты	Соответствует/ не соответствует
2404	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.5.1				необходимые блокировки	Соответствует/ не соответствует
2405	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.5.2				Рабочий пуск	Соответствует/ не соответствует
2406	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.5.3				Остановки категорий 0, 1 и/или 2	Соответствует/ не соответствует
2407	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.5.4.1				аварийной остановке и аварийному отключению	Соответствует/ не соответствует
2408	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.5.4.2				функции аварийной остановки	Соответствует/ не соответствует
2409	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.5.4.3				Аварийное отключение	Соответствует/ не соответствует
2410	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.5.5				возникновения опасной ситуации	Соответствует/ не соответствует
2411	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.5.6				постоянное воздействие	Соответствует/ не соответствует
2412	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.5.7				три типа управления двумя руками в зависимости от оценки рисков машин	Соответствует/ не соответствует
2413	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.5.8				Устройства разблокировки при ручном управлении	Соответствует/ не соответствует
2414	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.6				Кнопки и другие подобные устройства управления	Соответствует/ не соответствует
2415	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.7.1				функциональные требования к системам	Соответствует/ не соответствует
2416	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.7.2				Меры обеспечения	Соответствует/ не соответствует
2417	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.7.3				Пульты	Соответствует/ не соответствует
2418	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.7.5				управление	Соответствует/ не соответствует
2419	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.2.7.6				Колебания напряжения питающих батарей	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2420	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.3.1				Реактивация	Соответствует/ не соответствует
2421	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.3.2				избыточный ход (перебег)	Соответствует/ не соответствует
2422	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.3.3				Правильная работа вспомогательных функций	Соответствует/ не соответствует
2423	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.3.4				контакторы, реле и другие устройства	Соответствует/ не соответствует
2424	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.3.5				изменение направления вращения в конце торможения	Соответствует/ не соответствует
2425	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.4.1				отказы или нарушения в работе электрооборудования	Соответствует/ не соответствует
2426	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.4.2.1				меры	Соответствует/ не соответствует
2427	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.4.2.2				частичного или полного резервирования	Соответствует/ не соответствует
2428	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.4.2.3				цепи управления с различными принципами работы или с устройствами различных типов	Соответствует/ не соответствует
2429	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.4.2.4				автоматическая система управления	Соответствует/ не соответствует
2430	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.4.3.1				Неправильности в заземлении любой цепи управления	Соответствует/ не соответствует
2431	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.4.3.2				запоминающего устройства	Соответствует/ не соответствует
2432	ГОСТ МЭК 60204-1 п.9.4.3.3				непрерывность цепи	Соответствует/ не соответствует
2433	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.1.1				требования к приборам, расположенным с внешней стороны или же частично выступающим наружу из оболочек, защищающих их от внешних воздействий	Соответствует/ не соответствует
2434	ГОСТ МЭК 60204-1 п10.1.2				приборы управления	Соответствует/ не соответствует
2435	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.1.3				интерфейс	Соответствует/ не соответствует
2436	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.1.4				Датчики положения	Соответствует/ не соответствует
2437	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.1.5				станции	Соответствует/ не соответствует
2438	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.2.1				Цвета органов управления с кнопочными выключателями	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2439	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.2.2				кнопочные выключатели маркировка	Соответствует/ не соответствует
2440	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.3.1				Световые индикаторы и сигнальные экраны	Соответствует/ не соответствует
2441	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.3.2				прозрачные колпачки световых сигнальных индикаторов и ламп	Соответствует/ не соответствует
2442	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.3.3				дополнительная информация	Соответствует/ не соответствует
2443	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.4				Органы управления с кнопочными выключателями с подсветом	Соответствует/ не соответствует
2444	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.5				Устройства с поворотным управлением	Соответствует/ не соответствует
2445	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.6				функции пуска или приведения в движение элементов машины	Соответствует/ не соответствует
2446	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.7.1				Устройства аварийной остановки	Соответствует/ не соответствует
2447	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.7.2				Устройствами аварийной остановки	Соответствует/ не соответствует
2448	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.7.3				возможности восстановления цепи аварийной остановки	Соответствует/ не соответствует
2449	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.7.4				Органы управления устройств аварийной остановки	Соответствует/ не соответствует
2450	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.7.5				Устройство отключения питания	Соответствует/ не соответствует
2451	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.8.1				Устройства аварийного отключения	Соответствует/ не соответствует
2452	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.8.2				Устройства аварийного отключения	Соответствует/ не соответствует
2453	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.8.3				восстановление разомкнутых цепей	Соответствует/ не соответствует
2454	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.8.4				Органы управления устройств аварийного отключения	Соответствует/ не соответствует
2455	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.8.5				отключения питания при аварийном отключении	Соответствует/ не соответствует
2456	ГОСТ МЭК 60204-1 п.10.9				Дисплеи	Соответствует/ не соответствует
2457	ГОСТ МЭК 60204-1 п.11.2.1				устройства, сигнализирующие о состоянии входов и выходов	Соответствует/ не соответствует
2458	ГОСТ МЭК 60204-1 п.11.2.2				стойки входов/выходов, кроссовые панели, блоки с процессорами и подводами питания	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2459	ГОСТ МЭК 60204-1 11.3.2				доступ	Соответствует/ не соответствует
2460	ГОСТ МЭК 60204-1 п.11.3.4				Электронное программируемое оборудование	Соответствует/ не соответствует
2461	ГОСТ МЭК 60204-1 п.12.1				аппараты управления	Соответствует/ не соответствует
2462	ГОСТ МЭК 60204-1 п.12.2.1				элементы аппаратуры управления	Соответствует/ не соответствует
2463	ГОСТ МЭК 60204-1 п.12.2.2				Неэлектрические детали и устройства	Соответствует/ не соответствует
2464	ГОСТ МЭК 60204-1 п.12.2.3				Вырабатывающие тепло составные элементы	Соответствует/ не соответствует
2465	ГОСТ МЭК 60204-1 п.12.3				Защита аппаратуры управления от проникновения внешних частиц или жидкостей	Соответствует/ не соответствует
2466	ГОСТ МЭК 60204-1 п.12.4				Оболочки	Соответствует/ не соответствует
2467	ГОСТ МЭК 60204-1 п.12.5				Минимальные размеры проходов	Соответствует/ не соответствует
2468	ГОСТ МЭК 60204-1 п.13.1				Кабели и провода	Соответствует/ не соответствует
2469	ГОСТ МЭК 60204-1 п.13.2				жила проводов	Соответствует/ не соответствует
2470	ГОСТ МЭК 60204-1 п.13.3				изоляционные материалы	Соответствует/ не соответствует
2471	ГОСТ МЭК 60204-1 п.13.4				Максимально допустимый ток для проводов и кабелей	Соответствует/ не соответствует
2472	ГОСТ МЭК 60204-1 п.13.5				дение напряжения на участке от источника питания до места приложения нагрузки	Соответствует/ не соответствует
2473	ГОСТ МЭК 60204-1 п.13.6				механическую прочность	Соответствует/ не соответствует
2474	ГОСТ МЭК 60204-1 п.13.7.1				Гибкие кабели	Соответствует/ не соответствует
2475	ГОСТ МЭК 60204-1 п.13.7.2				Размещение проводки по машине	Соответствует/ не соответствует
2476	ГОСТ МЭК 60204-1 п.13.8.1				Коллекторные провода, щетки и контактные кольца	Соответствует/ не соответствует
2477	ГОСТ МЭК 60204-1 п.13.8.2				Коллекторные провода, щетки и контактные кольца	Соответствует/ не соответствует
2478	ГОСТ МЭК 60204-1 п.13.8.3				Токовые коллекторы проводника защиты	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2479	ГОСТ МЭК 60204-1 п.13.8.4				Съемные токовые коллекторы с разъединительной функцией	Соответствует/ не соответствует
2480	ГОСТ МЭК 60204-1 п.13.8.7				схема расположения коллекторных проводников и щеток	Соответствует/ не соответствует
2481	ГОСТ МЭК 60204-1 п.13.8.8				Коллекторные провода, щетки и контактные кольца силовых цепей	Соответствует/ не соответствует
2482	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.1.1				соединение	Соответствует/ не соответствует
2483	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.1.2				Провода и кабели	Соответствует/ не соответствует
2484	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.1.3				Провода различных цепей	Соответствует/ не соответствует
2485	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.2.1				Концы проводов	Соответствует/ не соответствует
2486	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.2.2				Защитный провод	Соответствует/ не соответствует
2487	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.2.3				Цвет провода	Соответствует/ не соответствует
2488	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.2.4				Идентификация других проводов	Соответствует/ не соответствует
2489	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.3				Расположенные на панелях или стенах провода	Соответствует/ не соответствует
2490	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.4.1				Системы, предусмотренные для прокладки кабелей или коробов	Соответствует/ не соответствует
2491	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.4.2				Провода и их соединения	Соответствует/ не соответствует
2492	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.4.3				Соединения с часто перемещаемыми деталями	Соответствует/ не соответствует
2493	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.4.4				Переключающие устройства	Соответствует/ не соответствует
2494	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.4.5				Присоединения с помощью разъемных соединителей	Соответствует/ не соответствует
2495	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.4.6				Зажимы в доступном корпусе	Соответствует/ не соответствует
2496	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.4.7				Дополнительные провода	Соответствует/ не соответствует
2497	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.5.1				минимальная степень защиты	Соответствует/ не соответствует
2498	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.5.2				Форма короба	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2499	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.5.3				Жесткие металлические каналы и арматура	Соответствует/ не соответствует
2500	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.5.4				Гибкий металлический канал	Соответствует/ не соответствует
2501	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.5.5				Гибкий неметаллический канал	Соответствует/ не соответствует
2502	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.5.6				лотки для прокладки кабелей	Соответствует/ не соответствует
2503	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.5.7				использование секций (отсеков)	Соответствует/ не соответствует
2504	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.5.8				Зажимы	Соответствует/ не соответствует
2505	ГОСТ МЭК 60204-1 п.14.5.9				Зажимные коробки двигателей	Соответствует/ не соответствует
2506	ГОСТ МЭК 60204-1 п.15.2				кожухи двигателей	Соответствует/ не соответствует
2507	ГОСТ МЭК 60204-1 п.15.3				размеры двигателей	Соответствует/ не соответствует
2508	ГОСТ МЭК 60204-1 п.15.4				двигатель и его вспомогательное оборудование	Соответствует/ не соответствует
2509	ГОСТ МЭК 60204-1 п.15.5				Характеристики двигателей и соединенного с ними оборудования	Соответствует/ не соответствует
2510	ГОСТ МЭК 60204-1 п.15.6				Управление от перегрузочных защитных устройств	Соответствует/ не соответствует
2511	ГОСТ МЭК 60204-1 п.16.1				Разъемные контактные соединения	Соответствует/ не соответствует
2512	ГОСТ МЭК 60204-1 п.16.2.1				Соединения с цепью защиты	Соответствует/ не соответствует
2513	ГОСТ МЭК 60204-1 п.16.2.2				номинальное напряжение цепи местного освещения	Соответствует/ не соответствует
2514	ГОСТ МЭК 60204-1 п.16.2.3				Цепи местного освещения	Соответствует/ не соответствует
2515	ГОСТ МЭК 60204-1 п.16.2.4				Регулируемые светильники	Соответствует/ не соответствует
2516	ГОСТ МЭК 60204-1 п.17.1				Маркировка электрооборудования	Соответствует/ не соответствует
2517	ГОСТ МЭК 60204-1 п.17.2				Оболочки	Соответствует/ не соответствует
2518	ГОСТ МЭК 60204-1 п.17.3				устройства управления и показывающие измерительные приборы	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2519	ГОСТ МЭК 60204-1 п.17.4				Аппаратура управления	Соответствует/ не соответствует
2520	ГОСТ МЭК 60204-1 п.17.5				оболочки, блоки, приборы управления и составные элементы	Соответствует/ не соответствует
2521	ГОСТ МЭК 60204-1 п.18.1				Документация	Соответствует/ не соответствует
2522	ГОСТ МЭК 60204-1 п. 18.2				Соответствие условий по защите автоматическим отключением от питающей сети	Соответствует/ не соответствует
2523	ГОСТ МЭК 60204-1 п. 18.3				Электрическое сопротивление изоляции	от 0 до 10 ГОм
2524	ГОСТ МЭК 60204-1 п. 18.4				Электрическая прочность, до 10 кВ	Наличие/ отсутствие пробоя
2525	ГОСТ МЭК 60204-1 п. 18.5				Соответствие защиты от остаточных напряжений	Соответствует/ не соответствует
2526	ГОСТ МЭК 60204-1 п. 18.6				Работоспособность	Соответствует/ не соответствует
2527	ГОСТ МЭК 60204-1 Приложение А				Соответствие защиты от косвенного прикосновения в TN-системе питания	Соответствует/ не соответствует
2528	ГОСТ Р МЭК 61347-1	Устройства управления лампами	27.40.00	8536 8537 9032	Электрическое напряжение	от 0 до 10 кВ
2529	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Приложение А				Ток утечки	от 0 до 100 мА
2530	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п.7				Электрическое сопротивление	от 0 до 10 ГОм
					Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Содержание, расположение, закрепление и долговечность маркировки, обозначения зажимов	Соответствует/ не соответствует
2531	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п.9				Непрерывность электрических цепей	(1-99990) Ом ($1*10^{-1}$ -0,9999) Ом ($5*10^{-3}$ -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
2532	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п.10				Доступность опасных частей Защитные свойства оболочек	соответствует/ не соответствует от IP00до IP67
2533	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п.12				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие пробоя
2534	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п.17				Усилия	от 0,005 Н до 10 кН
					Момент силы	от 0,4 Н до 140 кН
					Стойкость к механическим воздействиям	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость и механические опасности	соответствует/ не соответствует
2535	ГОСТ Р МЭК 61347-1 п.18				Термостойкость, горючесть изоляционных материалов	соответствует/ не соответствует
2536	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п.8, ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Приложение К	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые, шлифовальные и полировальные машины (угловые, прямые и торцевые) с номинальным диаметром абразивного инструмента не более 230 мм	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2537	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2538	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
2539	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п. 19				Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей Линейные размеры, безопасны расстояния Прочность фланцев, момент затяжки до 140 Нм Частота вращения	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев от 0 до 5000 мм обеспечивается/ не обеспечивается конструкцией от 0,5 до 19 999 об/мин
2540	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п. 20.5- 25.101.2				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм - прочность защитного кожуха от попадания фрагментов круга	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений
2541	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2542	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п. 24				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
2543	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15, п. 8	Машины ручные электрические. Машины для подрезки живой изгороди, предназначенные для работы оператора при обрезке кустарников с использованием одного	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00 28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2544	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2545	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15, п. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
2546	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15, п. 19				Механическая безопасность	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		или нескольких движущихся возвратно-поступательно профилированных режущих лезвий Машины ручные электрические. Фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок		8462 8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
					Линейные размеры, безопасны расстояния, зазоры	от 0 до 5000 мм
					Временные интервалы	от 0 до 3600 с
2547	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15, п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2548	ГОСТ IEC 60745-2-17 п.8, ГОСТ IEC 60745-2-17 Приложение К	Машины ручные электрические. Фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2549	ГОСТ IEC 60745-2-17, п. 12, ГОСТ IEC 60745-2-17 Приложение К ГОСТ IEC 60745-2-17 Приложение L				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2550	ГОСТ IEC 60745-2-17, п. 19				Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей Масса Линейные размеры, безопасны расстояния, зазоры Частота вращения	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев от 0 до 500 кг от 0 до 5000 мм от 0,5 до 19 999 об/мин
2551	ГОСТ IEC 60745-2-17, Приложение М				Соответствие рабочих опор	соответствует/ не соответствует
2552	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, п. 8	Машины ручные электрические. Цепные пилы для пиления древесины, предназначенные для использования одним	28.92.00 28.99.00 25,73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2553	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2554	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, п. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2555	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, п. 19.1-19.107, ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 п. 19.107.2- 19.112	оператором		8467 8474 8462	Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей Линейные размеры, безопасны расстояния, зазоры Прочность цепеуловителя Временные интервалы Усилие включения тормоза, до 200 Н Защита от отскока	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев от 0 до 5000 мм соответствует/ не соответствует от 0 до 3600 с соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
2556	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, п. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
2557	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2558	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13, п. 24				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
2559	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16, п. 8	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины общего назначения	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2560	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16, п. 11				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
2561	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16, п. 12, ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Приложение L ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Приложение К				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2562	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16, п. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
2563	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16, п. 19				Механическая безопасность	соответствует/ не соответствует
					Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
					Масса	От 0 до 500 кг
2564	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16, п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2565	ГОСТ IEC 61029-1, п. 8	Машины переносные электрические. Электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, предназначенные для эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе. В том числе: дисковые пилы, ленточные пилы, строгальные машины, рейсмусовые машины, круглопильные машины, однопшиндельные фрезерные машины по дереву, лучковые пилы, ножовочные пилы, шипорезные пилы, токарные, машины по дереву, ленточно-шлифовальные машины, дисковые, шлифовальные машины, цепные долбежные машины, многооперационные машины, гребнечесальные машины, токарные машины для обработки	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
2566	ГОСТ IEC 61029-1, п. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2567	ГОСТ IEC 61029-1, п. 10				Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально срабатывает/ не срабатывает устройство защиты от перегрузки
2568	ГОСТ IEC 61029-1, п. 11				Электрическая мощность Электрический ток	от 0,015 до 360 кВт от 0,01 мА до 2 кА
2569	ГОСТ IEC 61029-1, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2570	ГОСТ IEC 61029-1, п. 13				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
2571	ГОСТ IEC 61029-1, п. 14				Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует
2572	ГОСТ IEC 61029-1, п. 15				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел Влагостойкость, до 98% Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	от IP00до IP67 влагостойкие/ не влагостойкие оказывает/ не оказывает влияние
2573	ГОСТ IEC 61029-1, п. 16				Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10 ГОм наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
2574	ГОСТ IEC 61029-1, п. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
2575	ГОСТ IEC 61029-1, п. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2576	ГОСТ IEC 61029-1, п. 19	металла, настольные шлифовальные машины, настольные сверлильные машины, машины для нарезания резьбы на трубах, трубогибочные машины, пилы для разрезания труб, шпоночно-нарезные машины, заточные машины, ножницы для резки листового металла, пилы для нарезания швов в бетоне, размельчители древесины, трубоочистигели.			Устойчивость, наклонной под углом до 15° Механическая безопасность доступных частей	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
2577	ГОСТ IEC 61029-1, п. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
2578	ГОСТ IEC 61029-1, п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2579	ГОСТ IEC 61029-1, п. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
2580	ГОСТ IEC 61029-1, п. 23.1-23.7, ГОСТ IEC 61029-1 п.23.9				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
2581	ГОСТ IEC 61029-1, п. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
2582	ГОСТ IEC 61029-1, п. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
2583	ГОСТ IEC 61029-1, п. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует
2584	ГОСТ IEC 61029-1, п. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
2585	ГОСТ IEC 61029-1 п.28, ГОСТ IEC 61029-1 Приложение С				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 150 мм
2586	ГОСТ IEC 61029-1, п. 29				Теплостойкость, до 600°С (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 300°С	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения
2587	ГОСТ IEC 61029-1, п. 31				Радиация	соответствует без испытаний
2588	ГОСТ IEC 61029-1, Приложение А				Соответствие термовыключателей и устройства защиты от перегрузок	соответствует/ не соответствует
2589	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 8	Машины переносные электрические. Переносные дисковые пилы, предназначенные	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
2590	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2591	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 10	для распиловки древесины и других подобных материалов, с пильным диском диаметром не более 260 мм		8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально срабатывает/ не срабатывает устройство защиты от перегрузки
2592	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 11				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
2593	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2594	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 13				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
2595	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 14				Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует
2596	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 15				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел Влагостойкость, до 98% Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	от IP00до IP67 влагостойкие/ не. влагостойкие оказывает/ не оказывает влияние
2597	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 16				Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10 ГОм наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
2598	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
2599	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
2600	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15° Механическая безопасность доступных частей Доступность движущихся частей Линейные размеры, безопасные расстояния Твердость металла (HRC)	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев наличие/ отсутствие от 0 до 5000 мм от 20,0 до 70,0
2601	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2602	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2603	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
2604	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
2605	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
2606	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
2607	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует
2608	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
2609	ГОСТ IEC 61029-2-1 п.28, ГОСТ IEC 61029-2-1 Приложение С				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 150 мм
2610	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 29				Теплостойкость, до 600°С (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 300°С	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения
2611	ГОСТ IEC 61029-2-1, п. 31				Радиация	соответствует без испытаний
2612	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 8	Машины переносные электрические. Переносные радиально-рычажные пилы, предназначенные для распиловки древесины и других подобных материалов с пильным диском диаметром не более 260 мм	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
2613	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2614	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 10				Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально срабатывает/ не срабатывает устройство защиты от перегрузки
2615	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 11				Электрическая мощность Электрический ток	от 0,015 до 360 кВт от 0,5 до 600 А
2616	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2617	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 13				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
2618	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 14				Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2619	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 15				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел Влагостойкость, до 98% Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	от IP00 до IP67 влагостойкие/ не влагостойкие оказывает/ не оказывает влияние
2620	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 16				Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10 ГОм наличие/ отсутствие перекрытая или пробоя изоляции
2621	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
2622	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
2623	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15° Механическая безопасность доступных частей Доступность движущихся частей Линейные размеры, безопасные расстояния	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев наличие/ отсутствие от 0 до 5000 мм
2624	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
2625	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2626	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
2627	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
2628	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
2629	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
2630	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует
2631	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
2632	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 150 мм

1	2	3	4	5	6	7
2633	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 29				Теплостойкость, до 600°С (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 300°С	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения
2634	ГОСТ IEC 61029-2-2, п. 31				Радиация	соответствует без испытаний
2635	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 8	Переносные строгальные и рейсмусовые машины с Максимальной шириной строгания 260 мм	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
2636	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2637	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 10				Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально срабатывает/ не срабатывает устройство защиты от перегрузки
2638	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 11				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
2639	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2640	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 13				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
2641	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 14				Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует
2642	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 15				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел	от IP 00 до IP 67
					Влагостойкость, до 98%	влагостойкие/ не влагостойкие
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает влияние
					Электрическое сопротивление изоляции	от 0 до 10 ГОм
2643	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 16				Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
2644	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
2645	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2646	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15° Механическая безопасность доступных частей Доступность движущихся частей Линейные размеры, безопасные расстояния	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев наличие/ отсутствие от 0 до 5000 мм
2647	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
2648	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2649	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
2650	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
2651	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
2652	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
2653	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует
2654	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
2655	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 150 мм
2656	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 29				Теплостойкость, до 600°С (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 300°С	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения
2657	ГОСТ IEC 61029-2-3, п. 31				Радиация	соответствует без испытаний
2658	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 8	Машины переносные электрические. Настольные шлифовальные машины	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
2659	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2660	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 10				Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально срабатывает/ не срабатывает устройство защиты от перегрузки

1	2	3	4	5	6	7
2661	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 11				Электрическая мощность Электрический ток	от 0,015 до 360 кВт от 0,5 до 600 А
2662	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2663	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 13				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
2664	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 14				Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует
2665	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 15				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел Влагостойкость, до 98%	от IP 00 до IP 67 влагостойкие/ не влагостойкие
2666	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 16				Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	оказывает/ не оказывает влияние от 0 до 10 ГОм наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
2667	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
2668	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
2669	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15° Механическая безопасность доступных частей Доступность движущихся частей Линейные размеры, безопасные расстояния Твердость металла (HRC)	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев наличие/ отсутствие от 0 до 5000 мм от 20,0 до 70,0
2670	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
2671	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2672	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
2673	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
2674	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2675	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
2676	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует
2677	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
2678	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 150 мм
2679	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 29				Теплостойкость, до 600°С (диаметр отпечатка)	от 0 до 10 мм
					Огнестойкость, до 300°С	наличие/ отсутствие воспламенения
2680	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 30				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
2681	ГОСТ IEC 61029-2-4, п. 31				Радиация	соответствует без испытаний
2682	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 8	Машины переносные электрические. Переносные ленточные пилы с длиной пильной ленты не более 2500 мм и диаметром шкива не более 315 мм	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
2683	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2684	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 10				Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально срабатывает/ не срабатывает устройство защиты от перегрузки
2685	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 11				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
2686	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2687	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 13				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
2688	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 14				Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует
2689	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 15				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел	от IP 00 до IP 67
					Влагостойкость, до 98%	влагостойкие/ не влагостойкие
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает влияние
2690	ГОСТ IEC 61029-2-5,				Электрическое сопротивление изоляции	от 0 до 10 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
	п. 16				Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
2691	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
2692	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
2693	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15°	опрокидывается/ не опрокидывается
					Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
					Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Линейные размеры, безопасные расстояния	от 0 до 5000 мм
					Твердость металла (HRC)	от 20,0 до 70,0
2694	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
2695	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2696	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
2697	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
2698	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
2699	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
2700	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует
2701	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
2702	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 150 мм
2703	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 29				Теплостойкость, до 60О°С (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 300°С	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения
2704	ГОСТ IEC 61029-2-5, п. 31				Радиация	соответствует без испытаний

1	2	3	4	5	6	7
2705	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 8	Машины переносные электрические Переносные машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды, имеющие диаметр кольцевого сверла не более 250 мм	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
2706	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2707	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 10				Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально срабатывает/ не срабатывает устройство защиты от перегрузки
2708	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 11				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
2709	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2710	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 13				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
2711	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 14				Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует
2712	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 15				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел	от IP 00 до IP 67
					Влагостойкость, до 98%	влагостойкие/ не влагостойкие
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает влияние
2713	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 16				Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10 ГОм наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
2714	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
2715	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
2716	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15° Механическая безопасность доступных частей Доступность движущихся частей Линейные размеры, безопасные расстояния Твердость металла (HRC)	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев наличие/ отсутствие от 0 до 5000 мм от 20,0 до 70,0

1	2	3	4	5	6	7
2717	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
2718	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2719	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
2720	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
2721	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
2722	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
2723	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует
2724	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
2725	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 150 мм
2726	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 29				Теплостойкость, до 600°С (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 300°С,	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения
2727	ГОСТ IEC 61029-2-6, п. 31				Радиация	соответствует без испытаний
2728	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 8	Машины переносные электрические. Переносные одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные машины с режущим узлом диаметром не более 180 мм	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
2729	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
2730	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 10				Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально срабатывает/ не срабатывает устройство защиты от перегрузки
2731	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 11				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
2732	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С

1	2	3	4	5	6	7
2733	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 13				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
2734	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 14				Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует
2735	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 15				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел	от IP 00 до IP 67
					Влагостойкость, до 98%	влагостойкие/ не влагостойкие
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает влияние
2736	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 16				Электрическое сопротивление изоляции	от 0 до 10 ГОм
					Электрическая прочность изоляции	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
2737	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
2738	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
2739	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15° Механическая безопасность доступных частей Доступность движущихся частей Линейные размеры, безопасные расстояния	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев наличие/ отсутствие от 0 до 5000 мм
2740	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
2741	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2742	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
2743	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
2744	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
2745	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
2746	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2747	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
2748	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 29				Теплостойкость, до 600°С (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 300°С	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения
2749	ГОСТ IEC 61029-2-8 , п. 31				Радиация	соответствует без испытаний
2750	ГОСТ Р МЭК 60745-1 п.8, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение I ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение К ГОСТ Р МЭК 60745-1 приложение L	Ручные электрические машины электрическим электромагнитным приводами номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока 440 В – для трехфазного тока	28.92,00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2751	ГОСТ Р МЭК 60745-1 п. 9, Приложение В, К, L				Соответствие защиты от контакта с токоведущими частями	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие случайного контакта
2752	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 10, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение L				Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально срабатывает/ не срабатывает устройство защиты от перегрузки
2753	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 11, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение L				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
					Электрический ток	от 0,5 до 600 А
2754	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 12, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение В, К, L				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2755	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 13, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение С, I, L				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
2756	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 14, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение L				Соответствие защиты от проникновения влаги Влагостойкость, до 98%	от IP 00 до IP 67 влагостойкие/ не влагостойкие
					Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает влияние

1	2	3	4	5	6	7
2757	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 15, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение В, 1, К, L				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
2758	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 16, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение L				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
2759	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 17, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение I, L				Надежность	соответствует/ не соответствует
2760	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 18, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение В, К, L				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
2761	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 19, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение К, L				Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
2762	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 20, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение I, К				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
2763	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 21, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение В, К, L				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2764	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 22, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение К, L				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
2765	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 23, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение К, L				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
2766	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 24, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение К, L				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2767	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 25, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение L				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
2768	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 26, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение L				Заземление	соответствует/ не соответствует
2769	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 27, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение К				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
2770	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 28, Приложение А, В, К, L				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	от 0 до 150 мм
2771	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 29, ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение D, E, F, G, K, L				Теплостойкость, до 600°С (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 960°С	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие
2772	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 30				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии
2773	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п. 31				Радиация	соответствует без испытаний
2774	ГОСТ IEC 60745-1, п. 8, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение I, K, L	Ручные электрические машины электрическим электромагнитным приводами номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока 440 В – для трехфазного тока	28.92,00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2775	ГОСТ IEC 60745-1, п. 9, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение B, K, L				Соответствие защиты от контакта с токоведущими частями	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие случайного контакта
2776	ГОСТ IEC 60745-1, п. 10, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение L				Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально срабатывает/ не срабатывает устройство защиты от перегрузки

1	2	3	4	5	6	7
2777	ГОСТ IEC 60745-1, п. 11, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение L				Электрическая мощность	от 0,015 до 360 кВт
2778	ГОСТ IEC 60745-1, п. 12, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение B, K, L				Электрический ток	от 0,5 до 600 А
2779	ГОСТ IEC 60745-1, п. 13, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение C, I, L				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2780	ГОСТ IEC 60745-1, п. 14, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение L				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
2781	ГОСТ IEC 60745-1, п. 15, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение B, 1, K, L				Соответствие защиты от проникновения влаги Влагостойкость, до 98%	от IP00 до IP67 влагостойкие/ не влагостойкие
2782	ГОСТ IEC 60745-1, п. 16, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение L				Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	оказывает/ не оказывает
2783	ГОСТ IEC 60745-1, п. 17, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение I, L				Электрическая прочность изоляции, до 10 кВ	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
2784	ГОСТ IEC 60745-1, п. 18 ГОСТ IEC 60745-1 Приложение B, K, L				Соответствие защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует/ не соответствует
2785	ГОСТ IEC 60745-1, п. 19, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение K, L				Надежность	соответствует/ не соответствует
					Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
					Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев

1	2	3	4	5	6	7
2786	ГОСТ IEC 60745-1, п. 20, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение I, K				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
2787	ГОСТ IEC 60745-1, п. 21, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение B, K, L				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2788	ГОСТ IEC 60745-1, п. 22, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение K, L				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
2789	ГОСТ IEC 60745-1, п. 23, Приложение K, L				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
2790	ГОСТ IEC 60745-1, п. 24 ГОСТ IEC 60745-1 Приложение K, L				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
2791	ГОСТ IEC 60745-1, п. 25, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение L				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
2792	ГОСТ IEC 60745-1, п. 26 Приложение L				Заземление	соответствует/ не соответствует
2793	ГОСТ IEC 60745-1, п. 27, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение K				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
2794	ГОСТ IEC 60745-1, п. 28, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение A, B, K, L				Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	от 0 до 150 мм
2795	ГОСТ IEC 60745-1, п. 29, ГОСТ IEC 60745-1 Приложение D, E, F, K, L				Теплостойкость, до 600°С (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 960°С	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие
2796	ГОСТ IEC 60745-1, п. 30				Коррозионная стойкость	наличие/ отсутствие следов коррозии

1	2	3	4	5	6	7
2797	ГОСТ IEC 60745-1, п. 31				Радиация	соответствует без испытаний
2798	ГОСТ IEC 60745-2-1 , п. 8, ГОСТ IEC 60745-2-1 Приложение К	Машины ручные электрические. Сверлильные машины и ударные сверлильные машины	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2799	ГОСТ IEC 60745-2-1 , п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2800	ГОСТ IEC 60745-2-1 , п. 19.101				Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей Выпадение ключа зажимного патрона из занимаемого положения при отпускании	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев выпал/ не выпал
2801	ГОСТ IEC 60745-2-1 , п. 21				Соответствие усилия остановки	соответствует/ не соответствует
2802	ГОСТ IEC 60745-2-1 , п. 23				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
					Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
2803	ГОСТ IEC 60745-2-2, п. 8, ГОСТ IEC 60745-2-2 Приложение К	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2804	ГОСТ IEC 60745-2-2, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2805	ГОСТ IEC 60745-2-2, п. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
2806	ГОСТ IEC 60745-2-2, п. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
2807	ГОСТ IEC 60745-2-2, п. 24				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
2808	ГОСТ IEC 60745-2-4, п. 8	Машины ручные электрические. Ленточно-шлифовальные машины, шлифовальные или полировальные машины с прямолинейным колебательным движением, шлифовальные или	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2809	ГОСТ IEC 60745-2-4, п. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
2810	ГОСТ IEC 60745-2-4, п. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
2811	ГОСТ IEC 60745-2-4, п. 21	полировальные машины с круговым колебательным движением и шлифовальные или полировальные машины с прямолинейным колебательным движением			Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2812	ГОСТ IEC 60745-2-5, п. 8, ГОСТ IEC 60745-2-5 Приложение AA, BB	Машины ручные электрические. Все типы дисковых пил	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2813	ГОСТ IEC 60745-2-5, п. 17.102				Надежность	соответствует/ не соответствует
2814	ГОСТ IEC 60745-2-5, п. 19, ГОСТ IEC 60745-2-5 Приложение AA, BB				Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
					Линейные размеры, безопасны расстояния, зазоры	от 0 до 5000 мм
					Устойчивость	опрокидывается/ не опрокидывается
					Масса	От 0 до 500 кг
2815	ГОСТ IEC 60745-2-5, п. 20, ГОСТ IEC 60745-2-5 Приложение AA, BB				Механическая прочность:	соответствует/ не соответствует
					- стойкость к воздействию ударов, до I Нм	
					- стойкость к падению с высоты 1 м	
					- снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	
2816	ГОСТ IEC 60745-2-5, п. 21, ГОСТ IEC 60745-2-5 Приложение AA, BB				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2817	ГОСТ IEC 60745-2-6, п. 8	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2818	ГОСТ IEC 60745-2-6, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°C
2819	ГОСТ IEC 60745-2-6, п. 19.101				Механическая безопасность	соответствует/ не соответствует
					Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
				8474 8462	Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
					Выпадение ключа зажимного патрона из занимаемого положения при отпускании	выпал/ не выпал
					Соответствие усилия остановки	соответствует/ не соответствует
2820	ГОСТ IEC 60745-2-6, п. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
2821	ГОСТ IEC 60745-2-6, п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2822	ГОСТ IEC 60745-2-6, п. 24				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
2823	ГОСТ IEC 60745-2-8, п. 8	Машины ручные электрические. Ножницы для резки листового металла	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2824	ГОСТ IEC 60745-2-8, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2825	ГОСТ IEC 60745-2-8, п. 20				Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - стойкость к падению с высоты 1 м - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	соответствует/ не соответствует
2826	ГОСТ IEC 60745-2-8, п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2827	ГОСТ IEC 60745-2-8, п. 24				Соответствие присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует/ не соответствует
2828	ГОСТ IEC 60745-2-9, п. 8	Машины ручные электрические. Ручные машины для нарезания резьбы метчиком	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2829	ГОСТ IEC 60745-2-9, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С

1	2	3	4	5	6	7
2830	ГОСТ IEC 60745-2-11, п. 19	Машины ручные электрические. Пилы возвратно-поступательного действия	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Механическая безопасность Доступность движущихся частей Механическая безопасность доступных частей	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
2831	ГОСТ IEC 60745-2-14, п. 8	Машины ручные электрические. Рубанки	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2832	ГОСТ IEC 60745-2-14, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2833	ГОСТ IEC 60745-2-14, п. 19				Механическая безопасность Доступность движущихся и опасных частей Механическая безопасность доступных частей Линейные размеры, безопасны расстояния, зазоры Временные интервалы Доступной случайного соприкосновения	соответствует/ не соответствует наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев от 0 до 5000 мм от 0 до 3600 с наличие/ отсутствие
2834	ГОСТ IEC 60745-2-14, п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2835	ГОСТ IEC 60034-9	Машины электрические вращающиеся. Пределы шума	27.51.21 27.90.11	8501	Уровень звуковой мощности	От 20 до 140 дБ
2836	ГОСТ IEC 60034-14	Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотами вала 56 мм и более. Измерения, оценка и пределы жесткости вибраций	27.51.21 27.90.11	8501	Виброускорение	от 70 до 170 дБ
2837	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 8	Машины переносные электрические. Переносные алмазные пилы с подачей воды,	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224	Соответствие маркировки, различимость и долговечность	соответствует/ не соответствует
2838	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 9				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2839	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 10	имеющие диаметр алмазного пильного диска не более 250 мм		8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие пуска	работает/ не работает безопасно и нормально срабатывает/ не срабатывает устройство защиты от перегрузки
2840	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 11				Электрическая мощность Электрический ток	от 0,015 до 360 кВт от 0,5 до 600 А
2841	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 12				Нагрев (температура превышения)	от 0 до 1100°С
2842	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 13				Ток утечки	от 0,01 до 100 мА
2843	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 14				Подавление радио- и телепомех	соответствует/ не соответствует
2844	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 15				Соответствие защиты от проникновения посторонних твердых тел Влагостойкость, до 98% Влияние перелива жидкости на электрическую изоляцию	от IP 00 до IP 67 влагостойкие/ не влагостойкие оказывает/ не оказывает влияние
2845	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 16				Электрическое сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10 ГОм наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
2846	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 17				Надежность	соответствует/ не соответствует
2847	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 18				Соответствие при ненормальном режиме работы	соответствует/ не соответствует
2848	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 19				Устойчивость, наклонной под углом до 15° Механическая безопасность доступных частей Доступность движущихся частей	опрокидывается/ не опрокидывается наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев наличие/ отсутствие
2849	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 20				Линейные размеры, безопасные расстояния Твердость металла (HRC) Механическая прочность: - стойкость к воздействию ударов, до 1 Нм - снятие/ установка щеток, крутящий момент до 10 Нм	от 0 до 5000 мм от 20,0 до 70,0 соответствует/ не соответствует
2850	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 21				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2851	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 22				Соответствие внутренней проводки	соответствует/ не соответствует
2852	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 23				Соответствие комплектующих изделий	соответствует/ не соответствует
2853	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 24				Соответствие подключения к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует/ не соответствует
2854	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 25				Соответствие зажимов для внешних проводов	соответствует/ не соответствует
2855	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 26				Заземление	соответствует/ не соответствует
2856	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 27				Соответствие винтов и соединений	соответствует/ не соответствует
2857	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 28				Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	от 0 до 150 мм
2858	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 29				Теплостойкость, до 600°С (диаметр отпечатка) Огнестойкость, до 300°С	от 0 до 10 мм наличие/ отсутствие воспламенения
2859	ГОСТ IEC 61029-2-7, п. 31				Радиация	соответствует без испытаний
2860	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 6.1.1, ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 6.1.3-6.1.5, ГОСТ Р МЭК 60974-1 Приложения Е	Оборудование для дуговой сварки. Источники питания для дуговой сварки (источники сварочного тока). Промышленные и профессиональные источники сварочного тока, предназначенные для выполнения дуговой сварки и родственных процессов и приводимым в действие электрооборудованием либо механическими средствами, обеспечивающими подачу необходимого напряжения питания.	27.90.00	85150	Зазоры	соответствует/ не соответствует от 0,02 до 150 мм
					Длина пути тока утечки	соответствует/ не соответствует от 0,02 до 300 мм
					Сопротивление изоляции	от 0 до 10 ГОм
					Электрическая прочность, до 10 кВ	наличие/ отсутствие перекрытия или пробоя изоляции
2861	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 6.2, 6.3				Соответствие защиты от поражения электрическим током	соответствует/ не соответствует
					Ток прикосновения	от 0,01 до 100 мА
2862	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 7.1- п.7.2.2, ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 7.2.4- п. 7.5				Временные интервалы Электрическое напряжение Ток Скорость вращения Температура окружающей среды Температура превышения	от 0 с до 1440 мин от 0 до 10 кВ от 0,05 до 600 А от 5 до 99 999 об /мин от минус 20 до плюс60°С от 0 до 1100°С

1	2	3	4	5	6	7
2863	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 8				Соответствие тепловой защиты	соответствует/ не соответствует
2864	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 9				Соответствие при работе в ненормальном режиме	соответствует/ не соответствует
2865	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 10				Соответствие подключения к сети электропитания	соответствует/ не соответствует
2866	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 11.1-п.11.1.2, ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 11.1.5-п. 11.7				Соответствие выходных характеристик	соответствует/ не соответствует
2867	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 12				Соответствие цепи управления	соответствует/ не соответствует
2868	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 13.2-13.3				Соответствие устройства обеспечения безопасности	соответствует/ не соответствует
2869	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 14.1				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует
2870	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 14.2.1				Соответствие материалов, используемых для изготовления корпуса	соответствует/ не соответствует
2871	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 14.2.2				Прочность корпуса	соответствует/ не соответствует
2872	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 14.3				Стойкость к воздействию статического усилия	наличие/ отсутствие повреждений
2873	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 14.4				Устойчивость к удару при падении	наличие/ отсутствие повреждений
2874	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 14.5				Устойчивость к опрокидыванию, угол 10°	устойчивый/ не устойчивый

1	2	3	4	5	6	7
2875	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 15.1, ГОСТ Р МЭК 60974-1 17.2				Прочность маркировки	разборчивая/ не разборчивая
2876	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 15.2, 15.3, 15.5, ГОСТ Р МЭК 60974-1 16.2, ГОСТ Р МЭК 60974-1 17.1, 17.2				Соответствие маркировки и инструкции	соответствует/ не соответствует
2877	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 15.4				Напряжение Ток Скорость вращения Мощность	от 30 до 600 В от 0,05 до 600 А от 5 до 99 999 об /мин от 0,015 до 360 кВт
2878	ГОСТ Р МЭК 60974-1 п. 16				Соответствие регулирования выходной мощности Напряжение Ток	соответствует/ не соответствует от 30 до 600 В от 0,05 до 600 А
2879	ГОСТ 16962.2 Номер испытаний 102	Электротехнические изделия			Виброустойчивость,	Частота (10-100) Гц, Перемещение (0,5-5) мм, Ускорение (0,2-20) g
2880	ГОСТ 16962.2 Номер испытаний 103				Вибропрочность, до 3500 Гц, до 200 кг, до 51 мм, до 1,8 м/с, до 980 м/с^2,синус до 6 кН, шсв до 4кН	10-150 g (2±0,5 - 15±2) мс
2881	ГОСТ 16962.2 Номер испытаний 104				Прочность при воздействии механических ударов многократного действия до 3500 Гц, до 200 кг, до 51 мм, до 1,8 м/с, до 980 м/с^2, до 12 кН	10-150 g (2±0,5 - 15±2) мс
2882	ГОСТ 16962.2 Номер испытаний 105				Устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия до 3500 Гц, до 200 кг, до 51 мм, до 1,8 м/с, до 980 м/с^2, до 12 кН	10-150 g (2±0,5 - 15±2) мс
2883	ГОСТ 16962.2 Номер испытаний 106				Прочность при воздействие механических ударов одиночного действия до 3500 Гц, до 200 кг, до 51 мм, до 1,8 м/с, до 980 м/с^2, до 12 кН	10-150 g (2±0,5 - 15±2) мс

1	2	3	4	5	6	7
2884	ГОСТ 16962.2 Номер испытаний 109				Стойкость к воздействию растягивающей силы, до 500 000 Н	выдержало/ не выдержало
2885	ГОСТ 16962.2 Номер испытаний 110, 111				Стойкость к изгибу, до 3600 Нм	выдержало/ не выдержало
2886	ГОСТ 16962.2 Номер испытаний 112				Стойкость к скручиванию	выдержало/ не выдержало
2887	ГОСТ 16962.2 Номер испытаний 113				Стойкость к воздействию крутящего момента, до 3600 Нм	наличие/отсутствие на резьбовой поверхности присоединительной детали разрывы или смятия резьбы, а также нарушения места крепления присоединительных деталей
2888	ГОСТ 16962.2 Номер испытаний 115				Прочность при падении	наличие/отсутствие механических повреждений
2889	ГОСТ 16962.2 Номер испытаний 120				Стойкость к воздействию ударов от посторонних предметов по оболочке изделия, до 50 Дж	стойкие/ не стойкие наличие/отсутствие механических повреждений
2890	ГОСТ 30700, п. 7	Машины ручные электрические. Электрические ручные пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей со встроенным двигателем	28.92.00 28.99.00 25.73.00 28.24.00	8203 8205 8224 8224 8424 8424 8467 8474 8462	Соответствие маркировки	соответствует/ не соответствует
2891	ГОСТ 30700 п. 19				Механическая безопасность	соответствует/ не соответствует
					Доступность движущихся частей	наличие/ отсутствие
					Механическая безопасность доступных частей	наличие/ отсутствие острых кромок, зазубрин, заусенцев
2892	ГОСТ 30700, п. 20				Соответствие конструкции	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2893	ГОСТ 12.1.012 п.5	Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479 8417 8419 8420 8421	Виды стандартов	-
2894	ГОСТ 12.1.012 приложение А			8479 8480 8514 8543 8515 8468	Вибрационная характеристика оборудования	(70-170) дБ Математический расчет
2895	ГОСТ ИСО 8995 п.6.1	Освещение рабочих систем внутри помещений	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479 8417 8419 8420 8421	Уход за осветительной аппаратурой	-
2896	ГОСТ ИСО 8995 п.6.2			8479 8480 8514 8543 8515 8468	Освещенность и яркость	(1-20000) лк
2897	ГОСТ ИСО 7919-1 п.3.1	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Общие требования	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479 8417 8419 8420 8421 8479 8480 8514 8543 8515 8468	Измеряемые величины	(70-170) дБ
2898	ГОСТ ИСО 7919-1 п.3.2				Вид измерения	(70-170) дБ
2899	ГОСТ ИСО 7919-1 п.3.3				Выбор метода измерения вибрации	(70-170) дБ
2900	ГОСТ ИСО 7919-1 п.3.4				Выбор режима работы машины	-
2901	ГОСТ ИСО 7919-1 п.3.5				Конструкция машины	Соответствует/ не соответствует
2902	ГОСТ ИСО 7919-1 п.3.6				Наведенная вибрация	(70-170) дБ
2903	ГОСТ ИСО 7919-1 п.4				Средство измерения	-
2904	ГОСТ ИСО 7919-1 п.5				Критерий оценки	(70-170) дБ
2905	ГОСТ ИСО 7919-1 приложение А				Критерий оценки состояния машины	-
2906	ГОСТ ИСО 7919-3 п.3	Вибрация. Контроль состоя-	28.49.12	8465	Замер вибрации	(70-170) дБ

1	2	3	4	5	6	7
2907	ГОСТ ИСО 7919-3 п.4	ния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Промышленные машинные комплексы	28.99.39	8466 8479 8417 8419 8420 8421 8479 8480 8514 8543 8515 8468	Критерий оценки	(70-170) дБ
2908	ГОСТ ИСО 7919-3 Приложение А				Критерий оценки состояния машины	Соответствует/ не соответствует
2909	ГОСТ 16215 п.1.1	Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия.	28.22.15	8427	Тип машины	Соответствует/ не соответствует
2910	ГОСТ 16215 п.1.2				Параметры и размеры	(0-5) м (0-20)т
2911	ГОСТ 16215 п.2.1.6				Протекание технических жидкостей	Наличие/отсутствие
2912	ГОСТ 16215 п.2.1.8				Тип шин	Соответствует/ не соответствует
2913	ГОСТ 16215 п.2.1.9				Счетчики моточасов и подключения контрольных манометров	Соответствует/ не соответствует
2914	ГОСТ 16215 п.2.1.10				Места строповки	Наличие/отсутствие
2915	ГОСТ 16215 п.2.1.11				Устройство для зачаливания	Наличие/отсутствие
2916	ГОСТ 16215 п.2.2.1				Поворот колеса	Соответствует/ не соответствует
2917	ГОСТ 16215 п.2.2.2				Угол свободного поворота	(0-180)°
2918	ГОСТ 16215 п.2.3.1				Две тормозные системы	Наличие/отсутствие
2919	ГОСТ 16215 п.2.3.2				Удержание тормозных механизмов	Соответствует/ не соответствует
2920	ГОСТ 16215 п.2.3.3				Эффективность торможения	Соответствует/ не соответствует
2921	ГОСТ 16215 п.2.3.4				Ход тормозной педали	Соответствует/ не соответствует
2922	ГОСТ 16215 п.2.3.6				Эффективность стояночной тормозной системы	(0-10) с
2923	ГОСТ 16215 п.2.4.1				Высота подъема	Соответствует/ не соответствует
2924	ГОСТ 16215 п.2.4.2				Углы наклона	Соответствует/ не соответствует
2925	ГОСТ 16215 п.2.4.4				Давление в системе	Не менее 16 МПа 30 с
2926	ГОСТ 16215 п.2.4.6				Конструкция гидрораспределителя	Соответствует/ не соответствует
2927	ГОСТ 16215 п.2.4.7				Органы распределителя	Соответствует/ не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
2928	ГОСТ 16215 п.2.4.8				Органы управления	Соответствует/ не соответствует
2929	ГОСТ 16215 п.2.4.9				Перемещение рычагов	Соответствует/ не соответствует
2930	ГОСТ 16215 п.3.1				Устойчивость на наклонной платформе	Соответствует/ не соответствует
2931	ГОСТ 16215 п.3.2				Окраска опасных частей	Соответствует/ не соответствует
2932	ГОСТ 16215 п.3.4				Шум	70-120 дБа
2933	ГОСТ 16215 п.3.5				Наличие выключателя	Наличие/отсутствие
2934	ГОСТ 16215 п.3.6				Устройства сигнализации	Наличие/отсутствие
2935	ГОСТ 16215 п.3.7				Предохранительный клапан	Перегрузка 1,2-1,4 от номинальной
2936	ГОСТ 16215 п.3.8				Огнетушитель	Наличие/отсутствие
2937	ГОСТ 16215 п.3.9				Ограждение водителя	Наличие/отсутствие
2938	ГОСТ 16215 п.3.11				вибрация	(70-140) дБА
2939	ГОСТ 16215 п.3.12				конструкция	Соответствует/ не соответствует
2940	ГОСТ 16215 п.3.13				Наличие искорогасителя	Соответствует/ не соответствует
2941	ГОСТ 16215 п.3.14				Наличие выключателя массы	Соответствует/ не соответствует
2942	ГОСТ 16215 п.3.15				Наличие предохранителя	Соответствует/ не соответствует
2943	ГОСТ 16215 п.3.16				Запас прочности цепи	Соответствует/ не соответствует
2944	ГОСТ 16215 п.3.17				Запас прочности вил	Соответствует/ не соответствует
2945	ГОСТ 16215 п.3.19				Самопроизвольное опускание груза	50 мм 10 мин
2946	ГОСТ 16215 п.3.21				Регулирование сиденья	Соответствует/ не соответствует
2947	ГОСТ 16215 п.3.22				Наличие стеклоочистителя	Соответствует/ не соответствует
2948	ГОСТ 16215 п.3.23				Видимость вил	Соответствует/ не соответствует
2949	ГОСТ 16215 п.3.24				теплопроводимость	Соответствует/ не соответствует
2950	ГОСТ 16215 п.3.25				Усилие на рычагах	(60-200)Н
2951	ГОСТ 16215 п.3.26				Возврат рычага управления	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2952	ГОСТ 16215 п.3.28				Ход педали тормоза	(0-200) мм
2953	ГОСТ 16215 п.4.1				комплектность	Соответствует/ не соответствует
2954	ГОСТ 16215 п.4.2				Дополнительная комплектность	Соответствует/ не соответствует
2955	ГОСТ 16215 п.4.3				Наличие эксплуатационной документации	Соответствует/ не соответствует
2956	СТБ ЕН 1677-1 п.6.2.3	Детали средств строповки. Безопасность. Часть 1. Кованые детали, класс прочности 8	28.15.21 28.99.39	5607 7315 7312 8431 7312	Испытание на деформацию	(0-500) кН
2957	СТБ ЕН 1677-1 п.6.2.4				Испытание на разрыв	(0-500) кН
2958	СТБ ЕН 1677-1 п.6.4.1				Испытательная нагрузка	(0-500) кН
2959	СТБ ЕН 1677-1 п.7				Маркировка	Соответствует/ не соответствует
2960	СТБ ЕН 1677-2 п.6.2	Детали средств строповки. Безопасность. Часть 2. Кованые крюки с предохранительным замком, класс прочности 8	28.15.21 28.99.39	5607 7315 7312 8431 7312	Испытание типа	(0-500) кН
2961	СТБ ЕН 1677-2 п.6.4				Предохранительный замок	(0-500) кН
2962	СТБ ЕН 1677-2 п.7				Маркировка	Соответствует/ не соответствует
2963	ГОСТ EN 818-1 п.6.1	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 1. Общие требования к приемке	28.15.21 28.99.39	5607 7315 7312 8431 7312	Толщина	0-150 мм
2964	ГОСТ EN 818-1 п.6.4				Испытание на разрыв	(0-500) кН
2965	ГОСТ EN 818-1 п.7.1				Маркировка класса	Наличие / отсутствие
2966	ГОСТ EN 818-1 п.7.2				Маркировка знака изготовителя	Наличие / отсутствие
2967	ГОСТ EN 818-1 п.7.3				Дополнительная маркировка	Наличие / отсутствие
2968	ГОСТ EN 818-2 п.6.2.1	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 2. Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 8	28.15.21 28.99.39	5607 7315 7312 8431 7312	Испытание на разрыв	(0-500) кН
2969	ГОСТ EN 818-2 п.6.2.2				Испытательное усилие	(0-500) кН
2970	ГОСТ EN 818-2 п.7				маркировка	Наличие / отсутствие
2971	ГОСТ EN 818-4 п.6.1.1	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 4. Стропальные цепи класса 8	28.15.21 28.99.39	5607 7315 7312 8431 7312	Испытательное усилие	(0-500) кН
2972	ГОСТ EN 818-4 п.6.1.3				Внешний вид	Наличие / отсутствие повреждений
2973	ГОСТ EN 818-4 п.6.2.1				Испытательное усилие	(0-500) кН
2974	ГОСТ EN 818-4 п.6.2.2				Прочность сварных стропальных цепей	(0-500) кН
2975	ГОСТ EN 818-4 п.7				маркировка	Наличие / отсутствие
2976	ГОСТ EN 818-4 приложение А2				Расчет грузоподъемности	-
2977	ГОСТ EN 818-4 приложение А3				прочность	(0-500) кН
2978	ГОСТ EN 818-4 приложение А4				маркировка	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
2979	ГОСТ EN 818-4 приложение B2				Расчет грузоподъемности для одного жгута	-
2980	ГОСТ EN 818-4 приложение B3				Расчет грузоподъемности для нескольких жгутов	-
2981	ГОСТ EN 818-5 п.6.3.1	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 5. Стропальные цепи класса 4	28.15.21 28.99.39	5607 7315 7312 8431 7312	Испытательное усилие	(0-500) кН
2982	ГОСТ EN 818-5 п.6.3.3				Внешний вид	Наличие / отсутствие повреждений
2983	ГОСТ EN 818-5 п.7				маркировка	Наличие / отсутствие
2984	ГОСТ EN 818-5 приложение A2				Расчет грузоподъемности	-
2985	ГОСТ EN 818-5 приложение A3				прочность	(0-500) кН
2986	ГОСТ EN 818-5 приложение A4				маркировка	Наличие / отсутствие
2987	ГОСТ EN 818-5 приложение B2				Расчет грузоподъемности для одного жгута	-
2988	ГОСТ EN 818-5 приложение B3				Расчет грузоподъемности для нескольких жгутов	-
2989	ГОСТ EN 818-7 п.6.2.2	Цепи короткозвенные грузоподъемные. Требования безопасности. Часть 7. Цепи калиброванные. Класс T (типы T, DAT и DT)	28.15.21 28.99.39	5607 7315 7312 8431 7312	размеры	(0-5) м (0-150) мм
2990	ГОСТ EN 818-7 п.6.2.3				Нагрузка и удлинение	(0-500) кН
2991	ГОСТ EN 818-7 п.7				маркировка	Наличие / отсутствие
2992	ГОСТ EN 818-7 приложение A1				Размеры и допуски	(0-5) м (0-150) мм
2993	ГОСТ EN 818-7 приложение A2.2				Расчетное значение нагрузки	-
2994	ГОСТ EN 818-7 приложение A2.3				Испытательная нагрузка	-
2995	ГОСТ EN 818-7 приложение A2.4				Минимальная разрушающая нагрузка	-
2996	ГОСТ 25996 (ИСО 610) п.7.1	Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования. Технические условия	28.15.21 28.99.39	5607 7315 7312 8431 7312	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
2997	ГОСТ 25996 (ИСО 610) п.7.3				нагрузка	(0-500) кН
2998	ГОСТ 25996 (ИСО 610) п.7.4				Технологическая нагрузка	(0-500) кН
2999	ГОСТ 25996 (ИСО 610) п.7.5, приложение Б				Геометрические размеры	(0-5) м (0-150) мм
3000	ГОСТ 25996 (ИСО 610) п.7.6				Статическое растяжение	(0-500) кН
3001	ГОСТ 30188 п.6	Цепи грузоподъемные калиброванные высокопроч-	28.15.21	5607	Отбор образцов	-
3002	ГОСТ 30188 п.7.1-7.3				Геометрические размеры	(0-5) м

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30188 приложение Г	ные. Технические условия	28.99.39	7315 7312 8431 7312		(0-150) мм
3003	ГОСТ 30188 п.7.1-7.3				Испытательные нагрузки	(0-500) кН
3004	ГОСТ 30188 п.7.7				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3005	ГОСТ 30188 п.7.8				маркировка	Соответствует / не соответствует
3006	ГОСТ 30188 п.7.9				Качество материала	Соответствует / не соответствует
3007	ГОСТ 30441 (ИСО 3076) п.6.1, приложение Б.3	Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности Т(8). Технические условия	28.15.21 28.99.39	5607 7315 7312 8431 7312	Отбор образцов	-
3008	ГОСТ 30441 (ИСО 3076) приложение Б.4.1				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3009	ГОСТ 30441 (ИСО 3076) приложение Б.4.2				Геометрические размеры	(0-5) м (0-150) мм
3010	ГОСТ 30441 (ИСО 3076) приложение Б.4.3				Испытательные нагрузки	(0-500) кН
3011	ГОСТ 12.2.022 п.5.2	Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности	28.22.17	8428	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3012	ГОСТ 12.2.022 п.5.2				Геометрические размеры	(0-5) м (0-150) мм
3013	ГОСТ 12.2.022 п.5.3				Шум	(70-170) дБ
3014	ГОСТ 12.2.022 п.5.4				Вибрация	(70-170) дБ
3015	ГОСТ 2103 п.3.1	Конвейеры ленточные передвижные общего назначения. Технические условия	28.22.17	8428	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					маркировка	Соответствует / не соответствует
3016	ГОСТ 2103 п.3.2				Усилие на органах управления	(5-500) кгс
3017	ГОСТ 2103 п.3.3				Звуковое давление	(70-170) дБ 1,5 м
3018	ГОСТ 2103 п.3.4				виброскорость	(70-170) дБ
3019	ГОСТ 2103 п.3.6				Расход электроэнергии	0-360кВт
3020	ГОСТ 30137 п.7.1	Конвейеры вибрационные горизонтальные. Общие технические условия	28.22.17	8428	прямолинейность	(0-6) мм
3021	ГОСТ 30137 п.7.2				Амплитуда колебаний	(0,03-1666,6) Гц
3022	ГОСТ 30137 п.7.3				Масса колеблющихся частей	(0-500) кг
3023	ГОСТ 30137 п.7.4				Уровень звука	(70-170) дБ

1	2	3	4	5	6	7
3024	ГОСТ 30137 п.7.5				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Маркировка	Соответствует / не соответствует
3025	ГОСТ 22584 п.7.1	Тали электрические канатные. Общие технические условия	28.22.11	8425	Геометрические размеры	(0-40) м (0-150) мм
3026	ГОСТ 22584 п.7.2				Качество материалов	Соответствует / не соответствует
3027	ГОСТ 22584 п.7.3				Сварные соединения	(2,5-5000) мм (0,3-12) МГц (1000-9999) м/с (625-1000) Гц
3028	ГОСТ 22584 п.7.4				Качество поверхностей	Соответствует / не соответствует
3029	ГОСТ 22584 п.7.5				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
					Сопротивление цепей заземления	(1-99990) Ом (1*10-1 -0,9999) Ом (5*10-3 -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
3030	ГОСТ 22584 п.7.6				Уровень звука	(70-170) дБ
3031	ГОСТ 22584 п.7.7				Статические испытания	(0-200) мм 3 мин
3032	ГОСТ 22584 п.7.8				Работоспособность тормоза, подъема и устройств безопасности	(0-5) м
3033	ГОСТ 22584 п.7.9				Работоспособность тормозов и устройств безопасности	Соответствует / не соответствует
3034	ГОСТ 24599 п.6.1	Грейферы канатные для наволочных грузов. Общие технические условия	28.22.11	8425	Масса грейфера	(0-20) т (0-500) кг
3035	ГОСТ 24599 п.6.2				Статическая прочность	1,25 Рном
3036	ГОСТ 24599 п.6.3				Качество сборки	Соответствует / не соответствует
3037	ГОСТ 24599 п.6.4				Сварные швы	(2,5-5000) мм (0,3-12) МГц (1000-9999) м/с (625-1000) Гц
3038	ГОСТ 24599 п.6.5				твердость	(22-68) HRC
3039	ГОСТ 24599 п.6.6				шероховатость	Соответствует / не соответствует
3040	ГОСТ 24599 п.6.7				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3041	ГОСТ 24599 п.6.8				Зачерпывающая способность	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3042	ГОСТ 28408 п.4.1	Тали ручные и кошки. Общие технические условия	28.22.11	8425	Геометрические размеры	(0-40) м (0-150) мм
3043	ГОСТ 28408 п.4.2				Качество материалов	Соответствует / не соответствует
3044	ГОСТ 28408 п.4.3				Поворачивание крюка	Соответствует / не соответствует
3045	ГОСТ 28408 п.4.4				Статическая нагрузка и тяговое усилие	(0-50) тс
3046	ГОСТ 24282 п.5.1	Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Методы испытаний	28.99.39	8709	Внешний вид и конструкция	Соответствует / не соответствует
3047	ГОСТ 24282 п.5.2				Основные параметры и размеры	Соответствует / не соответствует
3048	ГОСТ 24282 п.5.5.1				Прочность изоляции	(0-10) кВ
3049	ГОСТ 24282 п.5.5.2				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
3050	ГОСТ 24282 п.5.5.3				Сопротивление изоляции аккумуляторной батареи	(0-10) ГОм
3051	ГОСТ 24282 п.5.5.5				Жесткость крышки	100 кг
3052	ГОСТ 24282 п.5.6.1				Эффектность тормозов	Соответствует / не соответствует
3053	ГОСТ 24282 п.5.6.2				Угол заноса	Соответствует / не соответствует
3054	ГОСТ 24282 п.5.6.3				Тормозной путь	Соответствует / не соответствует
3055	ГОСТ 24282 п.5.6.5				Прочность тормозной системы	Соответствует / не соответствует
3056	ГОСТ 24282 п.5.7.6				герметичность	600 кгс/см^2
3057	ГОСТ 24282 п.5.7.8				Прочность гидравлическая	600 кгс/см^2
3058	ГОСТ 24282 п.5.10				Вибрация	(70-170) дБ
3059	ГОСТ 24282 п.5.11				Уровень шума	(70-170) дБ
3060	ГОСТ 18962 п.9	Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия	28.99.39	8709	безопасность	Соответствует / не соответствует
3061	ГОСТ Р 53080 (ЕН 13059)	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Напольный транспорт	28.99.39	8709	вибрация	(70-170) дБа
3062	ГОСТ Р 51354 (ИСО 3691)	Транспорт напольный безрельсовый. Требования безопасности	28.99.39	8709	Устойчивость	Устойчив / не устойчив
3063	СТБ ЕН 620 п.6.1	Оборудование и системы для			Защита от механических опасностей	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		непрерывной погрузки. Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов. Требования безопасности и электромагнитной совместимости	28.22.17	8428	Защита от электрических опасностей	Соответствует / не соответствует
					Защита от термических опасностей	(-40-1100)°С
					Электромагнитная совместимость	Соответствует / не соответствует
					Эргономика	Соответствует / не соответствует
					Функциональные отказы	Соответствует / не соответствует
					Возможность осмотра	Соответствует / не соответствует
3064	СТБ ЕН 620 п.6.2.3				Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3065	СТБ ЕН 620 п.7.1				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
3066	СТБ ЕН 620 п.7.2				Маркировка	Наличие / отсутствие
3067	ГОСТ 31271 (ИСО 4310) п.3.2	Краны грузоподъемные. Правила и методы испытаний	28.22.14	8426 8425 8428 8704 8705	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					маркировка	Соответствует / не соответствует
3068	ГОСТ 31271 (ИСО 4310) п.3.3.1				Статическая нагрузка	1,25Рном 200 мм 10 мин
3069	ГОСТ 31271 (ИСО 4310) п.3.3.2				Динамическая нагрузка	1,1Рном 1ч
3070	ГОСТ 31271 (ИСО 4310) п.3.3.3				устойчивость	1,25Рном+0,1Fi
3071	ГОСТ 28434 п.4.2	Краны-штабелеры мостовые. Общие технические условия	28.22.14	8426 8425 8428 8704 8705	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					виброскорость	(70-170) дБ
3072	ГОСТ 28434 п.4.3				Комплектующие материалы	Соответствует / не соответствует
3073	ГОСТ 28434 п.4.4				Коэффициент запаса прочности	Соответствует / не соответствует
					Запас торможения	Соответствует / не соответствует
3074	ГОСТ 28434 п.4.5				Диаметры блоков	(0-5) м
3075	ГОСТ 28434 п.4.7				Геометрические размеры	(0-5) м
3076	ГОСТ 28434 п.4.10				Шероховатость	Соответствует / не соответствует
3077	ГОСТ 28434 п.4.11				Резьбовые соединения	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3078	ГОСТ 28434 п.4.12				Твердость	22-67 HRC
3079	ГОСТ 28434 п.4.13				Сварные швы	(2,5-5000) мм (0,3-12) МГц (1000-9999) м/с (625-1000) Гц
3080	ГОСТ 28434 п.4.16				Маркировка	Соответствует / не соответствует
					Упаковка	Соответствует / не соответствует
					комплектность	Соответствует / не соответствует
3081	ГОСТ 28434 п.4.19				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
3082	ГОСТ 28434 п.4.20.1				Статическое нагружения	1,25Рном 200 мм 10 мин
3083	ГОСТ 28434 п.4.20.2				Динамическое нагружения	1,1Рном 1ч
3084	ГОСТ 28433 п.4.2	Краны-штабелеры стеллажные. Общие технические условия	28.22.14	8426 8425 8428 8704 8705	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					виброскорость	(70-170) дБ
3085	ГОСТ 28433 п.4.3				Комплектующие материалы	Соответствует / не соответствует
3086	ГОСТ 28433 п.4.4				Коэффициент запаса прочности	Соответствует / не соответствует
					Запас торможения	Соответствует / не соответствует
3087	ГОСТ 28433 п.4.5				Диаметры блоков	(0-5) м
3088	ГОСТ 28433 п.4.7				Геометрические размеры	(0-5) м
3089	ГОСТ 28433 п.4.10				Шероховатость	Соответствует / не соответствует
3090	ГОСТ 28433 п.4.11				Резьбовые соединения	Соответствует / не соответствует
3091	ГОСТ 28433 п.4.12				Твердость	22-67 HRC
3092	ГОСТ 28433 п.4.13				Сварные швы	(2,5-5000) мм (0,3-12) МГц (1000-9999) м/с (625-1000) Гц
3093	ГОСТ 28433 п.4.16				Маркировка	Соответствует / не соответствует
					Упаковка	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					комплектность	Соответствует / не соответствует
3094	ГОСТ 28433 п.4.19				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
3095	ГОСТ 28433 п.4.20.1				Статическое нагружения	1,25Рном 200 мм 10 мин
3096	ГОСТ 28433 п.4.20.2				Динамическое нагружения	1,1Рном 1ч
3097	ГОСТ 27584 п.4.2	Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия	28.22.14	8426 8425 8428 8704 8705	Противоугонные устройства	
3098	ГОСТ 27584 п.4.3				Звуковая мощность	(70-170) дБ
					Освещенность	(1-20000) лк
					вибрация	(70-170) дБ
3099	ГОСТ 27584 п.4.4				Геометрические размеры и отклонения	(0-40) м
3100	ГОСТ 27584 п.4.5				Сварные швы	(2,5-5000) мм (0,3-12) МГц (1000-9999) м/с (625-1000) Гц
3101	ГОСТ 27584 п.4.6				Качество материалов	Соответствует / не соответствует
3102	ГОСТ 27584 п.4.7				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3103	ГОСТ 27584 п.4.8				Статические нагружения	1,25Рном 200 мм 10 мин
					Динамические нагружения	1,1Рном 1ч
3104	ГОСТ 27584 п.4.10				Высота подъема и ход крюка	(0-40) м
3105	ГОСТ 27584 п.4.11				Энергопотребление	Соответствует / не соответствует
3106	ГОСТ 22827 п.4.1	Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия	28.22.14	8426 8425 8428 8704 8705	комплектность	Соответствует / не соответствует
3107	ГОСТ 22827 п.4.2				Эксплуатационная документация	Наличие / отсутствие
3108	ГОСТ 22827 п.6.1				Испытание по НД изготовителя	Соответствует / не соответствует
3109	ГОСТ 22045 п.4.1	Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия	28.22.14	8426 8425 8428 8704 8705	Геометрические размеры	Соответствует / не соответствует
3110	ГОСТ 22045 п.4.2				масса	Соответствует / не соответствует
3111	ГОСТ 22045 п.4.3				Качество материалов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3112	ГОСТ 22045 п.4.4				Сварные швы	(2,5-5000) мм (0,3-12) МГц (1000-9999) м/с (625-1000) Гц
3113	ГОСТ 22045 п.4.5				Качество металлических поверхностей	Соответствует / не соответствует
3114	ГОСТ 22045 п.4.6				Монтаж электрооборудования	Соответствует / не соответствует
3115	ГОСТ 22045 п.4.7				Шум	(70-170) дБ
					Вибрация	(70-170) дБ
					Уровень освещенности	(1-20000) лк
3116	ГОСТ 22045 п.4.9				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3117	ГОСТ 13556 п.4.3.1.1	Краны башенные строительные. Общие технические условия	28.22.14	8426 8425 8428 8704 8705	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3118	ГОСТ 13556 п.4.3.1.2				Присоединительные размеры	(0-5) м
3119	ГОСТ 13556 п.4.3.1.3				Сварные швы	(2,5-5000) мм (0,3-12) МГц (1000-9999) м/с (625-1000) Гц
3120	ГОСТ 13556 п.4.3.1.4				Качество отливок	(2,5-5000) мм (0,3-12) МГц (1000-9999) м/с (625-1000) Гц
3121	ГОСТ 13556 п.4.3.1.5				Комплектность	Соответствует / не соответствует
3122	ГОСТ 13556 п.4.3.1.6				работоспособность	Работает/не работает
3123	ГОСТ 13556 п.4.3.1.7				Статические нагружения	1,25Рном
					Динамические нагружения	1,1Рном
3124	ГОСТ 13556 п.4.3.1.8				Работоспособность рукоятки	Работает/не работает
3125	ГОСТ 13556 п.4.3.1.9				Взаимозаменяемость	Соответствует / не соответствует
3126	ГОСТ 13556 п.4.3.1.10				Электрическое подключение	Работает/не работает
3127	ГОСТ 13556 п.4.3.2.1				Геометрические размеры	(0-5) м
3128	ГОСТ 13556 п.4.3.2.3				Перемещение груза	Работает/не работает
3129	ГОСТ 13556 п.4.3.2.6				Перемещение на криволинейных путях	Работает/не работает
3130	ГОСТ 13556 п.4.3.2.7				Закручивание тросов	Работает/не работает
3131	ГОСТ 13556 п.4.3.2.9-4.3.2.11				Геометрические размеры составных деталей и отклонения формы	(0-5) м

1	2	3	4	5	6	7
3132	ГОСТ 13556 п.4.3.2.13				Прочность заделки стекол	Соответствует / не соответствует
3133	ГОСТ 13556 п.4.3.2.17				Шум	(70-170) дБ
					Вибрация	(70-170) дБ
3134	ГОСТ 13556 п.4.3.2.18				Усилия на органах управления	Соответствует / не соответствует
3135	ГОСТ 13556 п.4.3.2.19				Температура нагретых поверхностей	(-50-1000)°С
3136	ГОСТ 13556 п.4.3.2.20				освещенность	(1-20000) лк
3137	ГОСТ 7890 п.4.1	Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия	28.22.14	8426 8425 8428 8704 8705	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3138	ГОСТ 7890 п.4.2				Качество материалов	Соответствует / не соответствует
3139	ГОСТ 7890 п.4.3				Отклонения формы	(0-5) м
3140	ГОСТ 7890 п.4.4				Шероховатость	Соответствует / не соответствует
3141	ГОСТ 7890 п.4.5				Сварные швы	(2,5-5000) мм (0,3-12) МГц (1000-9999) м/с (625-1000) Гц
3142	ГОСТ 7890 п.4.9				Работоспособность приводных тележек	Соответствует / не соответствует
3143	ГОСТ 7075 п.6.1	Краны мостовые ручные опорные. Технические условия	28.22.14	8426 8425 8428 8704 8705	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3144	ГОСТ 7075 п.6.3				Сварные швы	(2,5-5000) мм (0,3-12) МГц (1000-9999) м/с (625-1000) Гц
3145	ГОСТ 7075 п.6.4				Качество материалов	Соответствует / не соответствует
3146	ГОСТ 7075 п.6.5				Отклонения формы	(0-5) м
3147	ГОСТ 7075 п.6.6				Шероховатость	Соответствует / не соответствует
3148	ГОСТ 7075 п.6.7				Обкатка	Соответствует / не соответствует
3149	ГОСТ 11516 п.5.1	Ручные инструменты для работы под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний	23.91.11 23.91.12	6804 6805	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3150	ГОСТ 11516 п.5.1.2				Геометрические размеры	(0-5) м
3151	ГОСТ 11516 п.5.2				Испытание на удар	Выдерживает / не выдерживает
3152	ГОСТ 11516 п.5.3.2				Ток утечки	Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
3153	ГОСТ 11516 п.5.3.3.1				Ток утечки	Соответствует / не соответствует
3154	ГОСТ 11516 п.5.3.3.2				Прочность изоляции	Соответствует / не соответствует
3155	ГОСТ 11516 п.5.4				Механическое прочность изоляции	Соответствует / не соответствует
3156	ГОСТ 11516 п.5.5				Соединение изолирующего покрытия	Соответствует / не соответствует
3157	ГОСТ 11516 п.5.6				Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
3158	ГОСТ 11516 п.5.8				воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
3159	ГОСТ 11516 п.5.9				Стойкость маркировки	Стойкая / не стойкая
3160	ГОСТ 11516 п.7.1				Величина изолирующего покрытия	Соответствует / не соответствует
3161	ГОСТ 5976 п.4.2	Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия	28.25.2	8414	Геометрические размеры	(0-5) м
3162	ГОСТ 5976 п.4.3				биение	(0-10) мм
3163	ГОСТ 5976 п.4.4				Прочность колес вентиляторов	30 сек
3164	ГОСТ 5976 п.4.5				Масса вентиляторов	0-500 кг
3165	ГОСТ 5976 п.4.8				Вибрация	(70-170) дБ
3166	ГОСТ 5976 п.4.10				сопротивление	(1-99990) Ом (1*10-1 -0,9999) Ом (5*10-3 -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
3167	ГОСТ 5976 п.4.12				комплектность	Соответствует / не соответствует
3168	ГОСТ 9725 п.6.1	Вентиляторы центробежные дутьевые котельные. Общие технические условия	28.25.2	8414	комплектность	Соответствует / не соответствует
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					маркировка	Соответствует / не соответствует
3169	ГОСТ 9725 п.6.4				шум	(70-170) дБ
3170	ГОСТ 11442 п.4.2	Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия	28.25.2	8414	Геометрические размеры	(0-5) м (0-180)°
3171	ГОСТ 11442 п.4.3				биение	(0-10) мм
3172	ГОСТ 11442 п.4.4				Прочность колес вентиляторов	30 сек
3173	ГОСТ 11442 п.4.5				Масса вентиляторов	0-500 кг
3174	ГОСТ 11442 п.4.8				Вибрация	(70-170) дБ

1	2	3	4	5	6	7
3175	ГОСТ 11442 п.4.10				сопротивление	(1-99990) Ом (1*10-1 -0,9999) Ом (5*10-3 -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
3176	ГОСТ 11442 п.4.12				комплектность	Соответствует / не соответствует
3177	ГОСТ 24857 п.6.1.1	Вентиляторы крышные осевые. Общие технические условия	28.25.2	8414	Прочность колес вентиляторов	30 сек
3178	ГОСТ 24857 п.6.1.2				Сварные швы	Соответствует / не соответствует
3179	ГОСТ 24857 п.6.1.4				Вибрация	(70-170) дБ
3180	ГОСТ 31351 (ИСО 14695) п.10.1	Вибрация. Вентиляторы промышленные. Измерения вибрации	28.25.2	8414	Общие положения	-
3181	ГОСТ 31351 (ИСО 14695) п.10.2				Наименование измеряемых параметров	-
3182	ГОСТ 31351 (ИСО 14695) п.10.3				Частотный анализ	Соответствует / не соответствует
3183	ГОСТ 31352 (ИСО 5136) п.7.1	Шум машин. Определение уровней звуковой мощности, излучаемой в воздуховод вентиляторами и другими устройствами перемещения воздуха, методом измерительного воздуховода	28.25.2	8414	Режим работы	-
3184	ГОСТ 31352 (ИСО 5136) п.7.2.1-7.2.4				Уровень звукового давления	(70-170) дБ (0-60) мин
3185	ГОСТ 31352 (ИСО 5136) п.7.4				Уровень звукового давления	(70-170) дБ (0-60) мин
3186	ГОСТ 31352 (ИСО 5136) п.8.1				Средний уровень звукового давления	(70-170) дБ
3187	ГОСТ 31352 (ИСО 5136) п.8.2				Уровень звуковой мощности	(70-170) дБ
3188	ГОСТ Р ИСО 13373-1 п.5.2.1	Контроль состояния и диагностика машин. Вибрационный контроль состояния машин. Часть 1. Общие методы	28.49.12 28.99.39 28.49.12 28.96.10 28.29.70	8465 8466 8479 8417 8419 8420 8421 8479 8480 8514 8543 8515	Общие виды измерений	-
3189	ГОСТ Р ИСО 13373-1 п.5.2.2-5.2.3				Определение точек измерения	-
3190	ГОСТ Р ИСО 13373-1 п.5.2.4				Положение датчика вибрации	-
3191	ГОСТ Р ИСО 13373-1 п.5.2.5				Вибрация на не вращающихся частях	(70-170) дБ
3192	ГОСТ Р ИСО 13373-1 п.5.2.6				Вибрация на вращающихся валах	(70-170) дБ
3193	ГОСТ Р ИСО 13373-1 п.5.3				Наименование измеряемых величин	-

1	2	3	4	5	6	7
3194	ГОСТ Р ИСО 13373-1 п.6.1-6.3			8468	Выбор типа датчика и его крепление	-
3195	ГОСТ Р 53573 п.4	Вибрация. Измерения вибрации, передаваемой машиной через упругие изоляторы. Общие требования	28.49.12 28.99.39 28.49.12 28.96.10 28.29.70	8465 8466 8479 8417 8419 8420 8421 8479 8480 8514 8543 8515 8468	Скорость вибрации	(70-170) дБ
3196	СТБ ЕН 1032 п.8	Вибрация. Методы испытаний мобильных машин для определения значений передаваемой вибрации	28.49.12 28.99.39 28.49.12 28.96.10 28.29.70	8465 8466 8479 8417 8419 8420 8421 8479 8480 8514 8543 8515 8468	Условия проведения испытания	-
3197	СТБ ЕН 1032 п.9.1				Подготовка к испытанию	-
3198	СТБ ЕН 1032 п.9.2				Повторяемость испытания	Соответствует / не соответствует
3199	ГОСТ 12.2.026.0 п.7.3	Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Шум	(70-170) дБ
3200	ГОСТ 12.2.026.0 п.7.5				Остановка шпинделя	(0-60) мин
3201	ГОСТ 12.2.026.0 п.7.6				усилия	(0-500)кг
3202	ГОСТ 12.2.026.0 п.7.7				Срабатывание блокировок	Соответствует / не соответствует
3203	ГОСТ 12.2.026.0 п.7.8				Надежное удержание	Соответствует / не соответствует
3204	ГОСТ 12.2.026.0 п.7.9				электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3205	ГОСТ 12.2.026.0 п.7.10				вибрация	(70-170) дБ
3206	ГОСТ 12.2.026.0 п.7.11				Эффективность удаления отходов	Соответствует / не соответствует
3207	ГОСТ 25223 п.4.2	Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия	28.49.12 28.99.39	8465 8466	Приемо-сдаточные испытания	(0-10) кВ (0-10) Гом Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
				8479		соответствует
3208	ГОСТ 25223 п.4.3				Испытание при холостом ходе	Соответствует / не соответствует
3209	ГОСТ 25223 п.4.4				Испытание станков при работе	Соответствует / не соответствует
3210	ГОСТ ИСО 230-5 п.6	Испытания станков. Часть 5. Определение шумовых характеристик	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8424	Шум	(70-170) дБ 30 с
3211	ГОСТ ИСО 230-5 п.10.2				Значение шумовых характеристик	(70-170) дБ 30 с
3212	ГОСТ ИСО 230-5 п.10.3				Контроль	-
3213	ГОСТ ИСО 230-5 п.11				Звуковое давление на рабочем месте	(0-5) м
3214	ГОСТ ИСО 230-5 п.12				Звуковая мощность станков	(0-5) м
3215	СТБ ЕН 1870-2 п.5.1.1	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 2. Станки горизонтальные и вертикальные для обрезки плит	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Безопасность и надежность системы управления	Соответствует / не соответствует
3216	СТБ ЕН 1870-2 п.5.1.2				Расположение органов управления	Соответствует / не соответствует
3217	СТБ ЕН 1870-2 п.5.1.3				Пуск	Соответствует / не соответствует
3218	СТБ ЕН 1870-2 п.5.1.4				Нормальная остановка	Соответствует / не соответствует
3219	СТБ ЕН 1870-2 п.5.1.5				Аварийная остановка	Соответствует / не соответствует
3220	СТБ ЕН 1870-2 п.5.1.6				Неполадки в энергоснабжении	Соответствует / не соответствует
3221	СТБ ЕН 1870-2 п.5.2.1				Устойчивость	Соответствует / не соответствует
3222	СТБ ЕН 1870-2 п.5.2.2				Разрушение во время эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3223	СТБ ЕН 1870-2 п.5.2.3				Крепление дисковых пил	Соответствует / не соответствует
3224	СТБ ЕН 1870-2 п.5.2.4				Торможение	Соответствует / не соответствует
3225	СТБ ЕН 1870-2 п.5.2.5				Наличие расклинивающего ножа	Соответствует / не соответствует
3226	СТБ ЕН 1870-2 п.5.2.6				Опорная поверхность	Наличие/отсутствие 5°
3227	СТБ ЕН 1870-2 п.5.2.7				Доступ к подвижным частям	Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
3228	СТБ ЕН 1870-2 п.5.3.2				Шум	(70-170) дБ 30 с
3229	СТБ ЕН 1870-2 п.5.3.3				Выброс стружки и пыли	Соответствует / не соответствует
3230	СТБ ЕН 1870-2 п.5.3.4				Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3231	СТБ ЕН 1870-2 п.5.3.5				Эргономика	Соответствует / не соответствует
3232	СТБ ЕН 1870-2 п.6.2				Маркировка	Соответствует / не соответствует
3233	СТБ ЕН 1870-2 п.6.3				Руководство по эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3234	СТБ ЕН 1870-2 Приложение А				Биение	(0-10) мм
3235	СТБ ЕН 1870-2 Приложение В, Приложение С				Испытание расклинивающего ножа	(0-150) мм
3236	СТБ ЕН 1870-2 Приложение D				Прочность пластинчатой завесы	(0-150) мм
3237	СТБ ЕН 1870-3 п.5.1.1	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 3. Станки для торцевания сверху и комбинированные	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Безопасность и надежность системы управления	Соответствует / не соответствует
3238	СТБ ЕН 1870-3 п.5.1.2				Расположение органов управления	Соответствует / не соответствует
3239	СТБ ЕН 1870-3 п.5.1.3				Пуск	Соответствует / не соответствует
3240	СТБ ЕН 1870-3 п.5.1.4				Нормальная управление	Соответствует / не соответствует
3241	СТБ ЕН 1870-3 п.5.1.5				Аварийное управление	Соответствует / не соответствует
3242	СТБ ЕН 1870-3 п.5.2.1				Устойчивость	Соответствует / не соответствует
3243	СТБ ЕН 1870-3 п.5.2.2				Разрушение во время эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3244	СТБ ЕН 1870-3 п.5.2.3				Крепление дисковых пил	Соответствует / не соответствует
3245	СТБ ЕН 1870-3 п.5.2.4				Торможение	Соответствует / не соответствует
3246	СТБ ЕН 1870-3 п.5.2.5				Наличие расклинивающего ножа	Соответствует / не соответствует
3247	СТБ ЕН 1870-3 п.5.2.6				Опорная поверхность	Наличие/отсутствие 5°

1	2	3	4	5	6	7
3248	СТБ ЕН 1870-3 п.5.2.7				Доступ к подвижным частям	Соответствует / не соответствует
3249	СТБ ЕН 1870-3 п.5.3.2				Шум	(70-170) дБ 30 с
3250	СТБ ЕН 1870-3 п.5.3.3				Выброс стружки и пыли	Соответствует / не соответствует
3251	СТБ ЕН 1870-3 п.5.3.4				Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3252	СТБ ЕН 1870-3 п.5.3.5				Эргономика	Соответствует / не соответствует
3253	СТБ ЕН 1870-3 п.6.2				Маркировка	Соответствует / не соответствует
3254	СТБ ЕН 1870-3 п.6.3				Руководство по эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3255	СТБ ЕН 1870-3 Приложение А				Биение	(0-10) мм
3256	СТБ ЕН 1870-3 Приложение В, Приложение С				Испытание расклинивающего ножа	(0-150) мм
3257	СТБ ЕН 1870-4 п.5.1.1	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 4. Станки многополотные для продольной резки с ручной загрузкой и/или выгрузкой	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Безопасность и надежность системы управления	Соответствует / не соответствует
3258	СТБ ЕН 1870-4 п.5.1.2				Расположение органов управления	Соответствует / не соответствует
3259	СТБ ЕН 1870-4 п.5.1.3				Пуск	Соответствует / не соответствует
3260	СТБ ЕН 1870-4 п.5.1.4				Нормальная остановка	Соответствует / не соответствует
3261	СТБ ЕН 1870-4 п.5.1.5				Аварийное отключение	Соответствует / не соответствует
3262	СТБ ЕН 1870-4 п.5.1.6				Механическая подача	Соответствует / не соответствует
3263	СТБ ЕН 1870-4 п.5.1.7				Неполадки в энергоснабжении	Соответствует / не соответствует
3264	СТБ ЕН 1870-4 п.5.1.9				Скорость подачи	Соответствует / не соответствует
3265	СТБ ЕН 1870-4 п.5.2.1				Устойчивость	Соответствует / не соответствует
3266	СТБ ЕН 1870-4 п.5.2.2				Разрушение во время эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3267	СТБ ЕН 1870-4 п.5.2.3				Держатель инструмента	Соответствует / не соответствует
3268	СТБ ЕН 1870-4 п.5.2.4				Торможение	Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
3269	СТБ ЕН 1870-4 п.5.2.5				Устройства защиты от выбрасывания	Соответствует / не соответствует
3270	СТБ ЕН 1870-4 п.5.2.6				Опорная поверхность	Наличие/отсутствие 5°
3271	СТБ ЕН 1870-4 п.5.2.7				Доступ к подвижным частям	Соответствует / не соответствует
3272	СТБ ЕН 1870-4 п.5.3.2				Шум	(70-170) дБ 30 с
3273	СТБ ЕН 1870-4 п.5.3.3				Выброс стружки и пыли	Соответствует / не соответствует
3274	СТБ ЕН 1870-4 п.5.3.4				Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3275	СТБ ЕН 1870-4 п.5.3.5				Эргономика	Соответствует / не соответствует
3276	СТБ ЕН 1870-4 п.5.3.12				Излучение	Соответствует / не соответствует
3277	СТБ ЕН 1870-4 п.5.3.16				Отсоединение от системы питания	Соответствует / не соответствует
3278	СТБ ЕН 1870-4 п.6.2				Маркировка	Соответствует / не соответствует
3279	СТБ ЕН 1870-4 п.6.3				Руководство по эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3280	СТБ ЕН 1870-4 Приложение А				Биение	(0-10) мм
3281	СТБ ЕН 1870-5 п.5.1.1	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 5. Станки комбинированные для циркулярной обработки и торцевания снизу	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Безопасность и надежность системы управления	Соответствует / не соответствует
3282	СТБ ЕН 1870-5 п.5.1.2				Расположение органов управления	Соответствует / не соответствует
3283	СТБ ЕН 1870-5 п.5.1.3				Пуск	Соответствует / не соответствует
3284	СТБ ЕН 1870-5 п.5.1.4				Нормальная остановка	Соответствует / не соответствует
3285	СТБ ЕН 1870-5 п.5.1.5				Аварийное отключение	Соответствует / не соответствует
3286	СТБ ЕН 1870-5 п.5.2.1				Устойчивость	Соответствует / не соответствует
3287	СТБ ЕН 1870-5 п.5.2.2				Поломка во время эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3288	СТБ ЕН 1870-5 п.5.2.3				Держатель инструмента	Соответствует / не соответствует
3289	СТБ ЕН 1870-5 п.5.2.4				Торможение	Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
3290	СТБ ЕН 1870-5 п.5.2.5				Расклинивающий нож	Соответствует / не соответствует
3291	СТБ ЕН 1870-5 п.5.2.6				Опорная поверхность	Наличие/отсутствие 5°
3292	СТБ ЕН 1870-5 п.5.2.7				Доступ к подвижным частям	Соответствует / не соответствует
3293	СТБ ЕН 1870-5 п.5.2.8				Защитные устройства	(0-400) мм
3294	СТБ ЕН 1870-5 п.5.3.2				Шум	(20-140) дБ
3295	СТБ ЕН 1870-5 п.5.3.3				Выброс стружки и пыли	Соответствует / не соответствует
3296	СТБ ЕН 1870-5 п.5.3.4				Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3297	СТБ ЕН 1870-5 п.5.3.5				Эргономика	Соответствует / не соответствует
3298	СТБ ЕН 1870-5 п.5.3.6				Освещение	1-20000 Лк
3299	СТБ ЕН 1870-5 п.5.3.12				Излучение	Соответствует / не соответствует
3300	СТБ ЕН 1870-5 п.5.3.16				Отсоединение от системы питания	Соответствует / не соответствует
3301	СТБ ЕН 1870-5 п.6.2				Маркировка	Соответствует / не соответствует
3302	СТБ ЕН 1870-5 п.6.3				Руководство по эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3303	СТБ ЕН 1870-5 Приложение А				Устойчивость	Соответствует / не соответствует
3304	СТБ ЕН 1870-5 Приложение В				Биение	(0-10) мм
3305	СТБ ЕН 1870-5 Приложение С, приложение D				Устойчивость расклинивающего ножа	(0-150) мм
3306	СТБ ЕН 1870-5 приложение Е				Устойчивость защитного кожуха	Соответствует / не соответствует
3307	СТБ ЕН 1870-6 п.5.1.1	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 6. Станки лесопильные и комбинированные лесопильные, станки настольные круглопильные с ручной загрузкой	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Органы управления	Соответствует / не соответствует
3308	СТБ ЕН 1870-6 п.5.1.2				Расположение органов управления	(0-5) м
3309	СТБ ЕН 1870-6 п.5.1.3				пуск	Соответствует / не соответствует
3310	СТБ ЕН 1870-6 п.5.1.4				Нормальная остановка	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3311	СТБ ЕН 1870-6 п.5.1.5	и/или выгрузкой			Аварийная остановка	Соответствует / не соответствует
3312	СТБ ЕН 1870-6 п.5.1.6				Энергообеспечение	Соответствует / не соответствует
3313	СТБ ЕН 1870-6 п.5.1.7				Цепь управления	Соответствует / не соответствует
3314	СТБ ЕН 1870-6 п.5.2.1,, приложение А				Устойчивость	Устойчив / не устойчив
3315	СТБ ЕН 1870-6 п.5.2.2				Поломки во время эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3316	СТБ ЕН 1870-6 п.5.2.3				Держатель инструмента	Соответствует / не соответствует
3317	СТБ ЕН 1870-6 п.5.2.4				Тормозная система	Соответствует / не соответствует
3318	СТБ ЕН 1870-6 п.5.2.5				Выбрасывание	Соответствует / не соответствует
3319	СТБ ЕН 1870-6 п.5.2.6				Опорные поверхности	Соответствует / не соответствует
3320	СТБ ЕН 1870-6 п.5.2.7				Доступ к подвижным элементам станка	Соответствует / не соответствует
3321	СТБ ЕН 1870-6 п.5.2.8				Стопорное устройство	Соответствует / не соответствует
3322	СТБ ЕН 1870-6 п.5.3.2				Шум	(20-140) дБ
3323	СТБ ЕН 1870-6 п.5.3.3				Выброс стружки	Выброс есть / выброса нет
3324	СТБ ЕН 1870-6 п.5.3.4				Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3325	СТБ ЕН 1870-6 п.5.3.5				Эргономика	Соответствует / не соответствует
3326	СТБ ЕН 1870-6 п.5.3.6				Освещение	(1-20000) лк
3327	СТБ ЕН 1870-6 п.5.3.16				Отключение электроэнергии	Соответствует / не соответствует
3328	СТБ ЕН 1870-6 п.6.2				Маркировка	Наличие / отсутствие
3329	СТБ ЕН 1870-6 п.6.3				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
3330	СТБ ЕН 1870-6 приложение В				Биение	(0-10) мм
3331	СТБ ЕН 1870-6 приложение С, D				Расклинивающий нож	(0-5) м (0-130) нм
3332	СТБ ЕН 1870-6 приложение Е				Испытание опорной поверхности	(0-500) мм
3333	СТБ ЕН 1870-6 приложение F				Геометрические размеры	(0-5) м
3334	СТБ ЕН 1870-6 прило-				Устойчивость регулируемого кожуха	Устойчив / не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	жение G					
3335	СТБ ЕН 1870-7 п.5.1.1	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 7. Станки для распиловки бревен с механической подачей стола и с ручной загрузкой/или выгрузкой	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Органы управления	Соответствует / не соответствует
3336	СТБ ЕН 1870-7 п.5.1.2				Расположение органов управления	(0-5) м
3337	СТБ ЕН 1870-7 п.5.1.3				пуск	Соответствует / не соответствует
3338	СТБ ЕН 1870-7 п.5.1.4				Нормальная остановка	Соответствует / не соответствует
3339	СТБ ЕН 1870-7 п.5.1.5				Аварийная остановка	Соответствует / не соответствует
3340	СТБ ЕН 1870-7 п.5.1.6				Механическая подача	Соответствует / не соответствует
3341	СТБ ЕН 1870-7 п.5.1.7				Энергообеспечение	Соответствует / не соответствует
3342	СТБ ЕН 1870-7 п.5.1.8				Цепь управления	Соответствует / не соответствует
3343	СТБ ЕН 1870-7 п.5.2.1				Устойчивость	Устойчив / не устойчив
3344	СТБ ЕН 1870-7 п.5.2.2				Поломки во время эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3345	СТБ ЕН 1870-7 п.5.2.3				Держатель инструмента	Соответствует / не соответствует
3346	СТБ ЕН 1870-7 п.5.2.4				Тормозная система	Соответствует / не соответствует
3347	СТБ ЕН 1870-7 п.5.2.5				Выбрасывание	Соответствует / не соответствует
3348	СТБ ЕН 1870-7 п.5.2.6				Опорные поверхности	Соответствует / не соответствует
3349	СТБ ЕН 1870-7 п.5.2.7				Доступ к подвижным элементам станка	Соответствует / не соответствует
3350	СТБ ЕН 1870-7 п.5.2.8				Устройство для удержания и установки бревна	Удерживает / не удерживает
3351	СТБ ЕН 1870-7 п.5.3.2, приложение D				Шум	(20-140) дБ
3352	СТБ ЕН 1870-7 п.5.3.3				Выброс стружки	Выброс есть / выброса нет
3353	СТБ ЕН 1870-7 п.5.3.4				Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3354	СТБ ЕН 1870-7 п.5.3.5				Эргономика	Соответствует / не соответствует
3355	СТБ ЕН 1870-7 п.5.3.6				Освещение	(1-20000) лк
3356	СТБ ЕН 1870-7 п.5.3.16				Отключение электроэнергии	Соответствует / не соответствует
3357	СТБ ЕН 1870-7 п.6.2				Маркировка	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3358	СТБ ЕН 1870-7 п.6.3				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
3359	СТБ ЕН 1870-7 приложение А				Биение	(0-10) мм
3360	СТБ ЕН 1870-7 приложение В СТБ ЕН 1870-7 приложение С				Расклинивающий нож	(0-5) м (0-130) нм
3361	СТБ ЕН 1870-8 п.5.1.1	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 8. Станки обрезные и реечные с механизированным пильным устройством и с ручной загрузкой и/или выгрузкой	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Органы управления	Соответствует / не соответствует
3362	СТБ ЕН 1870-8 п.5.1.2				Расположение органов управления	(0-5) м
3363	СТБ ЕН 1870-8 п.5.1.3				пуск	Соответствует / не соответствует
3364	СТБ ЕН 1870-8 п.5.1.4				Нормальная остановка	Соответствует / не соответствует
3365	СТБ ЕН 1870-8 п.5.1.5				Аварийная остановка	Соответствует / не соответствует
3366	СТБ ЕН 1870-8 п.5.1.6				Механическая подача	Соответствует / не соответствует
3367	СТБ ЕН 1870-8 п.5.1.7				Замена диска	Осуществляется / не осуществляется
3368	СТБ ЕН 1870-8 п.5.1.8				Изменение частоты вращения	Работает / не работает
3369	СТБ ЕН 1870-8 п.5.1.9				Дублирование органов управления	Соответствует / не соответствует
3370	СТБ ЕН 1870-8 п.5.1.10				Энергообеспечение	Соответствует / не соответствует
3371	СТБ ЕН 1870-8 п.5.1.11				Переустановка упоров	Соответствует / не соответствует
3372	СТБ ЕН 1870-8 п.5.2.1				Устойчивость	Устойчив / не устойчив
3373	СТБ ЕН 1870-8 п.5.2.2				Поломки во время эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3374	СТБ ЕН 1870-8 п.5.2.3				Держатель инструмента	Соответствует / не соответствует
3375	СТБ ЕН 1870-8 п.5.2.4				Тормозная система	Соответствует / не соответствует
3376	СТБ ЕН 1870-8 п.5.2.5				Выбрасывание	Соответствует / не соответствует
3377	СТБ ЕН 1870-8 п.5.2.6				Опорные поверхности	Соответствует / не соответствует
3378	СТБ ЕН 1870-8 п.5.2.7				Доступ к подвижным элементам станка	Соответствует / не соответствует
3379	СТБ ЕН 1870-8 п.5.2.8				Зажимы обрабатывающего изделия	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3380	СТБ ЕН 1870-8 п.5.2.9				Защитные устройства	Соответствует / не соответствует
3381	СТБ ЕН 1870-8 п.5.3.2, Приложение Е				Шум	(20-140) дБ
3382	СТБ ЕН 1870-8 п.5.3.3				Выброс стружки	Выброс есть / выброса нет
3383	СТБ ЕН 1870-8 п.5.3.4				Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3384	СТБ ЕН 1870-8 п.5.3.5				Эргономика	Соответствует / не соответствует
3385	СТБ ЕН 1870-8 п.5.3.6, Приложение F				Освещение	(1-20000) лк
3386	СТБ ЕН 1870-8 п.5.3.16				Отключение электроэнергии	Соответствует / не соответствует
3387	СТБ ЕН 1870-8 п.6.2				Маркировка	Наличие / отсутствие
3388	СТБ ЕН 1870-8 п.6.3				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
3389	СТБ ЕН 1870-8 Приложение А				Биение	(0-10) мм
3390	СТБ ЕН 1870-8 Приложение В, С				Расклинивающий нож	(0-5) м (0-130) нм
3391	СТБ ЕН 1870-8 Приложение D				Жесткость пластинчатой завесы	Обеспечивает защиту / не обеспечивает защиту
3392	СТБ ЕН 1870-9 п.5.1.1	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 9. Станки двусторонние усорезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Органы управления	Соответствует / не соответствует
3393	СТБ ЕН 1870-9 п.5.1.2				Расположение органов управления	(0-5) м
3394	СТБ ЕН 1870-9 п.5.1.3				пуск	Соответствует / не соответствует
3395	СТБ ЕН 1870-9 п.5.1.4				Нормальная остановка	Соответствует / не соответствует
3396	СТБ ЕН 1870-9 п.5.1.5				Аварийная остановка	Соответствует / не соответствует
3397	СТБ ЕН 1870-9 п.5.1.7				Механическая подача	Соответствует / не соответствует
3398	СТБ ЕН 1870-9 п.5.1.8				Энергообеспечение	Соответствует / не соответствует
3399	СТБ ЕН 1870-9 п.5.1.9				Нарушение в цепи управления	Соответствует / не соответствует
3400	СТБ ЕН 1870-9 п.5.2.1				Устойчивость	Устойчив / не устойчив
3401	СТБ ЕН 1870-9 п.5.2.2				Поломки во время эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3402	СТБ ЕН 1870-9 п.5.2.3				Держатель инструмента	Соответствует / не соответствует
3403	СТБ ЕН 1870-9 п.5.2.4				Тормозная система	Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
3404	СТБ ЕН 1870-9 п.5.2.5				Выбрасывание	Соответствует / не соответствует
3405	СТБ ЕН 1870-9 п.5.2.6				Опорные поверхности	Соответствует / не соответствует
3406	СТБ ЕН 1870-9 п.5.2.7				Доступ к подвижным элементам станка	Соответствует / не соответствует
3407	СТБ ЕН 1870-9 п.5.2.8				Зажимное устройство	Соответствует / не соответствует
3408	СТБ ЕН 1870-9 п.5.3.2				Шум	(20-140) дБ
3409	СТБ ЕН 1870-9 п.5.3.3				Выброс стружки	Выброс есть / выброса нет
3410	СТБ ЕН 1870-9 п.5.3.4				Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3411	СТБ ЕН 1870-9 п.5.3.5				Эргономика	Соответствует / не соответствует
3412	СТБ ЕН 1870-9 п.5.3.6, Приложение В				Освещение	(1-20000) лк
3413	СТБ ЕН 1870-9 п.5.3.15				Отключение электроэнергии	Соответствует / не соответствует
3414	СТБ ЕН 1870-9 п.6.2				Маркировка	Наличие / отсутствие
3415	СТБ ЕН 1870-9 п.6.3				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
3416	СТБ ЕН 1870-9 Приложение А				Биение	(0-10) мм
3417	СТБ EN 1870-10 п.5.1.1	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 10. Станки автоматические и полуавтоматические отрезные однополотные с подачей пилы вверх	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Органы управления	Соответствует / не соответствует
3418	СТБ EN 1870-10 п.5.1.2				Расположение органов управления	(0-5) м
3419	СТБ EN 1870-10 п.5.1.3				пуск	Соответствует / не соответствует
3420	СТБ EN 1870-10 п.5.1.4				Нормальная остановка	Соответствует / не соответствует
3421	СТБ EN 1870-10 п.5.1.5				Аварийная остановка	Соответствует / не соответствует
3422	СТБ EN 1870-10 п.5.1.6				Механическая подача	Соответствует / не соответствует
3423	СТБ EN 1870-10 п.5.1.7				Выбор режима работы	Соответствует / не соответствует
3424	СТБ EN 1870-10 п.5.1.8				Энергообеспечение	Соответствует / не соответствует
3425	СТБ EN 1870-10 п.5.1.9				Нарушение в цепи управления	Соответствует / не соответствует
3426	СТБ EN 1870-10 п.5.2.1				Устойчивость	Устойчив / не устойчив
3427	СТБ EN 1870-10 п.5.2.2				Поломки во время эксплуатации	Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
3428	СТБ EN 1870-10 п.5.2.3				Держатель инструмента	Соответствует / не соответствует
3429	СТБ EN 1870-10 п.5.2.4				Тормозная система	Соответствует / не соответствует
3430	СТБ EN 1870-10 п.5.2.5				Выбрасывание	Соответствует / не соответствует
3431	СТБ EN 1870-10 п.5.2.6				Опорные поверхности	Соответствует / не соответствует
3432	СТБ EN 1870-10 п.5.2.7				Доступ к подвижным элементам станка	Соответствует / не соответствует
3433	СТБ EN 1870-10 п.5.2.8				Зажимное устройство	Соответствует / не соответствует
3434	СТБ EN 1870-10 п.5.3.2				Шум	(20-140) дБ
3435	СТБ EN 1870-10 п.5.3.3				Выброс стружки	Выброс есть / выброса нет
3436	СТБ EN 1870-10 п.5.3.4				Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3437	СТБ EN 1870-10 п.5.3.5				Эргономика	Соответствует / не соответствует
3438	СТБ EN 1870-10 п.5.3.11				Неправильный монтаж	Соответствует / не соответствует
3439	СТБ EN 1870-10 п.5.3.12				Отключение электроэнергии	Соответствует / не соответствует
3440	СТБ EN 1870-10 п.6.1				Предупреждающие надписи	Наличие / отсутствие
3441	СТБ EN 1870-10 п.6.2				Маркировка	Наличие / отсутствие
3442	СТБ EN 1870-10 п.6.3				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
3443	СТБ EN 1870-10 приложение А				Биение	(0-10) мм
3444	СТБ EN 1870-11 п.5.2.1	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 11. Станки автоматические и полуавтоматические горизонтальные поперечно-отрезные однополотные (станки радиально-отрезные)	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Органы управления	Соответствует / не соответствует
3445	СТБ EN 1870-11 п.5.2.2				Расположение органов управления	(0-5) м
3446	СТБ EN 1870-11 п.5.2.3				пуск	Соответствует / не соответствует
3447	СТБ EN 1870-11 п.5.2.4				Нормальная остановка	Соответствует / не соответствует
3448	СТБ EN 1870-11 п.5.2.5				Аварийная остановка	Соответствует / не соответствует
3449	СТБ EN 1870-11 п.5.2.6				Механическая подача	Соответствует / не соответствует
3450	СТБ EN 1870-11 п.5.2.7				Выбор режима работы	Соответствует / не соответствует
3451	СТБ EN 1870-11 п.5.2.8				Энергообеспечение	Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
3452	СТБ EN 1870-11 п.5.2.9				Нарушение в цепи управления	Соответствует / не соответствует
3453	СТБ EN 1870-11 п.5.3.1				Устойчивость	Устойчив / не устойчив
3454	СТБ EN 1870-11 п.5.3.2				Поломки во время эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3455	СТБ EN 1870-11 п.5.3.3				Держатель инструмента	Соответствует / не соответствует
3456	СТБ EN 1870-11 п.5.3.4				Тормозная система	Соответствует / не соответствует
3457	СТБ EN 1870-11 п.5.3.5				Выбрасывание	Соответствует / не соответствует
3458	СТБ EN 1870-11 п.5.3.6				Опорные поверхности	Соответствует / не соответствует
3459	СТБ EN 1870-11 п.5.3.7				Доступ к подвижным элементам станка	Соответствует / не соответствует
3460	СТБ EN 1870-11 п.5.3.8				Зажимное устройство	Соответствует / не соответствует
3461	СТБ EN 1870-11 п.5.4.2				Шум	(20-140) дБ
3462	СТБ EN 1870-11 п.5.4.3				Выброс стружки	Выброс есть / выброса нет
3463	СТБ EN 1870-11 п.5.4.4				Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3464	СТБ EN 1870-11 п.5.4.5				Эргономика	Соответствует / не соответствует
3465	СТБ EN 1870-11 п.5.4.11				Неправильный монтаж	Соответствует / не соответствует
3466	СТБ EN 1870-11 п.5.4.12				Отключение электроэнергии	Соответствует / не соответствует
3467	СТБ EN 1870-11 п.6.1				Предупреждающие надписи	Наличие / отсутствие
3468	СТБ EN 1870-11 п.6.2				Маркировка	Наличие / отсутствие
3469	СТБ EN 1870-11 п.6.3				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
3470	СТБ EN 1870-11 Приложение В				Биение	(0-10) мм
3471	СТБ EN 1870-12 п.5.1.1	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 12. Станки поперечно-отрезные маятниковые	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Органы управления	Соответствует / не соответствует
3472	СТБ EN 1870-12 п.5.1.2				Расположение органов управления	(0-5) м
3473	СТБ EN 1870-12 п.5.1.3				пуск	Соответствует / не соответствует
3474	СТБ EN 1870-12 п.5.1.4				Нормальная остановка	Соответствует / не соответствует
3475	СТБ EN 1870-12 п.5.1.5				Аварийная остановка	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3476	СТБ EN 1870-12 п.5.1.6				Механическая подача	Соответствует / не соответствует
3477	СТБ EN 1870-12 п.5.1.7				Выбор режима работы	Соответствует / не соответствует
3478	СТБ EN 1870-12 п.5.1.8				Энергообеспечение	Соответствует / не соответствует
3479	СТБ EN 1870-12 п.5.1.9				Нарушение в цепи управления	Соответствует / не соответствует
3480	СТБ EN 1870-12 п.5.2.1				Устойчивость	Устойчив / не устойчив
3481	СТБ EN 1870-12 п.5.2.2				Поломки во время эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3482	СТБ EN 1870-12 п.5.2.3				Держатель инструмента	Соответствует / не соответствует
3483	СТБ EN 1870-12 п.5.2.4				Тормозная система	Соответствует / не соответствует
3484	СТБ EN 1870-12 п.5.2.5				Выбрасывание	Соответствует / не соответствует
3485	СТБ EN 1870-12 п.5.2.6				Опорные поверхности	Соответствует / не соответствует
3486	СТБ EN 1870-12 п.5.2.7				Доступ к подвижным элементам станка	Соответствует / не соответствует
3487	СТБ EN 1870-12 п.5.2.8				Зажимное устройство	Соответствует / не соответствует
3488	СТБ EN 1870-12 п.5.3.2				Шум	(20-140) дБ
3489	СТБ EN 1870-12 п.5.3.3				Выброс стружки	Выброс есть / выброса нет
3490	СТБ EN 1870-12 п.5.3.4				Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3491	СТБ EN 1870-12 п.5.3.5				Эргономика	Соответствует / не соответствует
3492	СТБ EN 1870-12 п.5.3.11				Неправильный монтаж	Соответствует / не соответствует
3493	СТБ EN 1870-12 п.5.3.12				Отключение электроэнергии	Соответствует / не соответствует
3494	СТБ EN 1870-12 п.6.1				Предупреждающие надписи	Наличие / отсутствие
3495	СТБ EN 1870-12 п.6.2				Маркировка	Наличие / отсутствие
3496	СТБ EN 1870-12 п.6.3				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
3497	СТБ EN 1870-12 Приложение В				Биение	(0-10) мм
3498	СТБ EN 1870-15 п.5.2.1	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 15. Станки многополотные по-	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Органы управления	Соответствует / не соответствует
3499	СТБ EN 1870-15 п.5.2.2				Расположение органов управления	(0-5) м
3500	СТБ EN 1870-15 п.5.2.3				пуск	Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
		перечно-отрезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой				соответствует
3501	СТБ EN 1870-15 п.5.2.4				Нормальная остановка	Соответствует / не соответствует
3502	СТБ EN 1870-15 п.5.2.5				Аварийная остановка	Соответствует / не соответствует
3503	СТБ EN 1870-15 п.5.2.6				Механическая подача	Соответствует / не соответствует
3504	СТБ EN 1870-15 п.5.2.7				Дублирование органа управления	Наличие / отсутствие
3505	СТБ EN 1870-15 п.5.2.8				Энергообеспечение	Соответствует / не соответствует
3506	СТБ EN 1870-15 п.5.2.9				Нарушение в цепи управления	Соответствует / не соответствует
3507	СТБ EN 1870-15 п.5.3.1				Устойчивость	Устойчив / не устойчив
3508	СТБ EN 1870-15 п.5.3.2				Поломки во время эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3509	СТБ EN 1870-15 п.5.3.3				Держатель инструмента	Соответствует / не соответствует
3510	СТБ EN 1870-15 п.5.3.4				Тормозная система	Соответствует / не соответствует
3511	СТБ EN 1870-15 п.5.3.5				Выбрасывание	Соответствует / не соответствует
3512	СТБ EN 1870-15 п.5.3.6				Опорные поверхности	Соответствует / не соответствует
3513	СТБ EN 1870-15 п.5.3.7, СТБ EN 1870-1Приложение В				Доступ к подвижным элементам станка	Соответствует / не соответствует
3514	СТБ EN 1870-15 п.5.4.2, СТБ EN 1870-15 Приложение С				Шум	(20-140) дБ
3515	СТБ EN 1870-15 п.5.4.3				Выброс стружки	Выброс есть / выброса нет
3516	СТБ EN 1870-15 п.5.4.4				Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3517	СТБ EN 1870-15 п.5.4.5				Эргономика	Соответствует / не соответствует
3518	СТБ EN 1870-15 п.5.4.6				Освещенность	(1-20000) лк
3519	СТБ EN 1870-15 п.5.4.12				Неправильный монтаж	Соответствует / не соответствует
3520	СТБ EN 1870-15 п.5.4.13				Отключение электроэнергии	Соответствует / не соответствует
3521	СТБ EN 1870-15 п.6.2				Предупреждающие надписи	Наличие / отсутствие
3522	СТБ EN 1870-15 п.6.3				Маркировка	Наличие / отсутствие
3523	СТБ EN 1870-15 п.6.4				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3524	СТБ EN 1870-15 Приложение А				Биение	(0-10) мм
3525	СТБ EN 1870-16 п.5.2.1	Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 16. Станки двухсторонние усорезные для V-образного распила	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Органы управления	Соответствует / не соответствует
3526	СТБ EN 1870-16 п.5.2.2				Расположение органов управления	(0-5) м
3527	СТБ EN 1870-16 п.5.2.3				пуск	Соответствует / не соответствует
3528	СТБ EN 1870-16 п.5.2.4				Нормальная остановка	Соответствует / не соответствует
3529	СТБ EN 1870-16 п.5.2.5				Аварийная остановка	Соответствует / не соответствует
3530	СТБ EN 1870-16 п.5.2.6				Орган выбора режима	Наличие / отсутствие
3531	СТБ EN 1870-16 п.5.2.7				Энергообеспечение	Соответствует / не соответствует
3532	СТБ EN 1870-16 п.5.2.8				Нарушение в цепи управления	Соответствует / не соответствует
3533	СТБ EN 1870-16 п.5.3.1				Устойчивость	Устойчив / не устойчив
3534	СТБ EN 1870-16 п.5.3.2				Поломки во время эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3535	СТБ EN 1870-16 п.5.3.3				Держатель инструмента	Соответствует / не соответствует
3536	СТБ EN 1870-16 п.5.3.4				Тормозная система	Соответствует / не соответствует
3537	СТБ EN 1870-16 п.5.3.5				Выбрасывание	Соответствует / не соответствует
3538	СТБ EN 1870-16 п.5.3.6				Опорные поверхности	Соответствует / не соответствует
3539	СТБ EN 1870-16 п.5.3.7				Доступ к подвижным элементам станка	Соответствует / не соответствует
3540	СТБ EN 1870-16 п.5.3.8				Устройство зажима	Соответствует / не соответствует
3541	СТБ EN 1870-16 п.5.4.2				Шум	(20-140) дБ
3542	СТБ EN 1870-16 п.5.4.3				Выброс стружки	Выброс есть / выброса нет
3543	СТБ EN 1870-16 п.5.4.4				Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3544	СТБ EN 1870-16 п.5.4.5				Эргономика	Соответствует / не соответствует
3545	СТБ EN 1870-16 п.5.4.8				Неправильный монтаж	Соответствует / не соответствует
3546	СТБ EN 1870-16 п.5.4.9				Отключение электроэнергии	Соответствует / не соответствует
3547	СТБ EN 1870-16 п.6.2				Маркировка	Наличие / отсутствие
3548	СТБ EN 1870-16 п.6.3				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
3549	СТБ EN 1870-16 При-				Биение	(0-10) мм

1	2	3	4	5	6	7
	ложение А					
3550	СТБ ЕН 848-2 п.5.1.1	Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки для односторонней обработки вращающимся инструментом. Часть 2. Одношпиндельные фрезерные станки с верхним расположением шпинделя и ручной/механизированной подачей	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Органы управления	Соответствует / не соответствует
3551	СТБ ЕН 848-2 п.5.1.2				Расположение органов управления	(0-5) м
3552	СТБ ЕН 848-2 п.5.1.3				пуск	Соответствует / не соответствует
3553	СТБ ЕН 848-2 п.5.1.4				Нормальная остановка	Соответствует / не соответствует
3554	СТБ ЕН 848-2 п.5.1.5				Аварийная остановка	Соответствует / не соответствует
3555	СТБ ЕН 848-2 п.5.1.6				Выбор режима работы	Наличие / отсутствие
3556	СТБ ЕН 848-2 п.5.1.7				Выбор числа оборотов	Наличие / отсутствие
3557	СТБ ЕН 848-2 п.5.1.8				Механическая подача	Соответствует / не соответствует
3558	СТБ ЕН 848-2 п.5.1.9				Энергообеспечение	Соответствует / не соответствует
3559	СТБ ЕН 848-2 п.5.1.10				Нарушение в цепи управления	Соответствует / не соответствует
3560	СТБ ЕН 848-2 п.5.2.1				Устойчивость	Устойчив / не устойчив
3561	СТБ ЕН 848-2 п.5.2.4				Тормозная система	Соответствует / не соответствует
3562	СТБ ЕН 848-2 п.5.2.5				Выбрасывание	Соответствует / не соответствует
3563	СТБ ЕН 848-2 п.5.2.6				Опорные поверхности	Соответствует / не соответствует
3564	СТБ ЕН 848-2 п.5.2.7				Доступ к подвижным элементам станка	Соответствует / не соответствует
3565	СТБ ЕН 848-2 п.5.2.8				Разделительные устройства	Соответствует / не соответствует
3566	СТБ ЕН 848-2 п.5.2.10				Устройство зажима	Соответствует / не соответствует
3567	СТБ ЕН 848-2 п.5.3.2				Шум	(20-140) дБ
3568	СТБ ЕН 848-2 п.5.3.3				Выброс стружки	Выброс есть / выброса нет
3569	СТБ ЕН 848-2 п.5.3.4				Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3570	СТБ ЕН 848-2 п.5.3.16				Отключение электроэнергии	Соответствует / не соответствует
3571	СТБ ЕН 848-2 п.6.2				Маркировка	Наличие / отсутствие
3572	СТБ ЕН 848-2 п.6.3				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
3573	СТБ ЕН 848-3 п.5.1.1	Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки для односторонней обработки вращающимся инструментом. Часть 3.	28.49.12 28.99.39	8465 8466 8479	Органы управления	Соответствует / не соответствует
3574	СТБ ЕН 848-3 п.5.1.2				Расположение органов управления	(0-5) м
3575	СТБ ЕН 848-3 п.5.1.3				пуск	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3576	СТБ ЕН 848-3 п.5.1.4	Сверлильные и фрезерные станки с числовым программным управлением			Регулировка числа оборотов	Наличие / отсутствие
3577	СТБ ЕН 848-3 п.5.1.5				Энергообеспечение	Соответствует / не соответствует
3578	СТБ ЕН 848-3 п.5.1.6				Нарушение в цепи управления	Соответствует / не соответствует
3579	СТБ ЕН 848-3 п.5.2.1				Устойчивость	Устойчив / не устойчив
3580	СТБ ЕН 848-3 п.5.2.3				Держатель инструмента	Соответствует / не соответствует
3581	СТБ ЕН 848-3 п.5.2.4				Тормозная система	Соответствует / не соответствует
3582	СТБ ЕН 848-3 п.5.2.7				Доступ к подвижным элементам станка	Соответствует / не соответствует
3583	СТБ ЕН 848-3 п.5.2.8				Устройство зажима	Соответствует / не соответствует
3584	СТБ ЕН 848-3 п.5.3.2 СТБ ЕН 848-3 Приложение В				Шум	(20-140) дБ
3585	СТБ ЕН 848-3 п.5.3.3				Выброс стружки	Выброс есть / выброса нет
3586	СТБ ЕН 848-3 п.5.3.4				Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3587	СТБ ЕН 848-3 п.5.3.5				Эргономика	Соответствует / не соответствует
3588	СТБ ЕН 848-3 п.5.3.6				Освещение	(1-20000)лк
3589	СТБ ЕН 848-3 п.5.3.15				Отключение электроэнергии	Соответствует / не соответствует
3590	СТБ ЕН 848-3 п.6.2				Маркировка	Наличие / отсутствие
3591	СТБ ЕН 848-3 п.6.3				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
3592	ГОСТ 20680 п.6.2	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия	28.99.39	7309 7310 7311 8419 8420 8421 8444 8479 7419 7508 7611 7612 8108 8417 8479	работоспособность	Работает / не работает
3593	ГОСТ 20680 п.6.3				Комплектность	Комплектен / не комплектен
3594	ГОСТ 20680 п.6.4				Маркировка	Наличие / отсутствие
3595	ГОСТ 20680 п.6.5				Упаковка	Наличие / отсутствие
3596	ГОСТ 20680 п.6.6				Прочность корпуса	(0-600) кгс/см2
					герметичность	(0-600) кгс/см2
					Сопротивление заземления	(1-99990) Ом (1*10-1 -0,9999) Ом (5*10-3 -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
					Температура наружных поверхностей	(-40-1100)°С
					Шум	(20-140) дБа
					вибрация	(70-170) дБа
3597	ГОСТ 20680 п.6.7				Внешний вид	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3598	ГОСТ ИСО 11449 8.1.1-п.8.1.3	Культиваторы фрезерные, управляемые идущим рядом оператором. Требования безопасности и методы испытаний	28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.99.39	8201 8202 8211 8432	Вращение колес	Вращаются / не вращаются
3599	ГОСТ ИСО 11449 п.8.2				Отключение ведущих колес	Преодолел / не преодолел
3600	ГОСТ ИСО 11449 п.8.3.1				Устойчивость маркировки	Устойчива / не устойчива
3601	ГОСТ 12.1.050 п.3	Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах	28.30.21 28.99.39	8432 8433 8467 8701	Измерение шума	(20-140) дБа
3602	ГОСТ 12.1.050 п.4				Определения воздействия шума	(20-140) дБа
3603	ГОСТ 31193 (ЕН 1032) п.7	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Общие требования	28.30.21 28.99.39	8432 8433 8467 8701	Условия испытания	Соответствуют / не Соответствуют
3604	ГОСТ 31193 (ЕН 1032) п.8.1				Подготовка к испытанию	10 мин
3605	ГОСТ 31193 (ЕН 1032) п.8.2.1				Среднее значение вибрации	Соответствуют / не Соответствуют
3606	ГОСТ 31193 (ЕН 1032) п.8.2.2				Коэффициент вариации	Соответствуют / не Соответствуют
3607	ГОСТ Р 53055 п.5.1	Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом. Общие требования безопасности	28.30.21 28.99.39	8432 8433 8467 8701	Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3608	ГОСТ Р 53055 п.6.3				Шум	(20-140) дБа 7,5 м
3609	ГОСТ Р 53055 п.6.4				Вибрация	(70-170) ДБа
3610	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) п.5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Требования безопасности. Методы испытаний	29.10.59 25.73.20	8425 8427 8432 8436 8467 8701 8704 8705	Вибрация	(20-140) дБа 7,5 м
					Шум	(70-170) ДБа
					Выхлопная система	
					Рукоятки	Соответствует/не соответствует
					Барьер	Соответствует/не соответствует
					Управление дросселем	Соответствует/не соответствует
					Муфта сцепления	Соответствует/не соответствует
					Устройство остановки двигателя	Соответствует/не соответствует
					Система подвески	Наличие / отсутствие
					Балансировка	(0-5) м
					Прочность режущего приспособления	Ломается / не ломается
					Фиксация режущего приспособления	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Защитные устройства	(0-5) м
					Расстояние до режущего инструмента	(0-5) м
					Отверстие бака	Соответствует / не соответствует
					Защита от прикасания к нагревающим деталям	Доступен / не доступен
					Защита от прикасания к частям под напряжением	Изолированы / не изолированы
3611	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Приложение А				Испытание на удар режущего полотна	Повреждения есть / повреждений нет
3612	ГОСТ 17770	Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам	28.30.21 28.99.39	8432 8433 8467 8701	Вибрация	(70-170) дБа
3613	ГОСТ 27570.0 п.8	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний	28.30.21 28.99.39 28.93.17	8432 8433 8467 8701 8418 8419 8422 8438 8516 8509	Защита от поражения электрическим током	Доступ есть / доступ отсутствует
3614	ГОСТ 27570.0 п.9				Пуск электромеханических приборов	Соответствует / не соответствует
3615	ГОСТ 27570.0 п.10				Потребляемая мощность и ток	Соответствует / не соответствует
3616	ГОСТ 27570.0 п.11				Нагрев	(-40-1000)С
3617	ГОСТ 27570.0 п.12				перегрузка	Соответствует / не соответствует
3618	ГОСТ 27570.0 п.13				Сопротивление изоляции Прочность изоляции Ток утечки	Соответствует / не соответствует
3619	ГОСТ 27570.0 п.15				Влагостойкость	Соответствует / не соответствует
3620	ГОСТ 27570.0 п.16				Сопротивление изоляции Прочность изоляции	Соответствует / не соответствует
3621	ГОСТ 27570.0 п.17				Защита от перегрузки	Срабатывает / не срабатывает
3622	ГОСТ 27570.0 п.18				Износостсойкость	Работает / не работает
3623	ГОСТ 27570.0 п.19				Режим ненормальной работы	Работает / не работает
3624	ГОСТ 27570.0 п.20				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив / не устойчив
3625	ГОСТ 27570.0 п.21				Механическая прочность	
3626	ГОСТ 27570.0 п.22				Конструкция	Наличие / отсутствие
3627	ГОСТ 27570.0 п.23				Внутренняя проводка	Соответствует / не соответствует
3628	ГОСТ 27570.0 п.25				Присоединение к источнику питания	Соответствует / не соответствует
3629	ГОСТ 27570.0 п.26				Зажимы	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3630	ГОСТ 27570.0 п.27				Заземление	Соответствует / не соответствует
3631	ГОСТ 27570.0 п.28				Винты и соединения	Соответствует / не соответствует
3632	ГОСТ 27570.0 п.29				Пути утечки	Соответствует / не соответствует
3633	ГОСТ 27570.0 п.30				Теплостойкость и огнестойкость	Есть / нет возгорание
3634	ГОСТ 12.2.104 п.3.2	Система стандартов безопасности труда. Инструмент механизированный для лесозаготовок. Общие требования безопасности	28.30.21 28.99.39	8432 8433 8467 8701	шум	(20-140) дБа
3635	ГОСТ 12.2.104 п.3.3				вибрация	(70-170) ДБа
3636	ГОСТ 12.2.104 п.3.4				Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3637	ГОСТ 12.2.030 п.5	Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний	28.30.21 28.99.39	8432 8433 8467 8701	шум	(20-140) дБа
3638	ГОСТ 10084 п.5.2	Машины ручные электрические. Общие технические условия	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	Вибрация	(70-170) дБА
3639	ГОСТ 10084 п.5.3				шум	(20-140) дБА
3640	ГОСТ 12.2.013.3 п.4	Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний шлифовальных, дисковых шли-			условия	(20±5)°С (50-60) Гц (220-240) В

1	2	3	4	5	6	7
		фовальных и полировальных машин с вращательным движением рабочего инструмента				
3641	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15) п.4	Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	условия	(20±5)°С (50-60) Гц (220-240) В
3642	ГОСТ 30699 (МЭК 745-2-17) п.4	Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний фрезерных машин и машин для обработки кромок	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	условия	(20±5)°С (50-60) Гц (220-240) В
3643	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) п.4	Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пистолетов-распылителей невоспламеняющихся жидкостей	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	условия	(20±5)°С (50-60) Гц (220-240) В
3644	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16) п.4	Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и мето-	25.73.30 25.73.40	8467 8479	условия	(20±5)°С (50-60) Гц (220-240) В

1	2	3	4	5	6	7
		ды испытаний скобозабивных машин	28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479		
3645	ГОСТ 30873.2 (ИСО 8662-2)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 2. Молотки рубильные и клепальные	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	вибрация	(70-170) дБА
3646	ГОСТ 30873.3 (ИСО 8662-3)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 3. перфораторы и молотки бурильные	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	вибрация	(70-170) дБА
3647	ГОСТ 30873.4 (ИСО 8662-4)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 4. Машины шлифовальные	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428	вибрация	(70-170) дБА

1	2	3	4	5	6	7
				8467 8479		
3648	ГОСТ 30873.5 (ИСО 8662-5)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 5. Бетоноломы и молотки для строительных работ	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	вибрация	(70-170) дБА
3649	ГОСТ 30873.6 (ИСО 8662-6)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 6. Машины сверлильные ударно-вращательные	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	вибрация	(70-170) дБА
3650	ГОСТ 30873.7 (ИСО 8662-7)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 7. Гайковерты, шуруповерты и винтоверты ударные, импульсные и трещеточные	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	вибрация	(70-170) дБА
3651	ГОСТ 30873.8 (ИСО 8662-8)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 8. Машины полировальные, орбитальные шлифовальные и орби-	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39	8467 8479 8424 8474	вибрация	(70-170) дБА

1	2	3	4	5	6	7
		тально-вращательные шлифовальные	28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479		
3652	ГОСТ 30873.9 (ИСО 8662-9)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 9. Трамбовки	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	вибрация	(70-170) дБА
3653	ГОСТ 30873.10 (ИСО 8662-10)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 10. Ножницы вырубные и ножевые	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	вибрация	(70-170) дБА
3654	ГОСТ 30873.11 (ИСО 8662-11)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 11. Машины для забивания крепежных средств	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	вибрация	(70-170) дБА

1	2	3	4	5	6	7
3655	ГОСТ 30873.12 (ИСО 8662-12)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 12. Пилы ножовочные, дисковые и маятниковые и напильники возвратно-поступательного действия	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	вибрация	(70-170) дБА
3656	ГОСТ 30873.13 (ИСО 8662-13)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 13. Машины шлифовальные для обработки штампов	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	вибрация	(70-170) дБА
3657	ГОСТ 30873.14 (ИСО 8662-14)	Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 14. Инструменты для обработки камня и молотки зачистные пучковые	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	вибрация	(70-170) дБа
3658	ГОСТ 31325 (ИСО 4872)	Шум. Измерение шума строительного оборудования, работающего под открытым небом. Метод установления соответствия нормам шума	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12	8467 8479 8424 8474 8430 8413	Шум	(20-140) дБа

1	2	3	4	5	6	7
			28.92.30 28.99.39	8425 8426 8428 8467 8479		
3659	ГОСТ 31337 (ИСО 15744)	Шум машин. Машины ручные неэлектрические. Технический метод измерения шума	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	Шум	(20-140) дБа
3660	ГОСТ Р 53569 (ЕН 12549)	Шум машин. Испытания на шум машин для забивания крепежных изделий. Технический метод	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	Шум	(20-140) дБа
3661	ГОСТ 3347 п.4.2	Насосы центробежные для жидких молочных продуктов. Общие технические условия	28.12.13 28.25.13 28.99.39	8413 8414	Герметичность и прочность	Выдержал / не выдержал
3662	ГОСТ 3347 п.4.3				Шероховатость	Соответствует / не соответствует
3663	ГОСТ 3347 п.4.5				Плавность работы	Заедает / не заедает
3664	ГОСТ 3347 п.4.6				Шум	(20-140) дБа
3665	ГОСТ 3347 п.4.7				Комплектность	Комплектен / не комплектен
					упаковка	Соответствует / не соответствует
3666	ГОСТ 3347 п.4.8				Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3667	ГОСТ 3347 п.4.9				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3668	ГОСТ 31300 (ЕН	Шум машин. Насосы гид-			Шум	(20-140) дБа

1	2	3	4	5	6	7
	12639) п.7-10, приложение А, приложение В	равлические. Испытания на шум	28.12.13 28.25.13 28.99.39	8413 8414		
3669	ГОСТ 31336 (ИСО 2151) п.6-8, Приложение С, приложение D	Шум машин. Технические методы измерения шума компрессоров и вакуумных насосов	28.12.13 28.25.13 28.99.39	8413 8414	Шум	(20-140) дБа
3670	ГОСТ МЭК 60335-2-41 п.5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Дополнительные требования к насосам	28.12.13 28.25.13 28.99.39	8413 8414	условия	(20±5)°С (50-60) Гц (220-240) В
3671	СТБ 1831 п.6.3	Насосы шестеренные объемного гидропривода. Технические условия	28.12.13 28.25.13 28.99.39	8413 8414	Шум	(20-140) дБа
					вибрация	(70-170) дБа
3672	СТБ EN 13951 п.6.1	Оборудование продовольственное и сельскохозяйственное. Насосы для подачи жидких продуктов. Требования безопасности и правила конструирования	28.12.13 28.25.13 28.99.39	8413 8414	Документация	Соответствует / не соответствует
3673	СТБ EN 13951 п.6.2				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3674	СТБ EN 13951 п.6.3				Применяемые материалы	Соответствует / не соответствует
3675	СТБ EN 13951 п.6.5				Шероховатость	Соответствует / не соответствует
3676	ГОСТ 14254 (МЭК 529) п.11	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)	28.12.13 28.25.13 28.99.39 28.25.2	8413 8414	Общие испытания	Соответствует / не соответствует
3677	ГОСТ 14254 (МЭК 529) п.12				Габаритные размеры щупов	Соответствует / не соответствует
3678	ГОСТ 14254 (МЭК 529) п.13				Испытание щупами и камерой пыли	IP (1X-6X)
3679	ГОСТ 14254 (МЭК 529) п.14				Испытание на дождевальной установке	IP (X1-X8)
3680	ГОСТ 30691 (ИСО 4871) приложение А	Шум машин. Заявление и контроль значений шумо-	28.12.13	8413	Шум	(20-140) дБа

1	2	3	4	5	6	7
		вых характеристик	28.25.13 28.99.39	8414		
3681	СТБ ЕН 792-1 п.7.1	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 1. Машины для крепления деталей без резьбы	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	Вибрация	(70-170) дБа
3682	СТБ ЕН 792-1 п.7.2				Шум	(20-140) дБа
3683	СТБ ЕН 792-1 п.7.3				Непреднамеренный пуск	Срабатывание / не срабатывание
3684	СТБ ЕН 792-1 п.7.4				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Устойчивость	Устойчив / не устойчив
					Выброс частей	Выбрасывает / не выбрасывает
					Рукоятка	Соответствует / не соответствует
					Устройство управления	Соответствует / не соответствует
					Подвесное устройство	Соответствует / не соответствует
					Устройство пуска и остановки	Соответствует / не соответствует
3685	СТБ ЕН 792-2 п.7.2	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 2. Машины режущие и обжимные	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	Вибрация	(70-170) дБа
3686	СТБ ЕН 792-2 п.7.1				Шум	(20-140) дБа
3687	СТБ ЕН 792-2 п.7.3				Непреднамеренный пуск	Срабатывание / не срабатывание
3688	СТБ ЕН 792-2 п.7.4				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Устойчивость	Устойчив / не устойчив
					Выброс частей	Выбрасывает / не выбрасывает
					Рукоятка	Соответствует / не соответствует
					Устройство управления	Соответствует / не соответствует
					Подвесное устройство	Соответствует / не соответствует
					Устройство пуска и остановки	Соответствует / не соответствует
3689	СТБ ЕН 792-2 приложение С.3.1				Механическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3690	СТБ ЕН 792-2 приложение С.3.2				Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3691	СТБ ЕН 792-2 прило-				Тепловая безопасность	Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
	жение С.3.3					соответствует
3692	СТБ ЕН 792-2 приложение С.3.4				Расходные материалы	Соответствует / не соответствует
3693	СТБ ЕН 792-2 приложение С.3.5				Пуск и остановка	Соответствует / не соответствует
3694	СТБ ЕН 792-2 приложение С.4.1				Маркировка и знаки	Наличие / отсутствие
3695	СТБ ЕН 792-2 приложение С.4.2.1				Инструкция для пользователя	Наличие / отсутствие
3696	СТБ ЕН 792-2 приложение С.4.2.2				Инструкция по техническому обслуживанию	Указано / не указано
3697	СТБ ЕН 792-3 п.7.1	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 3. Машины для сверления и нарезания резьбы	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	Шум	(20-140) дБа
3698	СТБ ЕН 792-3 п.7.2				Вибрация	(70-170) дБа
3699	СТБ ЕН 792-3 п.7.3				Непреднамеренный пуск	Срабатывание / не срабатывание
3700	СТБ ЕН 792-3 п.7.4				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Устойчивость	Устойчив / не устойчив
					Выброс частей	Выбрасывает / не выбрасывает
					Рукоятка	Соответствует / не соответствует
					Устройство управления	Соответствует / не соответствует
					Подвесное устройство	Соответствует / не соответствует
					Устройство пуска и остановки	Соответствует / не соответствует
3701	СТБ ЕН 792-4 п.7.1	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 4. Машины ударные	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	Шум	(20-140) дБа
3702	СТБ ЕН 792-4 п.7.2				Вибрация	(70-170) дБа
3703	СТБ ЕН 792-4 п.7.3				Непреднамеренный пуск	Срабатывание / не срабатывание
3704	СТБ ЕН 792-4 п.7.4				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Устойчивость	Устойчив / не устойчив
					Выброс частей	Выбрасывает / не выбрасывает
					Рукоятка	Соответствует / не соответствует
					Устройство управления	Соответствует / не соответствует
					Подвесное устройство	Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
					Устройство пуска и остановки	Соответствует / не соответствует
3705	СТБ ЕН 792-4 приложение С.3.1				Механическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3706	СТБ ЕН 792-4 приложение С.3.2				Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3707	СТБ ЕН 792-4 приложение С.3.3				Тепловая безопасность	Соответствует / не соответствует
3708	СТБ ЕН 792-4 приложение С.3.4				Расходные материалы	Соответствует / не соответствует
3709	СТБ ЕН 792-4 приложение С.3.5				Пуск и остановка	Соответствует / не соответствует
3710	СТБ ЕН 792-4 приложение С.4.1				Маркировка и знаки	Наличие / отсутствие
3711	СТБ ЕН 792-4 приложение С.4.2.1				Инструкция для пользователя	Наличие / отсутствие
3712	СТБ ЕН 792-4 приложение С.4.2.2				Инструкция по техническому обслуживанию	Указано / не указано
3713	СТБ ЕН 792-5 п.7.1	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 5. Машины ударно-вращательные	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	Шум	(20-140) дБа
3714	СТБ ЕН 792-5 п.7.2				Вибрация	(70-170) дБа
3715	СТБ ЕН 792-5 п.7.3				Непреднамеренный пуск	Срабатывание / не срабатывание
3716	СТБ ЕН 792-5 п.7.4				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Устойчивость	Устойчив / не устойчив
					Выброс частей	Выбрасывает / не выбрасывает
					Рукоятка	Соответствует / не соответствует
					Устройство управления	Соответствует / не соответствует
					Подвесное устройство	Соответствует / не соответствует
					Устройство пуска и остановки	Соответствует / не соответствует
3717	СТБ ЕН 792-5 приложение С.3.1				Механическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3718	СТБ ЕН 792-5 приложение С.3.2				Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3719	СТБ ЕН 792-5 приложение С.3.3				Тепловая безопасность	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3720	СТБ ЕН 792-5 приложение С.3.4				Расходные материалы	Соответствует / не соответствует
3721	СТБ ЕН 792-5 приложение С.3.5				Пуск и остановка	Соответствует / не соответствует
3722	СТБ ЕН 792-5 приложение С.4.1				Маркировка и знаки	Наличие / отсутствие
3723	СТБ ЕН 792-5 приложение С.4.2.1				Инструкция для пользователя	Наличие / отсутствие
3724	СТБ ЕН 792-5 приложение С.4.2.2				Инструкция по техническому обслуживанию	Указано / не указано
3725	СТБ ЕН 792-6 п.7.1	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 6. Машины резьбозавертывающие	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	Шум	(20-140) дБа
3726	СТБ ЕН 792-6 п.7.2				Вибрация	(70-170) дБа
3727	СТБ ЕН 792-6 п.7.3				Непреднамеренный пуск	Срабатывание / не срабатывание
3728	СТБ ЕН 792-6 п.7.4				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Устойчивость	Устойчив / не устойчив
					Выброс частей	Выбрасывает / не выбрасывает
					Рукоятка	Соответствует / не соответствует
					Устройство управления	Соответствует / не соответствует
					Подвесное устройство	Соответствует / не соответствует
					Устройство пуска и остановки	Соответствует / не соответствует
3729	СТБ ЕН 792-6 приложение С.3.1				Механическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3730	СТБ ЕН 792-6 приложение С.3.2				Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3731	СТБ ЕН 792-6 приложение С.3.3				Тепловая безопасность	Соответствует / не соответствует
3732	СТБ ЕН 792-6 приложение С.3.4				Расходные материалы	Соответствует / не соответствует
3733	СТБ ЕН 792-6 приложение С.3.5				Пуск и остановка	Соответствует / не соответствует
3734	СТБ ЕН 792-6 приложение С.4.1				Маркировка и знаки	Наличие / отсутствие
3735	СТБ ЕН 792-6 приложение С.4.2.1				Инструкция для пользователя	Наличие / отсутствие
3736	СТБ ЕН 792-6 прило-				Инструкция по техническому обслуживанию	Указано / не указано

1	2	3	4	5	6	7
	жение С.4.2.2					
3737	СТБ ЕН 792-7 п.7.1	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 7. Машины шлифовальные	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	Шум	(20-140) дБа
3738	СТБ ЕН 792-7 п.7.2				Вибрация	(70-170) дБа
3739	СТБ ЕН 792-7 п.7.3				Деформация фланцев	(0-1) мм
3740	СТБ ЕН 792-7 п.7.4				Защитные ограждения	Защищает / не защищает
3741	СТБ ЕН 792-7 п.7.5				Непреднамеренный пуск	Срабатывание / не срабатывание
3742	СТБ ЕН 792-7 п.7.6				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Устойчивость	Устойчив / не устойчив
					Выброс частей	Выбрасывает / не выбрасывает
					Рукоятка	Соответствует / не соответствует
					Устройство управления	Соответствует / не соответствует
					Подвесное устройство	Соответствует / не соответствует
					Устройство пуска и остановки	Соответствует / не соответствует
3743	СТБ ЕН 792-7 приложение D.1				Конструкция и толщина	
3744	СТБ ЕН 792-7 приложение D.2				Материал защитного ограждения	Соответствует / не соответствует
3745	СТБ ЕН 792-8 п.7.1	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 8. Машины полировальные и шлифовальные	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	Шум	(20-140) дБа
3746	СТБ ЕН 792-8 п.7.2				Вибрация	(70-170) дБа
3747	СТБ ЕН 792-8 п.7.3				Непреднамеренный пуск	Срабатывание / не срабатывание
3748	СТБ ЕН 792-8 п.7.4				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Устойчивость	Устойчив / не устойчив
					Время движения по инерции	Соответствует / не соответствует
					Регулировка частоты вращения	Регулируется / не регулируется
					Расстояние между частями машины	(0-5) м
					Рукоятка	Соответствует / не соответствует
					Устройство управления	Соответствует / не соответствует
					Устройство пуска и остановки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3749	СТБ ЕН 792-9 п.7.1	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 9. Машины зачистные	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	Шум	(20-140) дБа
3750	СТБ ЕН 792-9 п.7.2				Вибрация	(70-170) дБа
3751	СТБ ЕН 792-9 п.7.3				Непреднамеренный пуск	Срабатывание / не срабатывание
3752	СТБ ЕН 792-9 п.7.4				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Устойчивость	Устойчив / не устойчив
					Время движения по инерции	Соответствует / не соответствует
					Регулировка частоты вращения	Регулируется / не регулируется
					Расстояние между частями машины	(0-5) м
					Рукоятка	Соответствует / не соответствует
					Устройство управления	Соответствует / не соответствует
					Устройство пуска и остановки	Соответствует / не соответствует
3753	СТБ ЕН 792-10 п.7.1	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 10. Машины запрессовочные	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	Шум	(20-140) дБа
3754	СТБ ЕН 792-10 п.7.2				Вибрация	(70-170) дБа
3755	СТБ ЕН 792-10 п.7.3				Непреднамеренный пуск	Срабатывание / не срабатывание
3756	СТБ ЕН 792-10 п.7.4				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Устойчивость	Устойчив / не устойчив
					Тепловая безопасность	Соответствует / не соответствует
					Смазка	Наличие / отсутсвие
					Рукоятка	Соответствует / не соответствует
					Устройство управления	Соответствует / не соответствует
					Подвесное устройство	Соответствует / не соответствует
					Устройство пуска и остановки	Соответствует / не соответствует
3757	СТБ ЕН 792-11 п.7.1	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 11. Ножницы и вырубные ножницы	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11	8467 8479 8424 8474 8430	Шум	(20-140) дБа
3758	СТБ ЕН 792-11 п.7.2				Вибрация	(70-170) дБа
3759	СТБ ЕН 792-11 п.7.3				Непреднамеренный пуск	Срабатывание / не срабатывание
3760	СТБ ЕН 792-11 п.7.4				Внешний вид	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			28.22.12 28.92.30 28.99.39	8413 8425 8426 8428 8467 8479	Устойчивость	Устойчив / не устойчив
					Тепловая безопасность	Соответствует / не соответствует
					Смазка	Наличие / отсутствие
					Рукоятка	Соответствует / не соответствует
					Устройство управления	Соответствует / не соответствует
					Подвесное устройство	Соответствует / не соответствует
					Устройство пуска и остановки	Соответствует / не соответствует
3761	СТБ ЕН 792-12 п.7.1	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 12. Пилы малогабаритные дисковые колебательного и возвратно-поступательного действия	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30 28.99.39	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425 8426 8428 8467 8479	Шум	(20-140) дБа
3762	СТБ ЕН 792-12 п.7.2				Вибрация	(70-170) дБа
3763	СТБ ЕН 792-12 п.7.3				Непреднамеренный пуск	Срабатывание / не срабатывание
3764	СТБ ЕН 792-12 п.7.4				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Устойчивость	Устойчив / не устойчив
					фланцы	(0-10) мм
					Направляющая пластина	Наличие / отсутствие
					Время движения по инерции	Соответствует / не соответствует
					Защитное устройство	Наличие / отсутствие
					Расклинивающий нож	Наличие / отсутствие
					Тепловая безопасность	Соответствует / не соответствует
					Смазка	Наличие / отсутствие
					Рукоятка	Соответствует / не соответствует
					Устройство управления	Соответствует / не соответствует
					Устройство пуска и остановки	Соответствует / не соответствует
3765	СТБ ЕН 792-13 п.6.1.1	Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 13. Машины для забивания крепежных изделий	25.73.30 25.73.40 28.24.1 28.99.39 28.22.11 28.22.12 28.92.30	8467 8479 8424 8474 8430 8413 8425	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3766	СТБ ЕН 792-13 п.6.1.2				Защита от выброса	Выбрасывает / не выбрасывает
3767	СТБ ЕН 792-13 п.6.1.3				Защита от свободного вылета	Соответствует / не соответствует
3768	СТБ ЕН 792-13 п.6.1.4				Конструкция защитного устройства	(0-5) м
3769	СТБ ЕН 792-13 п.6.1.5				конструкция	Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
			28.99.39	8426 8428 8467 8479		соответствует
3770	СТБ ЕН 792-13 п.6.3				Тепловая безопасность	(-40-1100)°С
3771	СТБ ЕН 792-13 п.6.4				Шум	(20-140) дБа
3772	СТБ ЕН 792-13 п.6.5				Вибрация	(70-170) дБа
3773	СТБ ЕН 792-13 п.6.7				Эргономика	Соответствует / не соответствует
3774	СТБ ЕН 792-13 п.6.8				Информация для потребителя	Соответствует / не соответствует
3775	СТБ ЕН 792-13 п.6.9				Пожар и взрыв	Соответствует / не соответствует
3776	СТБ ЕН 792-13 п.7.1				Маркировка	Соответствует / не соответствует
3777	СТБ ЕН 792-13 п.7.2				Руководство по эксплуатации	Соответствует / не соответствует
3778	СТБ ЕН 792-13 Приложение А				Оценка соответствия	Соответствует / не соответствует
3779	СТБ EN 536 п.5.1 СТБ EN 536 п.6	Машины строительно-дорожные. Установки асфальтосмесительные. Требования безопасности	28.92.24 28.92.30 28.99.39	8413 8426 8428 8474 8479 8429 8430 8705	Бункеры накопители и бункеры готовой смеси	Соответствует / не соответствует
3780	СТБ EN 536 п.5.2 СТБ EN 536 п.6				Баки	Соответствует / не соответствует
3781	СТБ EN 536 п.5.3 СТБ EN 536 п.6				Барабанные смесители	Соответствует / не соответствует
3782	СТБ EN 536 п.5.4 СТБ EN 536 п.6				Нагревательное оборудование	Соответствует / не соответствует
3783	СТБ EN 536 п.5.5 СТБ EN 536 п.6				Вращающиеся барабаны	Соответствует / не соответствует
3784	СТБ EN 536 п.5.6 СТБ EN 536 п.6				Вентиляторы для отвода продуктов сгорания	Соответствует / не соответствует
3785	СТБ EN 536 п.5.7 СТБ EN 536 п.6				Элеваторы	Соответствует / не соответствует
3786	СТБ EN 536 п.5.8 СТБ EN 536 п.6				Скребковый конвейер	Соответствует / не соответствует
3787	СТБ EN 536 п.5.9.1 СТБ EN 536 п.6				Грохоты	Соответствует / не соответствует
3788	СТБ EN 536 п.5.9.2 СТБ EN 536 п.6				Пылеулавливающие устройства	Соответствует / не соответствует
3789	СТБ EN 536 п.5.10 СТБ EN 536 п.6				Бункеры, баки	Соответствует / не соответствует
3790	СТБ EN 536 п.5.11 СТБ EN 536 п.6				Смесительные башни	Соответствует / не соответствует
3791	СТБ EN 536 п.5.12 СТБ EN 536 п.6				Порошковые добавки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3792	СТБ EN 536 п.5.13 СТБ EN 536 п.6				Оборудование для нагрева	Соответствует / не соответствует
3793	СТБ EN 536 п.5.14 СТБ EN 536 п.6				Трубопроводы	Соответствует / не соответствует
3794	СТБ EN 536 п.5.15 СТБ EN 536 п.6				Перемещение машины	Соответствует / не соответствует
3795	СТБ EN 536 п.5.16 СТБ EN 536 п.6				Посты управления	Соответствует / не соответствует
3796	СТБ EN 536 п.5.17.1 СТБ EN 536 п.6				Электрическое оборудование	Соответствует / не соответствует
3797	СТБ EN 536 п.5.17.2 СТБ EN 536 п.6				Устройства аварийной остановки	Соответствует / не соответствует
3798	СТБ EN 536 п.5.17.3 СТБ EN 536 п.6				Заземление	Заземлено / не заземлено
3799	СТБ EN 536 п.5.18 СТБ EN 536 п.6				Средства доступа	Соответствует / не соответствует
3800	СТБ EN 536 п.5.19 СТБ EN 536 п.6				Зоны ограничения доступа	Соответствует / не соответствует
3801	СТБ EN 536 п.7				Информация для потребителя	Соответствует / не соответствует
3802	СТБ EN 536 п.8				Маркировка	Соответствует / не соответствует
3803	ГОСТ 10037 п.6.1	Автоклавы для строительной индустрии. Технические условия	28.92.24 28.92.30 28.99.39	8413 8426 8428 8474 8479 8429 8430 8705	Геометрические размеры	(0-5) м
3804	ГОСТ 10037 п.6.2				Рабочее давление	(0-600) кгс/см2
3805	ГОСТ 10037 п.6.3				температура	(-40-1100)°С
3806	ГОСТ 10037 п.6.4				масса	(0-500) кг
3807	ГОСТ 10037 п.6.5				Гидравлические испытания	(0-600) кгс/см2
3808	ГОСТ 10037 п.6.6				Качество покрытия	Соответствует / не соответствует
3809	ГОСТ 29168 р.3	Подъемники мачтовые грузовые строительные. Технические условия	28.92.24 28.92.30 28.99.39	8413 8426 8428 8474 8479 8429 8430 8705	Виды испытаний	-
3810	ГОСТ 29168 п.4.3.2				Статические испытания	150% Рном
3811	ГОСТ 29168 п.4.3.3				Динамические испытания	110%Рном
3812	ГОСТ 29168 п.4.3.4				Геометрические размеры	(0-40) м
3813	ГОСТ 29168 п.4.3.5				Наибольшая высота подъема	(0-40) м
3814	ГОСТ 29168 п.4.3.6				Вертикальное перемещение	(0-40) м
3815	ГОСТ 29168 п.4.3.7				скорость	Соответствует / не соответствует
3816	ГОСТ 29168 п.4.3.8				груз	Соответствует / не соответствует
3817	ГОСТ 29168 п.4.3.9				Ограждающее устройство	Работает / не работает

1	2	3	4	5	6	7
3818	ГОСТ 29168 п.4.3.10				Усилия на органах управления	(0-500) кг
3819	ГОСТ Р 50950 п.8.3.1	Погрузчики строительные фронтальные с телескопической стрелой. Общие технические условия	28.92.24 28.92.30 28.99.39	8413 8426 8428 8474 8479 8429 8430 8705	Комплектность	Наличие / отсутствие
					Сопроводительная документация	Наличие / отсутствие
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Сварные швы	Качественные / не качественные
					Покрытие	Качественное / не качественное
					отсутствие течи технических жидкостей	Наличие / отсутствие
3820	ГОСТ Р 50950 п.8.3.2				работоспособность	Работает / не работает
3821	ГОСТ Р 50950 п.8.3.3				Рычаги управления	Работает / не работает
3822	ГОСТ Р 50950 п.8.3.4				Рулевой механизм	Работает / не работает
3823	ГОСТ Р 50950 п.8.3.5				Трансмиссия	Работает / не работает
3824	ГОСТ Р 50950 п.8.3.6				Испытание под нагрузкой	Работает / не работает
3825	ГОСТ Р 50950 п.8.3.7				герметичность	(0-600) кгс/см2
3826	ГОСТ Р 50950 п.8.3.8				Геометрические размеры	(0-40) м
3827	ГОСТ Р 50950 п.8.3.16				Усилия на органах управления	(0-500) кг
3828	ГОСТ Р 50950 п.8.3.18				Устройства обеспечения безопасности	Обеспечивает / не обеспечивает
3829	ГОСТ Р 50950 п.8.3.19				Шум	(20-140) дБа
					Вибрация	(70-170) дБа
					обзорность	Соответствует / не соответствует
					освещенность	(1-20000) лк
3830	ГОСТ Р 51041 п.8.3.1	Молоты сваебойные. Общие технические условия	28.92.24 28.92.30 28.99.39	8413 8426 8428 8474 8479 8429 8430 8705	Комплектность	Наличие / отсутствие
3831					Сопроводительная документация	Наличие / отсутствие
3832					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3833					Сварные швы	Качественные / не качественные
3834					Покрытие	Качественное / не качественное
3835	ГОСТ Р 51041 п.8.3.2				Геометрические размеры	(0-40) м
3836	ГОСТ Р 51041 п.8.3.4-8.3.5				работоспособность	Работает / не работает
3837	ГОСТ Р 51041 п.8.3.6				Количество ударов	(0-60) мин
3838	ГОСТ Р 51041 п.8.3.8				Давление	(0-600) кгс/см2
3839	ГОСТ Р 51363 п.8.3.1	Вибропогружатели и сваевыдергиватели. Общие технические условия	28.92.24 28.92.30 28.99.39	8413 8426 8428	Комплектность	Наличие / отсутствие
					Сопроводительная документация	Наличие / отсутствие
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8474 8479 8429 8430 8705	Сварные швы	Качественные / не качественные
					Покрытие	Качественное / не качественное
3840	ГОСТ Р 51363 п.8.3.2				работоспособность	Работает / не работает
3841	ГОСТ Р 51363 п.8.3.3				Динамическое торможение	(0-60) мин
3842	ГОСТ Р 51363 п.8.3.4				Потребляемая мощность	(0-600) В (0-600) А
3843	ГОСТ Р 51363 п.8.3.5				Возможность погружения и извлечения	Работает / не работает
3844	ГОСТ Р 51363 п.8.3.6				Статический момент массы	Соответствует / не соответствует
3845	ГОСТ Р 51363 п.8.3.7				Вынуждающая сила	Соответствует / не соответствует
3846	ГОСТ Р 51363 п.8.3.8				Усилие зажатия	Соответствует / не соответствует
3847	ГОСТ Р 51363 п.8.3.9				Давление	(0-600) кгс/см2
3848	ГОСТ Р 51363 п.8.3.10				Частота ударов	Соответствует / не соответствует
3849	ГОСТ Р 51363 п.8.3.11				Энергия удара	Соответствует / не соответствует
3850	ГОСТ Р 51601 п.8.3.1	Погрузчики строительные одноковшовые. Общие технические условия	28.92.24 28.92.30 28.99.39	8413 8426 8428 8474 8479 8429 8430 8705	Комплектность	Наличие / отсутствие
					Сопроводительная документация	Наличие / отсутствие
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Сварные швы	Качественные / не качественные
					Покрытие	Качественное / не качественное
3851	ГОСТ Р 51601 п.8.3.2-8.3.5				работоспособность	Работает / не работает
3852	ГОСТ Р 51601 п.8.3.7				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3853					комплектность	Наличие / отсутствие
3854	ГОСТ Р 51601 п.8.3.9				Геометрические размеры	(0-40) м
3855	ГОСТ Р 51601 п.8.3.24				Герметичность	Герметичен / не герметичен
3856	ГОСТ Р 51601 п.8.3.26				Обзорность	Обзор есть / обзора нет
3857	ГОСТ Р 51601 п.8.3.27				Освещенность	(1-20000) лк
3858	ГОСТ Р 51601 п.8.3.28				Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
3859	ГОСТ Р 51602 п.8.3.1	Копры для свайных работ. Общие технические усло-	28.92.24	8413	Комплектность	Наличие / отсутствие
					Сопроводительная документация	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		вия	28.92.30 28.99.39	8426 8428 8474 8479 8429 8430 8705	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Сварные швы	Качественные / не качественные
					Покрытие	Качественное / не качественное
3860	ГОСТ Р 51602 п.8.3.2-8.3.3				работоспособность	Работает / не работает
3861	ГОСТ Р 51602 п.8.3.4.1				Статические испытания	(0-20) тс
3862	ГОСТ Р 51602 п.8.3.4.2				Динамические испытания	(0-20) тс
3863	ГОСТ Р 51602 п.8.3.5				Геометрические размеры	(0-40) м
3864	ГОСТ Р 51602 п.8.3.10				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
3865					комплектация	Наличие / отсутствие
3866	ГОСТ Р 51602 п.8.3.11				Лакокрасочные покрытия	Соответствует / не соответствует
3867	ГОСТ Р 51602 п.8.3.14				Освещенность	(1-20000) лк
3868	ГОСТ Р 51803 п.8.3.1	Конвейеры строительные передвижные ленточные. Общие технические условия	28.92.24 28.92.30 28.99.39	8413 8426 8428 8474 8479 8429 8430 8705	Комплектность	Наличие / отсутствие
					Сопроводительная документация	Наличие / отсутствие
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Сварные швы	Качественные / не качественные
					Покрытие	Качественное / не качественное
3869	ГОСТ Р 51803 п.8.3.3-8.3.4				работоспособность	Работает / не работает
3870	СТБ 1208 п.8.8	Машины строительно-отделочные. Общие требования безопасности. Методы испытаний	28.92.24 28.92.30 28.99.39	8413 8426 8428 8474 8479 8429 8430 8705	Устойчивость	Устойчив / не устойчив
3871	СТБ 1208 п.8.9				Запуск	Работает / не работает
					блокировки	Работает / не работает
3872	СТБ 1208 п.8.10				Срабатывание средств защиты	Работает / не работает
3873	СТБ 1208 п.8.11				ресивер	Соответствует / не соответствует
3874	СТБ 1208 п.8.13				IP защита электрооборудования	(11-67)
3875	СТБ 1208 п.8.14				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
3876	СТБ 1208 п.8.15				Прочность изоляции	(0-10) кВ
3877	СТБ 1208 п.8.16				Защита оператора	Соответствует / не соответствует
3878	СТБ 1208 п.8.17				Ток утечки	(0,1-100) мА
3879	СТБ 1208 п.8.20				зажимы	Соответствует / не соответствует
3880	СТБ 1208 п.8.21				Гибкий кабель	Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
3881	СТБ 1208 п.8.22				Комплектующие	Соответствует / не соответствует
3882	СТБ 1208 п.8.23				Винты и соединения	Соответствует / не соответствует
3883	СТБ 1208 п.8.26				Сопротивление заземления	(1-99990) Ом (1*10-1 -0,9999) Ом (5*10-3 -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
3884	СТБ 1208 п.8.27				Внешний вид, маркировка упаковка	Соответствует / не соответствует
3885	СТБ 1208 п.8.28				шум	(20-140) дБа
3886	СТБ 1208 п.8.29				Вибрация	(70-170) дБа
3887	СТБ 1208 п.8.30-8.31				Температура нагрева	(-40-1100)°С
3888	СТБ 1208 п.8.32				Теплостойкость	Теплостойкий /не теплостойкий
3889	СТБ 1208 п.8.33				Огнестойкость	Огнестойкий / не огнестойкий
3890	СТБ EN 12158-1 п.5.2	Подъемники строительные грузовые. Часть 1. Подъемники с доступной платформой	28.92.24 28.92.30 28.99.39	8413 8426 8428 8474 8479 8429 8430 8705	Конструкция	Соответствует / не соответствует
3891	СТБ EN 12158-1 п.5.3				Рама	Соответствует / не соответствует
3892	СТБ EN 12158-1 п.5.4				Мачты	Соответствует / не соответствует
					Растяжки	Соответствует / не соответствует
					Буферные устройства	Соответствует / не соответствует
3893	СТБ EN 12158-1 п.5.5.2				Ограждение	Соответствует / не соответствует
3894	СТБ EN 12158-1 п.5.5.3				Доступ к погрузочной площадке	Соответствует / не соответствует
3895	СТБ EN 12158-1 п.5.5.4				Материал защитных устройств	Соответствует / не соответствует
3896	СТБ EN 12158-1 п.5.5.5				Блокировочные устройства	Работает / не работает
3897	СТБ EN 12158-1 п.5.5.6				Свободное пространство	Соответствует / не соответствует
3898	СТБ EN 12158-1 п.5.6				Платформа	Соответствует / не соответствует
3899	СТБ EN 12158-1 п.5.7				Привод	Соответствует / не соответствует
3900	СТБ EN 12158-1 п.5.8				Гидравлическое оборудование	(0-600) кгс/см2

1	2	3	4	5	6	7
3901	СТБ EN 12158-1 п.5.9				Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3902	СТБ EN 12158-1 п.5.10				Устройства управления	Соответствует / не соответствует
3903	СТБ EN 12158-1 п.6.2.1				Устройства ограничения и регуляторы скорости	1,8Рном
3904	СТБ EN 12158-1 п.6.3				Статические испытания	1,2Рном
					Динамические испытания	1,5 Рном
					Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3905	СТБ EN 12158-1 п.7.1				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
3906	СТБ EN 12158-1 п.7.2				Маркировка	Наличие / отсутствие
3907	СТБ EN 12158-2 п.5.2	Подъемники строительные грузовые. Часть 2. Наклонные подъемники с недоступными грузоподъ-емниками	28.92.24 28.92.30 28.99.39	8413 8426 8428 8474 8479 8429 8430 8705	Конструкция	Соответствует / не соответствует
3908	СТБ EN 12158-2 п.5.3				Рама	Соответствует / не соответствует
3909	СТБ EN 12158-2 п.5.4				Мачты	Соответствует / не соответствует
					Растяжки	Соответствует / не соответствует
					Буферные устройства	Соответствует / не соответствует
3910	СТБ EN 12158-2 п.5.5.2				Ограждение	Соответствует / не соответствует
3911	СТБ EN 12158-2 п.5.5.3				Доступ к погрузочной площадке	Соответствует / не соответствует
3912	СТБ EN 12158-2 п.5.5.4				Материал защитных устройств	Соответствует / не соответствует
3913	СТБ EN 12158-2 п.5.5.5				Блокировочные устройства	Работает / не работает
3914	СТБ EN 12158-2 п.5.5.6				Свободное пространство	Соответствует / не соответствует
3915	СТБ EN 12158-2 п.5.6				Платформа	Соответствует / не соответствует
3916	СТБ EN 12158-2 п.5.7				Привод	Соответствует / не соответствует
3917	СТБ EN 12158-2 п.5.8				Гидравлическое оборудование	(0-600) кгс/см2
3918	СТБ EN 12158-2 п.5.9				Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3919	СТБ EN 12158-2 п.5.10				Устройства управления	Соответствует / не соответствует
3920	СТБ EN 12158-2 п.6.2.1				Устройства ограничения и регуляторы скорости	1,8Рном
3921	СТБ EN 12158-2 п.6.3				Статические испытания	1,2 Рном
					Динамические испытания	1,5 Рном

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3922	СТБ EN 12158-2 п.7.1				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
3923	СТБ EN 12158-2 п.7.2				Маркировка	Наличие / отсутствие
3924	СТБ EN 12159 п.5.2	Подъемники строительные грузопассажирские с вертикальным перемещением кабины	28.92.24 28.92.30 28.99.39	8413 8426 8428 8474 8479 8429 8430 8705	Конструкция	Соответствует / не соответствует
3925	СТБ EN 12159 п.5.3				Рама	Соответствует / не соответствует
3926	СТБ EN 12159 п.5.4				Мачты	Соответствует / не соответствует
					Растяжки	Соответствует / не соответствует
					Буферные устройства	Соответствует / не соответствует
3927	СТБ EN 12159 п.5.5.2				Ограждение	Соответствует / не соответствует
3928	СТБ EN 12159 п.5.5.3				Доступ к погрузочной площадке	Соответствует / не соответствует
3929	СТБ EN 12159 п.5.5.4				Материал защитных устройств	Соответствует / не соответствует
3930	СТБ EN 12159 п.5.5.5				Блокировочные устройства	Работает / не работает
3931	СТБ EN 12159 п.5.5.6				Свободное пространство	Соответствует / не соответствует
3932	СТБ EN 12159 п.5.6				Грузонесущее устройство	Соответствует / не соответствует
3933	СТБ EN 12159 п.5.7				Привод	Соответствует / не соответствует
3934	СТБ EN 121589 п.5.8				Гидравлическое оборудование	(0-600) кгс/см2
3935	СТБ EN 121589 п.5.9, Приложение В				Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3936	СТБ EN 12159 п.5.10				Устройства управления	Соответствует / не соответствует
3937	СТБ EN 12159 п.5.11				Аварийные ситуации	Соответствует / не соответствует
3938	СТБ EN 12159 п.6.2.3				Устройства ограничения и регуляторы скорости	1,8Рном
3939	СТБ EN 12158-2 п.6.3				Статические испытания	1,2 Рном
					Динамические испытания	1,5 Рном
					Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
3940	СТБ EN 12159 п.7.1				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
3941	СТБ EN 12159 п.7.2				Маркировка	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3942	ГОСТ 12.2.045 п.6.1	Система стандартов безопасности труда. Оборудование для производства резинотехнических изделий. Требования безопасности	28.99.39	8420 8444 8477 8479 8480	Шум	(20-140) дБа
3943	ГОСТ 12.2.045 п.6.2				Вибрация	(70-170) дБа 30 с
3944	ГОСТ 12.2.045 п.6.3				Электробезопасность	Соответствует/не соответствует
3945	ГОСТ 11996 п.6.2	Резиносмесители периодического действия. Общие технические условия	28.99.39	8420 8444 8477 8479 8480	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
3946	ГОСТ 11996 п.6.3				Мощность потребляемая	Соответствует/не соответствует
3947	ГОСТ 11996 п.6.4				Температура нагрева	(-40-1000)°С
3948	ГОСТ 11996 п.6.5				твердость	Соответствует/не соответствует
3949	ГОСТ 11996 п.6.6				шероховатость	Соответствует/не соответствует
3950	ГОСТ 11996 п.6.7				Шум	(20-140) дБа
3951	ГОСТ 14333 п.6.2	Вальцы резинообрабатывающие. Общие технические условия	28.99.39	8420 8444 8477 8479 8480	работоспособность	Соответствует/не соответствует
3952	ГОСТ 14333 п.6.3				Внешний вид	Соответствует/не соответствует
3953	ГОСТ 14333 п.6.4				твердость	Соответствует/не соответствует
3954	ГОСТ 14333 п.6.5				шероховатость	Соответствует/не соответствует
3955	ГОСТ 14333 п.6.6				Фундаментные плиты	Соответствует/не соответствует
3956	ГОСТ 14333 п.6.8				Аварийное устройство	Соответствует/не соответствует
3957	ГОСТ 14333 п.6.9				смазка	Соответствует/не соответствует
3958	ГОСТ 14333 п.6.10				Потребляемая мощность	Соответствует/не соответствует
3959	ГОСТ 14333 п.6.11				Шум	(20-140) дБ
3960	ГОСТ 14106 п.5.1	Автоклавы вулканизационные. Общие технические условия	28.99.39	8420 8444 8477 8479 8480	Сварные соединения	Соответствует/не соответствует
3961	ГОСТ 14106 п.5.3				работоспособность	Соответствует/не соответствует
3962	ГОСТ 12.2.008 п.10.3 ГОСТ 12.2.008 п.10.5	Система стандартов безопасности труда. Оборудо-	28.49.12	8468	прочность	0-600 атм

1	2	3	4	5	6	7
3963	ГОСТ 12.2.008 п.10.3, ГОСТ 12.2.008 п.10.6-10.7	вание и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности	28.96.10 28.99.39	8515 8543	Герметичность	0-600 атм
3964	ГОСТ 12.2.008 п.10.8				Усилия на органах управления	Соответствует/ не соответствует
3965	ГОСТ 12.2.008 п.10.9				температура	(-40-1000) С
3966	ГОСТ 12.2.008 п.10.11				Шум	(20-140) дБ
3967	ГОСТ 12.2.008 п.10.12				Вибрация	(70-170) дБ 30 с
3968	ГОСТ 12.2.048 п.7.2	Система стандартов безопасности труда. Станки для заточки дереворежущих пил и плоских ножей. Требования безопасности	28.99.39	8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8466 8424 8479	Вибрация	(70-170) дБ 30 с
3969	ГОСТ 12.2.048 п.7.3				Шум	(20-140) дБ
3970	ГОСТ 12.2.048 п.7.1				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					Направление вращения	Соответствует/ не соответствует
					Сопротивление изоляции	(0-10)ГОм
					Сопротивление заземления	Соответствует/ не соответствует
					Пульт управления	Соответствует/ не соответствует
3971	ГОСТ 12.2.107 п. 3 ГОСТ 12.2.107 п. 4 ГОСТ 12.2.107 п. 5 ГОСТ 12.2.107 п. 6	Система стандартов безопасности труда. Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики	28.99.39	8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8466 8424 8479	Шум	(20-140) дБ
3972	ГОСТ 7599 п.5	Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия	28.99.39	8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8466	Общие требования	-

1	2	3	4	5	6	7
				8424 8479		
3973	ГОСТ 30685 п.7.4	Станки хонинговальные и притирочные вертикальные. Общие технические условия	28.99.39	8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8466 8424 8479	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Маркировка	Соответствует / не соответствует
					Упаковка	Соответствует / не соответствует
3974	ГОСТ 30685 п.7.5.2				Шум	(20-140) дБ
3975	ГОСТ 30685 п.7.7				Отклонение от прямолинейности	Соответствует / не соответствует
3976	ГОСТ 30685 п.7.8.3				Шум	(20-140) дБ
3977	ГОСТ ЕН 12415 приложение А	Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие токарные	28.99.39	8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8466 8424 8479	Взаимосвязь между частями станка при различных режимах работы	Соответствует / не соответствует
3978	ГОСТ ЕН 12415 приложение D				Шум	(20-140) дБ
3979	ГОСТ ЕН 12417 приложение D	Безопасность металлообрабатывающих станков. Центры обрабатывающие для механической обработки	28.99.39	8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8466 8424 8479	Шум	(20-140) дБ
3980	ГОСТ ЕН 12478 при-	Безопасность металлооб-			Шум	(20-140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
	ложение А	рабатывающих станков. Станки крупные токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие крупные токарные	28.99.39	8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8466 8424 8479		
3981	ГОСТ ЕН 13128 Приложение D	Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки фрезерные (включая расточные)	28.99.39	8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8466 8424 8479	Шум	(20-140) дБ
3982	ГОСТ Р ЕН 13788 Приложение А	Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки-автоматы токарные многошпиндельные	28.99.39	8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8466 8424 8479	Взаимосвязь между частями станка при различных режимах работы	Соответствует / не соответствует
3983	ГОСТ Р ЕН 13788 Приложение D				Шум	(20-140) дБ
3984	ГОСТ 12.2.017 п.3.4	Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности	28.99.39	8462 8463 8466 8479 8420	Сопротивление изоляции	0-10 ГОм
3985	ГОСТ 12.2.017 п.3.5				Прочность изоляции	0-10 кВ
3986	ГОСТ 12.2.017 п.3.6				Сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует
3987	ГОСТ 12.2.017 п.3.8				Шум	(20-140) дБ
3988	ГОСТ 12.2.017 п.3.9				Вибрация	(70-170) дБ 30 с
3989	ГОСТ 12.2.055 п.5.3	Система стандартов без-			Шум	(20-140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
3990	ГОСТ 12.2.055 п.5.4	опасности труда. Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов. Требования безопасности	28.99.39	8462 8463 8466 8479 8420	Вибрация	(70-170) дБ 30 с
3991	ГОСТ 12.2.055 п.5.5				Вибрация передающаяся на руки оператора	(70-170) дБ 30 с
3992	ГОСТ 12.2.055 п.5.6				Усилия на органы управления	Соответствует/не соответствует
3993	ГОСТ 12.2.055 п.5.8				Температура	Соответствует/не соответствует
3994	ГОСТ 6113 п.6.1	Прессы шнековые горизонтальные для керамических изделий. Технические условия	28.99.39	8462 8463 8466 8479 8420	Геометрические размеры	(0-5) м
3995	ГОСТ 6113 п.6.2				Производительность	(0-60) мин
3996	ГОСТ 6113 п.6.3				Потребляемая мощность	Соответствует/не соответствует
3997	ГОСТ 6113 п.6.5				Частота вращения	Соответствует/не соответствует
3998	ГОСТ 6113 п.6.6				Масса пресса	(0-500) кг
3999	ГОСТ 6113 п.6.7				Удельная масса	-
4000	ГОСТ 6113 п.6.8				Удельный расход энергии	-
4001	ГОСТ 6113 п.6.9				Радиальный зазор	0-500 мм
4002	ГОСТ 6113 п.6.10				Твердость	Соответствует/не соответствует
4003	ГОСТ 6113 п.6.12				Лакокрасочное покрытие	Соответствует/не соответствует
4004	ГОСТ 6113 п.6.15				Шум	(20-140) дБ
4005	ГОСТ 6113 п.6.16				Вибрация	(70-170) дБ 30 с
4006	ГОСТ 6113 п.6.17				Внешний вид	Соответствует/не соответствует
4007	ГОСТ 6113 п.6.18				Самопроизвольное включение	Включается / не включается
4008	ГОСТ 6113 п.6.19				Блокировка привода смесителя	Включается / не включается
4009	ГОСТ 8390 п.6.1	Прессы электрогидравлические для вырубки деталей. Общие технические условия	28.99.39	8462 8463 8466 8479 8420	Обкатка	Работает / не работает
4010	ГОСТ 8390 п.6.3				Ход ударника	Соответствует/не соответствует
4011	ГОСТ 8390 п.6.4				Ширина рабочего прохода	Соответствует/не соответствует
4012	ГОСТ 8390 п.6.5				Масса пресса	(0-500) кг
4013	ГОСТ 8390 п.6.6				Удельный расход энергии	-
4014	ГОСТ 8390 п.6.8				Качество вырубки	Соответствует/не соответствует
4015	ГОСТ 8390 п.6.9				Шероховатость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4016	ГОСТ 8390 п.6.14				Овальность труб	Соответствует/не соответствует
4017	ГОСТ 8390 п.6.15				Лакокрасочное покрытие	Соответствует/не соответствует
4018	ГОСТ 8390 п.6.17				Шум	(20-140) дБ
4019	ГОСТ 8390 п.6.18				Вибрация	(70-170) дБ 30 с
4020	ГОСТ 8390 п.6.19				Сопротивление изоляции	0-10 ГОм
4021	ГОСТ 12.2.046.0	Оборудование технологическое для литейного производства. Требования безопасности	28.99.39	8417 8419 8420 8424 8444 8454 8455 8474 8479 8480 8514	Общие требования	-
4022	ГОСТ 15595 п.6.1	Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Общие технические условия	28.99.39	8417 8419 8420 8424 8444 8454 8455 8474 8479 8480 8514	Геометрические размеры	(0-5) м
4023	ГОСТ 15595 п.6.2				Скорость холостого хода	Соответствует/не соответствует
4024	ГОСТ 15595 п.6.3				Время холостого хода	Соответствует/не соответствует
4025	ГОСТ 15595 п.6.4				Число холостых циклов	Соответствует/не соответствует
4026	ГОСТ 15595 п.6.5				Усилие запирания	Соответствует/не соответствует
4027	ГОСТ 15595 п.6.6				Усилие прессования	Соответствует/не соответствует
4028	ГОСТ 15595 п.6.7				Усилие гидровыталкивателя	Соответствует/не соответствует
4029	ГОСТ 15595 п.6.8				Масса сплава	Соответствует/не соответствует
4030	ГОСТ 15595 п.6.10.4				Твердость	Соответствует/не соответствует
4031	ГОСТ 15595 п.6.10.6 ГОСТ 15595 п.6.10.7 ГОСТ 15595 п.6.10.8 ГОСТ 15595 п.6.10.9				Отклонения формы	Соответствует/не соответствует
4032	ГОСТ 30443 п.4.1	Оборудование технологическое для литейного производства. Методы кон-	28.99.39	8417 8419 8420	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
4033	ГОСТ 30443 п.4.2.1				Сопротивление изоляции	0-10 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
4034	ГОСТ 30443 п.4.2.2	троля и оценки безопасности		8424	Прочность изоляции	0-10 кВ
4035	ГОСТ 30443 п.4.2.3			8444 8454	Сопротивление заземления	Соответствует/не соответствует
4036	ГОСТ 30443 п.4.2.4			8455	Напряжения местного освещения	0-100 В
4037	ГОСТ 30443 п.4.3			8474 8479 8480 8514	Приспособленность деталей	Соответствует/не соответствует
					маркировка	Соответствует/не соответствует
					Защитные ограждения	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Отсутствие доступа технологических жидкостей	Соответствует/не соответствует
					Конструкция дверей	Соответствует/не соответствует
					Конструкция трубопроводов	Соответствует/не соответствует
					Проход на рабочее место	Соответствует/не соответствует
					Пуск и работа при разомкнутых контактах	Соответствует/не соответствует
					Средства безопасности	Соответствует/не соответствует
					Безопасность технического обслуживания	Соответствует/не соответствует
					Маркировка органов управления	Соответствует/не соответствует
					Средства сигнализации	Соответствует/не соответствует
4038	ГОСТ 30443 п.4.3.1				Обзорность	Соответствует/не соответствует (0-5) м
4039	ГОСТ 30443 п.4.4				Геометрические размеры	(0-5) м
4040	ГОСТ 30443 п.4.5				Усилия на органах управления	Соответствует/не соответствует
4041	ГОСТ 30443 п.4.6.2 ГОСТ 30443 п.4.6.3				Правильность работы	Соответствует/не соответствует
4042	ГОСТ 30443 п.4.6.4				Конструкция пескомета	Соответствует/не соответствует
4043	ГОСТ 30443 п.4.7.1 ГОСТ 30443 п.4.7.2				Правильность работы	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4044	ГОСТ 30443 п.4.7.3-4.7.12				Шум	(20-170) дБ
					Вибрация	(70-170) дБ
4045	ГОСТ 10580 п.9.2	Оборудование технологическое для литейного производства. Общие технические условия	28.99.39	8417 8419 8420 8424 8444 8454 8455 8474 8479 8480 8514	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					маркировка	Соответствует/не соответствует
4046	ГОСТ 10580 п.9.3-9.4, ГОСТ 10580 п.9.7				Испытание в наладочном режиме	Соответствует/не соответствует
4047	ГОСТ 10580 п.9.3-9.4, ГОСТ 10580 п.9.8-9.9				Испытание под нагрузкой	Соответствует/не соответствует
4048	ГОСТ 10580 п.9.10				Шум	(20-140) дБ
					Вибрация	(70-170) дБ 30 с
4049	ГОСТ 30647 п.8.1.2	Оборудование литейное. Машины для литья под низким давлением. Общие технические условия	28.99.39	8417 8419 8420 8424 8444 8454 8455 8474 8479 8480 8514	Общие испытания	Соответствует/не соответствует
4050	ГОСТ 30647 п.8.2				Условия проведения испытаний	Соответствует/не соответствует
4051	ГОСТ 30647 п.8.3				Геометрические размеры	(0-5) м
4052	ГОСТ 30647 п.8.4				Усилия на органы управления	0-500) кгс
4053	ГОСТ 30647 п.8.5				Масса загрузки ванны	Соответствует/не соответствует
4054	ГОСТ 30647 п.8.6				Машинное время холостого хода	(0-60) мин
4055	ГОСТ 30647 п.8.8				Температура формы	(-40-1000)°С
4056	ГОСТ 30647 п.8.10				Герметичность стыка	0,1 МПа 5 мин
4057	ГОСТ 30647 п.8.11				Рабочее давление	Соответствует/не соответствует
4058	ГОСТ 30647 п.8.13				температура	(-40-1000)°С
4059	ГОСТ 30647 п.8.14				Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
4060	ГОСТ 30647 п.8.17				Безопасность	Соответствует/не соответствует
4061	ГОСТ 30647 п.8.18				Отклонения формы	Соответствует/не соответствует
4062	ГОСТ 12.2.100 п.7.3	Машины и оборудование для производства глиняно-	28.99.39	8474	Внешний вид	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		го и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий. Общие требования безопасности		8464	Конструкция	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					маркировка	Соответствует/не соответствует
4063	ГОСТ 12.2.100 п.7.4				Срабатывание блокировок	Соответствует/не соответствует
					Срабатывание нулевой защиты	Соответствует/не соответствует
4064	ГОСТ 12.2.100 п.7.6				Шум	(20-140) дБ
4065	ГОСТ 12.2.100 п.7.7				Вибрация	(70-170) дБ 30 с
4066	ГОСТ 12.2.100 п.7.8				Температура поверхностей	-40-1000)°С
4067	ГОСТ 12.2.100 п.7.9				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
4068	ГОСТ 12.2.100 п.7.10				Усилие нажатия	0-500 кг
4069	ГОСТ 12.2.100 п.7.11				Геометрические размеры	(0-5) м
4070	ГОСТ 7090 п.3	Дробилки молотковые однороторные. Технические условия	28.99.39	8474 8464	комплектность	Наличие / отсутствие
4071	ГОСТ 7090 п.4.1				Обкатка на холостом ходу	Работает / не работает
4072	ГОСТ 7090 п.4.6-4.7				Шум	(20-140) дБ
4073	ГОСТ 7090 п.4.8				вибрация	(70-170) дБ
4074	ГОСТ 12376 п.3	Дробилки однороторные среднего и мелкого дробления. Технические условия	28.99.39	8474 8464	Комплектность	Наличие / отсутствие
4075	ГОСТ 12376 п.5.1				Общие испытания	Соответствует/не соответствует
4076	ГОСТ 12376 п.6.2				Конструкция	Наличие / отсутствие
4077	ГОСТ 12376 п.6.3				Конструкция корпуса	Разъемный / не разъемный
4078	ГОСТ 12376 п.6.4				Конструкция для шахтного исполнения	Взрывозащищенная / не взрывозащищенная
4079	ГОСТ 12376 п.6.5				Уровень звука	(20-140) дБ
4080	ГОСТ 12376 п.6.6				Шум в помещении оператора	(20-140) дБ
4081	ГОСТ 12376 п.6.7				вибрация	(70-170) дБ
4082	ГОСТ 12376 п.6.9				Наличие изолированной площадки	Наличие / отсутствие
4083	ГОСТ 12376 п.6.10				Органы управления	Наличие / отсутствие
4084	ГОСТ 12376 п.6.11				Электрооборудование	Соответствует/не соответствует
4085	ГОСТ 12367 п.6.1	Мельницы трубные помольных агрегатов. Общие технические условия	28.99.39	8474 8464	Геометрические размеры	(0-5) м
4086	ГОСТ 12367 п.6.2				Производительность	Соответствует/не соответствует
					Удельный расход	Соответствует/не соответствует
					Удельная масса	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4087					масса	(0-500) кг
4088	ГОСТ 12367 п.6.3				Мощность двигателя	Соответствует/не соответствует
4089	ГОСТ 12367 п.6.4				Температура вкладышей	(-40-1100)°С
4090	ГОСТ 12367 п.6.5				Сварные швы	Соответствует/не соответствует
4091	ГОСТ 12367 п.6.7				Шум	(20-140) дБа
4092	ГОСТ 12367 п.6.8				Звуковое давление	(20-140) дБа
4093	ГОСТ 12367 п.6.10				вибрация	(70-170) дБа
4094	ГОСТ 12367 п.6.11				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
4095	ГОСТ 12375 п.3.1	Дробилки однороторные крупного дробления. Технические условия	28.99.39	8474 8464	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
4096	ГОСТ 12375 п.3.2				Герметичность	Герметичен / не герметичен
4097	ГОСТ 12375 п.3.3				Колебания	Соответствует/не соответствует
4098	ГОСТ 12375 п.3.7				Шум	(20-140) дБа
4099	ГОСТ 12375 п.3.8				Шум на рабочих местах	(20-140) дБа
4100	ГОСТ 12375 п.3.9				вибрация	(70-170) дБа
4101	ГОСТ 27412 п.7.1	Дробилки щековые. Общие технические условия	28.99.39	8474 8464	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
4102	ГОСТ 27412 п.7.2-7.4				Геометрические размеры	(0-5) м
4103	ГОСТ 27412 п.7.5				Производительность	Соответствует/не соответствует
4104	ГОСТ 27412 п.7.6				Мощность электродвигателя	Соответствует/не соответствует
4105	ГОСТ 27412 п.7.7				Удельный расход	Соответствует/не соответствует
4106	ГОСТ 27412 п.7.8				Обкатка	(0-60) мин (-40-1100)°С
4107	ГОСТ 27412 п.7.11				Шум	(20-140) дБа
4108	ГОСТ 27412 п.7.12				вибрация	(70-170) дБа
4109	ГОСТ 27636 п.7.3	Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее. Общие технические условия	28.99.39	8474 8464	Усилие на рукоятках	(0-500) кг
4110	ГОСТ 27636 п.7.4				Освещенность	(1-20000) лк
4111	ГОСТ 27636 п.7.5				Сварные швы	Соответствует/не соответствует
4112	ГОСТ 27636 п.7.6				Нагрев подшипников	(-40-1100)°С
4113	ГОСТ 27636 п.7.8				Срабатывание блокировок и ограничителей	Работают / не работают
4114	ГОСТ 27636 п.7.10				Шум	(20-140) дБа
4115	ГОСТ 27636 п.7.11				вибрация	(70-170) дБа
4116	ГОСТ 27636 п.7.12				IP защита электрооборудования	IP (11-67)
4117	ГОСТ 27636 п.7.13				Прочность изоляции	(0-10) кВ

1	2	3	4	5	6	7
4118	ГОСТ 27636 п.7.14				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
4119	ГОСТ 27636 п.7.15				Сопротивление заземления	(1-99990) Ом (1*10-1 -0,9999) Ом (5*10-3 -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
4120	ГОСТ 30540 п.5.1	Оборудование для производства изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения. Общие технические требования и методы контроля	28.99.39	8474 8464	Качество комплектующих	Соответствует/не соответствует
4121	ГОСТ 30540 п.5.2				Геометрические размеры	(0-5) м
4122	ГОСТ 30540 п.5.4				Усилия на органах управления	(0-500) кг
4123	ГОСТ 30540 п.5.5				Сварные швы	Соответствует/не соответствует
4124	ГОСТ 30540 п.5.6-5.10				Отклонения формы	(0-20) м
4125	ГОСТ 30540 п.5.11				Нагрев корпусов подшипников	(-40-1100)°С
4126	ГОСТ 30540 п.5.12				герметичность	Герметичен / не герметичен
4127	ГОСТ 30540 п.5.14				Блокировки и ограничители	Срабатывают / не срабатывают
4128	ГОСТ 30540 п.5.15				Шум	(20-140) дБа
4129	ГОСТ 30540 п.5.16				вибрация	(70-170) дБа
4130	ГОСТ 30540 п.5.17				IP защита электрооборудования	IP (11-67)
4131	ГОСТ 30540 п.5.18				Прочность изоляции	(0-10) кВ
4132	ГОСТ 30540 п.5.19				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
4133	ГОСТ 30540 п.5.20				Сопротивление заземления	(1-99990) Ом (1*10-1 -0,9999) Ом (5*10-3 -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
4134	ГОСТ 30540 п.5.21				Световая и звуковая вибрация	Работает / не работает
4135	ГОСТ 30540 п.5.25				Внешний вид	Соответствует/не соответствует
4136	ГОСТ 28122 п.4.1	Станки камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные. Общие технические требования и методы контроля	28.99.39	8474 8464	Качество комплектующих	Соответствует/не соответствует
4137	ГОСТ 28122 п.4.2				Конструкция	Срабатывает / не срабатывает
4138	ГОСТ 28122 п.4.3				Скорость подачи	(0-5) м (0-60) мин
4139	ГОСТ 28122 п.4.4				Окружная скорость шлифования	Соответствует/не соответствует
4140	ГОСТ 28122 п.4.5				Усилие прижима	(0-500) кгс
4141	ГОСТ 28122 п.4.6-4.8				Отклонения формы	(0-10) мм
4142	ГОСТ 28541 п.4.2	Станки камнераспиловочные. Общие технические требования и методы кон-	28.99.39	8474 8464	Конструкция	Срабатывает / не срабатывает
4143	ГОСТ 28541 п.4.3				Средняя скорость резания	Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
		троля				соответствует
4144	ГОСТ 28541 п.4.4				Средняя скорость дисковых станков	Соответствует/не соответствует
4145	ГОСТ 28541 п.4.5				Скорость подачи	Соответствует/не соответствует
4146	ГОСТ 28541 п.4.6-4.11				Отклонения формы	(0-10) мм
4147	ГОСТ 30369 п.4.2	Станки камнефрезерные. Общие технические требования и методы контроля	28.99.39	8474 8464	Конструкция	Срабатывает / не срабатывает
4148	ГОСТ 30369 п.4.3				Скорость резания	Соответствует/не соответствует
4149	ГОСТ 30369 п.4.4				Скорость подачи	Соответствует/не соответствует
4150	ГОСТ 30369 п.4.5-4.13				Отклонения формы	(0-10) мм
4151	ГОСТ 12.2.138 п.8.3	Система стандартов безопасности труда. Машины швейные промышленные. Требования безопасности и методы испытаний	28.99.39 28.94	8444 8445 8446 8447 8448 8449 8451 8452 8453	Шум	(20-140) дБа
					вибрация	(70-170) дБа
					IP защита электрооборудования	IP (11-67)
					освещенность	(1-20000) лк
					Усилия на органах управления	(0-500) кг
4152	ГОСТ 6737 п.6.1	Машины ленточные для хлопка и химических волокон. Общие технические условия	28.99.39 28.94	8444 8445 8446 8447 8448 8449 8451 8452 8453	Максимальная скорость выпуска ленты	(2-20000) об/мин (2-99999) об/мин (0,03-1666,6) Гц
4153	ГОСТ 6737 п.6.2				Геометрические размеры	(0-20) м
					Удельная масса	(0-500) кг
4154	ГОСТ 6737 п.6.3				Удельный расход электроэнергии	Соответствует/не соответствует
4155	ГОСТ 6737 п.6.4				шероховатость	Соответствует/не соответствует
4156	ГОСТ 6737 п.6.5				Зазоры и плотность прилегания	Соответствует/не соответствует
4157	ГОСТ 6737 п.6.6				Температура корпуса подшипника	(-40-1100)°С
4158	ГОСТ 6737 п.6.7-6.11				Отклонение формы	(0-10) мм
4159	ГОСТ 6737 п.6.16				Шум	(20-140) дБа
4160	ГОСТ 6737 п.6.18				вибрация	(70-170) дБа
4161	ГОСТ 6737 п.7.4				Комплектность	Наличие / отсутствие
4162	ГОСТ 6737 п.7.5				Упаковочный лист	Наличие / отсутствие
4163	ГОСТ 6737 п.7.7				Транспортная маркировка	Наличие / отсутствие
4164	ГОСТ 6737 п.7.8				Маркировка ящиков в индивидуальных ящиках	Наличие / отсутствие
4165	ГОСТ 9193 п.6.4-6.5	Машины сновальные. Тех-	28.99.39	8444	биение	(0-10) мм

1	2	3	4	5	6	7
4166	ГОСТ 9193 п.6.6	нические условия	28.94	8445 8446 8447 8448 8449 8451 8452 8453	шероховатость	Соответствует / не соответствует
4167	ГОСТ 9193 п.6.7				Усилие перемещения	(0-500) кг
4168	ГОСТ 9193 п.6.8				конструкция	Соответствует / не соответствует
4169	ГОСТ 9193 п.6.9				Отклонения скорости и перемещения	(0-5) м (2-20000) об/мин (2-99999) об/мин (0,03-1666,6) Гц
4170	ГОСТ 9193 п.6.10				Шум	(20-140) дБа
4171	ГОСТ 9193 п.6.11				вибрация	(70-170) дБа
4172	ГОСТ 9193 п.7.1				Маркировочная табличка	Наличие / отсутствие
4173	ГОСТ 9193 п.7.2-7.4				Упаковка	Наличие / отсутствие
4174	ГОСТ 9193 п.7.5				Маркировочный лист	Наличие / отсутствие
4175	ГОСТ 9193 п.7.6				Транспортная маркировка	Наличие / отсутствие
4176	ГОСТ 12167 п.6.1	Станки ткацкие бесчелночные с малогабаритными прокладчиками утка. Общие технические условия	28.99.39 28.94	8444 8445 8446 8447 8448 8449 8451 8452 8453	Работа на холостом ходу	Работает / не работает
4177	ГОСТ 12167 п.6.3				Частота вращения	(2-20000) об/мин (2-99999) об/мин (0,03-1666,6) Гц
4178	ГОСТ 12167 п.6.6				Ширина закладки	(0-500) мм
4179	ГОСТ 12167 п.6.8				герметичность	Герметичен / не герметичен
					Ограждения	Наличие / отсутствие
					оснащенность	Комплект / не комплект
4180	ГОСТ 12167 п.6.9				Температура масла	(-40-1100)°С
4181	ГОСТ 19716 п.5.1	Станки ткацкие автоматические пневморапирные. Общие технические условия	28.99.39 28.94	8444 8445 8446 8447 8448 8449 8451 8452 8453	Биение по вертикали опорных поверхностей	(0-150) мм
4182	ГОСТ 19716 п.5.2				Отмеривающий механизм	(0-5) м
4183	ГОСТ 19716 п.5.3				Положение останова	Соответствует / не соответствует
4184	ГОСТ 19716 п.5.4				Температура нагрева	(-40-1100)°С
4185	ГОСТ 19716 п.5.5				Частота вращения	(2-20000) об/мин (2-99999) об/мин (0,03-1666,6) Гц
4186	ГОСТ 19716 п.5.6				Потребление электроэнергии	0,5-600) А (30-600) В
4187	ГОСТ 19716 п.5.7				Давление в пневмосети	(0-600) кгс/см2
4188	ГОСТ 19716 п.5.8				Шум	(20-140) дБа
4189	ГОСТ 19716 п.5.12				вибрация	(70-170) дБа
4190	ГОСТ 19716 п.6.1				Табличка на станке	Наличие / отсутствие
4191	ГОСТ 19716 п.6.3				упаковка	Наличие / отсутствие
4192	ГОСТ 19716 п.6.4-6.6				документы	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
4193	ГОСТ 24824 п.3.1	Прессы гладильные. Основные размеры, технические требования и методы испытаний	28.99.39 28.94	8444 8445 8446 8447 8448 8449 8451 8452 8453	Конструкция	Соответствует / не соответствует
					Внешний вид	Соответствует / не соответствует
4194	ГОСТ 24824 п.3.3				Время нагрева	(0-60) мин
4195	ГОСТ 24824 п.3.4				Равномерность распределения температур	(-40-1100)°С
4196	ГОСТ 24824 п.3.5				Вакуумный клапан	Работает / не работает
4197	ГОСТ 24824 п.3.7				Шум	(20-140) дБа
4198	ГОСТ 27295 п.2.1	Машины кругловязальные. Технические требования и методы испытаний	28.99.39 28.94	8444 8445 8446 8447 8448 8449 8451 8452 8453	Климатические условия	(20±2)°С (65±2)%
4199	ГОСТ 27295 п.2.5-2.6				производительность	-
4200	ГОСТ 27295 п.2.8				Линейная скорость	Соответствует / не соответствует
4201	ГОСТ 27295 п.2.11				Автоматический останов	Работает / не работает
4202	ГОСТ 27295 п.2.12				Шум	(20-140) дБа
4203	ГОСТ 27295 п.2.13				Потребление электроэнергии	0,5-600) А (30-600) В
4204	СТБ 1357 п.7.1	Машины швейные промышленные. Общие технические условия	28.99.39 28.94	8444 8445 8446 8447 8448 8449 8451 8452 8453	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Маркировка	Наличие / отсутствие
					упаковка	Наличие / отсутствие
4205	СТБ 1357 п.7.2				Комплектность	Соответствует / не соответствует
4206	СТБ 1357 п.7.3				масса	(0-500) кг
4207	СТБ 1357 п.7.4				Длина стяжка	(0-5) м
4208	СТБ 1357 п.7.5				Относительное изменение длины стяжка	(0-5) м
4209	СТБ 1357 п.7.6				Отклонение от прямолинейности	(0-500) мм
4210	СТБ 1357 п.7.8				Перемещение материала	(0-500) мм
4211	СТБ 1357 п.7.9				Ширина зигзага	(0-5) м
4212	СТБ 1357 п.7.10				Расстояние между строчками	(0-5) м
4213	СТБ 1357 п.7.11				Подъем прижимной лапки	(0-5) м
4214	СТБ 1357 п.7.12				Частота вращения главного вала	(2-20000) об/мин (2-99999) об/мин (0,03-1666,6) Гц
4215	СТБ 1357 п.7.13				Усилие на органах управления	(0-500) кг
4216	СТБ 1357 п.7.14				Подача масла	Подача есть / подачи нет
4217	СТБ 1357 п.7.15				Утечка масла	Утечка есть / нет утечки
4218	СТБ 1357 п.7.16				Температура поверхностей	(-40-1100)°С
4219	СТБ 1357 п.7.19				взаимозаменяемость	Соответствует / не соответствует
4220	СТБ 1357 п.7.20				Габаритные размеры	(0-40) м

1	2	3	4	5	6	7
4221	СТБ 1357 п.7.21				толщина	(0-5) м
4222	СТБ 1357 п.7.22-7.23				Наличие регулировок	Наличие / отсутствие
4223	СТБ 1357 п.7.24				Освещенность	(1-20000) лк
4224	СТБ 1357 п.7.25				Наличие предохранителей	Наличие / отсутствие
4225	СТБ 1357 п.7.26				Сопротивление	(0-10) ГОм
4226	СТБ 1357 п.7.27				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
4227	СТБ 1357 п.7.28				Прочность изоляции	(0-10) кВ
4228	СТБ 1357 п.7.33				Шум	(20-140) дБа
					Вибрация	(70-170) дБа
4229	СТБ 1357 п.7.34				IP защита электрооборудования	(11-67)
4230	СТБ МЭК 60204-31 р.5	Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 31. Дополнительные требования безопасности и требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам Электрооборудование машин и механизмов	28.99.39 28.94 27.90.00	8444 8445 8446 8447 8448 8449 8451 8452 8453 8500	Зажим питающих проводов	Соответствует / не соответствует
4231	СТБ МЭК 60204-31 р.6				Защита от поражения электрическим током	Защищен / не защищен
4232	СТБ МЭК 60204-31 р.7				Защита оборудования	Защищен / не защищен
4233	СТБ МЭК 60204-31 р.9				Цепи и функции управления	Обеспечивают / не обеспечивают
4234	СТБ МЭК 60204-31 р.10				Пульт оператора и приборы управления	Обеспечивают / не обеспечивают
4235	СТБ МЭК 60204-31 р.11				Устройство управления	Обеспечивают / не обеспечивают
4236	СТБ МЭК 60204-31 р.12				Электронное оборудование	Обеспечивают / не обеспечивают
4237	СТБ МЭК 60204-31 р.13				Аппаратура управления	Обеспечивают / не обеспечивают
4238	СТБ МЭК 60204-31 р.14				Кабели и провода	Обеспечивают / не обеспечивают
4239	СТБ МЭК 60204-31 р.15				Монтаж электропроводки	Обеспечивают / не обеспечивают
4240	СТБ МЭК 60204-31 р.16				Электродвигатели	Обеспечивают / не обеспечивают
4241	СТБ МЭК 60204-31 р.17				Вспомогательное оборудование	Обеспечивают / не обеспечивают
4242	СТБ МЭК 60204-31 р.18				Предупреждающие знаки и маркировки	Наличие / отсутствие
4243	ГОСТ 12.2.124 п.13.2	Система стандартов безопасности труда. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности	28.93.13 28.99.39	7309 7310 8414 8419 8421 8422 8428 8437	Электробезопасность	Соответствует / не соответствует
4244	ГОСТ 12.2.124 п.13.5				Шум	(20-140) дБа
4245	ГОСТ 12.2.124 п.13.6				Вибрация	(70-170) дБа
4246	ГОСТ 12.2.124 п.13.8				IP защита электрооборудования	(11-67)
4247	ГОСТ 12.2.124 п.13.9				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
					Прочность изоляции	(0-10) кВ

1	2	3	4	5	6	7
				8481		
4248	ГОСТ 18518 п.6.2	Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару. Общие технические условия	28.93.13 28.99.39	7309 7310 8414 8419 8421 8422 8428 8437 8481	Качество заделки	Заделан / не заделан
4249	ГОСТ 18518 п.6.3				Блокировочные устройства	Срабатывают / не срабатывают
4250	ГОСТ 18518 п.6.5				Усилие на органы управления	(0-500) кг
4251	ГОСТ 18518 п.6.9				Сопротивление заземления	(1-99990) Ом (1*10-1 -0,9999) Ом (5*10-3 -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
4252	ГОСТ 18518 п.6.10				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
4253	ГОСТ 18518 п.6.11				Шум	(20-140) дБа
4254	ГОСТ 18518 п.6.12				Вибрация	(70-170) дБа
4255	ГОСТ 26582 п.5.6	Машины и оборудование продовольственные. Общие технические условия	28.93.13 28.99.39	7309 7310 8414 8419 8421 8422 8428 8437 8481	Качество швов	(2,5-5000) мм (0,3-12) МГц (1000-9999) м/с (625-1000) Гц
4256	ГОСТ 26582 п.5.7				твердость	(22-68) HRC (100-450) НВ (22-99) HSD
4257	ГОСТ 26582 п.5.9				Влажность	(7-60)%
4258	ГОСТ 27962 п.3.5	Оборудование технологическое для мукомольных предприятий. Общие технические условия	28.93.13 28.99.39	7309 7310 8414 8419 8421 8422 8428 8437 8481	Температура подшипников	(-40-1100)°С
4259	ГОСТ 27962 п.3.7				Качество швов	(2,5-5000) мм (0,3-12) МГц (1000-9999) м/с (625-1000) Гц
4260	ГОСТ 27962 п.3.8				твердость	(22-68) HRC (100-450) НВ (22-99) HSD
4261	ГОСТ 27962 п.3.10				Влажность	(7-60)%
4262	ГОСТ 27962 п.3.11				Комплектность	Комплект / не комплект
4263	ГОСТ 27962 п.3.12				IP защита электрооборудования	(11-67)
4264	ГОСТ 27962 п.3.13				Сопротивление заземления	(1-99990) Ом (1*10-1 -0,9999) Ом (5*10-3 -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
					Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
4265	ГОСТ 27962 п.3.16				Шум	(20-140) дБа
4266	ГОСТ 27962 п.3.17				Вибрация	(70-170) дБа
4267	СТБ 1568 п.11.9	Система стандартов безопасности труда. Оборудование полиграфическое. Требования безопасности			Шум	(20-140) дБа
4268	СТБ 1568 п.11.10				Вибрация	(70-170) дБа
4269	СТБ 1568 п.11.19				освещенность	(1-20000) лк
4270	СТБ 1568 п.11.22				Электрооборудование	Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
		и методы испытаний				соответствует
4271	СТБ 1568 п.11.23				Сопротивление заземления	(1-99990) Ом (1*10-1 -0,9999) Ом (5*10-3 -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
4272	СТБ 1568 п.11.24				Напряжение питания светильников	(0-600) В
4273	СТБ 1568 п.11.25				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
4274	СТБ 1568 п.11.26				Усилия органов управления	(0-500) кг
4275	СТБ 1568 п.11.27				Размеры площадок	(0-5) м
					Расположение органов управления	(0-5) м
4276	СТБ 1568 п.11.28				Температура поверхностей	(-40-1100)°С
4277	СТБ 1568 п.11.29				Предохранительный клапан	(0-600) кгс/см2
4278	СТБ 1568 п.11.30				Запасные части	Наличие / отсутствие
4279	ГОСТ 12.2.119 п.3.4	Система стандартов безопасности труда. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Общие требования безопасности	28.41 28.49 28.99.39	8454 8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8479	Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
4280	ГОСТ 12.2.119 п.3.5				Прочность изоляции	(0-10) кВ
4281	ГОСТ 12.2.119 п.3.6				Сопротивление заземления	(1-99990) Ом (1*10-1 -0,9999) Ом (5*10-3 -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
4282	ГОСТ 12.2.119 п.3.9				Шум	(20-140) дБа
4283	ГОСТ 12.2.119 п.3.10				Вибрация	(70-170) дБа
4284	ГОСТ 12.2.119 п.3.12				освещенность	(1-20000) лк
4285	ГОСТ 26053 р.1-3	Роботы промышленные. Правила приемки. Методы испытаний	28.41 28.49 28.99.39	8454 8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8479	Подготовка к испытанию	(20±2)°С (45-80)%
4286	ГОСТ 26053 п.4.1.2				Комплектность	Наличие / отсутствие
4287	ГОСТ 26053 п.4.2.1				габариты	(0-5) м
4288	ГОСТ 26053 п.4.2.2				вес	(0-500) кг
4289	ГОСТ 26053 п.4.2.4.1				Правильность подключения	(0-600)
4290	ГОСТ 26053 п.4.2.4.3				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
4291	ГОСТ 26053 п.4.2.4.4				Сопротивление заземления	(1-99990) Ом (1*10-1 -0,9999) Ом (5*10-3 -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
4292	ГОСТ 26053 п.4.2.4.6				Прочность изоляции	(0-10) кВ
4293	ГОСТ 26053 п.4.3.1				Возможность перемещения	Возможно / не возможно
4294	ГОСТ 26053 п.4.3.2				блокировки	Работают / не работают
4295	ГОСТ 26053 п.4.3.3				Работа во всех режимах	Работают / не работают
4296	ГОСТ 26053 п.4.3.5				Максимальные угловые и линейные перемещения	(0-180)° (0-5) м
4297	ГОСТ 26053 п.4.4.1				грузоподъемность	(0-20) тс

1	2	3	4	5	6	7
4298	ГОСТ 26053 п.4.4.8				Шум	(20-140) дБа
4299	ГОСТ 26053 п.4.4.11				Нагрев подшипников	(-40-1100)°С
4300	ГОСТ 26053 р.5				Оформление результатов	-
4301	ГОСТ 26054 п.6	Роботы промышленные для контактной сварки. Общие технические условия	28.41 28.49 28.99.39	8454 8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8479	Виды испытаний	-
4302	ГОСТ 26054 п.7.1.2				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Геометрические размеры	(0-20) м
4303	ГОСТ 26054 п.7.1.7				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
4304	ГОСТ 26054 п.7.1.8				Сопротивление заземления	(1-99990) Ом (1*10-1 -0,9999) Ом (5*10-3 -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
4305	ГОСТ 26054 п.7.1.9				IP защита электрооборудования	(11-67)
4306	ГОСТ 26056 р.6	Роботы промышленные для дуговой сварки. Общие технические условия	28.41 28.49 28.99.39	8454 8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8479	Виды испытаний	-
4307	ГОСТ 26056 п.7.3				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Геометрические размеры	(0-20) м
4308	ГОСТ 26056 п.7.8				Эргономика	(0-5) м
4309	ГОСТ 26056 п.7.11				Наличие сигнальных цветов и знаков безопасности	Наличие / отсутствие
4310	ГОСТ 26056 п.7.12				IP защита электрооборудования	(11-67)
4311	ГОСТ 26056 п.7.13				Шум	(20-140) дБа
4312	ГОСТ 26056 п.7.14				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
4313	ГОСТ 26056 п.7.15				Сопротивление заземления	(1-99990) Ом (1*10-1 -0,9999) Ом (5*10-3 -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
4314	ГОСТ 26056 п.7.16				Комплектность	Наличие / отсутствие
4315	ГОСТ 26057 р.6	Манипуляторы сбалансированные. Общие технические условия	28.41 28.49 28.99.39	8454 8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8479	Виды испытаний	-
4316	ГОСТ 26057 п.7.1				Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Геометрические размеры	(0-20) м
4317	ГОСТ 26057 п.7.2				Шум	(20-140) дБа
					Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм
					Сопротивление заземления	(1-99990) Ом (1*10-1 -0,9999) Ом (5*10-3 -0,0999) Ом (100000 -999900) Ом
					Предохранительные устройства	Работают / не работают
					Автоматический останов	Работают / не работают
					Эргономика	(0-5) м
					Наличие сигнальных цветов и знаков безопасности	Наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
4318	СТБ ЕН 1494 п.6.1.2	Домкраты мобильные или передвижные и относящееся к ним подъемное оборудование	28.22.13 28.99.39	8424 8425 8413 8414 8428 8467 8479 9026 9027 9031	конструкция	Соответствует / не соответствует
4319	СТБ ЕН 1494 п.6.1.4				Маркировка	Наличие / отсутствие
					Транспортировка	Наличие / отсутствие
					Упаковка	Наличие / отсутствие
					Утечка жидкости	Наличие / отсутствие
					руководство	Наличие / отсутствие
4320	СТБ ЕН 1494 п.6.1.6				Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
4321	СТБ ЕН 1494 п.7.1				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
4322	СТБ ЕН 1494 п.7.2				Маркировка	Наличие / отсутствие
4323	СТБ ЕН 1494 приложение А				Шум	(20-140) дБа
4324	СТБ ЕН 1494 приложение В.1.1				Статическая перегрузка	150%Рном 15 мин
4325	СТБ ЕН 1494 приложение В.1.2				Статическое испытание	150%Рном 12 часов
4326	СТБ ЕН 1494 приложение В.1.3				Предохранительный клапан	Работает / не работает
					работоспособность	Работает / не работает
					прочность	Работает / не работает
					Устойчивость	Устойчив / не устойчив
4327	СТБ ЕН 1494 приложение В.1.4				нагрузка	Работает / не работает
4328	СТБ ЕН 1494 приложение В.2				нагрузка	110%Рном
4329	СТБ ЕН 1494 приложение С				Усилия	(0-500) кг
4330	ГОСТ 6939 п.5.1	Плуги болотные и кустарниково-болотные. Общие технические условия	28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.99.39	8201 8202 8211 8432	Геометрические размеры	(0-20) м
4331	ГОСТ 6939 п.5.2				Правильность сборки	Правильно / не правильно
4332	ГОСТ 6939 п.5.3				Твердость	(22-68) HRC (100-450) HB (22-99) HSD
4333	ГОСТ 6939 п.5.4				Лакокрасочное покрытие	Соответствует / не соответствует
4334	ГОСТ ЕН 708 р. 5	Машины сельскохозяйственные. Машины почвообрабатывающие с механизированными рабочими органами. Требования безопасности	28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.99.39	8201 8202 8211 8432	Геометрические размеры	(0-20) м
					Органы управления	Работают / не работают
					Механизм регулирования	Работают / не работают
					Защитные ограждения	Работают / не работают
4335	ГОСТ ЕН 708 п.6.1				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
4336	ГОСТ ЕН 708 п.6.2				Маркировка	Наличие / отсутствие
4337	СТБ ЕН 12626 п. 6	Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки для лазерной обра-	28.4 28.99.39	8456 8457	Внешний вид	Соответствует / не соответствует
					Геометрические размеры	(0-40) м

1	2	3	4	5	6	7
		ботки		8458 8459 8460 8461 8462 8463 8466 8424 8479	доступ	Соответствует / не соответствует
					Режим работы	Соответствует / не соответствует
					Устройства контроля	Соответствует / не соответствует
					Управление пуском	Соответствует / не соответствует
					Автоматическое отключение	Соответствует / не соответствует
					блокировки	Соответствует / не соответствует
					Защита от излучения	Соответствует / не соответствует
4338	СТБ ЕН 12348 п.5.1	Станки для кольцевого сверления. Безопасность	28.4 28.99.39	8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8466 8424 8479	Механические опасности	Соответствует / не соответствует
4339	СТБ ЕН 12348 п.5.2				электробезопасность	Соответствует / не соответствует
4340	СТБ ЕН 12348 п.5.3				Эргономика	Соответствует / не соответствует
4341	СТБ ЕН 12348 п.5.4, приложение С				Термические опасности	(-40-1100)°С
4342	СТБ ЕН 12348 п.5.5				Выход газов	Направлен в сторону / направлен не сторону
4343	СТБ ЕН 12348 п.5.6				Шланги и трубки	(0-600) кгс/см2
4344	СТБ ЕН 12348 п.5.7				Резервуар для жидкости	Герметичен / не герметичен
4345	СТБ ЕН 12348 п.5.8				Подача воды	Соответствует / не соответствует
4346	СТБ ЕН 12348 п.5.9				Число оборотов	Соответствует / не соответствует
4347	СТБ ЕН 12348 п.5.10,				Шум	(20-140) дБа

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А					
4348	СТБ ЕН 12348 п.5.11				Обслуживание	Легко доступно / не легко доступно
4349	СТБ ЕН 12348 п.7.1				Маркировка	Наличие / отсутствие
4350	СТБ ЕН 12348 п.7.2				Сопроводительные документы	Наличие / отсутствие
4351	СТБ ЕН 692 п. 6	Прессы механические. Безопасность	28.4 28.99.39	8462 8463 8466 8479 8420	Тормоза и муфты	Соответствует / не соответствует
					Фрикционная муфта	Соответствует / не соответствует
					Муфта с кинетическим замыканием	Соответствует / не соответствует
					Гидро-пневмосистемы	Соответствует / не соответствует
					Пневмосистемы	Соответствует / не соответствует
					гидросистемы	Соответствует / не соответствует
					Положение штока и высота подъема	Соответствует / не соответствует
					Механические опасности	Соответствует / не соответствует
					Управляющие устройства	Соответствует / не соответствует
					монтаж	Соответствует / не соответствует
					Пробный пуск	Соответствует / не соответствует
					Техническое облуживание	Соответствует / не соответствует
					Смазка	Соответствует / не соответствует
					Защитные устройства	Соответствует / не соответствует
					Выдержка времени	Соответствует / не соответствует
					Выбрасывание конструктивных деталей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Ограждение	Наличие / отсутствие
					электробезопасность	Соответствует / не соответствует
					Термическая безопасность	(-40-1100)°С
					Защита от выброса жидкостей под давлением	Наличие / отсутствие
					Шум	(20-140) дБа
					вибрация	(70-170) дБа
					эргономика	Наличие / отсутствие
4352	СТБ ЕН 692 п.7.1				Маркировка	Наличие / отсутствие
4353	СТБ ЕН 692 п.7.2				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
4354	СТБ ЕН 692 Приложение А				Муфта с кинетическим замыканием	
4355	СТБ ЕН 692 Приложение В				Блокировочные п.ительные устройства	Соответствует / не соответствует
4356	СТБ ЕН 692 Приложение С				Минимальные расстояния безопасности	Соответствует / не соответствует
4357	СТБ ЕН 710 п.6.1	Требования безопасности к литейным машинам и установкам для изготовления форм и стержней и относящимся к ним устройствам	28.4 28.99.39	8417 8419 8420 8424 8444 8454 8455 8474 8479 8480 8514	Блокировки	Соответствует / не соответствует
4358	СТБ ЕН 710 п.6.2				Электрическая безопасность	Соответствует / не соответствует
4359	СТБ ЕН 710 п.6.7				Шум	(20-140) дБа
4360	СТБ ЕН 710 п.6.8				вибрация	(70-170) дБа
4361	СТБ ЕН 710 п.6.9				Обозначение безопасности	Соответствует / не соответствует
4362	СТБ ЕН 710 п.7.1				Маркировка	Наличие / отсутствие
4363	СТБ ЕН 710 п.7.2				Описание безопасности	Наличие / отсутствие
4364	СТБ ЕН 710 п.7.3				Руководство по эксплуатации	Наличие / отсутствие
4365	СТБ ЕН 710 п.7.3				Руководство по техническому обслуживанию	Наличие / отсутствие
4366	СТБ ЕН 710 Приложение С				Опасные зоны	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2. РФ, 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 25						
4367	ГОСТ Р 52431 п.4.5	Аппараты гидравлического тормозного привода: цилиндры главные тормозные, скобы дисковых тормозных механизмов, колесные тормозные цилиндры барабанных тормозных механизмов, регуляторы тормозных сил, вакуумные и гидравлические (в сборе с главными тормозными цилиндрами) и гидровакуумные и пневмогидравлические усилители, контрольно-сигнальные устройства	29.32.30	8481 8537 8708 9031 9032	долговечность при циклическом нагружении150000 циклов пульсирующим давлением от 0 до 7,0 МПа при температуре 70±15°С	(0-7) МПа (55-85)°С
4368	ГОСТ 30731 п.7.1 ГОСТ 30731 п.7.13	Трубки и шланги, в т.ч. витые шланги (в т.ч. с применением материала на основе полиамидов 11 и 12) гидравлических систем тормозного привода, сцепления и рулевого привода	29.32.30	3917 4009 7306 7307 7411 7412 7507	Долговечность при циклическом нагружении 150000 циклов пульсирующим давлением	(0-70) кгс/см^2 (0-59,99)' (0-+100) °С (0-600) кгс/см^2
4369	ГОСТ Р 51190 п.8.8 ГОСТ Р 51190 п.8.11				Долговечность при циклическом нагружении 150000 циклов пульсирующим давлением	(0-70) кгс/см^2 (0-59,99)' (0-+100) °С (0-600) кгс/см^2
4370	ГОСТ Р 52452 п.4.1 ГОСТ Р 52452 п.4.3				Долговечность при циклическом нагружении 150000 циклов пульсирующим давлением	(0-70) кгс/см^2 (0-59,99)' (0-+100) °С (0-600) кгс/см^2
4371	ГОСТ 25452 п.8.11				Долговечность при циклическом нагружении 150000 циклов пульсирующим давлением	(0-70) кгс/см^2 (0-59,99)' (0-+100) °С (0-600) кгс/см^2

1	2	3	4	5	6	7
4372	ГОСТ Р 53834 п.6.3				Долговечность при циклическом нагружении 150000 циклов пульсирующим давлением	(0-70) кгс/см^2 (0-59,99)' (0-+100) °С (0-600) кгс/см^2
4373	ГОСТ Р 53444 п.4.2	Валы коленчатые двигателей	29.32.30	8409 8483	Свойства применяемого материала	Соответствует / не соответствует
4374	ГОСТ Р 53444 п.4.3				Микроструктура материала	Соответствует / не соответствует
4375	ГОСТ Р 53443 п.4.2	Пальцы поршневые двигателей			Свойства применяемого материала	Соответствует / не соответствует
4376	ГОСТ Р 53443 п.4.8				Микроструктура материала	Соответствует / не соответствует
4377	ГОСТ Р 53557 п.4.7	Болты шатунные двигателей автомобилей			Свойства применяемого материала	Соответствует / не соответствует
4378	ГОСТ Р 53557 п.4.7				Микроструктура материала	Соответствует / не соответствует
4379	ГОСТ Р 53558 п.4.2	Поршни алюминиевые двигателей автомобилей			Свойства применяемого материала	Соответствует / не соответствует
4380	ГОСТ Р 53558 п.4.9				Микроструктура материала	Соответствует / не соответствует
4381	ГОСТ Р 53808 п.5.2	Валы распределительные двигателей автомобилей			Свойства применяемого материала	Соответствует / не соответствует
4382	ГОСТ Р 53808 п.5.2				Микроструктура материала	Соответствует / не соответствует
4383	ГОСТ Р 53809 п.5.3	Гильзы цилиндров двигателей автомобилей			Свойства применяемого материала	Соответствует / не соответствует
4384	ГОСТ Р 53809 п.5.7				Микроструктура материала	Соответствует / не соответствует
4385	ГОСТ Р 53810 п.5.1	Клапана двигателей автомобилей			Свойства применяемого материала	Соответствует / не соответствует
4386	ГОСТ Р 53810 п.5.3				Микроструктура материала	Соответствует / не соответствует
4387	ГОСТ Р 53811 п.5.2	Пружины клапанов двигателей автомобилей			Свойства применяемого материала	Соответствует / не соответствует
4388	ГОСТ Р 53811 п.5.3				Микроструктура материала	Соответствует / не соответствует
4389	ГОСТ Р 53812 п.5.1	Толкатели клапанов двигателей автомобилей			Свойства применяемого материала	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4390	ГОСТ Р 53812 п.5.2				Микроструктура материала	Соответствует / не соответствует
4391	ГОСТ Р 53813 п.5.1	Шатуны двигателей автомобилей			Свойства применяемого материала	Соответствует / не соответствует
4392	ГОСТ Р 53813 п.5.3				Микроструктура материала	Соответствует / не соответствует
4393	ГОСТ Р 53836 п.5.2	Вкладыши тонкостенные коренных и шатунных подшипников			Свойства применяемого материала	Соответствует / не соответствует
					Микроструктура материала	Соответствует / не соответствует
4394	ГОСТ Р 53843 п.6.3	Кольца поршневые двигателей автомобильных			Свойства применяемого материала	Соответствует / не соответствует
					Микроструктура материала	Соответствует / не соответствует
4395	ГОСТ Р 53832 п.5.1.17	Теплообменники и термостаты	29.32.30	8702 8703 8704 8705 8419 8708 9032	циклическому изменению внутреннего давления	Соответствует / не соответствует
4396	ГОСТ Р 53409 п.7.4	Сцепления и их части (диски, цилиндры, шланги)	29.32.30	8708	Коэффициент запаса сцепления	Обеспечивается / не обеспечивается
4397	ГОСТ Р 52430 п.6.9	Передачи карданные автомобилей с шарнирами неравных угловых скоростей	29.32.30	8708	Допустимый дисбаланс карданного вала	(0-160) г/см
4398	ГОСТ Р 52430 приложение А				Запас по критической частоте вращения карданного вала (определяется расчетом или экспериментально)	Соблюдается / не соблюдается
4399	ГОСТ Р 52430 п.6.3				Функционально требуемые максимальные углы в шарнирах равных и неравных угловых скоростей	±180°
4400	ГОСТ Р 52430 п.6.8				Отсутствие остаточных деформаций и разрушений при воздействии максимальных крутящих моментов в элементах карданных передач, приводных валов, шарниров равных и неравных угловых скоростей	(0-3600)Нм
4401	ГОСТ Р 52923 п.5.5	Шарниры карданные неравных угловых скоростей	29.32.30	8708	Функционально требуемые максимальные углы в шарнирах равных и неравных угловых скоростей	±180°
4402	ГОСТ Р 52923 п.5.8				Отсутствие остаточных деформаций и разрушений при воздействии максимальных крутящих моментов в элементах карданных передач, приводных валов, шарниров равных и неравных угловых скоростей	(0-3600)Нм
4403	ГОСТ Р 52924 п.5.3.2	Шарниры равных угловых скоростей	29.32.30	8708	Функционально требуемые максимальные углы в шарнирах равных и неравных угловых скоростей	±180°
4404	ГОСТ Р 52924 п.5.3.8				Отсутствие остаточных деформаций и разрушений	(0-3600)Нм

1	2	3	4	5	6	7
					при воздействии максимальных крутящих моментов в элементах карданных передач, приводных валов, шарниров равных и неравных угловых скоростей	
4405	ГОСТ Р 52926 п.6.3	Валы шарнирные приводные легковых ТС	29.32.30	8708	Функционально требуемые максимальные углы в шарнирах равных и неравных угловых скоростей	±180°
4406	ГОСТ Р 52926 п.6.7				Отсутствие остаточных деформаций и разрушений при воздействии максимальных крутящих моментов в элементах карданных передач, приводных валов, шарниров равных и неравных угловых скоростей	(0-3600)Нм
4407	СТБ 1686 п.6.9	Карданные передачи, приводные валы, шарниры неравных и равных угловых скоростей	29.32.30	8708	Допустимый дисбаланс карданного вала	(0-160) г/см
4408	СТБ 1686 Приложение А				Запас по критической частоте вращения карданного вала (определяется расчетом или экспериментально)	Соблюдается / не соблюдается
4409	СТБ 1686 п.6.3				Функционально требуемые максимальные углы в шарнирах равных и неравных угловых скоростей	±180°
4410	СТБ 1686 п.6.8				Отсутствие остаточных деформаций и разрушений при воздействии максимальных крутящих моментов в элементах карданных передач, приводных валов, шарниров равных и неравных угловых скоростей	(0-3600)Нм
4411	Правила ООН № 90-02 п.5.3.3.2	Диски и барабаны тормозные	29.32.30	8708	Химический состав	Соответствует / не соответствует
4412	Правила ООН № 90-02 п.5.3.7.2				Балансировка	Соответствует/ не соответствует

Директор
ООО «ЕвразэсТест»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Г. С. Гаспарян

М.П.

Прошито и пронумеровано
(триста двенадцать) лист(ов)

Руководитель экспертной группы
(эксперт по аккредитации) Желудько Е. П.

Член экспертной комиссии
(технический эксперт) Макурин Д. А.