

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Федеральной службы по аккредитации
подпись
Д. И. МАК РЕНКО
инициалы, фамилия
Приложение 15 ФЕВ 2019
к аттестату аккредитации

№ _____
от « _____ » _____ 20 _____ г.
на 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая компания «Диагностика и контроль»

наименование испытательной лаборатории (центра)

680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д.73А, офис 402

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	п. В.3.3, В.3.4, В. 4.1 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	0 – 9,81 м/с ²
2.	п. В.3.1, В. 2 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	0 – 9,81 м/с ²
3.	п. В.2.4.3, В.3.1, В. 3.4 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	0,001 – 20 м/с
4.	п. В.4.1.1, В.4.2.1, В. 4.2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	0,001 – 20 м/с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
5.	п. В.2.2, В. 2.3, В. 2.4.1, В. 2.4.3, В. 3.3, В. 3.5, В. 3.6 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	0 – 100000 мм
6.	п. В.1, В. 2.1, В. 3.2, В. 4.1, В. 4.2 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	0 – 100000 мм
7.	п. В.2.3 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	1– 200 Лк
8.	п. В.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	1– 200 Лк
9.	п.7 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	5– 95 %
10.	п.7 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	5– 95 %
11.	п.7 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	0– 50 °С
12.	п.7 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	0– 50 °С
13.	п. В.2.2, В.2.3, В.3.4 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	0– 180 °С
14.	п. В.1, В. 4, В. 2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	0– 180 °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
15.	п. В.2.2, В. 4.2, В.4.4 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	0-3600 с
16.	п. В.1, В. 3.1.2, В.3.1.3 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	0-3600 с
17	п. В.2.2, В. 4.5 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	0-380 В
18	п. В.1, В. 3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	0-380 В
19	п. В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	0,00- 1 МОм
20	п. 3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	0,00- 1 МОм
21	п. В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока	0,0 – 999 А
22	п. В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока	0,0 – 999 А
23.	п. В.2.2, В. 2.3. ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличие механических опасностей	—
24	п. В.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличие механических опасностей	—

п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименова- ние объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
25	п. В.2.2, В. 2.3, В. 4 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние оборудования лифта	—
26	п. В.1, В. 3 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние оборудования лифта	—
27	п. В.1, В. 2.1 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	—
28	п. В.1, В. 2.1 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	—
29	п. 5.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соблюдение требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	—
30	п. В.2.4, В.3 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта, устройств безопасности лифта	—
31	п. В.2, В.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта, устройств безопасности лифта	—

п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименова- ние объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
32	п.В.4 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытания лифта	—
33	п.В.3 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	—	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытания лифта	—

Генеральный директор
ООО «ИБК «Техника и контроль»



подпись уполномоченного лица

К. В. Дёмкин

инициалы, фамилия уполномоченного лица