


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П. [подпись]
подпись

ЧИТВАК А. Г.
инициалы, фамилия

Приложение 260318
к аттестату аккредитации

№ RA.RU.27ЛФ91

от «___» _____ 20__ г.

на 3 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЛИКОН»

наименование испытательной лаборатории (центра)

ул. Смольячкова, д.19, лит. А, пом. 403, пом. 406, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 194044

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Прил. В, п. В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.5, В.3.6 ГОСТ Р 53782-2010; Прил. В, п. В.1, В.2.1, В.3.2, В.4.1, В.4.2 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов	0...200 000 мм
2	Прил. В, п. В.2.2, В.2.3, В.3.4 ГОСТ Р 53782-2010; Прил. В, п. В.1, В.4.2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Величина углов наклона	0...180°
3	Прил. В, п. В.2.4.3, В.3.1, В.3.4 ГОСТ Р 53782-2010; Прил. В, п. В.4.1.1, В.4.2.1, В.4.2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Скорость	0,01...30 м/с
4	Прил. В, п. В.3.3, В.3.4, В.4.1 ГОСТ Р 53782-2010; Прил. В, п. В.3.1.2, В.4.2.4, В.4.2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Ускорение (замедление)	0...10 м/с ²
5	Прил. В, п. В.2 ГОСТ Р 53782-2010; Прил. В, п. В.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Усилие	0...30 кН

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
6	Прил. В, п. В.3.3, В.4.1, В.4.6 ГОСТ Р 53782-2010; Прил. В, п. В.3.2.3, В.4.2.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Повреждения и остаточная деформация. Прочность элементов металлоконструкций	-
7	Прил. В, п. В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010; Прил. В, п. В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Соппротивление	0,01 Ом...499 МОм
8	Прил. В, п. В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010; Прил. В, п. В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Сила тока	1 А...19,99 кА
9	Прил. В, п. В.2.2, В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010; Прил. В, п. В.1, В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Напряжение	0-440В
10	Прил. В, п. В.2.3 ГОСТ Р 53782-2010; Прил. В, п. В.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Освещенность	0...1999 лк
11	п. 7.1 ГОСТ Р 53782-2010; п. 7.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Относительная влажность воздуха	10-98 %
12	п. 7.1 ГОСТ Р 53782-2010; п. 7.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Температура окружающей среды	0-50° С
13	п. 5.12.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Внутренние дефекты и несплошности металлоконструкций лифтов	-
14	п. 5.12.1, Прил. В, п. В.3.2.1, В.3.2.2, В.3.2.3, В.4.2 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Поверхностные дефекты, трещины, сколы, коррозия	-
15	Прил. В, п. В.2.4, В.3 ГОСТ Р 53782-2010; Прил. В, п. В.2, В.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Функционирование лифта, устройств безопасности.	-
16	Прил. В, п. В.2 ГОСТ Р 53782-2010; Прил. В, п. В.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Технический контроль	-
17	Прил. В, п. В.4 ГОСТ Р 53782-2010; Прил. В, п. В.3 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Испытания лифта	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
18	Прил. В, п. В.1, В.2.1 ГОСТ Р 53782-2010; Прил. Г ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	28.22.16	8428 10	Комплектности технической документации. Идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	-



Руководитель Испытательного центра _____

А.М. Миславский

Генеральный директор _____

В.И. Постников