

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководителю (Заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Д.А. МАК. РЕНКО
подпись фамилия, инициалы
Приложение к аттестату аккредитации № RA.RU.21AG80
от « 30 » 20 г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью Независимый технический центр «Безопасность лифтов»
наименование испытательной лаборатории (центра)

443029, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Шестая просека, дом 140
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код <u>ОКПД2</u>	Код <u>ТН ВЭД ЕАЭС</u>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	п.В.3.3, 3.4, 4.1 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.1.2, В.4.2.4, В.4.2.5. ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорения (замедления)	(0 – 50) м/с ² (0 – 50) м/с ²
2	п.В.2.4.1 ГОСТ Р 53782-2010 п.В.2.1. ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Усилие	(0,1-10,0) кН (0,1-10,0) кН
3	п.В.2.4, В.3, В.4 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2, В.3, В.4. ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытания лифта, Определение тяговой способности канатоведущего шкива	-

1	2	3	4	5	6	7
4	п.В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 п.В.3.1.4. ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивления изоляции Переходные сопротивления контактов Сопротивление цепи фаза-нуль	(0-3,00) ГОм (0-3,00) ГОм (0-3,00) ГОм (0-3,00) ГОм (0-3,00) ГОм (0-3,00) ГОм
5	п.В.3.1 ГОСТ Р 53782-2010 п.В.4.1.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0,10-10) м/с (0,10-10) м/с
6	п.В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 п.В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока	(0-20000) А (0-20000) А
7	п.В.2.3 ГОСТ Р 53782-2010 п.В.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(10-1999) лк (10-1999) лк
8	п.7 ГОСТ Р 53782-2010 п.7 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Влажность	(5-95) % (5-95) %

на 3 листах, лист 3

1	2	3	4	5	6	7
9	п.7 ГОСТ Р 53782-2010 п.7 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура	(0-50) °C (0-50) °C
10	п.В.2.2, В.2.3, В.3.4 ГОСТ Р 53782-2010 п. В1, В.4.2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ° (0-180) °
11	п.В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.3, В.3.5, В.3.6 ГОСТ Р 53782-2010 п. В1, В.2.1, В.3.2, В.4.1, В.4.2 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры установки лифта, толщина конструктивных элементов лифта	(0-15000) мм (0-15000) мм




Специалист по сметно-договорной работе
должность уполномоченного лица
№ 1 от 02.04.2018 г.

(Handwritten signature)
подпись уполномоченного лица

Л.В. Бердина
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 3 (трех)
листах



Эксперт по аккредитации

Макарцев М.В.

Технический эксперт

Бородин Л.А.

