

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г

инициалы, фамилия

30 НОЯ 2018

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____
от «__» _____ 20__ г.
на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Общество с ограниченной ответственностью «АВРОРА»

наименование испытательной лаборатории (центра)

109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение 18, этаж 2, комната 34

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	п.В.3.3, В.3.4, В.4.1 ГОСТ Р 53782-2010 п.5.12.1., В.3.1.2, В.4.2.4, В.4.2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	(0-50) м/с ²
2	п.В.2.4.3, В.3.1, В.3.4 ГОСТ Р 53782-2010 п.5.12.1, В.4.1.1, В.4.2.1, В.4.2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты и устройства безопасности лифтов	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112 28.22.19.160 28.22.19.161 28.22.19.162 28.22.19.163 28.22.19.164 28.22.19.165	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Скорость	(0,10-33,30) м/с

1	2	3	4	5	6	7
3	п. В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.3, В.3.5, В.3.6 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, В.2.1, В.3.2, В.4.1, В.4.2 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты и устройства безопасности лифтов	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112 28.22.19.160 28.22.19.161 28.22.19.162 28.22.19.163 28.22.19.164 28.22.19.165	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-70 000) мм
4	п. В.2.3 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(1-1999) лк
5	п.7 ГОСТ Р 53782-2010 п.7 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	(0-99) %
6	п.7 ГОСТ Р 53782-2010 п.7 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	(-20 - +50) °С
7	В.2.4.1 ГОСТ Р 53782-2010 В.2.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Усилие	(29,43-490,5) Н
8	п. В.2.2, В.2.3, В.3.4 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, В.4.2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180)°
9	п. В.2.2, В.4.2, В.4.4 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, В.3.1.2, В.3.1.3 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	(0-3600) с
10	п. В.2.2, В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0-660) В

1	2	3	4	5	6	7
11	п. В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока	(0,1-399,9) А
12	п. В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 п. 3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соппротивление изоляции Переходные сопротивления контактов Соппротивление цепи фаза-нуль	(0-3) ГОм (0-19,99) Ом (0-199,9) Ом
13	п. В.2.2, В.2.3, В.4 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, В.3 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты и устройства безопасности лифтов	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112 28.22.19.160 28.22.19.161 28.22.19.162 28.22.19.163 28.22.19.164 28.22.19.165	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Определения состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов неисправностей, степени износа и коррозии	-
14	п. В.1, В.2.1 ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	-

1	2	3	4	5	6	7
15	п. 5.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соблюдение требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	-
16	п. В.2.4, В.3 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2, В.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты и устройства безопасности лифтов	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Проверка функционирования лифта, устройств безопасности лифта	-
17	п. В.4 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытание тормозной системы электрических лифтов. Испытание сцепления канатов с канатоведущим шкивом или барабаном трения. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления	-



Генеральный директор

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

О.Б.Шабанов

инициалы, фамилия уполномоченного лица