ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

№_____
от «___» _____ 20_____ г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «Русь ЭО»

наименование испытательной лаборатории (центра)

105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д.10 А

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	п.В.3.3, 3.4, 4.1 ГОСТ Р 53782-2010 п.В.3.1.2. ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.1	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины лифта при эксплуатационных режимах и при экстренном торможении	0-50 м/с^2
2	п.В.2.4.3, 3.1, 3.4 ГОСТ Р 53782-2010 п.В.4.1.1, 4.2.1,4.2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	71.20.1	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31	Скорость движения кабины.	1–99,999 об/мин

1	2	3	4	5	6	7
3	п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2 ГОСТ Р 53783-2010	Лифты	71.20.1	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31	Линейные размеры установки лифта, толщина конструктивных элементов лифта	0-5000 мм
4	п. В.2.3 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.1	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность в кабинах, помещениях с оборудованием лифтов	0-99999 люкс
5	п.7 ГОСТ Р 53782-2010 п.7 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.1	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Влажность и температура воздуха в машинном помещении и шахте лифта	Отн. Влажность 0-98 % Температура - 40...+60 ^{0}C
6	п. В.2.1 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.1	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Усилие, необходимое для предотвращения закрывания двери шахты и кабины. Определение тяговой способности канатоведущего шкива	0,03 – 0,3 кН
7	п. В.2.2, 2.3, 3.4 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1, 4.2.5 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.1	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	0-180^0
8	п. В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.1	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Ожидаемая сила тока короткого замыкания	0-1000 А
9	п. В.4.5 ГОСТ Р 53782-2010 п. 3.1.4 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.1	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивления изоляции Переходные сопротивления контактов Сопротивление цепи фаза-нуль	0-200 МОм

на 3 листах, лист 3

1	2	3	4	5	6	7
10	п. В.2.2, 2.3. ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.1	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличие механических опасностей	-
11	п. В.1 ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	71.20.1	8428 10 200 0 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Состояние оборудования лифта	-

Директор
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

С.Ю.Шмитов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

В данном документе
прошнуровано и пронумеровано
9 листов.
Директор ООО "Русь ЭО"
Шмитов С.Ю

Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации _____ Н.Е. Филатова

Член экспертной группы,
технический эксперт _____ В.А. Мусёна

Табунков Д.М.