

*Приложение 1 к приказу от 15.02 2019 г. № С-361*

1. ГОСТ 9.031-74 пп 2, 3, прил. 2-4 – по показателю «Качество степени наполнения анодно-окисного покрытия».
2. ГОСТ 9.032 п. 3 - по показателю «Толщина покрытия».
3. ГОСТ 19300-86 – по показателю «Шероховатость».
4. ГОСТ 9.308 пп. 1,2 - по показателю «Коррозионная стойкость защитно-декоративных покрытий».
5. ГОСТ 22233-2001 пп. 5.3.5, 7.16 - по показателю «Твердость по Бухгольцу».
6. ГОСТ 6266-97 п.8.7 – по показателю «Сопrotивляемость листов воздействию открытого пламени».
7. ГОСТ 9758-2012 п. 34 - по показателю «Определение содержания слабообожженных зерен в пористом песке».
8. ГОСТ 9758-2012 п. 35 по показателю «Содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений».
9. ГОСТ 473.1 – по показателю «Кислотостойкость клинкерного кирпича».
10. ГОСТ 26602.4-2012 по показателю «Коэффициент общего светопропускания».
11. ГОСТР/ИСО 10140 - по показателю «Изоляция воздушного шума транспортного потока (звукоизоляция)».
12. ГОСТ 11529-2016, п.6, п.7 по показателю «Истираемость», «Абсолютная остаточная деформация».
13. ГОСТ 30629-2011 – по объекту «Плиты и блоки из природного камня».
14. ГОСТ 30629-2011 п. 6.7 - по показателю «Стойкость к ударным воздействиям».
15. ГОСТ 13087-81 – по показателю «Истираемость».