

3 КЗЕМПЛАР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЖИТВАК А.В.

инициалы, фамилия

подпись

Приложение

280519

к аттестату аккредитации

141070, Московская область, город Королев, улица Циолковского, 27

на 190 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательного центра «Композит-Тест»

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»

141070, Московская область, город Королев, улица Пионерская, 4

141070, Московская область, город Королев, улица Циолковского, 27 помещение VI

№ п./п.	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Адрес места осуществления деятельности: 141070, Московская область, город Королев, улица Пионерская, 4						
1.	ГОСТ 7565 (ИСО 377-2)	Чугун, сталь, сплавы	—	—	Отбор проб и подготовка образцов	—
2.	ГОСТ 7564	Прокат	—	—	Отбор проб и подготовка образцов	—
3.	ГОСТ Р 53845	Прокат стальной	—	—	Отбор проб и подготовка образцов	—

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ 1497	Черные и цветные металлы и сплавы, изделия из них	24.10 24.20 24.31 24.32 24.33 24.42 24.43 24.44 24.45	—	Отбор образцов Предел пропорциональности, МПа Модуль упругости, МПа Предел текучести физический, МПа Предел текучести условный, МПа Временное сопротивление, МПа Относительное равномерное удлинение, % Относительное удлинение после разрыва, % Относительное сужение поперечного сечения после разрыва, %	— — — — — — — — —
5.	ГОСТ 24231	Цветные металлы и сплавы	—	—	Отбор и подготовка образцов	—
6.	ГОСТ 24047	Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов	—	—	Отбор проб	—
7.	ГОСТ 18895	Сталь, изделия из стали	24.10 24.20 24.31 24.32 24.33	—	Химический состав: Массовая доля элементов C S P Si Mn Cr Ni Cu Al As Mo W V Ti	0,01-2,0 % 0,002-0,2 % 0,002-0,2 % 0,01-2,5 % 0,05-5,0 % 0,01-10,0 % 0,01-10,0 % 0,01-2,0 % 0,005-2,0 % 0,005-0,2 % 0,01-5,0 % 0,02-5,0 % 0,005-5,0 % 0,005-2,0 %

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ 27611	Чугун, изделия из чугуна	24.10 24.20	—	Химический состав: Массовая доля элементов S P Si Mn Cr Ni Cu V As Mg Ti	0,005-0,2 % 0,002-0,5 % 0,01-5,0 % 0,1-2,0 % 0,01-0,5 % 0,01-0,5 % 0,02-0,2 % 0,01-0,5 % 0,01-0,2 % 0,01-0,1 % 0,01-0,1 %
9.	ГОСТ 3221	Алюминий первичный	24.42	—	Химический состав: Массовая доля элементов Si Fe Cu Ti Zn Mn Mg Cr V Al, %	0,0007-0,6 % 0,0007-0,6 % 0,0007-0,02 % 0,0007-0,02 % 0,0007-0,15 % 0,0007-0,02 % 0,0007-0,02 % 0,0007-0,01 % 0,0007-0,01 % —

1	2	3	4	5	6	7
10. ГОСТ 7727	Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые	24.42	—	Химический состав: Массовая доля элементов	Si Fe Cu Ti Zn Mn Mg Cr V Ni Be B Cd As Sn Pb Sb Zr	0,01-15,0 % 0,01-5,0 % 0,01-15,0 % 0,01-2,0 % 0,01-15,0 % 0,01-5,0 % 0,01-15,0 % 0,01-0,5 % 0,01-0,5 % 0,01-5,0 % 0,0005-2,0 % 0,01-0,1 % 0,01-0,5 % 0,0005-0,01 % 0,01-0,5 % 0,01-0,5 % 0,0005-0,1 % 0,01-0,5 %
11. ГОСТ 26877	Металлопродукция: слябы, листы, ленты, полосы, рулоны, прутки, трубы, профили горячекатаные и гнутые, катанка, проволока из черных и цветных металлов и сплавов	24.10 24.20 24.31 24.32 24.33 24.42 24.43 24.44 24.45	—	Размеры, отклонения размеров и формы	0,001-10000 мм 0-220 град	
12. ГОСТ 2789	Изделия из различных материалов	—	—	Шероховатость поверхности Ra, Rz, Sm	0,02-360 мкм (от минус 200 до плюс 160 мкм)	

1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ 11701	Тонкие листы и ленты из черных и цветных металлов и сплавов	24.10.3 24.10.4 24.10.5 24.32 24.42 24.43 24.44 24.45	—	Предел пропорциональности, МПа Предел текучести условный, МПа Временное сопротивление, МПа Относительного удлинение после разрыва, % Относительное равномерное удлинение, %	— — — — —
14.	ГОСТ 9651	Черные и цветные металлы и сплавы, изделия из них	24.10 24.20 24.31 24.32 24.33 24.42 24.43 24.44 24.45	—	Механические свойства при температурах от 35 до 300°C: Временное сопротивление, МПа Предел текучести условный, МПа Предел текучести физический, МПа Относительное равномерное удлинение, % Относительное удлинение после разрыва, %	— — — — —
15.	ГОСТ 11150	Черные и цветные металлы и изделия из них	24.10 24.20 24.31 24.32 24.33 24.42 24.43 24.44 24.45	—	Механические свойства при температурах от 10 до минус 70°C: Предел прочности, МПа Временное сопротивление, МПа Предел текучести физический, МПа Предел текучести условный, МПа Относительное равномерное удлинение после разрыва, % Относительное сужение поперечного сечения, %	— — — — — —

1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ 9454	Черные и цветные металлы и сплавы и изделия из них	24.10 24.20 24.31 24.32 24.33 24.42 24.43 24.44 24.45	—	Отбор образцов Ударный изгиб при температурах от минус 70 до плюс 300°C: Работа удара Ударная вязкость, Дж/см ²	— 1-100 Дж —
17.	ГОСТ 7268	Стальной, листовой, полосовой, фасонный и сортовой прокат	24.10 24.31 24.32 24.42 24.43 24.44 24.45	—	Работа удара Ударная вязкость, Дж/см ² Склонность к механическому старению, %	1-100 Дж — —
18.	ГОСТ 14019	Металлические материалы	24.10 24.20 24.31 24.32 24.33 24.42 24.43 24.44 24.45	—	Изгиб Угол изгиба при появлении трещин	Наличие / отсутствие трещин и повреждений 0-220 град
19.	ГОСТ 13813	Металлические листы и ленты толщиной менее 4,0 мм	24.10.3 24.10.4 24.10.5 24.32 24.42 24.43 24.44 24.45	—	Перегиб: Число перегибов: - до появления трещины - до продвижения трещины до середины образца - до разрушения	— — —

1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ Р 52764	Металлические листы и ленты толщиной 3,0 мм и менее	24.10.3 24.10.4 24.10.5 24.32 24.42 24.43 24.44 24.45	—	ПЕРЕГИБ: Число перегибов: - до появления трещины - до продвигания трещины до середины образца - до разрушения	— — —
21.	ГОСТ Р ИСО 7438	Металлические материалы и металлопродукция	24.10 24.20 24.31 24.32 24.33 24.42 24.43 24.44 24.45	—	ИЗГИБ Угол изгиба при появлении трещин	Наличие / отсутствие трещин и надрывов 0-220 град
22.	Руководство по эксплуатации «Твердомеры портативные ультразвуковые ТКМ 459»	Металлические материалы и изделия из них	—	—	Твердость: - по Бринеллю - по Роквеллу - по Виккерсу	90-450 HB 20-70 HRC 240-940 HV
23.	ГОСТ 25281	Формовки	—	—	Плотность, г/см ³	—
24.	ГОСТ 20018	Твердые сплавы спеченные	24.45	—	Плотность, г/см ³	—
25.	ГОСТ 30432	Бесшовные и сварные трубы из черных и цветных металлов и сплавов	—	—	Отбор заготовок, проб и образцов	—
26.	ГОСТ 10706 п. 3.9	Трубы стальные	—	—	Углеродный эквивалент, %	—
27.	ГОСТ 20295 п. 4.5	Трубы стальные	—	—	Углеродный эквивалент, %	—

1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ 10006	Металлические бесшовные, сварные, биметаллические трубы и профили сварные замкнутые	24.20 24.42.26 24.44.26 24.45	7303 7304 7305 7306 7308 7411 7608 8307	Отбор образцов Предел текучести (физический), МПа Предел текучести (условный), МПа Временное сопротивление, МПа Относительное удлинение после разрыва, % Относительное сужение после разрыва, %	— — — — — —
29.	ГОСТ 19040	Металлические бесшовные и сварные трубы	24.20 24.42.26 24.44.26 24.45	7303 7304 7305 7306 7308 7411 7608 8307	Отбор образцов Механические свойства при температуре от 35 до 300 °С: Предел текучести (физический), МПа Предел текучести (условный), МПа Временное сопротивление, МПа Относительное удлинение после разрыва, % Относительное сужение после разрыва, %	— — — — — —

1	2	3	4	5	6	7
30.	ГОСТ 6996 п. 2	Сварные соединения металлов и сплавов	24.10 24.20 24.31 24.32 24.33 24.42 24.43 24.44 24.45	—	Отбор образцов	—
31.	ГОСТ 6996 п.п. 4, 3				Механические свойства металла сварного соединения и наплавленного металла: Предел текучести физический, МПа Предел текучести условный, МПа Временное сопротивление, МПа Относительное удлинение после разрыва, % Относительное сужение после разрыва, %	— — — — —
32.	ГОСТ 6996 п.п. 5, 3				Механические свойства металла сварного соединения и наплавленного металла: Ударная вязкость, Дж/см ² Работа удара	— 1-100 Дж
33.	ГОСТ 6996 п.п. 6, 3				Стойкость против механического старения металла сварного соединения: Ударная вязкость, Дж/см ² Отношение ударной вязкости до и после механического старения, %	— —
34.	ГОСТ 6996 п.п. 8, 3				Механические свойства сварного соединения: Временное сопротивление, МПа Место разрушения	— По металлу шва, по металлу околошовной зоны, по основному металлу

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ 6996 п.п. 10, 3	Сварные соединения металлов и сплавов	24.10 24.20 24.31 24.32	-	Механические свойства сварного соединения: Удельная ударная работа, Дж/см ³	—
36.	ГОСТ 6996 п.п. 9, 3		24.33 24.42 24.43 24.44 24.45		Изгиб сварного соединения: - до достижения угла изгиба - до параллельности сторон - до соприкосновения сторон Угол изгиба Место разрушения	0-220 град По металлу шва, по металлу околошовной зоны, по основному металлу
37.	ГОСТ Р ИСО 6520-1	Металлические материалы и изделия из них	—	—	Дефекты сварных соединений	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
38.	ГОСТ 8694	Трубы металлические бесшовные и сварные круглого сечения	24.20 24.42.26 24.44.26 24.45	7303 7304 7305 7306 7411 7608 8307	Раздача с углом конусности 45 и 60° Величина раздачи, %	Наличие / отсутствие трещин или надрывов —
39.	ГОСТ 8695	Трубы металлические бесшовные и сварные	24.20 24.42.26 24.44.26 24.45	7303 7304 7305 7306 7411 7608 8307	Сплющивание Расстояние между плоскостями в конце испытания	Наличие / отсутствие трещин или надрывов 0-250 мм

1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ 3728	Трубы металлические бесшовные и сварные круглого сечения	24.20 24.42.26 24.44.26 24.45	7303 7304 7305 7306 7411 7608 8307	Загиб Угол загиба	Наличие / отсутствие нарушений целостности металла 0-180 град
41.	ГОСТ 9583 п.п. 4.3, 4.4, 4.4а	Трубы металлические	24.20 24.42.26 24.44.26 24.45	—	Предел прочности на изгиб раздавливанием, Па Предел прочности на изгиб растяжением, Па	— —
42.	ГОСТ Р ЕН 13018	Металлопродукция различного назначения	24.10 24.20 24.31 24.32 24.33 24.42 24.43 24.44 24.45	—	Прямой визуальный контроль соответствия установленным требованиям: - состояние поверхности - внешний вид - совмещение сопрягаемых поверхностей - форма	Наличие / отсутствие дефектов, их описание Наличие / отсутствие дефектов, их описание Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
43.	ГОСТ 27450	Трубы из меди и медноцинковых сплавов	24.44.26	7411	Масса загрязнений внутренней поверхности	0,0001-120 г

1	2	3	4	5	6	7
44.	ГОСТ 3845	Металлические бесшовные, сварные, свертопаяные, биметаллические трубы и муфты из стали, чугуна, сплавов и цветных металлов	24.20 24.42.26 24.44.26 24.45	7303 7304 7305 7306 7308 7411 7608 8307	Гидроиспытания: Способность выдерживать внутреннее гидростатическое давление в течение установленного времени Испытательное давление Время выдержки Утечки Отклонения формы образца	Выдержано / не выдержано 0-100 бар 0-40 МПа от 5 с. до 1000 ч. Наличие / отсутствие утечек, их описание Наличие / отсутствие отклонений формы образца, их описание
45.	ГОСТ 15763 п. 7.2	Соединения трубопроводов общемашиностроительного применения	24.20 24.42.26 24.44.26 24.45	7303 7304 7305 7306 7308 7411 7608 8307	Размеры	0,01-1000 мм
46.	ГОСТ 15763 п. 7.5.3				Герметичность соединений Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
47.	ГОСТ 15763 п. 7.5.4				Прочность соединений Утечки	Выдержало / не выдержало Наличие утечек и разрушений, их описание

1	2	3	4	5	6	7
48.	ГОСТ 25136 п. 2.1 (гидростатический компрессионный метод)	Соединения трубопроводов разъемные	24.20 24.42.26 24.44.26 24.45	7303 7304 7305 7306 7308 7411 7608 8307	Герметичность Пробное давление, МПа Время испытания	Герметичны / негерметичны — от 3 мин. до 1000 ч.
49.	ГОСТ 25136 п. 2.2 (манометрический компрессионный метод)				Герметичность	Герметичны / негерметичны —
50.	ГОСТ 25136 п. 2.3 (пузырьковый компрессионный метод)				Падение давления, МПа Герметичность	Герметичны / негерметичны —
51.	ГОСТ 24054 (гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный, манометрический компрессионный методы)	Изделия машиностроения и приборостроения	24.20 24.42.26 24.44.26 24.45	7303 7304 7305 7306 7308 7411 7608 8307	Герметичность	Герметичны / негерметичны
52.	ГОСТ Р 52948 п. 7.2	Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
53.	ГОСТ Р 52948 п.п. 7.3, 7.4				Размеры, толщина стенки	0,01-500 мм
54.	ГОСТ Р 52948 п.п. 7.7, 7.8, приложения В, Г, Д				Герметичность Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание

1	2	3	4	5	6	7
55.	ГОСТ Р 52948 п. 7.9, приложения Е, В	Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Устойчивость к вытягиванию: Усилие вытягивания Герметичность Утечки	600-22000 Н Герметичны / негерметичны Наличие / отсутствие утечек, их описание
56.	ГОСТ Р 52948 п. 7.13, приложения Л, Г				Герметичность после испытаний при эксплуатационной температуре Утечки	Герметичны / негерметичны
57.	ГОСТ Р 52948 п. 7.17, приложения Р, Г				Устойчивость к статической изгибающей нагрузке: Отклонение (прогиб) трубы Герметичность Утечки	Наличие утечек, их описание 0-200 мм Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
58.	ГОСТ 32590 п.п. 7.4, 7.5, 7.6	Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом капиллярной пайки	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Размеры, толщина стенки, перпендикулярность торцевой поверхности	0,01-500 мм 0-220 град
59.	ГОСТ 32590 п. 7.1				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
60.	ГОСТ 32590 п. 7.7, приложение Д	Трубы медные и латунные холоднодеформированные и прессованные круглого сечения общего назначения	24.44.26	7411	Герметичность Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
61.	ГОСТ 617 п.п. 7.2, 7.3				Диаметр, толщина стенки, длина	0,01-500 мм
62.	ГОСТ 617 п.п. 7.5, 7.6				Отбор образцов	—

1	2	3	4	5	6	7
63.	ГОСТ 617 п. 7.1	Трубы медные и латунные холоднодеформированные и прессованные круглого сечения общего назначения	24.44.26	7411	Состояние наружной и внутренней поверхностей	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
64.	ГОСТ 617 п. 7.7 (гидравлическим и пневматическим давлением)				Герметичность Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
65.	ГОСТ Р 52318 п.п. 7.2, 7.4, 7.5	Трубы медные бесшовные круглого сечения для систем питьевого, холодного и горячего водоснабжения, отопления, охлаждения, канализации, водоочистных сооружений и газоснабжения	24.44.26	7411	Диаметр, толщина стенки, длина	0,01-500 мм
66.	ГОСТ Р 52318 п.п. 7.1, 7.3				Состояние наружной и внутренней поверхностей	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
67.	ГОСТ Р 52318 п. 7.3, приложение Г				Наличие углеродной пленки	Выдержано / не выдержано
68.	ГОСТ Р 52318 п. 7.10 (гидравлическим и пневматическим давлением)				Герметичность Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
69.	ГОСТ 31446 (ИСО 11960) ГОСТ 31446 п. F.4	Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности	24.20	7304 7305 7306 7307	Качество полимерных предохранителей резьбы: - стабильность размеров (изменение диаметра резьбы) - крутящий момент - осевой удар - угловой удар	0,01-20 мм
70.	ГОСТ 31446 п. F.5					1-350 Н·м
71.	ГОСТ 31446 п.п. F.6, F.7					Выдержал / не выдержал осевую / угловую ударную нагрузку

1	2	3	4	5	6	7
72.	ГОСТ 31446 п. F.8	Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности	24.20	7304 7305 7306 7307	- коррозионная стойкость	Наличие / отсутствие / незначительная коррозия
73.	ГОСТ 31446 п. F.9				- срыв резьбы	Наличие / отсутствие срыва резьбы / следов напряжений
74.	ГОСТ 31446 п. F.10				- пригодность для зацепления (подъема), кН	—
75.	ГОСТ Р 52922 п.п. 7.4, 7.5, 7.6	Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом капиллярной пайки	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Размеры, толщина стенки, перпендикулярность торцевой поверхности	0,01-500 мм 0-220 град
76.	ГОСТ Р 52922 п. 7.1				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
77.	ГОСТ Р 52922 п. 7.7, приложение Д				Герметичность Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
78.	ГОСТ 32591 п. 7.2	Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
79.	ГОСТ 32591 п.п. 7.3, 7.4, 7.5				Размеры, толщина стенки, перпендикулярность торцевой поверхности	0,01-500 мм 0-220 град
80.	ГОСТ 32591 п. 7.6, приложение А				Наличие углеродной пленки	Выдержано / не выдержано
81.	ГОСТ 32591 п. 7.7, приложения В, Г				Герметичность Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание

1	2	3	4	5	6	7
82.	ГОСТ 32591 п. 7.8, приложение Д	Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Герметичность Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
83.	ГОСТ 32591 п. 7.9, приложения Е, В				Устойчивость к вытягиванию: Усилие вытягивания Герметичность Утечки	600-22000 Н Герметичны / негерметичны Наличие / отсутствие утечек, их описание
84.	ГОСТ 32591 п. 7.17, приложения Р, Г				Устойчивость к статической изгибающей нагрузке: Отклонение (прогиб) трубы Герметичность Утечки	0-200 мм Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
85.	ГОСТ 32591 п. 7.13, приложения Л, Г				Герметичность после испытаний при эксплуатационной температуре Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
86.	ГОСТ Р 52949 п.п. 4.1, 4.2	Фитинги-переходники из меди и медных сплавов для соединения трубопроводов	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Герметичность резьбовых соединений при максимальном эксплуатационном давлении Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
87.	ГОСТ Р 52949 п. 4.1				Размеры, толщина стенки	0,01-500 мм

1	2	3	4	5	6	7
88.	ГОСТ 32585 п. 4.1	Фитинги-переходники из меди и медных сплавов	24.44.26 24.20.40	7412 7307	Размеры, толщина стенки	0,01-500 мм
89.	ГОСТ 32585 п.п. 4.1, 4.2				Герметичность резьбовых соединений при максимальном эксплуатационном давлении Утечки	Герметичны / негерметичны Наличие утечек, их описание
90.	ГОСТ 7372 п. 4.3	Проволока стальная круглого сечения для изготовления канатов	24.34	7217	Диаметр, овальность	0,01-25 мм
91.	ГОСТ 7372 п. 4.2				Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
92.	ГОСТ 7372 п. 4.9.2				Поверхностная плотность цинка, г/м ²	—
93.	ГОСТ 7372 п. 4.4				Временное сопротивление разрыву, МПа	—
94.	ГОСТ 7372 п. 4.8				Навивание	Выдержано / не выдержано
95.	ГОСТ 3282 п. 4.2	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения	24.34	7217	Диаметр, овальность	0,01-25 мм
96.	ГОСТ 3282 п. 4.1				Внешний вид, дефекты поверхности	Наличие / отсутствие дефектов и их описание
97.	ГОСТ 3282 п. 4.6.2				Поверхностная плотность цинка, г/м ²	—
98.	ГОСТ 3282 п. 4.6.3				Сплошность и равномерность цинкового покрытия	Выдержано / не выдержано
99.	ГОСТ 2246 п. 4.3	Проволока стальная сварочная	24.43.24	8003 00 000 0	Диаметр	0,01-25 мм
100.	ГОСТ 2246 п. 4.2				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание

1	2	3	4	5	6	7
101.	ГОСТ 10446	Проволока	24.34 24.42.23 24.43.23 24.43.24 24.44.23	7217 7223	Отбор проб Предел текучести условный, МПа Временное сопротивление, МПа Относительное удлинение после разрыва, % Разрывное усилие проволоки без узла Разрывное усилие проволоки с узлом Разрыв с узлом, %	— — — — 1-100000 Н 1-100000 Н —
102.	ГОСТ 12004	Сталь арматурная	24.10.62	7213 7214	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке, % Временное сопротивление, МПа Предел текучести условный, МПа Относительное удлинение после разрыва, % Относительное сужение после разрыва, % Относительное равномерное удлинение после разрыва, %	— — — — — — —
103.	ГОСТ 6727 п. 4.2	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций	24.10.62	7213 7214	Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
104.	ГОСТ 6727 п. 4.4				Линейная плотность, кг/м	—
105.	ГОСТ 6727 п.п. 4.3, 4.4				Размеры и параметры профиля	0,01-1000 мм
106.	ГОСТ 6727 п. 4.6				Перегиб: Число перегибов	—

1	2	3	4	5	6	7
107.	ГОСТ 10447	Проволока металлическая	24.34 24.42.23 24.43.23 24.43.24 24.44.23	7217 7223	Навивание	Наличие / отсутствие трещин и дефектов, их описание
108.	ГОСТ 18143 п. 4.4	Проволока из высоколегированной и жаростойкой стали	24.34	7223	Навивание	Выдержано / не выдержано
109.	ГОСТ Р ИСО 22034-1 п. 14	Проволока стальная и изделия из нее	24.34	7217	Округлость, спиральность витков	0,01-1000 мм
110.	ГОСТ 285 п. 3.8.1	Проволока колючая одноосная рифленая	25.93.12.110	7313 00 000 0	Поверхностная плотность цинка, г/м ²	—
111.	ГОСТ 285 п. 3.8.3				Равномерность цинкового покрытия	Выдержано / не выдержано
112.	ГОСТ 3241 п.п. 4.4, 4.5, 4.9	Канаты стальные	25.93.11	7312	Диаметр, ширина, толщина, шаг свивки	0,01-1000 мм
113.	ГОСТ 3241 п. 4.3				Внешний вид, дефекты поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
114.	ГОСТ 3241 п. 4.7				Нераскручиваемость	Раскручивается / не раскручивается
115.	ГОСТ 3241 п.п. 4.2, 4.15, приложение 3				Разрывное усилие каната	10-200000 Н
116.	ГОСТ 3241 п. 4.14				Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н	—
117.	ГОСТ 3241 п. 2.1.12				Допускаемый разбег временного сопротивления разрыву, %	—
118.	ГОСТ 13840 п.п. 3.3, 3.4, 3.9	Канаты стальные арматурные 1х7	25.93.11	7312	Диаметр, шаг свивки, прямолинейность	0,01-1000 мм
119.	ГОСТ 13840 п. 3.2				Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
120.	ГОСТ 13840 п. 3.8				Нераскручиваемость	Раскручивается / не раскручивается

1	2	3	4	5	6	7
121.	ГОСТ 13840 п. 3.7	Канаты стальные арматурные 1х7	25.93.11	7312	Разрывное усилие Относительное удлинение при разрыве, % Усилие при условном пределе текучести	10-200000 Н — 10-200000 Н
122.	ГОСТ Р 53772 п.п. 6.3, 6.5, 6.8	Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные	25.93.11	7312	Диаметр, шаг свивки, прямоточность	0,01-1000 мм
123.	ГОСТ Р 53772 п. 6.2				Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
124.	ГОСТ Р 53772 п. 6.6				Временное сопротивление, МПа Предел текучести условный, МПа Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке, %	— — —
125.	ГОСТ Р 53772 п. 6.7				Нераскручиваемость	Раскручивается / не раскручивается
126.	ГОСТ Р 53772 п. 6.4				Масса Масса 1 пог.м, кг/м	0,1-30 кг —
127.	ГОСТ 30188 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7	Цепи грузоподъемные комбинированные высокопрочные	25.93.17	7315	Размеры	0,01-10000 мм
128.	ГОСТ 30188 п. 7.2				Масса	0,1-200 кг
129.	ГОСТ 30188 п. 7.4				Испытательная нагрузка (пробная, технологическая, разрушающая) Напряжение при нагрузке, МПа Общее удлинение цепи при разрыве, %	100-300000 Н — —

1	2	3	4	5	6	7
130.	ГОСТ 30188 п.п. 7.7, 7.8	Цепи грузоподъемные комбинированные высокопрочные	25.93.17	7315	Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
131.	ГОСТ EN 818-1 п.п. 5.1, 6.1	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов	25.93.17	7315	Размеры	0,01-10000 мм
132.	ГОСТ EN 818-1 п. 6.4				Испытательное усилие Разрывающее усилие Относительное удлинение при разрыве, % Изгиб	100-300000 Н 100-300000 Н —
133.	ГОСТ EN 818-1 п. 6.5				Наличие / отсутствие дефектов, их описание	0,1-250 мм
134.	ГОСТ EN 818-2 п. 6.2	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов	25.93.17	7315	Прогиб Испытательное усилие Разрывающее усилие Относительное удлинение при разрыве, % Изгиб	100-300000 Н 100-300000 Н —
135.	ГОСТ EN 818-2 п. 6.3				Наличие / отсутствие дефектов, их описание	0,1-250 мм
136.	ГОСТ EN 818-3 п. 6.2	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов	25.93.17	7315	Прогиб Испытательное усилие Разрывающее усилие Относительное удлинение при разрыве, % Изгиб	100-300000 Н 100-300000 Н —
137.	ГОСТ EN 818-3 п. 6.3				Наличие / отсутствие дефектов, их описание	0,1-250 мм

1	2	3	4	5	6	7
138.	ГОСТ 2224 п. 4.1	Коули кованые и штампованные для крепления стальных канатов	25.94.12	7326 90	Размеры Качество поверхности	0,1-500 мм Наличие / отсутствие дефектов, их описание
139.	ГОСТ Р 53267 п. 8.3	Карабины пожарные спасательные	25.94.12	7326 90	Размеры	0,1-500 мм
140.	ГОСТ Р 53267 п. 8.2				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
141.	ГОСТ Р 53267 п. 8.4				Масса	0,01-30 кг
142.	ГОСТ Р 53267 п. 8.5				Усилие раскрытия затвора	1-200 Н
143.	ГОСТ Р 53267 п. 8.6				Нагрузка	10-4000 Н
144.	ГОСТ Р 53267 п.п. 8.7, 8.8, 8.9				Работоспособность после воздействия нагрузки	Наличие / отсутствие отказов
145.	ГОСТ Р 53267 п. 8.10				Прочность: - по главной оси с замкнутым затвором - по главной оси при раскрытом затворе - по малой оси	Выдержано / не выдержано Выдержано / не выдержано Выдержано / не выдержано
146.	ГОСТ 19191 п. 4.1	Талрепы с автоматическим стопорением для жесткого разъемного закрепления контейнеров	25.94.12	7326 90	Динамическая прочность	Выдержано / не выдержано
147.	ГОСТ 19191 п. 4.2				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
148.	ГОСТ 19191 п. 4.4				Размеры	0,1-1000 мм
					Стопорящие свойства (крутящий момент)	10-120 Н·м

1	2	3	4	5	6	7
149.	ГОСТ 19191 п. 4.5	Талрепы с автоматическим стопорением для жесткого разъемного закрепления контейнеров	25.94.12	7326 90	Прочность	Наличие / отсутствие надрывов и остаточных деформаций 10-200000 Н
150.	ОСТ 5.2312 п. 4.1	Скобы такелажные	25.94.12	7326 90	Нагрузка	0,1-500 мм
151.	ОСТ 5.2312 п. 4.3				Размеры	10-300000 Н
152.	ОСТ 5.2312 п. 4.4				Пробная нагрузка Внешний вид после пробной нагрузки	Наличие / отсутствие дефектов и остаточных деформаций
153.	ГОСТ 14918 п.5.2	Сталь тонколистовая оцинкованная	24.10 24.32 24.33	7210 7212 7216 7308 90	Отбор образцов	—
154.	ГОСТ 14918 п.5.1				Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
155.	ГОСТ 14918 п.5.3				Масса цинкового покрытия, г/м ²	—
156.	ГОСТ 14918 п.п. 5.4, 5.4.1				Разнотолщинность цинкового покрытия, мкм	—
157.	ГОСТ 14918 п. 5.9	Прокат листовой горячеоцинкованный	24.10 24.32 24.33	7210 7212 7216 7308 90	Прочность сцепления покрытия с основной при изгибе	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
158.	ГОСТ Р 52246 п. 8.3				Отбор образцов	—
159.	ГОСТ Р 52246 п. 8.1				Внешний вид, качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
160.	ГОСТ Р 52246 п. 8.2				Размеры	0,001-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
161.	ГОСТ Р 52246 п. 8.4, приложение В	Прокат листовой горячеоцинкованный	24.10 24.32 24.33	7210 7212 7216 7308 90	Масса покрытия, г/м ²	—
162.	ГОСТ Р 52246 п. 8.5					
163.	ГОСТ 30246 п. 7.2	Прокат тонколистовой рулонный с защитно- декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций	24.10 24.32 24.33	7210 7212 7216 7308 90	Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
164.	ГОСТ 30246 п. 7.3, приложение В					
165.	ГОСТ 30246 п. 7.4	Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий	24.10 24.32 24.33	7210 7212 7216 7308 90	Прочность покрытия при изгибе	от 0Т до 6,0Т
166.	ГОСТ 30246 п. 7.5					
167.	ГОСТ Р 52146 п. 7.3					
168.	ГОСТ Р 52146 п. 7.4, приложение Б	Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий	24.10 24.32 24.33	7210 7212 7216 7308 90	Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
169.	ГОСТ Р 52146 п. 7.5, приложение В					
170.	ГОСТ Р 52146 п. 7.6, приложение Г					
171.	ГОСТ Р 52146 п. 7.7, приложение Д					
					Отбор образцов	—
					Толщина полимерного покрытия	5-300 мкм
					Адгезия полимерного покрытия	от 0 до 4 балла
					Прочность полимерного покрытия при обратном ударе	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
					Высота падения	10-200 см

1	2	3	4	5	6	7
172.	ГОСТ Р 52146 п. 7.8, приложение Е	Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий	24.10 24.32 24.33	7210 7212 7216 7308 90	Прочность покрытия при растяжении по Эриксону Размер углубления Прочность полимерного покрытия при изгибе Твердость полимерного покрытия Блеск полимерного покрытия	Наличие / отсутствие дефектов, их описание 0,01-14 мм от 0Т до 6,0Т от 6В до 6Н 10-90 %
173.	ГОСТ Р 52146 п. 7.9, приложение Ж					
174.	ГОСТ Р 52146 п. 7.10, приложение И					
175.	ГОСТ Р 52146 п. 7.12, приложение Л					
176.	ГОСТ Р 52146 п. 7.1					
177.	ГОСТ Р 54301 п.п. 7.1, 7.10	Прокат тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий	24.10 24.32 24.33	7210 7212 7216 7308 90	Размеры Отбор образцов Размеры Внешний вид Толщина полимерного покрытия Адгезия полимерного покрытия Прочность полимерного покрытия при растяжении	0,001-10000 мм — 0,001-10000 мм Наличие / отсутствие дефектов, их описание 2-250 мкм от 0 до 5 балла
178.	ГОСТ Р 54301 п.п. 7.2, 7.6, 7.7					
179.	ГОСТ Р 54301 п. 7.5					
180.	ГОСТ Р 54301 приложение Б					
181.	ГОСТ Р 54301 приложение В					
182.	ГОСТ Р 54301 приложение Г	Прочность полимерного покрытия при изгибе				Наличие / отсутствие дефектов, их описание от 0Т до 6,0Т
183.	ГОСТ Р 54301 приложение Д					

1	2	3	4	5	6	7
184.	ГОСТ Р 54301 приложение Е	Прокат тонколистовой холоднокатаный электrolитически оцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий	24.10 24.32 24.33	7210 7212 7216 7308 90	Прочность полимерного покрытия при обратном ударе Энергия удара	Выдержано / не выдержано от 5 до 20 Дж
185.	ГОСТ Р 54301 приложение Ж				Блеск полимерного покрытия	10-90 %
186.	ГОСТ Р 54301 приложение И				Твердость полимерного покрытия	от 6В до 6Н
187.	ТУ 1211-205-46854090 ФГУП НИЦ «Строительство» п.п. 3.2, 3.3, 3.4	Фибра стальная проволоочная и из листа для армирования бетона	24.10.3 24.10.4 24.10.5 24.32	7314 49 000 0 7326 90	Размеры, диаметр, длина	0,001-250 мм
188.	ТУ 1211-205-46854090 ФГУП НИЦ «Строительство» п. 3.5				Временное сопротивление разрыву, МПа	—
189.	ТУ 1211-205-46854090 ФГУП НИЦ «Строительство» п. 3.6				Загиб	Наличие / отсутствие трещин и надрывов
190.	ТУ 1211-205-46854090 ФГУП НИЦ «Строительство» п. 3.1				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
191.	ГОСТ Р 52544 п. 7.9	Прокат арматурный периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций	24.10.62.210	7213 7214 7314	Углеродный эквивалент, %	—
192.	ГОСТ Р 52544 п. 7.1				Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
193.	ГОСТ Р 52544 п. 7.7, приложение Е				Геометрические параметры проката Геометрические параметры проката (расчетные)	0,01-1000 мм —

1	2	3	4	5	6	7
194.	ГОСТ 5781 п.п. 4.2, 4.3, 4.10, 4.13	Сталь горячекатаная круглая и периодического профиля для армирования железобетонных конструкций	24.10.62.210	7213 7214 7314	Размеры, кривизна	0,01-3000 мм
195.	ГОСТ 5781 п. 4.12				Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
196.	ГОСТ 5781 п. 4.7				Изгиб	Наличие / отсутствие трещин и повреждений
197.	ГОСТ 10884 п.п. 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций	24.10.62.210	7213 7214 7314	Размеры, овальность	0,01-3000 мм
198.	ГОСТ 10884 п. 7.2				Линейная плотность	—
199.	ГОСТ 10884 приложение Г				Изгиб с разгибом	Наличие / отсутствие трещин
200.	СТО АСЧМ 7 п. 7.2	Прокат периодического профиля из армированной стали	24.10.62.210	7213 7214 7314	Размеры, овальность	0,01-3000 мм
201.	СТО АСЧМ 7 п. 7.3				Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
202.	СТО АСЧМ 7 п. 7.5				Временное сопротивление, МПа	—
					Предел текучести условный, МПа	—
203.	СТО АСЧМ 7 приложение А				Относительное удлинение, %	—
					Относительная площадь смятия поперечных ребер, мм	—
204.	СТО АСЧМ 7 п.п. 7.1, 7.4				Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
205.	ГОСТ 23279 п. 7.2	Сетки сварные из арматурной стали для армирования железобетонных конструкций и изделий	25.93.13.112	7314	Размеры, прямолинейность	0,01-10000 мм
206.	ГОСТ 23279 п. 7.3				Ударное воздействие (свободное сбрасывание)	Наличие / отсутствие разрушений, их описание
207.	ГОСТ 10922 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9	Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций	25.93.13.112 25.11.23	7314 7326 90	Размеры, отклонения формы и расположения элементов, осадка стержней, смятие стержней	0,01-10000 мм
208.	ГОСТ 10922 п. 7.8				Внешний вид, дефекты сварных соединений	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
209.	ГОСТ 10922 п.п. 7.10, 7.11, 7.12				Усилие (нагрузка) при испытании на растяжение стыковых соединений стержней	10-200000 Н
210.	ГОСТ 10922 п.п. 7.10, 7.13, 7.14				Усилие (нагрузка) при испытании на срез крестообразных соединений	10-200000 Н
211.	ГОСТ 10922 п.п. 7.10, 7.15				Усилие (нагрузка) при испытании на отрыв тавровых соединений	10-200000 Н
212.	ГОСТ 10922 п.п. 7.10, 7.16				Усилие (нагрузка) при испытании на срез нахлесточных соединений	10-200000 Н
213.	ГОСТ 10922 п.п. 7.10, 7.17				Усилие (нагрузка) при испытании на растяжение (разупрочнение) крестообразных соединений	10-200000 Н

1	2	3	4	5	6	7
214.	ГОСТ 8478 п. 4.1	Сетки сварные из проволоки для армирования железобетонных изделий	25.93.13.112	7314	Внешний вид соединений	Наличие / отсутствие сварки в крестообразных соединениях, и описание
215.	ГОСТ 8478 п. 4.2				Размеры, прямолинейность Ширина, мм	0,01-10000 мм
216.	ГОСТ 8478 п. 4.4				Осадка проволоки в крестообразных соединениях	0,01-20 мм
217.	ГОСТ 9.040	Металлы и сплавы	24.1 24.2 24.3 24.42	-	Ожидаемые коррозионные потери, г/м ² Скорость коррозии, г/м ² ·ч Ускорение коррозии, г/м ² ·ч	- - -
218.	ГОСТ 9.908	Металлы и сплавы	25.9	-	Потеря массы, кг/м ² Степень поражения, % Изменение механических свойств, % Степень поражения при расслаивающейся коррозии, % Суммарная длина торцов с трещинами	- - - - -
219.	ГОСТ 9.913 Методы испытаний п.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6	Алюминий, магниевый и их сплавы	—	—	Скорость коррозии, г/м ² ·сут Ускорение коррозионных процессов, сутки	1-1000
220.	ГОСТ 9.913 п. 2				Отбор образцов	—
221.	ГОСТ 9.913 п. 7.4				Изменение внешнего вида (визуальный контроль):	—
222.	ГОСТ 9.913 п. 7.5				Глубина и количество очагов коррозии на единицу площади	-
223.	ГОСТ 9.913 п. 7.6				Изменение механических свойств, %	-

1	2	3	4	5	6	7
224.	ГОСТ 9.913 п. 7.7	Алюминий, магний и их сплавы	—	—	Потеря массы, г/м ² - скорость коррозии, г/м ² сут	-
225.	ГОСТ 6032 п.5	Стали и сплавы коррозионно-стойкие	—	—	Стойкость к межкристаллитной коррозии Метод АМУ	Наличие или отсутствие трещин при изгибе
226.	ГОСТ 530 п. 7.3, 7.4	Кирпич и камни керамические.	23.32 23.31	6904 6810 6802 6815	Геометрические размеры. Правильность формы.	от 1 до 1000мм 0,1÷250мм 0÷90°
227.	ГОСТ 530 п. 7.5				Наличие известковых включений, недожога, пережога керамического кирпича.	Наличие-отсутствие 0,01 - 25мм
228.	ГОСТ 379 п.7.1-7.8	Силикатный кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные	23.32 23.61	6904 6810	Геометрические размеры. Правильность формы. Наличие известковых включений, недожога, пережога керамического кирпича. Дефекты. Шероховатость и срывы граней Цвет	от 1 до 1000мм 0,1÷250мм 0÷90° 1-1000 мм 0,01÷10 мм 0,01-10 мм Соответствует-не соответствует
229.	ГОСТ 379 п.7.11				Прочность сцепления декоративного покрытия с поверхностью лицевых изделий, МПа	-
230.	ГОСТ 8462	Кирпич и камни керамические Силикатные кирпичи и камни, блоки и плиты перегородочные из горных пород и бетона	23.32 23.61	6904 6802 6810 6815	Нагрузка на сжатие, изгиб, Н Предел прочности при сжатии, МПа Предел прочности при изгибе, МПа	От 0,1 до 1250 кН 0,1до 200000 Н - -

1	2	3	4	5	6	7
231.	ГОСТ 7025 п.1	Кирпич и камни керамические и силикатные	23.32 23.61	6904 6810 6802 6815	Общие требования	-
232.	ГОСТ 7025 п.2				Водопоглощение при атмосферном давлении, %	-
233.	ГОСТ 7025 п.4				Водопоглощение при атмосферном давлении в кипящей воде, %	-
234.	ГОСТ 7025 п.5				Средняя плотность, кг/м ³ .	-
235.	ГОСТ 7025 п.7				Морозостойкость при объемном замораживании, циклы Дефекты внешнего вида Потеря массы, % Потеря прочности, %	от 1 до 500 Обнаружены-не обнаружены - -
236.	ГОСТ 13087, п.1	Кирпич, камни плиты керамические, силикатные, блоки и плиты из горных пород и бетона	23.32 23.61	6904 6810 6802 6815	Общие требования	-
237.	ГОСТ 13087, п.2				Истираемость, г/см ²	-
238.	ГОСТ 12730.0	Бетоны Сухие смеси на цементном и гипсовом вяжущем Камни бетонные стеновые	23.61 23.64	3816 6810	Общие требования	-
239.	ГОСТ 10060 п.4	Все виды бетонов	23.61 23.64	3816 6810 6811 6815	Общие положения	-

1	2	3	4	5	6	7
240.	ГОСТ 10060 п.5	Все виды бетонов	23.61 23.64	3816 6810 6811 6815	Базовые методы морозостойкости, циклы Дефекты внешнего вида Изменение массы, % Изменение средней прочности, %	1-1000 Обнаружены-не обнаружены - -
241.	ГОСТ 10060 п.6					
242.	ГОСТ 10180 п.4.1 , 6	Все виды бетонов	23.61 23.64	3816 6810 6811 6815	Формы, размеры, количество образцов, подготовка к испытаниям	0,01-250 мм 1-1000мм 0,01-1,0мм
243.	ГОСТ 10180 п7.2				Разрушающая нагрузка при сжатии, кН	0,1-1250 кН 1-200000 Н
244.	ГОСТ 10180 п7.3				Разрушающая нагрузка при изгибе, кг	0,1-100000 Н
245.	ГОСТ 10180 п7.4				Разрушающая нагрузка при расталывании, кг	0,1-100000 Н
246.	ГОСТ 10180 п. 8, приложение А				Прочность на сжатие, МПа Прочность на осевое растяжение при расталывании, МПа Прочность на осевое растяжение при изгибе, МПа	- - -

1	2	3	4	5	6	7
247.	ГОСТ 12730.1	Все виды бетонов	23.61 23.64	6810 3816	Плотность, кг/м ³	-
248.	ГОСТ 12730.2	Все виды бетонов	23.61 23.64	6810 3816 6811 6815	Влажность, %	-
249.	ГОСТ 12730.3	Все виды бетонов	23.61 23.64	6810 3816 6811 6815	Водопоглощение, %	=
250.	ГОСТ 12852.0	Ячеистые бетоны	23.61 23.64	6810 3816 6811 6815	Общие требования	-
251.	ГОСТ 12852.5	Бетоны ячеистые и пенополистирольные, изделия из них.	23.61 22.21.41	6809 6810 6811 6815	Коэффициент паропроницаемости, г/(м·ч·Тор)	-
252.	ГОСТ 12852.6	Бетоны ячеистые и пенополистирольные, изделия из них.	23.61	6809 6810 6811 6815	Сорбционная влажность, %	-
253.	ГОСТ 6133 п. 7.1-7.6	Камни бетонные стеновые, лицевые, рядовые, перегородочные, полнотелые, пустотелые	23.61	6809 6810 6811 6815	Геометрические параметры и показатели внешнего вида. Отклонение ребер от прямолинейности граней от плоскостности, отклонение боковых и торцевых граней от перпендикулярности.	1-1000 мм 0÷90° угломер 0,02÷1,0 мм
254.	ГОСТ 6133 п.7.11				Морозостойкость, циклы Дефекты Потеря прочности, % Потеря массы, %	1-1000 Наличие-отсутствие - -

1	2	3	4	5	6	7
255.	ГОСТ 26433.1	Конструкции металлические, деревянные, оснастки, изделия, элементы заводского изготовления, фасадные системы	23.61 25.11	6810 7308 7309 7310 7314 7610 7611 7612 7613 7616 8302 41	Геометрические параметры и показатели внешнего вида. Отклонение ребер от прямолинейности граней от плоскостности, отклонение боковых и торцевых граней от перпендикулярности. Размеры, отклонения размеров и формы, точность изготовления элементов и сборных единиц	1-1000 мм 0÷90° 0,01÷1,0 мм 0,01-750 мм 1 – 10000мм
256.	ГОСТ 24099, п.7.1-7.4	Облицовочные декоративные плиты из природного камня, минеральных и полимерных связующих	23.70 23.99	6904 6905 6914 6802 6915	Геометрические размеры, отклонения от плоскостности и прямого угла.	1-1000 мм 0÷180° 0,01÷250 мм
257.	ГОСТ 24099, п.7.5				Качество поверхности.	Соответствует/не соответствует эталону
258.	ГОСТ 23342 п.6.2-6.6	Материалы и архитектурные изделия на основе природного камня, блоки и плиты из природного камня.	23.70 23.99	6904 6905 6914 6802 6915	Геометрические размеры, отклонения от плоскостности и прямого угла.	1-1000 мм 0÷180° 0,01÷250 мм
259.	ГОСТ 23342 п.6.7				Качество поверхности.	Соответствует/не соответствует эталону
260.	ГОСТ 4001 п. 6.1-6.4	Камни стеновые из горных пород	23.70 23.99	6904 6905 6914 6802 6915	Геометрические размеры, отклонения от плоскостности и прямого угла.	1-1000 мм 0÷180° 0,01÷250 мм
261.	ГОСТ 4001 п. 6.7				Качество лицевой поверхности.	Соответствует/не соответствует эталону

1	2	3	4	5	6	7
262.	ГОСТ 30629 п. 4,	Материалы и архитектурные, декоративные изделия на основе природного камня, блоки и плиты из природного камня.	23.70 23.99	6904 6905 6914 6802 6915	Общие положения,	-
263.	ГОСТ 30629 п. 5,				отбор проб, линейные размеры,	1 ÷ 1000 мм
264.	ГОСТ 30629 п. 6.2				декоративные свойства, баллы	-
265.	ГОСТ 30629 п. 6.3.1				средняя плотность, г/см ³	-
266.	ГОСТ 30629 п. 6.4				водопоглощение, %	-
267.	ГОСТ 30629, п. 6.5				Предел прочности при сжатии, МПа Снижения прочности при сжатии горной породы в водонасыщенном состоянии, %	- -
268.	ГОСТ 30629 п. 6.6				Предел прочности на растяжение при изгибе горной породы, МПа	-
269.	ГОСТ 30629 п. 6.7				Сопротивление горной породы ударным воздействиям, трещины	1-1000 см Обнаружены/не обнаружены
270.	ГОСТ 30629 п. 6.8				Истираемость горной породы, г/см ²	-
271.	ГОСТ 30629 п. 6.10				Морозостойкость горной породы, циклы Потеря прочности, % Потеря массы, %	1-1000 - -
272.	ГОСТ 30629 п. 6.11				Кислотостойкость горной породы Потеря массы, %	-

1	2	3	4	5	6	7
273.	ГОСТ 30629 п.6.12.	Материалы и архитектурные, декоративные изделия на основе природного камня, блоки и плиты из природного камня.	23.70 23.99	6904 6905 6914 6802 6915	Солестойкость горной породы Потеря массы, %	-
274.	ГОСТ 30629 п.8				Фактуры лицевой поверхности, визуально	Наличие- отсутствие, соответствие- несоответствие эталону
275.	ГОСТ 27180, п. 1-4	Плитки керамические для внутренней облицовки стен и полов. Плитки керамические фасадные и ковры из них. Плиты керамогранитные.	23.31	6802 6907 6905 6914	Общие требования к испытаниям, внешний вид.	-
276.	ГОСТ 27180, п5, приложение Б				Размеры и правильность формы.	1÷1000 мм 1÷1000 мм 0,01-25 мм
277.	ГОСТ 27180, п.7				Водопоглощение, %.	-
278.	, ГОСТ 27180, 8				Предел прочности при изгибе, МПа.	-
279.	ГОСТ 27180,п.9				Износостойкость неглазурованных плиток, г/см ²	-
280.	ГОСТ 27180, п. 11				Термическая стойкость глазури, визуально	Отсутствие/наличие трещин
281.	ГОСТ 27180, п.12				Морозостойкость, циклы Внешний вид, визуально	1-1000 Наличие отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
282.	ГОСТ 27180, п.13	Плитки керамические для внутренней облицовки стен и полов. Плитки керамические фасадные и ковры из них. Плиты керамогранитные.	23.31	6802 6907 6905 6914	Химическая стойкость глазури, визуально	Изменения испытываемой поверхности по сравнению с исходной поверхностью
283.	ГОСТ 27180, п.14				Твердость лицевой поверхности	минералы от 1 до 9
284.	ГОСТ 27180, п.15				Температурный коэффициент линейного расширения, °С.	-
285.	ГОСТ 31356 п.3.1	Сухие смеси на цементном вяжущем	23.64	3816 00	Отбор проб,	-
286.	ГОСТ 31356, п.3.2.				Приготовление растворов для испытаний	-
287.	ГОСТ 31356, п.4				Подвижность по распылу кольца, мм	0,01÷5 мм
288.	ГОСТ 31356, п.5				водопоглощение при капиллярном подсосе, %	-
289.	ГОСТ 31356, п.6				прочность сцепления раствора с основанием, МПа	-
290.	ГОСТ 31356, п.7.1-7.9				Морозостойкость, циклы Внешний вид, визуально	1-1000 Наличие отсутствия повреждений
291.	ГОСТ 31356, п.8				Изменение предела прочности, % морозостойкость контактной зоны, циклы	- 1-1000
292.	ГОСТ 31376 п.3, 4	Сухие смеси на гипсовом вяжущем	23.63 23.64	6809 3214	Изменение прочности сцепления, %	-
293.	ГОСТ 31376, п.5.1				Отбор проб	-
294.	ГОСТ 31376, п.5.2				Влажность, %	-
					Зерновой состав, мм	0,01÷5 мм

1	2	3	4	5	6	7
295.	ГОСТ 31376, п.6.2.2	Сухие смеси на гипсовом вяжущем	23.63 23.64	6809 3214	Подвижность пластичных растворов смесей, мм Начало схватывания, мин Водоудерживающая способность, % Прочность сцепления с основанием; МПа Прочность на сжатие и растяжение при изгибе, МПа	-
296.	ГОСТ 31376, п.6.3					
297.	ГОСТ 31376, п.6.4					
298.	ГОСТ 31376, п.7.1					
299.	ГОСТ 31376, п.7.2					
300.	ГОСТ Р 55412 п.5	Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями	23.63 23.64	3214 3816	Ударная прочность СФТК, Дж	-
301.	ГОСТ Р 55412 п.6					
302.	ГОСТ Р 55412 п.7					
303.	ГОСТ Р 55412 п.8					
304.	ГОСТ Р 55412 п.9					
305.	ГОСТ Р 55412 п.9				Морозостойкость контактной зоны, циклы Повреждения Изменение прочности сцепления (адгезии), % Коэффициент паропроницаемости слоев СФТК, мг/м·ч·Па Сопротивление паропроницанию, м ² ·ч·Па/мг	1-1000 Наличие-отсутствие - -

1	2	3	4	5	6	7
306.	ГОСТ 8735, п.10	Сухие смеси	23.63	3214	Влажность, %	-
307.	ГОСТ 8735, п. 3		23.64	3816	Наибольшая крупность зерен заполнителя, %	-
308.	ГОСТ 8735, п. 9.1				Содержание зерен наибольшей крупности, насыпная плотность%	-
309.	ГОСТ 5802, п.2	Смеси и растворы строительные на минеральных вяжущих	23.63	3214	Подвижность, см	1-400
310.	ГОСТ 5802, п.3		23.64	3816	Плотность, г/см ³	-
311.	ГОСТ 5802, п. 5				Водоудерживающая способность растворов и дисперсионных смесей, %	-
312.	ГОСТ 5802, п. 9	Смеси и растворы строительные на минеральных вяжущих			Водопоглощение раствора, %	-
313.	ГОСТ 5802 п. 7		23.63	3214	Средняя плотность раствора, г/см ³	-
314.	ГОСТ 310.4, п. 2.2		23.63 23.64	3214 3816	Предел прочности при изгибе и сжатии, МПа	-
315.	ГОСТ 28570	Сухие напольные смеси	23.63 23.64	3214 3816	Отбор проб, прочность на сжатие и растяжение при изгибе, МПа	-
316.	ГОСТ 31358, п.7.11		23.63 23.64	3214 3816	Истираемость (износ), г/см ² , мм	-
317.	ГОСТ 25898		22.21 22.23	3921 3925 6806	Коэффициент паропроницаемости, мг/м·ч·Па Сопrotивление паропроницанию, м ² ·ч·Па/мг	-
318.	ГОСТ 30353	Напольные покрытия	22.23	3925 3918 6810 6907	Стойкость к ударным воздействиям, кг	-

1	2	3	4	5	6	7
319.	ГОСТ 7076	Строительные материалы и изделия для тепловой изоляции, фанера строительная с наружными слоями из клееного на ус шпона	22.21 22.23 23.64 23.99	3916 3918 3919 3920 3921 3925 6806 6809 6800	Теплопроводность, Вт/мК	-
320.	ГОСТ 31430	Изделия и материалы теплоизоляционные.	23.99.19 22.21.41 25.11	3921 6806 7308 7610	Содержание органических веществ.	0,0001÷200 г t=100÷1100°C
321.	ГОСТ 32493	Строительные теплоизоляционные материалы и изделия	23.99 22.23 22.21	3919 3920 3921 3925 6806	Коэффициент воздухопроницаемости кг/м ч (Па) ^н Сопротивление воздухопроницанию м ² ч (Па) ^н /кг	- -
322.	ГОСТ EN 822	Изделия и материалы теплоизоляционные.	23.99 22.29	3921 6806	Длина и ширина, мм	1-1000 мм
323.	ГОСТ EN 823	Изделия и материалы теплоизоляционные.	23.99 22.29	3921 6806	Толщина, мм	0,01÷750 мм
324.	ГОСТ EN 12431	Изделия и материалы теплоизоляционные.	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Толщина, мм	0,01÷750 мм
325.	ГОСТ EN 824	Изделия и материалы теплоизоляционные.	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Отклонение от прямоугольности, мм/м	-
326.	ГОСТ EN 825	Изделия и материалы теплоизоляционные.	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Отклонение от плоскостности, мм	-

1	2	3	4	5	6	7
327.	ГОСТ EN 826	Изделия и материалы теплоизоляционные	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Предел прочности на сжатие, кПа Относительная деформация, % Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа Модуль упругости при сжатии, кПа	- - - -
328.	ГОСТ EN 1602	Изделия и материалы теплоизоляционные.	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Кажущаяся плотность, кг./м ³	-
329.	ГОСТ EN 1604	Изделия и материалы теплоизоляционные.	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Стабильность размеров (изменение размеров), %	-
330.	ГОСТ EN 1605	Изделия и материалы теплоизоляционные.	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Деформации при заданной сжимающей нагрузке и температуре, %	-
331.	ГОСТ EN 1606	Изделия и материалы теплоизоляционные.	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Ползучесть при сжатии, кПа Изменение%	-
332.	ГОСТ EN 1607	Изделия и материалы теплоизоляционные.	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Растяжение перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа	-
333.	ГОСТ EN 1608	Изделия и материалы теплоизоляционные.	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Растяжение параллельно к лицевым поверхностям, кПа	-
334.	ГОСТ EN 1609	Изделия и материалы теплоизоляционные.	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Водопоглощение при кратковременном частичном погружении%	-
335.	ГОСТ EN 12085	Изделия и материалы теплоизоляционные.	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Линейные размеры образцов, мм	1÷1000 мм 0÷250 мм

1	2	3	4	5	6	7
336.	ГОСТ EN 12086	Изделия и материалы теплоизоляционные	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Относительная паропроницаемость, мг/м ² ч Па Сопротивление паропроницанию м ² ч Па/мг, Коэффициент диффузии водяного пара, μ	- - -
337.	ГОСТ EN 12087	Изделия и материалы теплоизоляционные	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Водопоглощение при длительном погружении%	-
338.	ГОСТ EN 12089	Изделия и материалы теплоизоляционные	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Предел прочности при изгибе, кПа Прогиб, мм Напряжение при изгибе, кПа	- 0,01-750 мм -
339.	ГОСТ EN 12090	Изделия и материалы теплоизоляционные	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Прочность при сдвиге, кПа Модуль сдвига, кПа	- -
340.	ГОСТ EN 12091	Изделия и материалы теплоизоляционные	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Морозостойкость, циклы Дефекты Изменение водопоглощения (влажпоглощения, массы), % Изменение характеристик сжатия, %	1-1000 Выявлены- не выявлены - -
341.	ГОСТ EN 12430	Изделия и материалы теплоизоляционные	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Прочность при действии сосредоточенной нагрузки, кПа	-
342.	ГОСТ 17177, п.2, 3	Изделия и материалы теплоизоляционные	23.99 22.29 22.23	3921 6806	Отбор образцов,	-
343.	ГОСТ 17177, п.4				Линейные размеры, мм	0,01÷150мм 1-1000 мм 0÷90°
344.	ГОСТ 17177, п.5				Внешний вид, визуально	-
345.	ГОСТ 17177, п.6				Геометрические формы	0,01÷750 мм

1	2	3	4	5	6	7
346.	ГОСТ 17177, п.7	Изделия и материалы теплоизоляционные	23.99	3921 6806	Плотность, кг/м ³	-
347.	ГОСТ 17177, п.8		22.29		Влажность, %	-
348.	ГОСТ 17177, п.9		22.23		Сорбционная влажность, %	-
349.	ГОСТ 17177, п.10				Водопоглощение, %	-
350.	ГОСТ 17177, п.11				Содержание органических веществ, %	-
351.	ГОСТ 17177, п.12				Полнога поликонденсации фенолоформальдегидного связующего, %;	-
352.	ГОСТ 17177, п.13				Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации, МПа	-
353.	ГОСТ 17177, п.14				Предел прочности при сжатии, МПа	-
354.	ГОСТ 17177, п.15				Предел прочности при изгибе, МПа	-
355.	ГОСТ 17177, п.16				Предел прочности при растяжении, МПа	-
356.	ГОСТ 17177, п.17		Сжимаемость и упругость, %	-		
357.	ГОСТ 17177, п.18				Гибкость	Наличие-отсутствие повреждений
358.	ГОСТ 30778 п.6.1, 6.3	Прокладки уплотняющие резиновые из монолитных эластомерных материалов для оконных и дверных блоков	22.19	3921 1310 4008 2190 4008 1100 4006	Внешний вид.	Соответствует -не соответствует эталонам
359.	ГОСТ 30778 п.6.2, 6.4		22.21 22.23		Геометрические размеры, отклонение от геометрических размеров	1÷1000 мм; 0÷250 мм 0,01÷750 мм

1	2	3	4	5	6	7
360.	ГОСТ 30778 п.6.7	Прокладки уплотняющие резиновые из монолитных эластомерных материалов для оконных и дверных блоков	22.19 22.21 22.23	3921 1310 4008 2190 4008 1100 4006	Водопоглощение, %	-
361.	ГОСТ 30778 п.6.5				Масса, г	0,01÷1100 г
362.	ГОСТ 30778 п.6.6				Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %	-
363.	ГОСТ 30778 п.6.13				Относительная остаточная деформация при статической деформации сжатия, %	-
364.	ГОСТ 30778 п.6.16				Коэффициент морозостойкости, %	-
365.	ГОСТ 30778 п.6.8, 4.2.10	ГОСТ 30778 п.6.10, 6.12			Долговечность, циклы Изменение: прочностных характеристик, % относительного удлинения% геометрических размеров, % массы, % внешнего вида	1-100 - - - -
366.	ГОСТ 30778 п.6.10, 6.12				Сопротивление эксплуатационным воздействиям Условная прочность, МПа Относительное удлинение при разрыве, % Отклонение от номинальной твердости, %	Соответствует -не соответствует - - -

1	2	3	4	5	6	7
367.	ГОСТ 31362	Прокладки уплотняющие резиновые из монолитных эластомерных материалов для оконных и дверных блоков, монтажные соединения стеклопакетов и других светопрозрачных конструкций	22.19 22.23	4006 4008 4016	Внешний вид, визуально Сопrotивление климатическим и слабоагрессивным химическим воздействиям, циклы Относительное изменение физико-механических показателей : жесткость, % остаточная деформация уплотнителей при растяжении, % коэффициент морозостойкости при растяжении, % гибкость на брус, водопоглощение в массе, %, изменение размеров после температурного воздействия, устойчивость к фиксированному статическому сжатию, %, внешний вид	Соответствует- не соответствует 1-48 циклов - - - - Отсутствие- наличие трещин - - Наличие - отсутствие трещин
368.	ГОСТ 26589 п.3.1, 3.2	Кровельные и гидроизоляционные материалы	20.30.22	3214	Внешний вид, отбор проб	-
369.	ГОСТ 26589, п.3.3				Условная прочность, МПа условное напряжение, МПа относительное удлинение, %	- - -
370.	ГОСТ 26589, п.3.4.				Прочность сцепления с основанием, МПа	-

1	2	3	4	5	6	7
371.	ГОСТ 26589 п.3.5	Кровельные и гидроизоляционные материалы	20.30.22	3214	Прочность сцепления промежуточных слоев, МПа	-
372.	ГОСТ 26589, п.3.6				Прочность на сдвиг клеевого соединения, МПа	-
373.	ГОСТ 26589, п.3.7				Паропроницаемость, кг/м ² с Па	-
374.	ГОСТ 26589, п.3.8				Водостойкость.	Выдержали- не выдержали
375.	ГОСТ 26589, п.3.9				Водопоглощение, %	-
376.	ГОСТ 26589, п.3.10				Водонепроницаемость, ч	0-1000
377.	ГОСТ 26589, п. 3.12				Гибкость.	Обнаружено- не обнаружено
378.	ГОСТ 26589, п.3.13				Теплостойкость.	Выдержали- не выдержали
379.	ГОСТ Р 54173, п.4.1, 5.1, приложение А	Герметизирующие слои в стеклопакетах	20.30 20.52	3214	Увеличение длины, % Испытания на сцепление (адгезию), МПа	-
380.	ГОСТ Р 51829 п.8.1	Листы гипсоволокнистые	23.69 23.62 23.69.11	6809 6811	Показатели внешнего вида и качества поверхности листов	Наличие/отсутствие дефектов
381.	ГОСТ Р 51829 п.8.2				Контроль размеров и формы: Длина, Длина диагоналей, ширина, толщина, отклонение от прямоугольности и прямолинейности, мм Масса 1 м ² , кг/м ²	1÷1000 мм, 0,01÷250 мм 0,01-25 мм 0,02÷1 мм
382.	ГОСТ Р 51829 п.8.3					-
383.	ГОСТ Р 51829 п.8.4				Разрушающая нагрузка, Н прогиб листов, мм Предел прочности при изгибе, МПа	0,1÷100000 Н 0,01-750 мм -

1	2	3	4	5	6	7
384.	ГОСТ Р 51829 п.8.5	Листы гипсоволокнистые	23.69 23.62 23.69.11	6809 6811	Поверхностное водопоглощение, кг/м ²	-
385.	ГОСТ Р 51829 п.8.6				Твердость лицевой поверхности, МПа	-
386.	ГОСТ 6266, п.8.1	Листы гипсокартонные	23.69 23.62 23.69.11	6809 6811	Показатели внешнего вида, Длина, глубина повреждений	Наличие/отсутствие дефектов 1÷1000 мм 0,01-250 мм
387.	ГОСТ 6266, п.8.2				Геометрические параметры	1÷1000 0,01-250м 1-10000мм 0-90°
388.	ГОСТ 6266, п.8.3				Масса (Поверхностная плотность), кг/м ²	-
389.	ГОСТ 6266, п.8.4				Разрушающая нагрузка, Н прогиб листов.	0,1÷100000 Н 0,01-750 мм
390.	ГОСТ 6266, п.8.5				Предел прочности при изгибе, МПа	-
391.	ГОСТ 6266, п.8.6				Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном.	Соответствует- не соответствует
392.	ГОСТ EN 1849-1 п.4	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Водопоглощение листов, %	-
393.	ГОСТ EN 1849-1 п.5				Толщина, мм	0,01÷250 мм, -
					Масса единицы площади, кг/м ²	-

1	2	3	4	5	6	7
394.	ГОСТ 31897 (EN 12691:2006)	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Соппротивление динамическому продавливанию, мм	Выдержали- не выдержали
395.	ГОСТ 31898-1	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Соппротивление раздиру стержнем гвоздя, кН	0,1÷10000 Н
396.	ГОСТ 31899 -1 (EN 12311-1:1999)	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Деформативно-прочностные свойства Максимальная сила растяжения, Н Относительное удлинение при максимальной силе	0,1÷10000 Н %
397.	ГОСТ 32315.1 (EN 12316-1:1999)	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Соппротивление раздиру клевого соединения: Максимальная сила при растяжении Средняя сила при растяжении, кг	0,1÷10000 Н -
398.	ГОСТ 32316.1 (EN 12317-1:1999)	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Прочность на сдвиг клеевого соединения, Н/мм ² Максимальная сила при растяжении	- 0,1÷10000 Н

1	2	3	4	5	6	7
399.	ГОСТ 32317 (EN 12971:2004)	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды, циклы Контроль внешнего вида после старения Изменение массы, % Перечень характеристик, определяемых до и после старения, для оценки стойкости материалов к искусственному старению устанавливают в нормативных или технических документах на материалы конкретных видов	Наличие - отсутствие повреждений - -
400.	ГОСТ 18956	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Старение под воздействием искусственных факторов, циклы испытаний, соответствующие этапам разрушения Прочность при разрушении, Н Относительное удлинение при разрыве, % Относительное разрывная деформация, %	I-VII 0,1-100000 Н - -
401.	ГОСТ 32318 (EN 1931:2000)	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Паропроницаемость, кг/(м·с·Па) Коэффициент сопротивления паропроницанию	- -
402.	ГОСТ EN 495-5	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Гибкость при пониженных температурах	Отсутствие- наличие трещин и разрывов

1	2	3	4	5	6	7
403.	ГОСТ EN 1109	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Гибкость при пониженных температурах	Отсутствие- наличие трещин и разрывов
404.	ГОСТ EN 1107-1	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Изменение линейных размеров, %	-
405.	ГОСТ EN 1107-2	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Изменение линейных размеров, %	-
406.	ГОСТ EN 1110	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Теплостойкость	Выдержали- не выдержали 0,001-2 мм
407.	ГОСТ EN 12039	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Адгезия гранул посыпки, %	-
408.	ГОСТ EN 1848-1	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Длина, ширина, прямолинейность, мм	1÷1000 мм 0,01÷250 мм 0,002÷1 мм 1÷90°
409.	ГОСТ Р 56582/ EN 1848-2	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Длина, ширина, прямолинейность и плоскостности	1÷10000 мм 0,01÷250 мм 1÷90°
410.	ГОСТ EN 1850-1	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Видимые дефекты	Наличие- отсутствие
411.	ГОСТ EN 1850-2	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Видимые дефекты	Наличие- отсутствие
412.	ГОСТ EN 1928	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Водонепроницаемость	Выдержали- не выдержали
413.	ГОСТ EN 12730	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Сопротивление статическому продавливанию	0,1÷20 кг Выдержали- не выдержали

1	2	3	4	5	6	7
414.	ГОСТ EN 1849-2	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Толщина, мм масса единицы площади, кг/м ²	0,01÷750 мм -
415.	ГОСТ 31897 (EN 12691:2006)	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Сопротивление динамическому продавливанию, мм	Выдержали- не выдержали
416.	ГОСТ 31898-1	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н	0,1÷10000 Н
417.	ГОСТ 31899 -1 (EN 12311-1:1999)	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Деформативно-прочностные свойства Максимальная сила растяжения, Н Относительное удлинение при максимальной силе, %	0,1÷10000 Н -
418.	ГОСТ 32315.1 (EN 12316-1:1999)	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Сопротивление раздиру клеевого соединения: Максимальная сила при растяжении, Н Средняя сила при растяжении, Н	0,1÷10000 Н -
419.	ГОСТ 32316.1 (EN 12317-1:1999)	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Прочность на сдвиг клеевого соединения, Н/мм ² Максимальная сила при растяжении, Н	- 0,1÷10000 Н

1	2	3	4	5	6	7
420.	ГОСТ 32317 (EN 12971:2004)	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды, циклы Контроль внешнего вида после старения Изменение массы, % Перечень характеристик, определяемых до и после старения, для оценки стойкости материалов к искусственному старению устанавливают в нормативных или технических документах на материалы конкретных видов	1-1000 Наличие - отсутствие повреждений - -
421.	ГОСТ 18956	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Старение под воздействием искусственных факторов, циклы испытаний, соответствующие этапам разрушения Прочность при разрыве, Н Относительное удлинение при разрыве, % Относительное разрывная деформация, %	I-VII 0,1-100000 Нг - -
422.	ГОСТ 32318 (EN 1931:2000)	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Паропроницаемость, кг/(м·с·Па) Коэффициент сопротивления паропроницанию	- -
423.	ГОСТ EN 495-5	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Гибкость при пониженных температурах	Отсутствие- наличие трещин и разрывов

1	2	3	4	5	6	7
424.	ГОСТ EN 1109	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Гибкость при пониженных температурах	Отсутствие- наличие трещин и разрывов
425.	ГОСТ EN 1107-1	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Изменение линейных размеров, %	-
426.	ГОСТ EN 1107-2	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Изменение линейных размеров, %	-
427.	ГОСТ EN 1110	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Теплостойкость	Выдержали- не выдержали 0,001-2 мм
428.	ГОСТ EN 12039	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Адгезия гранул посыпки, %	-
429.	ГОСТ EN 1848-1	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Длина, ширина, прямолинейность, мм	1÷1000 мм 0,01÷250 мм 0,002÷1 мм 1÷90°
430.	ГОСТ Р 56582/ EN 1848-2	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Длина, ширина, прямолинейность и плоскостности	1÷10000 мм 0,01÷250 мм 1÷90°
431.	ГОСТ EN 1850-1	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Видимые дефекты	Наличие- отсутствие
432.	ГОСТ EN 1850-2	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Видимые дефекты	Наличие- отсутствие
433.	ГОСТ EN 1928	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Водонепроницаемость	Выдержали- не выдержали
434.	ГОСТ EN 12730	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Сопротивление статическому продавливанию	0,1÷20 кг Выдержали- не выдержали

1	2	3	4	5	6	7
435.	ГОСТ EN 1849-2	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.110 22.29	4811 3925	Толщина, мм масса единицы площади, кг/м ²	0,01÷750 мм -
436.	ГОСТ 2678 п.3.1	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные битумные, битумно-полимерные, полимерные материалы	23.99.12.110 22.29 22.23	4811 3925 6807	Общие требования	-
437.	ГОСТ 2678 п.3.2				Внешний вид.	
438.	ГОСТ 2678 п.3.3				Линейные размеры и	1÷1000 мм, 1-10000мм 0,01-250 мм
439.	ГОСТ 2678 п.3.4				Площадь, м ²	-
440.	ГОСТ 2678 п.3.5				Разрывная сила при растяжении, Н Условная прочность, МПа Условное напряжение, МПа Относительное удлинение и относительное остаточное удлинение%	0,1-10000 Н - - - -
441.	ГОСТ 2678 п.3.6				Сопротивление статическому продавливанию.	Выдержали- не выдержали
442.	ГОСТ 2678 п.3.7				Сопротивление динамическому продавливанию	Выдержали- не выдержали
443.	ГОСТ 2678 п.3.8				Сопротивление раздиру	0,1-10000 Н
444.	ГОСТ 2678 п.3.9				Твердость по Шору А.	1-100 ед
445.	ГОСТ 2678 п.3.10				Гибкость.	Выдержали- не выдержали
446.	ГОСТ 2678 п.3.11				Водопоглощение, %	-
447.	ГОСТ 2678 п.3.12				Водонепроницаемость,	Выдержали- не выдержали
					Теплостойкость	Выдержали- не выдержали

1	2	3	4	5	6	7
448.	ГОСТ 2678 п.3.13	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные битумные, битумно-полимерные, полимерные материалы	23.99.12.110 22.29 22.23	4811 3925 6807	Изменение линейных размеров полимерных материалов и изола при нагревании, %	-
449.	ГОСТ 2678 п.3.14				Потеря массы при нагревании, %	-
450.	ГОСТ 2678 п.3.15				Масса покровного состава и содержание наполнителя, %	-
451.	ГОСТ 2678 п.3.16				Масса абсолютно сухой основы, г	-
452.	ГОСТ 2678 п.3.17				Масса основы при стандартной влажности, г	-
453.	ГОСТ 2678 п.3.18				Масса вяжущего, г	0,0001-200 г
					Масса основы и содержание наполнителя в вяжущем материале на стекловолоконистой основе, г/м ²	
454.	ГОСТ 2678 п.3.19				Масса вяжущего с наплавленной стороны, г/м ²	
455.	ГОСТ 2678 п.3.20				Масса вяжущего и температура размягчения вяжущего материала типа фольгоизол, г/м ²	
456.	ГОСТ 2678, п.3.22				Масса 1 м ² материала, г/м ²	
457.	ГОСТ 2678, п.3.25				Потеря посыпки, г	-
458.	ГОСТ 2678, п.3.26				Снижения разрывной силы водонасыщенного материала, %	-
459.	ГОСТ 2678, п.3.27				Цветостойкость посыпки.	Отсутствие-наличие изменений

1	2	3	4	5	6	7
460.	ГОСТ 11529 п.5	Материалы ПВХ для полов	22.23.11 22.23.15	3918	Правильность упаковки и маркировки, внешнего вида, цвет, рисунок, фактура, качество лицевой поверхности.	Соответствует- не соответствует
461.	ГОСТ 11529 п.4				Размеры. Параллельность кромок.	1÷10000 мм 0,01÷250 мм 0÷90° 0,02÷1,0 мм
462.	ГОСТ 11529 п.6.1 , приложение А, приложение Б				Истираемость, мкм	-
463.	ГОСТ 11529 п.7				Деформативность при вдавливании (абсолютная деформация, абсолютная остаточная деформация, восстанавливаемость), мм	0,01-25 мм
464.	ГОСТ 11529 п.8.1				Изменение линейных размеров%	-
465.	ГОСТ 11529 п.9				Прочность связи между слоями, Н/мм	-
466.	ГОСТ 11529 п.10				Водопоглощение, %	-
467.	ГОСТ 11529 п.11				Гибкость	Наличие - отсутствие трещин
468.	ГОСТ 11529 п.12				Масса, г/м ²	-
469.	ГОСТ 11529 п.14				Прочность сварного шва, Н/см ²	-

1	2	3	4	5	6	7
470.	ГОСТ 30973	Материалы и изделия полимерные строительные. Профили для окон и дверей. Материалы листовые полимерные.	22.21 22.23 22.29	3925 3926 3916	Сопротивление климатическим воздействиям, циклы Изменение показателей : при растяжении, МПа, % изменение линейных размеров, % ударной вязкости, кДж/м ² , % изменение цвета, % прочность сцепления ламинированного покрытия, Н/мм, %	1-100 циклов - - - - - -
471.	ГОСТ 30673 п. 6.1-6.3	Профили для оконных и и дверных блоков из ПВХ, материалы листовые для строительства.	22.21 22.23 22.29	3925 3926 3916	Геометрические размеры, формы, маркировка,	1-1000мм, 0-90°
472.	ГОСТ 30673, п.6.4				Масса	0,01-1100 г
473.	ГОСТ 30673, п.6.5				Внешний вид	Соответствует -не соответствует
474.	ГОСТ 30673, п.6.6				Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %	-
475.	ГОСТ 30673, п.6.7				Термостойкость,	Отсутствие дефектов и повреждений
476.	ГОСТ 30673, п.6.8				Стойкость к удару.	Отсутствие разрушений
477.	ГОСТ 30673, п.6.9				Прочность угловых соединений	Выдержали- не выдержали
478.	ГОСТ 30673, п.6.11				Прочность при растяжении, МПа Модуль упругости при растяжении, МПа	- -
479.	ГОСТ 30673, п.6.12				Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м ²	-

1	2	3	4	5	6	7
480.	ГОСТ 30673, п.6.14	Профили для оконных и и дверных блоков из ПВХ, материалы листовые для строительства.	22.21 22.23 22.29	3925 3926 3916	УФ-стойкость, часы Изменение механических характеристик, %	0,5-1000 -
481.	ГОСТ 30673, п.6.15				Долговечность циклы Изменение контролируемых показателей %	1-1000 -
482.	ГОСТ 30673, п.6.18				Прочность сцепления декоративного ламинирующего покрытия, Н/мм	-
483.	ГОСТ 19111 п. 7.4, 7.5	Материалы и изделия полимерные строительные. Профильные и погонажные из ПВХ для внутренней отделки.	22.21 22.23 22.29	3925 3926 3916	Размеры поперечного сечения, отклонения от прямолинейности	0,01÷250 мм 0,001÷25 мм,
484.	ГОСТ 19111 п. 7.6				Масса 1 м длины, кг/м	-
485.	ГОСТ 19111 п. 7.7				Длина, мм	1-1000мм 1-10000мм
486.	ГОСТ 19111 п. 7.8, 7.10				Внешний вид, цвет и фактура, качество лицевой поверхности , кромок и торцов	Соответствует -не соответствует
487.	ГОСТ 19111, п. 7.11				Абсолютная деформация при вдавливании, %	-
488.	ГОСТ 19111, п. 7.12				Изменение линейных размеров, %	-
489.	ГОСТ 19111, п. 7.13				Истираемость, мкм	-
490.	ГОСТ 19111, п. 7.14				Прочность при растяжении, МПа	-
491.	ГОСТ 19111, п. 7.15				Стойкость к удару.	Обнаружены- отсутствуют трещины
492.	ГОСТ 19111, п. 7.16				Гибкость	Отсутствие дефектов

1	2	3	4	5	6	7
493.	ГОСТ 19111, п.7.17	Материалы и изделия полимерные строительные. Профильные и погонажные из ПВХ для внутренней отделки	22.21 22.23 22.29	3925 3926 3916	Прочность сцепления декоративного покрытия, Н/мм	-
494.	ГОСТ 30340, п.8.1, 8.2	Асбоцементные, хризотилцементные и фиброцементные волнистые листы	23.65.12 23.69.19	6811	Внешний вид.	Соответствует- не соответствует эталонам
495.	ГОСТ 30340, п.8.3				Линейные размеры и форма.	1÷1000 мм, 0,1÷250 мм 0,02÷1 мм
496.	ГОСТ 30340, п.8.4				Предел прочности при изгибе, МПа	-
497.	ГОСТ 30340, п.8.5 Приложение А				Прочность испытательной планочной нагрузкой, Н	0,1÷100000 Н
498.	ГОСТ 30340, п.8.6				Прочность при сосредоточенной штамповой нагрузке, Н	0,1÷100000 Н
499.	ГОСТ 30340, п.8.7				Ударная вязкость, кДж/м²	-
500.	ГОСТ 30340, п.8.7				Плотность, кг/м³	-
501.	ГОСТ 30340, п.8.9				Водонепроницаемость	Отсутствие- наличие капель
502.	ГОСТ 30340, п.8.10				Морозостойкость, циклы Остаточная прочность при изгибе, % Внешний вид	1-1000 - Отсутствие наличие дефектов
503.	ГОСТ 30340, п.8.11				Прочность цветного покрытия на истирание.	Соответствует- не соответствует
504.	ГОСТ 30340, приложение Б				Водопоглощение, %	-

1	2	3	4	5	6	7
505.	ГОСТ 18124 п 8.1	Асбоцементные и хризотилцементные листы	23.65.12 23.69.19	6811	Внешний вид.	Соответствует- не соответствует
506.	ГОСТ 18124 п 8.2				Линейные размеры и форма, дефекты	1÷1000 мм; 0,01÷250 мм
507.	ГОСТ 18124 п 8.3				Предел прочности при изгибе, МПа.	-
508.	ГОСТ 18124 п 8.4				Ударная вязкость, кДж/м ²	-
509.	ГОСТ 18124 п 8.5				Плотность, кг/м ³	0,01÷1100 г 0,0001÷200
510.	ГОСТ 18124 п 8.6	Сетка из стекловолокна Стеклопластики и изделия из них. Профили полиамидные стеклонаполненные	23.14. 22.21 23.14	7008 7019 3925 3926	Морозостойкость, циклы Контроль остаточной прочности % Внешнего вида	1-1000 - Отсутствие наличие дефектов
511.	ГОСТ 18124 п 8.7				Прочность цветного покрытия на истирание.	Соответствует- не соответствует
512.	ГОСТ 18124, приложение А				Водонепроницаемость.	Отсутствие- наличие капель
513.	ГОСТ 18124, приложение Б				Водопоглощение, %	-
514.	ГОСТ 6943.16				Номинальная масса на единицу площади, г/м ²	-
515.	ГОСТ 6943.8	Материалы текстильные стеклянные. Сетка из стекловолокна, стеклянные нити, ровинги, ткани, вата, нетканые материалы Стеклопластики и изделия из них.	23.14. 22.21	7008 7019 3925 3926	Массовая доля влаги и веществ, удаляемых при прокаливании, %	-
516.	ГОСТ Р 55225 п. 8.1, 8.2, 8.3	Сетка из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие	23.14 22.21	7008 7019 3925 3926	Внешний вид, размеры ячеек, сдвиг слоев рулона	- 0,01-250мм; 1-1000мм 1-10000 мм
517.	ГОСТ Р 55225 п. 8.9				Прочности узла на сдвиг, Н	0,1 – 10000 Н

1	2	3	4	5	6	7
518.	ГОСТ Р 55225 п. 8.10	Сетка из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие	23.14 22.21	7008 7019 3925 3926	Предел прочности при разрыве, Н/мм	-
519.	ГОСТ Р 55225 п.8.11				Изменение предела прочности при разрыве после выдержки в щелочной среде, %	-
520.	ГОСТ Р 55225 п.8.12				Относительное удлинение при разрыве, %	-
521.	ГОСТ Р 55225 п.8.13				Относительное удлинение при разрыве после выдержки в щелочной среде, %	-
522.	ГОСТ Р 55225 п.8.14, п.8.15	Сетка из стекловолокна	23.14. 22.21 22.21.10 23.14.11 23.14.12	7008 7019 3925 3926	Относительная остаточная прочность при разрыве, %	-
523.	ГОСТ Р 54963 (ЕН 13496:2002)				Предел прочности, Н/мм Разрывные усилия, Н Относительные удлинения % Относительная остаточная прочность, %	0,01-10000 Н - - -
524.	ГОСТ 31014 п.5.1, 5.2, 7.18				Внешний вид, размеры и формы,	Соответствует- не соответствует
525.	ГОСТ 31014 п.7.5				Массовая доля стекловолокна, %	-
526.	ГОСТ 31014 п.7.6	Профили полиамидные стеклонаполненные для оконных дверных блоков, витражных конструкций	23.14. 22.21 22.21.10 23.14.11 23.14.12	7008 7019 3925 3926	Массовая доля влаги, %	-
527.	ГОСТ 31014 п.7.7-7.11				Предел прочности, МПа Разрывные усилия, Н Относительные удлинения, % Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м ²	0,1-10000Н - -
528.	ГОСТ 31014 п.7.12					-

1	2	3	4	5	6	7
529.	ГОСТ 31014 п.7.13	Профили полиамидные стеклонаполненные для оконных дверных блоков, витражных конструкций	23.14. 22.21 22.21.10 23.14.11 23.14.12	7008 7019 3925 3926	Стойкость к климатическим воздействиям, циклы Остаточная ударная вязкость по Шарпи, % Плотность, г/см ³ Стойкость к воздействию химических сред Изгибающие напряжения при разрушении, МПа	1-1000 - - Изменение внешнего вида -
530.	ГОСТ 31014 п.7.16					
531.	ГОСТ 31014 п.7.17					
532.	ГОСТ 31014 п.7.19					
533.	ГОСТ Р 55030	Материалы геосинтетические, применяемые для строительстве автомобильных дорог и сооружений на них	13.95 13.96 22.23.19 22.21.4	5603 3926 3925	Прочность в продольном и поперечном направлении, Н/м относительное удлинение в продольном и поперечном направлении, %	- - -
534.	ГОСТ Р 55031	Материалы геосинтетические, применяемые для строительстве автомобильных дорог и сооружений на них	13.95 13.96 22.23.19 22.21.4	5603 3926 3925	Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, часы, Прочность (Н/мм) Относительное удлинение, %, Изменение прочности при растяжении в продольном направлении, % Изменение прочности в поперечном направлении, % Изменение относительного удлинения в продольном направлении при максимальной нагрузке % Изменение относительного удлинения в поперечном направлении при максимальной нагрузке, % Коэффициент вариации по показателям Среднеквадратическое отклонение по показателям	1-1000 - - - - - - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
535.	ГОСТ Р 55032	Материалы геосинтетические, применяемые для строительства автомобильных дорог и сооружений на них	13.95 13.96 22.23.19 22.21.4	5603 3926 3925	Устойчивость к многократному замораживанию и оттаиванию (морозостойкость, циклы), Прочность (Н/мм) Относительное удлинение, %, Изменение прочности при растяжении в продольном направлении, % Изменение прочности в поперечном направлении, % Изменение относительного удлинения в продольном направлении при максимальной нагрузке % Изменение относительного удлинения в поперечном направлении при максимальной нагрузке, % Коэффициент вариации по показателям Среднеквадратическое отклонение по показателям	1-1000 - - - - - - - -
536.	ГОСТ Р 55033	Материалы геосинтетические, применяемые для строительства автомобильных дорог и сооружений на них	13.95 13.96 22.23.19 22.21.4	5603 3926 3925	Гибкость при отрицательных температурах	Выдержали
537.	ГОСТ Р 55034	Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды	13.95 13.96 22.23.19 22.21.4	5603 3926 3925	Теплостойкость, % Максимальная нагрузка при разрыве, Н Изменение прочности при растяжении и относительного удлинения в продольном и поперечном направлении при максимальной нагрузке, %	- 0,01-100000 Н -

1	2	3	4	5	6	7
538.	ГОСТ Р 55035	Материалы геосинтетические, применяемые для строительстве автомобильных дорог и сооружений на них	13.95 13.96 22.23.19 22.21.4	5603 3926 3925	Устойчивость к агрессивным средам, % Максимальная нагрузка при разрыве, Н Изменение прочности при растяжении и относительного удлинения в продольном и поперечном направлении при максимальной нагрузке, %	- 0,01-100000 Н -
539.	ГОСТ EN 13416	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений	23.99.12	6807 3925 3926	Отбор и подготовка образцов для испытаний	-
540.	ГОСТ Р 55397	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений	23.99.12 20.30	6807 3925 3926	Отбор и подготовка образцов для испытаний	-
541.	ГОСТ Р 55398	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений	23.99.12 20.30	6807 3925 3926	Толщина, мм Масса на единицу площади кг/м ²	0,01-250мм, -
542.	ГОСТ Р 55399	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений	23.99.12 20.30	6807 3925 3926	Водопоглощение, %	-
543.	ГОСТ Р 55400	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений	23.99.12 20.30	6807 3925 3926	Гибкость при низких температурах	Наличие-отсутствие расслоений
544.	ГОСТ Р 55401	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений	23.99.12 20.30	6807 3925 3926	Стабильность размеров, %	-
545.	ГОСТ Р 55402	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений	23.99.12 20.30	6807 3925 3926	Прочность сцепления при отрыве, Н/мм	-
546.	ГОСТ Р 55403	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений	23.99.12 20.30	6807 3925 3926	Прочность сцепления при сдвиге, Н/мм	-
547.	ГОСТ Р 55404	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений	23.99.12 20.30	6807 3925 3926	Изменения характеристик при тепловой нагрузке при сдвиге, %	-

1	2	3	4	5	6	7
548.	ГОСТ Р 55405	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений	23.99.12 20.30	6807 3925 3926	Водонепроницаемость после удара	Выдержали
549.	ГОСТ Р 55406	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений	23.99.12 20.30	6807 3925 3926	Видимые дефекты	Наличие-отсутствие
550.	ГОСТ Р 55407	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений	23.99.12 20.30	6807 3925 3926	Длина, ширина, прямолинейность	1-1000мм 1-10000мм 0,1-250мм 0,02-1,0мм
551.	ГОСТ Р 55408	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений	23.99.12 20.30	6807 3925 3926	Деформативно-прочностные свойства Максимальная нагрузка Относительное удлинение, %	0,1÷10000 Н -
552.	ГОСТ Р 55409, п.9.1	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений	23.99.12 20.30	6807 3925 3926	Теплостойкость при заданной температуре, °С	-
553.	СП 20.13330 п.п. 3.10, 5, 6	Строительные конструкции зданий и сооружений	25.11 25.12		Определение и расчет постоянных и временных сосредоточенных и равномерно распределенных нагрузок (снеговых, ветровых, на перила и других) Прогибы и перемещения	—
554.	СП 70.13330 п.п. 4.50, 4.51	Несущие и ограждающие металлические конструкции зданий и сооружений	25.11 25.12	7308 7610	Прочность конструкций в соответствии с требованиями проекта	Соответствует / не соответствует
555.	СП 70.13330 п. 8.56, таблицы 40, 41				Внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы сварных швов	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
556.	СП 70.13330 п. 4.70, таблица 15				Размеры, предельные отклонения размеров и положения элементов конструкций	0,1-10000 мм 0-220 град

1	2	3	4	5	6	7
557.	ГОСТ 23118 п.п. 4.2, 6.2	Стальные строительные конструкции (несущие, ограждающие, совмещающие эти функции, стержневые сквозные и сплошноступенчатые, листовые, висячие, комбинированные, преднапряженные, сварные, болтовые, клепаные, винтовые), кронштейны, элементы безопасности кровли, соединительные элементы деревянных конструкций и другие)	25.11	7308 7610	Несущая способность (прочность и жесткость) конструкций при воздействии постоянных и временных, сосредоточенных или равномерно распределенных нагрузок и воздействий в соответствии с требованиями НД, проекта, рабочих чертежей: - при контрольной, номинальной или предельно допустимой нагрузках; - по контрольному значению перемещений и прогибов; - до разрушения: Нагрузки Перемещения и прогибы Качество сварных соединений	Соответствует / не соответствует
558.	ГОСТ 23118 п. 4.10					5-(10-300000) Н 0,01-1000 мм Наличие / отсутствие дефектов, их описание
559.	ГОСТ 23118 п. 4.11					0,01-250 мм
560.	ГОСТ 23616	Конструкции, изделия, детали для строительства	—	—	Предельные отклонения диаметра отверстий Линейные и угловые размеры, отклонений формы и взаимного расположения поверхностей	0,01-10000 мм 0-220 град
561.	ГОСТ 23120 п. 8.1	Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные	25.11.2	7308	Линейные размеры, отклонения формы и расположения поверхностей	1-10000 мм 0-220 град
562.	ГОСТ 25772 п. 5.1	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные	25.11.2	7308	Качество поверхности, внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
563.	ГОСТ 25772 п. 5.2				Прочность при воздействии нагрузки	Выдержано / не выдержано

1	2	3	4	5	6	7
564.	ГОСТ 25772 п.п. 5.5, 5.6, 5.7, 5.8	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные	25.11.2	7308	Линейные размеры, отклонения размеров и формы	1-10000 мм 0-220 град
565.	ГОСТ Р 53254 п.п. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения кровли	25.11.2	7308	Испытания и ежегодное обследование наружных пожарных лестниц и ограждений кровли	Соответствует / не соответствует
566.	ГОСТ Р 53254 п. 7.2				Визуальный осмотр после испытаний	Выдержано / не выдержано
567.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.5				Основные размеры конструкций	0,1-10000 мм 0-220 град
568.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.6				Размещение и монтаж конструкций	Соответствует / не соответствует
569.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.7				Качество сварных швов	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
570.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.8				Качество защитных покрытий	Соответствует / не соответствует
571.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.9				Прочность ступеней	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности
572.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.10	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения кровли	25.11.2	7308	Прочность балки крепления к стене	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности
573.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.11				Прочность лестничного марша	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности конструкции

1	2	3	4	5	6	7
574.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.12	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения кровли	25.11.2	7308	Прочность площадок	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности конструкции
575.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.13					
576.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.14					
577.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.15					
578.	ГОСТ 26887 п. 5.1	Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ	25.11.2	7308	Размеры, отклонения размеров и формы	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности конструкции
579.	ГОСТ 26887 п. 4.4					
580.	ГОСТ 8556 п.п. 5.1, 5.2, 5.3	Лестницы ручные пожарные	25.11.2 31.09.11	7326 90 7616 99	Прочность тетив и ступеней	—

1	2	3	4	5	6	7
581.	ГОСТ 53275 п. 6.2	Лестницы ручные пожарные	25.11.2 31.09.11	7326 90 7616 99	Комплектация, качество сборки, маркировка	Соответствует / не соответствует требованиям
582.	ГОСТ 53275 п. 6.3					
583.	ГОСТ 53275 п. 6.4					
584.	ГОСТ 53275 п.п. 6.5, 6.6, 6.7					
585.	ГОСТ 53275 п.п. 6.8, 6.9, 6.10				Прочность ступеньки лестницы: - на изгиб -на срез - на кручение	Отсутствие / наличие остаточной деформации не более 0,02 ширины лестницы в свету Наличие / отсутствие изменений Наличие / отсутствие смещения ступени относительно тетив

1	2	3	4	5	6	7
586.	ГОСТ 53275 п.п. 6.11, 6.12	Лестницы ручные пожарные	25.11.2 31.09.11	7326 90 7616 99	Усилие выдвижения колен выдвижной лестницы Прочность выдвижной лестницы	10-400 Н Складывается / не складывается по действием собственного веса
587.	ГОСТ 53275 п. 6.13				Прочность лестницы-палки	Наличие / отсутствие остаточной деформации или разрушений
588.	ГОСТ 53275 п.п. 6.15, 6.16				Усилие раскладывания	Соответствует / не соответствует
589.	ГОСТ 53275 п. 6.17				Прочность штурмовой лестницы и крюка	Наличие / отсутствие остаточной деформации и разрушения элементов
590.	ГОСТ Р 53276 п. 9.12	Лестницы навесные спасательные пожарные (в части выдвижных, переносных, фасадных лестниц)	25.11.2	7326 90 7616 99	Усилие раскладывания лестницы-палки	1-100 Н
591.	ГОСТ Р 53276 п. 9.2				Наличие упоров и их функциональность Длина упоров	Выдержано / не выдержано 10-300 мм
592.	ГОСТ Р 53276 п.п. 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7				Качество изготовления	Наличие / отсутствие нарушений целостности покрытия, острых крайков, заусенцев, их описание
593.	ГОСТ Р 53276 п. 9.8				Размеры, форма и горизонтальность ступеней Масса	0-10000 мм 0-220 град 1-30 г

1	2	3	4	5	6	7
594.	ГОСТ Р 53276 п. 9.9	Лестницы навесные спасательные пожарные (в части выдвижных, переносных, фасадных лестниц)	25.11.2	7326 90 7616 99	Остаточная деформация в эксплуатационном положении после нагрузки	Отсутствие / наличие остаточной деформации не более 2% ширины в свету
595.	ГОСТ Р 53276 п. 9.10				Прочность ступеньки на срез	Наличие / отсутствие отрыва от тетивы или изменения горизонтальности
596.	ГОСТ Р 53276 п. 9.11				Прочность лестницы	Наличие / отсутствие разрушения конструктивных элементов
597.	ГОСТ Р 53276 п. 9.16				Ресурс с последующим испытанием прочности Циклы	Выдержано / не выдержано 1-50
598.	НПБ 171 п.п. 9, 10	Лестницы ручные пожарные	25.11.2 31.09.11	7326 90 7616 99	Отбор образцов	—
599.	НПБ 171 п. 13				Линейные размеры, отклонения размеров и формы	0,1-10000 мм
600.	НПБ 171 п. 14				Масса	0,1-30 кг
601.	НПБ 171 п.п. 15, 16, 17				Прочность лестницы, установленной горизонтально, на ребро и при кручении	Наличие / отсутствие остаточной деформации
602.	НПБ 171 п.п. 18, 19, 20				Прочность ступени лестницы на изгиб, на срез, на кручение	Наличие / отсутствие остаточной деформации или смещения

1	2	3	4	5	6	7
603.	НПБ 171 п. 21	Лестницы ручные пожарные	25.11.2 31.09.11	7326 90 7616 99	Усилие выдвижения колен выдвижной лестницы Прочность выдвижной лестницы Прочность штурмовой лестницы и крюка, Н Усилие раскладывания лестницы-палки Прочность лестницы-палки, Н	0,1-1000 Н Наличие / отсутствие остаточной деформации — 0,1-1000 Н —
604.	EN 131-2 п. 4.1	Лестницы металлические переносные	25.11.2 31.09.11	7326 90 7616 99	Общие требования к испытаниям	—
605.	EN 131-2 п.п. 4.2, 4.3, 4.4				Прочность лестниц, установленных горизонтально, на ребро: - нагрузки - прогибы	- 100-200 Н 0,1-1000 мм
606.	EN 131-2 п. 4.5				Прочность установочных концов лестниц	Наличие / отсутствие трещин и разрушений
607.	EN 131-2 п.п. 4.6, 4.7	Лестницы металлические переносные	25.11.2 31.09.11	7326 90 7616 99	Прочность ступени лестницы на изгиб и кручение	Наличие / отсутствие разрушений и допустимых деформаций
608.	EN 131-2 п. 4.8				Устойчивость лестницы- стремянки	Наличие / отсутствие разрушений
609.	EN 131-2 п. 4.9				Прочность фиксирующих замков раздвижных лестниц	Наличие / отсутствие нарушений в фиксирующих замках

1	2	3	4	5	6	7
610.	EN 131-4 п. 6.2.4.3	Лестницы металлические с одним или несколькими шарнирными соединениями	25.11.2 31.09.11	7326 90 7616 99	Безопасность лестницы	Сохранение / потеря функциональности после испытаний
611.	EN 131-4 п. 6.2.2				Прочность раздвинутой лестницы в горизонтальном и эксплуатационном положениях	Отсутствие / наличие допустимой остаточной деформации
612.	EN 131-4 п.п. 6.2.4.2, 6.2.4.4				Прочность и устойчивость лестницы в положении «платформа»	Отсутствие / наличие допустимой остаточной деформации
613.	ГОСТ 28347 п. 3.5	Подмости передвижные	25.11.2	7308 7610	Прочность при статической нагрузке	Наличие / отсутствие остаточных деформаций, разрывов, нарушений сварных швов
614.	ГОСТ 28347 п.п. 3.6, 3.7, 3.8, 3.9				Прочность при динамической нагрузке подмостей и тормозов	Наличие / отсутствие остаточных деформаций, разрывов, нарушений сварных швов
615.	ГОСТ 24258 п. 4.2	Средства подмачивания в строительстве	25.11.2	7308 7610	Размеры, отклонения размеров и формы	0,1-10000 мм
616.	ГОСТ 24258 п.п. 2.2.8, 2.2.9				Нормативные нагрузки	10-300000 Н

1	2	3	4	5	6	7
617.	ГОСТ 27321 п.п. 3.1, 2.6	Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ	25.11.2	7308 7610	Геометрические размеры лесов и их элементов	0,1-10000 мм
618.	ГОСТ 27321 таблица 1				Нормативная нагрузка при испытании на прочность и устойчивость	10-300000 Н
619.	ГОСТ 24045 п. 7.2	Профили стальные листовые гнутые с трапецевидными гофрами для строительства	24.33.1 24.33.2	7216 7308 90	Качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
620.	ГОСТ 24045 п. п. 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8				Размеры и отклонения формы	0,01-10000 мм
621.	ГОСТ 24045 п. 7.7				Качество стыков (собираемость)	Соответствует / не соответствует
622.	СТБ 1380 п. 7.2	Металлочерепица	24.33.1 24.33.2	7216 7308 90	Размеры	0,01-10000 мм
623.	СТБ 1380 п.п. 7.3, 7.4				Внешний вид, качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
624.	СТБ 1380 п. 7.10				Масса	0,1-30 кг
625.	СТБ 1382 п.п. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7	Профили стальные холодногнутые и комплектующие изделия к ним, предназначенные для устройства кровель зданий и сооружений	24.33.1 24.33.2	7216 7308 90	Размеры и отклонения формы	0,01-10000 мм 0-220 град
626.	СТБ 1382 п. 7.6				Внешний вид, качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
627.	СТБ 1382 п. 7.8				Цвет	Соответствует / не соответствует
628.	СТБ 1527 п.п. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7	Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним	24.33.1 24.33.2	7216 7308 90	Размеры и отклонения формы	0,01-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
629.	СТБ 1527 п. 7.6	Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним	24.33.1 24.33.2	7216 7308 90	Внешний вид, качество поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
630.	СТБ 1527 п. 7.13				Ударная прочность покрытия	Выдержано / не выдержано
631.	ГОСТ Р 52868 п.п. 10.1-10.4, 10.7	Системы лотков и лестниц для прокладки кабелей и инженерных коммуникаций, подвесы, консольные кронштейны	25.11.2	7308 90 7326 20 7326 90 7610 90	Механическая прочность секций: - нагрузки - размеры, прогибы и остаточные деформации	10-300000 Н 0,01-10000 мм
632.	ГОСТ Р 52868 п. 10.8				Механическая прочность опорных и подвесных конструкций и их элементов: - нагрузки - размеры, прогибы и остаточные деформации	10-300000 Н 0,01-10000 мм
633.	ГОСТ Р 52868 п.п. 9.1-9.3, 9.5, 9.6				Конструкция	Соответствует / не соответствует
634.	ГОСТ 3634 п.п. 7.1, 7.4	Люки смотровых колодцев, дождеприемники и линейные сточные желоба	25.99	7308	Размеры, отклонения размеров и формы.	0,1-10000 мм
635.	ГОСТ 3634 п. 7.2				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
636.	ГОСТ 3634 п. 7.3				Масса	0,5-1000 кг
637.	ГОСТ 3634 п. 7.5				Механическая прочность (прочность при воздействии статических нагрузок): - нагрузки	Наличие / отсутствие дефектов и повреждений, их описание 10-300000 Н

1	2	3	4	5	6	7
638.	ГОСТ Р 55525 п. 8 (качество поверхности защитных покрытий)	Стеллажи сборно-разборные стальные	25.11.2 31.01.11 31.01.12 31.09.11	7308	Качество поверхности защитных покрытий	Наличие или отсутствие дефектов, их описание-
639.	ГОСТ Р 55525 п. 8 (испытание вертикальной нагрузкой)				Прочность и устойчивость под действием вертикальной нагрузки на каждый уровень стеллажа с определением прогиба балок и консолей и отклонения стоек в вертикальной плоскости: - нагрузки - прогибы, отклонения, размеры	5-(10-300000) Н 0,01-10000 мм
640.	ГОСТ Р 55525 п. 8 (испытание горизонтальной нагрузкой)				Прочность и устойчивость под действием горизонтальной нагрузки с определением неперпендикулярности стоек к горизонтальной плоскости: - нагрузки - прогибы, отклонения, размеры	5-(10-300000) Н 0,01-10000 мм
641.	ГОСТ Р 55525 п. 10.3				Частичное техническое освидетельствование (выездные испытания) Полное техническое освидетельствование (выездные испытания)	Соответствует / не соответствует Соответствует / не соответствует
642.	ГОСТ Р 56567 приложение А п.п. А.1.1, А.1.2	Стеллажи сборно-разборные	25.11.2 31.01.11 31.01.12 31.09.11	7308	Предел текучести, МПа Изгиб	— Выдержано / не выдержано

1	2	3	4	5	6	7
643.	ГОСТ Р 56567 п.п. 13.2.1-13.2.5, 13.3.1, 13.3.2, приложение А п. А.2	Стеллажи сборно-разборные	25.11.2 31.01.11 31.01.12 31.09.11	7308	Прочность стоек на сжатие, кронштейнов балок на изгиб, кронштейнов балок и фиксаторов (зацепов) кронштейнов на сдвиг, секций стоек на изгиб, балок на изгиб, жесткость стойки рамы при сдвиге, прочность стыковых соединений стоек: - нагрузки - прогибы, отклонения, деформации, размеры Люфт в соединении кронштейнов балок: - нагрузки - прогибы, отклонения, деформации, размеры	5-(10-300000) Н 0,01-10000 мм 5-(10-300000) Н 0,01-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
644.	ГОСТ 32603 п. 7.1	Металлические трехслойные стеновые и кровельные сэндвич-панели	25.11 24.33.3	7308 90 510 0 7610 90 900 0	Качество поверхности Размеры Отклонения формы: - косина реза; - отклонения от прямоугольности торцов; - отклонения от прямолинейности продольной кромки (серповидность); - прогиб; - смещение продольных кромок облицовок; - отклонения от плоскостности (волнистость); - отклонения кромки свободного гофра; - зазор по утеплителю между панелями	Наличие / отсутствие дефектов, их описание 0,01-10000 мм 0,01-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
645.	ГОСТ 32603 п.7.2, приложения Б, В	Металлические трехслойные стеновые и кровельные сэндвич-панели	25.11 24.33.3	7308 90 510 0 7610 90 900 0	Прочностные свойства панелей при поперечном изгибе: - нагрузки, несущая способность - прогибы, перемещения, деформации - предел прочности при сдвиге панели, МПа - модуль сдвига утеплителя, МПа Прочность образцов при поперечном четырехточечном изгибе: - нагрузки - прогибы, перемещения, деформации - предел прочности при сдвиге, МПа - модуль сдвига утеплителя, МПа Предел прочности образцов при сжатии, МПа Модуль упругости при сжатии, МПа Предел прочности образцов при растяжении, МПа Модуль упругости при растяжении, МПа	1-100000 Н 0,01-1000 мм — — 1-100000 Н 0,01-1000 мм — — — — — —
646.	ГОСТ 14760	Клеевые соединения	—	7308 90 510 0 7610 90 900 0	Предел прочности клеевого соединения при отрыве при температурах от минус 196 до плюс 300, Па	—
647.	ГОСТ ISO 4759-1 п.п. 3.1.3, 3.1.4, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3	Болты, винты, шпильки, гайки, самонарезающие винты	25.94	7318 7415 7616 10 000 0	Размеры и отклонения формы	0,01-3000 мм

1	2	3	4	5	6	7
648.	ГОСТ ISO 4759-3	Плоские круглые шайбы для болтов, винтов и гаек	25.94	7318 7415 7616 10 000 0	Размеры и отклонения формы	0,01-250 мм
649.	ГОСТ 18123 п. 3.1	Шайбы	25.94	7318	Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
650.	ГОСТ 18123 п.п. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7				Размеры и отклонения формы	0,01-250 мм
651.	ГОСТ 6402 п.3.4	Шайбы пружинные	25.94	7318	Размеры	0,01-250 мм
652.	ГОСТ 6402 п.3.3				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
653.	ГОСТ 6402 п.3.6				Вязкость	Наличие / отсутствие повреждений, их описание
654.	ГОСТ 10304 п. 3.3	Заклепки классов точности В и С	25.94	7318	Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
655.	ГОСТ 10304 п.п. 3.5, 3.9				Размеры и отклонения формы	0,01-250 мм
656.	ГОСТ 10304 п. 3.11				Прочность соединения головки со стержнем	Наличие / отсутствие повреждений, их описание
657.	ГОСТ 10304 п. 3.13				Нагрузка при испытании на срез	10-100000 Н
658.	ГОСТ 14803 п.п. 3.4, 3.5	Заклепки (повышенной точности)	25.94	7318	Размеры	0,01-250 мм
659.	ГОСТ 14803 п.3.2				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
660.	ГОСТ 14803 п. 3.7				Нагрузка при испытании на срез	10-100000 Н

1	2	3	4	5	6	7
661.	ГОСТ 397 п. 4.1	Шпилнты	25.94	7318	Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
662.	ГОСТ 397 п.п. 4.2, 4.3, 4.4				Размеры	0,01-250 мм
663.	ГОСТ 397 п.4.5				Загиб	Наличие / отсутствие повреждений, их описание
664.	ГОСТ 26862 п.п. 5.2, 5.4	Штифты	25.94	7318	Размеры	0,01-250 мм
665.	ГОСТ 26862 п. 5.1				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
666.	ГОСТ 32484.1 п. 5.2	Болтокомплекты высокопрочные	25.94	7318	Размеры	0,01-500 мм
667.	ГОСТ 1759.0 п. 4.1	Болты, винты, шпильки, гайки	25.94	7318	Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
668.	ГОСТ 283 п. 3.1	Гвозди	25.93.14	7317	Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
669.	ГОСТ 283 п.п. 3.1, 3.3, 3.4				Размеры	0,01-500 мм
					Отклонение от соосности головки, мм	—
					Отклонение от окружности головки, мм	—
670.	ГОСТ 283 п. 3.2				Прогиб	Наличие / отсутствие дефектов, их описание

1	2	3	4	5	6	7
671.	ГОСТ 4751 п. 4.5	Рым-болты	25.94	7318	Нагрузка Внешний вид после приложения нагрузки	10-200000 Н Наличие / отсутствие трещин и надрывов 0,01-250 мм
672.	ГОСТ ISO 6157-1	Болты, винты, шпильки общего назначения	25.94	7318 7415 7616 10 000 0	Остаточные деформации Дефекты поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание 0,01-250 мм
673.	ГОСТ ISO 6157-2	Гайки	25.94	7318 7415 7616 10 000 0	Размеры дефектов Дефекты поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание 0,01-250 мм
674.	ГОСТ 10618 п. 4.1	Винты самонарезающие для металла и пластмассы	25.94	7318	Размеры дефектов Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
675.	ГОСТ 10618 п. 4.2				Ввинчивание	Наличие / отсутствие повреждений, их описание
676.	ГОСТ 1147 п. 3.1	Шурупы	25.94	7318	Дефекты поверхности	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
677.	ГОСТ 1147 п.п. 3.3, 3.11				Размеры	0,01-250 мм
678.	ГОСТ 10774 п. 4.3	Штифты цилиндрические заклепочные	25.94	7318	Шероховатость поверхности	0,02-360 мкм (от минус 200 до плюс 160 мкм)
679.	ГОСТ 10774 п. 4.1				Внешний вид	Наличие / отсутствие дефектов, их описание

1	2	3	4	5	6	7
680.	ГОСТ ISO 4042 п. 10, приложение D п. D.1	Крепежные изделия с электролитическими покрытиями	25.94	7318	Средняя толщина покрытия, г/см ²	—
681.	ГОСТ ISO 898-1 п. 9.1	Болты, винты, шпильки	25.94	7318	Механические свойства изделий при испытании на косой шайбе: Разрушающая нагрузка Предел прочности на растяжение, МПа Целостность переходного участка	10-200000 Н — Наличие / отсутствие повреждений, их описание
682.	ГОСТ ISO 898-1 п.п. 9.2, 9.3				Механические свойства изделий: Разрушающая нагрузка Предел прочности на растяжение, МПа Условный предел текучести, МПа	10-200000 Н — —
683.	ГОСТ ISO 898-1 п. 9.4				Удлинение после разрыва	0,01-250 мм
684.	ГОСТ ISO 898-1 п. 9.6				Разрушающая нагрузка Пробная нагрузка Полная длина изделия до и после испытаний	10-200000 Н 10-200000 Н 0,01-500 мм
685.	ГОСТ ISO 898-1 п. 9.7				Механические свойства обработанных образцов: Разрушающая нагрузка Предел прочности, МПа Предел текучести, МПа Относительное удлинение после разрыва, % Относительное сужение после разрыва, %	10-200000 Н — — — —
686.	ГОСТ ISO 898-1 п. 9.8				Прочность головки	Наличие повреждений, их описание

1	2	3	4	5	6	7
687.	ГОСТ ISO 898-1 п. 9.13	Болты, винты, шпильки			Крутящий момент	10-200 Н·м
688.	ГОСТ ISO 3506-1 п.п. 7.2.1-7.2.5	Крепежные изделия из коррозионно-стойкой нержавеющей стали	25.94	7318	Предел прочности на разрыв, МПа Условный предел текучести, МПа Удлинение после разрыва, мм Разрушающий крутящий момент Разрушающая нагрузка	— — — 10-200 Н·м 10-200000 Н
689.	ГОСТ ISO 898-2 п. 9.1	Гайки	25.94	7318	Пробная нагрузка Состояние резьбы	10-200000 Н Наличие / отсутствие повреждений, их описание
690.	ГОСТ ISO 3506-2 п. 7.2	Гайки из коррозионно-стойкой нержавеющей стали	25.94	7318	Пробная нагрузка Состояние резьбы	10-200000 Н Наличие / отсутствие повреждений, их описание
691.	ГОСТ ISO 2320 п. 9.2	Гайки стальные самостопорящиеся	25.94	7318	Пробная нагрузка Состояние резьбы	10-200000 Н Наличие / отсутствие повреждений, их описание
692.	ГОСТ ISO 898-7	Болты и винты номинальных диаметров от 1 до 10 мм	25.94	7318	Стопорный момент Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м	—
693.	ГОСТ ISO 16047 п. 10.8	Крепежные изделия с резьбой	25.94	7318	Крутящий момент при разрыве Крутящий момент затяжки	10-300 Н·м 10-300 Н·м
694.	ГОСТ ISO 898-5 п. 9.4	Установочные винты и аналогичные резьбовые крепежные изделия	25.94	7318	Пробный крутящий момент	10-200 Н·м
695.	ГОСТ ISO 3506-3 п. 6.1	Установочные винты из коррозионно-стойкой нержавеющей стали	25.94	7318	Разрушающий крутящий момент	10-300 Н·м

1	2	3	4	5	6	7
696.	ГОСТ ISO 2702 п. 6.2	Винты самонарезающие стальные термообработанные	25.94	7318	Ввинчивание	Наличие повреждений, их описание 10-200 Н·м
697.	ГОСТ ISO 3506-4 п. 6.3	Самонарезающие винты из коррозионно-стойкой нежелезистой стали	25.94	7318	Сопротивление скручиванию Скручивание	10-135 Н·м
698.	ГОСТ ISO 3506-4 п. 6.4				Ввинчивание	Наличие повреждений, их описание
699.	ГОСТ 12644 п. 3.2	Заклепки пустотелые и полупустотелые	25.94	7318 7616 10 000 0	Пластичность	Наличие / отсутствие повреждений, их описание
700.	ГОСТ 12644 п. 3.1				Прочность соединения головки со стержнем	Наличие / отсутствие повреждений, их описание
701.	ГОСТ 8818	Металлы	24.10 25.94	7318	Расплющивание	Наличие / отсутствие трещин и надрывов
702.	ГОСТ Р ИСО 14589 п. 3	Заклепки слепые	25.94	7318 7616 10 000 0	Нагрузки на срез	10-100000 Н
703.	ГОСТ Р ИСО 14589 п. 4				Нагрузка на растяжение	10-100000 Н
704.	ГОСТ Р ИСО 14589 п. 5				Предел удерживания головки сердечника	10-100000 Н
705.	ГОСТ Р ИСО 14589 п. 6				Предельное сопротивление вытапливанию сердечника	10-100000 Н
706.	ГОСТ Р 50076	Штифты Штифты Гвозди	25.94 25.94 25.93.14	7318 7318 7317	Усилия разрыва сердечника заклепки	10-100000 Н
707.	ГОСТ 30322				Нагрузка на срез	10-100000 Н
708.	ГОСТ 9870 п. 3.1				Нагрузка на срез	10-100000 Н
709.	ГОСТ 9870 п. 3.2				Размеры Равномерность покрытия	0,01-250 мм Выдержано / не выдержано

1	2	3	4	5	6	7
710.	ГОСТ 9870, п.3.1	Гвозди			Размеры	0,01-250 мм 0,1-500 мм
711.	ГОСТ 9870, п.3.2				Равномерность покрытия	Выдержано или не выдержано
712.	ГОСТ 9.045	Лакокрасочные покрытия	24.33.1 24.33.2	7216 91 7216 99 7222 40 7228 70 7308 90 590 0 7308 90 990 0 7407 7419 99	Светостойкость при ускоренных испытаниях, часы Потеря блеска, % Изменение цвета, % Внешний вид	1-1000 - - Отсутствие разрушений
713.	ГОСТ 9.401 п.2.4.1. (метод А)	Лакокрасочные покрытия на металлических и неметаллических поверхностях изделий различного назначения	24.33.1 24.33.2	7216 91 7216 99 7222 40 7228 70 7308 90 590 0 7308 90 990 0 7407 7419 99	Стойкость покрытия к воздействию низкой температуры	Выдержали- не выдержали
714.	ГОСТ 9.401 п.2.4.2. (метод Б)				Стойкость покрытий к воздействию соляного тумана, часы (распространение коррозии от надреза), мм	1-1000 Выдержали- не выдержали
715.	ГОСТ 9.401 п.2.4.3. (метод В)				Стойкость к воздействию солнечного излучения, часы Изменение блеска, цвета, % внешнего вида,	1-1000 - Выдержали- не выдержали

1	2	3	4	5	6	7
716.	ГОСТ 9.401 п.2.4.4. (метод 1)	Лакокрасочные покрытия на металлических и неметаллических поверхностях изделий различного назначения	24.33.1 24.33.2	7216 91 7216 99 7222 40 7228 70 7308 90 590 0 7308 90 990 0 7407 7419 99	Стойкость покрытий к непродолжительному воздействию солнечного излучения и повышенной температуры и влажности, часы Изменение блеска, цвета, % внешнего вида	1-1000 - Выдержали- не выдержали
717.	ГОСТ 9.401 п.2.4.5. (метод 2-4)				Стойкость покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности и солнечного излучения (циклы) Изменение блеска, цвета, % внешнего вида,	1-150 Выдержали- не выдержали
718.	ГОСТ 9.401 п.2.4.6. (метод 5-8)				Стойкость покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности, сернистого газа и солнечного излучения (циклы) Изменение блеска, цвета, % внешнего вида,	1-150 - Выдержали- не выдержали
719.	ГОСТ 9.401 п.2.4.7. (метод 9)				Стойкость покрытий к воздействию повышенной температуры, влажности, солёного тумана и солнечного излучения (циклы) Изменение блеска, цвета, % внешнего вида,	1-150 - Выдержали- не выдержали

1	2	3	4	5	6	7
720.	ГОСТ 9.401 п.2.4.8. (метод 10-11)	Лакокрасочные покрытия на металлических и неметаллических поверхностях изделий различного назначения	24.33.1 24.33.2	7216 91 7216 99 7222 40 7228 70 7308 90 590 0 7308 90 990 0 7407 7419 99	Стойкость покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности, соляного тумана, сернистого газа и солнечного излучения (циклы) Изменение блеска, цвета, % внешнего вида,	1-150 - Выдержали- не выдержали
721.	ГОСТ 9.401 п.2.4.9. (метод 12-14)				Стойкость к воздействию переменной температуры и повышенной влажности (циклы) Изменение блеска, цвета, % внешнего вида,	1-150 - Выдержали- не выдержали
722.	ГОСТ 9.401 п.2.4.10. (метод 15-18)				Стойкости покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности и сернистого газа (циклы) Изменение блеска, цвета, % внешнего вида	1-150 - Выдержали- не выдержали
723.	ГОСТ 9.401 п.2.4.11. (метод 19)				Стойкость покрытий к воздействию повышенной температуры, повышенной влажности и соляного тумана (циклы) Изменение блеска, цвета, % внешнего вида	1-150 - Выдержали- не выдержали

1	2	3	4	5	6	7
724.	ГОСТ 9.401 п.2.4.12. (метод 20-21)	Лакокрасочные покрытия на металлических и неметаллических поверхностях изделий различного назначения	24.33.1 24.33.2	7216 91 7216 99 7222 40 7228 70 7308 90 590 0 7308 90 990 0 7407 7419 99	Стойкость покрытий к воздействию изменения температуры, повышенной влажности, соляного тумана и сернистого газа (циклы) Изменение блеска, цвета, % внешнего вида	1-150 - Выдержали- не выдержали
725.	ГОСТ 9.302 п. 2	Покрытия металлические и неметаллические неорганические на изделиях из стали и алюминиевых сплавов различного назначения	22.21.4 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 25.1 25.2 25.7 25.9 25.94.11 25.94.12 25.94.13 25.93.14.110	-	Внешний вид покрытия	Выявлены- не выявлены дефекты
726.	ГОСТ 9.302 п.3.6				Толщина покрытия магнитным методом	0,001-500мкм±10%
727.	ГОСТ 9.302 п. 3.11				Толщина покрытия гравиметрическим методом, мкм	-
728.	ГОСТ 9.302 п. 3.13				Толщина покрытия профилометрическим методами	0,001-500мкм±10%
729.	ГОСТ 9.302 п. 3.17,				Толщина покрытия методом кашли, мкм	-
730.	ГОСТ 9.302 п.4.3,				Пористость покрытия методом погружения, количество	От 0 до полного поражения
731.	ГОСТ 9.302 п.4.5,				Пористость покрытия методом паст, количество	От 0 до сплошного покрытия

1	2	3	4	5	6	7
732.	ГОСТ 9.302 п.5.5,	Покрyтия металлические и неметаллические неорганические на изделиях из стали и алюминиевых сплавов различного назначения	-	-	Прочность сцепления методами изгиба	Наличие-отсутствие отслоения покрытия
733.	ГОСТ 9.302 П.5.6,				Прочность сцепления при навивки	Наличие-отсутствие отслоения покрытия
734.	ГОСТ 9.302 П.5.8,				Метод нанесения сетки цапапин (метод рисок)	Наличие-отсутствие отслоения покрытия
735.	ГОСТ 9.302 П.6				Защитные свойства	Удовлетворительно - неудовлетворитель но
736.	ГОСТ 9.308 п.1 (приложения 1-4)	Покрyтия металлические и неметаллические неорганические на изделиях из стали и алюминиевых сплавов различного назначения	22.21.4 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 25.1 25.2 25.7 25.9	-	Коррозионная стойкость и защитная способность покрытий при ускоренных испытаниях при воздействии соляного тумана , часы Оценка внешнего вида и поражений, баллы	1-1000
737.	ГОСТ 9.308 п.4				Метод «Корродкот», часы Оценка внешнего вида и поражений, баллы	1-1000 -
738.	ГОСТ 9.308 п.5				Испытания при повышенных значениях относительной влажности и температуры без конденсации влаги, часы Оценка внешнего вида и поражений, баллы	1-1000 -

1	2	3	4	5	6	7
739.	ГОСТ 9.308 Пл.7,8,	Покрyтия металлические и неметаллические неорганические на изделиях из стали и алюминиевых сплавов различного назначения	22.21.4 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 25.1 25.2 25.7 25.9	-	Испытания при воздействии сернистого газа с конденсацией и без конденсации влаги, часы Оценка внешнего вида и поражений, баллы	1-1000 -
740.	ГОСТ 9.311	Покрyтия металлические и неметаллические неорганические на изделиях из стали и алюминиевых сплавов различного назначения	22.21	-	Коррозионные поражения Оценка декоративных и защитных свойств (баллы)	-
741.	ГОСТ 9.307 п.п. 1, 2, 3,4.1	Покрyтия цинковые горячие	22.21.4 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 25.1 25.2 25.7 25.9	-	Внешний вид покрытия, требования к основному металлу, покрытию и методам контроля.	Соответствует- не соответствует
742.	ГОСТ 9.307 п. 4.2.1,				Толщина покрытия магнитным методом , мкм	0,01-500мкм±10%
743.	ГОСТ 9.307 п. 4.2.3.				Толщина покрытия гравиметрическим методами, мкм	-
744.	ГОСТ 9.307 п. 4.4.1,				Прочность сцепления покрытий методом нанесения сетки царапин	Отсутствие наличия отслоения покрытия
745.	ГОСТ 9.307 п. 4.4.3				Прочность сцепления покрытий методом нагрева	Отсутствие- наличие вздутий и отслаивания покрытия

1	2	3	4	5	6	7
746.	ГОСТ 9.301	Покрyтия металличеcкие и неметаллические неорганические на различных изделиях	-	7302 90 000 0 7317 7318 7415 7616 10 000 0	Требования к поверхности основного металла, внешний вид и требования к покрытиям, метод выборки и контроля	Соответствует- не соответствует
747.	ГОСТ Р 9.316	Покрyтия термодиффузионные цинковые на различных изделиях	-	-	Внешний вид, толщина покрытия, прочность сцепления, остаточная (водородная) коррозионная стойкость покрытия (часы) защитные свойства, баллы	Соответствует- не соответствует 0,001-500мкм Наличие-отсутствие расслаивания 1-1000 часов
748.	ГОСТ 9.031 п.1,2	Анодно-окисные защитные и защитно-декоративные покрытия	-	-	Требования к поверхности основного металла, минимальная толщина покрытия, цвет, внешний вид	Соответствует- не соответствует
749.	ГОСТ 9.031 приложение 2				Степень наполнения анодно-окисных покрытий методом капли	-
750.	ГОСТ 9.031 приложение 3				Степень наполнения анодно-окисных покрытий методом потери массы	-
751.	ГОСТ 9.031 приложение 4				Защитные свойства покрытий, баллы Потеря массы, %	-
752.	ГОСТ 9.407	Покрyтия лакокрасочные на металлических и неметаллических изделиях	-	-	Оценка внешнего вида покрытия по изменениям - декоративных свойств, балл - защитных свойств, балл - коррозии металла, балл	Соответствует -не соответствует - - -
753.	ГОСТ 31993 (ISO 2808:2007) п.5.3	Покрyтия лакокрасочные на изделиях различного назначения	-	-	Толщина покрытия механическими методами	0,001мкм÷500мкм

1	2	3	4	5	6	7
754.	ГОСТ 31993 п. 6	Покрyтия лакокрасочные на изделиях различного назначения	-	-	Толщина покрытия магнитным методом	0,001мм÷500мм
755.	ГОСТ 9.032	Покрyтия лакокрасочные	-	-	Блеск покрытия Дефекты покрытия: - включения; - шагрень; - риски, штрихи; - потеки; - неоднородность рисунка; - разнооттеночность; - волнистость	Соответствует- не соответствует Допускаются -не допускаются
756.	ГОСТ 9.403 п.2 (метод А)	Покрyтия и материалы лакокрасочные	-	-	Стойкость к статическому воздействию жидкостей методом погружения Изменение физико- механических свойств, % Изменение защитных и декоративных свойств покрытий), балл	Соответствует- не соответствует - -
757.	ГОСТ 9.403 п.3 (метод Б)				Стойкость к статическому воздействию жидкостей контактным методом Изменение физико- механических свойств, %, изменение защитных и декоративных свойств покрытий, балл	Соответствует- не соответствует - -
758.	ГОСТ 9.403 п.3 (метод Б)				Стойкость к статическому воздействию жидкостей капельным методом Изменение физико- механических свойств, %, изменение защитных и декоративных свойств покрытий, балл	Соответствует- не соответствует - -

1	2	3	4	5	6	7
759.	ГОСТ 9.408	Покрyтия и материалы лакокрасочные	-	-	Стойкость в условиях хранения при ускоренных методах испытаний с контролем оценки внешнего вида, декоративных, защитных свойств, балл Адгезии, балл	Соответствует -не соответствует
760.	ГОСТ 16976 п.4.6., п.5	Покрyтия и материалы лакокрасочные	-	-	Степень меления на хлопчатобумажной ткани	Наличие-отсутствие
761.	ГОСТ 4765	Материалы лакокрасочные	-	-	Прочность при ударе	Наличие-отсутствие повреждений
762.	ГОСТ 6806	Материалы лакокрасочные	-	-	Эластичность при изгибе	Наличие-отсутствие трещин
763.	ГОСТ 15140 п.1	Материалы лакокрасочные	-	-	Адгезия методом отслаивания, Н/мм	-
764.	ГОСТ 15140 п.2		-	-	Адгезия методом решетчатых надрезов, балл	Наличие-отсутствие повреждений
765.	ГОСТ 15140 п.3	Материалы лакокрасочные	-	-	Адгезия методом решетчатых надрезов с обратным ударом, балл	Наличие-отсутствие повреждений
766.	ГОСТ 15140 п.4		-	-	Адгезия методом параллельных надрезов, балл	Наличие-отсутствие повреждений
767.	ГОСТ 31149 п.6.2	Материалы лакокрасочные	-	-	Метод решетчатого надреза, балл	Наличие-отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
768.	ГОСТ 22233 п.п.7.2, 7.3	Профили из алюминиевых сплавов для светопрозрачных, ограждающих конструкций	25.1	-	Внешний вид, геометрические размеры и формы, предельные отклонения от формы и размеров	Соответствует- не соответствует 0,0001-25мм 1-1000мм 1-10000мм 01-90°
769.	ГОСТ 22233 п.7.4, п.7.9				Качество поверхности, шероховатость поверхности, дефекты поверхности	0,001-500 мкм Наличие-отсутствие
770.	ГОСТ 22233 п.7.7,7.8 (приложения Б, В)				Несущая способность, профиля к сдвигу и растяжению, МПа	-
771.	ГОСТ 22233 п.7.10-7.13				Качество и толщина покрытия	Соответствует-не соответствует 0,001-500 мкм
772.	ГОСТ 22233 п.7.14				Твердость покрытия методом Бухгольца, Сопротивление вдавлению усл. единицы	-
773.	ГОСТ 22233 п.7.20				Коррозионная стойкость по тесту МАХА	Выдержало-не выдержало
774.	ГОСТ 12423	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них	20.16 22.21 22.29 22.23	3919 3920 3921 3916 3924 3925 3926	Кондиционирование образцов (проб) перед испытаниями: температура относительная влажность	5-100°C 30-98%
775.	ГОСТ 14359	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них	20.16 22.21 22.29 22.23	3919 3920 3921 3916 3924 3925 3926	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
776.	ГОСТ 26277	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них	20.16 22.21 22.29 22.23	3919 3920 3921 3916 3924 3925 3926	Подготовка проб	-
777.	ГОСТ 15139 п.1-2	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них	20.16 22.21 22.29	3919 3920	Плотность /объемная масса, г/см ³	-
778.	ГОСТ 15139 п 3		22.23	3921 3916 3924 3925 3926	Плотность /объемная масса, г/см ³	-
779.	ГОСТ 17035 метод А	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них, пленки полиэтиленовые	20.16 22.21 22.29 22.23	3919 3920 3921 3916 3924 3925 3926	Толщина, мм	0,001-250 мм;
	ГОСТ 17035 метод Б				Толщина, мм	-
780.	ГОСТ 4647	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них	20.16 22.21 22.29 22.23	3919 3920 3921 3916 3924 3925 3926	Ударная вязкость по Шарпи без надреза/с надрезом, кДж/м ² Сопротивление удару	-
781.	ГОСТ 4648	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них	20.16 22.21 22.29 22.23	3919 3920 3921 3916 3924 3925 3926	Изгибающее напряжение при нагрузке, МПа, Относительная деформация при изгибе, %, Модуль упругости при изгибе, %, Статистические параметры, значащие цифры	- - -

1	2	3	4	5	6	7
782.	ГОСТ 4650, п.5-6	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них	20.16 22.21 22.29 22.23	3919 3920 3921 3916	Отбор и подготовка образцов,	-
783.	ГОСТ 4650 метод 1	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них		3924 3925 3926	Массовая доля воды, поглощенной образцом/ водопоглощение в воде, %	-
784.	ГОСТ 4650 метод 2				Массовая доля воды, поглощенной образцом/ водопоглощение в кипящей воде, %	-
785.	ГОСТ 4650 метод 3				Потери растворимого в воде вещества, %	-
786.	ГОСТ 4650 метод 4				Массовая доля воды, поглощенной образцом/ водопоглощение после воздействия относительной влажности 50, %	-
787.	ГОСТ 4651	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них	20.16 22.21 22.29 22.23	3919 3920 3921 3916 3924 3925 3926	Напряжение при сжатии, МПа, относительная деформация при сжатии, %, модуль упругости при сжатии, МПа, номинальная относительная деформация при сжатии, %, статистические параметры, значащие цифры	- - - - - - -
788.	ГОСТ 4670	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них	20.16 22.21 22.29 22.23	3919 3920 3921 3916 3924 3925 3926	Твердость при вдавливании шарика, Н/мм ²	-

1	2	3	4	5	6	7
789.	ГОСТ 9550 п.1	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них	20.16 22.21 22.29 22.23	3919 3920 3921 3916	Модуль упругости при растяжении, МПа	-
790.	ГОСТ 9550 п.2				Модуль упругости при сжатии, МПа	-
791.	ГОСТ 9550 п.3				Модуль упругости при изгибе, МПа	-
792.	ГОСТ 11262	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них	20.16 22.21 22.29 22.23	3919 3920 3921 3916 3917 3924 3925 3926	Прочность при растяжении, МПа,	-
					Прочность при разрыве, МПа	-
					Предел текучести при растяжении, МПа	-
					Условный предел текучести, МПа	-
					Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %	-
					Относительное удлинение при разрыве, %	-
					Относительное удлинение при пределе текучести, %	-
793.	ГОСТ 12020	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них	20.16 22.21 22.29 22.23	3919 3920 3921 3916 3924 3925 3926	Стойкость к действию химических сред по изменению характеристик (массы, линейных размеров, внешнего вида, различных свойств) образцов пластмасс, %, коэффициент набухания, деформация растрескивания, условное напряжение растрескивания, МПа	- - - -

1	2	3	4	5	6	7
794.	ГОСТ 9.707 метод 1 ГОСТ 9.707 метод 2 ГОСТ 9.707 метод 3	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них, резиновые детали в напряженном состоянии	20.16 22.21 22.29 22.23	3919 3920 3921 3916 3924 3925 3926	Относительные изменения показателей (свойств) после циклов ускоренных климатических испытаний, % Коэффициент сохранения свойств	-
795.	ГОСТ 9.708 метод 2	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них в ненапряженном состоянии	20.16 22.21 22.29 22.23	3919 3920 3921	Коэффициент сохранения свойств после цикла испытаний, имитирующих климатические факторы, % Зависимость коэффициента сохранения свойств от продолжительности испытаний.	-
796.	ГОСТ 9.719 п. 3	Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них в ненапряженном состоянии	20.16 22.21 22.29 22.23	3919 3920 3921 3916 3924 3925 3926	Стойкость к воздействию влажного тепла: коэффициент сохранения свойств, %	-
797.	ГОСТ 9.719 п.4				Стойкость к воздействию водяного и соляного тумана, : коэффициент сохранения свойств	-

1	2	3	4	5	6	7
798.	ГОСТ 14236	Пленочные материалы и пленки полимерные толщиной до 1 мм	22.21	3920 3921	Отбор образцов, Стойкость к статической нагрузке при растяжении (прочность при разрыве), МПа, Прочность при разрыве при растяжении, МПа, условный предел текучести, МПа Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % Относительное удлинение при разрыве, % Относительное удлинение при пределе текучести, %	- - - -
799.	ГОСТ 10354 п.5.1	Пленка полиэтиленовая	22.21	3920 3921 3919	Отбор образцов	-
800.	ГОСТ 10354 п.5.5				Внешний вид	Наличие/отсутствие дефектов
801.	ГОСТ 10354 п.1				Размеры, мм	-
802.	ГОСТ 10354 п.5.1а				Смещение пленки	0,1-250 мм
803.	ГОСТ 10354 п.5.2.				Толщина	0,001-25 мм
804.	ГОСТ 10354 п.5.3.				Ширина	1-1000мм 1-100000мм
805.	ГОСТ 10354 п.5.4.	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	22.21	3920 3921 3919	Длина	1-100000мм
806.	ГОСТ 10354 п.5.6.				Прочность при растяжении, МПа, относительное удлинение при разрыве, %	-
807.	ГОСТ 25951 п.5.5.1				Усадка пленки, %	-
808.	ГОСТ Р 54106 (ИСО 11501:1995)	Пленки и листы полимерные	22.21	3920 3921 3919	Изменение линейных размеров после нагревания, %	

1	2	3	4	5	6	7
809.	ГОСТ Р 50962 п.5.2	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов	22.29	3924	Внешний вид, цвет, форма изделий, количество включений	Соответствует, не соответствует
810.	ГОСТ Р 50962 п.5.3				Размеры	0,1÷1000мм
811.	ГОСТ Р 50962 п.5.4				Вместимость	0,01÷300дм ³
812.	ГОСТ Р 50962 п.5.5				Стойкость к горячей воде	Обнаружено, не обнаружено. Окрашено, не окрашено
813.	ГОСТ Р 50962 п.5.6				Миграция красителя (стойкость красителя к протиранию)	Обнаружено, не обнаружено
814.	ГОСТ Р 50962 п.5.7				Химическая стойкость	Обнаружено, не обнаружено. Окрашено, не окрашено
815.	ГОСТ Р 50962 п.5.8				Сопряжение деталей	Соответствует, не соответствует
816.	ГОСТ Р 50962 п.5.9				Коробление	-
817.	ГОСТ Р 50962 п.5.10				Стойкость к загрязнению	Обнаружено, не обнаружено
818.	ГОСТ Р 50962 п.5.11				Прочность крепления ручек, нагрузка кг	Обнаружено, не обнаружено
819.	ГОСТ Р 50962 п.5.16				Перемещение дверок, ящиков, полок и направляющих планок	Обнаружено, не обнаружено
820.	ГОСТ Р 50962 п.5.17				Надежность запирающих замков	Удерживает, не удерживает
821.	ГОСТ Р 50962 п.5.18				Стойкость рисунка флексографической печати к липкой ленте	1 ÷ 3 балла
822.	ГОСТ Р 50962 п.5.19				Стойкость мешков с ручками к нагрузке, нагрузка кг	Выдерживает, не выдерживает
823.	ГОСТ Р 50962 п.5.20				Прочность зажима мешка без ручек, нагрузка кг	-

1	2	3	4	5	6	7
824.	ГОСТ Р 50962 п.5.21	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов	22.29	3924	Прочность сварного шва при разрыве, нагрузка кг	-
825.	ГОСТ Р 50962 п.5.22				Герметичность сварного шва изделий из пленочных материалов	Обнаружено, не обнаружено
826.	ГОСТ Р 50962 п.5.23				Разрывное усилие сварного шва для ручек из пленки, нагрузка Н	-
827.	ГОСТ Р 50962 п.5.24				Деформация крючка вешалки, нагрузка кг	Соответствует, не соответствует
828.	ГОСТ Р 50962 п.5.25				Жесткость подносов, нагрузка кг	-
829.	ГОСТ Р 50962 п.5.26				Герметичность крышек для консервирования	Отсутствие, наличие
830.	ГОСТ Р 50962 п.5.27				Прочность при падении	Обнаружено, не обнаружено
831.	ГОСТ Р 50962 п.5.28				Деформация детской ванночки	-
832.	ГОСТ 18599	Трубы напорные из полиэтилена	22.21	3917		
833.	п. 7.2				Отбор проб	-
834.	ГОСТ 18599 п. 8.2				Внешний вид поверхности	Соответствует/не соответствует
835.	ГОСТ 18599 п. 8.3				Средний наружный диаметр	0, 001 – 2500мм
					Овальность	0, 001 – 2500мм
					Толщина стенок	0, 001 – 2500мм
836.	ГОСТ 18599 п. 8.6				Длина труб	1-10000мм
					Стойкость при постоянном внутреннем давлении	Выдержал/ не выдержал
837.	ГОСТ 18599 п. 8.4				Относительное удлинение при разрыве, свариваемость, %	-
838.	ГОСТ ИСО 1167-1	Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов	22.21	3917	Стойкость при постоянном внутреннем давлении	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
839.	ГОСТ 27078	Трубы из термопластов	22.21	3917	Изменение длины труб после прогрева, %	-
840.	ГОСТ Р ИСО 3126	Пластмассовые элементы трубопроводов: трубы, соединительные детали	22.21	3917	Толщина стенки	0,01-250 мм-
841.	п. 5.2				Средний наружный диаметр	1-1000мм
842.	ГОСТ Р ИСО 3126 п. 5.3				Овальность	1-1000мм
843.	ГОСТ Р ИСО 3126 п. 5.4				Длина	до 2500мм
844.	ГОСТ Р ИСО 3126 п. 5.5				Перпендикулярность торцов	0-90°
845.	ГОСТ Р ИСО 3126 п. 5.6	Трубы из полиэтилена для подземных газопроводов	22.21	3917	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
846.	ГОСТ Р 50838 (ИСО 4437:2007) п. 8.2				Средний наружный диаметр	0, 001 – 2500мм
847.	ГОСТ Р 50838 (ИСО 4437:2007) п. 8.3				Овальность	1-100000мм
848.	ГОСТ Р 50838 (ИСО 4437:2007) п. 8.5				Толщина стенок	Выдержал/ не выдержал
849.	ГОСТ Р 50838 (ИСО 4437:2007) п. 8.5				Длина труб	Выдержал/ не выдержал
850.	ГОСТ Р 50838 (ИСО 4437:2007) Приложение ДЖ				Стойкость к медленному распространению трещин, МПа	Выдержал/ не выдержал
851.	ГОСТ Р 50838 (ИСО 4437:2007) п. 8.7				Стойкость к газовым составляющим, МПа	Выдержал/ не выдержал
852.	ГОСТ Р 50838 (ИСО 4437:2007) п. 8.8				Свариваемость, МПа.	-

1	2	3	4	5	6	7
853.	ГОСТ Р 51613 п. 8.2	Напорные трубы из непластифицированного поливинилхлорида	22.21	3917	Внешний вид	Соответствует, не соответствует
854.	ГОСТ Р 51613 п. 8.3				Размеры	0,01 – 10000мм
855.	ГОСТ Р 51613 п. 8.4				Стойкость при постоянном внутреннем давлении, МПа	Выдержал/ не выдержал
856.	ГОСТ Р 51613 п. 8.7				Предел текучести при растяжении, МПа	-
857.	ГОСТ Р 51613 п. 8.6				Относительное удлинение при разрыве, изменение длины труб после прогрева, %	-
858.	ГОСТ Р 52779 (ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001) п. 8.2	Соединительные детали из полиэтилена для газопроводов	22.21	3917	Внешний вид,	Соответствует, не соответствует
859.	ГОСТ Р 52779 п. 8.5				Стойкость при постоянном внутреннем давлении	Выдержал/ не выдержал
860.	ГОСТ Р 52779 приложение Д				Стойкость к отрыву	Разрушен/ не разрушен, тип разрушения
861.	ГОСТ Р 52779 приложение Г				Стойкость к удару	Обнаружено, не обнаружено
862.	ГОСТ Р 52779 приложение Е				Стойкость к осевому растяжению сварного шва	Тип разрушения
863.	ГОСТ Р 53630 п. 8.2	Напорные многослойные трубы	22.21	3917	Внешний вид,	Соответствует, не соответствует
864.	ГОСТ Р 53630 п. 8.5				размеры	10 - 250мм
865.	ГОСТ Р 53630 п. 8.6				Стойкость при постоянном внутреннем давлении	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
866.	ГОСТ Р 53630 п. 8.7	Напорные многослойные трубы	22.21	3917	Стойкость к расслоению слоев	Обнаружено, не обнаружено
867.	ГОСТ Р 53630 п. 8.8					Стойкое/ нестойкое
868.	ГОСТ Р 53630 п. 8.9					-
869.	ГОСТ Р 53652.1 (ИСО 6259-1:1997)	Трубы из термопластов	22.21	3917	Предел текучести при растяжении, МПа Относительное удлинение при разрыве, %	-
870.	ГОСТ Р 53652.2 (ИСО 6259-2:1997)					-
871.	ГОСТ Р 51613 п. 8.7	Трубы напорные из пластифицированного поливинилхлорида	22.21	3917	Предел текучести при растяжении, МПа Относительное удлинение при разрыве, %	-
872.	ГОСТ Р 53652.3 (ИСО 6259-3:1997)					-
873.	ГОСТ Р 54468 п. 8.2	Гибкие трубы с тепловой изоляцией в защитной оболочке	22.21	3917	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
874.	ГОСТ Р 54468 п. 8.3					Соответствует/не соответствует
875.	ГОСТ Р 54468 п. 8.4					Соответствует/не соответствует
876.	ГОСТ Р 54468 п. 8.5					0,05 – 1 МПа
877.	ГОСТ Р 54468 п. 8.8				Длительная теплостойкость	Стойкий/ нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
878.	ГОСТ Р 54475 п. 8.2	Трубы со структурированной стенкой и фасонные части к ним из полимерных материалов	22.21	3917	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
879.	ГОСТ Р 54475 п. 8.4				Кольцевая жесткость, МПа	-
880.	ГОСТ Р 54475 п. 8.5				Кольцевая гибкость,	Обнаружено, не обнаружено
881.	ГОСТ Р 54475 п. 8.6				Ударная прочность,	Обнаружено, не обнаружено
882.	ГОСТ Р 54475 п. 8.8				Разрушающая нагрузка при растяжении сварного шва, МПа	-
883.	ГОСТ Р 54475 п. 8.9				Изменение внешнего вида после прогрева	Соответствует, не соответствует
884.	ГОСТ Р 54475 8.13				Стойкость к прогреву	Соответствует, не соответствует
885.	ГОСТ Р 54475 п. 8.14				Герметичность сварных и клеевых частей при давлении	Обнаружено, не обнаружено
886.	ГОСТ Р 54475 п. 8.15	Соединительные детали из термопластов	22.21	3917	Герметичность соединений труб с помощью уплотнительных колец при давлении	Обнаружено, не обнаружено
887.	ГОСТ Р ИСО 580				Изменение внешнего вида после прогрева.	Обнаружено, не обнаружено
888.	ГОСТ Р ИСО 3126				Размеры: диаметр Толщина стенки Овальность Перпендикулярность торцов	0,1÷800мм 1-1000мм 0,02÷1мм 0°-180°
889.	ГОСТ 9.024 метод 1	Резина и резиновые изделия	20.52 22.19	4006 4008 4016	Стойкость к термическому старению в воздухе: Изменение характерного показателя, %	-

1	2	3	4	5	6	7
890.	ГОСТ 9.030 метод А,	Резина и резиновые изделия	20.52 22.19	4006 4008 4016	Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред по изменению массы, объема и размеров образца. Изменение массы, объема и размеров образцов, %	-
891.	ГОСТ 9.030 п.2(метод Б.)				Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред по изменению массы веществ, экстрагированных средой из образца, %.	-
892.	ГОСТ 9.030 п.3 (метод В)				Масса веществ, экстрагированных средой из образца, мг	-
					Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред по изменению показателей физико-механических свойств (условной прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве, условного напряжения при заданном удлинении, твердости по Шору А , сопротивление раздиру и т.д.), %	-
					Коэффициент сохранения свойств, %	-
893.	ГОСТ 209	Резина и клей	20.52 22.19	4006 4008 4016	Прочность связи резины с металлом, МПа	адгезия-когезия
894.	ГОСТ 263	Резина и резиновые изделия	20.52 22.19	4006 4008 4016	Твердость по Шору А.	0÷100 единиц
895.	ГОСТ 265	Резина и резиновые изделия	20.52 22.19	4006 4008 4016	Условное напряжение сжатия, МПа, относительная деформация сжатия, %	-

1	2	3	4	5	6	7
896.	ГОСТ 267 п.2.1.	Резина, эбонит, резиновые и резиботехнические изделия	20.52 22.19	4006 4008 4016	Плотность образца, г/см ³	-
897.	ГОСТ 269	Резины в сочетании с другими материалами, губчатые резины, пенорезины, латексные материалы и изделия из них	20.52 22.19	4006 4008 4016	Отбор проб, статистическая обработка результатов	-
898.	ГОСТ 270	Резины	20.52 22.19	4006 4008 4016	Прочность при растяжении, МПа, относительное удлинение при разрыве, %, напряжение при заданном удлинении, МПа	-
899.	ГОСТ 411	Резина и клей	20.52 22.19	4006 4008 4016	Прочность связи резины с металлом (методы А, Б, В), МПа, характер разрушения.	Адгезионное- когезионное
900.	ГОСТ 7912	Резина	20.52 22.19	4006 4008 4016	Температурный предел хрупкости.	(+20°C) - (-60°C) Наличие/отсутствие разрушений
901.	ГОСТ 9982 п.1 (метод А)	Резина	20.52 22.19	4006 4008 4016	Степень релаксация напряжения при сжатии, % Напряжение сжатия, МПа	-
902.	ГОСТ 11721 Метод А	Губчатые материалы и изделия на основе твердого каучука, каучукоподобных материалов, латекса с тканью и без.	20.52 22.19	4006 4008 4016	Условная прочность, МПа Относительное удлинение при разрыве, %	-
903.	ГОСТ 11721 Метод Б				Условная прочность, МПа, Относительное удлинение при разрыве, %	-
904.	ГОСТ 11722	Губчатые материалы и изделия на основе твердого каучука, каучукоподобных материалов, латекса	20.52 22.19	4006 4008 4016	Остаточное сжатие, %	-

1	2	3	4	5	6	7
905.	ГОСТ 12967	Пористая резина и изделия на основе латекса и твердого каучука	20.52 22.19	4006 4008 4016	Коэффициент морозостойкости	-
906.	ГОСТ 20014 методы А и Б	Пористая резина и изделия на основе латекса и твердого каучука	20.52 22.19	4006 4008 4016	Сопротивление сжатию, МПа	-
907.	ГОСТ 28588.1 (ИСО 4661-1)	Резина	20.52 22.19	4006 4008 4016	Подготовка проб и образцов.	-
908.	ГОСТ ISO 23529	Резина	20.52 22.19	4006 4008 4016	Приготовление и кондиционирования образцов.	
909.	ГОСТ Р ИСО 1817	Резина	20.52 22.19	4006 4008 4016	Стойкость к воздействию жидкостей, часы Изменению Массы%, объема%, размеров%, площади поверхности%, твердости%, деформационно-прочностных свойств%, количества экстрагируемых веществ, %	0,1-1000 - -- - - - -
910.	ГОСТ ISO 2781 метод А	Резина и термоэластопласты	20.52 22.19	4006 4008 4016	Плотность, г/см ³	
911.	ГОСТ Р 54553 метод А	Резина и термопластичные эластомеры	20.52 22.19	4006 4008 4016	Растягивающее напряжение, МПа, напряжение в точке течения, МПа, предел прочности при растяжении, МПа, удлинение при некоторой степени растяжения, %, удлинение при разрыве, %, остаточное удлинение, %	-
912.	ГОСТ 10633	Плиты древесностружечные,	16.21	4410	Подготовка образцов к проведению физико-механических испытаний	-

1	2	3	4	5	6	7
913.	ГОСТ 27 680 п. 3.1, 3.2	Плиты древесностружечные, древесноволокнистые	16.21	4410 4411	Размеры	0,01 ÷ 8 м
914.	ГОСТ 27 680 п. 3.5				Перпендикулярность	0,01 ÷ 250 мм
915.	ГОСТ 27 680 п. 3.4				Прямолинейность	1 ÷ 1000 мм
916.	ГОСТ 10634 п. 3.1	Плиты древесностружечные	16.21	4410	Влажность, %	-
917.	ГОСТ 10634 п. 3.2				Плотность, кг/м³	-
918.	ГОСТ 10634 п. 3.3				Разбухание по толщине, %	-
					Водопоглощение, %	-
919.	ГОСТ 10635	Плиты древесностружечные	16.21	4410	Предел прочности и модуль упругости при изгибе, МПа	-
920.	ГОСТ 10636	Плиты древесностружечные	16.21	4410	Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты, МПа	-
921.	ГОСТ 23234	Плиты древесностружечные	16.21	4410	Удельное сопротивление при нормальном отрыве наружного слоя, МПа	-
922.	ГОСТ 10637	Плиты древесностружечные	16.21	4410	Удельное сопротивление выдергиванию шурупов, Н/мм	-
923.	ГОСТ 24053	Плиты древесностружечные, Заготовки и детали из них, а также материалов	16.21	4410 4408 4409	Прогиб Покоробленность	0,01-1000 мм -
924.	ГОСТ 15612	Древесина и продукция из древесины (пиломатериалы, шпон, фанера, древесностружечные и древесноволокнистые плиты и изделия из них), не имеющие защитно-декоративных покрытий	16.10 16.21 16.22 16.23	4408 4409 4410 4412 4413	Шероховатость поверхности	0,001-4000 мкм
925.	ГОСТ 9620	Древесина слоистая клееная	16.21	4412	Отбор образцов	-
926.	ГОСТ 9621 п. 3.1	Древесина слоистая клееная	16.21	4412	Влажность, %	-
927.	ГОСТ 9621 п. 3.2				Плотность, кг/м³	-
928.	ГОСТ 9621 п. 3.3				Водопоглощение, %	-
					Влагопоглощение, %	-
					Объемное разбухание, %	-

1	2	3	4	5	6	7
929.	ГОСТ 9622 п.1	Фанера, фанерные и столлярные плиты, древесные слоистые пластики	16.21	4412	Предел прочности при растяжении, МПа	-
930.	ГОСТ 9622 п.2				Модуль упругости при растяжении, МПа	-
931.	ГОСТ 9623 п. 1	Фанера, фанерные и столлярные плиты, древесные слоистые пластики	16.21	4412	Предел прочности при сжатии, МПа	-
932.	ГОСТ 9623 п. 2				Модуль упругости при сжатии, МПа	-
933.	ГОСТ 9625 п. 1	Древесина слоистая клееная	16.21	4412	Предел прочности при статическом изгибе, МПа	-
934.	ГОСТ 9625 п. 2				Модуль упругости при статическом изгибе, МПа	-
935.	ГОСТ 9626	Древесина слоистая клееная	16.21	4412	Ударная вязкость при изгибе вдоль волокон наружного слоя, кДж/м ²	-
936.	ГОСТ 9624	Древесина слоистая клееная (пластики древесные слоистые, фанера, фанерные и столлярные плиты)	16.21	4412	Предел прочности при скалывании по клеевому слою и древесине, МПа	-
937.	ГОСТ 9627.1	Пластики древесные слоистые. Фанера, фанерные и столлярные плиты	16.21	4412	Твердость, МПа	-
938.	ГОСТ 9627.2	Пластики древесные слоистые. Фанера, фанерные и столлярные плиты	16.21	4412	Теплостойкость: Вспучивание Расслоение Трещины	Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено 0,08 – 5 мм Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
939.	ГОСТ 9627.3	Пластики древесные слоистые. Фанера, фанерные и столлярные плиты	16.21	4412	Маслостойкость: Вспучивание Расслоение Трещины	Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено 0,08 – 5 мм Соответствует/не соответствует
940.	ГОСТ 13715 п. 4.2 – 4.3	Плиты столлярные	16.21	4410 4413	Размеры	0,1-1000мм
941.	ГОСТ 13715 п. 4.4				Волнистость. Глубина волны	0,01 -0,6 мм Соответствует/не соответствует
942.	ГОСТ 13715 п. 4.5				Покоробленность. Стрела прогиба	0 - 100 мм
943.	ГОСТ 13715 п. 4.6				Косина	1-1000мм 0,01-250 мм
944.	ГОСТ 13715 п. 4.7				Непрямолинейность кромки уса	1-1000мм 0,01-250 мм
945.	ГОСТ 19592 п.1	Панели декоративные для стен на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства	16.21	4411	Правила отбора образцов	-
946.	ГОСТ 19592 п.4.2				Подготовка образцов	-
947.	ГОСТ 19592 п. 4.1				Плотность, кг/м ³	-
948.	ГОСТ 19592 п.4.3				Влажность, %	-
949.	ГОСТ 19592 п.4.4				Водопоглощение, %	-
950.	ГОСТ 19592 п.4.5	Панели декоративные для стен на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства	16.21	4411	Разбухание по толщине, %	-
951.	ГОСТ 32297 п. 7.8				Предел прочности при статическом изгибе, МПа Коэффициент теплопроводности по ГОСТ 7076 Качество поверхности	- Соответствует, не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
952.	ГОСТ 32304 п. 8.1	Ламинированные напольные покрытия	16.21 16.22	4418	Внешний вид	Обнаружено, не обнаружено
953.	ГОСТ 32304 п. 8.1				Качество поверхности	Обнаружено, не обнаружено
954.	ГОСТ 32304 п. 8.3				Размеры	1-1000мм угол 0-180°
955.	ГОСТ 32304 п. 8.4				Покоробленность	1-1000мм 0,02-1,0 мм
956.	ГОСТ 32304 п. 8.8 приложение В				Зазоры между соединенными элементами	0,01-250 мм
957.	ГОСТ 32304 п. 8.9 приложение Г	Защитно-декоративные покрытия на древесине и древесных материалах	16.21	4410	Сигаретостойкость	Обнаружено, не обнаружено
958.	ГОСТ 27627				Разбухание по толщине, %	-
959.	ГОСТ 32398 п. 7.12 – 7.15				Устойчивость покрытия к пятнообразованию	Обнаружено, не обнаружено 1 – 5 баллов
960.	ГОСТ 32399 п. 8.9 – 8.12				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
961.	ГОСТ 32399 п. 8.13				Качество поверхности	Обнаружено/ не обнаружено
962.	ГОСТ 32567 п. 8.6	Плиты древесностружечные влагостойкие	16.21	4410	Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует
963.	ГОСТ 32567 п. 8.8				Влагостойкость	-
964.	ГОСТ 32567 п. 8.6				Выкрашивание угла	Обнаружено, не обнаружено
965.	ГОСТ 32289 п. 7.8				Дефекты поверхности.	Обнаружено, не обнаружено
966.	ГОСТ 32289 п. 7.1				Отбор образцов	-
967.	ГОСТ 32289 п. 7.2	Плиты древесностружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	16.21	4410	Внешний вид	Обнаружено, не обнаружено
968.	ГОСТ 32289 п. 7.5				Класс покрытия	Допускается, не допускается
					Матовость и блеск	Допускается, не допускается

1	2	3	4	5	6	7
969.	ГОСТ 32289 п. 7.4 – 7.5	Плиты древесностружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	16.21	4410	Размеры	1-1000мм
970.	ГОСТ 32289 п. 7.7				Отклонения от перпендикулярности смежных кромок	Угол 0-180° 0,02-1,0 мм 0,01-250 мм
971.	ГОСТ 32289 п. 7.14 приложение В				Гидротермическая стойкость	Обнаружено, не обнаружено
972.	ГОСТ 32289 п. 7.16 приложение Г				Стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха	Обнаружено, не обнаружено
973.	ГОСТ 32289 п. 7.17 приложение Д	Защитно-декоративные покрытия на древесине и древесных материалах	-	-	Термическая стойкость покрытия	Обнаружено, не обнаружено
974.	ГОСТ 32289 п. 7.18 приложение Е				Твердость защитно-декоративного покрытия	0 – 6 Н 0 – 100 мкм
975.	ГОСТ 27326				Твердость защитно-декоративного покрытия	Обнаружено, не обнаружено
976.	ГОСТ 27820				Стойкость покрытия к истиранию	-
977.	ГОСТ 19720	Лакокрасочные покрытия на деталях и изделиях из древесины и древесных материалов	-	-	Стойкость покрытия к воздействию переменных температур, %	-
978.	ГОСТ 4598 п. 4.5 – 4.6, 4.10	Плиты древесноволокнистые	16.21	4411	Размеры	1-1000мм угол 0 - 180°С 0,02-1,0мм 0,01-250мм
979.	ГОСТ 26988	Плиты древесноволокнистые	16.21	4411	Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти, МПа	-
980.	ГОСТ 8904 п. 7.3	Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием	16.21	4411	Внешний вид	Обнаружено, не обнаружено
981.	ГОСТ 8904 п. 7.4 – 7.5				Размеры	1-1000мм Угол 0-180° 0,02-1,0 мм 0,01-250 мм

1	2	3	4	5	6	7
982.	ГОСТ 8904 п. 7.7, 7.8	Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием	16.21	4411	Стойкость лакокрасочного покрытия к действию воды и минерального масла	Присутствуют или отсутствуют изменения
983.	ГОСТ 24404	Лакокрасочные покрытия на деталях и изделиях из древесины и древесных материалов	-	-	Внешний вид лакокрасочного покрытия	Обнаружено/ не обнаружено
984.	ГОСТ 3916.1 п. 6.2, 6.3 (7.2, 7.3) 7.11	Фанера	16.21	4412	Размеры	1-1000мм Угол 0-180°
985.	ГОСТ 3916.1 п. 6.11 (7.11)				Отклонения от прямолинейности кромок	0,02-1,0 мм 0,01-250 мм
986.	ГОСТ 3916.2 п. 6.2, 6.3 (7.2, 7.3) 7.11	Фанера	16.21	4412	Размеры	1-1000мм Угол 0-180
987.	ГОСТ 3916.2 п. 6.11 (7.11)				Отклонения от прямолинейности кромок	0,02-1,0 мм 0,01-250 мм
988.	ГОСТ 30427	Фанера	16.21	4412	Пороки древесины Дефекты обработки	Обнаружены/ не обнаружены
989.	ГОСТ 11539 п. 7.2	Фанера бакелизированная	16.21	4412	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
990.	ГОСТ 14614 п. 4.1	Фанера декоративная	16.21	4412	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
991.	ГОСТ 14614 п. 4.2 – 4.3				Размеры	1-1000мм Угол 0-180
992.	ГОСТ 14614 п. 4.7				Косина	1-1000мм 0,01-250 мм
993.	ГОСТ 14614 п. 4.8				Покоробленность	0,02-1,0 мм 0,01-250 мм
994.	ГОСТ 14614 п. 4.9				Водостойкость	Обнаружено/ не обнаружено
995.	ГОСТ 14614 п. 4.11				Теплостойкость	Обнаружено / не обнаружено
996.	ГОСТ 14614 п. 4.12				Прочность склеивания облицовочного покрытия	Отслаивается/ не отслаивается
997.	ГОСТ 32158 п. 7.2, 7.3	Фанера строительная с наружными слоями из склеенного на ус шпона	16.21	4412	Размеры	1-1000мм Угол 0-180 0,02-1,0 мм 0,01-250 мм

1	2	3	4	5	6	7
998.	ГОСТ Р 53920 п. 7.2, 7.3.	Фанера облицованная	16.21	4412	Размеры	1-1000мм Угол 0-180°
999.	ГОСТ Р 53920 п. 7.10				Отклонения от прямолинейности кромок	Угол 0-180° 1-1000мм
1000.	ГОСТ Р 53920 п. 7.12				Устойчивость к пару	Обнаружено/ не обнаружено
1001.	ГОСТ Р 53920 п. 7.13				Устойчивость к гидроокиси натрия	Изменился/ не изменился
1002.	ГОСТ Р 53920 п. 7.14				Устойчивость к цементу	Окрашено/ не окрашено
1003.	ГОСТ 8673 п. 4.2	Плиты фанерные	16.21	4412	Внешний вид	Обнаружено/ не обнаружено
1004.	ГОСТ 8673 п. 4.3-4.4				Размеры	1-1000мм Угол 0-180°
1005.	ГОСТ 8673 п. 4.10				Покоробленность	1-1000мм 0,02-1,0 мм
1006.	ГОСТ 8673 п. 4.11				Косина плит	1-1000мм 0,01-250 мм
1007.	ГОСТ 8673 п. 4.12				Прямолинейность кромок	1-1000мм
1008.	ГОСТ 862.1 п. 4.1	Паркет штучный	16.22	4418	Размеры	1-1000мм Угол 0-180°
1009.	ГОСТ 862.1 п. 4.2				Отклонение от параллельности пластей и кромок	1-1000мм 0,02-1,0 мм 0,01-250 мм
1010.	ГОСТ 862.1 п. 4.3				Отклонение от плоскостности планок	0,001-25мм
1011.	ГОСТ 862.1 п. 4.4				Отклонение от перпендикулярности продольной кромки и торца	Угол 0-180° 0,01-1 мм

1	2	3	4	5	6	7
1012.	ГОСТ 16588	Пилопродукция и деревянные детали	16.10 16.21 16.22 16.23	4408 4409 4410 4411 4412 4413 4418	Влажность, %	-
1013.	ГОСТ 862.2 п.4.1	Паркет мозаичный	16.22	4418	Размеры	1-1000мм
1014.	ГОСТ 862.2 п.4.2				Отклонение от параллельности пластей	0,01-100 мм
1015.	ГОСТ 862.2 п.4.3				Отклонение от параллельности кромок	0,001-100мм
1016.	ГОСТ 862.2 п.4.4				Отклонение от перпендикулярности продольной кромки и торца	
1017.	ГОСТ 862.2 п.4.5	Доски паркетные.	16.22	4418	Угол наклона годичных слоев на торце и наклон волокон - на радиальной поверхности планки	0-180°
1018.	ГОСТ 862.3 п. 4.1				Порода древесины	Допускаются, не допускаются
1019.	ГОСТ 862.3 п. 4.2				Размеры	1-1000мм
1020.	ГОСТ 862.3 п. 4.3				Отклонение от параллельности пластей	0,02-3,0 мм
1021.	ГОСТ 862.3 п. 4.4				Отклонение от параллельности кромок	0,01-250 мм
1022.	ГОСТ 862.3 п. 4.5				Отклонение от перпендикулярности смежных кромок	
1023.	ГОСТ 862.3 п. 4.6				Отклонение от прямолинейности паркетной доски	0,01-1000мм
					Зазоры между паркетными планками	0,2-0,05 мм
					Угол наклона годичных слоев на торце планки	0-180°

1	2	3	4	5	6	7
1024.	ГОСТ 862.3 п. 4.7	Доски паркетные.	16.22	4418	Порода древесины	Допускаются/ не допускаются
1025.	ГОСТ 862.3 п. 4.12					
1026.	ГОСТ 13639	Детали и изделия из древесины и древесных материалов	16.10 16.21 16.22 16.23	4408 4409 4410 4411 4412 4413 4418	Прочность клевого соединения планок на отрыв, МПа Толщина прозрачных лаковых покрытий, мкм	-
1027.	ГОСТ 862.4 п.4.1					
1028.	ГОСТ 862.4 п.4.2					
1029.	ГОСТ 862.4 п.4.3					
1030.	ГОСТ 862.4 п.4.4					
1031.	ГОСТ 862.4 п.4.5	Щиты паркетные	16.22	4418	Размеры	Допускаются/ не допускаются
1032.	ГОСТ 862.4 п.4.7					
1033.	ГОСТ 475 п. 7.3.3					
1034.	ГОСТ 475 п. 7.3.1, 7.3.2	Двери деревянные	16.23	4418	Порода древесины	Допускаются/ не допускаются
					Отклонения от перпендикулярности смежных кромок паркетного щита	0-0,4 мм
					Отклонение от плоскостности паркетных щитов	0 – 1,0 мм
					Угол наклона годичных слоев на торце паркетной планки	0-180° 0,001-25мм
					Зазоры между паркетными планками или квадратами шпона и фанерной облицовочной плитой.	0 – 3 мм
					Внешний вид	1-1000мм
					Размеры	1-1000мм
					Покоробленность полотен	0,02-3,0 мм
					Отклонение от плоскостности	0,01-3 мм
					Провесы	0,1-0,7мм
					Отклонение от перпендикулярности сторон полотен	0-180°
					Зазоры	0 – 0,3 мм

1	2	3	4	5	6	7
1035.	ГОСТ 475 п. 7.3.3, 7.3.4	Двери деревянные	16.23	4418	Внешний вид Правильность установки уплотняющих прокладок	Соответствует/не соответствует
1036.	ГОСТ 475 п. 7.3.5				Работа дверных приборов	Обнаружено/ не обнаружено
1037.	ГОСТ 33120 п.6	Конструкции деревянные клееные	16.21 16.22 16.23	4412 4418	Предел прочности клевого соединения при скалывании вдоль волокон древесины, МПа	-
1038.	ГОСТ 33120 п.7				Предела прочности клевого соединения при послойном скалывании вдоль волокон древесины, МПа	-
1039.	ГОСТ 33120 п.8				Предел прочности клевого соединения при растяжении вдоль волокон древесины, МПа	-
1040.	ГОСТ 33120 п.9				Предел прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе, МПа	-
1041.	ГОСТ 33120 п.10				Предел прочности клеенных металлических стержней, МПа	-
1042.	ГОСТ 33120 п.11				Предел прочности клеевых соединений древесноплитных материалов с древесиной, Н/м	-
1043.	ГОСТ 23166 п. 7.4.1	Двери деревянные	16.23	4418	Прочность угловых соединений, МПа	-
1044.	ГОСТ 15867	Детали и изделия из древесины и древесных материалов	16.21 16.29	4408 4409 4410 4411 4412 4413 4418	Прочность склеивания облицовки с каркасом шитового полотна, кН/м	-

1	2	3	4	5	6	7
1045.	ГОСТ 21178 п. 6.2, 6.3	Заготовки клееные	16.21 16.29	4413 4418	Размеры	1-1000мм 0,02-1,0 мм 0 - 2 мм
1046.	ГОСТ 21178 п. 6.9					
1047.	ГОСТ 21178 п. 6.10					
1048.	ГОСТ 19922	Заготовки клееные	61.21 16.29	4413 4418	Предел прочности клевого соединения бобышек со шпоном в трапецевидных углах стульев, МПа	-
1049.	ГОСТ 27002 п. 5.1	Посуда из коррозионно-стойкой стали, предназначенная для приготовления и хранения пищи и сервировки стола	25.71.14.110 25.99.12.112	7323 8215	Внешний вид, комплектность, качество сборки, отделки и маркировки	Соответствует/ не соответствует
1050.	ГОСТ 27002 п. 5.2				Вместимость	0-20 дм ³
1051.	ГОСТ 27002 п. 5.6				Прочность крепления ручек, нагрузка, кг	-
1052.	ГОСТ 27002 п. 5.16				Прочность сварных и паяных соединений, отсутствие течи	Отсутствие/наличие
1053.	ГОСТ 27002 п. 5.12				Прочность соединения теплораспределительного слоя с дном	Обнаружено/ не обнаружено
1054.	ГОСТ 27002 п. 5.17	Цельноштампованная и сборная хозяйственная посуда из листового алюминия	25.71.14.140 25.99.12	7615 8215	Стойкость к коррозии	Обнаружено/ не обнаружено
1055.	ГОСТ 17151 п. 4.1				Внешний вид, качество сборки и отделки	Соответствует/ не соответствует
1056.	ГОСТ 17151 п. 4.2				Вместимость	0-50 дм ³
1057.	ГОСТ 17151 п. 4.4				Отсутствие течи	Отсутствие/наличие

1	2	3	4	5	6	7
1058.	ГОСТ 17151 п. 4.5, 4.6	Цельноштампованная и сборная хозяйственная посуда из листового алюминия	25.71.14.140 25.99.12	7615 8215	Прочность крепления и жесткость арматуры, жесткость корпуса, нагрузка, кг	-
1059.	ГОСТ 17151 п. 4.7				Срабатывание рабочего клапана и предохранительного устройства	Соответствует/ не соответствует
1060.	ГОСТ 17151 п. 4.12.4				Термостойкость покрытий на посуде	Соответствует/ не соответствует
1061.	ГОСТ 17151 п. 4.14				Прочность сцепления противополигорирующего покрытия Термостойкость противополигорирующего покрытия, непроницаемость противополигорирующего покрытия, сплошность покрытия	0 - 1 балл Изменилось/ не изменилось Обнаружено/ не обнаружено Равномерно/ не равномерно
1062.	ГОСТ Р 51687 п. 7.1	Столовые приборы и кухонные принадлежности (далее - изделия), изготовленные из коррозионностойкой (нержавеющей) стали	25.71.14.110 25.99.12.112	7323 8215	Качество поверхности, отделки ручек, равномерность заточки клинков ножей, крепления ручек и арматуры	Соответствует/ не соответствует
1063.	ГОСТ Р 51687 п. 7.6				Прочность узла крепления ручек	Обнаружено/ не обнаружено
1064.	ГОСТ Р 51687 п. 7.12				Качество заточки ножей	Соответствует/ не соответствует
1065.	ГОСТ Р 51687 п. 7.14				Коррозионная стойкость ножей, изделий	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1066.	ГОСТ Р 51015 п. 6.1	Ножи из углеродистой стали, используемые в быту, на предприятиях общественного питания	25.71.1	8208 8211 8214 8215	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
1067.	ГОСТ Р 51015 п. 6.5					
1068.	ГОСТ Р 51015 п. 6.6					
1069.	ГОСТ Р 51015 п. 6.8					
1070.	РСТ РСФСР 605 п. 4.1, 4.2	Складные ножи общего и специального назначения.	25.71.1	8208 8211 8214 8215	Прочность и жесткость узла крепления ручек Качество заточки ножей Теплостойкость пластмассовых ручек Внешний вид, размеры	Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Соответствует/ не соответствует
1071.	РСТ РСФСР 605 п. 4.1, 4.2					
1072.	РСТ РСФСР 605 п. 4.4					
1073.	РСТ РСФСР 605 п. 4.5					
1074.	ГОСТ 28390 п. 3.1	Бытовые изделия из фарфора	23.41.11.110 23.41.11.120	6911 6913 6914	Внешний вид, линейные размеры, вместимость	Соответствует/ не соответствует Соответствует Менее 175 более 250 мм Менее 250 более 600 см ³
1075.	ГОСТ 28390 п. 3.4					
1076.	ГОСТ 28390 п. 3.9					
1077.	ГОСТ 28390 п. 3.11					

1	2	3	4	5	6	7
1078.	ГОСТ 28391 п. 3.1	Бытовые изделия из фаянса	23.41.12.110	6912 6913 6914	Внешний вид, линейные размеры, вместимость	Соответствует/ не соответствует Менее 175 более 250 мм Менее 250 более 600 мл
1079.	ГОСТ 28391 п. 3.4				Прочность приклепления приставных деталей, нагрузка, кг	-
1080.	ГОСТ 28391 п. 3.8				Водопоглощение по черепку, %	-
1081.	ГОСТ 28391 п.п. 3.11				Механическая прочность плоских изделий	Разрушились/не разрушились
1082.	ГОСТ 32091	Керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая, каменная керамическая, гончарная, из костяного фарфора) посуда и изделия хозяйственного назначения, предназначенные для приготовления, подачи к столу, сервировки и хранения продуктов питания и напитков	23.41	6911 6912 6914	Термостойкость изделий, °C	Выдерживает/ не выдерживает
1083.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 8.1	Посуда и декоративные изделия из стекла и хрусталя	23.13.13	7010 7013	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
1084.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 8.2				Линейные размеры	Менее 100 мм свыше 300 мм
1085.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 8.3				Количество и размеры включений	- включения 0 – 10 шт - размеры включений 0 – 5 мм
1086.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 3.5				Прочность закрепления декоративного покрытия	Изменился/ не изменился

1	2	3	4	5	6	7
1087.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 8.6	Посуда и декоративные изделия из стекла и хрусталя	23.13.13	7010 7013	Термическая устойчивость, °С	Разрушились/ не разрушились
1088.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 8.8				Стойкость декора к воздействию щелочных растворов	Изменилось/ не изменилось
1089.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 8.9				Прочность крепления ручек, нагрузка, кг	-
1090.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п. 8.10				Миграция вредных веществ	Массовые концентрации мг/дм ³ свинец 0,5 – 10,0 кадмий 0,05-2,0
1091.	ГОСТ 24295	Стальная эмалированная посуда - методы определения элементов в вытяжках	25.71 25.99	7321 7323 7325 7326	Вытяжки в модельные среды	Массовые концентрации мг/дм ³ фтор – 0,1-1,0 никель, хром, медь, цинк, железо, марганец 0,02-3,0
1092.	ГОСТ 18165	Метод определения алюминия	-	-	Вытяжки в модельные среды	Массовые концентрации мг/дм ³ алюминий 0,02-0,56
1093.	ГОСТ 30178	Метод определения свинца	25.71 25.99	7321 7323 7325 7326	Вытяжки в модельные среды	Массовые концентрации мг/дм ³ свинец 0,1 – 2,0
1094.	ГОСТ Р ИСО 6486-1	Керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая посуда	23.13 23.41	6911 6912 6914 7010 7013	Выделения свинца и кадмия	Массовые концентрации мг/дм ³ свинец 0,5 – 10,0 кадмий 0,05 – 0,5

1	2	3	4	5	6	7
1095.	Инструкция № 880 Минздрав СССР Главное санитарно-эпидемиологическое управление	Санитарно-химическое исследование изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	22.29	3923 3924	Вытяжки в модельные среды	Массовые концентрации мг/дм ³ формальдегид 0,02-0,5
1096.	ГОСТ 10134.1	Неорганическое стекло и стеклокристаллические материалы	23.13	7010 7013	Водостойкость, см ³ ·г ⁻¹	-
1097.	ГОСТ Р 53547	Керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая, каменная керамическая, гончарная, из костяного фарфора) посуда и изделия хозяйственного назначения	23.41	6911 6912 6914	Кислотостойкость глазурного и декоративного покрытий	Обнаружено/ не обнаружено
1098.	ГОСТ 25535	Стекло и изделия из него	23.13	7010 7013	Термостойкость посуды, °С	Выдерживает/ не выдерживает
1099.	ГОСТ 31530 п. 3.1	Бытовые приборы с ручным приводом и ручные приспособления	27.52	7321 8210	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
1100.	ГОСТ 31530 п. 3.2				Конструкция загрузочной горловины	Соответствует/ не соответствует
1101.	ГОСТ 31530 п. 3.3				Плавность вращения рукоятки, отсутствие заеданий; усилие, прикладываемое к рукоятке	Обнаружено/ не обнаружено 0 – 29Н

1	2	3	4	5	6	7
1102.	ГОСТ 31530 п. 3.4	Бытовые приборы с ручным приводом и ручные приспособления	27.52	7321 8210	Обеспечение конструкцией приборов: - возможности сборки и разборки вручную для очистки и мойки; - легкости и безопасности эксплуатации; отсутствия труднодоступных непромываемых и непрочищаемых мест; - удобства и надежности захвата и удержания рукой; - возможности безопасного съема, промывания, сушки и установки; - возникновения опасности для потребителя при неправильном обращении; - качества открывания консервных банок, закатывания крышек, повторного укупоривания бутылок; - исключения конструкцией приборов возможности самопроизвольного отсоединения деталей и попадания продуктов износа деталей в пищу	Соответствует/ не соответствует
1103.	ГОСТ 31530 п. 3.5				Усилие, прикладываемое к рукоятке при проверке надежности крепления прибора к столу	0 – 100Н Соответствует/ не соответствует
1104.	ГОСТ 31530 п. 3.6				Усилие вакуумного прижима	Не менее 100Н Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1105.	ГОСТ 31530 п. 3.7	Бытовые приборы с ручным приводом и ручные приспособления	27.52	7321 8210	Возможность сборки и разборки вручную	Не более 45Н Соответствует/ не соответствует
1106.	ГОСТ 31530 п. 3.8				Масса приборов	0 – 5 кг
1107.	ГОСТ 4025 п. 7.1	Бытовые шнековые мясорубки с ручным приводом	27.52	8210	Установочные и присоединительные размеры	Соответствует/ не соответствует
1108.	ГОСТ 4025 п. 7.3				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует
1109.	ГОСТ 4025 п. 7.4				Основные параметры: производительность, температура фарша, остаток мяса в рабочей полости корпуса	Соответствует/ не соответствует
1110.	ГОСТ 4025 п. 7.5, 7.7, 7.8				Качество измельчения мяса	Соответствует/ не соответствует
1111.	ГОСТ 4025 п. 7.7				захват продуктов шнеком	Соответствует/ не соответствует
1112.	ГОСТ 4025 п. 7.8				вращение шнека с ножом	Соответствует/ не соответствует
1113.	ГОСТ 4025 п. 7.9				Сила, прикладываемая к ручке рукоятки	0 – 29Н Соответствует/ не соответствует
1114.	ГОСТ 4025 п. 7.11				Крепление к столу	50Н Соответствует/ не соответствует
1115.	ГОСТ 4025 п. 7.12				Усилие отрыва вакуумного прижима	0 – 100Н Соответствует/ не соответствует
1116.	ГОСТ 4025 п. 7.16				Масса	0 – 3 кг
1117.	ГОСТ 3242	Сварные соединения металлов и сплавов (технический осмотр)	25.91	7310	качество сварных соединений	внешний осмотр и измерение (0,1 – 20 мм)

1	2	3	4	5	6	7
1118. ГОСТ 5981 п.9.4		Металлические банки и крышки к ним	25.92 25.91	7310 7612	герметичность	Наличие / отсутствие пузырьков воздуха
1119. ГОСТ 12120 п.4.1		Сборные металлические и комбинированные банки со съемной пробкой	25.92 25.91	7612	качество поверхности	визуальный осмотр
1120. ГОСТ 12120 п.4.2					размеры	1,0 - 1000мм
1121. ГОСТ 13950 п.4.1		Стальные сварные и закатные бочки с гофрами на корпусе	25.92 25.91	7310 7612	внешний вид	визуальный осмотр
1122. ГОСТ 13950 п.4.2					размеры	1,0 - 2000мм
1123. ГОСТ 13950 п.4.4					герметичность	Выдержал / не выдержал Наличие / отсутствие механических повреждений и деформаций
1124. ГОСТ 13950 п.4.8					гидравлические испытания	Наличие / отсутствие разрушений и нарушения герметичности
1125. ГОСТ 18211 Метод 1		Транспортная тара	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	разрушающая нагрузка (сопротивление сжатию) удельная разрушающая нагрузка деформация тары способность тары выдерживать нагрузку (стойкость к сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки)	0,01-50 кН (1-50000кгс) - 0,1 - 800 мм Выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
1126. ГОСТ 18211 Метод 2		Транспортная тара	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	разрушающая нагрузка (сопротивление сжатию) удельная разрушающая нагрузка деформация тары способность тары выдерживать нагрузку (стойкость к сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки)	0,01-50 кН (1-50000кгс) - 0,1 - 800 мм Выдержал / не выдержал
1127. ГОСТ 18425		Транспортная наполненная тара	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	удар при свободном падении (вертикальный удар) (прочность на удар при свободном падении) (сопротивление ударам при свободном падении)	Имеет / не имеет повреждений
1128. ГОСТ 18896 п.5.1		Стальные толстостенные барабаны объемом 100 л для упаковывания,	25.91	7310	внешний вид	визуальный осмотр
1129. ГОСТ 18896 п.5.3		транспортирования и хранения сыпучих и пастообразных химических продуктов			размеры	1,0 - 2000мм
1130. ГОСТ 18896 п.5.5					герметичность	Отсутствие / наличие выделения пузырей воздуха
1131. ГОСТ 21029 п.5.2		Алюминиевые бочки для транспортирования и хранения	25.92	7612	внешний вид	визуальный осмотр
1132. ГОСТ 21029 п.5.4		жидких, вязких и сыпучих химических продуктов			размеры	1,0 - 2000мм
1133. ГОСТ 21029 п.5.6					герметичность	Отсутствие / наличие пузырей воздуха

1	2	3	4	5	6	7
1141.	ГОСТ 26319 п.38	Транспортная тара и упаковка для опасных грузов	25.92	7310	штабелирование	Разрушился / не разрушился Получил / не получил повреждения Потерял / не потерял устойчивость Деформация превысила / не превысила предельное значение
1142.	ГОСТ 30765 п.8.6	Транспортная металлическая тара: барабаны, бочки, фляги, канистры, предназначенная для упаковки, транспортирования и хранения химической и пищевой продукции	25.91 25.92	7310 7312	герметичность гидравлические испытания	Герметичен / не герметичен Выдержал / не выдержал
1143.	ГОСТ 30766 п.7.6	Металлические банки,	25.91	7310	герметичность	Герметичен / не герметичен
1144.	ГОСТ 30766 п.7.7	предназначенные для упаковки, транспортирования и хранения химических продуктов и продуктов нефтехимической промышленности			прочность на сжатие	Наличие / отсутствие капель воды
1145.	ГОСТ 30766 п.7.8				Прочность ручек и крепления ручек	Наличие / отсутствие разрушения целостности ручек и их креплений

1	2	3	4	5	6	7
1146. ГОСТ 31814		Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	общие правила отбора образцов при осуществлении подтверждения соответствия продукции	
1147. ГОСТ Р 51827 Способ 2		Тара, используемая для упаковки, транспортирования и хранения продукции промышленного и бытового назначения	22.22 25.91 25.92	3923 7310 7612	герметичность	Герметичен / не герметичен Наличие / отсутствие пузырьков воздуха
1148. Способ 3					герметичность	Герметичен / не герметичен Наличие / отсутствие пузырьков воздуха
1149. Способ 4					герметичность	Наличие / отсутствие изменения давления воздуха
1150. Способ 5					герметичность	Герметичен / не герметичен Наличие / отсутствие пузырьков воздуха
1151. Типовые правила Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов ST/SG/AC.10/1 (главы 6.1, 6.5, 6.6), п.6.1.5.3		Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Испытание на падение (стойкость к свободному падению с высоты)	Герметичен / не герметичен Содержимое осталось / не осталось внутри тары Имеет / не имеет повреждения
1152. ST/SG/AC.10/1 п.6.1.5.4					Испытание на герметичность (герметичность)	Отсутствие / наличие утечки

1	2	3	4	5	6	7
1153.	ST/SG/AC.10/1 п.6.1.5.5	Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Гидравлическое испытание (испытание на внутреннее гидравлическое давление)	Отсутствие / наличие утечки
1154.	ST/SG/AC.10/1 п.6.1.5.6				Испытание на штабелирование (штабелирование)	Отсутствие / наличие утечки Наличие / отсутствие признаков деформации
1155.	ST/SG/AC.10/1 п.6.5.6.4				Испытание подъемом за нижнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации Наличие / отсутствие потери содержимого
1156.	ST/SG/AC.10/1 п.6.5.6.5				Испытание подъемом за верхнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации Наличие / отсутствие потери содержимого
1157.	ST/SG/AC.10/1 п.6.5.6.6				Испытание на штабелирование (штабелирование)	Наличие / отсутствие деформации Наличие / отсутствие повреждений корпуса Наличие / отсутствие потери содержимого

1	2	3	4	5	6	7
1158.	ST/SG/AC.10/1 п.6.5.6.7	Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Испытание на герметичность (герметичность)	Наличие / отсутствие утечки воздуха
1159.	ST/SG/AC.10/1 п.6.5.6.8					
1160.	ST/SG/AC.10/1 п.6.5.6.9					
1161.	ST/SG/AC.10/1 п.6.5.6.10					
1162.	ST/SG/AC.10/1 п.6.5.6.11					
1163.	ST/SG/AC.10/1 п.6.5.6.12					
1164.	ST/SG/AC.10/1 п.6.5.6.3.1					
					Гидравлическое испытание (испытание на внутреннее гидравлическое давление)	Отсутствие / наличие утечки
					Испытание на падение (стойкость к свободному падению с высоты)	Наличие / отсутствие остаточной деформации
					Испытание на разрыв	Отсутствие / наличие повреждений
					Испытание на опрокидывание	Увеличилась / не увеличилась длина разреза
					Испытание на наклон	Отсутствие / наличие повреждений
					Испытание подъемом за нижнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации
						Наличие / отсутствие потери содержимого

1	2	3	4	5	6	7
1165.	ST/SG/AC.10/1 п.6.6.5.3.2	Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Испытание подъемом за верхнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации / Отсутствие / наличие поврежденных / Наличие / отсутствие потери содержимого
1166.	ST/SG/AC.10/1 п.6.6.5.3.3				Испытание на штабелирование (штабелирование)	Наличие / отсутствие остаточной деформации / Наличие / отсутствие потери содержимого / Отсутствие / наличие поврежденных
1167.	ST/SG/AC.10/1 п.6.6.5.3.4				Испытание на падение (стойкость к свободному падению с высоты)	Отсутствие / наличие поврежденных / Наличие / отсутствие потери содержимого
1168.	Международный Кодекс морской перевозки опасных грузов МКМПОГ п.6.1.5.3	Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Испытание на падение (стойкость к свободному падению с высоты)	Герметичен / не герметичен / Содержимое осталось / не осталось внутри тары / Имеет / не имеет повреждения
1169.	МКМПОГ п.6.1.5.4				Испытание на герметичность (герметичность)	Отсутствие / наличие утечки

1	2	3	4	5	6	7
1170.	МКМПОГ п.6.1.5.5	Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Гидравлическое испытание (испытание на внутреннее гидравлическое давление)	Отсутствие / наличие утечки
1171.	МКМПОГ п.6.1.5.6				Испытание на штабелирование (штабелирование)	Отсутствие / наличие / отсутствие признаков деформации
1172.	МКМПОГ п.6.5.6.4				Испытание подъемом за нижнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации / отсутствие потери содержимого
1173.	МКМПОГ п.6.5.6.5				Испытание подъемом за верхнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации / отсутствие потери содержимого
1174.	МКМПОГ п.6.5.6.6				Испытание на штабелирование (штабелирование)	Наличие / отсутствие деформации / наличие / отсутствие повреждений корпуса / отсутствие потери содержимого

1	2	3	4	5	6	7
1175.	МКМПОГ п.6.5.6.7	Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Испытание на герметичность (герметичность)	Наличие / отсутствие утечки воздуха
1176.	МКМПОГ п.6.5.6.8				Гидравлическое испытание (испытание на внутреннее гидравлическое давление)	Отсутствие / наличие утечки Наличие / отсутствие остаточной деформации
1177.	МКМПОГ п.6.5.6.9				Испытание на падение (стойкость к свободному падению с высоты)	Отсутствие / наличие потери содержимого Отсутствие / наличие повреждений
1178.	МКМПОГ п.6.5.6.10				Испытание на разрыв	Увеличилась / не увеличилась длина разреза
1179.	МКМПОГ п.6.5.6.11				Испытание на опрокидывание	Отсутствие / наличие потери содержимого
1180.	МКМПОГ п.6.5.6.12		Испытание на наклон		Отсутствие / наличие повреждений	
1181.	МКМПОГ п.6.6.5.3.1				Испытание подъемом за нижнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации Наличие / отсутствие потери содержимого

1	2	3	4	5	6	7
1182.	МКМПОГ п.6.6.5.3.2	Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Испытание подъемом за верхнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации / Отсутствие / наличие повреждений / Наличие / отсутствие потери содержимого
1183.	МКМПОГ п.6.6.5.3.3				Испытание на штабелирование (штабелирование)	Наличие / отсутствие остаточной деформации / Наличие / отсутствие потери содержимого / Отсутствие / наличие повреждений
1184.	МКМПОГ п.6.6.5.3.4				Испытание на падение (стойкость к свободному падению с высоты)	Отсутствие / наличие повреждений / Наличие / отсутствие потери содержимого
1185.	Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов ДОПОГ п.6.1.5.3	Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Испытание на падение (стойкость к свободному падению с высоты)	Герметичен / не герметичен / Содержимое осталось / не осталось внутри тары / Имеет / не имеет повреждений
1186.	ДОПОГ п.6.1.5.4				Испытание на герметичность (герметичность)	Отсутствие / наличие утечки

1	2	3	4	5	6	7
1187.	ДОПОГ п.6.1.5.5	Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Гидравлическое испытание (испытание на внутреннее гидравлическое давление)	Отсутствие / наличие утечки
1188.	ДОПОГ п.6.1.5.6				Испытание на штабелирование (штабелирование)	Отсутствие / наличие утечки Наличие / отсутствие признаков деформации
1189.	ДОПОГ п.6.5.6.4				Испытание подъемом за нижнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации Наличие / отсутствие потери содержимого
1190.	ДОПОГ п.6.5.6.5				Испытание подъемом за верхнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации Наличие / отсутствие потери содержимого
1191.	ДОПОГ п.6.5.6.6				Испытание на штабелирование (штабелирование)	Наличие / отсутствие деформации Наличие / отсутствие повреждений корпуса Наличие / отсутствие потери содержимого

1	2	3	4	5	6	7
1192.	ДОПОГ п.6.5.6.7	Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Испытание на герметичность (герметичность)	Наличие / отсутствие утечки воздуха
1193.	ДОПОГ п.6.5.6.8					
1194.	ДОПОГ п.6.5.6.9				Гидравлическое испытание (испытание на внутреннее гидравлическое давление)	Отсутствие / наличие утечки Наличие / отсутствие остаточной деформации
1195.	ДОПОГ п.6.5.6.10				Испытание на падение (стойкость к свободному падению с высоты)	Отсутствие / наличие потери содержимого Отсутствие / наличие повреждений
1196.	ДОПОГ п.6.5.6.11				Испытание на разрыв	Увеличилась / не увеличилась длина разреза
1197.	ДОПОГ п.6.5.6.12				Испытание на опрокидывание	Отсутствие / наличие потери содержимого
1198.	ДОПОГ п.6.6.5.3.1				Испытание на наклон	Отсутствие / наличие повреждений
					Испытание подъемом за нижнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации Наличие / отсутствие потери содержимого

1	2	3	4	5	6	7
1199.	ДОПОГ п.6.6.5.3.2	Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Испытание подъемом за верхнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации / Отсутствие / наличие повреждений / Наличие / отсутствие потери содержимого
1200.	ДОПОГ п.6.6.5.3.3				Испытание на штабелирование (штабелирование)	Наличие / отсутствие остаточной деформации / Наличие / отсутствие потери содержимого / Отсутствие / наличие повреждений
1201.	ДОПОГ п.6.6.5.3.4				Испытание на падение (стойкость к свободному падению с высоты)	Отсутствие / наличие повреждений / Наличие / отсутствие потери содержимого
1202.	Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху ТИ ИКАО Дос 9284-AN/905 часть 6, глава 4 п.4.3	Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Испытание на свободное падение (стойкость к свободному падению с высоты)	Герметичен / не герметичен Содержимое осталось / не осталось внутри тары Отсутствие / наличие повреждений
1203.	ТИ ИКАО п.4.4				Испытание на герметичность (герметичность)	Отсутствие / наличие утечки

1	2	3	4	5	6	7
1204. ТИ ИКАО п.4.5	ТИ ИКАО п.4.6	Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Испытание на внутреннее давление (гидравлическое)	Отсутствие / наличие утечки
1205.						
1206. Правила перевозок опасных грузов. Приложение 2 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении СМГС п.6.1.5.3	СМГС п.6.1.5.4	Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Испытание на падение (стойкость к свободному падению с высоты)	Герметичен / не герметичен Содержимое осталось / не осталось внутри тары Имеет / не имеет повреждения
1207.						
1208. СМГС п.6.1.5.5						
1209. СМГС п.6.1.5.6	СМГС п.6.5.6.5				Испытание на герметичность (герметичность) Гидравлическое испытание (испытание на внутреннее гидравлическое давление) Испытание на штабелирование (штабелирование)	Отсутствие / наличие утечки Отсутствие / наличие утечки Отсутствие / наличие утечки Наличие / отсутствие признаков деформации
1210. СМГС п.6.5.6.5						
					Испытание подъемом за верхнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации Наличие / потеря содержимого

1	2	3	4	5	6	7
1211.	СМГС п.6.5.6.4	Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Испытание подъемом за нижнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации / Наличие / отсутствие потери содержимого
1212.	СМГС п.6.5.6.5				Испытание подъемом за верхнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации / Наличие / отсутствие потери содержимого
1213.	СМГС п.6.5.6.6				Испытание на штабелирование (штабелирование)	Наличие / отсутствие деформации / Наличие / отсутствие повреждений корпуса / Наличие / отсутствие потери содержимого
1214.	СМГС п.6.5.6.7		Испытание на герметичность (герметичность)		Испытание на герметичность (герметичность)	Наличие / отсутствие утечки воздуха
1215.	СМГС п.6.5.6.8				Гидравлическое испытание (испытание на внутреннее гидравлическое давление)	Отсутствие / наличие утечки / Наличие / отсутствие остаточной деформации

1	2	3	4	5	6	7
1216. СМГС п.6.5.6.9		Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Испытание на падение (стойкость к свободному падению с высоты)	Отсутствие / наличие потери содержимого / Отсутствие / наличие повреждений
1217. СМГС п.6.5.6.10						
1218. СМГС п.6.5.6.11						
1219. СМГС п.6.5.6.12						
1220. СМГС п.6.6.5.3.1						
1221. СМГС п.6.6.5.3.2					Испытание подъемом за верхнюю часть	Наличие / отсутствие остаточной деформации / Отсутствие / наличие повреждений / Наличие / отсутствие потери содержимого

1	2	3	4	5	6	7
1222. СМГС п.6.6.5.3.3		Упаковка (наполненная транспортная тара) или единичные грузы, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритная тара.	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Испытание на штабелирование (штабелирование)	Наличие / отсутствие остаточной деформации Наличие / отсутствие потери содержимого Отсутствие / наличие повреждений
1223. СМГС п.6.6.5.3.4						
1224. ГОСТ 7730 п.3.1.		Целлюлозная пленка (целлофан)	22.21	3920	Отбор образцов Внешний вид Разрушающее напряжение при растяжении Разрывная нагрузка термосварного шва	- - - 0,01 – 10 кН
1225. ГОСТ 7730 п.3.2						
1226. ГОСТ 7730 п.3.5						
1227. ГОСТ 7730 п.3.9						
1228. ГОСТ 12302 п.9.5		Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	22.22	3923	Прочность сварных швов Герметичность сварных швов	0,01 – 10 кН Наличие / отсутствие течи
1229. ГОСТ 12302 п.9.7						
1230. ГОСТ 12302 п.9.9						
1231. ГОСТ 12302 п.9.11					Прочность ручек Качество нанесения печати	Наличие / отсутствие разрывов пленки, швов, ручек окрасилась / не окрасилась

1	2	3	4	5	6	7
1232.	ГОСТ 17811 п.4.1	Плоские полиэтиленовые мешки	22.22	3923	Общие правила отбора образцов	-
1233.	ГОСТ 17811 п.4.3				Прочность при растяжении сварного соединения	0,01 – 10 кН
1234.	ГОСТ 17811 п.4.4				Удар при свободном падении (вертикальный удар) (прочность на удар при свободном падении) (сопротивление ударам при свободном падении)	выдержал / не выдержал
1235.	ГОСТ 19360 п.4.4	Открытые пленочные мешки, используемые как вкладыши в транспортную тару	22.22	3923	Прочность при растяжении швов	0,01 – 10 кН
1236.	ГОСТ 19360 п.4.5				Герметичность	Наличие / отсутствие изменения давления
1237.	ГОСТ 32686 п.8.7 Способ А	Бутылки из полиэтиленгерефталата	22.22	3923	Герметичность	Наличие / отсутствие следов просачивания жидкости
1238.	ГОСТ 32686 п.8.8				Стойкость к горячей воде	Наличие / отсутствие видимых изменений / не изменен цвет воды
1239.	ГОСТ 32686 п.8.10				Удар при свободном падении	Наличие / отсутствие механических повреждений, приводящих к нарушению герметичности
1240.	ГОСТ 32686 п.8.11				Сопротивление усиленно сжатию	Наличие / отсутствие разрушений и течей

1	2	3	4	5	6	7
1241. ГОСТ 32736 п.8.5		Потребительская упаковка из комбинированных материалов	22.22	3923	Герметичность (качество сварного шва и укупоривания)	Наличие / отсутствие пятен жидкости на фильтровальной бумаге
1242. ГОСТ 32736 п.8.6					Прочность сварного шва	0,01 – 10 кН
1243. ГОСТ Р 51675		Полимерные многооборотные ящики с перегородками	22.22	3923		
1244. ГОСТ Р 51760 п.9.7.4		Полимерная потребительская тара: банки, бутылки, канистры, тубы, стаканчики, ведра, коробки и пеналы	22.22	3923	Герметичность	Наличие / отсутствие следов воды на фильтровальной бумаге
1245. ГОСТ Р 51760 п.9.9					Прочность на сжатие	0,01 – 10 кН
1246. ГОСТ Р 51760 п.9.10					Контроль прочности ручек и крепления ручек	Наличие / отсутствие сопряжения ручки в месте ее крепления
1247. ГОСТ Р 51760 п.9.11.4					Стойкость к горячей воде	Наличие / отсутствие видимых изменений по боковой поверхности
1248. ГОСТ Р 51760 п.9.13					Стойкость к растрескиванию	Наличие / отсутствие изменения внешнего вида
1249. ГОСТ Р 52620		Транспортная полимерная тара: барабаны, бочки, флаги и канистры	22.22	3923		
1250. ГОСТ Р 51720 п.8.3		Мешки из полимерных пленок	22.22	3923	Прочность при растяжении сварного шва	0,01 - 10 кН
1251. ГОСТ Р 51720 п.8.4					Прочность клеевого шва	0,01 - 10 кН
1252. ГОСТ Р 51720 п.8.5					Удар при свободном падении	Имеет / не имеет разрывы

1	2	3	4	5	6	7
1253.	ГОСТ 32521 п.8.6	Мешки из полимерных пленок	22.22	3923	Прочность при растяжении сварного шва	0,01 - 10 кН
1254.	ГОСТ 32521 п.8.7					
1255.	ГОСТ 32521 п.8.8					
1256.	ГОСТ 32522 п.9.6	Тканые полипропиленовые мешки	13.92	6305 6307	Разрывная нагрузка ткани и шва	0,01 - 10 кН
1257.	ГОСТ 32522 п.9.9					
1258.	ГОСТ 7247 п.9.4	Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги	17.12	-	Толщина	0,01 - 10 мм
1259.	ГОСТ 7247 п.9.9					
1260.	ГОСТ 32546	Бумага и картон	17.12	4819	Отбор проб	-
1261.	ГОСТ 9142 п. 8.4	Ящики из гофрированного картона	17.21		Число двойных перегибов	
1262.	ГОСТ 9142 п. 8.6	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон	17.12 17.21	-	Сопротивление сжатию	0,01 - 500 кН
1263.	ГОСТ 13523				Кондиционирование образцов	
1264.	ГОСТ 33772-2016 п.9.7	Пакеты из бумаги и пакеты из комбинированных материалов на основе бумаги	17.29	-	удар при свободном падении	Выдержал / не выдержал
1265.	ГОСТ ИСО 1924-1	Бумага и картон	17.21	-	Разрушающее усилие при растяжении Прочность на разрыв Предел прочности при растяжении Относительное удлинение при разрушении	0,01 - 10 кН - - -

1	2	3	4	5	6	7
1266. ГОСТ 25014		Транспортная наполненная тара	13.92 16.24 17.21 22.22 25.91 25.92	3923 4425 4819 6305 6307 7310 7612	Прочность при штабелировании	Разрушился / не разрушился Потерял / не потерял устойчивость Получил / не получил повреждения
1267. Метод 1						
1268. Метод 2					Прочность при штабелировании	Разрушился / не разрушился Потерял / не потерял устойчивость Получил / не получил повреждения
1269. Метод 3					Прочность при штабелировании	Разрушился / не разрушился Потерял / не потерял устойчивость Получил / не получил повреждения
1270. Метод 4			-		Прочность при штабелировании	Разрушился / не разрушился Потерял / не потерял устойчивость Получил / не получил повреждения
1271. ГОСТ 3813 п.2		Суровые и готовые текстильные ткани и шпунтовые изделия из волокон и нитей всех видов	13.20 13.92	-	Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве	0,01 - 10 кН -

1	2	3	4	5	6	7
1272.	ГОСТ 3813 п.3	Суровые и готовые текстильные ткани и шпунные изделия из волокон и нитей всех видов	13.20 13.92	-	Раздирающая нагрузка	0,01 - 10 кН
1273.	ГОСТ 29104.0	Технические ткани	13.20	3920 5513	Общие правила отбора образцов	-
1274.	ГОСТ 29104.4	Технические ткани	13.20	5514 5515 5516	Разрывная нагрузка (прочность на разрыв ткани и шва)	0,01 - 10 кН
1275.	ГОСТ 22322 п.4.4	Многооборотные подкладки, предназначенные для пакетирования изделия в деревянной таре.	16.24	4415	Прочность	Выдержал / не выдержал
1276.	ГОСТ 21133 п.3.9	Специализированные ящичные поддоны	16.24	4415	Прочность при штабелировании	Выдержал / не выдержал
1277.	ГОСТ 26838 п.2	Деревянные ящики и обрешетки	16.24	4415	Удар при свободном падении	Выдержал / не выдержал
1278.	ГОСТ 26838 п.4				Горизонтальный удар	Выдержал / не выдержал
1279.	ГОСТ 26838 п.5				Сжатие	Выдержал / не выдержал
					Штабелирование	Выдержал / не выдержал
1280.	ГОСТ 2226 п.9.3	Мешки из бумаги и комбинированных материалов	17.21	4819	Сопrotивление ударам при свободном падении	Имеет / не имеет разрывы всех слоев
1281.	ГОСТ 2226 п.9.5				Разрушающее усилие клевого шва	0,01 - 10 кН
1282.	ГОСТ 13525.1	Волокнистые полуфабрикаты, бумага и картон	17.21 17.23	4808	Прочность на разрыв Удельное сопротивление разрыву Относительное удлинение при растяжении	0,01 - 10 кН
1283.	ГОСТ 33118 п.7.8	Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	17.21	4807	Прочность закрепления печатного рисунка	удаляется / остается
1284.	ГОСТ 33118 п.7.10				Степень расслаивания комбинированного материала	отличная / удовлетворительная / неудовлетворительная
1285.	ГОСТ 33118 п.7.11				Сопrotивление расслаиванию	-

1	2	3	4	5	6	7
1286.	ГОСТ 33118 п.7.12	Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	17.21	4807	Прочность сварного шва	-
1287.	ГОСТ 13648.6	Бумага и картон	17.21	4808	Сопротивление расслаиванию	-
1288.	ГОСТ 30435	Бумага и картон	17.12 17.21	4807 4808	Жесткость при изгибе статическими методами	-
1289.	ГОСТ Р 52901 п.7.6	Гофрированный картон	17.12	4807	Профиль высоты гофров	0,1 – 10 мм
1290.	ГОСТ Р 52901 п.7.7		17.21	4808	Размер гофров	0,1 – 10 мм
1291.	ГОСТ Р 52901 п.7.8				Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180° по линии рилевки Н/м (Н/мм)	-
1292.	ГОСТ 5761 п. 9.5	Клапаны на номинальное давление не более PN 250	28.14	8481 8412 8501	Визуальный контроль: Наличие или отсутствие дефектов, их описание. Соответствие спецификации и чертежу	— —
1293.	ГОСТ 5761 п. 9.6 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы				Прочность и плотность материала деталей и сварных швов: Наличие или отсутствие утечек, потений, остаточных деформаций, механических разрушений	Прочные и плотные или непрочные и неплотные —
1294.	ГОСТ 5761 п. 9.7 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы				Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений. Контроль протечек	Герметичны, негерметичны Наличие или отсутствие
1295.	ГОСТ 5761 п. 9.8				Работоспособность	Работоспособен или не работоспособен
1296.	ГОСТ 5761 п. 9.9				Герметичность затвора Наличие или отсутствие Контроль протечек в затворе	Герметичны, негерметичны Наличие или отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1297. ГОСТ 5761 п. 9.10		Клапаны на номинальное давление не более PN 250	28.14	8481 8412 8501	Масса	0,1-30,0 кг
1298. ГОСТ 31294 п. 9.6		Клапаны предохранительные прямого действия общепромышленного назначения номинальных диаметров от DN 10 до DN 300	-	-	Визуальный контроль: Наличие или отсутствие повреждений, их описание Соответствие спецификации и чертежу	— —
1299. ГОСТ 31294 п. 9.7					Прочность и плотность материала деталей и сварных швов: Наличие или отсутствие утечек, их описание	Прочные и плотные или непрочные, неплотные
1300. ГОСТ 31294 п. 9.8					Прочность клапана в сборе: Наличие или отсутствие остаточных деформаций и разрушений, их описание	Прочные или непрочные
1301. ГОСТ 31294 п.п. 9.9, 9.10					Герметичность неподвижных и подвижных соединений: Контроль протечек воды	Герметичны или негерметичны Наличие или отсутствие
1302. ГОСТ 31294 п. 9.12					Работоспособность	Работоспособен, неработоспособен
1303. ГОСТ 31294 п. 9.14					Срабатывание принудительного открытия	Срабатывает или не срабатывает
1304. ГОСТ 5762 п. 8.5		Задвижки общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250	-	-	Визуальный контроль: Наличие или отсутствие повреждений, их описание. Соответствие спецификации или чертежу	— —
1305. ГОСТ 5762 п. 8.6 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы					Прочность и плотность материалов и сварных швов: Наличие или отсутствие остаточных деформаций и разрушений, их описание	Прочные и плотные или непрочные и неплотные —

1	2	3	4	5	6	7
1306.	ГОСТ 5762 п. 8.7 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы	Задвижки общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250	-	-	Герметичность по отношению к внешней среде: Контроль утечек	Герметичны или негерметичны Наличие или отсутствие
1307.	ГОСТ 5762 п. 8.8 гидравлический компрессионный метод				Герметичность затвора: Наличие или отсутствие протечек в соответствии с ТУ, КД	Герметичен или негерметичен
1308.	ГОСТ 5762 п. 8.9				Масса	0, 1-30,0 кг
1309.	ГОСТ 21345 п. 8.6				Размеры	0,1-1000 мм
1310.	ГОСТ 21345 п.п. 8.7, 8.10 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы	Краны шаровые, конусные и цилиндрические общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250	-	-	Визуальный и измерительный контроль: Наличие или отсутствие повреждений, их описание. Соответствие спецификации и чертежу	— —
1311.	ГОСТ 21345 п. 8.8				Прочность и плотность материалов и сварных швов: Наличие или отсутствие утечек, потений и пропусков воздуха	Прочные и плотные или непрочные и неплотные —
1312.	ГОСТ 21345 п. 8.9				Герметичность по отношению к внешней среде прокладоч- ных и сальниковых уплотнений: Контроль утечек	Герметичны или негерметичны Наличие или отсутствие
1313.	ГОСТ 21345 п. 8.11				Герметичность затворов: Контроль протечек в затворе	Герметичны или негерметичны 0-1л.
1314.	ГОСТ 21345 п. 8.13				Работоспособность	Работоспособен, неработоспособен
					Масса	0,1 - 30,0 кг

1	2	3	4	5	6	7
1315.	ГОСТ 28343 п. 8.1	Краны шаровые стальные фланцевые	-	-	Размеры габаритные и присоединительные	0,01-500 мм
1316.	ГОСТ 28343 п. 11.2				Герметичность:	Герметичны или негерметичны
1317.	ГОСТ Р 53673 п. 8.5	Затворы запорные, запорно- регулирующие и регулирующие дисковые на номинальное давление не более PN 250	-	-	Протечки по 3 классу ИСО	0-1л.
					Визуальный контроль: Наличие или отсутствие повреждений и расслоений. Соответствие спецификации и чертежу	— —
1318.	ГОСТ Р 53673 п. 8.6				Размеры	0,1-1000 мм
1319.	ГОСТ Р 53673 п. 8.8 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы				Прочность и плотность корпусных деталей и сварных соединений: Наличие или отсутствие утечек или потений или пропуска воздуха	Прочные и плотные или непрочные и неплотные —
1320.	ГОСТ Р 53673 п. 8.9 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы				Масса	0,1-30,0 кг
					Герметичность неподвижных и подвижных уплотнений: Наличие или отсутствие утечек, потений и пропуска воздуха Контроль утечек	Герметичны или негерметичны — Наличие или отсутствие
1321.	ГОСТ Р 53673 п. 8.10 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы				Герметичность затвора: Наличие или отсутствие утечек, потений и пропуска воздуха. Контроль утечек	Герметичны или негерметичны — Наличие или отсутствие
1322.	ГОСТ Р 53673 п. 8.11				Функционирование Сопротивление изоляции	Работоспособен, неработоспособен Соответствие или несоответствие КД

1	2	3	4	5	6	7
1323.	ГОСТ 12893 п. 9.5	Клапаны одностебельные, двухстебельные и клеточные регулирующие общепромышленного применения	-	-	Визуальный контроль: Наличие или отсутствие дефектов, их описание Соответствие спецификации и чертежу	—
1324.	ГОСТ 12893 п. 9.6				Прочность и плотность материала деталей и сварных швов: Отсутствие протечек, потений и остаточных деформаций	Прочные и плотные или непрочные и неплотные —
1325.	ГОСТ 12893 п. 9.7				Герметичность по отношению к внешней среде по подвижным и неподвижным соединениям: Контроль протечек	Герметичны или негерметичны Наличие или отсутствие
1326.	ГОСТ 12893 п. 9.8				Герметичность: Наличие или отсутствие утечки воздуха	Герметичны или негерметичны
1327.	ГОСТ 12893 п. 9.10	Затворы обратные, клапаны обратные и клапаны невозвратно-запорные и невозвратно-управляемые	-	-	Работоспособность	Работоспособен или неработоспособен
1328.	ГОСТ 12893 п. 9.11				Герметичность затвора:	Герметичны или негерметичны
1329.	ГОСТ 12893 п. 9.13				Масса	0,1-30,0 кг
1330.	ГОСТ Р 53671 п. 8.5				Визуальный контроль: Соответствие или несоответствие спецификации Наличие или отсутствие дефектов, качество поверхности, их описание	—
1331.	ГОСТ Р 53671 п. 8.6				Размеры	0,1-500 мм
					Масса	0,1-30,0 кг

1	2	3	4	5	6	7
1332.	ГОСТ Р 53671 п. 8.8 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы	Затворы обратные, клапаны обратные и клапаны невозвратно-запорные и невозвратно-управляемые	-	-	Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов: Наличие или отсутствие утечек воды и воздуха	Прочные и плотные или непрочные и неплотные —
1333.	ГОСТ Р 53671 п. 8.9				Герметичность уплотнений подвижных и неподвижных частей: Наличие или отсутствие утечек воды и воздуха	Герметичны или негерметичны —
1334.	ГОСТ Р 53671 п. 8.10				Герметичность затвора: Контроль утечек	Герметичны или негерметичны Наличие или отсутствие
1335.	ГОСТ Р 53671 п. 8.11				Функционирование	Работоспособен или неработоспособен
1336.	ГОСТ Р 55018 п. 8.2.2	Арматура трубопроводная для объектов энергетики	-	-	Визуальный и измерительный контроль: Размеры Качество поверхности: Наличие или отсутствие дефектов, их описание Соответствие спецификации и чертежу Масса	0,1-500 мм — — 0,1-50,0 кг
1337.	ГОСТ Р 55018 п. 8.2.3 гидростатический компрессионный, пузырьковый компрессионный методы				Прочность и плотность корпусных деталей и сварных соединений: Наличие или отсутствие утечек, потений или пропусков воздуха, их описание	Прочные и плотные или непрочные и неплотные —
1338.	ГОСТ Р 55018 п. 8.2.4				Герметичность по подвижным и неподвижным соединениям: Наличие или отсутствие утечек, их описание	Герметичны или негерметичны —

1	2	3	4	5	6	7
1339.	ГОСТ Р 55018 п. 8.2.5	Арматура трубопроводная для объектов энергетики	-	-	Герметичность затвора: Контроль утечек	Герметичны или негерметичны Наличие или отсутствие
1340.	ГОСТ Р 55018 п. 8.2.6				Функционирование	Работоспособен, неработоспособен
1341.	ГОСТ Р 55019 п. 8.2	Сифоны многослойные металлические	-	-	Качество поверхности: Наличие или отсутствие дефектов и их описание	—
1342.	ГОСТ Р 55019 п. 8.3				Размеры	0,1-10 000 мм
1343.	ГОСТ Р 55019 п. 8.4				Жесткость	—
1344.	ГОСТ Р 55019 п. 8.5				Прочность:	Прочные или непрочные
1345.	ГОСТ Р 55019 п. 8.7 пузырьковый компрессионный метод				Наличие или отсутствие утечек воды и воздуха	—
1346.	ГОСТ Р 55019 п. 8.8				Герметичность:	Герметичны или негерметичны
1347.	ГОСТ 19681 п. 7.1	Арматура санитарно-техническая водоразборная для холодной и горячей воды	-	-	Наличие утечек воздуха Опрессовка, пробные давления	Выдержал или не выдержал
1348.	ГОСТ 19681 п. 7.2				Внешний вид, качество поверхности: Наличие или отсутствие дефектов, их описание	—
1349.	ГОСТ 19681 п. 7.3				Размеры	0,5-1000 мм
1350.	ГОСТ 19681 п. 7.4				Расход весовым способом	0,1-30,0 кг
1351.	ГОСТ 19681 п. 7.5				Герметичность арматуры:	Герметичны или негерметичны
1352.	ГОСТ 19681 п. 7.7	Арматура санитарно-техническая водоразборная для холодной и горячей воды	-	-	Герметичность узлов арматуры:	Герметичны или негерметичны
1353.	ГОСТ 19681 п. 7.8				Усилия поворота	0-10 Н
					Самопроизвольное изменение расхода	Изменяется или не изменяется

1	2	3	4	5	6	7
1354.	ГОСТ 19681 п. 7.9	Арматура санитарно-техническая водоразборная для холодной и горячей воды	-	-	Плавность вращения:	Наличие или отсутствие заедания при вращении
1355.	ГОСТ 19681 п. 7.11				Работоспособность переключателя:	Работоспособен или неработоспособен
					Наличие или отсутствие самопроизвольного переключения и обеспечение герметичности	—
1356.	ГОСТ 19681 п. 7.13	Арматура трубопроводная	-	-	Радиус факела	10-1000 мм
1357.	ГОСТ Р 53402 п. 8.2				Визуальный контроль:	—
					Соответствие или несоответствие чертежу, комплектации, маркировке;	
1358.	ГОСТ Р 53402 п. 8.3				Качество поверхности и сварных швов, наличие дефектов и их описание	—
					Габаритные и присоединительные размеры, отклонения размеров и формы	0,1-500 мм
					Масса	0,1-30,0 кг
1359.	ГОСТ 7360 п.п. 9.1, 9.2	Переводники бурильных колонн	28.22	8439	Отбор проб для испытаний	—
1360.	ГОСТ 7360 п. 9.5		28.92	8431	Твердость	20 – 70 HRC 90 – 450 HB
1361.	ГОСТ 7360 п.п. 9.6, 9.8, 9.9			8905	Размеры	1,0-10 000 мм
1362.	ГОСТ 7360 п. 9.10				Качество поверхности:	—
					Наличие или отсутствие дефектов, их описание	
1363.	ГОСТ 13877 п.п. 7.1, 7.10, 7.13	Штанги насосные и муфты штанговые	-	-	Размеры	0,1-10 000 мм
1364.	ГОСТ 13877 п. 7.3				Отбор проб	—
1365.	ГОСТ 13877 п.п. 7.4, 7.5	Штанги насосные и муфты штанговые	-	-	Твердость	20 – 70 HRC 90 – 450 HB
1366.	ГОСТ 13877 п. 7.14				Качество поверхности:	—
					Наличие или отсутствие дефектов, их описание	

1	2	3	4	5	6	7
1367.	ГОСТ 13877 п. 7.7	Штанги насосные и муфты штанговые	-	-	Прочность штанг	1000-300 000 Н
1368.	ГОСТ Р 51364 п. 7.2	Аппараты воздушного охлаждения	25.29 28.21 28.25	8414 8416 8419	Размеры Площадь поверхности теплообменника	0,1-10 000 мм —
1369.	ГОСТ Р 51364 п. 7.3				Качество контакта оребрения при выпрессовке	0-10 000 Н
1370.	ГОСТ Р 51364 п.п. 7.4, 7.6				Прочность при гидротестированиях Прогиб	Прочные или непрочные 0,1-10 мм
1371.	ГОСТ Р 51364 п. 7.5				Герметичность	Герметичны или негерметичны
1372.	ГОСТ Р 51364 п. 7.7				Прочность и плотность подогревателя	Прочные и плотные или непрочные и неплотные
1373.	ГОСТ Р 51364 п. 7.10				Работоспособность вентилятора	Работоспособен, не работоспособен
1374.	ГОСТ Р 51364 п.п. 7.12, 7.13, 7.14				Работоспособность жалюзи	Работоспособно, не работоспособно
1375.	ГОСТ Р 51364 п. 7.16				Масса	1-200 кг
1376.	ГОСТ Р 51364 п. 7.20				Электробезопасность: - наличие заземляющих зажимов и знаков - электропротивление заземления	— 0-9999 Ом
1377.	ГОСТ Р 51364 п. 7.21				Уровень звука	1-140 дБ
1378.	ГОСТ Р 51364 п. 7.22				Вибрация: Частота Виброперемещения	10-10 000 Гц 0,01-18,1 мм

1	2	3	4	5	6	7
1379.	ГОСТ Р ИСО 15547-1 п. 10.2	Теплообменники пластинчатые для применения в нефтяной и газовой промышленности	-	-	Гидроиспытания: Наличие или отсутствие протечек, их описание	Герметично или негерметично
1380.	ГОСТ Р ИСО 15547-1 п. 10.1					
1381.	ГОСТ Р ИСО 15547-1 п. 7.7				Контроль качества: Соответствие или не соответствия требованиям	—
1382.	ГОСТ Р ИСО 15547-1 п. 7.8				Нагрузки на соединения (штуцера)	Выдержали или не выдержали
1383.	ГОСТ Р ИСО 15547-1 п. 7.9				Прокладки: Соответствие или не соответствия требованиям	—
1384.	ГОСТ 5976 п. 4.2	Вентиляторы радиальные общего назначения	28.25 27.52	8414 8415 7308 7322	Прочность строповых устройств	Выдержали или не выдержали
1385.	ГОСТ 5976 п. 4.3				Габаритные, присоединительные и установочные размеры, осевые и радиальные зазоры	от 0,05 до 5000 мм
1386.	ГОСТ 5976 п. 4.5				Радиальное и осевое биения рабочего колеса	от 0,05 до 10 мм
1387.	ГОСТ 5976 п. 4.6				Масса	0,1-30,0 кг
1388.	ГОСТ 5976 п. 4.7	Вентиляторы радиальные общего назначения	-	-	Параметры номинального режима: - частота вращения - скорость потока - производительность - перепад давления Шум (акустические характеристики)	от 10 до 10 000 об/мин от 0,3 до 35 м/с — от 0,01 до 80 кПа от 0,5 до 140 дБ
1389.	ГОСТ 5976 п. 4.8				Вибрационные характеристики: - частота вибраций - вибропеременения - виброскорости - виброускорения	от 10 до 10 000 Гц от 0,01 до 18,1 мм от 0,01 до 80 см/с от 1 до 392 м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
1390.	ГОСТ 5976 п. 4.10	Вентиляторы радиальные общего назначения	-	-	Сопротивление между болтом заземления и каждой доступ- ной прикосновению металли- ческой нетоковедущей частью	0-9999 Ом
1391.	ГОСТ 10921 п. 3.4	Вентиляторы радиальные и осевые	-	-	Функциональные размеры	от 1 до 5000 мм
1392.	ГОСТ 10921 п. 3.5				Частота вращения	от 10 до 10 000 об/мин
1393.	ГОСТ 10921 п. 3.6				Перепад давления	от 5 до 2000 Па
1394.	ГОСТ 11442 п. 4.2	Вентиляторы осевые общего назначения	-	-	Габаритные, присоединительные и установочные размеры, осевые и радиальные зазоры, угол установки лопаток	от 0,05 до 5000 мм 0-90°
1395.	ГОСТ 11442 п. 4.5				Масса	от 10 до 500 кг
1396.	ГОСТ 11442 п. 4.6				Параметры номинального режима: - частота вращения - скорость потока - производительность - перепад давления	от 10 до 10 000 об/мин от 0,3 до 35 м/с от 20 до 65 000 м³/ч от 0,01 до 80 кПа
1397.	ГОСТ 11442 п. 4.7				Шум	от 0,5 до 140 дБ
1398.	ГОСТ 11442 п. 4.8				Вибрационные характеристики: - частота вибраций - виброперемещения - виброускорения - виброускорения	от 10 до 10 000 Гц от 0,01 до 18,1 мм от 0,01 до 80 см/с от 1 до 392 м/с²
1399.	ГОСТ 11442 п. 4.16	Вентиляторы осевые общего назначения	-	-	Сопротивление заземления	от 0,01 до 10⁶ Ом

1	2	3	4	5	6	7
1400. ГОСТ 13448 п. 5.2		Решетки вентиляционные пластмассовые	-	-	Качество решетки по показателям внешнего вида: Наличие или отсутствие дефектов, их описание Размеры Отклонение от перпендикулярности сторон Отклонение от плоскости нелцевой поверхности под нагрузкой 5 Н Термостойкость при температуре $50 \pm 1^\circ\text{C}$ в течение 20 мин.	от 0,05 до 3000 мм от 0,05 до 20 мм от 0,05 до 5 мм Выдержали, не выдержали
1401. ГОСТ 24814 п. 6.1.4		Вентиляторы крышные радиальные	-	-	Средние квадратические значения виброскорости	от 0,01 до 80 см/с
1402. ГОСТ 24814 п. 6.3					Шум (акустические испытания)	от 0,5 до 140 дБ
1403. ГОСТ 24857 п. 6.1.4		Вентиляторы крышные осевые	-	-	Средние квадратические значения виброскорости	от 0,01 до 80 см/с
1404. ГОСТ 24857 п. 6.3					Шум (акустические испытания)	от 0,5 до 140 дБ
1405. ГОСТ 26548 п. 4.2		Воздухонагреватели	-	-	Размеры	от 1 до 3000 мм
1406. ГОСТ 26548 п. 4.3					Температура воды на входе и выходе	от 20 до 150°C
					Температура воздуха на входе и выходе	от 20 до 550°C
					Разность давлений воздуха на входе и выходе	1-2000 Па
					Разность давлений воды на входе и выходе	0,01-0,5 МПа
					Производительность по теплу со стороны воздуха	—
					Производительность по теплу со стороны воды	—

1	2	3	4	5	6	7
1407. ГОСТ 31311 п. 8.1		Приборы отопительные	-	-	Внешний вид, качество поверхности и маркировка: Наличие или отсутствие дефектов и маркировки	—
1408. ГОСТ 31311 п. 8.2					Габаритные, присоединительные и сопрягаемые размеры	от 0,05 до 5000 мм
1409. ГОСТ 31311 п. 8.4					Прочность и герметичность	Прочные, плотные и герметичные или непрочные, неплотные и негерметичные
1410. ГОСТ 31311 п. 8.5					Статическая прочность	Прочные и плотные или непрочные и неплотные
1411. ГОСТ 31311 п. 8.7		Вентиляторы промышленные	-	-	Шероховатость поверхности	20-320 мкм
1412. ГОСТ 31351 п. 10					Вибрационные характеристики: - частота вибраций - виброперемещения (а) - виброускорения (а) - виброускорения (а)	от 10 до 10 000 Гц от 0,01 до 18,1 мм от 0,01 до 80 см/с от 1 до 392 м/с ²
1413. ГОСТ 31352 п. 7.2		Вентиляторы и другие устройства перемещения воздуха, устанавливаемые в воздуховоде	-	-	Уровень звукового давления	от 0,5 до 140 дБ
1414. ГОСТ 31826 п. 5.1		Оборудование газоочистное и пылеулавливающее (фильтры, пылеуловители и т.д.)	-	-	Внешний вид: Наличие или отсутствие дефектов Комплектность	— Соответствует, не соответствует
1415. ГОСТ 31826 п. 5.2					Габаритные размеры	от 0,05 до 5000 мм
1416. ГОСТ 31826 п. 5.3					Масса	от 0,1 до 30,0 кг
1417. ГОСТ 31826 п. 5.5					Расход орошающей жидкости	0-20 дм ³
1418. ГОСТ 31826 п. 5.10					Гидравлическое сопротивление	от 10 до 200 кПа

1	2	3	4	5	6	7
1419.	ГОСТ 31826 п. 5.14	Оборудование газоочистное и пылеулавливающее (фильтры, пылеуловители и т.д.)	-	-	Прочность и герметичность	Прочные и герметичные или непрочные и негерметичные
1420.	ГОСТ 15518 п. 3	Аппараты теплообменные пластинчатые	-	-	Типы и исполнения	—
1421.	ГОСТ 15518 п. 4				Размеры, отклонения размеров	1,0-10 000 мм
1422.	ГОСТ 15518 п. 7.4				Площадь поверхности теплообмена	—
1423.	ГОСТ 15518 п. 7.5				Сопrotивление заземления	0-9999 Ом
1424.	ГОСТ 30646 п. 7.2	Кондиционеры центральные общего назначения	-	-	Температура наружной поверхности	0-150С°
					Внешний осмотр:	
					Соответствие или несоответствие рабочим чертежам и техническим условиям	—
1425.	ГОСТ 30646 п. 7.3				Размеры	1,0-10 000 мм
					Прочность и герметичность теплообменника:	Прочные и герметичные или непрочные и негерметичные
					Наличие или отсутствие течи, остаточных деформаций элементов	
1426.	ГОСТ 30646 п. 7.6				Вибрация, виброскорость	10-10 ⁴ Гц 0,01-80 см/с
1427.	ГОСТ 30646 п. 7.8				Сопrotивление заземления	0-9999 Ом
1428.	ГОСТ 30646 п. 7.12				Масса	0,1-100 кг
1429.	ГОСТ 30646 п. 7.13				Обкатка, проверка функционирования:	
					Наличие или отсутствие признаков неисправной работы, отсутствие механических повреждений.	—
					Температура подшипников	20-120С°

1	2	3	4	5	6	7
1430.	ГОСТ ИСО 10816-3 п. 3	Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15 000 мин.	-	-	Вибрация на не вращающихся частях с учетом требований 3.1-3.4	Диапазон частот 10(2)-1000 Гц Виброперемещения 0,01-18,1 мм Виброскорость 1,0-392 м/с ²
1431.	ГОСТ ИСО 10816-3 п. 5				Оценка вибрационного состояния	—
1432.	ГОСТ Р 55265.7 п. 3	Насосы динамические промышленные	-	-	Вибрация на не вращающихся частях динамических насосов	Диапазон частот 10(2)-1000 Гц Виброперемещения 0,01-18,1 мм Виброскорость 0,01-80 см/с Виброускорение 1,0-392 м/с ²
1433.	ГОСТ Р 55265.7 п. 4				Критерии оценки	—
1434.	ГОСТ ИСО 7919-1 п. 3.3	Вращающиеся валы машин	-	-	Относительная вибрация Абсолютная вибрация	Виброскорость 0,01-80 см/с Виброускорение 1,0-392 м/с ² Виброскорость 0,01-80 см/с Виброускорение 1,0-392 м/с ²
1435.	ГОСТ ИСО 7919-1 п. 5				Критерии оценки	—
1436.	ГОСТ 12815	Фланцы трубопроводов, соединительных частей, арматуры машин, патрубков аппаратов и резервуаров	-	-	Размеры	0,1-3000 мм
1437.	ГОСТ 14333 п. 6.1	Вальцы резинообрабатывающие	28.21 28.22 28.29 28.96	8420 8441 8444 8477 8479	Размеры	1,0-10 000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1438.	ГОСТ 14333 п. 6.2	Вальцы резинообрабатывающие	28.21 28.22 28.29 28.96	8420 8441 8444 8477 8479	Пробное функционирование (обкатка):	Соответствует или не соответствует
1439.	ГОСТ 14333 п. 6.3				Внешний осмотр	Соответствует или не соответствует
1440.	ГОСТ 14333 п. 6.6				Наличие и размер отверстий	0-300 мм
1441.	ГОСТ 14333 п. 6.9				Смазка подшипников	Наличие или отсутствие смазки
1442.	ГОСТ 14333 п. 6.4				Твердость рабочей поверхности	40-55 HRC
1443.	ГОСТ 14333 п. 6.5				Шероховатость поверхности	20-320 мкм
1444.	ГОСТ 14333 п. 6.8				Работоспособность аварийного устройства	Работоспособно или неработоспособно
1445.	ГОСТ 14333 п. 6.10				Путь торможения	0,25 оборота
1446.	ГОСТ 14333 п. 6.11				Мощность	0-99 кВт
1447.	ГОСТ 23093 п. 1.1	Установки сушильные конвективные, терморadiационные и терморadiационно-конвективные для лакокрасочных покрытий	-	-	Шум	от 0,5 до 140 дБ
1448.	ГОСТ 23093 п. 2				Соответствие типу	—
1449.	ГОСТ 23093 п. 2.15				Размеры в зависимости от окрашиваемых изделий	0-10 000 мм
1450.	ГОСТ 11996 п. 6.1	Резиносмесители периодического действия	-	-	Размеры длины зоны сушки и тамбура (расчетные)	—
1451.	ГОСТ 11996 п. 6.2				Соответствие рабочим чертежам	Соответствует или не соответствует
1452.	ГОСТ 11996 п. 6.3				Внешний осмотр	Соответствует или не соответствует
1453.	ГОСТ 11996 п. 6.4				Мощность	от 1 до 50 кВт
1454.	ГОСТ 11996 п. 6.5				Температура подшипников	0-550°C
1455.	ГОСТ 11996 п. 6.6				Твердость	50-60 HRC
					Шероховатость	20-320 мкм

1	2	3	4	5	6	7
1456.	ГОСТ 11996 п. 6.7	Резиносмесители периодического действия	-	-	Шум	от 0,5 до 140 дБ
1457.	ГОСТ 11996 п. 6.8				Показатели надежности	Соответствует или не соответствует ТУ
1458.	ГОСТ 23738 п. 2	Ванны автооператорных линий для химической, электрохимической обработки поверхности и получения покрытий	-	-	Размеры Полная вместимость ванн (расчетная)	1,0-10 000 мм —
1459.	ГОСТ 23739 п. 2	Автооператоры линий для химической, электрохимической обработки поверхности и получения покрытий	-	-	Типы	Соответствует или не соответствует типам 1, 2, 3
1460.	ГОСТ 23739 п. 4				Размеры, длина обслуживаемых ванн	1,0-10 000 мм
1461.	ГОСТ 23739 п. 3				Скорость перемещения	от 0,5 до 30 м/мин
1462.	ГОСТ 9.010 п. 2.5	Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов	-	-	Давление сжатого воздуха	0,01-0,9 МПа
1463.	ГОСТ 9.010 п. 2.6	Оборудование для производства резинотехнических изделий	-	-	Температура сжатого воздуха	15-50°C
1464.	ГОСТ 12.2.045 п. 5.4				Дополнительные требования по безопасности: - наличие блокировки - время отпущения затвора - наличие локальной системы пожаротушения	Имеется или отсутствует 0-5 сек Имеется или отсутствует

1	2	3	4	5	6	7
1465.	ГОСТ 12.2.045 п. 5.5	Оборудование для производства резинотехнических изделий	-	-	Наличие аварийных устройств	Имеется или отсутствует
					Нормируемые расстояния отдельных элементов установки	1,0-10 000 мм
					Путь торможения	0,1-0,5 оборота
					Автоматическая раздвижка валков	0-25 мм
					Ревёрсивность привода	Имеется или отсутствует
					Зазор между валками и стрелами	0-2 мм
					Наличие сигнализации	Имеется или отсутствует
1466.	ГОСТ 17335 п. 2.4.2	Насосы объемные и агрегаты	28.13	8413 8414 8424 8477	Внешний осмотр: Соответствие или несоответствие документации	—
1467.	ГОСТ 17335 п. 2.4.3				Обкатка, работоспособность	Работоспособен, не работоспособен
1468.	ГОСТ 17335 п. 2.4.4				Характеристики: - частота вращения; - подача; - давление на входе и на выходе; - мощность - температура жидкости	10-10 ⁴ об/мин до 200 л/мин 0,1-40 МПа до 99,9 кВт 20-100°C
1469.	ГОСТ 17335 п. 2.4.5				Регулировочная характеристика от 25 до 100% от номинальной величины	Соответствует или не соответствует НД
1470.	ГОСТ 17335 п. 2.4.8				Шум Вибрация	1-140 дБ 10-10 000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
1471.	ГОСТ 17108 п. 2.1	Гидроприводы объемные, смазочные системы и устройства, входящие в них	-	-	Давление	0-40 МПа
1472.	ГОСТ 17108 п. 2.2				Расход жидкости объемным или весовым методом	от 0,1 л до 1000 л 0-130 кг
1473.	ГОСТ 17108 п. 2.3				Температура	0-100°C 20-550°C
1474.	ГОСТ 17108 п. 2.4				Частота вращения	10-10 ⁴ об/мин
1475.	ГОСТ 17108 п. 2.5				Число циклов	до 1 Гц визуально
1476.	ГОСТ 17108 п. 2.6				Время	от 0,2 сек до 60 мин
1477.	ГОСТ 17108 п. 2.7				Мощность	до 99,9 кВт
1478.	ГОСТ 17108 п. 2.8				Объем	0,5-2,0 л
1479.	ГОСТ 17108 п. 2.17				Размеры	0,1-3000мм
1480.	ГОСТ 17108 п. 2.18				Электрическое сопротивление	0-1999 Ом 0-9999 Ом 0-999 МОм
1481.	ГОСТ 6134 п.п. 7.1, 7.2	Насосы динамические	-	-	Расход методом измерения объема или взвешивания	от 0,1 до 200 л/мин 0,1-30 кг
1482.	ГОСТ 6134 п. 8				Напор	0,1-0,5 МПа
1483.	ГОСТ 6134 п. 9				Частота вращения	10 ÷ 10 000 об/мин
1484.	ГОСТ 6134 п. 10				Мощность	до 99,9 кВт
1485.	ГОСТ 6134 п. 12.1				Температура перекачиваемой жидкости	5-100°C
1486.	ГОСТ 6134 п. 12.3				Температура наружных поверхностей	20-550°C
1487.	ГОСТ 6134 п. 12.5				Масса	0,1-300 кг
1488.	ГОСТ 6134 п. 12.6				Утечки внешние через уплотнения	0-500 мл
1489.	ГОСТ 6134 п. 12.7				Вибрация: - частота - виброперемещения - виброскорость - виброускорения	10-10 000 Гц 0,01-18,1 мм 80 см/с от 1 до 392 м/с ²
1490.	ГОСТ 6134 п. 12.8				Шум	1-140 дБ
1491.	ГОСТ 6134 п. 12.9				Показатели безопасности	Соответствуют, не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
1492.	ГОСТ 14658 п. 2.4.5	Насосы объемные для объемных гидроприводов	-	-	Габаритные и присоединительные размеры	1,0-3000 мм 0-220 град.
1493.	ГОСТ 14658 п. 2.4.6				Масса	1,0-300 кг
1494.	ГОСТ 14658 п. 2.4.9				Функционирование	Работоспособен, не работоспособен
1495.	ГОСТ 14658 п. 2.4.11				Прочность под давлением	Прочные или непрочные
1496.	ГОСТ 14658 п. 2.4.12	Насосы динамические и объемные	-	-	Герметичность наружная:	Герметичные или негерметичные
1497.	ГОСТ 14658 п. 2.4.15				Наличие или отсутствие утечек и потений	—
1498.	ГОСТ 31839 п. 6.2.2				Подача	до 200 л/мин
1499.	ГОСТ 31839 п. 6.2.4				Внешний осмотр: Наличие или отсутствие маркировки, окраски, наличие ограждений, мест заземления, мест соединений управляющих и сигнальных устройств и др.	Соответствует или не соответствует
1500.	ГОСТ 31839 п. 6.2.5	Насосы гидравлические	-	-	Пробное давление	Герметичны или не герметичны
1501.	ГОСТ 31839 п. 6.2.6				Герметичность	—
1502.	ГОСТ 31839 п. 6.2.7				Номинальные показатели	0,5-140 дБ 10-10 ⁴ Гц
1503.	ГОСТ 31839 п. 6.2.8				Уровень шума Вибрация	Наличие или отсут- ствие ограждитель- ных устройств
1504.	ГОСТ 31839 п. 6.2.9	Погружные и полупогружные насосы и агрегаты	-	-	Оградительные устройства	Сохраняется или не сохраняется
1505.	ГОСТ 31300				Устойчивость работы под углом 10°	20-550°С
1506.	ГОСТ 31840 п. 6.2.2				Температура поверхностей	0,5-140 дБ
1507.	ГОСТ 31840 п. 6.2.4				Шум, звуковая мощность методом 3 или 4	Соответствие или не соответствие требованиям техни- ческих документов
					Внешний осмотр	Пробное давление

1	2	3	4	5	6	7
1508.	ГОСТ 31840 п. 6.2.6	Погружные и полупогружные насосы и агрегаты	-	-	Уровень шума Вибрация	0,5-140 дБ 10-10 ⁴ Гц
1509.	ГОСТ 31840 п. 6.2.9				Температура поверхности	20 - 550°C
1510.	ГОСТ 22247 п. 6.1	Насосы центробежные консольные для воды	-	-	Шум	0,5-140 дБ до 3 л/час
1511.	ГОСТ Р 52615 п. 8.3	Вакуумные насосы, комбинации вакуумных насосов и вакуумные системы	-	-	Утечки объемным методом Испытательное давление: Наличие деформации, место утечки в разъемах, наличие трещин и других повреждений	Отсутствуют или имеются
1512.	ГОСТ Р 52615 п. 8.4				Устойчивость	Опрокидываются или не опрокидываются при наклоне 10°
1513.	ГОСТ Р 52615 п. 8.5				Герметичность	Герметичны или негерметичны
1514.	ГОСТ Р 53675 п. 8.7	Нефтяные центробежные насосы для магистральных трубопроводов	-	-	Прочность и герметичность при гидроиспытаниях	Прочные и герметичные или непрочные и негерметичные
1515.	ГОСТ Р 53675 п. 8.9				Пробное давление	Выдержано/ невыдержано
1516.	ГОСТ Р 53675 п. 8.14				Вибрация	10-10 ⁴ Гц до 3 дм ³ /мин
1517.	ГОСТ 3242	Сварные соединения металлов и сплавов	-	-	Утечки внешние Технический осмотр: Наличие или отсутствие несплошностей, отклонений размера и формы, наличие или отсутствие окисления, их описания Контроль герметичности: Наличие или отсутствие утечек	—
1518.	ГОСТ Р ИСО 11439 п. А.10	Баллоны высокого давления для газа	25.29	7311	Герметичность: Наличие или отсутствие утечек	Герметичны или негерметичны

1	2	3	4	5	6	7
1519.	ГОСТ Р ИСО 11439 п. А.11	Баллоны высокого давления для газа	25.29	7311	Прочность при гидроиспытаниях Наличие или отсутствие утечек	Прочные или не прочные —
1520.	ГОСТ Р ИСО 11439 п. А.12				Разрушающее давление	от 1 до 40 МПа
1521.	ГОСТ 29134 п. 7.2	Горелки газовые промышленные	28.21 27.52	8416 8419 7321 7322	Габаритные, присоединительные, установочные и функциональные размеры Масса	от 0,1 до 3000 мм
1522.	ГОСТ 29134 п. 7.3				Герметичность	от 0,5 до 100 кг
1523.	ГОСТ 29134 п. 7.4				Герметичность	Герметичны или негерметичны
1524.	ГОСТ 29134 п. 7.5				Надежность работы	Надежно или не надежно
					Процесс пуска, время продувки, время пуска	0,02-60 сек
					Срабатывание запорного органа, самопроизвольный пуск	Срабатывает или не срабатывает
					Работоспособность автоматики	Работоспособно или не работоспособно
1525.	ГОСТ 29134 п. 7.6, 8				Тепловая мощность	—
1526.	ГОСТ 29134 п. 7.15				Состав, продуктов сгорания (CO, CO ₂ , NO _x , SO ₂)	1-10 000 ppm
1527.	ГОСТ 29134 п. 7.19				Уровень звукового давления	0,5 – 140 дБ
1528.	ГОСТ 29134 п. 7.24				Визуальный осмотр на наличие дефектов и остаточных деформаций, размеры	от 0,1 до 3000 мм
1529.	ГОСТ 31851 п. 7.3	Воздухонагреватели	-	-	Габаритные, присоединительные, установочные и функциональные размеры, масса. Соответствие ТД	от 0,1 до 3000 мм от 0,05 до 30 кг Соответствуют или не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
1530.	ГОСТ 31851 п. 7.4	Воздухонагреватели	-	-	Герметичность газового и воздушного трактов	Герметичны или не герметичны
1531.	ГОСТ 31851 п. 7.6, 7.7				Температура газа, воздуха, продуктов сгорания и их смеси с воздухом	от 20 до 750°C
1532.	ГОСТ 31851 п. 7.5				Давление и разрежение	от 5 до 2000Па
					Пробный запуск: - надежность пуска, - функционирование составных частей, - соблюдение последовательности операций пуска, - устойчивость пламени, - стабильность работы при изменении мощности	—
1533.	ГОСТ 31851 п. 7.8				Расход газа по средней скорости потока	Скорость потока от 0.3 до 35 м/сек Расход от 20 до 65 000м ³ /час
1534.	ГОСТ 31851 п. 7.9				Состав продуктов сгорания в нагретом воздухе и смеси с воздухом	от 1 до 10000 ppm
1535.	ГОСТ 31851 п. 7.11				Мощность электрическая	до 99 кВт
1536.	ГОСТ 31851 п. 7.14				Уровень звука	от 0,5 до 140 дБ
1537.	ГОСТ 31851 п. 7.15				Работоспособность защитной автоматики и автоматики регулирования	Работает, не работает
1538.	ГОСТ 31851 п. 8				Обработка результатов испытаний: Низшая теплота сгорания, тепловая мощность, расход газа, воздуха, продуктов сгорания и их смеси с воздухом, производительность, потери тепла	—

1	2	3	4	5	6	7
1539.	ГОСТ 32430 п. 6.6.2	Воздухонагреватели смесительные передвижные и переносные не бытового назначения	-	-	Герметичность	Герметичны или негерметичны
1540.	ГОСТ 32430 п. 6.13.2				Время включения, отключения, задержки	1-60 сек.
1541.	ГОСТ 32430 п. 6.13				Давление подачи воздуха и концентрация продуктов сгорания (CO, CO ₂)	0,001-0,5 мПа 1-10 000 ppm
1542.	ГОСТ 32430 п. 6.21				Температура поверхностей	20-550°C
1543.	ГОСТ 32430 п. 6.19				Тепловая мощность	—
1544.	ГОСТ 32430 п. 6.29				Состав воздуха с продуктами сгорания	1-10 000 ppm
1545.	ГОСТ Р 55202 п.7.3.1	Воздухонагреватели газовые смесительные для обогрева тепллиц и аналогичных не бытовых помещений	-	-	Герметичность газового тракта и тракта продуктов сгорания: Утечки	Герметичны или негерметичны 0-100 см ³ /час
1546.	ГОСТ Р 55202 п.7.3.2				Тепловая мощность	—
1547.	ГОСТ Р 55202 п.7.3.3				Предельные температуры: Температура деталей, к которым должны прикасаться при работе, корпуса, деталей аппарата, обморок двигателя вентилятора, отработанного воздуха	от 10 до 550°C
1548.	ГОСТ Р 55202 п.7.3.5				Концентрация двуокиси углерода и оксидов азота в отработанном воздухе	1-10 000 ppm
1549.	ГОСТ 12.1.030	Электроустановки постоянного и переменного тока	-	-	Обеспечение безопасности с помощью защитного заземле- ния: Наличие и соответствие требованиям или отсутствие и несоответствие требованиям. Сопроотивление заземления	— 0-9999 Ом

1	2	3	4	5	6	7
1550.	ГОСТ Р 12.1.019 п. 4.2	Электроустановки производственного и бытового назначения	-	-	Безопасность техническими способами и средствами: Наличие и соответствие требованиям или отсутствие и несоответствие требованиям	—
1551.	ГОСТ 60204-1 п. 18.2	Электрооборудование машин и механизмов	28.22 28.92 28.21	8415 8416 8419	Защита по методу 1, непрерывность заземляющих цепей	0,06-1999 Ом
1552.	ГОСТ 60204-1 п. 18.3		28.25 25.29 28.29 28.96	8420 8421 8430 8431 8468 8477 8481 8516	Сопроотивление изоляции	0,15-199,9 МОм 0,15-999 МОм
1553.	ГОСТ 21130	Изделия электротехнические, зажимы заземляющие и знаки заземления	-	-	Конструкция и размеры зажимов и знаков заземления	0-250 мм Соответствие или несоответствие кон- струкции и разме- ров
1554.	ГОСТ 23941	Машины, механизмы, оборудование, приборы	-	-	Звуковая мощность техничес- ким или ориентировочным методом	
1555.	ГОСТ Р 12.4.206	Материалы, компоненты и системы средств индивидуальной защиты от падения с высоты	13.92.29.140	6307 20	Кондиционирование. Блокировка.	Работает / не работает
1556.	ГОСТ Р ЕН 353-1	Средства защиты ползункового типа, перемещаемые по жесткой анкерной линии	13.92.29.140	6307 20	Статическая прочность.	0,01 - 15 кН
1557.	ГОСТ Р ЕН 353-2 п. 5.3	Средства защиты от падения ползункового типа на гибкой анкерной линии	13.92.29.140	6307 20	Динамические характеристики.	Выдержал / не выдержал
1558.	ГОСТ Р ЕН 353-2 п. 5.4				Коррозионная стойкость	обнаружены, не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1559.	ГОСТ Р ЕН 354	Нерегулируемые и регулируемые стропы	13.92.29.140	6307 20	Статическая прочность.	0,01 - 15 кН
1560.	ГОСТ Р ЕН 355 п. 5.1	Амортизаторы	13.92.29.140	6307 20	Статическая предварительная нагрузка.	0,01 - 100 кН
1561.	ГОСТ Р ЕН 355 п. 5.2				Динамические характеристики	Выдержал / не выдержал
1562.	ГОСТ Р ЕН 355 п. 5.3				Статическая прочность	0,01 - 15 кН
1563.	ГОСТ Р ЕН 358 п. 5.2	Привязи и стропы, предназначенные для рабочего позиционирования и ограничения движения	13.92.29.140	6307 20	Статическая прочность	0,01 - 15 кН
1564.	ГОСТ Р ЕН 358 п. 5.3				Динамические характеристики	Выдержал / не выдержал
1565.	ИСО 9227	Привязи и стропы, предназначенные для рабочего позиционирования и ограничения движения	13.92.29.140	6307 20	Коррозионная стойкость	24 часа в нейтральном соляном тумане
1566.	ГОСТ Р ЕН 360	Средства защиты втягивающего типа	13.92.29.140	6307 20	Кондиционирование Блокировка. Статическая прочность Динамические характеристики	10-98% 5-105°C Выдержал / не выдержал
1567.	ГОСТ Р ЕН 361	Страховочные привязи	13.92.29.140	6307 20	Статическая прочность Динамические характеристики	0,01 - 15 кН
1568.	ГОСТ Р ЕН 362	Соединительные элементы	13.92.29.140	6307 20	Статическая прочность Функция запорного элемента Прочность запорного элемента Сопротивление коррозии	0,01 - 20 кН Работает / не работает 0,01 - 20 кН Обнаружены, на обнаружены
1569.	ГОСТ Р ЕН 813	Привязи для положения сидя	13.92.29.140	6307 20	Динамические характеристики Прочность при статической нагрузке	Выдержал/не выдержал 0,01 - 500 кН

1	2	3	4	5	6	7
1570. ГОСТ Р 55525		Стальные сборно-разборные стеллажи высотой до 16 м, предназначенные для хранения тарных и штучных грузов, обслуживаемые напольной штабелирующей техникой и эксплуатируемые в закрытых помещениях	31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.11.120 25.11.2	7308	Частичное и полное периодическое освидетельствование стеллажной системы, включающее: - соответствие параметрам; - идентификация поврежденных элементов; - общий анализ состояния; - статические испытания вертикальной нагрузкой; - момент затяжки болтовых соединений; - качество покрытий; - качество сварных соединений.	0,1 – 10000мм 0,01 - 500 кН 0,1 - 90Нм 2 – 300ммк
1571. СТО 44416204-010-2010 (ФГУ «ФЦС»)		Крепежные изделия строительные	25.94.11 25.94.12 25.94.13 25.94.14.110	-	Несущая способность крепежных изделий (вырыв): Единичные значения нагрузок, кН Среднее арифметическое значение результатов испытаний, оценка среднего квадратичного отклонения, Коэффициент вариации Расчетное сопротивление анкерного крепления и допускаемые нагрузки на анкер	0,1-25 кН 1-100 кН 1-600 кН - - - -
1572. ГОСТ 28347 п.3.5 п.3.8		Передвижные подмости с перемещаемым по высоте рабочим местом	-	-	Прочность при статической нагрузке	Выдержал / не выдержал Наличие / отсутствие деформации

1	2	3	4	5	6	7
1573.	РД 34.03.204 п.4.2	Грузоподъемные механизмы, приспособления и инструмент	—	—	Грузоподъемность Функциональные показатели	1 - 5000 кг Работает/не работает Выполняет/не выполняет
1574.	РД 34.03.204 п.4.3				Грузоподъемность Функциональные показатели	1 - 5000 кг Работает/не работает Выполняет/не выполняет
1575.	РД 34.03.204 п.4.4				Грузоподъемность Функциональные показатели	1 - 5000 кг Работает/не работает Выполняет/не выполняет
1576.	РД 34.03.204 п.4.5				Прочность при статической нагрузке	Выдержал / не выдержал Наличие / отсутствие деформации
1577.	РД 34.03.204 п.4.7				Прочность при статической нагрузке	Выдержал / не выдержал Наличие / отсутствие деформации
1578.	РД 34.03.204 п.4.8				Грузоподъемность Функциональные показатели	1 - 5000 кг Работает/не работает Выполняет/не выполняет
1579.	РД 34.03.204 п.5.1				Прочность при статической нагрузке	Выдержал / не выдержал Наличие / отсутствие деформации

1	2	3	4	5	6	7
1580. РД 34.03.204 п.5.2		Грузоподъемные механизмы, приспособления и инструмент	—	—	Прочность настила рабочей площадки. Сосредоточенная статическая нагрузка на горизонтальные элементы. Сосредоточенная статическая нагрузка на перильные ограждения.	Выдержал / не выдержал Наличие / отсутствие деформации
1581. ПОТ Р М-012-2000 п.2.2		Леса, подмости, лестницы, площадки, трапы, ограждения	—	—	Прочность настила рабочей площадки.	Выдержал / не выдержал Наличие / отсутствие деформации
1582. ПОТ Р М-012-2000 п.2.3					Сосредоточенная статическая нагрузка на горизонтальные элементы.	Выдержал / не выдержал Наличие / отсутствие деформации
1583. ПОТ Р М-012-2000 п.2.4					Сосредоточенная статическая нагрузка на перильные ограждения.	Выдержал / не выдержал Наличие / отсутствие деформации
1584. ПОТ Р М-012-2000 п.3.4		Тали, лебедки, полиспасты, блоки и др. устройства и грузозахватные приспособления			Функциональные показатели Грузоподъемность	Работает/не работает Выполняет/не выполняет

1	2	3	4	5	6	7
	Адрес места осуществления деятельности: Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д. 27, помещение VI					
1585.	ГОСТ 32546	Бумага и картон	17.12		Отбор проб	-
1586.	ГОСТ 13523	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон	17.12 17.21		Кондиционирование образцов	10-98% 5-105°C
1587.	ГОСТ 13525.8	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон	17.12 17.21	4811 4808	Абсолютное сопротивление продавливанию Относительное сопротивление продавливанию Индекс продавливания	1 - 5000 кПа - -
1588.	ГОСТ 12605 (ИСО 535)	Бумага и картон	17.12 17.21	4807 4808 4810	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (метод Кобба)	-
1589.	ГОСТ 1341 п.6.4	Растительный пергамент	17.12	4806	Относительное сопротивление продавливанию во влажном состоянии	1 - 5000 кПа
1590.	ГОСТ 9569 п.7.4	Бумага парафинированная	17.11	4810	сопротивление продавливанию	1 - 5000 кПа
1591.	ГОСТ 10711	Бумага и картон	17.12	4810	Разрушающее усилие при сжатии кольца (RCT)	0,1 - 10000Н
1592.	ГОСТ 13199	Волокнистые полуфабрикаты, бумага и картон	17.12 17.21	4808 4811	Масса продукции площадью 1м ²	0,025 - 5 кг/м ²
1593.	ГОСТ 27015 п.5	Бумага и картон	17.12	4808	Толщина	0,1 - 10 мм
1594.	ГОСТ 27015 п.6		17.21	4811	Плотность	-
1595.	ГОСТ 27015 п.7				Удельный объем	-
1596.	ГОСТ Р 52901 п.7.6	Гофрированный картон	17.21	4808	Профиль высоты гофров	0,1 - 10 мм
1597.	ГОСТ Р 52901 п.7.7				Размер гофров	0,1 - 10 мм
1598.	ГОСТ Р 53206 п. 6.4	Бумага для гофрирования	17.21	4805	Колебания значения массы продукции площадью 1м ²	-
1599.	ГОСТ Р ИСО 536	Бумага и картон	17.12 17.21	4808 4811	Масса продукции площадью 1м ²	0,5 - 5 кг/м ²
1600.	ГОСТ 20682	Бумага для гофрирования	17.12	4805	Сопротивления плоскостному сжатию гофрированного образца (CMT)	0,1 - 10 кН
1601.	ГОСТ ISO 287	Бумага и картон	17.12 17.21	4811	Влажность	-

1	2	3	4	5	6	7
1602.	ГОСТ 30435	Бумага и картон	17.12 17.21	4807 4808	Жесткость при изгибе статическими методами	-
1603.	ГОСТ Р 55529 п. 10.7	Спортивные объекты различного типа Ворота для мини- футбола/гандбола,	32.30.14 32.30.15 32.30.15.113	9506	Устойчивость к опрокидыванию, прочность ворот для мини-футбола /гандбола. Деформация, повреждения	Повреждено/ не повреждено
					Стабильность	Обнаружено/ не обнаружено
					Стабильность	Скользят/ не скользят
1604.	ГОСТ Р 55529 п. 10.8	Теннисные стойки	32.30.15.114		Устойчивость крепления теннисных стоек Натяжное устройство	Ослаблено/ не ослаблено
1605.	ГОСТ Р 55529 п. 10.9	Волейбольные стойки	32.30.15.115		Устойчивость крепления волейбольных стоек Запорный механизм натяжного устройства, натяжение сетки	Ослаблен/ не ослаблен
					Прогиб	0 - 80 мм Соответствует/ не соответствует
1606.	ГОСТ Р 55529 п. 10.10	Баскетбольный щит	32.30.15.111		Стабильность крепления кольца баскетбольного щита Деформация конструкции кольца и его крепления к щиту	Обнаружена/ не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
1607.	ГОСТ Р 55529 п.10.11	Гимнастические брусья	32.30.14.112	—	Устойчивость, прочность Прогиб гимнастических брусьев асимметричных и параллельных Изломы, трещины, дефекты	Устойчиво/ не устойчиво 0 – 60 мм Соответствует/ не соответствует Обнаружено/ не обнаружено
1608.	ГОСТ Р 55529 п.10.12	Перекладины (турники), шведские стенки			Устойчивость, прочность Прогиб турников и перекладин (в том числе шведских стенок) Изломы, трещины, дефекты	Устойчиво/ не устойчиво 0 -100 мм Соответствует/ не соответствует Обнаружено/ не обнаружено
1609.	ГОСТ Р 55529 п.10.13	Гимнастический конь			Устойчивость гимнастического коня	Потерян контакт/ не потерян контакт
1610.	ГОСТ Р 55529 п.10.14	Гимнастические кольца			Прочность закрепления гимнастических колец Изломы, нарушения, иные повреждения	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1611. ГОСТ Р 55673 Приложение А		Оборудование гимнастическое. Брусья асимметричные.	32.30.14.112	9506	Устойчивость конструкции брусьев при горизонтальном нагружении; прочность при вертикальном нагружении; прогиб жерди при вертикальном нагружении: повреждения, в т.ч. трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабления соединений и связей	Обнаружены/ не обнаружены
1612. ГОСТ Р 55674 Приложение А		Оборудование гимнастическое. Брусья комбинированные асимметричные и параллельные брусья.	32.30.14.112	9506	Устойчивость конструкции брусьев при горизонтальном нагружении; прочность при вертикальном нагружении; прогиб жерди при вертикальном нагружении: повреждения, в т.ч. трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабления соединений и связей	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1613. ГОСТ Р 55675 Приложение А	Оборудование гимнастическое. Перекладины.	32.30.14.112	9506	Устойчивость перекладины при горизонтальном нагружении; прочность перекладины при вертикальном нагружении; наличие остаточного прогиба перекладины при вертикальном нагружении	Обнаружены/ не обнаружены	
1614. ГОСТ Р 55676 Приложение А п. А1, п. А2	Оборудование гимнастическое. Устройства гимнастические для опорных прыжков	32.30.14.112	9506	Устойчивость при горизонтальном нагружении прочность оборудования в целом повреждения, в т.ч. трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабления соединений и связей	Обнаружены/ не обнаружены	

1	2	3	4	5	6	7
1615. ГОСТ Р 55678 Приложение А	Оборудование детских спортивных площадок. Перекладины	32.30.14.112	9506	Устойчивость перекладины при горизонтальном нагружении; остаточный прогиб перекладины при вертикальном нагружении; несущая способность перекладины при вертикальном нагружении	повреждения, в т.ч. трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабления соединений и связей	Обнаружены/ не обнаружены
1616. ГОСТ Р 55678 Приложение Б п. Б1, п. Б2, п.Б3	Параллельные бруссы	-	-	Устойчивость конструкции при горизонтальном нагружении; прочность при вертикальном нагружении; прогиб жерди при вертикальном нагружении	повреждения, в т.ч. трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабления соединений и связей	Обнаружены/ не обнаружены
1617. ГОСТ Р 55678 Приложение В	Кольца	-	-	Прочность закрепления гимнастических колец	повреждения, в т.ч. трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабления соединений и связей	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1618. ГОСТ Р 55678 Приложение Г	Бревно	32.30.14.112	-	Прогиб бревна при вертикальном нагружении; прочность при вертикальном нагружении	повреждения, в т.ч. трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабления соединений и связей	Обнаружены/ не обнаружены
1619. ГОСТ Р 55678 Приложение Д	Оборудование для лазания	32.30.14.112	-	Прочность перекладин и опор; прочность соединений перекладин и опор; прочность установки оборудования	повреждения, в т.ч. трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабления соединений и связей	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1620.	ГОСТ Р 55678 Приложение Ж	Баскетбольные щиты	32.30.15.111	-	Визуальный осмотр кольца Испытания кольца с амортизатором: - поломки - остаточная деформация Испытания жестко закрепленного кольца - поломки - остаточная деформация Испытания на прочность; устойчивость повреждения, в т.ч. трещины, поломки, чрезмерные остаточные деформации, ослабления соединений и связей	Воздействует/ не воздействует Обнаружены/ не обнаружены 0 – 10 мм Соответствует/ не соответствует Обнаружены/ не обнаружены 0 – 10 мм Соответствует/ не соответствует Обнаружены/ не обнаружены
1621.	ГОСТ Р 53254 п.п. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения кровли	25.11.2	7308	Испытания и ежегодное обследование наружных пожарных лестниц и ограждений кровли	Соответствует / не соответствует
1622.	ГОСТ Р 53254 п. 7.2				Визуальный осмотр после испытаний	Выдержано / не выдержано
1623.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.5				Основные размеры конструкций	0,1-10000 мм 0-220 град

1	2	3	4	5	6	7
1624.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.6	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения кровли	25.11.2	7308	Размещение и монтаж конструкций	Соответствует / не соответствует
1625.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.7				Качество сварных швов	Наличие / отсутствие дефектов, их описание
1626.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.8				Качество защитных покрытий	Соответствует / не соответствует
1627.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.9				Прочность ступеней	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности
1628.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.10				Прочность балки крепления к стене	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности
1629.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.11				Прочность лестничного марша	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности конструкции
1630.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.12				Прочность площадок	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности конструкции

1	2	3	4	5	6	7
1631.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.13	Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыши	25.11.2	7308	Прочность ограждения вертикальной лестницы	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности конструкции
1632.	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.14				Прочность ограждений марша и площадки маршевых лестниц	Наличие / отсутствие остаточной деформации и нарушения целостности конструкции



Генеральный директор
АО «ЦС «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»

Ю.П. Гордеев

Руководитель ИЦ «Композит-Тест»

И.В. Крайнева