

21.12.2020
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательный центр нефти и нефтепродуктов Акционерного общества "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"

наименование испытательной лаборатории (центра)

- 1. 446029, Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, 1, Центральная заводская лаборатория**
2. 446029, Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, 1, Нежилое здание (бытовые помещения)

адрес мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1. 446029, Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, 1, Центральная заводская лаборатория						
1	ГОСТ 33	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.113	2710 19 680 9	Вязкость кинематическая	(2000-20000) мм ² /с
		Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.42.190	2710 19 640 1 2710 19 660 1		
		Нефть	06.10.10.200	2710		(300-20000) мм ² /с
2	ГОСТ 1461	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.120	2710 19 210 0	Зольность	(0,2-1,0) % масс.
		Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 290 0 2710 19 424 0		
		Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 480 0		
		Топливо судовое дистиллятное	19.20.21.430	2710 19 480 0		

2	ГОСТ 1461	Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Зольность	(0,2-1,0) % масс.
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.113	2710 19 680 9		
3	ГОСТ 1567	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация фактических смол	(10,0-20,0) мг/100см ³
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.120	2710 19 210 0		
4	ГОСТ 2070	Бензин прямогонный	19.20.21.600	2710 12 110 9	Йодное число	(30,0-50,0) гJ ₂ /100г
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.120	2710 19 210 0		
		Топливо дизельное	-	-		
		Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 480 0		
5	ГОСТ 2477	Нефть	06.10.10.200	2710	Массовая доля воды	(6-10) %
		Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 480 0		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.113	2710 19 680 9		
		Топливо судовое дистиллятное	19.20.21.430	2710 19 480 0		
		Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Битумы нефтяные строительные	19.20.42.124	2713 20 000 0		
		Битумы нефтяные кровельные	19.20.42.123	2713 20 000 0		
		Сырьё для производства нефтяных вязких дорожных битумов	19.20.42.190	2713 20 000 0 2713 90 900 0		

6	ГОСТ 4333	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.113	2710 19 680 9	Температура вспышки в открытом тигле	(300-360) °С
		Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20.42.121	2713 20 000 0		
		Битумы нефтяные строительные	19.20.42.124	2713 20 000 0		
		Битумы нефтяные кровельные	19.20.42.123	2713 20 000 0		
		Сырьё для производства нефтяных вязких дорожных битумов	19.20.42.190	2713 20 000 0 2713 90 900 0		
7	ГОСТ 5985	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.120	2710 19 210 0	Кислотность	(6-10,0) мг КОН/100см ³
		Бензин газовый стабильный	19.20.23.122	2710 12 900 8 2710 12 250 9		
		Топливо дизельное	-	-		
8	ГОСТ 17323	Бензин прямогонный	19.20.21.600	2710 12 110 9	Массовая доля меркаптановой серы	(0,1-1,0) %
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.120	2710 19 210 0		
		Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 480 0		
		Топливо дизельное	-	-		
9	ГОСТ 19932	Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 480 0	Коксуемость	(20-30,0) % масс.
		Топливо дизельное	19.20.21.315	2710 19 421 0		
			19.20.21.325	2710 19 290 0		
			19.20.21.345	2710 19 424 0		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.42.190	2710 19 640 1 2710 19 660 1		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.113	2710 19 680 9		(0,01-30,0) % масс.
10	ГОСТ 21534, метод А	Нефть	06.10.10.200	2710	Массовая концентрация хлористых солей	(1000-10000) мг/дм ³

11	ГОСТ 28828	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация свинца	(0,005-3,0) г/дм ³
12	ГОСТ 32392	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 290 0 2710 19 424 0	Коксуемость	(20,0-30,0) % масс.
		Топливо судовое дистиллятное	19.20.21.430	2710 19 480 0		(0,10-30,0) % масс.
		Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.113	2710 19 680 9		
13	ГОСТ 32404	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация фактических смол	(10,0-50,0) мг/100см ³
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.120	2710 19 210 0		
14	ГОСТ 32507, (метод Б)	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля бензола	(4-6) %
15	ГОСТ 32515	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля монометиланилина (N-метиланилина)	(1,0-5,0) %
16	ГОСТ 33141	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20.42.121	2713 20 000 0	Температура вспышки в открытом тигле	(300-350) °С
17	ГОСТ 33142	Битумы нефтяные дорожные вязкие	19.20.42.121	2713 20 000 0	Температура размягчения	(30-40) °С
18	ГОСТ Р 51925	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация марганца	(10-40) мг /дм ³
19	ГОСТ Р 52063	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля углеводородов: ароматических олефиновых	(5-99) % (0,3-55) %
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.120	2710 19 210 0	Объемная доля ароматических углеводородов	(5-99) %

на 9 листах, лист 5

20	ГОСТ Р 52332	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.120	2710 19 210 0	Температура замерзания	((-80) - 20) °C
21	ГОСТ Р 52714, (метод Б)	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля бензола	(4-6) %
					Объемная доля оксигенатов	(1-45) %
22	ГОСТ Р 54323	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля монометиланилина (N-метиланилина)	(1,0-5,0) %
23	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 290 0 2710 19 424 0	Окислительная стабильность	(40-50) г/м ³
		Топливо судовое дистиллятное	19.20.21.430	2710 19 480 0		
24	ГОСТ Р ЕН ИСО 20846	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация серы	(3-500) мг/кг
		Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 290 0 2710 19 424 0		
25	ГОСТ Р ЕН 12177	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля бензола	(4-6) %
26	ГОСТ Р ЕН 13016-1	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Давление насыщенных паров	(9-106,6) кПа
27	ГОСТ ЕН 12177	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля бензола	(4-6) %
28	ГОСТ ISO 3733	Топливо судовое дистиллятное	19.20.21.430	2710 19 480 0	Содержание воды	(6-25) %
		Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		


29	ГОСТ ISO 20846	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Концентрация серы	(300-500) мг/кг
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.120	2710 19 210 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 290 0 2710 19 424 0		
30	ASTM D 92	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.113	2710 19 680 9	Температура вспышки в открытом тигле	(300-360) °C
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.42.190	2710 19 640 1 2710 19 660 1		
		Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
31	ASTM D 445	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.120	2710 19 210 0	Вязкость кинематическая	(2000-300000) мм ² /с
		Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 290 0 2710 19 424 0		
		Топливо судовое дистиллятное	19.20.21.430	2710 19 480 0		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.113	2710 19 680 9		
		Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.42.190	2710 19 640 1 2710 19 660 1		(2000-20000) мм ² /с

32	ASTM D 1500	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.113	2710 19 680 9	Цвет	(0,5-1) ед.
		Топливо судовое дистиллятное	19.20.21.430	2710 19 480 0		
		Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
33	ISO 3987	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.113	2710 19 680 9	Массовая доля сульфатированной золы	(0,2-1,0) %
		Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
34	ISO 6293-2	Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.113	2710 19 680 9	Число омыления	(100-200) мг КОН/г
		Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
35	ISO 10370	Топливо судовое дистиллятное	19.20.21.430	2710 19 480 0	Коксуемость	(20-30,0) % масс.
		Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.113	2710 19 680 9		
36	ISO 12205	Топливо судовое дистиллятное	19.20.21.430	2710 19 480 0	Окислительная стабильность	(40-50) г/м ³

37	EN ISO 10370	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 290 0 2710 19 424 0	Коксуемость	(20,0-30,0) % масс.
		Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.42.190	2710 19 640 1 2710 19 660 1		
38	EN 12662	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 290 0 2710 19 424 0	Общее загрязнение	(0-12) мг/кг (30-500) мг/кг
39	СТБ EN 12916	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.120	2710 19 210 0	Массовая доля ароматических углеводородов	(7-42) %
40	СТБ EN 13132	Бензины автомобильные	19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 413 0 2710 12 450 0	Объемная доля оксигенатов	(0,17-15) %
41	ГОСТ 2517	Нефть	06.10.10.200	2710	Отбор проб	-
42	ГОСТ 14921	Газы углеводородные сжиженные	19.20.31	2711 12 970 0	Отбор проб	-
		Фракция широкая легких углеводородов	19.20.32	2711 19 000 0		
		Фракция бутан-бутиленовая	19.20.31	2711 13 970 0		
43	ГОСТ Р 52659	Бензины	19.20.21.600 19.20.21.125 19.20.21.135	2710 12 110 9 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 900 8 2710 12 250 9	Отбор проб	-
		Топливо для реактивных двигателей	19.20.25.120	2710 19 210 0		
		Фракция бензолсодержащая	19.20.23.190	2710 12 900 8		
		Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.325 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 290 0 2710 19 424 0		
		Топливо маловязкое судовое	19.20.21.430 19.20.21.440	2710 19 480 0		
		Топливо судовое дистиллятное	19.20.21.430	2710 19 480 0		

43	ГОСТ Р 52659				Отбор проб	-
		Топливо судовое дистиллятное	19.20.21.430	2710 19 480 0		
		Топливо судовое остаточное	19.20.21.430	2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.113	2710 19 680 9		
		Сырьё для производства нефтяных вязких дорожных битумов	19.20.42.190	2713 20 000 0 2713 90 900 0		
2. 446029, Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, 1, Нежилое здание (бытовые помещения)						
44	ГОСТ 2184, п. 7.3	Кислота серная техническая	20.13.24.122	2807 00 000 1	Массовая доля моногидрата	(1-73) %
	ГОСТ 2184, п. 7.1				Отбор проб	-

Генеральный директор
Акционерного общества
«Сызранский нефтеперерабатывающий завод»



подпись

И.В. Кулаков