

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

инициалы, фамилия

подпись

22 АПР 2019 Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.27ЛФ25

от « 20 » Г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерно-консультационный центр «Диагностика и экспертиза»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 629303, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная коммунальная зона, 23

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п. В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 п. В.2.2, 2.3, 3.4 п. 7 п. 7 п. В.2.3 п. В.2.2, 4.2, 4.4 п. В.2.2, 4.5 п. В.4.5 п. В.4.5 п. В.2.4.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Освещенность Время Напряжение Сопротивление Ожидаемая сила тока Усилие, необходимое для предотвращения закрывания дверей шахты и кабины.	(0-25) м/с ² (0,10- 33,30) м/с (0-70000) мм (0-180) ⁰ (0-100) % (-10 - +60) °С (1-200000) лк (0,2-1800) с (0-600) В (0-110) ГОм (0,058-40,0) кА (0,1-50) кН



1	2	3	4	5	6	7
	п. В.2.4.1 п. В.2.4 п. В.2.2, 2.3. п. В.2.2, 2.3, 4 п. В.1, 2.1 п. В.4 п. В.2.4, 3				Уровень звука Барометрическое давление Механические опасности Состояние оборудования лифта Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия Испытания лифта Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	(35 - 85) дБА (610-790) мм рт.ст. наличие/ отсутствие соответствует/ не соответствует/ соответствует/ не соответствует/ соответствует/ не соответствует/ соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5 п.В.4.1.1, 4.2.1,4.2.5 п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2 п. В.1 п.7 п.7 п. В.1, 4.2.5 п. В.1, 3.1.2, 3.1.3 п. В.1, 3.1.4 п. В.3.1.4 п. В.3.1.4 п. В.2.4.1 п. В.2.4.1 п. В.2.4 п. В.1 п. В.1, 3 п. 5.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Освещенность Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Величина наружных и внутренних углов Время Напряжение Сопротивление Ожидаемая сила тока Усилие, необходимое для предотвращения закрывания дверей шахты и кабины. Уровень звука Барометрическое давление Механические опасности Состояние оборудования лифта Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	(0-25) м/с² (0,10- 33,30) м/с (0-70000) мм наличие/ отсутствие (0-100) % (-10 - +60) °С (0-180)⁰ (0-1800) с (0-600) В (0-110) ГОм (0,058-40,0) кА (0,1-50) кН (35 - 85) дБА (610-790) мм рт.ст. наличие/ отсутствие соответствует/ не соответствует/ соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. В.2, 4				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/не соответствует
	п. В.3				Испытания лифта	соответствует/не соответствует



Генеральный директор

С.В. Разволяев

подпись уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица

