


3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

07 1118

Приложение к
аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.21ЛТ68
от "8" октября 2015 г.
на 46 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр открытого акционерного общества «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (ОАО «ИНПЦ ТЛП»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

119071 г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 12, стр. 2

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53031	Волокно хлопковое	13.10.25 01.16.11	5201 00 5202 00 5203 00	Удельная разрывная нагрузка	(18,0–42,5), гс/текс
					Микронейр	
					Верхняя средняя длина	(2,0 – 7,0 (23,8 – 34,9), мм
2	ГОСТ Р 53553				Массовая доля пороков и сорных примесей	(0-100), %
3	ГОСТ Р 53551				Коэффициент зрелости волокна	0-5

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ Р 53552				Удельная разрывная нагрузка	(не установлен), сН/текс
5	ГОСТ Р 53235				Линейная плотность волокна, Микронеір	(0,120-0,250), мтекс 2,0 – 7,0
6	ГОСТ Р 53232				Длина волокна	(21,6-40,2), мм
7	ГОСТ Р 53233				Влажность волокна	(1-98), %
8	ГОСТ Р 53030				Бактериально-грибковое заражение Клейкость	Степени: «отсутствует», «слабая», «средняя», «сильная» Степени: «слабая», «средняя», «сильная»
9	ГОСТ Р 53224				Тип волокна Сорт Класс волокна	1-7 1-5 Высший, Хороший, Средний, Обычный, Сорный
10	ГОСТ Р 53234				Цвет и внешний вид	Сорт: 1-5
11	ГОСТ Р 53236	Линт хлопковый	13.10.92	1404 20	Отбор проб	не установлен
12	ГОСТ 3818.0				Тип Сорт	1-3 1-4
13	ГОСТ 3818.1				Отбор проб Влажность Содержание сорных примесей Массовая доля целых семян Длина	не установлен (1-98), % (0-50), % (0-30), % (1-5), мм
14	ГОСТ 25133	Лубяные волокна	13.10.29	5301 5302 5303	Фактическая влажность	(1– 98), %

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ 9394	Короткое волокно льна	13.10.29	5301	Сорные примеси	(0– 98), %
16	ГОСТ Р 53483	Льняное суровое модифицированное волокно	13.10.29	5301	Содержание волокон по классам длин Фактическая влажность Линейная плотность волокна Массовая доля костры и сорных примесей	(не установлен), % (0– 98), % (0,5 – 5), текс (0– 98), %
17	ГОСТ 5679	Вата одежная и мебельная	13.99.19.113 13.99.19.112	5601	Отбор проб Массовая доля сора и неразработанных скоплений волокна Плотность массы Упругость	не установлен (0– 98), % (не установлен), кг/м ³ (0-100), %
18	ГОСТ 5556	Вата медицинская гигроскопическая	13.99.19.111	3005	Отбор проб Влажность Содержание плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков Содержание коротких волокон и хлопковой пыли Засоренность Содержание жировых и воскообразных веществ Поглотительная способность Капиллярность Реакция водной вытяжки Массовая доля хлористых солей Массовая доля сернокислых солей Массовая доля кальциевых солей Содержание восстанавливающих	не установлен (0– 100), % (0– 50), % (0– 50), % (0– 50), % (0– 10), % (0-50), г (0-150), мм Нейтральная, кислотная, щелочная (0– 10), % (0– 10), % (0– 10), % (0– 10), %

1	2	3	4	5	6	7
					веществ	
19	ГОСТ 20269	Шерсть немытая и мытая однородная и очищенная органическими растворителями	13.10.22 01.45.30 10.11.41	5101 5105	Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве	(1 – 500) гс (0– 200), %
20	ГОСТ 6614	Шерсть полутонкая и полугрубая однородная мытая сортированная	13.10.24	5101 5105	Вид	Полутонкая, полугрубая, гребенная, аппаратная
21	ГОСТ 17514 п. 2	Шерсть немытая и мытая всех видов	13.10.22 13.10.24 01.45.30 10.11.41	5101 5105	Тонина	(10-50), мкр
22	ГОСТ 20270	Натуральная сортированная мытая, очищенная шерсть	13.10.24	5101	Содержание подстриги и перхоти Массовая доля растительных примесей	(0– 10), % (0– 50), %
23	ГОСТ 28491	Шерсть немытая овечья, подготовленная с отделением частей руна	13.10.22	5101 5105	Массовая доля растительных примесей Средняя длина Содержание подстриги Характеристика шерсти	(0– 50), % (10-150), мм (0– 50), % не установлен
24	ГОСТ 13411	Химические волокно и жгут	20.60.11 20.60.21	5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507	Число извитков на 1 см Степень извитости	1 и более (0– 100), %
25	ГОСТ 10213.0	Волокно штапельное и жгут	20.60.11	5501	Отбор проб	не установлен

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ 10213.1	химические	20.60.21	5502	Линейная плотность волокна	(не установлен), мтекс
27	ГОСТ 10213.2			5503	Разрывная нагрузка в сухом и мокром состоянии Удлинение при разрыве в сухом и мокром состоянии	(не установлен), мН
				5504		(не установлен), %
				5505		(не установлен), %
				5506		(не установлен), %
				5507		(не установлен), %
28	ГОСТ 10213.3				Влажность кондиционная	(0-98), %
					Влажность фактическая	(0-98), %
29	ГОСТ 10213.4				Фактическая длина волокна	(5-200), мм
					Отклонение фактической длины от номинальной	(±10), %
					Содержание длинных волокон	(0-100), %
30	ГОСТ 10213.5				Количество пороков	(0-98), %
31	ГОСТ 16009	Волокно штапельное и жгут химические	20.60.11 20.60.21	5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507	Разрывная нагрузка при разрыве петель Удельную разрывную нагрузку при разрыве петель Коэффициент сохранения разрывной нагрузки в петле	(не установлен), мН (не установлен), мН/текс (0-98), %
32	ГОСТ 29332	Химические нити, штапельные волокна, жгут	20.60.11 20.60.21	5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507	Массовая доля замасливателя	(0,1-4,5), %
33	ГОСТ 22496	Синтетические волокна и нити	20.60.1	5501 5503 5505	Белизна	(0-100), %

1	2	3	4	5	6	7
				5506		
34	ГОСТ 22227	Химическое штапельное волокно и жгут	20.60.11 20.60.21	5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507	Удельное электрическое сопротивление волокна	$(10^2 - 10^{13})$, Ом
35	ГОСТ 6904	Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая для ткацкого производства	13.10.6	5205	Сорт Показатель качества Класс	высший, первый, второй, третий 0,5 до не установлен А, Б, В
36	ГОСТ 6611.1	Нити текстильные: пряжа одиночная и крученая из натуральных, химических волокон и смешанную; жгуты нетекстирированные; химические	13.10.4 13.10.5 13.10.6 13.10.7 13.10.8	5005 5006 5106-5110 5205 5206	Линейная плотность пряжи	(4-200), текс
37	ГОСТ 6611.2	нити (монопилиты, комплексные, крученые комплексные, крученые комбинированные); неоднородные нити и нити шелка-сырца	20.60.1 20.60.2	5207 5509 5510 5511 5306 5307 5308 5606	Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве	(не установлен), Н (не установлен), %
38	ГОСТ 6611.3	Пряжа (одиночная и крученая) из натуральных, химических волокон и смешанная; нити (комплексные, крученые комплексные, крученые комбинированные) натуральные, химические и неоднородные	13.10.4 13.10.5 13.10.6 13.10.7 13.10.8 20.60.1 20.60.2	5005 5006 5106-5110 5205-5207 5509 5510 5511	Число кручений Укрутка Направление крутки нитей Число элементарных нитей в комплексной нити Коэффициент крутки	(не установлен), кр/м (не установлен) Z, S (не установлен) 20-52

1	2	3	4	5	6	7
		однокруточные и многокруточные		5306 5307 5308 5606		
39	ГОСТ 6611.4	Текстильные нити	13.10.4 13.10.5 13.10.6 13.10.7 13.10.8 20.60.1 20.60.2	5005 5006 5106-5110 5205 5206 5207 5509 5510 5511 5306 5307 5308 5606	Влажность	(0-50), %
40	ГОСТ 28401	Химические комплексные и крученые комплексные нити, мононити; чистошерстяная и полушерстяная одиночная и крученая аппаратная и гребенная; пряжа из химических волокон и из смесей химических волокон с натуральными; высокообъемная пряжа из химических волокон и полушерстяная	13.10.4 13.10.5 13.10.6 13.10.7 13.10.8 20.60.1 20.60.2	5005 5006 5106-5110 5205 5206 5207 5509 5510 5511 5306 5307 5308 5606	Линейная усадка	(не установлен), %
41	ГОСТ 28753.1	Нитки швейные	13.10.62 13.10.85	5204 5401 5508	Неравновесность	(не установлен), число витков в сукрутинe на 1м

1	2	3	4	5	6	7
42	ГОСТ 28753.2	Нити текстильные	13.10.4 13.10.5 13.10.6 13.10.7 13.10.8	5005 5006 5106-5110 5205 5206 5207 5509 5510 5511 5306 5307 5308 5606	Неравновесность	(не установлен), число витков в сукрутинe на 1м
43	ГОСТ 28554 п. 1.1.4	Трикотажное полотно	13.91.1	6001-6006	Группа растяжимости	1, 2, 3
44	ГОСТ 10681	Материалы текстильные	13.10	5002	Климатические условия -температура -влажность	(0-38), °C (0-99), %
45	ГОСТ Р ИСО 139		13.20	5004-5007		
			13.90	5101-5113		
			14.10	5201-5212		
46	СТБ ISO 139		14.30	5301-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5603 5606-5609 5701-5705 5801-5806 5808 5811 5902-5903 5905-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217		

1	2	3	4	5	6	7
				6301-6307 6501-6507		
47	ГОСТ Р 51293	Материалы текстильные, кожевенные материалы, обувь, кожгалантерея	13.10 13.20 13.90 14.10 14.30 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.51	4104 4105 4106 4107 4112 4113 4114 5002 5004-5007 5101-5113 5201-5212 5301-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5603 5606-5609 5701-5705 5801-5806 5808 5811 5902-5903 5905-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6501-6507	Идентификация продукции, качественная оценка	-

1	2	3	4	5	6	7
48	ГОСТ 9733.0	Материалы текстильные	13.10	5002	Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям	-
49	ГОСТ 9733.4		13.20	5004-5007	Устойчивость окраски к стирке	(1-5), балл
50	ГОСТ 9733.5		13.90	5101-5113		
51	ГОСТ 9733.6		14.10	5201-5212	Устойчивость окраски к «поту»	(1-5), балл
52	ГОСТ 9733.7		14.30	5301-5311		
53	ГОСТ 9733.9			5401-5408	Устойчивость окраски к глажению	(1-5), балл
54	ГОСТ 9733.13			5501-5516		
55	ГОСТ 9733.27			5601-5603	Устойчивость окраски к морской воде	(1-5), балл
				5606-5609		
				5701-5705	Устойчивость окраски к органическим растворителям	(1-5), балл
				5801-5806		
				5808	Устойчивость окраски к трению	(1-5), балл
				5811		
				5902-5903	Подготовка проб	-
				5905-5911		
				6001-6006	Устойчивость окраски к стирке	(1-5), балл
				6101-6117		
				6201-6217	Устойчивость окраски к трению	(1-5), балл
				6301-6307		
				6501-6507		
56	ГОСТ 7913 п. 2.2 п. 2.4 п. 2.6	Ткани и штучные изделия, вырабатываемые из хлопчатобумажной и смешанной пряжи, а также из хлопчатобумажной основы и утка из искусственных комплексных нитей или вискозной пряжи	13.20.1	5208-5212	Подготовка проб Устойчивость окраски к стирке Устойчивость окраски к трению	- (1-5), балл (1-5), балл
			13.20.2	5407		
			13.20.3	5408		
57	ГОСТ ISO 105-A01	Материалы текстильные	13.10	5004-5007	Общие требования к проведению испытаний	-
			13.20	5101-5113		
			13.90	5201-5212		

1	2	3	4	5	6	7
58	ГОСТ Р ИСО 105-J01	Материалы текстильные	14.10 14.30	5301-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5603 5606-5609 5701-5705 5801-5806 5808 5811 5902-5903 5905-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6501-6507	Общие требования к инструментальному методу измерения цвета поверхности	-
59	ГОСТ Р ИСО 105-A05	Материалы текстильные		Оценка изменения окраски для определения баллов по серой шкале	(1-5), балл	
60	ГОСТ ИСО 105-A04	Материалы текстильные		Оценка степени закрашивания тканей	(1-5), балл	
61	ГОСТ ИСО 105-X12	Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски.		Устойчивость окраски к трению	(1-5), балл	
62	ГОСТ Р ИСО 105-F	Материалы текстильные		Технические требования к смежным тканям	-	
63	ГОСТ ИСО 105-A01	Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски		Общие требования к проведению испытаний	-	
64	СТБ ISO 105-E01	Материалы текстильные		Устойчивость окраски к воздействию воды	(1-5), балл	
65	ГОСТ Р ИСО 105-E02	Материалы текстильные		Устойчивость окраски к морской воде	(1-5), балл	
66	ГОСТ Р ИСО 1833-1	Материалы текстильные. Количественный химический анализ.	13.10 13.20 13.90 14.10 14.30	5002 5004-5007 5101-5113 5201-5212 5301-5311 5401-5408 5501-5516	Массовая доля сырья	(0-100), %

1	2	3	4	5	6	7
				5601-5603 5606-5609 5701-5705 5801-5806 5808 5811 5902-5903 5905-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6501-6507		
66	ГОСТ 11027 п. 5.9 п.5.10	Махровые и вафельные ткани и штучные изделия	13.20.20 13.20.42 13.20.43 13.92.29	5208-5212 5802 630260000	Капиллярность Водопоглощение	(0-300), мм (0-1000), %
67	ГОСТ 3816 (ИСО 811)	Тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно- галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов	13.20.1- 13.20.5 13.91.1 13.92.1 13.92.2 13.95.1 13.99.1	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 5603 5702-5705 5801-5806 5811 5902-5903 5905 5907 5911 6001-6006 6101-6117	Влажность Гигроскопичность Капиллярность Водопоглощение Влагоотдача	(0-99), % (0-99), % (0-300), мм (0-1000), % (0-100), %

1	2	3	4	5	6	7
				6201-6217 6301-6307 6501-6507		
68	ГОСТ 30292 (ИСО 4920) п. 7.10	Текстильные полотна с водоотталкивающей пропиткой или пленочным покрытием	13.20.2 13.20.3 13.92.13 13.92.22 13.96.14 14.12.1 14.12.2 14.12.3 14.13.2 14.13.3 14.9.2 14.19.4	5208 5209 5210 5211 5212 5309 5407 5408 5512-5516	Водоотталкивание	(0 – 100), у.е.
69	ГОСТ 12088	Бытовые ткани, ткани военного назначения, для спецодежды технические и специального назначения, трикотажные и нетканые полотна, войлок, искусственный мех, дублированные материалы и изделия из них	13.20.1 13.20.2 13.20.3 13.20.4 13.20.5 13.91 13.92 13.95 13.96.14 13.96.15 13.96.16 13.99.13	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 5603 5702-5705 5801-5806 5811 5902-5903 5905 5907 5911	Воздухопроницаемость	(0,5–2000), дм ³ /м ² *с

1	2	3	4	5	6	7
				6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6501-6507		
70	ГОСТ 16166-80 п. 3.9 п. 3.10	Ткани полушерстяные для кислотозащитной спецодежды	13.20.12	5111 5112 5113	Кислотопроницаемость Кислотостойкость (уменьшение разрывной нагрузки)	кислотонепроницаемая/ кислотопроницаемая (0-50), %
71	ГОСТ 15967	Ткани льняные и полульняные для спецодежды	13.20.13	5309	Стойкость к истиранию	от 1 до «неустановлен», цикл
72	ГОСТ 18976	Готовые хлопчатобумажные, льняные, шелковые, из химических волокон и нитей, смешанные и неоднородные ткани	13.20.1 13.20.2 13.20.3	5007 5111-5113 5208-5212 5309 5407 5408 5512-5516	Стойкость к истиранию	от 1 до «неустановлен», цикл
73	ГОСТ 9913 п. 4.4 п. 4.7	Готовые чистошерстяные и полушерстяные ткани и одеяла, нетканые полотна	13.20.12 13.92.11	5111 5112 5113 6301 20	Стойкость ворсовой поверхности к истиранию Стойкость к пиллингообразованию	от 1 до «неустановлен», цикл от 1 до «неустановлен», цикл
74	ГОСТ 29104.17	Технические ткани	13.20.12 13.20.13 13.20.2 13.20.3	5111 5112 5113 5208-5212 5309 5407 5408 5512-5516	Стойкость к истиранию по плоскости	от 1 до «неустановлен», цикл

1	2	3	4	5	6	7
75	ГОСТ 31410 п. 3.6	Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия	14.39.10	6101 6103 6105	Линейные измерения	от 1 до «не установлен», см
76	ГОСТ 31409	Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия	14.39.10	6102 6104 6106	Линейные измерения	от 1 до «не установлен», см
77	ГОСТ 19616	Ткани чистошерстяные, шерстяные, полушерстяные, шелковые и полупелковые, трикотажные полотна, вырабатываемые из химических и натуральных нитей и пряжи и их сочетаний, и мех искусственный трикотажный	13.20.12 13.20.11 13.20.3 13.91.11 13.91.19	5111 5112 5113 5408 5512-5516	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	от 1 до «не установлен», Ом
78	ГОСТ 29104.20	Ткани технические	13.20.1 13.20.2 13.20.3	5111-5113 5208-5212 5309 5407 5408 5512-5516	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	от 1 до «не установлен», Ом
79	МУК 4.1/4.3.1485-03	Полотна текстильные	13.20.11 13.20.12 13.20.13 13.20.19 13.20.20 13.20.4 13.91. 13.95.1	5007 5111-5113 5208-5212 5407 5408 5512-5516 5804 62 5806 6301-6308 5309 5801	Уровень напряженности электростатического поля	(0,3 – 180), кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
				5802 6505		
80	ГОСТ Р 50276 (ИСО 9863)	Полотна нетканые геотекстильные	13.95.10	5603	Толщина	(0,5 – 20), мм
81	ГОСТ 14326	Ткани готовые	13.20.1 13.20.2 13.20.3 13.20.4	5007 5111-5113 5309 5407 5408 5512-5516 5903 6201-6211 6301 6302	Пиллингуемость	(не установлен), число пиллей
82	ГОСТ Р 53226 п. 6	Полотна нетканые	13.95.1	5603	Прочность при продавливании шариком	(0,1 – 2,5), кН
83	ГОСТ 29104.8	Технические ткани	13.20.1 13.20.2 13.20.3	5111 5112 5113 5208-5212 5309 5407 5408 5512-5516	Прочность при продавливании шариком	(0,1 - 2,5), кН
84	ГОСТ 3811	Суровые и готовые ткани, нетканые полотна и штучные изделия из волокон и нитей всех видов	13.20.11 13.20.12 13.20.13 13.20.19 13.20.20 13.20.4 13.91.	5111 5112 5113 5208-5212 5309 5407 5408	Поверхностная плотность Линейные размеры	(не установлен), г/м ² (не установлен), см

1	2	3	4	5	6	7
			13.95.1	5512-5516		
85	ГОСТ 8847	Отделанные трикотажные полотна и искусственный трикотажный мех бытового и технического назначения из всех видов пряжи и нитей	13.91	4304 6001-6006	Разрывная нагрузка при продавливании шариком Стрела прогиба Разрывное удлинение Разрывная нагрузка Растяжимость Остаточная деформация при растяжении Относительное удлинение	(0,1 – 2,5) кН (5 – 31), мм (10,7 - 333,5), % (1-10000), Н (0,05-10,45), кг (не установлен), % (не установлен), %
86	ГОСТ 23351	Махровые ткани и полотна	13.20.4 13.91.11	5802 5208-5212 5407-5408 5512-5516 6001	Прочность закрепления петельных нитей	(не установлен), сН
87	ГОСТ Р 50277	Материалы нетканые геотекстильные	13.95.1	5602 5603	Поверхностная плотность	(не установлен), г/м ²
88	ГОСТ 15902.2 п. 4.13 п. 4.3	Полотна нетканые	13.95.1	5602 5603	Неровнота по массе Плотность прошива	(0-100), % (не установлен), количество проколов
89	ГОСТ 15902.3	Полотна нетканые	13.95.1	5602 5603	Разрывная нагрузка Удлинение Раздирающая нагрузка	(не установлен), Н (не установлен), % (не установлен), Н
90	ГОСТ 19204	Ткани, нетканые полотна и штучные изделия из волокон всех видов, кроме шерстяных и полшерстяных	13.20.1 13.20.2 13.20.3 13.20.4 13.92.12 13.95.1 13.99.1	5007 5208-5212 5309 5407-5408 5512-5516	Несминаемость	(1-179), °

1	2	3	4	5	6	7
91	ГОСТ 12.4.183 Приложение 2	Ткани различного сырьевого состава, искусственные и натуральные кожи, пленочные полимерные материалы, трикотажные и нетканые холстопршивные полотна, асбестовые ткани, предназначенные для изготовления средств защиты рук	13.20.1 13.20.2 13.20.3 13.20.4 13.92.12 13.95.1 13.99.1 15.11.3 15.11.4 15.11.5 13.96.14.199	4104-4112 4114 5111-5113 5208-5212 5407 5408 5512-5516 5804 5903 5904 5806 6301-6308 5309 5801 5802 6505	Стойкость к проколу	(не установлен), Н
92	ГОСТ 12.4.141	Средства индивидуальной защиты рук, одежду специальную и все виды материалов, применяемых для их изготовления	13.20.1 13.20.2 13.20.3 13.20.4 13.92.12 13.95.1 13.99.1 14.12.30 14.19.13 14.19.11.150 14.19.31.119 22.19.60.110	5111-5113 5208-5212 5407 5408 5512-5516 5903 5906 6116 6216	Сопротивление порезу	(не установлен), Н/мм
93	ГОСТ 29104.1	Ткани технические	13.20.1 13.20.2 13.20.3	5111 5112 5113 5208-5212 5309 5407	Линейные размеры Поверхностная плотность	(не установлен), см (не установлен), г/м ²

1	2	3	4	5	6	7
				5408 5512-5516		
94	ГОСТ 29104.2	Ткани технические	13.20.1 13.20.2 13.20.3	5111	Толщина	(не установлен), мм
95	ГОСТ 29104.3			5112		
				5113		
96	ГОСТ 29104.10			5208-5212	Число нитей на 10 см	от 1 до «не установлен», штук
				5309		
		Ткани технические	13.20.1 13.20.2 13.20.3	5407	Изменение линейных размеров после мокрых обработок в кипящей воде	(±100), %
97	ГОСТ 29104.11			5408		
				5512-5515	Капиллярность	(0-500), мм
98	ГОСТ 29104.16				Водопроницаемость	(не установлен), дм ³ /м ² *с
99	ГОСТ 28073 п. 5	Изделия швейные	13.92.11- 13.92.14 14.12.1- 14.12.3 14.13.1- 14.13.3	6101-6112	Раздвигаемость нитей в шве	(не установлен), Н
				6114		
		Изделия швейные	13.92.11- 13.92.14 14.12.1- 14.12.3 14.13.1- 14.13.3	6116		
				6201-6209		
				6211-6213		
				6302		
				6304		
				630120		
				630130		
				630140		
				630190		
				6501-6505		
100	ГОСТ 3814	Ткани из натурального шелка, химических волокон и нитей, льняные костюмно-платьевые с химическими волокнами и шерстяные плательные с химическими волокнами и	13.20.11 13.20.3 13.20.13.133 13.20.12.120	5007 5407-5408 5512-5516 5309 5111-5113	Осыпаемость	(не установлен), мм

1	2	3	4	5	6	7
		нитями, а также на ткани технические из химических волокон и нитей				
101	ГОСТ 26223	Изделия трикотажные перчаточные	14.19.13 14.19.11.150	6116	Изменение линейных размеров после мокрых обработок	(0 до не установлен), см
102	ГОСТ 8846	Суровые и отделанные трикотажные полотна, полуфабрикаты и изделия из всех видов пряжи и нитей	13.20.1- 13.20.5 13.91.1 13.92.1- 13.92.2 13.93.1 13.95.1 13.96.14 13.96.15 13.96.17 14.13.1- 14.13.3 14.14.1- 14.14.3 14.19.1- 14.19.4	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 5603 5702-5705 5801-5806 5811 5902-5903 5905 5907 5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6501-6507	Линейные размеры Число петельных рядов, столбиков	(не установлен), см (не установлен), штук
103	ГОСТ 9176	Изделия трикотажные	14.31.1 14.39.1	6101-6117	Минимально допустимая растяжимость шва	(не установлен), %
104	ГОСТ 8845	Суровые и отделанные трикотажные полотна, вязаные полуфабрикаты (купоны, комплекты деталей, детали) и изделия из всех видов пряжи и	13.91.1 13.20.5 14.31.1 14.39.1	4304 5801 6001-6002 6101-6117	Влажность Поверхностная плотность Масса	(0-100), % (не установлен), г/м ² (не установлен), г

1	2	3	4	5	6	7
		нитей и их сочетаний				
105	ГОСТ 3812	Ткани суровые и готовые и штучные изделия	13.20.1 13.20.2 13.20.3 14.13.2 14.13.3 13.20.4	5007 5111-5113 5208-5212 5309 5407 5408 5512-5516	Отбор Плотность нитей и пучков ворса	- (не установлен), штук
106	ГОСТ ИСО 5089	Материалы текстильные	13.20.1- 13.20.5 13.91.1 13.92.1 13.92.2 13.95.1 13.99.1	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 5603 5702-5705 5801-5806 5811 5902-5903 5905 5907 5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6501-6507	Подготовка проб для химических испытаний	-
107	ГОСТ 16218.1	Тканые, плетеные, витые и вязанные метражные и штучные текстильно-галантерейные	13.92.29.190 13.96.13 13.96.16	5803-5805 5807 5808	Длина, ширина	(не установлен), мм
108	ГОСТ 16218.2	изделия (ленты, тесьму, шнуры,	13.96.17	5810	Линейная плотность Масса	(не установлен), г/м (не установлен), г

1	2	3	4	5	6	7
109	ГОСТ 16218.4	кружева, бахрому, галстуки, пояса, подтяжки, подвязки и т. п.)	13.99.1 14.14.25 14.19.23	6003 6117	Число нитей на 10 см	(не установлен), штук
110	ГОСТ 16218.0	Тканые, плетеные, витые и вязаные метражные и штучные текстильно-галантерейные изделия (ленты, тесьму, шнуры, кружева, бахрому, галстуки, пояса, подтяжки, подвязки и т. п.)			Отбор проб	-
111	ГОСТ 11209 п. 7.17 п. 7.18 п. 7.19 п. 7.20	Готовые хлопчатобумажные и смешанные ткани, вырабатываемые с защитными видами отделок и без отделок и предназначенные для изготовления спецодежды	13.20.13 13.20.2 13.20.3 14.12.1 14.12.2 14.12.3	5208-5212 6211	Кислотонепроницаемость Кислотостойкость Маслоотталкивание Нефтеотталкивание	кислотонепроницаемая/ кислотопроницаемая (0-100), % (1 – 8) баллов (1 – 5) баллов
112	ГОСТ 1179 п. 3.1 п. 3.1.2	Стерильные перевязочные медицинские пакеты, предназначенные для оказания само- и взаимопомощи при ранениях и ожогах	21.20.24.140	3005	Линейные размеры Масса ваты	(не установлен), см (не установлен), г
113	ГОСТ 30084	Материалы текстильные: суровые и готовые ткани, товарное суровье, штучные изделия и нетканые полотна	13.20.1- 13.20.5 13.92-13.99 14.12.1- 14.12.3 14.13.1- 14.13.3 14.14.1- 14.14.3 14.19.1- 14.19.4 14.31.1	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 5603 5607-5609 5701-5705 6101-6117 6201-6217 6301-6307	Первичная маркировка	-

1	2	3	4	5	6	7
			14.39.1	6506		
114	ГОСТ ISO 3758	Изделия текстильные	13.92-13.99 14.12.1- 14.12.3 14.13.1- 14.13.3 14.14.1- 14.14.3 14.19.1- 14.19.4 14.31.1 14.39.1	5701-5705 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6506	Маркировка символами по уходу	-
115	СТБ ISO 3758	Изделия текстильные	13.92-13.99 14.12.1- 14.12.3 14.13.1- 14.13.3 14.14.1- 14.14.3 14.19.1- 14.19.4 14.31.1 14.39.1	5701-5705 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6506	Маркировка символами по уходу	-
116	ГОСТ 29104.9	Технические ткани из хлопчатобумажной пряжи, химических нитей и смешанные	13.20.2 13.20.3	5208-5212 5309 5407 5408 5512-5516	Изменение линейных размеров в горячем воздухе	(±100), %
117	ГОСТ 29104.12	Технические ткани из хлопчатобумажной пряжи, химических нитей и смешанные	13.20.2 13.20.3	5208-5212 5309 5407	Нефтестойкость	(1-100), %

1	2	3	4	5	6	7
				5408 5512-5516 6211		
118	ГОСТ 29104.4	Технические ткани	13.20.1 13.20.2 13.20.3	5111 5112 5113 5208-5212	Разрывная нагрузка Удлинение	(1-10000), Н (0 до не установлен), %
119	ГОСТ 29104.5			5309 5407 5408 5512-5515	Раздирающая нагрузка	(1-10000), Н
120	ГОСТ 16918	Полотно тюлевое и гардинное с основовязальных машин	13.99.11 13.91.19.110	5804 6005	Разрывная нагрузка Удлинение при растяжении	(1-10000), Н (0 до не установлен), %
121	ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082)	Суровые и готовые текстильные ткани и штучные изделия из волокон и нитей всех видов	13.20.1- 13.20.5 13.92 13.96 13.99 14.12.1- 14.12.3 14.13.1- 14.13.3 14.14.1- 14.14.3 14.19.1- 14.19.4 14.31.1 14.39.1	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 5603 5701-5705 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6506	Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Раздирающая нагрузка	(1-10000), Н (0 до не установлен), % (1-10000), Н
122	ГОСТ 17922	Текстильные ткани и штучные изделия	13.20.1- 13.20.5 13.92	5007 5111-5113 5208-5212	Раздирающая нагрузка	(1-10000), Н

1	2	3	4	5	6	7
			13.96 13.99 14.12.1- 14.12.3 14.13.1- 14.13.3 14.14.1- 14.14.3 14.19.1- 14.19.4 14.31.1 14.39.1	5309-5311 5407-5408 5512-5516 5603 5701-5705 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6506		
123	ГОСТ Р 53226	Полотна и материалы нетканые	13.95.10	5603	Прочность при продавливании шариком	(0,1-2,5), кН
124	ГОСТ 19712	Трикотажные изделия	14.39.1	6101-6117 630210 630240 6304 6305 6307 6505	Разрывная нагрузка Растяжимость Растяжимость по общей длине борта, следа чулок, носков, получулок. Растяжимость шва колготок	(1-10000), Н (0,05-10,45), кг (не установлен), % (не установлен), %
125	ГОСТ 22730	Текстильные тканые полотна бытового назначения	13.20.1 13.20.2 13.20.3 13.20.4	5007 5111-5112 5208-5212 5309 5407 5408 5512-5516	Раздвигаемость нитей	(0,49- 98), Н
126	ГОСТ 29104.6	Технические ткани хлопчатобумажные, из химических нитей и смешанные	13.20.1 13.20.2 13.20.3	5111 5112 5113 5208-5212	Раздвигаемость нитей	(0,49- 98), Н

1	2	3	4	5	6	7
				5309 5407 5408 5512-5516		
127	ГОСТ 30157.0	Текстильные полотна, трикотажные купоны	13.20.1- 13.20.5	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 5603 5801-5806 5811 5902-5903 5905 5907 5911 6001-6006	Изменение линейных размеров после мокрых обработок	(не установлен), %
128	ГОСТ 30157.1					
129	ГОСТ 26666.0	Мех искусственный трикотажный	13.91.19.120	4304 6001	Отбор проб	-
130	ГОСТ 26666.1				Длина ворса	(не установлен), мм
131	ГОСТ 26666.2				Количество волокон ворса на 1 см ² лицевой поверхности	(не установлен), штук
132	ГОСТ 26666.7				Линейные размеры Площадь	(не установлен), м (не установлен), м ²
133	ГОСТ 26666.4				Время полного погружения ворса (гидрофобность)	(не установлен), с
134	ГОСТ 21516	Мех искусственный тканый, трикотажный и нетканый	13.91.19.120 13.20.50	4304 6001	Устойчивость к истиранию Устойчивость к сваливанию	(не установлен), % (1-5), баллы

1	2	3	4	5	6	7
135	ГОСТ 3815.1	Трикотажный нетканый искусственный мех с разрезным ворсом из натуральных и химических нитей, пряжи, пряжи из смеси натуральных и химических волокон, а также на тканый искусственный мех с пропиткой грунта	13.91.19.120 13.20.50	4304 6001	Поверхностная плотность ворсового покрова	(не установлен), г/м ²
136	ГОСТ 18321	Штучные изделия	13.92 13.96 13.99 14.12.1- 14.12.3 14.13.1- 14.13.3 14.14.1- 14.14.3 14.19.1- 14.19.4 14.31.1 14.39.1	5603 5701-5705 5806-5807 5810 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6506	Отбор	-
138	ГОСТ 20566	Суровые и готовые текстильные ткани и штучные изделия из волокон и нитей всех видов	13.20.1- 13.20.5 13.92 13.96 13.99 14.12.1- 14.12.3 14.13.1- 14.13.3 14.14.1- 14.14.3 14.19.1-	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 5603 5701-5705 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6506	Отбор	-

1	2	3	4	5	6	7
			14.19.4 14.31.1 14.39.1			
139	ГОСТ 4659	Чистшерстяные и полушерстяные ткани и пряжа	13.10.5 13.20.12	5106-5113	Массовая доля сырья Массовая доля жировых веществ Массовая доля шерстяного волокна	(0-100), % (0-20), % (0-100), %
140	ГОСТ 26623	Текстильные полотна, швейные, трикотажные и ковровые изделия, крученые изделия, пряжу и нитки	13.10 13.20.1- 13.20.5 13.92-13.99 14.12.1- 14.12.3 14.13.1- 14.13.3 14.14.1- 14.14.3 14.19.1- 14.19.4 14.31.1 14.39.1	5007 5111-5113 5204 5208-5212 5309-5311 5401 5407-5408 5508 5512-5516 5603 5607-5609 5701-5705 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6506	Обозначения по содержанию сырья	-
141	ГОСТ 29104.15	Технические ткани из пряжи всех видов волокон, химических нитей и смешанные, вырабатываемые из крученых комплексных и крученых комбинированных нитей	13.20.2 13.20.3	5111 5112 5113 5208-5212 5309 5407 5408 5512-5516	Массовая доля компонентов нитей в тканях	(0-100), %

1	2	3	4	5	6	7
142	ГОСТ ИСО 1833-2001	Материалы текстильные	13.10 13.20 13.90 14.10 14.30	5002 5004-5007 5101-5113 5201-5212 5301-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5603 5606-5609 5701-5705 5801-5806 5808 5811 5902-5903 5905-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6501-6507	Массовая доля сырья	(0-100), %
143	ГОСТ ИСО 5088-2001	Материалы текстильные	13.10 13.20 13.90 14.10 14.30	5002 5004-5007 5101-5113 5201-5212 5301-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5603 5606-5609 5701-5705 5801-5806 5808 5811 5902-5903	Массовая доля сырья	(0-100), %

1	2	3	4	5	6	7
				5905-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6501-6507		
144	ГОСТ 30387 (аутентичен ГОСТ Р 50721)	Трикотажные полотна и изделия из различных видов сырья	13.91.1 14.31 14.39	6001-6006	Массовая доля сырья	(0-100), %
145	ГОСТ 25617	Льняные, полульняные, хлопчатобумажные, смешанные ткани и изделия (штучные изделия, пряжа, нитки, шпагат, шнуры, веревочные и другие крученые изделия), а также на текстильно-галантерейные изделия тканые, плетеные, вязаные, гардинно-тюлевые, кружевные и др.	13.10 13.20 13.90 14.10 14.30	5002 5004-5007 5101-5113 5201-5212 5301-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5603 5606-5609 5701-5705 5801-5806 5808 5811 5902-5903 5905-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6501-6507	Массовая доля сырья Массовая доля вискозного волокна Содержание свободного формальдегида Массовая доля аппрета	(0-100), % (0-100), % (0 до не установлен), мкг/г (0-100), %
146	ГОСТ ISO 14184-1	Материалы текстильные	13.20.1- 13.20.5 13.92 13.96	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311	Содержание свободного формальдегида	(16-3500), мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			13.99 14.12.1- 14.12.3 14.13.1- 14.13.3 14.14.1- 14.14.3 14.19.1- 14.19.4 14.31.1 14.39.1	5407-5408 5512-5516 5603 5701-5705 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6506		
147	ГОСТ 30332	Изделия бытового назначения, изготовленные с наполнителем из перо-пухового полуфабриката	13.92.24	9404909000	Состав и массовая доля полуфабрикатов в наполнителе Масса наполнителя Массовая доля влаги в наполнителе	(0-100), % (не установлен), г (0-100), %
148	ГОСТ 10550	Ткани, трикотажные и нетканые полотна, искусственный мех и дублированные материалы, текстильно-галантерейные изделия (ленты и тесьма)	13.20.1- 13.20.5 13.91.1 13.92.1 13.92.2 13.95.1 13.99.1	4304 5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 5602-5603 5808 5910 6001-6006	Жесткость при изгибе	(5-20000000), мкН·см ²
149	ГОСТ 1172 п. 3.2 п. 3.6	Бинты марлевые медицинские	21.20.24.131	3005903100	Линейные размеры Разрывная нагрузка	(не установлен), см (не установлен), Н
150	ГОСТ 18054	Ткани, трикотажное полотно, нетканые текстильные материалы,	13.20.1- 13.20.5	5004-5007 5106-5113	Белизна Степень устойчивости белизны	(не установлен), % (не установлен), %

1	2	3	4	5	6	7
		текстильно-галантерейные изделия, текстильные нити из волокон животного и растительного происхождения, из искусственных и синтетических волокон и их смесей	13.91.1 13.92.1 13.92.2 13.95.1 13.99.1 21.20.24.131	5204-5212 5306-5311 5401-5408 5501-5502 5508-5516 5601-5603 5606 5609 5801-5806 5808 5811 3005903100		
151	ГОСТ 9412	Хлопчатобумажная и смешанная, с вложением вискозного волокна, суровая и отбеленная марля, предназначенная для изготовления перевязочных средств	13.20.44.120	3005903100	Реакция водной вытяжки Массовая доля хлористых солей Массовая доля сернокислых солей Массовая доля кальциевых солей Массовая доля жировых веществ Зольность Содержание аппретирующих веществ и окрашивающих веществ Смачиваемость	Щелочная, нейтральная, кислая (0-100), % (0-100), % (0-100), % (не установлен), % (0-100), % (не установлен), с
152	ГОСТ 12023 (ИСО 5084:1996)	Тканые, трикотажные и нетканые полотна (кроме геотекстиля) и изделия, в том числе пакеты одежды, выработанные из волокон и нитей всех видов	13.20.1- 13.20.5 13.91.1 13.92.1 13.92.2 13.95.1 13.99.1	5007 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 5602-5603 5801-5806 5811	Толщина	(0-10), мм

1	2	3	4	5	6	7
				5902-5903 5905-5907 5910-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6307 6501-6506		
153	ГОСТ 4103	Изделия швейные	13.92.11- 13.92.14 14.12.1- 14.12.3 14.13.1- 14.13.3	6101-6112 6114 6116 6201-6209 6211-6213 6302 6304 630120 630130 630140 630190 6501-6505	Линейные размеры	(не установлен), см
154	ГОСТ 8844	Трикотажное полотно	13.91.1	6001-6006	Отбор проб	-
155	ГОСТ Р 50276 (ИСО 9863)	Полотна нетканые	13.95.1	5603	Толщина	(0 до не установлен), мм
156	ГОСТ 25295	Бытовая верхняя одежда пальтового и костюмного ассортимента из всех видов материалов для взрослых и детей	14.13 14.39.1 14.19.1 14.19.2	6101-6113	Общие технические условия	-

1	2	3	4	5	6	7
157	ГОСТ 9718	Обувь всех видов и назначений из натуральной, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом всех методов крепления	15.20.13. 110–15. 20.13. 160, 15.20.14. 110–15. 20.14. 130, 15.20.21.11 0–15. 20.21. 140, 15.20.13.170, 15.20.13.171, 15.20.13.173, 15.20.13.174, 15.20.13.179, 15.20.13.190, 15.20.14.140, 15.20.13.110, 15.20.13. 130–160, 15.20.14.11 0–130, 15.20.21.11 0–140, 15.20	6401 6402 6403 6404 6405	Гибкость	(1 до не установлен), Н/см

1	2	3	4	5	6	7
			15.20.13.173, 15.20.13.174, 15.20.13.179, 15.20.13.190, 15.20.14.140			
160	ГОСТ 9136	Обувь из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом	15.20.32.123 15.20.13.110, 15.20.13. 130-160, 15.20.14.110 -130, 15.20.21.110 -140, 15.20.29, 15.20.31.125, 15.20.32.129	6401 6402 6403 6404 6405	Прочность крепления каблука и набойки Прочность соединения деталей верха обуви	(1 до не установлен), Н (1 до не установлен), Н/см
161	ГОСТ ISO 18454	Обувь и детали обуви	15.20.32.122, 15.20.31.125, 15.20.32.129, 15.20.32.123, 15.20.32.124, 15.20.32.126	6401 6402 6403 6404 6405	Атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви -температура -влажность-	(0-40), °С (0-99), %
162	ГОСТ 9290	Обувь из натуральной, искусственной и синтетической кожи, текстиля, комбинированную всех видов, конструкций и назначений	15.20.13.110, 15.20.13. 130-160, 15.20.14.11 0-130, 15.20.21.11 0-140, 15.20.29, 15.20.31.125, 15.20.32.129, 15.20.32.122	6401 6402 6403 6404 6405	Прочность ниточных швов соединения деталей верха	(1 до не установлен), Н/см

1	2	3	4	5	6	7
163	ГОСТ 28735	Обувь всех видов (в т.ч. специальная, из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом всех методов крепления)	15.20.13.110, 15. 20.13. 130–160, 15.20.14.110 –130, 15.20.21.110 –140, 15.20.29, 15.20.31.125, 15.20.32.129, 15.20.32.122 15.20.13.170, 15.20.13.171, 15.20.13.173, 15.20.13.174, 15.20.13.179, 15.20.13.190, 15.20.14.140	6401 6402 6403 6404 6405	Масса	(1 до не установлен), г
164	ГОСТ 9135	Обувь из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом	15.20.13.110, 15. 20.13. 130–160, 15.20.14.11 0–130, 15.20.21.11 0–140, 15.20.29, 15.20.13.170, 15.20.13.171, 15.20.13.173, 15.20.13.174, 15.20.13.179, 15.20.13.190, 15.20.14.140	6402 6403 6404 6405	Общая и остаточная деформация подноски и задника	(1-10), мм

1	2	3	4	5	6	7
165	ГОСТ 12.4.177	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от механических воздействий (проколов, порезов, ударов), от химических факторов, от высоких и (или) низких температур, от общих производственных загрязнений и механических воздействий	15.20.32.122, 15.20.32.124, 15.20.32.126, 15.20.32.129, 15.20.32.123, 15.20.31.125	6401 6402 6403 6404 6405	Сопротивление сквозному проколу	(1 до не установлен), Н
166	ГОСТ 12.4.138	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур	15.20.32.124, 15.20.32.126, 15.20.32.129	6401 6402 6403 6404 6405	Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви гвоздевого метода крепления от воздействия повышенных температур до 150°C	(0,85-1,0)
167	ГОСТ 12.4.151	Защитные носки для специальной обуви	15.20.32.124, 15.20.32.126, 15.20.32.129, 15.20.32.123, 15.20.32.122	6401 6402 6403 6404 6405	Внутренний зазор безопасности защитного подноски при ударе энергией (5-200) Дж	(0 – 45), мм
168	ГОСТ 12.4.165	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов	15.20.32.123	6401 6402 6403 6404 6405	Коэффициент снижения прочности ниточных креплений деталей верха обуви от воздействия химических факторов Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа обуви от воздействия химических факторов	(0,6-1,0) (0,5-1,0)

1	2	3	4	5	6	7
169	ГОСТ Р 54592-2011 СТБ 1142-99	Обувь детская	15.20.13.170, 15.20.13.171, 15.20.13.173, 15.20. 13.174, 15.20. 13.179, 15.20. 13.190, 15.20.14.140	6401 6402 6403 6404 6405	Высота каблука	(1 до не установлен), мм
170	ГОСТ 28631	Ранцы, ученические сумки, портфели и рюкзаки Сумки (бытовые и специальные), портпледы, чемоданы, портфели, ранцы, рюкзаки, футляры, папки Багажные ремни	4.19.31.190 15.12.12 15.12.13, 14.19.31.130	4202 4203 4202 4203 91139000	Масса Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка Наличие формоустойчивой спинки Наличие светоотражающих элементов Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка /для изделий/ Прочность ниточного шва Прочность сварного шва Устойчивость окраски к трению: сухому мокрому Разрывная нагрузка узла крепления ручек и плечевых ремней (для багажных ремней)	(1 до не установлен), г (1 до не установлен), Н - - (1 – 300), Н (1 – 300), Н/см (1 – 300), Н/см (1 – 5), балл (1 – 5), балл (1 – 300), Н

1	2	3	4	5	6	7
171	ГОСТ 28846	Перчатки и рукавицы	14.19.31.110 - 14.19.31.125	4203	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению Устойчивость окраски к «поту»	(1 – 5), балл (1 – 5), балл
172	ГОСТ 30835 (ISO 11641:1993)	Кожа для изготовления различных изделий	15.12.12 15.12.13, 14.19.31.130, 14.19.31.190, 14.19.31.110 - 14.19.31.125, 14.11.10.110 - 14.11.10.190, 14.11.10.110, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.51, 15.11.51	4104 4105 4106 4107 4112 4113 4114 4202 4203 6200 6505 6506 91139000	Устойчивость окраски к «поту»	(1 – 5), балл
173	ГОСТ 28754	Ремни поясные, для часов, багажные, изделия мелкой кожгалантереи	15.12. 13, 14.19. 31.130, 14.19. 31.190	4202 4203 91139000	Устойчивость окраски к трению: сухому мокрому Разрывная нагрузка узла крепления ручек и плечевых ремней (для багажных ремней)	(1 – 5), балл (1 – 5), балл (1 – 500) Н
174	ГОСТ 938.29	Кожа искусственная для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и	13.96. 14.110– 13.96. 110.190	5903 5906	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	(1 – 5), балл
175	ГОСТ 32076	рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий				

1	2	3	4	5	6	7
176	ГОСТ 13868	Хромовая кожа для верха обуви с лаковым покрытием на основе полиуретановых смол и с покрытиями	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.51	4104 4105 4106 4107 4112 4113 4114	Устойчивость покрытия к многократному изгибу	(1-4), балл
177	ГОСТ 13869	Хромовая кожа для верха обуви с покрытиями	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.51	4104 4105 4106 4107 4112 4113 4114	Устойчивость покрытия к мокрому трению	Наличие сдира/отсутствие сдира
178 179 180	ГОСТ 31280 ГОСТ ISO 17075 ГОСТ Р 54591	Одежда и изделия из кожи; кожа для низа обуви, для рантов, для верха, подкладки обуви, для одежды, головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная, для обивки различных изделий, кожевенные полуфабрикаты	14.11. 10.110– 14.11. 10.190, 14.11. 10.110, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4,15. 11.51	4104 4105 4106 4107 4112 4113 4114 6200 6505 6506	Массовая доля водовымываемого хрома (VI)	(1-50) мг/кг
181	ГОСТ ISO 17226-2				Содержание свободного формальдегида	(0,72-6,00) мкг/см ³
182 183 184 185	ГОСТ 938.29 ГОСТ 32076 ГОСТ ISO 20433 ГОСТ Р ИСО 20433				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	(1 – 5) баллы
186	ГОСТ 32078				Температура сваривания кожаной ткани	(30 – 100), °C
187	ГОСТ 32165		14.20.10.11 0–112, 14.20.10120 .132,	4302 4303 6506	pH водной вытяжки кожаной ткани	(0 – 14), ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
188	ГОСТ 32079-2013		14.20.1.140 -222, 14.20.10230 242, 14.20.10.25 0-262, 14.20.10.27 0-352, 14.20.10.36 0-372, 14.20.10.38 0-452, 14.20.10.46 0-472, 14.20.10.48 0-512, 14.20.10.52 0- 532, 14.20.10540 -552, 14.20.10.56 0-572, 14.20.10.58 0-612, 14.20.10.62 0-642, 14.20.10.64 4- 652,14.20. 10.654- 672, 14.20.10.67 4-675, 14.20.10.99 0-994 15.11.1		Устойчивость окраски к сухому трению: -кожевой ткани (для шкурок меховых выделанных с отделкой кожевой ткани и изделий, изготовленных кожей тканью наружу) -волосного покрова	(1 – 5) баллы
189 190 191	ГОСТ 31280 ГОСТ ISO 17075 ГОСТ Р 54591				Массовая доля водовымываемого хрома (VI)	(1-50) мг/кг
192	ГОСТ ISO 17226-2				Массовая доля свободного формальдегида	(0,72-6,00) мкг/см ³

1	2	3	4	5	6	7
193	ГОСТ 31280-2004	Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.51	4104	Массовая доля водовымываемого хрома (VI)	(1-50) мг/кг
194	ГОСТ ISO 17075			4105		
195	ГОСТ Р 54591			4106		
				4107		
196	ГОСТ ISO 17226-2			4112	Массовая доля свободного формальдегида	(0,72-6,00) мкг/см ³
				4113		
197	ГОСТ 938.29			4114	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	(1 – 5), балл
198	ГОСТ 32076			6200		
199	ГОСТ ISO 20433			6505		
200	ГОСТ Р ИСО 20433			6506		
201	ГОСТ 32078	Одежда и изделия из меха	14.20.10.113, 14.20.10.133, 14.20.10.223, 14.20.10.243, 14.20.10.263, 14.20.10.353, 14.20.10.373, 14.20.10.453, 14.20.10.473, 14.20.10.513, 14.20.10.533, 14.20.10.553, 14.20.10.573, 14.20.10.613, 14.20.10.643, 14.20.10.646, 14.20.10.653, 14.20.10.673, 14.20.10.676, 14.20.10.680, 14.20.10.990, 14.19.43	4303 6506	Температура сваривания кожаной ткани	(30–100), °C
202	ГОСТ 32165				pH водной вытяжки кожаной ткани	(1-14), ед. pH
203	ГОСТ 31280				Массовая доля свободного формальдегида	(0,72-6,00), мкг/см ³
204	ГОСТ ISO 17226-2					
205	ГОСТ 31280				Массовая доля водовымываемого хрома (VI)	(1-50), мг/кг
206	ГОСТ ISO 17075					
207	ГОСТ Р 54591				Устойчивость окраски к сухому трению	(1 – 5), балл
208	ГОСТ 32079					
209	ГОСТ 938.1	Продукция кожевенной промышленности:	15.11.2, 15.11.3,	4104	Массовая доля влаги	(1 – 70), %
210	ГОСТ 938.2			4105	Массовая доля золы	(1 – 10), %

1	2	3	4	5	6	7
211	ГОСТ 938.3	Кожа для верха (в т.ч. юфть), низа и подкладки обуви для одежды и головных уборов для перчаток и рукавиц для шлемов авиационных для протезов и деталей музыкальных инструментов для обивки мебели шорно-седельная галантерейная техническая фотокожа сыромять полуфабрикаты кожевенные стружка кожевенная	15.11.4, 15.11.51	4106	Массовая доля окиси хрома	(1 – 5), %
212	ГОСТ 938.4			4107	Число продуба	(1 – 70), %
213	ГОСТ 938.5			4112		
				4113	Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями	(1 – 30), %
				4114		
214	ГОСТ 938.6				Массовая доля водовымываемых веществ	(1 – 30), %
215	ГОСТ 938.7				Массовая доля азота	(1 – 10), %
216	ГОСТ 938.8				pH хлоркалиевой вытяжки	от 1 до 14
217	ГОСТ 3673				Массовая доля окиси алюминия	(1 – 10), %
218	ГОСТ 938.23				Содержание хлоридов	(1 – 15), %
219	ГОСТ 938.11				Предел прочности при растяжении Напряжение при появлении трещин лицевого слоя Удлинение при напряжении 10 Мпа Условный модуль упругости Жесткость Упругость	(1 – 25), Н (1 – 25), Н (1 – 70), % (1-1500) 10 ⁵ Па (1 – 100), сН (1 – 100), %
220	ГОСТ 939 Приложение 6				Адгезия покрывной пленки к коже	(1-300), Н/м
221 222	ГОСТ 938.17 ГОСТ ISO 14268				Относительная паропроницаемость	(1 – 75), %
223	ГОСТ 938.18				Воздухопроницаемость	(1-1000), мл/см ² · ч

1	2	3	4	5	6	7
224	ГОСТ 938.19 ГОСТ 938.20				Сопротивление раздиранию Кажущаяся плотность	(1 – 25), Н/см не установлен, г/см
225	ГОСТ 938.21				Водопроницаемость и водопоглощаемость в статических условиях	(1-55) мин (1-1000) см ³ /см ²
226	ГОСТ 938.22-71				Водопроницаемость и водопоглощаемость в динамических условиях	(1-35) мин (1-100) г
227	ГОСТ 938.24				Влагоемкость	1 % – 80 %
228	ГОСТ 938.25				Температура сваривания	30°C – 120°C
229	ГОСТ 938.26				Прочность держания шпильки	(1 – 10) Н/мм
230	ГОСТ 938.28				Гигротермическая устойчивость	1 % – 100 %
231	ГОСТ 26409				Адгезия лакового покрытия	(1-300) Н/м
232	ГОСТ 3123				Идентификация, качественная оценка	-
233	ГОСТ Р ИСО 17131				Массовая доля водоотмываемого хрома (VI)	(1-50), мг/кг
234	ГОСТ 31280-2				Содержание свободного формальдегида	(0,72-6,00), мкг/см ³
235	ГОСТ ISO 17075				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	(1 – 5), балл
236	ГОСТ Р 54591					
237	ГОСТ ISO 17226-2					
238	ГОСТ 938.29	Искусственные и синтетические кожи	13.96. 14.110– 13.96. 110.190	5903 5906	Толщина	(1 – 25) мм
239	ГОСТ 32076				Разрывная нагрузка	(1 – 200), даН
240	ГОСТ ISO 20433				Удлинение при разрыве	(1 – 200), %
241	ГОСТ Р ИСО 20433				Сопротивление раздиранию	(1 – 20) даН
242	ГОСТ 17073					
243	ГОСТ 17316					
244	ГОСТ 17074					

1	2	3	4	5	6	7
245	ГОСТ 8971				Гигроскопичность Влагоотдача	(1 – 100), % (1 – 100), %
246	ГОСТ 20830				Влагоотдача односторонняя Влагопоглощение одностороннее	(1 – 100), % (1 – 100), %
247	ГОСТ 8977				Жесткость Упругость	(1 – 150), сН (1 – 100), %
248	ГОСТ 22900				Паропроницаемость Влагопоглощение	(1 – 20) мг/м2 . с (1 – 100), %

Заместитель генерального директора ОАО «ИНИИТЛП»
должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

Граванов А.И.

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Руководитель Испытательного центра
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Махотина Е.В.

инициалы, фамилия уполномоченного лица