

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Испытательный центр «Нижегородиспытания» Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области»
наименование испытательной лаборатории (центра)

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.67, пом.П1
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1, лит В
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1, лит А, А1
адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-------	---	----------------------	------------	-----------------	--	----------------------

1	2	3	4	5	6	7
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 67, пом. П1						
1.	ГОСТ 22387.2	Природные горючие газы	06.10 19.20	2710	Массовая доля сероводорода, меркаптановой серы	(0,0001 – 1,0) г/м³
2.	ГОСТ 11382	Газы нефтепереработки			Содержание сероводорода	(0,001 – 15,0) %
3.	ГОСТ 22985	Сжиженные углеводородные газы, широкая фракция легких углеводородов			Содержание сероводорода и меркаптановой серы	(0,0002-1,0) %
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1, лит. В						
4.	ГОСТ 16371, п. 7.1	Мебель для общественных помещений	31.01 31.02 31.03 31.09	9401 9403 9404	Размеры	Соответствует/не соответствует
5.	ГОСТ 16371, п. 7.2				Применяемые материалы	Соответствует/не соответствует
6.	ГОСТ 16371, п. 7.5				Внешний вид, трансформация изделий	Соответствует/не соответствует
7.	ГОСТ 22046, п. 7.1	Мебель для учебных заведений			Размеры ученической мебели	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ 19882, п. 3	Мебель корпусная			Устойчивость	Соответствует/не соответствует
9.	ГОСТ 19882, п. 4				Прочность и деформируемость	Соответствует/не соответствует
10.	ГОСТ 19882, п. 5				Прочность основания	Соответствует/не соответствует
11.	ГОСТ 19882, п. 7				Прочность полкодержателей	Соответствует/не соответствует
12.	ГОСТ 19882, п. 8				Прогиб свободнолежащих полок	Соответствует/не соответствует
13.	ГОСТ 19882, п. 9				Прочность верхних и нижних щитов корпуса	Соответствует/не соответствует
14.	ГОСТ 19195, п. 2.1	Двери с вертикальной осью крепления			Жесткость крепления дверей	Соответствует/не соответствует
15.	ГОСТ 19195, п. 2.2				Прочность крепления дверей	Соответствует/не соответствует
16.	ГОСТ 19195, п. 2.3				Долговечность крепления дверей	Соответствует/не соответствует
17.	ГОСТ 19195, п. 3.1	Двери с горизонтальной осью крепления			Жесткость крепления дверей	Соответствует/не соответствует
18.	ГОСТ 19195, п. 3.2				Прочность крепления дверей	Соответствует/не соответствует
19.	ГОСТ 19195, п. 3.3				Долговечность крепления дверей	Соответствует/не соответствует
20.	ГОСТ 30209, п. 2	Двери раздвижные			Усилие раздвигания	Соответствует/не соответствует
21.	ГОСТ 30209, п. 3				Прочность крепления	Соответствует/не соответствует
22.	ГОСТ 30209, п. 4				Долговечность крепления	Соответствует/не соответствует
23.	ГОСТ 30209, п. 6				Прочность рывком дверей-шторок	Соответствует/не соответствует
24.	ГОСТ 28105, п. 2	Выдвижные ящики и полуящики мебели корпусной и столов			Усилие выдвигания	Соответствует/не соответствует.

1	2	3	4	5	6	7
25.	ГОСТ 28105, п. 3	Мебель корпусная. Штанги			Прочность	Соответствует/не соответствует
26.	ГОСТ 28105, п. 4				Долговечность	Соответствует/не соответствует
27.	ГОСТ 20102, п. 2				Прогиб стационарных штанг	Соответствует/не соответствует
28.	ГОСТ 20102, п. 4				Усилие выдвижения штанг	Соответствует/не соответствует
29.	ГОСТ 20102, п. 5				Долговечность выдвижных штанг	Соответствует/не соответствует
30.	ГОСТ 20102, п. 6				Прочность вытяжных штанг	Соответствует/не соответствует
31.	ГОСТ 6799, п. 7.1	Стеклоизделия для мебели			Размеры и длина диагоналей .	Соответствует/не соответствует
32.	ГОСТ 6799, п. 7.2				Предельные отклонения по длине и ширине	Соответствует/не соответствует
33.	ГОСТ 6799, п. 7.3				Толщина изделий	Соответствует/не соответствует
34.	ГОСТ 6799, п. 7.4				Внешний вид	Соответствует/не соответствует
35.	ГОСТ 6799, п. 7.6				Отклонение кромок от прямолинейности	Соответствует/не соответствует
36.	ГОСТ 28793	Мебель. Столы			Устойчивость	Соответствует/не соответствует
37.	ГОСТ EN 1730, п. 6.2	Мебель бытовая. Столы			Прочность под действием горизонтальной статической нагрузки	Соответствует/не соответствует
38.	ГОСТ EN 1730, п. 6.3				Прочность под действием вертикальной статической нагрузки	Соответствует/не соответствует
39.	ГОСТ EN 1730, п. 6.4				Долговечность под действием горизонтальной нагрузки	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ EN 1730, п. 6.5				Долговечность под действием вертикальной нагрузки	Соответствует/не соответствует
41.	ГОСТ EN 1730, п. 6.6				Прочность под действием ударной нагрузки	Соответствует/не соответствует
42.	ГОСТ EN 1730, п. 6.7				Устойчивость	Соответствует/не соответствует
43.	ГОСТ EN 1730, п. 6.8				Прочность при падении	Соответствует/не соответствует
44.	ГОСТ EN 1730, п. 4.2				Долговечность	Соответствует/не соответствует
45.	ГОСТ 30099, п. 6	Столы			Жесткость	Соответствует/не соответствует
46.	ГОСТ 28793	Мебель. Столы			Устойчивость	Соответствует/не соответствует
47.	ГОСТ 30212, п. 6	Столы журнальные и письменные			Прочность под действием вертикальной статической нагрузки	Соответствует/не соответствует
48.	ГОСТ Р 50204, п. 3				Прочность под действием ударной нагрузки	Соответствует/не соответствует
49.	ГОСТ Р 50204, п. 4				Жесткость	Соответствует/не соответствует
50.	ГОСТ Р 50204, п. 5				Долговечность под действием горизонтальной нагрузки	Соответствует/не соответствует
51.	ГОСТ Р 50204, п. 6				Долговечность под действием вертикальной нагрузки	Соответствует/не соответствует
52.	ГОСТ Р 50204, п. 7				Долговечность опор качения	Соответствует/не соответствует
53.	ГОСТ Р 50204, п. 2				Прочность под действием статической нагрузки	Соответствует/не соответствует
54.	ГОСТ Р 50204, п. 3				Прочность под действием ударной нагрузки	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
55.	ГОСТ 23380, п. 2	Столы ученические и для учителя			Устойчивость	Соответствует/не соответствует
56.	ГОСТ 23380, п. 3				Прочность под действием вертикальной статической нагрузки	Соответствует/не соответствует
57.	ГОСТ 23380, п. 4				Жесткость и долговечность под действием вертикальной нагрузки	Соответствует/не соответствует
58.	ГОСТ 23380, п. 5				Прочность крепления задней стенки	Соответствует/не соответствует
59.	ГОСТ 23380, п. 7				Прочность под действием ударной нагрузки	Соответствует/не соответствует
60.	ГОСТ 23380, п. 8				Прочность при падении	Соответствует/не соответствует
61.	ГОСТ 19917, п. 7.1	Мебель для сидения и лежания			Внешний вид	Соответствует/не соответствует
62.	ГОСТ 19917, п. 7.2				Функциональные размеры	Соответствует/не соответствует
63.	ГОСТ 30211	Мебель. Стулья			Устойчивость	Соответствует/не соответствует
64.	ГОСТ 12029, п. 7.1	Мебель. Стулья и табуреты			Статическая прочность сиденья	Соответствует/не соответствует
65.	ГОСТ 12029, п. 7.2				Статическая прочность спинки	Соответствует/не соответствует
66.	ГОСТ 12029, п. 7.3				Статическая прочность подлокотников и подголовников	Соответствует/не соответствует
67.	ГОСТ 12029, п. 7.4				Статическая прочность подлокотников	Соответствует/не соответствует
68.	ГОСТ 12029, п. 7.7				Статическая прочность ножек	Соответствует/не соответствует
69.	ГОСТ 12029, п. 7.8				Статическая прочность ножек	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
70.	ГОСТ 12029, п. 7.9				Прочность коробчатых оснований при нагружении по диагонали	Соответствует/не соответствует
71.	ГОСТ 12029, п. 7.10				Ударная прочность сиденья	Соответствует/не соответствует
72.	ГОСТ 12029, п. 7.11				Ударная прочность спинки	Соответствует/не соответствует
73.	ГОСТ 12029, п. 7.12				Ударная прочность подлокотника	Соответствует/не соответствует
74.	ГОСТ 12029, п. 7.13				Прочность при падении	Соответствует/не соответствует
75.	ГОСТ 12029, п. 4				Долговечность поворотных опор и опор качения	Соответствует/не соответствует
76.	ГОСТ 21640, п. 5.1.2	Мебель для сидения и лежания. Мягкие элементы			Деформация мягкого элемента под нагрузкой	Соответствует/не соответствует
77.	ГОСТ 21640, п. 5.1.1				Податливость, общая деформация	Соответствует/не соответствует
78.	ГОСТ 23381, п. 2	Стулья ученические и детские.			Устойчивость	Соответствует/не соответствует
79.	ГОСТ 23381, п. 3.1				Прочность каркаса трансформируемого стула	Соответствует/не соответствует
80.	ГОСТ 23381, п. 3.2				Прочность стола и подножки трансформируемого стула	Соответствует/не соответствует
81.	ГОСТ 23381, п. 3.3				Статическая прочность	Соответствует/не соответствует
82.	ГОСТ 23381, п. 4				Долговечность	Соответствует/не соответствует
83.	ГОСТ 23381, п. 6				Прочность при падении	Соответствует/не соответствует
84.	ГОСТ 17340, п. 1	Мебель для сидения и лежания. Кровати			Долговечность конструкции	Соответствует/не соответствует
85.	ГОСТ 17340, п. 2				Прочность соединения опорных спинок кроватей с царгами	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
86.	ГОСТ 17340, п. 3				Прочность крепления опорных элементов	Соответствует/не соответствует
87.	ГОСТ 17340, п. 4				Долговечность	Соответствует/не соответствует
88.	ГОСТ 17340, п. 5				Ударная прочность оснований	Соответствует/не соответствует
89.	ГОСТ 17340, п. 6				Долговечность царг	Соответствует/не соответствует
90.	ГОСТ 17340, п. 7				Долговечность оснований	Соответствует/не соответствует
91.	ГОСТ 17340, п. 8				Усилие трансформации встроенных кроватей	Соответствует/не соответствует
92.	ГОСТ 17340, п. 9				Прочность встроенных кроватей при падении	Соответствует/не соответствует
93.	ГОСТ 30210, п. 2				Устойчивость	Соответствует/не соответствует
94.	ГОСТ 30210, п. 4				Прочность ограждения верхнего яруса	Соответствует/не соответствует
95.	ГОСТ 30210, п. 3				Прочность крепления верхнего яруса	Соответствует/не соответствует
96.	ГОСТ 30210, п. 5				Долговечность	Соответствует/не соответствует
97.	ГОСТ 30210, п. 6				Прочность основания	Соответствует/не соответствует
98.	ГОСТ 30210, п. 7				Статическая лестницы	Соответствует/не соответствует
99.	ГОСТ 28777, п. 12				Кровати детские	
100.	ГОСТ 28777, п. 11	Долговечность	Соответствует/не соответствует			
101.	ГОСТ 28777, п. 6.5	Деформируемость стоек ограждения под нагрузкой	Соответствует/не соответствует			
102.	ГОСТ 28777, п. 9	Прочность стоек при испытании на изгиб	Соответствует/не соответствует			

1	2	3	4	5	6	7
103.	ГОСТ 28777, п. 8	Мягкие элементы, матрацы, диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кресла рабочие, кресла детские, кушетки, тахты, скамьи, банкетки, кресла-качалки			Прочность основания в каждой точке нагружения	Соответствует/не соответствует
104.	ГОСТ 14314				Долговечность, неравномерность усадки	Соответствует/не соответствует
105.	ГОСТ 19120, п. 2				Устойчивость	Соответствует/не соответствует
106.	ГОСТ 19120, п. 3				Статическая прочность навесных боковин	Соответствует/не соответствует.
107.	ГОСТ 19120, п. 4				Прочность опор (ножек)	Соответствует/не соответствует
108.	ГОСТ 19120, п. 6				Долговечность блоков, участвующих в формировании спального места	Соответствует/не соответствует
109.	ГОСТ 19120, п. 7				Ударная прочность	Соответствует/не соответствует
110.	ГОСТ 19120, п. 5				Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей	Соответствует/не соответствует
111.	ГОСТ 19120, п. 8				Усилие трансформации спальных мест	Соответствует/не соответствует.
112.	ГОСТ 19120, п. 9				Прочность каркаса при падении	Соответствует/не соответствует.
113.	ГОСТ 19120, п. 10	Кресла- качалки			Долговечность при горизонтальном нагружении боковин	Соответствует/не соответствует
114.	ГОСТ 19120, п. 11				Прочность под действием ударной нагрузки	Соответствует/не соответствует
115.	ГОСТ 16854, п. 3.6	Кресла для зрительных			Внешний вид, габаритные размеры	Соответствует/не соответствует.
116.	ГОСТ 26003, п. 3				Прочность каркаса кресла с откидными сидениями	Соответствует/не соответствует
117.	ГОСТ 26003, п. 4				Статическая прочность крепления элементов кресел	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
118.	ГОСТ 26003, п. 2	Мебель для предприятий торговли			Устойчивость одиночных и нестационарных секционных кресел	Соответствует/не соответствует
119.	ГОСТ 26756, п. 4.15.1				Прогиб штанги	Соответствует/не соответствует
120.	ГОСТ 26756, п. 4.15.3				Прочность полки под установку кассового аппарата	Соответствует/не соответствует
121.	ГОСТ 26756, п. 4.15.4				Прочность штанги, горизонтальных несущих элементов горок, прилавков, витрин, столов, подиумов, стендов, стеллажей	Соответствует/не соответствует
122.	ГОСТ 23190, п. 4.7	Мебель для книготорговых помещений			Усилие выдвижения ящика	Соответствует/не соответствует
123.	ГОСТ 23190, п. 4.8				Прочность крепления ручек	Соответствует/не соответствует
124.	ГОСТ 23190, п. 4.9				Прочность полок книготорговой мебели, Прогиб полок под действием нагрузки	Соответствует/не соответствует
125.	ТУ 13-86-95	Пружинные блоки мебельные, матрасы			Размеры	(1-2500) мм
126.	ГОСТ 16588				Влажность	(0-20) %
127.	МУ 2.1.2.1829,п. 4.1, таблица 1				Запах	Наличие/отсутствие
128.	ГОСТ 33795-2016				Удельная эффективная активность естественных радионуклидов. цезий-137	(0-500) Бк/к
129.	ГОСТ 22748	Транспортные средства (категорий L, M, N, O), в том числе бывшие в употреблении	29.10	8711 00 000 0	Геометрические размеры транспортного средства и его элементов.	(0- 20) м
130.	ГОСТ Р 52389		29.10.2	8702 00 000 0	Масса транспортного средства	(0- 8) тн
			29.10.3	8703 00 000 0		
131.	ТР ТС 018/2011 п. 70	29.10.4	8704 00 000 0	Конструкция транспортного средства	Соответствует/не соответствует/ описание	
		29.10.52	8705 00 000 0			
		29.10.52.190	8716 00 000 0			

1	2	3	4	5	6	7
138.	ГОСТ 8606	Топливные гранулы и брикеты из измельченной древесины (пеллеты)			Массовая доля серы	(0 -10) %
139.	ГОСТ Р 52169	Оборудование детских игровых площадок			Значения прикладываемых нагрузок	соответствует/не соответствует/описание
140.	ГОСТ Р 52300				Несущая способность	Соответствует/не соответствует
141.	ГОСТ Р 52299				Максимальная высота свободного падения	(1000 – 2500) мм
					Максимальный угол наклона посадочного места	(0 – 40) °
					Минимальное расстояние до поверхности игровой площадки	(100 – 300) мм
142.	ГОСТ Р 52167				Общие требования к безопасности конструкции и методам испытаний качелей всех типов	Соответствует/не соответствует
143.	ГОСТ Р 52168				Требования к безопасности конструкции и методам испытаний горок всех типов	Соответствует/не соответствует
144.	ГОСТ Р 54415					
145.	ГОСТ Р 54847					
146.	ГОСТ Р ЕН 1177				Критическая высота падения	От двух значений НИС ниже 1000 и не менее двух значений НИС более 1000
147.	ГОСТ 19245, п. 5.7-5.8	Коляски	30.92	8715	Устойчивость на горизонтальной и наклонной (под углом 10°) плоскостях	соответствует / не соответствует/описание
148.	ГОСТ 19245, п. 5.7-5.8				Наличие острых концов, узлов и деталей, открытых отверстий, щелей диаметром больше 5 мм и меньше 12 мм	соответствует / не соответствует/описание

1	2	3	4	5	6	7
149.	ГОСТ 19245, п. 5.9-5.10				Работа тормозной и блокирующей систем	соответствует / не соответствует / описание
150.	ГОСТ 19245, п. 5.7-5.8				Прочность ремней, ручек, скоб и иных приспособлений для переноски	Выдерживает/не выдерживает нагрузку
151.	ГОСТ 19245, п. 5.11-5.12				Прочность ремней безопасности, регуляторов замков, ручек для переноски кузова	Выдерживает/не выдерживает нагрузку 30 кг
152.	ГОСТ Р ИСО 8098, п. 4.3	Велосипеды	30.92.10.130 30.92.10.130	87128712	Испытания тормозной системы	соответствует/ не соответствует
153.	ГОСТ Р ИСО 8098, п. 4.6				Испытания рулевого управления; узлов, деталей и соединений велосипеда	Выдерживает/не выдерживает
154.	ГОСТ Р ИСО 8098, п. 4.12				Деформация поддерживающих роликов	при приложении груза 30 кг прогиб не более 25 мм и остаточная деформация не более 15 мм
155.	ГОСТ 31741, п. 8,1				Испытания тормозной системы	Выдерживает/не выдерживает
156.	ГОСТ 31741, п. 8.2				Испытания рулевого управления; узлов, деталей и соединений велосипеда	наличие/отсутствие
157.	ГОСТ 19266	Олифы	20.30.22.130	1515 3814	Цвет по йодометрической шкале	(200-1600) мг J ₂ /100 см ³
158.	ГОСТ 5472, п. IV				Степень прозрачности	(1-50) фем
159.	ГОСТ 7931, п. 3.2				Прозрачность после отстоя	Полная/не полная
160.	ГОСТ 7931, п. 3.3				Отстой	(0-1) %
161.	ГОСТ 8420				Условная вязкость	(15-60) с
162.	ГОСТ 7931, п. 3.3а				Условная вязкость	(15-60) с
163.	ГОСТ 18995.1				Плотность	(0,930-0,950) г/м ³

1	2	3	4	5	6	7
164.	ГОСТ 23955	Олифы, растворители			Кислотное число	(0,1 – 150) мг КОН/г
165.	ГОСТ 5475, п. 2	Олифы, масла растительные			Йодное число	(0 – 2,2) г I ₂ /100г
166.	ГОСТ 5479				Массовая доля неомыляемых веществ	(0,001-2,0) %; (0,0-50,0)
167.	ГОСТ 5474				Массовая доля зола	(0,0 -0,5) %
168.	ГОСТ 32389, п. 9.4				Содержание смоляных кислот	Наличие/отсутствие
169.	ГОСТ 7931, п. 3.6				Время высыхания до степени 3	(1 – 48) час.
170.	ГОСТ 19007					
171.	ГОСТ 17537					
172.	ГОСТ 32389, п. 9.3				Массовая доля нелетучих веществ	(50-72) %
173.	ГОСТ 5233				Твердость пленки по маятниковому прибору	(0-100) Н
174.	ГОСТ 9287					
175.	ГОСТ 190					
176.	ГОСТ 202, п. 4.2	Белила цинковые	20.30.21.110	3212	Массовая доля соединений цинка	(0-100) %
177.	ГОСТ 202, п. 4.3				Массовая доля соединений свинца	(0-1,0) %
178.	ГОСТ 202, п. 4.4				Массовая доля металлического цинка	Наличие/отсутствие
179.	ГОСТ 202, п. 4.5				Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте	(0-2) %
180.	ГОСТ 21119.2 и п. 4.6 ГОСТ 202				Массовая доля водоростворимых веществ	(0 -1,0) %
181.	ГОСТ 21119.9 и п. 4.7 ГОСТ 202				Потеря массы при прокаливании	(0,002 – 1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
182.	ГОСТ 21119.4, раздел 1 и п. 4.8 ГОСТ 202	Материалы лакокрасочные			Остаток на сите	(0,002-1,5) %
183.	ГОСТ 8784 и п. 4.9 ГОСТ 202				Укрывистость	(0-140) г/м
184.	ГОСТ 16873 и п. 4.10 ГОСТ 202				Белизна	(0-97) у.е.
185.	ГОСТ 23955				Кислотное число	(0 -1,0) КОНг
186.	ГОСТ 18188, п. 3.2	Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов	20.30 20.14	3806	Цвет и внешний вид	Соответствует/ не соответствует/ описание
187.	ГОСТ 18188, п. 3.3				Массовая доля воды	(0 -0,1) %
188.	ГОСТ 18188, п. 3.4				Летучесть по этиловому эфиру	(5-15)
189.	ГОСТ 18188, п. 3.5				Кислотное число	(0-1,0) КОНг
190.	ГОСТ 18188, п. 3.6				Число коагуляции	(1 - 40) %
191.	ГОСТ 18188, п. 3.7				Пригодность к разбавлению	Соответствует/ не соответствует/ описание
192.	ГОСТ 18188, п. 3.8				Разбавляющее действие	Соответствует/ не соответствует/ описание
193.	ГОСТ 7827, п. 3.2	Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р- 5А, Р-12 для лакокрасочных материалов			Цвет и внешний вид	Соответствует/ не соответствует/ описание
194.	ГОСТ 7827, п. 3.3				Массовая доля воды	(0,7 -1,0)%
195.	ГОСТ 7827, п. 3.4				Летучесть по этиловому эфиру	(5-15)
196.	ГОСТ 18188, п. 3.5				Кислотное число	(0-1,0) КОНг
197.	ГОСТ 18188, п. 3.6				Число коагуляции	(1 - 40) %
198.	ГОСТ 18188, п. 3.7				Разбавляющее действие	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
199.	ГОСТ 2768, п. 4.3				Массовая доля ацетона	(0 -100) %
200.	ГОСТ 11022	Угли, антрацит	05.10	2701	Зольность	(0-100) %
201.	ГОСТ 8606				Массовая доля общей серы	(0 - 10) %
202.	ГОСТ 9326				Массовая доля хлора	(0,001-1,0) %
203.	ГОСТ 10478				Массовая доля мышьяка	(0,0005-0,01) %
204.	ГОСТ 18995.1	Органические химические продукты (реактивы, особо чистые вещества и технические продукты)		2914 3814 2707 2902 3707 3006 3822	Плотность	(0 -1,0) г/см³
205.	ГОСТ 18995.7				Температура пределов перегонки	(30-360) °С
206.	ГОСТ 2768, п. 4.6	Ацетон технический			Массовая доля метилового спирта	(0 -0,5) %
207.	ГОСТ 2768, п. 4.8				Устойчивость к окислению	(0,75-4,0) ч
208.	ГОСТ 2706.1	Ароматические углеводороды бензольного ряда (бензол, толуол и ксилол)			Внешний вид, цвет	Соответствует/не соответствует/ описание
209.	ГОСТ 2706.2				Массовая доля основного вещества и примесей	(0,5 -20) г/дм³
210.	ГОСТ 2706.3				Окраска серной кислоты	(0,2-5,0) номеров образцовой шкалы
211.	ГОСТ 2706.7				Реакция водной вытяжки	Окрашивает/не окрашивает
212.	ГОСТ 2706.8				Испаряемость	Полная/не полная
213.	ГОСТ 2706.13				Пределы перегонки	(0,5 -20) г/дм³
214.	ГОСТ 13380	Нефтепродукты, растворители			Массовая доля общей серы	(0,2·10 ⁻⁴ - 25·10 ⁻³) %
215.	ГОСТ 14871	Реактивы			Цветность	Соответствует/ не соответствует/ описание
216.	ГОСТ 10671.5				Примеси сульфатов	(0-0,5) мг/мл
217.	ГОСТ 10555				Массовая доля железа	(0-0,5) мг/мл
218.	ГОСТ 32466	Товары бытовой химии	20.41		Массовая доля неионогенного поверхностно-активного	(1,5-45) %

1	2	3	4	5	6	7
					вещества	
219.	МУ 5178-90	Сырье и продукты пищевые, пищевые добавки, парфюмерно-косметическая продукция, продукция легкой промышленности			Ртуть	(0,125-1,0) мг/кг
220.	МУК 5-1-14/1002	Моллюски			Гистамин	(20-320)мг/кг
221.	МР 01.015-07				Сакситоксин	(50-800) мг/кг
222.	МР 01.016-07				Окадаиновая кислота	(0,1-5,0) мг/кг
223.	М № 10-2-5/2733	Йогурт			Левомецитин	(0,005-1,0) мг/кг
224.	ГОСТ 12579	Сахар			Гранулометрический состав	(0-2,0) %
225.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские, консервированные SO ₂		1905 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109	Намокаемость	Полная/не полная, сек
	ГОСТ 32189, п. 5.17	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности, спреды и смеси топленые			Твердость жира	(500-900) г/см
226.	ГОСТ ISO 6320	Жиры и масла животные и растительные			Показатель преломления	(1,3000-1,7000)
	ГОСТ 5488	Масло подсолнечное			Качественная реакция на кунжутное масло	Наличие/отсутствие
227.	ГОСТ 31762, п. 4.20	Майонезы и соусы майонезные			Вязкость	(1-1,8·10 ⁸) мПа

1	2	3	4	5	6	7
228.	ГОСТ 32189, п. 5.23	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности, спреды и смеси топленые			Массовая доля транс-изомеров жирных кислот	(5,0-60,0)%
229.	ГОСТ 31756	Жиры и масла животные и растительные			Определение анизидинового числа	(0-3,0) %
230.	ГОСТ 28929	Заменители масла какао			Определение массовой доли твердых триглицеридов	(0-80,0) %
231.	ГОСТ Р ЕН 14103	Производные жиров и масел			Содержание эфиров и метилового эфира линолевой кислоты	(1,0-15,0) % масс.
232.	ГОСТ 8756.8, п. 3	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0711 0712 0713 0714	Цвет томатопродуктов	Соответствует/не соответствует/ описание
233.	ГОСТ 31810	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, вода			Массовая концентрация азотистых летучих оснований	(0,10-1,503) мг/дм ³
234.	ГОСТ EN 14122	Продукты пищевые			Содержание витаминов В1 и В2	(468-520) нм
235.	ГОСТ EN 14152					(1-200) мг/дм ³
236.	ГОСТ 31083	Продукция соковая			Содержание глюкозы, фруктозы	(1-650) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
237.	ГОСТ Р 51129	Соки фруктовые и овощные			Содержание лимонной кислоты	(1-10000) мг/дм ³
238.	ГОСТ Р 54743	Продукция соковая			Определение свободных аминокислот	(1-5000) мг /дм ³
239.	ГОСТ 32771	Продукция соковая			Органические кислоты: фумаровая, яблочная, изолимонная	(0,005-50) г/дм ³
240.	ГОСТ 33278	Продукты пищевые функциональные			Пищевые синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый FCF, желтый «Солнечный закат», азорубин, понсо 4R, красный очаровательный AC, зеленый S, амарант, красный 2G, желтый 2G	(0,0012-0,025) %
241.	ГОСТ 11254 п.4.3	Мясо и мясопродукты			Антиокислитель (бутилокситолуол)	Наличие/отсутствие
242.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты			Растительные жиры в жировой фазе	Наличие/отсутствие β-ситостеринов или других фитостеринов
243.	ГОСТ 31506				Жиры немолочного происхождения	Наличие/отсутствие кристаллов стеринов
244.	ГОСТ 30812	Рыба			Идентификация икры	соответствует/не соответствует
245.	ГОСТ Р 50032	Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных			Массовая доля карбамида и расчет сырого протеина с учетом массовой доли карбамида	(0,12-0,3) %
246.	ГОСТ 7636, п. 5.6	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки			Уротропин	(0,1-2,0) %
247.	ГОСТ 31771	Мед			Внешний вид, цветность	Соответствует/не соответствует/описание

1	2	3	4	5	6	7
248.	ГОСТ 31766, п. 6	Мед			Содержание доминирующих пылевых зерен	(30-100) %
249.	ГОСТ 31770	Мед			Электропроводимость	(0,1-3,0) мСм/м
250.	ГОСТ Р 54644, п.6.11	Мед натуральный			Массовая доля пролина	(170-770) мг/кг
251.	ГОСТ 31769	Мед			Частота встречаемости пылевых зерен	(0,2-100)%
252.	ГОСТ Р 54386, п. 6				Активность сахаразы водородный показатель свободная кислотность	(20,0- 200,0) ед./кг
253.	ГОСТ 25617, п. 17	Льняные, полульняные, хлопчатобумажные, смешанные ткани и изделия (штучные изделия, пряжа, нитки, шпагат, шнуры, веревочные и другие крученые изделия), текстильно-галантерейные изделия тканые, плетеные, вязанные, гардинно-тюлевые, кружевные			Степень мерсеризации	(0-100) %
254.	ГОСТ 9733.3	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к искусственному свету	(1-5) баллов
255.	ГОСТ 9733.7				Устойчивость окраски к глажению	(1-5) баллов
256.	ГОСТ Р ИСО 105-B02				Устойчивость окраски к искусственному свету	(1-5) баллов
257.	ГОСТ Р ИСО 105-B07				Устойчивость окраски к свету	(1-5) баллов
258.	ГОСТ 20876	Ткани для изготовления спецодежды, средств защиты рук	13.20.13.110 13.20.12.190	5309 5209 5210 5111 5112	Морозостойкость	(0-50000) циклов
259.	ГОСТ 15162				Морозостойкость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				5113		
260.	ГОСТ 15818	Пряжа хлопчатобумажная и смешанная	13.10.8	5400	Класс пряжи	Соответствует/не соответствует фотоэталону
261.	ГОСТ Р ИСО 17230	Кожа			Давление, необходимое для проникновения воды	(0,1- 65) кПа
262.	ГОСТ 12.4.250, п. 5.1	Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла			Внешний вид	Соответствует/не соответствует/ описание
263.	ГОСТ 12.4.250, п. 7.4				Устойчивость материала к воздействию брызг расплавленного металла	(2,3-50) с
264.	ГОСТ 24788, п. 6.12	Посуда хозяйственная стальная эмалированная. Посуда стальная эмалированная противпригорающим покрытием	25.99	7323	Ударная прочность эмалевого покрытия	29(0,03)-1,18(0,12)Дж (кгс.м)
265.	ГОСТ Р 51687, п. 7.9	Приборы столовые и принадлежности кухонные			Упругость клинков ножей и рабочих лопаток-шпателей	Соответствует/ не соответствует/ описание
266.	ГОСТ Р 51687, п. 7.11				Угол заточки режущей кромки ножей	(0-70) градусов
267.	ГОСТ Р 51015, п. 6.6				Качество заточки	Соответствует/ не соответствует/ описание
268.	ГОСТ Р 51016, п. 6.5					
269.	ГОСТ 9013				Твердость клинков ножей	(20-100) HRA, HRC, HRD (20-130) HRB, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK
270.	ГОСТ 24308, п. 4.4	Посуда из мельхиора,	25.71	7418	Толщина покрытия серебром	(0,01-30) мкм
					Толщина покрытия золотом	(0,01-10,0) мкм

1	2	3	4	5	6	7
		латуни, нейзильбера с хромовым покрытием				
271.	ГОСТ 24320	Посуда и приборы столовые из мельхиора, нейзильбера с золотым и серебряным покрытием	25.71	7323	Толщина покрытия	(0,01-100) мкм
	ГОСТ 17151, п. 4.7	Посуда хозяйственная из листового алюминия	25.99	7615	Прочность корпусов крышек и срабатывание клапана скороварок	(0 - 1,9) кгс/см ²
272.	ГОСТ 17151, п. 4.10.3				Сплошность анодно-окисных пленок	Соответствует/ не соответствует/ описание
273.	ГОСТ 17151, п. 4.14.3				Сплошность и толщина	Соответствует/ не соответствует/ описание
274.	ГОСТ Р 51162, п. 7.16				Прочность корпусов, крышек, срабатывание клапана и предохранительных устройств	(0 - 2,0) кгс/см ²
275.	ГОСТ 20558, п. 6.8	Изделия посудохозяйственного назначения: стальные, оцинкованные			Плоскостность опорной поверхности дна	(0,01-100) мкм
276.	ГОСТ 31530, п. 2.12	Инвентарь кухонный			Исключение конструкцией опасности при неправильном обращении с прибором	Обеспечивает/не обеспечивает
277.	ГОСТ 31530, п. 2.15, 3.3				Усилие крепления рукоятки ручного привода	(0-45) Н
278.	ГОСТ Р 51968, п. 7.7	Посуда стеклянная и декоративные изделия из стекла, в т.ч. посуда хозяйственная жаростойкая из специального бытового стекла, термосы бытовые с сосудами из стекла			Прочность крепления ремня (для термосов)	Выдерживает/не выдерживает
	ГОСТ 8702	Обои	17.24.11.110	4814	Устойчивость окраски к свету	(1 -5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
279.	ГОСТ 11306	Топливные гранулы и брикеты из измельченной древесины (пеллеты)			Массовая доля общей серы	(0 – 100) %
280.	ГОСТ 20850, п. 8.2	Конструкции деревянные клееные, изделия бондарные, изделия щепковые (черенки, ручки лопат и др), изделия культурно-бытового, хозяйственного, учебного назначения, театрально-зрелищных предприятий, вспомогательные для легкой промышленности, изделия деревянные для паркетных покрытий	16.23.19.000	4407	Качество древесины	Наличие/отсутствие пороков
281.	ГОСТ 20850, п. 8.1				Линейные размеры	(0,1 – 3000) мм
282.	ГОСТ 20850, п. 8. 7				Внешний вид	соответствует / не соответствует
283.	ГОСТ 20850, п. 8.3				Влажность	(0-100) %
284.	ГОСТ 33120, п. 6				Предел прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон древесины	(0-5000) кгс
285.	ГОСТ 33120, п. 7				Предел прочности клеевого соединения при послойном скалывании вдоль волокон древесины	
286.	ГОСТ 33120, п. 8				Предел прочности клеевого соединения при растяжении вдоль волокон древесины	
287.	ГОСТ 33120, п. 9				Предел прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе	(0-5000) кгс
288.	ГОСТ 33120, п. 10				Предел прочности вклеенных металлических стержней	
289.	ГОСТ 33120, п. 11				Предел прочности клеевых соединений древеснопропитных материалов с древесиной	(0-5000) кгс
290.	ГОСТ 475, п. 7.3.3	Изделия деревянные строительные и дома стандартные, оборудование для детских игровых площадок	16.23 16.23.11.110 25.12.10.000	4418	Внешний вид	соответствует/не соответствует
291.	ГОСТ 475, п. 5.3.3				Предельное отклонение от прямолинейности кромок	(0-100) мм

1	2	3	4	5	6	7
292.	ГОСТ 475, п. 7.3.1				Предельное отклонение от номинальных размеров	(0-100) мм
293.	ГОСТ 25097, п. 7.1.7	Блоки оконные и балконные дверные деревянные, деревоалюминиевые, оборудование для детских игровых площадок			Внешний вид, цвет и качество отделки изделий	Соответствует/ не соответствует/ описание
294.	ГОСТ 25097, п. 7.1.1, 7.1.2				Геометрические размеры	(10-3000) мм
295.	ГОСТ 25097, п. 7.1.4				Качество древесины	наличие/отсутствие пороков
296.	ГОСТ 21519, п. 6.3.7				Проверка работоспособности	соответствует / не соответствует
297.	ГОСТ 24700, п. 7.1.7				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует/ описание
298.	ГОСТ 24700, п. 7.1.4				Качество древесины	Соответствует/ не соответствует/ описание
299.	ГОСТ 24700, п. 5.2.1				Предельные отклонения габаритных размеров	(0 – 100) мм
300.	ГОСТ 24700, п. 5.2.2				Предельные отклонения номинальных размеров	(0 – 100) мм
301.	ГОСТ 15612				Шероховатость	(2,5-1600) мкм
302.	ГОСТ 15140, п. 2.3				Адгезия	(1-4) баллов
303.	ГОСТ 8242, п. 1	Детали профильные из древесины и древесных материалов	16.23.19.000	4407 9403	Основные параметры и размеры	Соответствует/ не соответствует/ описание
304.	ГОСТ 8242, таблица 1				Порода древесины	соответствие /не соответствие ботаническому виду
305.	ГОСТ 8242 п.2				Линейные размеры	(0,1-10) м

1	2	3	4	5	6	7
306.	ГОСТ 15867				Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв	Выдерживает/не выдерживает
307.	ГОСТ 24404	Лакокрасочные покрытия, наносимые на поверхности изделий из древесины и древесных материалов			Количество дефектов	Соответствует/ не соответствует / описание
308.					Степень блеска	Соответствует/ не соответствует / описание
309.					Цвет	Соответствует/ не соответствует / описание
310.	ГОСТ 28015, п. 3.1	Щиты покрытий пола деревянные однослойные	16.23.19.000	4407	Основные параметры и размеры	(0,1-1) м
311.	ГОСТ 28015, п. 3.2				Порода и пороки	Соответствует/ не соответствует / описание
312.	ГОСТ 99, п. 7.3, 7.4	Шпон лущеный	16.21.21.120	4408	Размеры и параметры	(0,1-10) м
313.	ГОСТ 99, п. 7.2				Диаметр сучка	(0,1-25) см
314.	ГОСТ 20800, п. 4.2				Влажность	(4-8) %
315.	ГОСТ 20800, пп. 6.6, 6.4				Линейные размеры	(0-2000) мм
316.	ГОСТ 20800, п. 4.3, прил. А				Предел прочности	0-2500 Н
317.	ГОСТ 20800, п. 7.2				Диаметр сучка (отверстия)	от 1 мм
318.	ГОСТ 20800, п. 3,1				Предел прочности при растяжении	(0-2800) НМ
319.	ГОСТ 20800, п. 3,2				Плотность	0-100 мм
320.	ГОСТ 20800, п. 3,3				Влажность	(0-100) %
321.	ГОСТ 2977, п. 3.2	Шпон строганный	16.21.21.120	4408	Внешний вид	Соответствует/не соответствует/описание

1	2	3	4	5	6	7
322.	ГОСТ 2977, п. 3.1				Отбор проб	-
323.	ГОСТ 2977, п. 3.3				Толщина	(0-40) мм
324.	ГОСТ 2977, п. 3.4				Длина и ширина	(0-10) м
325.	ГОСТ 2977, п. 3.8				Волнистость	(0-100) мм
326.	ГОСТ 2977, п. 3.9				Косина листа	(0-100) мм
327.	ГОСТ 9621, п. 2				Отбор проб	-
328.	ГОСТ 862.1, п. 3.4	Изделия деревянные для паркетных покрытий		4409 4411	Отбор проб	-
329.	ГОСТ 862.1, п. 2				Внешний вид	Соответствует/не соответствует/описание
330.	ГОСТ 862.1, п. 4.1				Линейные размеры	(0-2000) мм
331.	ГОСТ 862.1, п. 4.2, 4.3				Отклонение от прямолинейности	(0-100) мм
332.	ГОСТ 862.1, п. 4.4				Отклонение от перпендикулярности	(0-100) мм
333.	ГОСТ 862.2, п. 3.4	Изделия деревянные для паркетных покрытий		4409 4411	Отбор проб	-
334.	ГОСТ 862.2, п. 2				Внешний вид	Соответствует / не соответствует / описание
335.	ГОСТ 862.2, п. 4.1				Линейные размеры	(0-2000) мм
336.	ГОСТ 862.2, п. 4.2, 4.3				Отклонение от прямолинейности	(0-100) мм
337.	ГОСТ 862.2, п. 4.4				Отклонение от перпендикулярности	(0-100) мм
338.	ГОСТ 862.3, п. 3.4	Изделия деревянные для паркетных покрытий		4409 4411 4418	Отбор проб	-
339.	ГОСТ 862.3, п. 2				Внешний вид	Соответствует/не соответствует/описание
340.	ГОСТ 862.3, п. 4.1				Линейные размеры	(0-2000) мм
341.	ГОСТ 862.3, п. 4.2, 4.3				Отклонение от прямолинейности	(0-100) мм
342.	ГОСТ 862.3, п. 4.4				Отклонение от перпендикулярности	(0-100) мм

1	2	3	4	5	6	7
343.	ГОСТ 862.4, п. 3.4	Изделия деревянные для паркетных покрытий		4409	Отбор проб	-
344.	ГОСТ 862.4, п. 2			4411 4418	Внешний вид	Соответствует/не соответствует/описание
345.	ГОСТ 862.4, п. 4.1				Линейные размеры	(1-2000) мм
346.	ГОСТ 862.4, п. 4.2, 4,3				Отклонение от прямолинейности	(0-100) мм
347.	ГОСТ 862.4, п. 4.4				Отклонение от перпендикулярности	(0-100) мм
348.	ОСТ 13-39-92	Изделия хозяйственно-бытового назначения деревянные	16.29.14.191	4404	Основные параметры и размеры	Соответствует/не соответствует/описание
349.	ГОСТ 12082	Обрешетки дощатые	16.24.12	4416	Толщина и ширина деталей каркаса	(32 – 1000) мм
					Соответствие типу	Соответствует/не соответствует/описание
					Линейные размеры	(0,1-10) м
					Отбор проб	-
350.	ГОСТ 15613.4	Конструкции деревянные клееные несущие	16.23.19.000	4407	Предел прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе	соответствует/не соответствует
351.	ГОСТ 9330	Изделия деревянные строительные и дома стандартные	16.23	4418	Типы и размеры	соответствует/не соответствует
352.	ГОСТ 8992	Блоки оконные и балконные дверные деревянные, деревоалюминиевые	16.23.11.110 25.12.10.000		Основные параметры и размеры	(0-10000) мм
353.	ГОСТ 28469	Детали профильные из древесины и древесных материалов			Основные параметры и размеры	(0-10000) мм
354.	ГОСТ 6564, п. 1.2.1	Щиты покрытий пола деревянные однослойные	16.23.19.000	4407	Отбор проб	-
355.	ГОСТ 33121, л. 6	Конструкции деревянные клееные			Расчетный показатель: Влагостойкость клеевых соединений. Показатель, необходимый для расчета и	(60-90) %

1	2	3	4	5	6	7
					определяемый инструментальным методом: прочность клеевого соединения до и после обработки	
356.	ГОСТ 33121, л. 7				Расчетный показатель: Стойкость клеевых соединений к циклическим температурно- влажностным воздействиям Показатель, необходимый для расчета и определяемый инструментальным методом: прочность клеевого соединения до и после обработки	(1-100)%
357.	ГОСТ 33121, л. 8				Теплостойкость и морозостойкость клеевых соединений	(1-100) %
358.	ГОСТ 33121, л. 9				Атмосферостойкость клеевых соединений	(14-32) МПа
359.	ГОСТ 33121, л. 10				Стойкость клеевых соединений к расслаиванию	(70-600) МПа
360.	ГОСТ 7016	Изделия из древесины			Шероховатость	(2,5-1600) мкм
361.	ОСТ 13-39-92, п. 4	Изделия культурно-бытового, хозяйственного, учебного назначения, изделия бондарные			Основные параметры и размеры	Соответствует/не соответствует
362.	ГОСТ 9570	Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства	16.24.13.110 16.24.13.120	4415	Параметры и размеры	соответствует/не соответствует/описание
363.	ГОСТ 18343				Параметры и размеры	соответствует/не соответствует/описание
364.	ГОСТ 22322				Типы и размеры	соответствует/не соответствует/описание

1	2	3	4	5	6	7
365.	ГОСТ 21133				Испытания на горизонтальный удар	соответствует/не соответствует/описание
366.	ГОСТ 26838				Штабелирование при статической нагрузке	соответствует/не соответствует/описание
367.	ГОСТ Р 51864				Прочность крепления ручек	выдерживает /не выдерживает
368.	ГОСТ ИСО 8317				Безопасность укупорки	выдерживает /не выдерживает
369.	ГОСТ ISO 2234				Ударная стойкость на горизонтальной или наклонной плоскостях	выдерживает /не выдерживает
370.	ГОСТ ISO 2244				Стойкость к горизонтальному удару	выдерживает /не выдерживает
371.	ГОСТ Р 51760, п. 9.17	Тара потребительская полимерная			Морозостойкость	выдерживает /не выдерживает
372.	ГОСТ Р 51760, п. 9.18				Прочность шарнирного соединения	выдерживает /не выдерживает
373.	ГОСТ 5717.1, п. 7.4	Упаковка стеклянная	23.13.11	7010	Непараллельность плоскости торца венчика относительно плоскости дна банок или бутылок	соответствует/не соответствует
374.	ГОСТ 5717.1, п. 7.5				Вертикальность оси бутылок относительно плоскости дна бутылок	(0,05-200) мм
375.	ГОСТ 5717.1, п. 7.6				Вертикальность оси горловины банки относительно вертикальной оси корпуса банки	(0,05-200) мм
376.	ГОСТ 10117.1, п. 7.4				Отклонение от параллельности плоскости венчика горловины плоскости дна бутылок	(0,05-200) мм

1	2	3	4	5	6	7
377.	ГОСТ 10117.1, п. 7.5				Отклонение от перпендикулярности вертикальной оси бутылок относительно плоскости дна	(0,05-200) мм
378.	ГОСТ 13904				Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению	(1-5) кл.
379.	ГОСТ 15844, п. 7.4				Отклонение от соосности вертикальной оси горловины банки относительно вертикальной оси корпуса банки	(0,1-10,0) мм
380.	ГОСТ Р 52327, п. 7.4				Непараллельность торца венчика горловины плоскости дна изделий	(0,1-10,0) мм
381.	ГОСТ Р 52327, п. 7.5				Отклонение вертикальной оси горловины относительно вертикальной оси корпуса банки	(0,1-10,0) мм
382.	ГОСТ Р 53209				Сопротивление ударной нагрузке	(0,02-2,5) Дж
383.	ГОСТ 33203	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13	7010	Сопротивление вертикальной	выдерживает/не выдерживает
384.	ГОСТ 10782, п. 2.13	Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов		7010	Овальность корпуса и горловины бутылки	соответствует/ не соответствует/описание
385.	ГОСТ 10782, п. 4.10				Отклонение от параллельности плоскости торца венчика горловины плоскости дна	(0,05-200) мм
386.	ГОСТ 10782, п. 4.9				Отклонение от перпендикулярности вертикальной оси относительно	(0,01-250) мм

1	2	3	4	5	6	7
					плоскости дна	
387.	ГОСТ 7329				Качество отжига	соответствует/ не соответствует/описание
388.	ГОСТ Р 51781, п. 6.6	Тара стеклянная консервная			Качество отжига	соответствует/ не соответствует/описание
389.	ГОСТ 25250, п. 3.6	Упаковка полимерная			Стойкость пленки к удару свободно падающим грузом	Выдерживает/не выдерживает
390.	ГОСТ 32521, п. 8.9				Соппротивление удару при	выдерживает/не выдерживает
391.	ГОСТ Р ИСО 9727-4	Средства укупорочные корковые	16.29	4503 4504	Восстановление размеров после сжатия	(0-100) %
392.	ГОСТ Р 51068, п. 6.2	Соски молочные, соски пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров		4014	Внешний вид	соответствует/ не соответствует
393.	ГОСТ Р 51068, п. 6.5				Устойчивость к 5-кратной дезинфекции кипячением	Выдерживает/ не выдерживает
394.	ГОСТ Р 51068, п. 6.4				Слипаемость	Соответствует/не соответствует
395.	ГОСТ Р 51068, п. 6.7				Прочность соединения кольца с баллончиком	Выдерживает/не выдерживает усилие разрушения 40 Н
396.	ГОСТ 3251, п. 3.10-3.11				Стойкость к дезинфекции	Наличие/отсутствие деформации
397.	ГОСТ 3302, п. 7.3				Стойкость к дезинфекции	Выдерживает/ не выдерживает
398.	ГОСТ 3302, п. 7.4				Слипаемость	Соответствует/не соответствует
399.	ГОСТ 3302, п. 7.2				Герметичность	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
400.	ГОСТ 3303, п. 7.5				Стойкость к дезинфекции	Наличие/отсутствие деформации
401.	ГОСТ 3303, п. 7.4				Герметичность	наличие/отсутствие
402.	ГОСТ 24788	Изделия санитарно-гигиенические из металла	27.51 32.91	8510 9603	Стойкость к коррозии	Выдерживает/ не выдерживает
403.	ГОСТ 28637, п. 3.1	Изделия санитарно-гигиенические из пластмасс щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта			Прочность крепления кустов щеток	(10-35) Н
404.	ГОСТ 28637, п. 3.2-3.3				Прочность колодки изделия в месте наименьшего сечения	соответствует / не соответствует/описание
405.	ГОСТ 28637, п. 4				Качества обработки рабочей части зубной щетки жесткость рабочей части	соответствует/ не соответствует/описание соответствует/ не соответствует/описание
406.	ГОСТ 6388 (ИСО 8627- 87), приложение 3					
407.	ГОСТ ИЕС 61558-1-2012 Р.8	Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения	26.30.50.119	8531 10	состав Стойкость к стиранию	Обеспечивается / не обеспечивается
408.	ГОСТ ИЕС 61558-1-2012 Р.9				Защита от доступа к напряжению	Обеспечивается / не обеспечивается
409.	ГОСТ ИЕС 61558-1-2012 Р.12				Напряжение холостого хода	Соответствует/не соответствует
410.	ГОСТ ИЕС 61558-1-2012 р.13				Отклонение от нормы напряжения короткого замыкания	20%
411.	ГОСТ ИЕС 61558-1-2012 р.14.1				Превышение температуры	Не более
412.	ГОСТ ИЕС 61558-1-2012 р.14.2				Проверка изоляции на старении при повышенной температуре	Соответствует/не соответствует
413.	ГОСТ ИЕС 61558-1-2012 р.14.3					

1	2	3	4	5	6	7
414.	ГОСТ IEC 61558-1-2012 p.17				Работоспособность при коротком замыкании	Обеспечивается / не обеспечивается
415.	ГОСТ IEC 61558-1-2012 p.16				Механическая прочность Падение с высоты 25 см Проверка прочности под ударами Тянущее усилие (40-70) Н к штырям при температуре +70°C	Обеспечивается / не обеспечивается
416.	ГОСТ IEC 61558-1-2012 p.17				Работоспособность при испытании на влажность, пылезащищённость	Обеспечивается / не обеспечивается
417.	ГОСТ IEC 61558-1-2012 p.18				Электрическая прочность: При напряжении 1,06 от номинального пробой изоляции $U=m(50-5500) В$ Ток утечки	Пробой - Не должно быть пробоя (0,5÷10,0) мА
418.	ГОСТ IEC 61558-1-2012 p.19				Проверка конструкции	Обеспечивается / не обеспечивается
419.	ГОСТ IEC 61558-1-2012 p.20				Качество компонентов при повышенной температуре	Обеспечивается / не обеспечивается
420.	ГОСТ IEC 61558-1-2012 p.21				Качество внутренней проводки Отклонение от нормы напряжения короткого замыкания	Обеспечивается / не обеспечивается 20%
421.	ГОСТ IEC 61558-1-2012 p.22				Размеры путей утечки и зазоров Тянущее усилие (30-100)Н Крутящий момент (010- 0,35) Нм	Обеспечивается / не обеспечивается
422.	ГОСТ IEC 61558-1-2012 p.23				Определение качества заземления	Обеспечивается / не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
423.	ГОСТ IEC 61558-1-2012 p.24				Определение сопротивления заземления	0,1 Ом
424.	ГОСТ IEC 61558-1-2012 p.25				Проверка качества соединений Крутящий момент (0,2-1,25) Н · м	Обеспечивается / не обеспечивается
425.	ГОСТ IEC 61558-1-2012 p.26				Работоспособность при циклическом изменении температуры от 0°C до 85°C	Обеспечивается / не обеспечивается
426.	ГОСТ IEC 61558-1-2012 p.27				Теплостойкость, огнестойкость, трекинговая стойкость: Температура воздействия нагретой проволокой (550÷850) °C Температура давлением шариком (30÷130) ±2 °C	Обеспечивается / не обеспечивается
427.	ГОСТ IEC 61558-1-2012 p.28				Стойкость к коррозии	Обеспечивается / не обеспечивается
428.	ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 P.p.8-28				Стойкость к коррозии	Обеспечивается / не обеспечивается
429.	ГОСТ Р 52650-2006 п.п. 5.2-5.4	Извещатели охранные комбинированные радиоволновые с пассивными инфракрасными для закрытых помещений	26.30.50.111	8531 10	Функциональные испытания Длительность действия Время готовности Рабочая частота Диапазон скорости проверка электропитания	Обеспечивается / не обеспечивается
430.	ГОСТ Р 52650-2006 п. 5.5				Воздействие внешних факторов по НД на изделие Тепло /Холод/Влага Вибропрочность/ Транспортирование	Обеспечивается / не обеспечивается
431.	ГОСТ Р 52650-2006 п. 5.6				Защита от саботажа	Обеспечивается / не обеспечивается
432.	ГОСТ Р 52650-2006 п.п. 5.7-5.8				Конструкция, комплектующие	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
433.	ГОСТ Р 52650-2006 п. 5.14	Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные	26.30.50.112	8531 10	электробезопасность	Обеспечивается / не обеспечивается
434.	ГОСТ Р 50789-2012 п.5.6				Устойчивость к прямому воздействию электростатического разряда напряжением ± 8 кВ	Выдерживает / не выдерживает
435.	ГОСТ Р 50789-2012 п.5.6				Устойчивость к непрямому воздействию электростатического разряда напряжением ± 15 кВ	Выдерживает / не выдерживает
436.	ГОСТ Р 50789-2012 п. 5.4				Уровень напряжения индустриальных радиопомех на сетевых зажимах изделия в диапазоне частот от 9 кГц до 30 МГц	От 0 до 125 дБмкВ
437.	ГОСТ Р 50789-2012 п.5.4				Уровень напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 0,15 до 100 МГц	От 0 до 125 дБмкВ
438.	ГОСТ Р 50789-2012 п. 5.5				Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю напряженностью 10 В/м, в диапазоне частот от 80 МГц до 2 ГГц	Выдерживает / не выдерживает
439.	ГОСТ Р 52435-2015 п. 6.2	Извещатели охранные	26.30.50.111	8531 10	Функциональные испытания Длительность действия Время готовности конструкция проверка электропитания	Обеспечивается / не обеспечивается
440.	ГОСТ Р 52435-2015 п. 6.3-6.10				Функциональные испытания	Обеспечивается / не обеспечивается
441.	ГОСТ Р 52435-2015 п. 6.11				Воздействие внешних факторов по НД на изделие Тепло /Холод/Влага	Обеспечивается / не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
					Вибропрочность/ Транспортирование	
442.	ГОСТ Р 52435-2015 п. 6.13				Внешний осмотр	Соответствует / не соответствует
443.	ГОСТ Р 52435-2015 п. 6.15				Защита от вскрытия	Обеспечивается / не обеспечивается
444.	ГОСТ Р 52435-2015 п. 6.16				электробезопасность	Обеспечивается / не обеспечивается
445.	ГОСТ Р 52651-2006 п. 5.2, п.5.3				Функциональные испытания Длительность действия Время готовности Рабочая частота Диапазон скорости проверка электропитания	Обеспечивается / не обеспечивается
446.	ГОСТ Р 52651-2006 п. 5.4				Воздействие внешних факторов по НД на изделие Тепло /Холод/Влага Вибропрочность/ Транспортирование	Обеспечивается / не обеспечивается
447.	ГОСТ Р 52651-2006 п. 5.5				Защита от саботажа	Обеспечивается / не обеспечивается
448.	ГОСТ Р 52651-2006 п. 5.7-5.10				Конструкция, комплектующие	Соответствует / не соответствует
449.	ГОСТ Р 52651-2006 п. 5.13				электробезопасность	Обеспечивается / не обеспечивается
450.	ГОСТ Р 52434-2005 п. 7.2				Воздействие внешних факторов Тепло +40/+50 °С Холод + 5/-20 °С Влага 35 °С Влажность (93±3) % В течение 48 ч Вибропрочность в диапазоне частот 10-55 Гц 20 циклов качания	Обеспечивается / не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
					Транспортирование 15000 ударов при ускорении 30 м/с ²	
451.	ГОСТ Р 52434-2005 п. 7.4				электробезопасность	Обеспечивается / не обеспечивается
	ГОСТ Р 52434-2005 п. 7.8				Проверка конструкции Степень защиты IP54/IP41	Обеспечивается / не обеспечивается
	ГОСТ Р 52434-2005 п. 7.9				Внешний осмотр	Обеспечивается / не обеспечивается
452.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 Р.7, п.п.7.1-7.13, п. 7.15				состав, инструкции	Обеспечивается / не обеспечивается
453.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п. 7.14	Электроприборы для нагрева жидкостей	27.51.24 27.51.24.190 27.51.24.140 27.51.24.150 27.51.25.110 27.51.24.160	8516 10 8000 0	Стойкость к стиранию	Соответствует / не соответствует
454.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 Р.8				Наличие защиты от доступа к опасным токоведущим или механическим частям оборудования Усилие (1÷50) ±10% Н Длина (0÷125) мм Диаметр (0,5÷50) мм	Обеспечивается / не обеспечивается
455.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 Р.10				Напряжение (0÷300) Вт Ток (0÷10) А	Соответствует / не соответствует
456.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 Р.11				Превышение температуры	(0-300) °С
457.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 Р.п.13, 16				Электрическая прочность: Ток утечки Напряжение до 3000 В	Не более (0÷5) мА Выдерживает / не выдерживает
458.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 Р.15				Влагостойкость и температура (20- 30) °С относительная влажности (93±3) % время 48 ч	Соответствует / не соответствует
459.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 Р.17				Превышение температуры изоляции проводов цепей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					безопасного сверхнизкого напряжения	
460.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 P.19				Работоспособность при ненормальной работе	Обеспечивается / не обеспечивается
461.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 P.20				Обеспечение защиты потребителя от травм: Устойчивость прибора при угле горизонтальной поверхности на 10°	Обеспечивается / не обеспечивается Опрокидывается / не опрокидываться
462.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 P.21				Наличие механической прочности Энергия удара пружинным ударным устройством (0,5 ± 0,05) Дж Усилие приложения испытательного ногтя 10Н	Повреждения / нет повреждений
463.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 P.22				Обеспечение надёжности конструкции Приложенная сила Толкающая 50Н Тянущая сила от 10 Н до 50Н Крутящий момент от (2- 4) Нм	Выдерживает -/не выдерживает
464.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 P.24				Соответствие безопасности компонентов	Обеспечивается / не обеспечивается
465.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 P.25				Обеспечение требований к подключению приборов к источнику питания	Соответствует / не соответствует
466.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 P.26				Обеспечение требований к зажимам для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
467.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 P.27				Средства заземления	Соответствует / не соответствует
468.	ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 P.28				Качество винтов и соединений	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
469.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15-2014 P.29	Электрические кипятильники для воды и электрическим нагревателям жидкостей для предприятий общественного питания	27.51.25.110 27.51.25.120	8516 60 109 0	Контроль функционирования Размер зазора (0,5-11) мм	Обеспечивается / не обеспечивается
470.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15-2014 P.30				Огнестойкость Температура воздействия нагретой проволокой (30÷960) °С Температура давлением шариком (30÷130) ±2 °С	Обеспечивается / не обеспечивается
471.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) P.6				Классификация	Соответствует / не соответствует
472.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) P.7, п. 7.14				состав Стойкость к стиранию	Обеспечивается / не обеспечивается
473.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) P.8				Наличие защиты от поражения электрическим током Усилие (1÷50) ±10% Н Длина (0÷125) мм Диаметр(0,5÷50) мм	Обеспечивается / не обеспечивается
474.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) P.10				Мощность Ток	(0÷300) Вт (0÷10) А
475.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) P.11				Превышение температуры	(0-300) °С
476.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) P.12				Работоспособность прибора с нагревательными элементами в условиях перегрузки	Обеспечивается / не обеспечивается
477.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) P.p.13, 16				Электрическая прочность: Ток утечки напряжение	Обеспечивается / не обеспечивается (0÷5) мА (0-3000) В
478.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) P.15				Влагоёмкость и температура от 20°С до 30 °С	Обеспечивается / не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
					относительная влажность (93±3) % время 48 ч	
479.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.15.2, п. 16.4				Сопротивление изоляции	(0 – 109) Ом
480.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) Р.17				Работоспособность прибора при перегрузках	Обеспечивается / не обеспечивается
481.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) Р.18				Износостойкость	Обеспечивается / не обеспечивается
482.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) Р.19				Работоспособность при ненормальной работе	Обеспечивается / не обеспечивается
483.	ГОСТ 27570.0-87 Р.20				Обеспечение защиты потребителя от травм: Наклон горизонтальной поверхности до 15°	Обеспечивается / не обеспечивается
484.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) Р.21				Наличие механической прочности Энергия удара (0,50±0,05) Нм	Соответствует / не соответствует
485.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) Р.22				Обеспечение надёжности конструкции Осевое усилие от 15 Н до 50 Н	Соответствует / не соответствует
486.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) Р.23				Защита внутренней проводки	Обеспечивается / не обеспечивается
487.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) Р.24				Соответствие безопасности комплектующих	Обеспечивается / не обеспечивается
488.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) Р.25				Обеспечение требований к подключению приборов к источнику питания	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
489.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) Р.26				Обеспечение требований к зажимам для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
490.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) Р.27				Контроль средств заземления	Соответствует / не соответствует
491.	ГОСТ 27570.0-87 Р.28				Контроль качества применяемых винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
492.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) Р.29				Работоспособность Ток Размер зазора	Соответствует / не соответствует (0 – 300) А (0,5-11) мм
493.	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) Р.30				Контроль теплостойкости, огнестойкости: Температура давлением шариком (30÷130) ±2 °С Температура воздействия нагретой проволокой от 550°С до 850 °С	Обеспечивается / не обеспечивается
494.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14-2013 Р.7, п.п.7.1-7.13, п. 7.15	Кухонные машины	28.91.11.120 27.51.21.121 27.51.21.122 27.51.21.123 27.51.21.119 27.51.21.129 16.29.12.000 28.92.40.134 27.51.21.121	8422 11 8509 40 8509 80 8516 60 8516 71 8516 72 8516 79	состав, инструкции	Обеспечивается / не обеспечивается
495.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14-2013 п. 7.14				Стойкость к стиранию	Соответствует / не соответствует
496.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14-2013 Р.8				Наличие защиты от доступа к опасным токоведущим или механическим частям оборудования Усилие (1÷50) ±10% Н Длина (0÷125) мм Диаметр(0,5÷50) мм	Обеспечивается / не обеспечивается
497.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14-2013 Р.10				Напряжение(0÷300) Вт Ток (0÷10) А	Соответствует / не соответствует
498.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14-2013 Р.11				Превышение температуры	(0-300) °С

1	2	3	4	5	6	7
499.	ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 P.15				Влагостойкость и температура (20- 30) °С относительная влажности (93±3) % время 48 ч	Соответствует / не соответствует
500.	ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 P.17				Превышение температуры изоляции проводов цепей безопасного сверхнизкого напряжения	Соответствует / не соответствует
501.	ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 P.19				Работоспособность при ненормальной работе	Обеспечивается / не обеспечивается
502.	ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 P.20				Обеспечение защиты потребителя от травм: Устойчивость прибора при угле горизонтальной поверхности на 10°	Обеспечивается / не обеспечивается Опрокидывается / не опрокидываться
503.	ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 P.21				Наличие механической прочности Энергия удара пружинным ударным устройством (0,5 ± 0,05) Дж	Повреждения / нет повреждений
504.	ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 P.22				Обеспечение надёжности конструкции Приложенная сила Толкающая 50Н Тянущая сила от 10 Н до 50Н Крутящий момент от (2- 4) Нм	Выдерживает / не выдерживает
505.	ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 P.23				Защита шнура усилием от: скручивания (0,1-3) Нм натяжения (1-300) Н изгиба (5-10) Н	Обеспечивается / не обеспечивается
506.	ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 P.24				Соответствие безопасности компонентов	Обеспечивается / не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
507.	ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 P.25				Обеспечение требований к подключению приборов к источнику питания	Соответствует / не соответствует
508.	ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 P.26				Обеспечение требований к зажимам для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
509.	ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 P.27				Средства заземления	Соответствует / не соответствует
510.	ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 P.28				Качество винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
511.	ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 P.29				Контроль функционирования Размер зазора (0,5-11) мм	Обеспечивается / не обеспечивается
512.	ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 P.30				Огнестойкость Температура воздействия нагретой проволокой (30÷960) °C Температура давлением шариком (30÷130) ±2 °C	Обеспечивается / не обеспечивается
513.	ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п. 7.101	Оборудование технологическое для торговли, общественного питания и пищеблоков	27.51.21.129	8418 30 200 9 8418 30 800 9 8418 40 200 9 8418 40 800 9 8418 50 000 0 8418 69 000 0 8509 80 000 0	Внешний осмотр	Соответствует / не соответствует
514.	ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п. 10.101-10.103				Мощность Ток	(0÷300) Вт (0÷10) А
515.					Температура обмоток	Не более 150 °C
516.	ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п. 15.101-15.105				Влагостойкость 0,5 л воды с высоты 50 мм в течение 60 с Электрическая прочность изоляции при 1500 В	Не должно быть пробоя
517.	ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п. 19.101-19.104				Ненормальная работа	Обеспечивается / не обеспечивается
518.	ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п. 20.101-				Механическая прочность	Обеспечивается / не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
	20.104, 21.101, 21.102					
519.	ГОСТ IEC 60335-2- 24-2016 п. 22.101- 22.116				Конструкция	Обеспечивается / не обеспечивается
520.	ГОСТ IEC 60335-2- 24-2016 п. 24.101- 24.102				Компоненты	Обеспечивается / не обеспечивается
521.	ГОСТ IEC 60335-2- 84-2013 п.п.7.1-7.15	Туалеты электрические	27.51.21.190	8509 80	Стойкость к стиранию	Соответствует / не соответствует
522.	ГОСТ IEC 60335-2- 84-2013 п. 7.14				Наличие защиты от доступа к опасным токоведущим или механическим частям оборудования Усилие (1÷50) ±10% Н Длина (0÷125) мм Диаметр(0,5÷50) мм	Обеспечивается / не обеспечивается
523.	ГОСТ IEC 60335-2- 84-2013 Р.8				Мощность Ток	(0÷300) Вт (0÷10) А
524.	ГОСТ IEC 60335-2- 84-2013 Р.10				Превышение температуры	(0-300) °С
525.	ГОСТ IEC 60335-2- 84-2013 Р.11				Электрическая прочность: Ток утечки Напряжение до 3000 В	Не более (0÷5) мА Выдерживает / не выдерживает
526.	ГОСТ IEC 60335-2- 84-2013 Р.р.13, 16				Динамические перегрузки по напряжению: Испытательное импульсное напряжение (330-12300) В	Выдерживает / не выдерживает
527.	ГОСТ IEC 60335-2- 84-2013 Р.14				Влагостойкость и температура (20- 30) °С относительная влажности (93±3) % время 48 ч	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
528.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 P.15				Превышение температуры изоляции проводов цепей безопасного сверхнизкого напряжения	Соответствует / не соответствует
529.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 P.17				Работоспособность при ненормальной работе	Обеспечивается / не обеспечивается
530.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 P.19				Обеспечение защиты потребителя от травм: Устойчивость прибора при угле горизонтальной поверхности на 10°	Обеспечивается / не обеспечивается Опрокидывается / не опрокидываться
531.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 P.20				Наличие механической прочности Энергия удара пружинным ударным устройством (0,5 ± 0,05) Дж	Повреждения / нет повреждений
532.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 P.21				Проверка механической прочности Усилие (250-1250) Н Температура минус 15°C	Обеспечивается / не обеспечивается
533.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.21.101				Обеспечение надёжности конструкции Приложенная сила Толкающая 50Н Тянущая сила от 10 Н до 50Н Крутящий момент от (2- 4) Нм	Выдерживает / не выдерживает
534.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 P.22				Защита шнура усилием от: скручивания (0,1-3) Нм натяжения(1-300) Н изгиба (5-10) Н	Обеспечивается / не обеспечивается
535.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 P.23				Соответствие безопасности компонентов	Обеспечивается / не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
536.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 P.24				Обеспечение требований к подключению приборов к источнику питания	Соответствует / не соответствует
537.	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 P.25				Обеспечение требований к зажимам для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 P.26				Средства заземления	Соответствует / не соответствует
	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 P.27				Качество винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 P.28				Контроль функционирования Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция: Импульсное напряжение (0÷12) кВ Размер зазора (0,5-11) мм	Обеспечивается / не обеспечивается
	ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 P.29				Огнестойкость Температура воздействия нагретой проволокой (30÷960) °C Температура давлением шариком (30÷130) ±2 °C	Обеспечивается / не обеспечивается
538.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.п.7.1-7.13, п. 7.15	Увлажнители воздуха	27.51.21.190	8415 83 8509 80 000 9	Состав, инструкции	Обеспечивается / не обеспечивается
539.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п. 7.14				Стойкость к стиранию	Соответствует / не соответствует
540.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.8				Наличие защиты от доступа к опасным токоведущим или механическим частям оборудования Усилие (1÷50) ±10% Н Длина (0÷125) мм	Обеспечивается / не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
					Диаметр(0,5÷50) мм	
541.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.10				Мощность Ток	(0÷300) Вт (0÷10) А
542.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.11				Превышение температуры	(0-300) °С
543.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.p.13, 16				Электрическая прочность: Ток утечки Напряжение до 3000 В	Выдерживает- /не выдерживает Не более (0÷5) мА
544.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.15				Влагостойкость и температура (20- 30) °С относительная влажности (93±3) % время 48 ч	Соответствует / не соответствует
545.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.17				Превышение температуры изоляции проводов цепей безопасного сверхнизкого напряжения	Соответствует / не соответствует
546.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.19				Работоспособность при ненормальной работе	Обеспечивается / не обеспечивается
547.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.20				Обеспечение защиты потребителя от травм: Устойчивость прибора при угле горизонтальной поверхности на 10°	Обеспечивается / не обеспечивается Опрокидывается / не опрокидываться
548.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.21				Наличие механической прочности Энергия удара пружинным ударным устройством (0,5 ± 0,05) Дж	Повреждения / нет повреждений
549.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.22				Обеспечение надёжности конструкции Приложенная сила Толкающая 50Н Тянущая сила от 10 Н до 50Н Крутящий момент	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
					от (2- 4) Нм	
550.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.23				Защита шнура усилием от: скручивания (0,1-3) Нм натяжения (1-300) Н изгиба (5-10) Н	Обеспечивается / не обеспечивается
551.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.24				Соответствие безопасности компонентов	Обеспечивается / не обеспечивается
552.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.25				Обеспечение требований к подключению приборов к источнику питания	Соответствует / не соответствует
553.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.26				Обеспечение требований к зажимам для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
554.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.27				Средства заземления	Соответствует / не соответствует
555.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.28				Качество винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
556.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.29				Контроль функционирования Размер зазора (0,5-11) мм	Обеспечивается / не обеспечивается
557.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 P.30				Огнестойкость Температура воздействия нагретой проволокой (30÷960) °С Температура давлением шариком (30÷130) ±2 °С	Обеспечивается / не обеспечивается
558.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.п.7.1-7.13, п. 7.15	Кондиционеры бытовые, электровоздухоохладители, тепловые насосы, осушители воздуха	27.51.21.11 28.13.14	8413 19 000 0 8413 81 000 9	Состав, инструкции	Обеспечивается / не обеспечивается
559.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п. 7.14				Стойкость к стиранию	Соответствует / не соответствует
560.	ГОСТ МЭК 60335-2-40-2016 P.8				Наличие защиты от доступа к опасным токоведущим или	Обеспечивается / не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
					механическим частям оборудования Усилие (1÷50) ±10% Н Длина (0÷125) мм Диаметр(0,5÷50) мм	
561.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.10				Напряжение Ток	(0÷300) Вт (0÷10) А
562.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.11				Превышение температуры	(0-300) °С
563.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.p.13, 16				Электрическая прочность: Ток утечки Напряжение до 3000 В	Выдерживает / не выдерживает Не более (0÷5) мА
564.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.14				Динамические перегрузки по напряжению: Испытательное импульсное напряжение (330-12300) В	Выдерживает / не выдерживает
565.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.15				Влагостойкость и температура (20- 30) °С относительная влажности (93±3) % время 48 ч	Соответствует / не соответствует
566.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.17				Превышение температуры изоляции проводов цепей безопасного сверхнизкого напряжения	Соответствует / не соответствует
567.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.19				Работоспособность при ненормальной работе	Обеспечивается / не обеспечивается
568.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.20				Обеспечение защиты потребителя от травм: Устойчивость прибора при угле горизонтальной поверхности на 10°	Обеспечивается / не обеспечивается Опрокидывается / не опрокидываться
569.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.21				Наличие механической прочности	Повреждения / нет повреждений

1	2	3	4	5	6	7
					Энергия удара пружинным ударным устройством (0,5 ± 0,05) Дж	
570.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.22				Обеспечение надёжности конструкции Приложенная сила Толкающая 50Н Тянущая сила от 10 Н до 50Н Крутящий момент от (2- 4) Нм	Выдерживает / не выдерживает
571.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.23				Защита шнура усилием от: скручивания (0,1-3)Н*м натяжения(1-300) Н изгиба (5-10) Н количество перемещений (100-1000)	Обеспечивается / не обеспечивается
572.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.24				Соответствие безопасности компонентов	Обеспечивается / не обеспечивается
573.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.25				Обеспечение требований к подключению приборов к источнику питания	Соответствует / не соответствует
574.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.26				Обеспечение требований к зажимам для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
575.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.27				Средства заземления	Соответствует / не соответствует
576.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.28				Качество винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
577.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.29				Контроль функционирования Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция: Размер зазора (0,5-11) мм	Обеспечивается / не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
578.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 P.30				Огнестойкость Температура воздействия нагретой проволокой (30÷960) °С Температура давлением шариком (30÷130) ±2 °С	Обеспечивается / не обеспечивается
579.	ГОСТ 19108-81 п.5.2, п.5.7	Электронагреватели трубчатые	27.51.21.190	8516 10 000 0	Мощность Ток Сопротивление	(0÷300) Вт (0÷10) А 0, 0001 Ом – 300мОм
580.	ГОСТ 19108-81 п.5.4				Электрическая прочность U= 500 В	Соответствует / не соответствует
581.	ГОСТ 19108-81 P.5 ГОСТ 27570.0-87 P.13, 16				Электрическая прочность: Ток утечки При напряжении пробой изоляции U=м (500-3750) В	Не более (0÷5) мА Пробой - Не должно быть пробоя
582.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.6				Классификация	Соответствует / не соответствует
583.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.7, п.п.7.1-7.13, п. 7.15				Состав, инструкции	Обеспечивается / не обеспечивается
584.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 7.14				Стойкость к стиранию	Соответствует / не соответствует
585.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.8				Наличие защиты от доступа к опасным токоведущим или механическим частям оборудования Усилие (1÷50) ±10% Н Длина (0÷125) мм Диаметр(0,5÷50) мм	Обеспечивается / не обеспечивается
586.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.10				Мощность Ток	(0÷300) Вт (0÷10) А
587.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.11				Превышение температуры	(0-300) °С

1	2	3	4	5	6	7
588.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.p.13, 16				Электрическая прочность: Ток утечки Напряжение до 3000 В	Не более (0÷5) мА Выдерживает / не выдерживает
589.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.15				Влагостойкость и температура (20- 30) °С относительная влажности (93±3) % время 48 ч	Соответствует / не соответствует
590.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.17				Превышение температуры изоляции проводов цепей безопасного сверхнизкого напряжения	Соответствует / не соответствует
591.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.19				Работоспособность при ненормальной работе	Обеспечивается / не обеспечивается
592.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.20				Обеспечение защиты потребителя от травм: Устойчивость прибора при угле горизонтальной поверхности на 10°	Обеспечивается / не обеспечивается Опрокидывается / не опрокидываться
593.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.21				Наличие механической прочности Энергия удара пружинным ударным устройством (0,5 ± 0,05) Дж Усилие приложения испытательного ногтя 10Н	Повреждения / нет повреждений
594.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.22				Обеспечение надёжности конструкции Приложенная сила Толкающая 50Н Тянущая сила от 10 Н до 50Н Крутящий момент от (2- 4) Нм	Выдерживает / не выдерживает
595.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.24				Соответствие безопасности компонентов	Обеспечивается / не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
596.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.25				Обеспечение требований к подключению приборов к источнику питания	Соответствует / не соответствует
597.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.26				Обеспечение требований к зажимам для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
598.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.27				Средства заземления	Соответствует / не соответствует
599.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.28				Качество винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
600.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.29				Контроль функционирования Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция: Размер зазора (0,5-11) мм	Обеспечивается / не обеспечивается
601.	ГОСТ IEC 60335-1-2015 P.30	Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода	28.94.40.000 28.94.40.000 28.94.14.000 27.51.11.110 27.51.21.129 27.51.11.120 28.25.30.110 28.93.32.000 28.29.84.000 28.29.85.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113 27.51.21.119	8537 10 000 0 8447 00 000 0 8452 00 000 0 9103 10 000 0 9102 10 000 0	Огнестойкость Температура воздействия нагретой проволокой (30÷960) °C Температура давлением шариком (30÷130) ±2 °C	Обеспечивается / не обеспечивается
602.	ГОСТ 19930 п. 2.2.2				Уровень звуковой мощности Не более 85 дБА	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 19930 п. 2.6				Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 P.7				Внешний осмотр	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 P. 15				Влагостойкость и температура (20÷30) °C Влажность (93±3) % В течение 48 ч	Обеспечивается/не обеспечивается
	ГОСТ IEC 60335-2-28-2012п. 19.7				Работа в течение 15 с	Обеспечивается/ не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
603.	ГОСТ IEC 60065-2013 Р. 5	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.51.000 26.30.11.190 26.30.23.000	8504 40 300 9 8517 69 200 0 8443 31 8443 32 8443 39 8517 8518 8519 8543	Стойкость маркировки. Протирание раствором в течение 15 с	Соответствует/не соответствует
604.	ГОСТ IEC 60065-2013 п. 6.1				Ионизирующие излучения После 1 ч, мощность дозы излучения, не более 36 пА/кг	Соответствует/не соответствует
605.	ГОСТ IEC 60065-2013 п. 6.2				Лазерное излучение Длина волны (400÷700) нм, Блокировка-50000 циклов срабатывания	Соответствует/не соответствует
606.	ГОСТ IEC 60065-2013 п. 7.1				Нагрев Температура поверхности (0 ÷ 400)°C	Соответствует/не соответствует
607.	ГОСТ IEC 60065-2013 п. 7.2				Теплостойкость Температура (0 ÷ 150)°C Усилие 10 Н	Соответствует/не соответствует
608.	ГОСТ IEC 60065-2013 п.8.3				Защита от поражения электрическим током Влажность (90÷95) % Температура (40 ± 2)°C, в течение (98÷168) ч.	Соответствует/не соответствует
609.	ГОСТ IEC 60065-2013 п.8.13				Усилие 20 Н, в течение 10 с	Соответствует/не соответствует
610.	ГОСТ IEC 60065-2013 п.8.18				Испытание стойкости Нагрев (120÷220) °C Вибрация, в течение 30 мин., (10÷55÷10) Гц, , Амплитуда 0,35 мм	Соответствует/не соответствует
611.	ГОСТ IEC 60065-2013 п.9.1.1				Опасность поражения электрическим током Усилие 20 Н.	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
612.	ГОСТ IEC 60065-2013 п.9.1.3				Отверстия корпуса Штырь d=4мм и длиной 100 мм.	Соответствует/не соответствует
613.	ГОСТ IEC 60065-2013 п.9.1.4				Соединители Усилие: приложенное к участку (10 ±2) Н, приложенное к контакту (1 ±0,1) Н	Соответствует/не соответствует
614.	ГОСТ IEC 60065-2013 п.9.1.6				Отключения сетевой вилкой Сопротивление (100 ±5) Ом, емкость не более 25 пф	Соответствует/не соответствует
615.	ГОСТ IEC 60065-2013 п.9.1.7				Противодействие внешним силам Усилие (50 ±5) Н, в течение 10 с	Соответствует/не соответствует
616.	ГОСТ IEC 60065-2013 п.10.1				Испытание перенапряжением 50 разрядов Напряжение (0÷10) кВ	Соответствует/не соответствует
617.	ГОСТ IEC 60065-2013 п.10.2				Влажность (93±2-3) % Температура (30÷ 40)°С, в течение (48÷120) ч.	Соответствует/не соответствует
618.	ГОСТ IEC 60065-2013 п.10.3				Электрическая прочность изоляции Напряжение (707÷1500) В Сопротивление изоляции, не менее 2 МОм Напряжение (1000÷2000) В	Соответствует/не соответствует
619.	ГОСТ IEC 60065-2013 P.11				Нагрев	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Температура поверхности (0 ÷ 400)°C	
620.	ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.1.1				Ударостойкость Бросают 50 раз с высоты 5 см	Соответствует/-е соответствует
621.	ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.1.2				Вибрация течение 30 мин., (10÷55÷10) Гц, Амплитуда 0,35 мм	Соответствует/не соответствует
622.	ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.1.3				Испытание ударом Энергией (0,5÷3,5) Дж	Соответствует/не соответствует
623.	ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.2				Крепление органов управления Крутящий момент не более 1 Нм, , растягивающая сила 100 Н	Обеспечивается/не обеспечивается
624.	ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.6.1				Прочность крепления Крутящий момент (0,3÷0,6) Н	Соответствует / не соответствует
625.	ГОСТ IEC 60065-2013 Р.13				Зазоры и пути утечки Минимальные зазоры (0,2÷40) мм Минимальные пути утечки (0,2÷40) мм	Соответствует / не соответствует
626.	СТБ МЭК 60065-2004 п.5				Состав Стойкость к стиранию	Обеспечивается / не обеспечивается
627.	СТБ МЭК 60065-2004 п.7				Контроль теплостойкости Т= 150°C Превышение температуры	Обеспечивается / не обеспечивается (30-300) °C
628.	СТБ МЭК 60065-2004 п.п.8,9				Конструкция Опасность поражения электрическим током U= (35-120) В	Выдерживает / не выдерживает
629.	СТБ МЭК 60065-2004 п.10				Воздействие влажности 93% t= 40°C Пробой U=м 500В сопротивление изоляции	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
						(2-4) МОм
630.	СТБ МЭК 60065-2004 п.11.1				Работоспособность при ненормальной работе	Обеспечивается / не обеспечивается
631.	СТБ МЭК 60065-2004 п.11.2				Превышение температуры	(0-300) °С
632.	СТБ МЭК 60065-2004 п.12.1.1				Прочность при падении с высоты (0,0 5÷1)м	Не должно быть повреждений
633.	СТБ МЭК 60065-2004 п.12.1.2				Прочность под воздействием вибрационных нагрузок	Выдерживает / не выдерживает
634.	СТБ МЭК 60065-2004 п.12.1.3				Прочность под воздействием удара пружинным молотком силой (2-3,5) ± 1% Дж	Выдерживает / не выдерживает
635.	СТБ МЭК 60065-2004 п.12.1.4				Прочность при падении с высоты 1м	Выдерживает / не выдерживает
636.	СТБ МЭК 60065-2004 Р.17				Качество электрических соединений: Крутящий момент (0,2- 10) Нм	Обеспечивается / не обеспечивается
637.	СТБ МЭК 60065-2004 Р.18				Механическая прочность кинескопа	Обеспечивается / не обеспечивается
638.	СТБ МЭК 60065-2004 Р.19				Работоспособность при: - наклоне на угол 10° -оказании вертикального и горизонтального усилия 100Н -ударе на стекло пружинным молотком силой (2-3,5) ± 1% Дж	Обеспечивается / не обеспечивается
639.	СТБ МЭК 60065-2004 Р.20				Огнестойкость Т= воздействия нагретой проволокой (30÷960) °С Нагрев (100 ±2) °С Испытательное пламя Т= (10-120) с	Обеспечивается / не обеспечивается Длительность горения не более 10 с

1	2	3	4	5	6	7
640.	ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 P.1.5	Светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий	27.40.39.190 27.40.33.000 26.70.16.190	9405 40 100 9	Состав	Обеспечивается / не обеспечивается
641.	ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 P.1.6				Стойкость к стиранию	Обеспечивается / не обеспечивается
642.	ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 P.1.7				Конструкция	Обеспечивается / не обеспечивается
643.	ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 P.1.8				Пути утечки и воздушные зазоры	Обеспечивается / не обеспечивается
644.	ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 P.1.9				Качество заземления	Обеспечивается / не обеспечивается
645.	ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 P.1.10				Зажимы	Обеспечивается / не обеспечивается
646.	ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 P.1.11				Компоненты	Обеспечивается / не обеспечивается
647.	ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 P.1.12				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается / не обеспечивается
648.	ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 P.1.13				Старение	Обеспечивается / не обеспечивается
649.	ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 P.1.14				Защита от проникновения пыли и влаги по IP20	Обеспечивается / не обеспечивается
650.	ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 P.1.15				Сопротивление изоляции U= -500В	Обеспечивается / не обеспечивается
651.	ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 P.17.6				Огнестойкость и стойкость к возгоранию	Обеспечивается / не обеспечивается
652.	ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 P.17.7				Конструкция	Обеспечивается / не обеспечивается
653.	ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 P.17.8				Пути утечки и воздушные зазоры	Обеспечивается / не обеспечивается
654.	ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 P.17.9				Качество заземления	Обеспечивается / не обеспечивается
655.	ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 P.17.10				Зажимы	Обеспечивается / не обеспечивается
656.	ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 P.17.11				Компоненты	Обеспечивается / не обеспечивается
					Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается / не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
657.	ГОСТ ИЕС 60598-2-17-2011 P.17.12				Старение	Обеспечивается / не обеспечивается
658.	ГОСТ ИЕС 60598-2-17-2011 P.17.13				Защита от проникновения пыли и влаги по IP20	Обеспечивается / не обеспечивается
659.	ГОСТ ИЕС 60598-2-17-2011 P.17.14				Соппротивление изоляции U=500В	Обеспечивается / не обеспечивается
660.	ГОСТ ИЕС 60598-2-17-2011 P.17.15				Огнестойкость и стойкость к возгоранию	Обеспечивается / не обеспечивается

Директор Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Нижегородской области»



Д.Е. Миронов