

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Полимертест», РОСС RU.0001.21XII04
в реестре аккредитованных лиц

наименование испытательной лаборатории (центра)
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67 лит. АЕ

помещения АЕ20051, АЕ20052, АЕ20053, АЕ20054, АЕ20055, АЕ20056, АЕ20057, АЕ20071, АЕ20072, АЕ20073, АЕ20074, АЕ20075, АЕ20076

194100 г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д.63 лит. А помещения № 281, 282, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 299, 300, 302, 332

адрес места осуществления деятельности

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
помещения АЕ20051, АЕ20052, АЕ20053, АЕ20054, АЕ20055, АЕ20056, АЕ20057, АЕ20071, АЕ20072, АЕ20073, АЕ20074, АЕ20075, АЕ20076						
1.	Руководство Р 4.2.2643-2010 п.4.2.2	Дезинфицирующие средства	20.20.11.000 20.20.14.000	-	Массовая доля надуксусной кислоты	(10-40) %
2.	Руководство Р 4.2.2643-2010 п.4.2.3				Массовая доля альдегидов	(25-65) %
3.	Руководство Р 4.2.2643-2010 п.4.2.4				Массовая доля четвертичных аммониевых солей (ЧАС)	(50-80) %
4.	Руководство Р 4.2.2643-2010 п.4.2.5				Массовая доля производных гуанидина	(3,5-65) %
5.	Руководство Р 4.2.2643-2010 п.4.2.6				Массовая доля третичного алкиламина N,N-бис(3-аминопропил)додециламина	(0,1-3) % (15-65) %
6.	ГОСТ 9.024 Метод 1	Резины	22.1	-	Термическое старение в воздухе	(0-100) %
7.	ГОСТ 9.507 п. 4	Материалы герметизирующие	23.99.12.110	-	Водопроницаемость	(0-20) сут.
8.	ГОСТ 9.507 п. 5				Влагостойкость: относительное изменение предела прочности при растяжении	(0-100) %
					Влагостойкость: коэффициент сохранения свойств	(0-100) %
9.	ГОСТ 9.507 п. 6				Воздействие низких температур	выдерживает/ не выдерживает
	Метод 1					

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ 9.507 п. 7	Материалы герметизирующие	23.99.12.110	-	Стойкость к действию специальных сред	0-30
11.	ГОСТ 9.507 п. 8				Сопротивление прокалыванию	(0,2-500) кгс
12.	ГОСТ 9.507 п. 9				Температура сползания герметизирующих составов	(10-150) °C
13.	ГОСТ 9.507 п. 10				Липкость	(0,02-500) мм/сек
14.	ГОСТ 9.507 п. 11				Способность к склеиванию	-
15.	ГОСТ 12.1.044 Раздел 29	Масло вазелиновое Простые вещества			Температура вспышки в закрытом тигле	(250-360) °C
16.	ГОСТ 12.1.044 Раздел 30	Химические соединения и их смеси			Температура вспышки в открытом тигле	(250-360) °C
17.	МУ 25.1-001	Изделия медицинской техники.	32.50.50.000	-	Устойчивость к воздействию агрессивных биологических жидкостей	стойко/ не стойко выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
18.	ГОСТ ISO 188	Резина. Термоэластопласты.	Иа 22.1	-	Изменение массы	(0-100) % (0-200) мг/см ²
19.	ГОСТ 202 п. 4.2	Белила цинковые	24.12.11.111	-	Ускоренное старение/теплостойкость	(0-100) % (0-100) ед.тв
20.	ГОСТ EN 455-1	Перчатки медицинские одноразовые.	22.19.30.110 22.19.60.119 22.19.60.111 22.19.60.113	-	Массовая доля соединений Zn в пересчете на ZnO	(80-100) %
21.	ГОСТ EN 455-2 п. 4	Перчатки медицинские одноразовые.	22.19.30.110 22.19.60.119 22.19.60.111 22.19.60.113	-	Герметичность/ водонепроницаемость	выдерживает/ не выдерживает
22.	ГОСТ EN 455-2 п. 5.2.4 ГОСТ ISO 23529	Резина. Перчатки резиновые.	22.19.30.110 22.19.60.119 22.19.60.111 22.19.60.113	-	Длина Ширина Толщина	(1-500) мм (1-500) мм (0,01-25) мм
23.	ГОСТ EN 455-2 п. 5		22.19.30.110 22.19.60.119 22.19.60.111 22.19.60.113	-	Прочность/усилие при разрыве	(0,05-5) кгс (0,5-50) Н

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ Р ИСО 580 Метод А	Трубопроводы из пластмасс.	22.21.21.120	-	Изменение внешнего вида после прогрева	выдерживает/ не выдерживает
25.	ГОСТ 745 п. 7.1	Фольга алюминиевая.	27.42.25.119	-	Внешний вид	соответствует/ не соответствует
26.	ГОСТ EN 1296	Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные и эластомерные).	23.99.12.110	-	Термическое старение	выдерживает/ не выдерживает
27.	ГОСТ 1431	Нефтепродукты и присадки	-	381121 0000 381129 0000 381190 0000	Массовая доля серы	(6,0-30) %
28.	ГОСТ ISO 1833-2	Материалы текстильные. Трехкомпонентные смеси волокон.	Код 13	-	Массовая доля чистых сухих волокон	(0-100) %
29.	ГОСТ ISO 1833-3	Материалы текстильные. Смеси ацетатные	Код 13	-	Массовая доля компонентов с учетом коэффициента восстановления	(0-100) %
30.	ГОСТ ISO 1833-5	Материалы текстильные. Смеси вискозные. Смеси медно-аммиачных волокон. Смеси высокомолекулярных волокон. Смеси хлопковых волокон.	Код 13	-	Массовая доля ацетата	(0-100) %
31.	ГОСТ ISO 1833-6	Материалы текстильные. Смеси вискозные.	Код 13	-	Массовая доля волокон после удаления неволокнистых материалов	(0-100) %
32.	ГОСТ ISO 1833-7	Материалы текстильные. Смеси полиамидные.	Код 13	-	Массовая доля хлопка	(0-100) %
33.	ГОСТ ISO 1833-8	Материалы текстильные. Смеси ацетатных волокон. Смеси триацетатных волокон.	Код 13	-	Массовая доля полиамида	(0-100) %
34.	ГОСТ ISO 1833 -10	Материалы текстильные. Смеси триацетатных волокон. Смеси полиацетатных волокон.	Код 13	-	Массовая доля ацетата	(0-100) %
35.	ГОСТ ISO 1833-12	Материалы текстильные. Смеси акриловых волокон. Смеси модифицированных акриловых волокон. Смеси эластановых волокон. Смеси поливинилхлоридных волокон.	Код 13	-	Массовая доля триацетата	(0-100) %
					Массовая доля акрилового волокна	(0-100) %
					Массовая доля модифицированного акрилового волокна	(0-100) %
					Массовая доля эластанового волокна	(0-100) %
					Массовая доля поливинилхлоридных волокон	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
36.	ГОСТ ISO 1833-16	Материалы текстильные. Смеси полипропиленовых волокон.	Код 13	-	Массовая доля полипропилена	(0-100) %
37.	ГОСТ ISO 1833-17	Материалы текстильные. Смеси поливинилхлоридных волокон.	Код 13	-	Массовая доля поливинилхлоридных волокон	(0-100) %
38.	ГОСТ ISO 1833-18	Материалы текстильные. Смеси натуральных шелковых волокон. Смеси шерстяного волокна. Смеси волокон из волос животных.	Код 13	-	Массовая доля шелка	(0-100) %
39.	ГОСТ ISO 1833-19	Материалы текстильные. Смеси целлюлозных волокон. Смеси асбестового волокна.	Код 13	-	Массовая доля целлюлозного волокна	(0-100) %
40.	ГОСТ ISO 1833-20	Материалы текстильные. Смеси эластановые.	Код 13	-	Массовая доля эластана	(0-100) %
41.	ГОСТ ISO 1833-22	Материалы текстильные. Смеси вискозные. Смеси медно-аммиачных волокон. Смеси высокомолекулярных волокон. Смеси лиоцелла. Смеси льняных волокон.	Код 13	-	Массовая доля вискозного волокна	(0-100) %
					Массовая доля медно-аммиачного волокна	(0-100) %
					Массовая доля высокомолекулярного волокна	(0-100) %
					Массовая доля лиоцелла	(0-100) %
					Массовая доля льняного волокна	(0-100) %
42.	ГОСТ 2226 п. 9.1	Мешки из бумаги.	17.21.12.000.	4819 30 000 1	Внешний вид	
43.	ГОСТ 2226 п. 9.2	Мешки из комбинированных материалов.		4819 30 000 2 4819 40 000 0	Размеры	(1-10000) мм
44.	ГОСТ Р ИСО 2507-1 ГОСТ Р ИСО 2507-2 ГОСТ Р ИСО 2507-3	Трубы и соединительные детали из термопластов	22.21.21.120.	-	Температура размягчения по Вика	(0-250) °C
45.	ГОСТ 2678 п. 3.2	Материалы рулонные кровельные.	23.99.12.110	-	Внешний вид	
46.	ГОСТ 2678 п. 3.3	Материалы гидроизоляционные.			Линейные размеры	(1-10000) мм (0,01-10) м
					Толщина	(0,01-25) мм
					Площадь	(0,1-1,0) м ²
47.	ГОСТ 2678 п. 3.8		23.99.12.110	-	Твердость по Шору А	(0-100) ед.тв.
48.	ГОСТ 2678 п. 3.14				Потеря массы при нагревании	(0-50) %

1	2	3	4	5	6	7
49.	ГОСТ ISO 2781	Резина. Термоэластопласт.	Из 22.1.	-	Плотность	700-4000 кг/м³
50.	ГОСТ Р ИСО 3126 п. 5	Трубопроводы из пластмасс.	22.21.21.120	-	Толщина стенки	(0,01-160) мм
					Овальность	(0-3000) мм
					Длина	(1-10000) мм
					Перпендикулярность	соответствует/ не соответствует
51.	ГОСТ 3251 п. 3.5	Клеевка подкладная резинотканевая.	22.19.71.190	4014 90 000 0	Масса 1 м² клеенки	(0,1-2,0) кг
52.	ГОСТ 3302 п. 7.1	Пузыри резиновые для льда.	22.19.71.190	4014 90 000 0	Линейные размеры	(1-1000) мм
53.	ГОСТ 3302 п. 7.6				Толщина стенки	(0,01-25) мм
54.	ГОСТ 3302 п. 7.7				Наличие отклонений внешнего вида	-
55.	ГОСТ 3303 п. 7.1	Грелки резиновые	22.19.71.190	4014 90 000 0	Размеры отклонений внешнего вида	(0,01-300) мм
56.	ГОСТ 3303 п. 7.2				Линейные размеры	(1-1000) мм
57.	ГОСТ 3303 п. 7.3				Толщина стенки	(0,01-25) мм
					Вместимость	(1-5) л (1000-5000) мл
					Длина	(1-10000) мм
58.	ГОСТ 3303 п. 7.6				Герметичность	герметично/ не герметично выдерживает/ не выдерживает
59.	ГОСТ 3303 п. 7.7				Стойкость к горячей воде	стойко/ не стойко
60.	ГОСТ 3303 п. 7.8				Стойкость к лекарственным средам	стойко/ не стойко
61.	ГОСТ 3303 п. 7.9				Устойчивость к воздействию климатических факторов	устойчиво/ не устойчиво
62.	ГОСТ ИСО 4074-5	Презервативы	22.19.71.110	4014100000	Внешний вид	-
					Отсутствие/наличие отверстий	отсутствие/ наличие отверстий

1	2	3	4	5	6	7
63.	ГОСТ ИСО 4074-9	Презервативы	22.19.71.110	4014 10 000 0	Прочность на растяжение/Удлинение при разрыве	(0,1-5000) кгс/см ² (1-500) МПа (1-1500) % (1-1600) мм
64.	ГОСТ 4645 п.4.1	Презервативы резиновые	22.19.71.110	4014 10 000 0	Толщина	(0,01-25) мм
65.	ГОСТ 5398 п.4.1	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом	22.19.30.135	-	Линейные размеры	(0,01-1000) мм
66.	ГОСТ 5398 п.4.2				Минимальный радиус изгиба/отсутствие заломов/разрывов/отслаивания	наличие/отсутствие заломов, разрывов, отслаивания
67.	ГОСТ 5398 п.4.3				Морозостойкость	стойко/не стойко
68.	ГОСТ 5398 п.4.4				Герметичность	герметично/не герметично
69.	ГОСТ 5398 п.4.6				Прочность	выдерживает/не выдерживает
70.	ГОСТ 5398 п.4.7				Герметичность при вакууме	выдерживает/не выдерживает
71.	ГОСТ 5398 п.4.15				Внешний вид	
72.	ГОСТ 5541 п.7.2	Средства укупорочные корковые.		4503 10 100 0,450310900 0 4503 90 000 0,450410110 0 4504 10 190 0,450410910 0 4504 10 990 0,4504 90200 0 4504 90 800 0	Внешний вид	
73.	ГОСТ 5541 п.7.4				Размеры	(0,01-160) мм
74.	ГОСТ 5541 п.7.8				Масса	(0,0001-200) г (1-2000000) мг
75.	ГОСТ 5541 п.7.9				Кажущаяся плотность	(20-700) кг/м ³
76.	ГОСТ 5717.1 п.7.1	Банки стеклянные.	23.13.11.120	7010 90 100 1,7010 90100 9 7010 90 210 0,7010 90310 0 7010 90 910 1,7010 90910 2 7010 90 910 9,7010 90990 1 7010 90 990 2,7010 90990 9	Внешний вид	
77.	ГОСТ 5717.1 п.7.18	Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции.			Загрязнение	наличие/отсутствие следов загрязнения
78.	ГОСТ 5960 п.4.10	Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей.			Потеря в массе при нагревании	(0-50) %
79.	ГОСТ 5960 п.4.12 Метод А				Горючесть	(0,2-3600) с

1	2	3	4	5	6	7
80.	ГОСТ 5960 п.4.13	Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей.	-	-	Стойкость к воздействию бензина и масла/ сохранение прочности при разрыве/ сохранение относительного удлинения при разрыве	(0-100) %
81.	ГОСТ 5981 п.9.1	Банки и крышки к ним металлические.	-	7310 21 110 1,7310 21 110 9 7310 21 190 1,7310 21 190 9	Размеры	(0,01-300) мм
82.	ГОСТ 5981 п.9.2			7310 21 910 0,7310 21 990 0 7310 29 100 0,7310 29 900 0	Внешний вид	-
83.	ГОСТ 5981 п.9.3			7612 90 800 2,7612 90 800 8 7613 00 000 0	Вместимость	(0,1-2000) см ³
84.	ГОСТ 6128 п.4.1	Банки металлические для химических продуктов.	-	7310 21 910 0,7310 21 9900 7310 29 100 0,7310 29 9000	Внешний вид	-
85.	ГОСТ 6128 п.4.2			7612-90-800 2,7612-90 8008 7613 00 000 0	Размеры	(0,01-300) мм
86.	ГОСТ 6356	Нефтепродукты лакокрасочные строительные Масло вазелиновое	20,30	-	Температура вспышки в закрытом тигле	(300-360) °C
87.	ГОСТ 6370	Нефть Нефтепродукты и присадки		271012 2100,271019 7100 271019 7500,271019 8200 271019 8400,271019 8600 271019 8800,271019 9200 271019 9400,271019 9800	Массовая доля механических примесей	(0,50-10,0) %
88.	ГОСТ 9142 п.8.4	Ящики из гофрированного картона.	-	4819 10 000 0 4819 20 000 0	Число двойных перегибов	(1-30)
89.	ГОСТ 9639 п.4.8	Листы из непластифицированного поливинил хлорида.		-	Изменение размеров при прогреве/усадка	(0-100) %
90.	ГОСТ 9639 п.4.9				Монолитность	соответствует/ не соответствует
91.	ГОСТ ISO 9727-1	Пробки корковые цилиндрические	-	4503 10 100 0	Диаметр	(0,01-150) мм
92.	ГОСТ ISO 9727-2	Пробки корковые цилиндрические	-	4503 10 100 0	Длина	(0,01-150) мм
93.	ГОСТ ISO 9727-3 п.7.1	Пробки корковые цилиндрические	-	4503 10 100 0	Овальность	(0,01-150) мм
94.	ГОСТ 9998 п.4.1	Пленки поливинилхлоридные	-		Масса	(0,0001-200) г
95.	ГОСТ 9998 п.4.17				Кажущаяся плотность	(20-700) кг/м ³
					Содержание влаги/массовая доля влаги	(0-50) %
					Внешний вид	-
					Усадка	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
96.	ГОСТ 9998 п. 4.19	Пленки поливинилхлоридные	-	-	Миграция пластификатора	(0,1-200000) мг (0,0001-200) г
97.	ГОСТ 10007 п. 4.6	Фторопласт-4	-	-	Массовая доля влаги	(0-50) %
98.	ГОСТ 10007 п. 4.13				Внешний вид строганной пленки	-
99.	ГОСТ ISO 10282 п. 6.1 ГОСТ ISO 23529	Перчатки хирургические резиновые стерильные одноразовые.	22.19.60.111	401511 0000	Длина	(1-1000) мм
					Ширина	(1-1000) мм
100.	ГОСТ ISO 10282 п. 6.2 Приложение А				Толщина	(0,01-25) мм
					Герметичность	герметично/ не герметично
101.	ГОСТ ISO 10282 п. 6.3 ГОСТ ISO 37 ГОСТ ISO 188				Усилие при разрыве до ускоренного старения	(0,5-50) Н
					Относительное удлинение при разрыве до ускоренного старения	(0-1500) %
					Усилие при 300% удлинении до ускоренного старения	(0,5-50) Н
					Усилие при разрыве после ускоренного старения	(0,5-50) Н
					Относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения	(0-1500) %
102.	ГОСТ 10438 п. 4.1	Винилискожа-НТ галантережная.	-	-	Внешний вид	-
103.	ГОСТ Р ИСО 11193-2 п. 6.1 ГОСТ ИСО 23529	Перчатки медицинские диагностические одноразовые	22.19.60.119	-	Длина	(1-1000) мм
					Ширина	(1-1000) мм
					Толщина стенки/стенок	(0,01-25) мм
104.	ГОСТ Р ИСО 11193-2 п. 6.2 Приложение А				Герметичность	герметично/ не герметично
105.	ГОСТ Р ИСО 11193-2 п. 6.3 ГОСТ ISO 188 ГОСТ ISO 37				Усилие/прочность при разрыве до ускоренного старения	(0,05-5) кгс (0,5-50) Н (1-1500) %
					Удлинение при разрыве до ускоренного старения	(0,05-5) кгс (0,5-50) Н (1-1500) %
					Усилие/прочность при разрыве после ускоренного старения	(0,05-5) кгс (0,5-50) Н (1-1500) %
					Удлинение при разрыве после ускоренного старения	(0,05-5) кгс (0,5-50) Н (1-1500) %

1	2	3	4	5	6	7
106.	ГОСТ 12302 п. 9.2	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов		3923 21 000 0.3923 29 1000 3923 29 900 0	Соответствие пакетов требованиям	соответствует/ не соответствует (1-1000) мм
107.	ГОСТ 12302 п. 9.3				Размеры	
108.	ГОСТ 12302 п. 9.4 ГОСТ 10354 п. 5.2				Толщина	(0,001-25) мм
109.	ГОСТ 12302 п. 9.5 ГОСТ 14236				Прочность швов пакетов/разрушающее напряжение при растяжении	0-2
110.	ГОСТ 13525.6	Бумага и картон		Гр.48	Потеря механической прочности	(0-100) %
111.	ГОСТ 14039 п. 3.5.1	Поливинилхлорид эмульсионный.		Из 3904	Термостойкость	(0-100) %
112.	ГОСТ 14039 п. 3.5.2				Остаток после сухого просева на сите	(0-50) %
113.	ГОСТ 14039 п. 3.9				Остаток после мокрого просева на сите	(0-50) %
114.	ГОСТ 14039 п. 3.11				Расход пластификатора	(1-80) см ³ /100 м ²
115.	ГОСТ 14041	Пластмассы. Композиции ПВХ. Сополимеры винилхлорида.		Из 3904	Массовая доля щелочи в пересчете на NaOH	(0-10) %
116.	ГОСТ 16214 п. 4.5	Лента поливинилхлоридная.			Термостабильность	(0,2-3600) с (0,2-60) мин
117.	ГОСТ 16214 п. 4.8	электроизоляционная с липким слоем			Внешний вид	-
118.	ГОСТ 16214 п. 4.10				Температура хрупкости	выдерживает/ не выдерживает.
119.	ГОСТ 16336 п. 8.6	Композиции полиэтилена для кабельной промышленности			Липкость	(1-3600) с
120.	ГОСТ 16337 п. 3.8	Полиэтилен высокого давления			Количество включений	(0-100) шт.
121.	ГОСТ 16337 п. 3.9				Массовая доля гранул по размерам	(0-100) %
122.	ГОСТ 16337 п. 3.14				Массовая доля серых и окисленных гранул	(0-100) %
					Количество включений	(0-50) шт

1	2	3	4	5	6	7
123.	ГОСТ 16338 п. 5.6	Полиэтилен низкого давления	-	-	Массовая доля гранул	(0-100) %
124.	ГОСТ 16338 п. 5.7				Цвет	-
125.	ГОСТ 16338 п. 5.11				Количество включений	(0-50) шт
126.	ГОСТ 16971 п. 3.1	Соединения из винилпласта. Поливинилхлоридный пластикат.			Внешний вид: наружный осмотр и обмер	-
127.	ГОСТ 16971 п. 3.2	Полиэтилен.			Прочность шва сварного соединения	(0-100) %
128.	ГОСТ 16971 п. 3.3				Условный коэффициент сохранения свойств	(0-100) %
129.	ГОСТ 16971 п. 3.4				Напряженный изгиб	выдерживает/ не выдерживает
130.	ГОСТ 16971 п. 3.7 Метод А, В, Д				Ударный изгиб	(0-100) кДж/м ² (0-100) кгс·см/см ²
131.	ГОСТ 16977 п. 2а.7	Бинт эластичный медицинский			Герметичность	выдерживает/ не выдерживает
132.	ГОСТ 17151 п. 4.5	Посуда хозяйственная из листового соединения	25.99.12.130	7615103000, 7615108009	Кривизна (величина прогиба кромки)	(0-300) мм
133.	ГОСТ 17177 п. 1.1	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные			Прочность крепления арматуры	выдерживает/ не выдерживает
134.	ГОСТ 17177 п. 2.1				Содержание органических веществ	(0-99) %
135.	ГОСТ 17318	Кожа искусственная.			Кислотное число	(0,1-5,0) мгКОН/г
136.	ГОСТ 17675 п. 4.5	Трубки электроизоляционные гибкие			Термослипание	-
137.	ГОСТ 17675 п. 4.6				Внутренний диаметр	(4,3-10,2) мм
138.	ГОСТ 17675 п. 4.7				Толщина стенки	(0,01-25) мм
139.	ГОСТ 17675 п. 4.10				Внешний вид	-
					Разрушающее напряжение при растяжении/прочность при разрыве	(10-2500) кгс/см ² (1-250) МПа
					Относительное удлинение при разрыве	(0-1500) % (1-1600) мм

1	2	3	4	5	6	7
140.	ГОСТ 18249	Пластмассы		-	Расчетная величина: Вязкость разбавленных растворов полимеров. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Плотность Время Предел прочности при разрыве/растяжении Относительное удлинение при разрыве/растяжении Модуль упругости Модуль упругости при сжатии	- (760-1240) кг/м ³ (0-60) мин. (0,1-250) кгс/см ² (0,1-25) МПа (0-1500) % (1-1600) мм (0,5·10 ⁴ -3·10 ⁴) МПа (0,1-80) МПа
141.	ГОСТ 18299 ГОСТ 14243	Материалы лакокрасочные		-		
142.	ГОСТ 18336 Метод А	Пластмассы ячеистые жесткие.		-		
143.	ГОСТ 18698 п. 4.1	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	22.19.30.132	-		(0,01-160) мм
144.	ГОСТ 18698 п. 4.2				Морозостойкость	стойко/ не стойко
145.	ГОСТ 18698 п. 4.3				Герметичность	герметично/ не герметично выдерживает/ не выдерживает
146.	ГОСТ 18698 п. 4.5				Прочность при разрыве гидравлическим давлением	выдерживает/ не выдерживает
147.	ГОСТ 19111 п. 7.4	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки.		-	Размеры/размеры поперечного сечения	(0,01-160) мм
148.	ГОСТ 19111 п. 7.5				Отклонение от прямолинейности	(0-5) мм
149.	ГОСТ 19111 п. 7.6				Масса/масса 1 м ² изделия	(0,00001-2,00) кг (0,01-2000) г
150.	ГОСТ 19111 п. 7.7				Длина	(1-10000) мм (0,01-10) м
151.	ГОСТ 19111 п. 7.10				Качество поверхности	
152.	ГОСТ 19111 п. 7.16				Гибкость	-
153.	ГОСТ 20287	Нефтепродукты		-	Температура застывания	(минус 57-50) °C
					Температура текучести	(минус 57-50) °C

1	2	3	4	5	6	7
154.	ГОСТ 20477 п.4.2	Лента полиэтиленовая с липким слоем	-	-	Внешний вид	7
155.	ГОСТ 20477 п.4.3				Ширина	(1-1000) мм
156.	ГОСТ 20477 п.4.4				Толщина клеевого слоя	(0,010-25) мм
157.	ГОСТ 21119.1	Пигменты и наполнители. Органические красители (пигменты и лаки). Неорганические пигменты и наполнители.	-	-	Массовая доля воды/ массовая доля летучих	(0-25) %
158.	ГОСТ 21119.9	Органические и неорганические пигменты.		-	Потеря массы при прокаливании	(0-25) %
159.	ГОСТ 21119.10	Красители органические. Пигменты неорганические.	-	-	Содержание золы	(0-98) %
160.	ГОСТ 22456	Эпоксидные смолы и их композиции		-	Массовая доля нелетучих веществ	(50-100) %
161.	ГОСТ 24234 п. 5.3	Пленка полиэтиленотерфталатная.	-	-	Ширина	(1-10000) мм
162.	ГОСТ 24234 п. 5.7				Внешний вид	(0,01-10) м
163.	ГОСТ 24234 п. 5.11				Усадка	(0-50) %
164.	ГОСТ 24788 п. 6.1	Посуда хозяйственная стальная эмалированная.	25.99.12.110	7323 91000 0,7323 92 000 0 7323 93100 0,7323 94 100 0 7323 99 100 0	Внешний вид	-
165.	ГОСТ 24788 п. 6.2				Размеры	(0,01-1000) мм
166.	ГОСТ 24788 п. 6.3				Вместимость	(0,1-50) л
167.	ГОСТ 24788 п. 6.4				Легкость вращения	выдерживает/ не выдерживает/ соответствует/ не соответствует
168.	ГОСТ 24788 п. 6.7.2				Коррозионная стойкость внутреннего покрытия	выдерживает/ не выдерживает/ соответствует/ не соответствует
169.	ГОСТ 24788 п. 6.8				Коррозионная стойкость внешнего покрытия	выдерживает/ не выдерживает/ соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
170.	ГОСТ 24788 п. 6.12	Посуда хозяйственная стальная эмалированная.	25.99.12.110	7323 91000 0,7323 92.000 0 7323 93100 0,7323 94.100 0 7323 99 100 0	Ударная прочность	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
171.	ГОСТ 24788 п. 6.14				Удержание крышек на посуде	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
172.	ГОСТ 24788 п. 6.15				Слив жидкости без подтеков	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
173.	ГОСТ 24788 п. 6.18				Теплостойкость пластмассовых деталей	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
174.	ГОСТ 24788 п. 6.19				Пористость эмалевого покрытия	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
175.	ГОСТ 24788 п. 6.20				Стойкость против адсорбции красящих веществ	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
176.	ГОСТ 25452 п. 8.3	Рукава резиновые высокого давления с металлическими	22.19.30		Внешний вид: состояние наружной поверхности и торцевых концов	-
177.	ГОСТ 25452 п. 8.4	навивками без концевой арматуры.			Линейные размеры: длина, диаметр, разнотолщинность	(0,01-1000) мм
178.	ГОСТ 25452 п. 8.5.1				Герметичность гидравлическим давлением	выдерживает/ не выдерживает
179.	ГОСТ 25452 п. 8.5.2				Прочность при разрыве гидравлическим давлением	выдерживает/ не выдерживает
180.	ГОСТ 25452 п. 8.6				Прочность связи наружного резинового слоя	(0,01-20) кН/м (10-20000) Н/м
181.	ГОСТ 25452 п. 8.7				Состояние внутренней поверхности рукавов	-
182.	ГОСТ 25452 п. 8.9				Морозостойкость	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко

1	2	3	4	5	6	7
183.	ГОСТ 25452 п. 8.10	Рукава резиновые высокого давления с металлическими нашивками без концевой арматуры.	22.19.30	-	Изменение длины при подаче давления	(0-100) %
184.	ГОСТ ISO 25518 п.3.2	Перчатки резиновые одноразовые.	22.19.60	4015 19 000 0	Размеры: ширина, длина	(1-500) мм
185.	ГОСТ ISO 25518 п.3.3				Герметичность	выдерживает/ не выдерживает
186.	ГОСТ ISO 25518 п. 3.4				Усилие/прочность при разрыве	(0,05-5) кгс (0,5-50) Н
187.	ГОСТ 26393	Полиэтилен.		-	Относительное удлинение при разрыве	(1-1500) %
188.	ГОСТ 26605	Полимерные пластичные ячеистые материалы.		-	Массовая доля экстрагируемых веществ	(0-25) %
189.	ГОСТ 26996 п. 5.9	Полипропилен и сополимеры пропилена.		-	Напряжение-деформация при сжатии	(10-500) кПа
190.	ГОСТ 26996 п. 5.10				Напряжение сжатия при степени сжатия 40%	(10-500) кПа
191.	ГОСТ 26996 п. 5.11				Массовая доля летучих веществ	(0-25) %
192.	ГОСТ 27002 п. 5.1	Посуда из коррозионностойкой стали	25.99.12.110	7323 93 000 0	Массовая доля атактической фракции	(0-10) %
193.	ГОСТ 27002 п. 5.2				Массовая доля изотактической фракции	(80-100) %
194.	ГОСТ 27002 п.5.3				Внешний вид	-
195.	ГОСТ 27002 п.5.4				Вместимость	(0,1-15,0) л
196.	ГОСТ 27002 п. 5.5				Размеры	(0,01-1000) мм
197.	ГОСТ 27002 п.5.9				Шероховатость	(0,1-3,2) мкм
					Подвижность ручек/крышек	выдерживает/ не выдерживает/ соответствует/ не соответствует
					Вогнутость дна	выдерживает/ не выдерживает/ соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
198.	ГОСТ 27002 п. 5.12	Посуда из коррозионностойкой стали	25.99.12.110	7323 93 000-0	Прочность сцепления теплораспределительного слоя	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
199.	ГОСТ 27002 п. 5.13				Удержание крышек	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
200.	ГОСТ 27002 п. 5.15				Сливная способность	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
201.	ГОСТ 27002 п. 5.16				Отсутствие течи	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
202.	ГОСТ 27025 п. 1	Реактивы.	20.20.11.000		Внешний вид	
203.	ГОСТ 27025 п. 2	Дезинфицирующие средства.			Запах	
204.	ГОСТ 27025 п. 3				Растворимость	Очень легкорастворимый Легкорастворимый Растворимый Малорастворимый Плохо растворимый Очень плохо растворимый Почти нерастворимый
205.	ГОСТ 27025 п. 4				Масса	(0,0001-200) г (0,1-200000) мг
206.	ГОСТ 27025 п. 5				Объем	(0,005-1) дм ³ (0,03-1000) см ³
207.	ГОСТ 27025 п. 6				Температура	(минус 5-100)°C
208.	ГОСТ 28084 п. 4.3	Жидкости охлаждающие низкотемпературные.		2710 19 290-0	Температура начала кристаллизации	(минус 70-0) °C
209.	ГОСТ 28196 п. 4.8	Краски водно-дисперсионные.	20.30.14.000		Морозостойкость краски при -40°C	морозостойкая/ не морозостойкая

1	2	3	4	5	6	7
210.	ГОСТ 28391 п. 3.1	Изделия фаянсовые. Технические требования	23.41.11.110 23.41.12.110 23.41.11.120	6912 00 210 0, 6912 00 230 0 6912 00 250 0, 6912 00 290 0 6912 00 810 0, 6912 00 830 0 6912 00 850 0, 6912 00 890 0	Линейные размеры	(0,01-1000) мм
211.	ГОСТ 28391 п. 3.2	Изделия фаянсовые. Технические требования			Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	выдерживает не выдерживает соответствует/ не соответствует
212.	ГОСТ 28574 п. 7	Конструкции бетонные		-	Адгезия наклеиваемых пленочных покрытий	(0-5,0) МПа
213.	ГОСТ 28754 п. 4.1	Конструкции железобетонные.	-	4203 30 000 0, 4203 40 000 0	Внешний вид	А, П, Б
214.	ГОСТ 28754 п. 4.2	Ремень поясные. Ремень для часов.			Линейные размеры	(1-10000) мм
215.	ГОСТ 28846 п. 4.1	Перчатки.	-	4203 29 900 0, 4203 21 000 0	Толщина	(0,01-25) мм
216.	ГОСТ 28846 п. 4.2	Рукавицы.			Внешний вид	-
217.	ГОСТ 28846 п. 4.3				Линейные размеры: длина, ширина	(1-500) мм
218.	ГОСТ 28966.1 ГОСТ 28966.2	Клеи полимерные.		-	Прочность швов	(1-50) Н/см (0,1-5,0) кгс/см
219.	ГОСТ 29104.11	Ткани полимерные.		-	Прочность клеевого соединения при отслаивании/расслаивании	(10-20000) Н/м
220.	ГОСТ 29104.13	Ткани технические.		-	Разрушающее усилие	(0,2-250) кгс (1,8-2500) Н
221.	ГОСТ 29104.14	Ткани технические.		-	Капиллярность	(1-300) мм
222.	ГОСТ 30113	Бумага и картон		Гр.48	Стойкость к агрессивным средам	(0-100) % стойко/ не стойко
223.	ГОСТ 30548 п. 4.6	Полотна нетканые (подоснова) для линолиума. Полотна нетканые, используемые для изготовления линолеума и линолеумных покрытий.		-	Термостойкость	(0-100) % стойко/ не стойко
					Белизна	(0-100) %
					Расчетная величина: Поверхностная плотность Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Масса Размеры	(0-2000) г (0-10) м

1	2	3	4	5	6	7
224.	ГОСТ 31992.1	Материалы лакокрасочные	20.30.	-	Расчетная величина: Плотность Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Масса Объем	(0-250) г (25-100) см ³
225.	ГОСТ 32091	Посуда керамическая	23.41.11.110 23.41.12.110 23.41.11.120	6912 00 210 0,6912 00 2300 6912 00 250 0,6912 00 2900 6912 00 810 0,6912 00 8300 6912 00 850 0,6912 00 8900	Термостойкость	(10-350) °C
226.	ГОСТ 32092-2 п. 6.4	Посуда гончарная		6912 00 210 0,6912 00 2300 6912 00 250 0,6912 00 2900 6912 00 810 0,6912 00 8300 6912 00 850 0,6912 00 8900	Дефекты изделий: глубина, осевое отклонение	наличие/ отсутствие
227.	ГОСТ 32094 п. 6.1	Посуда майоликовая	23.41.11.110 23.41.12.110 23.41.11.120	6912 00 210 0,6912 00 2300 6912 00 250 0,6912 00 2900 6912 00 810 0,6912 00 8300 6912 00 850 0,6912 00 8900	Линейные размеры	(0,01-1000) мм
228.	ГОСТ 32094 п. 6.2				Вместимость	(0,1-10) дм ³
229.	ГОСТ 32094 п. 6.4				Дефекты: глубина сколов, осевое смещение	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
230.	ГОСТ 32094 п. 6.5				Механическая прочность	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
231.	ГОСТ 32094 п. 6.7				Отсутствие/наличие скрытых трещин	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
232.	ГОСТ 32094 п. 6.8				Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
233.	ГОСТ 32094 п. 6.10				Водонепроницаемость	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
234.	ГОСТ 32094 п. 6.12				Водопоглощение	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
235.	ГОСТ 32131 п. 7.1	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной продукции	23.13.11.110	7010 90 410 0,7010 90 4300 7010 90 450 0,7010 90 4700 7010 90 510 0,7010 90 5500 7010 90 570 0,7010 90 6101 7010 90 670 0,7010 90 9101 7010 90 910 2,7010 90 9109 7010 90 990 1,7010 90 9902 7010 90 990 9	Внешний вид	
236.	ГОСТ 32275 п. 7.2 ГОСТ 33076 ASTM D 5151	Перчатки медицинские анатомические одноразовые	22.19.60.110	4015 19 000 0	Отсутствие отверстий/герметичность	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует (0,01-500) мм
237.	ГОСТ 32275 п. 7.3 ГОСТ 54533				Линейные размеры: длина, ширина Толщина	(0,01-25) мм
238.	ГОСТ 32275 п. 7.4 ГОСТ 54533				Условная прочность до ускоренного старения Относительное удлинение до ускоренного старения	(1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа (1-1500) %
239.	ГОСТ 32275 п. 7.5 ГОСТ 33070 ASTM D 6124				Условная прочность после ускоренного старения Относительное удлинение после ускоренного старения	(1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа (1-1500) %
240.	ГОСТ 32275 п. 7.6 ГОСТ 33070 ASTM D 6124				Содержание/масса остаточного опудряющего вещества	(0,0001-200) мг
241.	ГОСТ 32337 п. 7.3 ГОСТ 33076-2014 ASTM D 5151	Перчатки медицинские диагностические нитрильные.	22.19.60.110	4015 19 000 0	Отсутствие отверстий/герметичность	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует (0,01-500) мм
242.	ГОСТ 32337 п. 7.4 ГОСТ 54533				Линейные размеры: длина, ширина Толщина	(0,01-25) мм
243.	ГОСТ 32337 п. 7.5 ГОСТ 54533				Условная прочность до ускоренного старения Относительное удлинение до ускоренного старения	(1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа (1-1500) %

1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 32337 п. 7.5 ГОСТ 54533	Перчатки медицинские диагностические нитрильные.	22.19.60.110	4015 19 000 0	Условная прочность после ускоренного старения	(1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа (1-1500) %
244.	ГОСТ 32337 п. 7.6 ГОСТ 33070 ASTM D 6124				Относительное удлинение после ускоренного старения	(0,0001-200) мг
245.	ГОСТ 32337 п. 7.7 ГОСТ 33070 ASTM D 6124				Остаточное количество вещества масса опудряющего вещества	(0,0001-200) мг/дм ²
246.	ГОСТ 32415 п. 8.2	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления	22.21.21.120		Внешний вид	
247.	ГОСТ 32415 п. 8.4 ГОСТ Р ИСО 3126				Овальность	(0-3000) мм
					Толщина стенки	(0,01-160) мм
					Длина	(1-10000) мм
248.	ГОСТ 32415 п. 8.14				Ударная прочность по Шарпи	(0-100) кДж/м ² (0-100) кгс·см/см ²
249.	ГОСТ 32415 п. 8.18				Степень спивки труб	(0-100) %
250.	ГОСТ 32415 п. 8.27				Стойкость к осевому растяжению	стойко/ не стойко выдерживает/ не выдерживает
251.	ГОСТ 32522 п. 9.2	Мешки тканые полипропиленовые.		6305 33 100 1,6305 33 1009 6305 33 900 1,6305 33 9009	Внешний вид	
252.	ГОСТ 32583 п. 6.4	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали	25.71.14.110 25.99.12.112	8215 10 200 0,8215 10 3000 8215 10 800 0,8215 20 1000 8215 20 900 0,8215 91 0000 8215 99 100 0,8215 99 9000	Шероховатость	(0,1-3,2) мкм
253.	ГОСТ 32583 п. 6.6				Прочность узла крепления ручек	выдерживает/ не выдерживает/ соответствует/ не соответствует
254.	ГОСТ 32583 п. 6.14				Коррозионная стойкость	стойко/ не стойко выдерживает/ не выдерживает/ соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
255.	ГОСТ 32584 п. 6.1	Посуда стальная эмалированная с прогнанопримарным покрытием	25.99.12.110	7323920000 7323940000	Внешний вид	7
256.	ГОСТ 32584 п. 6.2				Вместимость	(0,01-50) дм ³
257.	ГОСТ 32584 п. 6.8				Ударная прочность	стойко/ не стойко выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
258.	ГОСТ 32624 п. 8.2	Кронен-пробки.	-	8309 10 000 0	Внешний вид	
259.	ГОСТ 32624 п. 8.3				Геометрические размеры	(0,01-160) мм
260.	ГОСТ 32624 п. 8.4				Масса	(0,0001-200) г
261.	ГОСТ 32625 п. 9.2	Колпачки металлические.	-	8309 10 000 0 8309 90 100 0 8309 90 900 0	Внешний вид	-
262.	ГОСТ 32625 п. 9.3				Размеры	(0,05-160) мм
263.	ГОСТ 32626 п. 9.2	Средства укупорочные полимерные	-	3923 50 100 0 3923 50 900 0 3923 90 000 0	Внешний вид	-
264.	ГОСТ 32626 п. 9.3				Размеры	(0,05-160) мм
265.	ГОСТ 32626 п. 9.4				Масса	(0,0001-200) г
266.	ГОСТ 32652	Композиты полимерные. Препреги. Премиксы. Слоистые материалы.			Массовая доля стекловолокна	(0-100) %
					Массовая доля минерального наполнителя	(0-100) %
267.	ГОСТ 32686 п. 8.2	Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей.	-	3923 30 101 0 3923 30 109 0 3923 90 901 0 3923 90 909 0	Внешний вид	
268.	ГОСТ 32686 п. 8.3				Размеры	(0,01-10000) мм
269.	ГОСТ 32686 п. 8.4				Толщина стенки	(0,01-25) мм
270.	ГОСТ 32686 п. 8.6				Вместимость	(0-50) л (0-50) дм ³

1	2	3	4	5	6	7
271.	ГОСТ 33074 п. 7.3 ASTM D 5151	Перчатки медицинские диагностические полихлоропреновые	22.19.60.110	4015 19 000 0	Герметичность	выдерживает/ не выдерживает
272.	ГОСТ 33074 п. 7.4				Длина, Ширина Толщина	(0-500) мм (0-500) мм (0-25) мм
273.	ГОСТ 33074 п. 7.5 ГОСТ Р 54553				Прочность при растяжении до ускоренного старения Относительное удлинение до ускоренного старения	(1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа (0-1500) %
274.	ГОСТ 33076 ASTMD 5151	Перчатки медицинские	22.19.60.110	4015 19 000 0	Прочность при растяжении после ускоренного старения Относительное удлинение после ускоренного старения	(1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа (0-1500) %
275.	ГОСТ 33118 п. 7.2	Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги.			Герметичность	выдерживает/ не выдерживает
276.	ГОСТ 33118 п. 7.3				Внешний вид Толщина	- (0,01-25) мм
277.	ГОСТ 33202	Упаковка стеклянная. Стекло.	23.13.11	Гр 70	Водостойкость стекла при 98°C	1/98-5/98
278.	ГОСТ 33214 п. 9.2	Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции		3923 50 100 0 3923 50 900 0 3923 90 000 0	Внешний вид Размеры	- (0,01-160) мм
279.	ГОСТ 33214 п. 9.3				Масса	(0,01-2000) г
280.	ГОСТ 33214 п. 9.4				Герметичность	герметично/ не герметично
281.	ГОСТ 33214 п. 9.5				Химическая стойкость	стойко/ не стойко
282.	ГОСТ 33214 п. 9.6				Крутящий момент/крутящий момент при открывании	(0-6) Н·м (0-60) кгс·см (0-600) Н·см
283.	ГОСТ 33214 п. 9.7				Адгезия лакокрасочного покрытия	Степень A-D
284.	ГОСТ 33214 п. 9.8				Дальность эффективного распыления	(1-1000) мм
285.	ГОСТ 33214 п. 9.9					(0,01-1,00) м

1	2	3	4	5	6	7
286.	ГОСТ 33214 п. 9.10	Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции	-	3923 50 100 0 3923 50 900 0 3923 90 000 0	Количество рабочих циклов (контроль открывания/закрывания клапана)	1-1000.
287.	ГОСТ 33205 п. 7.2	Упаковка стеклянная. Бутылки декорированные для алкогольной и безалкогольной продукции.	23.13.11.110	7010 90 410 0, 7010 90 4300 7010 90 450 0, 7010 90 4700 7010 90 510 0, 7010 90 5500 7010 90 570 0, 7010 90 6101 7010 90 670 0, 7010 90 9101 7010 90 910 2, 7010 90 9109 7010 90 990 1, 7010 90 9902 7010 90 990 9	Внешний вид	-
288.	ГОСТ 33221 п. 9.4	Бутылки из полиэтилентерефталата для химической продукции.	-	3923 30 101 0, 3923 30 109 0 3923 90 901 0, 3923 90 909 0	Толщина стенки	(0,01-25) мм
289.	ГОСТ 33417 п. 7.2	Упаковка бытового значения из пластмасс.	22.22.13 22.22.14 22.22.19	392310 0000, 392321 0000 392310 9000, 392329 1000 392329 9000, 392330 1090 392330 9090, 392335 1000 392350 9000, 392390 0000 392410 0000, 392490 0009 392210 0000, 392220 0000 392290 0000, 392620 0000 392690 9200	Внешний вид	-
290.	ГОСТ 33746 п. 9.2	Ящики полимерные многооборотные.	22.22.13	392310 0000	Внешний вид	-
291.	ГОСТ 33746 п. 9.3				Размеры	(0-10) м
292.	ГОСТ 33746 п. 9.5				Масса	(0-10000) мм (0,01-2000) г
293.	ГОСТ 33746 Приложение В				Коробление	соответствует/ не соответствует
294.	ГОСТ 33772 п. 9.8	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов.	-	4819 30 000 1 4819 30 000 2 4819 40 000 0	Прочность	выдерживает/ не выдерживает
295.	ГОСТ 33781 п. 9.1	Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов.	17.21.14.120	4819 10 000 0 4819 20 000 0	Внешний вид	-
296.	ГОСТ 33781 п. 9.3				Размеры	(1-10000) мм
297.	ГОСТ 33781 п. 9.4				Прочность по линиям сгиба	выдерживает/ не выдерживает
298.	ГОСТ 33781 п. 9.5				Отклонение от перпендикулярности линий сгиба и отреза	(0-300) мм

1	2	3	4	5	6	7
299.	ГОСТ 33781 п. 9.6	Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов.	17.21.14.120	4819 10 000 0 4819 20 000 0	Качество крышек	выдерживает/ не выдерживает
300.	ГОСТ 33781 п. 9.7				Прочность крышек	выдерживает/ не выдерживает
301.	ГОСТ 33805 п. 7.1	Упаковка стеклянная для пищевых уксусов и кислот.	-	7010 90 410 0,7010 90 4300 7010 90 450 0,7010 90 4700 7010 90 510 0,7010 90 5300	Внешний вид	
302.	ГОСТ 33805 п. 7.16			7010 90 550 0,7010 90 5700 7010 90 610 1,7010 90 6109 7010 90 670 0	Устойчивость к кислоте	стойко/ не стойко
303.	ГОСТ 33811 п. 7.1	Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции	-	7010 90 910 1,7010 90 9102 7010 90 910 9,7010 90 9901 7010 90 9902,7010 90 9909	Внешний вид	-
304.	ГОСТ 33811 п. 7.8				Загрязнения	присутствуют/ отсутствуют
305.	ГОСТ 33811 п. 7.10				Герметичность	выдерживает/ не выдерживает
306.	ГОСТ 34032 п. 8.2	Банки картонные и комбинированные	-	4819 50 000 0 4819 60 000 0	Внешний вид	-
307.	ГОСТ 34032 п. 8.3				Размеры	(0,01-160) мм
308.	ГОСТ 34032 п. 8.6				Влагопроницаемость/ Жиропроницаемость	соответствует/ не соответствует
309.	ГОСТ 34032 п. 8.7				Прочность на сжатие	(1-1000) кгс (0-10000) Н
310.	ГОСТ 34032 п. 8.8				Прочность на удар при свободном падении	выдерживает/ не выдерживает
311.	ГОСТ 34033 п. 8.3	Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции	-	4819 10 000 0 4819 20 000 0	Внешний вид	
312.	ГОСТ 34033 п. 8.4				Размеры: длина, ширина, высота	(0-10000) мм
313.	ГОСТ 34033 п. 8.5	Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции		4819 10 000 0 4819 20 000 0	Стойкость к двойным перегибам	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
314.	ГОСТ 34033 п. 8.6				Контроль соответствия	(0-10000) мм
315.	ГОСТ 34168	Упаковка потребительская полимерная	-	3923 10 000 0,3923 21 0000 3923 29 100 0,3923 29 9000 3923 30 101 0,3923 30 1090 3923 90 000 0	Кислотное число	(0,050-0,20) мг КОН/г
					Изменение кислотного числа	(0-1,0) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
316.	ГОСТ 34405 п. 9.2	Банки металлические сборные.	-	7310 21 110 1,7310 21 1109 7310 21 190 1,7310 21 1909	Внешний вид	
317.	ГОСТ 34405 п. 9.3			7310 21 910 0,7310 21-9900 7310 29 100 0,7310 29 9000 7612 90 800 1,7612 90 8008	Геометрические размеры	(0-1000) мм
318.	ГОСТ 34405 п. 9.4				Вместимость	(0,01-2000) дм ³
319.	ГОСТ 34405 п. 9.5				Прочность нижнего закаточного шва	выдерживает/ не выдерживает
320.	ГОСТ 34405 п. 9.6				Прочность крепления ручек	выдерживает/ не выдерживает
321.	ГОСТ 34405 п. 9.7				Сопротивление усилия при сжатии	выдерживает/ не выдерживает
322.	ГОСТ 34419 п. 9.2	Средства укупорочные	-	8309 10 000 0 8309 90 100 0 8309 90 900 0	Внешний вид	
323.	ГОСТ 34419 п. 9.3	металлические для упаковки с пищевыми жидкостями, имеющими избыточное давление.			Геометрические размеры	(0,01-150) мм
324.	ГОСТ 34419 п. 9.4				Масса	(0,0001-200) г
325.	ГОСТ 34419 п. 9.5				Химическая стойкость лакокрасочного покрытия	выдерживает/ не выдерживает стойко/не стойко
326.	ГОСТ 34419 п. 9.6				Прочность сцепления покрытия	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
327.	ГОСТ Р 50962 п. 5.3	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс.	22.29.23.110 22.29.23.120 22.29.23.130 22.29.29.000	3922 10 000 0,3922 20 0000 3922 90 000 0,3924 90 0001 3924 90 000 9,3926 20 0000 3926 90 920 0,3926 90 9709	Геометрические размеры	(0-10000) мм
328.	ГОСТ Р 50962 п. 5.4				Вместимость	(0-100) дм ³
329.	ГОСТ Р 50962 п. 5.9				Коробление	(0-100) %
330.	ГОСТ Р 50962 п. 5.16				Перемещение	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
331.	ГОСТ Р 50962 п. 5.17				Надежность запираания замков	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
332.	ГОСТ Р 50962 п. 5.24 Приложение Г				Деформация крючка	(0,01-150) мм

1	2	3	4	5	6	7
333.	ГОСТ Р 50444 п. 7.3	Приборы, аппараты и оборудование медицинское.	32.50	-	Масса	(0,01-2000) г (0,001-2,0) кг
334.	ГОСТ Р 50444 п. 7.18				Устойчивость к воздействию изменений температуры	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
335.	ГОСТ Р 50444 п. 7.19				Влагоустойчивость при эксплуатации	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
336.	ГОСТ Р 50444 п. 7.20				Влагоустойчивость при транспортировании и хранении	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
337.	ГОСТ Р 50444 п. 7.25				Устойчивость к дезинфекции	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
					Устойчивость к предстерилизационной очистке	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
					Устойчивость к стерилизации	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
338.	ГОСТ Р 50714 п. 7.12	Кожа искусственная для средств индивидуальной защиты		3926 20 000 0 4203 29 100 0	Стойкость покрытия к действию раствора H ₂ SO ₄	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
339.	ГОСТ Р 51015 п. 6.1	Ножи хозяйственные и специальные	25.71.11.110		Внешний вид	
340.	ГОСТ Р 51015 п. 6.2				Длина	(0-500) мм
					Ширина клинка	(0-300) мм
					Толщина клинка	(0,01-25) мм
341.	ГОСТ Р 51015 п. 6.6				Качество заточки ножей	соответствует/ не соответствует
342.	ГОСТ Р 51015 п. 6.8				Теплостойкость пластиковых ручек	выдерживает/ не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
343.	ГОСТ Р 51016 п. 6.1	Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов	25.71.14.140 25.99.12.119 25.99.12.130	8215 10 200 0,8215 10 3000 8215 10 800 0,8215 20 1000 8215 20 900 0,8215 91 0000 8215 99 100 0,8215 99 9000	Внешний вид	7
344.	ГОСТ Р 51016 п. 6.2				Длина	(0-500) мм
345.	ГОСТ Р 51016 п. 6.3				Толщина	(0,01-150) мм
346.	ГОСТ Р 51016 п. 6.5				Емкость черпаков ложек	(0,5-100) мм ³
347.	ГОСТ Р 51675 п. 8.2	Ящики полимерные многооборотные для бутылок с пищевыми жидкостями	22.22.13	3923 10 0000	Качество заточки ножей	выдерживает/не выдерживает
348.	ГОСТ Р 51675 п. 8.3				Внешний вид	-
349.	ГОСТ Р 51506 п. 8.1	Конверты почтовые	-	4817 10 000 0	Длина	(0-1000) мм
350.	ГОСТ Р 51506 п. 8.2				Ширина	(0-1000) мм
351.	ГОСТ Р 51506 п. 8.3				Прочность клеевых соединений	выдерживает/не выдерживает
352.	ГОСТ Р 51506 п. 8.4				Ширина клеевого шва	(0-20) мм
353.	ГОСТ Р 51687 п. 7.1	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали	25.71.14.110 25.99.12.112	8215 10 200 0,8215 10 3000 8215 10 800 0,8215 20 1000 8215 20 900 0,8215 91 0000 8215 99 100 0,8215 99 9000	Внешний вид	-
354.	ГОСТ Р 51687 п. 7.2				Размеры	(0-1000) мм
355.	ГОСТ Р 51687 п. 7.3				Вместимость	(0-1000) мм ³
356.	ГОСТ Р 51687 п. 7.4				Шероховатость	(0,1-3,2) мкм
357.	ГОСТ Р 51687 п. 7.5				Теплостойкость	выдерживает/не выдерживает
					Влагостойкость	выдерживает/не выдерживает
358.	ГОСТ Р 51687 п. 7.6	Крепления ручек			Прочность узла крепления ручек	выдерживает/не выдерживает
359.	ГОСТ Р 51687 п. 7.9	Упругость клинков ножей			Упругость клинков ножей	выдерживает/не выдерживает
						упругий/не упругий

1	2	3	4	5	6	7
360.	ГОСТ Р 51687 п. 7.10	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали	25.71.14.110 25.99.12.112	8215 10 200 0,8215 10 3000 8215 10 800 0,8215 20 1000 8215 20 900 0,8215 91 0000 8215 99 100 0,8215 99 9000	Упругость ручек изделий	выдерживает/ не выдерживает упругие/ не упругие
361.	ГОСТ Р 51687 п. 7.12				Качество заточки ножей	выдерживает/ не выдерживает
362.	ГОСТ Р 52116 п. 7.2	Посуда чугунная черная	25.99.12.111	7323910000 7323920000	Прочность крепления ручек к корпусу	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
363.	ГОСТ Р 52116 п. 7.5				Надежность соединения съемной ручки	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
364.	ГОСТ Р 52223 п. 6.1	Посуда стальная эмалированная с антипригарным покрытием.	25.99.12.110	7323 92 000 0,7323 93 1000 7323 94 100 0,7323 99 1000	Внешний вид	
365.	ГОСТ Р 52223 п. 6.2				Вместимость	(0-150) дм ³
366.	ГОСТ Р 52223 п. 6.3				Устойчивость на горизонтальной поверхности	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
367.	ГОСТ Р 52223 п. 6.7				Коррозионная стойкость	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
368.	ГОСТ Р 52223 п. 6.9				Термическая стойкость	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
369.	ГОСТ Р 52223 п. 6.10				Прочность сцепления покрытия	(1-3) балл
370.	ГОСТ Р 52223 п. 6.11				Противопригарность	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
371.	ГОСТ Р 52223 п. 6.13				Теплостойкость	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко

1	2	3	4	5	6	7
372.	ГОСТ Р 52354 п. 5.7	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения.	из 17.22.1 17.22.12.110 17.22.12.120 17.22.12.140 17.22.12.130	4803 00 100 0,4803 00 3101 4803 00 310 9,4803 00 3900 4803 00 900 0,4818 10 1000 4818 10 900 0,4818 20 1000 4818 20 910 0,4818 20 9900 4818 30 000 0,4818 50 0000 4818 90 100 0,4818 90 9001 4818 90 900 9	Отмывание красок	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
373.	ГОСТ Р 52354 п. 5.8		17.22.12.110 17.22.12.140		Внешний вид	-
374.	ГОСТ Р 53519 п. 5.1	Инструменты хирургические. Зажимы кровостанавливающие.	32.50.13.190		Внешний вид	-
375.	ГОСТ Р 53519 п. 5.2				Упругость	выдерживает/ не выдерживает
376.	ГОСТ Р 53519 п. 5.3				Устойчивость к дезинфекции	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
					Устойчивость к предстерилизационной очистке	выдерживает/ не выдерживает стойко/ не стойко
					Устойчивость к стерилизации	выдерживает/ не выдерживает стойко/не стойко
377.	ГОСТ Р 53652.1 ГОСТ Р 53652.2 ГОСТ Р 53652.3	Трубы из термопластов. Трубы из непластифицированного винилхлорида. Трубы из хлорированного поливинилхлорида. Трубы из ударопрочного поливинилхлорида. Трубы из полиолефинов.	22.21.21.120		Предел текучести при растяжении	(10-2500) кгс/см ² (1-250) МПа
					Относительное удлинение при разрыве	(0-1500)%
378.	ГОСТ Р 53708	Нефтепродукты. Жидкости прозрачные и непрозрачные.			Кинематическая вязкость	(6-30000) мм ² /с
					Динамическая вязкость	(6-30000) мм ² /с

1	2	3	4	5	6	7
379.	ГОСТ Р 54475 п. 8.2	Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации.	22.21.21.120	-	Внешний вид	7
380.	ГОСТ Р 54475 п. 8.3				Размеры	(0-10000) мм
381.	ГОСТ Р 54475 п. 8.5				Кольцевая гибкость труб при 30% деформации поперечного сечения	выдерживает/не выдерживает
382.	ГОСТ Р 54475 п. 8.8				Разрушающая нагрузка при растяжении	(2-50000) Н
383.	ГОСТ Р 54475 п. 8.9				Изменение длины после прогрева	(0-100) %
384.	ГОСТ Р 54475 п. 8.14				Изменение внешнего вида после прогрева	соответствует/не соответствует
					Герметичность сварных частей	выдерживает/не выдерживает
					Герметичность клеевых фасонных частей	выдерживает/не выдерживает
385.	ГОСТ 54553 п. 10 Метод А ASTMD 412	Резина. Термопластичные эластомеры.	22.1	-	Растягивающее напряжение	(1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа
					Предел прочности при растяжении/усилие при разрыве	(1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа
					Напряжение в точке течения	(1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа
					Удлинение при некоторой степени растяжения/относительное удлинение при разрыве/растяжении	(0-1500) %
					Удлинение при разрыве	(0-1500) %
					Остаточное удлинение	(0-100) %
386.	ГОСТ 55033	Материалы геосинтетические для дорожного строительства.			Гибкость при отрицательных температурах	выдерживает/не выдерживает
387.	ГОСТ Р 56674 п.7.1.1	Посуда кухонная с противопригорающим покрытием	25.99.12.130	7615 10 100 0 7615 10 300 1 7615 10 800 9	Внешний вид	-
388.	ГОСТ Р 56674 п.7.1.7	литая из алюминиевых сплавов			Прочность крепления/жесткость	выдерживает/не выдерживает/соответствует/не соответствует
389.	ГОСТ Р 56674 п.7.1.8				Надежность соединения съемной ручки	выдерживает/не выдерживает/соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
390.	ГОСТ Р 56674 п. 7.1.9	Посуда кухонная с покрытием противопритрагивающим покрытием литая из алюминиевых сплавов	25.99.12.130	7615 10 100 0 7615 10 300 1 7615 10 800 9	Теплостойкость ручек	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
391.	ГОСТ Р 56674 п. 7.2.3				Сплошность покрытия	соответствует/ не соответствует
392.	ГОСТ Р 56674 п. 7.2.4				Прочность сцепления	(1-3) балл
393.	ГОСТ Р 56674 п. 7.2.5				Термостойкость	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
394.	ГОСТ Р 56674 п. 7.2.6				Противопритрагивающие свойства/ антипритрагивающая способность	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
395.	ГОСТ Р 56674 п. 7.2.8				Ударопрочность	выдерживает/ не выдерживает соответствует/ не соответствует
396.	ГОСТ Р 57403 п. 7.3 ASTM D 5151	Перчатки медицинские из поливинилхлорида.	22.19.60.119		Герметичность	выдерживает/ не выдерживает
397.	ГОСТ Р 57403 п. 7.4 ASTM D 3578 ASTM D 3578				Длина	(0-500) мм
					Ширина	(0-500) мм
					Толщина	(0,01-25) мм
398.	ГОСТ Р 57403 п. 7.5 ASTM D 3578				Прочность при растяжении до ускоренного старения	(1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа
					Относительное удлинение при разрыве до ускоренного старения	(0-1500) %
					Прочность при растяжении после ускоренного старения	(1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа
					Относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения	(0-1500) %
399.	ГОСТ Р 57396 п. 8.3 ГОСТ 33076 ASTM D 5151	Перчатки хирургические резиновые. Перчатки медицинские	22.19.60.119		Герметичность	выдерживает/ не выдерживает


1	2	3	4	5	6	7
400.	ГОСТ Р 57396 п. 8.4	Перчатки хирургические резиновые. Перчатки медицинские	22.19.60.119	-	Длина Ширина Толщина	(0-500) мм (0-500) мм (0,01-25) мм
401.	ГОСТ Р 57396 п. 8.5 ГОСТ Р 54553				Прочность при растяжении до ускоренного старения Относительное удлинение/удлинение при разрыве до ускоренного старения Напряжение при 500% удлинении до ускоренного старения Прочность при растяжении после ускоренного старения Относительное удлинение/удлинение при разрыве до ускоренного старения Герметичность	(1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа (0-1500) % (1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа (1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа (0-1500) % выдерживает/ не выдерживает (0-500) мм (0-500) мм (0,01-25) мм
402.	ГОСТ Р 57397 п. 8.3				Длина Ширина Толщина	(0-500) мм (0-500) мм (0,01-25) мм
403.	ГОСТ Р 57397 п. 8.4 ГОСТ 33076 ASTM D 5151				Прочность при растяжении до ускоренного старения Относительное удлинение/удлинение при разрыве до ускоренного старения Напряжение при 500% удлинении до ускоренного старения Прочность при растяжении после ускоренного старения Относительное удлинение/удлинение при разрыве до ускоренного старения	(1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа (0-1500) % (1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа (1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа (0-1500) %
404.	ГОСТ Р 57397 п. 8.4 ГОСТ Р 54553				Прочность при растяжении до ускоренного старения Относительное удлинение/удлинение при разрыве до ускоренного старения Напряжение при 500% удлинении до ускоренного старения Прочность при растяжении после ускоренного старения Относительное удлинение/удлинение при разрыве до ускоренного старения	(1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа (0-1500) % (1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа (1-500) кгс/см ² (0,1-50) МПа (0-1500) %
405.	ГОСТ Р 58121.1 Приложение ДД	Пластмассовые трубы. Пластмассовые трубы для транспортирования газообразного топлива.	22.21.21.120 22.21.21.121 22.21.21.122	-	Стойкость к растяжению осевого шва при стыковой сварке	(10-2500) кгс/см ² (1-250) МПа
406.	ГОСТ Р 58236 п. 6.1	Изделия медицинские эластичные компрессионные	14.31.10.249 из 32.50.22	-	Линейные размеры	(1-10000) мм
407.	ГОСТ Р 58236 п. 6.2	Изделия медицинские эластичные компрессионные	14.31.10.249 из 32.50.22		Поверхностная плотность	(10-1000) г/м ²
408.	ГОСТ Р 58236 п. 6.3				Изменение линейных размеров (усадка)	(0,1-50) %

1	2	3	4	5	6	7
409.	ГОСТ Р 58236 п. 6.4	Изделия медицинские эластичные компрессионные	14.31.10.249 из 32.50.22	-	Прочность при разрыве	(0,1-250) кгс
410.	ГОСТ Р 58236 п. 6.5	Изделия медицинские эластичные компрессионные	14.31.10.249 из 32.50.22	-	Разрывное удлинение	(0-400) мм (0-1600) %
411.	ГОСТ Р 58236 п. 6.6				Растяжимость до и после стирки	(1-500) %
412.	ГОСТ Р 58236 п. 6.7				Рабочая растяжимость	(1-500) %
413.	ГОСТ Р 58236 п. 6.9				Остаточная деформация при растяжении	(1-100) %
414.	ГОСТ Р 56991	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	20.20.11.000 20.20.14.000	-	Функциональная безопасность	безопасно/ не безопасно (0,1-25) %
415.	ГОСТ Р 56995	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	20.20.11.000 20.20.14.000	-	Массовая доля перекиси водорода	(0,1-17) %
416.	ГОСТ Р 57001	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	20.20.11.000 20.20.14.000	-	Массовая доля налуксусной кислоты	(0,2-8,0) % (3-200) г/дм ³
417.	ГОСТ Р 57474 п. 4	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	20.20.11.000 20.20.14.000	-	Массовая доля четвертичных аммониевых соединений	(0,1-80,0) %
418.	ТУ 2225-607-11131395- 2003 п. 4.1	Смола эпоксидная марки ЭХД	-	-	Внешний вид	
					Цвет	


1	2	3	4	5	6	7
Площадка № 2. 194100 г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д.63-лит. А помещения № 281, 282, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 299, 300, 302, 332						
419.	ГОСТ 23268.12	Водные вытяжки из материалов различного состава и изделий из них, в том числе: Средств индивидуальной защиты	-	3926200000; 4303; 401543040000000; 611300,61 16, 6117, 6210,62160000000,6217,630 7200000, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6506, 842139200,90200000000, 9004	Окисляемость/ Перманганатная окисляемость	(0÷10) мг/дм ³
420.	ГОСТ 32995	Материалы текстильные	-	5007, 5111, 5112, 5113000000, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 531100, 5407, 5408, 5512, 5514, 5515, 5516, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 570500, 5903, 5904, 590500, 5906, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 611300, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202,6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6213, 6212, 6213, 6214, 6216000000, 6301, 6302, 6704, 9404,	Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
421.	ГОСТ 34041	Мебельная продукция; Древесные и полимерные материалы Оборудование для детских игровых площадок	-	4408; 4409; 4410; 4411; 4412; 441400; 4415; 4417000000; 4418; 4419; 4420-9401; 9402; 9403; 9404; 9406	Водород хлористый (НСl)	(0,1-3,0) мг/м ³
422.	ГОСТ Р 55227 раздел 5 метод А	Водные вытяжки из материалов различного состава: Игрушки; Средства индивидуальной защиты	-	3926200000, 4303, 4304000000, 4015, 611300, 6116, 6117, 6210,6216000000, 6217, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6506, 842139200, 9004, 950300, 9504, 9505, 9506	Формальдегид	(0,025-25) мг/дм ³
423.	МР 1.1.0121-18	Парфюмерно-косметическая продукция.	-	3301 3303 3305 <i>аннотация</i> 3306	Индекс токсичности	(0-120) %

Тихомирова Т.И.

ПОДПИСЬ



прошито,
пронумеровано
33 (тридцать три) листа



Руководитель экспертной группы:

Зими́на В.А.

Технический эксперт:

Желудько С.П.

Технический эксперт:

Бердникова И.В.

ШАМАК А.С.

