


УОА

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

05 ИЮН 2019

№ RA.RU.21KB01

от « 02 » ноября 2015 г.

на 54 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**Испытательного центра электрооборудования****Акционерного общества «Научно - производственное объединение «Квант»**Новгородская область, Великий Новгород, ул Б. Санкт-Петербургская, 73

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерения
1.	СТБ МЭК 60335-2-6-2006 ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, и 480 В - для других приборов	27.51.28	8516	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
2.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
3.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
4.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
5.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
6.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
7.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C

8.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
9.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
10.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
11.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
12.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм
13.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
14.	СТБ МЭК 60335-2-12-2005 СТБ IEC 60335-2-12-2008 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Приспособления для согревания блюд и аналогичные приборы	27.51.28	8516	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
15.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
16.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
17.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
18.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
19.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует

20.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
21.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
22.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
23.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
24.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
25.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм
26.	Раздел 30	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.24	8516	Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
27.	ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 СТБ IEC 60335-2-9-2008 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7				Маркировка	Соответствует/ не соответствует
28.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
29.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
30.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
31.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал

32.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
33.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
34.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
35.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
36.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
37.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
38.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм
39.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
40.	СТБ МЭК 60335-2-78-2005 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Барбекю, применяемые вне помещений	27.51.28 27.51.24	8516	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
41.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
42.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
43.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C

44.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
45.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
46.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
47.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
48.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
49.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
50.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
51.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм
52.	Раздел 30	Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы	27.51.28 27.51.24	8516	Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
53.	ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7				Маркировка	Соответствует/ не соответствует
54.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
55.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А

56.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
57.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
58.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
59.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
60.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
61.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
62.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
63.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
64.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм
65.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
66.	ГОСТ 27473-87 Раздел 6				сравнительный индекс трекинговости	от 100 до 600V, от 0 до 500 В*А
67.	ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В	27.51.24	8516	Маркировка	Соответствует/ не соответствует

68.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
69.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
70.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
71.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
72.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
73.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
74.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
75.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
76.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
77.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
78.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм
79.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует

80.	СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Приборы для нагревания жидкостей и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В	27.51.25 27.51.24	8516	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
81.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
82.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
83.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
84.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
85.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
86.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
87.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
88.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
89.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
90.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
91.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм

92.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
93.	ГОСТ Р 52161.2.73-2011 Раздел 7	Закрепляемые электрические погружные нагреватели для бытового и аналогичного назначения	27.51.25	8516	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
94.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
95.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
96.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
97.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
98.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
99.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
100.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
101.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
102.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
103.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
104.	Раздел 27				Сопrotивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм

105.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
106.	ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Электрические проточные водонагреватели бытового и аналогичного назначения	27.51.25	8516	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
107.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
108.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
109.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
110.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
111.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
112.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
113.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
114.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
115.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
116.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
117.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм

118.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
119.	ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 Раздел 7	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенных для нагрева воды ниже температуры кипения	27.51.25	8516	Маркировка и инструкции	Соответствует/ не соответствует
120.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
121.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
122.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
123.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
124.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
125.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
126.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
127.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
128.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
129.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
130.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм

131.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
132.	ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Переносные электрические погружных нагревателей, предназначенных для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более 250 В	27.51.25	8516	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
133.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
134.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
135.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
136.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
137.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
138.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
139.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
140.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
141.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
142.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует

143.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 мОм до 500 МОм
144.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
145.	СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Аккумуляционные водонагреватели	27.51.24	8516	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
146.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
147.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
148.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
149.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
150.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
151.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
152.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
153.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
154.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал

155.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
156.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм
157.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
158.	ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Соответствует/ не соответствует
159.	Раздел 8, Пункт 15.1.1	Утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, предназначенных для бытового и аналогичного применения, с номинальным напряжением не более 250 В	27.51.23	8451	Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
160.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
161.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
162.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
163.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
164.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
165.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал

166.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
167.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
168.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
169.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм
170.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
171.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Электрические сушилки для одежды из текстильного материала, располагаемой на вешалках, находящихся в потоке теплого воздуха, и электрических переключателей для полотенец бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	27.51.24.190	8516	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
172.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
173.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
174.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
175.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
176.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует

177.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
178.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
179.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
180.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
181.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
182.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм
183.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
184.	ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения	27.51.21.111	8508	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
185.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
186.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
187.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C

188.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
189.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
190.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
191.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
192.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
193.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
194.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
195.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 мОм до 500 МОм
196.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
197.	ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7				Маркировка	Соответствует/ не соответствует
		Электрические тепловые насосы, включая тепловые насосы для горячей воды коммунального водоснабжения, воздушные кондиционеры и осушители, оснащенные мотор-компрессорами и жидкостными кондиционерами-доводчиками, номинальное напряжение которых не превышает: 250 В - для однофазных приборов и 600 В - для остальных приборов	28.25.12.130	8415		

198.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
199.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
200.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
201.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
202.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
203.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
204.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
205.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
206.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
207.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
208.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм
209.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует

210.	ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения	28.25.12.130	8418	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
211.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
212.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
213.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
214.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
215.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
216.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
217.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
218.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
219.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
220.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
221.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм

222.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
223.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Электрические увлажнители, предназначенных для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях	28.25.12.130	8509	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
224.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
225.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
226.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
227.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
228.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
229.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
230.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
231.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
232.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал

233.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
234.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм
235.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
236.	ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначения	27.51.26.110	8516	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
237.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
238.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
239.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
240.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
241.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
242.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
243.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
244.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует

245.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
246.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
247.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм
248.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
249.	ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 Раздел 7	Приборы с излучателями, воздействующими на кожу ультрафиолетовым или инфракрасным излучением, бытового и аналогичного применения	27.51.24.	8516	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
250.	Раздел 8, Пункт 15.1.1				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением, Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X IPX1-IPX7
251.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
252.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
253.	Раздел 13, 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
254.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
255.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
256.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал

257.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
258.	Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
259.	Раздел 22, 23, 24, 25, 26, 28				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
260.	Раздел 27				Сопротивление заземления, Ом	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм до 500 МОм
261.	Раздел 30	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети или от сетевых аппаратах и предназначенную для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов	26.40.20	8527	Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
262.	ГОСТ Р МЭК 60065-2002 Раздел 5				Маркировка и инструкции	Соответствует/ не соответствует
263.	Раздел 7				Нагрев	От 0 до +450°C
264.	Раздел 8, 9				Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X
265.	Раздел 10				Требования к изоляции: Испытание перенапряжением Воздействие влагой Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
266.	Раздел 11				Условия неисправностей	Соответствует/ не соответствует

267.	Раздел 12				Механическая прочность: Испытание падением Испытание вибрацией Испытание на износостойчивость Испытание ударом	Соответствует/ не соответствует Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует Выдержал/ не выдержал
268.	Раздел 13				Зазоры и пути утечек	Соответствует/ не соответствует
269.	Раздел 14, 15,				Компоненты	Соответствует/ не соответствует
270.	Раздел 15				Соединители	Соответствует/ не соответствует
271.	Раздел 16				Наружные гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
272.	Раздел 17				Электрические соединения и механические крепления	Соответствует/ не соответствует
273.	Раздел 19				Устойчивость и механические опасности	Соответствует/ не соответствует
274.	Раздел 20				Огнестойкость	Соответствует/ не соответствует
275.	ГОСТ 18198-89 п.5.3.5	Телевизоры	26.40.20	8527	Измерение массы	От 0 до 10 кг
276.	ГОСТ 22505-97 п.6.3	Бытовая радиоэлектронная аппаратура	26.40.20	8527	Напряжение ИРП на сетевых зажимах	Диапазон измерения от 0,15 до 30 МГц
277.	п.6.6				Напряженности поля радиопомех	Диапазон измерения от 30 до 1000 МГц
278.	ГОСТ IEC 60695-2-11-2013				Огнестойкость раскаленной проволокой	Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C
279.	СТБ IEC 60695-11-5-2009				Огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует
280.	ГОСТ IEC 60695-10-2-2013				Теплостойкость вдавливанием шарика	Соответствует/ не соответствует
281.	ГОСТ 5651-89				Измерение массы	От 0 до 10 кг

282.	ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенная для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов	26.40.20 26.40.11. 26.40.12. 27.90.40	8527 8504	Маркировка и инструкции	Соответствует/ не соответствует
283.	Раздел 7				Нагрев	От 0 до +450°C
284.	Раздел 8, 9				Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует IP1X-IP4X
285.	Раздел 10				Требования к изоляции: Испытание перенапряжением Воздействие влагой Ток утечки Электрическая прочность изоляции Сопротивление изоляции	Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует От 0 до 500 МОм
286.	Раздел 11				Условия неисправностей	Соответствует/ не соответствует
287.	Раздел 12				Механическая прочность: Испытание падением Испытание вибрацией Испытание на износоустойчивость Испытание ударом	Соответствует/ не соответствует Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал
288.	Раздел 13				Зазоры и пути утечек	Соответствует/ не соответствует
289.	Раздел 14				Компоненты	Соответствует/ не соответствует
290.	Раздел 15				Соединители	Соответствует/ не соответствует
291.	Раздел 16				Наружные гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
292.	Раздел 17				Электрические соединения и механические крепления	Соответствует/ не соответствует
293.	Раздел 19				Устойчивость и механические опасности	Соответствует/ не соответствует

294.	Раздел 20				Огнестойкость: испытания раскален- ной проволокой игольчатым пламе- нем	Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
295.	ГОСТ 17557-88 п.4.4	Колодки клеммные светотехни- ческие			Масса	От 0 до 10 кг
296.	ГОСТ 30345.0-95 Раздел 8	Электрических приборов быто- вого и аналогичного применения			Маркировка	Соответствует/ не соответствует
297.	ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения но- минальным напряжением не более 250 В, имеющих выход- ное безопасное сверхнизкое напряжение	27.90.40.190	8504	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
298.	Раздел 8				Защита от контакта с частями, находящи- мися под напряжени- ем	Соответствует/ не соответствует
299.	Раздел 10				Потребляемая мощ- ность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
300.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
301.	Раздел 13				Ток утечки Электрическая проч- ность изоляции	Соответствует/ не соответствует Выдержал/ не выдержал
302.	Раздел 14				Перенапряжения пе- реходного процесса	Соответствует/ не соответствует
303.	Пункт 15.1.1				Влагостойкость	IPX1-IPX7
304.	Раздел 16				Ток утечки Электрическая проч- ность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
305.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение, Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
306.	Раздел 19				Ненормальный ре- жим работы	Выдержал/ не выдержал
307.	Раздел 20				Устойчивость Механические опас- ности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
308.	Раздел 21				Механическая проч- ность	Соответствует/ не соответствует

309.	Раздел 22				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
310.	Раздел 23				Внутренняя проводка	Соответствует/ не соответствует
311.	Раздел 24				Компоненты	Соответствует/ не соответствует
312.	Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
313.	Раздел 26				Зажимы для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
314.	Раздел 27				Средства для заземления	Соответствует/ не соответствует
315.	Раздел 28				Винты и соединения	Соответствует/ не соответствует
316.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
317.	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Оборудование электросварочное бытовое	27.90.31.110	8515	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
318.	Раздел 8				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	Соответствует/ не соответствует
319.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
320.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
321.	Раздел 13				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует Выдержал/ не выдержал
322.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
323.	Пункт 15.1.1				Влагостойкость	IPX1-IPX7
324.	Раздел 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал

325.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение, Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
326.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
327.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
328.	Раздел 21				Механическая прочность	Соответствует/ не соответствует
329.	Раздел 22				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
330.	Раздел 23				Внутренняя проводка	Соответствует/ не соответствует
331.	Раздел 24				Компоненты	Соответствует/ не соответствует
332.	Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
333.	Раздел 26				Зажимы для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
334.	Раздел 27				Средства для заземления	Соответствует/ не соответствует
335.	Раздел 28				Винты и соединения	Соответствует/ не соответствует
336.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
337.	ГОСТ 12.2.007.8-75 п.2.9	Устройства электросварочные и для плазменной обработки.			Маркировка	Соответствует/ не соответствует
338.	ГОСТ 12.2.030-2000 Раздел 5	Машины ручные			Шум	Соответствует/ не соответствует
339.	ГОСТ 17770-86 Раздел 4				Вибрация	Соответствует/ не соответствует

340.	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007	Машины и механизмы			Масса	От 0 до 10 кг
341.	ГОСТ 7396.2-91 Раздел 4	Соединители электрические штепсельные бытового и анало- гичного назначения			Геометрические раз- меры	Соответствует/ не соответствует
342.	ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 6	Безопасные разделительные трансформаторы общего назна- чения и источники питания, со- держащие безопасные раздели- тельные трансформаторы об- щего назначения	27.11.4	8504	Номинальные значе- ния параметров	Соответствует/ не соответствует
343.	Раздел 8				Маркировка и другая информация	Соответствует/ не соответствует
344.	Раздел 9				Защита от поражения электрическим током: Ток прикосновения	Соответствует/ не соответствует От 0 до 1 мА
345.	Раздел 13				Нагрев	От 0 до +450°C
346.	Раздел 17				Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	IP1X-IP6X IPX1-IPX7
347.	Раздел 18				Сопротивление изо- ляции электрическая проч- ность изоляции, ток утечки	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует
348.	Раздел 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
349.	ГОСТ 30030-93 Раздел 7	Трансформаторы разделитель- ные	27.90.31.110	8515	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
350.	ГОСТ IEC 60335-2-45-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7	Переносные электронагрева- тельные инструменты и анало- гичные приборы номинальным напряжением не более 250 В	27.90.31.110	8515	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
351.	Раздел 8				Защита от контакта с частями, находящи- мися под напряжени- ем	Соответствует/ не соответствует
352.	Раздел 10				Потребляемая мощ- ность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
353.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
354.	Раздел 13				Ток утечки Электрическая проч- ность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал

355.	Раздел 14		Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
356.	Пункт 15.1.1		Влагостойкость	IPX1-IPX7
357.	Раздел 16		Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
358.	Раздел 17		Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение, Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
359.	Раздел 19		Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
360.	Раздел 20		Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
361.	Раздел 21		Механическая прочность	Соответствует/ не соответствует
362.	Раздел 22		Конструкция	Соответствует/ не соответствует
363.	Раздел 23		Внутренняя проводка	Соответствует/ не соответствует
364.	Раздел 24		Компоненты	Соответствует/ не соответствует
365.	Раздел 25		Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
366.	Раздел 26		Зажимы для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
367.	Раздел 27		Средства для заземления	Соответствует/ не соответствует
368.	Раздел 28		Винты и соединения	Соответствует/ не соответствует
369.	Раздел 30		Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует

370.	ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СТБ ІЕС 60598-1-2008 Раздел 3	Светильники с электрическими источниками света напряжением не более 1000 В	27.90.31.110 27.40.20 27.40.32 27.40.21	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
371.	Раздел 4 исключая п.4.4; 4.5; 4.24				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
372.	Раздел 5				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
373.	Раздел 7				Заземление	Соответствует/ не соответствует
374.	Раздел 8				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
375.	Раздел 9				Защита от проникновения: пыли, твердых частиц влаги	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
376.	Раздел 10				Сопротивление Электрическая прочность изоляции Ток прикосновения, ток защитного проводника	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
377.	Раздел 11				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
378.	Раздел 12				Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
379.	п 13.2				Теплостойкость	Соответствует/ не соответствует
380.	п 13.3				Огнестойкость раскаленной проволокой, огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
381.	Раздел 14				Винтовые контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
382.	Раздел 15				Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	IPX1-IPX7
383.	ГОСТ ІЕС 60598-2-1-2012 ГОСТ ІЕС 60598-2-2-2012 п.4.5	Светильники	27.90. 27.40.	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
384.	п.4.6				Конструкция	Соответствует/ не соответствует

385.	п.4.7				Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
386.	п.4.8				Заземление	Соответствует/ не соответствует
387.	п.4.9				Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
388.	п.4.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
389.	п.4.11				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
390.	п.4.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
391.	п.4.13				Защита от попадания пыли влаги	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
392.	п.4.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции Ток прикосновения, ток защитного проводника	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует
393.	п.4.15				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
394.	СТБ ІЕС 60598-2-2-99 Раздел 6	Светильники встраиваемые	27.90. 27.40.	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
395.	Раздел 7				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
396.	Раздел 8				Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
397.	Раздел 9				Заземление	Соответствует/ не соответствует
398.	Раздел 10				Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
399.	Раздел 11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует

400.	Раздел 12				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
401.	Раздел 13				Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
402.	Раздел 14				Защита от попадания пыли влаги	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
403.	Раздел 15				Сопротивление и электрическая прочность изоляции Ток прикосновения, ток защитного проводника	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует
404.	Раздел 16				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
405.	СТБ IEC 60598-2-3-2009 п.3.5	Светильники для освещения улиц и дорог	27.90. 27.40.	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
406.	п.3.6				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
407.	п.3.7				Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
408.	п.3.8				Заземление	Соответствует/ не соответствует
409.	п.3.9				Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
410.	п.3.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
411.	п.3.11				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
412.	п.3.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
413.	п.3.13				Защита от попадания пыли влаги	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,

414.	п.3.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции Ток прикосновения, ток защитного проводника	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует
415.	п.3.15				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
416.	ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 п.4.5	Переносные светильники общего назначения	27.90. 27.40.	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
417.	п.4.6				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
418.	п.4.7				Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
419.	п.4.8				Заземление	Соответствует/ не соответствует
420.	п.4.9				Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
421.	п.4.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
422.	п.4.11				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
423.	п.4.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
424.	п.4.13				Защита от попадания пыли влаги	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
425.	п.4.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции Ток прикосновения, ток защитного проводника	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует

426.	п.4.15				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
427.	ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.5	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания	27.90. 27.40.	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
428.	п.6.6				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
429.	п.6.7				Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
430.	п.6.8				Заземление	Соответствует/ не соответствует
431.	п.6.9				Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
432.	п.6.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
433.	п.6.11				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
434.	п.6.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
435.	п.6.13				Защита от попадания пыли влаги	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
436.	п.6.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции Ток прикосновения, ток защитного проводника	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует
437.	п.6.15				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует

438.	ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.5	Светильники переносные для использования в саду	27.90. 27.40.	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
439.	п.7.6				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
440.	п.7.7				Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
441.	п.7.8				Заземление	Соответствует/ не соответствует
442.	п.7.9				Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
443.	п.7.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
444.	п.7.11				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
445.	п.7.12				Испытание на старе- ние и тепловые ис- пытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
446.	п.7.13				Защита от попадания пыли влаги	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
447.	п.7.14				Сопротивление и электрическая проч- ность изоляции Ток прикосновения, ток защитного про- водника	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует
448.	п.7.15				Теплостойкость и ог- нестойкость: - теплостойкость вдавливанием шари- ка - огнестойкость рас- каленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламе- нем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
449.	ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.5	Светильники ручные	27.90. 27.40.	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
450.	п.8.6				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
451.	п.8.7				Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
452.	п.8.8				Заземление	Соответствует/ не соответствует
453.	п.8.9				Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует

454.	п.8.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
455.	п.8.11				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
456.	п.8.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
457.	п.8.13				Защита от попадания пыли влаги	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
458.	п.8.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции Ток прикосновения, ток защитного проводника	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует
459.	п.8.15	Ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке	27.90. 27.40.	8515 9405	Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
460.	СТБ ІЕС 60598-2-12-2009 п.12.5				Маркировка	Соответствует/ не соответствует
461.	п.12.6				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
462.	п.12.7				Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
463.	п.12.8				Заземление	Соответствует/ не соответствует От 0,1 МОм
464.	п.12.9				Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
465.	п.12.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
466.	п.12.11				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
467.	п.12.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C

468.	п.12.13				Защита от попадания пыли влаги	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
469.	п.12.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции Ток прикосновения, ток защитного проводника	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует
470.	п.12.15	Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения	27.90. 27.40.	8515 9405	Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
471.	ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 п.18.5				Маркировка	Соответствует/ не соответствует
472.	п.18.6, 18.8, 18.9, 18.10				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
473.	п.18.7				Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
474.	п.18.11				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
475.	п.18.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
476.	п.18.13				Защита от попадания пыли влаги	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
477.	п.18.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции Ток прикосновения, ток защитного проводника	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует

478.	п.18.15				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
479.	ГОСТ 16962.1-89 Раздел 1.4	Изделия электротехнические			Измерение массы	От 0 до 10 кг
480.	ГОСТ 16962.2-89 Раздел 1.4	Изделия электротехнические			Измерение массы	От 0 до 10 кг
481.	ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.5	Светильники вентилируемые	27.90. 27.40.	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
482.	п.19.6				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
483.	п.19.7				Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
484.	п.19.8				Заземление	Соответствует/ не соответствует
485.	п.19.9				Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
486.	п.19.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
487.	п.19.11				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
488.	п.19.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
489.	п.19.13				Защита от попадания пыли влаги	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
490.	п.19.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции Ток прикосновения, ток защитного проводника	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует

491.	п.19.15				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
492.	ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 СТБ ІЕС 60598-2-20-2008 п.20.5	Световые гирлянды состоящие из последовательно или параллельно соединенных ламп накаливания, для внутреннего или наружного использования на напряжение питания не более 250 В	27.90. 27.40.	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
493.	п.20.6				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
494.	п.20.7				Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
495.	п.20.8				Заземление	Соответствует/ не соответствует
496.	п.20.9				Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
497.	п.20.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
498.	п.20.11				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
499.	п.20.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
500.	п.20.13				Защита от попадания пыли влаги	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
501.	п.20.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции Ток прикосновения, ток защитного проводника	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует

502.	п.20.15				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
503.	ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 п.23.6	Светильники	27.90. 27.40.	8515 9405	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
504.	п.23.7				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
505.	п.23.8				Пути утечки тока и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
506.	п.23.9				Заземление	Соответствует/ не соответствует
507.	п.23.10				Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
508.	п.23.11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Соответствует/ не соответствует
509.	п.23.12				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
510.	п.23.13				Испытание на старение и тепловые испытания	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
511.	п.23.14				Защита от попадания пыли влаги	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
512.	п.23.15				Сопротивление и электрическая прочность изоляции Ток прикосновения, ток защитного проводника	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует

513.	п.23.16				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
514.	ГОСТ Р 51369-99	Машины, приборы и другие технические изделия всех видов			Влагостойкость: метод 207-1 метод 207-2 метод 207-3 метод 207-4 метод 207-5	Для категорий 1, 2, 5 по ГОСТ 15150 Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал
515.	ГОСТ Р 51371-99	Машины, приборы и другие технические изделия всех видов			Ударная прочность: метод 104-1 метод 104-2	От 0 до 300 г Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал
516.	ГОСТ IEC 61046-2012 Раздел 6	Преобразователи электронные, питаемые от источников постоянного тока до 250 В или переменного тока до 1000 В частоты 50 или 60 Гц	27.90.31.110	8515	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
517.	Раздел 7				Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
518.	Раздел 8				Заземление	Соответствует/ не соответствует
519.	Раздел 9				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
520.	Раздел 10				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
521.	ГОСТ IEC 60922-2012 Раздел 7	Электромагнитные пускорегулирующие аппараты индуктивного типа, предназначенные для включения в сеть переменного тока напряжением до 1000 В частотой 50 или 60 Гц вместе с разрядными лампами, такими, как: ртутные высокого давления, натриевые низкого давления, натриевые высокого давления и металлогалогенные	27.90.31.110	8515	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
522.	Раздел 8				Защита случайного прикосновения к деталям, находящимся под напряжением	Соответствует/ не соответствует
523.	Раздел 9				Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
524.	Раздел 10				Заземление	Соответствует/ не соответствует
525.	Раздел 11				Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует
526.	Раздел 12				Электрическая прочность изоляции	До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
527.	Раздел 14				Нагрев	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
528.	Раздел 17				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
529.	Раздел 18				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует

530.	ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 Раздел 7	Пускорегулирующие аппараты, за исключением ПРА резисторного типа, предназначенным для включения в сеть переменного тока напряжением до 1000 В частотой 50 или 60 Гц вместе с люминесцентными лампами с предварительным подогревом электродов или без него, работающими со стартером или без него	27.90.31.110	8515	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
531.	Раздел 8				Защита случайного прикосновения к деталям, находящимся под напряжением	Соответствует/ не соответствует
532.	Раздел 9				Контактные зажимы	Соответствует/ не соответствует
533.	Раздел 10				Заземление	Соответствует/ не соответствует
534.	Раздел 11				Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует
535.	Раздел 12				Электрическая прочность изоляции	До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
536.	Раздел 14				Нагрев	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
537.	Раздел 17				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
538.	Раздел 18				Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/ не соответствует
539.	ГОСТ IEC 60950-1-2011 СТБ МЭК 60950-1-2003 п.1.6.2	Оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети с номинальным напряжением, не превышающим 600 В	26.20.13 26.20.40	8471 8443 8504	Потребляемый ток	Соответствует/ не соответствует
540.	п.1.7				Маркировка и инструкции	Соответствует/ не соответствует
541.	Раздел 2				Защита от опасностей	Соответствует/ не соответствует
542.	Раздел 3				Электропроводка, соединения и электропитание	Соответствует/ не соответствует
543.	Раздел 4				Физические требования: Устойчивость, Механическая прочность, Конструкция оборудования, Тепловые режимы, Отверстия в кожухе Огнестойкость	Соответствует/ не соответствует Выдержал/ не выдержал Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует

544.	ГОСТ IEC 60950-1-2011 СТБ МЭК 60950-1-2003 Раздел 5	Оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети с номинальным напряжением, не превышающим 600 В	26.20.13 26.20.40	8471 8443 8504	Электрические параметры и имитация ненормальной работы Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
545.	ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 17	Электронная аппаратура, спроектированная для питания от сети, сетевых аппаратов, батарей или источников удаленного электропитания и предназначенная для приема, генерации, записи или воспроизведения соответственно звуковых, видео- и других подобных сигналов	26.40.20 26.40.11. 26.40.12. 27.90.40	8527 8504	Электрические соединения и механические крепления	Соответствует/ не соответствует
546.	Раздел 19				Устойчивость и механические опасности	Соответствует/ не соответствует
547.	Раздел 20				Огнестойкость: испытания раскаленной проволокой игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
548.	СТБ МЭК 60745-2-1-2006 Раздел 8				Маркировка и инструкции	Соответствует/ не соответствует
549.	Раздел 9		28.24.11.000	8467	Защита доступа к частям, находящимся под напряжением	Соответствует/ не соответствует
550.	Раздел 10				Пуск	Соответствует/ не соответствует
551.	Раздел 11				Мощность и ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А Соответствует/ не соответствует
552.	Раздел 12				Нагрев	Соответствует/ не соответствует От 0 до +450°C
553.	Раздел 13				Ток утечки	Соответствует/ не соответствует
554.	Раздел 14				Влагостойкость	Соответствует/ не соответствует
555.	Раздел 15				Электрическая прочность изоляции	До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
556.	Раздел 21				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
557.	Раздел 24				Присоединение к источнику питания внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует

558.	ГОСТ 28244-96 Раздел 3	Провода и шнуры, армированные неразборными двухполюсными вилками (далее - армированные шнуры), и провода и шнуры, армированные неразборными двухполюсными вилками и приборными розетками (разборными и неразборными) (далее - шнуры-соединители), предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного назначения к электрической сети переменного тока до 16 А и номинального напряжения до 250 В	27.32.13.130	8544	Основные параметры и размеры	Соответствует/ не соответствует
559.	ГОСТ IEC 60884-1-2013 Раздел 8	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	27.32.13.130	8544	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
560.	Раздел 9				Основные параметры и размеры	Соответствует/ не соответствует
561.	ГОСТ 31223-2012 Раздел 7	Удлинители переменного тока с несъемным гибким кабелем, предназначенные для обеспечения присоединения электрических приемников к однофазным или трехфазным электрическим сетям и предназначены для применения в помещениях	27.32.13.130	8544	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
562.	Раздел 12				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
563.	ГОСТ IEC 60884-1-2013 Раздел 8	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110 27.33.13.110	8536	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
564.	Раздел 9				Проверка размеров	Соответствует/ не соответствует
565.	ГОСТ 30988.2.2-2012 Раздел 8	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения, розетки для приборов	27.33.13.110 27.33.13.110	8536	Маркировка	Соответствует/ не соответствует

566.	Раздел 9				Проверка размеров	Соответствует/ не соответствует
567.	ГОСТ 30988.2.4-2003 Раздел 8	Соединители электрические штепсельные бытового и анало- гичного назначения, вилки для БСНН	27.33.13.110 27.33.13.110	8536	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
568.	Раздел 9				Проверка размеров	Соответствует/ не соответствует
569.	ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 8	Соединители электрические штепсельные бытового и анало- гичного назначения, переходни- ки и адаптеры	27.33.13.110 27.33.13.110	8536	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
570.	Раздел 9				Проверка размеров	Соответствует/ не соответствует
571.	ГОСТ 30988.2.6-2012 Раздел 8	Соединители электрические штепсельные бытового и анало- гичного назначения, розетки с выключателями	27.33.13.110 27.33.13.110	8536	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
572.	Раздел 9				Проверка размеров	Соответствует/ не соответствует
573.	ГОСТ 30851.1-2002 Раздел 8	Соединители электрические штепсельные бытового и анало- гичного назначения	27.33.13.110 27.33.13.110	8536	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
574.	Раздел 9				Размеры и их соот- ветствие	Соответствует/ не соответствует
575.	ГОСТ 30851.2.2-2002 Раздел 8	Соединители электрические штепсельные бытового и анало- гичного назначения, вилки и ро- зетки для взаимного соединения	27.33.13.110 27.33.13.110	8536	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
576.	Раздел 9				Размеры и их соот- ветствие	Соответствует/ не соответствует
577.	СТБ МЭК 60439-1-2007 п.5.1	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	27.12.31.000	8537	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
578.	СТБ МЭК 60439-2-2007 п.5.1				Паспортная табличка	Соответствует/ не соответствует
579.	СТБ МЭК 60439-3-2007 п.5.1				Паспортная табличка	Соответствует/ не соответствует
580.	СТБ МЭК 60439-4-2007 п.5.1	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, устройства для строительных площадок	27.12.31.000	8537	Паспортная табличка	Соответствует/ не соответствует

581.	СТБ МЭК 60439-5-2007 п.5.1	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, распределения электроэнергии в сетях общего пользования	27.12.31.000	8537	Паспортная табличка	Соответствует/ не соответствует
582.	ГОСТ Р 51321.1-2007 п.5.2	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	27.12.31.000	8537	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
583.	ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.5.1	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, устройства распределения и управления, предназначенные для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний	27.12.31.000	8537	Паспортная табличка	Соответствует/ не соответствует
584.	ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.5.1	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, устройства для строительных площадок	27.12.31.000	8537	Паспортная табличка	Соответствует/ не соответствует
585.	ГОСТ Р 51321.5-2011 п.5.1	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, низковольтные комплектные устройства, предназначенные для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам и щитам)	27.12.31.000	8537	Паспортная табличка	Соответствует/ не соответствует
586.	ГОСТ 14254-2015	Все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды			Защита от попадания пыли влаги	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
587.	ГОСТ Р 51684-2000	Машины, приборы и другие технические изделия			Воздействие пониженного атмосферного давления метод 209	От НКУ до 10 мм рт.
588.	ГОСТ Р 51321.2-2009 п.5.1	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, шинопроводы	27.12.31.000	8537	Паспортная табличка	Соответствует/ не соответствует

589.	ГОСТ 32396-2013 п.9.4	Устройства вводно- распределительные для жилых и общественных зданий	27.12.31.000	8537	воздействие климатических факторов внешней среды - воздействие повышенной температуры среды - воздействие повышенной и пониженной влажности - воздействие пониженной температуры среды - воздействие соляного тумана - воздействие солнечной радиации	Выдержал/ не выдержал От 0 до +200°C Выдержал/ не выдержал От 20 до 98% Выдержал/ не выдержал От -70 до 0°C Выдержал/ не выдержал дисп. – 95%, водн. – 2-3г/м3 Выдержал/ не выдержал Уровень плотности потока излучения: E = 1120 Вт/м2; EY = 68 Вт/м2
590.	п.9.5				воздействие механических факторов внешней среды - воздействие ударных воздействий - воздействие вибрации	от 0 до 300 g от 0,5 до 33 g от 5 до 2500 Гц
591.	ГОСТ 32395-2013 п.10.4	Щитки распределительные для жилых зданий	27.12.31.000	8537	воздействие климатических факторов внешней среды - воздействие повышенной температуры среды - воздействие повышенной и пониженной влажности - воздействие пониженной температуры среды	От 0 до +135°C От 20 до 98% От -70 до 0°C
592.	п.10.6				воздействие механических факторов внешней среды - воздействие ударных воздействий - воздействие вибрации	от 0 до 300 g от 0,5 до 33 g от 5 до 2500 Гц

593.	ГОСТ 32397-2013 п.6.9	Щитки распределительные для промышленных зданий	27.12.31	8537	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
594.	СТБ МЭК 60439-1-2007 п.5.2	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, устройства, под- вергаемые испытаниям типа полностью или частично	27.12.31.000	8537	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
595.	СТБ МЭК 60439-5-2007 п.5.1	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, устройства, под- вергаемые испытаниям типа полностью или частично, устройства распределения электроэнергии в сетях общего пользования	27.12.31.000	8537	Паспортная табличка	Соответствует/ не соответствует
596.	ГОСТ IEC 60730-1-2011 Приложение А	Автоматические электрические управляющие устройства быто- вого и аналогичного назначе- ния.	27.33.11.130 26.51.51.110 26.51.65.000 27.90.40.190	8536	Стойкость маркиров- ки	Соответствует/ не соответствует
597.	ГОСТ Р 53994.2.2-2010 Раздел 12				Пылестойкость Влагостойкость	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
598.	ГОСТ Р 53994.2.7-2010 Раздел 12				Пылестойкость Влагостойкость	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
599.	ГОСТ Р 53994.2.9-2010 Раздел 12				Пылестойкость Влагостойкость	IP1X-IP6X, IPX1-IPX7,
600.	ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 Раздел 12	Машины переносные электри- ческие	28.49.12.110	8465	Маркировка	Соответствует/не соответствует
601.	ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8				Маркировка	Соответствует/не соответствует
602.	Раздел 16				Сопротивление изо- ляции Электрическая проч- ность	Соответствует/не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
603.	ГОСТ Р МЭК 60335-2-26- 2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 7		26.52.13.110 26.52.14.000	9103	Маркировка	Соответствует/ не соответствует

604.	Раздел 8				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	Соответствует/ не соответствует
605.	Раздел 10				Потребляемая мощность Номинальный ток	От 0 до 600 кВт От 0 до 600 А
606.	Раздел 11				Нагрев	От 0 до +450°C
607.	Раздел 13				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует Выдержал/ не выдержал
608.	Раздел 14				Перенапряжения переходного процесса	Соответствует/ не соответствует
609.	Пункт 15.1.1				Влагостойкость	IPX1-IPX7
610.	Раздел 16				Ток утечки Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует До 5 кВ Выдержал/ не выдержал
611.	Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Напряжение, Температура	От 0 до 3,0 кВ от 0 до +450°C
612.	Раздел 19				Ненормальный режим работы	Выдержал/ не выдержал
613.	Раздел 20				Устойчивость Механические опасности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
614.	Раздел 21				Механическая прочность	Соответствует/ не соответствует
615.	ГОСТ Р МЭК 60335-2-26-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Раздел 22	Часы электрические	26.52.13.110 26.52.14.000	9103	Конструкция	Соответствует/ не соответствует
616.	Раздел 23, 24, 25, 26, 27, 28				Внутренняя проводка	Соответствует/ не соответствует

617.	Раздел 30				Теплостойкость и огнестойкость: - теплостойкость вдавливанием шарика - огнестойкость раскаленной проволокой, - огнестойкость игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует от 650°C до 960°C Соответствует/ не соответствует
618.	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011	Машины ручные электрические	28.24.11.000	8467	-механическая безопасность - электробезопасность - функционирование системы автоматики, контроля и защиты	Ном. напряжение от 50 до 1000 В переменного тока. Номинальный ток до 20А на фазу. Напряжение пробоя до 5кВ переменного тока. Ток утечки до 15 мА. Сопротивление: - изоляции до500 Мом; - заземление от 0,1мОм до 500 мОм, Диапазон измеряемых температур: от -70 до +450 оС
619.	ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 28110-89 ГОСТ 3347-91 ГОСТ 28535-90 ГОСТ 24885-91 ГОСТ 28531-90 ГОСТ 29065-91 ГОСТ Р 50803-2008 ГОСТ 12.2.042-2013 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012 ГОСТ 30630.2.1-2013	Оборудование технологическое для молочной промышленности.	28.93.12.000 28.30.86.110	8434	-механическая безопасность - электробезопасность - функционирование системы автоматики, контроля и защиты - шум, - вибрация	Ном. напряжение от 50 до 1000 В переменного тока. Номинальный ток до 20А на фазу. Напряжение пробоя до 5кВ переменного тока. Ток утечки до 15 мА. Сопротивление: - изоляции до500 Мом; - заземление от 0,1мОм до 500 мОм, Диапазон измеряемых температур: от -70 до +450 оС
620.	ГОСТ 26582-85 Раздел 6	Машины и оборудование продовольственные	28.49.12 28.30.86	8465	Маркировка	Соответствует/не соответствует
621.	ГОСТ 30805.14.1-2013 Раздел 5	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства	27.51.28.110 27.51.28.130 27.51.28.140	8516 8504 8515	Напряжение ИРП	Полоса частот от 148,5 кГц до 30 МГц
622.	Раздел 6		27.51.26.110 27.51.25.110	8451 8508	Мощность ИРП Напряженность поля	Полоса частот от 30 МГц до 300 МГц Полоса частот от 30 МГц до 1000 МГц

			27.51.25.120 27.51.24.130 27.51.24.160 27.51.24.170 27.51.24.190 27.51.23.130 27.51.23.110 27.51.23.120 27.51.21.111 28.49.12.110 28.25.12.130 28.24.11.000 26.52.13.110 26.52.14.000	8418 8479 8509 8465	ИРП	
623.	ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8	Электрические и радиоэлектронные изделия и оборудование			Устойчивость к электростатическим разрядам	Выдержал/ не выдержал От 2 до 8 кВ
624.	ГОСТ 30804.4.3-2013 Раздел 8				Устойчивость к радиочастотному электрическому полю	Выдержал/ не выдержал 3 В/м
625.	ГОСТ 30804.4.4-2013 Раздел 8				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Выдержал/ не выдержал От 0,25 до 4 кВ
626.	ГОСТ Р 51317.4.5-99 Раздел 8				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	Выдержал/ не выдержал От 0,5 до 4 кВ
627.	ГОСТ 30804.4.11-2013				Провалы напряжения Прерывания напряжения Изменение напряжения	Выдержал/ не выдержал От 80% до 0% Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал 70%
628.	ГОСТ Р 50648-94				Устойчивость к электромагнитному полю.	Напряженность от 0 до 3 А/м

629.	ГОСТ 30804.3.2-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 30804.3.2-2013 п.6.2	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), предназначенные для подключения к низковольтным распределительным электрическим сетям			Гармонические составляющие тока	Соответствует/не соответствует
630.	ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ ИЕС 61000-3-3-2006 Приложение А	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), предназначенные для подключения к низковольтным распределительным электрическим сетям			Кратковременной дозы фликера P(st) Длительная доза фликера P(It)	Соответствует/не соответствует
631.	СТБ ИЕС 62040-2-2008 Приложение А	Системы бесперебойного питания			Кондуктивные помехи	Соответствует/не соответствует Полоса частот от 0,15 до 30 МГц
632.	Приложение D				Напряженность поля ИРП	Соответствует/не соответствует Полоса частот от 30 до 1000 МГц
					Электромагнитная помехоустойчивость	Выдержал/ не выдержал
633.	ГОСТ Р 51526-2012 Раздел 7	Оборудование для дуговой сварки	27.90.31.110	8515	Излучаемые радиопомехи	Соответствует/не соответствует Полоса частот от 30 до 1000 МГц
634.	СТБ ЕН 55015-2006 Раздел 7	Световое и аналогичное оборудование	27.40.2 27.40.3 27.40.4	9405	Вносимое затухание	Соответствует/не соответствует Полоса частот от 150 до 1605 кГц
635.	Раздел 8				Напряжение радиопомех	Соответствует/не соответствует
636.	ГОСТ CISPR 15-2014 Раздел 7	Световое и аналогичное оборудование	27.40.2 27.40.3 27.40.4	9405	Вносимое затухание	Соответствует/не соответствует Полоса частот от 150 до 1605 кГц
637.	Раздел 8				Излучаемые радиопомехи	Соответствует/не соответствует Полоса частот от 30 до 1000 МГц
638.	Раздел 9				Напряжение радиопомех	Соответствует/не соответствует Полоса частот от 0,009 до 30 МГц
639.	ГОСТ 30805.22-2013 Раздел 9	Оборудование информационных технологий (ОИТ) в соответствии с определением ОИТ	26.20.13.000 26.20.40.110	8519 8521 8527 8528	Кондуктивные помехи	Соответствует/не соответствует Полоса частот от 0,15 до 30 МГц
640.	Раздел 10				Напряженность поля ИРП	Соответствует/не соответствует Полоса частот от 30 до 1000 МГц

641.	ГОСТ Р 51318.20-2012 СТБ CISPR 13-2012 Раздел 7	Приемники телевизионного вещания (далее - телевизионные приемники), приемники звукового вещания (звуковые приемники) и связанному с ними оборудованию, предназначенному для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	27.40.2 27.40.3 27.40.4	9405	Кондуктивные помехи	Соответствует/не соответствует Полоса частот от 0,15 до 30 МГц
642.	Раздел 8				Напряженность поля ИРП	Соответствует/не соответствует Полоса частот от 30 до 1000 МГц
643.	ГОСТ 32133.2-2013 Приложение А	Системы бесперебойного питания	26.20.13. 26.20.40.	8519 8521 8527 8528	Кондуктивные помехи Напряженность поля ИРП	Соответствует/не соответствует Полоса частот от 0,15 до 30 МГц Соответствует/не соответствует Полоса частот от 30 до 1000 МГц
644.	ГОСТ 30805.13-2013 Раздел 8	Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура			Кондуктивные помехи Напряженность поля ИРП	Соответствует/не соответствует Полоса частот от 0,15 до 30 МГц Соответствует/не соответствует Полоса частот от 30 до 1000 МГц

Генеральный директор АО «НПО «Квант»

А.Г. Кондрашов



Прошито и пронумеровано

54 (пятьдесят четыре) листа



Руководитель экспертной группы,
Эксперт по аккредитации

В.И.Егоров

Член экспертной группы,
Технический эксперт

Д.А.Макурин

ГОРДИЕВСКИХ П.А.