

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)**

**Общество с ограниченной ответственностью «ИПАК»**

**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AP86**

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

**144001, РОССИЯ, Московская обл, Электросталь г., Строительный пер, дом 9;  
144001, РОССИЯ, Московская обл, г. Электросталь, пер Строительный, дом 9, помещения № 2, 3, 4, расположенные на 2 этаже здания КВД;  
помещения №№ 40, 42, расположенные на 1 этаже административного корпуса**

адреса места осуществления деятельности

| № п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний),<br>измерений, в том числе<br>правила отбора проб | Наименование объекта                          | Код ОКПД 2                                                                          | Код ТН ВЭД<br>ЕАЭС                                                                  | Определяемая<br>характеристика<br>(показатель)      | Диапазон определения                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                                             | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | ГОСТ 26927                                                                                                                         | Сырье и пищевые продукты                      | 10.61<br>10.89.19.290<br>10.51.56.490<br>20.41<br>20.42<br>10.11.50<br>10.51.56.300 | 0209; 0410;<br>1404; 1501;<br>1502; 1503;<br>1505; 1520<br>3301-3307;<br>3401-3405  | ртуть                                               | (0,0001 – 100) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                          |
| 2     | ГОСТ 30178                                                                                                                         | Сырье и пищевые продукты                      | 10.61<br>10.89.19.290<br>10.51.56.490<br>20.41<br>20.42<br>10.11.50<br>10.51.56.300 | 0209; 0410;<br>1404; 1501;<br>1502; 1503;<br>1505; 1520;<br>3301-3307;<br>3401-3405 | свинец<br>кадмий<br>медь<br>цинк<br>железо<br>ртуть | (0,001 – 100) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001 – 100) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001 - 0,05) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001 мг/дм <sup>3</sup> - 0,05) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,04 - 0,25) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,0001 – 100) мг/дм <sup>3</sup> |
| 3     | ГОСТ 32164<br>п.5.1.-5.3.                                                                                                          | Пищевые продукты и<br>продовольственное сырье | 10.39.3<br>20.41.1<br>10.61                                                         | 0209; 0410;<br>1404; 1501;<br>1502; 1503;<br>1505; 1520                             | подготовка проб для<br>определения цезия Cs-137     | -                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4     | ГОСТ 32161<br>п.5, п.6                                                                                                             |                                               | 10.89.19.290<br>10.51.56.490<br>10.11.50<br>10.51.56.300                            |                                                                                     | содержание цезия Cs-137                             | (8-10 <sup>4</sup> ) Бк по Cs-137                                                                                                                                                                                                          |
| 5     | ГОСТ 9718                                                                                                                          | Обувь                                         | 15.2                                                                                | 6401,<br>6402,<br>6403,<br>6404,<br>6405                                            | гибкость                                            | (0-2500) Н                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                               | 7              |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 6  | РД 17-06-036-90                                       | Обувь                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.2                 | 6401,<br>6402,<br>6403,<br>6404,<br>6405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | высота каблука                  | (0-500) мм     |
| 7  | МУ 1353-76                                            | Обувь                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.2                 | 6401,<br>6402,<br>6403,<br>6404,<br>6405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | высота каблука                  | (0-500) мм     |
| 8  | МР № 66.13-5/161                                      | Обувь                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.2                 | 6401,<br>6402,<br>6403,<br>6404,<br>6405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | высота каблука                  | (0-500) мм     |
| 9  | ГОСТ ISO 105-X12<br>взамен СТБ ISO 105-X12            | Текстильные материалы, изделия из них, одежда.<br>Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 15.1<br>14.2<br>15.2 | 3921,<br>3926 20,<br>4202,<br>4107,<br>4112-4114,<br>4203,<br>4302-4304,<br>5007,<br>5111-5113,<br>5208-5212,<br>5309-5311,<br>5407,<br>5408,<br>5512-5516,<br>5602,<br>5603,<br>5701-5705,<br>5801-5804,<br>5806,<br>5809-5811,<br>5903,<br>5906,<br>6001-6006,<br>6101-6117,<br>6201-6208,<br>6210-6217,<br>6301-6304,<br>6401-6405,<br>6504-6506,<br>9113 90,<br>9404 90 | - устойчивость окраски к трению | (1 – 5) баллов |
| 10 | ГОСТ 15968<br>п. 4.1.10., п. 7.15<br>взамен ГОСТ 7780 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | - Устойчивость окраски к стиркам;<br>- устойчивость окрасок к «поту»;<br>- устойчивость окраски к трению                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1 – 5) баллов                  |                |
| 11 | ГОСТ ISO 105-A01<br>взамен<br>ГОСТ Р ИСО 105-A01      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | - Устойчивость окраски к стиркам;<br>- устойчивость окраски к дистиллированной воде;<br>- устойчивость окрасок к «поту»;<br>- устойчивость окраски к морской воде;<br>- устойчивость окраски к трению                                                                                                                                                                       | (1 – 5) баллов                  |                |
| 12 | ГОСТ ИСО 105-A01                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | - Устойчивость окраски к стиркам;<br>- устойчивость окраски к дистиллированной воде;<br>- устойчивость окрасок к «поту»;<br>- устойчивость окраски к морской воде;<br>- устойчивость окраски к трению                                                                                                                                                                       | (1 – 5) баллов                  |                |
| 13 | ГОСТ ISO 105-A02<br>взамен<br>ГОСТ Р ИСО 105-A02      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | - Устойчивость окраски к стиркам;<br>- устойчивость окраски к дистиллированной воде;                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1 – 5) баллов                  |                |

| 1  | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                     | 7              |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - устойчивость окрасок к «поту»;<br>- устойчивость окраски к морской воде;<br>- устойчивость окраски к трению                                                                                         |                |
| 14 | ГОСТ ИСО 105-A02                                 | Текстильные материалы, изделия из них, одежда.<br>Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 15.1<br>14.2<br>15.2 | 3921,<br>3926 20,<br>4202,<br>4107,<br>4112-4114,<br>4203,<br>4302-4304,<br>5007,<br>5111-5113,<br>5208-5212,<br>5309-5311,<br>5407,<br>5408,<br>5512-5516,<br>5602,<br>5603,<br>5701-5705,<br>5801-5804,<br>5806,<br>5809-5811,<br>5903,<br>5906,<br>6001-6006,<br>6101-6117,<br>6201-6208,<br>6210-6217,<br>6301-6304,<br>6401-6405,<br>6504-6506,<br>9113 90,<br>9404 90 | - Устойчивость окраски к стиркам;<br>- устойчивость окраски к дистиллированной воде;<br>- устойчивость окрасок к «поту»;<br>- устойчивость окраски к морской воде;<br>- устойчивость окраски к трению | (1 – 5) баллов |
| 15 | ГОСТ ISO 105-A03<br>взамен<br>ГОСТ Р ИСО 105-A03 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Устойчивость окраски к стиркам;<br>- устойчивость окраски к дистиллированной воде;<br>- устойчивость окрасок к «поту»;<br>- устойчивость окраски к морской воде;<br>- устойчивость окраски к трению | (1 – 5) баллов |
| 16 | ГОСТ ИСО 105-A03                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Устойчивость окраски к стиркам;<br>- устойчивость окраски к дистиллированной воде;<br>- устойчивость окрасок к «поту»;<br>- устойчивость окраски к морской воде;<br>- устойчивость окраски к трению | (1 – 5) баллов |
| 17 | ГОСТ Р ИСО 105-A04                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Устойчивость окраски к стиркам;<br>- устойчивость окраски к дистиллированной воде;<br>- устойчивость окрасок к «поту»;<br>- устойчивость окраски к морской воде;<br>- устойчивость окраски к трению | (1 – 5) баллов |
| 18 | ГОСТ ИСО 105-A04                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Устойчивость окраски к стиркам;<br>- устойчивость окраски к дистиллированной воде;                                                                                                                  | (1 – 5) баллов |

| 1  | 2                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                     | 7              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - устойчивость окрасок к «поту»;<br>- устойчивость окраски к морской воде;<br>- устойчивость окраски к трению                                                                                         |                |
| 19 | ГОСТ Р ИСО 105-A05                                                                                                             | Текстильные материалы, изделия из них, одежда.<br>Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 15.1<br>14.2<br>15.2 | 3921,<br>3926 20,<br>4202,<br>4107,<br>4112-4114,<br>4203,<br>4302-4304,<br>5007,<br>5111-5113,<br>5208-5212,<br>5309-5311,<br>5407,<br>5408,<br>5512-5516,<br>5602,<br>5603,<br>5701-5705,<br>5801-5804,<br>5806,<br>5809-5811,<br>5903,<br>5906,<br>6001-6006,<br>6101-6117,<br>6201-6208,<br>6210-6217,<br>6301-6304,<br>6401-6405,<br>6504-6506,<br>9113 90,<br>9404 90 | - Устойчивость окраски к стиркам;<br>- устойчивость окраски к дистиллированной воде;<br>- устойчивость окрасок к «поту»;<br>- устойчивость окраски к морской воде;<br>- устойчивость окраски к трению | (1 – 5) баллов |
| 20 | СТБ ISO 105-C10                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Устойчивость окраски к стиркам                                                                                                                                                                      | (1 – 5) баллов |
| 21 | СТБ ISO 105-E01                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - устойчивость окраски к дистиллированной воде                                                                                                                                                        | (1 – 5) баллов |
| 22 | ГОСТ Р ИСО 105-E02                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - устойчивость окраски к морской воде                                                                                                                                                                 | (1 – 5) баллов |
| 23 | ГОСТ ИСО 105-E02                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - устойчивость окраски к морской воде                                                                                                                                                                 | (1 – 5) баллов |
| 24 | ГОСТ ISO 105-E04<br>взамен СТБ ISO 105-E04                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - устойчивость окрасок к «поту»                                                                                                                                                                       | (1 – 5) баллов |
| 25 | ISO 105-F02<br>ISO 105-F09<br>ISO 105-F01<br>ISO 105-F03<br>ISO 105-F04<br>ISO 105-F05<br>ISO 105-F07 взамен<br>ГОСТ ИСО 105-F |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Устойчивость окраски к стиркам;<br>- устойчивость окраски к дистиллированной воде;<br>- устойчивость окрасок к «поту»;<br>- устойчивость окраски к морской воде;<br>- устойчивость окраски к трению | (1 – 5) баллов |
| 26 | ГОСТ Р ИСО 105-F10                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Устойчивость окраски к стиркам;<br>- устойчивость окраски к дистиллированной воде;<br>- устойчивость окрасок к «поту»;<br>- устойчивость окраски к морской воде;<br>- устойчивость окраски к трению | (1 – 5) баллов |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                     | 7              |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 27 | ГОСТ ИСО 105-F10   | Текстильные материалы, изделия из них, одежда.<br>Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 15.1<br>14.2<br>15.2 | 3921,<br>3926 20,<br>4202,<br>4107,<br>4112-4114,<br>4203,<br>4302-4304,<br>5007,<br>5111-5113,<br>5208-5212,<br>5309-5311,<br>5407,<br>5408,<br>5512-5516,<br>5602,<br>5603,<br>5701-5705,<br>5801-5804,<br>5806,<br>5809-5811,<br>5903,<br>5906,<br>6001-6006,<br>6101-6117,<br>6201-6208,<br>6210-6217,<br>6301-6304,<br>6401-6405,<br>6504-6506,<br>9113 90,<br>9404 90 | - Устойчивость окраски к стиркам;<br>- устойчивость окраски к дистиллированной воде;<br>- устойчивость окрасок к «поту»;<br>- устойчивость окраски к морской воде;<br>- устойчивость окраски к трению | (1 – 5) баллов |
| 28 | ГОСТ Р ИСО 105-J01 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Устойчивость окраски к стиркам;<br>- устойчивость окраски к дистиллированной воде;<br>- устойчивость окрасок к «поту»;<br>- устойчивость окраски к морской воде;<br>- устойчивость окраски к трению | (1 – 5) баллов |
| 29 | ГОСТ ИСО 105-J01   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Устойчивость окраски к стиркам;<br>- устойчивость окраски к дистиллированной воде;<br>- устойчивость окрасок к «поту»;<br>- устойчивость окраски к морской воде;<br>- устойчивость окраски к трению | (1 – 5) баллов |

Генеральный директор ООО «ИПАК»

М.П.



(подпись)

Синицин П.Г.

(фамилия, инициалы)