

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)**  
**Испытательный центр «Спиротехнотест»** Акционерного общества «Корпорация «Росхимзащита»  
наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица  
 Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22СШ10

Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 19, инв. № 183/А/329, лит. А; инв. № 183/Г/329, лит. Г; инв. № 183/З/329, лит. З,  
 инв. № 183/Б/329, лит. Б


адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

| № п/п                                                                            | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб | Наименование объекта                                                                                | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель)                                                          | Диапазон определения                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                | 2                                                                                                                | 3                                                                                                   | 4          | 5               | 6                                                                                                 | 7                                                                     |
| Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 19, инв. № 183/А/329, лит. А |                                                                                                                  |                                                                                                     |            |                 |                                                                                                   |                                                                       |
| 1                                                                                | ГОСТ 18321                                                                                                       | Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) с химически связанным кислородом | -          | 9020 00 000 0   | Отбор выборок штучной продукции                                                                   | -                                                                     |
| 2                                                                                | ГОСТ 12.4.008                                                                                                    |                                                                                                     |            |                 | Ограничение площади поля зрения                                                                   | от 0 до 100 %                                                         |
| 3                                                                                | ГОСТ 12.4.292, п. 7.4.2                                                                                          |                                                                                                     |            |                 | Герметичность СИЗОД                                                                               | герметично/не герметично                                              |
| 4                                                                                | ГОСТ 12.4.292, п. 7.5                                                                                            |                                                                                                     |            |                 | Герметичность рабочей части                                                                       | герметично/не герметично                                              |
| 5                                                                                | ГОСТ 12.4.292 п. 7.6                                                                                             |                                                                                                     |            |                 | Слипaeмoeсть эластичных компонентов                                                               | наблюдается/не наблюдается                                            |
|                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                     |            |                 | Маркировка                                                                                        | соответствует/не соответствует                                        |
| 6                                                                                | ГОСТ 12.4.292, п. 7.8                                                                                            |                                                                                                     |            |                 | Масса                                                                                             | от 0 до 10 кг                                                         |
| 7                                                                                | ГОСТ 12.4.292 п. 7.9                                                                                             |                                                                                                     |            |                 | Усилие вскрытия футляра СИЗОД                                                                     | превышает 80 Н/не превышает 80 Н; превышает 196 Н/ не превышает 196 Н |
|                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                     |            |                 | Прочность соединения элементов воздуховодной системы                                              | выдерживает усилие разрыва 98Н/ не выдерживает усилие разрыва 98Н     |
|                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                     |            |                 | Прочность соединения нити клапана избыточного давления с соединительной частью дыхательного мешка | выдерживает 49 Н/ не выдерживает 49 Н                                 |
| 8                                                                                | ГОСТ 12.4.292, п. 7.12                                                                                           |                                                                                                     |            |                 | Усилие срабатывания органов ручного управления                                                    | от 0 до 0,2 кН                                                        |
| 9                                                                                | ГОСТ 12.4.292, п. 7.24                                                                                           |                                                                                                     |            |                 | Наличие пыли регенеративного продукта                                                             | наличие/отсутствие                                                    |
| 10                                                                               | ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.4.2, 7.5                                                                                   |                                                                                                     |            |                 | Герметичность СИЗОД                                                                               | герметично/не герметично                                              |
| 11                                                                               | ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.5                                                                                          |                                                                                                     |            |                 | Герметичность рабочей части                                                                       | герметично/не герметично                                              |

|                                                                                  |                               |                                                                                                     |   |               |                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                | 2                             | 3                                                                                                   | 4 | 5             | 6                                                    | 7                              |
| 12                                                                               | ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.6       | Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) с химически связанным кислородом | - | 9020 00 000 0 | Маркировка                                           | соответствует/не соответствует |
| 13                                                                               | ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.8       |                                                                                                     |   |               | Масса                                                | от 0 до 10 кг                  |
| 14                                                                               | ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.9       |                                                                                                     |   |               | Прочность соединения элементов воздуховодной системы | от 0 до 100 Н                  |
| 15                                                                               | ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.12      |                                                                                                     |   |               | Усилие срабатывания органов ручного управления       | от 80 до 196 Н                 |
| 16                                                                               | ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.24      | Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) шланговые                        |   |               | Пылесывделение регенеративного патрона               | наличие/отсутствие             |
| 17                                                                               | ГОСТ 18321                    |                                                                                                     |   |               | Отбор выборки штучной продукции                      | -                              |
| 18                                                                               | ГОСТ 12.4.008                 |                                                                                                     |   |               | Ограничение площади поля зрения                      | от 0 до 100%                   |
| 19                                                                               | ГОСТ 12.4.236, п. 6.6         |                                                                                                     |   |               | Герметичность СИЗОД и их компонентов                 | герметично/не герметично       |
| 20                                                                               | ГОСТ 12.4.236, п. 6.5, 6.11   |                                                                                                     |   |               | Прочность соединения элементов воздуховодной системы | от 0 до 50 Н                   |
| 21                                                                               | ГОСТ 12.4.236, п. 7           |                                                                                                     |   |               | Маркировка                                           | соответствует/не соответствует |
| 22                                                                               | ГОСТ 12.4.236, п. 9           |                                                                                                     |   |               | Содержание эксплуатационной документации             | соответствует/не соответствует |
| 23                                                                               | ГОСТ 12.4.236, п. 5.11.4, 6.2 |                                                                                                     |   |               | Эластичность компонентов                             | наматывается/не наматывается   |
| Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 19, инв. № 183/Г/329, лит. Г |                               |                                                                                                     |   |               |                                                      |                                |
| 24                                                                               | ГОСТ 12.4.292 п. 7.1          | Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) с химически связанным кислородом | - | 9020 00 000 0 | Время защитного действия                             | от 0 до 32400 с                |
|                                                                                  |                               |                                                                                                     |   |               | Температура вдыхаемой смеси                          | от 15 до 60 <sup>0</sup> С     |
|                                                                                  |                               |                                                                                                     |   |               | Объемная доля кислорода во вдыхаемой смеси           | от 0 до 100 %                  |
|                                                                                  |                               |                                                                                                     |   |               | Сопротивление дыханию на входе и выдохе              | от 0 до 1960 Па                |
| 25                                                                               | ГОСТ 12.4.292 п. 7.2          |                                                                                                     |   |               | Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой смеси   | от 0 до 5 %                    |
|                                                                                  |                               |                                                                                                     |   |               | Время защитного действия                             | от 0 до 32400 с                |
|                                                                                  |                               |                                                                                                     |   |               | Температура вдыхаемой смеси                          | от 15 до 60 <sup>0</sup> С     |
|                                                                                  |                               |                                                                                                     |   |               | Объемная доля кислорода во вдыхаемой смеси           | от 0 до 100 %                  |
|                                                                                  |                               |                                                                                                     |   |               | Сопротивление дыханию на входе и выдохе              | от 0 до 1960 Па                |
|                                                                                  |                               |                                                                                                     |   |               | Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой смеси   | фгт 0 до 5 %                   |

| 1                                                                                | 2                            | 3                                                                                                   | 4 | 5             | 6                                                                             | 7                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26                                                                               | ГОСТ 12.4.292 п. 7.2         | Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) с химически связанным кислородом | - | 9020 00 000 0 | Температура поверхности СИЗОД                                                 | комфортна/дискомфортна                                                                                                      |
| 27                                                                               | ГОСТ 12.4.295, п. 5, 6       |                                                                                                     |   |               | Температура поверхности СИЗОД                                                 | комфортна/дискомфортна                                                                                                      |
| 28                                                                               | ГОСТ 12.4.292 п. 7.3         |                                                                                                     |   |               | Продолжительность и удобство включения в СИЗОД                                | от 0 до 3600 с                                                                                                              |
| 29                                                                               | ГОСТ 12.4.292 п. 7.2, 7.6    |                                                                                                     |   |               | Факт первичного приведения в рабочее состояние или вскрытия СИЗОД             | определяется/не определяется                                                                                                |
| 30                                                                               | ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.1, 7.2 |                                                                                                     |   |               | Время защитного действия, мин.                                                | от 0 до 32400 с                                                                                                             |
| 31                                                                               | ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.1, 7.2 | Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) шланговые                        |   |               | Температура вдыхаемой смеси                                                   | от 15 до 60 °С                                                                                                              |
| 32                                                                               | ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.1, 7.2 |                                                                                                     |   |               | Объемная доля кислорода во вдыхаемой смеси                                    | от 0 до 100 %                                                                                                               |
| 33                                                                               | ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.1, 7.2 |                                                                                                     |   |               | Сопротивление дыханию на входе и выходе                                       | от 0 до 1960 Па                                                                                                             |
| 34                                                                               | ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.1, 7.2 |                                                                                                     |   |               | Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой смеси                            | от 0 до 5 %                                                                                                                 |
| 35                                                                               | ГОСТ Р 12.4.269, п. 6.1      |                                                                                                     |   |               | Температура поверхности СИЗОД                                                 | комфортна/дискомфортна                                                                                                      |
| 36                                                                               | ГОСТ 12.4.236 п. 5.19, 6.14  |                                                                                                     |   |               | Сопротивление дыханию                                                         | от 0 до 2 кПа                                                                                                               |
| 37                                                                               | ГОСТ 12.4.236 п. 6.7         |                                                                                                     |   |               | Устойчивость к температурному воздействию                                     | выдерживает/ не выдерживает                                                                                                 |
| Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 19, инв. № 183/3/329, лит. 3 |                              |                                                                                                     |   |               |                                                                               |                                                                                                                             |
| 38                                                                               | ГОСТ 12.4.292, п. 7.19       | Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) с химически связанным кислородом | - | 9020 00 000 0 | Стойкость к нагрузкам, возникающим при падении с высоты 1,5 м на бетонный пол | наличие механических повреждений/отсутствие механических повреждений                                                        |
| 39                                                                               | ГОСТ 12.4.292, п. 7.22       |                                                                                                     |   |               | Стойкость к воздействию пламени                                               | прекращает гореть в течение 5 с после извлечения из пламени/ не прекращает гореть в течение 5 с после извлечения из пламени |
| 40                                                                               | ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.19     |                                                                                                     |   |               | Стойкость к нагрузкам, возникающим при падении с высоты 1,5 м на бетонный пол | наличие механических повреждений/отсутствие механических повреждений                                                        |

| 1                                                                                | 2                        | 3                                                                                                   | 4 | 5             | 6                                                                             | 7                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41                                                                               | ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.22 | Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) с химически связанным кислородом | - | 9020 00 000 0 | Стойкость к воздействию пламени                                               | наличие воспламенения/отсутствие воспламенения                                                                              |
| 42                                                                               | ГОСТ 12.4.236, п. 6.8    | Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) шланговые                        |   |               | Стойкость к воздействию пламени                                               | прекращает гореть в течение 5 с после извлечения из пламени/ не прекращает гореть в течение 5 с после извлечения из пламени |
| 43                                                                               | ГОСТ 12.4.292, п. 7.19   |                                                                                                     |   |               | Стойкость к нагрузкам, возникающим при падении с высоты 1,5 м на бетонный пол | наличие механических повреждений/отсутствие механических повреждений                                                        |
| 44                                                                               | ГОСТ Р 12.4.220, п. 7.19 |                                                                                                     |   |               | Стойкость к нагрузкам, возникающим при падении с высоты 1,5 м на бетонный пол | наличие механических повреждений/отсутствие механических повреждений                                                        |
| Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 19, инв. № 183/Б/329, лит. Б |                          |                                                                                                     |   |               |                                                                               |                                                                                                                             |
| 45                                                                               | ГОСТ Р 12.4.186, п. 8.3  | Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) шланговые                        | - | 9020 00 000 0 | Масса                                                                         | от 0 до 50 кг                                                                                                               |



Начальник-испытательного центра «Спиротехнотест»  
Акционерного общества «Корпорация «Росхимзащита»

В.А. Балабанов