

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория продукции машиностроения Общества с ограниченной ответственностью «УНИК-АВТО»
наименование испытательной лаборатории (центра)

660074, г. Красноярск, ул. Борисова 14, стр. 2, оф. 205, 207
адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 2.1	Мототранспортные средства (категории L). Автомобили легковые, (категории M1). Автомобили специальные и специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории M1, M1G) Автобусы, троллейбусы и их шасси (категории M2, M3). Автобусы специализирован- ные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории M2, M3, M2G, M3G). Автомобили грузовые, и их шасси, (категории N). Автомобили специальные и специализированные (без	-	8701 00 000 0 8702 00 000 0 8703 00 000 0 8704 00 000 0 8705 00 000 0 8711 00 000 0 8716 00 000 0	удельная тормозная сила	от 0,16;

1	2	3	4	5	6	7
		оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории N, NG). Прицепы и полуприцепы (категории O ₁ , O ₂ , O ₃ , O ₄)				
2.	ГОСТ Р 53835 п. 5	Детали направляющего аппарата подвески (рычаги, реактивные штанги, их пальцы, резинометаллические шарниры, подшипники и втулки опор, ограничители хода подвески, детали установки упругих элементов)	-	4016 99 520 9 4016 99 570 9 8482 10 900 8 8482 20 000 9 8483 30 800 8 8708 80 550 9 8708 80 910 9 8708 80 990 9	Момент нагрузка давление объем частота вращения температура	0-490 Н м; 0-3000 даН; 1-20 МПа; 1-50 л/мин; 400-10000 мин ⁻¹ ; 5-200 °С
3.	ГОСТ Р 12.2.011 Разд. 3-13	Бульдозеры (в том числе срыхлителями) на гусеничных и колесных тракторах	-	8429	Виброускорение	70-160 дБ (общая) 90-170 дБ (локальная)
4.	ГОСТ 12.1.003 Разд.5				Виброускорение	70-160 дБ (общая) 90-170 дБ (локальная)
5.	ГОСТ 12.1.012 Разд. 6				Виброускорение	70-160 дБ (общая) 90-170 дБ (локальная)
6.	ГОСТ Р ИСО 3411				Виброускорение	70-160 дБ (общая) 90-170 дБ (локальная)
7.	ГОСТ 27258 (ИСО 6682)				Виброускорение	70-160 дБ (общая) 90-170 дБ (локальная)

Генеральный директор ООО «УНИК-АВТО»
М.П.



/ Блянкинштейн И.М.