

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации 210618

№ RA.RU.21NE02

от «...» 20... г.

На 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Химико-аналитическая лаборатория Акционерного общества «СМП-Нефтегаз»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Республика Татарстан, Альметьевский район, ОАО им. Токарликова, расширение обустройства Сарапалинского нефтяного месторождения,

установка подготовки нефти (УПН) при ДНС-3010 (Литер А)

адрес места осуществления деятельности


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 51947	Нефть	06.10	—	Массовая доля серы	(0,015 - 5,00) %
2.	ГОСТ 2477				Массовая доля воды	(0,03 - 5,00) %
					Объемная доля воды	(0,03 - 5,00) %
3.	ГОСТ 21534 (метод А)				Массовая концентрация хлористых солей	(1,0 - 300) мг/дм ³
4.	ГОСТ 1756				Давление насыщенных паров	(20,0 - 75,0) кПа (150 - 563) мм рт.ст.
5.	ГОСТ 3900 п.1				Плотность при 20 °С	(800,0 - 980,0) кг/м ³
6.	ФР.1.31.2014.18067				Плотность	(800,0 - 980,0) кг/м ³
7.	Р 50.2.075				Плотность	(800,0 - 980,0) кг/м ³
8.	Р 50.2.076				Плотность	(800,0 - 980,0) кг/м ³
9.	ГОСТ 33				Вязкость кинематическая	(6,000 - 100,0) мм ² /с
10	ГОСТ 6370				Массовая доля механических примесей	(0,0050 - 1,00) %

1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ Р 50802	Нефть	06.10	—	Массовая доля сероводорода	(2,0 - 200) млн ⁻¹ (ppm)
					Массовая доля метилмеркаптанов	(2,0 - 200,0) млн-1 (ppm)
					Массовая доля этилмеркаптанов	(2,0 - 200) млн ⁻¹ (ppm)
					Массовая доля метил - и этилмеркаптанов (суммарно)	(2,0 - 200) млн-1 (ppm)
12.	ГОСТ 2177 (метод Б)				Выход фракций при 200 °С при 300 °С	(10 - 80) %
13.	ГОСТ 11851 (метод А)				Массовая доля парафина	(0,1 - 6,0) %
14.	ГОСТ Р 52247 (метод А)				Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до 204°С	(1,00 - 10,0) млн ⁻¹ (ppm)
					Массовая доля хлорорганических соединений	(1,00 - 10,0) мкг/г

Генеральный директор
АО «СМП-Нефтегаз»

Начальник химико-аналитической
лаборатории АО «СМП-Нефтегаз»

М.П.



Ю.В. Ишмуратова

М.Ю. Муравьева