

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ испытательной лаборатории (центра)

Северо-Западного филиала (Санкт-Петербург) ИЦ «Сейболт» АО «Петролеум Аналитс»
наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица
198095, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д.21
198096, г. Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, литера Ж.
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
198095, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д.21						
1.	ГОСТ 33 (ИСО 3104)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Вязкость кинематическая при рабочих температурах от плюс 20 до плюс 150 °C	(0,5 - 5000) мм ² /с
		<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0		

1	2	3	4	5	6	7
1.	ISO 3104	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2709 00 900 1, 2709 00 900 2, 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Вязкость кинематическая при рабочих температурах от плюс 20 до плюс 150 °C	(0,5 - 5000) мм²/с

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ Р 53708	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Вязкость кинематическая при рабочих температурах от плюс 20 до плюс 150 °С	(0,5 - 5000) мм²/с

1	2	3	4	5	6	7
3.	ASTM D 445	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Вязкость кинематическая при рабочих температурах от плюс 20 до плюс 150 °С	(0,5 - 5000) мм²/с
4.	Переводная таблица (Рыбак Б.М., стр.279, таб..X 1.7)	Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Топливо нефтяное для газотурбинных установок Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°С Термогазойль Парафины нефтяные Битумы нефтяные	19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219 19.20.26 19.20.27 19.20.41 19.20.42	2710 2710 19 2710 20 2710 91 2710 99 2712 10 2712 20 2712 90 2713 20 2713 90 2710 10 2714 2714 90 2715 00	Вязкость в единицах Энглера (расчетная величина)	(1,15-200) °Е

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 12329	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Анилиновая точка	25,00 - 170°C

1	2	3	4	5	6	7
6.	ASTM D 611 (IP 2/98)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Анилиновая точка	(25,00 – 170) °C

1	2	3	4	5	6	7
7.	ASTM D 1159 (IP 130/98)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобилей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Бромное число	(0,1 - 200) г/100г

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ Р ИСО 3839	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Бромное число	(0,1 - 200) г/100г
9.	ГОСТ Р 50837.2	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Бромное число фракции, выкипающей до 360 °С	(0,1 - 200) г/100г

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ 1461	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобилей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Зольность	(0,002 – 4) %

1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ 28583 (ИСО 6245-82)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Массовое содержание золы	(0,001-0,180) %

1	2	3	4	5	6	7
12.	ISO 6245	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Содержание золы	(0,001-0,180) %

1	2	3	4	5	6	7
13.	ASTM D 482	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензаноли, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание золы	(0,001-0,180) %

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ 12417	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Массовая доля сульфатной золы	(0,005 - 25) %
15.	ASTM D 874	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Массовая доля сульфатной золы	(0,005 - 25) %
16.	ГОСТ 4039 (Б)	Бензины автомобильные Бензины авиационные Топливо моторное этанольное Бензин прямогонный Денатурированный топливный биоэтанол Топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием Гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.500 19.20.21.600 19.20.23	2710 2710 12	Индукционный период (Окислительная Стабильность)	(1-1200) мин

1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ Р 52068	Бензины автомобильные Бензины авиационные Топливо моторное этанольное Бензин прямогонный Денатурированный топливный биоэтанол Топливный этанол для автомо- бильных двигателей с принуди- тельным зажиганием Гексан-гептановая фракция, по- ставляемая на экспорт	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.500 19.20.21.600 19.20.23	2710 2710 12	Индукционный период (Окислительная Стабильность)	(1-1200) мин
18.	ГОСТ Р ЕН ИСО 7536	Бензины автомобильные Бензины авиационные Топливо моторное этанольное Бензин прямогонный Денатурированный топливный биоэтанол Топливный этанол для автомо- бильных двигателей с принуди- тельным зажиганием Гексан-гептановая фракция, по- ставляемая на экспорт	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.500 19.20.21.600 19.20.23	2710 2710 12	Индукционный период (Окислительная Стабильность)	(1-1200) мин
19.	ASTM D 525 (IP 40/97)	Бензины автомобильные Бензины авиационные Топливо моторное этанольное Бензин прямогонный Денатурированный топливный биоэтанол Топливный этанол для автомо- бильных двигателей с принуди- тельным зажиганием Гексан-гептановая фракция, по- ставляемая на экспорт	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.500 19.20.21.600 19.20.23	2710 2710 12	Индукционный период (Окислительная Стабильность)	(1-1200) мин

1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ 5985	Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензаноли, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Кислотность Кислотное число	(0,12 - 100) мг КОН/100см³ (0,14 – 100) мг КОН/г
21.	ГОСТ Р 52658	Керосин Топливо реактивное керосинового типа	19.20.24 19.20.25	2710 2710 19 2710 20	Кислотное число (Кислотность)	(0,001-0,100) мг КОН/г
22.	ASTM D 3242 (IP 354/98)	Керосин Топливо реактивное керосинового типа	19.20.24 19.20.25	2710 2710 19 2710 20	Кислотное число (Кислотность)	(0,001-0,100) мг КОН/г
23.	ГОСТ 11362 (ИСО 6619-88)	Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Кислотное число Кислотность Кислотное число сильных кислот Щелочное число	(0,05 – 260) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ ISO 6619	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Кислотное число Кислотное число сильных кислот	(0,05 – 260) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
25.	ГОСТ 32327 (А)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобилей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Кислотное число	(0,05 – 260) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
26.	ASTM D 664 (A) (IP 177/96)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Кислотное число	(0,05 – 260) мг КОН/г
27.	ASTM D 974 (IP 139/98)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Кислотное число Кислотное число сильных кислот Щелочное число	(0,1 – 250) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ 2477	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Массовая (объемная) доля воды	(0,1-50,0) %
29.	ГОСТ ISO 3733	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Массовая (объемная) доля воды	(0,0 - 25 (100)) %

1	2	3	4	5	6	7
30.	ГОСТ Р 51946	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Массовая (объемная) доля воды	(0,0 - 25) %.

1	2	3	4	5	6	7
31.	ASTM D 95	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Массовая (объемная) доля воды	(0,0 - 25) %
32.	ASTM D 4006	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2, 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Массовая (объемная) доля воды	(0,025 до 100) %

1	2	3	4	5	6	7
33.	ГОСТ Р 54281	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочих <i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i> <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.</i> <i>Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые</i>	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание воды	(10 – 25000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
34.	ASTM D 6304	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Тяжелый дистилят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание воды	(10 – 25000) мг/кг
35.	ASTM D 4928	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Массовое/объемное содержание воды	(0,02 – 5) %
36.	ASTM D 4377	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Массовое содержание воды	(0,02 - 2) %

1	2	3	4	5	6	7
37.	ASTM D 4294	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание общей серы	(17- 100) мг/кг (0,0101- 4,6) %

1	2	3	4	5	6	7
38.	ГОСТ Р ЕН ИСО 20847	Легкий дистиллят: бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190 9.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание общей серы	(30 – 500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
39.	ISO 8754	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистилятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 9.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание серы	(0,030 - 5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
40.	ASTM D 5453	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание серы	(1,0 – 8000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ 32329	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Коррозионное воздействие топлива на медь	1 – 4 (Выдерживает/Не выдерживает)

1	2	3	4	5	6	7
42.	ASTM D 130	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Коррозионное воздействие топлива на медь	1 – 4

1	2	3	4	5	6	7
43.	ГОСТ ISO 2160	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, промышленные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Коррозионное воздействие нефтепродуктов на медную пластинку	1 – 4

1	2	3	4	5	6	7
44.	ГОСТ 6321 (ИСО 2160-85)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Коррозионное воздействие топлива на медь	1 – 4 (выдерживает/не выдерживает)
45.	ГОСТ 2917	<i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Коррозионное воздействие на металлы	1–4 (выдерживает/ Не выдерживает)

1	2	3	4	5	6	7
46.	ГОСТ 17749	Керосин Топливо реактивное керосинового типа	19.20.24 19.20.25	2710 2710 19 2710 20	Массовая доля нафталиновых углеводородов	(0,1- 5) %
47.	ASTM D 1840	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое (дистиллятное) Топливо печное бытовое Топливо моторное Топливо газотурбинное	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.26 19.20.27	2710 2710 19 2710 20	Объемная доля нафталиновых углеводородов	(0,03 – 4,25) % (Method A) (0,08 – 5,6) % (Method B)
48.	ГОСТ Р ИСО 3675	Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Плотность	(0,6000 - 1,1000) кг/л
49.	ASTM D 1298	Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Плотность	(0,6000 - 1,1000) кг/л
50.	ГОСТ Р 51069	Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Плотность	(0,6000 - 1,1000) кг/литр
51.	ASTM D 5002	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Плотность	(0,7500 - 0,9500) г/мл

1	2	3	4	5	6	7
52.	ГОСТ 31072	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Плотность	(0,6000 – 1,1000) г/см ³

1	2	3	4	5	6	7
53.	ASTM D 4052	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобилей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые <i>Продукты химически органические:</i> о-Ксилол, Метиленхлорид, Метилметакрилат, Нонилфенол, Этиленгликоль, Диэтиленгликоль, Н-бутанол, Изобутанол, Изопропанол, Стирол, 2-этил-гексанол, Бутилацетат, Этилацетат, Ацетон, Этилкарбитол, Бутилакрилат, Акриловая кислота	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140 20.14.12.151, 20.14.13.000, 20.14.33.123, 20.14.24.120, 20.14.23.111, 20.14.23.120, 20.14.22.114, 20.14.22.116, 20.14.22.113, 20.14.12.160, 20.14.22.118, 20.14.32.123, 20.14.32.123, 20.14.62.000, 20.14.23.110, 20.14.33.119, 20.14.33.110	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0 2902410000, 2903120000, 2916141000, 2907130000, 2905310000, 2909410000, 295130000, 2905149000, 2905120000, 2902500000, 2905168500, 2915330000, 2915310000, 2914110000, 2909440000, 2916120000, 2916110000	Плотность	(0,6000 - 1,1500) г/мл
54.	ГОСТ 11851(метод А)	Нефть сырая Конденсат газовый стабильный	06.10.10 06.10.10.100 06.10.10.200 06.10.10.300 19.20.32.115	2709 00 900 1 2709 00 900 2 2709 00 900 3 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Массовая доля парафина	0.1-50 % масс.

1	2	3	4	5	6	7
55.	ГОСТ 6307	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензаноли, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Наличие водорастворимых кислот и щелочей по характеристике водной вытяжки	Кислая до 4,0 pH, Слабокислая св. 4,0 – 6,0 pH Отсутствие водорастворимых кислот и щелочей св. 6,0 – 8,0 pH Слабощелочная, св. 8,0 – 10,0 pH Щелочная, свыше 10,0 pH (Отсутствие/присутствие)

1	2	3	4	5	6	7
56.	ГОСТ Р 54273	<i>Нефть сырая</i> <i>Газовый конденсат природный</i> <i>Газовый конденсат стабильный и прочий</i> <i>Легкий дистиллят: бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт</i> <i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i> <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.</i> <i>Масла: смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые</i>	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Плотность в °API Относительная плотность	

1	2	3	4	5	6	7
57.	ГОСТ Р 8.610	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Плотности при стандартных температурах Плотность в °API Коэффициенты пересчета плотности и массы	-
58.	ГОСТ 1567 (ИСО 6246-95)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Концентрация: - фактических смол - непромытых смол - промытых смол	(1-10000) мг/100 см³ (0,5-1000) мг/100 см³ (0,5-1000) мг/100 см³

1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 32404	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Концентрация: - фактических смол - непромытых смол - промытых смол	(1-10000) мг/100 см ³ (0,5-1000) мг/100 см ³ (0,5-1000) мг/100 см ³
60.	ГОСТ Р 53714	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Концентрация: - фактических смол - непромытых смол - промытых смол	(1-10000) мг/100 см ³ (0,5-1000) мг/100 см ³ (0,5-1000) мг/100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
61.	ASTM D 381	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Концентрация: - фактических смол - непромытых смол - промытых смол	(1-10000) мг/100 см³ (0.5-1000) мг/100 см³ (0.5-1000) мг/100 см³

1	2	3	4	5	6	7
62.	ASTM D 97	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Температура текучести	От минус 57 до плюс 50°C

1	2	3	4	5	6	7
63.	ISO 3016	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Температура текучести	От минус 57 до плюс 50°C
64.	ГОСТ 20287 метод А метод Б	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензаноли, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Температура текучести Температура застывания	От минус 57 до плюс 51°C

1	2	3	4	5	6	7
65.	ГОСТ 20284	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензаноли, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Цвет	(0,5 - 8,0) ЦНТ

1	2	3	4	5	6	7
66.	ASTM D 1500	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензаноли, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Цвет	(0,5 - 8,0) ASTM

1	2	3	4	5	6	7
67.	ГОСТ 28582-90 (ИСО 2049-72)	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Цвет	(0,5 - 8,0) ед. цветности

1	2	3	4	5	6	7
68.	ASTM D 94	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Число омыления	От 0,5 и более мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
69.	ISO 6293-2	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Число омыления	От 0,5 и более мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
70.	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Температура вспышки в закрытом тигле	От плюс 40 до плюс 360 °С
71.	ISO 2719	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Температура вспышки в закрытом тигле	От плюс 40 до плюс 360 °С

1	2	3	4	5	6	7
72.	ГОСТ Р 54279	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Температура вспышки в закрытом тигле	От плюс 40 до плюс 360 °С
73.	ASTM D 93	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Температура вспышки в закрытом тигле	От плюс 40 до плюс 360 °С

1	2	3	4	5	6	7
74.	ГОСТ 2177 (приложение А) (ИСО 3405-88)	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Фракционный состав: -объемная доля конденсата --объемная доля остатка -температура кипения	(0,1 -100) % (0,5 – 10) % До 400°С

1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Фракционный состав: -объемная доля конденсата --объемная доля остатка -температура кипения	(0,1 -100) % (0,5 – 10) % До 400°C

1	2	3	4	5	6	7
76.	ASTM D 86	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Фракционный состав: -объемная доля конденсата --объемная доля остатка -температура кипения	(0,1 -100) % (0,5 – 10) % До 400°C

1	2	3	4	5	6	7
77.	ГОСТ Р 53707	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Фракционный состав: -объемная доля конденсата --объемная доля остатка -температура кипения	(0,1 -100) % (0,5 – 10) % До 400°С

1	2	3	4	5	6	7
78.	ASTM D 323	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Давление насыщенных паров	(0,1-180) кПа
79.	ГОСТ 31874	Нефть сырая	06.10.10 06.10.10.100 06.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 900 1 2709 00 900 2 2709 00 900 3 2709 00 900 4	Давление насыщенных паров	(0,1-180) кПа

1	2	3	4	5	6	7
80.	EN 13016-1	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Давление насыщенных паров Эквивалентное давление сухих паров	(7-130) кПа
81.	ASTM D 5191	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2709 00 900 1, 2709 00 900 2, 2709 00 900 3, 2709 00 900 4, 2709 00 100 1, 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Давление насыщенных паров Эквивалентное давление сухих паров	(7,0 – 130) кПа

1	2	3	4	5	6	7
82.	ГОСТ Р 53716	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание сероводорода	(0,50 - 32,0) мг/кг
83.	ГОСТ 32505	Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание сероводорода	(0,50 - 32,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
84.	ASTM D 3227	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание меркаптановой серы	(0,0003 - 0,01) %

1	2	3	4	5	6	7
85.	ISO 3012	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание меркаптановой серы	(0,0003 - 0,01) %

1	2	3	4	5	6	7
86.	UOP 163	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание меркаптановой серы	(0,2 – 1000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
87.	ГОСТ Р 51933	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобилей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Цвет по Сейболту	От плюс 30 до минус 16

1	2	3	4	5	6	7
88.	ASTM D 156	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобилей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Цвет по Сейболту	От плюс 30 до минус 16

1	2	3	4	5	6	7
89.	ГОСТ 32392	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Коксуемость (микрометод) Коксуемость на 10%-м остатке	(0,10 до 30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
90.	ASTM D 4530	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Коксуемость(микрометод) Коксуемость на 10%-м остатке	(0,10 до 30,0) %
91.	ISO 10370	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Коксуемость (микрометод) Коксуемость на 10%-м остатке	(0,10 до 30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
92.	ГОСТ 6370	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Массовая доля механических примесей	(0,005 – 10) %

1	2	3	4	5	6	7
93.	ASTM D 473	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание осадка	(0,01 - 0,4) %

1	2	3	4	5	6	7
94.	ISO 3735	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i> <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.</i>	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание осадка	(0, 01 - 0,4) %

1	2	3	4	5	6	7
95.	ASTM D 6560 (IP 143/01)	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание асфальтенов	(0,50 - 30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
96.	ASTM D 4629	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание азота	(0,3 – 100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
97.	ASTM D 5762	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобилей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание азота	(40 – 10000) мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
98.	ASTM D 4929	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Содержание органического хлора	(1 – 10000) мкг/г
99.	ASTM D 4176	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Внешний вид: -Процедура 1 (наличие воды и механических примесей) -Процедура 2 (оценка внешнего вида по шкале)	проходит/не проходит от 1 до 6

1	2	3	4	5	6	7
100.	ASTM D 2500	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Температура помутнения	От минус 60 до плюс 49 °С
101.	ISO 3015	<i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Температура помутнения	От минус 60 до плюс 49 °С
102.	ASTM D 3338/D 3338M	Керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0	Теплота сгорания	-

1	2	3	4	5	6	7
103.	ГОСТ 21261	Мазут топочный Мазут флотский Топливо печное бытовое Топливо судовое (остаточное) Топливо нефтяное для газотурбинных установок Топливо нефтяное для специфических процессов переработки (крекинга) (ВГО) Фракция > (более) 420°C Термогазойль Парафины нефтяные Битумы нефтяные	19.20.28.110 19.20.28.120 19.20.28.130 19.20.28.190 19.20.29.210 19.20.29.219 19.20.26 19.20.27 19.20.41 19.20.42	2710 2710 19 2710 20 2710 91 2710 99 2712 10 2712 20 2712 90 2713 20 2713 90 2710 10 2714 2714 90 2715 00	Теплота сгорания	Расчетная величина
104.	ГОСТ 11065	Керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Низшая удельная теплота сгорания	-
105.	ASTM D 4529	Керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0	Низшая удельная теплота сгорания	-
106.	ГОСТ Р 51942	Бензины автомобильные Бензины авиационные Топливо моторное этанольное Бензин прямогонный Денатурированный топливный биоэтанол Топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием Гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.500 19.20.21.600 19.20.23	2710 2710 12	Содержание свинца	(2,5-25) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
107.	ГОСТ 32350	Бензины автомобильные Бензины авиационные Топливо моторное этанольное Бензин прямогонный Денатурированный топливный биоэтанол Топливный этанол для автомо- бильных двигателей с принуди- тельным зажиганием Гексан-гептановая фракция, по- ставляемая на экспорт	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.500 19.20.21.600 19.20.23	2710 2710 12	Концентрация свинца	(2,5-25) мг/дм ³
108.	ASTM D 3237	Бензины автомобильные Бензины авиационные Топливо моторное этанольное Бензин прямогонный Денатурированный топливный биоэтанол Топливный этанол для автомо- бильных двигателей с принуди- тельным зажиганием Гексан-гептановая фракция, по- ставляемая на экспорт	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.500 19.20.21.600 19.20.23	2710 2710 12	Содержание свинца (концентрация)	(2,5-25) мг/л
109.	UOP 952	Бензины автомобильные Бензины авиационные Топливо моторное этанольное Бензин прямогонный Денатурированный топливный биоэтанол Топливный этанол для автомо- бильных двигателей с принуди- тельным зажиганием Гексан-гептановая фракция, по- ставляемая на экспорт	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.500 19.20.21.600 19.20.23	2710 2710 12	Содержание свинца (концентрация)	(10 – 400) масс/об ппб

1	2	3	4	5	6	7
110.	ASTM D 7691	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Массовая доля: -алюминий - бор -фосфор -магний -барий -молибден -кальций -хром -медь -марганец -свинец -калий -цинк -кремний	(1 – 200) мг/кг (1 – 200) мг/кг (1 – 200) мг/кг (1 – 200) мг/кг (0,2 – 200) мг/кг (0,2 – 200) мг/кг (0,1 – 200) мг/кг (0,1 – 200) мг/кг (0,1 – 200) мг/кг (0,1 – 200) мг/кг (1,4 – 200) мг/кг (0,5 – 200) мг/кг (0,5- 200) мг/кг (4 – 200) мг/кг
111.	ASTM D 5853	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Температура текучести	От минус 36 до плюс 51°C
112.	ASTM D 5863	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9	Содержание металлов: -ванадий -никель -железо -натрий	(50 – 500) мг/кг (10 - 100) мг/кг (3 – 10) мг/кг (1 – 20) мг/кг
113.	ASTM D 3230	Нефть сырая	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Массовая концентрация солей	(0,3 -500) мг/кг
114.	ГОСТ Р 50837.1	Тяжелый дистилят и остаточ- ные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных уста- новок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, би- тумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Фракционный состав при пониженном давлении: - объемная доля - температура	От 0 до 100 % до 600 °C

1	2	3	4	5	6	7
115.	ASTM D 1160	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Фракционный состав при пониженном давлении: - объемная доля - температура	От 0 до 100 % до 600 °C
116.	ASTM D 92	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Температура вспышки в открытом тигле	От плюс 79 до плюс 400 °C

1	2	3	4	5	6	7
117.	ISO 2592	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Температура вспышки в открытом тигле	От плюс 79 до плюс 400 оС
118.	ASTM D 4868	Топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Теплота сгорания	-

1	2	3	4	5	6	7
119.	ASTM D 6446	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое (дистиллятное) Топливо печное бытовое Топливо моторное Топливо газотурбинное	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.26 19.20.27	2710 2710 19 2710 20	Низшая теплота сгорания	-
120.	ГОСТ 25371 (ИСО 2909-97)	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Индекс вязкости	-
121.	ASTM D 2270	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Индекс вязкости	-
122.	ГОСТ Р 51866, п.8 (EN 228:2004)	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензаноли, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Внешний вид	прозрачный/чистый

1	2	3	4	5	6	7
123.	ГОСТ 2084 п.4.4	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Механические примеси и вода	Отсутствие /Присутствие
124.	ГОСТ 2084 п.12	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Цвет (визуально)	Бесцветный-Окрашенный
125.	ТУ 38.001165 п.5.3	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Цвет (визуально)	Бесцветный-Окрашенный
126.	ГОСТ 29255 (ИСО 6618-87)	Масла: - смазочные (нефтяные) - моторные - гидравлические - промышленные - компрессорные и турбинные - базовые	19.20.29 19.20.29.110 19.20.29.120 19.20.29.130 19.20.29.160 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 2710 19	Кислотное Число Щелочное Число сильных оснований Кислотное Число сильных кислот	(0,001 – 2,0) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
127.	ASTM D 4739	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензаноли, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Щелочное число	(0,5 – 70) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
128.	ГОСТ Р 51105 п.7.3	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Внешний вид	- Чистый (не содержит воды и посторонних примесей, прозрачный)
129.	ГОСТ Р 52531 (метод А)	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Содержание метил-третбутилового эфира (МТБЭ)	(25 – 5000) ppm (25 – 5000) ppm
130.	ГОСТ Р 54275	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Индивидуальный и групповой углеводородный состав: -парафиновые -изопарафиновые -нафтеновые -ароматические -олефиновые - оксигенаты	(0,01 - 30,00) % (0,01 - 99,99) %. (0,01 - 99,99) %. (0,01 - 99,99) % (0,01 - 99,99) % (0,01 - 99,99) % (1,00 - 30,00) %

1	2	3	4	5	6	7
131.	ГОСТ Р 52714 (метод А)	бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), , гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Индивидуальный и групповой углеводородный состав: -парафиновые -изопарафиновые -нафтеновые -ароматические -олефиновые -оксигенаты	0,05 до 99,99 % масс./об. (0,05- 99,99) % (0,05 - 99,99) % (0,05 - 99,99) % (0,05 - 99,99) % (0,05 - 99,99) % (1,00 - 45,00) %
132.	ГОСТ Р 52714 (метод Б)	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Индивидуальный и групповой углеводородный состав: -парафиновые -изопарафиновые -нафтеновые -ароматические -олефиновые -оксигенаты	0,05 до 99,99 % масс./об. (0,05- 99,99) % (0,05 - 99,99) % (0,05 - 99,99) % (0,05 - 99,99) % (0,05 - 99,99) % (1,00 - 45,00) %
133.	ГОСТ 32507 (метод А) (метод Б)	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22 000, 19.20.23 110, 19.20.23 190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Индивидуальный и групповой углеводородный состав: -парафиновые -изопарафиновые -нафтеновые -ароматические -олефиновые -оксигенаты -бензол	0,05 до 99,99 % масс./об. (0,05- 99,99) % (0,05 - 99,99) % (0,05 - 99,99) % (0,05 - 99,99) % (0,05 - 99,99) % (1,00 - 45,00) %

1	2	3	4	5	6	7
134.	ASTM D 5134	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензаноли, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Индивидуальный и групповой углеводородный состав: -парафиновые -изопарафиновые -нафтеновые -ароматические -олефиновые -оксигенаты -бензол	0,05 до 99,99 % масс./об. (0,05- 99,99) % (0,05 - 99,99) % (0,05 - 99,99) % (0,05 - 99,99) % (0,05 - 99,99) % (1,00 - 45,00) %
135.	ASTM D 5443	Бензины автомобильные Бензины авиационные Топливо моторное этанольное Бензин прямогонный Денатурированный топливный биоэтанол Топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием Гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.500 19.20.21.600 19.20.23 20.14.22 20.14.22.129	2710 2710 12 2207	Объемное (массовое) содержание типов углеводов по числу атомов углерода: -парафины -нафтен -ароматика -олефины -бензол толуол циклопентан	 (0,05 – 99,95) % (0,05 – 99,95) % (0,05 – 99,95) % (0,05 – 99,95) % (0,05 – 99,95) % (0,05 – 99,95) % (0,05 – 99,95) %
136.	ASTM D 6839	Бензины автомобильные Бензины авиационные Топливо моторное этанольное Бензин прямогонный Денатурированный топливный биоэтанол Топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием Гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.21.500 19.20.21.600 19.20.23 20.14.22 20.14.22.129	2710 2710 12 2207	Объемное (массовое) содержание типов углеводов кислородсодержащих соединений и бензола -насыщенные -ароматика -олефины -индивид.оксигенаты -кислород -бензол	 (25 – 80) % (20 – 45) % (0 – 28) % см. метод % (0,25 – 1,80) % (0,5 – 1,6) %

1	2	3	4	5	6	7
137.	ASTM D 6729	Бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, гексан-гептановая фракция, поставляемая на экспорт	19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190	2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0	Индивидуальный и групповой углеводородный состав: -парафиновые -изопарафиновые -нафтеновые -ароматические -олефиновые -оксигенаты	(0,01 - 30,00) % (0,01 - 99,99) % (0,01 - 99,99) % (0,01 - 99,99) % (0,01 - 99,99) % (0,01 - 99,99) % (1,00 - 30,00) %
138.	ГОСТ Р 54269	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	От минус 80 до плюс 50 °C
139.	ASTM D 6371	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	От минус 80 до плюс 50 °C

1	2	3	4	5	6	7
140.	ASTM D 2274	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Окислительная стабильность	(0,1 – 5000) мг/100мл
141.	ASTM D 6591 (IP 548/06)	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Содержание ароматических углеводородов: Моноароматические углеводороды (MAHs) Диароматические углеводороды (DAHs) Триароматические (T+AHs) Полициклические ароматические углеводороды(Poly+AHs) Общее содержание	(4 – 40) % (0 – 20) % (0 – 6) % (0 – 26) % (4 – 65) %
142.	ГОСТ Р EN 12916	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Массовая (объемная) доля ароматических углеводородов: Моноароматические углеводороды Диароматические углеводороды Триароматические Полициклические ароматические углеводороды Общее содержание ароматических соединений	(6 – 30) % (1 – 10) % (0 – 2) % (1 – 12) % (7 – 42) %

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
144.	IP RM CW	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензанола, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание металлов: -натрий -ванадий -никель -медь -железо	(0,1 – 10) мг/кг (0,1 – 10) мг/кг (0,1 – 10) мг/кг (0,1 – 10) мг/кг (0,1 – 10) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
145.	ГОСТ Р 52050	<i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i>	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Внешний вид (визуально)	Чистое, прозрачное, не должно содержать воды, осадка и взвешенных частиц
146.	ASTM D 2624	<i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i>	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Электрическая проводимость	(1 – 2000) пСм/м
147.	ГОСТ 27154	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое (дистиллятное) Топливо печное бытовое Топливо моторное Топливо газотурбинное	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.26 19.20.27	2710 2710 19 2710 20	Реакция взаимодействия с водой	(1-2) балл
148.	ASTM D 1094	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое (дистиллятное) Топливо печное бытовое Топливо моторное Топливо газотурбинное	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.26 19.20.27	2710 2710 19 2710 20	Реакция взаимодействия с водой: -объем водного слоя -состояние поверхности раздела -степень разделения фаз	(0,5-20) мл 1, 1b, 2, 3, 4 1-3

1	2	3	4	5	6	7
149.	ASTM D 1401	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое (дистиллятное) Топливо печное бытовое Топливо моторное Топливо газотурбинное	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.26 19.20.27	2710 2710 19 2710 20	Способность к отделению воды	(5 – 60) мин
150.	ГОСТ 27768	Топливо дизельное, печное топли- во, топливо моторное(для средне- оборотных и малооборотных дизе- лей), топливо газотурбинное, топ- ливо судовое дистиллятное.	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Цетановый индекс	-
151.	ASTM D 976	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигате- лей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топли- во моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топли- во газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Цетановый индекс	-

1	2	3	4	5	6	7
152.	ASTM D 4737	<i>Средний дистиллят: керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.</i>	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Цетановый индекс	-
153.	ГОСТ Р ИСО 12156-1	Топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Смазывающая способность: - скорректированный диаметр пятна износа WS1.4	(300 – 600) мкм
154.	ASTM D 6079	Топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное(для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное.	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440	2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0	Смазывающая способность: - скорректированный диаметр пятна износа WS1.4	(300 – 600) мкм
155.	ГОСТ Р 50837.3	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты: мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.</i>	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Толуольный эквивалент	0 - 100

1	2	3	4	5	6	7
156.	ГОСТ Р 50837.4	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Ксилольный эквивалент	0 - 100
157.	ГОСТ Р 50837.5	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Число пептизации	(0,05 - 5,00)
158.	ISO 10307-1	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание общего осадка Содержание общего осадка	(0,01 - 0,40) % (0,01 - 0,50) % сс.

1	2	3	4	5	6	7
159.	ГОСТ Р 50837.6	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Массовая доля общего осадка без предварительного старения Массовая доля общего осадка после предварительного старения: термического химического Массовая доля общего осадка без предварительного старения Массовая доля общего осадка после предварительного старения: термического химического	(0,01 - 0,40) % (0,01 - 0,40) % (0,01 - 0,40) % (0,01 - 0,50) % (0,01 - 0,50) % (0,01 - 0,50) %

1	2	3	4	5	6	7
160.	ASTM D 4870	<i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Содержание общего осадка после старения: -термического -химического Содержание общего осадка после старения: -термического -химического	(0,01 - 0,40) % (0,01 - 0,40) % (0,01 - 0,40) % (0,01 - 0,50) % (0,01 - 0,50) % (0,01 - 0,50) %
161.	ГОСТ Р 50837.7	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Стабильность и совместимость	1 - 5
162.	ASTM D 4740	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Чистота и совместимость	1 - 5


1	2	3	4	5	6	7
163.	ГОСТ Р 50837.8	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Флокуляция	Присутствие/Отсутствие
164.	ГОСТ Р 54299	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Массовая доля металлов: -алюминий -кремний -ванадий -никель -железо -натрий -кальций -цинк	(5 – 150) мг/кг (10 – 250) мг/кг (1 – 400) мг/кг (1 – 100) мг/кг (2-60) мг/кг (1- 100) мг/кг (3 - 100) мг/кг (1 - 70) мг/кг
165.	ASTM D 5184	<i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные.	19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124	2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0	Массовая доля металлов: -алюминий -кремний	(5 -150) мг/кг (10 – 250) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
166.	UOP 389	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Концентрация металлов алюминий -кальций -кобальт -хром -медь -железо -свинец -литий -магний -марганец -никель палладий -фосфор -платина -калий -натрий -стронций -олово -титан -ванадий -цинк	(0,05 – 500) мг/кг (0,08 – 500) мг/кг (0,02 – 200) мг/кг (0,04 – 50) мг/кг (0,01 – 200) мг/кг (0,09 – 200) мг/кг (0,02 – 200) мг/кг (0,03 – 200) мг/кг (0,04 – 200) мг/кг (0,01 – 200) мг/кг (0,03 – 100) мг/кг (0,05 – 200) мг/кг (0,11 – 500) мг/кг (0,01 – 200) мг/кг (0,05 – 500) мг/кг (0,04 – 500) мг/кг (0,01 – 200) мг/кг (0,10 – 200) мг/кг (0,03 – 200) мг/кг (0,01 – 200) мг/кг (0,03 – 200) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
169.	UOP 779	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание хлора	(1 – 1000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
170.	УОР 938	Нефть сырая Газовый конденсат природный Газовый конденсат стабильный и прочий <i>Легкий дистиллят:</i> бензины автомобильные, бензины авиационные, бензин прямой перегонки, (бензин газовый стабильный), топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием, бензолы, денатурированный топливный биоэтанол, топливный этанол для автомобильных, двигателей с принудительным зажиганием, гексангептановая фракция, поставляемая на экспорт <i>Средний дистиллят:</i> керосины, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо, топливо дизельное, печное топливо, топливо моторное (для среднеоборотных и малооборотных дизелей), топливо газотурбинное, топливо судовое дистиллятное. <i>Тяжелый дистиллят и остаточные компоненты:</i> мазут, топлива судовые остаточные, топливо нефтяное для газотурбинных установок, термогазойль, вакуумный газойль, парафины нефтяные, битумы нефтяные. <i>Масла:</i> смазочные (нефтяные), моторные, гидравлические, индустриальные, компрессорные и турбинные, базовые	06.10.10.100 06.10.10.410 19.20.32.115 19.20.21.100, 19.20.21.110, 19.20.21.112, 19.20.21.113, 19.20.21.114, 19.20.21.115, 19.20.21.120, 19.20.21.121, 19.20.21.122, 19.20.21.123, 19.20.21.124, 19.20.21.125, 19.20.21.130, 19.20.21.131, 19.20.21.132, 19.20.21.133, 19.20.21.134, 19.20.21.135, 19.20.21.140, 19.20.21.141, 19.20.21.142, 19.20.21.143, 19.20.21.144, 19.20.21.145, 19.20.21.200, 19.20.21.500, 19.20.21.510, 19.20.21.520, 19.20.22.000, 19.20.23.110, 19.20.23.190 19.20.24.110, 19.20.24.120, 19.20.25.110, 19.20.25.111, 19.20.25.112, 19.20.25.119, 19.20.25.120, 19.20.26.000, 19.20.27.110, 19.20.27.190, 19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.311, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.321, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.330, 19.20.21.331, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.340, 19.20.21.341, 19.20.21.342, 19.20.21.343, 19.20.21.344, 19.20.21.345, 19.20.21.400, 19.20.21.410, 19.20.21.420, 19.20.21.430, 19.20.21.440 19.20.28.100, 19.20.28.111, 19.20.28.112, 19.20.28.113, 19.20.28.120, 19.20.28.130, 19.20.28.190, 19.20.41.120, 19.20.42.120, 19.20.42.121, 19.20.42.124 19.20.29.110, 19.20.29.111, 19.20.29.112, 19.20.29.113, 19.20.29.114, 19.20.29.119, 19.20.29.120, 19.20.29.130, 19.20.29.140	2709 00 900 1, 2709 00 900 2 2709 00 900 3, 2709 00 900 4 2709 00 100 1 2709 00 100 9 2710 12 110 1, 2710 12 110 9, 2710 12 150 1, 2710 12 150 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 12 210 0, 2710 12 250 1, 2710 12 250 9, 2710 12 310 0, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 900 1, 2710 12 900 9, 2710 20 900 0 2710 19 110 0, 2710 19 150 0, 2710 19 210 0, 2710 19 250 0, 2710 19 290 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0 2710 19 310 0, 2710 19 350 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2710 90 900 0, 2710 10 000 0, 2713 20 000 0, 2713 90 100 0, 2714 90 000 0, 2715 00 000 0 2710 19 710 0, 2710 19 750 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0	Содержание ртути	(0,01 – 10000) нг/мл
171.	ГОСТ 21443 п.2.6	Газы углеводородные сжиженные	19.20.3 19.20.31 19.20.32 19.20.32.110 19.20.32.190	2711	Испытание на медную пластинку	Выдерживает / Не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
172.	ГОСТ Р 51104 п. 7.3	Газы углеводородные сжиженные	19.20.3 19.20.31 19.20.32 19.20.32.110 19.20.32.190	2711	Испытание на медную пластинку	Выдерживает / Не выдерживает
173.	ASTM D 6667	Газы углеводородные сжиженные	19.20.3 19.20.31 19.20.32 19.20.32.110 19.20.32.190	2711	Содержание общей серы	(1 – 100) мг/кг (для углеводородных газов) (1 – 196) мг/кг (для сжиженных газов)
198096, г. Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, литера Ж.						
174.	ГОСТ Р 52709-2007	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое (дистиллятное) Топливо печное бытовое Топливо моторное Топливо газотурбинное	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.26 19.20.27	2710 2710 19 2710 20	Цетановое число	30-65 (1-100)
175.	ASTM D 613 (IP 41/2000)	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое (дистиллятное) Топливо печное бытовое Топливо моторное Топливо газотурбинное	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.26 19.20.27	2710 2710 19 2710 20	Цетановое число	30-65 (1-100)
176.	ГОСТ 3122	Керосин Топливо реактивное керосинового типа Топливо дизельное Топливо судовое (дистиллятное) Топливо печное бытовое Топливо моторное Топливо газотурбинное	19.20.24 19.20.25 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.28.130 19.20.26 19.20.27	2710 2710 19 2710 20	Цетановое число	30-65 (1-100)



генеральный директор АО «Петролеум Аналистс»

И.П.

Директор по качеству АО «Петролеум Аналистс»

Руководитель ИЦ «Сейболт» АО «Петролеум Аналистс»

Заведующий ИЛ Северо-Западного филиала (Санкт-Петербург)

ИЦ «Сейболт» АО «Петролеум Аналистс»

С.А. Набатов

О.В. Хренникова

П.Н. Федоров